TOUT EST LÀ.





Francofa Eurodis est un distributeur spécialiste, leader des solutions de systèmes de communication et de sécurité en courants faibles.

Pôle d'expertise multi-métiers unique, l'entreprise sélectionne et propose à une clientèle d'installateurs professionnels les meilleures solutions du marché et les technologies à l'avantgarde de l'innovation.





- 39 ans d'existence
- 205 collaborateurs
- 82 Millions d'Euros de CA
- 20 agences en métropole
- 90 000 références en courant faible
- 15 000 produits stockés
- 300 fournisseurs partenaires



Nos métiers

Solutions pour la sécurité des biens et des personnes :

- Portier et contrôle d'accès résidentiel, interphonie et contrôle d'accès tertiaire
- Alarme intrusion, alarme incendie, désenfumage et éclairage de sécurité
- Alarme anti-attentat et PPMS, vidéoprotection et supervision
- Sonorisation de sécurité

Solutions pour les métiers de la communication et du câblage structuré :

- Réseau coaxial, antenne de télévision et satellite, TV hospitality
- Réseau fibre optique résidentielle et tertiaire
- Réseau structuré (VDI) passif et actif cuivre tertiaire
- Réseau résidentiel cuivre

Solutions de confort dans l'habitat et le tertiaire :

- Automatismes de portes
- Domotique résidentielle et tertiaire
- Sonorisation professionnelle

Le service technique, un appui au quotidien sur le terrain

- Études de faisabilité (intrusion, incendie, CCTV)
- Aide à la mise en service (intrusion, incendie, CCTV, contrôle d'accès)
- Formations sur mesure (intrusion, incendie, CCTV)
- Hotline téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

0 826 10 49 89

Service 0,15 € / min







Incubateur d'innovations, Francofa Eurodis est le leader des solutions globales de systèmes de communication, de sécurité et de confort dans l'habitat, l'industrie et le tertiaire.

Vous avez dans les mains notre nouveau catalogue général, né de la fusion de nos trois catalogues métiers, sur lequel nos équipes ont apporté le savoirfaire de chacune de leur spécialité.

Vous pourrez découvrir sur près de 700 pages l'étendue de notre offre, une référence dans la profession qui je l'espère, tiendra une place de choix dans votre bibliothèque professionnelle.

Dans un monde où la géopolitique nous rappelle que nous devons être flexibles et agiles, un monde où l'économie mondialisée peut faire peser des contraintes d'approvisionnement et de l'instabilité sur le coût des matières premières, il nous appartient de vous apporter des solutions pérennes et fiables.

Ce catalogue est le symbole de notre engagement pour vous offrir des solutions métiers toujours pertinentes, placées en prix comme en technologie. Nous travaillons chaque jour pour diversifier nos sources, pour les rendre plus proche de nous, de vous, dans une économie viable et responsable où le défi écologique doit prendre toute sa place.

Et le made in France réapparait, nombre de nos marques réindustrialisent dans l'hexagone. Je ne les citerai pas toutes ici car la liste s'allonge mais il est appréciable de partager ensemble ces valeurs industrielles.

J'espère que cette publication saura vous inspirer, tout comme le support indéfectible de nos équipes que le plus volumineux des catalogues ne remplacera jamais. Francofa Eurodis, ce sont 150 personnes à vos côtés dans 20 agences dynamiques maillant l'ensemble du territoire national pour être plus proche de vous. Un service de qualité avant et après-vente, un site web où vos commandes sont traitées en priorité, 15.000 produits stockés, 120.000 produits en base.

Francofa Eurodis, ce sont aussi 25 personnes sur notre plateforme logistique centralisée qui traitent 2000 lignes jour, où toute commande disponible passée avant 15h est livrée le lendemain avant 13h, une hotline gratuite qui vous assure au quotidien une assistance personnalisée, des prestations sur mesure.

Une nouvelle offre de leasing vous permet de financer tous vos investissements ou vos projets.

Je vous laisse découvrir notre nouveau catalogue général 2022 - 2023 que votre attaché commercial se fera un plaisir de vous détailler.

François MERLE Directeur Général







Équipez-vous facilement grâce à Francofa lease.

Financez vos équipements et leur maintenance.



Qui peut en bénéficier?

Vous, pour votre outillage.

Financez l'achat de vos matériels d'investissement et de votre outillage.

Plus besoin de vous endetter pour vous équiper ! La formule est disponible à partir de 1000 €HT et s'adapte à la durée d'utilisation de votre équipement (13 à 60 mois).

Vos clients professionnels, pour leurs projets d'installation.


Accompagnez les projets de vos clients professionnels, quel que soit leur secteur d'activité et leur type d'organisation.

Faites bénéficier à vos clients de Francofa Lease en leur permettant de financer votre prestation (incluant équipement et installation).

Pour cela, rien de plus simple. Présentez-nous votre devis d'installation et nous vous fournirons une offre de leasing que vous pourrez proposer à votre client en même temps que votre prestation.

En présentant, dès le devis, une solution de leasing, vous aidez votre client à réaliser son projet :

- Vous lui permettez de préserver ses budgets d'investissement et sa trésorerie,
- Vous lui faites gagner du temps et lui évitez des démarches administratives.





Francofa lease en quelques mots.

Le leasing est une solution de financement avantageuse pour vous équiper en matériel de courant faible. Le principe est est simple : au lieu de l'acheter tout de suite, vous le louez en contrepartie d'un loyer, sur une période donnée.





Les atouts du leasing.

Tous les équipements professionnels sont éligibles au leasing.

Le leasing est valable pour tout type de matériel professionnel.

Votre trésorerie est préservée.

- Un loyer « tout compris ». Le leasing ou crédit-bail vous permet de financer 100% du prix du matériel avec son assurance bris possible etc. A titre de comparaison, un prêt bancaire est souvent limité à 80% du montant investi.
- Vous n'avez pas à avancer la TVA, elle est répartie sur la durée des loyers.

Votre capacité d'emprunt est préservée.

- Les équipements investis et les encours de loyers ne sont pas portés à l'actif/passif de votre bilan (ce qui est le cas pour les prêts bancaires).
- Vous diversifiez vos sources de financement et n'entamez pas votre solvabilité apparente. Pas de caution personnelle ou d'autre type de garantie.

Vos impôts sur les bénéfices sont optimisés.

Les loyers sont considérés comme des charges externes et sont déductibles des bénéfices.



Votre encours de crédit Francofa Eurodis n'est pas impacté.

Le contrat de leasing que nous vous proposons n'a aucun impact sur votre encours de crédit. Le contrat de leasing est géré séparément, sur un compte leasing indépendant du compte client Francofa Eurodis.

À la fin du contrat, vous avez la main.

Lorsque votre contrat de leasing arrive à échéance, plusieurs options s'offrent à vous :

- L'achat des équipements en activant l'option d'achat pour une valeur symbolique de 50€.
- La restitution des équipements.

Intéressé?



Flashez ce QR code pour accéder au formulaire de simulation.



Plus d'infos:


lease@francofa-eurodis.fr Ou rapprochez-vous de votre interlocuteur Francofa Eurodis habituel.

LE SERVICE TECHNIQUE



0 826 10 49 89 Service 0,15 €/min + prix appel

Votre appui au quotidien sur le terrain



Études de faisabilité Intrusion - Incendie - CCTV - Contrôle d'accès



Audit de dysfonctionnement Intrusion - Incendie - CCTV - Contrôle d'accès



Assistance à la mise en service Intrusion - Incendie - CCTV - Contrôle d'accès



Formation
Intrusion - Incendie - CCTV - Contrôle d'accès

SOMMAIRE GÉNÉRAL



INTERPHONIE ET CONTRÔLE D'ACCÈS TERTIAIRE	7
PORTIER ET CONTRÔLE D'ACCÈS RÉSIDENTIEL	45
FERMETURE ET VERROUILLAGE	119
AUTOMATISME ET DOMOTIQUE RÉSIDENTIELLE	147
VIDÉOPROTECTION	173
ALARME INTRUSION	221
INCENDIE, PPMS ET TECHNIQUE	327
ANTENNES	427
TÉLÉCOM	495
DATACOM	521
SONORISATION	555
MESURE ET OUTILLAGE	597
FILS ET CÂBLES	613
FOURNITURES GÉNÉRALES	629
INDEX	667

Pour quels secteurs d'activité Pour quels professionnels



AUDIO / VIDÉO



SÛRETÉ / SÉCURITÉ



LIGHTING



RÉSEAUX



SMART HOME



SMART BUILDING





INTÉGRATEURS



INSTALLATEURS



ÉLECTRICIENS



ARCHITECTES



BUREAUX D'ÉTUDES



GROSSISTES

Abonnez-vous sans tarder pour rester informés! www.smartintegrationsmag.com



INTERPHONIE TERTIAIRE	9
INTERPHONIE TERTIAIRE TÉLÉPHONIQUE	9
INTERPHONIE TERTIAIRE IP	11
INTERPHONIE POUR ERP	15
INTERCOMMUNICATION	16
INTERPHONIE DE SÉCURITE ET EAS	17
CONTRÔLE D'ACCÈS TERTIAIRE	19
ALIMENTATIONS, BATTERIES	43
ALIMENTATIONS	
BATTERIES AU PLOMB	44















































Interphonie et contrôle d'accès pour le tertiaire et l'industrie



PACK EASY XE & XE BLE

Kits de vidéophonie packagés, complets et prêts à l'emploi



IPEVIA

Le contrôle d'accès simple et performant pour le petit et moyen tertaire



REFUGE

Nouvelle gamme de packs d'interphonie prêts à l'emploi pour espace d'attente sécurisé (EAS)



INTERPHONIE TERTIAIRE TÉLÉPHONIQUE

Interphonie téléphonique permettant d'établir une communication entre une platine de rue et un poste téléphonique analogique. Selon le produit le raccordement se fait directement sur la ligne téléphonique RTC, sur le PABX ou via une interface.

Interphonie téléphonique Castel

























Portier téléphonique audio conforme loi accessibilité, à raccorder sur l'interface IPS2, alimentation fournie par l'interface.


CTLCAPH1B	Platine 1 bouton d'appel Inox - leds de signalisation	Façade : H.250 x L.135 mm	Α
CTLCAPH1BCLAV	Platine 1 bouton d'appel + clavier Inox - leds de signalisation	Façade : H.350 x L.135 mm	В
CTLCAPH2B	Platine 2 boutons d'appel Inox - leds de signalisation	Façade : H.250 x L.135 mm	С
СТСАРНЗВ	Platine 3 boutons d'appel Inox - leds de signalisation	Façade : H.250 x L.135 mm	D
CTLCAPH4B	Platine 4 boutons d'appel Inox - leds de signalisation	Façade : H.250 x L.135 mm	E
CTLCAPH6B	Platine 6 boutons d'appel Inox - leds de signalisation	Façade : H.350 x L.135 mm	F
CTLCAPHV1B	Platine 1 bouton d'appel + vidéo Inox - leds de signalisation	Façade : H.250 x L.135 mm	G
CTLIPS2	Interface téléphonique pour le raccordement de deux portiers	H.210 x L.160 x P.80 mm	Н
CTLIPSH	Interface téléphonique pour le raccordement de deux portiers avec horloge	H.210 x L.160 x P.80 mm	1
CTLCEINTURE250	Ceinture pour pose en saillie et anti arrachement des portiers avec hauteur 250		J
CTLCEINTURE350	Ceinture pour pose en saillie et anti arrachement des portiers avec hauteur 350		К

Interphonie téléphonique Aiphone

AIPHONE

Portier téléphonique audio, raccordement direct sur ligne RTC ou PABX, livré avec son alimentation, conforme loi accessibilité.









AIPTLI1	Platine 1 bouton d'appel alimentation fournie	Façade : H.220 x L.120 mm	A
AIPTLI1K	Platine 1 bouton d'appel + clavier alimentation fournie	Façade : H.280 x L.120 mm	В
AIPTLI1BM	Platine 1 bouton d'appel + boucle magnétique alimentation fournie	Façade : H.280 x L.120 mm	С
AIPTL2000	Platine défilement de noms Prévoir alimentation	Façade : H.340 x L.155 mm	D





- Installation peer to peer full IP
- Compatible SIP Alcatel et CISCO
- Compatible ONVIF Profil S
- Transfert d'appels en cascade
- Appels d'urgence
- Intercommunication vidéo entre postes maîtres
- Surveillance de l'état du système (câblage et produits)

La solution idéale pour



🙀 le PPMS et les EAS 🖧



Gamme IX évidemment

PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) EAS (Espace d'Attente Sécurisé) ERP (Espace Recevant du Public).



Certified






INTERPHONIE TERTIAIRE IP

Aiphone Gamme IX : système avec platine à bouton

AIPHONE®



























AIPIXSS2G	Platine audio IP/SIP encastrée 1 BP Façade inox	H.120 x L.120 x P.2 mm	A
AIPIXSSAL	Platine audio IP/SIP encastrée 1 BP Façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.297 x L.178 x P.2 mm	В
AIPIXDVFL	Platine vidéo IP/SIP encastrée 1 BP Antivandale, façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.297 x L.178 x P.2 mm	с
AIPIXDVFLSENS	Platine vidéo IP/SIP encastrée 1 BP sans contact Antivandale, façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.415 x L.178 x P.2 mm	D
AIPIXDVFLAC	Platine vidéo IP/SIP encastrée 1 BP + clavier Antivandale, façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.415 x L.178 x P.2 mm	Ε
AIPIXDVFLV	Platine vidéo IP/SIP encastrée 1 BP + perçage diamètre 25mm Antivandale, façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.415 x L.178 x P.2 mm	F
AIPIXDVFLACV	Platine vidéo IP/SIP encastrée 1 BP + clavier + perçage diamètre 25mm Antivandale, façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.415 x L.178 x P.2 mm	G
AIPIXDVF2L	Platine vidéo IP/SIP encastrée 2 BP Antivandale, façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.415 x L.178 x P.2 mm	Н
AIPIXDVF2LAC	Platine vidéo IP/SIP encastrée 2 BP + clavier Antivandale, façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.485 x L.178 x P.2 mm	1
AIPIXDVF2LV	Platine vidéo IP/SIP encastrée 2 BP + perçage diamètre 25mm Antivandale, façade inox, accessibilité avec picto Synthèse vocale et boucle magnétique	H.485 x L.178 x P.2 mm	J
AIPIXMV7B	Moniteur maitre vidéo IP / SIP - noir - 7" tactile - mains libres - PoE - mémoire vidéo - intercommunication audio / vidéo - transfert d'appels - étrier mural et support bureau	H.172 x L.220 x P.32 mm	К
AIPIXMV7HB	Moniteur vidéo IP/SIP écran tactile 7" avec combiné (noir)	H.204 x L.280 x P.87 mm	L
AIPIXSOFT	Dongle (clef USB) pour l'utilisation du logiciel IX pour PC, monoposte, simulation d'un pos IXMV7	ste	М

INTERPHONIE TERTIAIRE IP

Aiphone Gamme IX : système avec platine à bouton

AIPHONE®



	The state of the s		
AIPIXMV7HBLA	Moniteur maitre vidéo IP / SIP - noir - 7" tactile - combiné avec boucle magnétique - PoE - mémoire vidéo - intercommunication audio / vidéo - transfert d'appels - étrier mural et support bureau	H.204 x L.280 x P.87 mm	N
AIPIXMV7W	Moniteur maitre vidéo IP / SIP - blanc - 7" tactile - mains libres - PoE - mémoire vidéo - intercommunication audio / vidéo - transfert d'appels - étrier mural et support bureau	H.172 x L.220 x P.32 mm	0
AIPIXMV7HWLA	Moniteur maitre vidéo IP / SIP - blanc - 7" tactile - combiné avec boucle magnétique - PoE - mémoire vidéo - intercommunication audio / vidéo - transfert d'appels - étrier mural et support bureau	H.204 x L.280 x P.87 mm	P
AIPIXRSB	Combiné audio - IP / SIP - noir	H.192 x L.90 x P.67 mm	Q
AIPIXWMA	Adaptateur multifonctions - 4 entrées contacts - 10 sorties contacts	H.190 x L.245 x P.21 mm	R
AIPIXDVF4L	Platine vidéo full IP / SIP - inox - 4 BP - boucle magnétique - PoE - ONVIF profil S	H.485 x L.178 x P.2 mm	S
AIPIXDVF4LAC	Platine vidéo full IP / SIP - inox - 4 BP - clavier codé - boucle magnétique - PoE - ONVIF profil S	H.485 x L.178 x P.2 mm	T
AIPIXDVF4LV	Platine vidéo full IP / SIP - inox - 4 BP - boucle magnétique - percement Vigik - PoE - ONVIF profil S	H.485 x L.178 x P.2 mm	U

Aiphone Gamme IXG : système avec platine à défilement

AIPHONE®















AIPIXGDM7	Platine IP à défilement avec boucle magnétique Ecran couleur tactile 7'', alimentation PoE	H 347 x L 182 x P 57 mm	Α
AIPIXG2C7L	Moniteur vidéo IP - 7" tactile mains libres saillie - PoE - mémoire d'images - boucle magnétique - intercommunication - appel ascenseur - 2 sorties relais Alimentation PoE avec boucle magnétique	H.148 x L.227 x P.26 mm	В
AIPIXGMK	Moniteur vidéo IP gardien - 7'' tactile - PoE - caméra 170° - zoom 9 zones - historique des appels - boucle magnétique - mémoire vidéo - transferts d'appels multiples Alimentation PoE	L 280 x H 204 x P 55,5 mm	с
AIPCSIXGDM7	Cadre saillie sans visière pour platine IXGDM7	H 350 x L 185 x P 65 mm	D
AIPIXGDM7B0X	Boitier d'encastrement pour platine IXGDM7	H.317 x L.156 x P.60 mm	Ε
AIPIXGWLC	Adaptateur pour ascenseur 16 relais	H 109 x L 210 x P 61 mm	F
AIPIXGWGW5FR	Passerelle IP pour système IXG - 5 licences	L 210 x H 108,5 x P 61 mm	G
AIPIXGWGW10FR	Passerelle IP pour système IXG - 10 licences	L 210 x H 108,5 x P 61 mm	G
AIPIXGWGW15FR	Passerelle IP pour système IXG - 15 licences	L 210 x H 108,5 x P 61 mm	G
AIPIXGWGW25FR	Passerelle IP pour système IXG - 25 licences	L 210 x H 108,5 x P 61 mm	G
AIPIXGWGW50FR	Passerelle IP pour système IXG - 50 licences	L 210 x H 108,5 x P 61 mm	G
AIPIXGWGW75FR	Passerelle IP pour système IXG - 75 licences	L 210 x H 108,5 x P 61 mm	G
AIPIXGWGW100FR	Passerelle IP pour système IXG - 100 licences	L 210 x H 108,5 x P 61 mm	G

INTERPHONIE TERTIAIRE IP

Interphonie IP Castel





Portier audio ou vidéo IP / SIP permettant la réception d'appels multi supports : sur poste chef audio et/ou vidéo dédié, sur moniteur IP, sur application Castel SIP pour smartphones et tablettes, ou sur PC via XELLIPMEDIA.

sur application Castel SI	P pour smartphones et tablettes, ou sur PC via XELLIPMEDIA.		
CTLPACKEASYXE	Pack complet et prêt à l'emploi comprenant: 1 XE VIDEO 1B + 1 XE MONITOR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone		Α
CTLPACKEASYXEBLE	Pack complet et prêt à l'emploi comprenant 1 XE VIDEO 1B BLE + 1 XE MONITOR + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE+ et licence pour appel sur un smartphone		A
CTLXEAUDI01B	Portier audio Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap PoE	H.280 x L.145 x P.60,5 mm	В
CTLXEVIDE01B	Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap PoE	H.280 x L.145 x P.60,5 mm	С
CTLXEVIDEO1BMIC	Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série PoE	H.375 x L.145 x P.60,5 mm	D
CTLXEVIDEO1BBLE	Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec lecteur Bluetooth - PoE	H.375 x L.145 x P.60,5 mm	D
CTLXEVIDEO1BVIGIK	Portier vidéo Full IP/SIP - 1 bouton d'appel conforme loi Handicap avec centrale Vigik sortie Wiegand	H.375 x L.145 x P.60,5 mm	Ε
CTLXEVIDEO1BCLAV	Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel et clavier braille conforme loi Handicap PoE	H.375 x L.145 x P.60,5 mm	F
CTLXEVIDEO1BCLAVMIC	Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d'appel et clavier conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série - PoE	H.432 x L.140 x P. 57 mm	G
CTLXEAUDI02B	Portier audio Full IP/SIP 2 boutons d'appel conforme loi Handicap PoE	H.280 x L.145 x P.60,5 mm	Н
CTLXEVIDE02B	Portier audio vidéo Full IP/SIP 2 boutons d'appel conforme loi Handicap PoE	H.280 x L.145 x P.60,5 mm	1
CTLXEAUDIO3B	Portier audio Full IP/SIP 3 boutons d'appel conforme loi Handicap PoE	H.280 x L.145 x P.60,5 mm	J
CTLXEVIDE03B	Portier audio vidéo Full IP/SIP 3 boutons d'appel conforme loi Handicap PoE	H.280 x L.145 x P.60,5 mm	Κ
CTLXEAUDIO4B	Portier audio Full IP/SIP 4 boutons d'appel conforme loi Handicap PoE	H.280 x L.145 x P.60,5 mm	L
CTLXEVIDE04B	Portier audio vidéo Full IP/SIP 4 boutons d'appel conforme loi Handicap PoE	H.280 x L.145 x P.60,5 mm	М
CTLXEPADAUDI01B	Portier audio Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap PoE	H.375 x L.145 x P.60,5 mm	N
CTLXEPADVIDE01B	Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap PoE	H.375 x L.145 x P.60,5 mm	0
CTLXEPADVIDEOMIC	Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms conforme loi Handicap avec lecteur Mifare N° de série PoE	H.375 x L.145 x P.60,5 mm	P
CTLXEPADVIDEOCLAV	Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms avec clavier braille conforme loi Handicap PoE	H.375 x L.145 x P.60,5 mm	Q
CTLCEINTURE280	Ceinture inox pour les portiers XE PM (hauteur 280 mm)		R
CTLCEINTURE375	Ceinture inox pour les portiers XE GM (hauteur 375 mm)		S
CTLXEMONITORP	Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7» tactile - PoE	H.195 x L.210 mm	T
CTLXEMONITORYOKIS	Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7» tactile - PoE + gestion modules YOKIS	H.195 x L.210 mm	U
CTLXEMONITORCCTV	Moniteur de réception audio vidéo avec écran couleur 7» tactile - PoE - gestion modules YOKIS et permet d'afficher des caméras IP ONVIF	H.195 x L.210 mm	U
CTLSUPPORTXEMONITOR	Support bureau pour XEMONITOR		V
CTLXEDESKGRAPHP	Poste de bureau audio	H.255 x L.127 mm	W
CTLXEDESKSCREENVP	Poste de bureau vidéo	H.255 x L.127 mm	Х
CTLXELLIPMEDIA	Interface de réception sur PC		Υ

INTERPHONIE TERTIAIRE IP

Interphonie IP Akuvox





			3
AKUR28A	Platine vidéo Android SIP avec écran LCD. Caméra 2MP Grand angle 116° Façade aluminium. Prévoir boitier montage.	Nouveau	Α
AKUE16C	Platine vidéo Android SIP avec reconnaissance faciale et écran LCD 5''. Caméra 2MP Grand angle 116° Façade aluminium.	Nouveau	В
AKUR29S	Platine vidéo Android SIP avec reconnaissance faciale et écran 7" 1080p. Caméra 3MP Grand angle 120° Boitier aluminium. Prévoir boitier montage.	Nouveau	С
AKUX915S	Platine vidéo Android SIP IK10 avec reconnaissance faciale et écran 8" 1080p. Double caméra 2MP Grand angle 115°. Façade Acier inoxydable. Prévoir boitier montage.	Nouveau	D
AKUE12W	Platine vidéo ultra compact SIP avec 1 bouton (Vidéo & Lecteur de carte), Caméra 2MP grand angle 123°. Bluetooth + WIFI + carte SD	Nouveau	Ε
AKUC319A	Moniteur SIP d'intérieur avec écran 10'', caméra et Wifi + Bluetooth (dernière version Android 9.0), Façade plastique	Nouveau	F
AKUC313SSILVER	Moniteur SIP d'intérieur avec écran 7" (Version Linux), Façade plastique	Nouveau	G
AKUC315WSILVER	Moniteur SIP d'intérieur avec écran 7" et wifi + Bluetooth.(Version Android), Façade plastique	Nouveau	G
AKUVPR49G	Terminal téléphone vidéo IP (Android)	Nouveau	Н
AKUA05S	Contrôle d'accès à reconnaissance faciale avec écran 5" et caméra 2MP. Lecteur de carte et clavier codé.	Nouveau	1
AKUA01	Contrôle d'accès IP combinant un lecteur de cartes RFID 13,56 MHz et 125kHz ainsi qu'un lecteur NFC	Nouveau	J
AKUA02	Contrôle d'accès IP combinant un lecteur de cartes RFID 13,56 MHz et 125kHz, un lecteur NFC ainsi qu'un clavier numérique pour l'utilisation de code d'entrée	Nouveau	K
AKUER2728	Boitier de montage encastré pour R27 et R28	Nouveau	L
AKUER29	Boitier de montage encastré pour R29 (hors R29C-L)	Nouveau	М
AKUEX915	Boitier de montage encastré pour X915	Nouveau	М
AKUSR2728	Boitier de montage saillie pour R27 et R28	Nouveau	N
AKUSR29	Boitier de montage saillie pour R29 (hors R29C-L)	Nouveau	0
AKUSX915	Boitier de montage saillie pour X915	Nouveau	0
AKUR2SBIM	Boitier saillie intégrant une boucle magnétique pour personne malentendante à raccorder à l'interphone d'entrée pour mise en conformité PMR. Compatible avec les platines R27 et R28 (préciser modèle lors de la commande).	Nouveau	P
AKUCER2827	Casquette de protection encastrée pour R27 ou R28	Nouveau	Q
AKUCER29	Casquette de protection encastrée pour R29	Nouveau	Q
AKUCSR2827	Casquette de protection saillie pour R27 ou R28	Nouveau	R
AKUCSR29	Casquette de protection saillie pour R29	Nouveau	S
AKUSUP315313	Support de bureau pour moniteur C313 et C315	Nouveau	Τ
AKUSUP83317	Support de bureau pour moniteur IT83 et C319	Nouveau	U

INTERPHONIE POUR ERP

Kit complet d'interphonie traditionelle ou GSM conforme à l'accessibilité des ERP (établissement recevant du public) et IOP (installation ouverte au public) avec boucle auditive sur la platine.

Interphonie ERP Intratone







Platine inox GSM livrée avec son bloc de transmission 4G / IP et 10 ans de mise en relation vidéo. Application et logiciel vidéo à télécharger gratuitement. (Prévoir alimentation 24 Vdc 2,5 A).

INT060159	Pack 2 boutons d'appel	Façade : H.300 x L.150 mm	Α
INT060161	Pack 4 boutons d'appel	Façade : H.300 x L.150 mm	В

Interphonie ERP Comelit





Kit vidéo complet monobloc inox ou modulaire métal avec moniteur couleur mini mains libres, câblage Simplebus.

COM8601VG	Kit 1 bouton d'appel + percement Vigik	Façade : H.362 x L.142 mm
-----------	---	------------------------------

Interphonie ERP Aiphone





Kit vidéo complet extensible à 4 platines et 8 moniteurs avec câblage des moniteurs en étoile ou en série. Garantie 5 ans dans le cadre du programme "Triple A".

AIPJPS4AEDFLBM

Kit 1 bouton d'appel

Façade : H.449 x L.150 mm

Interphonie ERP Legrand





BTIBT369811

Kit vidéo -1 bouton d'appel - moniteur 7'' Wifi - mémoire d'images

Interphonie ERP Bitron Golmar







Kit complet 2 fils modulaire Nexa inox

BITGNERPART4HL	Kit vidéo - ERP - encastré - Nexa - alu - 1 BP - moniteur 4,3"	Α
BITGNXERPART7H	Kit vidéo - ERP - encastré - Nexa - inox - 1 BP - moniteur 7'' - mémoire d'image.	В
BITGNXERPART7WH	Kit vidéo - ERP - encastré - Nexa - inox - 1 BP - moniteur 7" Wifi - tactile - mémoire d'image.	В

Interphonie ERP Soone





S00VK4351BMS	Kit 1 bouton d'appel + clavier + lecteur proximité	Façade : H.500 x L.165 mm	Α
S00VK4251BMS	Kit 1 bouton d'appel + lecteur proximité	Façade : H.300 x L.125 mm	В

INTERPHONIE POUR ERP

Interphonie ERP Urmet



Kit complet modulaire Sinthesi avec moniteur MIRO couleur 4,3 pouces mains libres

Kit ERP Sinthesi.





çade : H.397 x L.125 mm <i>A</i>	
Portion (H v I v P)	

URM1723/71ERP

URM1148/91ERP

Kit complet modulaire Sinthesi avec moniteur MIRO couleur 4,3 pouces mains libresw

Kit vidéo Note 2 ERP - 1BP - saillie - moniteur gris 7" - module boucle magnétique

4 moniteurs maximum

Compatible avec le moniteur Wifi: Réf.URM1723/98

Conforme à la loi accessibilité: Module boucle magnétique intégrée

Commandes domotiques Yokis intégrées

5 badges de couleurs intégrées + 2 pastilles adhésives

Α

Interphonie ERP Fermax







FER49081	Kit vidéo - ERP - City Line - 1 bouton d'appel - moniteur Veo Wifi - Duox Plus	A
FER50781	Kit vidéo - Marine inox - 1 bouton d'appel - encastré - moniteur Veo XS - 4,3" - mains libres - WIFI - module PMR	В

INTERCOMMUNICATION

Intercommunication de guichet ou de bureau, système permettant la communication interne entre un poste chef et un ou des postes secondaires. Les postes secondaires se déclinent en version bureau ou au format platine de rue.

Intercommunication Aiphone



















Série LEM : interphone de bureaux sélectifs. Série LEF : interphone de bureaux sélectifs et intercom.

AIPLEM1	Poste chef 1 bouton d'appel	H.160 x L.131 x P.51 mm	Α
AIPLEM3	Poste chef 3 boutons d'appel	H.180 x L.143 x P.53,5 mm	В
AIPLEF3	Poste chef 3 boutons d'appel	H.180 x L.143 x P.53,5 mm	В
AIPLEF5	Poste chef 5 boutons d'appel	H.206 x L.190 x P.55 mm	С
AIPLEF10	Poste chef 10 boutons d'appel	H.206 x L.190 x P.55 mm	D
AIPLEA	Poste secondaire 1 bouton d'appel	H.160 x L.131 x P.51 mm	Ε
AIPLEDIA	Platine audio inox saillie pour système LEM/LEF	H.185 x L.105 x P.65 mm	F
AIPLEDIEA	Platine audio inox encastrée pour système LEM/LEF	H.200 x L.120 x P.2 mm	G
AIPPS0602DM	Alimentation 6 Vcc pour série LEM		Н
AIPPS1225DM	Alimentation 12 Vcc pour série LEF (4 modules DIN)		H

INTERCOMMUNICATION

Intercommunication Castel





Gamme Maylis avec appel par clavier ou touches programmées et possibilité d'appels de groupe, d'appel général, de gestion des priorités, renvoi d'appel, et de mise en attente.

CTLKITHYGIAPHONEGUICHET	Kit version guichet (comprenant un poste maitre avec micro-col de cygne et un poste secondaire avec sortie boucle version guichet, alimentation incluse)	A
CTLPC2002DX	Poste Chef 2 directions avec bloc secteur 230 Volts	В
CTLPC2005SXAC	Poste Chef 5 directions avec le bloc secteur 230 Volts	С
CTLPC2005AX	Poste Chef 5 directions avec Appel Général et alimentation secteur 230 Volts	D
CTLPC2010SXAC	Poste Chef 10 directions avec le bloc secteur 230 Volts	С
CTLPC2010AX	Poste Chef 10 directions avec Appel Général et alimentation secteur 230 Volts	D
CTLPSD2000	Modèle bureau ou mural avec une touche d'appel	Ε
CTLCOMBINEPS	Poste combiné et haut parleur d'appel intégré (couleur gris anthracite)	F
CTLPI	Portier avec bouton d'appel étanche (montage saillie ou à encastrer)	G
CTLPIHAV	Portier en version antivandale, face avant inox avec logo handicapé (montage saillie ou à encastrer)	Н
CTLIE1A	Poste secondaire industriel INOX avec 1 bouton d'appel	1

INTERPHONIE DE SÉCURITE ET EAS

Interphonie sécurité Castel













Système destiné à centraliser et à localiser des appels d'urgence en provenance de platines type «bris de glace» phonique. Le système CASI a une capacité maximum de 980 directions, il se compose d'un rack principal et de cartes additionelles de 7 directions.

CTLCASI	Rack 49 directions	H.132,5 x L.482,6 x P.447,5 mm	Α
CTLMOD7Z	Module 7 zones		В
CTLBGPHDM	Boitier à membrane déformable	H.205 x L.120 x P.42 mm	С
CTLBGPHD	Boitier à bris de glace	H.205 x L.120 x P.42 mm	D
CTLMPCASI	Pupitre déporté	H.265 x L.138 x P.70 mm	E

INTERPHONIE DE SÉCURITE ET EAS



EAS Castel

Un EAS (espace d'attente sécurisé) est une zone à l'abri des fumées, des flammes et du rayonnement thermique où une personne doit se réfugier. Cet espace doit avoir un système permettant à une personne de signaler sa présence en attendant son évacuation.

CTLPACKREFUGEEAS1	Pack complet 1 poste Pack préconfiguré 1 poste + 1 centrale interphonie + alimentation	
CTLPACKREFUGEEAS2	Pack complet 2 postes Pack préconfiguré 2 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	_
CTLPACKREFUGEEAS3	Pack complet 3 postes Pack préconfiguré 3 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	_
CTLPACKREFUGEEAS4	Pack complet 4 postes Pack préconfiguré 4 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	
CTLPACKREFUGEEAS5	Pack complet 5 postes Pack préconfiguré 5 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	
CTLPACKREFUGEEAS6	Pack complet 6 postes Pack préconfiguré 6 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	
CTLPACKREFUGEEAS7	Pack complet 7 postes Pack Refuge préconfiguré 7 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	·* a
CTLPACKREFUGEEAS8	Pack complet 8 postes Pack Refuge préconfiguré 8 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	_
CTLPACKREFUGEEAS9	Pack complet 9 postes Pack Refuge préconfiguré 9 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	_
CTLPACKREFUGEEAS10	Pack complet 10 postes Pack Refuge préconfiguré 10 postes + 1 centrale interphonie + alimentation	_





EAS Eaton











NUG36200	Centrale extension 5 lignes	H.300 x L.350 x P.120 mm	Α
NUG36201	Centrale maitre 9 lignes	H.300 x L.350 x P.120 mm	В
NUG36202	Module d'extension	H.330 x L.220 x P.120 mm	С
NUG36100	Interphone rouge	H.133 x L.133 x P.45 mm	D
NUG36101	Interphone vert	H.133 x L.133 x P.45 mm	Ε

VAUBAN SYSTEMS

Centrale de contrôle d'accès TCP/IP Verso se décline en 3 modèles, 1, 2 ou 4 lecteurs. Chaque centrale peut recevoir grâce à sa sortie RS485 jusqu'à 10 modules d'extensions et peut piloter des équipements non filaires de type cylindre et béquille. Avec le logiciel Visor le système peut gérer jusqu'à 840 portes. En mode serveur web embarqué jusqu'à 44 lecteurs. Les caractéristiques techniques sont : 128 plages horaires, 15 000 événements, 1024 groupes d'accès, fonction sas, anti-passback, anti-time back, gestion des cylindres et béquilles Apério et Smartintego et compatible avec les lecteurs sécurisés conformes ANSSI niveau 2.

Centrales Vauban Systems















Principales fonctionnalités:

50 000 identifiants

1 à 840 lecteurs

1024 groupes d'accès

128 plages horaires

Gestion des zones - des présents - des temps de présence des ascenseurs - des sociétés - des béquilles et cylindres électroniques

- de lecteurs biométriques

Détection automatique des centrales connectées

Gestion de la vidéo surveillance (Dahua, HIKVision, Hanwka)

Gestion de l'intrusion (Bentel, Honeywell, Vanderbilt, Risco) avec module MODINTRUSION

Synoptique de supervision du contrôle d'accès, de l'intrusion et de la vidéo

Applications pour smartphone et tablette

Dématérialisation du badge et du lecteur avec module MODVISORACCESS

Gestion de l'affichage dynamique avec MODAFFICHAGE

VAUVERSOPLUS1	Centrale 1 lecteur Prévoir coffret + alimentation VAUCOFFRET220 ou VAUCOFFRET2202	H.170 x L.116 x P.40 mm	A
VAUVERSOPLUS2	Centrale 2 lecteurs Prévoir coffret + alimentation VAUCOFFRET220 ou VAUCOFFRET2202	H.170 x L.116 x P.40 mm	В
VAUVERSOPLUS4	Centrale 4 lecteurs Prévoir coffret + alimentation VAUCOFFRET220 ou VAUCOFFRET2202	H.170 x L.116 x P.40 mm	С
VAUVEXT4PLUS	Module extension 4 lecteurs Prévoir coffret + alimentation VAUCOFFRET220 ou VAUCOFFRET2202	H.170 x L.116 x P.40 mm	D
VAUVEXTIOPLUS	Module extension 8 entrées / 8 sorties relais	H.170 x L.116 x P.40 mm	Ε
VAUS00T0UCHREVB	Centrale autonome 1 lecteur 500 utilisateurs afficheur tactile		F







OU



CADACITÉC

- ▶ Jusqu'à 840 lecteurs et têtes de lecture
- ► Jusqu'à 256 centrales
- ▶ Jusqu'à 10 extensions en bus RS485 sur 1 centrale
- ▶ Jusqu'à 10 béquilles et/ou cylindres et/ou HUB par centrale

Logiciel de supervision

DISTANCES

- ▶1 BUS par centrale jusqu'à 750m
- ►UTL lecteurs Wiegand / Dataclock : jusqu'à 100 m
- ► UTL lecteurs RS485 : Jusqu'à 30 m

COMPATIBILITÉ







CAPACITÉS

- ► Jusqu'à 44 lecteurs en solution filaire
- ► Jusqu'à 4 lecteurs et 10 béquilles en solution sans-fil
- ▶ Jusqu'à 10 extensions en bus RS485 sur 1 centrale

DISTANCES

- ▶ 1 BUS par centrale jusqu'à 750 m
- UTL lecteurs Wiegand / Dataclock : jusqu'à 100 m
- ►UTL lecteurs RS485: Jusqu'à 30 m

COMPATIBILITÉ



Simons Voss




Interface web

















VAUBAN SYSTEMS

VAUSICYLINDRE

VAUEASYBKW

Lecteurs Vauban Systems





Smart Intego ONLINE: Cylindre Entrée contrôlée / Sortie libre

SI.Z4.30-30.MI.CO

Clavier codé Wiegand

H.120 x L.70 x P.21 mm

P

Q

VALIRAN SYSTEMS



Badges et télécommandes Vauban Systems





















VAUCREDITBLUEONL	Crédit pour badge Virtuel Bluetooth (STID Mobile ID Online)	-
VAUVBADGE	Badge Desfire EV2 4K pour VREADER	Α
VAUVFOB	Porte clé Desfire EV2 4K NXP encodé numéroté	В
VAU2000VAUBAN	Badge 13,56 Mhz Iclass format carte Imprimable	С
VAU2050VAUBAN	Badge 13,56 Mhz Iclass format porte clé	D
VAU2080VAUBAN	Badge 13,56 Mhz Iclass format carte non imprimable	С
VAUMIFARE1K	Badge 13,56 Mhz Mifare 1K format carte	Ε
VAUPCMIFARE1K	Badge 13,56 Mhz Mifare 1K format porte clé	D
VAU1326	Badge 125 Khz HID (prévoir Nb bits / code site / numérotation) format carte	F
VAU1346	Badge 125 Khz HID (prévoir Nb bits / code site / numérotation) porte clé	G
VAU1386	Badge 125 Khz HID (prévoir Nb bits / code site / numérotation) format carte	Н
VAUTLTAW75B943PS	STID TELETAG V4 - Badge UHF amovible pour parebrise	J
VAUEMETTEUR4	Télécommande 433 Mhz 4 canaux	К
VAUEMETTEUR4MIF	Télécommande 433 Mhz 4 canaux + Tag Mifare 1K	К

Logiciel Vauban Systems













Visor, logiciel de supervision et de gestion des accès pouvant gérer jusqu'à 840 lecteurs. Supervision des états des portes, de zones et des groupes d'intrusion, et affichage vidéo.

VAUVISORLIGHT	4 lecteurs	A
VAUDONGLE10	10 lecteurs	В
VAUDONGLE40	40 lecteurs	В
VAUDONGLE80	80 lecteurs	В
VAUDONGLE140	140 lecteurs	В
VAUDONGLE440	440 lecteurs	В
VAUDONGLE840	840 lecteurs	В
VAUDONGLEWEB44	Dongle web pour gestion jusqu'à 44 lecteurs	С
VAUSILOGICIEL	Configuration Smart Intego Online (inclu Sismart CD + SISW + Signconfig)	D
VAU500ZBPAPUSB00	Configuration Aperio	Ε

VAUBAN SYSTEMS

Verrouillage radio SMART INTEGO SIMONS VOSS






VALIRAN SYSTEMS

VAUBAN SYSTEMS

Accessoires Vauban Systems



VAUMODVISORACCES	Module Visor acces - 200 licences - 400 SMS Lecteur et badges dématérialisé	А
VAURECEPTEURWI	Récepteur HF 433 Mhz	В
VAU6132AKB	Rehausse lecteur HID série 900	-
VAU6132AKE	Rehausse lecteur HID série 920	-
VAU6132AK	Rehausse lecteur HID série 921	-
VAUANT433	Antenne 433 Mhz	С
VAUCOFFRET220	Alimentation secourue 12V5A en coffret pour 1 module	D
VAUCOFFRET2202M	Alimentation secourue 12V5A en coffret pour 2 modules	Ε
VAUDIGI1300	Module d'enrolement des empreintes	F
VAUDIGIUSB	Encodeur de badge Mifare	G
VAUMODINTRUSION	Module de supervision intrusion	Н
VAUSLAR41AU0431	Lecteur STID SPECTRE UHF, Wiegand 26 bits Antenne intégrée	1
VAURDRSEU908K00000	Lecteur HID U90 UHF, Wiegand Prévoir un support standard VESA Portée 5ML HID U90 UHF 868 Mhz H.231 x L.231 x P.70) mm $$
VAUMODHEAT	Licence pour gestion de caméras thermographiques Nécessite Visor V2.0.0.29 ou supérieur	К
VAUMODAPERIO	Licence pour contrôle 1 porte en verrouillage Aperio Déclinaisons existantes pour gestion de 5, 10, 50 ou 100 portes	L
VAUMODUZ	License pour contrôle 1 porte pour verrouillage en béquille ou cylindre UZ	М
VAUMODSV	Licence pour contrôle 1 porte en verrouillage Simons Voss Déclinaisons existantes pour gestion de 5, 10, 50 ou 100 portes	-

CDVI

Atrium et Atrium Krypto : système de contrôle d'accès avec serveur web embarqué et sécurisé gérant jusqu'à 500 lecteurs et 10 000 utilisateurs.

Centaur : système de contrôle en mode client-serveur pouvant gérer jusqu'à 100 sites et 2048 portes par site.

Solar 2R : centrale autonome double technologie proximité/digicode.

Kits et centrales CDVI



ATRIUM:

- Détection automatique des contrôleurs
- 500 lecteurs max, 50 grappes de 5 A22
- 1000 niveaux d'accès
- 250 plages horaires
- 25 000 événements en mémoire tampon
- Format Wiegand 26, 30 et 44 bits.

Version ATRIUM Krypto:

Sécurité du câblage et de la lecture de badge propriétaire CENTAUR :

- Multi-sites
- Gestion d'ouverture automatique de parking des ascenseurs des rondes de garde du temps de présence
- Multisites 2048 portes par site 256 horaires, niveaux d'accès et niveau de sécurité par sites
- Sortie verrouillage intégré et sélectionnable 12 VDC ou 24 VDC
- Fonction SAS



CDVA22	Atrium contrôleur principal 2 portes en coffret	H.290 x L.280 x P.80 mm	Α
CDVA22K	Atrium KRYPTO contrôleur 2 portes en coffret avec alimentation Serveur WEB intégré Logiciel inclus	H.290 x L.280 x P.80 mm	В
CDVCAA480A	Atrium module ascenseur 16 étages en coffret		С
CDVCTV900ATR	Centaur centrale 2 portes en coffret + alimentation	H.400 x L.337 x P.105 mm	D
CDVCAA470ATR	Centaur module d'extension 2 portes en coffret + alimentation	H.289 x L.285 x P.78 mm	Ε
CDVCAA110P	Centaur module pour verrouillage	H.43 x L.45 mm	F
CDVCAA360USBRS	Centaur module de conversion RS232 en RS485	H.71 x L.63 x P.24 mm	G
CDVCAA370P	Centaur module de conversion RS485 vers 4 x RS485	H.258 x L.207 x P.78 mm	Н
CDVCAA460P	Centaur module 7 relais en coffret	H.258 x L.207 x P.78 mm	7
CDVRSIP	Centaur module IP RS232		J
CDVSOLAR2R	Centrale autonome proximité et / ou code	H.130 x L.90 x P.35 mm	Κ





MOBILE PASS

les badges **dématérialisés** directement sur **smartphones**



Compatible avec iOS et Android



CDVI

Lecteurs CDVI

CDVBIOSYS1

CDVR125USB

CDVR1356USB

CDVSELWR433

CDVBMS

CDVSEL2641R433SAT

Lecteur biometrique autonome

Borne d'appel sans fil PMR

Antenne incluse

Clé USB d'apprentissage 125 Khz

Clé USB d'apprentissage 13,56 Mhz

Atrium récepteur radio 433MHz embrochable

Récepteur radio 433 MHz Wiegand





_	_		
franco	fa-eur	rodis.	.fr

H.163 x L.82 x P.26 mm

H.123 x L.83 x P.64 mm

L

N

0 P

Q

R

CDV

Badges et télécommandes CDVI

























CDVMETAL	Badge de proximité 13,56 Mhz métal format porte clé bleu	Α
CDVMETAL1	Badge 125 Khz métal format porte clé noir	В
CDVPVP	Badge 13,56 Mhz Vigik polycarbonate format porte clé bleu	С
CDVMETALD	Badge DESFire® EV2 4K 13.56MHz Format METAL gris	D
CDVBM4K	Badge 13,56 Mhz Desfire EV1 4K format carte de crédit	Ε
CDVBV	Badge 13,56 Mhz format carte de crédit	Ε
CDVCP	Badge 125 Khz format carte de crédit personnalisable	F
CDVCPE	Badge 125 Khz format carte de crédit épaisse	G
CDVERND2	Télécommande 4 touches bitech radio 433Mhz/DESFire® EV2	Н
CDVER	Télécommande 4 canaux	1
CDVERNP	Télécommande 4 canaux + proximité 125 Khz	J
CDVERNV	Télécommande 4 canaux + proximité 13,56 Mhz	1
CDVERP	Télécommande 2 canaux	1
CDVUSERBIO	Badge utilisateur pour Biosys	1
CDVBCD	Carte DESFire® EV2 13.56MHz KRYPTO 4K format carte	К

Logiciels CDVI





CDVCSSTD6	Logiciel Centaur 128 portes
CDVCSENT6	Logiciel Centaur 512 portes
CDVCSGLOBAL6	Logiciel Centaur 2048 portes
CDVCSPR06	Logiciel Centaur 2048 portes + communication globale

Accessoires CDVI











Transformateur 16V 40VA	A
Transformateur 24V 75VA	В
Programmateur Desfire	С
Contact à bille	D
	Transformateur 24V 75VA Programmateur Desfire

Système ACT PRO

VANDERBILT











ACTPRO principales fonctions:

4000 portes, 60 000 utilisateurs et 5000 évennements.

Gestion anti-passback - ascenseurs - bequilles et cylindres Apério - intrusion (SPC) - vidéo - présence - comptage.

VANAGEDDO4EGGDGE	0 + 0 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 1	1140E 00E DEE 4
VANACTPRO1500POE	Contrôleur IP 1 porte boitier métal alimentation POE	H.165 x L.235 x P.55 mm A
VANACTPR01520E	Controleur IP 1 porte boitier plastique alimentation 12V 2A	H.255 x L.233 x P.85 mm B
VANACTPR0120	Contrôleur 1 porte RS485 boitier plastique 12V 2A	H.236 x L.255 x P.84 mm B
VANACTPR01500	Contrôleur IP 1 porte IP boitier plastique	H.236 x L.165 x P.55 mm A
VAN1520VR50K	Kit contrôleur ACTPRO1520 + lecteur VR50MMF	D
VAN1520VR20K	Kit contrôleur ACTPRO1520 + lecteur VR20MMF	Ε

VANDERBILT Lecteurs Vanderbilt



























VANVR20MMF	Lecteur Mullion 13,56 MHZ Desfire RS485 / Wiegand	H.129 x L.48 x P.22 mm	Α
VANVR50MMF	Lecteur clavier Mullion 13,56 MHZ Desfire RS485 / Wiegand	H.129 x L.48 x P.22 mm	В
VANACTPROMF1030E	Lecteur 13,56 MHZ étroit Wiegand câble 2 m saillie	H.108 x L.36 x P.13 mm	С
VANACTPROMF1030PM	Lecteur 13,56 MHZ Wiegand a encastrer (prévoir MFFM)	H.63 x L.63 x P.23 mm	D
VANACTPROMF1040E	Lecteur 13,56 MHZ Wiegand encastré / saillie	H.110 x L.100 x P.35 mm	Ε
VANACTPROMF1050E	Lecteur clavier 13,56 MHZ Wiegand encastré / saillie	H.110 x L.100 x P.35 mm	F
VANR10	Lecteur HID R10 13,56 MHZ Wiegand	H.103 x L.48 x P.23 mm	G
VANHD500EM	Lecteur 125 KHZ antivandal OSDP	H.128 x L.100 x P.18 mm	Н
VANVR10SMF	Lecteur 13,56 MHZ Desfire RS485 OSDP	H.114 x L.85 x P.22 mm	1
VANVR40SMF	Lecteur clavier avec affichage LCD, 13,56 MHZ Desfire RS485 OSDP		J
VANAPERIOH100EURORIGHT	APERIO Poignée H100 Mifare main droite	H.56 x L.164 x P.73 mm	Κ
VANAPERIOH100EUROLEFT	APERIO Poignée H100 Mifare main gauche	H.56 x L.164 x P.73 mm	Κ
VANBLUEA	Lecteur Bluetooth Wiegand	H.115,5 x L.84,5mm x P20,5 mm	L
VANBLUEB	Lecteur Bluetooth et clavier Wiegand	H.115,5 x L.84,5mm x P20,5 mm	М
VANBLUEC	Lecteur Bluetooth OSDP	H.115,5 x L.84,5mm x P20,5 mm	L
VANBLUED	Lecteur Bluetooth et clavier OSDP	H.115,5 x L.84,5mm x P20,5 mm	М

VANDERBILT







Les solutions de contrôle d'accès **ACT de Vanderbilt**

Leaders des systèmes de contrôle d'accès sur site et basés sur le cloud

Les solutions de contrôle d'accès ACT sont évolutives, basées sur le type d'utilisateur et disponibles sous forme de systèmes sur site et basés sur le cloud, prenant en charge toutes les exigences verticales. En incorporant des fonctionnalités avancées telles que l'intégration de la vidéo et la fonction antiintrusion, nous visons à protéger les personnes, les biens et les équipements.

Fonctionnalités:

- Jusqu'à 4000 portes et 60 000 utilisateurs sur 1 système
- Raccordement simple via IP ou RS485 au niveau de la porte
- Contrôleur de portes avec ou sans chargeur
- Intégration des centrales intrusion SPC
- Gestion des serrures radios Aperio
- Gestion graphique
- Moteur de règles puissant pour créer vos propres automatismes.
- Application smartphone iPhone et Android
- Compatible lecteurs de badges OSDP, Bluetooth, Wiegand
- Intégration vidéo avec de nombreux fabriquant parmi lesquels
- ✓ Dahua, HIK, Hanwha, Milestone, Seetec, Avigilon





vanderbiltindustries.com



VANDERRII T

Badges Vanderbilt

VANDERBILT















VANIB42EM	Badge 125 KHZ avec piste ISO	A
VANIB44EM	Badge 125 KHZ format porte clé	В
VANABR5100BL	Badge 125 KHZ format carte	С
VANABR5100TG	Badge 125 KHZ format porte clé	D
VANIB46MIFARE	Badge 13,56 MHZ Mifare 1K format porte clé	D
VANABP5100PR	Badge 13,56 MHZ Mifare 1K format carte	Ε
VANMF10C1	Badge 13,56 MHZ format carte pré-encodé pour lecteurs VR et MF	F
VANMF10T1	Badge 13,56 MHZ format porte clé pour lecteurs VR et MF	G
VANBLUEL	Licence pour 1 badge virtuel Bluetooth	Н

Logiciels Vanderbilt

VANDERBILT





VANACTE	Logiciel Actpro Entreprise serveur/client	А
VANACTENTLITE	Logiciel ACTpro Enterprise Lite Gestion 100 portes, 1 PC client A télécharger gratuitement	В

Accessoires Vanderbilt

VANDERBILT

























VANACTUSB	Encodeur USB pour Actpro		Α
VANEB1	Bouton poussoir		В
VANAPERIOUSBRADIODONGLE	APERIO Dongle USB pour logiciel		С
VANAPERIOAH30RS485COMMSHUB	APERIO Hub de communication RS485 AH30 pour centrale ACT1500	H.82 x L.82 x P.55 mm	D
VANAPERIOAH20WIEGANDCOMMSHUB	APERIO Hub de communication Wiegand AH20 pour SPC	H.82 x L.82 x P.55 mm	D
VANAPERIOWIRELESSLOCKSLICENSE	APERIO Licence par porte pour système ACT		Ε
VANER10X	Lecteur USB enrôleur Mifare, émulation clavier PC	H.89 x L.57 x P.12 mm	F
VANBLUEEX	Bouton de sortie	H.92 x L.92 x P.8,5 mm	G
VANMFFM	Plaque inox pour fixation encastrée lecteurs MF/EV1030PM		Н
VANACTPR0100	Module de porte RS485 en boitier plastique pour 1 porte		1
VANACTPROIOM	Module extension bus RS485 8 entrées / 8 sorties relais Gestion ascenseurs	H.100 x L.190 x P.60 mm	J
VANACTENTWL	Licence Aperio pour système ACT Entreprise par porte		Κ
VANACTEBT	Licence 1 crédit Bluetooth		L



OPTIMA,

LA SOLUTION GLOBALE DE CONTRÔLE D'ACCÈS



LA SÉCURITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ

FDFN INNOVATIONS

Kits et centrales Eden Innovations











Centrales LIGUARD diponibles en 2, 4, 6 lecteurs avec une communication en IP ou en bus. Compatible avec les protocoles Wiegand et Data Clock, elles peuvent gérer la plupart des lecteurs du marché.

Gestion 10 000 utilisateurs, biométrie, de béquilles et cylindres radio

Uhlmann & Zacher, sauvegarde des 10 000 derniers événements, licence intrusion (Vanderbilt, Honeywell, Risco) et vidéo (Dahua, HIKVision) incluse, gestion du temps avec licence One Time.

EDELIGUARD2ALIM	2 lecteurs + alimentation	H.195 x L.190 x P.45 mm	Α
EDELIGUARD4ALIM	4 lecteurs + alimentation	H.195 x L.190 x P.45 mm	В
EDELIGUARD6ALIM	6 lecteurs + alimentation	H.195 x L.190 x P.45 mm	С
EDELIGUARD6ELS	6 lecteurs dédiée au système de verrouillage radio UZ Prévoir alimentation 12 VDC	H.195 x L.190 x P.45 mm	D

Badges et télécommandes Eden Innovations













EDEBDGMA8000	Badge 13,56 MHZ format carte	А
EDEBDGMA8000N	Badge 13,56 MHZ format carte numéroté	Α
EDEBDGDFEV12K	Badge 13,56 MHZ Desfire 2K	Α
EDEBPCMA8000	Badge 13,56 MHZ format porte clé (noir)	В
EDEBPCMA8000N	Badge 13,56 MHZ format porte clé numéroté (noir)	В
EDEBDGVIRTUEL	Badge virtuel	С
EDEBDGTELETAG	Puce radio UHF fournie avec porte-tag v3	D
EDETEL433BT4	Télécommande 433 MHZ 4 touches	Ε

Logiciel Eden Innovations



Logiciel SENATORFX.NET à télécharger gratuitement : gestion jusqu'à 6 lecteurs.

Extensible jusqu'à 512 lecteurs via DONGLEFXxxx







EDEOPTIMABOX	Logiciel OPTIMA embarqué dans une box Gestion 512 lecteurs Prévoir batterie 12V 7,2 Ah	H.230 x L.350 x P.95 mm	А
EDEONETIME	Licence d'activation pour gestion du temps		В
EDEDONGLEFXCD16	Dongle pour SENATORFX.NET pour gestion jusqu'à 16 lecteurs		С
EDEDONGLEFXCD512	Dongle pour SENATORFX.NET pour gestion jusqu'à 512 lecteurs		С

FDFN INNOVATIONS

Lecteurs Eden Innovations





EDESOWIT500R	Nouveau design. Biométrique centalisé 500 utilisateurs 3 modes de fonctionnement : empreinte seule / badge + empreinte / badge seul.		А
EDEPACKSOLO	biométrique autonome + module de commande d'ouverture 3 modes de fonctionnement : empreinte seule / badge + empreinte / badge seul. H.119 x L.77 x P.40 mm		В
EDESOLOPLUS500	Biométrique centalisé 500 utilisateurs 3 modes de fonctionnement : empreinte seule / badge + empreinte / badge seul. H.120 x L.70 x P.66,5 mm		С
EDESOLOPLUS3000	Biométrique centalisé 3000 utilisateurs 3 modes de fonctionnement : empreinte seule / badge + empreinte / badge seul.		С
EDEBIOVEIN	Biométrique réseau veineux autonome ou centralisé 1000 utilisateurs	H.105 x L.175 x P.67 mm	D
EDEEDNKR611MF	Lecteur 13,56 MHZ Wiegand	H.86 x L.86 x P.16 mm	Ε
EDELECARC1DF	Lecteur 13,56 MHZ Desfire Wiegand	H.110 x L.42 x P.22 mm	F
EDELECARC1MF	Lecteur 13,56 MHZ Wiegand	H.110 x L.42 x P.22 mm	F
EDERECP433	Récepteur radio 433 MHZ		G
EDEOPTIMAULTRAPROXDES	Pointeuse biométrique avec lecteur Desfire Ecran tactile		Н
EDELECARCB	Lecteur ARCHITECT Mifare avec clavier Wiegand 32 bits		1
EDELECARCABT	Lecteur ARCHITECT Bluetooth Wiegand 32 bits		J
EDESOLOPLUSW	Lecteur biométrique 500 empruntes bi-technologie Wiegand 26 bits Prévoir badges de programmation JCONF pour systèmes tiers		С
EDELECSPECTRE	Lecteur radio UHF SPECTRE Antenne intégrée Wiegand 32 bits		К
EDEKIT1P3030INTMF	Kit cylindre pour porte intérieure avec bouton Moleté Canon 30x30 mm Mifare 13,56MHz		L
EDEPOIROSRMF	Poignée de porte électronique rosace Ronde Version et quotes à fournir Mifare 13,56 MHz		М
EDEPOIBEQMF	Béquille sur plaque Versions et quotes à fournir Mifare 13,56 MHz		N

FDFN INNOVATIONS

Accessoires Eden Innovations





















EDEOUTFXV2	Module d'extension 10 sorties relais	А
EDEINFXV2	EDEINFXV2 Module d'extension 10 entrées	
EDEC485FXIP	Convertisseur RS485 vers IP	С
EDEMODREL	Module de commande de porte pour Bioven en mode autonome	D
EDESOLOPLUSPROTECT	Casquette de protection pour SOLOPLUS	Ε
EDEMODRAD	Module radio RS485 pour gestion verrouillage Uhlmann & Zacher Antenne fournie	F
EDEENCODUSB	Module d'encodage de badge	G
EDEENROLUSB	Module d'enrolement d'empreinte	Н
EDEJCONF	Jeu de 3 cartes de programmation pour lecteur biométrique SOLO sur système tiers.	1

ACIE

ACIE propose deux offres de contrôle d'accès : la gamme CT Evolution pouvant gérer jusqu'à 30 portes ou interfaces et la gamme ADIP composée de contrôleurs de portes avec web serveur embarqué.

Centrales ACIE











Gamme CT Evolution a la capacité de gérer 30 contrôleurs de portes avec 3000 utilisateurs, 32 groupes d'accès, 128 profils d'accès et 30 plages horaires.

Gamme ADIP, contrôleur 2 portes avec web serveur embarqué, avec une capacité de 896 portes, 65 000 utilisateurs et 32 groupes d'accès et supervision graphique.

Gestion anti-passback - comptage - SAS - événements - zones de sécurité.

ACICTEVOLUTION	Centrale 30 portes sans alimentation	H.175 x L.200 x P.40 mm	Α
ACIPOWEREVOLUTION	Centrale 30 portes en coffret métal avec alimentation 12V 2A	H.400 x L.290 x P.90 mm	В
ACIADIP	Centrale IP 2 portes Web serveur en boitier ABS	H.150 x L.160 x P.40 mm	С
ACIADIPPOWER	Centrale IP 2 portes Web serveur en boitier métal alimentation 12V 3A	H.400 x L.290 x P.167 mm	D

ACIE

Lecteurs ACIE





ACILECEMELA	Lecteur 125 KHZ pour CT Evolution + controleur de porte	H.120 x L.50 x P.22 mm A
ACILECMIELA	Lecteur 13,56 MHZ pour CT Evolution + controleur de porte	H.120 x L.50 x P.22 mm A
ACILECENMIELA+	Lecteur encastrable Mifare pour CT-EVOLUTION	H.90 x L.90 x P.11 mm B
ACITPROXELA+	Lecteur 125 KHZ antivandal + controleur de porte Zamac	H.115 x L.50 x P.22 mm C
ACILP868AT	Lecteur mains libres 868 MHZ	H.150 x L.160 x P.40 mm D
ACISUNSWDT	Clavier codé antivandal Wiegand	H.110 x L.85 x P.22 mm E
ACILECMIEMWDT	Lecteur 125 KHZ et 13,56 MHZ Wiegand	H.120 x L.50 x P.22 mm A
ACILECENMIWDT	Lecteur MIFARE encastrable Wiegand	H.90 x L.90 x P.11 mm B
ACIRT868WDT	Recepteur radio 868 MHZ Wiegand	H.150 x L.160 x P.40 mm F
ACIAPEC100	APERIO Cylindre C100 avec lecteur Mifare	L.50 x Diam.32 mm G
ACIAPEC100D	APERIO Cylindre C100 double avec lecteur Mifare	L.50 x Diam.32 mm G
ACIAPEE100	APERIO Béquille E100 avec lecteur Mifare	H.313 x L.129 x P.78 mm H
ACIAPEE100CLAV	APERIO Béquille E100 avec lecteur et clavier Mifare	H.313 x L.129 x P.78 mm /
ACIAPEH100SDL	APERIO Béquille sur rosace H100 main gauche 7/8mm Mifare	H.56 x L.164 x P.73 mm J
ACIAPEH100SDR	APERIO Béquille sur rosace H10 main droite 7/8mm Mifare	H.56 x L.164 x P.73 mm J

Badges et télécommandes ACIE















ACIBA403	Badge 125 KHZ format porte clé	A
ACIBA403M	Badge 13,56 MHZ format porte clé	A
ACICA301	Badge 125 KHZ format carte	В
ACICA301M	Badge 13,56 MHZ format carte	В
ACIBA403DF	Badge 125 KHZ et 13,56 MHZ format porte clé	A
ACIBA403D	Badge passif de proximité DESFIRE format porte clé	С
ACICA301D	Badge passif de proximité DESFIRE format carte	В
ACICA868	Badge actif de proximité 868Mhz pour lecteurs longue portée	D
ACIR20M100	Pastille adhesive 13,56 MHZ	Ε
ACIT868EM	Télécommande 868 MHZ + 125 KHZ	F
ACIT868	Télécommande 868 MHZ	F

ACIE

Logiciels ACIE





ACILOGEV2 Logiciel monoposte pour CT-EVOLUTION

Accessoires ACIE

















G

ACICPELA+	Controleur de porte CT Evolution	Α
ACIPCROLLMIEM	Encodeur USB pour badge 13,56 MHZ	В
ACILEMI	Encodeur a integrer CT Evolution 13,56 MHZ	С
ACILEEM	Encodeur a integrer CT Evolution 125 KHZ	D
ACIAT868	Antenne 868 MHZ	Ε
ACIAPEHUBAH20	APERIO Hub de communication sans fil AH20	F
ACIAPERIOLICENCE	APERIO Logiciel configuration + clé wifi	G

CASTFI

Centrales Castel













IPEVIA, solution de contrôle d'accès IP avec centrales 2 ou 6 lecteurs, alimentation PoE, 64 centrales par réseau avec 100 000 utilisateurs et 1000 profils

Gestion anti pass-back - anti time-back - 20 000 événements - ascenseur - comptage - présence.

CTLPACKIPEVIASECUR2L	Pack comprenant: 1 centrale IPEVIA4L2F 4 lecteurs sécurisés + 2 lecteurs sécurisés CTLLP402F + 5 Badges CTLBPSECUR + 1 coffret d'alimentation		А
CTLIPEVIA2L	Centrale 2 lecteurs, alimentation 24 / 48 VDC ou PoE Montage sur rail din	H.145 x L.210 x P.65 mm	В
CTLIPEVIA4L2F	Centrale 4 lecteurs protocole propriétaire sécurisé, câblage 2 fils Alimentation 24 / 48 VDC ou POE Montage sur rail din		С
CTLIPEVIA6L	Centrale 6 lecteurs, alimentation 24 / 48 VDC ou PoE Montage sur rail din	H.145 x L.210 x P.65 mm	D
CTLIPEVIA36L	Module de conversion centrale 2 portes en centrale 6 portes		Ε

CASTEL

Badges et télécommandes Castel





CTLBPM34C	Badge 13,56 MHZ format porte clé	Α
CTLBP34DES	Badge 13,56 MHZ DESFIRE format porte clé	Α
CTLBPT36C	Tag adhesif 13,56 MHZ	В
CTLBP32DES	Badge 13,56 MHZ DESFIRE format carte	С
CTLBPSECUR	Badge 13,56 MHZ sécurisé format carte Compatible avec lecteur 2 fils sécurisé (CTLLP402F/CTLLP802F/CTLLPK802F)	С
CTLBPM37C	Badge 13,56 MHZ format carte	С
CTLBR01C	Télécommande 868 MHZ + 13,56 MHZ	D
CTLBR01DES	Télécommande 868 MHZ + 13,56 MHZ Desfire	D

Lecteurs Castel









CTLLP402F	Lecteur étroit 13,56 MHZ sécurisé 2 fils - montage saillie Compatible avec centrale CTLIPEVIA4L2F	A
CTLLP802F	Lecteur carré 13,56 MHZ sécurisé 2 fils - montage saillie Fixation sur pot électrique de 65mm possible Compatible avec centrale CTLIPEVIA4L2F	В
CTLLPK802F	Clavier/lecteur carré 13,56 MHZ sécurisé 2 fils - montage saillie Fixation sur pot électrique de 65mm possible Compatible avec centrale CTLIPEVIA4L2F	С

Logiciels Castel





Le logiciel de contrôle d'accès IPEVIAMANAGER est à télécharger gratuitement. Il permet une programmation en mode cloud ou local.

CTLGESTIONDERESERVATION

Module pour gestion des réservations sur Ipévia

Accessoires Castel





A



В









CTLIPEVIA10E12S	Module 10 entrées / 12 sorties contact sec	Α
CTLIPEVIA12E	Module 12 entrées	
CTLIPEVIA12S	Module 12 sorties contact sec	С
CTLCOFFRET	Coffret métal 24V pour IPEVIA H.350 x L.410 x P.139 mm	D
CTLDESENCODER	Encodeur Mifare DESFire® avec logiciel	E
CTLBPSORTIEHZAMAK	Bouton de sortie zamak Conforme accessibilité	F

ISF0


L'offre Iseo se décompose en deux offres : le système SMART autonome et le système centralisé V364.

Offre autonome SMART



Système SMART géré par l'application smartphone ISEO Argo permettant d'administrer les badges utilisateurs via Bluetooth.

Le smartphone peut également servir de badge.









ISEO

ISE00E11141252	Béquille ARIES SMART Lecteur 13,56 MHZ - IP54	А
ISE82K2830302525	Cylindre Européen LIBRA SMART Lecteur 13,56 MHZ - IP54	В
ISE5E1320156	Lecteur stylos badge Mifare 13,56 MHZ Pose applique - IP54 Argo	С
ISE5E1350456	Lecteur clavier 13,56 MHZ Montage sailiie	D

Accessoires lecteur smart







ISE201E074055A	Carré de 7 avec vis pour ARIES	7 x 55 mm	Α
ISE003091	Pile lithium + cable LIBRA 3,6 V		В
ISE5E0000135	Accessoire de pose lecteur STYLOS		-
ISE5E2501	Relais activateur STYLOS pour fermeture électrique		-
ISE003302	Outil de montage		-

Badges





ISE5E4053093	Badges maîtres pour une nouvelle installation (n. 1, n. 2, n. 3) Format carte	А
ISEKEYFOB1356MF4	Badge Mifare 4Kb Format porte-clé Sans marquage	В

Offre centralisée V364



La solution V364 est un serveur web embarqué dans un serveur ATLAS PLUS pré-configuré, permettant la gestion de portes extérieures grâce aux lecteurs on-line, tandis que les portes intérieures seront gérées par des cylindres et béquilles off-line sur batterie. Le lecteur on-line placé sur la porte principale mettra à jour automatiquement les droits d'accès sur le badge utilisateur.



ISE5E002012	Serveur ATLAS Plus pour application mono ou multi-site	A
ISEE03200	Programmateur de badge	-
ISE541E00010	Programmatteur pour béquilles et cylindres	-

Béquilles, cylindres et lecteurs V364



Béquilles Aries V364 et cylindres Européens LIBRA V364 avec lecteur 13,56 Mhz multistandard, inox, IP54, gestion logiciel, signalisation sonore et lumineuse, batterie Lithium.



ISE00E11141122	Béquille ARIES off-line	A
ISE82K2030102512	Demi-cylindre LIBRA 30 x 10 off-line	В
ISE82K2830302512	Cylindre LIBRA 30 x 30 off-line	С
ISE82K2830402512	Cylindre LIBRA 30 x 40 off-line	С
ISE82K2830502512	Cylindre LIBRA 30 x 50 off-line	С
ISE82K2830602512	Cylindre LIBRA 30 x 60 off-line	С
ISE82K2830802512	Cylindre LIBRA 30 x 80 off-line	С
ISE82K2835352512	Cylindre LIBRA 35 x 35 off-line	С
ISE82K2840402512	Cylindre LIBRA 40 x 40 off-line	С
ISE82K2840502512	Cylindre LIBRA 40 x 50 off-line	С
ISE5E1310126	Lecteur STYLOS2 13,56 MHZ intérieur on-line	С
ISE5E1312106	Lecteur STYLOS2 13,56 MHZ extérieur on-line	С
ISE5E0520010	Unité de contrôle STYLOS2 extérieur	С







Accessoires lecteurs V364











ISE003091	Pile lithium + cable LIBRA 3,6 V		Α
ISE201E074055A	Carré de 7 avec vis pour ARIES	7 x 55 mm	В

ISE0041600	Lincence 100 utilisateurs	
ISE0041601	Lincence 500 utilisateurs	
ISE0041602	Lincence 1000 utilisateurs	
ISE0041603	Lincence 2000 utilisateurs	
ISE0041604	Lincence 10 000 utilisateurs	
ISE0041650	Licence extension 500 utilisateurs	

UZ FRANCE

CA tertiaire UZ France







Fréquence radio 868 MHz Prévoir antenne radio

UZF693200000000	CX6932 - Module HUB radio commutation (contact relais)	,
UZF681600000000	CX6816 - ANTENNE radio 41mm A prévoir pour chaque module HUB radio	E

UZF893200000000V

Hub radio Vauban CX 8932 Préconisation : 1 Hub pour 4 serrures UZ

Cylindres électroniques



Versions d'intérieur

Prévoir carte de programmation UZF 259 000 000 001 (1 par site)
Prévoir cartes de chargement de pile et carte de démontage (1 par site)
Options disponibles : étanchéité pour application en extérieur, fonctionnement
Bluetooth, adaptation aux portes coupe feu





UZF212230305000	CX2122 - Cylindre IP65 Mifare 13,56 MHz 30x30 mm	A
UZF212630105000	CX2126 - Demi-cylindre IP65 Mifare 13,56 MHz 30x30 mm	В
UZFPLUSVALUE5MM	PLUS VALUE pour 5mm d'agrandissement du CORPS DE CYLINDRE (par côté)	-


Poignées électroniques sur rosace











Versions d'intérieur pour porte de 40 mm avec carré de 7 mm

Technologie Mifare 13,56 MHz

Prévoir carte de programmation (1 par site)

Options disponibles: étanchéité pour application en extérieur, fonctionnement Bluetooth, adaptation aux portes coupe feu

UZF259010000000	Kit Starter box Mifare Desfire CX2172L - Poignée main gauche	А
UZF259020000000	Kit Starter box Mifare Desfire CX2172R - Poignée main droite	В
UZF217200005000R	CX2172 - Poignée rosace ronde main droite	С
UZF217200005000L	CX2172 - Poignée rosace ronde main gauche	С
UZF217200005000ROR	CX2172RO - Poignée rosace ovale main droite	D
UZF217200005000ROL	CX2172RO - Poignée rosace ovale main gauche	D

Badges









Mifare 13,56 MHz

UZF633000005000	CX6330 - Format porte-clé (noir)	Α
UZF633300005000	CX6333 - Format porte-clé (couleur à préciser)	В
UZF632000005000	CX6320 - Format carte (blanc)	С

UZ FRANCE

Béquilles électroniques sur plaque















Versions intérieures

Technologie Mifare 13,56 MHz

Prévoir carte de programmation (1 par site)

Options disponibles : étanchéité pour application en extérieur, fonctionnement Bluetooth, adaptation aux portes coupe feu

LVI O OVOLTADED D.C. III	
Kit Starter box CX2174PER - Béquille sur plaque ETROITE Poignée main gauche	А
Kit Starter box CX2174PEL - Béquille sur plaque ETROITE Poignée main droite	В
CX2174P - Béquille sur plaque ETROITE/LARGE/ ou COURTE Quotes et versions à fournir	С
CX2174P - Béquille sur plaque ETROITE Poignée main gauche	D
CX2174P - Béquille sur plaque ETROITE Poignée main droite	D
CX2174 - Béquille sur plaque LARGE Poignée main droite	Ε
CX2174 - Béquille sur plaque LARGE Poignée main gauche	E
CX2174 - Béquille sur plaque COURTE Poignée main droite	F
CX2174 - Béquille sur plaque COURTE Poignée main gauche	F
	Poignée main gauche Kit Starter box CX2174PEL - Béquille sur plaque ETROITE Poignée main droite CX2174P - Béquille sur plaque ETROITE/LARGE/ ou COURTE Quotes et versions à fournir CX2174P - Béquille sur plaque ETROITE Poignée main gauche CX2174P - Béquille sur plaque ETROITE Poignée main droite CX2174 - Béquille sur plaque LARGE Poignée main droite CX2174 - Béquille sur plaque LARGE Poignée main gauche CX2174 - Béquille sur plaque COURTE Poignée main droite CX2174 - Béquille sur plaque COURTE Poignée main droite CX2174 - Béquille sur plaque COURTE

Accessoires











UZF235000005100	CX350 - Carte de programmation ServiceKey	Α
UZF232010005200	Carte de chargement de piles pour cylindres	В
UZF232020005200	Carte de démontage pour cylindres	В
UZF67740000003	Kit complet de secours pour cylindre électronique HS ou batterie faible	С
UZFPLUSVALUEETANCHE	Plus value étanchéité extérieure (IP66) pour cylindres et béquilles Référence à commander avec le cylindre ou la béquille	-
UZFPLUSVALUECOUPEFEU	Plus value pour porte coupe-feu et pare-fumée pour cylindres et béquilles Référence à commander avec le cylindre ou la béquille	-
UZFPLUSVALUEBLUETOOTH	Plus value fonctionnement Bluetooth pour cylindres et béquilles (Mifare 13,56 MHz uniquement) Référence à commander avec le cylindre ou la béquille	-
UZF213400005000	CX2134 - 1 relai - Lecteur de badges autonome pour extérieur (Mifare 13,56 MHz)	D

ALIMENTATIONS, BATTERIES

ALIMENTATIONS

Alimentations secourues en coffret



Permettent d'alimenter des appareils éléctriques nécessitant une autonomie en cas de coupure secteur (Contrôle d'accés, Vidéoprotection, gâches électriques,...)


EPWMB6012B	ENERGY POWER	Tension entrée / sortie : 90 - 264 Vac / 13,8 Vdc- Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal avec fermeture à vis	1,2 Kg	160 x 72 x 204 mm	A
EPWMB6024B	ENERGY POWER	Tension entrée / sortie : 90 - 264 Vac / 27,6 Vdc - Intensité / Puissance : 2,5A / 60W - Coffret métal avec fermeture à vis	1,7 Kg	160 x 72 x 312 mm	A
SEWAD1203R	SEWOSY	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 3A / 36W - Coffret métal avec serrure	1 Kg	163 x 74 x 203 mm	В
SEWAD1205R	SEWOSY	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal avec serrure	1,40 Kg	196 x 74 x 264 mm	С
SEWAD1205GR	SEWOSY	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal grand modèle avec serrure	1,90 Kg	195 x 90 x 295 mm	D
SEWAD1210R	SEWOSY	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 10A / 120W - Coffret métal avec serrure	3,90 Kg	285 x 87 x 395 mm	E
SEWAD24025R	SEWOSY	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc -Intensité / Puissance : 2,5A / 60W - Coffret métal avec serrure	4,10 Kg	285 x 87 x 395 mm	F
SEWAD2405R	SEWOSY	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 120W - Coffret métal avec serrure	4,60 Kg	285 x 87 x 395 mm	E
SEWAD2410R	SEWOSY	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / Puissance : 10A / 240W - Coffret métal avec serrure	5,05 Kg	286 x 166 x 395 mm	G
CDVBS60	CDVI	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 1,5A / ~18W - Coffret ABS avec fermeture à vis - Equipée d'une batterie 7A/h		207 x 120 x 195 mm	Н
CDVBS602	CDVI	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 2,5A / ~30W - Coffret ABS avec fermeture à vis - Equipée d'une batterie 7A/h		207 x 120 x 195 mm	Н
ACIPAC524	ACIE	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 27,6 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / ~120W - Coffret métal avec serrure		285 x 120 x 395 mm	1
IZYPSX6001210	IZYX	Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 13,8 Vdc - Intensité / Puissance : 10A / 120W - Coffret métal avec serrure	5,6 Kg	320 x 174 x 390 mm	J
IZYPSX7004805	IZYX	Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 55,2 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 240W - Coffret métal avec serrure	6,9 Kg	420 x 184 x 390 mm	K

ALIMENTATIONS, BATTERIES

RATTERIES ALI PLOMB

POWER

Batteries 12 volts



Un large choix de batteries 12V. Sans entretien - Flamme retardante : Bac UL94 VO - Cosses standards de type F1

EPW12V1.3S	12 Volts / 1.3Ah - Capacité nominale 1,3Ah / 0,6A : 20h à 1,80V / élément (+25 °C)	0,57 Kg	97 x 43 x 52 mm	Α
EPW12V2.2AH	12 Volts / 2.2Ah - Capacité nominale 2,2Ah / 0,11A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	0,80 Kg	178 x 35 x 60 mm	В
EPW12V3.3AH	12 Volts / 3.3Ah - Capacité nominale 3,3Ah / 0,16A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	1,35 Kg	134 x 67 x 60,5 mm	С
EPW12V5AH	12 Volts / 5Ah - Capacité nominale 5Ah / 0,27A : 20h à 1,80V / élément (+25 °C)	1,62 Kg	90 x 70 x 101 mm	D
EPW12V7.2AH	12 Volts / 7.2Ah - Capacité nominale 7,2Ah / 0,35A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	2,05 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	Ε
EPW12V8.5AH	12 Volts / 8.5Ah - Capacité nominale 8,5Ah / 0,42A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	2,45 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	F
EPW12V12AH	12 Volts / 12Ah - Capacité nominale 12Ah / 0,6A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	3,60 Kg	151 x 98 x 95 mm	G
EPW12V18AH	12 Volts / 18Ah - Capacité nominale 18Ah / 0,9A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	5,32 Kg	181 x 77 x 167,5 mm	Н
EPW12V26AH	12 Volts / 26Ah - Capacité nominale 26Ah / 1,3A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	8 Kg	166,5 x 175 x 125 mm	1











































CARILLONS

Carillons Urmet





















URM42300	Kit carillon radio RONDO - flash - portée 200 m en champs libre Alimentation par piles	Ø 110 x P 40 mm	Α
URM43330	Kit carillon radio sans pile OLO - 25 mélodies - 433 Mhz - 80 dB - portée 100 m en champs libre Alimentation 230V		В
URM43331	Récepteur / répeteur additionnel OLO - extension de portée de 50 m en champs libre Alimentation 230 V		С
URM43332	Émetteur additionnel OLO - IP 55 A énergie cinétique sans pile		D
URM43549	Kit carillon radio - flash - détecteur de mouvement - 20 mélodies - 868 Mhz - portée 500 m en champs libre Alimentation par piles		Ε
URM43551	Kit carillon radio - flash - 20 mélodies - 868 Mhz - 80 dB - portée 500 m en champs libre Alimentation par piles		F
URM43559	Carillon flash additionnel pour URM43549 et URM43551 - 868 Mhz - 20 mélodies - 80 dB - portée 500 m en champs libre Alimentation par piles		G
URM43320	Bouton additionnel pour URM43549 - URM43551 et URM43559		Н
URM43118	Kit carillon radio - flash - PMR Alimentation par piles ou 8 / 12 - Vac / Vdc	H 180 x L 140 x P 80 mm	1

Carillons filaires Urmet



Carillons vidéo Aiphone





URM44179	Carillon filaire	H 183 x L 115
OKWITTI 9	Alimentation 230 V	x P 53 mm
URM44172	Carillon filaire - transfo intégré	H 183 x L 115
UKW44112	Alimentation 12 V	x P 53 mm



AIPWL11 Carillon vidéo DECT
Appels sur combiné vidéo DECT.
Prévoir 6 piles AA LR06 pour la platine

H 125 x L 95 x P 33 mm

«Comelif

Carillons vidéo Comelit Immotec





COMKITVISTO	Carillon vidéo connecté - wifi Appels sur smartphone	H 136 x L 45 x P 30 mm	Α
COMKITVISTO/C	Carillon vidéo connecté - wifi - alimentation - sonnette Appels sur smartphone	H 136 x L 45 x P 30 mm	В

KITS AUDIO

Kits audio Aiphone

AIPHONE®











	200	
Kit audio - 1 BP - saillie Extension : 1 sonnerie supplémentaire	Façade : H 175 x L 100 mm	A
Kit audio - 1 BP - saillie - mains libres Extension : 5 combinés max	Façade : H 175 x L 100 mm	В
Kit audio - 1 BP - saillie - mains libres - 2 postes Extension : 5 combinés max	Façade : H 175 x L 100 mm	С
Kit audio - 2 BP - saillie - mains libres Extension : 5 combinés max	Façade : H 175 x L 100 mm	D
Poste maitre - audio - mains libres	H 185 x L 80 x P 27 mm	<i>E</i>
Poste secondaire - audio - mains libres	H 185 x L 80 x P 27 mm	<i>E</i>
	Kit audio - 1 BP - saillie Extension : 1 sonnerie supplémentaire Kit audio - 1 BP - saillie - mains libres Extension : 5 combinés max Kit audio - 1 BP - saillie - mains libres - 2 postes Extension : 5 combinés max Kit audio - 2 BP - saillie - mains libres Extension : 5 combinés max Poste maitre - audio - mains libres	Kit audio - 1 BP - saillie Extension : 1 sonnerie supplémentaire Kit audio - 1 BP - saillie - mains libres Extension : 5 combinés max Kit audio - 1 BP - saillie - mains libres - 2 postes Extension : 5 combinés max Kit audio - 1 BP - saillie - mains libres - 2 postes Extension : 5 combinés max Kit audio - 2 BP - saillie - mains libres Extension : 5 combinés max Façade : H 175 x L 100 mm Façade : H 175 x L 100 mm H 185 x L 80 x P 27 mm

Kits audio Bitron Golmar













BITGS4110TART	kit audio SOUL- 1BP - saillie - visière - Zamac - Poste à combiné 4 postes maximum (panaché mains-libres/combiné possible) - Fonction cabinet médical (ouverture automatique)	Façade (H x L x P) : 170 x 90 x 27 mm	Nouveau	A
BITGTART	Poste audio à combiné G2P - ABS - Blanc	(H x L x P) : 154 x 86 x 31 mm	Nouveau	В
Kit audio SOUL - 1BP - saillie - visière - Zamac - Poste à combiné 4 postes maximum (panaché mains-libres/combiné possible) - Fonction cabinet médical (ouverture automatique)		Façade (H x L x P) : 170 x 90 x 27 mm	Nouveau	С
BITGART1	Poste audio mains-libres G2P - ABS - Blanc	(H x L x P) : 138 x 90 x 15 mm	Nouveau	D

Kits audio Legrand







BTI364211	Kit audio - 1 BP - saillie - mains libres - CK2 extension : 5 combinés max	Façade : H 176 x L 98 mm	Α
BTI331650	Poste audio supplémentaire - mains libres - pour kit 364211	H 124 x L 128 x P 27 mm	В

Kits audio Comelit Immotec





COMKAE0061	Kit audio - 1 BP - saillie - inox	Façade : H 135 x L 95 mm
------------	-----------------------------------	--------------------------

KITS AUDIO

Kits audio Urmet













URM1122/31	Kit audio - 1 BP - saillie - zamak Extension : 4 combinés max	Façade : H 185 x L 99 mm	Α
URM1122/61	Kit audio - 1 BP - saillie - mains-libres - zamak Extension : 4 combinés max	Façade : H 185 x L 99 mm	В
URM1129/52	Poste audio supplementaire - pour kit 1122/31	H 225 x L 90 x P 50 mm	С
URM1122/62	Poste audio supplémentaire - pour kit 1122/61	H 195 x L 90 x P 40 mm	D
URM1122/60	Boitier d'encastrement pour platine zamak		E

Kits audio GSM Intratone









INT050101	Kit audio GSM - 1 BP - saillie - récepteur HF integré - prépayé 15 ans	H 206 x L 88 x P35 mm	Α
INT050102	Kit audio GSM - 1 BP - saillie - clavier codé - récepteur HF integré - prépayé 15 ans	H 206 x L 88 x P35 mm	В
INT050103	Kit audio GSM - 2 BP - saillie - récepteur HF integré - prépayé 15 ans	H 206 x L 88 x P35 mm	С

KITS VIDÉO

Kits vidéo Bitron Golmar





Garantie 5 ans.

BITGS5110/ART7W	Kit vidéo Soul - 1 BP - saillie - moniteur 7'' Wifi - tactile - contrôle d'accès - mémoire d'image Extensions : 2 platines - 4 moniteurs - 2 caméras. Application G2 Call	Façade : H 170 x L 90 mm		Α
BITGS5110/ART4LITE	Kit vidéo SOUL - 1 BP - saillie - moniteur ART LITE - 4" - mains libres			В
BITGS5220ART4HL	Kit vidéo SOUL - 2 BP - saillie - moniteurs ART - 4" - mains libres - mémoire d'images - contrôle d'accès			С
BITGS5110/ART7LITE	Kit vidéo SOUL - 1 BP - saillie - moniteur ART LITE - 7" - mains libres			D
BITGS5110/ART7H	Kit vidéo SOUL - 1 BP - saillie - moniteur ART 7" - mains libres - mémoire d'images -contrôle d'accès			Ε
BITGS5220ART7WH	Kit vidéo SOUL - 2 BP - saillie - moniteurs ART 7" - Wifi - mains libres - tactile - mémoire d'images - contrôle d'accès			F
BITGS5220ART7H	Kit vidéo SOUL - 2 BP - saillie - moniteur ART 7" - mains libres - mémoire d'images -contrôle d'accès			G
BITGS5113/ART4LITE	Kit vidéo SOUL - 1BP - clavier à codes - saillie - visière - Zamac - moniteur 4,3" Fonction cabinet médical (ouverture automatique)		Nouveau	Н
BITGS5113/ART7H	Kit vidéo SOUL - 1BP - clavier à codes - saillie - visière - Zamac - moniteur 7" Fonction cabinet médical (ouverture automatique)		Nouveau	1
BITGS5113/ART7W	Kit vidéo SOUL - 1BP - clavier à codes - saillie - visière - Zamac - moniteur 7'' Wifi Moniteur 7 pouces tactile Wifi - Fonction cabinet médical (ouverture automatique)		Nouveau	J

Accessoires kits Bitron Golmar







DÉCOUVREZ LES NOMBREUX PARTENAIRES COMPATIBLES AVEC LE MONITEUR MAXI AVEC ANDROID



KITS VIDÉO

Kits vidéo Aiphone AIPHONE®















	1.002.00		
AIPJOS1VW	Kit vidéo - 1 BP - saillie - moniteur 7'' Wifi - mémoire d'image	Façade : H 173 x L 98 mm	Α
AIPJOS1V	Kit vidéo - 1 BP - saillie - moniteur 7" - touches sensitives Extension : 1 moniteur supplémentaire	Façade : H 173 x L 98 mm	В
AIPJOS1F	Kit vidéo - 1 BP - encastré - moniteur 7" - touches sensitives Extension : 1 moniteur supplémentaire	Façade : H 209 x L 135 mm	С
AIPJ02SDV	Kit vidéo - 2 BP - saillie - moniteur 7" - touches sensitives Extension : 1 moniteur supplémentaire par appel	Façade : H 243 x L 118 mm	D
AIPJPS4AEDF	Kit video - 1 BP - encastre - antivandal - moniteur 7" tactile - zoom - mémoire Extensions : 4 platines - 8 moniteurs - interface IP ou téléphonique	Façade : H 209 x L 135 mm	Ε
AIPJPS4AEDV	Kit video - 1 BP - saillie - antivandal - moniteur 7" tactile - zoom - mémoire Extensions : 4 platines - 8 moniteurs - interface IP ou téléphonique	Façade : H 173 x L 98 mm	F
AIPJPS4AEDFL	Kit video - 1 BP - accessibilité - antivandal - moniteur 7" tactile - zoom - mémoire Extensions : 4 platines - 8 moniteurs - interface IP ou téléphonique	Façade : H 309 x L 150 mm	G

Accessoires kits Aiphone























AIPJ01FD	Manitaux accordaina IO 7" tauahan canaitiyan	H 130 x L 230 x P 21 mm	
AIPJUTFD	Moniteur secondaire JO - 7" - touches sensitives -	H 130 X L 230 X P 21 IIIIII	A
AIPJ01MDW	Moniteur 7" Wifi - touches sensitives - mémoire d'image	H 155 x L 210 x P 21 mm	В
AIPIER2	Répétiteur d appel carillon filaire	H 120 x L 88 x P 29 mm	С
AIPJP4HD	Moniteur secondaire pour kit JP	H 145 x L 255 x P 48 mm	D
AIPJP4MED	Moniteur maitre pour kit JP	H 145 x L 255 x P 48 mm	Ε
AIPJPWBA	Ampli de ligne ou interface cctv pour kit JP		F
AIPJP8Z	Distributeur 7 postes JP		G
AIPJPDV	Platine JP video - saillie - zoom	Façade : H 173 x L 98 mm	Н
AIPJPTLIIPA	Interface ip pour JP4MED - jusqu'à 3 smartphones (ou tablettes)		1

KITS VIDÉO

Kits vidéo Legrand















BTIBT364618	Kit vidéo - 1 BP - saillie - Classe 100 - moniteur 5" - mains libres Platine Linéa 2000		Α
BTIBT364614	Kit vidéo - 1 BP - saillie - Classe 100 - moniteur 5'' - Wifi - mains libres - contrôle d'accès Platine Linéa 3000 - 5 badges prox + 2 tags + 1 badge maitre	Façade : H 190 x L 100 mm	В
BTIBT363511	Kit vidéo - 1 BP - saillie - Classe 300 - moniteur 7" - mains libres Platine Linéa 3000	Façade : H 190 x L 100 mm	С
BTIBT363611	Kit vidéo - 1 BP - saillie - Classe 300 - moniteur 7'' - mains libres - contrôle d'accès - mémoire d'image Platine Linéa 3000 - 5 badges prox + 2 tags + 1 badge maitre	Façade : H 190 x L 100 mm	D
BTIBT363911	Kit vidéo - 1 BP - saillie - Classe 300 - moniteur 7'' Wifi - mains libres - contrôle d'accès - mémoire d'image Platine Linéa 3000 - 5 badges prox + 2 tags + 1 badge maitre	Façade : H 190 x L 100 mm	E
BTIBT363916	Kit vidéo connecté CLASSE 300EOS with Netatmo - 2 appels - saillie - moniteur 5'' Compatible avec l'assistant vocal Alexa (Amazon)	Portier (H x L x P) : 230 x 130 x 40 mm	F

Postes et moniteurs Legrand







BTIBT344662	Moniteur vidéo - Classe 100 V16B - 5" - mains libres - basic	A
BTIBT344682	Moniteur vidéo - Classe 100 X16E - 5" - mains libres - Wifi - évolué - 4 touches configurables - professions libérales	A
BTI344612	Moniteur vidéo - Classe 300 V13E - 7" - mains libres - tactile - réglage et coupure sonnerie - professions libérales	В
BTIBT344642	Moniteur vidéo - Classe 300 X13E - 7'' - mains libres - Wifi - tactile - mémoire d'image - réglage et coupure sonnerie - professions libérales Compatible caméras Netatmo	В

Accessoires Kits legrand













BTIBT343081	Platine vidéo supplémentaire	Façade : H 190 x L 100 mm	Α
BTIBT343091	Platine vidéo supplémentaire avec contrôle d'accès	Façade : H 190 x L 100 mm	В
BTIBT343051	Visère anti-pluie pour kit Classe 100 - 300 - Linéa 3000		С
BTIBT343061	Accessoire d'encastrement pour kit Classe 100 - 300 - Linéa 3000 À associer à BTI350020		D
BTI350020	Boitier d'encastrement pour kit Classe 100 - 300 Linéa 3000 À associer à BTI343061		Ε

KITS VIDÉO

Kits vidéo Comelit























COM8451V/BM	Kit vidéo Quadra - 1 BP - saillie - moniteur 4,3" Mini mains libres - Wifi Extensions max : 2 platines - 4 moniteurs - 3 caméras	Façade : H 195 x L 95 X P 23 mm	А
COM8461IBM	Kit vidéo Quadra - 1 BP - saillie - moniteur 4,3" mains libres Icona Extensions max : 2 platines - 4 moniteurs - 3 caméras	Façade : H 195 x L 95 X P 23 mm	В
COM8461MBM	Kit vidéo Quadra - 1 BP - saillie - moniteur 4,3" Mini avec combiné Extensions max : 2 platines - 4 moniteurs - 3 caméras	Façade : H 195 x L 95 X P 23 mm	С
COM8461VBM	Kit vidéo Quadra - 1 BP - saillie - moniteur 4,3" Mini mains libres Extensions max : 2 platines - 4 moniteurs - 3 caméras	Façade : H 195 x L 95 X P 23 mm	D
COM8461XBM	Kit vidéo Quadra - 1 BP - sailllie - moniteur 7" Maxi mains libres Extensions max : 2 platines - 4 moniteurs - 3 caméras	Façade : H 195 x L 95 X P 23 mm	Ε
COM4893	Platine vidéo supplémentaire Quadra 1boutons	Façade : H 195 x L 95 X P 23 mm	F
COM1404	Commutateurs 2 entrées pour kit Quadra		G
COM1409	Accessoire pour caméras déportées		Н
COMKVS2011	Kit vidéo Switch – 1 BP – encastré – inox – moniteur 4.3" Wifi – reconnaissance faciale. Compatible avec enceinte Alexa d'Amazon Echo pour ouverture de la porte.	Façade : H 263 x L 150 x P 2.5 mm	1
COMKVS2011KP	Kit vidéo Switch – 1 BP – clavier codé - encastré – inox – moniteur 4.3" Wifi – reconnaissance faciale. Compatible avec enceinte Alexa d'Amazon Echo pour ouverture de la porte.	Façade : H 263 x L 150 x P 2.5 mm	J

Kits vidéo Soone



Α

В

Façade : H 205 x

L 135 x P 45 mm Façade : H 425 x

L 165 x P 80 mm





S00VK1251S	Kit vidéo - 1 BP - saillie - moniteur 4,3" - inox antivandal
S00VK1351S	Kit vidéo - 1 BP - saillie - moniteur 4,3" - inox antivandal - clavier - lecteur proximité

Kits vidéo Vimar











	Start		
VIMK40930	Kit vidéo - 1 BP - saillie - moniteur 7" mains libres - touches sensitives	Façade : H 163 x L 95 mm	Α
VIMK40935	Kit vidéo - 1 BP - saillie - moniteur 7" mains libres - tactile - mémoire vidéo	Façade : H 163 x L 95 mm	В
VIMK40507G01	Kit vidéo - 1 BP - encastré - moniteur 7'' mains libres - WIFI - tactile - mémoire vidéo	Façade : H 161 x 99,5 mm	С
VIMK40955	Kit vidéo - 1 BP - saillie - moniteur 7" - mains libres - WIFI - tactile - mémoire vidéo		D

KITS VIDÉO

Kits vidéo Fermax



FER1401	Kit vidéo Way - 1 BP - saillie -moniteur 7'' - mains libres - tactile - mémoire d'image Extensions max : 2 platines - 2 moniteurs	Façade : H 155 x L 95 mm	A
FER1402	Kit vidéo Way - 2 BP - saillie -moniteur 7" - mains libres - tactile - mémoire d'image Extensions max : 2 platines - 2 moniteurs par appel	Façade : H 155 x L 95 mm	В
FER1431	Kit vidéo Way Fi - 1 BP - saillie -moniteur 7'' Wifi - mains libres - tactile - mémoire d'image Extensions max : 2 moniteurs	Façade : H 164 x L 94 mm	С
FER1412	Moniteur supplémentaire pour kit Way	H 131 x L 225 x P 18 mm	D
FER1416	Platine supplémentaire pour kit Way	Façade : H 155 x L 95 mm	E
FER1419	Commutateur de platines		F
FER1418	Relais way pour ouverture d'une seconde porte		G
FER1435	Moniteur supplémentaire pour kit WayFi	H 154 x L 222 x P 10 mm	Н
FER94411	Kit vidéo - City Line - 1 BP - encastré - moniteur Veo - 4,3" - WIFI		7
FER50781	Kit vidéo - Marine inox - 1 bouton d'appel - encastré - moniteur Veo XS - 4,3" - mains libres - WIFI - module PMR		J

Kits vidéo Urmet






Server 1		10	
URM1723/71	Kit vidéo Note 2 - 1 BP - saillie - moniteur 7" - mains libres - tactile - mémoire vidéo - contrôle d'accès -synthèse vocale - 8 commandes domotiques Yokis intégrées Extensions max : 2 platines - 4 moniteurs - 4 cameras	Façade : H 180 x L 99 mm	A
URM1723/71ERP	Kit vidéo Note 2 ERP - 1BP - saillie - moniteur gris 7'' - module boucle magnétique 4 moniteurs maximum Compatible avec le moniteur Wifi: Réf.URM1723/98 Conforme à la loi accessibilité: Module boucle magnétique intégrée Commandes domotiques Yokis intégrées 5 badges de couleurs intégrées + 2 pastilles adhésives	Portier (H x L x P) : 180 x 100 x 28	В
URM1723/72	Kit vidéo Note 2 - 2 BP - saillie - moniteurs 7» - mains libres - tactile - mémoire vidéo - contrôle d'accès - synthèse vocale - 8 commandes domotiques Yokis intégrées		С
URM1723/95	Kit vidéo Note 2 Wifi - 1BP - saillie - moniteur gris 7'' 5 moniteurs maximum Module CallMe intégré : report d'appel sur smartphone Commandes domotiques Yokis intégrées 5 badges de couleurs intégrées + 2 pastilles adhésives	Portier (H x L x P) : 180 x 100 x 28 mm	D
URM1722/93	Kit vidéo Mini Note 2 - 1 BP - saillie - moniteur 4,3» - mains libres - 2 commandes Yokis en option		Ε
URM1722/94	Kit vidéo Mini Note 2 - 2 BP - saillie - moniteurs 4,3» - mains libres - 2 commandes Yokis en option		F
URM1722/95	Kit vidéo Mini Note + - 1 BP - saillie - moniteur 7» - mains libres - 8 commandes Yokis intégrées		G
URM1722/96	Kit vidéo Mini Note + - 2 BP - saillie - moniteurs 7» - mains libres - 8 commandes Yokis intégrées		Н

KITS VIDÉO

Accessoires kits Urmet





URM1723/73	Moniteur supplémentaire kit Note 2	Α
URM1723/22	Alimentation pour moniteur supplémentaire kit Note 2 Nécessaire à partir du 3e moniteur	В
URM1723/11	Platine supplémentaire kit Note 2	С
URM1723/51	Interface 2 platines + booster de bus pour kit Note 2	D
URM1723/58	Interface de transfert sur smartphone Call Me pour kit Note 2	Ε
URM1723/69	Interface CCTV pour kit Note 2	D
URM1723/98	Moniteur Wifi 7'' supplémentaire pour Réf.URM1723/95 & Réf.1723/71ERP Module CallMe intégré : report d'appel sur smartphone	А
URM1723/102	Lot de 6 badges pour kit Note 2	F
URM1083/24	Alimentation 24 Vcc - 0,42 A - rail din	G
URM1722/88	Moniteur supplémentaire kit Mini Note 2	Н
URM1722/87	Moniteur supplémentaire kit Mini Note +	1
URM1722/22	Alimentation pour moniteur supplémentaire kit Mini Note + Nécessaire à partir du 3e moniteur	В
URM1722/58	Interface de transfert sur smartphone Call Me pour kit Mini note 2 et Mini Note +	Ε

Kits vidéo GSM Intratone



INT050201	Kit vidéo 1BP- saillie - finition anthracite - récepteur HF intégré - prépayé 15 ans 2 télécommandes 4 canaux intégrés	Interphone (LxHxP) : 88 x 206 x 35 mm	
INT050202	Kit vidéo 1BP- clavier 9 touches - saillie - finition anthracite - récepteur HF intégré - prépayé 15 ans 2 télécommandes 4 canaux intégrés	Interphone (LxHxP): 88 x 206 x 35 mm	6
INT050203	Kit vidéo 2BP- saillie - finition anthracite - récepteur HF intégré - prépayé 15 ans 2 télécommandes 4 canaux intégrés	Interphone (LxHxP) : 88 x 206 x 35 mm	=
INT050204	Kit vidéo 3BP - saillie - finition anthracite - récepteur HF intégré - prépayé 15 ans 2 télécommandes 4 canaux intégrés	Interphone (LxHxP) : 88 x 206 x 35 mm	
INT050205	Kit vidéo 4BP - saillie - finition anthracite - récepteur HF intégré - prépayé 15 ans 2 télécommandes 4 canaux intégrés	Interphone (LxHxP): 88 x 206 x 35 mm	

KITS AUDIO/VIDÉO GSM

Kits vidéo GSM Soone







SOOKAEG001	Kit audio GSM - 1 BP - inox - saillie - lecteur proximité - récepteur HF intégré -PMR - libre d'opérateur (prévoir abonnement). Contenu du kit : 1 platine + 1 alimentation + 2 badges	H 300 x L 125 x P 45 mm	Α
SOOKAEG001A	Kit audio GSM - 1 BP - inox - saillie - lecteur proximité - récepteur HF intégré -PMR - prépayé 10 ans. Contenu du kit : 1 platine + 1 alimentation + 2 badges	H 300 x L 125 x P 45 mm	-
S00KVS001	Kit vidéo GSM - 1 BP - inox - saillie - lecteur proximité - récepteur HF intégré - PMR - libre d'opérateur (prévoir abonnement). Contenu du kit : 1 platine + 1 alimentation + 4 badges + 1 télécommande	H 300 x L 125 x P 45 mm	В
S00KVS001V	Kit vidéo GSM - 1 BP - inox - saillie - lecteur proximité - récepteur HF intégré - PMR - prépayé audio / vidéo 10 ans. Contenu du kit : 1 platine + 1 alimentation + 4 badges + 1 télécommande	H 300 x L 125 x P 45 mm	-

URMET

Platines Urmet 2 Voice à défilement





Platine vidéo défilement - 2voice - laiton massif - afficheur graphique - lecteur Vigik plat

Platines Urmet 2 Voice à boutons

URMD83/LGLP



Façade: H 430 x L 150 mm



URMET

Postes et moniteurs Urmet















V	44		
URM1183/4	Poste audio Miro - 2voice - réglage et coupure sonnerie	H 200 x L 90 x P 52 mm	A
URM1183/5	Poste audio Miro - 2voice - professions libérales - réglage et coupure sonnerie	H 200 x L 90 x P 52 mm	Α
URM1183/7	Poste audio Miro - 2voice - mains libres - réglage et coupure sonnerie	H 80 x L 110 x P 20 mm	В
URM1750/1	Moniteur vidéo Miro - 2voice - 4,3" - réglage et coupure sonnerie	H 198 x L 172 x P 54 mm	С
URM1750/15	Moniteur vidéo Miro - 2voice - 4,3» - mains libres - noir - réglage et coupure sonnerie - fonctions Yokis intégrées		D
URM1750/16	Moniteur vidéo Miro - 2voice - 4,3" - mains libres - blanc - réglage et coupure sonnerie - fonctions Yokis intégrées	H 130 x L 160 x P 26 mm	Ε
URM1719/1	Moniteur vidéo Modo - 2voice - 7" - mains libres - réglage et coupure sonnerie	H 142 x L 202 x P 22 mm	F

Accessoires Urmet



































URM1083/55	Distributeur - 2voice - audio / vidéo - 4 sorties	A
URM1083/57	Distributeur - 2voice - audio / vidéo - 8 sorties	В
URM1083/50	Interface de colonne - 2voice	С
URM1083/53	Interface de colonne - 2 entrées platines - 2 sorties colonnes	D
URM1083/75	interface - 2voice - 4 platines principales	С
URM1083/76	Interface - 2voice - 16 platines principales	E
URM1083/80	Relais bus configurable - 2voice	F
URM1083/8	Digitalisateur audio - 2voice	G
URM1083/17	Extension - 2voice - 16 Bp	Н
URMC83/2R	Carte 2 relais - 2voice	1
URM1083/58	Module Call Me - 2voice - transfert d'appel sur smartphone Compatible tous postes et moniteurs 2voice	J
URM1072/59	Sonnerie supplémentaire - 2voice Prévoir pile 9 volts H 80 x L 80 x P 32	К
URM1083/90	Câble 2 voice - bobine de 100 m	L
URM1083/95	Câble 2 voice - touret de 500 m	М
URMRC40C2	Porte étiquette simple - platine série 83	N
URMRC41C2	Porte étiquette double - platine série 83	0

URMET

urmel

Alimentations Urmet







URM1083/20	Alimentation système - 2voice - 48 Vcc - 1,6 A - rail din - 10 modules	H 90 x L 180 x P 80 mm	A
URM1083/24	Alimentation 24 Vcc - 0,42 A - rail din		В
URMAL12/2DIN	Alimentation 12 Vcc - 2 A - rail din - 8 modules		С

Maintenance Urmet Bibus

































URM98170100	Platine vidéo défilement - Bibus - inox - afficheur 2 lignes - percement Vigik	Façade : H 450 x L 150 mm	Α
URM98171100	Platine vidéo défilement - Bibus - inox - afficheur graphique - percement Vigik	Façade : H 460 x L 190 mm	В
URM98171110	Platine vidéo défilement - Bibus - inox - afficheur graphique - Vigik plat	Façade : H 500 x L 190 mm	С
URM98150000	Platine audio défilement - Bibus - inox - afficheur 2 lignes - percement Vigik	Façade : H 260 x L 150 mm	D
URM98150100	Platine audio défilement - Bibus - inox - afficheur 2 lignes - clavier codé - percement Vigik	Façade : H 360 x L 150 mm	D
URM1074/20	Alimentation vidéo Bibus		Ε
URM12012400	Alimentation Bibus - multi-tensions		F
URM1074/55	Distributeur vidéo - Bibus - 4 sorties		G
URM1172/42	Poste audio - Bibus - réglage et coupure sonnerie		Н
URM1740/40	Moniteur vidéo Signo - Bibus - 4,3" - réglage et coupure sonnerie		
URM1740/954	Etrier Signo - Bibus		J
URM1750/4	Moniteur vidéo Miro - Bibus - 4,3" - mains libres - réglage et coupure sonnerie		Κ
URM1072/19A	Micro HP digitaliseur - Bibus - standard		L
URM1072/19AH	Micro HP digitaliseur - Bibus - prédisposé accessibilité		L
URM1072/24	Alimentation - coupleur Bibus		М
URM1795/40	Distributeur vidéo - Bibus - 4 colonnes		N
URM789/3	Alimentation - 18 Vcc - pour moniteur supplémentaire		0

URMET

Autres produits Urmet maintenance







A NEW STEP FORWARD

LA NOUVELLE PLATINE MODULAIRE COMELIT





COMELIT IMMOTEC

Platines Comelit











Name and Address of the Owner, when the Owner, which the Owner,			
COMPIC6BM/SBC	Platine vidéo défilement - PIC6 - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat - boucle magnétique - SBC Module 4680BM	Façade : H 352 x L 160 mm	А
COMPIC6BM/SBC1	Platine vidéo défilement - PIC6 - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat - boucle magnétique - SBC1 Module 4681BM	Façade : H 352 x L 160 mm	А
COMPIC6L/SBC	Platine vidéo défilement - PIC6 Light - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat - SBC Module 4680C	Façade : H 352 x L 160 mm	В
COMPIC6L/SBC1	Platine vidéo défilement - PIC6 Light - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat - SBC1 Module 4681	Façade : H 352 x L 160 mm	В
COMPIC6LG/SBC	Platine vidéo défilement - PIC6 Light - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat - goujon - SBC Module 4680C	Façade : H 352 x L 160 mm	В
COMPIC6LG/SBC1	Platine vidéo défilement - PIC6 Light - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat - goujon - SBC1 Module 4681	Façade : H 352 x L 160 mm	В
COMPIC6LT25/SBC	Platine vidéo défilement - PIC6 Light - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat + 2e percement - SBC Module 4680C	Façade : H 420 x L 183 mm	с
COMPIC6LT25/SBC1	Platine vidéo défilement - PIC6 Light - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat + 2e percement - SBC1 Module 4681	Façade : H 420 x L 183 mm	с
COMPIC6VE	Visière encastrée pour platine PIC6		-
COMPIC6VS	Visière saillie pour platine PIC6		D

Postes et moniteurs Comelit





A

















COM2708W/A	Combiné audio - Mini - Simplebus audio	А
COM2738WA	Combiné audio - Mini - Simplebus audio / vidéo	А
COM6701WBM	Moniteur vidéo - Mini - 4,3" - combiné - Simplebus	В
COM6721WBM	Moniteur vidéo - Mini - 4,3" - mains libres - Simplebus	С
COM6741WBM	Moniteur vidéo - Mini - 4,3" - mains libres - Wifi - Simplebus	D
COM6710	Support / étrier pour moniteur Mini	Ε
COM6601WBM	Moniteur vidéo - Icona - 4,3" - mains libres - Simplebus - touches sensitives	F
COM6801WBM	Moniteur vidéo - Maxi - 7"- mains libres - touches sensitives	G
COM6820	Support / étrier pour moniteurs Maxi	Н
COM12142C	Borne de raccordement SBC / SBC1	1
COMPI202/IS	Combiné audio - 1 + N - réglage et coupure sonnerie Maintenance installation Immotec	J

COMELIT IMMOTEC

Alimentations Comelit











COM1200	Alimentation 12 Vca - 10 Va - rail din - 3 modules	Α
COM1395	Alimentation 12 Vca - 60 Va - rail din - 4 modules	В
COM1595	Alimentation 33 Vdc - 1,2 A - rail din - 4 modules Pour micro HP: 1622 / 4680 / 4680C	С
COM4399	Alimentation 12 Vdc - 4 A - rail din - 6 modules	D

Accessoires Comelit























COM4680C	Module audio / vidéo - pour platine SBC - PIC5 / PIC6 Fonctionne avec alimentation 1595 + 4888C	A
COM4681	Module audio / vidéo - pour platine SBC1 Fonctionne avec alimentation 1595 + 1210 (sans centrale 4888C)	В
COM4660C	Module audio / vidéo - pour platine PIC4 SBC Fonctionne avec alimentation 1395	А
COM4888	Centrale vidéo - N / B	С
COM4888C	Centrale vidéo - couleur	С
COM1224A	Commutateur vidéo SBC1	D
COM1424	Commutateur vidéo SBC	D
COM4834/9	Répartiteur - 9 sorties - SBC	Ε
COM1256	Relais programmable - SBC / SBC1	F
COM1602	Micro HP SBC - Ikall	G
COM1622	Micro HP SBC	Н
COM1105	Micro HP - PC8 - appel ronfleur	1
COMPI411	Micro HP - pour poste PI202/IS	-
COM4577/100	Cable 1 paire torsadée - bobine 100 m - SBC / SBC1	J
COM4577/500	Cable 1 paire torsadée - touret 500 m - SBC / SBC1	J

LEGRAND

Platines Legrand















BTI308040	Platine vidéo défilement - inox - percement Vigik Façade : H 330 x L 180	mm A
BTI308001	Platine vidéo - 1 a 4 Bp - alu - percement Vigik Façade : H 270 x L 180	mm <i>B</i>
BTI308002	Platine vidéo - 5 a 8 Bp - alu - percement Vigik Façade : H 330 x L 180	mm <i>C</i>
BTI308003	Platine vidéo - 9 a 12 Bp - alu - percement Vigik Façade : H 360 x L 180	mm <i>D</i>
BTI308004	Platine vidéo - 13 a 20 Bp - alu - percement Vigik Façade : H 440 x L 180	mm <i>E</i>
BTI308005	Platine vidéo - 21 a 32 Bp - alu - percement Vigik Façade : H 370 x L 340	mm <i>F</i>

Postes et moniteurs Legrand

















BTIBT344662	Moniteur vidéo - Classe 100 V16B - 5" - mains libres - basic	Α
BTIBT344672	Moniteur vidéo - Classe 100 V16E - 5" - mains libres - évolué - 4 touches configurables - professions libérales	Α
BTIBT344682	Moniteur vidéo - Classe 100 X16E - 5" - mains libres - Wifi - évolué - 4 touches configurables - professions libérales	Α
BTI344612	Moniteur vidéo - Classe 300 V13E - 7" - mains libres - tactile - réglage et coupure sonnerie - professions libérales	В
BTIBT344642	Moniteur vidéo - Classe 300 X13E - 7'' - mains libres - Wifi - tactile - mémoire d'image - réglage et coupure sonnerie - professions libérales Compatible caméras Netatmo	В
BTIBT344282	Poste audio - Classe 100 - mains libres - professions libérales - 4 touches configurables - réglage et coupure sonnerie	С
BTIBT344292	Poste audio - Classe 100 - professions libérales - 4 touches configurables - réglage et coupure sonnerie	D
BTIBT344232	Poste audio - Sprint - appel porte palière - réglage et coupure sonnerie	E
BTIBT344692	Support de table pour poste et moniteur Classe 100 Prévoir 2 supports pour 1 moniteur	F
BTI344632	Support de table pour moniteur Classe 300	G
BTIBT344845	Moniteur connecté Classe 300EOS with Netatmo 5'' - WiFi - saillie Compatible avec l'assistant vocal Alexa (Amazon)	Н

Alimentations Legrand







BTI346050	Alimentation 27 V - 1,2 A + adaptateur vidéo - rail din - 6 modules	Α
BTI346020	Alimentation supplémentaire - 27 V - 1,2 A - rail din - 2 modules	В


LEGRAND

Accessoires Legrand













E









BTI346841	Distributeur vidéo - 2 fils - 4 sorties	A
BTI346851	Module d'extension pour installation bus 2 fils - rail din - 4 modules	В
BTI306065	Kit de codification - 20 postes	С
BTI3501K	Kit de codification - 99 postes	D
BTI346210	Relais auxiliaire - contact sec - fonctions auxiliaires - rail din - 2 modules	Ε
BTI346230	Relais pour gache 12 Vdc - rail din - 2 modules	F
BTI346250	Relais contacts secs - gaches à rupture ou ventouses À intégrer dans la platine	G
BTIF441	Mixer vidéo - 4 platines - rail din - 4 modules	Н
BTI347400	Interface coaxiale - bus 2 fils	1

Maintenance Legrand



















BTI342630	Module défilement de noms - bus 2 fils	Α
BTI351300	Module caméra - micro HP + 2 Bp - bus 2 fils	В
BTI346991	Micro HP - universel - bus 2 fils	С
BTI001041	Micro HP - série 600	D
BTI344242	Poste audio - Sprint - réglage et coupure sonnerie	Ε
BTI344824	Moniteur vidéo - Swing - 4" - réglage et coupure sonnerie	F
BTI002721	Alimentation - série 600	G
BTI002159	Poste audio - sans secret	Н

AIPHONE

Platines Aiphone AIPHONE®















AIPGTDMBLVN6	Platine vidéo défilement - inox afficheur graphique - percement Vigik - boucle magnétique - lecteur NFC - carter avec 6 vis de fixation fourni	Façade : L 125 x H 425 mm	Α
AIPGTDMBLVN	Platine vidéo défilement - inox - afficheur graphique - percement Vigik - boucle magnétique - lecteur NFC Prévoir boitier d'encastrement AIPGT4B	Façade : H 425 x L 150 mm	В
AIPGTBVH	Platine vidéo défilement - modulaire - percement Vigik - boucle magnétique Prévoir 2 boitiers d'encastrement AIPGF3B	Façade : H 320 x L 270 mm	С
AIPGTBVH1P	Platine vidéo - 1 Bp - modulaire - boucle magnétique	Façade : H 425 x L 135 mm	D
AIPPGTBCH	Façade - alu Champagne - pour platine AIPGTDMBLVN	Façade : H 425 x L 150 mm	Ε
AIPGF3B	Boîtier d'encastrement - 3 modules		F
AIPGT4B	Boîtier d'encastrement - 4 modules		G

Postes et moniteurs Aiphone

AIPHONE®











AIPGT1A	Poste audio - mains libres - professions libérales - réglage et coupure sonnerie	A
AIPGT1D	Poste audio - professions libérales - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	В
AIPGT1M3L	Moniteur vidéo - 3,5" - mains libres - boucle magnétique	С
AIPGT1C7L	Moniteur vidéo - 7'' - mains libres - boucle magnétique	D
AIPGT1C7WL	Moniteur vidéo - 7" - mains libres avec écran tactile LCD couleur - boucle magnétique	E

Alimentations Aiphone

AIPHONE®





AIPPS2420DM	Alimentation 24 Vdc - 2 A - rail din - 4 modules	A
AIPPS1225DM	Alimentation 12 Vdc - 2,5 A - rail din - 4 modules	A
AIPPS1250DIN	Alimentation 12 Vdc - 5 A - rail din - 6 modules	В

AIPHONE

Accessoires Aiphone

AIPHONE®























AIPGTMCV313	Tableau monté / cablé - 3 x 13 modules - disjoncteur + centrales audio / vidéo + alimentations	Α
AIPGFC	Boitier de distribution - rail din - 1 module	В
AIPGT4Z	Distributeur vidéo - 4 sorties - rail din - 7 modules	С
AIPGTBC	Centrale audio - rail din - 7 modules Jusqu'à 48 postes	D
AIPGTVBC	Centrale vidéo - rail din - 7 modules Jusqu'à 48 moniteurs	Ε
AIPGTBCXBN	Centrale audio supplémentaire - rail din - 12 modules Extension de 49 à 500 postes	F
AIPGTVBX	Centrale vidéo supplémentaire - rail din - 12 modules Extension de 49 à 500 moniteurs	G
AIPGTTLIIP	Interface téléphonique - gamme GT - alimentation 12 Vdc fournie	Н
AIPGTVB	Module caméra	1
AIPGT4ZP	Distributeur vidéo - 4 sorties - rail din - entrée alimentation 24 Vdc A utiliser avec moniteurs Wifi AIPGT1C7WL et prévoir alimentation AIPPS2420DM	J

FERMAX

Platines Fermax FERMAX



FER55291	Platine vidéo défilement - Marine - inox - afficheur graphique - percement Vigik - Duox Plus		Α
FER55541	Platine vidéo défilement - Marine - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik mains libres - Duox Plus		-
FER4655	Visière - inox - Marine		В
FER73871	Platine vidéo défilement - Cityline - alu - afficheur graphique - percement Vigik - Duox Plus		С
FER552918	Platine vidéo défilement - Marine - inox doré - afficheur graphique - percement Vigik - Duox Plus		D
FER3163BUS	Platine vidéo défilement - Marine - inox - Hexact	Façade : H 350 x L 150 mm	Ε
FER8858	Boîtier d'encastrement S8 - platine 73871	H 375 x L 115 x 45 mm	F
FER7068	Boîtier saillie S8 - platine 7387	H 389 x L 115 x 33 mm	G
FER4654	Boîtier saillie Marine	H 423 x L 154 x 96 mm	Н

Alimentations Fermax FERMAX









FER4825	Alimentation + filtre - Duox Plus - 24 Vdc - 2,5 A - rail din	A
FER4840	Alimentation - Duox Plus - 24 Vdc - 2 A - rail din. Nécessaire pour alimenter le régénérateur 2 sorties FER3269	В
FER4830	Alimentation 18 Vdc - 3,5 A - rail din	С
FER4813	Alimentation 12 Vdc - 2 A - rail din	D

Accessoires Fermax FERMAX















FER3268	Régénérateur - Duox Plus - 1 sortie	А
FER3269	Régénérateur - Duox Plus - 2 sorties. Prévoir alimentation FER4840.	В
FER3267	Module relais - Duox Plus. Pour fonctions supplémentaires	С
FER2013	Relais pour fonctions supplémentaires	D
FER3289	Filtre - Duox Plus - 24 Vdc	Ε
FERDH10	Décodeur Hexact - 10 sorties	F
FERCPPS	Carte Hexact - platine principale et secondaire	G



LE SEUL SYSTÈME 100% NUMÉRIQUE EN 2 FILS CONNECTÉ

LA MEILLEURE OFFRE DE MONITEURS WIFI DU MARCHÉ





ref. 9456



ref. 9479



ref. 9459





NOS KITS STAR POUR LE RÉSIDENTIEL ET POUR LE TERTIAIRE

Nos Kits



Notre Offre ERP DUOX PLUS





FERMAX

Postes et moniteurs Fermax

FERMAX



FER9455	Moniteur vidéo - Veo - 4,3" - mémoire d'image - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	Α
FER9456	Moniteur vidéo - Veo - 4,3" - WIFI - mémoire d'image - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	В
FER9458	Moniteur vidéo - Veo Xs - 4,3" - mains libres - mémoire d'image - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	С
FER9459	Moniteur vidéo - Veo Xs - 4,3" - mains libres - WIFI - mémoire d'image - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	D
FER9479	Moniteur vidéo - Veo XL - 7" - mains libres - WIFI - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	-
FER9478	Moniteur vidéo - Veo XL - 7" - mains libres - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	-
FER9423	Poste de conciergerie - audio - écran tactile	Ε
FER9447	Connecteur Veo / Veo Xs Duox 4.0 - pour moniteur WIFI	F
FER9410	Support de bureau Veo	G
FER9420	Support de bureau Veo Xs	-
FER3421	Poste audio Loft - Duox	Н
FER3422	Poste audio Loft - Duox - profession libérale - réglage et coupure sonnerie	1
FER3430	Poste audio Loft - Duox - mains libres - profession libérale - réglage et coupure sonnerie	J
FER9413	Poste audio - conciergerie - écran tactile	Κ
FER3444	Poste audio - Veo - Duox Plus - réglage et coupure sonnerie	L
FER3450	Poste audio - iLoft - Duox Plus - mains libres - profession libérale - réglage et coupure sonnerie	М
FER3452	Poste audio - Loft - Duox Plus - profession libérale - réglage et coupure sonnerie	N

Maintenance Fermax

FERMAX








FER3390	Poste audio Loft - Ads	Α
FER3391	Poste audio Loft - Ads - réglage et coupure sonnerie	В
FER3393	Poste audio Loft - 4 + N	Α
FER3396	Poste audio Loft - Bus2	Α
FER3397	Poste audio Loft - Bus2 - réglage et coupure sonnerie	В
FER50017	Poste audio Citymax - 1 + N - réglage et coupure sonnerie	С
FER50097	Poste audio Loft - 2 fils non polarisés	В

VIMAR

Platines Vimar





Platine vidéo défilement - HDLITE - inox - caméra pinhole - mini centrale Vigik


Postes et moniteurs Vimar

VIMPLATHDLITEMIXPLUS



D

Façade: H 339 x L150 mm



VIMAR

VIMAR

Alimentations Vimar











VIM69221	Alimentation principale - Bus 2 fils Elvox - 28 Vdc Bus 2 fils Elvox	A
VIM6923	Alimentation supplémentaire - Bus 2 fils Elvox - 28 Vdc Bus 2 fils Elvox	В
VIMH692201	Alimentation principale - Bus Hexact - Bus Hexact	-
VIMAR5HD	Alimentation 12 vdc - 5 A	С
VIM831	Alimentation pour maintenance - installation 5 fils ronfleur	D
VIM832/030	Alimentation 12 Vac - 30 Va	Ε

Accessoires Vimar



























VIM692D	Distributeur vidéo passif - Bus 2 fils Elvox - 4 sorties Bus 2 fils Elvox	А
VIM692D2	Distributeur video actif - bus 2 fils Elvox - 4 sorties - autoalimenté par le bus Bus 2 fils Elvox	В
VIM692S	Séparateur - platine principale / secondaire - Bus 2 fils Elvox Bus 2 fils Elvox	С
VIM69MX	Commutateur - 4 platines en parallèle - Bus 2 fils Elvox Bus 2 fils Elvox	D
VIM69DV	Répartiteur de colonne montante - 4 lignes montantes indépendantes - Bus 2 fils Elvox Bus 2 fils Elvox	Ε
VIM692M	Amplificateur de colonne montante - Bus 2 fils Elvox Bus 2 fils Elvox	F
VIM69RS	Interface d'extension - 200 postes / moniteurs Bus 2 fils Elvox	G
VIMDECOD	Décodeur Hexact - 10 sorties Bus Hexact	Н
VIMDECOD4	Décodeur Hexact - 4 sorties Bus Hexact	1
VIMCARTEPPS	Carte Hexact - platine principale / secondaire Bus Hexact	J
VIM930A	Micro HP - 4 + N - capsule micro débrochable	К
VIM930D	Micro HP - 1 + N	L

BITRON GOLMAR

Platines Bitron Golmar

















BITGT06220HEG	Platine vidéo défilement - inox - percement Vigik - gestion Hexact	Façade : H 375 x L 150 mm	Α
BITGTO6200PRA	Platine vidéo défilement - inox - percement Vigik - gestion autonome	Façade : H 375 x L 150 mm	Α
BITGTO6200PRG	Platine vidéo défilement - inox - percement Vigik - gestion Proximan	Façade : H 375 x L 150 mm	Α
BITGTV62208	Platine vidéo - alu - 8 Bp - 2 rangées - percement Vigik	Façade : H 316 x L 180 mm	В
BITGTV62210	Platine vidéo - alu - 10 Bp - 2 rangées - percement Vigik	Façade : H 339 x L 180 mm	В
BITGTV62212	Platine vidéo - alu - 12 Bp - 2 rangées - percement Vigik	Façade : H 362 x L 180 mm	С
BITGTV62214	Platine vidéo - alu - 14 Bp - 2 rangées - percement Vigik	Façade : H 385 x L 180 mm	С
BITGTV62216	Platine vidéo - alu - 16 Bp - 2 rangées - percement Vigik	Façade : H 408 x L 180 mm	D
BITGTV62218	Platine vidéo - alu - 18 Bp - 2 rangées - percement Vigik	Façade : H 431 x L 180 mm	D
BITGTV62420	Platine vidéo - alu - 20 Bp - 4 rangées - percement Vigik	Façade : H 270 x L 340 mm	Ε
BITGTV62424	Platine vidéo - alu - 24 Bp - 4 rangées - percement Vigik	Façade : H 293 x L 340 mm	Ε
BITGACVGT062	Visière inox - platine GT06200		F
BITGAPGT062	Boîtier saillie + visière inox - platine GT06200		G

Postes et moniteurs Bitron Golmar













BITGTART	Poste audio à combiné G2P - ABS - Blanc	(H x L x P) : 154 x 86 x 31 mm	Nouveau	Α
BITGART1	Poste audio mains-libres G2P - ABS - Blanc	(H x L x P) : 138 x 90 x 15 mm	Nouveau	В
BITGART4HLITE	Moniteur - 4,3" - mains libres - boucle magnétique			С
BITGART7H	Moniteur - 7" - mains libres - mémoire vidéo - boucle magnétique			D
BITUAV1407/004	Poste audio - T Line - 1 + N - réglage et coupure sonnerie			Ε

Alimentations Bitron Golmar









BITGTF104	Alimentation 12 Vca - 18 Va - rail din	Α
BITTAL2012R2M	Alimentation 12 Vdc - 2 A - rail din	В
BITGFAG2P	Alimentation bus G2P	С

Système BUS G2+

Toujours connecté et encore plus loin

Jusqu'à 800 mètres entre la platine de rue et le moniteur le plus éloigné

Bâtiments collectifs

Jusqu'à 32 bâtiments et 128 logements par bâtiment soit une capacité totale de 4 096 logements



Platines principales et secondaires 4 platines de rue par bâtiment Jusqu'à 4 platines principales 1 caméra de vidéoprotection par platine Moniteurs 4,3' et 4,3' Wifi Moniteurs 7' à mémoire

Kits audio/vidéo SOUL

Jusqu'à 4 appels Jusqu'à 4 platines Versions connectées Versions avec clavier à codes intégré Pilotage de caméras analogiques et WiFi Contrôle d'accès par badges



Moniteurs 4.3', 4.3' WiFi Moniteurs 7' et 7' WiFi tactile Mémoires d'images et vidéo Systèmes évolutifs

Tertiaire et collectivités

Kits 1 et 2 appels
PMR avec boucle magnétique au moniteur
ERP avec boucle magnétique à la platine
de rue et au moniteur
WEB Versions connectées
Système modulaire évolutif



Platines de rue NEXA Inox ou Alu Moniteurs 4.3', 7' et 7' tactile Clavier codé Contrôle d'accès

Application G2Call+

Connexion sans abonnement Gestion des appels à distance Partage de clés virtuelles Fonction télécommande longue distance



Appairage facile avec le QR code Visualisation directe avec enregistrement Interface personnalisable Notification d'alertes et gestion d'évènements



BITRON GOLMAR

Accessoires Bitron Golmar































BITGEL632G2P	Groupe audio / vidéo G2P - synthèse vocale - leds de signalisation	A
BITGEL642G2P	Groupe audio G2P - synthèse vocale - leds de signalisation	A
BITGD4LG2P	Repartiteur audio / vidéo G2P - 4 sorties	В
BITGD4LG2PDIN	Repartiteur audio / vidéo G2P - 4 sorties - rail din	С
BITGEL3002H	Module boucle magnétique - G2P	D
BITGRUGB2	Relais pour platine secondaire a défilement	Ε
BITGEL610D	Interface de cablage 5 ou 10 boutons Nexa	F
BITUAK7076102	Blister 2 lampes navettes leds bleues	G
BITUAK7076204	Blister 2 lampes navettes leds blanches	G
BITURC40	Module porte-étiquette simple	Н
BITURC41	Module porte-étiquette double	1
BITURC70C	Contact fond de platine - simple	J
BITURC71C	Contact fond de platine - double	К
BITURC99	Tournevis 2 trous	L
BITUTRL12	Relais 12 Vac / Vdc - 10 A	М
BITGRDG2P	Amplificateur de bus - G2P	N

NORALSY

N

Platines Noralsy





NORNPH300BR	Platine vidéo défilement - Andy NPH300 - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat	Façade : H 400 x L 160 mm	Α
NORNPH300L	Platine vidéo défilement - Andy NPH300 - laiton - afficheur graphique - lecteur Vigik plat	Façade : H 400 x L 160 mm	В

N

Postes et moniteurs Noralsy















NORAGATAVCBF	Moniteur vidéo - Agata - 3,5" - réglage et coupure sonnerie	A
NORPEVBI	Moniteur vidéo - Perla - 3,5'' - mains libres - réglage et coupure sonnerie	В
NORFUTURAX1WH	Moniteur vidéo - Futura - 7" mains libres - tactile - réglage et coupure sonnerie	С
NORAGATAC	Poste audio - Agata - bus 2 fils	D
NORAGATACF	Poste audio - Agata - bus 2 fils - réglage et coupure sonnerie	E
NORPECBI	Poste audio - Perla - bus 2 fils - mains libres - réglage et coupure sonnerie	F
NORAGATAC200	Poste audio - Agata - système 200 - 4 fils	G
NORYC/241F	Poste audio - 1 + N - réglage et coupure sonnerie	-



Alimentations Noralsy

NORAR122	Alimentation 12 V - 2 A - rail din	Α
NORAR125	Alimentation 12 V - 5 A - rail din	В
NORARD122	Alimentation 12 V - 2 A - rail din	С
NORVA200	Alimentation principale - système 300	-
NORVAS1000	Alimentation supplémentaire - système 300	-









Accessoires Noralsy

NORXA301LR	Centrale d'alimentation - système 300	Α
NORXDV304	Distributeur audio / vidéo - 4 sorties - système 300	В
NORXDV304A	Distributeur audio / vidéo - 4 sorties amplifiées - système 300	С
NORXAV300	Unité de modulation vidéo - système 300	D
NORXDV303	Distributeur vidéo - bi-directionnel - système 300	Ε
NORXAS301	Amplificateur de bus - régénération des signaus - système 300	
NORRIR300LR	Répétiteur pour lignes Bus Lon RS485 - système 300	F
NORICB300LR	Sélécteur de bloc - système 300	G
NORIPC301LR	Interface de programmation PC pour système 300	Н
NORZDPONT	Pont de diode	-

















TONNA ACCESS

Platines Tonna









TON645057	Platine vidéo défilement - inox - afficheur 2 lignes - percement Vigik	Façade : H 430 x L 130 mm	Α
TON645621	Platine vidéo défilement - inox - afficheur 2 lignes - percement Vigik	Façade : H 430 x L 150 mm	В
T0N645635	Platine vidéo défilement - inox - caméra pinhole - afficheur 2 lignes - percement Vigik	Façade : H 430 x L 150 mm	С

Postes et moniteurs Tonna















TON641930	Poste audio - Epure - 2 fils - réglage volume - coupure sonnerie	А
TON641931	Poste audio - Epure - 2 fils - réglage volume - coupure sonnerie - boucle magnétique	А
TON641900	Poste audio - Ellipse - 2 fils - appel modulé / ronfleur - réglage et coupure sonnerie	В
TON641901	Poste audio - Ellipse - 2 fils - réglage et coupure sonnerie	С
TON641000	Poste audio - 702 - 2 fils - ronfleur	D
T0N682526	Moniteur vidéo - 4" - mains libres - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	Ε
T0N682528	Moniteur vidéo - 4" - réglage et coupure sonnerie - boucle magnétique	F

Alimentations Tonna



TON641301	Alimentation - 12 Vac - 1,4 A - rail din	Α
TON641303	Alimentation - 24 Vdc - 2,5 A - rail din	Α
T0N648132	Alimentation - 13,5 Vdc - 3 A - rail din	В
T0N682530	Alimentation - 14 Vdc - 1,8 A - 1 pour 20 moniteurs - rail din	С







Accessoires Tonna



TON641681	Micro HP - C15B - petit modèle - 1 + N	A
TON641710	Micro HP - C15 standard - inox - 1 + N	В
TON682513	Module audio / vidéo - synthèse vocale	С
T0N648260	Relais pour platine - NO / NF	D
TON648370	Porte étiquette double	Ε
TON696500	Décodeur Hexact 10 sorties	F
TON696506	Décoduer vidéo - 6 sorties	G
TON696508	Décodeur audio / vidéo - 10 sorties	Н

















CAME

Gamme d'interphonie Bus 2 fils Camé - BPT pour installations collectives





CAM001FRU0141	Platine vidéo défilement - inox - encastrée - monobloc - percement Vigik	Α
CAM001FRU0143	Platine vidéo défilement - inox - saillie - monobloc - percement Vigik	-

Postes et moniteurs Came















CAM60240050	Poste audio - Agata C - réglage sonnerie	Α
CAM60540010	Poste audio - Perla AC - mains libres - réglage et coupure sonnerie	В
CAM62100430	Moniteur vidéo - Agata VC/BF - 3,5" - réglage et coupure sonnerie	С
CAM62100230	Moniteur vidéo - Perla VC/PEV/BI - 3,5'' - mains libres	D
CAM62100590	Moniteur vidéo - Futura X1 - 7'' - mains libres - réglage et coupure sonnerie	E
CAM840CH0050	Moniteur vidéo - XTS 7 Wifi - 7" - mains libres - mémoire vidéo - réglage et coupure sonnerie - professions libérales	F

Alimentations et accessoires Came

















CAM62700011	Alimentation - VAS/101 - 18 Vdc - 1 A - rail din	A
CAM62703310	Alimentation - VAS/100.30 - 18 Vdc - 1,7 A - rail din	В
CAM62821300	Distributeur vidéo - XDV/304 - 4 sorties	С
CAM62825800	Distributeur vidéo - XDV/304A - 4 sorties amplifiées	D
CAM62704701	Amplificateur de bus - XAS/301.01	E
CAM62700030	Module bus - VA/01 - pour 3 platines max.	F

TEGUI

Produits de maintenance pour anciennes installations Tegui

TEGUI **Produits Tegui**

TEG090022	Micro HP - EGF22	Α
TEG090121	Micro HP - EGF21	В
TEG090125	Micro HP - 2 fils - Teguibus	-
TEG374200	Poste audio - T71 - 4+N	С
TEG374220	Poste audio - T72 - 2 fils - Teguibus	D
TEG374250	Poste audio - T73 - 1+N	С
TEG374420	Moniteur N/B - M72	Ε
TEG374442	Étrier - M72	F
TEG090654	Ensemble digital - E54 - Teguibus	-
TEG090631	Alimentation - E31 - 1+N	G
TEG375002	Alimentation - E32 - 2 fils - Teguibus	Н
TEG090634	Alimentation - E34 - 4+N	1
TEG375005	Alimentation vidéo - E35	Н











POSTES UNIVERSELS

Postes universels compatibles avec differentes marques et générations d'installations



Postes universels Urmet

URM1133/15





Poste audio - universel - 2 ou 5 fils - ronfleur



Postes universels Comelit Immotec



COM2703U

Poste audio - universel - 4 + N - réglage et coupure sonnerie



Postes universels Legrand

sonnerie





Postes universels Bitron Golmar



Poste audio - universel - 2 ou 5 fils -BITUAV1407/010 ronfleur et électronique - réglage et coupure sonnerie



Postes universels Fermax



FER3399 Poste audio - universel - 4 + N

BTI334262 et électronique - réglage et coupure

Autres postes universels



NORYC/251 Poste audio - universel - 4 + N



- **⊘** GESTION SUR LE SITE INTRATONE.INFO
- **⊘** PAS DE COMBINÉ À INSTALLER DANS LES LOGEMENTS
- **⊘** AFFICHAGE DIGITAL DES NOMS
- **⊘** LECTEUR DE PROXIMITÉ VIGIK® MAINS-LIBRES

INTERPHONE À BOUTONS AFFICHAGE DIGITAL



JUSQU'À 24 BOUTONS

GAMME EN SAILLIE

Pour installation simple et sans gros travaux.



JUSQU'À 56 BOUTONS

GAMME ENCASTRÉE

Avec une finition inox.

UNE UTILISATION SIMPLE

COMME BONJOUR... "JE T'OUVRE!"



Un visiteur me contacte depuis l'interphone. Mon téléphone (mobile ou fixe) ou ma tablette sonne. ... je le vois et je réponds... depuis mon téléphone mobile ou fixe, ou avec ma tablette, que je sois chez moi ou à l'extérieur.



...j'ouvre (ou pas !)
la porte de l'immeuble
en appuyant sur
« décrocher »
puis « ouvrir ».

www.intratone.fr



PORTIER TÉLÉPHONIQUE RÉSIDENTIEL

PORTIER TÉLÉPHONIQUE GSM

Portier GSM Intratone













INT010101	Platine vidéo défilement - Intracode - zamak - saillie	Façade : H 320 x L 140 mm	Α
INT010103	Pack platine vidéo défilement - Intracode - zamak - saillie + centrale Vigik 2 portes - 4000 noms	Façade : H 320 x L 140 mm	Α
INT010104	Pack platine vidéo défilement - Intracode - zamak - saillie + centrale Vigik 1 porte - 100 noms	Façade : H 320 x L 140 mm	Α
INT010201	Platine vidéo défilement - Intracode - écran graphique LCD couleur - saillie - lecteur Vigik mains libres		В
INT020127	Pack platine vidéo défilement - spéciale rénovation + centrale Vigik 1 porte - 100 noms	Façade : H 270 x L 120 mm	С
INT020182	Platine vidéo défilement - V4 - inox - lecteur Vigik plat - boucle magnétique	Façade : H 300 x L 150 mm	D
INT020183	Platine vidéo défilement - V4 - laiton - lecteur Vigik plat - boucle magnétique	Façade : H 300 x L 150 mm	Ε
INT020184	Pack platine vidéo défilement - V4 - inox - boucle magnétique + centrale Vigik 1 porte - 100 noms	Façade : H 300 x L 150 mm	D
INT020185	Pack platine vidéo défilement - V4 - inox - boucle magnétique + centrale Vigik 2 portes - 4000 noms	Façade : H 300 x L 150 mm	D
INT020186	Pack platine vidéo défilement - V4 - laiton - boucle magnétique + centrale Vigik 1 porte - 100 noms	Façade : H 300 x L 150 mm	D
INT020192	Pack platine vidéo défilement - V4 - coffre à clés - inox - boucle magnétique + centrale Vigik 2 portes - 4000 noms	Façade : H 490 x L 150 mm	D
INT020193	Pack platine vidéo défilement - V4 - coffre à clés - inox - boucle magnétique + centrale Vigik 1 porte - 100 noms	Façade : H 490 x L 150 mm	D

Intratone platines à boutons abonnement audio inclus











INT290001	Pack prépayé platine 4 Bp - lecteur Vigik mains libres + centrale 1 porte Abonnement audio 15 ans inclus	Façade : H 300 x L 118 mm	A
INT290002	Pack prépayé platine 8 Bp - lecteur Vigik mains libres + centrale 1 porte Abonnement audio 15 ans inclus	Façade : H 400 x L 118 mm	В
INT290003	Pack prépayé platine 12 Bp - lecteur Vigik mains libres + centrale 1 porte Abonnement audio 15 ans inclus	Façade : H 300 x L 225 mm	С
INT290004	Pack prépayé platine 16 Bp - lecteur Vigik mains libres + centrale 1 porte Abonnement audio 15 ans inclus	Façade : H 300 x L 225 mm	-
INT290007	Pack prépayé platine 4 Bp - lecteur Vigik mains libres - clavier codé + centrale 1 porte Abonnement audio 15 ans inclus	Façade : H 400 x L 118 mm	D
INT290008	Pack prépayé platine 8 Bp - lecteur Vigik mains libres - clavier codé + centrale 1 porte Abonnement audio 15 ans inclus	Façade : H 300 x L 225 mm	-
INT290009	Pack prépayé platine 12 Bp - lecteur Vigik mains libres - clavier codé + centrale 1 porte Abonnement audio 15 ans inclus	Façade : H 300 x L 225 mm	-
INT290010	Pack prépayé platine 16 Bp - lecteur Vigik mains libres - clavier codé + centrale 1 porte Abonnement audio 15 ans inclus	Façade : H 400 x L 225 mm	-
INT250010	Option vidéo par bouton		-



AVEC NORALSY, PASSEZ À L'INTERPHONE SANS FIL 4G



4G PPO

Caméra grand angle, grand afficheur couleur avec logo client, boucle à induction pour visiteurs malentendants, accès main libre, façade en



CONÇU POUR SIMPLIFIER LA VIE DES INSTALLATEURS...



4G MINI +

Format compact, caméro discrète, boucle à induction et accès main libre, façade en inox ou laiton brossé



4G MINI TOUCH

4 boutons d'appel avec étiquettes digitales pour ERP, commerces et bâtiments tertiaires

INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE



Pas de saignée ni câblage, pas de diagnostic amiante



Opérationnel en quelques heures seulement

LA MISE EN SERVICE: UN VRAI JEU D'ENFANT!



Vérifiez vous-même la bonne connexion du réseau et des équipements périphériques depuis la platine en quelques minutes



C'est l'assurance de ne pas avoir à retourner sur son installation

... ET FAIRE LE BONHEUR DES GESTIONNAIRES ET RÉSIDENTS

LE SMARTPHONE COMME MONITEUR VIDÉO DE POCHE



Ne ratez aucun appel et ouvrez la porte, même loin de chez vous



ZOOM, MÉMOIRE D'IMAGE, ... de nombreuses fonctions exclusives



NOUVEAU ACCÈS MOBILE : le 1^{er} badge digital et main libre pour l'accès des résidents à leur hall d'entrée













PORTIER TÉLÉPHONIQUE RÉSIDENTIEL

PORTIER TÉLÉPHONIQUE GSM

Tableaux d'affichage / Ecran de hall









INT110107	INTRATONE	Tableau d'affichage interactif - écran 15'' - intérieur - saillie - 3 touches de défilement - lecteur Proximité		Α
INT110102	INTRATONE	Tableau d'affichage - écran 15'' - intérieur - encastré		В
INT110103	INTRATONE	Tableau d'affichage - écran 15'' - extérieur - étanche - saillie		В
URM16131700	URMET	Ecran de hall 17" - Intérieur - saillie - connexion en GPRS, 3G ou IP/ADSL (modem non fourni) Gestion sur www.visiosoftweb.com		с
S00TNS010	SOONE	Tableau d'affichage numérique 15'' - Intérieur - saillie - bloc GSM intégré Gestion sur gestion.soone.io Installation extérieur possible avec visière	Zone d'affichage : 229 x 305 mm (portrait) Boîtier applique : 280 x 460 x 32 mm	D

Portier GSM Soone





Soone solution GSM avec ou sans abonnement

SOOVRD500	Pack platine vidéo défilement - inox - saillie - lecteur Vigik plat - pour abonnement Contenu du pack : 1 platine SOOVRD500 + 1 alimentation SO05A12 + 1 antenne GSM	Façade : H 400 x L 150	Α
S00PVL002	Pack prépayé vidéo de démarrage pour 5 logements sur 2 ans		-
S00ASV002	Pack prépayé vidéo pour 1 logement supplémentaire sur 2 ans		-
SOOPVL005	Pack prépayé vidéo de démarrage pour 5 logements sur 5 ans		-
S00ASV005	Pack prépayé vidéo pour 1 logement supplémentaire sur 5 ans		-
SOOPVL010	Pack prépayé vidéo de démarrage pour 5 logements sur 10 ans		-
S00ASV010	Pack prépayé vidéo pour 1 logement supplémentaire sur 10 ans		-
SOOPVL015	Pack prépayé vidéo de démarrage pour 5 logements sur 15 ans		-
S00ASV015	Pack prépayé vidéo pour 1 logement supplémentaire sur 15 ans		-

Portier GSM Noralsy



Nouvelle gamme Noralsy d'interphonie GSM - 4G Pro et 4G Mini













NORDTP4GA	Kit 4G Mini - platine vidéo défilement - alu - caméra invisible - lecteur Vigik plat - modem 4G intégré - écran TFT 2,9'' + centrale Vigik 1 porte NOREVE196X3	Façade : H 270 x L 120 mm	A
NORDTP4GD	Kit 4G Mini - platine vidéo défilement - alu doré - caméra invisible - lecteur Vigik plat - modem 4G intégré - écran TFT 2,9'' + centrale Vigik 1 porte NOREVE196X3	Façade : H 270 x L 120 mm	В
NORDTP4GN	Kit 4G Mini - platine vidéo défilement - alu noir mate - caméra invisible - lecteur Vigik plat - modem 4G intégré - écran TFT 2,9'' + centrale Vigik 1 porte NOREVE196X3	Façade : H 270 x L 120 mm	С
NORDTP4G01	Kit 4G Pro - platine vidéo défilement - inox brossé - caméra invisible - lecteur Vigik plat - boucle magnétique - modem 4G intégré - écran TFT 3,5'' + centrale Vigik 1 porte NOREVE196X3	Façade : H 350 x L 160 mm	D
NORDTP4G11	Kit 4G Pro - platine vidéo défilement - inox brossé - caméra grand angle avec eclairage led - lecteur Vigik plat - boucle magnétique - modem 4G intégré - écran TFT 3,5'' + centrale Vigik 1 porte NOREVE196X3	Façade : H 350 x L 160 mm	Ε
NORDTP4G13	Kit 4G Pro - platine vidéo défilement - laiton - caméra grand angle avec éclairage led - lecteur Vigik plat - boucle magnétique - modem 4G intégré - écran TFT 3,5'' + centrale Vigik 1 porte NOREVE196X3	Façade : H 350 x L 160 mm	F





Réception des appels sur smartphone ou téléphone fixe



LISÁ

NOUVEAU **KIT COMPLET SANS FIL**TOUT COMPRIS:

PLATINE INOX DÉFILEMENT

- **①** CENTRALE DE GESTION 1 PORTE
- **+** LECTEUR VIGIK RÉSIDENT
- **ALIMENTATIONS**
- **⊕** MODEM 4G







PORTIER TÉLÉPHONIQUE RÉSIDENTIEL

PORTIER TÉLÉPHONIQUE GSM

Pack Tel 2 Voice













Tel 2 Voice est une fonction de l'interphonie hybride 2 Voice permettant au résidant de recevoir son appel sur le téléphone fixe (audio) ou sur son smartphone (vidéo). Platine non fournie

URMPT2V/1PLP	MPT2V/1PLP Pack de base Tel 2 Voice - centrale 1 porte - alimentation - (pour platine avec lecteur plat)	
URMPT2V/1PT25	Pack de base Tel 2 Voice - centrale 1 porte - lecteur T25VK2 - alimentation	В
URMPT2V/2PLP	Pack de base Tel 2 Voice - centrale 2 portes - alimentations - (pour platine avec lecteur plat)	С
URMPT2V/2PT25	Pack de base Tel 2 Voice - centrale 2 portes - lecteur T25VK2 - alimentations	D
URMPT2V/4PLP	Pack de base Tel 2 Voice - centrale 4 portes - alimentations - (pour platine avec lecteur plat)	Ε
URMPT2V/4PT25	Pack de base Tel 2 Voice - centrale 4 portes - lecteur T25VK2 - alimentations	Ε

Pack complet Tel 2 Voice prépayé 1 an





URMPCT2V0150/1

Pack complet Tel 2 Voice 1 an - 50 logements - 1 platine inox URMD83/I + 1 centrale Vigik 1 porte + 1 tete de lecture T25 + 1 alimentation + 1 modem configuré + abonnement 1 an

Abonnement Tel 2 Voice et LISA prépayé 10 ou 15 ans



Différents packs: 10 ans - 15 ans.

Valables pour 15 logements. Platine non fournie

URMAB0T2V10/008	Abonnement Tel 2 Voice - 10 Ans - de 1 a 8 logements
URMAB0T2V10/015	Abonnement Tel 2 Voice - 10 Ans - de 1 a 15 logements
URMABOT2V10/1SUP	Abonnement Tel 2 Voice - 10 Ans - logement supplémentaire
URMABOT2V10PR/1SUP	Abonnement Tel 2 Voice - 10 Ans - logement supplémentaire sur platine principale
URMAB0T2V15/008	Abonnement Tel 2 Voice - 15 Ans - de 1 a 8 logements
URMAB0T2V15/015	Abonnement Tel 2 Voice - 15 Ans - de 1 a 15 logements
URMABOT2V15/1SUP	Abonnement Tel 2 Voice - 15 Ans - logement supplémentaire
URMABOT2V15PR/1SUP	Abonnement Tel 2 Voice - 15 Ans - logement supplémentaire sur platine principale



Portier téléphonique GSM - Abonnement Tel 2 Voice prépayé 1 an Starter promoteur



Idéal pour un immeuble neuf et le démarrage d'un site avec abonnement mensuel. Contient un contrat d'abonnement mensuel a valider par le syndic nommé. Sans retour de contrat, l'abonnement est désactivé au bout d'un an.

URMABOT2VPRO/008 Abonnement Tel 2 Voice - 1 an - promoteur - 1 a 8 logements	
URMABOT2VPRO/015 Abonnement Tel 2 Voice - 1 an - promoteur - 1 à 15 logements	
URMABOT2VPRO/1SUP Abonnement Tel 2 Voice - 1 an - promoteur - logement supplémentaire	
URMABOT2VPROPR/1SUP	Abonnement Tel 2 Voice - 1 an - promoteur - logement supplémentaire sur platine principale



PORTIER TÉLÉPHONIQUE RÉSIDENTIEL

PORTIER TÉLÉPHONIQUE GSM

Portier téléphonique 100% GSM Urmet - LISA















URMDLISA/I	Platine vidéo défilement GSM - LISA - inox - afficheur 2 lignes - percement Vigik	Α
URMPCL/1PT25	Pack LISA platine URMDLISA/I + URMIPCV1083 + URMT25VK2 + URMAL12/2DIN + MODEM 4G	В
URMPCL/2PT25	Pack LISA platine URMDLISA/I + URMIPCV2083 + URMT25VK2 + URMAL12/2DIN + MODEM 4G	С
URMPCL/4PT25	Pack LISA platine URMDLISA/I + URMIPCV4083 + URMT25VK2 + URMAL12/2DIN + MODEM 4G	С
URMVLISA/I	Visière Lisa inox	D
URMBVLISA/I	Boitier saillie + visière Lisa inox	Ε
URM18971017	Modem GPRS - Abonnement prépayé 15 ans - mise à jour illimitée - pour contrôle d'accès en temps réel	F

PORTIER IP RÉSIDENTIEL COLLECTIF

PORTIER IP COLLECTIF

Portier IP Urmet



























Home Book System: interphonie IP pour l'habitat connecté, permettant la diffusion de messages personnalisés sur l'écran du résident, l'intercommunication entre résidents, l'affichage des consommations énergétiques du logement, le pilotage centralisé depuis le moniteur des volets roulants et de la lumière grâce à la domotique radio Yokis. Compatible Wiser Link et Home Lynk Solution Smart Confort de Schneider Electric.

URMPHBSI	Platine vidéo défilement IP - HBS - inox - afficheur graphique - percement Vigik	Façade : H 440 x L 160 mm	Α
URMPHBSILP	Platine vidéo défilement IP - HBS - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat	Façade : H 440 x L 160 mm	В
URMPHBSZN	Platine vidéo défilement IP - HBS - zamak noir - afficheur graphique - percement Vigik	Façade : H 452 x L 160 mm	С
URMPHBSZNLP	Platine vidéo défilement IP - HBS - zamak noir - afficheur graphique - lecteur Vigik plat	Façade : H 452 x L 160 mm	D
URMSHBS24M	Switch - PoE - 24 ports		Ε
URMSHBS6M	Switch - PoE - 6 ports		F
URMSHBS6MC01	Switch - PoE - 3 logements - Wiserlink IP		G
URMSHBS24MC01	Switch - PoE - 12 logements - Wiserlink IP		Н
URMMHBSV2	Moniteur vidéo IP - HBS - 7" - tactile - mémoire vidéo - RT2012		1
URMSTHBS	Support de table pour moniteur HBS		J
URMCHBS	Concentrateur énergie RT2012		Κ
URMDWHBS	Dongle Wiser pour moniteur HBS Compatible Wiser Schneider		L

PORTIER IP RÉSIDENTIEL COLLECTIF

PORTIER IP COLLECTIF

Portier IP Soone













SOOVMD500D	Pack platine vidéo défilement - IP - inox - lecteur Vigik plat Contenu du pack : 1 platine SOOVMD500D + 1 alimentation SO05A12 + 1 antenne GSM. Prépayé DATA 10 ans pour mise à jour à distance des noms et du contrôle d'accès.	A
S00SWP0E4	Switch 4 ports 100 MB POE + 2 ports 100 MB - 60 W	В
S00SWP0E8	Switch 8 ports 100 MB POE + 2 ports 100 MB - 60 W	С
S00M7010	Moniteur IP - 7" tactile - blanc	D
S00M7020	Moniteur IP - 7" tactile - inox	Ε

Portier IP Comelit Immotec





A



























VIP système full IP permettant l'installation sur réseau LAN dédié ou existant.

COMPIC6BMVIP	Platine vidéo défilement IP - VIP - inox - afficheur graphique - lecteur Vigik plat Façade : H 352 x L 160 mm	Α
COM6722W	Moniteur vidéo IP - VIP - Mini - 4,3" - mains libres	В
COM6742W	Moniteur vidéo IP - VIP - Mini - 4,3'' - mains libres - Wifi	С
COM6602WBM	Moniteur vidéo IP - VIP - Icona - 4,3" - mains libres - mémoire vidéo	D
COM6802WBM	Moniteur vidéo IP - VIP - Maxi - 7" - mains libres - mémoire vidéo	Ε
COM6813W	Moniteur vidéo IP - VIP - Maxi Android - 7" - mains libres - mémoire vidéo	F
COM1454	Dongle VIP - réception des appels sur PC	G
COM1952	Centrale de conciergerie - VIP - audio et vidéo	Н
COM1440	Distributeur d'étage - VIP - 4 directions	
COM1441	Alimentation de colonne - VIP	J
COM1451A	Alimentation - VIP - Poe - pour moniteurs	Κ
COM1452	Interface - VIP - connexion à distance	L
COM1456B	Gateway multi-utilisateurs permettant la réception des appels sur smartphone	М
COM1456G	Interface - VIP - intégration SIP	N





AUCUN <mark>CÂBLAGE</mark> AUCUN TRAVAUX SANS ALIMENTATION



POUR TOUT GÉRER

Sécurité, performance et simplicité


SERRURES MÉCATRONIQUES

UN SEUL BADGE POUR TOUT OUVRIR

Idéal pour les résidences séniors, étudiants et toutes les copropriétés à fort renouvellement locatif









VIGIK URMET

Kits Vigik Centrale autonome Urmet





URMVIT25M Kit Vigik - autonome - 1 porte - badge maitre - 1500 badges		Α
URMVIT25M3	Kit Vigik - autonome - 1 porte - 1000 badges - gestion possible sur JGMB.com	В

Kits Vigik préprogrammés Urmet



URM16090001	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 1 appartement + 3 badges résidents programmés 1 lot de 3 badges
URM16090002	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 2 appartement + 6 badges résidents programmés 2 lots de 3 badges
URM16090003	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 3 appartement + 9 badges résidents programmés 3 lots de 3 badges
URM16090004	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 4 appartement + 12 badges résidents programmés 4 lots de 3 badges
URM16090005	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 5 appartement + 15 badges résidents programmés 5 lots de 3 badges
URM16090006	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 6 appartement + 18 badges résidents programmés 6 lots de 3 badges
URM16090008	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 8 appartement + 24 badges résidents programmés 8 lots de 3 badges
URM16090010	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 10 appartement + 30 badges résidents programmés 10 lots de 3 badges
URM16090012	Kit Vigik 1P - 1 tête de lecture - 12 appartement + 36 badges résidents programmés 12 lots de 3 badges



Kits et centrales Vigik Lecture/Ecriture compatibles 2Voice Urmet









URMKCV1083	Kit Vigik - lecture / écriture - 1 porte	Α
URMCV1083	Centrale Vigik - lecture / écriture - 1 porte - 5000 badges - gestion interphonie 2 Voice	В
URMCV2083	Centrale Vigik - lecture / écriture - 2 portes - 5000 badges - gestion interphonie 2 Voice	С
URMCV4083	Centrale Vigik - lecture / écriture - 4 portes - 5000 badges - gestion interphonie 2 Voice	С

Kits et centrales Vigik connecté (GPRS/IP ADSL) compatibles 2Voice Urmet











URMKIPCV1083	Kit Vigik - connecté (sans modem) - 1 porte - interface IP intégrée	Α
URMIPCV1083	Kit centrale Vigik 1 porte - interface IP intégrée Gestion à distance en temps réel via ADSL ou GPRS	В
URMIPCV2083	Kit centrale Vigik 2 portes + interface IP Gestion à distance en temps réel via ADSL ou GPRS	С
URMIPCV4083	Kit centrale Vigik 4 portes + interface IP Gestion à distance en temps réel via ADSL ou GPRS	С

VIGIK URMET



Kits et centrales - Gestion HF Urmet

URMVITHF	Centrale Hf - autonome - 2 portes - 868 Mhz - anti passback - 1500 télécommandes	
URMCVHFLE	Centrale HF - lecture / écriture - 2 portes - 868 Mhz - 5000 télécommandes	The transfer of
URMIPCVHF	Centrale HF - 2 portes - module IP intégré Gestion à distance en temps réel via ADSL ou GPRS	
URMKGPRS1PHF	Kit GPRS + centrale radio 1 porte Contenu du kit: 1 modem GPRS +10 ans abonnement prépayé réf.18971013 1 centrale réf. URMIPCVHF 1 alimentation centrale Réf.8500/2 1 alimentation modem Réf.AL12/5A	

Kits Vigik Connectés (GPRS) compatibles 2Voice Urmet



Installation extérieure recommandée.

URMKGPRS1P083	Kit Vigik connecté (GPRS) - Prépayé 10 ans - 1 porte - 2 alimentations Contenu du kit : 1 modem GPRS +10 ans abonnement prépayé réf.18971013 1 centrale Réf.URMIPCV1083 1 tête de lecture Réf.URMT25VK2 1 alimentation centrale Réf.8500/2 1 alimentation modem Réf.AL12/5A	
URMKGPRS2P083	Kit Vigik connecté (GPRS) - Prépayé 10 ans - 2 portes - 2 alimentations Contenu du kit : 1 modem GPRS +10 ans abonnement prépayé réf.18971013 1 centrale Réf.URMIPCV1083 2 têtes de lecture Réf.URMT25VK2 1 alimentation centrale Réf.8500/2 1 alimentation modem Réf.AL12/5A	10:0
URMKGPRS4P083	Kit Vigik connecté (GPRS) - Prépayé 10 ans - 4 portes - 2 alimentations Contenu du kit : 1 modem GPRS +10 ans abonnement prépayé réf.18971013 1 centrale Réf.URMIPCV1083 4 têtes de lecture Réf.URMT25VK2 1 alimentation centrale Réf.8500/2 1 alimentation modem Réf.AL12/5A	10 10 10 10

Modems GPRS (vendus seuls)





Installation extérieure recommandée.

URM18971013	Modem GPRS - Abonnement prépayé 10 ans - mise à jour illimitée - pour contrôle d'accès en temps réel
URM18971014	Modem GPRS - Abonnement prépayé 2 ans - mise à jour illimitée - pour contrôle d'accès en temps réel
URM18971017	Modem GPRS - Abonnement prépayé 15 ans - mise à jour illimitée - pour contrôle d'accès en temps réel

VIGIK URMET

Accessoires pour modems GPRS







URMMODEM/PSM	Accessoire pour modem - pose sur mât	А
	Antenne déportée GPRS/3G/4G	
	Non indispensable	
URMANTGPRS3G4G	Contenu:	В
	Support mural	
	Câble 5m inclus	

Kits et centrales Vigik Lecture/Ecriture compatibles BIBUS (maintenance) Urmet











URMKCV1S2	Kit Vigik - lecture / écriture - 1 porte	A
URMCV1S2	Centrale Vigik - lecture / écriture - 1 porte - gestion interphonie Bibus	В
URMCV2	Centrale Vigik - lecture / écriture - 2 portes - gestion interphonie Bibus	С
URMCV4	Centrale Vigik - lecture / écriture - 4 portes - gestion interphonie Bibus	D

Kits et centrales Vigik connecté (GPRS/IP ADSL) compatibles BIBUS (maintenance) & Home Book System (HBS) Urmet









URMIPCV1S2	Kit centrale Vigik 1 porte - module IP intégré	Α
URMIPCV2	Kit centrale Vigik 2 portes + module IP	В
URMIPCV4	Kit centrale Vigik 4 portes + module IP	В

Têtes et lecteurs Vigik Urmet



















URMT25VK2	Tête de lecture Vigik - 2 fils - format T25	Α
URME/VGKP/2F	Lecteur Vigik plat - 2 fils - inox - a encastrer	В
URMLEC/VGK2FS	Lecteur Vigik plat - 2 fils - inox - saillie	С
URMLEC/AL2FS	Lecteur résident - alu - 2 fils - saillie	D
URMREC/433/2F	Récepteur radio - 433 Mhz - 2 fils	Ε
URMREC/868/2F	Récepteur radio - 868 Mhz - 2 fils	Ε
URMT25VK3	Lecteur Vigik - 2 fils - format T25 - maintenance platine DB - Bibus	F
URMT25VGK	Lecteur Vigik - 125 Khz - maintenance Passan	G

VIGIK URMET

Badges Vigik Urmet





URMMEMOPROX	Badge de proximité Vigik - 1K - 13,56 Mhz - noir	Α
URMMEMOPROX/B	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - bleu	В
URMMEMOPROX/BC	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - blanc	С
URMMEMOPROX/J	Badge de proximité Vigik - 13,56 Mhz - jaune	D
URMMEMOPROX/O	Badge de proximité Vigik - 13,56 Mhz - orange	Ε
URMMEMOPROX/R	Badge de proximité Vigik - 13,56 Mhz - rouge	F
URMMEMOPROX/V	Badge de proximité Vigik - 13,56 Mhz - vert	G
URMMEMOPROX4K	Badge de transfert de noms sur centrale connectée à une platine de rue - 4K	Н
URMSTARPROX2	Badge Vigik - 125 Khz - Starprox - maintenance	1

Télécommandes Vigik Urmet



URMMEMOBIP4B	Télécommande - bi technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux	A
URMMEMOBIP4B433	Télécommande - bi technologie - 433 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux	В
URMEHFP4B	Télécommande - bi technologie - 868 Mhz + 125 Khz - 4 canaux	С
URMEHFP4B433	Télécommande - bi technologie - 433 Mhz + 125 Khz - 4 canaux	D



Accessoires Vigik Urmet



























	1 N 17 1	
URMEXT16IP	Extension de liaison RS485 de 8 à 16 centrales - uniquement avec connexion (IP)	A
URMEXT8IP	Extension de liaison RS485 de 4 à 8 centrales	A
URM18970001	Encodeur de badges et télécommandes - USB	В
URM18970002	Encodeur de badges et télécommandes - RS232	С
URM18970003	Encodeur de badges et télécommandes light - USB	D
URMKIT/WEB	Kit d'administration - 1 carte maitre pour création de base de données - 2 badges d'accès Visiosoft web	Ε
URMPROX/WEB	Carte maitre pour création de base de données	F
URMCLE/WEB	Lot de 2 badges d'accès Visiosoft web	G
URMANT/433/2	Antenne déportée 433 Mhz + câble	Н
URMANT/868	Antenne déportée 868 Mhz + câble	Н
URMCLAI/2P	Clavier infrarouge de programmation - anciennes installations	1
URMCLAI/PROX	Terminal de programmation - proximité et infrarouge	J
URMCOR/USB/RS232	Adaptateur RS232 / USB	К
URMCOR/VIT25	Cordon de liaison PC vers VIT25M et VIT25M3	L

VIGIK COMELIT IMMOTEC

Kits et centrales Vigik Comelit













COMACMR	Kit Vigik - lecture / écriture - 1 porte - 65000 badges Gestion sur site web residor.org	A
COMACMRC	Centrale Vigik - lecture / écriture - 1 porte - pour clavier SKRV Gestion sur site web residor.org	В
COMACMRST	Centrale Vigik - lecture / écriture - 1 porte - 65000 badges - pour platine PIC6 Gestion sur site web residor.org	В
COMACMRIP	Kit Vigik - lecture / écriture - 1 porte - 65000 badges - IP Gestion sur site web residor.org	А
COMACM5002	Kit vigik - autonome - 1 porte - 1000 badges Gestion logiciel monoposte Resilight	А
COMACM5003	Kit Vigik - autonome - 1 porte - 1000 badges - gestion badge maitre	А
COMACML	Kit vigik - autonome - 1 porte - 65000 badges Gestion sur site web Lagune.fr	С
СОМАСМНГВ	Centrale HF - lecture / écriture - 1 porte Gestion sur site web residor.org	D
COMUG2R	Centrale Vigik - lecture / écriture - 2 portes - rail din Gestion sur site web residor.org	Ε
COMUG4R	Centrale Vigik - lecture / écriture - 4 portes - rail din Gestion sur site web residor.org	А

Têtes et lecteurs Vigik Comelit





COMVGLECT3	Tête de lecture Vigik - format T25

Télécommandes Vigik Comelit



«Comelli

mmoted






COMEHF8684B	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - bleu	Α
COMEHF8684J	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13.56 Mhz - 4 canaux - iaune	В

Badges Vigik Comelit





VIGIK COMELIT IMMOTEC

Accessoires Vigik Comelit

















COMENCODU	Encodeur de badges et télécommandes - USB et Série	Α
COMSK9553	Lot de 5 cartes pour configuration des centrales ACM	В
COMRHF868EXT	Récepteur HF - 868 Mhz - antenne intégrée	С
COMANT868	Antenne déportée - 868 Mhz - avec support	D
COMBOIT/ENC/T25	Boitier inox - encastré - percement Vigik	Ε
COMBOITSAILLIEVIGI	Boitier inox - saillie - percement Vigik	F
COMKEYPROG	Terminal de programmation	G

VIGIK ET INTRABOX INTRATONE

Kits et centrales Vigik Intratone















INT030101	Centrale Vigik - temps réel - 2 portes - 7000 badges - gestion interphonie 4000 noms	Α
INT120109	Carte d'extension - 2 portes supplémentaires - pour centrale INTO30101	В
INT030102	Centrale Vigik - temps réel - 1 porte - 1000 badges - gestion interphonie 100 noms	С
INT030103	Centrale Vigik - lecture / écriture - 1 porte - 2500 badges	D
INT030104	Kit Vigik - light - 1 porte - 1000 badges	Ε

Intrabox Intratone















INT060129	Pack Intrabox Mini HF - 1 récepteur HF - 2 portes - 10 000 télécommandes + 1 module GPRS Mise à jour DATA illimitées 10 ans	A
INT060101	Pack Intrabox HF - 1 module GPRS avec récepteur HF intégré - 2 portes - 10 000 télécommandes Mise à jour DATA illimitées 10 ans	В
INT060102	Pack Intrabox Vigik - 1 module GPRS + 1 centrale Vigik INTO30102 + 1 tête de lecture INTO40104 Mise à jour DATA illimitées 10 ans	С
INT060104	Pack Intrabox clavier et Vigik - 1 module GPRS + 1 clavier inox + 1 centrale Vigik INT030102 + 1 tete de lecture INT040104 Mise à jour DATA illimitées 10 ans	D
INT060107	Pack Intrabox alerte technique - 1 module GPRS avec 1 entrée contact pour alerte technique Mise à jour DATA illimitées 10 ans	Ε
INT060130	Pack Intrabox HF + clavier - 1 module GPRS avec récepteur HF intégré + 1 mini clavier codé INTO40107 Mise à jour DATA illimitées 10 ans	F

VIGIK ET INTRABOX INTRATONE

Têtes et lecteurs Vigik Intratone







INT040104	Tete de lecture Vigik - format T25	Α
INT040108	Lecteur Vigik mains libres - inox - à encastrer	В
INT120158	Boitier inox saillie - pour lecteur INTO40108	-

Badges Intratone



INT080101	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - noir	Α
INT080102	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - gris	В
INT080103	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - bleu	С
INT080104	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - rouge	D
INT080105	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - jaune	Ε
INT080106	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - vert	F
INT080107	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - marron	G
INT080108	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - orange	Н
INT080109	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - violet	1
INT080110	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - ivoire	J
INT080120	Badge de proximité Vigik - mains libres - noir	K
INT080121	Badge de proximité Vigik - mains libres - gris	L
INT080122	Badge de proximité Vigik - mains libres - bleu	М
INT080123	Badge de proximité Vigik - mains libres - rouge	N
INT080124	Badge de proximité Vigik - mains libres - jaune	0
INT080125	Badge de proximité Vigik - mains libres - vert	P
INT080126	Badge de proximité Vigik - mains libres - marron	Q
INT080127	Badge de proximité Vigik - mains libres - orange	R
INT080128	Badge de proximité Vigik - mains libres - violet	S
INT080129	Badge de proximité Vigik - mains libres - ivoire	Τ



Télécommandes Intratone











INT090101	Télécommande - 868 Mhz - 2 canaux	Α
INT090115	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - noire	В
INT090116	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - bleue	С
INT090117	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - rouge	D
INT090118	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - jaune	Ε
INT090119	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - verte	F

VIGIK ET INTRABOX INTRATONE

Accessoires Vigik Intratone





INT060112	Module de transmission - 3G DATA - mises à jour illimitées 15 ans	Α
INT060124	Module de transmission - GPRS - mises à jour illimitées 10 ans	В
INT070101	Récepteur HF - 868 Mhz - 2 portes - antenne déportée - rail din - pose en intérieur - anti passback	С
INT070106	Récepteur HF - 868 Mhz - 2 portes - antenne intégrée - étanche - pose en extérieur	D
INT120111	Terminal de programmation - portatif - gestion centrales 1 porte	Ε
INT120115	Programmateur de badges - téléccommandes - cartes mémoires - USB	F
INT160101	Armoire à clés - module principal - écran tactile + lecteur - capacité 24 trousseaux - module 3G DATA Mise à jour DATA illimitées 12 ans	G
INT160102	Armoire à clés - module additionnel - capacité 32 trousseaux Max : 15 modules additionnels	Н
INT080116	Boite de 30 étiquettes Etiktronik (porte clé électronique) pour armoire à clés	1
INT120107	Boitier Vigik - inox - saillie	J

VIGIK FERMAX

Kits et centrales Vigik Fermax













FERCHE	Centrale Vigik Hexact Com - lecture / écriture et temps réel - 2 portes - extensible à 4 portes - connexion module 3G Gestion de l'interphonie	А
FERCVE	Centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 2 portes - extensible à 4 portes Gestion de l'interphonie	В
FERMCVE	Kit mini centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 1 porte Gestion de l'interphonie	С
FERMCVEHF	Kit mini centrale HF Hexact - 868 Mhz - lecture / écriture - 1000 télécommandes	D
FERHEXACTLIGHT2	Kit mini centrale Vigik Hexact light - autonome - 1 porte - 1000 badges	Ε
FERMCVEV2	Kit mini centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 1 porte - gestion de l'interphonie - Version 2	-
FERMCVEML	Kit mini centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 1 porte - lecteur mains libres - gestion de l'interphonie - Version 2	-
FERMCVEST	Mini centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 1 porte - sans lecteur	-

VIGIK FERMAX

Têtes et lecteurs Vigik Fermax

FERMAX







FERLVS	Tête de lecture Vigik Hexact - format T25 - pour centrale FERCVE	Α
FERLHS	Tête de lecture Vigik Hexact Com - format T25 - pour centrale FERCHE	В
FER4727ML	Lecteur Vigik - mains libres - monté dans boitier inox - encastré	С
FERLHSML	Lecteur Vigik - mains libres - pour intégration	-

Badges Vigik Fermax

FERMA)











		4
FERHEXACLE	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - noir	Α
FERHEXACLEB	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - bleu	В
FERHEXACLEJ	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - jaune	С
FERHEXACLER	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - rouge	D
FERHEXACLEV	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - vert	Ε
FERHEXACIEM	Badge de proximité Vigik -13 56 Mhz - marron	F

Télécommandes Vigik Fermax

FERMAX











FERTH4BP	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - noire	Α
FERTHB4BP	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - bleue	В
FERTHJ4BP	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - jaune	С
FERTHR4BP	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - rouge	D
FERTHV4BP	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - verte	Ε

Accessoires Vigik Fermax

FERMAX















FERCXTH	Carte d'extension Hexact Com - 2 portes supplémentaires - pour centrale FERCHE	А
FERC2T	Carte d'extension Hexact - 2 portes supplémentaires - pour centrale FERCVE	В
FERCHGSM	Module de tansmission - 3G - mises à jour illimités 12 ans	С
FERRHE	Récepteur HF Hexact - 868 Mhz	D
FERTPH	Terminal de prgrammation - portatif - gestion centrales 1 porte	Ε
FERPGRUSB	Programmateur de badges et télécommandes - USB	F
FERCGH	Carte gestionnaire Hexact	G
FERCVRS2	Convertisseur pour mise à jour des centrales	

VIGIK TONNA ACCESS

Kits et centrales Vigik Tonna











TON696020	Centrale Vigik Hexact Com - lecture / écriture et temps réel - 2 portes - extensible à 4 portes - connexion module 3G	Α
TON696001	Centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 2 portes - extensible à 4 portes	В
TON696018	Mini centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 1 porte	С
TON696030	Mini centrale HF Hexact - 868 Mhz - lecture / écriture - 1000 télécommandes	D

Têtes et lecteurs Vigik Tonna




TON696130	Tête de lecture Vigik Hexact - format T25 - pour centrale T0N696001	Α
T0N696132	Tête de lecture Vigik Hexact Com - format T25 - pour centrale T0N696020	В





Badges Vigik Tonna





TON696550 TON696551 TON696552 TON696553 TON696559







Badge de proximité Vigil	c -13,56 Mhz - n	oir <i>A</i>
Badge de proximité Vigil	c -13,56 Mhz - rc	ouge <i>B</i>
Badge de proximité Vigik	c -13,56 Mhz - ve	ert <i>C</i>
Badge de proximité Vigil	k -13,56 Mhz - b	leu D
Badge de proximité Vigil	(-13,56 Mhz - ja	iune <i>E</i>

Télécommandes Vigik Tonna





TON696540	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - noire	A
TON696541	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - rouge	В
T0N696542	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - verte	С

Accessoires Vigik Tonna









TON696120	Carte d'extension Hexact - 2 portes supplémentaires - pour centrale TON696001	Α
T0N696121	Carte d'extension Hexact Com - 2 portes supplémentaires - pour centrale TON696020	В
TON696535	Terminal de programmation - portatif - gestion centrales 1 porte	С
T0N696545	Module de tansmission - 3G - mises à jour illimités 12 ans	-

VIGIK AIPHONE

Kits et centrales Vigik Aiphone

AIPHONE®

AIPHECOMGSM	Centrale Vigik Hexact Com - lecture / écriture et temps réel - 2 portes - extensible à 4 portes - connexion module 3G	А
AIPHEPLUS	Mini centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 1 porte	В
AIPHELIGHT2	Mini centrale Vigik Hexact light - autonome - 1 porte - 1000 badges	С







Têtes et lecteurs Vigik Aiphone

AIPHONE®



AIPHELECOMT25

Tête de lecture Vigik Hexact Com - format T25 - pour centrale AIPHECOMGSM

Badges Vigik Aiphone

















Télécommandes Aiphone







AIPHECV2B	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - bleu	Α
AIPHECV2G	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - gris	В
AIPHECV2J	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - jaune	С
AIPHECV2N	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - noir	D
AIPHECV2R	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - rouge	Ε
AIPHECV2V	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - vert	F
AIPHECV2N AIPHECV2R	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - noir Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - rouge	D E F

AIPHETELB	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - bleue	А
AIPHETELJ	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - jaune	В
AIPHETELN	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - noire	С
AIPHETELR	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - rouge	D
AIPHETELV	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - verte	Ε

Accessoires Vigik Aiphone

AIPHONE®











AIPHEXTCOMGSM	Carte d'extension Hexact Com - 2 portes supplémentaires - pour centrale TON696020	A
AIPHETERMPROG	Terminal de programmation - portatif - gestion centrales 1 porte	В
AIPHECGEST	Carte gestionnaire Hexact	С
AIPHERECEPT868	Récepteur HF Hexact - 868 Mhz	D
AIPHEPPUSBHF	Programmateur de badges et télécommandes - USB	E

VIGIK VIMAR

Kits et centrales Vigik Vimar













VIMHEXACTCOMLOG	Centrale Vigik Hexact Com - lecture / écriture et temps réel - 2 portes - extensible à 4 portes - connexion module 3G	A
VIMPACK/CA/LOG	Centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 2 portes - extensible à 4 portes	В
VIMBOIT/ECO/PLUS	Kit mini centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 1 porte	С
VIMBOIT/HF/PLUS	Kit mini centrale HF Hexact - 868 Mhz - lecture / écriture - 1000 télécommandes	D
VIMTLIGHT2	Kit mini centrale Vigik Hexact light - autonome - 1 porte - 1000 badges	Ε

Têtes et lecteurs Vigik Vimar



VIMTET25COM	Tête de lecture Vigik Hexact Com - format T25 - pour centrale VIMHEXACTCOMLOG	Α
VIMTET/25	Tête de lecture Vigik Hexact - format T25 - pour centrale VIMPACK/CA/LOG	В
VIMBEMACROHDCOM	Lecteur Vigik Hexact Com - inox - encastré	С







Badges Vigik Vimar





VIMCH1B	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - bleu	Α
VIMCH2J	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - jaune	В
VIMCH3N	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - noir	С
VIMCH4R	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - rouge	D
VIMCH5V	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - vert	Ε
VIMCH6G	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - gris	F
VIMCH7M	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - marron	G

Télécommandes Vigik Vimar













VIMTLHF4C1B	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - bleue	Α
VIMTLHF4C2J	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - jaune	В
VIMTLHF4C3N	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - noire	С
VIMTLHF4C4R	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - rouge	D
VIMTLHF4C5V	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - verte	E

Accessoires Vigik Vimar













VIMC34PCOM	Carte d'extension Hexact Com - 2 portes supplémentaires - pour centrale VIMHEXACTCOMLOG	A
VIMC34P	Carte d'extension Hexact - 2 portes supplémentaires - pour centrale VIMPACK/CA/LOG	В
VIMKRE868HF	Récepteur HF Hexact - 868 Mhz - 2 relais - étanche	-
VIMTERPROG	Terminal de programmation - portatif - gestion centrales 1 porte	С
VIMENCODUSBHF	Programmateur de badges et télécommandes - USB	D
VIMCARTG	Carte gestionnaire Hexact	Ε

VIGIK BITRON GOLMAR

Kits et centrales Vigik Bitron Golmar





BITTHEXAC14	Kit mini centrale Vigik Hexact - lecture / écriture - 1 porte	A
BITTHEXAC34	Centrale Vigik Hexact Com - lecture/écriture et temps réel - 2 portes - extensible à 4 portes - connexion module 3G	В
BITTHEXALT2	Kit mini centrale Vigik Hexact light - autonome - 1 porte - 1000 badges	С
BITUAV0151/095	Kit mini centrale Vigik light FDI - autonome - 1 porte - 1000 badges	D
BITUAV0151/E03	Kit mini centrale Vigik FDI - lecture / écriture - 1 porte	E
BITUAV0151/E05	Centrale Vigik FDI - lecture / écriture - 2 portes - gestion interphonie GB2	F
BITUAV0151/E06	Centrale Vigik FDI - lecture / écriture - 4 portes - gestion interphonie GB2	G

Têtes et lecteurs Vigik Bitron Golmar







BITUAV0151/E56	Tête de lecture Vigik FDI - format T25	Α
BITTHEXALECC	Tête de lecture Vigik Hexact Com - format T25 - pour centrale BITTHEXAC34	В

Badges Vigik Bitron Golmar



BITTHEXACLE	Badge de proximité Vigik - Hexact - 13,56 Mhz - noir	Α
BITUAV015112	Badge de proximité Vigik - FDI - 13,56 Mhz - noir	В
BITUAV0151015	Télécommande Bi-technologie - 4 touches - 868 Mhz	С
BITUAV015112B	Badge de proximité Vigik - FDI - 13,56 Mhz - bleu	D
BITUAV015112V	Badge de proximité Vigik - FDI - 13,56 Mhz - vert	E
BITUAV015112R	Badge de proximité Vigik - FDI - 13,56 Mhz - rouge	F
BITUAV015112J	Badge de proximité Vigik - FDI - 13,56 Mhz - jaune	G



Accessoires Vigik Bitron Golmar













	044		
BITUAV0151/013	Récepteur radio FDI - 868 Mhz		Α
BITUAV0151/100	Antenne déportée FDI - 868 Mhz		В
BITUAV0151E11P	Encodeur de badges et télécommandes - FDI - USB		-
BITUAV0151W1	Kit d'administration - 1 carte maitre pour création de base de données - 2 badges d'accès B-SOFTWEB		С
BITTFACVGK	Façade inox 85 x 85 avec percement T25 - pot de 60 - ou Boîtier saillie TAPTO7/A	H 85 x L 85 x P 1,5 mm	D
BITTAPT07A	Boîtier inox de mise en saillie pour TFACVGK	H 87 x L 87 x P 52 mm	Ε

VIGIK NORALSY



Kits et centrales Vigik Noralsy











NORDEVE196T	Kit mini centrale Vigik X2 - autonome - 1 porte - 3000 badges Programmation par NORTELUB ou badge maitre	A
NOREVE196	Mini centrale Vigik X2 - autonome - 1 porte - 3000 badges (prévoir tête de lecture) Programmation par NORTELUB ou badge maitre	В
NORDEVE196X3T	Kit mini centrale Vigik X3 - temps réel ou lecture / écriture ou autonome - 1 porte - 3000 badges.	С
NORDEVE196XMBS	Kit mini centrale Vigik X3 - temps réel ou lecture / écriture ou autonome - 1 porte - 3000 badges - lecteur makrolon en boitier saillie inox.	D
NOREVE196X3	Mini centrale Vigik X3 - temps réel ou lecture / écriture ou autonome - 1 porte - 300 badges (prévoir tete de lecture)	Ε

Lecteurs Vigik Noralsy



NORLEVETPON2	Tête de lecture - format T25 - pour centrale NOREVE
NORLEVEMPON2	Tête de lecture - format makrolon antivandal - pour centrale NOREVE
NORLHF8681	Récepteur HF - 868 Mhz - 1 relais - gestion autonome - 2000 télécommandes - boitier étanche.
NORLHF868RS1	Récepteur HF - 868 Mhz - 1 relais - gestion temps réel - 2000 télécommandes - boitier étanche.
NORLHF42A	Récepteur HF - 433 Mhz - 1 relais - gestion lecture / écriture - antenne déportée

Badges Vigik Noralsy





Télécommandes Vigik Noralsy







NORTELP8688	Télécommande bi-technologie - 868 Mhz - gestion autonome ou temps réel - numéros suivis
NORTELP8686	Télécommande bi-technologie - 868 Mhz - gestion lecture / écriture

Accessoires Vigik Noralsy





NORTELUB	Télécommande de programmation	Α
NORLECKU2	Encodeur de badges et télécommandes - USB	-

VIGIK LEGRAND

Kits et centrales Vigik Legrand













BTIBT348043	Kit mini centrale Vigik Hexact light - autonome - 1 porte - 1000 badges	Α
BTIBT348042	Kit mini centrale Vigik Hexact plus - lecture / écriture - 1 porte	В
BTIBT348041	Centrale Vigik Hexact Com - lecture / écriture et temps réel - 2 portes - extensible à 4 portes - connexion module 3G	С
BTIBT348702	Carte d'extension Hexact Com - 2 portes supplémentaires - pour centrale BTIBT348041	D

Têtes et lecteurs Vigik Legrand







BTIBT348701	Tête de lecture Vigik Hexact Com - format T25 - 4 fils - pour centrale BTIBT348041	Α
BTIBT348044	Récepteur HF Hexact - 868 Mhz - 2 relais - étanche - antenne intégrée	В

Badges Vigik Legrand















Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - noir	Α
Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - vert	В
Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - bleu	С
Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - gris	D
Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - rouge	Ε
	Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - vert Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - bleu Badge de proximité Vigik -13,56 Mhz - gris

Télécommandes Vigik Legrand













BTIBT348247	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - noire	Α
BTIBT348248	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - rouge	В
BTIBT348249	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - verte	С
BTIBT348251	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - jaune	D
BTIBT348252	Télécommande - bi-technologie - 868 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux - bleue	Ε

Accessoire Vigik Legrand











BTIBT348500	Interface de communication - Hexact / Legrand - mise à jour de l'afficheur via le badge A chiffrer pour toute installation à défilement	А
BTIBT348408	Programmateur de badges et télécommandes - USB	В
BTIBT348409	Terminal de programmation - portatif - gestion centrales 1 porte	С
BTIBT348253	Carte gestionnaire Hexact	D

VIGIK SOONE

Kits et centrales Vigik Soone















soone

S00CA3020	Kit mini centrale Vigik - tete de lecture format T25 - 1 porte - autonome badge maitre ou réseau	A
S00CA3125	Kit mini centrale Vigik - tete de lecture plate - 1 porte - encastrée - inox - autonome badge maitre ou réseau	В
S00CA3025	Kit mini centrale Vigik - tete de lecture plate - 1 porte - saillie - inox - autonome badge maitre ou réseau	С
S00CA4010	Centrale de contrôle d'accès GSM « temps réel « - DATA prépayées 10 ans - 16 périphériques réseau max.	D
S00CA2010	Kit Vigik 1 porte avec centrale GPRS «temps réel» - lecteur plat - saillie - inox - prépayé 10 ans.	-
S00CA2020	Kit Vigik 1 porte avec centrale GPRS «temps réel» - lecteur format T25 - encastré - prépayé 10 ans.	E
S00CA2030	Récepteur radio avec centrale GPRS «temps réel» - 2 canaux - 433 Mhz - prépayé 10 ans.	F

Badges Soone










S00CA0300	Badge de	proximité Vigil	k - 13,56 Mhz - b	leu A
S00CA0310	Badge de	proximité Vigil	k - 13,56 Mhz - v	ert B
S00CA0320	Badge de	proximité Vigil	k - 13,56 Mhz - ja	aune <i>C</i>
S00CA0330	Badge de	proximité Vigil	k - 13,56 Mhz - g	ris D
S00CA0340	Badge de	proximité Vigil	k - 13,56 Mhz - r	ouge <i>E</i>

Télécommandes Soone





S00CA0100	Télécommande - bi-technologie - 433 Mhz + 13,56 Mhz - 3 canaux + 1 canal mains libres.	
S00CA0200	Télécommande - bi-technologie - 433 Mhz + 13,56 Mhz - 4 canaux.	В

Autres produits CA résidentiel Vigik







CDVDGM1	Centrale Vigik - 1 porte - autonome - badges illimités	A
CDVMETAL	Badge de proximité 13,56 Mhz métal format porte clé bleu	В

PREMIER POINT DE COLLECTE 24H/24 7J/7

Agence Francofa Eurodis de Rosny-sous-Bois



par SMS et par mail.





Plus qu'un nom, la référence des solutions intelligentes de sécurisation d'immeubles









1 SooneAccess

Camme complète de portier filaire et CSM, elle facilite la gestion des accès à l'habitation. L'interface permet l'édition des badges et la gestion des codes d'accès. Lorsque le résident est absent, SooneAccess retransmet les appels sur le smartphone, permettant de visualiser l'interlocuteur et d'autoriser ou non l'accès en toute sécurité.

2 SooneTools

Conçus en acier inoxydable, nos accessoires de tólerie (coffrets métal, poteaux et potelets, signalétique...) sauront répondre à vos besoins pour la mise en oeuvre et la fermeture de vos chantiers

3 SooneDisplay

Diffuser des informations au sein d'un hall d'accueil, d'un habitat collectif. Son système de pilotage à distance permet d'actualiser et de gérer les messages transmis.

Borne'n'play

Une gamme de solutions connectées alliant l'intelligence numérique de notre interphonie GSM, la robustesse et la simplicité de mise en oeuvre de notre gamme accessoires.

SooneBox collectif

Allier rapidité et efficacité, c'est la promesse de nos armoires à colis intelligentes. Elles permettent de rendre accessible le dépôt et le retrait des colis. Pour une vie citadine connectée!

Innovation, fabrication, implication...
Un "tout-en-un"qui
fait notre différence.



d'expérience





ZA de la Varenne 70190 BEAUMOTTE-AUBERTANS



Tél: 03 84 68 39 00

Fax: 03 84 68 38 30





RELAIS COLIS CONNECTÉ

Relais colis connecté individuel

soone

Sonne box individuelle connectée pour la réception de vos colis 24h/24h

Fonctionnement:

1 - Dépôt du colis

La Soone box individuelle est équipée d'un lecteur Vigik pour que la poste accède à l'ouverture de la box. Celle-ci est équipée d'un kit GSM audio qui sert à ouvrir la box à distance. Le livreur lance un appel, et vous lui ouvrez la box grâce à votre smartphone. L'ouverture peut également se faire au travers d'un code envoyé à votre livreur habituel.

2 - Retrait du colis

Le retrait du colis peut se faire soit par clé mécanique sécurisée, par code, ou via votre smartphone.

La Soone box est réalisée en acier Magnelis offrant une résistance à la corrosion 10 fois supérieure à l'acier galvanisé.

Elle est livrée fonctionnelle avec sa carte SIM prépayée 2 ans.

Disponible en 27 teintes RAL différentes.



H 571 x L 577 x P 390 mm

SOORCI002

Relais colis individuel Soone Box

Kit audio GSM – lecteur Vigik – clavier codé – électro-verrou – portillon Magnelis 15/10e et coffre Magnelis 10/10e.

Relais colis connecté collectif

soone

Soone Box collective connectée pour le retrait des colis 24h/24h

Fonctionnement:

1 - Dépôt du colis

Sélection du résident et d'une case de dépôt accessible sur l'écran tactile antivandale.

Après validation du dépôt, le résident reçoit un SMS** comportant le numéro de case et un code personnel de retrait.

2 - Retrait du colis

Saisie du code reçu par SMS** et ouverture de la case concernée.

** l'identification peut être renforcée via le badge résident par exemple.

La Soone Box SOORCCOO2 est la version de départ que vous pourrez faire évoluer en fonction de vos besoins (ajout de cases de dépôt de différentes tailles, ou de boites aux lettres sécurisées) Un configurateur est disponible sur soone.io.

La gestion se fait à distance et en temps réel grâce au bloc GSM avec carte SIM prépayée 2 ans. Disponible en 27 teintes RAL différentes.





SOORCC002

Relais colis collectif Soone Box

H 1900 x L 1104 x P 390 mm

CLAVIERS CODÉS

Urmet



















		100	
URMCE20ZG54	Encastré - 2 relais - 22 codes - zamac gris - percement Vigik + obturateur - 12 Vdc / Vac	H 206 x L 104 mm	А
URMCE20ZC54	Encastré - 2 relais - 22 codes - zamac champagne - percement Vigik + obturateur - 12 Vdc / Vac	H 206 x L 104 mm	В
URMCE20ZA54	Encastré - 2 relais - 22 codes - zamac anthracite - percement Vigik + obturateur - 12 Vdc / Vac	H 206 x L 104 mm	С
URM141202	Saillie - 2 relais - 100 codes - ABS - contact anti-arrachement - buzzer Touches rétro-éclairées - 12 / 24 Vdc	H.120 x L.80 x P.36 mm	D
URM141212	Saillie - 2 relais - 100 codes - zamak - contact anti-arrachement - buzzer Touches rétro-éclairées - 12 / 24 Vdc	H.120 x L.80 x P.36 mm	Ε
URMCE20IM4	Encastré - 2 relais - 22 codes - inox microbillé - touches rétro-éclairées + braille - buzzer - leds - 12 Vdc / Vac	Façade : H 215 x L 104 mm	F
URMCE20IM54	Encastré - 2 relais - 22 codes - inox microbillé - percement Vigik - touches rétro-éclairées + braille - buzzer - leds - 12 Vdc / Vac	Façade : H 260 x L 104 mm	G
URMCE20IM64	Encastré - 2 relais - 22 codes - inox microbillé - percement Vigik + 2º percement - touches rétro-éclairées + braille - buzzer - leds - 12 Vdc / Vac	Façade : H 330 x L 104 mm	Н

Accessoires pour claviers codés Urmet









URMBSZG20	Boîtier saillie zamac pour clavier CE20ZG54 - gris	-
URMBSZC20	Boîtier saillie zamac pour clavier CE20ZC54 - champagne	-
URMBSZA20	Boîtier saillie zamac pour clavier CE20ZA54 - anthracite	-
URMBSCE4	Boitier saillie inox + visière pour CE20IM4	A
URMBSCE54	Boitier saillie inox + visière pour CE20IM54	A
URMBSCE64	Boitier saillie inox + visière pour CE20IM64	A
URMVCE4	Visière antipluie pour CE20IM4	В
URMVCE54	Visière antipluie pour CE20IM54	В
URMVCE64	Visière antipluie pour CE20IM64	В
URMPPCE4	Plaque de propreté pour CE20IM4	С
URMPPCE54	Plaque de propreté pour CE20IM54	С
URMPPCE64	Plaque de propreté pour CE20IM64	С
URMVZG20	Visière antipluie pour CE20ZG54	-
URMVZA20	Visière antipluie pour CE20ZA54	-
URMVZC20	Visière antipluie pour CE20ZC54	-
URMBSZG20	Boîtier saillie zamac pour clavier CE20ZG54 - gris	-
URMBSZA20	Boîtier saillie zamac pour clavier CE20ZA54 - anthracite	-
URMBSZC20	Boîtier saillie zamac pour clavier CE20ZC54 - champagne	-
URMPPCEZG54	Plaque de propreté pour CE20ZG54	-
URMPPCEZA54	Plaque de propreté pour CE20ZA54	-
URMPPCEZC54	Plaque de propreté pour CE20ZC54	-

Aiphone AIPHONE®







AIPAC10F	Encastré - 2 relais - 100 codes - métal	H.125 x L.98 mm	Α
AIPAC10S	Saillie - 2 relais - 100 codes - métal	H.132 x L.117 mm	В
AIPCIE3	Encastré - 2 relais - 100 codes - inox	H.224 x L.123 mm	С

CLAVIERS CODÉS

Bitron Golmar











BITTSEC100	Saillie - 2 relais - 99 codes - alu - contact anti-arrachement	H.120 x L.90 x P.45 mm	Α
BITTSEC303E	Encastré - 2 relais - 99 codes - alu - percement Vigik + obturateur	H.178 x L.110 mm	В





BTI005292	Saillie - 2 relais - 100 codes - zamak	H.140 x L.85 x P.28 mm	A
BTI005311	Encastré - 1 relai - 100 codes - alu	H.270 x L.120 mm	В

Comelit Immotec











COMCLIE500	Encastré - 2 relais - 500 codes - inox	H.290 x L.110 mm	Α
COMSKB	Saillie - 2 relais - 100 codes - zamak Touches rétro-éclairées - 12 / 24 Vac - 12 / 35 Vdc	H.104 x L.80 x P.19 mm	В
COMSKRV	Saillie - 2 relais - 100 codes - zamak - tête Vigik montée - prévoir ACMRC Touches rétro-éclairées - 12 / 24 Vac - 12 / 35 Vdc	H.104 x L.80 x P.19 mm	С
COMBOITENCSKRV	Boîtier inox encastré pour SKRV Touches rétro-éclairées - 12 / 24 Vac - 12 / 35 Vdc		D

Claviers codés Haussmann Intratone







INT104600	Clavier Haussmann saillie - 2 relais - Finition Argent - 1 percement VIGIK + 1 obturateur avec bouchon 2 relais	Clavier: 120 x 270 x 17 mm Cuve d'encastrement: 96 x 244 x 42 mm	Α
INT104620	Clavier Haussmann saillie - 2 relais - Finition Or - 1 percement VIGIK + 1 obturateur avec bouchon 2 relais	120 x 270 x 17 mm	В

Claviers codés Haussmann Mains-libres Intratone





INT104300	Clavier Haussmann encastrement - 2 relais - Finition Argent - lecteur mains-libres	Clavier : 120 x 270 x 17 mm Cuve d'encastrement : 96 x 244 x 42 mm	A
INT104320	Clavier Haussmann encastrement - 2 relais - Finition Or - lecteur mains-libres	Clavier : 120 x 270 x 17 mm Cuve d'encastrement : 96 x 244 x 42 mm	В
INT104310	Clavier Haussmann encastrement - 2 relais - Finition Noire - lecteur mains-libres	Clavier : 120 x 270 x 17 mm Cuve d'encastrement : 96 x 244 x 42 mm	С

CLAVIERS CODÉS

Claviers codés Haussmann + 1 centrale Intratone





INT104201	Clavier Haussmann encastrement - 2 relais - Finition Argent + centrale light	Clavier : 120 x 270 x 17 mm Cuve d'encastrement : 96 x 244 x 42 mm	Α
INT104221	Clavier Haussmann encastrement - 2 relais - Finition Or + centrale light	Clavier: 120 x 270 x 17 mm Cuve d'encastrement: 96 x 244 x 42 mm	В
INT104211	Clavier Haussmann encastrement - 2 relais - Finition Noire + centrale light	Clavier : 120 x 270 x 17 mm Cuve d'encastrement : 96 x 244 x 42 mm	С

Accessoires pour pose en saillie Intratone



INT120191	Boitier saillie pour Haussmann avec lecteur de proximité Vigik - Finition argent
INT120192	Boitier saillie pour Haussmann avec lecteur de proximité Vigik - Finition noire
INT120193	Boitier saillie pour Haussmann avec lecteur de proximité Vigik - Finition or

ACIE




















Touches rétro-éclairées - 12 / 24 - Vac / Vdc

ACICL3C	Saillie - 2 relais - 60 codes - alu	H.110 x L.85 x P.30 mm	Α
ACICLRF	Saillie - 2 relais - 60 codes - alu - récepteur radio 868 Mhz	H.110 x L.85 x P.30 mm	В
ACISU2	Saillie - 2 relais - 60 codes - polycarbonate	H.105 x L.85 x P.40 mm	С
ACISU2SABTME	Saillie - 2 relais - 60 codes - inox	H.105 x L.85 x P.40 mm	D
ACISU4	Saillie - 4 relais - 28 codes - polycarbonate	H.105 x L.85 x P.40 mm	С
ACISUNS	Saillie - 2 relais - 250 codes - alu - électronique dépotée	H.105 x L.85 x P.22 mm	Ε
ACICL2C	Saillie - 1 relai - 250 codes - metal - contact anti-arrachement	H.165 x L.43 x P.27 mm	F
ACICLMI2C	Saillie - 1 relai - 250 codes - metal - contact anti-arrachement - lecteur proximité Mifare Desfire	H.165 x L.43 x P.27 mm	G
ACICLBL2C	Saillie - 1 relai - 250 codes - metal - contact anti-arrachement - lecteur Bluetooth	H.165 x L.43 x P.27 mm	Н

FERMAX



FER4794	Encastré - 2 relais - 100 codes - inox - percement Vigik Touches rétro-éclairées - 12 Vdc	H.233 x L.115 mm	Α
FERCHR412	Encastré - 2 relais - 40 codes - alu - percement Vigik + obturateeur Touches rétro-éclairées - 12 / 24 - Vac / Vdc	H.270 x L.120 x P.24 mm	В
FERCHR414	Encastré - 2 relais - 40 codes - alu - centrale Vigik light Touches rétro-éclairées - 12 / 24 - Vac / Vdc	H.270 x L.120 x P.24 mm	С
FERCHR408	Saillie - 2 relais - 40 codes - alu - percement Vigik + obturateeur Touches rétro-éclairées - 12 / 24 - Vac / Vdc	H.270 x L.120 x P.24 mm	В

CLAVIERS CODÉS

Noralsy































NORPTA410	Encastré - 1 relai - 90 codes - alu - percement Vigik + obturateu	r - 12 / 24 - Vdc / Vac	H 270 x L 120 mm	Α
NORPTD410	Encastré - 1 relai - 90 codes - alu doré - percement Vigik + obtu	rateur - 12 / 24 - Vdc / Vac	H 270 x L 120 mm	В
NORPTN410	Encastré - 1 relai - 90 codes - alu noir - percement Vigik + obtur	ateur - 12 / 24 - Vdc / Vac	H 270 x L 120 mm	С
NORPCA287	Encastré - 1 relai - 30 codes - alu		H.190 x L.120 x P.15 mm	D
NORPCD288	Encastré - 1 relai - 30 codes - alu doré		H.190 x L.120 x P.15 mm	Ε
NORPTA287	Encastré - 1 relai - 30 codes - alu - percement Vigik + obturateu	r	H.270 x L.120 x P.15 mm	F
NORPTD288	Encastré - 1 relai - 30 codes - alu doré - percement Vigik + obtu	rateur	H.270 x L.120 x P.15 mm	G
NORPCA327RS	Encastré - 2 relais - 90 codes - alu - synthèse vocale		H.216 x L.120 x P.25 mm	
NORBAPC	Cadre applique pour PCA287		H.190 x L.120 x P.40 mm	Н
NORBAPS	Cadre applique pour PTA287		H.270 x L.120 x P.40 mm	1
NORBOPC	Cadre applique doré pour PCD288		H.190 x L.120 x P.40 mm	J
NORBOPS	Cadre applique doré pour PTD288		H.270 x L.120 x P.40 mm	Κ

CDVI

















CDVDI100E	12 / 24 Vac - 12 / 48 Vdc	H.260 x L.100 mm	Α
CDVDGA	Saillie - 2 relais - 100 codes - zamak 12 / 24 Vac - 12 / 48 Vdc	H.120 x L.98 x L.25 mm	В
CDVGALEOBT	Saillie - 3 relais - 100 codes - métal - Bluetooth - éléctronique déportée 12 / 24 Vac - 12 / 48 Vdc	H.110 x L.75 x P.15 mm	С
CDVGALEOR	Saillie - 1 relai - 22 codes - radio 433 Mhz Pile Lithium 3,6 V	H.110 x L.75 x P.15 mm	D
CDVKCIENSBP	Saillie - 2 relais - 100 codes - inox 12 / 24 Vac - 12 / 48 Vdc	H.140 x L.85 x P.20 mm	E
CDVPROFIL100EC	Saillie - 2 relais - 100 codes - inox - étroit - électronique déportée	H.165 x L.43 x P.27 mm	F

Sewosy

CDVCIDI







12 / 24 Vac - 12 / 48 Vdc

Boîtier saillie - inox - pour CDVDI100E

Saillie - 2 relais - 1000 codes - lecteur proximité 125 Khz. Touches rétro-éclairées - 12 / 24 - Vac / Vdc.

SEWKR1000	Modèle standard 3 colonnes	H.120 x L.76 x P.28 mm	Α
SEWKRN1000	Modèle étroit 2 colonnes	H.165 x L.45 x P.22 mm	В

H 265 x L 115 x P 65 mm













Une solution pour chaque installation

Nouvelle gamme

de claviers et/ou lecteurs RFID

- autonomes
- autonomes avec électronique déportée
- wiegand









chez FRANCOFA EURODIS https://link.izyx-systems.com/ca

CLAVIERS CODÉS

Izyx Systems









IZYAXK320C2EM	Saillie – 2 relais – 999 codes – lecteur 125 Khz – zamac - touches rétro-éclairées – 12 / 24 – Vdc / Vac - connexion par câble de 2 m.	H.115 x L.76 x P.24 mm	A
IZYAXK420C2EM	Saillie – étroit - 2 relais – 999 codes – lecteur 125 Khz – zamac - touches rétro- éclairées – 12 / 24 – Vdc / Vac – connexion par câble de 2 m.	H.135 x L.55 x P.24 mm	В
IZYASK210C2EM	Saillie – étroit - 1 relai – 999 codes – lecteur 125 Khz – ABS noir – touches rétro- éclairées – 12 / 24 - Vdc / Vac – connexion par câble de 2m.	H.123 x L.50 x P.24 mm	С

CÂBLES

CÂBLES TÉLÉPHONIQUES COURANTS FAIBLES SYT

Pour liaisons numériques haut débit à l'intérieur d'un bâtiment.

Câbles SYT 5/10 aluminium cuivre **SELECTION**

Ame monobrin 5/10ème en aluminium cuivré - AWG24 - Gaine en PVC gris.



CUISYT1P5G100K	1 Paire - Couronne de 100 mètres
CUISYT1P5G500K	1 Paire - Touret de 500 mètres
CUISYT2P5G100K	2 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT2P5G500K	2 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT3P5G100K	3 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT3P5G500K	3 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT5P5G100K	5 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT5P5G500K	5 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT7P5G100K	7 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT7P5G500K	7 Paires - Touret de 500 mètres

Câbles SYT 5/10 cuivre haute qualité **SELECTION**

Ame monobrin 5/10ème en cuivre - AWG24 - Gaine en PVC gris.



CUISYT1P5G100R	1 Paire - Couronne de 100 mètres
CUISYT2P5G100R	2 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT3P5G100R	3 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT5P5G100R	5 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT7P5G100R	7 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT10P5G100R	10 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT15P5G100R	15 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT21P5G100R	21 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT30P5G100R	30 Paires - Couronne de 100 mètres

CÂBLES

CÂBLES TÉLÉPHONIQUES COURANTS FAIBLES SYT

Câbles SYT 8/10 aluminium cuivre

SELECTION

Ame monobrin en aluminium cuivré - AWG20 - Gaine en PVC gris.



CUISYT1P8G100K	1 Paire - Couronne de 100 mètres
CUISYT1P8G500K	1 Paire - Touret de 500 mètres
CUISYT2P8G100K	2 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT2P8G500K	2 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT3P8G100K	3 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT3P8G500K	3 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT5P8G100K	5 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT5P8G500K	5 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT7P8G100K	7 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT7P8G500R	7 Paires - Touret de 500 mètres

Câbles SYT 8/10 cuivre haute qualité **SELECTION**

Ame monobrin 8/10ème en cuivre - AWG20 - Gaine en PVC gris.



CUISYT1P8G100R	1 Paire - Couronne de 100 mètres
CUISYT1P8G500R	1 Paire - Touret de 500 mètres
CUISYT2P8G100R	2 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT2P8G500R	2 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT3P8G100R	3 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT3P8G500R	3 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT5P8G100R	5 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT5P8G500R	5 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT7P8G100R	7 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT10P8G100R	10 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT15P8G100R	15 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT21P8G100R	21 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT30P8G100R	30 Paires - Couronne de 100 mètres

CÂBLES COURANTS FAIBLES RIGIDES

Câbles rigides 6/10 aluminium cuivre

Câbles multiconducteurs rigides avec écran dans une gaine de couleur blanche. Ame monobrin en aluminium cuivré.

CUIEV6R406AE100K	4 conducteurs - Couronne de 100 mètres
CUIEV6R406AE500K	4 conducteurs - Touret de 500 mètres
CUIEV6R606AE100K	6 conducteurs - Couronne de 100 mètres
CUIEV6R606AE500K	6 conducteurs - Touret de 500 mètres



Câbles rigides 6/10 cuivre

Câbles multiconducteurs rigides avec écran dans une gaine de couleur blanche. Ame monobrin en cuivre avec écran AWG24.

CUIEV6R406AE100R	4 conducteurs - Ø 3.6mm - Couronne de 100 mètres
CUIEV6R606AE100R	6 conducteurs - Ø 4,0mm - Couronne de 100 mètres
CUIEV6R606AE500R	6 conducteurs - Ø 4.0mm - Touret de 500 mètres



CÂBLES ET FILS ÉLECTRIQUES

Câbles électriques R2V (ou RO2V)

SELECTION

Pour les installations domestiques et industrielles (câble universel) - Ame monobrin rigide en cuivre - Gaine PVC noire.

CUIR02V2G1.5N100	2 x 1.5 mm2- Couronne de 100 mètres
CUIRO2V3G1.5N100	3 x 1.5 mm2- Couronne de 100 mètres
CUIRO2V3G1.5N500	3 x 1.5 mm2- Touret de 500 mètres
CUIR02V3G2.5N50	3 x 2.5 mm2- Couronne de 50 mètres
CUIRO2V3G2.5N100	3 x 2.5 mm2- Couronne de 100 mètres
CUIRO2V3G2.5N500	3 x 1.5 mm2- Touret de 500 mètres
CUIRO2V5G1.5N50	5 x 1.5 mm2- Couronne de 50 mètres



ALIMENTATIONS - BATTERIES

ALIMENTATIONS

Alimentations rail DIN















Alimentations à découpage au format rail DIN. Plusieurs versions disponibles. Haut rendement.

EPWAL12V5A3M	ENERGY POWER	Alimentation rail DIN 3 m 230V / 12Vdc (12-14V) / 5A	52,5 x 93 x 65 mm	Α
EPWJS3012M2	ENERGY POWER	Alimentation rail DIN 12 Vdc 2.5A 2 modules	36 x 94 x 70 mm	В
EPWJS4512M3	ENERGY POWER	Alimentation rail DIN 12Vdc 3.75A 3 modules	53 x 94 x 70 mm	С
EPWJS4524M3	ELKA ELECTRONIQUE	Tension d'entrée : 190 / 264 Vac - Tension de sortie : 24 Vdc - Intensité / Puissance : 1.88A / 45W - 3 modules	53 x 94 x 70 mm	С
EPWJS6024M3	ENERGY POWER	Alimentation rail DIN 24Vdc 2.5A 3 modules	53 x 94 x 70 mm	С
IZYPSDX12015	IZYX	Alimentation rail DIN 100-240Vac / 12Vdc / 1.5A - 1 module	17,5 x 93 x 60 mm	D
IZYPSDX12084	IZYX	Tension d'entrée : 100 / 240 Vac - Tension de sortie : 12 Vdc - Intensité / Puissance : 8.4A / 100W - 7 modules	122,5 x 93 x 60 mm	Ε
IZYPSDX48014	IZYX	Tension d'entrée : 180 / 264 Vac - Tension de sortie : 48 Vdc - Intensité / Puissance : 1.4A / 66W - 5 modules	87,5 x 93 x 60 mm	F
CDVADC335	CDVI	Alimentation - 12 Vdc - 3,5 A - DIN - 3 modules		G

Alimentations diverses et transformateurs







LKS02B12W12 ELKA ELECTRONIQUE		Alimentation / convertisseur miniature - Tension entrée / sortie : 220-230Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 1A/12W - Tension constante	90 x 22 x 40 mm	С
IZYPSEB1215	IZYX	Alimentation miniature boîtier compact - Tension entrée / sortie : 100-240Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 1.5A/18W - bornes à vis	51,5 x 32 x 48,5 mm	В
SEWADE12015	SEWOSY	Alimentation miniature ronde encastrable dans un pot de 60. Tension entrée / sortie : 100-240Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 1.5A/18W - Sortie filaire.	48 x 26 x 49,5 mm	А

ALIMENTATIONS - BATTERIES

ALIMENTATIONS

Alimentations secourues en coffret - Sewosy













SEWAD1203R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 3A / 36W - Coffret métal avec serrure	1 Kg	163 x 74 x 203 mm	А
SEWAD1205R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal avec serrure	1,40 Kg	196 x 74 x 264 mm	В
SEWAD1205GR	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal grand modèle avec serrure	1,90 Kg	195 x 90 x 295 mm	С
SEWAD1210R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 10A / 120W - Coffret métal avec serrure	3,90 Kg	285 x 87 x 395 mm	С
SEWAD24025R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc -Intensité / Puissance : 2,5A / 60W - Coffret métal avec serrure	4,10 Kg	285 x 87 x 395 mm	D
SEWAD2405R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 120W - Coffret métal avec serrure	4,60 Kg	285 x 87 x 395 mm	D
SEWAD2410R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / Puissance : 10A / 240W - Coffret métal avec serrure	5,05 Kg	286 x 166 x 395 mm	Ε

Alimentations secourues en coffret - Izyx











IZYPSX6001210	Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 13,8 Vdc - Intensité / Puissance : 10A / 120W - Coffret métal avec serrure	5,6 Kg	320 x 174 x 390 mm	A
IZYPSX7004805	Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 55,2 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 240W - Coffret métal avec serrure	6,9 Kg	420 x 184 x 390 mm	В
IZYRSX1203C	Tension entrée / sortie : 200 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / puissance : 3A / 41,4 W - coffret ABS - capacité batterie 1 x 7,2 Ah - autoprotection à l'ouverture.		H 223 x L 173 x P 103 mm	С
IZYRSX1205C	Tension entrée / sortie : 200 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / puissance : 5A / 69 W - coffret ABS - capacité batterie 1 x 7,2 Ah - autoprotection à l'ouverture.		H 223 x L 173 x P 103 mm	С
IZYRSX1205CPLUS	Tension entrée / sortie : 200 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / puissance : 5A / 69 W - coffret ABS - capacité batterie 2 x 7,2 Ah ou 1 x 18 Ah - autoprotection à l'ouverture.		H 265 x L 271 x P 103 mm	D
IZYRSX24015C	Tension entrée / sortie : 200 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / puissance : 1,5A / 41,4 W - coffret ABS - capacité batterie 2 x 7,2 Ah - autoprotection à l'ouverture.		H 265 x L 271 x P 103 mm	D
IZYRSX24025C	Tension entrée / sortie : 200 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / puissance : 2,5A / 69 W - coffret ABS - capacité batterie 2 x 7,2 Ah - autoprotection à l'ouverture.		H 265 x L 271 x P 103 mm	-
IZYRSX2405C	Tension entrée / sortie : 200 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / puissance : 5A / 138 W - coffret ABS - capacité batterie 2 x 7,2 Ah - autoprotection à l'ouverture.		H 265 x L 271 x P 103 mm	D

ALIMENTATIONS - BATTERIES

ALIMENTATIONS

Alimentations secourues en coffret

Permettent d'alimenter des appareils éléctriques nécessitant une autonomie en cas de coupure secteur (Contrôle d'accés, Vidéoprotection, gâches électriques,...)





ACIPAC524	ACIE	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 27,6 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / ~120W - Coffret métal avec serrure		285 x 120 x 395 mm	A
EPWMB6012B	ENERGY POWER	Tension entrée / sortie : 90 - 264 Vac / 13,8 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal avec fermeture à vis	1,2 Kg	160 x 72 x 204 mm	В
EPWMB6024B	ENERGY POWER	Tension entrée / sortie : 90 - 264 Vac / 27,6 Vdc - Intensité / Puissance : 2,5A / 60W - Coffret métal avec fermeture à vis	1,7 Kg	160 x 72 x 312 mm	В

BATTERIES AU PLOMB

Batteries 12 volts







Un large choix de batteries 12V. Sans entretien - Flamme retardante : Bac UL94 VO - Cosses standards de type F1

EPW12V7.2AH	12 Volts / 7.2Ah - Capacité nominale 7,2Ah / 0,35A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	2,05 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	Α
EPW12V18AH	12 Volts / 18Ah - Capacité nominale 18Ah / 0,9A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	5,32 Kg	181 x 77 x 167,5 mm	В





Boutons poussoirs PMR



Large PB19VB_BBL / Étroit PB19VB_BBL-E / Large + étroit PB19VB_BBL-LE










































GÂCHES EN APPLIQUE À ÉMISSION

Gâches standard / à émission

BELGNOI



Bronze - 12 Vac / Vdc

BEUBE10111000	N° 1 droite tirante - double empennage	H.88 x L.50 mm	Α
BEUBE10121000	N° 1 gauche tirante - double empennage	H.88 x L.50 mm	В
BEUBE10611000	N° 3 droite tirante - double empennage	H.120 x L.50 mm	С
BEUBE10621000	N° 3 gauche tirante - double empennage	H.120 x L.50 mm	D
BEUBE11211000	N° 7 droite tirante - simple empennage	H.158 x L.50 mm	Ε
BEUBE11221000	N° 7 gauche tirante - simple empennage	H.158 x L.50 mm	F
BEUBE11511000	N° 12 droite tirante - simple empennage	H.158 x L.24 mm	G
BEUBE11911000	N° 15 droite tirante - simple empennage	H.120 x L.50 mm	Н

Gâches réversibles à émission












Double empennage. 12 Vac / Vdc.

CDVGBR9011	Horizontale Bronze	H.90 x L.50 mm	А
CDVGBR9012	Horizontale - contact stationnaire Bronze	H.90 x L.50 mm	А
CDVGBR12011	Verticale Bronze	H.120 x L.50 mm	В
CDVGBR12012	Verticale - contact stationnaire Bronze	H.120 x L.50 mm	В
CDVGARH12	Horizontale Alu	H.90 x L.50 mm	С
CDVGARHT12	Horizontale - contact stationnaire Alu	H.90 x L.50 mm	С
CDVGARV12	Verticale Alu	H.120 x L.50 mm	D
CDVGARVT12	Verticale - contact stationnaire Alu	H.120 x L.50 mm	D

GÂCHES EN APPLIQUE À RUPTURE

Gâches à rupture / électro-inverse

BELGNOT



Bronze - 12 Vdc

BEUBE10111600	N° 1 droite tirante - double empennage	H.88 x L.50 mm	Α
BEUBE10121600	N° 1 gauche tirante - double empennage	H.88 x L.50 mm	В
BEUBE10611600	N° 3 droite tirante - double empennage	H.120 x L.50 mm	С
BEUBE10621600	N° 3 gauche tirante - double empennage	H.120 x L.50 mm	D
BEUBE11211600	N° 7 droite tirante - simple empennage	H.158 x L.50 mm	E
BEUBE11221600	N° 7 gauche tirante - simple empennage	H.158 x L.50 mm	F
BEUBE11511600	N° 12 droite tirante - simple empennage	H.158 x L.24 mm	G
BEUBE11911600	N° 15 droite tirante - simple empennage	H.120 x L.50 mm	Н

Gâches réversibles à rupture











Double empennage - 12 Vdc

CDVGBR9047	Horizontale Bronze	H.90 x L.50 mm	А
CDVGBR12047	Verticale Bronze	H.120 x L.50 mm	В
CDVGARHI12	Horizontale Alu	H.90 x L.50 mm	С
CDVGARVI12	Verticale Alu	H.120 x L.50 mm	D

GÂCHES À ENCASTRER À ÉMISSION

Gâches standards à émission















10 / 24 - Vac / Vdc

CDVSR1024	Gâche symétrique - émission - réversible - 10 / 24 - Vac / Vdc		A
CDVSTR1024	Gâche symétrique – émission – contact stationnaire – 10 / 24 – Vac / Vdc	H.67 x L.20,5 x P.28 mm	В
CDVSTRINV1024	Gâche symétrique - émission - 2 temps - réversible - 10 / 24 - Vac / Vdc		С
CDVT290STR1024	Gâche symétrique – émission – contact stationnaire – 10 / 24 – Vac / Vdc – têtière inox double empennage	H.67 x L.20,5 x P.28 mm	В
CDVT290STR1024	Gâche symétrique – émission – contact stationnaire – 10 / 24 – Vac / Vdc – têtière inox double empennage	H.67 x L.20,5 x P.28 mm	В
CDVT290STRINV1024	Gâche symétrique - émission - 2 temps - réversible - 10 / 24 - Vac / Vdc - contact stationnaire - têtière double empennage		D
CDVSPR12	Gâche symétrique - émission - réversible - 12 Vac / Vdc - contact de signalisation		E
CDVT290SDR1024	Gâche symétrique - émission - 2 temps - réversible - 10 / 24 - Vac/ Vdc - déblocage manuel - têtière double empennage		F

Gâches à encastrer à émission





Zinc 10 - 24 Vdc

EFFSPE71	Symétrique - standard - multi-tensions	H.75 x L.20,5 x P.28 mm	Α
EFFSPE71RR	Symétrique - contact de position - multi-tensions	H.75 x L.20,5 x P.28 mm	В
EFFSPE74	Symétrique - contact stationnaire - multi-tensions	H.75 x L.20,5 x P.28 mm	С

GÂCHES À ENCASTRER À RUPTURE

Gâches à rupture



Gâches à rupture





CDVSPIR12 Gâche symétrique - rupture - réversible - 12 Vac / Vdc - contact de signalisation



Symétrique - standard - tétière double empennage

CDVT290SIR12 12 Vdc H.67 x L.20,5 x P.28 mm **CDVT290SIR24** 24 Vdc H.67 x L.20,5 x P.28 mm



Gâches à rupture



Symétrique - standard

EFFSPE7312V	12 Vdc	H.75 x L.20,5 x P.28 mm
EFFSPE7324V	24 Vdc	H.75 x L.20,5 x P.28 mm
EFFSPE73RR12V	Contact de position 12 Vdc	H.75 x L.20,5 x P.28 mm
EFFSPE73RR24V	Contact de position 24 Vdc	H.75 x L.20,5 x P.28 mm

GÂCHES À ENCASTRER ÉMISSION / RUPTURE

Gâche universelle





IZYESU900	Symétrique - rupture - émission 12 / 24 - Vac / Vdc	H.80 x L.20 x P.28 mm
-----------	--	-----------------------

TÉTIÈRES

Tétieres simple empennage






Matériau : inox

EFF0610635	EFF EFF	110 mm	H.110 x L.24 x P.3 mm	Α
CDVT1I	CDVI	130 mm	H.130 x L.25 x P.3 mm	В

Tétieres double empennage



Matériau: inox

EFF06445351	EFF EFF		H.250 x L.25 x P.3 mm	Α
CDVT290	CDVI	meneau 17 mm	H.250 x L.25 x P.3 mm	В
CDVT2I	CDVI	meneau 35 mm	H.250 x L.25 x P.3 mm	С

GÂCHES POUR PORTES ANTI-PANIQUE

Gâches anti-panique à émission







Gâches anti-panique. 12 Vac / Vdc

CDVI	MECATP12	À encastrer	H.100 x L.50 x P.31 mm	Α
CDV	GAP12	Kit avec entretoise	H.100 x L.50 x P.31 mm	В

Gâches anti-panique à rupture







Gâches anti-panique. 12 Vac / Vdc

CDVMECATPI12	À encastrer	H.100 x L.50 x P.31 mm	Α
CDVGAPI12	Kit avec entretoise	H.100 x L.50 x P.31 mm	В

FERME-PORTES ET CYLINDRES

FERME-PORTES

Bras standards / compas





GR150 Force 2 - 3 - 4

GR0150111

GROGR400511

Plage d'ouverture jusqu'à 180° côté paumelles

Conforme EN 1154

Dimension max de la porte : 110 mm

Argent

L.222 x H.44 x P.40 mm



Bras coulisse / glissière



GR400 Force 3

Plage d'ouverture jusqu'à 180 $^{\circ}$ côté paumelles

Dimension max de la porte : 950 mm

EN 1154 Argent L.240 x H.60 x P.46 mm

SÉRRURES ÉLECTRIQUES ET MOTO VERROUS

ÉLECTRO-SÉRRURES

CDVI



Sewosy





CDVDX200I	Electro-serrure à pêne piston inox 12 / 24 Vdc	H.212 x L.22 x P.45 mm	Α
CDVKDX200	Kit de mise en saillie DX200I		В



SEWSPP3T2C Electro-serrure à pêne piston inox 12 / 24 Vdc

H.210 x L.25 x P.41 mm

Izyx Systems






IZYDBM1500EC	Electro-serrure à pêne piston inox 12 / 24 Vdc	H.200 x L.25 x P.33,5 mm	Α
IZYDBM1500ECSH	Kit de mise en saillie DBM1500EC	H.207 x L.46 x P.44 mm	В

Opera







OPE2560025	Electro-verrou à rupture - axe 25 mm	H.320 x L.25 x P.45 mm	Α
OPE2560030	Electro-verrou à rupture - axe 30 mm	H.320 x L.25 x P.45 mm	Α
OPE2580025	Electro-verrou à émission - axe 25 mm	H.320 x L.25 x P.45 mm	В
OPE2580030	Electro-verrou à émission - axe 30 mm	H.320 x L.25 x P.45 mm	В
OPE2580830	Electro-verrou à émission - axe 30 mm - carré 8 mm	H.320 x L.25 x P.45 mm	В
OPE2590025	Electro-verrou à émission - axe 25 mm - pene 1/2 tour	H.320 x L.25 x P.45 mm	С
OPE2591025	Electro-verrou à rupture - axe 25 mm - pene 1/2 tour	H.320 x L.25 x P.45 mm	С
OPE2591025C	Electro-verrou à rupture - axe 25 mm - pene 1/2 tour -	H.320 x L.25 x P.45 mm	С

ÉLECTRO-POIGNÉES

Opera





OPE40820	Electro-poignée pour barre anti-panique à rupture 12 / 24 - Vac / Vdc	H.234 x L.55 x P.38 mm
OPE00429	Plaque d'adaptation pour barre anti-panique	

SÉRRURES ÉLECTRIQUES ET MOTO VERROUS

MOTO-VERROUS

CDVI









12 Vdc

CDVMVA	Décondamnation électrique	H.60 x L.126 x P.36 mm	Α
CDVMVM	Décondamnation électrique et manuelle	H.60 x L.126 x P.36 mm	В
CDVMVM2C	Décondamnation électrique et manuelle - 2 cylindres	H.60 x L.126 x P.36 mm	С

ISEO





ICEEONO4E	Serrure électrique universelle - saillie - 12Vac - émission -
ISE52N015	houtan et avlindre réversibles ave réglable. 2 clés fournies

H 106 x L 130 x P 62 mm

CDVI, une gamme complète de verrouillage











Tous nos systèmes de verrouillage sont adaptés en intérieur et/ou extérieur, pour une pose en applique ou encastrée.

Poignées/bandeaux ventouses

Retrouvez tous nos produits sur **cdvi.com** 01 48 91 01 02



VENTOUSES

Ventouses à encastrer CDVI









CDVC3M11	300 Kg 12 / 24 Vdc	H.228 x L.38 x P.27 mm	A
CDVV3ER	300 Kg - relais 12 / 24 Vdc	H.228 x L.39 x P.27 mm	В
CDVV3E35R	300 Kg - 35,5 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.228 x L.35,5 x P.27 mm	С

Ventouses à encastrer Sewosy











	100.00
	person

SEWEF300ENCCA	300 Kg 12 / 24 Vdc	H.227 x L.37,7 x P.27 mm
SEWEF30035ENCCTCCA	300 Kg - 35,5 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.228 x L.35,5 x P.27 mm

x P.27 mm .228 x L.35,5 В x P.27 mm

300 Kg COM1476 H.228 x L.38 x P.27 mm 12 / 24 Vdc

Ventouses en applique Sewosy





A










SEWEF300CTC	300 Kg - NFS - led 12 / 24 Vdc	H.250 x L.48,4 x P.26 mm	Α
SEWEF550CTC	500 Kg - NFS - led 12 / 24 Vdc	H.266 x L.76 x P.40,5 mm	В
SEWEF300L	Équerre L pour ventouse 300 Kg	H.250 x L.48 x P.26 mm	С
SEWEF550L	Équerre L pour ventouse 500 Kg	H.250 x L.48 x P.30 mm	D
SEWEF300550Z	Équerre Z pour ventouse 300 / 500 Kg	H.185 x L.118 x P.55 mm	Ε
SEWEF300C	Capot alu pour ventouse 300 Kg	H.128,5 x L.266 x P.89 mm	F
SEWEF550C	Capot alu pour ventouse 500 Kg	H.157 x L.282 x P.102 mm	G

VENTOUSES

Ventouses en applique CDVI






CDVC3S11	300 Kg - led 12 / 24 Vdc	H.250 x L.43 x P.27 mm	Α
CDVV3SR	300 Kg - lumineuse - relais 12 / 24 Vdc	H.254 x L.45 x P.28 mm	В
CDVC5S11	500 Kg - led 12 / 24 Vdc	H.266 x L.67 x P.41 mm	С
CDVV5SR	500 Kg - lumineuse - relais 12 / 24 Vdc	H.254 x L.50 x P.30 mm	D
CDVL3L4	Équerre L 500 Kg	H.248 x L.50 x P.30 mm	E
CDVL5	Équerre L 300 / 400 Kg	H.266 x L.76 x P.38 mm	Ε
CDVARMP300	Contre-plaque 300 Kg	H.185 x L.38 x P.11 mm	F
CDVARMP500	Contre-plaque 500 Kg	H.185 x L.60 x P.12 mm	G
CDVZ3Z4Z5	Equerre Z 300 / 400 / 500 Kg	H.185 x L.50 x P.50,5 mm	Н
CDVAMA3	Accessoire de fixation de contre-plaque 300 Kg	H.197 x L.50 x P.15 mm	1
CDVAMA5	Accessoire de fixation de contre-plaque 500 Kg	H.197 x L.72 x P.15 mm	1
CDVKVU	Kit de visserie pour ventouses		J

Ventouses à cisaillement





CDVPWM25ER	800 Kg - encastré 12 / 24 Vdc	H.242 x L.25 x P.25 mm	А
CDVPWM25SR	800 Kg - saillie 12 / 24 Vdc	H.251 x L.29 x P.48,5 mm	В
CDVCZ3000	1500 Kg - encastré 12 / 24 Vdc	H.230 x L.30 x P.27 mm	С
CDVKCZ3000	Kit de mise en saillie pour CZ3000	H.234,5 x L.35,5 x P.42 mm	D

POIGNÉES VENTOUSES

Poignées ventouses CDVI













CDVP300RP	1 x 300 Kg - lumineuse - 400 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.400 x L.105 x P.63,2 mm	Α
CDVP600RP	2 x 300 Kg - lumineuse - 600 mm - relais 12 / 24 / 48 Vdc	H.600 x L.105 x P.63,2 mm	В
CDVPB0400RN	1 x 400 Kg - 400 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.400 x L.126 x P.68 mm	С
CDVPB0800RN60	2 x 400 Kg - 600 mm - relais 12 / 24 / 48 Vdc	H.600 x L.126 x P.68 mm	D
CDVP300EVO	1 x 300 Kg - 500 mm - lumineuse - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 500 x L 105 x P 63 mm	Ε
CDVP400EVO	1 x 400 Kg - 500 mm - lumineuse - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 500 x L 126 x P 68 mm	-
CDVP600EVO	2 x 300 Kg - 700 mm - lumineuse - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 700 x L 105 x P 63 mm	-
CDVP800EV0	2 x 400 Kg - 700 mm - lumineuse - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 700 x L 126 x P 68 mm	-

Poignées ventouses Groom





1 x 300 Kg - 400 mm - relais - argent 12 / 24 / 48 Vdc	H.400 x L.103 x P.67,5 mm
1 x 300 Kg - 400 mm - relais - noir RAL 9005 12 / 24 / 48 Vdc	H.400 x L.103 x P.67,5 mm
1 x 300 Kg - 400 mm - relais - blanc RAL 9010 12 / 24 / 48 Vdc	H.400 x L.103 x P.67,5 mm
2 x 300 Kg - 800 mm - relais - argent 12 / 24 / 48 Vdc	H.800 x L.103 x P.67,5 mm
2 x 300 Kg - 800 mm - relais - noir RAL 9005 12 / 24 / 48 Vdc	H.800 x L.103 x P.67,5 mm
2 x 300 Kg - 800 mm - relais - blanc RAL 9010 12 / 24 / 48 Vdc	H.800 x L.103 x P.67,5 mm
	12 / 24 / 48 Vdc 1 x 300 Kg - 400 mm - relais - noir RAL 9005 12 / 24 / 48 Vdc 1 x 300 Kg - 400 mm - relais - blanc RAL 9010 12 / 24 / 48 Vdc 2 x 300 Kg - 800 mm - relais - argent 12 / 24 / 48 Vdc 2 x 300 Kg - 800 mm - relais - noir RAL 9005 12 / 24 / 48 Vdc 2 x 300 Kg - 800 mm - relais - noir RAL 9005 12 / 24 / 48 Vdc 2 x 300 Kg - 800 mm - relais - blanc RAL 9010

Poignées ventouses sewosy







SEWCPREG240AS	1 x 300 Kg - 400 mm 12 / 24 Vdc	H.400 x L.90,4 x P.70 mm	A
SEWCPREG260AS	2 x 300 Kg - 600 mm 12 / 24 Vdc	H.600 x L.90,4 x P.70 mm	В

POIGNÉES VENTOUSES

Poignées ventouses Izyx Systems







IZYEMDH300X	H 300 x L 105 x P 58 mm	Α
IZYEMDH600X	H 600 x L 105 x P 58 mm	В

BANDEAUX VENTOUSES

Bandeaux ventouses CDVI



















	2 v 200 l/d 2500 mm valais		
CDVB0600RP	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.105 x P.63 mm	Α
CDVB0900RP	3 x 300 Kg - 2500 mm - relais 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.105 x P.63 mm	В
CDVB0800RN	2 x 400 Kg - 2500 mm - relais 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.126 x P.68 mm	С
CDVB01200RN	3 x 400 Kg - 2500 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.2500 x L.126 x P.68 mm	D
CDVB0600RH	2 x 300 Kg - horizontal - 925 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.105 x L.925 x P.63 mm	Ε
CDVB0600RPOPTION	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais - spécial RAL et coupe 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.105 x P.63 mm	F
CDVB0800RNSPECIAL	2 x 400 Kg - 2500 mm - relais 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.126 x P.68 mm	С
CDVCOUPEBANDEAU	Option coupe sur bandeau (longueur à préciser)		-
CDVRAL	Option teinte RAL sur bandeau (N° RAL à préciser)		G
CDVB0600RPOPTION9005	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais + teinte RAL 9005 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.105 x P.63 mm	-
CDVB0600RPOPTION9010	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais + teinte RAL 9010 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.105 x P.63 mm	-
CDVB0800RNSPECIAL9005	2 x 400 Kg - 2500 mm - relais 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.126 x P.68 mm	-
CDVB0800RNSPECIAL9010	2 x 400 Kg - 2500 mm - relais 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.126 x P.68 mm	-
CDVB0600EV0	2 x 300 Kg - 2500 mm - lumineux - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 2500 x L 105 x P 63 mm	Н
CDVB0800EV0	2 x 400 Kg - 2500 mm - lumineux - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 2500 x L 126 x P 68 mm	-
CDVB0900EV0	3 x 300 Kg - 2500 mm - lumineux - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 2500 x L 105 x P 63 mm	Н
CDVB01200EV0	4 x 300 Kg - 2500 mm - lumineux - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 2500 x L 105 x P 63 mm	-
CDVB01600EVO	4 x 400 Kg - 2500 mm - lumineux - sélection automatique de tension 12 à 48 Vdc - NFS61937 - antirémanent électronique	H 2500 x L 126 x P 68 mm	-

BANDEAUX VENTOUSES

Bandeaux ventouses Groom






GROGRS343251	Poignée anti-vandalisme prête à poser, sans découpe 2 x 300 Kg - relais - couleur argent Conforme NFS 61-937 en 24 et 48 Vcc 12 / 24 / 48 Vdc automatique RAL sur demande	H.2100 x L.103 x P.67,5 mm
GROGR\$343255	2 x 300 Kg - 2100 mm - relais - noir RAL 9005 12 / 24 / 48 Vdc	H.2100 x L.103 x P.67,5 mm
GROGR\$343257	2 x 300 Kg - 2100 mm - relais - blanc RAL 9010 12 / 24 / 48 Vdc	H.2100 x L.103 x P.67,5 mm
GROGRS344251	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais - argent 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.103 x P.67,5 mm
GROGRS344255	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais - noir RAL 9005 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.103 x P.67,5 mm
GROGRS344257	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais - blanc RAL 9010 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.103 x P.67,5 mm
GROGRS344351	3 x 300 Kg - 2500 mm - relais - argent 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.103 x P.67,5 mm
GROGRS344451	4 x 300 Kg - 2500 mm - relais - argent 12 / 24 / 48 Vdc	H.2500 x L.103 x P.67,5 mm
GROGRS345251	5 x 300 Kg - 2500 mm - relais - argent 12 / 24 / 48 Vdc	H.3000 x L.103 x P.67,5 mm

Bandeaux ventouses Sewosy





SEWCPREG2N250AS	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais - pré-percé 12 / 24 Vdc	H.2500 x L.90 x P.70 mm	А
SEWCPREG2220AS	2 x 300 Kg - 2200 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.2200 x L.90 x P.70 mm	В
SEWCPREG2250AS	2 x 300 Kg - 2500 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.2500 x L.90 x P.70 mm	С
SEWCPREG2300AS	2 x 400 Kg - 3000 mm - relais 12 / 24 Vdc	H.3000 x L.90 x P.70 mm	D

VERROUILLAGE EXTÉRIEUR

VERROUILLAGE EXTÉRIEUR CDVI



Gâche électrique étanche CDVI



CDVT2GE12D	Asymétrique - IP65 - tétière double empennage - droite 12 Vdc	H.100 x L.20 x P.37 mm
CDVT2GE12G	Asymétrique - IP65 - tétière double empennage - gauche 12 Vdc	H.100 x L.20 x P.37 mm

Ventouses saillie inox CDVI









CDVI300ER	300 Kg - encastrée - inox - relais 12 / 24 Vdc	H.228 x L.38 x P.28 mm	Α
CDVI400SR	400 Kg - saillie - inox - relais 12 / 24 Vdc	H.230 x L.43,5 x P.30 mm	В
CDVI500E	500 Kg - encastrée - inox 12 / 24 Vdc	H.288 x L.64 x P.37 mm	С
CDVI500SR	500 Kg - saillie - inox - relais 12 / 24 Vdc	H.230 x L.61 x P.42 mm	В

VERROUILLAGE EXTÉRIEUR

VERROUILLAGE EXTÉRIEUR LOCINOX

Sérrures et gâches de portails Locinox

LOCINOX











LOCLAKQ40U2ZILV	Serrure mécanique extérieure pour portail battant - réglage 40 / 60 mm	H.160 x L.75 x P.31 mm	Α
LOCLAKQ60U2ZILV	Serrure mécanique extérieure pour portail battant - réglage 60 / 80 mm	H.160 x L.75 x P.31 mm	Α
LOCLEKQU440	Serrure électrique extérieure pour portail battant - réglage 40 / 60 mm 12 Vac / Vdc	H.160 x L.90 x P.31 mm	В
LOCLEKQU460	Serrure électrique extérieure pour portail battant - réglage 60 / 80 mm 12 Vac / Vdc	H.160 x L.90 x P.31 mm	В
LOCSAKLALUMQF	Gâche pour serrure extérieure de portail battant	H.168 x L.48 x P.54 mm	С
LOCSEE	Gâche électrique émission 12 Vac / Vdc	H.231 x L.73 x P.17 mm	D
LOCSER	Gâche électrique rupture 12 Vdc	H.231 x L.73 x P.17 mm	E

Sérrures à codes Locinox

LOCINOX



LOCLMKQ40V2	Serrure à code mécanique extérieure pour portail battant - réglage 40 / 60 mm	H.215 x L.92 x P.120 mm
LOCLMKQ60V2	Serrure à code mécanique extérieure pour portail battant - réglage 60 / 80 mm	H.215 x L.92 x P.120 mm

Poignées ventouses Locinox

(LOCINOX)





LOCMAG2500	250 Kg - extérieure - poignée de tirage 12 / 24 Vdc	H.233 x L.102 x P.84 mm	Α
LOCMAG5000	500 Kg - extérieure - poignée de tirage 12 / 24 Vdc	H.243 x L.130 x P.90 mm	A
LOCMAGMAG2500	250 Kg - extérieure 12 / 24 Vdc	H.233 x L.68 x P.98 mm	В
LOCMAGMAG5000	500 Kg - extérieure 12 / 24 Vdc	H.243 x L.95 x P.118 mm	В

Ferme-portes et verrous de sol Locinox

LOCINOX









			4.9
LOCSAMSON2	Ferme-porte hydraulique polyvalent - extérieure Ouverture 150° - 150 Kg - 2 m		A
LOCVERTICLOSESTD	Ferme porte hydraulique pour charnière 90° - extérieure Ouverture 180° - 120 Kg - 1,20 m		В
LOCVERTICLOSERAIL	Ferme porte hydraulique pour charnière 180° - extérieure Ouverture 180° - 150 Kg - 1,20 m		С
LOCELECTRADROP	Verrou de sol électrique motorisé - course 115 mm 24 Vdc	H.585 x L.45,5 x P.65 mm	D

ISSUES DE SECOURS - COMPARTIMENTAGE

ÉQUIPEMENTS PORTES COUPE-FEU

Ferme-portes électriques











ISE379964	FL96 EVO Ferme porte électrique bras libre - réversible - rupture 24 / 48 Vdc	H.100 x L.380 x P.53 mm	Α
ISE379859	Kit amenée d'air pour FL96 EVO		В



GR024010XV2	BEMSV2 Bras électromagnétique de sécurité - simple vantail 24 / 48 Vdc - rupture
GR024010X0FV2	BEMSV2 Bras électromagnétique de sécurité - simple vantail - contact de position 24 / 48 Vdc - rupture

Groom unité compacte de sécurité double vantail





GR0230101V2	UCSV2 Unité compacte de sécurité - double vantail 24 / 48 Vdc - rupture
GR02301010FV2	UCSV2 Unité compacte de sécurité - double vantail - contact de position 24 / 48 Vdc - rupture

Iseo bandeaux ajustables



BCS2000 Bandeau compact de sécurité. 24 / 48 Vdc - rupture.





ISE380302N3	1 vantail - 950 mm - force 3	Α
ISE380302N5	1 vantail - 1250 mm - force 3 / 5	Α
ISE380310N3	Double vantail - 1900 mm - force 3	В
ISE380310N5	Double vantail - 2500 mm - force 3 / 5	В

Kits d'automatisme pour portes pietonnes battantes Groom






GROGRA240201	Groomatic 2400 - bras à glissière - porte 100 Kg et 1100 mm de large
GROGRA460201	Groomatic 4600 - bras à glissière - porte 250 Kg et 1400 mm de large
GROGRA249300	Kit DAS pour Groomatic 2400 / 4600 - NFS 61 937 en 24 / 48 Vdc - sélection automatique de tension
GROGRA249610	Carte full énergie Groomatic 2400 - ouverture / fermeture 60° par seconde
GROGRA249620	Carte full énergie Groomatic 4600 - ouverture / fermeture 60° par seconde


ISSUES DE SECOURS - COMPARTIMENTAGE

BARRES ANTI-PANIQUE



Barres anti-panique - Idea barre coupe feu._x000D_Gris métal.

ISE9411113774A	1 point latéral	H.145 x L.1130 mm	Α
ISE9413113774A	2/3 points haut / bas	H.2270 x L.1130 mm	В
ISE9416113774A	2/3 points latéraux	H.2270 x L.1130 mm	В



Barre anti-panique - Idea push coupe feu. Gris métal.

ISE942108477TA	1 point latéral	H.145 x L.840 mm	Α
ISE942308477TA	2/3 points Haut / bas	H.2245 x L.840 mm	В
ISE942608477TA	2/3 points latéral	H.2245 x L.840 mm	В

Accessoires barres Iseo













ISE94091207E	Béquille électronique Trim Tronic - câble 5 m - 2 leds - 1/2 cylindre 12 Vdc	H.195 x L.115,5 x P.75 mm	Α
ISE94011007T	Module extérieur pour gamme Idea - béquille - 1/2 cylindre Gris métal	H.136 x L.118 x P.69 mm	В
ISE94012007T	Module extérieur pour gamme Idea - bouton tournant - 1/2 cylindre Gris métal	H.136 x L.36 x P.45 mm	С
ISE94200060	Micro-interrupteur pour Idea push		D
ISE94100060	Micro-interrupteur pour Idea barre		Ε

VERROUS MOTORISÉS

Verrous motorisés Groom GRS 620





GROGRS623330	Verrou motorisé 2 penes - DAS NFS 61937 - encastré - 1 vantail 12 / 24 / 48 Vdc	H.38 x L.565 x P.42 mm
GROGRS623320 Verrou motorisé 2 penes - DAS NFS 61937 - encastré - 2 vantaux - compact 12 / 24 / 48 Vdc		
GROGRS628300	ROGRS628300 Kit de pose en applique pour modèle compact 2 vantaux	
GROGRS628302 Kit de pose en applique pour modèle compact 2 vantaux - rallonge 40 mm		

Verrous électromécaniques Groom GRS 100



GROGRS100411	Verrou électromécanique pour issue de secours - DAS NFS 61937 - réversible 24 / 48 Vdc	H.58 x L.218 x P.82,5 mm	6
GROGRS192401	Kit de pose pour porte affleurante		

ISSUES DE SECOURS - COMPARTIMENTAGE

GÂCHES ISSUES DE SECOURS

CDVI gâches encastrées GISIP





DAS NFS 61937

CDVGISIP24DL	Rupture - droite - tétière 24 Vdc	H.134 x L.23,5 x P.40 mm
CDVGISIP24DR	Rupture - gauche - tétière 24 Vdc	H.134 x L.23,5 x P.40 mm
CDVGISIP48DR	Rupture - droite - tétière 48 Vdc	H.134 x L.23,5 x P.40 mm
CDVGISIP48DL	Rupture - gauche - tétière 48 Vdc	H.134 x L.23,5 x P.40 mm



Groom gâches encastrées GRS 700

GROGRS753101	Rupture - droite - DAS NFS 61937 24 Vdc	H.139 x L.24 x P.39 mm
GROGRS752101	Rupture - gauche - DAS NFS 61938 24 Vdc	H.139 x L.24 x P.39 mm
GROGRS753201	Rupture - droite - DAS NFS 61939 48 Vdc	H.139 x L.24 x P.39 mm
GROGRS752201	Rupture - gauche - DAS NFS 61940 48 Vdc	H.139 x L.24 x P.39 mm
GROGRS743442	Tétière inox - bouts carrés - droite	H.200 x L.25 x P.3
GROGRS742442	Tétière inox - bouts carrés - gauche	H.200 x L.25 x P.3
GROGRS743543	Tétière inox - bouts ronds - droite	H.200 x L.27 x P.3 mm
GROGRS742543	Tétière inox - bouts ronds - gauche	H.200 x L.27 x P.3 mm
GROGRS731312	Serrure opposée pour GRS700 - réversible - bouts carrés	H.110 x L.24 x P.37 mm
GROGRS731311	Serrure opposée pour GRS700 - réversible - bouts ronds	H.110 x L.24 x P.37 mm



DÉVERROUILLAGE / ISSUE DE SECOURS

Déclencheurs manuels à membrane déformable pour ouverture immédiate de porte

DM Sewosy





Marquage «Ouverture Porte»











SEWDMV1	Déclencheur manuel vert 1 contact IP 40 / Livré avec 2 clés / Capot de protection en option	H.85 x L.85 x P.55 mm	A
SEWDMV2	Déclencheur manuel vert 2 contacts IP 40 / Livré avec 2 clés / Capot de protection en option	H.85 x L.85 x P.55 mm	В
SEWDMC	Capot de protection pour déclencheur manuel		С
SEWDMK	Clé de réarmement pour déclencheur manuel série DM		D

DM Neutronic



Marquage «Ouverture Porte»

NEU4710V3	Déclencheur manuel vert 1 contact IP 40 - IK07 / Fourni avec 2 clés	H.87 x L.87 x P.53 mm
NEU4711V3	Déclencheur manuel vert 2 contacts IP 40 - IK07 / Fourni avec 2 clés	H.87 x L.87 x P.53 mm
NEU4710V3C	Déclencheur manuel vert 1 contact / Capot de protection IP 40 - IK07 / Fourni avec 2 clés	H.87 x L.87 x P.53 mm
NEU4712V3C	Déclencheur manuel vert 1 contact / Sonore et lumineux / Capot de protection Led + buzzer/ IP 40 - IK07 / Fourni avec 2 clés	H.87 x L.87 x P.53 mm
NEU4713V3C	Déclencheur manuel vert 1 contact / Modèle étanche IP 65 - IK07 / Fourni avec 2 clés	H.87 x L.87 x P.53 mm
NEU4714V3C	Déclencheur manuel vert 2 contacts / Modèle étanche IP 65 - IK07 / Fourni avec 2 clés	H.87 x L.87 x P.53 mm



DM Izyx

Marquage «Déverrouillage Porte»













IZYRCP300G	Déclencheur manuel vert 3 contacts IP 42	H.86 x L.86 x P.40,5 mm	Α
IZYRCP310G	Déclencheur manuel vert 3 contacts / Sonore et lumineux Led et Buzzer / IP 42	H.86 x L.86 x P.40,5 mm	В
IZYRCPC	Capot de protection double action pour déclencheurs manuels RCP300/310		С
IZYRCPK	Clé de réarmement pour declencheurs manuels RCP300/310		D

BOUTONS POUSSOIRS DE SORTIE

Boutons poussoirs Soone

soone

Boutons poussoirs lumineux - Montés sur façade ou en boîtier saillie avec gravage «Porte»













SOOPL80/NFL	Bouton NO/NF monté sur plaque inox 80 x 40mm Vis Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS80	H.80 x L.80 x P.48 mm	А
S00PL11NFL	Bouton NO/NF monté sur plaque inox 110 x 110mm Vis Torx / Boîtier inox en option : BE110 / BS110	H.110 x L.110 x P.48 mm	В
SOOPL40/NFL	Bouton NO/NF monté sur plaque inox 100 x 40mm Vis Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS40	H.100 x L.40 x P.48 mm	С
SOOBS80NFL	Bouton NO/NF en boîtier saillie inox / façade 80 x 40mm Vis Torx	H.80 x L.40 x P.48 mm	D
S00BS11/NFL	Bouton NO/NF en boîtier saillie inox / façade 110 x 110mm Vis Torx	H.110 x L.110 x P.48 mm	Ε
SOONONFLUM	Bouton NO-NF seul / pré-câblé / diamètre : 19mm		F

SOONE boutons-poussoirs conforme à la loi PMR



Boutons poussoirs lumineux - Montés sur façade ou en boîtier saillie avec gravage Braille + texte «Porte»





ton NO/NF monté sur plaque inox 100 x 40mm (épaisseur 20/10ème) s Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS40	H.100 x L.40 x P.48 mm	A
,		٠.
ton NO/NF monté sur plaque inox 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème) s Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110	H.110 x L.110 x P.48 mm	В
ton NO/NF monté sur plaque inox 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème) s Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110	H.110 x L.110 x P.48 mm	В
ton NO/NF en boîtier saillie inox / façade 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème)	H.110 x L.110 x P.48 mm	B-
ton NO/NF monté sur plaque inox 100 x 100mm (épaisseur 20/10ème) al installation encastré en pot de 60mm profondeur 50mm	H.110 x L.110 x P.48 mm	В
ton NO/NF temporisé sur plaque inox 100 x 100mm (épaisseur 20/10ème) al installation encastré en pot de 60mm profondeur 50mm	H.110 x L.110 x P.48 mm	В
to to to	on NO/NF monté sur plaque inox 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème) Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 On NO/NF en boîtier saillie inox / façade 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème) On NO/NF monté sur plaque inox 100 x 100mm (épaisseur 20/10ème) installation encastré en pot de 60mm profondeur 50mm On NO/NF temporisé sur plaque inox 100 x 100mm (épaisseur 20/10ème)	on NO/NF monté sur plaque inox 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème) Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox / façade 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème) Torx / Boîtier saillie inox / façade 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème) Torx / Boîtier saillie inox / façade 110 x 110mm (épaisseur 20/10ème) H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm Torx / Boîtier saillie inox en option : GIN-BS110 H.110 x L.110 x P.48 mm

SOONE accessoires boutons-poussoirs



















Boîtiers saillie et plaques en inox

S00BS40	Boîtier saillie inox pour façade 100 x 40mm (série PL40)	H.113 x L.43 x P.43 mm	Α
S00BS80	Boîtier saillie inox pour façade 80 x 40mm (série PL80)	H.80 x L.43 x P.43 mm	В
S00BS110	Boîtier saillie inox pour façade 110 x 110mm (série PL11)	H.113 x L.113 x P.50 mm	С
S00BS11/PP	Boîtier saillie avec plaque inox 110 x 110mm pré-percée T25	H.113 x L.113 x P.50 mm	D
SOOPL11/PP	Plaque inox 110 x 110mm Pré-percée T25	H.110 x x L.110 mm	E
S00PL60PP	Plaque inox 160 x 60mm Pré-percée T25	H.120 x L.60	F
S00PL80PP	Plaque inox 80 x 80mm Pré-percée T25	H.80 x L.80 mm	G
S000UT3P	Outil pour vis 3 points		Н

BOUTONS POUSSOIRS DE SORTIE

Boutons poussoir CDVI



Boutons-poussoirs de sortie et accessoires











CDVBPNONFCLE	Bouton NO en plastique blanc avec gravure «clé + door exit» Montage en applique	H.85 x L.85 x P.17 mm	Α
CDVBP/NO/NF/CAB	Bouton NO/NF sur plaque inox 38 x 80mm pré-cablé Boîtier pour mise en saillie en option Rèf CDV-CBP	H.80 x L.38 x P.30 mm	В
CDVBPNONFCHOCCABHV	Bouton NO/NF de type «choc» sur plaque inox 38 x 80mm pré-cablée Boîtier pour mise en saillie en option Rèf CDV-CBP	H.80 x L.38 x P.30 mm	С
CDVCBP	Boîtier saillie inox pour bouton poussoir sur plaque 38 x 80mm Pour modèles BPNONFxxx	H.83,7 x L.41,7 x P.45,5 mm	D
CDVBP68	Bouton NO/NF - type choc - 8 / 15 Vdc - encastré pot électrique	L 92 x H 84 mm	Ε

Boutons poussoirs Sewosy

Boutons de sortie ABS et inox





SEWPBAL1	Bouton NO/NC ABS blanc led bicolore rouge/verte Marquage symbole « Clé» / Montage encastré possible sur pot 60mm	H.87 x L.87 x P.26 mm	А
SEWPBAL2	Bouton PMR NO/NC ABS blanc led bicolore rouge/verte et buzzer Marquage Braille + texte «Porte» / Montage encastré possible sur pot 60mm	H.87 x L.87 x P.26 mm	В
SEWPB19N0+NCB126FSI	Bouton NO/NC lumineux bleu sur plaque inox 90 x 35mm pré-cablé Marquage symboles «Clé» et «doigt»	H.90 x L.40 x P.34 mm	С
SEWPB19BBL3EB12	Bouton PMR lumineux bleu sur plaque inox 90 x 35mm buzzer led et tempo Marquage Braille + symbole «clé» / Raccordement sur bornier / Boîtier en option PBHI1	H.90 x L.40 x P.34 mm	D
SEWPB19BBL3B12	Bouton PMR lumineux bleu sur plaque inox 80 x 80mm buzzer led et tempo Marquage Braille + symbole «clé» / Raccordement sur bornier / Boîtier en option PBHI2	H.80 x L.80 x P.40 mm	Ε
SEWPB19BBL3	Bouton PMR sur plaque inox 80 x 80mm buzzer led et tempo Marquage Braille + symbole «clé» / Raccordement sur bornier / Boîtier en option PBHI2	H.80 x L.80 x P.40 mm	F
SEWPBHI1	Boîtier applique inox pour bouton sur plaque étroite 90 x 35mm	H.94 x L.38,3 x P.52 mm	G
SEWPBHI2	Boîtier applique inox pour bouton sur plaque carrée 80 x 80mm	H.83,5 x L.83,5 x P.52 mm	Н
SEWPB22MBBL	Bouton PMR champignon - sur plaque inox 80 x 80 mm -encastré pot de 60 - braille - buzzer - led - électronique déportée - tempo intégrée - raccordement sur bornier.	H 80 x L 80 mm	1
SEWPB22MBBLE	Bouton PMR champignon - étroit - sur plaque inox 90 x 35 mm - braille - buzzer -	H 90 x L 35 mm	J

BOUTONS POUSSOIRS DE SORTIE

Boutons poussoirs Izyx















Bouton de sortie en acier inoxydable

IZYSS19B12P101	Bouton NO/NC halo lumineux bleu sur plaque étroite Marquage Braille et symbole / IP 65 / Raccordement sur bornier / Boîtier saillie en option SSH100	H.84,5 x L.39,5 x P.42 mm	А
IZYSS19B12P201	Bouton NO/NC halo lumineux bleu sur plaque carré Marquage Braille et symbole / IP 65 / Raccordement sur bornier / Boîtier saillie en option SSH200	H.80 x L.80 x P.36 mm	В
IZYSS25PMRP125	Bouon PMR NO/NC lumineux bleu/vert sur plaque étroite avec buzzer et tempo Marquage Braille et symbole / IP 65 / Raccordement sur bornier / Boîtier saillie en option SSH100	H.84,5 x L.39,5 x P.38 mm	С
IZYSS25PMRP225	Bouon PMR NO/NC lumineux bleu/vert sur plaque carrée avec buzzer et tempo Marquage Braille et symbole / IP 65 / Raccordement sur bornier / Boîtier saillie en option SSH200	H.80 x L.80 x L.38 mm	D
IZYSSH100	Boîtier applique en acier inoxidable pour bouton plaque étroite	H.87 x L.42 x P.42 mm	Ε
IZYSSH200	Boîtier applique en acier inoxidable pour bouton plaque carrée	H.82,5 x L.82,5 x P.42 mm	F

Boutons poussoirs Bitron Golmar

















Boutons de sortie et façade inox

BITTT03INH	Bouton PMR NO/NF sonore et lumineux rouge/vert sur façade 85 x 40mm	H.85 x L.40 x P.45 mm	A
BITTT03INHSA	Marquage Braille et «Porte» / Boîtier pour pose en saillie Réf TAPT-03 Bouton PMR NO/NF sonore et lumineux rouge/vert en boîtier saillie Gravage Braille et Marquage «Porte»	H.85 x L.40 x P.45 mm	В
BITTT07INH	Bouton PMR NO/NF sonore et lumineux rouge/vert sur façade 85 x 85mm Gravage Braille et Marquage «Porte»	H.85 x L.85 x P.45 mm	С
BITTAPT07	Boitier saillie inox pour façade 85 x 85mm	H.85 x L.85 x P.42 mm	D
BITTXBPNO/NF	Bouton NO/NF seul pré-cablé		Ε
BITTXBPNONFE	Bouton NO/NF seul lumineurx et pré-cablé		F
BITUXBPINOX	Poussoir inox diametre 18mm + boitier pour encastrement		G

BOUTONS POUSSOIRS DE SORTIE

Boutons poussoirs Comelit











Boutons de sortie et façade inox antivandale

COMBP203L	Bouton NO/NF lumineux sur façade 100 x 100mm Gravage Braille et Marquage «Porte» / 4 vis antivandales	H.100 x L.100 mm	Α
COMBP204L	Bouton NO/NF lumineux sur façade 35 x 60mm Gravage Braille et Marquage «Porte» / 2 vis / Option boïtier saillie BP/04S	H.60 x L.35 mm	В
COMBP308L	Bouton NO/NF sonore et lumineux sur façade 100 x 100mm Gravage Braille et Marquage «Porte» / 4 vis antivandales	H.100 x L.100 mm	-
COMBP/04S	Boîtier pour montage en saillie de bouton sur façade 35 x 60mm	H.60 x L.35 mm	С

Boutons poussoirs Urmet









Boutons de sortie inox brossé épaisseur 2,5 mm ou zamac

URM13040020	Bouton NO/NF lumineux sur façade 100 x 100mm Marquage «Porte»	H.100 x L.100 mm	А
URMBA/OF/90LH	Bouton PMR NO/NF sonore et lumineux sur façade 90 x 90mm Marquage Braille et «porte» / IP54 IK09 / Compatible pot de 60mm	H.90 x L.90 mm	В
URMBA/OF/LH	Bouton PMR NO/NF sonore et lumineux sur façade 100 x 60mm Marquage Braille et «porte» / IP67 IK08	H.100 x L.60 mm	С

Boutons poussoirs Fermax







Boutons de sortie montés façade en inox

FERBPNH	Bouton lumineux et sonore sur façade 80 x 80mm Marquage Braille / Symbole «Clé» / Option boîtier saillie réf : BPNH/BS	H.80 x L.80 mm	А
FERBPNHE	Bouton sur façade 35 x 90mm Marquage Braille / Symbole «Clé» / Option boîtier saillie réf : BPNH/E/BS	H.90 x L.35 mm	В

Boutons poussoirs Legrand



Bouton de sortie en inox

BTI005522	Bouton NO/NF sonore et lumineux sur façade pré-câblé Marquage «Porte» / À encastrer en pot 65mm	H.96 x L.81 mm	PORTE
-----------	--	----------------	-------

BOUTONS ET CAPTEURS INFRAROUGE

Boutons de sortie infrarouge avec façade inox

CDVI



A







CDVVHESF	Bouton de sortie infrarouge NO/NC sonore et visuel version encastrée Portée 25 / 50cm	H.82 x L. 82 mm	A
CDVVHESS	Bouton de sortie infrarouge NO/NC sonore et visuel version applique Portée 25 / 50cm	H.87 x L.95 x P.50 mm	Α
CDVBPIR	Bouton de sortie - infrarouge - plaque étroite - 12 Vdc - encastré	L 38 x H 80 mm	В
CDVBPIR68	Bouton de sortie - infrarouge - 12 Vdc - encastré	L 80 x H 80 mm	С

Izyx Systems













Capteurs infrarouge sans contact

IZYIRS19P101	Capteur IR lumineux bleu/vert sur plaque étroite 39,5x84,5mm Marquage Braille / Symbole «Porte et doigt» / Boîtier SSH100 pour montage en saillie	А
IZYIRS19BP101	Capteur IR sonore et lumineux bleu/vert sur plaque étroite 39,5x84,5mm Marquage Braille / Symbole «Porte et doigt» / Boîtier SSH100 pour montage en saillie	A
IZYSPB85010	Barre contact PMR - tempo et buzzer réglable - indicateur lumineux - braille - alu - autonome ou pilotable - 12 / 24 Vdc - réversible	В
IZYSPB85010DLV60	Barre contact PMR - passage de cable antivandal - tempo et buzzer réglable - indicateur lumineux - braille - alu - autonome ou pilotable - 12 / 24 Vdc - réversible	С
IZYIRS19PMRP102	Bouton PMR double – NO/NF + capteur IR lumineux bleu / vert sur plaque étroite 39.5 x 84.5 mm Marquage braille + symbole – relais temporisé Boîtier SSH100 pour montage en saille	D
IZYIRS19PMRP202	Bouton PMR double – NO/NF + capteur IR lumineux bleu / vert sur plaque 80 x 80 mm Marquage braille + symbole – relais temporisé Boîtier SSH200 pour montage en saille	Ε

POTELETS ET BORNES

Potelets







Potelets de parking en acier électrozingué (RAL 7016)

S00P0T1M	Potelet hauteur 1 mètre tube carré de 80mm Nu à percer et à équiper	H.1000 x L.80 x P.80 mm	A
S00P0T1MNFL	Potelet hauteur 1 mètre tube carré de 50mm	H.1000 x L.50 x P.50 mm	В

Bornes













Bornes de parking en acier électrozingué (RAL 7016)

S00B0RN120	Borne hauteur 1,20m équipée d'une visière Fournie avec 1 façade nue de 200 x 130 mm à équiper	H.1200 x L.160 x P.100 mm	Α
SOOBORN120DEP	Borne hauteur 1,20m avec bras déporté à 120° équipée d'une visière Fournie avec 1 façade nue de 200 x 130 mm à équiper	H.1200 x L.160 x P.100 mm	В
S00B0RN160	Borne hauteur 1,60m équipée d'une visière et d'une trappe de visite à l'arrière Fournie avec 1 façade nue de 455 x 160 mm à équiper	H.1600 x L.250 x P.140 mm	С
SOOBORN160L	Borne hauteur 1,60m sans visière equipée d'une trappe de visite à l'arrière Fournie avec 1 façade nue de 455 x 160 mm à équiper	H.1600 x L.250 x P.140 mm	D
SOOBORN250	Borne hauteur 2,50m avec 2 emplacements avec visière et une trappe à l'arrière Fournie avec 2 façades nues de 455 x 160 mm à équiper	H.2500 x L.250 x P.140 mm	E

CONTACTS DE PORTE

Contacts de porte





Contacts à ressort 2 ou 3 plots (permet le lien é	éléctrique avec le système de verrouillage)
---	---

CDVC2P	Contact à encastrer 2 plots chromés / ABS gris	A
CDVC3P	Contact à encastrer 3 plots chromés / ABS gris	В

FLEXIBLES ET PASSAGE DE CÂBLE

Flexibles de portes



Passage de câble en applique

CDVGF45	CDVI	Flexible en métal / Longueur : 450mm / Diamètre 9/13mm Diamètre de la gaine (intérieur / extérieur) : 9/13 mm	Ø 13 x 450 mm	А
CDVFLEX30	CDVI	Flexible en inox / Longueur : 300mm / Diamètre 7/10,6mm Diamètre de la gaine (intérieur / extérieur) : 7/10,6 mm	Ø 10,6 x 300 mm	В
CDVFLEX60	CDVI	Flexible en inox / Longueur : 600mm / Diamètre 7/10,6mm Diamètre de la gaine (intérieur / extérieur) : 7/10,6 mm	Ø 10,6 x 600 mm	В
CDVFLEXDORE	CDVI	Flexible en inox doré / Longueur : 300mm / Diamètre 7/10,6mm Diamètre de la gaine (intérieur / extérieur) : 7/10,6 mm	Ø 10,6 x 300 mm	С
CDVDL400	CDVI	Flexible invisible en métal pour porte ouvrante à 90° / Longueur : 210mm Embouts inox	210 mm	D
SEWDLRI10	SEWOSY	Flexible avec gaine inox renforcée / Longueur 500mm - Diam 10/13mm Embouts en zamak / Diamètre de la gaine (int / ext) : 10/13 mm	Ø 13 x 500 mm	E
SEWDLRI10EC	SEWOSY	Flexible avec gaine inox renforcée / Longueur 500mm - Diam 10/13mm Embouts carrés en zamak / Diamètre de la gaine (int / ext) : 10/13 mm	Ø 13 x 500 mm	F
IZYDLV40	IZYX	Flexible en acier zingué longueur 400mm Diamètre 9,5/12,5 mm Embouts zamac / Diamètre de la gaine (int / ext) : 9,5/12,5 mm	Ø 12,5 x 400 mm	G
LOCDVKHD450	LOCINOX	Flexible antivandal - inox tressé - 450 mm - extérieur		

CONTACTEURS À CLÉS

Contacteurs à clés











Montage en saillie ou encastré pour 1/2 cylindre européen à paneton réglable

CDVAP1NONF	CDVI	Contacteur 1 contact NO/NF - Montage en applique 1/2 cylindre européen en option	H.73,5 x L.73,5 x P.45 mm	Α
CDVENS1NONF	CDVI	Contacteur 1 contact NO/NF - Montage en encastré 1/2 cylindre européen en option	H.75 x L.75 x P.65 mm	В
CDVCAC/S	CDVI	Contacteur en inox 4 contact NO/NF (droite/gauche) - Montage en applique 1/2 cylindre européen en option	H.82 x L.40 x P.45 mm	С
CDVCACE	CDVI	Contacteur en inox 4 contact NO/NF (droite/gauche) - Montage en encastré 1/2 cylindre européen en option	H.95 x L.60 x P.38 mm	D
IZYKCB200EC	IZYX	Contacteur en métal 2 contact NO/NF - Montage en saillie/encastré Livré avec 1/2 cylindre européen + 3 clés	H.85 x L.85 x P.60 mm	E



WOTORISATION
PORTES PIÉTONNES
PORTAILS BATTANTS
PORTAILS ENTERRÉS
PORTAILS COULISSANTS
PORTES DE GARAGE
BARRIÈRES AUTOMATIQUES
BORNES AUTOMATIQUES
VOLETS ROULANTS / BATTANTS
ACCESSOIRES DE MOTORISATION
DOMOTIQUE RÉSIDENTIFI I F
























YOKIS GUIDE

Bien plus qu'un simple catalogue!



Téléchargez gratuitement l'application YOKIS Guide en flashant ce QR Code.









Schémas Actualités Notices Câblages Média Evénements Codes Scanner produit Webinaires Vidéos Espace pro Avant premières

Et bien plus encore!











Application gratuite disponible sur Apple & Android.

PORTES PIÉTONNES

Systèmes de motorisation pour portes piétonnes battantes, à un ou deux vantaux.

Pose en intérieur coté paumelles ou opposé aux paumelles avec le bras à glissière, ou compas.

La fonction auto est particulièrement adaptée à l'ouverture de la porte sans contact, à l'aide d'un radar hyperfréquence. Vous pouvez également contrôler l'accès sans contact au travers d'un lecteur de badge longue distance, ou d'un récepteur radio. Différents modèles sont proposés en fonction de la taille et du poids de la porte.

Kits d'automatisme pour portes pietonnes battantes Came







CAM001FRU0113	Kit fluo SW - bras tirant (glissière) Porte jusqu'à 200 Kg - EN 16 005 - EN 18 650 - radar hyperfréquence	Α
CAM001FRU0114	Kit fluo SW - bras articulé poussant (compas) Porte jusqu'à 200 Kg - EN 16 005 - EN 18 650 - radar hyperfréquence	В
CAM001FRU0115	Kit fluo SW - bras tirant (glissière) Porte jusqu'à 300 Kg - EN 16 005 - EN 18 650 - radar hyperfréquence	Α
CAM001FRU0116	Kit fluo SW - bras articulé poussant (compas) Porte jusqu'à 300 Kg - EN 16 005 - EN 18 650 - radar hyperfréquence	В

Kits d'automatisme pour portes pietonnes battantes Groom



GROGRA240201	Groomatic 2400 - bras à glissière - porte 100 Kg et 1100 mm de large
GROGRA460201	Groomatic 4600 - bras à glissière - porte 250 Kg et 1400 mm de large
GROGRA249300	Kit DAS pour Groomatic 2400 / 4600 - NFS 61 937 en 24 / 48 Vdc - sélection automatique de tension
GROGRA249610	Carte full énergie Groomatic 2400 - ouverture / fermeture 60° par seconde
GROGRA249620	Carte full énergie Groomatic 4600 - ouverture / fermeture 60° par seconde

Kits d'automatisme pour portes pietonnes battantes FAAC





FAABOX950P	BOX 950N - bras articulé poussant (compas) Porte jusqu'à 1400 mm - version standard - 24 Vdc - EN 16 005 - radar hyperfréquence	А
FAABOX950T	BOX 950N - bras articulé tirant (glissière) Porte jusqu'à 1400 mm - version standard - 24 Vdc - EN 16 005 - radar hyperfréquence	А
FAABOX950PA	BOX 950N - bras articulé poussant (compas) Porte jusqu'à 1400 mm - version accessibilité - 24 Vdc - EN 16 005 - radar hyperfréquence	-
FAABOX950TA	BOX 950N - bras articulé tirant (glissière) Porte jusqu'à 1400 mm - version accessibilité - 24 Vdc - EN 16 005 - radar hyperfréquence	-

Kits d'automatisme pour portes pietonnes battantes CDVI





CDVDWSR102UCD	Digiway universel - 1 vantail - tirant et poussant Porte jusqu'à 200 Kg et 1500 mm - EN 16 005 - récepteur 433 Mhz intègré - 230 V	A
CDVDWPD102U17CD	Digiway universel - 2 vantaux - tirant et poussant - 230 V Portes jusqu'à 120 Kg et 1700 mm - récepteur 433 Mhz et batterie de secours intègrés	В
CDVDWPD102U18CD	Digiway universel - 2 vantaux - tirant et poussant - 230 V Portes jusqu'à 120 Kg et 1800 mm - récepteur 433 Mhz et batterie de secours intègrés	С
CDVDWD1000	Radar de détection longue portée pour ouverture automatique - 12 / 24 - Vdc / Vac	D
CDVERN	Télécommande HF - 433 Mhz - 4 canaux	E
CDVDWPS102UBT	Digiway universel - tirant et poussant - 230 V - portes jusqu'à 120 Kg et 1200 mm - récepteur 433 Mhz integré + Bluetooth	F
CDVDWSR102UBT	Digiway universel - tirant et poussant - 230 V - portes battantes a ressort de rappel - jusqu'à 200 Kg et 1200 mm - récepteur 433 Mhz integré + Bluetooth	G

PORTAILS BATTANTS

Kits d'automatisme CAME pour portails battants

























CAM001U1855	Kit FAST 70 - battant - bras articulés - connectable - 2,3 m par vantail - 200 Kg - 24 Vdc Cote C max 200 mm - armoire ZL65 - 433 Mhz	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 antenne - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 clignotant	А
CAM8K01MB008	Kit FAST 70 - battant - bras articulés - connectable - 2,3 m par vantail - 200 Kg - 24 Vdc Cote C max 300 mm - armoire ZL65 - 433 Mhz	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 antenne - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 clignotant	В
CAM001U1872	Kit FAST 70 - battant - bras articulés - connectable - 2,3 m par vantail - 200 Kg - 230 V Cote C max 200 mm - armoire ZF1N - 433 Mhz	2 motoréducteurs - 1 télécommande - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 clignotant	С
CAM001U0PB1000	Kit FIRSTLINE - battant - bras articulés - 2 m par vantail - 250 Kg - 24 Vdc Cote C max 150 mm (250 mm avec bras 801XC0070) - armoire ZL60 - 868 Mhz	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 868 Mhz - 1 clignotant	D
CAM8K01MP006	Kit AXI - battant - vis sans fin - connectable - 2,5 m par vantail - 300 Kg - 24 Vdc Armoire 002ZL65 - 433 Mhz	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée	Ε
CAM8K01MP017	Kit AXO - battant - vis sans fin - connectable - 3 m par vantail - 500 Kg - 24 Vdc Armoire 002ZLJ24 - 433 Mhz - butées mécaniques	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 antenne - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée	F
CAMUOPP6000	Kit FIRSTLINE - battant - vis sans fin - 2,2 m par vantail - 250 Kg - 24 Vdc Armoire 002ZL60 - 868 Mhz	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 868 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée	G
CAM001U1641	Kit KRONO - battant - vis sans fin - 3 m par vantail - 300 Kg - 230 V Armoire 002ZA3P - 433 Mhz - usage résidentiel - idéal pour portails en fer forgé	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée	Н
CAM8K01MP026	ATS Connect – battant - 230 V – moteurs télescopiques – universels – irréversibles – encodeur –Système de déverrouillage – 3 m par vantail – 400 Kg – connectable Cote C max 200 mm	2 moteurs – 2 télécommandes – 1 paire de photocellules – 1 antenne – 1 armoire déportée - 1 carte radio embrochable – 1 clignotant	1
CAM8K01MP027	ATS Connect – battant - 24 Vdc - moteurs télescopiques – universels – irréversibles – encodeur –Système de déverrouillage – 3 m par vantail – 400 Kg – connectable Cote C max 200 mm.	Contenu du kit : 2 moteurs – 2 télécommandes – 1 paire de photocellules – 1 antenne – 1 armoire déportée - 1 carte radio embrochable – 1 clignotant	J

PORTAILS BATTANTS

Kits d'automatisme FAAC pour portails battants











FAA104575144	Kit ENERGY - battant - bras articulés - connectable - 2 m par vantail - 200 Kg - 24 Vdc Carte E024S ready connect - 868 Mhz	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio 868 Mhz - 1 clignotant.	А
FAA105998144	Kit HANDY - battant - vis sans fin - connectable - 2,3 m par vantail - 24 Vdc Carte E024S et E124 ready connect - 868 Mhz	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio 868 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée.	В
FAA105633145	Kit LEADER - battant - vis sans fin - connectable - 1,80 m par vantail - 230 V Carte E045 et E145 ready connect - 868 Mhz - hydraulique	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules inox - 1 carte radio 868 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée - 2 Safecoder fin de courses	С
FAA104156	Kit LONGMASTER - battant - vis sans fin - connectable - 4 m par vantail - 24 Vdc Carte E045 et E024S ready connect - 868 Mhz	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules inox - 1 carte radio 868 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée - 2 Safecoder fin de courses	D

Kits d'automatisme NICE pour portails battants











NICHOPPBDKCE	Kit HOPPKIT - battant - bras articulés - 2,40 m par vantail - 250 Kg - 24 Vdc 433 Mhz - bi-directionnelle	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 clignotant	А
NICHYKEBDKCE	Kit HYKEKIT - battant - bras articulés - 3,50 m par vantail - 300 Kg - 24 Vdc 433 Mhz - bi-directionnelle	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 clignotant	В
NICTOONA4024BDKCE	Kit TOONAKIT - battant - vis sans fin - 3 m par vantail - 500 Kg - 24 Vdc 433 Mhz - bi-directionnelle	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio 433 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée - 1 sélecteur à clé.	с
NICWINGO4024BDKCE	Kit WINGOKIT - battant - vis sans fin - 2 m par vantail - 400 Kg - 24 Vdc 433 Mhz - bi-directionnelle	2 motoréducteurs - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio 433 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire déportée - 1 sélecteur à clé.	D

PORTAILS BATTANTS



Kits d'automatisme BFT pour portails battants



PORTAILS ENTERRÉS

Kits d'automatisme CAME pour portails battants enterrés







CAM8K01MI005	Kit FROG - battant - enterré - connectable - 3,50 m par vantail - 400 Kg - 230 V Armoire 002ZM3E - 433 Mhz	2 motoréducteurs - 2 caissons de fondation - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 antenne - 1 clignotant - 2 dispositifs de débloquage - 1 armoire de commande.	А
CAM001U1990	Kit FROG A24 - battant - enterré - connectable - 3,50 m par vantail - 400 Kg - 24 Vdc Armoire 002ZL19N - 433 Mhz	2 motoréducteurs - 2 caissons de fondation - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 antenne - 1 clignotant - 2 dispositifs de débloquage - 1 armoire de commande.	В

Kits d'automatisme FAAC pour portails battants enterrés





FAA106747144

Kit POWER INTEGRAL - battant enterré - connectable - 3,50 m par vantail - 500 Kg - 24 Vdc Armoire E024S ready connect -868 Mhz 2 motoréducteurs - 2 caissons de fondation avec système de déverrouillage - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 868 Mhz - 1 clignotant - 1 armoire de commande.

Nice

Kits d'automatisme NICE pour portails battants enterrés



NICMFAB3024KCE

Kit XFABKIT - battant - enterré -2,30 m par vantail - 400 Kg - 24 Vdc 433 Mhz - bi-directionnelle 2 motoréducteurs - 2 caissons de fondation - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 clignotant -1 armoire de commande



Kits d'automatisme BFT pour portails battants enterrés

BFTR93014500002	Kit - ELI - battant - enterré - 400 Kg - 3,5 m par vantail - 24 Vdc	2 motoréducteurs - 1 armoire de commande - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules avec clignotants intégrés.	
BFTR93012900003	Kit - ELI - battant - enterré - 400 Kg - 3,5 m par vantail - 230 V	2 motoréducteurs - 1 armoire de commande - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 clignotant de mouvement.	
BFTN733398	Caisson de fondation - inox - ELI - (1 par moteur)		
BFTR88101300001	Kit d'automatisme PRO ELI BTA35 - rapide - battant - enterré - 200 Kg - 3,5 m par vantail - 24 Vdc		-
BFTR88101200001	Kit d'automatisme PRO ELI ACA35 - rapide - battant - enterré - 200 Kg - 3,5 m par vantail - 24 Vdc		-

PORTAILS COULISSANTS

Kits d'automatisme CAME pour portails coulissants





















CAM8K01MS003	Kit BXV400 - coulissant - connectable - 14 m - 400 Kg - 24 Vdc - 433 Mhz	1 motoréducteur - 2 télécommandes - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 paire de photocellules -	A
	Carte ZN7	1 clignotant.	
CAM8K01MS004	Kit BXV600 - coulissant - connectable - 18 m - 600 Kg - 24 Vdc - 433 Mhz Carte ZN7	1 motoréducteur - 2 télécommandes - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 paire de photocellules - 1 clignotant.	В
CAMUOPS2000	Kit FIRSTLINE - coulissant - 10 m - 400 Kg - 24 Vdc - 868 Mhz Carte ZN6	1 motoréducteur - 2 télécommandes - 1 carte radio embrochable 868 Mhz - 1 paire de photocellules - 1 clignotant.	С
CAM001U2593	Kit BX74 - coulissant - 14 m - 400 Kg - 230 V - 433 Mhz Carte ZD2	1 motoreducteur - 1 télécommande - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 paire de photocellules - 1 clignotant.	D
CAM001U2643	Kit BX78 - coulissant - 14 m - 800 Kg - 230 V - 433 Mhz Carte ZD2	1 motoreducteur - 2 télécommande - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 paire de photocellules - 1 clignotant - 1 antenne.	Ε
CAMCGZP	Crémaillère - nylon et fibre - noyau acier 10 x 10 mm - trous et entretoises de fixation - M4 Tronçon 1 mètre		F
CAMCGZ	Crémaillère - acier zingué - 22 x 22 mm - a souder - M4 Tronçon 1 mètre		G
CAMCGZS	Crémaillère - acier zingué - 30 x 8 mm - trous et entretoises de fixation - M4 Troncon 1 mètre		Н

Nice

Kits d'automatisme NICE pour portails coulissants







-			
NICRB400BDKCE	Kit ROBUSKIT400 - coulissant - 400 Kg - 24 Vdc - 433 Mhz	1 motoréducteur - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 clignotant	A
NICRB600BDKCE	Kit ROBUSKIT600 - coulissant - 600 Kg - 24 Vdc - 433 Mhz	1 motoréducteur - 2 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 clignotant	В
NICROA6	Crémaillère - nylon acier - 25 x 20 mm - trous de fixation - M4 Tronçon 1 mètre		С

PORTAILS COULISSANTS

Kits d'automatisme FAAC pour portails coulissants

















Carte E721 ready connect Kit CYCLO - coulissant - connectable - 800 Kg - 24 Vdc - 868 Mhz - 1 paire de photocellules - 1 clignotant. Kit PRATICO - coulissant - connectable - 600 Kg - 230 V - 1 clignotant. Kit PRATICO - coulissant - connectable - 600 Kg - 230 V - 868 Mhz - 1 paire de photocellules - 1 carte radio embrochable 868 Mhz - 1 paire de photocellules - 2 telécommandes - 1 carte radio embrochable 868 Mhz - 1 paire de photocellules inox - 2 telignotant. Kit PRATICO - coulissant - connectable - 600 Kg - 230 V - 1 clignotant. Kit BOX844 - coulissant - connectable - 1800 Kg - 230 V - 1 clignotant. Kit BOX844 - coulissant - connectable - 1800 Kg - 230 V - 1 clignotant. Kit BOX844 - coulissant - connectable - 1800 Kg - 230 V - 1 clignotant. Kit BOX844 - coulissant - connectable - 1800 Kg - 230 V - 1 clignotant. Kit BOX844 - coulissant - connectable - 1800 Kg - 230 V - 1 clignotant. Crémaillère - acier zingué - 30 x 12 mm - a souder - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 4 trous de fixations et attaches - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations				
FAA10599914 868 Mhz Carte E721 ready connect 1 clignotant. Kit PRATICO - coulissant - connectable - 600 Kg - 230 V - 868 Mhz - 1 paire de photocellules inox - 1 clignotant. FAA105653144 Kit PRATICO - coulissant - connectable - 600 Kg - 230 V - 1 motoréducteur - 2 télécommandes - 1 carte radio embrochable 868 Mhz - 1 paire de photocellules inox - 1 clignotant. Kit BOX844 - coulissant - connectable - 1800 Kg - 230 V - 1 motoréducteur - 1 plaque de fondation - 1 cylindre de verrouillage à clé. FAA719308 Crémaillère - acier zingué - 30 x 12 mm - a souder - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 4 trous de fixations et attaches - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 FAA719309002 Et attaches - M4 Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4	FAA105999144	868 Mhz	embrochable 868 Mhz - 1 paire de photocellules -	А
FAA105653144 868 Mhz - bain d'huile embrochable 868 Mhz - 1 paire de photocellules inox - 1 clignotant. Kit B0X844 - coulissant - connectable - 1800 Kg - 230 V - bain d'huile carte 780D ready connect FAA719308 Crémaillère - acier zingué - 30 x 12 mm - a souder - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 4 trous de fixations et attaches - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4	FAA10599914	868 Mhz	embrochable 868 Mhz - 1 paire de photocellules -	В
FAABX844Z16 bain d'huile carte 780D ready connect rerouillage à clé. FAA719308 Crémaillère - acier zingué - 30 x 12 mm - a souder - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 4 trous de fixations et attaches - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 G	FAA105653144	868 Mhz - bain d'huile	embrochable 868 Mhz - 1 paire de photocellules inox -	с
Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 4 trous de fixations et attaches - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 G	FAABX844Z16	bain d'huile	, ,	D
FAA719309001 et attaches - M4 Tronçon 1 mètre Crémaillère - nylon acier - 30 x 20 mm - 6 trous de fixations et attaches - M4 G	FAA719308			Ε
FAA719309002 et attaches - M4	FAA719309001	et attaches - M4		F
	FAA719309002	et attaches - M4		G

BFL

Kits d'automatisme BFT pour portails coulissants











BFTR925305-00002	Kit d'automatisme - PRO DEIMOS ULTRA BTA400 - coulissant - 400 Kg - 24 Vdc	Contenu du kit : 1 motoreducteur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 4 télécommandes - 1 paire de photocellules avec clignotants intégrés	А
BFTR92530700002	Kit d'automatisme - PRO DEIMOS ULTRA BTA600 - coulissant - 600 Kg - 24 Vdc	Contenu du kit : 1 motoreducteur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 4 télécommandes - 1 paire de photocellules avec clignotants intégrés	В
BFTR92529500001	Kit d'automatisme - ARES ULTRA BTA1000 - coulissant - 1000 Kg - 24 Vdc	Contenu du kit : 1 motoreducteur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 4 télécommandes - 1 paire de photocellules - 1 clignotant de mouvement	С
BFTD221073	Crémaillère - nylon - trame acier		D
BFTP125035	Kit de batteries de secours - DEIMOS / ARES		Ε

PORTES DE GARAGE

Kits d'automatisme CAME pour portes de garage













nectable - force 1000 N - 24 Vdc - 1 moteur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 télécommande A CAM001V0679 ou CAM001V0685 nectable - force 1300 N - 24 Vdc -
nectable - force 1300 N - 24 Vdc -
1 moteur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 télécommande - 1 antenne
$\overline{}$
n
500 N - 24 Vdc - 433 Mhz 1 moteur - 1 carte radio embrochable 6001 433 Mhz - 1 télécommande D

Kits d'automatisme FAAC pour portes de garage











e - force 600 N - 433 Mhz - 24 Vdc 1 moteur - 1 carte radio embrochable guide à chaîne 868 Mhz - 2 télécommandes.	Α
0	
1 moteur - 1 carte radio embrochable	В
9	С
	D
	D
r a	arage - force 700 N - 433 Mhz - 24 Vdc - 1 moteur - 1 carte radio embrochable 868 Mhz - 1 télécommande. 1 moteur - 1 carte radio embrochable age - 1000 N - 433 Mhz - 24 Vdc 1 moteur - 1 carte radio embrochable

Kit d'automatisme NICE pour portes de garage



NICSPIN20BDKCE

Kit SPINBUSKIT - porte de garage - force 650 N - 433 Mhz bi-directionnelle - 230 V - rail 3 x 1 m fourni

1 moteur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 1 télécommande - 3 x 1 m rail.



PORTES DE GARAGE



Kits d'automatisme BFT pour portes de garage









BFTR88100300001	Kit d'automatisme BOTTICELLI BTA650 - porte de garage - force 650N - 433 Mhz -24 Vdc - guide a chaine 2 x 1450 mm	Contenu du kit : 1 opérateur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 2 télécommandes - 1 guide a chaine	Α
BFTR88100300011	Kit d'automatisme BOTTICELLI SMART BTA850 - porte de garage - force 850N - 433 Mhz -24 Vdc - guide a chaine 2 x 1450 mm - centrale avec afficheur	Contenu du kit : 1 opérateur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 2 télécommandes - 1 guide a chaine - compatible BEBA IO pour connexion box Tahoma.	В
BFTP125006	Kit de batteries de secours pour BOTTICELLI		С
BFTR88100300021	Kit d'automatisme BOTICELLI SMART BTA1250 - porte de garage - force 1250N - 433 Mhz - 24 Vdc - guide a chaine 2 x 1450 mm - centrale avec afficheur	Contenu du kit : 1 opérateur - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 2 télécommandes - 1 guide a chaine - compatible BEBA IO pour connexion box Tahoma.	-

BARRIÈRES AUTOMATIQUES

Barrières levantes CAME





















CAM001FRU0119	Kit barrière levante G2080EZ - connectable - passage jusqu'à 5,60 m - lisse 100 mm x 6000 mm - 24 Vdc Prévoir en options : leds pour lisse - carte radio - paire de photocellules + supports - détecteur + boucle magnétique - carte branchement batteries	1 barrière avec clignotant integré - 1 lisse - 1 ressort d'équilibre - 1 appui fixe pour lisse - 1 sachet bandes rouges réfléchissantes - 1 renfort interne pour lisse.	А
CAM001FRU0120	Kit barrière levante G3750 - passage jusqu'à 3,75 m - lisse 60 mm x 4200 mm - 24 Vdc Prévoir en options : appui pour lisse - carte radio - paire de photocellules + supports - détecteur + boucle magnétique - carte branchement batteries	1 barrière - 1 lisse - 1 ressort d'équilibre - 1 clignotant + support - 1 sachet bandes rouges réfléchissantes - 1 renfort interne pour lisse.	В
CAM001G4040EZ	Barrière GUARD4 - connectable - encodeur integré - acier zingué peint - 24 Vdc - max 3,75 m		С
CAM001G02807	Appui fixe pour lisse		D
CAM001G03750	Lisse pour barrière GUARD4 - longueur 4 m		Ε
CAM001G028401	Cordon lumineux leds GUARD4		F
CAM001G028402	Câble de connexion pour cordon lumineux		G
CAM001G2080EZ	Barrière GUARD8 - connectable - encodeur integré - acier zingué peint - 24 Vdc - max 7,60 m		Н
CAM001G04000	Lisse tubulaire pour barrière GUARD8 - longueur 4 m		1
CAM001G06000	Lisse tubulaire pour barrière GUARD8 - longueur 6 m		1


BARRIÈRES AUTOMATIQUES

Kits barrières levantes FAAC









FAABOXB614S	Kit B614 - passage jusqu'à 4 m - lisse 75 mm x 4300 mm - 24 Vdc Prévoir en options : appui pour lisse - carte radio - paire de photocellules + supports - détecteur + boucle magnétique - carte branchement batteries	1 barrière - 1 plaque de fondation - 1 lisse - 1 flasque de fixation -1 ressort d'équilibrage - 1 patte d'attache double ressorts - adhésifs réfléchissants	А
FAABOXB680H6M	Kit B680H - passage jusqu'à 5,60 m - lisse 85 mm x 6000 mm - 24 Vdc Prévoir en options : carte radio - paire de photocellules + supports - détecteur + boucle magnétique - carte branchement batteries	1 barrière - 1 plaque de fondation - 1 lisse - 1 flasque de fixation - 1 ressort d'équilibrage - 1 appui fixe pour lisse + plaque de fondation - 1 lisse 4 m - 1 extension lisse 2,30 m - 1 support de jonction de lisse - adhésifs réfléchissants.	В
FAABOXB680H8M	Kit B680H - passage jusqu'à 7,60 m - lisse 85 mm x 8000 mm - 24 Vdc Prévoir en options : carte radio - paire de photocellules + supports - détecteur + boucle magnétique - carte branchement batteries	1 barrière - 1 plaque de fondation - 1 lisse - 1 flasque de fixation - 1 ressort d'équilibrage - 1 appui fixe pour lisse + plaque de fondation - 1 lisse 4 m - 1 extension lisse 4,30 m - 1 support de jonction de lisse - adhésifs réfléchissant.	С

Barrières levantes NICE











NICM3BAR	Barrière MBAR - passage 3 m - 24 Vdc Détecteur de boucle intégré	А
NICM5BAR	Barrière MBAR - passage 5 m - 24 Vdc Détecteur de boucle intégré	В
NICM7BAR	Barrière MBAR - passage 7 m - 24 Vdc Détecteur de boucle intégré	В
NICXBA15	Lisse - alu laquée - 69 x 92 x 3150 mm - pour M3BAR	С
NICXBA14	Lisse - alu laquée - 69 x 92 x 4150 mm - pour M5BAR	С
NICXBA5	Lisse - alu laquée - 69 x 92 x 5150 mm - pour M7BAR	С
NICXBA7	Clignotant à integrer sous capot MBAR	D

BORNES AUTOMATIQUES

Borne escamotable CAME





CAM8K24AJ001

Borne escamotable G6 - fonte 11 mm - RAL 7016 - 24 Vdc - IP67 - diamètre 250 mm - hauteur 600 mm

1 coffrage à sceller - 1 borne G6HE - 1 bandeau réfléchissant - 1 boîtier de commande -

1 accessoire de câblage.

Bornes escamotables FAAC









FAABOXJ200	Kit borne escamotable J200HA - acier 6 mm - RAL 7021 - diamètre 200 mm - hauteur 600 mm	1 borne J200HA - 1 cable 815 - kit de déblocage avec pressostat - 1 kit led - 1 coffret de gestion J275	Α
FAA116007	Borne escamotable J275HA - acier 7 mm - RAL 7021 - couronne lumineuse led - diamètre 275 mm - hauteur 800 mm		В
FAA1161001	Puit pour borne escamotable J275 - 600 mm		С
FAA1161011	Réhausse complémentaire pour puit J275 - 200 mm		-
FAA116300	Coffret de gestion JE275 - pilotage de 4 bornes		-

VOLETS ROULANTS / BATTANTS

Volets roulants Came











CAM001UY0032	Kit volets roulants MONDRIAN 5 - filaire - 30 Nm - diamètre 45 mm - volet de 900 à 1700 mm	1 moteur tubulaire - 1 interrupteur double à encastrer	А
CAM001UY0033	Kit volets roulants MONDRIAN 5 - radio - 30 Nm - diamètre 45 mm - volet de 900 à 1700 mm	1 moteur tubulaire - 1 récepteur radio 433 Mhz - 1 émetteur mural TX1	В
CAM001UY0062	Kit volets roulants MONDRIAN 4 - filaire - 10 Nm - diamètre 35 mm - volet de 650 à 1880 mm	1 moteur tubulaire - 1 interrupteur double à encastrer	С
CAM001UY0063	Kit volets roulants MONDRIAN 4 - radio - 10 Nm - diamètre 35 mm - volet de 650 à 1880 mm	1 moteur tubulaire - 1 récepteur radio 433 Mhz - 1 émetteur mural TX1	D

VOLETS ROULANTS / BATTANTS

Volets roulants FAAC









FAA143211	Kit volets roulants TM2 - filaire - 15 Nm - volet de 700 à 1700 mm (2450 mm avec rallonge)	1 moteur tubulaire - 1 interrupteur filaire - 1 jeu d'adaptateur	A
FAA143212	Kit volets roulants TM2 - filaire - 30 Nm - volet de 700 à 1700 mm (2450 mm avec rallonge)	1 moteur tubulaire - 1 interrupteur filaire - 1 jeu d'adaptateur	-
FAA143213	Kit volets roulants TM2 - radio - 15 Nm - volet de 740 à 1740 mm (2490 avec rallonge)	1 moteur tubulaire - 1 récepteur radio integré - 1 télécommande 433 Mhz - 1 jeu d'adaptateur	В
FAA143214	Kit volets roulants TM2 - radio - 30 Nm - volet de 740 à 1740 mm (2490 avec rallonge)	1 moteur tubulaire - 1 récepteur radio integré - 1 télécommande 433 Mhz - 1 jeu d'adaptateur	-
FAA132218	Rallonge TM2 - 1500 mm - tube octogonal - diamètre 60 mm		С

Volets battants Came









CAM001FR1333	Kit volets battants SYSTEM UP - filaire - 230 V - moteurs droite et gauche	1 moteur droit - 1 moteur gauche - 1 interrupteur	A
CAM001FR1336	Kit volets battants SYSTEM UP - radio - 230 V - moteurs droite et gauche	1 moteur droit - 1 moteur gauche - 1 télécommande 433 Mhz	A
CAM001FR1339	Kit volets battants SYSTEM UP - filaire - 24 Vdc - moteurs droite et gauche	1 moteur droit - 1 moteur gauche - 1 télécommande 433 Mhz - (prévoir alimentation 24Vdc / 4 A)	В
CAM001FR1342	Kit volets battants SYSTEM UP - radio - 24 Vdc - moteurs droite et gauche	1 moteur droit - 1 moteur gauche - 1 télécommande 433 Mhz - (prévoir alimentation 24Vdc / 4 A)	С

Volets battants FAAC







FAA105765	Kit volets battants NIGHT & DAY - filaire - 230 V - blanc 9010	1 opérateur - 2 bras de transmissions - 1 interrupteur double à encastrer	Α
FAA105766	Kit volets battants NIGHT & DAY - filaire - 230 V - marron 8017	1 opérateur - 2 bras de transmissions - 1 interrupteur double à encastrer	В
FAA105760	Kit volets battants NIGHT & DAY - radio - 230 V - blanc 9010	1 opérateur - 2 bras de transmissions - 1 récepteur radio integré - 1 télécommande 433 Mhz	A
FAA105761	Kit volets battants NIGHT & DAY - radio - 230 V - marron 8017	1 opérateur - 2 bras de transmissions - 1 récepteur radio integré - 1 télécommande 433 Mhz	В

ACCESSOIRES DE MOTORISATION

Système de gestion à distance CAME






	Ch-	
CAM806SA0110	CAME KEY - passerelle d'accès local pour configuration et maintenance via l'application CAME SETUP	Α
CAM8K06SA001	Kit de connexion - passerelle ethernet RETH001 + module esclave RSLV001 radio	В
CAM001UR042	Module Connect Gateway - configurable en Wifi - I AN - GSM - nour gestion à distance	-

Télécommandes CAME











CAM001T0P432EE	Télécommande code fixe	e 433 Mhz - 2 touc	hes - A
CAM001TOP434EE	Télécommande code fixe	e 433 Mhz - 4 touc	hes - B
CAM001T0P862EE	Télécommande code fixe	e 868 Mhz - 2 touc	hes - C
CAM001TOP864EE	Télécommande code fixe	e 868 Mhz - 4 touc	hes - D

Télécommandes bi-fréquences CAME









CAM806TS0090	2 touches - code fixe - grise Code fixe = touches noires	A
CAM806TS0092	2 touches - code fixe - noire Code fixe = touches noires	В
CAM806TS0100	4 touches - code fixe - grise Code fixe = touches noires	С
CAM806TS0102	4 touches - code fixe - noire Code fixe = touches noires	D
CAM806TS0110	2 touches - rolling code - grise Rolling code : touche blanches	E
CAM806TS0112	2 touches - rolling code - noire Rolling code : touche blanches	F
CAM806TS0120	2 touches - rolling code - grise Rolling code : touche blanches	G
CAM806TS0122	2 touches - rolling code - noire Rolling code : touche blanches	Н

Photocellules CAME













CAM001DIR10	Paire de photocellules DIR10 - rayon infrarouge synchronisé - saillie - portée 10 m - ABS - 12 /24 - Vac / Vdc	Α
CAM001DNF10	Paire de photocellules FIRSTLINE - rayon infrarouge - saillie - portée 10 m - ABS	В
CAM001DELTAE	Paire de photocellules DELTA-E - rayon infrarouge - saillie - portée 20 m - 12 / 24 - Vac / Vdc	С
CAM001DELTAI	Paire de photocellules DELTA-I - rayon infrarouge - encastrée - portée 20 m - 12 / 24 - Vac / Vdc	D

Kits de commande radio CAME









CAM001TRA03	Kit de commande radio 433 Mhz - 12 / 24 - Vac / Vdc	1 récepteur radio bi-canal 433 Mhz IP54 - 1 antenne - 1 cable RG58 5 m - 2 télécommandes	Α
CAM001TRA04	Kit de commande radio 433 Mhz - 230 V - pour volet roulant	1 armoire de commande - 1 carte radio embrochable 433 Mhz - 2 télécommandes	В

ACCESSOIRES DE MOTORISATION

Profils de sécurité CAME









Clignotants de mouvement



CAM001KLED	Clignotant de mouvement - led - ABS - 230 V	A
CAM001KLED24	Clignotant de mouvement - led - ABS - 24 Vdc	Α
CAM001KIAROS	Support mural pour clignotant de mouvement	В

CAM001DFWN1500	hauteur 1,50 m	Α
CAM001DFWN1700	Profil de sécurité - mécanique à câble - hauteur 1,70 m	Α
CAM001DFWN2000	Profil de sécurité - mécanique à câble - hauteur 2,00 m	В
CAM001FR1101	Pont radio pour profil de sécurité	-

Accessoires Came



CAME †















В



C



E



CAM806SL0210	Sélecteur BLUETOOTH - 15 utilisateurs - 12 / 24 - Vac / Vdc - pose saillie Ouverture du portail via apllication CAME AUTOMATIONBT - compatible toutes marques	А
CAM001TOPA433N	Antenne déportée - 433 Mhz - (prévoir cable RG58)	В
CAM001TOPA862N	Antenne déportée - 868 Mhz - (prévoir cable RG58)	С
CAM001TOPRG58	Câble RG58 pour câblage antenne déportée (vendu au metre)	D
CAM001DIRL	Colonnettes alu - hauteur 500 mm - pour CAM001DIR10	Ε
CAM001DELTAB	Colonnettes alu - hauteur 500 mm - pour CAM001DELTAE	F
CAM001FR0957	Boîtier de commande Pompier - triangle 11 mm - rouge - saillie	G
CAM001FR0955	Clé triangle 11 mm - pour boitier Pompier	Н
CAM001AF43S	Carte radiofréquence - 433 Mhz - embrochable	1
CAM001AF868	Carte radiofréquence - 868 Mhz - embrochable	J
CAM001RE432M	Récepteur bi-canal - 433 Mhz - extérieur IP 54 - 12 / 24 Vac	К
CAM001RE862M	Récepteur bi-canal - 868 Mhz - extérieur IP 54 - 12 / 24 Vac	К

ACCESSOIRES DE MOTORISATION

Télécommandes FAAC



Α В Α В





FAA787009	Télécommande 868 Mhz - 2 touches - blanche
FAA7870091	Télécommande 868 Mhz - 2 touches - noire
FAA787010	Télécommande 868 Mhz - 4 touches - blanche
FAA7870101	Télécommande 868 Mhz - 4 touches - noire

Photocellules FAAC











FAA785102	Paire de photocellules XP20D - saillie - portée 20 m - orientable 180° - 12 / 24 - Vdc / Vac - IP54	Α
FAA785103	Paire de photocellules XP20BD - saillie - Bus 2 Easy non polarisé - portée 20 m - orientable 180° - 12 / 24 - Vdc / Vac - IP54	Α
FAA785104	Paire de photocellules XP20WD - saillie - sans fil - portée 20 m - orientable 180° - 12 / 24 - Vdc / Vac - IP54	Α
FAA785105	Paire de photocellules XP30 - saillie - portée 30 m - 24 Vac / Vdc - IP54	В
FAA785106	Paire de photocellules XP30 - saillie - Bus 2 Easy non polarisé - portée 30 m - 24 Vac / Vdc - IP54	С
FAAFOTIR30	Paire de photocellules antivandales FOTIR - saillie - portée 30 m - orientable 180° - IP54	D

Accessoires FAAC







В





C



















FAA410023	Clignotant de mouvement - led - IP55 - 230 V	Α
FAA410024	Clignotant de mouvement - led - IP55 - 24 Vdc	В
FAA401028	Colonnettes alu - hauteur 575 mm	С
FAA401039	Colonnettes double alu - hauteur 1115 mm	D
FAAK787749	Récepteur bi-canal XR868C - 868 Mhz - antenne incorporée - 12 / 24 - Vac / Vdc - IP44	Ε
FAAK787750	Récepteur quadri-canal XR868C - 868 Mhz - antenne incorporée - 12 / 24 - Vac / Vdc - IP44	Ε
FAA787828	Récepteur bi-canal RP868SLH - embrochable - 868 Mhz - antenne incorporée	F
FAA412006	Antenne déportée 868 Mhz - câble de 5 m	G
FAA736427	Tranche de sécurité à câble M60 - hauteur 2 m	Н
FAA736428	Tranche de sécurité à câble M60 - hauteur 2,5 m	1
FAA390923	Kit batterie de secours XBAT24 pour automatisme	J
FAA714017	Bidon d'huile haute performance FAAC HP - pour verin hydrolique - 1 litre	К
FAAMATRIXS	Contrôleur de boucle à induction - monocanal - 12 / 24 - Vac / Vdc	L
FAAMATRIXD	Contrôleur de boucle à induction - binocanal - 12 / 24 - Vac / Vdc	-

ACCESSOIRES DE MOTORISATION

Nice

Récepteurs NICE



NICOXIBD	Récepteur radio embrochable bidirectionnel - 433 Mhz - 4 canaux	A
NICOXILR	Récepteur radio embrochable bidirectionnel - 433 Mhz - 4 canaux - longue portée technologie LoRa	В
NICOXI	Récepteur embrochable - ONE - 433 Mhz - 4 canaux	С
NICOXIFM	Récepteur embrochable - ONE - 868 Mhz - 4 canaux	D
NICOX2	Récepteur pré-câblé - ONE - universel - 433 Mhz - 2 canaux	E
NICOX2T	Récepteur pré-câblé - ONE - universel - 433 Mhz - 2 canaux - répétiteur oncorporé	E
NICFLOX2	Récepteur - FLO - 433 Mhz - 2 canaux - code fixe	F
NICFLOX2R	Récepteur - FLO - 433 Mhz - 2 canaux - rolling code	F
NICFLOXI2	Récepteur embrochable - FLO - 433 Mhz - 2 canaux - code fixe	G
NICFLOXI2R	Récepteur embrochable - FLO - 433 Mhz - 2 canaux - rolling code	Н

Nice

Photocellules NICE



NICEPM	Paire de photocellules - ERA M
NICEPMAO	Paire de photocellules - ERA M - orientable 30° - antivandale
NICEPMAOB	Paire de photocellules - ERA M - orientable 30° - antivandale - Bluebus

Nice

Télécommandes NICE

















NICON3ELR	Télécommande bidirectionnelle - 433 Mhz - 3 canaux + 1 touche de retour d'état de l'automatisme	Α
NICON3EBD	Télécommande bidirectionnelle - 433 Mhz - technologie LoRa longue portée - 3 canaux + 1 touche de retour d'état de l'automatisme	В
NICFL01	Télécommande - FLO - 433 Mhz - 1 canal	С
NICFL02	Télécommande - FLO - 433 Mhz - 2 canaux	D
NICFL04	Télécommande - FLO - 433 Mhz - 4 canaux	E
NICFL02RS	Télécommande - FLOR S - 433 Mhz - 4 canaux - rolling code	D
NICFL04RS	Télécommande - FLOR S - 433 Mhz - 4 canaux - rolling code	F
NICON2E	Télécommande Era one - 433 Mhz - 2 canaux	G
NICON4E	Télécommande Era one - 433 Mhz - 4 canaux	Н
NICON2EFM	Télécommande Era one - 868 Mhz - 2 canaux	G

ACCESSOIRES DE MOTORISATION

Accessoires Nice













			_
NICIT4WIFI	Kit interface WIFI pour le contrôle des automatismes Nice possédant une connectique BusT4 via smartphone	1 interface WIFI - 1 cable Bus T4 - 1 adaptateur IBT4N	Α
NICCORE	Interface WIFI et radio pour la gestion et le contrôle des automatismes et dispositifs Nice,		В
NICELAC	Clignotant de mouvement - led - 230 V - antenne 433 Mhz integrée		С
NICELDC	Clignotant de mouvement - led - 12 / 36 Vdc - antenne 433 Mhz integrée		С
NICPPH3	Colonnettes alu - hauteur 500 mm		D
NICPPH4	Colonnettes double alu - hauteur 1000 mm		E

Accessoires BFT





BFTD111904	Télécommande - MITTO - 433 Mhz - 2 canaux	A
BFTD111906	Télécommande - MITTO - 433 Mhz - 4 canaux	В
BFTP121024	Clavier codé radio - 433 Mhz - touches à effleurements	С
BFTD11367400001	Récepteur bi-canal - 433 Mhz - boîtier extérieur	D
BFTD11380700002	Récepteur bi-canal - 433 Mhz - embrochable - 230 V	Ε
BFTP111528	Paire de photocellules orientables THEA - clignotants de mouvements intégré - 24 Vac / Vdc	F
BFTP903018	Paire de colonnettes pour THEA - hauteur 522 mm	G
BFTR400010	BEBA IO HOME CONTROL - module de connexion a la box Tahoma - fourni avec 2 télécommandes MITTO 4	Н
BFTR400011	BEBA IO HOME CONTROL - module de connexion a la box Tahoma - fourni avec 2 télécommandes SOMFY KEYGO	1

ACCESSOIRES DE MOTORISATION

Télécommandes PRASTEL















Télécommande bi-technologie - 433 Mhz + 125 Khz - 2 touches - rolling code	Α
Télécommande 433 Mhz - 2 canaux - rolling code	В
Télécommande 433 Mhz - 2 canaux - rolling code - métal	С
Télécommande 433 Mhz - 4 canaux - rolling code - métal	D
Télécommande bi-technologie - 433 Mhz + 125 Khz - 4 canaux - rolling code - métal	Ε
Télécommande 433 Mhz - 4 canaux - rolling code - contour métal - compatible tous récepteurs Prastel	F
	Télécommande 433 Mhz - 2 canaux - rolling code Télécommande 433 Mhz - 2 canaux - rolling code - métal Télécommande 433 Mhz - 4 canaux - rolling code - métal Télécommande bi-technologie - 433 Mhz + 125 Khz - 4 canaux - rolling code - métal

Récepteurs PRASTEL







PRAMR1EXP	Récepteur mono-canal - 433 Mhz - intérieur IP44 - 1000 codes - 12 / 24 - Vac / Vdc	A
PRAMR2EXP	Récepteur bi-canal - 433 Mhz - extérieur IP55 - 1000 codes - 12 /24 - Vac / Vdc	В
PRAMR4EXP	Récepteur quadri-canal - 433 Mhz - extérieur IP55 - 1000 codes - 12 /24 - Vac / Vdc	В

Accessoires Prastel

















PRAFEBOLIGHT	Clignotant de mouvement - led - 12 / 24 / 230 V	A
PRACMM200	Profil de sécurité - mécanique à câble - 2 m	В
PRATCO7KIT	Kit pont radio 868 Mhz pour profil de sécurité	<i>c</i>
PRAFT30AV	Paire de photocellules antivandales - saillie - portée 30 m - orientable 180° - 12 / 24 - Vac / Vdc	D
PRAMLX220BZ	Détecteur de boucle magnétique - 1 canal - 230 V - rail din	E
PRAMLX24V	Détecteur de boucle magnétique - 1 canal - 12 / 24 - Vac / Vdc - rail din	F
PRAWIRE1	Boucle magnétique assemblée - périmètre 6 m + 15 m de câble	G
PRAWIRE2	Boucle magnétique assemblée - périmètre 10 m + 15 m de câble	G

DOMOTIQUE YOKIS

Kits Yokis













YOKKITYPRO	Kit de programmation pour la configuration et validation des sytèmes radio Yokis	1 tablette 10» Android - 1 clé USB Yokey - 1 application YokisPro	Α
YOKKITRADIOSAP	Kit Radio Power - simple allumage	1 YOKMTR2000ERP - 1 YOKTLM1T45P	В
YOKKITRADIOVRP	Kit Radio Power - volet roulant	1 YOKMVR500ERP - 1 YOKTLM1T45	С
YOKKITRADIO3VRP	Kit Radio Power - 3 volets roulants	3 YOKMRV500ERP - 3 YOKR12M - 1 YOKTLM2T45P	D
YOKKITRADIOVVP	Kit Radio Power - va et vient	1 YOKMTR2000ERP - 2 YOKE2BPP	Ε

Télérupteurs













YOKMTR2000E	Télérupteur temporisable - 2000 W - 10 A - encastré	A
YOKMTR2000ERP	Télérupteur Radio Power temporisable - 2000 W - 10 A - encastré	В
YOKMTR2000ERPX	Télérupteur Radio Power temporisable - 2000 W - 10 A - antenne externe - encastré	С
YOKMTR2000MRP	Télérupteur Radio Power temporisable - 2000 W - 10 A - modulaire	D
YOKMTR2000MRPX	Télérupteur Radio Power temporisable - 2000 W - 10 A - modulaire - antenne externe	E

Micromodules volets roulants









YOKMVR500E	Micromodule volet roulant - filaire - 500 W - encastré	Α
YOKMVR500ERP	Micromodule volet roulant Radio Power - 500 W - encastré	В
YOKMVR500ERPX	Micromodule volet roulant Radio Power - 500 W - encastré - antenne externe	С
YOKMVR500MRP	Micromodule volet roulant Radio Power - 500 W - modulaire	-
YOKMVR500MRPX	Micromodule volet roulant Radio Power - 500 W - modulaire - antenne externe	-

Télévariateurs temporisables












YOKMTV500E	Télévariateur temporisable - 500 W sans neutre - filaire - encastré	A
YOKMTV500M	Télévariateur temporisable - 500 W sans neutre - filaire - modulaire	В
YOKMTV500ERP	Télévariateur temporisable - 500 W avec neutre - Radio Power - encastré	С
YOKMTV300MRP	Télévariateur temporisable - 300 W avec neutre - Radio Power - modulaire	D

DOMOTIQUE YOKIS

Télécommandes multifonctions





YOKTLC1TP	Télécommande multifonctions - 1 canal	Α
YOKTLC2TP	Télécommande multifonctions - 2 canaux	В
YOKTLC4TP	Télécommande multifonctions - 4 canaux	С
YOKTLC8CP	Télécommande multifonctions - 8 canaux	D
YOKGALET4TP	Télécommande galet multifonctions - 4 canaux	Ε
YOKGALET8TP	Télécommande galet multifonctions - 8 canaux	F
YOKTLM1T45P	Télécommande multifonctions - 1 canal - murale	G
YOKTLM2T45P	Télécommande multifonctions - 2 canaux - murale	-
YOKTLM4T45P	Télécommande multifonctions - 4 canaux - murale	Н

Modules complementaires Yokis




















YOKYOKEY	Antenne avec inteface USB - Permet la communication radio entre l'appplication YokisPro et l'installation	Α
YOKYOKISHUB	HUB IP / radio - Permet à l'utilisateur de commander les modules du système au travers de l'application YnO en local ou depuis l'extérieur	В
YOKMAU500ERP	Module Radio Power - automatisme de portail - compatible FAAC Module permettant de piloter et paramettrer une motorisation FAAC depuis un émetteur Yokis ou l'application Yokis YnO	X
YOKMAU500ERPX	Module Radio Power - automatisme de portail - antenne externe - compatible FAAC Module permettant de piloter et paramettrer une motorisation FAAC depuis un émetteur Yokis ou l'application Yokis YnO	-
YOKE2BPP	Emetteur Radio Power - 2 canaux - encastré	С
YOKE2BPPX	Emetteur Radio Power - 2 canaux - antenne externe - encastré	-
YOKE4BPP	Emetteur Radio Power - 4 canaux - encastré	D
YOKR12M	Interface pour bouton double	Ε
YOKD600V	Diode pour centralisation par fil pilote	F
YOKCHR3W	Charge résistive 3 W pour ampoules éco et led	Υ

DOMOTIQUE LEGRAND

Kits Legrand with Netatmo















4				-
LEG067700	Pack de démarrage installation connectée - finition Céliane blanc	1 commande générale sans fil dépa passerelle WIFI	art / arrivée - 1 prise connectée 16A	\
LEG067770	Pack de démarrage installation connectée - finition Céliane titane	1 commande générale sans fil dépa passerelle WIFI	art / arrivée - 1 prise connectée 16A	В В
LEG067630	Pack extension connecté éclairage - finition Céliane blanc	1 prise de courant 16A connectée - prises - 1 interrupteur connecté à d	- 1 commande sans fil d'éclairage et option variateur.	de c
LEG067631	Pack extension connecté éclairage - finition Céliane titane	1 prise de courant 16A connectée prises - 1 interrupteur connecté à d	- 1 commande sans fil d'éclairage et option variateur.	de D
LEG067638	Pack prises connectées - finition Céliane blanc	3 prises de courant 16A connectée	es	E
LEG067639	Pack prises connectées - finition Céliane titane	3 prises de courant 16A connectée	es	F

DOMOTIQUE LEGRAND

Modules complémentaires Legrand with Netatmo









































LEG067721	Interrupteur filaire simple - connecté - option variation - finition Céliane blanc	Α
LEG067771	Interrupteur filaire simple - connecté - option variation - finition Céliane titane	В
LEG067723	Commande simple - sans fil - éclairage et prises - finition Céliane blanc	С
LEG067773	Commande simple - sans fil - éclairage et prises - finition Céliane titane	D
LEG067724	Commande double - sans fil - éclairage et prises - finition Céliane blanc	Ε
LEG067774	Commande double - sans fil - éclairage et prises - finition Céliane titane	F
LEG067725	Prise de courant connecté - 16 A - finition Céliane blanc Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation	G
LEG067775	Prise de courant connecté - 16 A - finition Céliane titane Mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation	Н
LEG067726	Interrupteur connecté pour volet roulant - finition Céliane blanc	1
LEG067776	Interrupteur connecté pour volet roulant - finition Céliane titane	J
LEG067646	Commande sans fil pour centralisation des volets roulants - finition Céliane blanc	K
LEG067647	Commande sans fil pour centralisation des volets roulants - finition Céliane titane	L
LEG064872	Commande générale sans fil - départ / arrivée - finition Céliane blanc	М
LEG064873	Commande générale sans fil - départ / arrivée - finition Céliane titane	N
LEG064884	Commande sans fil - lever / coucher - finition Céliane blanc	0
LEG064885	Commande sans fil - lever / coucher - finition Céliane titane	Р
LEG064887	Prise de courant mobile 16 A - enfichage dans prise existante	Q
LEG064888	Micromodule pour éclairage connecté - 300 W	R
LEG067697	Micromodule pour volet roulant connecté	S
LEG412171	Contacteur connecté Drivia with Netatmo - multifonction - silencieux	-

DOMOTIQUE LEGRAND

Modules complémentaires Netatmo






LEGNOCPRO	Caméra extérieure - Netatmo - intelligente et connectée - projecteur led - reconnaissance faciale - alerte sur GSM	Α
LEGNOCSPRO	Caméra extérieure - Netatmo - intelligente et connectée - projecteur led - sirène intégrée -reconnaissance faciale - alerte sur GSM	В
LEGNDBPRO	Sonnette vidéo - Netatmo - intelligente et connectée - alerte et appel vidéo sur smartphone	С
LEGNSCPRO	Caméra intérieure - Netatmo - intelligente et connectée - reconnaissance faciale - alerte sur GSM	D
LEGDTGPRO	Détecteurs d'ouverture - Netatmo - intelligent et connecté - pour portes et fenêtres A associer avec la caméra intérieure NSCPRO	Ε
LEGNBUASPRO	Système d'alarme vidéo - Netatmo - intelligent et connecté Composition du kit : 1 caméra intérieure + 1 sirène + 3 détecteurs d'ouverture	F
LEGNIS01PRO	Sirène intérieure - Netatmo - intelligente et connectée - 110dB A associer à proximité de la caméra intérieure NSCPRO	G
LEGNWS01EC	Station météo - Netatmo - intelligente et connectée - donnée météo temps réel	Н
LEGNWA01WW	Anémomètre - Netatmo - intelligent et connecté - pour station météo	1
LEGNRG01WW	Pluviomètre - Netatmo - intelligent et connecté - pour station météo	J
LEGNWM01WW	Support de fixation pour pluviomètre et anémomètre	K
LEGNSAPROFR	Détecteur optique de fumée - connecté - 85 Db	L
LEGNTHPRO	Thermostat intelligent - Netatmo - chauffage connecté - compatible chaudière et pompe à chaleur	М
LEGOTHPRO	Thermostat modulant intelligent - Netatmo - chauffage connecté - compatible chaudière Open Therm	N
LEGNVPPRO	Starter Pack - logement collectif - Netatmo - 2 têtes thermostatiques - intelligentes et connectées + 1 relais	0
LEGNAVPRO	Tête thermostatique additionnelle - Netatmo - intelligente et connectée - fonctionnement avec thermostat ou Starter Pack intelligents	P
LEGNHCEC	Capteur de qualité de l'air - intérieur - Netatmo - intelligent et connecté	Q

DOMOTIQUE EZVIZ

Vidéo résidentielle Ezviz





Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie	105 x 63 x 63 mm	A
Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie	105 x 63 x 63 mm	В
Minidôme IP Wifi intérieur	100 × 100 × 97 mm	С
Caméra bullet IP Wifi extérieure	72 × 72 × 150 mm	D
Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie	105 x 63 x 63 mm	Ε
Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie	105 x 63 x 63 mm	В
Caméra IP Wifi extérieure de type luminaire	86 x 280 x 120 mm	F
Caméra bullet IP Wifi extérieure	72 x 72 x 150 mm	G
Minidôme IP Wifi extérieur	154 x 116 x 164 mm	Н
Minidôme IP Wifi extérieur	158 x 157 x 149 mm	1
Minidôme IP Wifi intérieur	96 x 96 x 91 mm	J
	Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie Minidôme IP Wifi intérieur Caméra bullet IP Wifi extérieure Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie Caméra IP Wifi extérieure de type luminaire Caméra bullet IP Wifi extérieure Minidôme IP Wifi extérieur Minidôme IP Wifi extérieur	Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie 105 x 63 x 63 mm Minidôme IP Wifi intérieur 100 × 100 × 97 mm Caméra bullet IP Wifi extérieure 72 × 72 × 150 mm Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie 105 x 63 x 63 mm Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie 105 x 63 x 63 mm Caméra bullet IP Wifi extérieure sur batterie 105 x 63 x 63 mm Caméra IP Wifi extérieure de type luminaire 86 x 280 x 120 mm Caméra bullet IP Wifi extérieure 72 x 72 x 150 mm Minidôme IP Wifi extérieur 154 x 116 x 164 mm Minidôme IP Wifi extérieur 158 x 157 x 149 mm

Sonnettes / carillons / judas Ezviz









EZVCSDP2CA06E2WPFBS	Judas connecté	71 x 71 x 48 mm	Α
EZVCSDB2A02C3WPB	Sonnette vidéo avec carillon		В
EZVCSDB1CA01E2W2FR	Sonnette vidéo	128 x 46 x 19 mm	В
EZVCSDB1B01J5W2FR	Sonnette vidéo	128 × 46 × 19 mm	В
EZVCSCMTB0CHIME	Carillon pour sonnette	100 × 55 × 35 mm	С

Modules complémentaires Ezviz













EZVCST3010AEU	Prise connectée	52 x 52 x 86 mm	A
EZVCSCMTBRACKETWALLMOUNT	Support pour caméra série 6	153 × 113 × 55 mm	В
EZVCSCMTBOXAOSTD	Support pour caméra série bullet		С
EZVCSCMTA0TRANSFORMER	Alimentation pour sonnette DB1C	35 x 86 x 68 mm	D
EZVCSCMTSOLARPANELD	Panneau solaire pour caméra	223 × 156 × 15 mm	Ε



Plateforme Cloud COS Dahua

Simplifiez votre activité & grandissons ensemble Confluence | Opportunités | Service



* La conception et les caractéristiques sont indiquées sous réserve de modifications sans préavis.

Version 1, mars 2021

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

8 Rue Eugène et Armand Peugeot Bâtiment A, 92500 Rueil-Malmaison, France Tél : 01 48 53 70 53







VIDEO IP	174
RECONNAISSANCE DE PLAQUES	192
SOLUTIONS THERMIQUES	
VIDÉO HDCVI	
VIDÉO TVI	
PRODUITS FACTICES	201
AFFICHAGE VIDÉO	
ACCESSOIRES ET COMPLÉMENT D'INSTALLATION	206
TRANSMISSION RADIO	211
CORDONS CONNECTIQUE OUTILS	213
CÂBLES	215
ALIMENTATIONS ET ONDULEURS	218











































VIDEO IP

CAMÉRAS FIXES IP

Une sélection dont les résolutions sont soigneusement étudiées : les produits 2MP à 5MP que nous avons mis en avant sont excellents et nous les préconisons, pour éviter des charges inutiles en bandes passantes. Pour des besoins très spécifiques, nous sommes en mesure de proposer des capteurs jusqu'à 12MP.

Caméras TiOC













Gamme de caméras intelligentes 3 en 1.

Fonction Full Color permettant une vidéosurveillance couleur d'excellentes performances même de nuit.

Fonction active deterrence (dissuasion active): haut-parleur audio puissant, et un jeu d'éclairage BLEU ROUGE venant perturber l'indésirable.

Artificial intelligence (AI): Protection d'intrusion à détection de mouvements intelligente. Algorithme de ciblage précis des intrus, filtrant tous les facteurs de perturbation potentiels, offrant un taux de fausses alarmes le plus faible du marché.

DAHDHIPCHFW3549T1ASPV0280B	Caméra IP AI WizSense 5MP @ 25ips TIOC Full Color, Active deterence , Flash Bleu et Rouge, Haut parleur et Micro intégré, extérieur Led 40m focale fixe 2.8mm WDR haute performance 120dB, carte micro SD, IP67/IK10, IVS, 12Vcc/POE			А
DAHDHIPCHDW3549HASPV0280B	Minidôme IP Al WizSense 5MP @ 25ips TIOC Full Color, Active deterence, Flash Bleu et Rouge, Haut parleur et Micro intégré, extérieur Led 30m focale fixe 2.8mm WDR haute performance 120dB, carte micro SD, IP67/IK10, IVS, 12Vcc/POE	Ø122 × 108 mm		В
DAHDHIPCHFW3449T1ASPV0360B	Caméra IP TIOC micro/ haut parleur 4MP full color 3.6mm IP67 12v/POE		Nouveau	Α
DAHDHIPCHFW3549T1ASPV0360B	Caméra IP TIOC micro/ haut parleur 5MP full color 3.6mm IP67 12v/POE		Nouveau	С
DAHDHIPCHDW3849HASPV0280B	Minidôme IP TIOC micro/ haut parleur 8MP full color 2.8mm IP67 12v/POE	Ø212 x 169.5 mm	Nouveau	D
DAHDHIPCHFW3849T1ASPV0280B	Caméra IP TIOC micro/ haut parleur 8MP full color 2.8mm IP67 12v/POE		Nouveau	Α
DAHDHIPCPDBW8840A180	Caméra sphère IP 180°, 8MP (4 x 2MP), extérieure IP66, antivandale IK10, Led 30m, audio, alarme, slot SD, IVS, 24Vac/POE.	Ø212 x 169.5 mm	Nouveau	Ε

Caméras panoramiques IP











DAHDHIPCEBW8630	DAHUA	Minidôme 360°, 6MP@25 ips, Starlight , extérieur IP67, antivandale IK10, Led 10m, DWDR, audio, carte SD, fonctions IVS, 12Vcc/POE	Ø149.8 × 50.7 mm		А
DAHDHIPCPDBW5831B360	DAHUA	Caméra IP 360°, 4x2MP (8MP) varifocales motoriséees 2.7-12mm, IP66, IK10, Starlight Ultra, WDR 140dB Led 30 mètres, audio, alarme, slot SD, IVS, 24V/POE+	281 x 111 mm		В
DAHDHPSDW81642MA360	DAHUA	Caméra IP 360° AI WizMind 8x2MP (16MP) focales fixes 5mm + PTZ 4MP 37X (5.5-206mm), IP66, IK10, Starlight Ultra, WDR 140dB Led 400 mètres, audio, alarme, slot SD, IVS, 24V/POE+	Ø383 x 389 mm		с
DAHDHIPCHCBW8442	DAHUA	Caméra d'angle IK10+50J, full HD 1080P, 2.5mm, WDR 140dB, IP67, Led 10m, 12Vcc/POE Caméra blindée à disposer dans un coin plafond / mur	209 x 212 x 103 mm		D
HIKDS2CD63C5G0EIVS2MM	HIKVISION	Caméra IP fisheye 12MP WDR IP67 IK08 12v		Nouveau	Ε



- Double illuminateurs intelligents Commutation flexible entre le mode Full-Color et le mode IR
- Technologie VoiceCatcher Plus grande distance de captation audio et meilleure réduction du bruit
- Meilleure Image Illuminateurs IR équipés de l'ouverture F1.0 pour une image plus lumineuse.
- Opération Facile Armement/désarmement en un clic via le DMSS ou le port d'entrée d'alarme.
- Fonctions IA Dissuasion précise et instantanée grâce à SMD 3.0 et à la protection du périmètre.
- Auto Tracking 3.0 (PTZ) Une fois l'intrusion détectée, la caméra PTZ suit la cible dans la scène.

Modèles recommandés



4MP/5MP/8MP Eyeball DH-IPC-HDW3449H-AS-PV-S3 DH-IPC-HDW3549H-AS-PV-S3 DH-IPC-HDW3849H-AS-PV-S3



4MP/5MP/8MP Bullet DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3 DH-IPC-HFW3549T1-AS-PV-S3 DH-IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3



4MP Caméra PTZ DH-SD6C3425XB-HNR-A-PV1

DAHUA TECHNOLOGY FRANCE

8 rue Eugène et Armand Peugeot, 92500 Rueil-Malmaison, France sales.france@dahuatech.com www.dahuasecurity.com/fr 01 48 53 70 53









Partner App

- 2.42

VIDEO IP

CAMÉRAS FIXES IP

Caméras pinehole IP









Les caméras PINEHOLES sont des produits parfaits pour une installation très discrète. Vous pouvez choisir quel type et quelle forme de caméra vous souhaitez utiliser, selon vos contraintes sur site. Dans la plupart des cas, il faudra ensuite la relier à son boitier de contrôle.

DAHDHIPCHUM4231	DAHUA	Caméra autonome 2MP, focale 2.8mm, WDR 120dB sensibilité 0.01lux, audio, 12Vcc	44,9 × 57,7 × 34,35 mm		Α
DAHDHIPCHUM8441E1	DAHUA	Boîtier IP Al pour caméras pinehole 4MP, audio, slot SD, H265+,WDR 120dB, fonctions IVS et Al, masquages, 12Vcc/POE Le boîtier nécessite l'achat d'une caméra DAHDHIPCHUM84XX	110 x 83 x 24 mm	Nouveau	В
DAHDHIPCHUM8441L40280B	DAHUA	Caméra 4MP Al cubique, 2.8mm (83°), optique tête épingle, câble de 8 mètres fourni, POE		Nouveau	-
DAHDHIPCHUM8431L1	DAHUA	Caméra 4MP cylindrique, 2.8mm (83°), optique tête épingle, câble de 8 mètres fourni, POE La caméra nécessite l'achat d'un boîtier DAHDHIPCHUM8441	30 × 31 × 32.4 mm		с
DAHDHIPCHUM8431L4	DAHUA	Caméra 4MP cubique, 2.8mm (83°), optique tête épingle, câble de 8 mètres fourni, POE La caméra nécessite l'achat d'un boîtier DAHDHIPCHUM8431E1	30 × 31 × 32.4 mm		D
HIKDS2CD6425G020288	HIKVISION	Caméra pour produit IP PINHOLE 2MP boitier et tête séparé focale 2.8mm avec cable d'une longueur de 8 mètres 12V/POE	30 × 31 × 32.4 mm	Nouveau	D

Caméras IP double optique à intelligence artificielle embarquée





DAHDHIPCHDW8341X3D	DAHUA	Caméra IP AI WizMind double-optique 2X3MP, 3D, spécifique pour comptage, IVS, Led IR 10m, focales fixes 2.8mm, WDR haute performance 120dB, alarmes, H265+, slot SD, IP67, 12Vcc/POE. Compatible NVR Série5	204 x 78 x 62 mm		А
HIKDS2CD6825G0CIS20MM	HIKVISION	Caméra IP comptage intérieur double lentille 2MP WDR IP67		Nouveau	В

Caméras IP solution solaire 4G autonomes



Idéal pour équiper un site sans électricité, sans internet. Les solutions 4G deviennent accessibles, les produits évoluent rapidement et les projets se multiplient. Consultez-nous.





DAHDHKITSOLAIREHFW4230M4GV2	Kit solaire panneau + caméra + support (prévoir batterie)	Longueur panneau 1149mm	Nouveau	Α
DAHDHPFM372L454S14P	Pack batterie en coffret pour kit solaire		Nouveau	В
DAHDHIPCHFW3241DFAS4G	Bullet IP 4G 2MP Led 2.8mm 12v/POE		Nouveau	-

VIDEO IP

CAMÉRAS FIXES IP

Caméra Box sans objectif



Caméras bullets IP Dahua - Série 2





Caméra Box

DAHDHIPCHF7442FP

Caméra IP box AI 4MP audio alarmes 12vdc/24vac/POE

Nouveau

DAHDHIPCHFW2831TZS

Caméra IP 8MP Led 60m 2.7-13.5mm motorisé SD IP67 12v/P0E

Nouveau

Caméras bullets IP Dahua - Série 3 Al



Nouveau



DAHDHIPCHFW

DAHDHIPCHFW

DAHDHIPCHFW



DAHDHIPCHFW3441ESA0280B Caméra IP AI 4MP 120db Led 2.8mm IP 66 12v/P0E

V3441TZSB	Caméra IP AI noir AI 4MP Led 60m 2.7-13.5mm motorisé 12v/POE		Nouveau	В
V3241TZS	Caméra IP AI WizSense, 2MP@ 25ips, Led 60m, varifocale motorisé 2.7-13.5mm, franchissement de ligne, intrusion, WDR haute performance 120dB, alarmes, H265+, slot SD, IP67, 12Vcc/POE	244.1 × 79 × 75.9 mm		В
N3441TZS	Caméra IP AI WizSense 4MP@ 25ips, Led 60m, varifocale motorisé 2.7-13.5mm, WDR haute performance 120dB, alarmes, H265+, slot SD, franchissement de ligne, intrusion, IP67, 12Vcc/POE (nb: résolution 4MP = affichage en mode 16/9" sans déformation d'image)	79 x H.75 x 244 mm		В
				-

Caméras bullets IP Dahua - Série 4 Al





DAHDHIPCHFW4239TASE

Caméra IP AI (Comptage, visage), «full color» 2MP, 3,6mm, micro integré, WDR haute performance 120dB, alarmes, H265+, slot SD, IP67, 12Vcc/eP0E Compatible NVR Série5

Longueur 244 mm

Caméras IP Dahua - Série 4





DAHDHIPCHDBW4231FE2M

Caméra IP 2X 2MP, double capteur avec focales fixes de 2.8mm, extérieur antivandale IP67 IK10, led 20m, antivibration EN50155, WDR haute performance 120dB, 12Vcc/POE

122 × 65 mm





Pour une vision toujours en couleurs

Fonctions IA











Dahua People Counting peut obtenir des informations approfondies, filtrer le survol et fournir un rapport avec une grande précision.












Il prend en charge la détection indépendante de jusqu'à 4 zones et détecte les changements du nombre de personnes dans chaque zone en temps réel.









Dahua Queue Management prend en charge deux types d'alarmes : nombre de personnes et temps d'attente.







Image couleur 4K

Vision nocturne en couleur Ultra HD

Vari-focale

Objectif 2,7 mm-12 mm, application multi-scénarios



Caméra Bullet 4K Full Color DH-IPC-HFW5849T1-ASE-LED



Caméra Bullet à vari-focale couleur totale DH-IPC-HFW5449T1-ZE-LED

Ver. déc. 2021



CAMÉRAS FIXES IP

Caméras bullets IP Dahua - Série 5 Al





DAHDHIPCHFW5842HZHE	Caméra IP AI WizMind, 8MP@ 30ips Starlight, UltraSmart extérieur, chauffage intégré, antivandale, Led 60m, WDR ultra haute performance, H265+, E-PTZ, varifocale motorisé, 2.7- 12mm, slot SD, alarme, audio, IVS, IP67/IK10, 24Vvac/12Vcc/eP0E	340 × 108 × 93 mm		F
DAHDHIPCHFW5541EZ5E	Caméra IP AI WizMind 5MP@ 20ips, extérieur antivandale Led longue distance 120 mètres, zoom 5X 7-35mm, slot SD, WDR haute performance 120dB, alarme, IP6, H265+, 12Vcc/ePOE	273.2 × 95 × 95 mm		В
DAHDHIPCHFW5442ESE0360B	Caméra IP AI 4MP Led 50m 3.6mm IP67 SD a/d 12v/P0E		Nouveau	Ε
DAHDHIPCHFW5241EZ12E	Caméra IP Al 2MP Led 150m 5-60mm 12x SD IP67 12v/epoe		Nouveau	В
DAHDHIPCHFW5241ESE0360B	Caméra IP AI 2MP Led 50m 3.6mm IP67 SD a/d 12v/P0E		Nouveau	Ε
DAHDHIPCHFW5442EZE	Caméra IP AI WizMind 4MP@ 20ips, extérieur antivandale Led 50m, varifocale motorisé 2.7-12mm, slot SD, WDR haute performance 120dB, alarme, IP6, H265+, 12Vcc/ePOE	273.2 × 95 × 95 mm		В
DAHDHIPCHFW5442TASENI	Caméra IP AI (Comptage, périmètre, visage, métadata), «full color» , 4MP, 2.8mm,			Α
DAHDHIPCHFW5442TASLED	Caméra IP AI (Comptage, périmètre, visage, métadata), «full color» et «Active Deterence» (projecteur lumière blanche visible 17m), 4MP, 2.8mm, WDR haute performance 120dB, alarmes, H265+, slot SD, IP67, 12Vcc/POE Compatible NVR Série5	Longueur 244 mm		D
DAHDHIPCHFW5241EZ12	Caméra IP AI (Comptage, périmètre, visage, métadata), 2MP, Led IR 150m, zoom 12X motorisée 5.3-64mm, WDR haute performance 120dB, alarmes, H265+, slot SD, IP67 IK10, 12Vcc/EP0E. Compatible NVR Série5	Longueur 273 mm		В
DAHDHIPCHFW5241TASPV	Caméra IP AI (Comptage, périmètre, visage, métadata) «Active Deterence» (sirène intégrée avec projecteur lumière blanche visible 10m), 2MP, Led IR 50m, 2.8mm, WDR haute performance E 120dB, alarmes, H265+, slot SD, IP67, 12Vcc/POE. Compatible NVR Série5	Longueur 244 mm		С
DAHDHIPCHFW5241EZE	Caméra IP AI (Comptage, périmètre, visage, métadata) WizMind, 2MP, Led IR 50m, varifocale motorisé 2.7-13.5mm, WDR haute performance 120dB, alarmes, H265+, slot SD, IP67, 12Vcc/POE . Compatible NVR Série5	Longueur 273 mm		В
DAHDHIPCHFW5241TASENI	Caméra IP AI (Comptage, périmètre, visage, métadata), «full color», 2MP, 3.6mm, WDR haute performance 120dB, alarmes, H265+, slot SD, IP67, 12Vcc/eP0E. Compatible NVR Série5	Longueur 244 mm		А

CAMÉRAS FIXES IP

Caméras bullets IP HIK à focales fixes


HIKVISION



Caméra Bullet IP 4MP Easy IP Lite+ varifocale 2.8-12mm H.265+/H265/ H.264+&H.264 LED 30m IP67 Slot SD 12V/P0E		А
Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2.0+ focale 2.8mm 12v/POE	Nouveau	В
Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2+ focale 4mm Led 30m micro 12v/POE	Nouveau	В
Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2+ focale 2.8mm version noire 12v/POE	Nouveau	С
Caméra bullet IP 4MP focale 2.8mm noire WDR IP67 12v/POE	Nouveau	В
Caméra bullet IP 4MP EASYIP 3.0 focale 2.8mm noir 12v/P0E	Nouveau	В
Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 4mm micro intégré 12v/POE	Nouveau	D
Caméra bullet IP 4MP Acusense focale 2.8mm SD 12v/POE	Nouveau	Ε
Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 2.8mm IP67 WDR SD 12v/POE	Nouveau	F
Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 4mm 12v/POE	Nouveau	G
Caméra bullet IP 4MP focale 2.8mm 12v/POE	Nouveau	G
Caméra bullet IP 5MP focale 2.8mm 12v/POE	Nouveau	Н
Caméra bullet IP 8MP EASYIP 2+ 4mm Led 30m micro 12v/POE	Nouveau	1
Caméra bullet IP 8MP EASYIP 2+ 2.8mm Led 30m micro 12v/POE	Nouveau	1
	H.264+&H.264 LED 30m IP67 Slot SD 12V/POE Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2.0+ focale 2.8mm 12v/POE Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2+ focale 4mm Led 30m micro 12v/POE Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2+ focale 2.8mm version noire 12v/POE Caméra bullet IP 4MP focale 2.8mm noire WDR IP67 12v/POE Caméra bullet IP 4MP EASYIP 3.0 focale 2.8mm noir 12v/POE Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 4mm micro intégré 12v/POE Caméra bullet IP 4MP Acusense focale 2.8mm SD 12v/POE Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 2.8mm IP67 WDR SD 12v/POE Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 4mm 12v/POE Caméra bullet IP 4MP focale 2.8mm 12v/POE Caméra bullet IP 5MP focale 2.8mm 12v/POE Caméra bullet IP 5MP focale 2.8mm 12v/POE Caméra bullet IP 5MP focale 2.8mm 12v/POE	H.264+&H.264 LED 30m IP67 Slot SD 12V/POE Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2.0+ focale 2.8mm 12v/POE Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2+ focale 4mm Led 30m micro 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP EASYIP 2+ focale 2.8mm version noire 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP focale 2.8mm noire WDR IP67 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP EASYIP 3.0 focale 2.8mm noir 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 4mm micro intégré 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP Acusense focale 2.8mm SD 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 2.8mm IP67 WDR SD 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 4mm 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP Colorvu focale 4mm 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 4MP focale 2.8mm 12v/POE Nouveau Caméra bullet IP 5MP focale 2.8mm 12v/POE Nouveau

Caméras bullets IP HIK à varifocales





HIKDS2CD1623G0IZ2812MMC	Caméra bullet IP 2MP Acusense 2.8-12mm 12v/POE	Nouveau	Α
HIKDS2CD2626G2IZS2812MMC	Caméra bullet IP 2MP EASYIP 4.0 varifocale 2.8-12mm 12v/POE	Nouveau	В
HIKDS2CD2646G2IZS2812MMC	Caméra bullet IP 4MP 2.8-12mm SD 12v/POE	Nouveau	С
HIKDS2CD1643G0IZ2812MMC	Caméra bullet IP 4MP 2.8-12mm 12v/POE	Nouveau	Α
HIKDS2CD1653G0IZ2812MMC	Caméra bullet IP 5MP 2.8-12mm 12v/POE	Nouveau	D
HIKDS2CD2646IZS2812MMBK	Caméra bullet IP 4MP EASYIP 3.0 2.8-12mm noire 12v/POE	Nouveau	Ε
HIKDS2CD2647G2LZS369MMC	Caméra bullet IP 4MP Colorvu 3.6-9mm 130db IP67 IK10 12v/P0E	Nouveau	F
HIKDS2CD2665FWDIZS2812MM	Caméra bullet IP 6MP 2.8-12mm IP67 IK10 WDR 12v/POE	Nouveau	В
HIKDS2CD2666G2IZS2812MMC	Caméra bullet IP 6MP EASYIP 3.0 2.8-12mm Led 50m 12v/POE	Nouveau	Ε
HIKDS2CD2685FWDIZS2812MMB	Caméra bullet IP 8MP 2.8-12mm WDR IP67 IK10 12v/POE	Nouveau	В
HIKDS2CD2686G2IZS2812MMC	Caméra bullet IP 8MP EASYIP 4.0 Acusense 2.8-12mm 12v/POE	Nouveau	F
HIKDS2CD2686G2IZS2812MMCBK	Caméra bullet IP 8MP EASYIP 3.0 2.8-12mm noire 12v/POE	Nouveau	G
HIKDS2CD2686G2IZSUSL2812MMC	Caméra bullet IP 8MP 2.8-12mm IP66 IK10 WDR SD mic 12v/POE	Nouveau	F

MINIDÔMES FIXES IP

Minidômes fixes IP Dahua - Série 2







DAHDHIPCHDW2231RZ	Minidôme IP 2MP, Starlight, extérieur, Led 50m, varifocale motorisé 2.7-13.5mm, WDR haute performance 120dB, IP67,slot SD, 12Vcc/POE	Ø122 × 102 mm	A
DAHDHIPCHDW2231TZS	Minidôme IP 2MP, Starlight, extérieur, Led 40m, H265+, IVS, varifocale motorisé 2.7-13.5mm, WDR haute performance 120dB, IP67,slot SD, 12Vcc/POE	Ø122 × 108 mm	В
DAHDHIPCHDW2531TZS	Minidôme IP 5MP@ 20ips, extérieur Led 40m, WDR 120dB, Starlight, IVS, H265+, varifocale motorisé 2.7-13.5mm, IP67, micro SD 12Vcc/POE	Ø122 x 108 mm	В

Minidômes fixes IP Dahua - Série 3 Al















DAHDHIPCHDBW3441RZ	Minidôme IP AI WizSense, 4MP@ 20ips, extérieur, Led 50m, WDR 120dB, H265+, varifocale motorisé 2.7-13.5mm, IP67/IK10, micro SD 12Vcc/POE	Ø122 × P.88.9 mm		Α
DAHDHIPCHDBW3441ES0280B	Minidôme IP AI WizSense, 4MP@ 20ips, extérieur, Led 50m, WDR 120dB, H265+, focale fixe 2.8mm, IP67/IK10, micro SD 12Vcc/POE	Ø109 × P.81 mm		В
DAHDHIPCHDBW3441FAS	Minidôme IP AI plat 4MP extérieur antivandale 2.8mm audio 12v/POE		Nouveau	С
DAHDHIPCHDBW3441EAS	Minidôme IP AI WizSense 4MP @ 25ips, extérieur Led 50m focale fixe 2.8mm WDR haute performance 120dB, carte micro SD, micro audio intégré, IP67/IK10, IVS, 12Vcc/POE	Ø109 × 81 mm		В
DAHDHIPCHDW3441TMAS0360B	Minidôme IP AI WizSense 4MP @ 25ips, extérieur Led 50m focale fixe 3.6mm WDR haute performance 120dB, IVS, carte micro SD, micro audio intégré, IP67, IVS, 12Vcc/POE		Nouveau	D
DAHDHIPCHDW3441TMAS	Minidôme IP AI WizSense 4MP @ 25ips, extérieur Led 50m focale fixe 2.8mm WDR haute performance 120dB, IVS, carte micro SD, micro audio intégré, IP67, IVS, 12Vcc/POE	Ø121 × 99 mm		D
DAHDHIPCHDBW3441RZB	Minidôme noir IP AI 4MP Led 30m 120db SD motorisé 2.7-13.5mm 12v/POE		Nouveau	F
DAHDHIPCHDW3441TZAS	Minidôme IP AI WizSense 4MP @ 25ips, extérieur Led 40m varifocale motorisé 2.7-13.5mm WDR 120dB, carte micro SD, micro audio intégré, IP67, IVS, 12Vcc/POE	Ø122 × 108 mm		E
DAHDHIPCHDBW3541ES0280B	Minidôme IP AI WizSense 5MP @ 25ips, extérieur Led 50m focale fixe 2.8mm WDR 120dB, carte micro SD, IP67, IVS, 12Vcc/POE	Ø109 × 81 mm		В
DAHDHIPCHDBW3541RZ	Minidôme IP AI 5MP Led 40m 120db SD motorisé 2.7-13.5mm 12v/POE		Nouveau	Α

Minidômes fixes IP Dahua - Série 4







DAHDHIPCHDBW4231EASE	Minidôme IP 2MP, extérieur antivandale Led 30m, WDR 120dB, focale fixe 2.8mm, H265+, slot carte SD, IVS, alarme, audio, IP67/IK10 12Vcc/EP0E	Ø122 × 88.9 mm		A
DAHDHIPCHDBW4431EASE	Minidôme IP 4MP extérieur antivandale IP67 Led 30m 2.8mm 12v/epoe		Nouveau	Α
DAHDHIPCHDBW4239RASE	Minidôme IP FULL COLOR 2MP, extérieur antivandale Led 30m, WDR 120dB, 0,006lux, focale fixe 3.6mm, H265, slot carte SD, alarme, audio, IP67/IK10, 12Vcc/EPOE	Ø122 × 88.9 mm		В

MINIDÔMES FIXES IP



Minidômes fixes IP Dahua - Série 5



DAHDHIPCHDBW5241RASE	Minidôme IP AI 2MP Full Color SD 3.6mm 12v/EPOE		Nouveau	Α
DAHDHIPCHDBW5241EZE	Minidôme IP 2MP AI starlight motorisé 2.7-13.5mm 24/12/EPOE		Nouveau	В
DAHDHIPCHDBW5241RASE0280B	Minidôme IP 2MP AI Full Color SD 2.8mm 12v/EP0E			С
DAHDHIPCHDW5431RZE	Minidôme IP 4MP@ 20ips, extérieur antivandale Led 50m, varifocale motorisé 2.7-13.5mm, slot SD, WDR haute performance 120dB, alarme, IP67/IK10, H265+, 12Vcc/POE	Ø122 × 108 mm		D
DAHDHIPCHDBW5441FPASE20280B	Minidôme IP AI plat 2 x 2MP antivandale IP67 2.8mm Led 20m 12v/POE		Nouveau	Ε
DAHDHIPCHDBW5442RASE0280B	Minidôme IP AI 4MP extérieur antivandale IP67 Led 50m 2.8mm SD 12v/POE		Nouveau	A
DAHDHIPCHDPW5442GZ	Minidôme IP AI WizMind. 4MP@ 25ips, intérieur encastrable, LES 40 mètres, varifocale motorisé 2.7-12mm, WDR haute performance 120dB, IK08, fonctions intelligentes IVS, 12Vcc/POE (encastrement en faux-plafond, diamètre passage 75mm, diamètre apparent total 93mm)	Ø180 × 131 mm		F
DAHDHIPCHDBW5442EZE	Minidôme IP Al WizMind 4MP@ 20ips, extérieur antivandale Led 40m, varifocale motorisé 2.7-12mm, slot SD, WDR haute performance 120dB, alarme, IP67/IK10, H265+, 12Vcc/24Vac/ eP0E	Ø159.1 × 117.9 mm		В
DAHDHIPCHDBW5442EZHE	Minidôme IP AI WizMind 4MP@ 20ips, extérieur antivandale Led 40m, varifocale motorisé 2.7-12mm, slot SD, WDR haute performance 120dB, alarme, IP67/IK10, H265+, 12Vcc/24Vac/ eP0E	Ø159.1 × 117.9 mm		В
DAHDHIPCHDW5541TZE	Minidôme IP AI 5MP Led 50m 120db SD motorisé 2.7-13.5mm 12v/EPOE		Nouveau	G
DAHDHIPCHDBW5842HZHE	Minidôme IP Al WizMind, 8MP@ 30ips Starlight, UltraSmart extérieur, chauffage intégré, antivandale, Led 60m, WDR ultra haute performance, H265+, E-PTZ, varifocale motorisé, 2.7- 12mm, slot SD, alarme, audio, IVS, IP67/IK10, 24Vvac/12Vcc/ePOE	Ø129 × 157 mm		Н

Minidômes fixes IP Dahua - Série 7





DAHDHIPCHDBW71242HZ2712

Minidôme IP AI WizMind, 12MP@ 30ips Starlight, UltraSmart extérieur, antivandale, Led 40m, WDR ultra haute performance, H265+, E-PTZ, varifocale motorisé, 2.7- 12mm, slot SD, alarme, audio, IVS, IP67/IK10, 24Vvac/12Vcc/ePOE

Ø157 x 129 mm

MINIDÔMES FIXES IP

Minidômes fixes IP HIK à focales fixes





HIKDS2CD1123G0EI28MMC	Dôme IP 2MP 2.8mm WDR IP67 IK10 12v/P0E	Nouveau	Α
HIKDS2CD1323G0EI28MMC	Minidôme IP 2MP 2.8mm WDR IP67 IK10 12v/P0E	Nouveau	В
HIKDS2CD2126G2I28MMC	Dôme IP 2MP EASYIP 4.0 Acusense 2.8mm 12v/POE	Nouveau	С
HIKDS2CD2343G0I28MM	Minidôme IP 4MP focale fixe 2.8mm Easy IP 2.0+ IP67 WDR 12V/P0E La gamme HIK couvre tous les besoins IP		D
HIKDS2CD2543G0I28MM	Dôme IP 4MP focale fixe 2.8mm Easy IP 2.0+ IP67 IK08 WDR 12V/POE La gamme HIK couvre tous les besoins IP		E
HIKDS2CD2143G0I28MM	Dôme IP 4MP focale fixe 2.8mm Easy IP 2.0+ WDR IP67 IK1012V/P0E La gamme HIK couvre tous les besoins IP		F
HIKDS2CD2347G1L28MM	Minidôme IP 4MP focale fixe 2.8mm IP67 WDR COLORVU Micro intégré slot SD 12V/POE La gamme HIK couvre tous les besoins IP		G
HIKDS2CD1143G0I28MMC	Dôme IP 4MP 2.8mm IP67 WDR 12v/POE	Nouveau	Н
HIKDS2CD1343G0I28MMC	Minidôme IP 4MP Colorvu 2.8mm IP67 WDR 12v/POE	Nouveau	1
HIKDS2CD2143G2I28MM	Dôme IP 4MP EASYIP 2.0+ 2.8mm 12v/POE	Nouveau	J
HIKDS2CD2143G2IS28MMBK	Dôme IP 4MP EASYIP 2.0+ 2.8mm version noire 12v/P0E	Nouveau	Κ
HIKDS2CD2145FWDI28MM	Dôme IP 4MP 2.8mm WDR IP67 IK10 12v/POE	Nouveau	L
HIKDS2CD2146G2ISU28MMCBK	Dôme IP 4MP EASYIP 3.0 2.8mm version noire 12v/P0E	Nouveau	М
HIKDS2CD2343G2I28MM	Minidôme IP 4MP EASYIP 2.0+ 2.8mm 12v/POE	Nouveau	N
HIKDS2CD2343G2I4MM	Minidôme IP 4MP EASYIP 2.0+ 4mm IP67 WDR 12v/POE	Nouveau	N
HIKDS2CD2343G2IU28MMBK	Minidôme IP 4MP EASYIP 2.0+ 2.8mm version noire 12v/POE	Nouveau	0
HIKDS2CD2346G2I28MMC	Minidôme IP 4MP Acusense 2.8mm SD 12v/POE	Nouveau	P
HIKDS2CD2346G2I4MMC	Minidôme IP 4MP Acusense 4mm SD 12v/POE	Nouveau	Р
HIKDS2CD2346G2IU28MMCBK	Minidôme IP 4MP EASYIP 3.0 2.8mm version noire 12v/POE	Nouveau	Q
HIKDS2CD2347G2L4MMC	Minidôme IP 4MP Colorvu 4mm IP67 micro intégré 12v/P0E	Nouveau	R
HIKDS2CD2543G2I28MM	Dôme IP 4MP EASYIP 2.0+ 2.8mm IP67 ik08 WDR 12v/P0E	Nouveau	S
HIKDS2CD2546G2IS28MMC	Dôme IP 4MP EASYIP 3.0 2.8mm WDR IP66 IK08 12v/P0E	Nouveau	Τ
HIKDS2CD1353G0I28MMC	Minidôme IP 5MP Colorvu 2.8mm IP67 WDR 12v/P0E	Nouveau	U
HIKDS2CD1153G0I28MMC	Dôme IP 5MP Colorvu 2.8mm IP67 WDR 12v/POE	Nouveau	V
HIKDS2CD2183G2I28MM	Dôme IP 8MP 4K EASYIP 2.0+ 2.8mm IP67 IK10 WDR 12v/P0E	Nouveau	W
HIKDS2CD2183G2I4MM	Dôme IP 8MP 4K EASYIP 2.0+ 4mm IP67 IK10 WDR 12v/P0E	Nouveau	Χ
HIKDS2CD2183G0I28MM	Minidôme IP 8MP 4K focale fixe 2.8mm Easy IP 2.0+ IP67 IK10WDR 12V/POE La gamme HIK couvre tous les besoins IP		F

Technologie AcuSense

Une Mise à niveaU simple vers





Alarmes précises pour les humains et véhicules



Recherche rapide des cibles par type







La technologie AcuSense de Hikvision utilise des algorithmes de Deep Learning pour distinguer les personnes et les véhicules des autres objets en mouvement dans les séquences vidéo, permettant au personnel de sécurité de se concentrer et d'agir uniquement en cas de réel problème.

AcuSense porte la Protection Périmétrique et la Détection de Mouvement à un tout nouveau niveau d'intelligence. Cette technologie, ayant fait ses preuves sur le marché, est désormais disponible dans une large gamme de produits Hikvision, à des prix abordables.

Ne manquez pas cette formidable opportunité de mettre à jour et d'améliorer les systèmes de sécurité existants avec une technologie abordable de Deep Learning. Qu'il s'agisse d'un système IP ou analogique, choisissez les produits AcuSense de Hikvision pour activer des solutions d'intelligence artificielle simples dans votre prochain









MINIDÔMES FIXES IP

Minidômes fixes IP HIK à varifocales













HIKDS2CD1723G0IZ2812MMC	Dôme IP 2MP 2.8-12mm WDR IP67 IK10 12v/P0E	Nouveau	Α
HIKDS2CD1743G0IZ2812MM	Dôme IP 4MP 2.8-12mm WDR IP67 IK10 12v/P0E	Nouveau	В
HIKDS2CD2746G2IZS2812MMCBK	Dôme IP 4MP EASYIP 3.0 2.8-12mm version noire micro 12v/POE	Nouveau	С
HIKDS2CD2747G2LZS369MMC	Minidôme IP 4MP Colorvu 3.6-9mm 130db IP67 IK10 12v/POE	Nouveau	D
HIKDS2CD1753G0IZ2812MMC	Dôme IP 5MP Colorvu 2.8-12mm IP67 WDR 12v/POE	Nouveau	В
HIKDS2CD2785FWDIZS2812MM	Dôme IP 8MP 2.8-12mm WDR IP67 IK10 12v/P0E	Nouveau	С
HIKDS2CD2786G2IZS2812MMC	Dôme IP 8MP EASYIP 4.0 varifocale 2.8-12mm 12v/POE	Nouveau	С
HIKDS2CD2786G2IZS2812MMCBK	Dôme IP 8MP EASYIP 3.0 varifocale 2.8-12mm noir 12v/POE	Nouveau	С
HIKDS2CD2H86G2IZS2812MMC	Minidôme IP 8MP EASYIP 3.0 varifocale 2.8-12mm 12v/POE	Nouveau	Ε

CAMÉRAS PTZ IP

Minidômes PTZ IP









DAHDHSD1A203TGN		Minidôme IP PTZ, 2MP, 3x (2.7-8.1mm), IVS, 350° (butées pan : 0°~355° tilt : 0°~90°), Led 15 mètres, extérieur, antivandale, ik8/IP66, WDR 120dB, 12Vcc/POE fourni sans alimentation & sans support (option : prévoir PFB305W et PFA107) NB : pas de Led IR - dôme PTZ à usage non intensif, ronde déconseillée.	Ø128 x 63 mm	А
D	AHDHSD22204UEGN	Minidôme IP PTZ, 2MP, 4x (2.7-11mm), IVS, détection faciale, 350° (butées pan : 0°~355° tilt : 0°~90°), extérieur, antivandale, ik10/IP66, WDR 120dB, masquage, preset, autofocus, 12Vcc/POE fourni sans alimentation & sans support (option : prévoir PFA137) NB: pas de Led IR - dôme PTZ à usage non intensif, ronde déconseillée.	Ø122 mm	В
DAHDHSD29204UEGN		Minidôme IP PTZ, 2MP, 4x (2.7-11mm), à usage intérieur, IVS, détection faciale, Led 30m, WDR 120dB, jour/nuit, slot SD, 12Vcc/POE+ fourni sans alimentation & sans support (option : prévoir support PFA103 + PFB302S)	Ø132.7 x 116,5 mm	С

Dômes PTZ IP HIK















HIKDS2DE4225IWDE	Dôme PTZ IP 2MP 25X IR 100M IP66 12V	-	Α
HIKDS2DE4215IWDES6	Dôme PTZ IP 2MP 15x zoom smart détection 12v/POE	Nouveau <i>E</i>	В
HIKDS2DE4A225IWDE	Dôme PTZ IP 2MP 25x IP66 12v	Nouveau (С
HIKDS2DE4225IWDES6	Dôme PTZ IP 2MP 25x Led 100m IP66 12v	Nouveau <i>E</i>	В
HIKDS2DE4425IWDE	Dôme PTZ IP 4MP 120dB WDR 25X 24V La gamme HIK couvre tous les besoins IP	L	D
HIKDS2DE2A404IWDE3W2812M	MC Dôme PTZ IP 4MP 4x IP66 IK10 WDR 12v/POE	Nouveau <i>L</i>	Ε
HIKDS2DE4425IWDES6	Dôme PTZ IP 4MP 25x Led 100m 120db IP66 12v/P0E	Nouveau <i>E</i>	В
HIKDS2DF6A436XAEL	Dôme PTZ IP 4MP 36x darkfitghter IP67 IK10 24v	Nouveau /	F

CAMÉRAS PTZ IP

Dômes PTZ IP Dahua

















			100				
DAHDHSD42212THN	Minidôme IP PTZ, 2MP, IK10/IP66, jour/nuit, s support (option : prévo NB : pas de Led IR	lot SD, WDR 120dE	3, 24Vac/POE+ fourni a		Ø170 x 155 mm		Α
DAHDHSD42C212THN	Minidôme IP PTZ 2MP extérieur, antivandale, avec alimentation, sans NB: pas de Led IR	IK10/IP66, jour/nu	it, slot SD, WDR 120dB	3, 24Vac/POE+ fourni	Ø170 x 155 mm		В
DAHDHSD5A225XAHNR	Dôme IP PTZ AI WizSen 25x 5.4-135mm, track jour/nuit, slot SD, 24va	ing, extérieur IP67 I	K10, ultra rapide (400	, , ,	Ø190 x 332 mm		С
DAHDHSD6AL245XAHNR		IP67 IK10, led laser		rlight, 25x3.95-177mm, , slot SD, 36V/POE+ 20W	Ø358 x 239 mm		D
DAHDHSD49425XBHNRG	Dôme IP PTZ AI WizSen B1/B2/B3/B4/et B7, 2 extérieur IP67 12Vcc 2	25x 4.8-120mm, led	d 100 mètres, WDR 120	•	Ø160 x 295 mm		Ε
DAHDHSD8A840WAHNF	Dôme IP PTZ AI WizMin 40x 5. 6-223mm, track jour/nuit, slot SD, 24Va	king, extérieur IP66,	ultra rapide (400°/s),	led 450 à 500 mètres,			F
DAHDHSD59232XAHNR	Dôme IP PTZ AI motoris	sé 32x extérieur Lec	d 2MP J/N tracking IP 6	66 24v/P0E+		Nouveau	G
DAHDHSD5A432XAHNR	Dôme IP PTZ AI motoris	sé Al 32x 4MP extér	rieur Led J/N IP 66 24v,	/POE+		Nouveau	С
DAHDHSD5A445XAHNR	Dôme IP PTZ AI motoris	sé Al 45x 4MP extér	rieur Led J/N IP 66 24v,	/POE+		Nouveau	С
DAHDHSD8A840HNFA	Dôme IP PTZ AI motoris	sé 40x 8MP/4K Al e	extérieur J/N Led 500m	1P67 24v		Nouveau	F

CAMÉRAS IP WIFI

Caméras Wifi











DAHDHIPCK42 DAHUA Caméra IP cube, Wifi, 2MP, focale fixe, 2.8mm, Led 10m, micro SD, HP, slot HD, 12Vcc COVWIBCAMS02FBSP COMELIT Caméra IP Wifi pour Kit COVWIKIT004S02NB Caméra IP Wifi 1MP 720P, batterie rechargeable, LED 10m, micro et haut parleur, focale fixe 2.6mm, support magnétique intégré, alimentation fournie. Accessoires en option : caisson étanche (réf. COVBRKWP01) et support caméra type Bracket (réf. COVBRKO1). Caméra Wifi, 4MP, extérieur, Led 30 mètres, 2.8mm, slot micro SD. Ø70 ×					
COVWICAM020A COMELIT	ΠΔΗΠΔ	42	2.000		A
covwicamo20a control	COMELIT	IS02FBSP	Caméra IP Wifi pour Kit COVWIKIT004S02NB	Nouveau	В
Caméra Wifi, 4MP, extérieur, Led 30 mètres, 2,8mm, slot micro SD. Ø70 ×	COMELIT)20A	et haut parleur, focale fixe 2.6mm, support magnétique intégré, alimentation fournie. Accessoires en option : caisson étanche (réf. COVBRKWP01) et		С
DAHDHIPCHFW1435SPW0280B DAHUA DAHUA D	DR DAHUA	FW1435SPW0280B			D
HIKDS2CD2027G0LDW28MMFUS HIKVISION Caméra bullet IP wifi 4MP 2.8mm Led 30m IP66 micro 12v/P0E Nouveau	FUS HIKVISION	027G0LDW28MMFUS	Caméra bullet IP wifi 4MP 2.8mm Led 30m IP66 micro 12v/POE	Nouveau	Ε

CAMÉRAS IP WIFI

Minidômes Wifi







DAHDHIPCA46ZP	DAHUA	Minidôme Wifi, PTZ, 4MP, intérieur, H.265, Led 10m, 2.8mm, 355° Pan, 90° Tilt, SD, Smart tracking, audio/micro, 12Vcc	94 × 94 × 94 mm		Α
DAHDHIPCHDBW1235EPW0280B	DAHUA	Minidôme IP 2MP extérieur, Led 3.6mm, micro SD alarme, audio, 12Vcc/POE	Ø109.9 × 81 mm		В
DAHDHIPCHDBW1435EPW0280B	DAHUA	Minidôme Wifi, 4MP extérieur, Led 30 mètres, 2.8mm, micro SD alarme, IP67 IK10, 12Vcc	Ø146.2 × 110.7 × 90.6 mm		В
HIKDS2CD2141G2IDW28MM	HIKVISION	Dôme IP wifi 4MP 2.8mm IP66 SD d-WDR 12v		Nouveau	С

SOLUTION THERMIQUE HIK

Caméras IP thermiques HIK



Nous préconisons pour toutes les solutions thermiques l'utilisation d'un système d'analyse de type Foxstream : les paramétrages seront plus fiables, plus faciles à mettre en œuvre. L'expertise de Foxstream est un Must.



HIKDS2TD26173	Caméra IP bispectrum courte portée 15 mètres, résolution capteur 160X120, focale thermique 3mm, focale «spectre visible» 4mm, alimentation POE	
HIKDS2TD21374V1	Caméra bullet IP thermique 384*288 focale fixe 4mm	Nouveau
HIKDS2TD21377VP	Caméra bullet IP thermique focale fixe 7mm	Nouveau
HIKDS2TD213715V1	Caméra bullet IP thermique 384*288 focale fixe 15mm	Nouveau
HIKDS2TD213715VP	Caméra bullet IP thermique 384*288 focale fixe 15mm	Nouveau
HIKDS2TD213725V1	Caméra bullet IP thermique 384*288 focale fixe 25mm	Nouveau

SOLUTION THERMIQUE DAHUA

Caméras IP thermiques DAHUA



Nous préconisons pour toutes les solutions thermiques l'utilisation d'un système d'analyse de type Foxstream : les paramétrages seront plus fiables, plus faciles à mettre en œuvre. L'expertise de Foxstream est un Must.

DAHDHTPCBF1241PD10F12	Caméra IP AI WizSense 4MP bi spectrum thermique et vidéo, Thermographique courte portée 15 mètres, focale thermique 10mm, focale «spectre visible» 12mm, alimentation POE.
DAHDHTPCBF1241PD3F4	Caméra IP AI WizSense 4MP bi spectrum thermique et vidéo, Thermographique courte portée 15 mètres, focale thermique 3.5mm, focale «spectre visible» 4mm, alimentation POE.
DAHDHTPCBF1241PD7F8	Caméra IP AI WizSense 4MP bi spectrum thermique et vidéo, Thermographique courte portée 15 mètres, focale thermique 7mm, focale «spectre visible» 8mm, alimentation POE.
DAHDHTPCDF1241PD2F2	Mindôme IP AI WizSense 4MP bi spectrum thermique et vidéo, Thermographique courte portée 15 mètres, focale thermique 7mm, focale «spectre visible» 8mm, alimentation POE.
DAHDHTPCDF1241PD3F4	Mindôme IP AI WizSense 4MP bi spectrum thermique et vidéo, Thermographique courte portée 15 mètres, focale thermique 3.5mm, focale «spectre visible» 4mm, alimentation POE.
DAHDHTPCDF1241PD7F8	Mindôme IP Al WizSense 4MP bi spectrum thermique et vidéo, Thermographique courte portée 15 mètres, focale thermique 7mm, focale «spectre visible» 8mm, alimentation POE.



ENREGISTREURS IP DAHUA

Enregistreurs IP 4 voies POE





DAHDHNVR4104HSP4KL

NVR IP 4 voies POE lite 1 HDMI 1 port Sata 4 ports POE

Nouveau

Enregistreurs IP 8 voies POE





NVR IP 8 voies POE DAHDHNVR42088P4KL

128mbps P2P 2 ports port Sata 8 ports POE

Nouveau

DAHDHNVR52084KS2

NVR IP 4K 1U 320mbps 8 voies 2 port Sata 2 HDMI 1 Nouveau B

port Gigabit

Enregistreurs IP 16 voies POE





Enregistreurs série 5 avec switch intégré E-POE









C	_	_
-		
- 1		

DAHDHNVR52088P4KS2E	NVR 4K, 8 voies IP ePOE, bande passante 320Mb/s, supporte Fisheye et Dewrap & 12MP, 1 port HDMI, 1port VGA, 2 sata, 2xUSB, alarmes, 1 port Gigabit	1U, 375x326.5x53mm	A
DAHDHNVR52168P4KS2E	NVR 4K, 16 voies IP, 1-8 ports support ePOE & EoC, bande passante 320Mb/s, supporte Fisheye et Dewrap & 12MP, 1 port HDMI, 1 port VGA, 2 Sata, 2xUSB, alarmes, 1 port Gigabit	1U, 375x326.5x53mm	Α
DAHDHNVR523216P4KS2E	NVR 4K, 32 voies IP, 1-8 ports support ePOE & EoC, bande passante 320Mb/s, supporte Fisheye et Dewrap & 12MP, 1 port HDMI, 1port VGA, 2 Sata, 2xUSB, alarmes, 1 port Gigabit	1U, 375x326.5x53mm	В
DAHDHNVR581616P4KS2E	NVR 4K, 16 voies IP, 1-8 ports support ePOE & EoC, bande passante 320Mb/s, supporte Fisheye et Dewrap & 12MP, 2 ports HDMI, 2 ports VGA, 8 Sata, 1 eSata, 4xUSB, alarmes, 1 port Gigabit	2U, 440x451.5x95mm	С

ENREGISTREURS IP DAHUA

Enregistreurs IP 16 voies et plus sans switch intégré









DAHDHNVR54164KS2	NVR 16 voies IP , 1.5U, bande passante 320Mb/s, H.265+/H.264+, supporte Fisheye Dewrap & 12MP, 2 ports HDMI, 2xVGA (copies), 4 Sata, 1.5U, 440 x 411 x 76 mm 1 port eSata, 3xUSB, alarmes, IVS, 2 ports Gigabit		А
DAHDHNVR58164KS2	NVR IP 4K 320mbps 16 voies max 8 port Sata 2 HDMI 1 port Gigabit	Nouveau	В
DAHDHNVR54324KS2	NVR IP 4K 1.5U 320mbps 32 voies 4 port Sata 2 HDMI 2 ports Gigabit	Nouveau	Α
DAHDHNVR54644KS2	NVR IP 4K 1.5U 320mbps 64 voies 4 port Sata 2 HDMI 2 ports Gigabit	Nouveau	С
DAHDHNVR52324KS2	NVR 32 voies IP , 1U, bande passante 320Mb/s, H.265+/H.264+, supporte Fisheye Dewrap & 12MP, 1 port HDMI, 1xVGA (copie), 2 Sata, 1 port eSata, 2xUSB, alarmes, IVS, 1 port Gigabit 1U, 375 x 281 x 56 mm		A

Enregistreurs IP 16 voies et plus série 6









DAHDHNVR608324K	NVR 8 voies anpr, 32 voies au Total, 2 ports HDMI, 8 sata, 1 port esata, 4xUSB, alarmes, IVS, 2 ports Gigabit	2U, 440 x 451.08 x 94.85 mm	Α
DAHDHNVR608644K	NVR 64 voies, 384Mbps, ANPR 8 voies, 2 ports HDMI, 8 sata, 1 port Esata, 4xUSB, alarmes, IVS, RAID 0/1/5/10, 2 ports Gigabit	2U, 440 x 459 x 95 mm	В
DAHDHNVR6081284K	NVR 128 voies, 384Mbps, ANPR 8 voies, 2 ports HDMI, 8 sata, 1 port Esata, 4xUSB, alarmes, IVS, RAID 0/1/5/10, 2 ports Gigabit	2U, 440 x 459 x 95 mm	В
DAHDHNVR616DR1284K	NVR 128 voies IP, bande passante 384Mb/s, Raid, hot-swap, supporte Fisheye Dewrap & 12MP, 2 ports HDMI, 16 Sata, 1 port eSata, 4xUSB, alarmes, 2 ports fibre, 4 port Gibabit (ressources affichage : 128 voies en mosaïque résolution standard, ou 4×8MP, 6×5MP, 12×4MP, 16 x 1080p) nous consulter pour le choix des HDD	3U, 485 x 529.9 x 133.2 mm	с
DAHDHNVR616DR644K	NVR 64 voies IP, bande passante 384Mb/s, Raid, hot-swap, supporte Fisheye et Dewrap & 12MP, 2 ports HDMI, VGA, 16 Sata, 1 port eSata, 4xUSB, alarmes, 2 ports fibre, 4 port Gibabit (ressources affichage : 64 voies en mosaïque résolution standard, ou 4×8MP, 6×5MP, 12×4MP, 16 x 1080p) nous consulter pour le choix des HDD	3U, 485 x 529.9 x 133.2 mm	С

ENREGISTREURS IP WIFI

Enregistreurs Wifi IP





DAHDHNVR1104HSW NVR Wifi, 4 flux IP, bar

NVR Wifi, 4 flux IP, bande passante 80Mb/s, supporte 5MP, 1 port HDMI, 1 port VGA, 1 Sata, 2 x USB, IVS, 1 port RJ45, H.264

260 x 247 x 44 mm

ENREGISTREURS IP HIK

Enregistreurs IP 4 voies







HIKDS7604NIK14P	NVR 4 voies POE 8MP 40Mbps 4 Ports POE 1 port SATA sorties HDMI/VGA 1 port Gigabit		Α
HIKDS7604NIK14PC	NVR 4 voies POE 8MP 40Mbps 4 Ports POE 1 port SATA sorties HDMI/VGA 1 port Gigabit	Nouveau	В

Enregistreurs IP 8 voies





Enregistreurs IP 16 voies





NVR IP 16 voies 8MP 160mbps 2 ports Sata alarmes 2 HDMI 1 port Gigabit

Enregistreurs IP 32 voies

HIKDS7716NXII4SC



Nouveau



В

HIKDS7732NII4	NVR IP 32 voies 12MP 4 ports Sata alarmes Entrée /Sortie	Nouveau	Α
HIKDS7732NXII416PSC	NVR IP 32 voies 12MP 16 ports POE 4 ports Sata alarmes 2 HDMI 1 port Gigabit	Nouveau	В
HIKDS7732NXII4SC	NVR IP 32 voies 12MP 256mbps 4 ports Sata alarmes 2 HDMI	Nouveau	В
HIKDS9632NII8	NVR IP 32 voies 12MP 8 ports Sata alarmes Entrée /Sortie	Nouveau	С

Enregistreurs IP 64 voies et plus







HIKDS9664NII8	NVR IP 64 voies 12MP 8 ports Sata alarmes Entrée /Sortie	Nouveau	Α
HIKDS96256NII16	NVR IP 256 voies 12MP 16 ports Sata 768mbps alarmes 2 HDMI	Nouveau	В

ACCESSOIRES ENREGISTREURS

Cartes SD

EXESDCG3128GBSP	Carte Micro SDXC 128gb	Nouveau	CANAL De Pag 128s
EXESDCG3256GBSP	Carte Micro SDXC 256gb	Nouveau	THE PARTY OF

9 SEAGATE

Disques durs

SGTST1000VX005	Disque dur 1 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST2000VX015	Disque dur 2 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	Nouveau
SGTST3000VX009	Disque dur 3 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST4000VX013	que dur 4 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST6000VX001	Disque dur 6 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST8000VX004	Disque dur 8 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST10000VX0004	Disque dur 10 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	



Claviers





DAHDHNKB1000	DAHUA	Clavier de télémétrie Dahua. Clavier de contrôle pour DVR, NVR et caméra dôme PTZ, RS232, RS485 et connexions réseau, contrôle joystick et fonctions PTZ, connexion Smart Pss via un port USB	330 x 160 x 37.5 mm		Α
HIKDS1005KI	HIKVISION	Clavier télémétrie gamme HIK		Nouveau	В

Clavier et matriçage



Le DAHDHNKB5000F est un dispositif complet de matriçage vidéo et de télécommande Data RS232/485.



DAHDHNKB5000F

Clavier de télémétrie Dahua. clavier de contrôle pour DVR, NVR et caméra dôme PTZ avec décodeur intégré de 4 sorties HDMI et écran tactile 10", RS232,RS485 et connexions réseau, contrôle joystick et fonctions PTZ, alarme, audio, interface Wifi ou RJ45 Gigabit. C'est un package complet (partie écran+joystick et partie clavier qui devient vite un Must pour l'utilisateur)

Le DAHDHNKR5000F intègre les fonctions RS DATA habituelles des claviers de télécommande de

Le DAHDHNKB5000F intègre les fonctions RS DATA habituelles des claviers de télécommande de dômes PTZ et de caméras. Ses 4 sorties 4 HDMI permettent de réaliser un mur d'image afin de brasser, en mosaiques ou en pleines images, toutes les entrées vidéo connectées.

425 x 194 x 59 mm (hors joystick)

AUTRES ACCESSOIRES ENREGISTREURS

Caissons de protection





Ces caissons permettent de sécuriser des accessoires, des écrans, des enregistreurs sur les sites délicats ou de petites surfaces

PULAW0530W		Boitier permettant l'installation sécurisée d'accessoires et d'un enregistreur (Encombrement enregistreur : 470X485X95mm)	535 x 650 x 121 mm	Α
PULAW0531W		Boitier permettant l'installation sécurisée d'accessoires, d'un écran 22 pouces et d'un enregistreur (Encombrement enregistreur : 480X400X180mm)	590 x 655 x 261 mm	В

RECONNAISSANCE DE PLAQUES

CAMÉRA ET PACKS

Plusieurs cas de figures peuvent se présenter. Nos solutions vous aident à vous adapter à ces différentes situations.

Reconnaissance plaques Dahua



Le BUT de cettte solution : enregistrer la scène, la plaque, et faire une action simple : ouverture de barrière, etc. AVANTAGE : simple, pas cher, très fiable. La caméra est connectée à un enregistreur dédié, dont les menus prennent en charge toutes les fonctionnalités nécessaires pour identifier un véhicule et déclencher un relais.





DAHDHITC215PW6MIRLZFB		Caméra IP bullet ANPR extérieur Led 3 à 8 mètres, 2MP@25ips, zoom motorisé 2.7-13.5mm, algorithme intégré, liste blanche intégrée, slot SD, IP67, relais sortie ouverture barrière, 140dB WDR, 0.005lux/f1.6, 24Vac ou POE 15w)		Nouveau	Α
	DAHDHITC237PW6MIRLZF1050B	Caméra IP bullet ANPR extérieur Led 7 à 30 mètres, vitesse maximum 60km/H, 2MP@25ips, slot SD, IP67, 0.002lux, 12Vcc/24Vac ou POE 15w)	512 × 125 × 183 mm		В

CAMÉRAS ET PACKS SURVISION

Le BUT de cette solution : faire une action simple : ouverture de barrière, etc. Pas d'enregistrement vidéo, pas de caméra cctv, donc pas de déclaration en préfecture. AVANTAGE : les capteurs vidéo spécifiques de SURVISION garantissent un taux de reconnaissance de plaques extrêmement élevé. seules des conditions très exceptionnelles peuvent gêner un bon fonctionnement du système. Un forfait d'assitance au téléphone est inclus pour finaliser la mise en service du PACK.

Packs survision version totem





Solution TOTEM: le produit permet une mise en place au sol. Tout est calibré. La caméra est autonome, sa RJ45 est accessible pour saisir les numéros de Plaques (liste Blanche: plaques autorisées ou liste Noire: plaques interdites) puis la caméra déclenche une action quelconque (RELAIS): le but est d'ouvrir une barrière, on ne fait pas d'enregistrement, on ne voit pas le contexte vidéo.

SRVPACKLAPIMP	Pack LAPI multi-pays (plaques européennes)	Α
SRVASSISTANCE	Assistance Survision LAPI sur site 1 journée	

Packs survision version boitier déporté



Solution Boitier vidéo déporté : le produit permet une mise en place au mur ou en hauteur (poteau). C'est par ailleurs une solution identique à la version TOTEM.



SRVPACKMPK3V12MP	Pack LAPI multi-pays (plaques européennes) sans Totem	Α
SRVASSISTANCE	Assistance Survision LAPI sur site 1 journée	-

SOLUTIONS THERMIQUES

SYSTÈME FOXTREAM

FOXSTREAM est notre partenaire pour les solutions thermiques dédiées à la détection d'intrusion à l'aide de caméras. Le boîtier FOXSTREAM permet de faire les réglages de la zone à couvrir mais également de communiquer avec un télésurveilleur en lui envoyant les levées de doute (séquence vidéo). Les alarmes intempestives qui peuvent persister sont ainsi identifiées.

Boîtiers et serveurs



Les boitiers 2, 4 et 8 voies répondent au plus grand nombre de cas. Les caméras IP sont connectées à l'aide d'un switch. Le boitier peut enregistrer les images puis en cas d'intrusion les envoyer au télésurveilleur, dont la prestation est vivement recommandée dans ce type de projet exigeant.

F0XB0X2	Boitier de paramétrage analyse thermique et stockage 2 voies Nouveau
FOXBOX4	Boitier de paramétrage, d'analyse thermique et de stockage pour 4 flux IP, 1 port RJ45 (prévoir un switch 5 voies minimum) La pré-étude complète est prévue, il suffit de fournir les photos aériennes (Google Earth,) du site, des photos spécifiques si nécessaire, et d'indiquer les zones à couvrir sur une photo séparée.
FOXBOX8	Boitier de paramétrage, d'analyse thermique et de stockage pour 8 flux IP, 1 port RJ45 (prévoir un switch 9 voies minimum) La pré-étude complète est prévue, il suffit de fournir les photos aériennes (Google Earth,) du site, des photos spécifiques si nécessaire, et d'indiquer les zones à couvrir sur une photo séparée.
FOXMSERTOUR16CR	Solution Serveur, modulaire, permettant le paramétrage, d'analyse thermique et de stockage jusque 16 flux IP, 1 port RJ45 (Switch à prévoir, licences à prévoir) La pré-étude complète est prévue, il suffit de fournir les photos aériennes (Google Earth,) du site, des photos spécifiques si nécessaire, et d'indiquer les zones à couvrir sur une photo séparée.
FOXLDET	Licence 1 Flux de détection intrusion en extérieur -

Assistance / support



FOXPDIS Assistance paramétrage à distance (par licence FOXLDET)	
FOXPINT	Assistance paramétrage sur site
FOXPSIT	Assistance paramétrage sur site (par licence FOXLDET)
FOXPSUP	Support annuel (par licence FOXLDET)

CAMÉRAS FIXES HDCVI

Caméras pinehole HDCVI









DAHDHHACHUM3	DAHDHHACHUM3201B0280	Caméra pinehole, 2MP 1080P, Starlight, WDR 120dB, 0,05lux, jour/nuit, objectif fixe 2.8mm, angle 80°, 12Vcc	35.5 × 29.9 × 22.1 mm	Α
DAHDHHACME1200A		Caméra discrète PIR, 2MP 1080P, objectif fixe 2.8mm, DWDR, jour/nuit, 0.002lux, 12Vcc	120 × 62 × 58 mm	В

Caméras bullets HDCVI











DAHDHHACHFW1200R	Caméra 2MP 1080P, jour/nuit, objectif fixe 2.8mm, Led 20m, IP67, 12Vcc	156.3 × 70 × 70 mm		Α
DAHDHHACHFW2241EA	Caméra 2.1MP 1080P, haute performance contre-jour WDR 120dB, jour/nuit, objectif fixe 3.6mm, Smart Led 40m, IP67,12Vcc	180 × 70 × 70 mm		В
DAHDHHACHFW2241TZA	Caméra 2.1MP 1080P, Starlight, jour/nuit, varifocale 2.7-13.5mm motorisé, haute performance contre-jour WDR 120dB, Smart Led longue distance 60m, IP66,12Vcc	244.1 × 90.4 × 90.4 mm		с
DAHDHHACHFW2501TUZADP	Caméra 5MP, 4MP et 1080P, haute performance contre-jour, WDR 120dB, jour/nuit, varifocale 2.7-13.5mm motorisé, Smart Led 60m, IP66/IK10, double sorties HD + analogique, 12Vcc/24Vac		Nouveau	с
DAHDHHACHFW3231EZ12	Caméra 2.1MP 1080P, Starlight, jour/nuit, zoom 12x 5,3-64mm motorisé, haute performance contre-jour WDR 120dB, Led longue distance 100m, IP67, IK10, audio, alarmes, sortie mixte HD + analogique, 12Vcc/24Vac	273.2 × 95 × 95 mm		D
DAHDHHACHFW2241TZA0622	Caméra 2MP 1080P, Starlight, jour/nuit, zoom 3x 6-22mm motorisé, haute performance contre-jour WDR 120dB, Led longue distance 80m, IP67 IK10, audio micro intégré, alarmes, sortie Switchable HD et analogique, 12Vcc	244 × 90.4 × 90.4 mm		с

Caméras sans objectif HDCVI





	Caméra box, 2.4MP 1080p, starlight, WDR 120dB, 0,05lux, jour	
	DAHDHHACHF3231EP	nuit, audio, alarme, monture c/cs, sortie mixte HD + analogique
		12Vcc/24Vac (fournie sans objectif ni support)

135.4 × 74.4 × 65.5 mm

CAMÉRAS FIXES HDCVI

Minidômes fixes HDCVI















DAHDHHACHDBW2241FA28	Minidôme, 2MP, jour/nuit, objectif fixe 2.8mm, 0.005lux, Led longue distance 20m, IP67, 12Vcc	Ø106 × 50.3 mm		Α
DAHDHHACHDBW2241RZ	Minidôme antivandale, 2.1MP 1080P, haute performance contre-jour, WDR 120dB, jour/nuit, varifocale 2.7-13.5mm motorisé, Smart Led 30m, IP66/IK10, sortie mixte HD + analogique, 12Vcc	Ø106 × 50.3 mm		В
DAHDHHACHDW2241M	Minidôme, 2MP 1080P, haute performance contre-jour, WDR 120dB, jour/nuit objectif fixe 3.6mm, Smart Led 30m, IP67/IK10, sortie mixte HD + analogique 12Vcc	,		С
DAHDHHACHDW1200EM	Minidôme 2MP 1080P, jour/nuit, objectif fixe 2.8mm, led longue distance 50m, IP67, 12Vcc	Ø106 × 93.7 mm		D
DAHDHHACHDW2241TA0360B	Minidôme 2.1MP 1080P, haute performance contre-jour, WDR 120dB, jour/nuit, objectif fixe 3.6mm, Smart Led longue distance 50m, IP67/IK10, sortie mixte HD + analogique, 12Vcc	Ø122 × 107 mm		Ε
DAHDHHACHDW2241TZADP	Minidôme antivandale, 2MP, haute performance contre-jour, WDR 120dB, jour/nuit, varifocale 2.7-13.5mm motorisé, Smart Led longue distance 60m, IP67, micro intégré, une sortie mixte HD + analogique, 12Vcc/24Vac	Ø122 x 107 mm		Ε
DAHDHHACHDW2501TZADP	Minidôme antivandale, 5MP, 4MP et 1080P haute performance contre-jour, WDR 120dB, jour/nuit, varifocale 2.7-13.5mm motorisé, Smart Led 60m, IP67, double sorties HD + analogique, 12Vcc/24Vac.	122 x 107 mm		Ε
DAHDHHACHDBW2501RZDP	Minidôme antivandale, 5MP, 4MP et 1080P haute performance contre-jour, WDR 120dB, jour/nuit, varifocale 2.7-12mm motorisé, Smart Led 30m, IP66/IK10, double sorties HD + analogique, 12Vcc/24Vac	Ø122 × 88.9 mm		В
DAHDHHACHDBW2501E0280B	Minidôme 5MP et 1080P, haute performance contre-jour, WDR 120dB, jour/nuit, objectif fixe 2.8mm, Smart Led 30m, IP67 IK10, double sorties HD + analogique,12Vcc		Nouveau	F

CAMÉRAS PTZ HDCVI

Caméras PTZ














DAHDHSD22204IGCLB	Dôme HDCVI motorisé 4x 2MP 2.7-11mm IP 66 IK1012v	Ø122 x 89 mm	Nouveau	Α
DAHDHSD42C212IHC	Dôme PTZ, intérieur à encastrer, 2MP 1080P, zoom 12x (5.1-61.2mm), masquages, presets, autofocus, 1 entrée audio, 2 entrées/1 sortie alarme, IK10, 24Vac (fourni avec alimentation, sans support) NB: pas de Led IR	Ø198 x 158 mm		В
DAHDHSD42215HCLA	Dôme PTZ, en saillie, 2MP 1080P, zoom 15x (5-75mm), 0,005lux, masquages, presets, autofocus, 1 entrée audio, 2/1 entrées/sortie alarme, IK10/ IP66, 12Vca (fourni avec alimentation, sans support - option : prévoir support PFA102 + PFB302S) NB : pas de Led	Ø170 × 155 mm		с
DAHDHSD49225HCLA	Dôme PTZ, 2MP 1080P, zoom 25x (4,8-120mm), 1 entrée audio, 2/1 entrées/sortie alarme, Led 100m, haute performance contre-jour, WDR 120dB, 0,005 lux, IP66, 12Vcc (fourni avec support mural et alimentation)	Ø160 x 295 mm		D
DAHDHSD59232HCLA	Dôme PTZ, 2MP 1080P, Starlight, zoom 32x (4.9-156mm), 1 entrée audio, 2/1 entrées/sortie alarme, Led longue distance 150m, IP66, 24Vac (fourni avec support mural et alimentation)	Ø186 x 309 mm		E

ENREGISTREURS HDCVI

Enregistreurs HDCVI 4 voies





Enregistreurs HDCVI 8 voies





ENREGISTREURS HDCVI

Enregistreurs HDCVI 16 voies et plus







INGÉNIEUX. FIABLE. SÛR.



Optimisé pour les applications de surveillance compatibles avec l'intelligence artificielle.

SKYHAWK AI

- Gère jusqu'à 64 caméras HD et 32 flux IA supplémentaires*
- Nouvelles capacités jusqu'à 18 To
- Fournit des flux sans perte d'image grâce au firmware ImagePerfect Al
- Supporte une charge de travail de niveau entreprise de 550 To/an pour une fiabilité optimale
- Protection inégalée des données (vidéo) grâce au forfait de récupération des données Rescue de 3 ans inclus, donnant accès aux services internes de récupération des données de Seagate.

* 32 flux IA = 16 canaux IA



SKYHAWK

HEALTH

















SkyHawk Health Management (SHM) est un logiciel de surveillance du disque conçu pour la prévention, l'intervention et la récupération. Il est disponible sur les disques de surveillance Sky-Hawk et SkyHawk Al standard.





PRÉVENTION

SHM contrôle les conditions de fonctionnement et recommande des actions préventives, telles qu'un contrôle de température ou de vibration, afin de limiter la détérioration.




INTERVENTION

SHM analyse plusieurs paramètres de performances internes pour déterminer l'état du disque. Lorsque l'état du disque est considéré comme détérioré, le système d'exploitation de l'enregistreur vidéo en réseau peut recommander une sauvegarde afin de garantir la disponibilité des données.



RÉCUPÉRATION

Grâce à l'accès en option aux services de récupération des données Rescue de pointe, les clients sont assurés que des experts compétents feront tout leur possible pour récupérer leurs données dans un environnement hautement sécurisé.



ACCESSOIRES ENREGISTREURS

Cartes SD

EXESDCG3128GBSP	Carte Micro SDXC 128gb	Nouveau	CANAL GO PAG
EXESDCG3256GBSP	Carte Micro SDXC 256gb	Nouveau	In Am 15 kg.

Disques durs



SGTST1000VX005	Disque dur 1 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST2000VX015	Disque dur 2 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	Nouveau
SGTST3000VX009	Disque dur 3 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST4000VX013	Disque dur 4 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	Nouveau
SGTST6000VX001	Disque dur 6 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST8000VX004	Disque dur 8 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	
SGTST10000VX0004	Disque dur 10 TO 24h/7j surveillance HD port Sata 6gbs	



Claviers





DAHDHNKB1000

Clavier de télémétrie Dahua. Clavier de contrôle pour DVR, NVR et caméra dôme PTZ, RS232, RS485 et connexions réseau, contrôle joystick et fonctions PTZ, connexion Smart Pss via un port USB

330 x 160 x 37.5 mm

Clavier et matriçage



Le DAHDHNKB5000F est un dispositif complet de matriçage vidéo et de télécommande Data RS232/485.



Clavier de télémétrie Dahua. clavier de contrôle pour DVR, NVR et caméra dôme PTZ avec décodeur intégré de 4 sorties HDMI et écran tactile 10", RS232,RS485 et connexions réseau, contrôle joystick et fonctions PTZ, alarme, audio, interface Wifi ou RJ45 Gigabit. C'est un package complet (partie écran+joystick et partie clavier qui devient vite un Must pour l'utilisateur)

Le DAHDHNKB5000F intègre les fonctions RS DATA habituelles des claviers de télécommande de dômes PTZ et de caméras. Ses 4 sorties 4 HDMI permettent de réaliser un mur d'image afin de brasser, en mosaiques ou en pleines images, toutes les entrées vidéo connectées.

425 x 194 x 59 mm (hors joystick)

VIDÉO TVI

CAMÉRAS ET DOMES FIXES TVI

Caméras fixes TVI HIK



La technologie TVI déployée par HIK est compatible avec la gamme HDCVI (Dahua)







HIKDS2CE19H8TAIT3ZF27135MM	Caméra Bullet TVI 5MP@20IPS varifocale 2.7-13.5mm WDR IP67 4 en 1 12/24V	A
HIKDS2CE16D8TIT3ZE27135MM	Caméra Bullet TVI 2MP varifocale 2.7-13.5mm Led 80m IP67 WRD POC /12V	В
HIKDS2CE16H0TIT3ZE27135MM	Caméra Bullet TVI 5MP@20IPS 2.7-13.5mm Led 40m IP67 POC/12V	С

Minidômes fixes TVI HIK

HIKVISION













La technologie TVI déployée par HIK est compatible avec la gamme HDCVI (Dahua)

HIKDS2CE56D8TVPIT3ZE27135MM	Dôme TVI 2MP varifocale 2.8-12mm IP67 IK10WDR POC/ 12V		Α
HIKDS2CE56D8TIT3ZF27135MM	Minidôme TVI 2MP 2.7-13mm Led 40m IP67 4 en 1	Nouveau	В
HIKDS2CE56D0TIRMF28MM	Minidôme TVI 2MP focale fixe 2.8mm IR 25M IP66 4 en 1 12V		С
HIKDS2CE56D0TITME28MM	Minidôme TVI 2MP focale fixe 2.8mm Led 20m IP67 POC/12V		D
HIKDS2CE56H0TIT3ZE27135MM	Minidôme TVI 5MP@20ips 2.7-13.5mm Led 40m IP67 12v/POC	Nouveau	-
HIKDS2CE5AH0TVPIT3ZF27135MM	Dôme TVI 5MP@20IPS varifocale 2.7-13.5mm Led 40m IP67 12V		Ε
HIKDS2CE5AH0TVPIT3ZE27135MM	Dôme TVI 5MP@20IPS varifocale 2.7-13.5mm Led 40m IP67 POC/12V		F
HIKDS2CE56H0TITME28MM	Minidôme TVI 5MP@20IPS focale fixe 2.8mm IP67 12 VDC POC/12V		D
HIKDS2CE5AH8TAVPIT3ZF27135MM	Dôme TVI 5MP varifocale 2.7-13.5mm WDR IP67 IK10 4 en 1 12/V		F

ENREGISTREUR HDTVI

Enregistreur TVI HIK

HIKVISION









La technologie TVI déployée par HIK est compatible avec la gamme HDCVI (Dahua)

HIKDS7204HUHIK1P	DVR Pentabrid 4 voies 5MP@12ips 1 port Sata 5 en 1 POC	Nouveau	Α
HIKDS7216HUHIK2P	DVR Pentabrid 16 voies 8MP@8ips 2 port Sata 5 en 1 POC	Nouveau	В
HIKDS7204HQHIK1P	DVR Pentabrid 4 voies 4MP LITE@15IPS 5 en 1 compatible POC		С
HIKDS7208HQHIK1	DVR Pentabrid 8 voies 4MP LITE@15IPS 1 SATA 5 en 1		С
HIKDS7208HUHIK2P	DVR Pentabrid 8 voies 8MP@8IPS 2 SATA 5 en 1 Compatible POC		С
HIKDS7216HQHIK2P	DVR Pentabrid 16 voies 4MP LITE@15IPS 5 en 1 compatible POC		D

PRODUITS FACTICES

MINIDÔMES FACTICES

Minidômes factices





URVUDOMFACT	Minidôme factice intérieur	Nouveau

Caméras factices



ELKCAMFACTIR	ELKRON	Caméra factice avec support	
URVUCAMFACTIR	URMET	Caméra factice avec support	Nouveau

AFFICHAGE VIDÉO

DÉCODEURS D'AFFICHAGE

Serveurs et logiciels









Les décodeurs Dahua s'avèrent utiles dans les sites équipés de plusieurs écrans : l'opérateur peut changer en temps réel les modes d'affichage et les dispositions des voies.

DAHDHNVD0105DH4K	Décodeur IP Dahua permettant l'affichage maximum simultané de 64 Flux vers 1 sorties HDMI ou 1 sorties VGA, en mosaïque, entrées sorties alarmes, audio, 1 port RJ45 Gigabit, 12Vcc Mosaigue de 64 canaux. Supporte le 4K	1U, 440 × 300 × 42,1 mm	Α
DAHDHNVD0405DH4K	Décodeur IP Dahua permettant l'affichage maximal simultané de 64 Flux vers 4 sorties HDMI, 4 sorties VGA et 4 sorties BNC en mosaique, entrées sorties Alarmes, audio, 1 entrée HDMI et 1 port RJ45 Gigabit, 12Vcc Prise en charge simultanée de 4 unités d'affichage avec mosaiques de 16 canaux par unité. Supporte le 4K	1U, 440 × 300 × 42,1 mm	В
DAHDHNVD0905DH4K	Décodeur IP Dahua permettant l'affichage maximal simultané de 144 flux vers 9 sorties HDMI, 4 sorties VGA et 4 sorties BNC en mosaique, entrées sorties Alarmes, audio, 2 entrées HDMI et 2 port RJ45 Gigabit, 12Vcc Prise en charge simultanée de 9 unités d'affichage avec mosaiques de 48 canaux par unité. Supporte le 4K	1,5U, 440 × 408 × 70 mm	С

AFFICHAGE VIDÉO

MONITEURS DE TEST

Moniteurs test IP et HD sur coax







DAHDHPFM900	Moniteur 4" de contrôle IP et HDCVI / analogique. Il fournit une alimentation en POE et permet de paramétrer tous les produits vidéo, y compris les dômes PTZ (RS485). Il permet également de tester le trafic réseau (snif/ping).	190 x 113 x 37 mm	A
DAHDHPFM907	Moniteur tactile Wifi 7" de contrôle pour formats IP et HD sur coax : IP/ HDCVI / AHD / TVI / analogique.	235 x 135 x 45 mm	В

Accessoires





DAHDHPFM902B7 Batterie pour pfm907 Nouveau

MONITEURS

Moniteurs jusqu'à 17 pouces







IPUCVE10W	IPURE	Moniteur 10'' format 16/9, usage intensif 24/7, entrées HDMI, VGA et BNC, châssis métal, livré avec support béquille, VESA 75, alimentation externe	252 x 183 x 27 mm	A
IPUV10	IPURE	Moniteur 10'' format 4/3, usage intensif 24/7, entrées HDMI, VGA et BNC, châssis plastique, livré avec support bureau, VESA 75, alimentation externe	258 x 204 x 39 mm	В
COPPDXSD14	Tablette 14.1", FULL HD, norme Vesa 100, haut parleur 2 X 2W, entrée HDMI,		335 x 227 x 25 mm	С



Moniteurs 19 pouces



HIKDSD5019QEB Moniteur 19" 16/9 FULL HD HDMI VGA, alimentation interne Nouveau

AFFICHAGE VIDÉO

MONITFLIRS

Moniteurs 22 pouces



NEOLW22	NEOVO	Moniteur 22", au format 16/9, résolution Full HD 1920x1280, norme Vesa 100, haut-parleur, entrées HDMI/VGA, alimentation interne fournie	L.505 x H.366 x P.180 mm		А
NEOLA22	NEOVO	Moniteur 22" 16/9 FULL HD HDMI VGA alimentation interne		Nouveau	В
NEOSC22E	NEOVO	Moniteur 22" 16/9 24h/24 FULL HD VESA HDMI BNC alimentation interne		Nouveau	С
DAHDHILM22H200	DAHUA	Moniteur 22" HDMI / VGA 1920×1080 vesa		Nouveau	D
HIKDSD5022FNC	HIKVISION	Moniteur 22" HDMI VGA		Nouveau	Ε

Moniteurs 24 pouces



Moniteurs 27 à 28 pouces





LW-Series

Choisissez LA référence de l'affichage vidéosurveillance avec AGNeovo certifiés 24/7 |





- √21,5" ou 23,8" FHD 1920×1080p
- √ Connectiques VGA/HDMI
- √ bords fins, 178°/178°
- √ VESA, HP intégrés
- √ Usage Intensif 24/7
- √ Garantie 3 ans

PM-Series

Moniteurs d'affichage professionnel grandes tailles FHD certifiés 16/7!









- √31,5, 43 ou 48" FHD 1920x1080p
- √ Connectiques
- VGA/DVI-D/HDMI/RCA
- √ 178°/178° VESA, HP intégrés
- √ Usage Intensif 16/7
- √ Garantie 3 ans

QX-Series

Exclus mondiale!
Moniteurs durcis/renforcés vidéo
surveillance 4K UHD certifiés
24/7!











- √24, 28, 32, 43 ou 55" 4K UHD 38400x2160p
- √ Connectiques VGA/DVI-D/HDMI/DP*
- √ châssis métal & dalle de verre NeoV
- √178°/178° VESA, HP intégrés
- √ Usage Intensif 24/7
- √ Garantie 3 ans

AFFICHAGE VIDÉO

MONITEURS

Moniteurs 32 pouces









HIKDSD5032QE	HIKVISION	Moniteur 32" HDMI VGA			Α
NEOPM32	NEOVO	Moniteur 32", 16h/24, norme Vesa 100 et 200, 2 haut-parleurs, entrées HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, alimentation interne fournie.	727 x 425 x 64 mm		В
NEOSC32	NEOVO	Moniteur 32", 24/7, norme Vesa 100 et 200, 2 haut-parleurs, entrées HDMI/VGA/BNC+loop/s-vidéo/audio, alimentation interne fournie Un produit 24/7J pour usage intensif. Le support n'est pas fourni.	752 x 503 x 189 mm		с
DAHDHILM32F200V2	NEOVO	Moniteur 32" 16/9 16h/24 FULL HD HDMI VGA VESA sans support		Nouveau	D

Moniteurs 42 à 65 pouces









NEOPM43	Moniteur 43", 16h/24, norme Vesa 400 et 200, 2 haut-parleurs, entrées HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, alimentation interne fournie Un produit 16H/24 ultra fiable. Le support n'est pas fourni.	968 x 559 x 60 mm		A
DAHDHILM43F400	Moniteur 43" 16/9 16/24 FULL HD HDMI RCA VGA VESA sans support		Nouveau	В
NEOPM48	Moniteur 48", 16h/24, norme Vesa 400 et 200, 2 haut-parleurs, entrées HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, alimentation interne fournie.			С

ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR MONITEURS

Support moniteur



Nouveau

ACCESSOIRES AUDIO

Micros audios







DAHDHHAP100	Mini micro omnidirectionnel intérieur 12v	Nouveau	Α
DAHDHHAP320V	Micro omnidirectionnel extérieur anti-vandale IP66 IK10 12v	Nouveau	В

ACCESSOIRES CAMÉRAS

Boitiers entretoises







































DAHDHPFA13AE	Mini Boitier entretoise / montage pour minidômes HDWxxM	Ø93 x 37 mm		Α
DAHDHPFA111	Adaptateur de montage pour dôme motorisé	Ø60 x 49 mm	Nouveau	В
DAHDHPFA136	Boitier montage minidôme HDBW1/2/4/xxxxe et HDW1xxxS		Nouveau	С
DAHDHPFA137B	Boitier montage noir pour dômes HDW/ HDBWxxxxRZ et RZDP		Nouveau	D
DAHDHPFA154	Adaptateur montage poteau bullet série 5/7		Nouveau	Ε
DAHDHPFA106	Entretoise pour minidôme prévoir PFB305W ou PFB220C	Ø134 x 83 mm		F
DAHDHPFA120	Mini boitier - entretoise pour support et montage mural (PFB303W) de dôme motorisé	115 x 160 x 38.8 mm		G
DAHDHPFA121	Boitier entretoise / montage pour bullets HFWxxE/ HFWxxEZ	134 x 133.5 x 56 mm		Н
DAHDHPFA122	Boitier entretoise / montage pour bullets HFWxxRZ (voir également PFA135)	134 x 133.5 x 56 mm		1
DAHDHPFA130E	Boitier entretoise / montage pour bullet HFWxxRZ/TZ	Ø124 x 41 mm		J
DAHDHPFA132E	Boitier entretoise / montage pour fisheye IPCEBWxx	Ø156 x 39.8 mm		Κ
DAHDHPFA134	Boitier entretoise / montage pour bullets HFWxxRM / HFWxxSP036	Ø90 x 35 mm		L
DAHDHPFA135	Boitier entretoise / montage pour bullets HFWxxRZ (voir également PFA122)	Ø90 x P.34,1 mm		М
DAHDHPFA137	Boitier entretoise / montage pour dômes HDBWxxRZ & HDWxxRZ-DP (remplace le PFA123)	Ø122 x P.34,2 mm		N
DAHDHPFA138	Boitier entretoise / montage pour dômes HDBWxxEZ	Ø161 x 37 mm		0
DAHDHPFA139	Boitier entretoise / montage pour dômes HDBWxx/F-AS	Ø108 x 28.5 mm		Р
DAHDHPFA140	Boitier entretoise pour montage mural de dôme motorisé (protège l'alimentation et les câbles)	297 x 248 x 106 mm		Q
DAHDHPFA143	Boitier mural extérieur IK10 grand format pour équipements vidéo divers	450 x 365 x 191 mm		R

ACCESSOIRES CAMÉRAS

Adaptateurs de montage















DAHDHPFA107	Adaptateur de montage pour dôme PTZ SD1XX prévoir PFB305W	Ø134 x 83 mm	Α
DAHDHPFA114	Adaptateur de montage pour dôme PTZ SD6C	Ø60 x 50.5 mm	В
DAHDHPFA150	Adaptateur montage poteau - prévoir un boitier entretoise (pour poteau de diamètre 103/127mm)	130.4 x 170 x 45 mm	С
DAHDHPFA151	Adaptateur montage angle - prévoir un boitier entretoise	243 x 170 x 138 mm	D
DAHDHPFA152E	Adaptateur montage poteau - prévoir un boitier entretoise (pour poteau de petit diamètre 80/150mm)	125.6 x 114 x 20 mm	Ε
DAHDHPFA153	Adaptateur montage poteau diamètre 150/300mm et charge lourde de 35Kg	359 x 60 x 213 mm	F

Supports muraux





	Table 1			
DAHDHPFA102	Support plafond pour minidôme motorisé SD42xxx (prévoir PFB302S ou PFB300C)	Ø169 x 37 mm		А
DAHDHPFA113	Rallonge support plafond dôme motorisé	Ø53 x 420 mm		В
DAHDHPFA117	Rallonge support tube 78cm pour PFB220	Ø42 x 780 mm		С
DAHDHPFA200W	Support casquette dôme HDBWxxRZ	129.3 x 127 x 147 mm		D
DAHDHPFB121W	Support mural pour caméra IP 4G HFW4230m		Nouveau	Ε
DAHDHPFB210W	Support équerre HDBW3xxx/5xxx/8xxxEZ		Nouveau	F
DAHDHPFB303W	Support mural dôme motorisé		Nouveau	G
DAHDHPFB710CSG	Support plafond pour DAHDHPSDW81642MA360		Nouveau	-
DAHDHPFB710WSG	Support mural pour DAHDHPSDW81642MA360		Nouveau	G
DAHDHPFB200C	Support encastrement minidôme HDBWxxRZ	Ø166 x 75.8 mm		Н
DAHDHPFB201C	Support encastrement dôme HDBWxxEZ	Ø213 x 89.5 mm		Н
DAHDHPFB203W	Support mural montage en équerre pour dôme HDBWxxRZ / HDWxxRZ / HDWxxSP036/ SD22204TGN / HDWxxS (remplace le PFB200W)	160 x 122 x 76 mm		1
DAHDHPFB204W	Support mural montage en équerre pour dômes HDWxxM / MP	160 x 122 x 76 mm		J
DAHDHPFB211W	Support en équerre pour dômes HDBWxxExx et HDW14xx/12xxTM	235 x 180 x 84 mm		Κ
DAHDHPFB220C	Rallonge support tube 77cm pour PFA106	Ø128 x 767 mm		L
DAHDHPFB300C	Support plafond dôme motorisé	Ø133.6 x 235.5 mm		М
DAHDHPFB302S	Support mural pour dôme motorisé SD42212IHC (prévoir le PFA102)	134 x 133.5 x 187.5 mm		N
DAHDHPFB303S	Support parapet dôme motorisé SD40/50/59 (montage avec le PFA110 livré avec les dômes)	879 x 836 x 180 mm		0
DAHDHPFB305W	Support mural pour dôme motorisé SD1XX (prévoir PFA107)	200 x 160 x 115 mm		P
DAHDHPFB310W	Support mural pour dôme motorisée SD6A/6C/SD49	363 x 174 x 135 mm		Q

ACCESSOIRES CAMÉRAS

Platines de montage



DAHDHPFA100	Platine montage pour fisheye IPCEBWxx (prévoir PFB302S ou PFB300C)	Ø150.8 x 37 mm	
DAHDHPFA101	Platine montage pour minidôme IPCHDBWxxE-Z/-Z5/-ZE IPCHDBxxE (prévoir PFB302S ou PFB300C)	Ø159 x 35 mm	(3)
DAHDHPFA103	Platine montage pour minidôme PTZ SD29204 (prévoir PFB302S ou PFB300C)	Ø133 x 37 mm	
DAHDHPFA108	Platine support pour dôme DAHDHIPCPDB5831B360	Ø140 x 39 mm	

alhua

Accessoires spécifiques HDCVI Dahua









DAHDHPFM800	Baluns HDCVI CAT5/6, 400 mètres garantis en 720P, 250 mètres garantis en 1080P, compatible 4MP	180 × 19 × 16 mm	Α
DAHDHPFM791	Isolateur boucle de masse/filtre pour signal HDCVI	42 x 22.5 x 16 mm	В
DAHDHPFM820	Outil de paramétrage pour caméras HD sur coax 2MP	90 x 41 x 21 mm	С
DAHDHLR1002	Paire de convertisseurs RJ45 vers BNC (EOC sur coax)	79 x 52 mm	D

ACCESSOIRES CAMÉRAS

Accessoires de montage HIK (IP et HDTVI)





HIKDS1280ZJXS	Boite de jonction aluminium blanc pour produit IP 1023/1043/2041/2083 et produit TVI 56H0T/16H0T			A
HIKDS1280ZJDM18	Boite de jonction aluminium blanc pour produit IP 1123/1143/2183/2143			В
HIKDS1280ZJDM21	Boite de jonction aluminium blanc pour produit IP 1743/1723/2347			С
HIKDS1280ZJS	Boite de jonction aluminium blanc pour produit IP 1343 et produit TVI 19H8T/16D8T			D
HIKDS1280ZJDM45	Boite de jonction aluminium blanc pour produit TVI 5AH8T			Ε
HIKDS1272ZJ120	Support mural aluminium blanc pour produit IP 2543			F
HIKDS1272ZJ110	Support mural aluminium blanc pour produit IP 1123/1143/2183/2143			G
HIKDS1273ZJ130TRL	Support mural alliage aluminium pour produit IP 2343			Н
HIKDS1273ZJ135	Support mural aluminium blanc pour produit IP 1743/1723			1
HIKDS1280ZJDM46	Boite de jonction aluminium blanc pour produit IP 2543			С
HIKDS1260ZJ	Boite de jonction aluminium blanc pour produit IP 1643/1623/2T46/2T47			J
HIKDS1294ZJPT	Support mural plastique et acier pour produit IP 2A404			K
HIKDS1273ZJ140	Support de montage IP 2347 pour et produit TVI 56D8T			L
HIKDS1280ZJDM8	Support de montage pour pour produit IP 2343			М
HIKDS1227ZJ	Support plafond plastique et acier blanc		Nouveau	N
HIKDS1258ZJ	Support mural plastique blanc		Nouveau	0
HIKDS1271ZJ110	Support de fixation suspendu aluminium blanc		Nouveau	P
HIKDS1275ZJ	Support de fixation aluminium pour mât 127	′ × 46 × 250 mm	Nouveau	Q
HIKDS1275ZJSUS	Support poteaux acier inoxydable blanc		Nouveau	R
HIKDS1276ZJSUS	Support d'angle acier inoxydable blanc		Nouveau	S
HIKDS1280ZJM	Boîte de jonction aluminium blanc		Nouveau	T
HIKDS1473ZJ155	Support mural aluminium blanc		Nouveau	U
HIKDS1475ZJSUS	Support de fixation aluminium pour mât acier inoxydable blanc		Nouveau	V
HIKDS1602ZJ	Support mural aluminium blanc		Nouveau	W
HIKDS1603ZJ	Support de montage		Nouveau	Χ
HIKDS1604ZJ	Support mural aluminium		Nouveau	Υ

PROJECTEURS INFRAROUGES

Projecteurs IR led



DYMDYIR130 Projecteur Led IR 850nm 130 mètres 60° 12Vcc

200 x 143 x 88 mm

ÉTIQUETTES PANNEAUX ZONE SOUS VIDÉOPROTECTION

Panneaux zone sous vidéoprotection







COV43502C	COMELIT	Panneau métal indication zone sous vidéoprotection		Α
C0V43502D	COMELIT	Panneau indication zone sous vidéoprotection		В
URV1090/ETI	URMET	Etiquette autocollante indication zone sous vidéoprotection	180 x 110 mm	С

KIT ANTI-GRAFFITI

Anti-graffiti



URV19970005 Kit film anti-graffiti Nouveau

TRANSMISSION RADIO

TRANSMISSION RADIO

Différentes technologies de Ponts radios vous sont offertes, en fonction du site et de ses spécificités : les produits IP, HDCVI ou vidéo analogique sont traités de façons différentes.

Ponts radio



Ces ponts radio WIFI avec antennes intégrées permettent de transmettre des flux vidéo par des liaisons à vue sur des longueurs de 2 kilomètres maximum. Estimation bande passante/distance : 1Km = 60Mbps, 1.5Km = 45Mbps, 2Km = 15Mbps (exemple : sur 1 kilomètre, 60Mbps disponibles soit 5 caméras 3MP).

GGMWAPEXT24	GIGAMEDIA	Pont Wifi extérieur 300mbps 2.4G			Α
ACVACEASYIPECO	ACIE	Émetteur ou récepteur pour caméra IP POE, 2 ports LAN, simple à paramétrer (réglage par DIP Switch), jusque 4 émetteurs sur 1 récepteur, 60Mbps sur 1 kilomètre, alimentation fournie 48V POE Un produit facile à mettre en service.	Ø210 x 87 mm		В
ACVACRADN2WL	ACIE	Kit complet avec émetteur et récepteur pour caméra IP POE, 2 ports LAN RJ45, 16 canaux sélectionnables, 60Mbps sur 1 kilomètre, alimentation fournie 12 à 24V POE ou 12Vcc 1A Programmation par Webserver.	235 x 88 x 40 mm		С
ELBWI2400BK	ELBAC	Pont sans fil 2.4ghz 3km - kit appairé		Nouveau	D
ELBWI5800BK	ELBAC	Pont sans fil 5.8ghz 5km - kit appairé		Nouveau	Ε

TRANSMISSION FILAIRE

Les déports et les boosters permettent d'étendre les longueurs de câbles, pour les différents équipements HDMI, VGA, USB et vidéo analogique, mais également pour les câblages vidéo IP cat5/6.

Transmission & déports HDMI



TRANSMISSION RADIO

TRANSMISSION FILAIRE

Transmission & déports IP-paire torsadée





Déports des signaux VIDÉO, USB, VGA

ELBS11099BK Kit balun HD + alimentation/ RJ45

Nouveau

veracity

Booster IP sur câblage réseau







VERVORORM	Booster IP version POE, modèle intérieur, 100 mètres cascadable, via câblage réseau RJ45, passif (pas d'alimentation)	105 x 40 x 22 mm	A
VERVORORMXT	Booster IP version POE, modèle extérieur IP66, 100 mètres cascadable, via câblage réseau RJ45, passif (pas d'alimentation)	210 x 50 x 31 mm	В
VERVLS1PB	Booster IP POE très longue distance 600 mètres via câblage réseau RJ45, prévoir alimentation	120 x 36 x 23 mm	С

Transmission & déports coax













ELBS47005BK	ELBAC	Kit émetteur-récepteur IP POE sur câble coax ou sur RJ45 2 fils, 100 à 300 mètres, alimentation POE ou 48V à prévoir	63 x 82 x 25 mm X2		A
VERVHWHWPSB	VERACITY	Récepteur vidéo IP et POE 25w sur coax (300 a 500 mètres) POE ou 57V, alimentation non fournie	104 x 54 x 24 mm		В
VERVHWHWPSC	VERACITY	Émetteur vidéo IP et POE 25w sur coax (300 a 500m), POE ou 57V, alimentation non fournie	104 x 54 x 24 mm		В
DAHDHLR10021EC	DAHUA	Récepteur transmission IP POE /EPOE sur coax 400m		Nouveau	С
DAHDHLR10021ET	DAHUA	Emetteur transmission IP POE /EPOE sur coax 400m		Nouveau	D

TRANSMISSION RADIO

DISTRIBUTEURS - SÉLECTEURS - AMPLIFICATEURS - CONVERTISSEURS

Distribution HDMI



Alimentations fournies







ELBS24102B0	Distributeur HDMI 1 entrée/ 2 sorties	94 x 61 x 15 mm		Α
ELBS24104B0	Distributeur HDMI 1 entrée/ 4 sorties	150 x 64 x 17 mm		В
ELBS24331B0	Sélecteur HDMI 3 entrées 1 sorties		Nouveau	С

Distribution et ampli vidéo analogique









VIDVD4.8P	VIDEOTEC	Distributeur vidéo 4 entrées/ 8 sorties		Α
VIDVD8.16PR	VIDEOTEC	Distributeur vidéo 8 entrées / 16 sorties		В
ELBS12002B0	ELBAC	Convertisseur BNC>VGA 50hz/60hz, alimentation fournie Conçu pour l'affichage de caméra vidéo PAL vers un écran informatique	88 x 33 x 96 mm	С
ELBS12010B0	ELBAC	Convertisseur VGA>BNC 50hz, avec boucle VGA en local, alimentation fournie Conçu pour l'affichage d'un produit VGA informatique sur un écran vidéo standard PAL	125 x 95 x 30 mm	D

CORDONS CONNECTIQUE OUTILS

CORDONS

Cordons HDMI



Compatibles 4K

ELB290200X001	1 mètre
ELB290200X0015	1,50 mètre
ELB290200X002	2 mètres
ELB290200X003	3 mètres
ELB290200X005	5 mètres
ELB290200X015	15 mètres - amplificateur intégré : sens IN/OUT à respecter
ELB290200X020	Cordon HDMI 2.0 - 20 mètres - compatible 4K - amplificateur intégré : sens IN/OUT à respecter



CORDONS CONNECTIQUE OUTILS

CONNECTIQUE

Connectique vidéo



ELB960101S03	ELBAC	Fiche d'alimentation Jack Mâle avec bornier 25Vac maximum		Α
ELB960102S03	ELBAC	Fiche d'alimentation Femelle 5.5 x 2.1 mm 25Vac maximum		В
ELB952002K05	ELBAC	Raccord BNC femelle/ femelle		С
ELB970191K03	ELBAC	Fiche BNC mâle à sertir VN6R/IDEFI80		D
ELB970206K03	ELBAC	Fiche BNC mâle à sertir HR6/IDEFI110		Ε
AXIDVCB100S	AXITRONIC	Fiche BNC mâle droite à sertir pour KX100 ref DVCB100HQ	Nouveau	F
ELB950217K05	ELBAC	Connecteur iec mâle à visser dim 6.8mm	Nouveau	G
ELB950317K05	ELBAC	Connecteur iec femelle à visser dim 6.8mm	Nouveau	Н
ELB951002K05	ELBAC	Fiche femelle / femelle 3GHZ	Nouveau	1
ELB953017K05	ELBAC	Fiche mâle à compression dim 6.8mm	Nouveau	J
ELB954205K02	ELBAC	BNC femelle à compression KX6/IDEFI80	Nouveau	K
ELB960104S005	ELBAC	Pieuvre alimentation 4 sorties	Nouveau	L
ELB969017K05	ELBAC	Fiche mâle à compression sans outil dim 6.8mm	Nouveau	М
AXIBNC/FF	AXITRONIC	Adaptateur BNC Femelle/Femelle		N
AXIBNCT	AXITRONIC	Fiche BNC en T Femelle/Femelle/Mâle		0
AXIBNCKX6F	AXITRONIC	Fiche BNC Femelle à sertir pour câble KX6		P
AXIBNCKX6	AXITRONIC	Fiche BNC Mâle à sertir pour câble KX6/7.25		P
AXIBNCVCB100	AXITRONIC	Fiche BNC Mâle à sertir pour câble VCB100		Q
AXIDMSE875HQ	AXITRONIC	Fiche BNC Mâle à sertir 75 ohms pour câble KX8		P
ELB970205K03	ELBAC	Fiche BNC Mâle à sertir pour KX6		R
ELB953181K02	ELBAC	BNC Mâle à compression pour IDEF61		5
ELB953205K02	ELBAC	Fiche BNC Mâle à compression pour câbles KX6 et IDEF80		T
ELB953206K02	ELBAC	Fiche BNC Mâle à compression pour câble COAXK100V500K		U
ELB969181K05	ELBAC	Fiche BNC Mâle sans outil pour câble IDEF61		V
ELB970181K03	ELBAC	Fiche BNC Mâle à sertir pour câble IDEF61		W
AXIM75BN	AXITRONIC	Manchon BNC noir pour câbles KX6/RG59B/UVCB75/PW75		X

OUTILS

Dénudeuses et pinces











ELB998002B0	Dénudeuse 2 lames 6mm pour câbles IDEF61 et COAXK100V500K		A
ELB999181B0	Pince à sertir BNC IDEFI61/IDEFI80/KX6/vn4	Nouveau	В
ELB999070B0	Pince à sertir pour BNC/KX6/HR6/VN6R		С
ELB999002B0	Pince à compression pour F/BNC		D

CÂBLES

CÂBLES COAXIAUX POUR VIDÉOSURVEILLANCE ET TRANSMISSION RF

Pour la transmission des signaux vidéo analogiques et numériques.

Câbles mini coax vidéosurveillance



Câble de nouvelle génération pour la vidéoprotection PAL AHD HDCVI TVI (âme monobrin en cuivre). Pour vidéo seule ou vidéo + alimentation. 75 Ohms.

COARXIDEF61	Câble dual : mini coax 0.29 mm² + Câble alimentation 2×0.75 mm² - Gaine PVC noire Ø $4.5 + 5.4$ mm Conditionnement : Dévidoir de 200 mètres	15,3 Kg	
COAIDEF61	Mini coax 0,29mm² - Gaine PVC bleue Ø 4.5 mm. Conditionnement : Bobine de 200 mètres	4,5 Kg	

Câbles KX6 composites vidéo + alimentation

Composé d'un câble coaxial KX6 75 Ohms et d'un câble d'alimentation souple H05VVF.







COARX169205R1	ELBAC	Câble dual/nappe : KX6 + 2 X 0,75mm ² - PVC noir Ø 6.1 mm - Dévidoir de 150 mètres	14,2 Kg	Α
COARX169205W2	ELBAC	Câble dual/nappe : KX6 + 2 X 0,75mm² - PVC noir Ø 6.1 mm - Dévidoir de 250 mètres	23 Kg	Α
COARX30N100K	SELECTION	Câble rond : KX6 + 2 x 0.75mm² - PVC extra souple noir Ø 12mm- Dévidoir de 100 mètres		В
COARX30N250K	SELECTION	Câble dual : KX6 + 2 x 0.75 mm 2 - 2 gaines PVC noir Ø 6.1 mm + Ø 5.4 mm - Touret de 250 mètres		С
COARX30N500K	SELECTION	Câble rond : KX6 + 2 x 0.75mm² - PVC extra souple noir Ø 12mm - Touret de 500 mètres		В

Câbles KX6 75 Ohms aluminium cuivre

Transmission du signal vidéo analogique jusqu'à 100m. Ame multibrins en Aluminium cuivré - CCA.

COAKX6V100K	Gaine PVC verte - Diamètre 6mm - Bobine de 100 mètres
COAKX6V500K	Câble PVC verte - Diamètre 6mm - Touret de 500 mètres



Câbles KX6 75 Ohms haute qualité



Transmission du signal vidéo analogique et numérique jusqu'à 100m. Ame multibrins en Cuivre 7 x 0,20mm - CU.

COAKX6V100R	Gaine PVC verte de diamètre 6,1mm - Couronne de 100 mètres	
COAKX6V500R	Gaine PVC verte de diamètre 6,1mm - Touret de 500 mètres	



Câbles KX8 75 Ohms haute qualité



Transmission du signal vidéo analogique et numérique jusqu'à 500m. Ame multibrins en cuivre 7 x 0,40mm - CU.



CÂBLES

CÂBLES COAXIAUX POUR VIDÉOSURVEILLANCE ET TRANSMISSION RF

Câbles Broadcast et vidéosurveillance 75 Ohms haute qualité

Transmission de signaux analogique et numérique sur de longues distances : $PAL/HD\ 720P\ 1000m$ $HD\ 1080P\ 650m$



COAXK100V500K

HD-SDI 1,5Ghz 200m

Gaine PVC verte - Diamètre 6,95mm - Ame multibrin en cuivre 7 x 0,40mm - CU. Touret de 500 mètres

Câbles RG58 50 Ohms



Transmission de signaux RF (Radio fréquence). Ame mulitbrins en cuivre étamé - CU.

COARG58N100R RG 58 - Gaine PVC noire - Diamètre ~5mm - Couronne de 100 mètres



CÂBLES RÉSEAUX LAN

Câbles réseaux LAN catégorie 6 U/UTP (petit diamètre 4.6mm)



Idéal en rénovation ou en construction neuve sur un coffret de communication sans grade 3 (TV et SATELLITE restant en construction coaxiale).

250504	
- didcidly	

ELB250504R3	Gaine ivoire de diamètre 4,6mm - Conditionnement : Box de 305 mètres
ELB250504W5	Gaine ivoire de diamètre 4,6mm - Conditionnement : Touret de 500 mètres

Câbles réseaux LAN catégorie 6 F/UTP

Supportent les protocoles IP jusqu'à 1 Gigabits/sec. Gaine LSZH.



CUICAT6FUTP1X4100LZ	1 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7mm - 250 Mhz - Bobine de 100 mètres
CUICAT6FUTP1X4B305LZ	1 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7mm - 250 Mhz - Box de 305 mètres
CUICAT6FUTP1X4500LZ	1 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7mm - 250 Mhz - Touret de 500 mètres

Câble Réseaux LAN Catégorie 6 - F/UTP

Supportent les protocoles IP jusqu'à 1 Gigabits/sec. 2x4 paires - Gaine LSZH.



CUICAT6FUTP2X4500LZ

2 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7 x 14mm - 250 Mhz - Touret de 500 mètres

CÂBLES

CÂBLES RÉSEAUX LAN

Câbles réseaux LAN catégorie 6A F/FTP



Supportent les protocoles IP jusqu'à 10 Gigabits/sec. Gaine LSZH. 555 Mhz.



MMCF5554SH5

 $1\,\mathrm{x}$ 4 paires. Gaine violette diamètre 7,4mm - Touret de 500 mètres. Disponible également en conditionnement de 100 mètres et box de 305 mètres

Câbles Réseaux LAN CAT 6A - F/FTP

Supportent les protocoles IP jusqu'à 10 Gigabits/sec. 2 x 4 paires.

CUICAT6AUFTP2X4500LZ 2 x 4 paires - Gaine blanche diamètre 7,4 x 15,3mm - Touret de 500 mètres



Câbles réseaux LAN extérieur CAT5E/6/6A



NEX10251534

Câble CAT6A S/FTP - Gaine PE noire diamètre 6mm - Box 305 mètres



Câble autoporté Réseaux LAN CAT6A - Utilisation à l'extérieur 1x4 paires





ELB259545W5

Câble CAT6A U/FTP 500 Mhz - Gaine noire LSZH diamètre 500Mhz - Touret de 500 mètres

ALIMENTATIONS ET ONDULEURS

ALIMENTATIONS

Alimentations diverses et transformateurs









EPW12D2000	ENERGY POWER	Alimentation bloc moulé. Tension entrée / sortie : 96-264Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 2A/24W - Prise secteur / Sortie fiche DC	350 g	95 x 30 x 45 mm	Α
IZYPST1201	IZYX	Alimentation bloc/table. Tension entrée / sortie : 100-240Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 1A/~12W. Prise secteur / Sortie fiche DC	100 g	28 x 38,5 x 70 mm	В
IZYPST1202	IZYX	Alimentation bloc/table. Tension entrée / sortie : 100-240Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 2A/~24W. Prise secteur / Sortie fiche DC	140 g	43 x 31 x 79 mm	В
IZYTRWPB2403	IZYX	Transformateur en boîtier étanche ABS IP65. Tension entrée / sortie : 230Vac / 24Vac - Puissance de sortie : 3A/72VA	1,83 Kg	180 x 80 x 105 mm	С
IZYTRWPB2405	IZYX	Transformateur en boîtier étanche ABS IP65. Tension entrée / sortie : 230Vac / 24Vac - Puissance de sortie : 5A/120VA	2,45 Kg	180 x 80 x 105 mm	D

Alimentations multivoies en coffret - Applications vidéo















De 4 à 10 sorties protégées par fusible - Coffret métal avec serrure.

ACIACCCP4CR	ACIE	4 sorties réarmables et secourues - Tension entrée / sortie : 220 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 3A / ~36W		163 x 74 x 203 mm	A
ACIACCCP9CR	ACIE	9 sorties réarmables et secourues - Tension entrée / sortie : 220 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 8A / ~96W		195 x 75 x 360 mm	В
SEWADCCTVS120304	SEWOSY	4 sorties de 0,9A secourues - Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 3A / 36W	1 Kg	163 x 74 x 203 mm	С
SEWADCCTVS120508	SEWOSY	5 sorties de 0,9A secourues - Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 60W	1,40 Kg	196 x 74 x 264 mm	D
SEWADCCTVS120809	SEWOSY	9 sorties de 0,9A secourues - Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 8A / 96W	2,30 Kg	197 x 74 x 364 mm	Ε
SEWADCCTV120304	SEWOSY	4 sorties de 0,9A non-secourues - Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 3A / 36W	0,90 Kg	163 x 49 x 163 mm	F
SEWADCCTV121616	SEWOSY	Alimentation cctv à découpage 12V 16 A	2 Kg	203 x 54 x 203 mm	G

ALIMENTATIONS ET ONDULEURS

ONDULEURS

Onduleurs en coffret











Une gamme d'onduleurs qui améliore l'efficacité opérationnelle et minimise la consommation d'énergie.

NITPB700LCD	Modèle Powerbox - Afficheur LCD - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 700VA / 420W - 8 prises FR - Capacité batterie 12V/7,2Ah	5,3 Kg	166 x 288 x 118 mm	Α
NITPB1000LCD	Modèle Powerbox - Afficheur LCD - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 1000VA / 600W - 8 prises FR - Capacité batterie 12V/9Ah	6,5 Kg	167 x 288 x 118 mm	Α
NITEV600EGP	Modèle Elite Value - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 600VA / 360W - 3 prises IEC - Capacité batterie 1 x 12V/7Ah	4,6 Kg	100 x 320 x 140 mm	В
NITEV1000EGP	Modèle Elite Value - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 1000VA / 550W - 3 prises IEC - Capacité batterie 1 x 12V/9Ah	5,5 Kg	100 x 320 x 140 mm	В
NITBU600E	Modèle BU - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 600VA / 360W - 3 prises FR - Capacité batterie 1 x 12V/6Ah	3,8 Kg	158 x 240 x 91,5 mm	С
NITBU1000E	Modèle BU - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 1000VA / 600W - 3 prises FR - Capacité batterie 2 x 12V/6Ah	6,9 kg	190 x 290 x 110,5 mm	D

Onduleurs en rack



La gamme ELITE d'onduleurs en rack propose une protection électrique de l'équipement de bureau optimale et une flexibilité accrue pour une installation et une utilisation dans tout type d'environnement.





NITEP1000ELCDRT2U	Modèle Elite Pro avec afficheur - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 1000VA / 900W - 8 prises IEC - Capacité batterie 4 X 12V/7Ah	25,5 Kg	433 x 388 x 88 mm	A
NITEP2200ELCDRT2U	Modèle Elite Pro avec afficheur - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 2200VA / 1980W - 8 prises IEC - Capacité batterie 4 X 12V/9Ah	30 Kg	433 x 388 x 88 mm	В





MtoM multi-opérateurs.

Forfait MtoM mensuel

200 Mo de data

- + 200 SMS
- + 60 min de communication
- Connexion prioritaire sur le réseau opérateur
- Garantie de la continuité de service de votre installation

Pour tous types d'installations techniques

- Systèmes d'alarme
- Télésurveillance, téléassistance
- Autosurveillance







Partout en France

- Partenaire Orange, SFR et Bouygues
- Compatible réseaux GSM, GPRS, 2G, 3G, 4G
- Choix du réseau le plus favorable dans votre secteur









Un abonnement unique Data/Voix/SMS pour toutes les applications courants faibles hors vidéo. Le choix de **devenir revendeur** ou de laisser Mixio gérer les abonnements.

- / Portail web pour activation des lignes
- / Compte installateur-revendeur pour gestion de parc







































































DSC WIRELESS PREMIUM

Les centrales DSC Wireless Premium offrent une communication radio 868 MHz sécurisée entre les dispositifs et la centrale grâce à une technologie anti-interférence et contre le blocage des fréquences.

Autonomie des piles jusqu'à 8 ans des dispositifs pour réduire les coûts de remplacement des piles.

Portée fiable jusqu'à 2 km qui limite la nécessité de répéteurs dans les grands établissements.

Protection contre les outils d'analyse et les attaques numériques par un cryptage AES à 128 bits.

Système d'alarme évolutif avec une gamme complète et élargie de périphériques de sécurité anti-intrusion et contre les risques domestiques (malaise/santé, incendie, inondation, gaz, température...).

Solution de vérification visuelle la plus sophistiquée grâce à ses caméras intégrées aux détecteurs qui sont activées au moment où une alarme est déclenchée (max 10 détecteurs caméra).

Centrales Wireless Premium









	DSCWP8010	DSCWP8030	DSCWP8033
Zones	30	64	64
Détecteurs avec caméra	10	10	15
Partitions	3	3	3
Utilisateurs	8	48	48
Badges de proximité	8	32	32
Télécommandes	8	32	32
Boutons panique (PG8938)	15	15	15
Claviers	8	32 (dont 10 claviers WK250 max)	32 (dont 10 claviers WK250 max)
Sirènes	4	8	8
Répéteurs	4	4	4
Clavier intégré à la centrale	Oui	Oui	Non
Sirène intégrée à la centrale	Oui	Oui	Non
Synthèse vocale intégrée à la centrale	Non	Oui	Non
Lecteur de proximité intégré à la centrale	Non	Non	Oui
Entrées filaires	1	1	1
Sorties filaires	1 sortie PGM	1 sortie Sirène	1 sortie Sirène
Journal d'évènements	250	1 000	1 000
Batterie de secours	12 heures	24 heures	24 heures
Transmission	Digitale (Contact ID, SIA)	Vocale, Digitale (Contact ID, SIA)	Vocale, Digitale (Contact ID, SIA)
Modes de transmission	RTC (intégré), GSM/GPRS (option), IP (option)	RTC (intégré), GSM/GPRS (option), IP (option)	RTC (intégré), GSM/GPRS (option), IP (option)
Application utilisateur "CONNECT ALARM"	Oui (via Powerlink ou GSM350)	Oui (via Powerlink ou GSM350)	Oui (via Powerlink ou GSM350)
Application installateur "ALARM INSTALL"	Oui (via Powerlink ou GSM350)	Oui (via Powerlink ou GSM350)	Oui (via Powerlink ou GSM350)

DSC WIRELESS PREMIUM

Kits Wireless Premium standard



Kits pour installation d'alarme intrusion radio traditionnelle

Contient:

1x Centrale WP8033 1x Clavier WK250

DSCPREMIUM33KIT2 3x Badges MPT

1x Détecteur IRP PG8914 1x Contact d'ouverture PG8303 1x Télécommande PG8929NF



Kits Wireless Premium avec levée de doute image



Kits pour installation d'alarme intrusion radio avec vérification vidéo

Contient:

1x Centrale DSCWP8033

1x Clavier WK250

3x Badges MPT

1x Détecteur IRP PG8914

1x Contact d'ouverture PG8303 1x Télécommande PG8929NF

1x Transmetteur IP POWERLINK

1x Détecteur IRCAM PG8934P



Modules de transmission

DSCPREMIUM33KITVERIF2



DSCWCDMA3G	Transmission GSM/3G Antenne intégrée Transmission IP vers télésurveilleur Transmission SMS et Vocale vers utilisateur Connexion à l'application smartphone	Total de
DSCPOWERLINK	Transmission IP vers télésurveilleur Connexion à l'application smartphone	

Répéteur radio





Alimentation 230V DSCPG8920EU Batterie de secours 48h Pack piles lithium fourni

DSC WIRELESS PREMIUM

Claviers et badges



Les claviers sont équipés d'un lecteur de badges









DSCWK241	Touches mécanique en silicone 1 pile CR123 fournie	A
DSCWK160	Ecran tactile 4 piles LR6/AA fournies	В
DSCWK250	Affichage LCD Touches mécaniques design Sirène intégrée 4 piles LR6/AA fournies Pour l'utilisation et la programmation du système	С
DSCMPT	Mini badge de proximité Couleur aléatoire	D
DSCMPT8	Mini badge de proximité Sachet de 8 unités de couleurs différentes	D

Télécommandes Power G



Confirmation de la commande par signal sonore et LED

DSCPG8938NF	Bouton panique NF&A2P type 2 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans	REM REM	10
DSCPG8949	2 boutons Armement Total, Désarmement 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans		13
DSCPG8939	4 boutons Armement Total/Partiel, Désarmement 1 touche paramétrable 1 pile CR2032 fournie Autonomie 8 ans		Oran (11)
DSCPG8929NF	4 boutons Indique l'état de la centrale Armement Total/Partiel, Désarmement 1 touche paramétrable NF&A2P Type 2 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans	REM	Out 1111

DSC WIRELESS PREMIUM

Contacts d'ouverture Power G















DSCPG8303	Extra plat 1 pile CR2450 fournie Autonomie 6 ans	67 x 31 x 11 mm		А
DSCPG8303BR	Extra plat Marron 1 pile CR2450 fournie Autonomie 6 ans	67 x 31 x 11 mm		В
DSCPG8945NF	Entrée universelle NF&A2P Type 2 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans	81 x 32 x 25 mm	NE REM	с
DSCPG8945BR	Entrée universelle Marron 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans	81 x 32 x 25 mm		D
DSCPG8935	Détection de chocs Entrée universelle 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	118 x 27 x 30 mm		Ε
DSCPG8312	Usage extérieur (IP66) Large espacement d'ouverture (44,5 mm sur bois et 31,8 mm sur métal) Antimasque Autoprotégé (ouverture/arrachement) Entrée câblée auxiliaire (NO/NF/RFL) Température de fonctionnement : -40°C à +66°C Possibilité de peindre son boîtier externe 2 piles lithium AA fournies Autonomie 5 ans	105 x 52 x 35 mm		F

Détecteurs caméra Power G



Technologie infrarouge Portée 12 mètres Caméra couleur / noir et blanc Prend 10 photos sur 5 secondes

DSCPG8934	Pour installation en intérieur Micro pour levée de doute audio (enregistrement clip audio de 5 secondes) Pack piles lithium fourni Autonomie 4 ans		•
DSCPG8934PNF	Pour installation en intérieur Micro pour levée de doute audio (enregistrement clip audio de 5 secondes) Immunité aux animaux 38 kg NF&A2P Type 2 Pack piles lithium fourni Autonomie 4 ans	GF REF	
DSCPG8944	Pour installation en extérieur 8 capteurs à miroir Antimasque Hauteur de pose 3 mètres Immunité aux animaux 18 kg 2 piles CR17450 fournies Autonomie 3 ans		Ji

DSC WIRELESS PREMIUM

Détecteurs intrusion d'intérieur Power G



DSCPG8914	Détecteur IRP volumétrique Portée 12 mètres Immunité aux animaux 38kg NF&A2P Type 2 1 pile CR123 fournie Autonomie 6 ans	€P REM	
DSCPG8924	Détecteur IRP rideau Portée 2/4/6 mètres 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans		Ī
DSCPG8974NF	Détecteur IRP à miroir Portée 15 mètres Antimasque NF&A2P Type 2 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans	REM REM	
DSCPG8974P	Détecteur IRP à miroir Portée 15 mètres Antimasque Immunité aux animaux 18kg 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans		I
DSCPG8984NF	Détecteur double technologie à miroir Portée 15 mètres Antimasque NF&A2P 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	N.P.	
DSCPG8984P	Détecteur double technologie à miroir Portée 15 mètres Antimasque Immunité aux animaux 18kg 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans		I
DSCPG8862	Détecteur IRP plafond Détection à 360° Portée 10 mètres de diamètre Hauteur de pose 2 à 4 mètres Immunité aux animaux 18kg NF&A2P Type 2 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	REM REM	
DSCPG8922	Détecteur de bris de verre Distance 6 mètres Prévoir testeur de détecteurs de bris de verre (réf : TESTEUR) 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans		
DSCPG8872	Détecteur IRP plafond Détection à 360° Portée 20 mètres de diamètre Hauteur de pose 2 à 6 mètres 1 pile CR123 fournie Autonomie 3 ans		9

DSC WIRELESS PREMIUM

Détecteurs intrusion d'extérieur Power G



DSCPG8902	Détecteur IRP extérieur rideau Portée 8 mètres Capteur à miroir Antimasque Immunité aux animaux 18kg Détection en fonction du sens de passage (gauche, droite ou les deux) 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans	
DSCPG8994	Détecteur IRP extérieur Portée 12 mètres 8 capteurs à miroir Antimasque Hauteur de pose 3 mètres Immunité aux animaux 18kg 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans	Ji

Détecteurs domestique Power G











DSCPG8905	Détecteur de température Tolérance -20°C à +50°C 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans	А
DSCPG8905SONDE	Sonde filaire Pour détection en milieu humide ou en dehors de la tolérance du détecteur PG8905 Tolérance -30°C à +70°C	А
DSCPG8913	Détecteur de monoxyde de carbone Led d'état Avertisseur 85dB 1 pile CR123 fournie Autonomie 1 an	В
DSCPG8936	Détecteur de fumée et de chaleur Certifié DAAF EN14604 Led d'état Avertisseur 85dB Fonction sirène intérieure intrusion (avec centrales WP) 1 DAAF certifié EN14604 est obligatoire dans chaque habitation depuis le 8 mars 2015 3 piles AAA fournies Autonomie 3 ans	С
DSCPG8985	Détecteur d'inondation 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans	D

DSC WIRELESS PREMIUM

Extension d'entrées filaires



DSCIOXPANDER8	Module d'extension d'entrées/sorties filaires et d'interphonie 8 entrées/sorties filaires programmables Permet le raccordement d'un micro/haut-parleur filaire pour interphonie full duplex avec un PC de télésurveillance Compatible avec centrales WP8033 version 19.2 ou supérieure	
---------------	--	--

Sirènes radio Power G



Puissance 110 dB 4 tonalités Pack piles lithium fourni Autonomie 8 ans





DSCPG8901BNF	Sirène intérieure Flash blanc NF&A2P Type 2	161 x 161 x 50 mm	Rain N	А
DSCPG8911A	Sirène extérieure Flash orange Indice de protection IP55	295 x 186 x 63mm		В

AJAX

Les centrales d'alarme anti-intrusion Ajax sont idéales pour des installations dans les milieux résidentiels, commerces, bureaux et petit tertiaire.

Les centrales sont nativement dotées des technologies IP/2G/3G/Wifi pour communiquer vers le cloud ou le centre de télésurveillance.

La qualité de la radio bidirectionnelle 868 MHz « Jeweller » dispose d'une portée radio jusqu'à 2Km et d'avoir une autonomie des piles jusqu'à 7 ans.

Kits Ajax HUB standards



AJASTARTERKIT/W	Kit STARTER KIT comprenant : 1x Centrale HUB 1x Détecteur MOTION PROTECT 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL	blanc	1P 26
AJASTARTERKIT/B	Kit STARTER KIT comprenant : 1x Centrale HUB 1x Détecteur MOTION PROTECT 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL	noir	IP IP ZG
AJASTARTERKITPLUS/W	Kit STARTER KIT PLUS comprenant: 1x Centrale HUB PLUS 1x Détecteur MOTION PROTECT 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL	blanc	IP WIFI 2G 3G
AJASTARTERKITPLUS/B	Kit STARTER KIT PLUS comprenant: 1x Centrale HUB PLUS 1x Détecteur MOTION PROTECT 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL	noir	IP WIFE 2G 3G

Kits Ajax HUB avec levée de doute image



AJASTARTERKITCAM/W	Kit STARTER KIT CAM comprenant : 1x Centrale HUB 2 1x Détecteur MOTIONCAM 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL	blanc		:	1P 2G 2G
AJASTARTERKITCAM/B	Kit STARTER KIT CAM comprenant : 1x Centrale HUB 2 1x Détecteur MOTIONCAM 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL	noir	****		IP 2G 2G 2G
AJASTARTERKITCAMPLUS/W	Kit STARTER KIT CAM PLUS comprenant : 1x Centrale HUB 2 PLUS 1x Détecteur MOTIONCAM 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL	blanc			WIFI 300 40
AJASTARTERKITCAMPLUS/B	Kit STARTER KIT CAM PLUS comprenant : 1x Centrale HUB 2 PLUS 1x Détecteur MOTIONCAM 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL	noir	MASS		IP WiFl 2G 3G 4G

NJNX

Système de sécurité radio de haute qualité, réservé aux professionnels



Centrales Ajax HUB







		AJAX HUB	AJAX HUB2	AJAX HUB+	AJAX HUB2+
	Nb périphériques (détecteurs, claviers, sirènes, téléco etc.)	100	100	150	200
	Portée radio	Jusqu'à 2000m	Jusqu'à 2000m	Jusqu'à 2000m	Jusqu'à 2000m
	Nombre de répéteurs	1	5	5	5
	Nombre d'utilisateurs	50	50	99	200
	Code utilisateur		r le n° utilisateur. Par exe t 02*1111. Le code clavier d		
	Partitions	9	9	25	25
	Compatible PIRCAM (autosurveillance/télésurveillance)	Non	Oui	Non	Oui
	Scénarios	5	32	64	64
	RTC	Non	Non	Non	Non
	IP	Natif	Natif	Natif	Natif
	Wifi	Non	Non	Natif	Natif
	GSM/GPRS/3G	Natif GSM/2G (1 SIM)	Natif GSM/2G (2 SIM)	Natif GSM/2G/3G (2 SIM)	Natif GSM/2G/3G/4G (2 SIM)
	SMS	Oui	Oui	Oui	Oui
	Vocal	Non (appels mais pas de message vocal)	Non (appels mais pas de message vocal)	Non (appels mais pas de message vocal)	Non (appels mais pas de message vocal)
	Secours batterie	Li-lon 2 Ah,15 heures	Li-lon 2 Ah,15 heures	Li-lon 2 Ah,15 heures	Li-Ion 2 Ah,15 heures
	Afficheur LED	Non	Non	Non	Non
	Afficheur LCD	Non	Non	Non	Non
	Clavier intégré	Non	Non	Non	Non
	Sirène intégrée	Non	Non	Non	Non
	Entrée filaire	0	0	0	0
	Sortie filaire	0	0	0	0
	Mise en service automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
	Protocole IP	SIA DC09, Contact ID	SIA DC09, Contact ID	SIA DC09, Contact ID	SIA DC09, Contact ID
е	Levée de doute vidéo	Non	Oui (en cours d'intégration ESI/Azur Soft)	Non	Oui (en cours d'intégration ESI/Azur Soft)
	Levée de doute audio	Non	Non	Non	Non
	Marques intégrées dans l'application	Dahua / Hikvision/ UNV/Safire	Dahua / Hikvision/ UNV/Safire	Dahua / Hikvision/ UNV/Safire	Dahua / Hikvision/ UNV/Safire
	Nombre de flux (caméras/DVR)	10	25	50	100
	Norme	EN 50131 Grade 2	EN 50131 Grade 2	EN 50131 Grade 2	EN 50131 Grade 2

Télésurveillance

Centrales

AJAX

Claviers











AJAKEYPAD/W	Touches sensitives Affichage LED 4 piles AAA fournies Autonomie 2 ans	blanc	150 × 103 × 14 mm	А
AJAKEYPAD/B	Touches sensitives Affichage LED 4 piles AAA fournies Autonomie 2 ans	noir	150 × 103 × 14 mm	В
AJAKEYPADPLUS/W	Clavier à touches sensitives avec lecteur de badges Technologie de badge : Mifare Desfire EV1/EV2 Affichage LED 4 piles AAA fournies Autonomie 3 ans	blanc		A
AJAKEYPADPLUS/B	Clavier à touches sensitives avec lecteur de badges Technologie de badge : Mifare Desfire EV1/EV2 Affichage LED 4 piles AAA fournies Autonomie 3 ans	noir		В

Badges











AJATAG/W	Badge au format porte-clé Technologie de lecture sécurisé : DESFire Peut être programmée sur 13 centrales	blanc	D
AJATAG/B	Badge au format porte-clé Technologie de lecture sécurisé : DESFire Peut être programmée sur 13 centrales	noir	Ε
AJAPASS/W	Badge au format carte Technologie de lecture sécurisé : DESFire Peut être programmée sur 13 centrales	blanc	F
AJAPASS/B	Badge au format carte Technologie de lecture sécurisé : DESFire Peut être programmée sur 13 centrales	noir	G

AJAX

Télécommandes



1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans









				100
AJABUTTON/W	1 touche programmable Fonction : Panique ou Commande d'action (sortie, scénario)	blanche	47 x 35 x 13 mm	A
AJABUTTON/B	1 touche programmable Fonction : Panique ou Commande d'action (sortie, scénario)	noire	47 x 35 x 13 mm	В
AJASPACECONTROL/W	4 touches Fonctions: Armement Total/Partiel, Désarmement, Panique	blanche	65 x 37 x 10 mm	С
AJASPACECONTROL/B	4 touches Fonctions: Armement Total/Partiel, Désarmement, Panique	noire	65 x 37 x 10 mm	D

Contacts d'ouverture

 $\lambda N X$

Entrée universelle 2 aimants fournis

Distance d'ouverture : 1 cm (petit aimant) ou 2 cm (grand aimant)

1 pile CR123 fournie





AJADOORPROTECT/W	Autonomie 7 ans	blanc	Ø 20x90 mm	Α
AJADOORPROTECT/B	Autonomie 7 ans	noir	Ø 20x90 mm	В
AJADOORPROTECTPLUS/W	Capteur de vibration et d'inclinaison. Autonomie 5 ans	blanc	Ø 20x90 mm	Α
AJADOORPROTECTPLUS/B	Capteur de vibration et d'inclinaison. Autonomie 5 ans	noir	Ø 20x90 mm	В

Détecteurs caméra



Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans







AJAMOTIONCAM/W	Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans	blanc	135 x 70 x 60 mm	А
AJAMOTIONCAM/B		noir	135 x 70 x 60 mm	В
AJAMOTIONCAMOUTDOOR/W	Détecteur caméra extérieur Portée 15 mètres Anti-masque Immunité aux animaux 80 cm de haut Capuche incluse 4 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans	blanc		С

AJAX

Détecteurs extérieurs



AJADUALCURTAINOUTDOOR/W	Détecteur IRP extérieur rideau Portée 3 à 15 mètres par côté Anti-masque Immunité aux animaux 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans Blanc			
AJAMOTIONPROTECTOUTDOOR/W	Détecteur IRP extérieur Portée 3 à 15 mètres Hauteur d'installation entre 0,8 m et 1,3 m Immunité aux animaux 80 cm de haut Alimentation 5/28V possible (conso 200 mA). 2 piles CR123 fournies Autonomie 5 ans Blanc	322g	183 x 70 x 65 mm	
AJACAPUCHEMPO	Casquette de protection pour détecteur extérieur MOTIONPROTECTOUTDOOR Matière Polycarbonate Température de fonctionnement : -25°C à +60°C Blanc			

Domotique radio









AJARELAY	Relais de basse tension télécommandé Courant de charge maxi : 5/24Vdc, 13/230Vac Alimentation 7/24 V	noir	39 x 33 x 18 mm	А
AJAWALLSWICTH/B	Relais de puissance télécommandé Courant de charge maximum 13 A Fonction de compteur d'électricité Contrôle des paramètres de consommation d'énergie (courant, tension, puissance consommée) Alimentation 110/230Vac	noir	39 x 33 x 18 mm	А
AJASOCKET/W	Prise électrique télécommandée Courant de charge max : 11 A (continu), 13 A (jusqu'à 5 s) Contrôle de consommation d'énergie (courant, tension, consommation électrique) Alimentation 230 V	blanche	65,5 x 45 x 45 mm	В
AJASOCKET/B	Prise électrique télécommandée Courant de charge max : 11 A (continu), 13 A (jusqu'à 5 s) Contrôle de consommation d'énergie (courant, tension, consommation électrique) Alimentation 230 V	noire	65,5 x 45 x 45 mm	С

AJAX

Détecteurs intrusion



A B	C D E	F	G H	
AJAMOTIONPROTECT/W	Détecteur IRP volumétrique Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut. 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans	blanc	110 x 65 x 50 mm	A
AJAMOTIONPROTECT/B	Détecteur IRP volumétrique Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut. 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans	noir	110 x 65 x 50 mm	В
AJAMOTIONPROTECTPLUS/W	Détecteur double technologie Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut. 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	blanc	110 x 65 x 50 mm	А
AJAMOTIONPROTECTPLUS/B	Détecteur double technologie Portée 12 mètres Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut. 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	noir	110 x 65 x 50 mm	В
AJAMOTIONPROTECTCURTAIN/W	Détecteur IRP rideau Portée 6 à 15 mètres 1 pile CR123 fournie Autonomie 3 ans	blanc	134 x 44 x 36 mm	С
AJAMOTIONPROTECTCURTAIN/B	Détecteur IRP rideau Portée 6 à 15 mètres 1 pile CR123 fournie Autonomie 3 ans	noir	134 x 44 x 36 mm	D
AJACOMBIPROTECT/W	Détecteur IRP et de bris de vitre Portée IRP 12 mètres/88,5° Portée bris de vitre 9 mètres/180° Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut. 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	blanc	110 x 65 x 50 mm	Α
AJACOMBIPROTECT/B	Détecteur IRP et de bris de vitre Portée IRP 12 mètres/88,5° Portée bris de vitre 9 mètres/180° Immunité aux animaux 20 kg ou 50 cm de haut. 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	noir	110 x 65 x 50 mm	В
AJAGLASSPROTECT/W	Détecteur de bris de vitre Portée 9 mètres/180°. 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans	blanc	Ø 20 x 90 mm	Ε
AJAGLASSPROTECT/B	Détecteur de bris de vitre Portée 9 mètres/180°. 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans	noir	Ø 20 x 90 mm	F
AJADOUBLEBUTTON/W	Télécommande panique 2 boutons 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans	blanc	47 × 35 × 16 mm	G
AJADOUBLEBUTTON/B	Télécommande panique 2 boutons 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans	noir	47 × 35 × 16 mm	Н

AJA)

Détecteurs domestiques











AJAFIREPROTECT/W	Détecteur de fumée et de chaleur Limite de température maximale 60°C Niveau de pression sonore 85dB Certifié EN14604. 2 piles CR2 et 1 pile CR2032 fournies Autonomie 4 ans	blanc	132 x 132 x 31 mm	А
AJAFIREPROTECT/B	Détecteur de fumée et de chaleur Limite de température maximale 60°C Niveau de pression sonore 85dB Certifié EN14604. 2 piles CR2 et 1 pile CR2032 fournies Autonomie 4 ans	noir	132 x 132 x 31 mm	В
AJAFIREPROTECTPLUS/W	Détecteur de fumée, chaleur et de monoxyde de carbone Limite de température maximale 60°C Niveau de pression sonore 85dB. 2 piles CR2 et 1 pile CR2032 fournies Autonomie 4 ans	blanc	132 x 132 x 31 mm	А
AJAFIREPROTECTPLUS/B	Détecteur de fumée, chaleur et de monoxyde de carbone Limite de température maximale 60°C Niveau de pression sonore 85dB. 2 piles CR2 et 1 pile CR2032 fournies Autonomie 4 ans	noir	132 x 132 x 31 mm	В
AJALEAKSPROTECT/W	Détecteur d'inondation 2 piles AAA fournies Autonomie 5 ans	blanc	56 x 56 x 14 mm	С
AJALEAKSPROTECT/B	Détecteur d'inondation 2 piles AAA fournies Autonomie 5 ans	noir	56 x 56 x 14 mm	D

Répéteurs

Α







AJAREX/W	Répéteur radio Alimentation 110/230 V Pack piles lithium fourni Autonomie 35 heures	330g	163 x 163 x 36 mm	А
AJAREX/B	Répéteur radio Alimentation 110/230 V Pack piles lithium fourni Autonomie 35 heures	330g	163 x 163 x 36 mm	В
AJAREX2/W	Répéteur radio compatible PIRCAM Alimentation 110/230 V Pack piles lithium fourni Autonomie 35 heures Blanc	330g	163 x 163 x 36 mm	А
AJAREX2/B	Répéteur radio compatible PIRCAM Alimentation 110/230 V Pack piles lithium fourni Autonomie 35 heures Noir	330g	163 x 163 x 36 mm	В

AJAX

Sirènes radio





Capot de façade personnalisable noir pour sirène

Personnalisation offerte à partir de 40 unités

AJASTREETSIRENDD/B

Conditionnement de 10 unités

AJABRANDPLATE/B

200 x 200 x 51 mm

noir

Н

AJAX

Autres périphériques





CROW

La centrale radio SHEPHERD intègre les technologies novatrices pour apporter sécurité et confort aux utilisateurs.

SHEPHERD permet de réaliser une installation moderne alliant sécurité, domotique et interphonie audio.

La gamme complète de périphériques anti-intrusion radio s'associent parfaitement aux périphériques d'interphonie audio DECT et aux modules de domotiques sans-fil.

SHEPHERD convient parfaitement dans les milieux résidentiels, retail, commerces, bureaux, petits tertiaires.

Centrale Crow





		CROSHEPHERD3G - CROSHEPHERD4G
	Zones	64
	Détecteurs caméras	8
	Nombre de répéteurs	4
	Sorties radio (sirènes, sorties PGM etc)	48
	Partitions	4
	Nombre d'utilisateurs	20
	RTC	Non
	IP	Natif
Centrale	Wifi	Natif
	DECT	Natif
	GSM/GPRS/3G	Natif (2G/3G ou 2G/4G selon modèle)
	Mise en service automatique	Oui
	Mise hors service automatique	Oui
	Portée radio	500 mètres
	Nombre évènements	2000
	Secours batterie	12 heures
	Programmation	Interface web, application smartphone
	Interphonie audio (communication avec poste de rue)	Sans fil full duplex (DECT) Appel sur poste intérieur si centrale désarmée Appel sur téléphone (fixe ou GSM) si centrale armée
Domotique	Nombre doorbell	8
Domotique	Nombre modules audio AVM	8
	Nombre modules I/O 2x2	8
	Scénarios	Oui
	Transmission SMS	Oui
	Transmission vocale	Oui
	Application smartphone (push notifications)	Oui
Autosurveillance	Levée de doute vidéo	Oui
	Levée de doute audio	Oui
	Nombre modules audio AVM	8
	Protocole IP	SIA DC09, Crow
T	Protocoles digitaux	Contact ID, SIA
Télésurveillance	Levée de doute vidéo	Oui
	Levée de doute audio	Radio full duplex
Certification	Norme	EN 50131 Grade 2

GAMME RADIO SHEPHERD™SÉCURITÉ, INTERPHONIE, CONFORT





CROW

Kits et centrales



CROSHEPHERD3G	Centrale Shepherd radio Fréquence radio bidirectionnelle 868 MHz Gestion 64 zones, 4 partitions Transmetteurs IP/GSM/3G intégrés Technologies WIFI et DECT intégrées Transmission IP/4G (SIA-DC09), GSM (vocale), SMS, Push notifications Télésurveillance : écoute/interpellation radio Interphonie DECT : bouton d'appel de rue et micro/haut-parleur intérieur Télé-assistance : appel malade radio EN50131 Security Grade 2	234 x 166 x 32 mm	
CROSHEPHERD4G	Centrale Shepherd radio Fréquence radio bidirectionnelle 868 MHz Gestion 64 zones, 4 partitions Transmetteurs IP/GSM/4G intégrés Technologies WIFI et DECT intégrées Transmission IP/4G (SIA-DC09), GSM (vocale), SMS, Push notifications Télésurveillance: écoute/interpellation radio Interphonie DECT: bouton d'appel de rue et micro/haut-parleur intérieur Télé-assistance: appel malade radio EN50131 Security Grade 2 Alimentation 220V Batterie de secours 3.7V/2600mAh (12 heures) fournie	234 x 166 x 32 mm	
CRORPT	Répéteur radio Alimentation 220V Batterie de secours 7V/250mAh (6 heures) fournie	98 x 55 x 74 mm	4

Organes de commande





CROW



Détection intrusion



CROW

Détection domestique





скоѕмк	Détecteur de fumée radio Synchronisation avec les autres DAAF possible Led d'état Avertisseur 85dB Certifié DAAF EN14604 Pack piles lithium 3V/3500mAh fourni Autonomie 10 ans	124,3 x 30 mm	А
CROTEMPSENSOR	Capteur de température DECT Température de fonctionnement : -10°C à +50°C 1 pile lithium CR2032 fournie Autonomie 4 ans	105 x 25 x 22 mm	В
CROAQ	Capteur de qualité d'air radio Surveillance de CO, Humidité, Pression et Température 2 piles lithium AA fournies Autonomie 5 ans	63 x 63 x 22 mm	С
CROFLOOD	Détecteur d'inondation radio 2 piles lithium AA fournies Autonomie 5 ans	63 x 23 x 63 mm	D
CROHUMIDITY	Indicateur d'humidité, pression et de température Technologie de communication sans fil DECT Afficheur digital 1 piles lithium CR123 fournie Autonomie 4 ans	95 x 50 x 34 mm	Ε
CROPANICWHATCH	Le bouton panique est un émetteur-récepteur étanche aux éclaboussures porté au poignet, conçu pour la signalisation d'urgence personnelle. Étanche (compatible bain et douche) Portée 150 mètres Supports bracelet et collier inclus 1 pile CR2016 soudée fournie Autonomie 5 ans		F

Sirènes



CROSIRINT	Sirène intérieure radio Puissance acoustique 100dB Autoprotection ouverture et arrachagement 2 piles lithium AA fournies Autonomie 5 ans	93 x 93 x 31 mm	
CRONEPTUNE	Sirène extérieure flash radio Puissance acoustique 102dB Indication d'armement/désarmement par flash Température de fonctionnement : -30°C à +70°C Indice de protection IP55 Autoprotection ouverture et arrachagement Pack piles lithium 3,6V/13Ah fourni Alimentation 9/12V possible Autonomie 5 ans	317 x 209 x 62 mm	

CROW



Domotique









CROAVM	Micro/Haut-Parleur d'intérieur Technologie de communication sans fil DECT Interpellation audio (télésurveillance) Communication avec bouton d'appel de rue (interphone audio) Appel malade (téléassistance) Alimentation 5V Batterie de secours 3,7V fournie (autonomie 1 semaine)	104 x 104 x 29 mm	А
CRODOORBELL	Bouton d'appel extérieur pour interphonie audio Technologie de communication sans fil DECT La centrale dirige l'appel audio sur le micro/HP (AVM) lorsque la centrale est désarmée. La centrale dirige l'appel audio vers le numéro de téléphone (fixe ou GSM) programmé lorsque la centrale est armée. 2 piles lithium AA fournies Autonomie 4 ans	112 x 39 x 22 mm	В
CROIO	Module 2 entrées et 2 sorties radio Entrées configurables NO/NC/RFL (2.2ΚΩ, 4.7ΚΩ ou 8,2ΚΩ) Sorties relais pilotables ON/OFF Sortie d'alimentation 5/12V Alimentation 5/12V ou par piles 2 piles lithium CR123 fournies Autonomie 5 ans	128 x 70 x 27 mm	С
CROSMARTPLUG	Prise de courant 220V connectée Permet de contrôler tout appareil électrique jusqu'à 3200W Pilotable en radio ou manuellement	103 x 52 x 73 mm	D

ÉLECTRONICS LINE

Gamme radio bidirectionnelle 868 Mhz

Fonctionnalités de gestion à distance avancées - applications web et pour smartphone

Levée de doute par l'image

Prise de photo sur demande en temps réel

Clip vidéo sur intrusion et visionable en streaming (caméra IP)

Technologie radio FM bidirectionnelle sécurisée

Modules de communication IP/GSM/GPRS ou IP/RTC

Communication vocale bidirectionnelle déclenchée par un évènement - duplex/simplex via GSM ou RTC

Kits I-connect



La centrale i-Connect gère :

- . 32 zones radio (max 8 détecteurs IRP/Caméra)
- . 19 télécommandes
- . 32 codes utilisateurs
- . 4 claviers déportés
- . 4 sirènes (intérieures et/ou extérieures)

Elle dispose de:

- . Clavier (mise en/hors service, programmation)
- . Sirène 110 dB
- . Transmetteur Digital et vocal
- . Transmetteur IP
- . Transmetteur GSM/GPRS ou RTC
- . 2 entrées/sorties programmables
- . Autoprotégée (ouverture et arrachement)
- . Batterie de sauvegarde 7,2V/1,5Ah

SECEM081ICON868

Kit GSM/GPRS/IP comprennant :

- . 1 détecteur IRP EL5845P
- . 1 contact d'ouverture EL4801
- . 1 télécommande EL4714



SECEM061ICON868V2

Kit GSM/GPRS/IP avec levée de doute photo comprennant :


- . 2 détecteurs IRP/Caméra EL4855PI
- . 1 contact d'ouverture EL4801
- . 1 télécommande EL4714



Organes de commande









		-
SECEL4714	Télécommande multifonctions 1 touche SOS Indicateur de statut et retour d'information de MES/MHS Pile lithium 3V fournie	А
SECEL4727	Clavier LCD bidirectionnel radio Autoprotection Report vocal et visuel du statut d'armement Pour pilotage et programmation de la centrale 4 piles 1.5V au lithium fournies	В

Répéteur radio



SECEL4635	Répéteur radio Autoprotégé Prévoir alimentation secteur 9V (SECMD090D100VE) Jusqu'à 4 répéteurs par centrale Batterie de secours 3,6V/1000mAh fournie	
05011 000001001/5	Alimentation 9V/1Ah pour	

SECMD090D100VE Alimentation 9V/1An porépéteur EL4635

ÉLECTRONICS LINE

Levée de doute vidéo











190		
SECEL4855PI	Détecteur IRP/Caméra radio Portée détection IRP 11m Portée prise d'image 10m Immunité aux animaux jusqu'à 45Kg Vision nocturne avec 2 LED infrarouge 2 piles CR123 fournies	А
SECEL5835DC	Détecteur double technologie/Caméra extérieur radio Portée 15 mètres Immunité aux animaux jusqu'à 70cm Antimasque 3 piles CR123 fournies	В
SECEL5855IN	Caméra IP Wifi intérieure Objectif 1,3 Megapixel Couleur HD Slot pour carte SD pour enregistrement de clip sur intrusion LED Infrarouge Micro et HP intégrés	С
SECEL5855OUT	Caméra IP extérieure Objectif 1.3 Megapixel Couleur HD Connectique PoE Vision Jour/Nuit LED IR 30m Prévoir alimentation RVPS000000A	D

Sirènes radio



SECEL4723	Sirène intérieure bidirectionnelle radio Puissance 105 dB 4 piles CR123 fournies	Ø 180mm	0
SECEL4726	Sirène extérieure bidirectionnelle radio Puissance 109 dB Autoprotection : ouverture et arrachement 4 piles CR123 fournies	273 x 230 x 64 mm	

ÉLECTRONICS LINE

Détection radio













The second second			
SECEL4801	Contact d'ouverture radio Entrée filaire pour émetteur radio universel Autoprotection à l'arrachement Données transmises : alarme, effraction, batterie faible, supervision 1 pile CR123 fournie	80x35x22mm	А
SECEL5845P	Détecteur IRP radio Portée de 16m Immunité aux animaux jusqu'à 45kg Compensation infrarouge adaptative de température Possibilité de désactiver la LED 2 piles CR123 fournies		В
SECEL5803	Détecteur de fumée et chaleur radio Montage au plafond Certifié EN14604 (DAAF)		С
SECEL4800	Détecteur IRP extérieur radio Portée 12 m 2 capteurs IRP pour éliminer les fausses alertes Immunité aux animaux jusqu'à 11 kg Indice de protection IP65 Rotule de fixation optionnelle 2 piles CR123 fournies		D
SECEL5835	Détecteur double technologie extérieur radio Portée 15 mètres Immunité aux animaux jusqu'à 70cm Antimasque		Ε

Extension de zones filaire



	Extension 8 zones filaires + 2 sorties PGM	
	Jusqu'à 2 extensions par centrale	1
	Permet de passer de 32 zones radio en :	
SECEL4770	. 24 zones radio + 8 zones filaires	
	. 16 zones radio + 16 zones filaires	
	2 sorites relais programmables	
	Prévoir batterie de secours (12V/7Ah) et alimentation (SECEL432PS0000A)	
SECEL432PS0000A	Alimentation 12 V 1,5A pour extension filaire EL4770	

ADETEC

Système autonome 100% sans fil idéal pour sites non alimentés en 220V tels que :

- . Chantiers
- . Bateaux
- . Logements secondaires
- . Hangars, fermes

Fréquence radio bidirectionnelle sécurisée pour confirmation de la mise en marche et/ou arrêt sur claviers, télécommandes et sirènes

Kits CW32





La centale CW32 gère :

- . 32 zones radio
- . 15 codes
- . 10 télécommandes
- . 10 claviers
- . 4 sirènes (intérieures et/ou extérieures)

Elle dispose de:

- . Clavier (mise en/hors service, programmation)
- . Sirène
- . Transmetteur RTC (Digital et vocal)
- . Transmetteur GSM/GPRS (Digital, Vocal et SMS)
- . 8 zones filaires
- . Alimentation par piles ou secteur 220V

. Autoprotégée (ouverture et arrachement) Programmation facile guidée vocalement Auto programmation des périphériques Transmission GSM et RTC Alertes SMS et/ou Vocales

Kit CW32 iPack comprennant : . 1 transmetteur GSM . 1 détecteur IRP 700IRA801 . 1 contact d'ouverture 700DM0801 . 1 télécommande 700TLC802

Clavier





	Clavier radio bidirectionnel
	Affichage LED
ADE700CLA812	Touches rétro éclairées
ADE / UUCLAO12	Autoprotection (arrachement)
	1 pile ½ AA fournie
	Autonomie 3 ans

Télécommandes







ADE700TLC811	Télécommande unidirectionnelle 5 fonctions 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans	A
ADE700TLC802	Télécommande bidirectionnelle 5 fonctions Indique l'état des partitions Acquittement sonore 1 pile CR2032 fournie Autonomie 3 ans	В

ADETEC

Détection



ADE700DM0811	Contact d'ouverture radio Autoprotection (arrachement) 1 pile ½ AA fournie Autonomie 3 ans	
ADE700IRA811	Détecteur IRP 12m radio Immunité aux animaux jusqu'à 18kg Autoprotection (arrachement) 1 pile LR6/AA fournie Autonomie 5 ans	1
ADE700ERU811	Émetteur universel radio 1 pile ½ AA fournie Autonomie 3 ans	

Sirènes



ADE700SRE803	Sirène extérieure radio bidirectionnelle avec flash Puissance accoustique 110 dB 1 pack piles fournie Autonomie 3 ans	
ADE700SRI803	Sirène intérieure radio bidirectionnelle Puissance accoustique 105 dB 4 piles LR20 fournies Autonomie 3 ans	

PÉRIPHÉRIQUES RADIO UNIVERSELS

Détecteurs extérieurs à infrarouge passif volumétrique















	OPSVXIR	OPSVXSRAMW	OPSHX40RAMF
Marque	OPTEX	ОРТЕХ	ОРТЕХ
Champ de détection	Volumétrique	Volumétrique	Volumétrique
Type de capteur	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Portée	12m (90°)	12m (90°)	12m x 12m (85°)
Antimasque	Non	Oui	Oui
Immunité aux animaux	Oui	Oui	Oui
Alimentation	3V à 9V	3V à 9V	3V à 7,2V
Indice de protection	IP55	IP55	IP55
Hauteur d'installation	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 2,5m et 3m
Température de fonctionnement	De -25°C à +60°C	De -25°C à +60°C	De -20°C à +60°C
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Autres versions	OPSVXIRAM : Antimasque	OPSVXSRAM : Noir	-
Repère	А	В	С

	OPSQXIR	OPSWXIR	OPSWXSRAM	TAKTX114FR
Marque	OPTEX	ОРТЕХ	ОРТЕХ	TAKEX
Champ de détection	Volumétrique	Volumétrique	Volumétrique	Volumétrique
Type de capteur	Fresnel	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Portée	12m (120°)	2,5m à 12m (180°)	2,5m à 12m (180°)	2 faisceaux de 12m (90°)
Antimasque	Non	Non	Oui	Non
Immunité aux animaux	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation	3V	3V à 3,6V	3V à 3,6V	2,3V à 10V
Indice de protection	IP54	IP55	IP55	IP55
Hauteur d'installation	Entre 0,8m et 2,7m	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 0,8m et 2m	Entre 0,8m et 1,2m
Température de fonctionnement	De -40°C à +60°C	De -30°C à +60°C	De -30°C à +60°C	De -20°C à +50°C
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Autres versions	-	OPSWXIRAM: Anatimasque	-	-
Repère	D	E	F	G

ALARMES RADIO

PÉRIPHÉRIQUES RADIO UNIVERSELS

Détecteurs extérieurs à infrarouge passif rideau











	OPSFTNRF	OPSBX80NRF	OPSBXSRW	OPSHX80RAMF
Champ de détection	Rideau	Rideau	Rideau	Rideau
Type de capteur	Fresnel	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Portée	2m à 5m	2m à 12m de chaque côté	2,5m à 12m de chaque côté	24m x 2m
Antimasque	Non	Non	Non	Oui
Immunité aux animaux	Oui	Oui	Oui	Oui
Alimentation	2,5V à 10V	2,5V à 10V	3V à 9V	3V à 7,2V
Indice de protection	IP55	IP55	IP54	IP55
Hauteur d'installation	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 2,5m et 3m
Température de fonctionnement	De -20°C à +60°C	De -20°C à +60°C	De -30°C à +60°C	De -20°C à +60°C
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Autres versions	OPSFTNRPT : Immunité aux animaux OPSFTNRAMF : Antimasque	-	OPSBXSRAMW: Antimasque OPSBXSR: Noir OPSBXSRAM: Noir et antimasque	-
Repère	A	В	С	D

Barrières IR universelles

OPSAX100TFRF

OPSAX200TFRF

OPSSL350QFRC



Barrières à infrarouge actif faible consommation pour applications radio 4 fréquences de transmission Discriminateur de brouillard Alimentation 3,6V Indice de protection IP55

Température de fonctionnement -20°C à +60°C

Prévoir piles et émetteurs universels radio pour liaison avec la centrale

Portée 100m

4 faisceaux

Livrées par paire (1x émettrice + 1x réceptrice)





В





Tel. +39 049 9698 411 - Fax +39 049 9698 407 avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com





ALARMES RADIO

PÉRIPHÉRIQUES RADIO UNIVERSELS

Détecteurs extérieurs double technologie













	OPSVXIRDAM	OPSVXSRDAMX8W	DUEVIPERDTK
Marque	ОРТЕХ	OPTEX	DUEVI
Champ de détection	Volumétrique	Volumétrique	Volumétrique ou Rideau
Type de capteur	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Portée	12m (90°)	12m (90°)	12m
Antimasque	Oui	Oui	Oui
Immunité aux animaux	Oui	Oui	Oui
Alimentation	3V à 9V	3V à 9V	6V
Indice de protection	IP55	IP55	IP54
Hauteur d'installation	De 0,8m à 1,2m	De 0,8m à 1,2m	De 1,4m à 2,2m
Température de fonctionnement	De -20°C à +45°C	De -20°C à +45°C	De -40°C à +70°C
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Autres versions	-	OPSVXSRDAMX8 : Noir	-
Repère	A	В	С







	OPSQXIRDTX8	AVSOUTSPIDERDTWSUB	DUEEWALLDTK
Marque	OPTEX	AVS ELECTRONICS	DUEVI
Champ de détection	Volumétrique	Volumétrique ou Rideau	Rideau
Type de capteur	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Portée	12m (120°)	15m volumétrique ou 23m en rideau	3m
Antimasque	Oui	Oui	Non
Immunité aux animaux	Oui	Oui	Non
Alimentation	3V	Pack lithium fourni	7,2V - Pack piles CR123A fourni
Indice de protection	IP54	IP65	IP54
Hauteur d'installation	Entre 0,8m et 2,7m	2,7m	3m
Température de fonctionnement	De -40°C à +45°C	De -20°C à +55°C	De -40°C à +70°C
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Autres versions	-	-	-
Repère	D	E	F

DSC - NEO / PRO

Centrales mixtes 100% flexibles (de 100% filaire à 100% radio) :

. Jusqu'à 128 zones filaires et/ou radio

Certification NF&A2P Type 2 @ (Cybersécurité)

Levée de doute vidéo :

- . Intérieure
- . Extérieure
- . En cas d'alarme, agression, défaut technique (incendie, température)

La gamme radio la plus complète et la plus performante du marché :

- . Portée radio 2 kilomètres
- . Autonomie jusqu'à 8 ans
- . Claviers / Sirènes / Détecteurs intérieur et extérieur / Répéteurs

3 modes de transmission :

- . Digitale (RTC)
- . SMS (GSM)
- . IP (Ethernet ou 3G)

Application utilisateur multi-site gratuite (Connect Alarm)

Rapidité de programmation et de maintenance :

. Clavier / PC / Locale / A distance

Logiciels installateur et utilisateur :

. Télé-maintenance/ Télé-gestion

Centrales Powerseries Neo



Centrales mixtes

Transmission digitale intégrée (Contact ID, SIA)

Gestion 10 détecteurs photo (intérieurs et/ou extérieurs)

Alimentation 12V / 700mA

Coffret auto-protégé (ouverture et arrachement) avec emplacement pour :

- . 1 carte de transmission
- . 3 modules HSM2xxx (extension d'entrées/sorties, alimentation bus)
- . 1 batterie 12V/18Ah

NF&A2P Type 2 @ (Cybersécurité)



DSCNE0016NFCYB	Centrale 6 zones extensibles à 16	
DSCNE0064NFCYB	Centrale 8 zones extensibles à 64	
DSCNE0128NFCYB	Centrale 8 zones extensibles à 128	

Centrales Powerseries Neo





	DSCNE0016NFCYB	DSCNE0064NFCYB	DSCNE0128NFCYB
Entrées sur la carte mère / maximum	6 / 16	8 / 64	8 / 128
Zones radio maximum	16	64	128
Zones totales maximum (filaires/radio)	16	64	128
Détecteurs photo	10	10	10
Partitions	2	8	8
Codes utilisateur	47 + code maître	499 + code maître	999 + code maître
Claviers (filaires/radio)	8	8	16
Badges de proximité	47	499	999
Télécommandes	16	32	32
Sirènes radio	4	8	16
Répéteurs radio	4	8	8
Sorties PGM intégrées	"PGM 1 = 50 mA PGM 2 = 300 mA"	"PGM 1, 3, 4 = 50 mA PGM 2 = 300 mA"	"PGM 1, 3, 4 = 50 mA PGM 2 = 300 mA"
Sorties PGM max	"16 x 50 mA (HSM2208) 4 x 500 mA (HSM2204NF)"	"64 x 50 mA (HSM2208) 12 x 500 mA (HSM2204NF)"	"128 x 50 mA (HSM2208) 16 x 500 mA (HSM2204NF)"
Journal d'évènements	500	500	1000
Dimensions coffret (HxLxP)	385 x 330 x 98 mm	385 x 330 x 98 mm	385 x 330 x 98 mm
Batterie (non fournie)	1x 12V/18Ah (EPW12V18AH)	1x 12V/18Ah (EPW12V18AH)	1x 12V/18Ah (EPW12V18AH)
Certification	NF&A2P Type 2 @	NF&A2P Type 2 @	NF&A2P Type 2 @

DSC - NEO / PRO

Centrales Powerseries Pro



Centrales tertiaires certifiées NF&A2P Type 3 @ (Cybersécurité)
Transmetteur IP intégré à la centrale - Transmetteur 3G optionnel
Gestion jusqu'à 248 zones filaires et jusqu'à 128 zones radio
Longueur de bus jusqu'à 4 km

Prise en charge câblage à 3 résistances (pour détecteurs anti-masque) Choix de la valeur des résistances de fin de ligne

Levée de doute vidéo :

- Intérieure
- Extérieure
- En cas d'alarme, agression, défaut technique (incendie, température)

La gamme radio la plus complète et la plus performante du marché :

- Portée radio 2 kilomètres
- Autonomie jusqu'à 8 ans
- Claviers / Sirènes / Détecteurs intérieur et extérieur / Répéteurs

3 modes de transmission : Digitale (RTC) - IP (Ethernet ou 3G) Application utilisateur multi-sites gratuite (Connect Alarm)

Programmation et maintenance : Application Smartphone / Clavier / PC / Locale / A distance

Logiciels et applications installateur et utilisateur : Télé-maintenance/ Télé-gestion





В



DSCPR0032NFCYB	Centrale IP Pro 8 zones extensibles à 32 zones Coffret métal NF&A2P@ Type3		Nouveau	A
DSCPR0032NFCYBKIT	Centrale IP Pro mixte 8 zones filaires (extensibles à 32) et 32 zones radio Transmetteur 3G et récepteur radio fournis Coffret ABS NF&A2P@ Type2	east .	Nouveau	В
DSCPR0128NFCYB	Centrale IP Pro 8 zones extensibles à 128 zones Coffret métal NF&A2P@ Type3		Nouveau	А
DSCPR0248NFCYB	Centrale IP Pro 8 zones extensibles à 248 zones Coffret métal NF&A2P@ Type3		Nouveau	A
DSCHSM3WIFI	Module WIFI pour programmation centrale PRO Programmation de la centrale par application smartphone		Nouveau	С

DSC - NEO / PRO

Transmission




Cartes de transmission et de connexion à distance :

- . secours de ligne RTC (en protocole IP)
- . transmission IP et/ou SMS
- . levée de doute vidéo
- . accès à l'application smartphone
- . programmation à distance
- . télémaintenance
- . télégestion

Certification NF&A2P Type 2 @ (Cybersécurité):

- . fiabilité et sécurité de la transmission IP
- . signal non déformé, ni brouillé, ni décrypté
- . protection contre les attaques numériques (hacking)



DSCTL280NF	Carte de transmission IP pour centrales NEO Transmission IP sur réseau Ethernet Secours de ligne RTC sur réseaux Ethernet (protocole IP)	REM .		A
DSC3G2080NF	Carte de transmission GSM/3G pour centrales NEO Transmission IP sur réseau 3G Transmission SMS sur réseau GSM Secours de ligne RTC en 3G (protocole IP) Antenne GSM fournie	Radio		В
DSCTL2803GNF	Carte de transmission IP/GSM/3G pour centrales NEO Transmission IP sur réseaux Ethernet et/ou 3G Transmission SMS sur réseau GSM Secours de ligne RTC sur réseaux Ethernet et/ou 3G (protocole IP) Secours défaut Ethernet en 3G (protocole IP) Antenne GSM fournie	REAL PROPERTY.		С
DSCPCL422	Module déport transmetteurs jusqu'à 15m pour centrales NEO Déport jusqu'à 300m avec alimentation HSM2300 ou HSM2204NF Prévoir coffret DSCPC5003C			D
DSCPC5003C	Coffret metal pour module PCL422 + transmetteur			Ε
DSC3G9080EU	Carte de transmission 3G pour centrales PRO Transmission IP sur réseau 3G Secours de ligne RTC en 3G (protocole IP) Antenne GSM fournie NF&A2P@ Type 3		Nouveau	F

DSC - NEO / PRO

Claviers



Claviers de commande pour l'utilisation, la programmation et la maintenance.

DSCNEOLCDNF	Clavier LCD pour centrales NEO Affichage 2 lignes de 16 caractères 1 entrée filaire NF&A2P type 2	A PART		
DSCNEOLCDPNF	Clavier LCD pour centrales NEO Affichage 2 lignes de 16 caractères Lecteur de badge intégré 1 entrée filaire 1 badge fourni NF&A2P type 2			
DSCNEOLCDWPVNF	Clavier LCD radio pour centrales NEO Affichage 2 lignes de 16 caractères Synthèse vocale Lecteur de badge intégré NF&A2P 1 badge fourni 4 piles LR6/AA fournies	SP		
DSCNEOLCDRFPNF	Clavier LCD bus avec récepteur radio intégré pour centrales NEO Lecteur de badge intégré 1 entrée filaire 1 badge de proximité fourni	ARM REM		0
DSCNEOTOUCH	Clavier à écran tactile 7'' pour centrales NEO Lecteur de badge intégré 1 badge fourni			*****
DSCNEOTOUCHNOIR	Clavier à écran tactile 7'' noir pour centrales NEO Lecteur de badge intégré 1 badge fourni			1992 B
DSCPROLCDNF	Clavier LCD pour centrales PRO Affichage 2 lignes de 16 caractères Lecteur de badge intégré 1 entrée filaire NF&A2P Type 3 1 badge fourni		Nouveau	AND THE SECOND
DSCPROLCDRFPNF	Clavier LCD pour centrales PRO Affichage 2 lignes de 16 caractères Lecteur de badge intégré Récepteur radio intégré 1 entrée filaire NF&A2P Type 2 1 badge fourni		Nouveau	11 200 1
DSCPROLCDWPVNF	Clavier LCD radio pour centrales PRO Affichage 2 lignes de 16 caractères Lecteur de badge intégré NF&A2P Type 2 1 badge fourni 4 piles LR6/AA fournies	REM	Nouveau	
DSCPROTOUCH	Clavier à écran tactile 7'' pour centrales PRO Lecteur de badge intégré 1 badge fourni		Nouveau	233
DSCPROTOUCHNOIR	Clavier à écran tactile 7'' noir pour centrales PRO Lecteur de badge intégré 1 badge fourni		Nouveau	

DSC - NEO / PRO

Modules d'extension





Alimentations bus



















Alimentation des éléments (périphériques bus ou non) Extension du bus de 500 mètres

DSCHSM2300	Carte d'alimentation bus 12V/1A				Α
DSCHSM2204NF	Carte d'alimentation bus 12V/1A 4 sorties 12V/500mA programmables Sortie 01 supervisée NF&A2P type 2		Rate A		В
DSCHSM2204CNF	Coffret d'alimentation bus 12V/1A 4 sorties 12V/500mA programmables Sortie 01 supervisée NF&A2P type 2		REM REM		с
DSCHSM3204CXI	Carte d'alimentation bus 12V/2A pour centrales PRO 4 sorties programmables Alimentation fournie NF&A2P Type 3		O	Nouveau	D
DSCHSM3204CXPCB	Carte d'alimentation bus 12V/2A pour centrales PRO 4 sorties programmables NF&A2P Type 3		FIEN	Nouveau	D
DSCHSM3350I	Carte d'alimentation bus 12V/3A pour centrales PRO Alimentation fournie NF&A2P Type 3			Nouveau	Ε
DSCHSM3350PCB	Carte d'alimentation bus 12V/3A pour centrales PRO NF&A2P Type 3			Nouveau	Ε
DSCHSC3020C	Coffret métal pour centrales PRO NF&A2P Type 3	414 x 459 x 103 mm		Nouveau	F
DSCHSC3020CP	Coffret ABS pour centrales PRO Permet d'intégrer le récepteur radio HSM2H0ST8NF NF&A2P Type 3	489 x 368 x 108 mm		Nouveau	G
DSCHS65WPS	Alimentation pour cartes d'alimentation HSM3xxx et centrales pro			Nouveau	Н

DSC - NEO / PRO

Interpellation et levée de doute audio





DSCHSM2955RNF	Carte de télé-interpellation NF&A2P type 2	NF.	А
DSCPC5961NF	Micro - Haut-Parleur Discret NF&A2P type 2	NE FIZE	В
DSCPC5964	Micro - Haut-Parleur Piezzo pour meilleure diffusion sonore		С

Récepteur et répéteur radio





Activent 100% des capacités radio de la centrale 1 seul récepteur radio admis par centrale Fréquence radio 868 MHz bi-directionnelle Portée radio 2 kilomètres

Extension de la couverture radio via répéteurs DSCPG8920EU Technologies FHSS : basculement de sous-fréquences Technologie AMRT (Accès Multiple par Répartition Temporelle) Gestion puissance d'émission et chemin(s) d'accès

Immunité aux interférences Cryptage 128-bit AES Protection "renifleur" NF&A2P Type 2

DSCHSM2H0ST8NF	Récepteur radio bus	161 x 161 x 50 mm
DSCPG8920EU	Alimentation 230V Batterie de secours 48h Pack piles lithium fourni	161 x 161 x 50 mm

Télécommandes Power G



Confirmation de la commande par signal sonore et LED









DSCPG8938NF	Bouton panique NF&A2P type 2 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans	REAL PROPERTY OF THE PROPERTY
DSCPG8949	2 boutons Armement Total, Désarmement 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans	
DSCPG8939	4 boutons Armement Total/Partiel, Désarmement 1 touche paramétrable 1 pile CR2032 fournie Autonomie 8 ans	
DSCPG8929NF	4 boutons Indique l'état de la centrale Armement Total/Partiel, Désarmement 1 touche paramétrable NF&A2P Type 2 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans	NF Fight

DSC - NEO / PRO

Contacts d'ouverture Power G















DSCPG8303	Extra plat 1 pile CR2450 fournie Autonomie 6 ans	67 x 31 x 11 mm		А
DSCPG8303BR	Extra plat Marron 1 pile CR2450 fournie Autonomie 6 ans	67 x 31 x 11 mm		В
DSCPG8945NF	Entrée universelle NF&A2P Type 2 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans	81 x 32 x 25 mm	A PARTY	с
DSCPG8945BR	Entrée universelle Marron 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans	81 x 32 x 25 mm		D
DSCPG8935	Détection de chocs Entrée universelle 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	118 x 27 x 30 mm		Ε
DSCPG8312	Usage extérieur (IP66) Large espacement d'ouverture (44,5 mm sur bois et 31,8 mm sur métal) Antimasque Autoprotégé (ouverture/arrachement) Entrée câblée auxiliaire (NO/NF/RFL) Température de fonctionnement : -40 ° C à +66 ° C Possibilité de peindre son boîtier externe 2 piles lithium AA fournies Autonomie 5 ans	105 x 52 x 35 mm		F

Détecteurs caméra Power G



Technologie infrarouge Portée 12 mètres Caméra couleur / noir et blanc Prend 10 photos sur 5 secondes



Α



DSCPG8934	Pour installation en intérieur Micro pour levée de doute audio (enregistrement clip audio de 5 secondes) Pack piles lithium fourni Autonomie 4 ans		А
DSCPG8934PNF	Pour installation en intérieur Micro pour levée de doute audio (enregistrement clip audio de 5 secondes) Immunité aux animaux 38 kg NF&A2P Type 2 Pack piles lithium fourni Autonomie 4 ans	GF Rate	А
DSCPG8944	Pour installation en extérieur 8 capteurs à miroir Antimasque Hauteur de pose 3 mètres Immunité aux animaux 18 kg 2 piles CR17450 fournies Autonomie 3 ans		В

DSC - NEO / PRO

Détecteurs intrusion d'intérieur Power G



DSCPG8914	Détecteur IRP volumétrique Portée 12 mètres Immunité aux animaux 38kg NF&A2P Type 2 1 pile CR123 fournie Autonomie 6 ans	R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	
DSCPG8924	Détecteur IRP rideau Portée 2/4/6 mètres 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans		6
DSCPG8974NF	Détecteur IRP à miroir Portée 15 mètres Antimasque NF&A2P Type 2 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans	REM REM	
DSCPG8974P	Détecteur IRP à miroir Portée 15 mètres Antimasque Immunité aux animaux 18kg 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans		
DSCPG8984NF	Détecteur double technologie à miroir Portée 15 mètres Antimasque NF&A2P 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	REAL PROPERTY.	
DSCPG8984P	Détecteur double technologie à miroir Portée 15 mètres Antimasque Immunité aux animaux 18kg 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans		
DSCPG8862	Détecteur IRP plafond Détection à 360° Portée 10 mètres de diamètre Hauteur de pose 2 à 4 mètres Immunité aux animaux 18kg NF&A2P Type 2 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	REM	
DSCPG8922	Détecteur de bris de verre Distance 6 mètres Prévoir testeur de détecteurs de bris de verre (réf : TESTEUR) 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans		(7)
DSCPG8872	Détecteur IRP plafond Détection à 360° Portée 20 mètres de diamètre Hauteur de pose 2 à 6 mètres 1 pile CR123 fournie Autonomie 3 ans		1

DSC - NEO / PRO

Détecteurs intrusion d'extérieur Power G



DSCPG8902	Détecteur IRP extérieur rideau Portée 8 mètres Capteur à miroir Antimasque Immunité aux animaux 18kg Détection en fonction du sens de passage (gauche, droite ou les deux) 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans	
DSCPG8994	Détecteur IRP extérieur Portée 12 mètres 8 capteurs à miroir Antimasque Hauteur de pose 3 mètres Immunité aux animaux 18kg 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans	J.

Détecteurs domestique Power G



DSCPG8905	Détecteur de température Tolérance -20°C à +50°C 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans		
DSCPG8905SONDE	Sonde filaire Pour détection en milieu humide ou en dehors de la tolérance du détecteur PG8905 Tolérance -30°C à +70°C		
DSCPG8936	Détecteur de fumée et de chaleur Certifié DAAF EN14604 Led d'état Avertisseur 85dB Fonction sirène intérieure intrusion (avec centrales WP) 1 DAAF certifié EN14604 est obligatoire dans chaque habitation depuis le 8 mars 2015 3 piles AAA fournies Autonomie 3 ans		
DSCPG8985	Détecteur d'inondation 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans		

DSC - NEO / PRO

Sirènes radio Power G



Puissance 110 dB 4 tonalités Pack piles lithium fourni Autonomie 8 ans





DSCPG8901BNF	Sirène intérieure Flash blanc NF&A2P Type 2	161 x 161 x 50 mm	REM	А
DSCPG8911A	Sirène extérieure Flash orange Indice de protection IP55	295 x 186 x 63mm		В

BENTEL - ABSOLUTA

Centrales mixtes jusqu'à 128 zones filaires radios

Contrôle du système à distance :

- . application smartphone (Apple et Android)
- . menu vocal
- . interphonie "Écoute/Interpellation"

Gestion des sorties automatisée :

- . pilotage jusqu'à 3 actions (sorties, appel, SMS, e-mails) depuis n'importe quel évènement
- . jusqu'à 50 sorties programmables : polarité, durée, oscillation et déclenchement d'actions
- . toutes les entrées de la centrale peuvent être utilisées pour des finalités domotiques
- . calendrier qui permet de définir jusqu'à 8 séquences automatiques d'armement/désarmement par jour par partition
- . 20 différents calendriers avec 8 activations par jour

Communication:

- . transmission vocale intégrée (personnalisable point par point et pour chaque évènement)
- . transmission digitale intégrée (Contact ID et SIA via ligne RTC)
- . interphonie full duplex intégrée
- . transmission IP et e-mails
- . transmission vocale et SMS

Certification EN 50131 Grade 2



Centrales Bentel Absoluta Plus

	BENABSOLUTA018P	BENABSOLUTA048P	BENABSOLUTA048M	BENABSOLUTA128
Certification EN 50131	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2
Nombre d'entrées sur la carte mère	8	8	8	8
Nombre max. de zones filaires	18	48	48	128
Nombre max. de zones radio*	18	48	48	128
Nombre max. de zones (filaires + radio)	18	48	48	128
Nombre max. de sorties	6	20	20	50
Nombre max. de sirènes radio*	16	16	16	16
Nombre max. de répéteurs	8	8	8	8
Nombre max. d'extension d'entrées/sorties	16/16	32/16	32/16	32/16
Nombre de codes utilisateur	31	63	63	127
Nombre de codes installateur	2	2	2	2
Nombre max. de claviers	8	8	8	16
Nombre max. de lecteurs de proximité	16	32	32	32
Nombre max. de badges de proximité	64	128	128	250
Nombre max. de télécommandes	16	16	16	32
Nombre max. d'alimentations BUS	4	4	4	4
Nombre de partitions	8	8	8	16
Nombre de calendriers	16	16	16	16
Nombre de messages vocaux	206	206	206	206
Nombre de numéros téléphoniques	32	32	32	32
Nombre d'adresses e-mail	32	32	32	32
Nombre d'évènements	2 000	2 000	2 000	2 000
Application smartphone ABSOLUTA-APP	Oui	Oui	Oui	Oui
Armement via DTMF	Oui	Oui	Oui	Oui
Armement via SMS	Oui	Oui	Oui	Oui
Boucles à triple équilibrage	Non	Non	Non	Non
Alimentation	13,8V/2,6A	13,8V/2,6A	13,8V/2,6A	13,8V/3,6A
Batterie admissible	12V/7Ah	12V/7Ah	12V/17Ah	12V/17Ah
Coffret	ABS	ABS	Métal	Métal
Dimensions coffret en mm (LxHxP)	319 x 352 x 92	319 x 352 x 92	310 x 403 x 103	310 x 403 x 103
Autoprotection	Ouverture	Ouverture	Ouverture	Ouverture

^{*} Une sirène radio prend la place d'une sortie par modularité sonore

BENTEL - ABSOLUTA

Centrales Bentel - Absoluta



BENUSB5M	Cordon de programmation Connectique USB A / USB A Longueur 5m		
BENABSOLUTA018P	Centrale 8 zones extensibles à 18 zones filaires et/ou radio Coffret plastique pour batterie 12V/7Ah, alimentation 13,8V/2,6A	Nouveau	
BENABSOLUTA048P	Centrale 8 zones extensibles à 48 zones filaires et/ou radio Coffret plastique pour batterie 12V/7Ah, alimentation 13,8V/2,6A	Nouveau	
BENABSOLUTA048M	Centrale 8 zones extensibles à 48 zones filaires et/ou radio Coffret plastique pour batterie 12V/7Ah, alimentation 13,8V/2,6A	Nouveau	e-
BENABSOLUTA128M	Centrale 8 zones extensibles à 18 zones filaires et/ou radio Coffret métal pour batterie 12V/17Ah, alimentation 13,8V/3,6A	Nouveau	_



Transmission













BENABSIP	Transmetteur IP Transmissions IP vers baies de réception Surgard Fonctions utilisateur : . Iiaison avec l'application smartphone . envoi e-mail sur événement Fonctions installateur : . mise à jour/téléchargement de la programmation à distance via logiciel (BOSS) Enfichable sur la carte mère de la centrale	А
BENABSGSM	Transmetteur GSM/GPRS/SMS Prévoir antenne (ABSAK ou ABSAM) Transmissions d'alarmes : . en digital (Contact ID) . en vocal . en GSM et en RTC simultanément Fonctions utilisateur: . liaison avec l'application smartphone . armement/désarmement par SMS . activation de sorties par SMS . activation de sorties par reconnaissance de l'appelant Fonctions installateur: . mise à jour/téléchargement de la programmation à distance via logiciel (BOSS) Enfichable sur la carte mère de la centrale	В
BENABSAK	Antenne GSM pour transmetteur ABSGSM A visser sur coffret ABS Connecteur à visser SMA	С
BENABSAM	Antenne GSM pour transmetteur ABSGSM Base aimantée pour pose sur centrale Absoluta en coffret métal Longueur de câble 25cm Support métallique pour fixation murale Connecteur à visser SMA	D
BENABSVAP11N	Passerelle Wifi pour transmetteur ABSIP Alimentée par le transmetteur	E

BENTEL - ABSOLUTA

Micro / haut-parleur



Claviers



BENAS100

Micro/haut-parleur full duplex Écoute/interpellation par le télésurveilleur/utilisateur Diffusion de messages vocaux personnalisables sur évènement



Claviers de commande pour :

- . l'utilisation
- . la programmation
- . La maintenance





C







Modules d'extension





BENMINOUT	Module d'extension 6 entrées/sorties programmables Sorties collecteur ouvert Livré dans coffret plastique
BENBRM0412	Module relais 4 sorties NO/NF 8A/230V Livré dans coffret plastique

BENCLASSIKA	Clavier LCD avec clapet Écran 2 lignes de 16 caractères 3 LED d'état	Α
BENTWHITE	Clavier LCD 2 lignes de 16 caractères Lecteur de proximité intégré 3 entrées/sorties incluses Touches en silicone	В
BENPREMIUM	Clavier LCD 2 lignes de 16 caractères Lecteur de proximité intégré 3 entrées/sorties incluses Touches design en plastique	с
BENTBLACK	Clavier LCD 2 lignes de 16 caractères Lecteur de proximité intégré 3 entrées/sorties incluses Touches en silicone Couleur noire	D
BENMTOUCH	Clavier à écran tactile couleur 7" Utilisation ludique et intuitive Fonction cadre photo numérique Personnalisation de l'interface et du fond d'écran	Ε

Alimentations bus





Alimentation des éléments bus (claviers, lecteurs de badge)
Alimentation des périphériques supplémentaires (sirènes, détecteurs, ventouses etc.)
Augmente la distance du BUS de 500m
Supervision par la centrale
Une seule alimentation par ligne de BUS
Emplacement pour batterie 12V/17Ah

BENBXM1230B	Coffret d'alimentation bus 12V/3A	240 x 348 x 97 mm
BENBXM1250B	Coffret d'alimentation bus 12V/5A	241 x 348 x 97 mm

BENTEL - ABSOLUTA

Lecteurs de proximité



Lecteurs de badge bus Désarmement du système 2 modes d'armement 3 LEDs d'état

Les badges de proximité sont compatibles avec tous les lecteurs de proximité y compris ceux des claviers (PROXI, ECLIPSE2, PREMIUM, T-BLACK, T-WHITE)

BENPROXI2	Lecteur de badge saillie Application intérieure/extérieure Indice de protection IP34	
BENECLIPSE2	Lecteur de badge à encastrer Encastrement dans pot de d'électricité Ø 60mm Dimension 1/2 module Esthétique Bticino Living Light Prévoir kit enjoliveur ECLIPSE2ENJOL	1000
BENECLIPSE2ENJOL	Kit enjoliveur pour lecteur de badge Eclipse2 Esthétique Bticino Living Light blanc Comprend: . Plaque de fixation au pot de 60mm . Cade enjoliveur . Obturateur 1/2 module	
BENPROXIMINI	Badge de proximité design Dimensions 50 x 30 mm	10
BENPROXITAGB	Badge de proximité format jeton Couleur noir	
BENPROXITAGG	Badge de proximité format jeton Couleur gris	00
BENPROXITAGW	Badge de proximité format jeton Couleur blanc	0
BENPROXICARTE	Badge de proximité format carte de crédit	Pros. Card
BENSAT	Badge de proximité format clé électronique	

RENTEL - ARSOLLITA

Indicateurs d'état





Led rouge Alimentation 12V

BENRILED12	Rouge fixe	83 x 83 x 26 mm
BENRILED12F	Rouge clignotant	83 x 83 x 26 mm

Récepteur et répéteur radio



Fréquence radio 868 MHz

BENBWPGH	Récepteur radio	Nouveau	
BENBWREP	Répéteur radio Alimentation 230V Batterie de secours 48h	Nouveau	1

Organe de commande



Télécommande multifonctions 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans

Contacts d'ouverture













BENBW303	Contact d'ouverture discret 1 pile CR2450 fournie Autonomie 6 ans	Nouveau	А
BENBWMCN	Contact d'ouverture Entrée universelle 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans	Nouveau	В
BENBWMCB	Contact d'ouverture Entrée universelle Marron 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans	Nouveau	С
BENBWSHK	Détecteur d'ouverture et de chocs Entrée universelle 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	Nouveau	D
BENBW312	Contact d'ouverture extérieur Antimasque Indice de protection IP66 Large espacement d'ouverture (44,5 mm sur bois et 31,8 mm sur métal) Autoprotégé (ouverture/arrachement) Entrée câblée auxiliaire (NO/NF/RFL) Température de fonctionnement : -40°C à +66°C Possibilité de peindre son boîtier externe 2 piles lithium AA fournies Autonomie 5 ans	Nouveau	Ε

BENTEL - ABSOLUTA

Détecteurs de sécurité anti-intrusion



BENBW802	Détecteur IRP volumétrique Portée 12 mètres Immunité aux animaux 38kg 1 pile CR123 fournie Autonomie 6 ans	Nouveau	
BENBWDTM	Détecteur double technologie Portée 15 mètres Capteur à miroir Antimasque 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	Nouveau	
BENBWIRT	Détecteur IRP rideau Portée 2/4/6 mètres 1 pile CR123 fournie Autonomie 7 ans	Nouveau	(f
BENBW862	Détecteur IRP plafond 360° Portée 10 mètres de diamètre Hauteur de pose 2 à 4 mètres Immunité aux animaux 18kg 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	Nouveau	
BENBW902	Détecteur IRP extérieur rideau Portée 8 mètres Capteur à miroir Antimasque Immunité aux animaux 18kg 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans	Nouveau	
BENBWODT	Détecteur IRP extérieur Portée 12 mètres 8 capteurs à miroir Antimasque Hauteur de pose 3 mètres Immunité aux animaux 18kg 2 piles CR123 fournies Autonomie 3 ans	Nouveau	Ji
BENBWGBD	Détecteur de bris de verre Distance 6 mètres 1 pile CR123 fournie Autonomie 5 ans	Nouveau	(1)

Sirènes



BENBWSRI	Sirène intérieure Puissance 110dB 4 tonalités Pack piles lithium fourni Autonomie 8 ans	Nouveau	1
BENBWSRO	Sirène extérieure Puissance 110dB 4 tonalités Pack piles lithium fourni Autonomie 8 ans	Nouveau	

Détecteur de sécurité domestique



ENBWFLD	Détecteur d'inondation 1 pile CR123 fournie Autonomie 8 ans	Nouveau	
---------	---	---------	--

VANDERBILT







SPC

Smart Security pour un monde connecté

SPC protège les entreprises, les biens immobiliers et les équipements. Il s'agit d'un système de détection d'intrusion hybride polyvalent doté d'un ensemble complet de fonctionnalités de gestion des alarmes et contrôle d'accès. Grâce à l'utilisation de services basés sur le cloud, à des applications adaptées aux utilisateurs finaux et à une suite logicielle dédiée, SPC constitue un système de détection d'intrusion de premier plan.

- Gamme de centrales visant à satisfaire les différents besoins et budgets des clients
- ✓ Interface Web intuitive pour faciliter la navigation
- Gamme évolutive permettant de configurer jusqu'à
 2 500 utilisateurs et 512 zones
- Contrôle de portes intégré: jusqu'à 2 500 utilisateurs et 64 portes





- Certifiées EN, VdS, NF&A2P@ Risque Cyber
- ✓ Gamme radio bidirectionnelle certifiée NF&A2P
- Bus d'extension haute vitesse rebouclable
- SPC Connect : service Cloud avec application client dédiée
- Intégré chez plus de 50 partenaires technologiques (VMS, contrôle d'accès, superviseur, hyperviseur)







vanderbiltindustries.com





VANDERBILT - SPC

Les centrales SPC combinent des fonctionnalités de détection d'intrusion et de contrôle des accès Gestion jusqu'à 512 zones et 64 portes

Nativement dotées d'un web-serveur et d'une interface IP, elles permettent les fonctionnalités avancées suivantes :

- . la vérification d'alarme audio et vidéo
- . la transmission des alarmes
- . l'accès à l'utilisateur pour l'exploitation de son système via internet
- . l'accès à l'installateur pour le paramétrage et la maintenance via internet
- . application smartphone

Contrôle d'accès :

- . fonctionnement autonome des contrôleurs de porte en cas de perte de communication
- . gestion de groupes de portes
- . fonctions antipassback, escort, gardien
- . gestion portes en entrée ou en entrée/sortie

Bus de données rapide (maximum 32 km avec 400 m entre chaque périphérique bus)

Interfaçage avec systèmes de contrôle d'accès et de CCTV Vanderbilt Intégration Milestone, Genetec, Seetec, Prysm, Saratec

Suite logicielle SPC Pro / Safe / Manager

Centrales Vanderbilt SPC

VANDERBILT

Centrales mixtes filaires/ radio natives IP Transmission d'alarmes IP Levée de doute audio IP (écoute/interpellation) Levée de doute vidéo IP (max 4 caméras IP)









VANSPC4320	Centrale mixte 8 zones extensibles à 32 Coffret métal pour batterie 12V/7Ah NF&A2P@ Type 2	264 x 357 x 81 mm	e and	А
VANSPC4320P	Centrale mixte 8 zones extensibles à 32 Coffret plastique pour batterie 12V/7Ah	264 x 357 x 81 mm		А
VANSPC5320	Centrale mixte 8 zones extensibles à 128 Coffret métal pour batterie 12V/7Ah NF&A2P@ Type 2	264 x 357 x 81 mm	Rain	А
VANSPC5330	Centrale mixte 8 zones extensibles à 128 Coffret métal pour batterie 12V/17Ah NF&A2P@ Type 3	326 x 415 x 114 mm	Raw A	с
VANSPC6330	Centrale mixte 8 zones extensibles à 512 Coffret métal pour batterie 12V/17Ah NF&A2P@ Type 3	326 x 415 x 114 mm	Rad W	В
VANSPCG310	Gateway e-bus pour SPC			D

VANDERBILT - SPC

Transmission

VANSPCN110	Transmetteur RTC Transmission digitale (protocoles SIA, Contact ID) Enfichable sur la carte mère de la centrale		
VANSPCN320	Transmetteur GSM/3G GSM utilisé en canal de transmission principal ou de secours RTC ou IP Transmission digitale (protocoles SIA, Contact ID) Transmission IP Transmission et réception de SMS Configuration et surveillance à distance du système Lien avec application cloud Enfichable sur la carte mère de la centrale Antenne fournie NF&A2P@ Type 3	9	8
VANSPCN340	Transmetteur GSM/4G GSM utilisé en canal de transmission principal ou de secours RTC ou IP Transmission digitale (protocoles SIA, Contact ID) Transmission IP Transmission et réception de SMS Configuration et surveillance à distance du système Lien avec application cloud Enfichable sur la carte mère de la centrale Antenne fournie NF&A2P@ Type 3	9	

Modules d'extension





Modules d'extension en coffret Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3





VANSPCE652	Module d'extension 8 entrées / 2 sorties Sorties relais 30V/1A	A
VANSPCE452	Module d'extension 8 sorties Sorties relais 30V/1A	В

Contrôle d'accès VANDERBILT

















VANSPCA210	Contrôleur 2 lecteurs de proximité Gestion 2 portes en entrée (1 lecteur par porte) ou 1 porte en entrée/sortie (2 lecteurs par porte) 2 interfaces lecteurs Wiegand/Clock&Data 4 sorties de contrôle (1 accès valide/1 accès refusé par lecteur) 4 zones (1 contact d'ouverture et 1 bouton poussoir par porte) 2 sorties relais (1 gâche par porte) 1 buzzer intégré pour signaler une porte restée ouverte trop longtemps	А
VANVR20MMF	Lecteur Mullion 13,56 MHZ Desfire RS485 / Wiegand	В
VANVR50MMF	Lecteur clavier Mullion 13,56 MHZ Desfire RS485 / Wiegand	С
VANHD500EM	Lecteur 125 KHZ antivandal OSDP	D
VANPR500EM	Lecteur étroit 125 KHZ saillie pour Sipass	E
VANABR5100BL	Badge 125 KHZ format carte	F
VANABR5100TG	Badge 125 KHZ format porte clé	G
VANABP5100PR	Badge 13,56 MHZ Mifare 1K format carte	Н

VANDERBILT - SPC

Centrales Vanderbilt SPC



	VANSPC4320P	VANSPC4320	VANSPC5320	VANSPC5330	VANSPC6330
Centrale	VAII 040201	VAII 04020	VAIISI 03020	VARSI 00000	VANOI COCCO
Entrées sur la carte mère / maximum	8/32	8/32	8 / 128	8 / 128	8 / 512
Zones radio maximum	32	32	120	120	120
Zones maximum (filaires et radio)	32	32	128	128	512
forties sur la carte mère / maximum	6/30	6/30	6 / 128	6 / 128	6 / 512
Partitions	4	4	16	16	60
calendriers	4	4	32	32	64
Déclencheurs	8	8	256	256	1024
Cause et effet	4	4	128	128	512
vènements intrusion	1 000	1 000	10 000	10 000	10 000
venements inclusion	1000	1000	10 000	10 000	10 000
	1 000	1000	10 000	10 000	10 000
Puissance disponible sur cartè mère centrale	750 mA	750 mA	750 mA	750 mA	750 mA
Jtilisateur					
Jtilisateurs	100	100	500	500	2500
Badges	32	32	250	250	250
artes contrôle d'accès	100	100	500	500	2500
élécommandes	32	32	50	50	100
Médaillons panique	32	32	128	128	128
MS	32	32	50	50	100
Not de passe WEB	32	32	50	50	100
rofil utilisateurs	100	100	100	100	100
K-Bus					
(-Bus	1	1	2	2	2
ériphériques X-Bus maximum	11	11	48	48	128
laviers maximum	4	4	16	16	32
ranspondeurs d'entrées maximum	5	5	16	16	64
ranspondeurs de sorties maximum	5	5	16	16	64
Contrôleurs de portes maximum	2	2	8	8	32
Contrôle d'accès					
Portes en entrée	4	4	16	16	64
Portes en entrées/sorties	2	2	8	8	32
ecteurs de badges	4	4	16	16	64
∟evée de doute					
Zone de Vérification	4	4	16	16	32
Caméras IP	4	4	4	4	4
Nodules d'écoute transpondeur C-BUS SPCV34x	4	4	16	16	32
Satellites audio (max .3 par X-BUS Audio SPCV34x)	12	12	48	48	96
Coffret					
Batterie (non fournie)	7Ah	7Ah	7Ah	17Ah	17Ah
Matière	Plastique	Métal	Métal	Métal	Métal
Dimensions	264 x 357 x 81 mm		264 x 357 x 81 mm	326 x 415 x 114 mm	326 x 415 x 114 m
Certification	EN50131 Grade 2		NF&A2P@ type 2	NF&A2P@ type 3	NF&A2P@ type 3

VANDERBILT - SPC

VANDERBILT Claviers





NF&A2P Type 3

VANDERBILT - SPC

Alimentations bus

VANDERBILT

Coffrets d'alimentation 12V/2,6A Boîtier en métal







VANSPCP332	Extension 8 entrées / 2 sorties intégrée Emplacement pour batterie 12V/7Ah Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	264 x 357 x 81 mm	REM HEM	Α
VANSPCP333	Extension 8 entrées / 2 sorties intégrée Emplacement pour batterie 12V/17Ah Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3	326 x 415 x 114 mm		В
VANSPCP432	Contrôleur 2 portes est intégré Emplacement pour batterie 12V/7Ah Autoprotection à l'ouverture	264 x 357 x 81 mm		С
VANSPCP433	Contrôleur 2 portes est intégré Emplacement pour batterie 12V/17Ah Autoprotection à l'ouverture	326 x 415 x 114 mm		В

Récepteurs radio





Radio 868 MHz bidirectionnelle Portée 500 mètres champs libre Autonomie supérieure à 5 ans

VANSPCW120	Récepteur radio enfichable sur centrale Antenne fournie Compatible avec périphériques radio : SIEWMAG SIEWMAGI SIEWPAN SIEWPIR SIEWPIR
	SIEWRMT

Télécommandes



VANWPAN	Bouton panique radio étanche Supports bracelet et pendentif fournis 1 pile CR2032 fournie (non remplaçable) Autonomie 5 ans Compatible avec récepteur radio SIESPCW120	
VANWRMT	Télécommande 4 boutons Bouton fonction programmable (active une sortie) Fonction panique/agression 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans Compatible avec récepteur radio SIESPCW120	8

VANDERBILT - SPC

Détecteurs radio VANDERBILT

VANWMAG	Contact d'ouverture Placement de l'aimant à gauche ou à droit du détecteur Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement 2 piles AAA fournies Autonomie 5 ans Compatible avec récepteur radio SIESPCW120	
VANWMAGI	Contact d'ouverture avec entrée universelle Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement 1 pile CR123A fournie Autonomie 5 ans Compatible avec récepteur radio SIESPCW120	1
VANWPIR	Détecteur IRP volumétrique Portée 12m Détection à miroir Immunité anti-animaux jusqu'à 25 Kg Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement 1 pile CR123A fournie Autonomie 5 ans Compatible avec récepteur radio SIESPCW120	
VANWPIRCRT	Détecteur IRP rideau Portée 12m Détection à miroir Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement 1 pile CR123A fournie Autonomie 5 ans Compatible avec récepteur radio SIESPCW120	

HONEYWELL

Système intégré de contrôle d'accès et anti-intrusion mixte (filaire / radio) :

- . jusqu'à 8 partions
- . jusqu'à 100 zones filaires ou sans fil
- . jusqu'à 100 utilisateurs
- . Jusqu'à 98 télécommandes
- . jusqu'à 8 portes
- . jusqu'à 34 canaux de levée de doute audio

Communication GSM/GPRS, Ethernet, RTC

Levée de doute audio et vidéo

Compatible avec la plupart des lecteurs Wiegand

Application smartphone cloud

NF&A2P Type2

Centrales Galaxy Flex





Centrales mixtes 12 entrées / 3 sorties extensibles

- . 5 détecteurs ISN3010B4 pour levée de doute photo
- . 34 canaux de levée de doute audio

Transmission digitale RTC intégrée

1 départ de bus RS 485

Coffret plastique 420 x 370 x 105 mm

Emplacement pour batteries jusqu'à 17Ah

Alimentation 12V/2A

NF&A2P Type 2

HONFLEX20NF	Centrale mixte 12 zones extensibles à 20 Multi-utilisateurs Sortie haut-parleur USB
HONFLEX50NF	Centrale mixte 12 zones extensibles à 52 Multi-utilisateurs Sortie haut-parleur USB
HONFLEX100NF	Centrale mixte 12 zones extensibles à 100 Multi-utilisateurs Sortie haut parleur USB

Transmission



HONA0830010	Transmetteur IP Transmission IP (protocole SIA) avec gestion du polling + envoi de Notifications Push Connexion avec la solution Honeywell MaxPro Cloud, les logiciels RSS/UMS, le logiciel de supervision WIN-PAK et l'application GX Remote Control A installer dans le coffret de la centrale Galaxy Flex NF&A2P Type 2	
HONA0810001	Transmetteur GSM/GPRS Intégrable dans la centrale Transmission GPRS aux protocoles SIA et MICROTECH (polling R31) Transmission GSM aux protocoles SIA et CONTACT ID NF&A2P Type 2	

HONEYWELL

Centrales Honeywell Galaxy Flex

Honeywell

	HONFLEX20NF	HONFLEX50NF	HONFLEX100NF
Centrale			
Entrées sur la carte mère / maximum	12 / 20	12 / 52	12 / 100
Zones radio maximum	20	52	100
Zones totales maximum (filaires/radio)	20	52	100
Emetteur/Récepteur sans fil (RF PORTAL)	8	8	8
Sorties : transistorisées (module Sorties)	3 (11)	3-23 (31)	3-47 (55)
Sorties relais	0-1	0-1	0-1
Alimentation	12V/2A	12V/2A	12V/2A
Claviers (Keyprox)	4	4	8
Galaxy TouchCenter/ prox (à la place d'un clavier LCD)	1	1	1
Lecteurs de proximité	4	8	8
Contrôleurs d'accès (DCM)	2	4	4
Portes contrôlées par DCM	4	8	8
Utilisateurs	25	50	100
Multi-utilisateurs	Oui	Oui	Oui
Programmations sur 7 jours (MES auto & accès)	2	4	10
listorique d'évènements intrusion	500	500	1000
listorique d'évènements contrôle d'accès	500	500	1000
Groupes de contrôle d'accès (profils utilisateurs)	5	10	20
Sortie haut-parleur	Oui	Oui	Oui
nterface de communication	USB	USB	USB
Partitions	3	4	8
Mise en service partielle par groupe	1	1	1
Option de mise en service silencieuse	Oui	Oui	Oui
Liens	5	5	5
Bus RS485	1	1	1
Texte SMS	Oui	Oui	Oui
Bibliothèque	Oui	Oui	Oui
Levée de doute vidéo			
Détecteurs IRP avec caméra	5	5	5
Options audio			
Levée de doute audio	2 canaux	2 canaux	2 canaux
Levée de doute audio bidirectionnelle	2 canaux de haut-parleurs	2 canaux de haut-parleurs	2 canaux de haut-parleurs
Coffret			
Dimensions (H x L x P)	420 x 370 x 105mm	420 x 370 x 105mm	420 x 370 x 105mm
Matière	Plastique	Plastique	Plastique
Certification	⊘F Rate	(F) Flats	⊕ R⊇M

HONEYWELL - GALAXY DIMENSION

Système intégré de contrôle d'accès et anti-intrusion mixte (filaire $/\ radio)$:

- . jusqu'à 32 partitions
- . jusqu'à 520 zones filaires
- . jusqu'à 8 récepteurs radio
- . jusqu'à 196 zones radio
- . jusqu'à 64 portes
- . jusqu'à 32 claviers
- . jusqu'à 32 canaux de levée de doute audio

Transmission RTC, IP
Logiciel pour PC de gestion à distance du système et des utilisateurs
Solution de gestion centralisée depuis un seul PC
Application smartphone cloud
NF&A2P type 3

Honeywell

Centrales Honeywell Galaxy Dimension

	HONGD48	HONGD96	HONGD264	HONGD520
Entrées sur la carte mère / maximum	16/48	16/96	16/264	16/520
Zones radio maximum	32	80	192	192
Zones totales maximum (filaires/radio)	48	96	264	520
Sorties intégrées (400mA)	8	8	8	8
Sorties sur connecteur STU (10mA)	6	6	6	6
Bus RS485	1	2	2	4
Claviers (dont Keyprox)	8 (3)	16 (7)	16 (7)	32 (24)
Clavier Galaxy TouchCenter	1	2	2	4
Clavier Galaxy TouchCenter Prox	1	2	2	4
Lecteurs de badge MAX4	4	16	16	32
Modules DCM avec 2 interfaces Wiegand	4	16	16	32
portes contrôlées	8	32	32	64
Canaux radio	4	8	8	8
Utilisateurs	100	250	1000	1000
Programmes hebdomadaires	19	35	67	67
Types de zones	52	52	52	52
Types de sorties	81	81	81	81
Librairie	Oui	Oui	Oui	Oui
Nombres d'événements	1000	1500	1500	1500
Historique dédié contrôle d'accès	500	1000	1000	1000
Multi-utilisateurs	Oui	Oui	Oui	Oui
Mise En/Hors Service automatique	Oui	Oui	Oui	Oui
Tests préalables	Oui	Oui	Oui	Oui
Restriction Mise Hors Service	Oui	Oui	Oui	Oui
Liens	64	128	256	256
Mise En Service partielle	Oui	Oui	Oui	Oui
Mise En Service partielle silencieuse	Oui	Oui	Oui	Oui
Télémaintenance	Oui	Oui	Oui	Oui
Groupes	8	16	32	32
Canaux de levée de doute audio	8	32	32	32
Envoi de SMS	Oui	Oui	Oui	Oui

HONEYWELL - GALAXY DIMENSION

Centrales





Centrales mixtes 16 entrées / 8 sorties extensibles Transmission digitale RTC intégrée Coffret métal 440 x 352 x 90 mm Alimentation 12V/2,5A NF&A2P Type 3

HONGD48	Centrale mixte 16 zones extensibles à 48 Multi-utilisateurs Télémaintenance Envoi de SMS
HONGD96	Centrale mixte 16 zones extensibles à 96 Multi-utilisateurs Télémaintenance Envoi de SMS
HONGD264	Centrale mixte 16 zones extensibles à 264 Multi-utilisateurs Télémaintenance Envoi de SMS
HONGD520	Centrale mixte 16 zones extensibles à 520 Multi-utilisateurs Télémaintenance Envoi de SMS

Transmission



HONE08010	Transmetteur IP Transmission vers des destinataires IP (protocole SIA) Connexion avec la solution Honeywell MaxPro Cloud, les logiciels RSS/UMS, le logiciel de supervision WIN-PAK ou l'application GX Remote Control Livré avec 4 embases adhésives pour installation dans le coffret de la centrale ou dans un boîtier autoprotégé	
	NF&A2P Type 3	



HONEYWELL PÉRIPHÉRIQUES (FLEX ET DIMENSION)

Modules d'extension (Galaxy Flex et Dimension)





HONRIOF	Module d'extension 8 entrées / 4 sorties Sorties transistorisées 400mA NF&A2P type 3	Q 22 1
HONSMARTRIOF	Coffret d'alimentation supervisée 12V/3A Emplacement pour 2 batteries 17Ah Extension 8 entrées / 4 sorties transistorisées 400mA intégrée NF&A2P type 3	

Contrôle d'accès (Galaxy Flex et Dimension)

Honeywell













HONDCM	Module contrôle d'accès 2 lecteurs Wiegand Gestion 2 portes en entrée Entrées bouton poussoir de sortie et contact de porte pour chaque lecteur Mise en/hors service par badge Coffret plastique	А
HONPOWERDCM	Module contrôle d'accès avec alimentation et extension Gestion 2 lecteurs Wiegand (2 portes en entrée) Alimentation supervisée 3A en coffret Extension 8 entrées / 4 sorties transistorisées 400mA Entrées bouton poussoir de sortie et contact de porte pour chaque lecteur Mise en/hors service par badge Coffret métal Emplacement pour 2 batteries 12 Vcc 17Ah	В
HONMAX4	Lecteur de badges bus Application intérieure et extérieure A raccorder sur le bus RS485 de la centrale (gestion autonome sans DCM)	С
номмхоз	Badge de proximité format porte-clé Compatible uniquement avec MAX4 et claviers avec lecteur de badge Technologie ASK	D
HONMX04	Badge de proximité format carte de crédit Compatible uniquement avec MAX4 et claviers avec lecteur de badge Technologie ASK	E
HONACEGYXO	Badge de proximité Compatible avec MAX4 et claviers avec lecteur de badge Double technologie : proximité ASK et ISO	F

HONEYWELL PÉRIPHÉRIQUES (FLEX ET DIMENSION)



Modules relais (Galaxy Flex et Dimension)

Honeywell

HONG4R	Carte 4 relais C/NO/NF
--------	------------------------

Claviers et lecteurs de proximité (Galaxy Flex et Dimension)



Clavier LCD Ecran de 2 lignes de 16 caractères NF&A2P type 3





HONMK7F Clavier LCD avec clapet		Α
HONMK7KEYPROX	Clavier LCD avec clapet et lecteur de badges Compatible avec badges technologie ASK et HID 26 BITS	А
HONMK8F	Clavier LCD nouveau Design	В
HONMK8KEYPROXF	Clavier LCD avec lecteur de badges Compatible avec badges technologie ASK	В

Périphériques radio (Galaxy Flex et Dimension)

Honeywell

Fréquence radio 868 MHz Portée 2000m en champs libre Communication bidirectionelle











HONRIORFV2	Récepteur radio bus RF PORTAL NF&A2P Type 2	OF REM	Α
HONDODT8M	Contact d'ouverture avec entrée universelle NF&A2P Type 2 1 pile LI03V fournie	REAL PROPERTY.	В
HONIR8M	Détecteur IRP volumétrique Portée 11 mètres 1 pile LIO3V fournie		С
HONDT8M	Détecteur double technologie Portée 15 mètres NF&A2P Type 2 4 piles AA fournies	RES	D
HONTCCSOOM	Télécommande bidirectionnelle 4 boutons Indication du statut de la centrale (MES/MHS et mémoire d'alarme) Fonction panique NF&A2P Type 2 1 pile CR2032 fournie	OF A	Ε
HONTCCSM	Télécommande bidirectionnelle 4 boutons Indication du statut de la centrale (MES/MHS et mémoire d'alarme) NF&A2P Type 2 1 pile CR2032 fournie	REST.	Ε

CONTACTS D'OUVERTURE

Contacts en saillie avec bornier de raccordement



STL1087TN	Contact à bornier inverseur 3 bornes de raccordement Espacement de 19mm Boîtier en plastique	63 x 19 x 13 mm	
STLIM9700	Contact à bornier 6 bornes de raccordement Espacement de 25mm NF&A2P type 2	65 x 26 x 16 mm	

Contacts en saillie avec câble de raccordement



STLIM1820FX	SENTROL	Contact miniature avec câble de 85cm (2 conducteurs) Espacement de 14mm Boîtier en plastique	22 x 14 x 6 mm		А
STLIM1920TI	SENTROL	Contact plat extra-fin avec câble de 85cm (2 conducteurs) Espacement de 21mm Boîtier en plastique	65 x 7,5 x 3 mm		В
SCA460FR	SCANTRONIC	Contact avec câble de 1,2m (4 conducteurs) Espacement de 21 / 24mm Boîtier en aluminium NF&A2P Type 2	80 x 19 x 16,5 mm	OF PROM	С
STLIM1440FE	SENTROL	Contact avec câble de 2m (4 conducteurs) Espacement de 15mm Boîtier en plastique NF&A2P Type 2	35 x 14 x 10 mm	A PER	D
Contact avec câble de 5m (4 conducteurs) Espacement de 15mm Boîtier en plastique NF&A2P Type 2		35 x 14 x 10 mm	NE Park	Ε	
STLIM1640PSG	SENTROL	Contact avec câble de 60cm (4 conducteurs) Espacement de 35 mm Boîtier en polycarbonate NF&A2P Type 2	72 x 23 x 17 mm	AD PROPERTY.	F
STLIM1640PAG	SENTROL	Contact avec câble de 60cm (4 conducteurs) Câble protégé par gaine métallique Espacement de 35 mm Boîtier en polycarbonate NF&A2P Type 2	72 x 23 x 17 mm	N. C.	G

CONTACTS D'OUVERTURE

Contacts encastrés



STLIM1340FE	Contact avec câble de 2m (4 conducteurs) Pour huisserie en PVC Aimant sailli Espacement de 15mm Diamètre Ø 8mm Boîtier en plastique NF&A2P Type 2	Ø 8 x 35 mm	(F)	
STLIM1340TI	Contact avec câble de 2m (4 conducteurs) Pour huisserie en bois Aimant encastré Espacement de 15mm Diamètre Ø 8mm Boîtier en plastique NF&A2P Type 2	Ø 8 x 35 mm	S P	
STLIM1340TIL	Contact avec câble de 5m (4 conducteurs) Pour huisserie en bois Aimant encastré Espacement de 15mm Diamètre Ø 8mm Boîtier en plastique NF&A2P Type 2	Ø 8 x 35 mm		

Sabots de sol

STLUC2202	SENTROL	Câble de 45cm Câble protégé par gaine métallique Espacement 38 mm Boîtier en aluminium	89 x 39 x 11 mm	
SCA450FR	SCANTRONIC	Câble de 1,2m (4 conducteurs) Câble protégé par gaine métallique Espacement 35 mm Boîtier en aluminium NF&A2P Type 2	180 x 45 x 14 mm	
STLIM1740FE	SENTROL	Câble de 60cm (4 conducteurs) Câble protégé par gaine métallique Espacement 54 mm Boîtier en aluminium NF&A2P Type 2	175 x 50 x 13 mm	

Contacts mécaniques













VANTKU2	Peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur sur porte, fenêtre, garage, coffre Intervalle d'inversion d'action : 4 à 7 mm selon type et longeur d'axe	А
VANTKU3	Peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur sur porte, fenêtre, garage, coffre Intervalle d'inversion d'action : 4 à 7 mm selon type et longeur d'axe	В
VANTKU4	A installer à l'intérieur d'une gâche pour contrôler la position du pêne	С
VANTKU5	A installer à l'intérieur d'une gâche pour contrôler la position du pêne Equipé d'une lame ressort de protection.	D

DÉTECTEURS INFRAROUGE PASSIF

Portée 12 mètres

BOSISCBPR2W12	воѕсн	Portée de détection 12 x 12 m Compensation de température Bornier de câblage débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Boîtier à verrouillage automatique Niveau à bulle intégré Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
BOSISCBPR2WP12	воѕсн	Portée de détection 12 x 12 m Immunité aux animaux jusqu'à 20 kg Compensation de température Bornier de câblage débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Boîtier à verrouillage automatique Niveau à bulle intégré Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	e e	
HONIS3012	HONEYWELL	Portée 12 x 17 m Électronique enfichable Carte électronique protégée dans capot avant Fonction immunité aux petits animaux sélectionnable Compensation de température à double pente Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	S	
OPSRXCSTF	ОРТЕХ	Portée 12x12m Immunité aux animaux Réglage de sensibilité H/M/L Rotule fournie Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	SP FR	
VANPDMI12	VANDERBILT	Portée 12 x 12m Détection à miroir Résistances intégrées Bornier débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Basse consommation 2,5mA Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	SP	
VANPDMI12T	VANDERBILT	Portée 12 x 12m Antimasque Détection à miroir Résistances intégrées Bornier débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Basse consommation 3,9mA Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3		

DÉTECTEURS INFRAROUGE PASSIF

Portée supérieure à 12 mètres

HONIS3016	HONEYWELL	Portée 16 x 22 m Électronique enfichable Carte électronique protégée dans capot avant Immunité aux petits animaux jusqu'à 45 kg Compensation de température à double pente Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	€ Ref	
HONIS3016A	HONEYWELL	Portée 16 x 22 m Électronique enfichable Carte électronique protégée dans capot avant Compensation de température à double pente Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3	•	
VANPDMI18	VANDERBILT	Portée 18 x 18m Détection à miroir Résistances intégrées Bornier débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Autoprotection à l'ouverture Basse consommation 2,5mA NF&A2P Type 2	S. A.	
VANPDMI18T	VANDERBILT	Portée 18 x 18m Antimasque Détection à miroir Résistances intégrées Bornier débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Basse consommation 2,5mA Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3		
BOSDS778	воѕсн	Portée 60 x 4,5 m Optique à miroir réglable : +/- 10° en horizontal et +2° à -18° en vertical Analyse du signal (calcul de vitesse, intensité du signal et relations temporelles) 2 sensibilités de détection Autoprotection à l'ouverture		
BOSDS794Z	воѕсн	Portée réglable 60 x 3m ou 24 x 16m Hauteur de pose jusqu'à 5 m Traitement du signal Motion Analyzer II Contrôleur de mouvements Supervision IRP Systèmes de supervision à tests automatiques Optiques remplaçables sur place		

DÉTECTEURS INFRAROUGE PASSIF

Détecteurs plafond

OPSFX360	ОРТЕХ	Portée 8 m à 12 m Hauteur d'installation : 2,4 m ou 3,6 m Comptage d'impulsion Compensation de température		
BOSDS938Z	воѕсн	Portée 18m Hauteur d'installation : 2,5 m à 6 m Optique à miroirs remplaçables Traitement du signal Contrôleur de mouvements Systèmes de supervision à tests automatiques NF&A2P Type 2	REM	
OPSCX702F	ОРТЕХ	Portée 21 x 21 m ou 45 x 2,4 m Hauteur d'installation : 1,5 m à 3,6 m Compensation de température Comptage d'impulsion Double armature conductrice 3 niveaux de réglage d'angle NF&A2P Type 2	E A	

Accessoires, rotules et supports de fixation

















B0SB3353	возсн	Supports pivots pour détecteurs Bosch Conditionné par 3 unités	А
B0SB338	BOSCH	Support plafond avec rotule pour détecteurs Bosch	В
DSCLCL1ST	DSC	Rotule murale/plafond pour détecteurs LC100PI et LC104PIMWWNF	С
OPSFA3	OPTEX	Rotule murale/plafond pour détecteurs RX/CX/FX/DX/MX	D
VANPOC20	VANDERBILT	Miroir rideau 20 mètres pour détecteur PDM-I12 Conditionné par 4 unités	E
VANPOC30	VANDERBILT	Miroir rideau 30 mètres pour detecteur PDM-I18 Conditionné par 4 unités	F
VANPOCL	VANDERBILT	Clip immunité aux animaux pour detecteurs PDM-I12	G
VANPZMBG2	VANDERBILT	Rotule murale/plafond pour détecteurs PDMI12/18	Н

DÉTECTEURS DOUBLE TECH

Portée 12 mètres











OPSRXCDTX8F	ОРТЕХ	Portée 12 x 12m Immunité aux animaux Compensation de température Rotule fournie NF&A2P Type 2	es Fight	А
VANPDMIXE12	VANDERBILT	Portée 12 x 12m Détection à miroir Résistances intégrées Bornier débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Basse consommation 4,8 mA Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	FREE	В
VANPDMIXE12T	VANDERBILT	Portée 12 x 12m Antimasque Détection à miroir Résistances intégrées Bornier débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Basse consommation 6,3mA Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3		В
HONDT8012F5	HONEYWELL	Portée 12 x 17m Électronique enfichable Carte électronique protégée dans capot avant Immunité aux petits animaux jusqu'à 45 kg Compensation de température à double pente Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	GF Fight	С

Portée 15 mètres



OPSFMXDTX8	ОРТЕХ	Portée15 x 15m Immunité aux animaux NF&A2P Type 2	
------------	-------	---	--

DÉTECTEURS DOUBLE TECH

Portée supérieure à 15 mètres

HONDT8016F5	HONEYWELL	Portée 16 x 22m Résistances intégrées Electronique enfichable Carte électronique protégée dans capot avant Compensation de température à double pente Autoprotection à l'ouverture	E PART	
HONDT8016AF5	HONEYWELL	Portée 16 x 22m Antimasque Résistances intégrées Electronique enfichable Carte électronique protégée dans capot avant Compensation de température à double pente Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3	9	
HONDT8016MF5	HONEYWELL	Portée 16 x 22m Détection à miroir Antimasque Résistances intégrées Electronique enfichable Carte électronique protégée dans capot avant Compensation de température à double pente Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3		
VANPDMIXE18	VANDERBILT	Portée 18 x 18m Détection à miroir Résistances intégrées Bornier débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Basse consommation 4,8 mA Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 2	REAL PROPERTY OF THE PROPERTY	
VANPDMIXE18T	VANDERBILT	Portée 18 x 18m Antimasque Détection à miroir Résistances intégrées Bornier débrochable Carte électronique protégée dans capot avant Basse consommation 6,3mA Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3		

DÉTECTEURS D'INCENDIE

Détecteurs incendie









BEN701P	Détecteur optique de fumée Fixation murale	Ø 109 mm x Hauteur 43 mm	A
BEN701PH	Détecteur optique de fumée et de chaleur Fixation murale	Ø 109 mm x Hauteur 43 mm	В
BENMUBRV	Embase relais pour détecteurs 701	Ø 109 mm x Hauteur 43 mm	С

Détecteurs monoxyde carbone



BEN601CH	Détecteur de monoxyde de carbone et de température Détection thermovélosymétrique de chaleur Fixation murale	Ø 109 mm x Hauteur 43 mm	PPA
BENMUBRV	Embase relais pour détecteurs 701	Ø 109 mm x Hauteur 43 mm	The state of the s

BOUTON ANTI-PANIQUE

Bouton anti-panique

BOSISCPB1100	воѕсн	1 bouton Matière ABS Sceau de protection du bouton Montage encastré ou en saillie du câble Autoprotection	Ø8,1 x 3,1 mm	
HEXVD202	SELECTION	1 bouton Matière métal Contact sec NO/NF		0

DÉTECTEURS CHOC ET BRIS DE VITRE

Détection de bris de vitre









All and a second		4	
DSCLC105DGB	DSC	Détecteur à traitement numérique portée 10m Sensibilité adaptable Compatible avec les types de verres : Plaqué, Trempé, Laminé, Armé, A couche, Double vitrage, Coupe au diamant Dimensions de la vitre de 0,3 x 0,3m à 3 x 3m Epaisseur du verre de 2,4m à 6,4m Prévoir testeur de détecteurs de bris de verre (réf : TESTEUR)	А
HONFG1625TAS	HONEYWELL	Portée7,6m Compatible avec les types de verres : Plat, Trempé, Stratifié, Armé, Feuilleté Taille minimum pour tous les types de verre : 28 cm x 28 cm Autoprotection du boîtier et protection du microphone	В
DSCLC102PI	DSC	Détecteur double technologie 15 x 18 m Infrarouge + bris de vitre Immunité aux animaux jusqu'à 25 kg Immunité à la lumière blanche Sensibilité des capteurs IRP et acoustique ajustable individuellement Sorties d'alarme pour capteur IRP et acoustique indépendantes	С
DSCTESTEUR	DSC	Testeur de détecteurs de bris de vitre	D

Détection de choc



STLCH9335BC1	Détection inertielle Analyseur integré Détection jusqu'à 6m LED d'indication Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3	
STLCH9433BC1	Détecteur de choc inertiel et contact d'ouverture Espacement : 20mm Détection jusqu'à 6m Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement NF&A2P Type 3	

DÉTECTEURS CHOC ET BRIS DE VITRE

Détection sismique









ARIVV602S3PLUS	ARITECH	Pour distributeur automatique de billets (DAB) et coffre de dépôt de nuit Détecte les vibrations dans un rayon de 3m à 14m 3 canaux de détection comptage, intégration et explosion Réglage de la sensibilité Réglage en 5 pas d'environ 6 dB NF&A2P Type 3	А
VANGM730	VANDERBILT	Pour automate de monétique Rayon d'action/Zone efficace sur acier (2 m/12m²) et béton (4 m/50m²) 3 niveaux de réglage NF&A2P Type 3 Détection des éléments suivants : - Marteaux, burins, masses - Scies, pieds-de-biche - Meuleuses, foreuses - Outils à pression hydraulique - Outils de coupe à jet d'eau - Outils thermiques, chalumeaux de coupe - Lances à oxygène - Explosifs	В
VANGMXP0	VANDERBILT	Plaque de fixation pour détecteur sismique	С

DÉTECTEURS INFRAROUGE PASSIF

Détection rideau





	OPSFTNSTF	OPSBX80NF	OPSBXSAMW
Champ de détection	Rideau	Rideau	Rideau
Type de capteur	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Portée	2m à 5m	2m à 12m de chaque côté	2,5m à 12m de chaque côté
Antimasque	Non	Non	Oui
Immunité aux animaux	Oui	Oui	Oui
Indice de protection	IP55	IP55	IP54
Hauteur d'installation	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 0,8m et 1,2m
Température de fonctionnement	De -20°C à +60°C	De -20°C à +50°C	De -30°C à +60°C
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Repère	Α	В	С


	OPSBXSSTW	OPSHX80NF	OPSSIP4010
Champ de détection	Rideau	Rideau	Rideau
Type de capteur	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Portée	2,5m à 12m de chaque côté	24x2m	40x10m
Antimasque	Non	Non	Oui
Immunité aux animaux	Oui	Oui	Non
Indice de protection	IP54	IP55	IP65
Hauteur d'installation	Entre 0,8m et 1,2m	Entre 2,5m et 3m	Entre 2,3m et 4m
Température de fonctionnement	De -30°C à +60°C	De -20°C à +60°C	De -25°C à +60°C
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Repère	С	D	E

DÉTECTEURS INFRAROUGE PASSIF


Détection volumétrique

	OPSHX40F	OPSHX40AMF
Marque	OPTEX	OPTEX
Champ de détection	Volumétrique	Volumétrique
Type de capteur	Fresnel	Fresnel
Portée	12x12m (85°)	12x12m (85°)
Antimasque	Non	Oui
Immunité aux animaux	Oui	Oui
Indice de protection	IP55	IP55
Hauteur d'installation	Entre 2,5m et 3m	Entre 2,5m et 3m
Température de fonctionnement	De -20°C à +60°C	De -20°C à +60°C
Couleur	Blanc	Blanc
Repère	A	A









DÉTECTEURS DOUBLE TECH

Détection volumétrique







	OPSHX40DAMF	OPSVXIDAM	AVSOUTSPIDERDT
Marque	OPTEX	ОРТЕХ	AVS ELECTRONICS
Champ de détection	Volumétrique	Volumétrique	Volumétrique ou Rideau
Type de capteur	Fresnel	Fresnel	Fresnel
Portée	12m (85°)	12m (90°)	15m volumétrique ou 15m/23m en rideau
Antimasque	Oui	Non	Oui
Immunité aux animaux	Oui	Oui	Oui
Indice de protection	IP55	IP55	IP65
Hauteur d'installation	3m	De 0,8m à 1,2m	2,7m
Température de fonctionnement	De -40°C à +60°C	De -25°C à +60°C	De -20°C à +55°C
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Repère	А	В	D

Accessoires OUTSPIDER









AVSSMOUT	Fixation murale 90°	A
AVSSPOUT	Fixation poteau	В
AVSSTOUT	Fixation avec passage gaine ICTA Ø20mm	С
AVSUSBOUT	Câble USB pour maintenance et programmation par pc	-

Détection rideau



	AVSONEDT	
Marque	AVS ELECTRONICS	
Champ de détection	Rideau	
Type de capteur	Fresnel	
Portée	12m	
Antimasque	Oui	
Immunité aux animaux	Non	
Indice de protection	IP54	
Hauteur d'installation	De 1,9m à 2,2 m	
Température de fonctionnement	De -25°C à +55°C	
Couleur	Blanc	

BARRIÈRES INFRAROUGE

Barrières IR discrètes PRODATEC Sentinel 8



Barrières IR discrètes PRODATEC Sentinel 80





Fine et discrète : 22x22mm Recoupable en hauteur

Température de fonctionnement : -20 °C à + 55 °C

Indice de protection IP54

PDT25081016	3 faisceaux (3 émetteurs + 3 récepteurs) Hauteur 50cm
PDT25081017	3 faisceaux (3 émetteurs + 3 récepteurs) Hauteur 1m
PDT25081018	5 faisceaux (5 émetteurs + 5 récepteurs) Hauteur 1,5m
PDT25081019	7 faisceaux (7 émetteurs + 7 récepteurs) Hauteur 2m

Portée 80 mètres Synchronisation optique Support orientable Chauffage intégré

Température de fonctionnement : -25°C à + 55°C

Indice de protection IP55

PDT25011006	4 faisceaux (4 émetteurs + 4 récepteurs) Hauteur 1,1m
PDT25011008	4 faisceaux (4 émetteurs + 4 récepteurs) Hauteur 1,6m
PDT25011010	4 faisceaux (4 émetteurs + 4 récepteurs) Hauteur 2m

Barrières IR OPTEX AX...TNF







Double faisceaux Compensation automatique de gain Température de fonctionnement : -35° à +60°C Indice de protection IP65

OPSAX70TNF	Portée 20m
OPSAX130TNF	Portée 40m
OPSAX200TNF	Portée 60m

Barrières IR OPTEX AX...TFF





Double faisceaux 4 canaux de fréquence Discriminateur de brouillard Compensation automatique de gain Température de fonctionnement : -35° à +60°C Indice de protection IP65

OPSAX100TFF	Portée 30m
OPSAX200TFF	Portée 60m

Barrières IR TAKEX PB...TK



Double faisceaux

Immunité à la lumière blanche jusqu'à 50 000 lux Compensation automatique de gain en cas de brouillard, gel, neige ou pluie

Température de fonctionnement : -25°C à +60°C Indice de protection IP55



ТАКРВЗОТК	Portée 30m
ТАКРВ60ТК	Portée 60m
TAKPB100TK	Portée 100m

Barrières IR OPTEX SL...QNC



Quadruple faisceaux

Température de fonctionnement : -35 °C à +60 °C Indice de protection IP65



OPSSL200QNC	Portée 60m
OPSSL350QNC	Portée 100m
OPSSL650QNC	Portée 200m

BARRIÈRES INFRAROUGE

Barrières IR OPTEX SL...QDP



Barrières IR OPTEX SL...QDM





Quadruple faisceaux 4 canaux de fréquence Double modulation Commutateur de puissance d'émission Température de fonctionnement : -35 °C à +60 °C Indice de protection IP65

OPSSL200QDP	Portée 60m
OPSSL350QDP	Portée 100m
OPSSL650QDP	Portée 200m



Double modulation
Commutateur de puissance d'émission
Réglage automatique de la puissance
d'émission
Communication du statut d'alignement
Commutateur de faisceaux hauts/bas
Sélection de puissance d'émission
Température de fonctionnement :

-35 °C à +60 °C Indice de protection IP65

OPSSL200QDM	Portée 60m
OPSSL350QDM	Portée 100m
OPSSL650QDM	Portée 200m

Quadruple faisceaux 4 canaux de fréquence

Barrières IR TAKEX PB...F



Barrières IR TAKEX PB...HF





Quadruple faisceaux Température de fonctionnement : -25°C à +60°C Indice de protection IP55

TAKPB50FA	Portée 50m
TAKPB100FA	Portée 100m
TAKPB200FA	Portée 200m



Quadruple faisceaux
4 canaux de fréquence
Sélection de la puissance d'émission
Compensation automatique de gain
Discriminateur de brouillard
Température de fonctionnement :
-25°C à +60°C
Indice de protection IP55

TAKPBIN50HFA	Portée 50m
TAKPBIN100HFA	Portée 100m
TAKPBIN200HFA	Portée 200m

COLONNES INFRAROUGE

Colonnes IR prémontées Optex WONDEREX



Portée 60m

Hauteur de la colonne 1,50m ou 2m

Coupure de 35 à 500 ms

Discriminateur de brouillard

Signalisation par Leds émission, alarme,

Chauffage Intégré

Autoprotection

Température de fonctionnement : -25°C à +80°C

Alimentation 220V

OPSW2006E	Fixation sol Simple direction 6 faisceaux émetteurs	
OPSW2006R	Fixation sol Simple direction 6 faisceaux récepteurs	_
OPSW200DB6E6R	Fixation sol Double direction 6 faisceaux émetteurs + 6 faisceaux récepteurs	
0PSW2004E	Fixation murale Simple direction 4 faisceaux émetteurs	- 1
0PSW2004R	Fixation murale Simple direction 4 faisceaux émetteurs	

Colonnes IR prémontées Prodatec ELITE II



Colonne ELITE II dans une enveloppe Mirador

Hauteur 1/1,5/2/2,5m

Portée 50/100/150/200m

Livrée câblée et montée

4 canaux de sélection

Gestion par contact sec (câblage standard)

Chauffage thermostaté

Température de fonctionnement : - 25 °C à + 55 °C

Alimentation 230V

Prévoir fixation

PDT29151012-MIR	Hauteur 2m Portée 100m Simple direction 6 faisceaux émetteurs	
PDT29151013-MIR	Hauteur 2m Portée 100m Simple direction 6 faisceaux récepteurs	
PDT29151014-MIR	Hauteur 2m Portée 100m Double direction 6 faisceaux émetteurs + 6 faisceaux récepteurs	
PDT55011002	Poteau pour fixation au sol Pour colonnes hauteur 2m	

COLONNES INFRAROUGE

Colonnes IR à assembler Optex



Quadruple faisceaux 4 canaux de fréquence Double modulation Commutateur de puissance d'émission Température de fonctionnement : -35 °C - +60 °C

Indice de protection IP65

ADCCI AAAADDDT	Barrière portée 60m	
DPSSL200QDPBT	Sans capot avant	
DOG! 0500DDT	Barrière portée 100m	
DPSSL350QDPBT	Sans capot avant	
OPSSL650QDPBT	Barrière portée 200m Sans capot avant	
	Colonne sol	
	Hauteur 2m	
OPSSTW200	Simple direction	3
	Chauffage intégré Alimentation 230V	
		6-35 edg
	Colonne sol	
	Hauteur 2m	
DPSTW200	Double direction Chauffage intégré	
	Alimentation 230V	
OPSSTW200M	Colonne murale Hauteur 2m Simple direction Chauffage intégré Alimentation 230V	
OPSSTWEB	Embase de scellement pour colonnes sol 180° Support à noyer dans le béton	
OPSTWEB	Embase de scellement pour colonnes sol 360° Support à noyer dans le béton	7

COLONNES INFRAROUGE

Colonnes IR à assembler Takex

TAKEX

Quadruple faisceaux

4 canaux de fréquence

Sélection de la puissance d'émission

Compensation automatique de gain

Discriminateur de brouillard

Température de fonctionnement : -25°C à +60°C

Indice de protection IP55

TAKPB50HFAKH	Barrière portée 50m Sans capot avant	A
TAKPB100HFAKH	Barrière portée 100m Sans capot avant	А
TAKPB200HFAKH	Barrière portée 200m Sans capot avant	А
TAKTAS150	Colonne sol Hauteur 1,5m Simple direction Alimentation 230V	В
TAKTAD150	Colonne sol Hauteur 1,5m Double direction Alimentation 230V	С
TAKTAW150	Colonne murale Hauteur 1,5m Simple direction Alimentation 230V	D
TAKTAS200	Colonne sol Hauteur 2m Simple direction Alimentation 230V	В
TAKTAD200	Colonne sol Hauteur 2m Double direction Alimentation 230V	С
TAKTAW200	Colonne murale Hauteur 2m Simple direction Alimentation 230V	D
TAKTAS300	Colonne sol Hauteur 3m Simple direction Alimentation 230V	В
TAKTAD300	Colonne sol Hauteur 3m Double direction Alimentation 230V	С
TAKTAW300	Colonne murale Hauteur 3m Simple direction Alimentation 230V	D
TAKPTS	Thermostat pour chauffage Prévoir 1 par colonne	Ε
ТАКТАН	Chauffage 12V/250mA Prévoir 1 par cellule	
TAKTAPS	Contact anti-appui Prévoir 1 par colonne	F





В





BARRIÈRES HYPERFRÉQUENCE

Barrières hyperfréquence




Technologie DIGITALE 5 canaux sélectionnables Fréquence de travail 10.525GHz Sortie test point pour réglage Sortie disqualification – "défaut" Led/Buzzer d'indication Sortie relais

RS485 intégrée Entrée Optionnelle (AUX)

Température de fonctionnement : -20°C à +54°C


Indice de protection IP34



Accessoires barrières hyper











AVSAMP	Détecteur de verticalité	Α
AVSSB120	Poteau 1,2m à visser Pour surface dure	В
AVSSB130	Poteau 1,3m à enterrer Pour sol meuble	С
AVSSB60	Fixation murale 60cm	D
AVSTERM1	Chauffage pour barrière 12V	Ε

DÉTECTION PAR CÂBLE SENSITIF

VIGIBOX

Kit complet de détection par câble sensitif.

Pour tout type de clôture : maille soudée, croisée, fer forgé, bardage métallique, palissade en bois Installation intérieur/extérieur

Paramétrage par dipswitch

Sorties: alarme, autoprotection, audio

Température de fonctionnement : -40°C à + 70°C

Indice de protection : IP65 Le câble sensor est garantie 10 ans

Chaque kit contient:

- Un analyseur 1 zone
- Un module fin de ligne
- Un touret de câble sensor Vigicâble
- Un sachet de colliers d'attache

PDT34421050	Kit Vigibox avec 50 mètres de câble	-
PDT34421100	Kit Vigibox avec 100 mètres de câble	
PDT34421150	Kit Vigibox avec 150 mètres de câble	
PDT34421200	Kit Vigibox avec 200 mètres de câble	

Kit Vigibox avec 250 mètres de câble

VIGITACT









PDT34421250





S'installe sur tout type de clôture : maille soudée, croisée, fer forgé, bardage métallique, palissade en bois Installation intérieur/extérieur Tous les câbles sont auto-protégés

Livré paramétré Contact sec alarme + AP dans le module analyseur Température de fonctionnement : -40°C à + 80°C

Indice de protection: IP68

Le câble sensor est garantie 10 ans







PDT18421008	Analyseur 1 zone Gestion 1x250m de câble sensor Kit de fixation sur clôture inclus	А
PDT18421007	Analyseur 2 zones Gestion 2x250m de câble sensor Kit de fixation sur clôture inclus	А
PDT19421001	Câble sensor Gaine extérieure protegée contre les UV	В
PDT18421000	Boîte de fin de zone	С
PDT18421015	Alimentation 12V/1A pour analyseur Coffret en acier Indice de protection IP54	D
PDT10517000	Equerre inox pour fixation tube acier Ø20mm Longueur 2m	E
PDT10527000	Tube en acier galvanisé Ø20mm Longueur 2m	F
PDT18421002	Sachet de 1000 colliers serrage Longeur 200mm Attache câble anti-UV	G
PDT18421020	Boîte de jonction pour connexion entre câble mort et sensors	С
PDT18421011	Logiciel de programmation	Н

SIRÈNES

SIRÈNES INTÉRIEURES

Sirènes filaires



SIRÈNES

SIRÈNES INTÉRIEURES

Sirènes radio Altec

Fréquence 868 MHz bidirectionnelle Fonction répéteur intégré dans les sirènes Gestion de l'autoprotection Gestion de la fonction Marche / Arrêt Report de la fonction Marche / Arrêt Supervision de la radio Gestion de l'information pile basse





ATLSIRYNXRF	Puissance 100 dB 2 types de modulation Retard de déclenchement sur alarme possible Boîtier en ABS Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement 2 piles 3,6V/13Ah fournies Autonomie 3 ans	245 x 187 x 68 mm	А
ATLPILOTERF	Module de commande pour sirènes radio bidirectionnelles Gestion de 16 sirènes Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Programmation par écran LCD 2 entrées configurables en polarité positive/négative et apparition/disparition 2 entrée paramétrables 3 sorties configurables en apparition/disparition de 0V 1 sortie défaut de supervision (collecteur ouvert 50 mA) 1 sortie piles basses sirènes (collecteur ouvert 50 mA) 1 sortie piles basses pilotes (collecteur ouvert 50 mA) Alimentation 12V Secours via 4 accus rechargeables Ni-Mh AAA (non fournis)		В

SIRÈNES EXTÉRIEURES

Sirènes radio





Fréquence 868 MHz bidirectionnelle Fonction répéteur intégré dans les sirènes Gestion de l'autoprotection Gestion de la fonction Marche / Arrêt Report de la fonction Marche / Arrêt Supervision de la radio Gestion de l'information pile basse

Puissance 100 dB
Flash lumineux à LED
Report sonore et/ou lumineux de la fonction M/A
2 types de modulation
Retard de déclenchement sur alarme possible
Boîtier en polycarbonate
Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement
Température de fonctionnement : - 25 °C à +70 °C
Indice de protection IP43
2 piles 3,6V/13Ah fournies

Autonomie 3 ans

187 x 245 x 85 mm

ATLSIRUSRF

SIRÈNES


SIRÈNES EXTÉRIEURES

Sirènes filaires





d'alternative pour faire aboutir la transmission.



L'alarme passe en IP par le réseau data GSM et/ou l'Ethernet de la box. Une supervision des connexions permet de déceler une anomalie sur chaque canal de transmission.



www.altec-atls.fr










TRANSMETTEURS

TRANSMETTEURS IP

Transmetteurs IP



- X				
ADE000ADG100	ADETEC	Passerelle téléphonique RTC/VoIP Transmission VoIP: transmissions digitale/vocale traditionnelles sur réseau IP Transmission IP (protocole SIA DC 05) 1 port RJ11 (FXO) 2 ports RJ11 (FXS, équipement + retour téléphone) 1 port RJ45 (ethernet) 2 Entrées TOR 2 Sorties PGM	185 x 170 x50 mm	А
ADE000GSM104	ADETEC	Module GSM/2G pour passerelle RTC/VoIP 000ADG100		В
ADE000GSM105	ADETEC	Module GSM/3G pour passerelle RTC/VoIP 000ADG100		С
ATLSWITCHGSMIP3G12V	ATLS ALTEC	Passerelle GSM/IP/2G/3G Fonctionnement autonome ou en secours de ligne RTC Transmission IP avec secours 2G/3G Transformation de protocoles digitaux (ContactID, SIA, Cesa) au format IP (SIA DC-09) Transmetteur de SMS (2 SMS vers 32 numéros) Télécommande à distance 2 entrées 2 sorties Recherche meilleur réseau GSM Suppression code PIN Mémoire d'événements horodatée avec niveau du réseau Programmation par assistance vocale ou Web serveur Mise à jour du firmware à distance Alimentation 9/15V	220 x 150 x 64 mm	D
ATLSWITCHGSMIP3G230V	ATLS ALTEC	Passerelle GSM/IP/2G/3G Fonctionnement autonome ou en secours de ligne RTC Transmission IP avec secours 2G/3G Transformation de protocoles digitaux (ContactID, SIA, Cesa) au format IP (SIA DC-09) Transmetteur de SMS (2 SMS vers 32 numéros) Télécommande à distance 2 entrées 3 sorties Recherche meilleur réseau GSM Suppression code PIN Mémoire d'événements horodatée avec niveau du réseau Programmation par assistance vocale ou Web serveur Mise à jour du firmware à distance Alimentation 230V Batterie de secours 12V/2Ah (non fournie)	310 x 243 x 98 mm	D
BENBLE320	BENTEL	Passerelle GSM/IP/2G/3G/4G Interface pour application smartphone universelle (ConnectAlarm) Protocoles vocal / digital / SMS / IP (Surgard) Transmission vocale et SMS point par point (alarmes, défauts, mise en/hors service etc.) 6 Entrées / Sorties programmables 8 numéros pour transmission 32 numéros pour activation de sorties Activation des sorties sur réception d'appel ou de SMS Batterie de secours 3.7V/2.7AH BGSBAT (non fournie)	101 x 186 x 41 mm	Ε

TRANSMETTEURS

TRANSMETTELIRS GSM

Transmetteurs GSM

Secours de ligne RTC

ADE000T06424	ADETEC	Protocoles vocal / digital / SMS 8 entrées 1 entrée marche/arrêt 4 sorties 32 messages enregistrables par l'utilisateur 32 SMS 4 numéros Programmation locale ou à distance	215 x 232 x 54 mm	1
BENBGS210	BENTEL	Protocoles digital / SMS / IP (Surgard) Transmission SMS point part point (alarmes, défauts, mise en/hors service etc.) 3 entrées / Sorties programmables 8 numéros pour transmission 32 numéros pour activation de sorties Activation des sorties sur réception d'appel ou de SMS	101 x 186 x 41 mm	
BENBGS220	BENTEL	Protocoles vocal / digital / SMS / IP (Surgard) Transmission vocale et SMS point part point (alarmes, défauts, mise en/hors service etc.) 6 entrées / Sorties programmables 8 numéros pour transmission 32 numéros pour activation de sorties Activation des sorties sur réception d'appel ou de SMS Batterie de secours 3.7V/2.7AH BGSBAT (non fournie)	101 x 186 x 41 mm	-
BENBGSBAT	BENTEL	Batterie lithium 3,7V/2,7Ah pour transmetteur BGS220/BLE320		
ATLSIMPLGSM12V	ATLS ALTEC	Transmetteur IP/GSM/3G Transmission vocale sur réseau GSM Transmission IP (protocole SIA DC09) sur réseaux Ethernet et/ou 3G Transmission digitale (protocole Contact ID) sur réseau GSM Transmission SMS 8 entrées 1 entrée marche/arrêt 4 sorties Programmation par synthèse vocale ou web serveur Mémoire d'évènements Alimentation 12V	220 x 150 x 64 mm	
ATLSIMPLGSM230V	ATLS ALTEC	Transmetteur IP/GSM/3G Transmission vocale sur réseau GSM Transmission IP (protocole SIA DC09) sur réseaux Ethernet et/ou 3G Transmission digitale (protocole Contact ID) sur réseau GSM Transmission SMS 8 entrées 1 entrée marche/arrêt 4 sorties Programmation par synthèse vocale ou web serveur Mémoire d'évènements Alimentation 230V Batterie de secours 12V/2Ah (non fournie)	310 x 243 x 98 mm	

Ε

TRANSMETTEURS

TRANSMETTELIRS GSM

Antennes GSM



Antenne universelle 2G/3G pour application extérieure

Connecteurs SMA/SMB Longeur câble : 2m

Base aimantée

Support metalique Connecteurs SMA/SMB Longeur câble : 10m

Carte SIM

BENANTLTE10

Cartes SIM dédiées M TO M (machine to machine)

BENTEL

AFOSIMSFR12	AFONE	Pack 1 an de communications prépayées Réseau SFR Détail du forfait mensuel : . 30 minutes de voix (vocal/digital) - Ou 150 SMS - Ou 50 Mo	
AFOSIMSFR12PLUS	AFONE	Carte SIM prédécoupée SIM/MicroSIM Pack 1 an de communications prépayées Réseau SFR Détail du forfait mensuel : . 60 minutes de voix (vocal/digital) - Ou 300 SMS - Ou 200 Mo	Atonie
MIXSIM1	MIXIO	Carte SIM Triopérateur Orange, Bouygues, SFR Activation et choix du forfait sur site Mixio.fr Carte SIM prédécoupée SIM/MicroSIM	
MIXAB01	MIXIO	Pack 1 an de communications prépayées Souscription et choix du réseau sur site Mixio.fr Réseau Orange, Bouygues, SFR Communications mensuelles: . 60 minutes de voix (vocal/digital) . 200 SMS . 200 Mo	((000))

TRANSMETTEURS

TRANSMETTEURS SIGFOX

Transmetteurs SIGFOX



Transformation du protocoles digital (ContactID) au format IP (SIA DC-09)

4 entrées

Entrée analogique

J2CMUTAKOM Entrée pour batterie de secours (3,4 à 4,6 Vdc)

Programmation via serveur web

Alimentation 8 à 16 Vdc

Antenne fournie



95 x 61 x 17 mm

TRANSMETTEURS RTC

Transmetteurs RTC

ADE000T06120	ADETEC	Transmetteur vocal Synthèse vocale de programmation 5 entrées 1 entrée marche / arrêt 2 sorties 1 message d'identification 5 messages enregistrables par l'utilisateur 4 numéros de téléphone Acquittement des alarmes par téléphone (clavier DTMF) Levée de doute audio Programmation locale	150 x 203 x 50 mm	
ADE000T06220	ADETEC	Transmetteur vocal et digital 8 entrées extensibles à 24 1 entrée marche / arrêt 4 sorties extensibles à 8 1 message d'identification 8 messages enregistrables par l'utilisateur 4 numéros Levée de doute audio Programmation locale ou distante Sauvegarde de la programmation en cas de coupure d'alimentation	150 x 203 x 50 mm	
ATLSIMPLTECH	ATLS ALTEC	Transmetteur vocal et digital autonome Secours par batterie 12V/1 Ah (non fournie) Jusqu'à 4 entrées 1 entrée marche / arrêt 2 sorties 1 sortie de blocage sirène Levée de doute audio 1 message d'identification 4 messages 8 numéros de téléphone (4 en vocal et 4 en digital)	310 x 243 x 98 mm	
ATLSIMPLVOX	ATLS ALTEC	Transmetteur vocal et digital Jusqu'à 4 entrées 1 entrée marche/arrêt 3 sorties (dont 1 dédiée au blocage de la sirène) 1 message d'identification 4 messages 8 numéros (4 en vocal et 4 en digital) Levée de doute audio et interphonie Programmation guidée par synthèse vocale (locale ou à distance) Sauvegarde de la programmation en cas de coupure d'alimentation	182 x 112 x 42 mm	C

TRANSMETTEURS

TÉLÉ-ASSISTANCE



Télé-assistance



ATLRECEPTYS	Récepteur radio 433 Mhz 2 sorties relais Gestion jusqu'à 20 EMETYS	172 x 113 x 47 mm	А
ATLVOXAPPEL2	Transmetteur vocal et digital Gestion jusqu'à 12 EMETYS 18 messages vocaux 8 numéros d'appel (4 en vocal, 4 en digital) 3 boutons d'appels en face avant URGENCE, SERVICE, FAMILLE 2 entrées Dialogue en mains libres ou par alternat Protocoles digitaux : Cesa 200 Bauds, Contact ID, SIA, Seriée Livré avec batterie de secours 24h	182 x 112 x 42 mm	В
ATLEMETYS	Emetteur étanche Supports type montre et médaillon fournis 1 pile CR 2032 fournie Nombre d'émissions estimé : 10 000		С

Interphonie



ATLHPVOX	Micro / Haut parleur pour interphonie Réglage du volume du haut-parleur Réglage de la sensibilité du micro Jusqu'à 4 modules en parallèle Autoprotection à l'ouverture	113 x 172 x 47,5 mm	•
ATLMICROTRVOX	Microphone pré-amplifié Réglage de la sensibilité du micro Auto protection à l'ouverture	75 x 75 x 35 mm	

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

Fumigènes



DUETEMPESTA	Générateur de fumée et sirène d'intérieur Possibilité d'activer les deux fonctions (fumée et sirène) séparément Couverture d'un volume jusqu'à 150 m3 (~60 m2) Sirène 90dB intégrée Fumée non toxique, inoffensive, ne tâche pas, ne laisse pas de résidus Évacuation de la fumée en quelques minutes par simple aération Buse de diffusion orientable 1 cartouche de fumée incluse Design esthétique et discret Faible encombrement Consommation 17 mA en veille, 1,7A max pour 100ms de diffusion	177 x 100 x 100 mm	
DUECARTU	Cartouche de fumée pour TEMPESTA Couverture jusqu'à 150 m3 (~60 m2) Buse de diffusion intégrée		6
DUECARTDEMO	Cartouche de fumée pour démonstration Couverture jusqu'à 30 m3 (~10 m2) Test possible sans TEMPESTA Pas de buse de diffusion		TO B

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

Générateurs de brouillard AVS



Α



Générateurs de brouillard conformes à la norme EN50131-8 (subventionnés par les services douaniers pour les bureaux de tabacs)

Fumée inoffensive Compatible produits alimentaires Aucun dépôt Inodore Stabilité fumée 20 à 30 min

Sortie 12V

С

Emplacement pour 2 batteries de secours 12V / 1.2Ah (non fournies) 1 heure d'autonomie de secours Alimentation 220V

AVSF0GGY30W	Volume de couverture 400m3 Nombre d'activations : . 50 activations de 10'' . 16 activations de 30''	358 x 264 x 166 mm	А
AVSFOGGY50W	Volume de couverture 1 300m3 Nombre d'activations : . 35 activations de 20'' . 11 activations de 60''	480 x 353 x 166 mm	В

AVS Electronics - accessoires pour Foggy



F









D



Ε



AVSFOGGY30WLIQUIDE	Réservoir de recharge pour FOGGY30W Capacité 1 litre	А
AVSFOGGY50WLIQUIDE	Réservoir de recharge pour FOGGY50W Capacité 1,5 litre	В
AVSFOGGY50WTELECO	Télécommande de déclenchement	С
AVSKEYER	Clé à tube pour remplacement des buses	-
AVSPRL10	Extension de 10 cm pour buse de diffusion	D
AVSSER160	Buse d'orientation de diffusion simple jet Angle de diffusion du jet : 60°	Ε
AVSSER360	Buse d'orientation de diffusion triple jet Angle de diffusion de chaque jet : 60°	Ε
AVSSER390	Buse d'orientation de diffusion triple jet Angle de diffusion de chaque jet : 90°	Ε
AVSXGSM	Transmetteur GSM pour télémaintenance Transmission des informations par SMS (volume de brouillard restant etc.) Mise en/hors service à distance Modification programmation à distance	F

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

Générateurs de brouillard









C



		PTC90010013	PTC90010015	PTC90010102
Gamme		XTRATUS	XTRATUS FLEX	QUMULUS
	Dimensions (H x L x P) en mm	650x140x148	650x140x148	650x140x148
	Poids à vide (sans liquide ni batterie)	10 kg	10 kg	10 kg
	Consommation électrique moyenne	1050 W	1050 W	1050 W
	Consommation d'énergie en veille après chauffe	60 W	60 W	60 W
	Temps de chauffe (environ)	8 min	8 min	8 - 10 min
	Temps de réchauffe après l'activation du brouillard	0 - 5 min	0 - 5 min	0 - 5 min
	Garantie	2 ans	2 ans	5 ans
	Buses	3 trous	3 trous	Tout droit et 30 degrés
	Remplacement des pièces détachées critique sur site	Oui	Oui	Oui
	Temps maximal de décharge du brouillard	16 sec	16 sec	60 sec
	Performance	16 sec : 250 m ³	16 sec : 250 m³	60 sec : 400 m ³
	Capacité totale avec réservoir de fluide complet (m3)	400 m³	375 m³	1.600 m³
Brouillard	Nombre de décharge complètes dans 1 générateur	2	2 - 4	4
	recharge du réservoir	Non	Non	Non
	Volume du réservoir de fluide	400 ml	400 ml	400 ml
	Performances avec le mode boost (m3)	-	-	900 m³
	Certifié EN 50131-8	Non	Non	Non
	Entrées	3	3	5
	Sorties	2	2	3
Carte mère	Programmable par l'outil logiciel PC	Non	Non	Oui
	Isolation galvanique	Oui	Oui	Oui
	Data log	Non	Non	Oui
	Compatible module IP	Non	Non	Oui
Communication	Compatible module RS-485	Non	Non	Oui
Communication	Prêt pour l'installation du bus	Non	Non	Oui
	Compatible module API	Non	Non	Oui
Repère		A	В	С

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

Générateurs de brouillard













PTC90010201	PTC90010207	PTC90010618	PTC90011118	PTC90012218
FOQUS	FOQUS M+	600i	1100i	2200i
400x240x135	460x305x146	475x332x154	475x332x174	633x352x172
7 kg	12,6 kg	12,6 kg	16 kg	24,8 kg
700 W	1050 W	1080 W	1080 W	1680 W
55 W	60 W	60 W	70 W	80 W
7 min	15 min	15 min	20 min	30 - 45 min
1/2 - 3 min	0-5 min	0 - 5 min	0 - 8 min	0 - 14 min
5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
Tout droit et 30 degrés	Tout droit, 30 degré, 3 trous et 3 trous 30 degrés	Tout droit, 30 degré, 3 trous et 3 trou 30 degrés	Tout droit, 30 degré, 3 trous et 3 trou 30 degrés	Tout droit, 30 degré, 3 trous et 3 trou 30 degrés
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
45 sec	40 sec	60 sec	60 sec	70 sec
25 m ²	40 sec : 400 m ³	30 sec. TURBO : 600 m ³ 60 sec : 700 m ³	60 sec : 1300 m ³	60 sec : 2700 m³ 70 sec : 2875 m³
500 m ³	4.800 m ³	4.900 m ³	5.200 m ³	13.500 m ³
20	12	7	4	5
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
1100 ml	1100 ml	1100 ml	1100 ml	3000 ml
-	-	1.700 m ³	1.700 m³	3.700 m ³
Non	En attente	Oui	Oui	Oui
5	5	5	5	5
3	3	3	3	3
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
D	D	Ε	F	G

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

Générateurs de brouillard et lampes stroboscopiques





















PTC90010013	Générateur de brouillard Xtratus® Capacité totale avec le reservoir plein : 400m3 Assez de fluide pour 2 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 400ml Blanc	Nouveau	А
PTC90010015	Générateur de brouillard Xtratus Flex® Capacité totale avec le réservoir plein : 375m3 Assez de fluide pour 2-4 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 400ml Blanc	Nouveau	В
PTC90010102	Générateur de brouillard Qumulus® Capacité totale avec le reservoir plein : 1600m3 Assez de fluide pour 4 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 400ml Blanc	Nouveau	С
PTC90010155	Générateur de brouillard Qumulus® IP Capacité totale avec le réservoir plein : 1600m3 Assez de fluide pour 4 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 400ml Blanc	Nouveau	с
PTC90010201	Générateur de brouillard Foqus® Capacité totale avec le réservoir plein : 500m3 Assez de fluide pour 20 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 1100ml Blanc	Nouveau	D
PTC90010255	Générateur de brouillard Foqus® IP Capacité totale avec le réservoir plein : 500m3 Assez de fluide pour 20 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 1100ml Blanc	Nouveau	D
PTC90010207	Générateur de brouillard Foqus® M+ Capacité totale avec le réservoir plein : 4800m3 Assez de fluide pour 12 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 1100ml Blanc	Nouveau	D
PTC90010618	Générateur de brouillard 600i Capacité totale avec le réservoir plein : 4900m3 Assez de fluide pour 7 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 1100ml	Nouveau	E

PTC90010655 dans un réservoir Réservoir de fluide de 1100ml Certifié EN 50131-08 Certifié NF&A2P Certifié NF&A2P Blanc	
Générateur de brouillard 1100i Capacité totale avec le réservoir plein : 5200m3 Assez de fluide pour 4 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 1100ml Certifié EN 50131-08 Blanc	F
Générateur de brouillard 1100i IP blanc Capacité totale avec le réservoir plein : 5200m3 Assez de fluide pour 4 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 1100ml Certifié EN 50131-08 Certifié NF&A2P Blanc	F
Générateur de brouillard 2200i Capacité total avec le réservoir pleins : 13500m3 Assez de fluide pour 5 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 3000ml Certifié EN 50131-08 Certifié NF&A2P Blanc	G
Générateur de brouillard 2200i IP Capacité totale avec le réservoir plein : 13500m3 Assez de fluide pour 5 décharges dans un réservoir Réservoir de fluide de 3000ml Certifié EN 50131-08 Certifié NF&A2P Blanc	G
PTC90040004 Lampe stroboscopique Nouveau	Н
PTC90040030 Sirène 120 db Nouveau	1

Blanc

Certifié EN 50131-08

ALARME INTRUSION

TEMPESTA GÉNÉRATEUR DE FUMÉE ET SIRÈNE





Occulte vos biens & chasse les intrus

Double action pour une dissuasion maximale

- Générateur de fumée
- Sirène forte puissance



Incubateur d'innovations

francofa-eurodis.fr

GÉNÉRATEURS DE BROUILLARD

Buses



PTC90022203	Α	
PTC90020403	Buse 3 trous pour modèle 600i/1100i	А
PTC90020230	Buse 30° pour Foqus	А
PTC90022230	Buse 30° pour modèles 2200/2200i	А
PTC90020430	Buse 30° pour Qumulus/600i/1100i	А
PTC90022233	Buse 3x30° pour modèle 2200/2200i	Α
PTC90020433	Buse 3x30° pour modèle 600i/1100i	А
PTC90020000	Extension de buse 15cm pour tous modèles	В
PTC90022230	Buse 30° pour modèles 2200/2200i	A



Modules optionnels





D



Ε







Réservoirs de fluide





PTC90020202	Réservoir 0.4l de fluide pour modèle Xtratus	A
PTC90020212	Réservoir 1.1I de fluide pour modèle Foqus/600/1100 Xtra+	В
PTC90020214	Réservoir 3I de fluide pour modèle 2200/Xtra+	С
PTC90020216	Réservoir 0.4l de fluide pour modèle Qumulus/Xtra+	D
PTC90001200	Réservoir 0.8I de fluide pour modèle 375	E
PTC90020200	Réservoir 1.1I de fluide pour modèle 375XP/900XP/550/1500	F
PTC90020204	Réservoir 1.1I de fluide pour modèle 400/700	G
PTC90020008	Réservoir 1.11 de fluide pour modèle de démo Xtra+	Н
PTC90020005	Réservoir 5I de fluide pour démo	1
PTC90020005	Réservoir 5I de fluide pour démo	

MARQUAGE ADN

Marquage produits anti-vol





Marquage volontaire de produits pour leur protection anti-vol

SEL19602	Kit Small pour marquage ADN d'environ 100 produits	Nouveau	Α
SEL19603	Kit Medium pour marquage ADN d'environ 500 produits	Nouveau	A
SEL19604	Kit Large pour marquage ADN d'environ 1000 produits	Nouveau	В

MARQUAGE ADN

Diffuseur spray anti-intrusion

























Diffuseur d'un spray ADN relié à une centrale d'alarme pour la protection anti-intrusion

SEL290078	Kit de marquage avec 1 tête de diffusion comprenant : - 1 boite de contrôle (Gestion de 1 à 2 têtes) - 1 tête de diffusion de spray ADN - 1 détecteur de confirmation - 1 aérosol d'ADN Synthétique (code simple) - 1 aérosol de test H2O (eau) - 1 autocollant de prévention (65x95mm)	Nouveau	А
SEL290079	Kit de marquage avec 2 têtes de diffusion comprenant : - 1 boite de contrôle (Gestion de 1 à 2 têtes) - 2 têtes de diffusion de spray ADN - 2 détecteurs de confirmation - 2 aérosols d'ADN Synthétique (code simple) - 1 aérosol de test H2O (eau) - 2 autocollants de prévention (65x95mm)	Nouveau	А
SEL290080	Kit de marquage avec 3 têtes de diffusion comprenant : - 1 boite de contrôle (Gestion de 3 à 4 têtes) - 3 têtes de diffusion de spray ADN - 3 détecteurs de confirmation - 3 aérosols d'ADN Synthétique (code simple) - 1 aérosol de test H2O (eau) - 3 autocollants de prévention (65x95mm)	Nouveau	А
SEL290081	Kit de marquage avec 4 têtes de diffusion comprenant : - 1 boite de contrôle (Gestion de 3 à 4 têtes) - 4 têtes de diffusion de spray ADN - 4 détecteurs de confirmation - 4 aérosols d'ADN Synthétique (code simple) - 1 aérosol de test H2O (eau) - 4 autocollants de prévention (65x95mm)	Nouveau	А
SEL19831	Aérosol d'ADN Synthétique (code simple)	Nouveau	В
SEL19832	Aérosol d'ADN Synthétique (code double)	Nouveau	С
SEL19833	Aerosol de test H20 (eau)	Nouveau	В
SEL19835	Aerosol de test UV+H20 (ultra-violet + eau)	Nouveau	В
SEL12019	Lampe à UV pour révélation du marquage	Nouveau	D
SEL19843	Vitrophanie de prévention "Alerte danger"	Nouveau	E
SEL19003	Vitrophanie de prévention 65x95 mm 100 exemplaires	Nouveau	F
SEL19559	Panneau de prévention personnalisé extérieur 400x300 mm	Nouveau	G
SEL19839	Récepteur radio 16 canaux	Nouveau	Н
SEL19841	Emetteur radio simple	Nouveau	I
SEL19845	Bouton panique radio	Nouveau	J
SEL19855	Presse à billet radio	Nouveau	K

BATTERIES, CÂBLES, ACCESSOIRES

BOITES DE RACCORDEMENT

Boites de raccordement

















SLA9869020032	SLAT	3 paires	53 x 90 x 30 mm		A
		Autoprotection à l'ouverture			
STLBC4007	SENTROL	5 bornes à vis Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 3	80 x 23 x 10 mm	STEE STEE	В
SLA9869120072	SLAT	7 paires Autoprotection à l'ouverture	89 x 144 x 32 mm		С
STLBC4010	SENTROL	8 bornes à vis Autoprotection à l'ouverture NF&A2P Type 3	60 x 50 x 24 mm		D
SLA9869120102	SLAT	10 paires Autoprotection à l'ouverture	89 x 194 x 32 mm		Ε
SLA9869120222	SLAT	22 paires Autoprotection à l'ouverture	136 x 228 x 55 mm		F
SLA9869120302	SLAT	30 paires Autoprotection à l'ouverture	136 x 294 x 55 mm		G
SLA9869120422	SLAT	42 paires Autoprotection à l'ouverture	136 x 294 x 55 mm		Н

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET SERRURES

Clés pour serrures





ACLCLESUP Clé supplémentaire avec numéro imposé par le site

BATTERIES, CÂBLES, ACCESSOIRES

DISPOSITIFS DE COMMANDE ET SERRURES

Boîtier et serrures à adapter

IZYKS500AS	IZYX	Boîtier de commande à clé vide 2 LED d'état (rouge et verte) Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Boîtier Acier peinture EPOXY Plaque avant Acier inoxydable Prévoir serrure 17,5 x Ø19,2mm et clé(s)	117 x 73 x 56 mm	0
ACL4356054V	EURO-LOCKS	Serrure EUROLOCK marche/arrêt Pour sites avec une seule serrure 4 clés fournies Commande à l'unité	Pour percement 17,5 x Ø19,2mm Longueur 54,5mm	
ACL4356054P	EURO-LOCKS	Serrure EUROLOCK marche/arrêt appairée Pour sites avec 2 serrures identiques fonctionnant (même numéro) avec les mêmes clés 4 clés fournies Commande de 2 unités	Pour percement 17,5 x Ø19,2mm Longueur 54,5mm	
ACL4356054MN	EURO-LOCKS	Serrure EUROLOCK marche/arrêt appairée Pour sites avec minimum de 3 serrures identiques (même numéro) fonctionnant avec les mêmes clés 4 clés fournies Commande par minimum de 3 unités	Pour percement 17,5 x Ø19,2mm Longueur 54,5mm	
ACL4357014V	EURO-LOCKS	Serrure EUROLOCK impulsionnelle Pour sites avec une seule serrure 4 clés fournies Commande à l'unité	Pour percement 17,5 x Ø19,2mm Longueur 54,5mm	100
ACL4357014P	EURO-LOCKS	Serrure EUROLOCK impulsionnelle appairée Pour sites avec 2 serrures identiques (même numéro) fonctionnant avec les mêmes clés 4 clés fournies Commande de 2 unités	Pour percement 17,5 x Ø19,2mm Longueur 54,5mm	
ACL4357014MN	EURO-LOCKS	Serrure EUROLOCK impulsionnelle appairée Pour sites avec minimum de 3 serrures identiques (même numéro) fonctionnant avec les mêmes clés 4 clés fournies Commande par minimum de 3 unités	Pour percement 17,5 x Ø19,2mm Longueur 54,5mm	

FILTRES ADSL ET PARAFOUDRE

Altec



ATLB014	Parafoudre Télécom Protection de l'installation téléphonique contre la foudre Conçu sans varistance Boîtier en ABS	109 x 85 x 41 mm	
ATLADSL-BOX	Filtre ADSL et parafoudre alimentaté par pile Protection du transmetteur téléphonique en tête de ligne de façon à ce qu'il reste prioritaire Fonctionnement autonomome Boîtier en ABS 1 pile CR 123 fournie Autonomie 5 ans	109 x 85 x 41 mm	
ATLBO-ADSL	Filtre ADSL et parafoudre Télécom Protection de l'installation téléphonique contre la foudre Installation du transmetteur téléphonique en tête de ligne de façon à ce qu'il reste prioritaire Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement Boîtier en ABS	109 x 85 x 41 mm	

BATTERIES, CÂBLES, ACCESSOIRES

CARTES RELAIS ET FLASH À LED

Cartes relais



D

50 x 45 x 25 mm

D

ATLCI2RT	ATLS ALTEC	Carte relais 2RT 5A /250VAC avec bornier à vis Commande positive ou négative très faible courant	
ATLLCFER+	ATLS ALTEC	Carte relais multifonctions Possibilité d'utiliser 2 fonctions simultanément 17 fonctions disponibles au choix 1 entrée de surveillance secteur temporisable 1 entrée de surveillance de ligne téléphonique temporisable 1 entrée de surveillance batterie à seuil réglable et temporisable 2 entrées configurables en positif ou négatif 2 relais de sortie 1 RT	
ATLMINI-RT	ATLS ALTEC	Carte miniature équipée de 2RT- 2A / 24VDC avec bornier à vis Commande positive ou négative très faible courant	CAN'S
DSCRM1C	DSC	Carte relais 1RT 12V/5A	
DSCR-1	DSC	Relais 1RT 12V/5A	To the same of the

Flash à LED



Rouge fixe

 \mathcal{C}

VANSUM1490

VANDERBILT

CÂBLES COURANTS FAIBLES MULTICONDUCTEURS NON PAIRÉS SOUPLES ET RIGIDES

Câbles souples EV6 + alimentation cuivre



Composés d'un câble 0,22mm² multiconducteurs souple avec écran et d'un câble d'alimentation de 2 conducteurs 0,75mm².

CUIMULTI275-4AEC100	2 x 0,75 + 4 x 0,22mm ² - Gaine PVC blanche diamètre 5,5mm - Couronne de 100 mètres
CUIMULTI275-4AET500	2 x 0,75 + 4 x 0,22mm ² - Gaine PVC blanche diamètre 5,5mm - Touret de 500 mètres
CUIMULTI275-6AEC100	2 x 0,75 + 6 x 0,22mm ² - Gaine PVC blanche diamètre 6mm - Couronne de 100 mètres
CUIMULTI275-6AET500	2 x 0,75 + 6 x 0,22mm ² - Gaine PVC blanche diamètre 6mm - Touret de 500 mètres



Câbles souples EV6 aluminium cuivre

Ame multibrin en aluminium cuivré - Gaine extérieure en PVC Blanc. Câbles avec écran et fil de déchirement.

CUIEV6S422AE100K	4 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6S422AE500K	4 conducteurs 0.22mm ² - Touret de 500 mètres	
CUIEV6S622AE100K	6 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6S622AE500K	6 conducteurs 0.22mm ² - Touret de 500 mètres	
CUIEV6S822AE100K	8 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6S1022AE100K	10 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres	107
CUIEV6S1022AE500K	10 conducteurs 0.22mm ² - Touret de 500 mètres	
CUIEV6S2022AE100K	20 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres	



Ame multibrin en cuivre - Gaine extérieure en PVC Blanc. Câbles avec écran et fil de déchirement.

CUIEV6S422AE100R	4 conducteurs 0.22mm ² - Ø 3.8mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6S422AE500R	4 conducteurs 0.22mm ² - Ø 3.8mm - Touret de 500 mètres	
CUIEV6S622AE100R	6 conducteurs 0.22mm ² - Ø 4.4mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6S622AE500R	6 conducteurs 0.22mm ² - Ø 4.4mm - Touret de 500 mètres	
CUIEV6S822AE100R	8 conducteurs 0.22mm ² - Ø 4.7mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6S1022AE500R	10 conducteurs 0.22mm ² - Ø 5.5mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6S1022AE100R	10 conducteurs 0.22mm ² - Ø 5.5mm - Touret de 500 mètres	
CUIEV6S2022AE100R	20 conducteurs 0.22mm ² - Ø 6.7mm - Couronne de 100 mètres	

•

Câbles rigides 6/10 aluminium cuivre

Câbles multiconducteurs rigides avec écran dans une gaine de couleur blanche. Ame monobrin en aluminium cuivré.

CUIEV6R406AE100K	4 conducteurs - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R406AE500K	4 conducteurs - Touret de 500 mètres	
CUIEV6R606AE100K	6 conducteurs - Couronne de 100 mètres	The second second
CUIEV6R606AE500K	6 conducteurs - Touret de 500 mètres	
CUIEV6R806AE100K	8 conducteurs - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R1006AE100K	10 conducteurs - Couronne de 100 mètres	- W
CUIEV6R1006AE500K	10 conducteurs - Touret de 500 mètres	
CUIEV6R2006AE100K	20 conducteurs - Couronne de 100 mètres	

CÂBLES COURANTS FAIBLES MULTICONDUCTEURS NON PAIRÉS SOUPLES ET RIGIDES

Câbles rigides 6/10 cuivre



Câbles multiconducteurs rigides avec écran dans une gaine de couleur blanche. Ame monobrin en cuivre avec écran AWG24.

CUIEV6R406AE100R	4 conducteurs - Ø 3.6mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R606AE100R	6 conducteurs - Ø 4,0mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R606AE500R	6 conducteurs - Ø 4.0mm - Touret de 500 mètres	
CUIEV6R806AE100R	8 conducteurs - Ø 4.4mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R1006AE100R	10 conducteurs - Ø 5.0mm - Couronne de 100 mètres	~//
CUIEV6R1006AE500R	10 conducteurs - Ø 5.0mm - Touret de 500 mètres	



ALIMENTATIONS

Alimentations 12V en boîtier











Alimentation chargeur

BENBAQ15	Bloc d'alimentation plastique. Tension d'entrée : 230 Vac - Tension de sortie : 13,8 Vdc - Intensité nominale 1,5A	0,20 Kg	125 x 42 x 72 mm	Α
BENBAW35T12	Bloc d'alimentation métallique. Tension d'entrée : 90 /260 Vac - Tension de sortie : 13,8 Vdc - Intensité nominale 2,6A	0,37 Kg	36 x 96 x 98 mm	В
BENBAW50T12	Bloc d'alimentation métallique. Tension d'entrée : 90 /260 Vac - Tension de sortie : 13,8 Vdc - Intensité nominale 3,6A	0,45 Kg	38 x 129 x 98 mm	С
BENBAW75T12	Bloc d'alimentation métallique. Tension d'entrée : 90 /260 Vac - Tension de sortie : 13,8 Vdc - Intensité nominale 5,4A	0,5 Kg	38 x 159 x 97 mm	D

Alimentations 24V en boîtier









Alimentation chargeur

BENBAW50T24	Bloc d'alimentation métallique. Tension d'entrée : 230 Vac - Tension de sortie : 27,6 Vdc - Intensité nominale 1,8A	0,45 Kg	38 x 129 x 98 mm	A
BENBAW75T24	Bloc d'alimentation métallique. Tension d'entrée : 230 Vac - Tension de sortie : 27,6 Vdc - Intensité nominale 2,5A	0,5 Kg	38 x 159 x 97 mm	В
BENBAQ140T24	Bloc d'alimentation métallique. Tension d'entrée : 240 Vac - Tension de sortie : 27,6 Vdc - Intensité nominale 5A	0,7 Kg	38 x 205 x 98 mm	С

ALIMENTATIONS

Alimentations coffret / alarme intrusion









		-			
ATLAL01ECO	ALTEC	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,7 Vdc - Courant de sortie : 1A - Coffret ABS autoprotégé ouverture et arrachement	1,65 Kg	310 x 98 x 243 mm	А
ATLAL02ECO	ATLS ALTEC	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,7 Vdc - Courant de sortie : 2A - Coffret ABS autoprotégé ouverture et arrachement	2 Kg	310 x 98 x 243 mm	А
ATLAL02	ATLS ALTEC	Tension entrée / sortie : 90-260 Vac / 13,8 Vdc - Courant de sortie : 2,6A - Coffret métallique (pour batterie 15A/h)	4,7 Kg	250 X 95 X 350 mm	Α
BENBX35Q	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,7 Vdc - Courant de sortie : 2A - Coffret métallique autoprotégé à l'ouverture		195 x 90 x 300 mm	В
BENBXM1230	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,8 Vdc - Courant de sortie : 3A - Coffret métallique autoprotégé avec leds	2,8 Kg	240 x 97 x 348 mm	С
BENBXM1250	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,8 Vdc - Courant de sortie : 5A - Coffret métallique autoprotégé avec leds	2,9 Kg	240 x 97 x 348 mm	С
BENBXM2425	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 27,6 Vdc - Courant de sortie : 2,5A - Coffret métallique avec leds	5 Kg	383 x 97 x 408 mm	D
BENBXM2450	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 27,6 Vdc - Courant de sortie : 5A - Coffret métallique avec leds	5 Kg	383 x 97 x 408 mm	D

Coffrets seuls







Livrés sans alimentation

BENBOXP	Coffret plastique vide	319 x 92 x 352 mm	Α
BENBXM	Coffret métallique vide	240 x 97 x 348 mm	В

BATTERIES AU PLOMB

Batteries 12 volts





















Un large choix de batteries 12V.

Sans entretien - Flamme retardante : Bac UL94 VO - Cosses standards de type F1

EPW12V1.3S	12 Volts / 1.3Ah - Capacité nominale 1,3Ah / 0,6A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	0,57 Kg	97 x 43 x 52 mm	Α
EPW12V2.2AH	12 Volts / 2.2Ah - Capacité nominale 2,2Ah / 0,11A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	0,80 Kg	178 x 35 x 60 mm	В
EPW12V3.3AH	12 Volts / 3.3Ah - Capacité nominale 3,3Ah / 0,16A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	1,35 Kg	134 x 67 x 60,5 mm	С
EPW12V5AH	12 Volts / 5Ah - Capacité nominale 5Ah / 0,27A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	1,62 Kg	90 x 70 x 101 mm	D
EPW12V7.2AH	12 Volts / 7.2Ah - Capacité nominale 7,2Ah / 0,35A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	2,05 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	Ε
EPW12V8.5AH	12 Volts / 8.5Ah - Capacité nominale 8,5Ah / 0,42A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	2,45 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	F
EPW12V12AH	12 Volts / 12Ah - Capacité nominale 12Ah / 0,6A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	3,60 Kg	151 x 98 x 95 mm	G
EPW12V18AH	12 Volts / 18Ah - Capacité nominale 18Ah / 0,9A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	5,32 Kg	181 x 77 x 167,5 mm	Н
EPW12V26AH	12 Volts / 26Ah - Capacité nominale 26Ah / 1,3A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	8 Kg	166,5 x 175 x 125 mm	1



DÉTECTION HABITATION	371
SYSTÈMES DÉSENFUMAGE	374
PÉRIPHÉRIQUES	
ALARMES TECHNIQUES	
DÉTECTION TECHNIQUE	
SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUES	
ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ	
FILS ET CÂBLES	426

BLOCTECH































Votre écosystème sonore radio de sécurité.

Diffusez le son que vous voulez. Où vous le voulez. Quand vous le voulez.



La preuve en vidéo!





Incident technique





Alerte inondation













Interdiction de fumer





Alerte incivilité







Confinement Annonces vocales Incendie Détection CO₂ Incivilité Attentat-Intrusion Risques majeurs PPMS Évacuation Alarme silencieuse Point secours Risque sanitaire Agression

AGYLUS éloquence, des applications qui défient votre imagination.



SOLUTIONS RADIO PPMS - ATTENTAT INTRUSION

AGYLUS













AGYLUS, c'est une installation d'alarmes entièrement radio permettant de répondre à la réglementation incendie type 4 et/ou PPMS. Avec AGYLUS, vous n'installez qu'un seul réseau de diffuseurs sonores et visuels pour le son incendie et le son PPMS.

Réalisez ainsi des économies conséquentes!

L'agilité du système permet de diffuser en tout point le son voulu :

- Si vous appuyez sur un déclencheur manuel rouge, le son incendie se propage sur tous les produits.
- Si vous appuyez sur un déclencheur manuel orange, le son PPMS se propage sur tous les produits.

La télécommande vous permet de lancer l'alerte PPMS en tout lieu du bâtiment.

Technologie Radio LoRa - Portée maximum de 6 km en champ libre, 600 m dans un bâtiment.

Autonomie maximum de 2 ans en veille, 4 heures en alarme.

Ne nécessite aucun paramétrage. Étanche (IP 55). Flash intégré.

Passerelle bidirectionnelle unique pour s'interfacer avec tout autre système.

Personnalisation de votre installation et alerte PPMS depuis votre smartphone grâce à l'application Smart AGYLUS, disponible sur Play Store et Apple Store. Cloud AGYLUS permet une supervision multi-sites.

CDAAPIA1514	Pile alcaline LR14 (lot de 10)	70 g		Ε
CDAAHPA4050	Horloge programmable AGYLUS pour sonnerie fin de cours. Permet de piloter les diffuseurs AGYLUS pour déclencher automatiquement les sonneries début/fin de cours. Changement automatique de l'heure été/hiver. Temporisation réglable de 1 à 60 secondes. 1000 pas de programmation sur résolution semaine. Fixation sur rail DIN. Conservation des données : 1 an par pile au lithium	600 g	L.106 x H.90 x P.58 mm	D
CDAATPA0063	Télécommande radio PPMS AGYLUS multi-scenarios. Permet de déclencher les alertes PPMS et Attentat-Intrusion sur un réseau d'installation AGYLUS et AGYLUS éloquence Déclenchement des scénarios différents en fonction des postures PPMS à appliquer: 2 sons pour mise à l'abri 2 sons pour évacuation Alimentation: 1 pile CR2032	50 g	L.45 x H.80 x P.14 mm	С
CDAAPES1430	Passerelle AGYLUS entrée / sortie filaire liaison radio. La passerelle transforme un signal filaire en radio ou un signal radio en filaire, en complément d'une installation AGYLUS. Relais de sortie configurable – contact 230 V / 8 A. Relayage de l'information alarme ou déclenchement par contact sec.	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В
CDAADIR0230	Sirène flash radio AGYLUS 230 V PPMS et type 4. Diffusion du son incendie et de 4 sons PPMS - Attentat. Son de fin d'alerte.	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В
CDAAACR3002	Alarme radio PPMS AGYLUS 230 V diffusion mixte Déclenchement du son PPMS. Diffusion du son incendie et de 4 sons PPMS. Son de fin d'alerte.	925 g	L.187 x H.302 x P.59 mm	A
CDAADIR0314	Sirène flash radio AGYLUS PPMS et type 4. Diffusion du son incendie et de 4 sons PPMS - Attentat. Flash intégré. Son de fin d'alerte.	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В
CDAAACR1403	Alarme radio PPMS AGYLUS diffusion mixte Déclenchement du son PPMS. Diffusion du son incendie et de 4 sons PPMS. Son de fin d'alerte. Alimentation: 3 piles LR14. Autonomie: 2 ans en veille, 4 heures en alarme.	925 g	L.187 x H.302 x P.59 mm	А

SOLUTIONS RADIO PPMS - ATTENTAT INTRUSION

AGYLUS éloquence



AGYLUS éloquence vous permet d'équiper votre bâtiment d'un écosystème sonore de sécurité personnalisé selon vos besoins, de manière rapide, simple, fiable et sécurisée. La solution permet de diffuser des alertes sonores, vocales, et visuelles. Les messages vocaux sont personnalisables.

Solution radio, plug&play et connectée, elle vous permet de diffuser le son que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez. Dotée d'une qualité sonore éloquente, AGYLUS éloquence bénéficie également d'une technologie permettant la diffusion d'annonces synchrones entre les différents points sonores.

Dès lors que le message est parlé et personnalisable, les applications sont infinies :

Alerte confinement, incivilité, PPMS, attentat intrusion, agression, point de secours, incendie, évacuation, risque sanitaire, annonce vocale d'accueil, alerte agression, et même alarme silencieuse... tout peut s'imaginer.

Portée 8 km.

Technologie radio LoRa Étanche IP 55 Annonces synchrones de messages pré-enregistrés

et/ou personnalisables Flash multicolore intégré

Appli Smart AGYLUS







02 x P.59 mm A
02 x P.59 mm B
98 x P.59 mm <i>C</i>
02 x P.59 mm A
02 x P.59 mm B
98 x P.59 mm <i>C</i>
98 x P.59 mm <i>C</i>
3

SOLUTIONS RADIO PPMS - ATTENTAT INTRUSION

AGYLUS éloquence









CDAAPIA1514	Pile alcaline LR14 (lot de 10)	70 g		F
CDAAHPA4050	Horloge programmable AGYLUS pour sonnerie fin de cours. Permet de piloter les diffuseurs AGYLUS pour déclencher automatiquement les sonneries début/fin de cours. Changement automatique de l'heure été/hiver. Temporisation réglable de 1 à 60 secondes. 1000 pas de programmation sur résolution semaine. Fixation sur rail DIN. Conservation des données : 1 an par pile au lithium	600 g	L.106 x H.90 x P.58 mm	Ε
CDAATPA0063	Télécommande radio PPMS AGYLUS multi-scenarios. Permet de déclencher les alertes PPMS et Attentat-Intrusion sur un réseau d'installation AGYLUS et AGYLUS éloquence Déclenchement des scénarios différents en fonction des postures PPMS à appliquer: 2 sons pour mise à l'abri 2 sons pour évacuation Alimentation: 1 pile CR2032	50 g	L.45 x H.80 x P.14 mm	D

Cloud AGYLUS - Solution de supervision



Application web multi-site hébergée sur serveur dédié intégrant :

- Tableau de bord principal.
- Visualisation de l'état de tous les produits du réseau AGYLUS.
- Journal des événements avec historique filtrable.
- Supervision sur plan du site distant.
- Localisation sur Map des sites AGYLUS.
- Déclenchement et transmission d'alarmes sur sites distants.

Le plus : intégration et mise en service comprise





SOLUTIONS RADIO PPMS - ATTENTAT INTRUSION

PPMS radio Neutronic















La gamme radio est adaptée à tous types de bâtiment avec la possibilité d'étendre ou de déplacer la zone d'alarme en vue d'une extension ou de travaux.

16 zones d'alarme.

2 sons disponibles.

Portée : 400 mètres en champs libre. 100 mètres en champs obstrué.

NEUTT5PLRF2	Centrale PPMS avec diffuseur lumineux radio. Déclenchement de 2 sons PPMS. Déclenchement de l'alerte lumineuse. Alimentation : 1 pile 9V de type 6LR61 alcaline et 2 piles 1.5V de type AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	650g	268 x 135 x 50mm	Α
NEUTT5PRF2	Centrale PPMS à piles radio Déclenchement de 2 sons PPMS Alimentation : 1 pile 9V de type 6LR61 alcaline et 2 piles 1.5V de type AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	650g	268 x 135 x 50mm	A
NEU4710N1CRF2	Déclencheur manuel radio + clapet de protection DM noir 1 contact radio pour PPMS avec capot Alimentation : 2 piles AA alcalines Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme IP40 - IK07	250g	87 x 87 x 52mm	В
NEU4710N1RF2	Déclencheur manuel radio noir DM noir 1 contact radio pour PPMS (sans capot) Alimentation : 2 piles AA alcalines Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme IP40 - IK07	250g	87 x 87 x 52mm	В
NEU4710C1CRF2	Déclencheur manuel radio bleu (pour 2ème son) + clapet de protection DM bleu 1 contact avec capot Alimentation : 2 piles AA alcalines Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme IP40 - IK07	250g	87 x 87 x 52mm	с
NEU4710C1RF2	Déclencheur manuel radio bleu (pour 2ème son) DM bleu 1 contact sans capot Commande de diffusion du 2ème son Alimentation : 2 piles AA alcalines Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme IP40 - IK07	250g	87 x 87 x 52mm	с
NEU4713C1CRF2	Déclencheur manuel radio étanche bleu (pour 2ème son) + clapet de protection. Alimentation : 2 piles AA alcalines. Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	382g	87 x 87 x 52 mm	D
NEU4713N1CRF2	Déclencheur manuel radio + clapet de protection. DM noir 1 contact étanche (IP65) radio pour PPMS avec capot Alimentation : 2 piles AA alcalines Autonomie: 2 ans en veille + 2h30 en alarme	382g	87 x 87 x 52mm	Ε
NEUTT5DSLRF2	Dispositif sonore et lumineux d'alarme PPMS radio. Déclenchement de 2 sons PPMS. Déclenchement d'une sirène lumineuse. Alimentation : 1 Pile 9V de type 6LR61 alcaline ou 2 Piles 1.5V de type AA alcaline. Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme.	460g	145 x 145 x 74mm	F

SOLUTIONS RADIO PPMS - ATTENTAT INTRUSION

PPMS radio Neutronic





SOLUTIONS FILAIRES PPMS - ATTENTAT INTRUSION

PPMS filaire Neutronic

















Le PPMS, établi par le personnel de l'établissement à l'aide de l'analyse des risques majeurs liés à son environnement et aux spécificités de l'établissement, prévoit un certain nombre de dispositions simples pour assurer la mise en sûreté des occupants et la prévention des autorités adéquates.

Afin de vous accompagner dans cette démarche, la gamme complète d'équipements permet de vous assister dans la signalisation et l'organisation de votre plan de protection.

Raccordement simplifié pour une alimentation externe.

Surveillance des lignes de DM et diffuseurs d'évacuation.

2 lignes de diffuseurs d'évacuation.

Borniers automatiques.

	Equipment d'alayse a DDMC filaire gamena TECLA			
NEUTT54B	Equipement d'alarme PPMS filaire gamme TESLA. Son PPMS de classe B (>90 dB) Grande puissance lumineuse. Couverture sonore importante. 4 zones d'alarme Alimentation : 230 V, 50-60 Hz Autonomie : 48 H en veille + 5 mn en alarme générale	815g	265 x 150 x 53mm	А
NEU4710N1	Déclencheur manuel simple contact PPMS noir filaire. DM noir 1 contact pour PPMS Alimentation : 230 V, 50-60 Hz Autonomie : 48 H en veille + 5 mn en alarme générale	145g	87 x 87 x 52mm	В
NEU4713N1C	Déclencheur manuel étanche PPMS noir filaire. DM noir 1 contact étanche pour PPMS avec capot Alimentation : 230 V, 50-60 Hz Autonomie : 48 H en veille + 5 mn en alarme générale	155g	87 x 87 x 52mm	с
NEUTT5STILIC	Diffuseur sonore PPMS filaire. Alimentation avec strap: 12 / 24 / 48 Vcc	200g	95 x 171 x 50mm (avec socle)	D
NEUTT5DL	Diffuseur lumineux PPMS filaire. Couleur de l'éclairage : Bleu Luminosité (Lo_Hi) : 2Cd ou 8 Cd Alimentation : 12 à 60 Vcc		66 x 84 x 31 mm	Ε
NEUTT5STILICFLASH	Diffuseur sonore et lumineux pour PPMS. Pression acoustique : classe B (>90dB à 2m). Couleur de l'éclairage : Bleu Alimentation avec strap : 12 / 24 Vcc	200g	95 x171 x 50mm (avec socle)	F
NEUTT5ALT0E	Diffuseur sonore étanche PPMS filaire Son PPMS classe B (>90 dB) Alimentation :12 à 60 Vcc		121 x 169 x 58 mm	G

ALARMES TYPE 4 RADIO

Alarmes type 4 radio AGYLUS Cordia



AGYLUS, c'est une installation d'alarmes entièrement radio permettant de répondre à la réglementation incendie type 4 et/ou PPMS. Avec AGYLUS, vous n'installez qu'un seul réseau de diffuseurs sonores et visuels pour le son incendie et le son PPMS. Réalisez ainsi des économies conséquentes!

L'agilité du système permet de diffuser en tout point le son voulu :

- Si vous appuyez sur un déclencheur manuel rouge, le son incendie se propage sur tous les produits.
- Si vous appuyez sur un déclencheur manuel orange, le son PPMS se propage sur tous les produits.

Portée maximum de 6 km en champ libre, 600 m dans un bâtiment.

Autonomie maximum de 2 ans en veille, 4 heures en alarme.

Passerelle bidirectionnelle unique pour s'interfacer avec tout autre système.

Personnalisation de votre installation depuis votre smartphone grâce à l'application Smart AGYLUS, disponible sur Play Store et Apple Store.

Cloud AGYLUS permet une supervision multi-sites.

Portée 6 km.

Technologie Radio LoRa.

Ne nécessite aucun paramétrage.

Étanche (IP 55).







CDAAATR0314	Alarme radio type 4 AGYLUS diffusion mixte PPMS et incendie Déclenchement et diffusion du son incendie (NFS32001) et de 4 sons PPMS – Attentat intrusion. Flash intégré. Son de fin d'alerte. Alimentation: 3 piles LR14. Autonomie: 2 ans en veille, 4 heures en alarme	925 g	L.187 x H.302 x P.59 mm	А
CDAADIR0314	Sirène flash radio AGYLUS PPMS et type 4. Diffusion du son incendie et de 4 sons PPMS - Attentat. Flash intégré. Son de fin d'alerte.	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В
CDAAATR0230	Alarme radio type 4 AGYLUS 230 V diffusion mixte PPMS et incendie Déclenchement et diffusion du son incendie (NFS32001) et de 4 sons PPMS – Attentat intrusion. Flash intégré. Son de fin d'alerte. Alimentation: 230 V / 50 Hz Autonomie: > 15 jours secteur absent	925 g	L.187 x H.302 x P.59 mm	А
CDAADIR0230	Sirène flash radio AGYLUS 230 V PPMS et type 4. Diffusion du son incendie et de 4 sons PPMS - Attentat. Son de fin d'alerte.	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В
CDAAPES1430	Passerelle AGYLUS entrée / sortie filaire liaison radio. La passerelle transforme un signal filaire en radio ou un signal radio en filaire, en complément d'une installation AGYLUS. Relais de sortie configurable – contact 230 V / 8 A. Relayage de l'information alarme ou déclenchement par contact sec.	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В
CDAAPIA1514	Pile alcaline LR14 (lot de 10)	70 g		С

ALARMES TYPE 4 RADIO

3 cordia

Alarme type 4 AGYLUS éloquence

AGYLUS éloquence vous permet d'équiper votre bâtiment d'un écosystème sonore de sécurité personnalisé selon vos besoins, de manière rapide, simple, fiable et sécurisée. La solution permet de diffuser des alertes sonores, vocales, et visuelles. Les messages vocaux sont personnalisables.

Solution radio, plug&play et connectée, elle vous permet de diffuser le son que vous voulez, où vous le voulez, quand vous le voulez. Dotée d'une qualité sonore éloquente, AGYLUS éloquence bénéficie également d'une technologie permettant la diffusion d'annonces synchrones entre les différents points sonores.

Dès lors que le message est parlé et personnalisable, les applications sont infinies :

Alarme incendie, mais aussi alerte confinement, incivilité, PPMS, attentat intrusion, agression, point de secours, évacuation, risque sanitaire, annonce vocale d'accueil, alerte agression, et même alarme silencieuse... tout peut s'imaginer.

Personnalisation de votre installation depuis votre smartphone grâce à l'application Smart AGYLUS, disponible sur Play Store et Apple Store.

Cloud AGYLUS permet une supervision multi-sites.

Annonces synchrones de messages pré-enregistrés et/ou personnalisables

Flash multicolore intégré

Portée 8 km.

Technologie radio LoRa

Étanche IP 55







CDAAATR4244	Alarme radio type 4 AGYLUS éloquence Déclenchement de l'alarme incendie (NFS32001) et de 4 sons PPMS – Attentat intrusion. Diffusion du message pré-enregistré et/ou personnalisé de sécurité. Diffusion sonore par haut parleur. Amplificateur classe D. Alimentation : 4 piles LR14 Autonomie : 2 ans en veille, 4h en diffusion sonore	1250 g	L.187 x H.302 x P.59 mm	А
CDAADIR4414	Diffuseur AGYLUS éloquence Diffusion sonore par haut parleur. Amplificateur classe D. Alimentation: 4 piles LR14 Autonomie: 2 ans en veille, 4h en diffusion sonore	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В
CDAAPIA1514	Pile alcaline LR14 (lot de 10)	70 g		С
CDAAATR4232	Alarme radio type 4 AGYLUS éloquence 230 V Déclenchement de l'alarme incendie (NFS32001) et de 4 sons PPMS – Attentat intrusion. Diffusion du message pré-enregistré et/ou personnalisé de sécurité. Diffusion sonore par haut parleur. Amplificateur classe D. Alimentation: 230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium Autonomie: > 15 jours secteur absent	1250 g	L.187 x H.302 x P.59 mm	Α
CDAADIR4350	Diffuseur AGYLUS éloquence 230 V Diffusion sonore par haut parleur. Amplificateur classe D. Alimentation: 230 V / 50 Hz secourue par batterie lithium Autonomie: > 15 jours secteur absent	865 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В
CDAAPES1430	Passerelle AGYLUS entrée / sortie filaire liaison radio. La passerelle transforme un signal filaire en radio ou un signal radio en filaire, en complément d'une installation AGYLUS. Relais de sortie configurable – contact 230 V / 8 A. Relayage de l'information alarme ou déclenchement par contact sec.	540 g	L.187 x H.198 x P.59 mm	В

ALARMES TYPE 4 RADIO

Cloud AGYLUS - Solution de supervision



Application web multi-site hébergée sur serveur dédié intégrant :

- Tableau de bord principal.
- Visualisation de l'état de tous les produits du réseau AGYLUS.
- Journal des événements avec historique filtrable.
- Supervision sur plan du site distant.
- Localisation sur Map des sites AGYLUS.
- Déclenchement et transmission d'alarmes sur sites distants.

Le plus : integration et mise en service comprise				
CDAACPA2300 Transmission par Gateway wifi sécurisé.				
CDAACPA0004 Transmission par Gateway GSM.				



Alarmes type 4 radio RGP Cordia



RGP est la première gamme d'alarme type 4 radio du marché français.

Dès l'origine, cette gamme a été conçue en intégrant les fonctions de sécurité impératives pour garantir un fonctionnement fiable :

- Un protocole radio redondant et sécurisé
- Une auto-surveillance intelligente intégrant la technologie Watchdog
- Une sécurité préservée en mode dégradé
- La fonction répéteur intégrée

Qui permet:

- un contrôle permanent de la communication radio
- un contrôle de la puissance du signal radio
- Un contrôle de l'état de pile faible

Portée du signal en intérieur : 100 m

Simple et rapide à installer - Aucun paramétrage requis Flash intégré.

IP 30









CDAAPIA1514	IP: 41 Pile alcaline LR14 (lot de 10)	70 g		D
CDAAFRG0001	Flash radio grande portée pour alarme type 4 radio RGP Signal d'alarme visuel pour déficients auditifs Alimentation 2 piles alcalines 1,5V LR14 Autonomie : 1 an en veille + 1h en alarme	600 g	L.192 x H.153 x P.55 mm	С
CDAAATR4010	Relais radio pour alarme type 4 radio RGP Relayage de l'information feu par contact sec. Reconnaissance automatique des alarmes présentes dans le réseau. Contrôle de la puissance du signal radio. Autonomie: 1 an en veille + 1h en alarme IP: 41	600 g	L.192 x H.153 x P.55 mm	В
CDAAATR4001	Alarme type 4 radio grande portée RGP Déclenchement et diffusion du son NFS 32001. Diffusion de l'alerte visuelle Alimentation: 2 piles 1,5 V alcalines fournies Autonomie: 1 an en veille + 1h en alarme. Fréquence: 868 MHz.	700 g	L.180 x H.275 x P.55 mm	А

ALARMES TYPE 4 RADIO

Alarmes type 4 radio Neutronic TT4











NEUTT4PLRF2	Alarme type 4 piles + diffuseur lumineux radio Diffusion du son incendie Diffusion de l'alerte lumineuse DM intégré Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	650g	268 x 135 x 50mm	А
NEUTT4PRF2	Alarme type 4 à piles radio Diffusion du son incendie Alimentation : 1 piles 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	650g	268 x 135 x 50mm	А
NEUTU4LRF2	Équipement d'alarme de type 4 lumineux Diffusion de l'alerte lumineuse Alimentation : 1 batterie 12V - 600mA Autonomie : >100 h en veille + 2h30 en alarme	830g	265 x 150 x 53mm	В
NEUTU4MELRF2	Équipement d'alarme de type 4 avec message et lumineux Diffusion du son incendie + message enregistré Diffusion de l'alerte lumineuse Alimentation : 1 batterie 12V - 600mA Autonomie : >100 h en veille + 30min en alarme	1160g	265 x 150 x 53mm	В
NEUTU4MERF2	Équipement d'alarme de type 4 avec message Diffusion du son incendie + message enregistré Alimentation : 1 batterie 12V - 600mA Autonomie : >100 h en veille + 30min en alarme	1160g	265 x 150 x 53mm	с
NEUTU4SLDRF2	Équipement d'alarme de type 4 sonore lumineux et déclencheur manuel intégré Diffusion du son incendie Diffusion de l'alerte lumineuse Alimentation : 1 batterie 12V - 600mA Autonomie : >100 h en veille + 2h30 en alarme	830g	265 x 150 x 53mm	А
NEUTU4SLRF2	Équipement d'alarme de type 4 sonore et lumineux Diffusion du son incendie Diffusion de l'alerte lumineuse Alimentation : 1 batterie 12V - 600mA Autonomie : >100 h en veille + 2h30 en alarme	830g	265 x 150 x 53mm	В
NEUTU4SRF2	Équipement d'alarme de type 4 sonore Diffusion du son incendie Alimentation: 1 batterie 12V - 600mA Autonomie: >100 h en veille + 2h30 en alarme	830g	265 x 150 x 53mm	С

ALARMES TYPE 4 RADIO

Périphériques pour alarmes type 4 radio Neutronic TT4













		-		
NEUTU4TRRF2	Équipement d'alarme de type 4 transpondeur Extension de la portée radio Alimentation : 2 piles 1.5V de type AA alcaline Autonomie : >100 h en veille + 2H30 en alarme	454g	145 x 145 x 64mm	А
NEUTT4BRRF2	Boîtier de relais radio Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline et 2 piles type AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	460g	145 x 145 x 74mm	А
NEUTT4TRANSPERF2	Transpondeur étanche radio Alimentation : 2 piles AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2H30 en alarme IP65	226g	100 x 100 x 35mm	Α
NEUTT4TRANSPRF2	Transpondeur radio Alimentation : 2 piles AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2H30 en alarme	388g	145 x 145 x 64mm	А
NEU4710R1RF2	Déclencheur manuel radio Certifié CE et NF Alimentation : 2 piles AA alcalines	145g	87x87x52mm	В
NEUTT4DLRF2	Dispositif lumineux d'alarme feu radio Classe lumineuse option L Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline et 2 piles type AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	460g	145 x 145 x 74mm	с
NEUTT4DSLRF2	Dispositif sonore et lumineux d'alarme feu radio Son : conforme NFS 32-001 de classe B Classe lumineuse option L Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline et 2 piles type AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	470g	145 x 145 x 64mm	D
NEUTT4DSRF2	Dispositif sonore d'alarme feu radio Son : conforme NFS 32-001 de classe B Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline et 2 piles type AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	470g	145 x 145 x 64mm	E

ALARMES TYPE 4 RADIO

Alarmes type 4 radio Neutronic TX4















	[8]			
NEUTX4PL	Alarme type 4 pile + diffuseur lumineux radio adressable Diffusion sonore: conforme NFS 32-001 de classe B (>90 dB) Diffusion lumineuse: >100 Lm Autonomie: 2 ans en veille Alimentation: 1 piles 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline	650g	268 x 135 x 50mm	А
NEUTX4P	Alarme type 4 à piles radio adressable Diffusion sonore : conforme NFS 32-001 de classe B (>90 dB) Alimentation : 1 piles 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline Autonomie : 2 ans en veille	650g	268 x 135 x 50mm	A
NEUTX4C	Centrale radio adressable sans le module GSM Alimentation : 230V ±10% 50Hz Autonomie : 12 heures	700g	268 x 135 x 50mm	В
NEUTX4CG	Centrale radio adressable avec le module GSM Avec option GSM: 1 câble et 1 petite antenne Alimentation: 230V ±10% 50Hz Autonomie: 12 heures	700g	268 x 135 x 50mm	В
NEUTX4ALTOE	Avertisseur sonore étanche radio adressable Diffusion sonore : conforme NFS 32-001 de classe B (>90 dB) Système de sécurité incendie de catégorie : C, D, E IP 65 Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcalines Autonomie : 2 ans en veille	491g	121 x 169 x 58mm	с
NEUTX4DSL	Dispositif sonore et lumineux d'alarme feu radio adressable Diffusion sonore : conforme NFS 32-001 de classe B (>90 dB) Diffusion lumineuse : classe L, <10m, flash rouge Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline Autonomie : 2 ans en veille	470g	145 x 145 x 64mm	D
NEUTX4DS	Dispositif sonore d'alarme feu radio adressable Diffusion sonore : conforme NFS 32-001 de classe B Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline Autonomie : 2 ans en veille	470g	145 x 145 x 64mm	Ε
NEUTX4DL	Dispositif visuel d'alarme feu radio adressable Diffusion lumineuse Flux lumineux : > 100lm Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline Autonomie : 2 ans en veille	460g	145 x 145 x 74mm	F

ALARMES TYPE 4 RADIO


Périphériques pour alarmes type 4 radio Neutronic TX4



NEUTX4BR	Boîtier de relais radio adressable Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline Autonomie : 2 ans en veille	460g	145 x 145 x 74mm	
NEUTX4PASSE	Boîtier passerelle entrée entre TX4 et TT4RF Pour prolonger la portée de l'installation en utilisant la gamme radio conventionnelle. Permet d'y raccorder des périphériques d'entrée (détection manuel ou automatique) radio conventionnel tels que les déclencheurs manuels radio. Autonomie : 2ans en veille Alimentation : 2 piles type AA alcaline	460g	145 x 145 x 74mm	
NEUTX4PASSS	Boîtier passerelle sortie entre TX4 et TT4RF Pour prolonger la portée de l'installation en utilisant la gamme radio conventionnelle. Permet d'y raccorder des périphériques de sortie (d'alarme) radio conventionnel tels que les diffuseurs sonores et lumineux radio. Autonomie : 2ans en veille Alimentation : 2 piles type AA alcaline	460g	145 x 145 x 74mm	
NEUOX1RF2	Détecteur optique radio (uniquement pour chantier / ERT) Détecteur d'incendie de confort radio autonome Alimentation : 2 piles type AA alcaline Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en alarme	350g	145 x 145 x 64mm	C
NEUOX2RF2	Détecteur optique radio design (uniquement pour chantier / ERT) Détecteur d'incendie de confort radio autonome Alimentation : 2 piles type AA alcaline Autonomie : >2 ans en veille + 2h30 en alarme	242g	128 x 60mm	

ALARMES TYPE 4 SECTEUR

Synoptique type 4 secteur



Alarmes type 4 secteur Cordia

Alimentation principale : $230 \, \text{V} / 50 \, \text{Hz}$. Alimentation secondaire : 3 batteries 1,5 V NiMH.

Nombre de boucle : 3.

Nombre maxi de DM par boucle : 32. Sortie sirènes : 16 V / 300 mA maximum.

Flash. IP 30.

Relais pour asservissement : 1RTC (24 V / 1 A). Relais défaut général : 1RTC (24 V / 1 A)





3 cordia

CDAAATS4031	Alarme de type 4 secteur 3 boucles standard	800 g	L.180 x H.275 x P.55 mm	Α
CDAAATS4032	Alarme de type 4 secteur 3 boucles avec DM et sirène intégrés.	800g	L.180 x H.275 x P.55 mm	В

ALARMES TYPE 4 SECTEUR

Périphériques pour alarmes type 4 secteur Cordia





















		1		
CDAAALS2425	Alimentation secourue - 24 VCC / 2,5 A	8 kg	L.322 x H.248 x P.126 mm	Α
CDAADMR0001	Déclencheur manuel rouge Contact NO / NF Membrane déformable IP 24 Pour centrales Type 4		L.89 x H.93 x P.60 mm	E
CDAADSV0004	Diffuseur sonore et visuel d'évacuation Son incendie : NFS 32001 Puissance sonore : 90 dB max Couleur du flash : rouge Alimentation : 18-60 V IP 65.	0.2 kg	L.91 x H.135 x P.93 mm	C
CDAADIS0004	Diffuseur sonore d'évacuation Son incendie NFS 32001 IP 65. Puissance sonore : 90 dB max Alimentation : 18–60 V		Ø 91 x P.93 mm	E
CDATDIS0001	Sirène industrielle Asserta mini Permet de diffuser à forte puissance un son d'alarme qui peut être sélectionné à partir de micro switches Son : 32 tons Puissance sonore : 107 dB max Alimentation : 9-60 Vdc	0.6 kg	L.106 x H.106 x P.120 mm	Ε
CDATDIS0003	Sirène forte puissance Asserta Permet de diffuser à forte puissance un son d'alarme qui peut être sélectionné à partir de micro switches Son : 42 tons Puissance sonore : 120 dB max Alimentation : 24 Vdc	1.6 kg	L.168 x H.168 x P.155 mm	F
CDATDSV0001	Sirène flash industrie Asserta mini Permet de diffuser à forte puissance une alarme sonore doublée d'un signal lumineux. Son : 32 tons Puissance sonore : 110 dB max Alimentation : 9–60 Vdc	0.6 kg	L.140 x H.105 x P.120 mm	Ó
CDATDSV0007	Diffuseur sonore et visuel Roshni solista à led 230 V Permet de diffuser à très forte puissance une alarme sonore doublée d'un signal lumineux. Son : 32 tons Puissance sonore : 91 dB max Alimentation : 230 Vac	0,7 kg	Ø 92 x H.106 mm	H
CDAADSM0330	Diffuseur sonore classe B à message d'évacuation Dispositif sonore d'alarme vocale qui s'intègre dans les systèmes de détection et d'alarme incendie. Permet de diffuser à forte puissance une alarme évacuation sonore doublée d'un message enregistré. Son: NFS 32001 + message enregistré en français ou en anglais Puissance sonore: 96 dB à 1 m Alimentation: 10-60 V Certifié NF	467g	L.132 x H.130 x P.60 mm	,

ALARMES TYPE 4 SECTEUR

Alarmes type 4 secteur Finsecur





Relais alimentation 220 V

Alimentation principale: 230V/50Hz

Alimentation secondaire: 2 accus Ni-Mh 8V4 / 170mAh

1 sortie sirène 21V - 8,5W.

1 entrée de commande de mise à l'arrêt

1 contact d'alarme NO/NF

1 contact auxiliaire NF

FINIROISET41PLUS	Alarme type 4 secteur 1 boucle	1045 g	L.166 x H.258 x P.91 mm
FINIROISET42PLUS	Alarme type 4 secteur 2 boucles	1045 g	L.166 x H.258 x P.91 mm
FINIROISET43PLUS	Alarme type 4 secteur 3 boucles	1045 g	L.166 x H.258 x P.91 mm

Périphériques pour alarmes type 4 secteur Finsecur











FINNEMOC	Déclencheur manuel conventionnel d'alarme d'incendie Faible épaisseur ne nécessitant pas d'encastrement Clef de réarmement en façade	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	A
FINDSAF	Diffuseur sonore avec socle Sextant Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m NFS 32001 4 sons disponibles (configurables via DIP switches) Conforme à la norme 54-3. Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Alimentation : 9 à 60 Vdc	120g	110 x 110 x 60mm (avec socle)	В
FINDSVAF	Diffuseur sonore et lumineux avec socle Sextant Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m suivant NFS 32001 4 sons disponibles (configurable via DIP switches) Couleur du signal lumineux : Flash blanc Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Conforme EN 54-3 et EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	140g	110 x 110 x 60mm (avec socle)	с
FINDVAF	Diffuseur lumineux avec socle Sextant Couleur du signal lumineux : Flash blanc Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Fréquence, consommation et mode de fonctionnement réglables via DIP switch Conforme EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	115g	110 x 110 x 60 mm (avec socle)	D

ALARMES TYPE 4 SECTEUR

Alarmes type 4 secteur Neutronic





Gamme TESLA alimentation secteur Son: NFS 32-001 de classe B (>90 dB)

Sortie sirènes : 24 V - 500 mA

Alimentation principale : 230 V, 50 Hz +/- 10%

Alimentation secondaire : batterie Ni-MH - 600 mAh maximum

Autonomie: 24 H en veille + 5 mn en alarme générale

IP 40

NEUTT41B	Centrale type 4 - 1 boucle	265 x 150 x 53mm
NEUTT42B	Centrale type 4 - 2 boucles	265 x 150 x 53mm
NEUTT44B	Centrale type 4 - 4 boucles	265 x 150 x 53mm

Périphériques pour alarmes type 4 secteur Neutronic















		No.	NE	
NEU4710R1	Déclencheur manuel à membrane 1 contact rouge Contact NO/NF libre de potentiel Montage en surface ou encastré	145g	87 x 87 x 53mm	А
NEUSTILIC	Diffuseur sonore - classe B Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m suivant NFS 32001 4 sons disponibles (configurables via DIP switches) Conforme à la norme 54-3. Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Alimentation : 9 à 60 Vdc	200g	95 x 171 x 50 mm (avec socle)	В
NEUSTILICFLASH	Diffuseur sonore et lumineux - Classe B Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m NFS 32001 Flash lumineux Alimentation : 12 à 24 Vcc	200g	95 x 171 x 50 mm	с
NEUALTOE	Diffuseur sonore étanche Puissance du signal sonore : >90 dB classe B - NFS 32001 Alimentation : 12 à 60 Vcc		121 x 169 x 58mm	D
NEUALTOME	Diffuseur sonore avec message pré-enregistré Message pré-enregistré en français ou anglais Introduction d'une tonalité NFS 32001 pendant 10 secondes avant l'annonce du message enregistré. Synchronisation de la diffusion du signal sonore lorsque les diffuseurs sont situés dans un même local (fil supplémentaire nécessaire). Puissance du signal sonore : >90 dB classe B - NFS 32001 Alimentation : 12 à 55 Vcc		121 x 169 x 58mm	Ε
NEUDVAF	Dispositif lumineux d'Alarme Feu Permet de signaler une évacuation incendie d'une manière visuelle et ainsi de tenir compte de la spécificité de l'handicap des personnes malentendantes amenées à être isolées dans une partie du bâtiment. Puissance et couverture lumineuse importante Luminosité (Cd) à +/- 30° (f=1 Hz): de 0.5 à 8 Couleur de l'éclairage: rouge Alimentation: 12 à 60 Vcc		66 x 84 x 31mm	F

ALARMES TYPE 4 À PILES

Alarmes type 4 à piles Cordia









CDAAATP4001	Alarme de type 4 autonome sonore et visuelle à piles Contrôle de piles faibles Capot de protection double action Alarme visuelle : flash lumineux intégré Alarme sonore : norme NFS 32001 Autonomie : 1 an en veille + 1 h en alarme Alimentation : 3 piles 1,5 V fournies	800g	L.180 x H.275 x P.55 mm	Α
CDAAPIA1506	Pile Alcaline LR6 – lot de 10 Type: Alcaline AA Tension: 1.5 V	22g		В

Alarmes type 4 à piles Finsecur





FINIROISE4PPLUS	FINSECUR	Alarme type 4 à piles 9 V : 1 sirène 1 déclencheur 1 flash Alarme visuelle : puissant flash blanc clignotant, fréquence : 0,6 Hz Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 Autonomie : > 72 h suivie d'un cycle d'alarme lumineuse de 5 min Alimentation : Pile 6LR61 Alcaline de 9 V	760g	L.125 mm x H.240 mm x P.65 mm	Α
CDAAPIA0009	CORDIA	Pile Alcaline 9 V Type: Alcaline PP3 Tension: 9 V	45g		В

Alarmes type 4 à piles Neutronic







177					
NEUTT4P	NEUTRONIC	Alarme type 4 - alimentation par pile 9 V Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en Alarme Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline (sirène) et 2 piles type AA alcaline (carte radio)	650g (avec emballage)	268 x 135 x 50mm	А
NEUTT4PL	NEUTRONIC	Centrale type 4 - alimentation par pile 9 V + flash Alarme visuelle : flash rouge, fréquence : 1Hz +/- 12% Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 Autonomie : 2 ans en veille + 2h30 en Alarme Alimentation : 1 pile 9 V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline (sirène) et 2 piles type AA alcaline (carte radio)	650g (avec emballage)	268 x 135 x 50mm	А
CDAAPIA0009	CORDIA	Pile Alcaline 9 V Type: Alcaline PP3 Tension: 9 V	45g		В
CDAAPIA1506	CORDIA	Pile Alcaline LR6 – lot de 10 Type: Alcaline AA Tension: 1,5 V	22g		С

ALARMES TYPE 3 BAAS MA

Alarmes type 3 Finsecur











FINBAASMA	BAAS Sonora MA Type 3 Dispositif sonore uniquement Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 IP 40 - IK 07 Livré avec batteries Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%	600g	L 113,7 x H 175,1 x H 53,6 mm	A
FINBAASLMA	BAAS Sonora MA Type 3 + flash Dispositif sonore et lumineux Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 Synchronisation des signaux lumineux et sonore sans fil supplémentaire IP 42 - IK 07 1 boucle de DM (32 maxi) 1 relais pour asservissements Livré avec batteries Alimentation principale : 230 Vac +10 % -15 % 50 Hz	600g	L 113,7 mm x H 175,1 mm x H 53,6 mm	В
FINBAASMAME	BAAS Sonora MA Type 3 + message Dispositif sonore + message enregistré Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 + message enregistré IP 42 - IK 07 1 boucle de DM (32 maxi) 1 relais pour asservissements Livré avec batteries Alimentation principale : 230 Vac +10 % -15 % 50 Hz	600g	L 113,7 x H 175,1 x H 53,6 mm	А
FINBAASLMAME	BAAS Sonora MA Type 3 + flash + message Dispositif sonore et lumineux avec message enregistré Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 + message enregistré Synchronisation des signaux lumineux et sonore sans fil supplémentaire IP 42 - IK 07 1 boucle de DM (32 maxi) 1 relais pour asservissements Livré avec batteries Alimentation principale : 230 Vac +10 % -15 % 50 Hz	600g	L 113,7 x H 175,1 x H 53,6 mm	В
FINBAALMA	BAAS Sonora MA Type 3 (lumineux seulement) Dispositif lumineux uniquement IP 42 - IK 07 1 boucle de DM (32 maxi) 1 relais pour asservissements Livré avec batteries Alimentation principale : : 230 Vac +10 % -15 % 50 Hz	600g	: L 113,7 x H 175,1 x H 53,6 mm	В
FINNEMOC	Déclencheur manuel conventionnel d'alarme d'incendie Faible épaisseur ne nécessitant pas d'encastrement Clef de réarmement en façade	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	С
FINCELTICTL	Télécommande marche/arrêt pour BAAS MA			D

ALARMES TYPE 3 BAAS MA

Alarmes type 3 Neutronic















	N. Branch			
NEUTT3MA	BAAS MA Type 3 Dispositif sonore uniquement Alarme sonore: classe B, >90 db à 2 m - norme NFS 32001 IP 40 - IK 07 Livré avec batteries Alimentation principale: 230 Vac, 50 Hz +/- 10%		265 x 150 x 53mm	А
NEUTT3MAL	BAASL MA Type 3 et diffuseur lumineux Dispositif sonore et lumineux Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 Alarme visuelle : classe S, portée 10m NFC48150, flash rouge Synchronisation automatique des signaux lumineux et sonore IP 40 - IK 07 Livré avec batteries Alimentation principale : 230 Vac, 50 Hz +/- 10%		265 x 150 x 53mm	В
NEUTT3ME	BAAS MA Type 3 message enregistré Dispositif sonore + message enregistré Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 + message enregistré IP 40 - IK 07 Livré avec batteries Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%		265 x 150 x 53mm	А
NEUTT3MEL	BAASL MA Type 3 message enregistré + diffuseur lumineux Dispositif sonore avec message enregistré et lumineux Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 + message enregistré Synchronisation automatique des signaux lumineux et sonore IP 40 - IK 07 Livré avec batteries Alimentation principale : 230 Vac, 50 Hz +/- 10%	830g	265 x 150 x 53mm	С
NEUTT3L	BAAL MA Type 3 (lumineux seulement) Dispositif lumineux uniquement IP 40 - IK 07 Livré avec batteries Alimentation principale : 230 VAC, 50 Hz +/- 10%		265 x 150 x 53mm	D
NEU4710R1	Déclencheur manuel à membrane 1 contact rouge Contact NO/NF libre de potentiel Montage en surface ou encastré	145g	87 x 87 x 53mm	Ε
NEUTELEC	Télécommande pour centrale Neutronic Boitier 4 modules Permet l'état d'arrêt des BAAS de type 3, uniquement à l'état de veille et hors présence de l'alimentation principale. Intègre une batterie de secours. Alimentation : 230 Vca – 50 Hz		70 x 90 x 60mm	F

ALARMES TYPE 2B

Alarmes type 2B Finsecur

FINSECUC

Bloc d'alarme autonome sonore principale Type 2B Boitier ABS blanc

Nombre de DM par boucle : 32 maxi 2 lignes de commande de BAAS SA

Livré avec batteries IP 42 - IK 07

teries





FINCELTICPR4	4 zones de détection	850g	L 350 x H 240 x P 75mm	Α
FINCELTICPR8	8 zones de détection	850g	L 350 x H 240 x P 75mm	В

BAAS Sonora SA









Alarme sonore : classe B, > 90 db à 2 m - norme NFS 32001 Synchronisation des signaux (sonores et/ou lumineux) sans fil supplémentaire 250 blocs maximum - 1000 m entre chaque bloc Livré avec batteries

Alimentation principale : 230 Vac +10 % -15 % 50 Hz IP 42 - IK 07

FINBAASSA	BAAS Sonora SA diffusion sonore (associé à Celtic PR) Dispositif sonore uniquement	600g	L 113,7 x H 175,1 x H 53,6 mm	A
FINBAASLSA	BAAS Sonora SA diffusion sonore + flash (associé à Celtic PR) Dispositif sonore et lumineux	600g	: L 113,7 x H 175,1 x H 53,6 mm	В
FINBAASSAME	BAAS Sonora SA diffusion sonore message (associé à Celtic PR) Dispositif sonore + message enregistré	600g	H 175 x P 55 x L 113,7 mm	Α
FINBAASLSAME	BAAS Sonora SA diffusion sonore flash message (associé à Celtic PR) Dispositif lumineux et sonore + message enregistré	600g	L 113,7 x H 175,1 x H 53,6 mm	С

Périphériques pour alarmes Type 2B Finsecur







FINBAALSA	BAAL Sonora SA lumineux (associé à Celtic PR) Dispositif lumineux uniquement Synchronisation des signaux lumineux sans fil supplémentaire 250 blocs maximum - 1000 m entre chaque bloc Livré avec batteries Alimentation principale : : 230 Vac +10 % -15 % 50 Hz IP 42 - IK 07	600g	L 113,7 x H 175,1 x H 53,6mm	Α
FINNEMOC	Déclencheur manuel conventionnel d'alarme d'incendie Faible épaisseur ne nécessitant pas d'encastrement Clef de réarmement en façade	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	В

ALARMES TYPE 2B

Alarmes type 2B Neutronic



BAAS - équipement d'alarme de type 2B Nombre de DM par boucle : 32 maxi Livré avec batteries IP 40 - IK 07

ı	NEUTT2BPR2	2 boucles - 2 zones de détection 2 lignes de commande de BAAS SA	830g	265 x 150 x 53mm
ı	NEUTT2BPR4	4 boucles - 4 zones de détection 4 lignes de commande de BAAS SA	830g	265 x 150 x 53mm
ı	NEUTT2BPR8	8 boucles - 8 zones de détection 8 lignes de commande de BAAS SA	830g	265 x 150 x 53mm



BAAS - SA pour alarme type 2B Neutronic



BAAS - SA Son : Classe B >90dB à 2m Livré avec batteries IP 40 - IK 07





NEUTT2BSA	Diffusion sonore Clé de déverrouillage	830g	265 x 150 x 53mm	Α
NEUTT2BSAL	Diffusion sonore et lumineux Flash : Classe S, de couleur rouge Synchronisation automatique des flashs / sons Clé de déverrouillage	830g	265 x 150 x 53mm	В
NEUTT2BME	Diffusion sonore avec message Message enregistré : Anglais / Français	830g	265 x 150 x 53mm	A
NEUTT2BMEL	Diffusion sonore avec message et flash Message enregistré : Anglais / Français Flash : Classe S, de couleur rouge Synchronisation automatique des flashs / sons	830g	265 x 150 x 53mm	В

Périphériques pour alarme type 2B Neutronic



NEU4710R1	Déclencheur manuel à membrane 1 contact rouge Contact NO/NF libre de potentiel Montage en surface ou encastré	145g	87 x 87 x 53mm	Company of the compan
NEUTT2BTS	Tableau synthèse répétiteur type 2B Le tableau de synthèse permet le report d'informations issues du BAAS de type Pr. Il permet le report : - De la présence d'alimentation sur le BAAS Pr Du défaut de charge de la batterie sur le BAAS Pr De l'état d'alarme Des zones en état d'alarme 2 boucles de commande maxi Livré avec batteries et clé de déverrouillage IP 40 - IK 07	340g	145 x 145 x 74mm	#A = #

ALARMES TYPE 2A

Alarmes type 2A Finsecur













FINKARASUPTYPEB	Tableau type 2A - 8 boucles - 3 fonctions CMSI - 1 UGA 8 lignes de détection de 32 déclencheurs manuels Discrimination d'alarme Double détection 1 zone d'évacuation UGA1 2 lignes indépendantes de diffuseurs sonores temporisation ajustable 0 à 5 mn 3 fonctions de mise en sécurité configurables à émission ou à rupture avec ou sans contrôle de position Alimentation: 230 Vca	6,2 Kg (avec batteries)	H 300 x L 506 x P 117mm	А
FINNEMOC	Déclencheur manuel conventionnel d'alarme d'incendie Faible épaisseur ne nécessitant pas d'encastrement Clef de réarmement en façade	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	В
FINDSAF	Diffuseur sonore avec socle Sextant Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m NFS 32001 4 sons disponibles (configurables via DIP switches) Conforme à la norme 54-3. Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Alimentation : 9 à 60 Vdc	120g	110 x 110 x 60mm (avec socle)	С
FINDSVAF	Diffuseur sonore et lumineux avec socle Sextant Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m suivant NFS 32001 4 sons disponibles (configurable via DIP switches) Couleur du signal lumineux : Flash blanc Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Conforme EN 54-3 et EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	140g	110 x 110 x 60mm (avec socle)	D
FINDVAF	Diffuseur lumineux avec socle Sextant Couleur du signal lumineux : Flash blanc Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Fréquence, consommation et mode de fonctionnement réglables via DIP switch Conforme EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	115g	110 x 110 x 60 mm (avec socle)	Ε

ALARMES TYPE 2A


Alarmes type 2A Nugelec



NUG31163	Tableau type 2A - ECB202 - équipé 2 boucles avec UGA 2 zones de détection 2 lignes de 32 déclencheurs manuels Livré avec batteries et alimentation Alimentation: 230V 50/60Hz	393 x 386 x 138mm	
NUG31164	Tableau type 2A -ECB204 - équipé 4 boucles avec UGA 4 zones de détection 4 lignes de 32 déclencheurs manuels Livré avec batteries et alimentation Alimentation : 230 V	393 x 386 x 138mm	
NUG31165	Tableau type 2A - ECB208 - équipé 8 boucles avec UGA 8 zones de détection 8 lignes de 32 déclencheurs manuels Livré avec batteries et alimentation Alimentation : 230 V	393 x 386 x 138mm	
NUG31232	CMSI type B gamme ECB équipé 8 lignes MT + EA2A 8 boucles 8 zones de 32 déclencheurs manuels 4 zones de mise en sécurité à manque de tension Alimentation : 230 V	393 x 386 x 138mm	
NUG31234	CMSI type B gamme ECB équipé 4 lignes ET/MT + EA2A 8 boucles 8 lignes de 32 déclencheur manuels Unités de signalisation intégrée	393 x 386 x 138mm	
NUG30316	Déclencheur manuel rouge conventionnel 1 contact Livré avec membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée Livré avec clé de test et de réarmement	87 x 87 x 56 mm	ALACHE MODELLE MARIE
NUG30450	Diffuseur sonore 90 dB EN54-3 / NFS 32001 Conforme à la norme EN 54-3 Son : classe B Livré avec deux passe-fils caoutchouc Alimentation : 10 à 60 Vcc IP21C / IK07	108 x 108 x 96mm	

ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Synoptique SSI type 1 adressable



6,6kg

(avec

batterie)

L 506 x H 300

x P 117mm

Alarmes type 1 adressable Finsecur



ECS/CMSI adressable 512 points + 1 UGA + 3 fonctions CMSI

Détection :

8 bus ouverts ou 4 bus rebouclés Capacité totale : 512 points/512 zones

32 points par ligne ouverte ou 128 points par ligne rebouclée

Mise en sécurité :

1 zone d'évacuation UGA1

2 lignes indépendantes de diffuseurs sonores temporisation

FINBALTIC512ECSCMSI 3 fonctions de mise en sécurité configurables à émission ou à

rupture avec ou sans contrôle de position

Sorties de report : Alarme feu générale

Dérangement général, 2 relais configurables Carte 16 relais configurables optionnelle

Alimentation principale: 230 Vac Autonomie: 72 h en veille

IP32, IK 07



ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Détecteurs ponctuels et déclencheurs manuels adressables Finsecur



FINSEXTANTDOA	Détecteur optique de fumée adressable 12V + socle Sextant Détection : 7 seuils réglables : très sensible, sensible, assez sensible, standard, assez dur, dur, très dur Isolateur de court-circuits intégré Fonction de compensation à l'encrassement Algorithme intelligent de réduction de fausses alarmes IP 41C - IK 07	140g	Ø 89 x P 45 mm avec socle	
FINCAP212A	Détecteur thermique adressable 12V avec socle Autocodés par l'ECS et intègrent un isolateur de court circuit (ICC) Alarme mémorisée jusqu'au réarmement par interruption de l'alimentation Équipé d'une grille anti moustique Certifié en classe A1-R Alimentation: 12 Vcc par le bus de l'ECS IP32 - IK 07	130g	ø 105 mm x P 50 mm avec socle	
FINCAP312A	Détecteur optique et thermique adressable 12V avec socle Autocodés par l'ECS et intègrent un isolateur de court circuit (ICC) Alarme mémorisée jusqu'au réarmement par interruption de l'alimentation Équipé d'une grille anti moustique Gestion du détecteur par microprocesseur avec un algorithme exclusif limitant les fausses alarmes. Chaîne de traitement du signal distincte pour chacun des deux types de détections intégrées Inhibition de l'un ou l'autre des modes de détection Contrôle du défaut de chambre Alimentation: 12 Vcc par le bus de l'ECS IP32 - IK 07	130g	ø 105 mm x P 50 mm avec socle	0
FINNEMO112A	Déclencheur manuel adressable / isolateur court circuit Couleur : rouge Clef de réarmement en façade ICC intégré Ne nécessite pas d'encastrement Alimentation : 12 V	107g	L 90 x H 90 x P 35 mm	100 m

Détecteurs linéaires de fumée Finsecur



Détecteur linéaire de fumée infrarouge grande distance avec réflecteur

Détection du feu prédéterminée ou programmable

Alignement du faisceau infrarouge lors de la mise en service

Capacité : Sensibilité réglable entre 30 % et 50%

Relais de défaut, relais d'alarme

IP 65

Contenu:

- 1 détecteur linéaire infrarouge
- 1 ensemble réflecteur
- 1 module de contrôle et de commande

Alimentation: 24 Vcc par alimentation externe

Consommation: 3 mA en veille

FINBOREAL40	Détecteur linéaire de fumée infrarouge.	1kg (poids du	- du détecteur : L 155 mm x H 180 mm x P 125mm
	Portée grande distance : 40m	détecteur)	- du réflecteur : 10 cm x 10 cm
FINBOREAL80	Détecteur linéaire de fumée infrarouge.	1kg (poids du	- du détecteur : L 155 mm x H 180 mm x P 125mm
	Portée grande distance : 70-140m	détecteur)	- du réflecteur : 10 cm x 10 cm
FINBOREAL100	Détecteur linéaire de fumée infrarouge.	1kg (poids du	- du détecteur : L 155 mm x H 180 mm x P 125mm
	Portée grande distance : 100m	détecteur)	- du réflecteur : 10 cm x 10 cm



ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Diffuseurs sonores, lumineux, AGS Finsecur











FINDSAF	Diffuseur sonore avec socle Sextant Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m NFS 32001 4 sons disponibles (configurables via DIP switches) Conforme à la norme 54-3. Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Alimentation : 9 à 60 Vdc	120g	110 x 110 x 60mm (avec socle)	А
FINDSVAF	Diffuseur sonore et lumineux avec socle Sextant Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m suivant NFS 32001 4 sons disponibles (configurable via DIP switches) Couleur du signal lumineux : Flash blanc Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Conforme EN 54-3 et EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	140g	110 x 110 x 60mm (avec socle)	В
FINDSVAFSEXTANTR	Diffuseur sonore et lumineux avec socle Sextant avec flash rouge Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m suivant NFS 32001 4 sons disponibles (configurable via DIP switches) Couleur du signal lumineux : Flash rouge Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Conforme EN 54-3 et EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	120g	110 x 110 x 60 mm (avec socle)	В
FINDVAF	Diffuseur lumineux avec socle Sextant Couleur du signal lumineux : Flash blanc Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Fréquence, consommation et mode de fonctionnement réglables via DIP switch Conforme EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	115g	110 x 110 x 60 mm (avec socle)	С
FINSEXTANTDAGS	Diffuseur AGS SEXTANT Facilité d'installation socle universel Synchronisation automatique du signal Puissance du signal sonore : > 72 dBa à 1 mètre Couleur du signal lumineux : Flash rouge 3 leds Alimentation : 9 V à 60 V	160g (avec socle)	110 x 110 x 60 mm (avec socle)	D

Indicateurs d'action Finsecur

FINSECUC

Indicateur d'action 12/24V

Boitier ABS

Signalisation : Led rouge Alimentation : 12/24V

FINFIIA	Indicateur d'action 12/24V Type : Standard	L.80 x H.75 x P.28mm
FINFIIAETANCHE	Indicateur d'action étanche 12/24V Type : étanche	



ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Reports d'exploitation Finsecur

FINSECUC

1 buzzer

10 voyants

Conforme aux exigences de la R7

2 reports maxi

Câblage sur deux fils

Alimentation par le bus de com : 12 à 48 V

IP 42 - IK 07



FINAVISOETRECMSI	Report d'exploitation fonctionnant sur 2 fils - 12 à 48 V Report d'exploitation de synthèse des informations d'un CMSI	180g	L 110 x H 164 x P 63 mm
FINAVISOETREECS	Report d'exploitation fonctionnant sur 2 fils - 12 à 48 V Report d'exploitation de synthèse des informations d'un ECS	180g	L 110 x H 164 x P 63 mm
FINAVISOETREECS/CMSI	Report d'exploitation fonctionnant sur 2 fils - 12 à 48 V Report d'exploitation de synthèse des informations d'un ECS/CMSI Auto-configuration du report	180g	L 110 x H 164 x P 63 mm

Reports d'alarme LCD Finsecur



1 buzzer

10 voyants

Conforme aux exigences de la R7

15 reports maxi

1 port USB dédié à la réception de configuration Alimentation par le bus de com : 12 à 48 $\rm V$

IP 42 - IK 07



FINAVISOLCDCMSI	Report d'alarme LCD pour CMSI Pacific Report d'alarme pour relayer l'état de mise en sécurité du bâtiment.	900g	L 350 x H 240 x P 75mm
FINAVISOLCDECS	Report d'alarme LCD pour Baltic 512 adressable Report d'alarme pour relayer sur la détection d'incendie les informations des centrales de Type ECS.	900g	L 350 x H 240 x P 75mm
FINAVISOLCDECS/CMSI	Report d'alarme LCD pour ECS/CMSI Baltic 512 UP Report d'alarme pour reporter l'état de détection incendie et de mise en sécurité et du bâtiment. Auto-configuration du report	900g	L 350 x H 240 x P 75mm

Report d'alarme de synthèse Finsecur





FINFIREP	Report d'alarme de synthèse	L.164 x H.109 x P.54mm
FINFIKEP	Alimentation: 12 V 2/ V at //8 V	L.104 X H.109 X F.34IIIIII

ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Alarmes type 1 adressable Nugelec











 \mathcal{C}







NUG31500	ECS adressable Sensea boitier + carte 256 pts + UGA 2 boucles rebouclées de 128 points chacune ou 4 boucles de 32 points chacune Fourni avec 1 carte de détection Livré avec batteries	482 x 400 x 212mm	A
NUG31510	ECS adressable Sensea boitier + carte 256 pts + UGA et CMSI 2 boucles rebouclées de 128 points chacune ou 4 boucles de 32 points chacune Fourni avec 1 carte de détection Livré avec batteries	482 x 400 x 212mm	В
NUG31530	Carte de boucle 256 points pour ECS adressable Sensea Quantité : 8 cartes maximum La carte permet de gérer : - 2 lignes rebouclées de 128 points chacune - 4 lignes non rebouclées de 32 points chacune		С
NUG31634	Facette 4 commandes US/UCMC 1 bouton permettant la commande manuelle de dispositifs actionnes sécurités 3 voyants unité de signalisation 1 voyant d'aide		D

Détecteurs ponctuels et déclencheurs manuels adressables Nugelec













NUG30252	Détecteur optique de fumée adressable DOF série A3000 Tension de fonctionnement : 15 à 35 VCC Capacité de couverture : 50 m²	А
NUG30253	Détecteur thermovélocimétrique adressable DTV série A3000 Tension de fonctionnement : 15 à 35 VCC Capacité de couverture : 30m²	В
NUG30254	Détecteur multi capteur adressable DMCF série A3000 Tension de fonctionnement : 15 à 35 VCC Capacité de couverture : 50m²	A
NUG30256	Socle pour détecteur adressable série A3000 Conforme : norme EN54-5/7	С
NUG30349	Déclencheur manuel adressable rouge série 3000 + voyant IP21 intégré Membrane déformable Conforme à la norme EN 54-11 - certification CE DPC	D

ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Diffuseurs sonores et lumineux Nugelec



NUG30442	Sirène forte puissance industrielle rouge 96 dB étanche IP66 2 entrées pointées sur 2 faces Alimentation 10 - 60 VCC	700g	136.2 x 136.2 x 124.5mm	0
NUG30450	Diffuseur sonore 90 dB EN54-3 / NFS 32001 Conforme à la norme EN 54-3 Son : classe B Livré avec deux passe-fils caoutchouc Alimentation : 10 à 60 Vcc IP21C / IK07		108 x 108 x 96mm	0
NUG30492	Solista maxi flash lumineux seul rouge / corps blanc Couleur du flash : rouge Capacité linéaire de couverture : 7.5m Volume de couverture 135m3 (15m3) Montage mural Conforme à la norme EN 54-23 Alimentation : 9-60Vcc IP65	100g	Diamètre : 93mm Profondeur : 66mm	0
NUG30496	Solista maxi sirène + flash lumineux rouge / corps blanc Couleur du flash : Rouge Son : Classe B (90dB) Capacité de couverture : 7.5m Volume de couverture 135m3 (15m3) Conforme à la norme EN 54-23 Alimentation : 10-60Vcc IPC 21	200g	L 147 x I 106 x h 92mm	9

Périphériques pour alarmes type 1 conventionnel Nugelec



	. ,,		The same of the sa
NUG31305	Boitier de synthèse Permet le report à distance des informations d'alarme et de dérangements. Equipement : Ronfleur Acquit sonore : local ou général Bouton multifonctions : acquit buzzer, test lampes et buzzer Liaison : 2 paires 8/10ème ou 9/10ème de type CR1 Conforme à la norme NF S 61-936 Alimentation : 12 Vcc ou 24 Vcc IP 30	125 x 125 x 30mm	
NUG31306	Tableau report à afficheur TRE Permet de reporter les informations de détection et d'alarme de l'Equipement de Contrôle et de Signalisation Sensea.EC Equipé d'un afficheur alphanumérique qui permet l'affichage des zones en alarme et des points adressables Equipement : Ronfleur Conforme à la norme NF S 61-936 Livré avec batterie 9V Alimentation : 10 Vcc à 28 Vcc IP30 IK04	130 x 130 x 35mm	
NUG31309	Tableau de renvoi 8 boucles alarme incendie Permet le report à distance des informations d'alarme et de dérangements. 8 voyants rouges d'identification de la boucle en alarme Equipement : Ronfleur Acquit sonore : local ou général Bouton multifonctions : acquit buzzer, test lampes et buzzer Liaison : 2 paires 8/10ème ou 9/10ème de type CR1 Conforme à la norme NF S 61-936 Alimentation : 12 Vcc ou 24 Vcc IP 30	125 x 125 x 30mm	Miles III

ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Alarmes type 1 adressable Chubb

Chubb

ECS adressable + CMSI intégré.

Capacité du système :

128 points adressables (99 DM Maxi ou 99 DA maxi).

1 bus de détection rebouclé.

64 zones de détection.

1 fonction UGA.

1 sortie BAAS.



CDAAECS0003	3 fonctions de mise en sécurité	8,3kg	L.492 x H.355 x P.162 mm
CDAAECS0004	7 fonctions de mise en sécurité	8,3kg	L.492 x H.355 x P.162 mm

Détecteurs ponctuels et déclencheurs manuels adressables Chubb



Isolateur de court-circuit intégré Fournis avec socle







CDAADOA0011	Détecteur adressable optique Capacité de détection : 60 m² Hauteur maximum : 12 m	Ø 104 x H.52 mm	А
CDAADTA0011	Détecteur adressable thermostatique Capacité de détection : 30 m ² Hauteur maximum : 4 m	Ø 104 x H.60 mm	В
CDAADTA0012	Détecteur adressable thermovélocimétrique Capacité de détection : 30 m² Hauteur maximum : 7 m	Ø 104 x H.60 mm	В
CDAADMA0011	Détecteur adressable multicapteurs Capacité de détection : 60 m ² Hauteur maximum : 7 m	Ø 104 x H.66 mm	В
CDAADMA0002	DM adressable - Gamme UTI Membrane déformable IP 24	L.89 x H.93 x P.60 mm	С

Indicateurs d'action Chubb



Boîtier ABS





CDAAINA0001	Indicateur d'action standard Type : Standard Signalisation : Visuelle IP 30	L.51 x H.63 x P.33 mm	А
CDAAIAS0001	Indicateur d'action sonore Type : sonore Signalisation : Visuelle et sonore IP 30	L.51 x H.63 x P.33 mm	А
CDAAIAE0001	Indicateur d'action étanche Type : Étanche Signalisation : Visuelle IP 53	L.50 x H.83 x P.46 mm	В

ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Diffuseurs Chubb











CDAADIS0004	Diffuseur sonore d'évacuation Son incendie NFS 32001 IP 65. Puissance sonore : 90 dB max Alimentation : 18–60 V		Ø 91 x P.93 mm	А
CDAADSV0004	Diffuseur sonore et visuel d'évacuation Son incendie : NFS 32001 Puissance sonore : 90 dB max Couleur du flash : rouge Alimentation : 18–60 V IP 65.	0.2 kg	L.91 x H.135 x P.93 mm	В
CDAADIV0003	Diffuseur visuel Solista LX W Couleur du flash : rouge Conforme à la norme NF EN 54-23 IP 65. Alimentation : 9-60 V Consommation : 25 mA @ 24Vdc		Ø 91 x P.66 mm	С

Périphériques Chubb









CDAADFL0001	Détecteur linéaire de fumée avec réflecteur Contenu : - 1 détecteur linéaire infrarouge 1 ensemble réflecteur Alimentation : 24 VCC par alimentation externe Capacité : Portée 100m	1,8 kg (poids du détecteur)	du détecteur : L.267 x H.381 x P.165 mm	А
CDAAREC0001	Répétiteur Type : Confort Nombre de voyants : 3		L.100 x H.170 x P.50 mm	В
CDAAREE0001	Répétiteur Type : Exploitation Nombre de voyants : 9		L.100 x H.170 x P.50 mm	С

ALARMES TYPE 1 ADRESSABLE

Alarmes type 1 adressable Ura


















-				
URA315015	ECS adressable + CMSI adressable XL3 512 points 8 fonctions Capacité: - 512 points adressables - 4 bus de détection rebouclés ou 8 boucles ouvertes - 99 zones de détection Le CMSI ADR XL3 permet de gérer: - 8 zones de mise en sécurité paramétrables (extensibles à 80) - 1 fonction UGA - jusqu'à 2048 dispositifs commandés terminaux (DCT) et 1024 DAS - tout type de DAS - mise à l'arrêt de ventilateurs de désenfumage (arrêt pompier) - écran LCD 16 lignes 40 caractères	27kg	575 x 750 x 175mm	А
URA340000	Déclencheur manuel adressable rouge IP40 / IK07 Membrane déformable Pose saillie ou encastrée Alimentation : 12Vcc à 28Vcc		90 x 90 x 57mm	В
URA956950	Détecteur optique de fumée adressable livré sans socle Type : Optique Capacité de détection : 50m ² Alimentation : 17Vcc à 28Vcc Conforme à la norme NF EN 54-7 - Certifié CE CPR, NF SSI IP 23			с
URA956952	Détecteur de chaleur thermostatique adressable Température statique de réponse : 60°C Capacité de détection : 30m² Conforme à la norme NF EN 54-5 - Certifié CE CPR, NF SSI Alimentation : 17Vcc à 28Vcc IP 53			D
URA956954	Socie détecteur adressable Equipé de bornes de raccordement pour indicateur d'action Fourni avec languette d'adressage Fermeture par 1/4 de tour avec borne de raccordement pour indicateur d'action			Ε
URA957220	Diffuseur sonore saillie sans avertisseur lumineux Niveau sonore de classe B, 90dB à 2m minimum selon la norme NF S 32-001 Conforme aux normes NF EN 54-3, certifié CE CPR, NF SSI Alimentation 10VCC à 58VCC IP42 / IK07			F
URA957240	Diffuseur sonore classe B avec signalisation lumineuse Equipé d'un diffuseur lumineux rouge pour renforcer le signal sonore d'évacuation Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m), Peut également diffuser un son continu Conforme aux normes NF EN 54-3, certifié CE CPR, NF SSI Alimentation: 10VCC à 58VCC IP42/ IK07			G

ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

Synoptique SSI type 1 conventionnel



Alarmes type 1 conventionnel Finsecur



Tableau ECS/CMSI conventionnel 8 boucles type 1 Détection: 8 boucles de détection de 32 points Discrimination d'alarme Double détection Mise en sécurité : 1 zone d'évacuation UGA1 2 lignes indépendantes de diffuseurs sonores temporisation ajustable 0 à 5 mn 6,2 Kg L 506 x H 300 3 fonctions de mise en sécurité configurables à émission ou à FINKARA8UP (avec rupture avec ou sans contrôle de position x P 117mm batteries) Sorties de report : Report alarme feu général Report dérangement général 2 relais configurables Alimentation principale: 230 Vac Autonomie: > 12 h en veille, 1 h de mise en sécurité, 10 min en IP30

ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

Détecteurs ponctuels et déclencheurs manuels conventionnels Finsecur



FINSEXTANTDOC	Détecteur optique de fumée conventionnel - fourni avec son socle Détection par chambre d'analyse de fumée optique fonctionnant sur le principe de la diffusion de lumière Conforme aux normes EN54-7 et EN54-17 Alimentation : 8,6 Vdc à 30 Vdc IP 41C - IK 07	140g (avec socle)	Ø 89 x P 45 mm (avec socle)	
FINCAP200	Détecteur thermique conventionnel 24V avec socle Détection pré-réglée en usine Alarme mémorisée jusqu'au réarmement par interruption de l'alimentation Boîtier anti-ruissellement conçu pour les environnements humides, il empêche toute infiltration d'eau. Alimentation: 24 Vcc IP32 - IK 07	130g	ø 105 mm x P 50 mm (avec socle)	
FINCAP212	Détecteur thermique conventionnel 12V avec socle Détection pré-réglée en usine Alarme mémorisée jusqu'au réarmement par interruption de l'alimentation Contrôle du défaut de chambre Boîtier anti-ruissellement conçu pour les environnements humides, il empêche toute infiltration d'eau Conforme aux normes NF EN54-5, NF EN54-7 et NF EN54-17 Alimentation: 12 Vcc	130g	ø 105 mm x P 50 mm (avec socle)	
FINNEMOC	Déclencheur manuel conventionnel d'alarme d'incendie Faible épaisseur ne nécessitant pas d'encastrement Clef de réarmement en façade	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	(6)

Détecteurs linéaires de fumée Finsecur



Détecteur linéaire de fumée infrarouge grande distance avec réflecteur Détection du feu prédéterminée ou programmable Alignement du faisceau infrarouge lors de la mise en service Capacité : Sensibilité réglable entre 30 % et 50% Relais de défaut, relais d'alarme

IP 65

Contenu:

- 1 détecteur linéaire infrarouge
- 1 ensemble réflecteur
- 1 module de contrôle et de commande Alimentation: 24 Vcc par alimentation externe

Consommation: 3 mA en veille





- du réflecteur : 10 cm x 10 cm

ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

<u>Diffuseurs</u> sonores, lumineux, AGS Finsecur













FINDSAF	Diffuseur sonore avec socle Sextant Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m NFS 32001 4 sons disponibles (configurables via DIP switches) Conforme à la norme 54-3. Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Alimentation : 9 à 60 Vdc	120g	110 x 110 x 60mm (avec socle)	А
FINDSVAF	Diffuseur sonore et lumineux avec socle Sextant Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m suivant NFS 32001 4 sons disponibles (configurable via DIP switches) Couleur du signal lumineux : Flash blanc Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Conforme EN 54-3 et EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	140g	110 x 110 x 60mm (avec socle)	В
FINDSVAFSEXTANTR	Diffuseur sonore et lumineux avec socle Sextant avec flash rouge Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m suivant NFS 32001 4 sons disponibles (configurable via DIP switches) Couleur du signal lumineux : Flash rouge Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Conforme EN 54-3 et EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	120g	110 x 110 x 60 mm (avec socle)	В
FINDVAF	Diffuseur lumineux avec socle Sextant Couleur du signal lumineux : Flash blanc Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Fréquence, consommation et mode de fonctionnement réglables via DIP switch Conforme EN 54-23 Alimentation : 9 à 60 Vdc	115g	110 x 110 x 60 mm (avec socle)	С
FINSEXTANTDAGS	Diffuseur AGS SEXTANT Facilité d'installation socle universel Synchronisation automatique du signal Puissance du signal sonore : > 72 dBa à 1 mètre Couleur du signal lumineux : Flash rouge 3 leds Alimentation : 9 V à 60 V IP 42 - IK 07	160g (avec socle)	110 x 110 x 60 mm (avec socle)	D

Indicateurs d'action Finsecur

FINSECUC

Indicateur d'action 12/24V

Boitier ABS

Signalisation: Led rouge Alimentation: 12/24V

FINFIIA	Indicateur d'action 12/24V Type : Standard	L.80 x H.75 x P.28mm	PASSCUT
FINFIIAETANCHE	Indicateur d'action étanche 12/24V Type : étanche		•



ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

Reports d'exploitation Finsecur



1 buzzer

10 voyants

Conforme aux exigences de la R7

2 reports maxi

Câblage sur deux fils

Alimentation par le bus de com : 12 à 48 V

IP 42 - IK 07





FINAVISOETRECMSI	Report d'exploitation fonctionnant sur 2 fils - 12 à 48 V Report d'exploitation de synthèse des informations d'un CMSI	180g	L 110 x H 164 x P 63 mm	A
FINAVISOETREECS	Report d'exploitation fonctionnant sur 2 fils - 12 à 48 V Report d'exploitation de synthèse des informations d'un ECS	180g	L 110 x H 164 x P 63 mm	В
FINAVISOETREECS/CMSI	Report d'exploitation fonctionnant sur 2 fils - 12 à 48 V Report d'exploitation de synthèse des informations d'un ECS/CMSI Auto-configuration du report	180g	L 110 x H 164 x P 63 mm	Α

Reports d'alarme LCD Finsecur



1 buzzer

10 voyants

Conforme aux exigences de la R7

15 reports maxi

1 port USB dédié à la réception de configuration

Alimentation par le bus de com : 12 à 48 V

IP 42 - IK 07



FINAVISOLCDCMSI	Report d'alarme LCD pour CMSI Pacific Report d'alarme pour relayer l'état de mise en sécurité du bâtiment.	900g	L 350 x H 240 x P 75mm
FINAVISOLCDECS	Report d'alarme LCD pour Baltic 512 adressable Report d'alarme pour relayer sur la détection d'incendie les informations des centrales de Type ECS.	900g	L 350 x H 240 x P 75mm
FINAVISOLCDECS/CMSI	Report d'alarme LCD pour ECS/CMSI Baltic 512 UP Report d'alarme pour reporter l'état de détection incendie et de mise en sécurité et du bâtiment. Auto-configuration du report	900g	L 350 x H 240 x P 75mm

Périphériques pour alarme Type 1 conventionnel Finsecur







FINEI2P	Module d'inversion de polarité et de puissance pour KARA8 UP		Α
FINFIREP	Report d'alarme de synthèse Alimentation : 12 V, 24 V et 48 V	L.164 x H.109 x P.54mm	В

ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

Alarmes type 1 conventionnel Nugelec



Sorties de report :

- 1 contact général auxiliaire OF 24V/2A
- 1 contact défaut OF 24V/2A
- 1 contact évacuation OF 24V/2A

Alimentation principale intégrée : 230V - 50/60Hz

Alimentation AES externe obligatoire

	Tableau type 1 - ECA202 - équipé 2 boucles avec UGA		
NUG31020	Détection: - 2 boucles de détection de 32 points maxi - Discrimination d'alarme - Essai / Double détection Mise en sécurité: - UGA intégré - CMSI intégré: ECA202 - 1 ligne de diffuseurs sonores temporisation ajustable 0 à 5 mn Boitier IP205	L 393 x I 386 x h 138mm	
NUG31021	Tableau type 1 - ECA204 - équipé 4 boucles avec UGA Détection: - 4 boucles de détection de 32 points maxi - Discrimination d'alarme - Essai / Double détection Mise en sécurité: - UGA intégré - CMSI intégré: ECA204 Boitier IP205	L 393 x I 386 x h 138mm	
NUG31023	Tableau type 1 - ECA208 - équipé 8 boucles avec UGA Détection : - 8 boucles de détection de 32 points maxi - Discrimination d'alarme - Essai / Double détection Mise en sécurité : - UGA intégré - CMSI intégré : ECA208 Boitier IP 205	L 393 x I 386 x h 138mm	
NUG31067	Tableau type 1 - ECA4008 - équipé 8 boucles UGA CMSI 4 ET/MT Idéal pour commander le désenfumage et le compartimentage d'établissements avec locaux à sommeil. Détection: - 8 boucles de détection de 32 points maxi - Discrimination d'alarme - Essai / Double détection - Unité de Signalisation intégrée (4 séries de 3 voyants) Mise en sécurité: - UGA intégré - CMSI intégré : ECA4008 - 4 zones de mise en sécurité à Manque ou Emission de Tension Alimentation AES externe obligatoire	L 393 x I 386 x h 138mm	
NUG31071	Tableau type 1 - ECA3008 - équipé 8 boucles UGA et CMSI Idéal pour commander le désenfumage et le compartimentage d'établissements avec locaux à sommeil. Détection : - 8 boucles de détection de 32 points maxi - Discrimination d'alarme - Essai / Double détection - Unité de Signalisation intégrée (4 séries de 3 voyants) Mise en sécurité : - UGA intégré - CMSI intégré : ECA3008 - 4 zones de mise en sécurité à Manque ou Emission de Tension	L 393 x I 386 x h 138mm	

ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

Détecteurs ponctuels et déclencheurs manuels conventionnels Nugelec





NUG30246	Détecteur optique de fumée conventionnel S3000 Couverture moyenne : 50m² Conforme aux normes EN54 partie 7 Alimentation : 15 à 30 Vcc	- Diamètre du socle : 104 mm - Hauteur du détecteur avec le socle : 45mm	Α
NUG30247	Détecteur thermovelocimétrique conventionnel DTV série S3000 Équipé d'un capteur thermique permettant la détection d'une température supérieure à 60 °C ou une élévation de température de 8 °C/min Couverture moyenne : 30m ² Conforme aux normes EN54 partie 5 Alimentation : 15 à 30 Vcc	- Diamètre du socle : 104 mm - Hauteur du détecteur avec le socle : 55 mm	В
NUG30248	Détecteur thermostatique 77° conventionnel DTS série S3000 Équipé d'un capteur thermique permettant de détecter un seuil de température de 77°C Couverture moyenne : 30m² Conforme aux normes EN54 partie 5, classe B Alimentation : 15 à 30 Vcc	- Diamètre du socle : 104 mm - Hauteur du détecteur avec le socle : 55 mm	В
NUG30249	Détecteur thermostatique 90° conventionnel DTS série S3000 Équipé d'un capteur thermique permettant de détecter un seuil de température de 90° C Couverture moyenne : 30m ² Conforme aux normes EN54 partie 5, classe C Alimentation : 15 à 30 Vcc	- Diamètre du socle : 104 mm - Hauteur du détecteur avec le socle : 55 mm	В
NUG30250	Détecteur multi capteur conventionnel DMCF série S3000 Intègre deux technologies de détection : un capteur thermique et un capteur optique Permet la détection de deux effets caractérisant un début d'incendie : l'apparition de fumée et l'élévation de température. Couverture moyenne : 50m² Conforme aux normes EN54 partie 5, classe C Alimentation : 15 à 30 Vcc	- Diamètre du socle : 104 mm - Hauteur du détecteur avec le socle : 55 mm	С
NUG30255	Socle pour détecteur conventionnel série S3000 Permet le passage de câbles sur le côté du détecteur ou par l'arrière		D
NUG30316	Déclencheur manuel rouge conventionnel 1 contact Livré avec membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée Livré avec clé de test et de réarmement	87 x 87 x 56 mm	Ε

ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

Diffuseurs sonores et lumineux Nugelec



NUG30442	Sirène forte puissance industrielle rouge 96 dB étanche IP66 2 entrées pointées sur 2 faces Alimentation 10 - 60 VCC	700g	136.2 x 136.2 x 124.5mm	
NUG30450	Diffuseur sonore 90 dB EN54-3 / NFS 32001 Conforme à la norme EN 54-3 Son : classe B Livré avec deux passe-fils caoutchouc Alimentation : 10 à 60 Vcc IP21C / IK07		108 x 108 x 96mm	0
NUG30492	Solista maxi flash lumineux seul rouge / corps blanc Couleur du flash : rouge Capacité linéaire de couverture : 7.5m Volume de couverture 135m3 (15m3) Montage mural Conforme à la norme EN 54-23 Alimentation : 9-60Vcc IP65	100g	Diamètre : 93mm Profondeur : 66mm	0
NUG30493	Solista LX ceiling - Diffuseur lumineux Led rouge plafond Couleur du flash : Rouge Capacité de couverture linéaire : 7.5m Volume de couverture : 132m3 (21m3) Montage plafonnier Conforme à la norme EN 54-23 Alimentation : 9-60Vcc IP65	100g	Diamètre : 93mm Profondeur : 65mm	0
NUG30496	Solista maxi sirène + flash lumineux rouge / corps blanc Couleur du flash : Rouge Son : Classe B (90dB) Capacité de couverture : 7.5m Volume de couverture 135m3 (15m3) Conforme à la norme EN 54-23 Alimentation : 10-60Vcc IPC 21	200g	L 147 x I 106 x h 92mm	8

ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

Périphériques pour alarmes type 1 conventionnel Nugelec



NUG31305	Boitier de synthèse Permet le report à distance des informations d'alarme et de dérangements. Equipement : Ronfleur Acquit sonore : local ou général Bouton multifonctions : acquit buzzer, test lampes et buzzer Liaison : 2 paires 8/10ème ou 9/10ème de type CR1 Conforme à la norme NF S 61-936 Alimentation : 12 Vcc ou 24 Vcc IP 30	125 x 125 x 30mm	
NUG31306	Tableau report à afficheur TRE Permet de reporter les informations de détection et d'alarme de l'Equipement de Contrôle et de Signalisation Sensea.EC Equipé d'un afficheur alphanumérique qui permet l'affichage des zones en alarme et des points adressables Equipement : Ronfleur Conforme à la norme NF S 61-936 Livré avec batterie 9V Alimentation : 10 Vcc à 28 Vcc IP30 IK04	130 x 130 x 35mm	
NUG31309	Tableau de renvoi 8 boucles alarme incendie Permet le report à distance des informations d'alarme et de dérangements. 8 voyants rouges d'identification de la boucle en alarme Equipement : Ronfleur Acquit sonore : local ou général Bouton multifonctions : acquit buzzer, test lampes et buzzer Liaison : 2 paires 8/10ème ou 9/10ème de type CR1 Conforme à la norme NF S 61-936 Alimentation : 12 Vcc ou 24 Vcc IP 30	125 x 125 x 30mm	

Alarmes type 1 conventionnel Chubb



1 zone de diffusion d'alarme.

Livré avec batteries.

Nombre de déclencheurs manuels : 32 maxi par boucle. Nombre de détecteurs automatiques : 32 maxi par boucle.

Nombre de diffuseurs sonores standard : 32 maxi.

Nombre de BAAS: 30 maxi

IP 30.





CDAAECS0005	ECS conventionnel UTC com 8 zones 8 zones de détection.	L.492 x H.355 x P.162 mm	А
CDAAECS0007	ECS conventionnel 8 zones - 2 fonctions à rupture 8 zones de détection. 2 fonctions à rupture.	L.492 x H.355 x P.162 mm	А
CDAAECS0009	ECS conventionnel UTC com 8 zones 7 fonctions 8 zones de détection. 7 fonctions à rupture ou à émission.	L.492 x H.355 x P.162 mm	А
CDAAECS0011	ECS conventionnel 16 zones - 7 fonctions 16 zones de détection. 7 fonctions à rupture ou à émission.	L.492 x H.714 x P.227 mm	А
CDAAECS0013	ECS conventionnel UTC pack 4 zones 4 zones de détection.	L.300 x H.355 x P.105 mm	В

ALARMES TYPE 1 CONVENTIONNEL

Détecteurs ponctuels et déclencheurs manuels conventionnels Chubb



Fournis avec socle









CDAADF00001	Détecteur optique de fumée conventionnel avec socle Type : Optique ponctuel de fumée Capacité de détection : 60m². Hauteur maximum : 12m Alimentation : 16 V à 28 V	75g	Ø 104 x H.38 mm	Α
CDAADCT0001	Détecteur thermique de chaleur conventionnel Type : Thermostatique Capacité de détection : 30 m ² Hauteur maximum : 4 m		Ø 104 x H.44 mm	В
CDAADEM0001	Détecteur multicapteurs Capacité de détection : 60 m ² Hauteur maximum : 7 m		Ø 104 x H.44 mm	С
CDAADCT0002	Détecteur de chaleur thermovélocimétrique Capacité de détection : 30 m² Hauteur maximum : 7 m		Ø 104 x H.44 mm	В
CDAADMR2910	Déclencheur manuel rouge conventionnel gamme UTC/Chubb Contact résistif 910 Ω . Membrane déformable. Application(s) : Centrales Type 1 Chubb conventionnelles. IP 24.		L.89 x H.93 x P.60 mm	D

Diffuseurs Chubb



CDAADIV0003	Diffuseur visuel Solista LX W Couleur du flash : rouge Conforme à la norme NF EN 54-23 IP 65. Alimentation : 9-60 V Consommation : 25 mA @ 24Vdc		Ø 91 x P.66 mm	(6)
CDAADIS0004	Diffuseur sonore d'évacuation Son incendie NFS 32001 IP 65. Puissance sonore : 90 dB max Alimentation : 18-60 V		Ø 91 x P.93 mm	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
CDAADSV0004	Diffuseur sonore et visuel d'évacuation Son incendie : NFS 32001 Puissance sonore : 90 dB max Couleur du flash : rouge Alimentation : 18–60 V IP 65.	0.2 kg	L.91 x H.135 x P.93 mm	

Indicateurs d'action








CDAAINA0001	Indicateur d'action standard Type : Standard Signalisation : Visuelle IP 30	L.51 x H.63 x P.33 mm	A
CDAAIAE0001	Indicateur d'action étanche Type : Étanche Signalisation : Visuelle	L.50 x H.83 x P.46 mm	В

DAD

Le DAD permet de détecter localement à partir d'un ou deux éléments sensibles identiques des phénomènes relevant de l'incendie et à assurer la commande directe d'un organe asservi tel que :

- l'ouverture d'un exutoire de fumée
- la fermeture des portes coupe-feu

Synoptique



DAD Finsecur FINSECUC



FINCARAIBES1	DAD secouru - Caraibes - livré avec 2 batteries 12 V - 1,2 Ah Conforme NFS 61 961 Alimentation 230 V - 1 boucle de 2 détecteurs max - 1 boucle de 2 déclencheurs manuels max - 1 sortie de télécommande 24 V a rupture - 6 W (3 organes asservis max).	2kg	L 195 x H 205 x P 70 mm	А
FINNEMOC	Déclencheur manuel conventionnel d'alarme d'incendie Faible épaisseur ne nécessitant pas d'encastrement Clef de réarmement en façade	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	В
FINNEMOBCM214	Boîtier de commande manuel pour désenfumage Réarmement et essai en façade avant Montage saillie ou encastré Conforme à la norme NF EN54-11 IP 40 - IK 07	195g	L 90 x H 90 x P 35 mm	с
FINNEMOBCM215	Boitier de commande manuel pour compartimentage Réarmement et essai en façade avant Montage saillie ou encastré Conforme à la norme NF EN54-11 IP 40 - IK 07	195g	H 94 x L94 x P 54mm	В
FINSEXTANTDOC	Détecteur optique de fumée conventionnel - fourni avec son socle Détection par chambre d'analyse de fumée optique fonctionnant sur le principe de la diffusion de lumière Conforme aux normes EN54-7 et EN54-17 Alimentation : 8,6 Vdc à 30 Vdc IP 41C - IK 07	140g (avec socle)	Ø 89 x P 45 mm (avec socle)	D

DAD

DAD Neutronic











NEUDADS4T1	DAD secouru S4T1 - Livré avec 2 batteries 12 V - 1,2 Ah Conforme NFS 61 961 Alimentation 230 V 1 boucle de 2 détecteurs max - 1 boucle de 2 déclencheurs manuels max - 1 sortie de télécommande 24 V à rupture - 4 W (3 organes asservis max).		L 200 x H 180 x P 72 mm	А
NEUDADBRD	Boîtier de réarmement à distance - conforme NFS 61 961 Utilisable avec le DAD Contact sec NO (250VAC – 1A) IP 30	18g	44 x 54 x 25 mm	В
NEUBCM4710R1	Boîtier de commande manuelle BCM pour DAD Contact NO/NF libre de potentiel Tension de fonctionnement : de 0 à 24Vcc Montage: surface ou encastré Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11 et NFS 61-961 IP 40	145g	87 x 87 x 53 mm	С
NEUOX8	Détecteur optique de fumée conventionnel - fourni avec son socle Utilisé pour la surveillance d'émissions de fumées liées à un incendie. Aire maximale surveillée : 80 m ² Certifié CE et NF Alimentation : 13 à 27 Vcc	160g	100 x 48 mm	D

DÉTECTION HABITATION

DÉTECTION HABITATION RADIO

Détection habitation radio multirisques













1				
CDADDAF0630	DAAF radio NF/EN14604 lithium (50 max en réseau) Certifié NF DAAF & EN14604 Autonomie & garantie 10 ans Interconnectable radio WiSafe2 avec module W2-Module proposé séparément Technologie de détection thermo-optique Batterie scellée et plateforme de montage avec option de verrouillage	162 g	Ø 136 x P.48 mm	Α
CDADPSM0630	Kit sourds et malentendants Contenu du kit : 1 DAAF radio, Réf. CDADDAF0630. 1 récepteur avec coussin vibreur, Réf. DDVV0630			В
CDADDMC2310	Détecteur autonome de monoxyde de carbone radio - pile lithium scellée - autonomie 10 ans - garantie 5 ans Compatible avec gamme radio CDADDAF0630 et CDADPSM0630 Capacité 50 détecteurs max dans le réseau.	186 g	L.114 x H.94 x P.40 mm	С

FireAngel

Installez nos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone

Pour une protection maximale

Notre gamme de solutions avancées intégrant des technologies de pointe est adaptée à une immense variété de projets de sécurité incendie domestique.

Technologie multi-capteur Thermoptek



Notre technologie brevetée combine un capteur optique avec une amélioration thermique pour détecter rapidement tous les types de feu et déclencher une alerte puissante et claire.

① Détection du monoxyde de carbone



Nos détecteurs de monoxyde de carbone intègrent les tous derniers capteurs pour une alerte rapide à des niveaux dangereux de CO et une protection sûre.



Appairage en 2 gestes

Construisez un réseau sans fil entre les appareils : lorsque l'un d'entre eux sonne, tous donnent l'alerte.



Usage & Maintenance facilités

Piles longue autonomie rigoureusement testées par des organismes indépendants selon les normes européennes et françaises pour assurer longévité à la protection.



DÉTECTION HABITATION

DAAF

DAAF Fire Angel FireAngel

CDAST622FRT	DAAF NF Lithium ST 622 FRT Désignation commerciale : ST 622 FRT Marque commerciale : FireAngel Technologie : multi-capteur Thermoptek Certifications : Norme NF EN 14604 • Technologie de détection thermo-optique • Batterie scellée et plateforme de montage avec option de	155 g	Ø 130 x P.34 mm	Ö
CDAFA6115FRT	verrouillage DAAF NF alcaline FA6115-FRT Norme NF EN 14604 et NF292 DAAF Technologie : capteur optique Montage mural possible. Compatible avec la plateforme de montage des modèles : ST-620, ST-622 et ST-630 Autonomie 5 ans - Garantie 10 ans 2 piles alcalines AA remplaçables (fournies)	185 g	Ø 118 x P.32 mm	$(\dot{\varphi})$

DÉTECTEURS DE CO

Détecteurs de CO FireAngel

Détecte la présence de monoxyde de carbone bien avant l'apparition des premiers symptômes.

Emet une sonnerie puissante tant qu'il y a un taux de CO anormal. A installer dans les pièces équipées d'un des appareils suivants : chaudière bois/fuel/gaz, cheminée, chauffe-eau à gaz, chauffage d'appoint à pétrole ou gaz, appareil de cuisson à gaz, garage.





CDADDMC0917	Détecteur de CO autonome à écran LCD Conforme à la norme EN 50291-2 : 2010 et NF DAACO Signal d'alarme sonore : 85 dB à 1 m Autonomie : 7 ans Garantie : 7 ans Alimentation : Pile lithium scellée fournie Installation : murale ou posée librement	118g	L.125 x H.75 x P.40 mm	А
CDADDMC0003	Détecteur monoxyde de carbone - 230 volts - EN 50291 - sortie relais pour commandes asservissement ou alarme technique - garantie 1 an.		L.76 x H.150 x P.45 mm	В

DÉTECTION GAZ HABITATION

Détection gaz habitation





A installer dans les pièces équipées d'un des appareils suivants : chaudière à gaz, chauffe-eau à gaz, chauffage d'appoint à gaz, appareil de cuisson à gaz

Détecte le gaz naturel ou le propane et le butane bien avant la limite inférieure d'explosion. Sortie relais pour commande électrovanne, liaison avec module radio universel,... Conforme à la norme EN 50194


CDADDGN0001	Détecteur de gaz naturel - 230 V - EN 50194 - sortie relais pour commande électrovanne.	L.76 x H.150 x P.45 mm
CDADDGP0001	Détecteur de propane et butane - 230 V - EN 50194 - sortie relais pour commande électroyanne.	L.76 x H.150 x P.45 mm

TABLEAUX DE DÉSENFUMAGE HABITATION

Cet équipement gère le désenfumage des circulations sur un ou deux conduits. Le nombre de niveaux sur chaque conduit peut être différent mais le nombre total de niveaux est de 16 ou 32 en fonction des modèles. A chaque niveau, un boîtier d'étage gère les informations de son étage (position de volets de désenfumage, DAS, DM, détecteurs, etc...) et les communique au tableau de désenfumage. Celui-ci gère les ventilateurs d'extraction de fumée, via un boîtier de commande d'extraction (1 par conduit), avec si nécessaire l'ouverture d'un tirage naturel en cas de non fonctionnement du groupe d'extraction.

Domaines d'application

Bâtiments d'habitation de famille 3B et 4. 16 étages maxi sur un conduit ou 8 étages sur 2 conduits.



- 1 Tableau de désenfumage habitation.
- 2 Boîtier auto adressable.
- 3 Détecteur de fumée optique.
- 4 Déclencheur manuel de désenfumage.
- 5 Volet de désenfumage.


TABLEAUX DE DÉSENFUMAGE HABITATION

Tableau de désenfumage Egée 2



















FINEGEE2	Tableau de désenfumage Egée 2 pour immeubles d'habitation - (gaine technique, dans les immeubles de 1 à 16 niveaux avec 1 ou 2 cages d'escaliers) Capacité 1 x 16 niveaux ou 2 x 8 niveaux Alimentation 230 V Source secondaire 2 batteries 12 V / 7 Ah Tension de service 24 Vdc Gestion du non-stop ascenseur avec boîtier BNS 4 max Gestion d'un groupe d'extraction motorisé avec boîtier BCE	8kg (avec batteries)	L 265 x H 482 x P 120 mm	А
FINBEA	Boitier d'étage BEA pour tableau de désenfumage Egée 2 permettant le raccordement des détecteurs optiques, des déclencheurs manuels et des volets de désenfumage. 10 détecteurs max par boîtier 10 DM max par boîtier 7 volets max par boîtier (au-delà de 7 volets il faut utiliser un BEAP ainsi qu'une AES).	620g	L 190 x H 150 x P 90 mm	В
FINBEAP	Boîtier d'étage de puissance (BEA) Pour installation comprenant plus de 7 volet par niveau Nombre de détecteurs : 10 maxi Nombre de DM : 10 maxi Prévoir alimentation externe	620g	L 190 x H 150 x P 90 mm	В
FINFIQFL	Quadripole fin de ligne dernier volet désenfumage (rouge)			С
FINFIQI	Quadripole intermediaire par volet désenfumage (noir)			D
FINBNS	Boîtier non-stop ascenseur 16 relais pour Egée 2 - 4 max par centrale. Contact sec de report d'alarme par niveau Contact sec pour le non-stop ascenseur au niveau sinistré Nombre de contacts : 16 (1 par niveau), NO ou NF (ajustable par cavalier)	620g	H 190 x L 150 x P 90mm	Ε
FINBCE	Boîtier de commande extracteur pour centrale Egée 2 2 max par installation (1 par colonne) Commande du moteur d'extraction avec position d'attente Vérification de la position sécurité (contact de préssostat) Commande éventuelle du registre de tirage naturel IP 42 - K 07	620g	H 190 x L 150 x P 90 mm	F
FINSEXTANTDOC	Détecteur optique de fumée conventionnel - fourni avec son socle Détection par chambre d'analyse de fumée optique fonctionnant sur le principe de la diffusion de lumière Conforme aux normes EN54-7 et EN54-17 Alimentation : 8,6 Vdc à 30 Vdc IP 41C - IK 07	140g (avec socle)	Ø 89 x P 45 mm (avec socle)	G
FINNEMOD	Déclencheur manuel rouge conventionnel pour centrale de désenfumage IP 44 - IK 07	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	Н
FINAVISO	Tableau de report pour Egée 2			7

TABLEAUX DE DÉSENFUMAGE HABITATION

Tableau de désenfumage CDLED













NEUCDLED	Centrale de désenfumage à led et afficheur lcd 1 x 16 étages ou 2 x 16 étages avec boîtiers phantomes Alimentation 230 V - source secondaire 2 batteries 12 V / 7 Ah - tension de service 24 Vdc - gestion du non-stop ascenseur avec boitier CDNSALED - gestion de tourelles de désenfumage avec boitier CDTOURLED - gestion de diffuseurs sonnores et lumineux avec boitier CDBELEDLAS - afficheur LCD permettant le diagnostic automatique avec informations détaillées sur l'afficheur.	10.6 kg (avec emballage et batteries)	L 254 x H 510 x 90 mm	Α
NEUCDBELED	Boîtier d'etage pour CDLED permettant le raccordement des détecteurs optiques, des déclencheurs manuels, et des volets de désenfumage. 10 volets max par boîtier			В
NEUCDMI	Module intermédiaire de commande de DAS pour centrale de désenfumage Nécessaire à chaque DAS à commander, sauf pour le dernier DAS de la ligne, qui doit être équipé du module fin de ligne de commande de DAS (ref. NEUCDMF)	30g		С
NEUCDMF	Module fin de ligne de commande de DAS pour centrale de désenfumage Nécessaire sur le dernier DAS de la ligne à commander.	30g		С
NEUCDBEDASE	Module de commande de DAS à émission - à ajouter au-delà de 10 volets - jusqu'à 30 volets. Il permet la commande de DAS lorsque la puissance nécessaire est supérieure à celle fournie par la centrale ou si la tension de commande des DAS est différente de 24 V. Prévoir alimentation externe	45g		D
NEUCDNSALED	Boitier interface non stop ascenseur - 4 max par centrale Module de fin de ligne Permet de sécuriser l'ascenseur ainsi que les occupants en l'empêchant de s'arrêter au niveau sinistré, ou bien pour forcer l'ascenseur à accéder au niveau 0. Fusible : 5 x 20mm de type F (rapide) 250V - 1A Alimentation : 24Vcc (par la centrale) Enveloppe extérieur : ABS gris clair IP42 - IK07	650g	180 x 215 x 90 mm	E
NEUCDTOURLED	Boîtier interface tourelle pour centrale de désenfumage - 5 max Interface permettant la commande de la tourelle Nombre de DAS : 10 maxi Fusible : 5 x 20mm de type F 250V - 1A Commande tourelle : 24V - 1W Alimentation : 24Vcc (par la centrale) Enveloppe extérieure : ABS gris clair IP42 - IK07	650g	180 x 215 x 90mm	Ε
NEUCDBELEDLAS	Boîtier d'étage avec option permettant la gestion de diffuseurs sonores et lumineux et d'une ligne de déclencheurs manuels d'évacuation. Nombre de détecteur par BE : 10 maxi Nombre de DAS : 10 maxi Fusible : 5 x 20 mm de type F (rapide) 250V - 1A Alimentation : 24Vcc (par la centrale) IP42 - IK07	550g	180 x 215 x 90 mm	Ε

TABLEAUX DE DÉSENFUMAGE HABITATION

Tableau de désenfumage CDLED













NEU4710R2	Déclencheur manuel rouge conventionnel pour centrale de désenfumage Montage : saillie ou encastré IP40 - IK07	145g	87 x 87 x 52mm	F
NEU4710R2C	Déclencheur manuel rouge conventionnel pour centrale de désenfumage Avec capot de protection Montage : saillie ou encastré IP40 - IK07	145g	87 x 87 x 52 mm	G
NEUOX8	Détecteur optique de fumée conventionnel - fourni avec son socle Utilisé pour la surveillance d'émissions de fumées liées à un incendie. Aire maximale surveillée : 80 m ² Certifié CE et NF Alimentation : 13 à 27 Vcc	160g	100 x 48 mm	Н
NEUSTILIC	Diffuseur sonore - classe B Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m suivant NFS 32001 4 sons disponibles (configurables via DIP switches) Conforme à la norme 54-3. Socle universel - Synchronisation automatique sur deux fils Alimentation : 9 à 60 Vdc	200g	95 x 171 x 50 mm (avec socle)	1
NEUSTILICFLASH	Diffuseur sonore et lumineux - Classe B Puissance du signal sonore : >90 dB à 2m NFS 32001 Flash lumineux Alimentation : 12 à 24 Vcc	200g	95 x 171 x 50 mm	J










TABLEAUX DE DÉSENFUMAGE HABITATION

Tableau de désenfumage CDZ





TABLEAUX DE DÉSENFUMAGE HABITATION

Tableau de désenfumage TD3000



















NUG35150	Tableau de désenfumage TD3000 pour immeubles d'habitation Capacité 1 x 16 étages ou 2 cantons de 16 étages Alimentation 230 V Source secondaire 2 batteries 12 V / 4 Ah Tension de service 24 Vdc Gestion du non-stop ascenseur avec boîtier INSA3000 Gestion de tourelles de désenfumage avec boîtier IT3000 1 voyant d'indication par niveaux	L 270 x H 395 x P 110 mm	А
NUG35151	Interface d'étage IE3000 pour tableau de désenfumage TD3000 10 détecteurs max par boitier 10 DM max par boîtier 2 sorties 24 Vdc pour volets à émission (2 x 10 W max)		В
NUG35152	Interface pour tourelle IT3000 pour tableau désenfumage TD3000 1 sortie relais (24 V /30W maxi) pour tourelle à émission ou manque de tension 1 entrée contrôle de position pressostat		С
NUG35153	Interface pour non-stop ascenseur INSA pour tableau désenfumage adressable TD3000 Equipé de contact (NO (NO) ou NF (NC)), secs libres de tout potentiel. Nombre de contacts : 16 IP 55 - IK 07	250 x 200 x 107 mm	D
NUG35154	Modules de lignes ML12K pour interface d'étage IE3000 (lot de 5 pièces) Permet de faciliter le câblage de l'utilisateur, de remplacer les diodes et les résistances sur les lignes DAS		Ε
NUG30246	Détecteur optique de fumée conventionnel S3000 Couverture moyenne : 50m ² Conforme aux normes EN54 partie 7 Alimentation : 15 à 30 Vcc	- Diamètre du socle : 104 mm - Hauteur du détecteur avec le socle : 45mm	F
NUG30255	Socle pour détecteur conventionnel série S3000 Permet le passage de câbles sur le côté du détecteur ou par l'arrière		G
NUG30342	Déclencheur manuel rouge conventionnel pour centrale de désenfumage Equipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée. Livrés avec une clé de réarmement Contact NF à ouverture de ligne, NO à fermeture de ligne. Utilisation : 1,5 A / 24 Vcc - 0,3 A / 48 Vcc		Н

VOLETS DE DÉSENFUMAGE

Les volets sont destinés au désenfumage des bâtiments d'habitation et sont qualifiés coupe-feu 1H avec ou sans grille d'habillage. Le déclenchement est réalisé par une bobine à émission de courant raccordée dans le boitier de raccordement. Ces volets sont constitués : - d'un cadre en tôle d'acier galvanisé, - d'un entourage en matériau réfractaire sans amiante, - d'un vantail en matériau réfractaire sans amiante pivotant sur des charnières. Plusieurs dimensions sont disponibles (nous contacter).

Volets de désenfumage habitation Panol



PANU42025	Précadre à sceller ou fixation par vis dans le conduit de désenfumage	L.380 x H.658 mm	M
PANU420251	Précadre à sceller ou fixation par vis dans le conduit de désenfumage	L.400 x H.630 mm	
PANV42010LGT	Volet de désenfumage à portillon pour bâtiments d'habitation - coupe feu 1 heure El60S - 1 vantail - 24 Vdc à émission - passage libre 20,1 dm²	L 380 x H 658 mm	
PANV42010LGT1	Volet de désenfumage à portillon pour bâtiments d'habitation - coupe feu 1 heure El60S - 1 vantail - 24 Vdc à émission - passage libre 20,3 dm²	L 400 x H 630 mm	
PANA41469	Grille d'habillage pour volet - GPV20 - alu anodisé - fixation par vis - noyau amovible	L 380 x H 658 mm	
PANA414691	Grille d'habillage pour volet - GPV20 - alu anodisé - fixation par vis - noyau amovible	L 400 x H 630 mm	

TREUILS ET COFFRETS

Domaines d'application

Cage d'escalier R+1 maximum, salles de sport, halls d'entrée, locaux industriels.



- 1 Treuil mécanique.
- 2 Barre de tube acier.
- 3 Câble acier.
- 4 Poulie de renvoi sous carter.
- 5 Poulie de sortie de costière.

Systèmes mécaniques






	L		
CDAGTRM0001	Treuil mécanique NF de désenfumage - dispositif de commande manuelle pour l'ouverture des exutoires - boitier métallique - epoxy rouge	L.94 x H.248 x P.122 mm	Α
CDAGKEE0001	Kit treuil mécanique NF de désenfumage Contenu du kit : 1 treuil mécanique + 6 barres de tube acier tulipé 0,50 m + 15 m de cable acier 2,4 mm + 2 poulies de renvoi sous carter + 1 poulie de sortie de costière.		В
CDAGAPD0001	Boîtier de protection pour commande de désenfumage Matériau : En tôle laquée rouge, fermeture par serrure triangle de 8 mm	L.230 x H.350 x P.130 mm	С
CDAGKEV0001	Kit prêt à poser pour vélux Contenu du kit: 1 treuil mécanique certifié NF. 10 barres de tube acier tulipé L.0,50 m. 18 mètres de câble acier Ø 2,4 mm. 2 poulies de renvoi sous carter. 1 équipement complet pour la fenêtre de toit		D

TREUILS ET COFFRETS

Domaines d'application

Cage d'escalier R+7 maximum, salles de sport, halls d'entrée, locaux industriels.



- 1 Coffret CO2.
- 2 Tube cuivre.
- 3 Treuil pneumatique.

Systèmes pneumatiques














CDAGTRP0001	Treuil pneumatique de désenfumage DAC - dispositif de commande pour l'ouverture des exutoires - ouverture manuelle ou par ordre pneumatique - module pneumatique livré monté dans le treuil.	L.94 x H.248 x P.122 mm	А
CDAGKIP0001	Kit pneumatique de désenfumage - permet d'équiper en pneumatique une installation mécanique. Contenu du kit : 1 coffret CO2 avec 3 cartouches de 15 g + 1 module pneumatique + 1 couronne de cuivre de 25 m		В
CDAGCCC0027	Coffret CO2 NF - dispositif de commande manuelle à sortie pneumatique - poste de commande assure l'ouverture de tous types de DAS - cartouches CO2 de 15 à 30 grammes	L.67 x H.213 x P.50 mm	С
CDAGCCC0100	Coffret CO2 NF - dispositif de commande manuelle à sortie pneumatique - poste de commande assure l'ouverture de tous types de DAS - cartouches CO2 de 60 à 100 grammes	L.102 x H.281 x P.160 mm	С
CDAGCCC0500	Coffret CO2 NF - dispositif de commande manuelle à sortie pneumatique - poste de commande assure l'ouverture de tous types de DAS - cartouches CO2 de 300 à 500 grammes	L.175 x H.533 x P.110 mm	D

TREUILS ET COFFRETS

Domaines d'application

Cage d'escalier R+7 maximum, salles de sport, halls d'entrée, locaux industriels.



- 1 Déclencheur manuel.
- 2 DAD.
- 3 Détecteur.
- 4 Treuil électrique.

Systèmes électriques





CDAGTER0024


Treuil électrique NF de désenfumage - dipositif de commande pour l'ouverture et la fermeture des exutoires - l'ouverture se fait soit manuellement soit par un ordre électrique provenant d'un DAD - 24 V à rupture.

L.94 x H.248 x P.122 mm

TREUILS ET COFFRETS

Domaines d'application

Cage d'escalier R+7 maximum, salles de sport, halls d'entrée, locaux industriels.



- 1 Déclencheur manuel.
- 2 DAD.
- 3 Détecteur.
- 4 Coffret CO2.
- 5 Treuil électro-pneumatique.

Systèmes électro-pneumatiques





CDAGTEP0001

Treuil électro-pneumatique NF de désenfumage - dipositif de commande pour l'ouverture et la fermeture des exutoires - l'ouverture se fait soit manuellement, soit par ordre pneumatique provenant d'un coffret CO2, soit par ordre électrique provenant d'un DAD 24 V à rupture.

L.94 x H.248 x P.122 mm

ALIMENTATIONS SECOURUES

Alimentations Électriques de Sécurité Slat





SLAAES24V2AC24AB7AH	Alimentation AES 24V 2A SLAT avec batteries 7Ah	8kg	L 322 x H 248 x P 126 mm
SLAAES24V4AC24AB12AH	Alimentation AES 24V 4A Slat avec batteries 12Ah	10kg	L 322 x H 248 x P 126mm
SLAAES24V8AC48AB12AH	Alimentation AES 24V 8A Slat avec batterie 12Ah	17kg	L 425 x H 345 x P 120
SLAAES48V4AC48AB12AH	Alimentation AES 48V 4A SLAT avec batterie 12Ah	27kg	L 425 x H 345 x P 120 mm
SLAAES48V8AC180AB40AH	Alimentation AES 48V 8A SLAT avec batterie 40Ah	80kg	L 505 x H 610 x P 430mm

Alimentations secourues SLAT





SLAACCES12V8AC24SB	Coffret alimentation 12V 8A sans batterie gamme Acces	2kg	L 322 x H 248 x P 126 mm
SLAACCES12V8AC38SB	Coffret alimentation 12V 8A sans batterie gamme Acces	5kg	L 289 x H 350 x P 189 mm
SLAACCES24V4AC24SB	Coffret alimentation 24V 4A sans batterie gamme Acces	2kg	L 322 x H 248 x P 126 mm
SLAACCES24V6AC24SB	Coffret alimentation 24V 6A sans batterie gamme Acces	2kg	L 322 x H 248 x P 126 mm
SLAACCES24V6AC38SB	Coffret alimentation 24V 6A sans batterie gamme Acces	5kg	L 289 x H 350 x P 189 mm

Alimentations Électriques de Sécurité Finsecur



FINCORAIL242	EAE - AES alimentation 24V/2A avec batteries coffret ABS EN 54-4 Coffret ABS, gris IP 30 - IK 07	1,9kg	L 506 x H 300 x P 147,8 mm	
FINCORAIL244	EAE - AES alimentation 24V/4A avec batteries coffret métal EN 54-4 Coffret métal, gris IP 30 - IK 07	9,08kg (avec batteries)	L 460 x H 340 x P 240 mm	0
FINCORAIL248	EAE - AES alimentation 24V/8A avec batteries coffret métal EN 54-4 Coffret métal, gris IP 30 - IK 07	9,08 kg (avec batterie)	L 460 x H 340 x P 240 mm	
FINCORAIL484	EAE - AES alimentation 48V/4A avec batteries coffret métal EN 54-4 Coffret métal, gris IP 30 - IK 07	11,92kg (avec batteries)	L 460 x H 340 x P 240 mm	
FINCORAIL486	EAE - AES alimentation 48v/6A avec batterie coffret métal EN 54-4 Coffret métal, gris IP 30 - IK 07	11,92kg	L 460 x H 340 x P 240 mm	

ALIMENTATIONS SECOURUES

Batteries Pb - Energy Power























EPW12V1.3S	12 Volts / 1.3Ah - Capacité nominale 1,3Ah / 0,6A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	0,57 Kg	97 x 43 x 52 mm	Α
EPW12V2.2AH	12 Volts / 2.2Ah - Capacité nominale 2,2Ah / 0,11A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	0,80 Kg	178 x 35 x 60 mm	В
EPW12V3.3AH	12 Volts / 3.3Ah - Capacité nominale 3,3Ah / 0,16A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	1,35 Kg	134 x 67 x 60,5 mm	С
EPW12V5AH	12 Volts / 5Ah - Capacité nominale 5Ah / 0,27A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	1,62 Kg	90 x 70 x 101 mm	D
EPW12V7.2AH	12 Volts / 7.2Ah - Capacité nominale 7,2Ah / 0,35A : 20h à 1,80V / élément (+25 °C)	2,05 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	Ε
EPW12V8.5AH	12 Volts / 8.5Ah - Capacité nominale 8,5Ah / 0,42A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	2,45 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	F
EPW12V12AH	12 Volts / 12Ah - Capacité nominale 12Ah / 0,6A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	3,60 Kg	151 x 98 x 95 mm	G
EPW12V18AH	12 Volts / 18Ah - Capacité nominale 18Ah / 0,9A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	5,32 Kg	181 x 77 x 167,5 mm	Н
EPW12V26AH	12 Volts / 26Ah - Capacité nominale 26Ah / 1,3A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	8 Kg	166,5 x 175 x 125 mm	1

VENTOUSES PORTES COUPE FEU

Ventouses Cordia



Ventouses sous boitier. Livrées avec plaque polaire orientable.









CDAAVRB2448	Ventouse à rupture bi-tension - 24/48 V - 20/50 daN Alimentation : 24/48 V Consommation : 20/37,5 mA Force (N) : 20/50 daN	А
CDAAVRS2448	Ventouse à rupture au sol bi-tension - 24/48 V - 20/50 daN Alimentation : 24/48 V Consommation : 20/37,5 mA Force (N) : 20/50 daN	А
CDAAVCP2448	Ventouse à rupture à contrôle de position bi-tension -24/48V -20/50daN Alimentation : 24/48 V Consommation : 20/37,5 mA Force (N) : 20/50 daN	В
CDAAVBC2448	Ventouse à rupture compacte bi-tension - 24/48V - 20/50daN Alimentation : 24/48 V Consommation : 20/37,5 mA Force (N) : 20/50 daN	С
CDAAVRB2420	Ventouse à rupture - 24 V / 20 daN Ventouse à rupture sous boîtier. Alimentation : 24 V Consommation : 46 mA Force (N) : 20 daN	А
CDAAVRB2450	Ventouse à rupture - 24 V / 50 daN Alimentation : 24 V Consommation : 75 mA Force (N) : 50 daN	А
CDAAVRB4850	Ventouse à rupture - 48 V / 50 daN Alimentation : 48 V Consommation : 37,5 mA Force (N) : 50 daN	А
CDAAVRS2450	Ventouse à rupture au sol - 24 V / 50 daN Alimentation : 24 V Consommation : 75 mA Force (N) : 50 daN	D
CDAAVRS4850	Ventouse à rupture au sol - 48 V / 50 daN Alimentation : 48 V Consommation : 37,5 mA Force (N) : 50 daN	D

VENTOUSES PORTES COUPE FEU

Accessoires pour ventouses














CDAASVO0001	Support ventouse orientable Type: Orientable de –90° à +90° Montage: Mural	L.90 x H.160 x P.80 mm	Α
CDAASUV0001	Support ventouse standard mural ou sol Type: Standard Montage: Mural ou au sol	L.80 x H.155 x P.80 mm	В
CDAASVR0001	Support ventouse réglable 200 à 290mm mural ou sol Type: Réglable de 200 à 290 mm en hauteur Montage: Mural ou au sol	L.80 x H.200/290 x P.80 mm	С
CDAABRD0002	Boîtier anti-réarmement DAS. Ce dispositif empêche le réarmement involontaire des DAS après un ordre de mise en sécurité. Le reverrouillage en position d'attente des DAS n'est possible qu'après appui sur le bouton réarmement du boitier. Fonctionne avec DAS 24 ou 48 V à rupture. Gestion des contacts de position d'attente et sécurité IP 56	L.116 x H.116 x P.60 mm	D
CDAADAC0002	Dispositif adaptateur de commande S'intercale sur la ligne de télécommande entre le CMSI et le DAS. Entrée 24 V ou 48 V Sortie 24 V ou 48 V Conforme à la norme NF 18/01.02	L.130 x H.80 x P. 61 mm	Ε

DÉCLENCHEURS MANUELS

ocordia .

Déclencheurs manuels et accessoires Cordia



CDAADMR0001	Déclencheur manuel rouge Contact NO / NF Membrane déformable IP 24 Pour centrales Type 4	L.89 x H.93 x P.60 mm	А
CDAADMR0067	Déclencheur manuel étanche - NO / NF Contact : NO / NF Membrane : déformable IP : 67 Pour centrales Type 4	L.87 x H.87 x P.55 mm	В
CDAADMV0001	Déclencheur manuel vert 1 contact Contact : NO / NF Membrane : déformable IP 24 Pour déverrouillage des issues de secours	H.93 x L.89 x P.60 mm	с
CDAADMV0002	Déclencheur manuel vert 2 contacts Contact : 2 x NO / NF Membrane : déformable IP 24 Pour déverrouillage des issues de secours	H.93 x L.89 x P.60 mm	D
CDAADMJ0001	Déclencheur manuel jaune - NO / NF Contact : NO / NF Membrane : déformable IP 24 Pour systèmes d'extinction	L.89 x H.93 x P.60 mm	Ε
CDAADMB0001	Déclencheur manuel blanc - NO / NF Contact : NO / NF Membrane : déformable IP 24 Pour arrêt d'urgence électrique	L.89 x H.93 x P.60 mm	F
CDAACDA0001	Capot de protection double action Pour déclencheur manuel CDAADMR0001, CDAADMV0001, CDAADMR2910, CDAADMJ0001, CDAADMB0001	L.91 x H.105 mm	G
CDAAKCR0409	Kit de 9 clés de réarmement multi-marques pour DM Permet les essais et le réarmement de la plupart des déclencheurs manuels (Chubb – DEF – Finsecur – Legrand – Nugelec – URA – etc.)		Н
CDAACLR0003	Clés de réarmement pour DM réf. CDAADMR0001, CDAADMV0001, CDAADMV0002, CDAADMR0910, CDAADMJ0001, CDAADMB0001, CDAADMA0002. lot de 10		1

DÉCLENCHEURS MANUELS

Déclencheurs manuels et accessoires Finsecur

















	The state of the s			. 6
FINNEMOC	Déclencheur manuel conventionnel d'alarme d'incendie Faible épaisseur ne nécessitant pas d'encastrement Clef de réarmement en façade	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	А
FINNEMOD	Déclencheur manuel rouge conventionnel pour centrale de désenfumage IP 44 - IK 07	107g	L 90 mm x H 90 mm x P 35 mm	В
FINNEMOBCM214	Boîtier de commande manuel pour désenfumage Réarmement et essai en façade avant Montage saillie ou encastré Conforme à la norme NF EN54-11 IP 40 - IK 07	195g	L 90 x H 90 x P 35 mm	С
FINNEMOBCM215	Boitier de commande manuel pour compartimentage Réarmement et essai en façade avant Montage saillie ou encastré Conforme à la norme NF EN54-11 IP 40 - IK 07	195g	H 94 x L94 x P 54mm	D
FINNEMO112A	Déclencheur manuel adressable / isolateur court circuit Couleur : rouge Clef de réarmement en façade ICC intégré Ne nécessite pas d'encastrement Alimentation : 12 V	107g	L 90 x H 90 x P 35 mm	Ε
FINCPDMNEMO	Capot de protection pour DM série Némo			F
FINACCDM203	Lot de 10 clés de réarmement pour DM série Némo			G

Déclencheurs manuels et accessoires Neutronic















NEU4710R1	Déclencheur manuel à membrane 1 contact rouge Contact NO/NF libre de potentiel Montage en surface ou encastré	145g	87 x 87 x 53mm	А
NEU4710R2	Déclencheur manuel rouge conventionnel pour centrale de désenfumage Montage : saillie ou encastré IP40 - IK07	145g	87 x 87 x 52mm	В
NEU4710R2C	Déclencheur manuel rouge conventionnel pour centrale de désenfumage Avec capot de protection Montage : saillie ou encastré IP40 - IK07	145g	87 x 87 x 52 mm	С
NEUBCM4710R1	Boîtier de commande manuelle BCM pour DAD Contact NO/NF libre de potentiel Tension de fonctionnement : de 0 à 24Vcc Montage: surface ou encastré Conforme à la marque NF et la norme NF EN 54-11 et NFS 61-961 IP 40	145g	87 x 87 x 53 mm	D
NEU4700	Capot de protection pour DM Adapté pour déclencheur manuel Neutronic type 4710 de taille 87 x 87 mm Evite les déclenchements accidentels			Ε
NEUCLEDM	Clé de réarmement pour DM			F

DÉCLENCHEURS MANUELS

Déclencheurs manuels et accessoires Nugelec













NUG30316	Déclencheur manuel rouge conventionnel 1 contact Livré avec membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée Livré avec clé de test et de réarmement	87 x 87 x 56 mm	А
NUG30312	Déclencheur manuel rouge conventionnel 1 contact étanche Équipé d'une membrane déformable et vitre pré-cassée Livré avec clé de test et de réarmement Contact NF à ouverture de ligne, NO à fermeture de ligne Conforme à la norme EN 54-11, certifié CE CPD et NF IP 66 - IK 07	87 x 87 x 56 mm	А
NUG30342	Déclencheur manuel rouge conventionnel pour centrale de désenfumage Equipés d'une membrane déformable ou d'une vitre pré-cassée. Livrés avec une clé de réarmement Contact NF à ouverture de ligne, NO à fermeture de ligne. Utilisation: 1,5 A / 24 Vcc - 0,3 A / 48 Vcc		В
NUG30081	Capot de protection pour DM Sachet de 1 clapet de protection et 2 clips de plombage		С
NUG30083	Clés pour déclencheurs manuels Sachet de 10 clés pour DM S3000		D

DÉCLENCHEURS MANUELS

Coques de protection



Protection des déclencheurs manuels et dissuasion des actes malveillants.

En polycarbonate.

Compatibles avec l'ensemble des déclencheurs manuels du catalogue.



CDAACPD1003	Coque de protection DM rouge - saillie Protection des déclencheurs manuels et dissuasion des actes malveillants Polycarbonate Type : saillie Couleur : rouge Pour une utilisation en intérieur	300 g	L.120 x H.190 x P.70 mm	А
CDAACPD1013	Coque de protection DM rouge - saillie + sirène Protection des déclencheurs manuels et dissuasion des actes malveillants Polycarbonate Type : saillie avec sirène Couleur : rouge Pour une utilisation en intérieur	300 g	L.120 x H.190 x P.70 mm	А
CDAACPD1016	Coque de protection déclencheur manuel vert saillie + sirène Pour éviter le déclenchement de fausses alertes par accident ou malveillance Design étudié pour un encombrement minimum au mur Polycarbonate Type : saillie avec sirène Couleur : vert Pour une utilisation en intérieur	300g	L.120 x H.190 x P.70 mm	В
CDAACPD1103	Coque de protection DM rouge - saillie étanche Protection des déclencheurs manuels et dissuasion des actes malveillants Polycarbonate Type : saillie étanche Couleur : rouge Pour une utilisation en intérieur et extérieur	300 g	L.120 x H.190 x P.70 mm	А
CDAACPD1203	Coque de protection DM rouge - encastré Pour éviter le déclenchement de fausses alertes par accident ou malveillance. Design étudié pour un encombrement minimum au mur. Polycarbonate Type : encastré Couleur : rouge Pour une utilisation en intérieur	250g	L.120 x H.190 x P.33 mm	С
CDAACPD1001	Coque de protection DM jaune - saillie Protection des commandes manuelles d'extinction Type : saillie Couleur : jaune Pour une utilisation en intérieur	300g	L.120 x H.190 x P.70 mm	D
CDAACPD1101	Coque de protection DM jaune - saillie étanche Protection des commandes manuelles d'extinction Type : saillie étanche Couleur : jaune Pour une utilisation en intérieur et extérieur	300g	L.120 x H.190 x P.70 mm	D
CDAACPD1106	Coque de protection DM vert - saillie étanche Protection des commandes manuelles de déverrouillage des issues de secours Type : saillie étanche Couleur : verte Pour une utilisation en intérieur et extérieur	300g	L.120 x H.190 x P.70 mm	Ε

MATERIEL DE TEST

Urban Kit







Sac à dos du technicien alarme adapté pour accueillir ses outils de test. Pochette prévue pour ordinateur.

Composition du kit : 1 sac à dos - 1 sac pour les perches - 1 perche télescopique 60 cm à 1,75m - 3 extensions 50 cm - 1 outil de test multifonctions





CDAAURK1001	Urban kit Testifire Contient l'outil de test multifonctions Testifire : permet les tests des détecteurs ponctuels de fumée et chaleur.	5kg	L.34 x H.48 x P.21,5 cm	А
CDAAURK0365	Urban kit Solo 365 Contient l'outil de test multifonctions Solo 365 : permet les tests des détecteurs de fumée ponctuels ou par aspiration	5kg	L.34 x H.48 x P.21,5 cm	В

Kits de test











			1
CDAAKTM6001	Kit n°1 - test multifonctions à 6 m Contenu du kit : - 1 perche télescopique 4,50 m - 1 outil de test multifonctions Testifire - 1 outil de démontage - 1 sac de transport	8 kg	А
CDAAKTD0822	Kit de démontage et test détecteurs fumée chaleur à 6m (n°3) Contenu du kit: 1 perche télescopique 4,50 m 1 bol test transparent 1 bol test 2 batteries 1 chargeur rapide 1 sac 1 outil de démontage	6,7 kg	В
CDAAKTD1810	Kit n°7 - test des détecteurs de fumée à 3 m Contenu du kit : - 1 perche 1,20 m - 1 bol test transparent	950 g	С
CDAAKTD6001	Kit de test détecteurs linéaires et multiponctuels S'adapte sur perche de la gamme solo Contenu du kit: - 1 adaptateur pour perche solo 1 filtre plexi pour simulation fumée sur détecteur linéaire 1 PVC orange pour mise en place réflecteur 1 stylo fumigène pour tester les détecteurs par aspiration		D

PÉRIPHÉRIQUES

MATERIEL DE TEST

Materiel de test Cordia











CDAAPET0100	Perche télescopique 4 brins de 1.30m à 4.50m Télescopique et légère. Sa structure en fibres de verre lui assure à la fois légèreté, solidité, durée de vie et isolation (jusqu'à 100 000 V). L'extension CDAAPET0101 peut être utilisée seule ou montée sur cette perche télescopique	1,7 kg		А
CDAAPET0108	Perche télescopique 2 brins de 1.20m à 2.50m Télescopique et légère. Sa structure en fibres de verre lui assure à la fois légèreté, solidité, durée de vie et isolation L'extension CDAAPET0101 peut être utilisée seule ou montée sur cette perche télescopique	0,6 kg		A
CDAAPET0101	Extension pour perche télescopique Télescopique et légère. L'extension peut être utilisée seule ou montée sur les perches télescopiques réf. CDAAPET0100 ou CDAAPET0108	0,4 kg		А
CDAABTF0330	Bol test transparent pour détecteurs de fumée II s'utilise avec un aérosol et permet de voir la Led du détecteur. Très sensible il permet les contrôles même sur faux plafond. Son étanchéité lors des contrôles assure une grande efficacité et diminue la consommation d'aérosol	530g	Ø 135 x H.370 mm	В
CDAABTT0461	Bol thermique autonome Teste les détecteurs thermiques et thermovélocimétriques. Autonome grâce à l'utilisation de la batterie, il permet de diminuer les temps de contrôle Contenu du kit: - 1 bol test thermique - 2 batteries - 1 chargeur rapide	580g		С
CDAAODT0200	Outil de démontage des détecteurs Pour un démontage facile et rapide des détecteurs quelque soit l'angle. Convient pour les détecteurs sans verrouillage entre 65 et 110 mm de diamètre	1,2 kg	330 x 270 mm	D

Aérosols



Conforme à la nouvelle directive F-GAZ relative au rejet des gaz à effet de serre Pas de CFC Pas de HFC Ininflammable





CE	AAAEP0010	Aérosols pour détecteurs de fumée ioniques et optiques pour perches télescopiques Pour bols test Contenance : 250 ml - N'émet aucun gaz à effet de serre - Le plus performant du marché - Propose la plus grande autonomie de tests	A
CE	AACAE1012	Aérosols pour détecteurs de fumée ioniques et optiques. Pour bols test Carton de 12 aérosols d'essai pour perche	A
CE	AADED0002	Dépoussiérant Aéro-P Aérosol pour souffler et dépoussiérer les détecteurs Contenance : 250 ml	В

PÉRIPHÉRIQUES

TÉLÉPHONIE DE SÉCURITÉ

Téléphones rouges














CDAATRO3001	Téléphone rouge d'urgence analogique appel au décroché Type : analogique Modèle : Sans clavier Spécificité : Appel au décroché d'un numéro mémorisé	400 g	L.73 x H.235 x P.75 mm	А
CDAFTRF3000	Téléphone rouge d'urgence analogique réception Type : analogique Modèle : Sans clavier Spécificité : Réception d'appels uniquement	400 g	L.73 x H.235 x P.75 mm	В
CDAFTRF3310	Téléphone rouge d'urgence analogique avec clavier Type : analogique Modèle : avec clavier Spécificité : Numérotation mixte DC – FV	450 g	L.73 x H.235 x P.75 mm	с
CDAATRO9300	Téléphone d'urgence IP appel au décroché Type : IP Modèle : Sans clavier Spécificité : Appel au décroché d'un numéro mémorisé	450 g	L.73 x H.235 x P.75 mm	А
CDAATRO9200	Téléphone d'urgence IP réception Type : IP Modèle : Sans clavier Spécificité : Réception d'appels uniquement	400 g	L.73 x H.235 x P.75 mm	В
CDAATRO3500	Téléphone d'urgence analogique étanche Caractéristique : étanche Type : analogique Modèle : Sans clavier Spécificité : Appel au décroché d'un numéro mémorisé		L.125 x H.294 x P.60 mm (sans combiné)	D
CDAATRO9035	Téléphone d'urgence IP étanche Caractéristique : étanche Type : IP Modèle : Sans clavier Spécificité : Appel au décroché d'un numéro mémorisé		L.125 x H.294 x P.60 mm (sans combiné)	D
CDAATRO9000	Téléphone d'urgence IP avec clavier Type : IP Modèle : avec clavier Spécificité : Numérotation mixte DC – FV	450 g	L.73 x H.235 x P.75 mm	Ε

ALARMES TECHNIQUES NUGELEC

Les tableaux d'alarmes techniques sont utilisés dans tout type de bâtiments pour signaler les défauts techniques d'une installation (chaufferies, ascenseurs, locaux techniques, etc.). Les informations d'entrées sont de type contact libre de tout potentiel normalement ouvert ou fermé. Un relais de synthèse permet de connecter le coffret à tout système extérieur (transmetteur téléphonique, GTC, etc.).

Alarmes techniques Nugelec - Gammes SAT et CAT





Gamme SAT: Une solution simple (système filaire) pour la gestion de 5 à 30 défauts techniques. Chaque défaut est ramené à la centrale par une liaison 2 conducteurs. Gamme CAT La solution pour les installations de taille moyenne à importante. Ce consignateur d'alarmes permet la gestion et la signalisation jusqu'à 256 défauts techniques transmis à la centrale à l'aide d'un bus de communication. Le raccordement peut être filaire, bus ou mixte filaire/bus.

NUG32162	Tableau d'alarmes techniques SAT - 2 défauts Possibilité de coupler jusqu'à 7 tableau SAT en réseau	L 204 x H 204 x P 65 mm	Α
NUG32163	Tableau d'alarmes techniques SAT - 4 défauts Possibilité de coupler jusqu'à 7 tableau SAT en réseau	L 204 x H 204 x P 65 mm	A
NUG32164	Tableau d'alarmes techniques SAT - 8 défauts Possibilité de coupler jusqu'à 7 tableau SAT en réseau	L 204 x H 204 x P 65 mm	А
NUG32070	Consignateur d'alarmes techniques - CAT2M - 96 défauts max - livré sans carte - 6 cartes max de 16 défauts ou 10 sorties relais - afficheur LCD pour visualisation en texte clair - sortie RS232 pour imprimante	L 406 x H 306 x P 136 mm	В
NUG32075	Carte optionnelle pour consignateur CAT2M - 16 entrées défauts techniques 2 cartes maximum Consommation : 15mA	125 x 100 x 55 mm	С
NUG32077	Carte optionnelle pour consignateur CAT2M - 10 sorties relais pour asservissements Consommation : 15mA + 15mA par relais activé 1 carte maximum	125 x 100 x 55 mm	D
NUG32078	Boitier déporté pour consignateur CAT2M - 16 entrées défauts techniques IP 405	125 x 100 x 55 mm	Ε
NUG32079	Boitier déporté pour consignateur CAT2M - 10 sorties relais pour asservissements IP 405 16 entrées par carte	125 x 100 x 55 mm	F
NUG32042	Tableau de renvoi basic Raccordement de 4 tableaux maximum Compatible avec tableau de la gamme SAT et Consignateur CAT2M	L 125 x H 125 x P 30 mm	G
NUG32045	Tableau de renvoi - afficheur LCD 2 lignes pour identification des défauts Raccordement 4 tableaux maximum Défilement des appels ave touche multifonctions Compatible avec tableau de la gamme SAT et Consignateur CAT2M	L 125 x H 125 x P 30 mm	Н
NUG32056	Tableau de renvoi - 10 voyants rouges de défauts Raccordement 4 tableaux maximum Compatible uniquement avec tableaux SAT 2-4-8 défauts	L 125 x H 125 x P 30 mm	1
NUG32040	Boîtier ronfleur et lumineux permettant le renvoi à distance de l'information d'alarme issue d'un tableau d'alarmes techniques. Consommation : 15mA	H 64 x L 62 x P 19 mm	J
NUG32041	Boîtier de renvoi pour la signalisation de synthèse des informations d'alarme. Comprend 1 ronfleur, 1 voyant rouge, 1 poussoir et un "test acquit" Consommation 15 mA	H 64 x L 62 x P 19 mm	К

ALARMES TECHNIQUES FINSECUR

Alarmes techniques Finsecur - Gamme Tasman



Cette gamme de coffrets d'alarmes techniques, de 2 à 32 voies, est d'un design discret et conforme à la ligne de la gamme Finsecur. La face avant permet d'inscrire en regard des voyants de signalisation les libellés des zones ou alarmes reportées. Les coffrets intègrent une alimentation secourue par batterie avec signalisation spécifique de défaut secteur ou batterie. Un report individuel pour chaque direction est possible en option.



FINTASMAN2	Tableau d'alarmes techniques 2 défauts Sorties : 7 V à 18,5 V, 30 mA maximum Report d'alarme : 2 contacts à inverseur maxi 30 V 1 A par entrée Alimentation principale : 230 V +10 % -15 % 50Hz 500mA Alimentation de secours : 2 batteries 80,4 V 170 mAh à 280 mAh, 170 à 280 mAh type Ni-Mh - 12 h d'autonomie en veille Signalisation spécifique indiquant Les défauts Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme) IP 42 - IK 07	350g	L 164 x H 109 x P 54 mm	А
FINTASMAN4V2	Tableau d'alarmes techniques 4 défauts Sortie: 19 V ± 3 V, 60 mA maximum Report d'alarme par relais Alimentation principale: 230 V +10 % -15 % 50 Hz 500 mA Alimentation de secours: 2 batteries 9 V, 280 mAh type Ni-Mh 12 h d'autonomie en veille Signalisation spécifique indiquant les défauts Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme) IP 42 - IK 07	850g	L 164 x H 109 x P 54 mm	В
FINTASMAN8V2	Tableau d'alarmes techniques 8 défauts Sortie: 19 V ± 3 V, 60 mA maximum Report d'alarme par relais Alimentation principale: 230 V +10 % -15 % 50 Hz 500 mA Alimentation de secours: 2 batteries 9 V, 280 mAh type Ni-Mh 12 h d'autonomie en veille Signalisation spécifique indiquant les défauts Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme) IP 42 - IK 07	850g	L 210 x H 280 x P 75 mm	С
FINTASMAN8RV2	Tableau d'alarmes techniques 8 sorties relais Alimentation principale : 230 V +10 % -15 % 50 Hz 500 mA Alimentation de secours : 2 batteries 8 V4, 270 mAh type Ni-Mh 12 h d'autonomie en veille Signalisation spécifique indiquant les défauts Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme) IP 42 - IK 07	850g	L 210 x H 280 x P 75 mm	С


ALARMES TECHNIQUES FINSECUR

Alarmes techniques Finsecur - Gamme Tasman











FINTASMAN16V2	Tableau d'alarmes techniques 16 défauts Alimentation principale : 230 V +10 % -15 % 50 Hz 500 mA Alimentation de secours: 2 batteries 8 V4, 270 mAh type Ni-Mh 12 h d'autonomie en veille Signalisation spécifique indiquant les défauts Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme) IP 42 - IK 07	L 210 x H 280 x P 75 mm	D
FINTASMAN16RV2	Tableau d'alarmes techniques 16 sorties relais Alimentation principale : 230 V +10 % -15 % 50 Hz 500 mA Alimentation de secours : 2 batteries 8 V4, 270 mAh type Ni-Mh 12 h d'autonomie en veille Signalisation spécifique indiquant les défauts Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme) IP 42 - IK 07	L 210 x H 280 x P 75 mm	D
FINTASMAN32V2	Tableau d'alarmes techniques 32 défauts Alimentation principale : 230 V +10 % -15 % 50 Hz 500 mA Alimentation de secours : 2 batteries 8 V4, 270 mAh type Ni-Mh 12 h d'autonomie en veille Signalisation spécifique indiquant les défauts Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme) IP 42 - IK 07	L 210 x H 280 x P 75 mm	Ε
FINTASMAN32RV2	Tableau d'alarmes techniques 32 sorties relais Alimentation principale : 230 V +10 % -15 % 50 Hz 500 mA Alimentation de secours: 2 batteries 8 V4, 270 mAh type Ni-Mh 12 h d'autonomie en veille Signalisation spécifique indiquant les défauts Réarmement automatique (sauf en cas d'alarme) IP 42 - IK 07	L 210 x H 280 x P 75 mm	F
FINTASMAN16RV2PACK	Pack d'alarmes techniques composé de : 1 tableau d'alarmes techniques 16 défauts + 1 tableau d'alarmes techniques 16 sorties relais		D
FINTASMAN32RV2PACK	Pack d'alarmes techniques composé de : 1 tableau d'alarmes techniques 32 défauts + 1 tableau d'alarmes techniques 32 sorties relais		D


ALARMES TECHNIQUES NEUTRONIC

Gamme Tesla - 2 à 16 zones













Gamme complète et traditionnelle (signal sonore et lumineux par ligne de détection) de tableaux d'alarmes techniques de 2 à 16 zones : Esthétique adaptée à tous les environnements, temporisation des entrées et des contacts secs, conception des boitiers facilitant le passage de câbles, encombrement réduit.

Alimentation: 250 VAC, 50 Hz +/- 10%

Autonomie : 48 H contacts NO / 24 H contacts NF Livré avec une batterie et une clé de déverrouillage

IP 40 - IK 07

NEUATT2	Tableau d'alarmes techniques 2 défauts 2 zones d'entrées.	500g	L 145 x H 145 x P 74 mm	Α
NEUATT2R	Tableau d'alarmes techniques 2 défauts + 2 sorties relais	500g	L 145 x H 145 x P 74 mm	Α
NEUATT4	Tableau d'alarmes techniques 4 défauts	830g	L 150 x H 265 x P 53 mm	В
NEUATT4R	Tableau d'alarmes techniques 4 défauts + 4 sorties relais	830g	L 150 x H 265 x P 53 mm	В
NEUATT8	Tableau d'alarmes techniques 8 défauts	830g	L 150 x H 265 x P 53 mm	С
NEUATT8R	Tableau d'alarmes techniques 8 défauts + 8 sorties relais	830g	L 150 x H 265 x P 53 mm	С
NEUATT16	Tableau d'alarmes techniques 16 défauts	830g	L 150 x H 265 x P 53 mm	D
NEUAT16R	Tableau d'alarmes techniques 16 défauts + 16 sorties relais	830g	L 217 x H 367 x P 65 mm	Ε

Gamme Tesla - 32 à 64 zones



Gamme complète et traditionnelle (signal sonore et lumineux par ligne de détection) de tableaux d'alarmes techniques de 32 à 64 zones : Esthétique adaptée à tous les environnements, temporisation des entrées et des contacts secs, conception des boitiers facilitant le passage de câbles, encombrement réduit.

Alimentation : 230 V, 50 Hz +/- 10%

Autonomie: 48 H contacts NO / 24 H contacts NF

IP 42 - IK 07







NEUAT32	Tableau d'alarmes techniques 32 défauts	1700g	300 x 190 x 65mm	A
NEUAT32R	Tableau d'alarmes techniques 32 défauts + 32 sorties relais	2000g	367 x 217 x 65mm	Α
NEUAT48	Tableau d'alarmes techniques 48 défauts	3000g	345 x 430 x 65mm	В
NEUAT48R	Tableau d'alarmes techniques 48 défauts + 48 sorties relais	3200g	345 x 430 x 65mm	С
NEUAT64	Tableau d'alarmes techniques 64 défauts	3100g	345 x 430 x 65mm	С
NEUAT64R	Tableau d'alarmes techniques 64 défauts + 64 sorties relais	3300g	345 x 430 x 65mm	С

ALARMES TECHNIQUES NEUTRONIC

Alarmes techniques avec afficheur LCD Neutronic - Gamme ATLCD



Sa fonction est de détecter et de signaler jusqu'à 255 défauts techniques et anomalies d'une installation. Les évènements sont affichés sur un écran LCD et sont gardés en mémoire. Ils peuvent aussi être imprimés simultanément au fil de l'eau sur une imprimante (en option).

Alimentation : 250 VAC, 50 Hz +/- 10%

Autonomie: 48H contacts NO / 24 H contacts NF

Livré avec batterie IP 42 - IK 02







NEUATLCD16	Tableau technique 16 défauts	1100g	L 180 x H 215 x P 67 mm	Α
NEUATLCD16R	Tableau technique 16 défauts + 16 sorties relais	1100g	L 367 x H 217 x P 65 mm	В
NEUATLCD32	Tableau technique 32 défauts	1100g	L 367 x H 217 x P 65 mm	В
NEUATLCD32R	Tableau technique 32 défauts + 32 sorties relais	1100g	L 345 x H 430 x P 60 mm	С
NEUATLCD48	Tableau technique 48 défauts	3200g	L 367 x H 217 x P 65 mm	В
NEUATLCD48R	Tableau technique 48 défauts + 48 sorties relais	3200g	L 345 x H 430 x P 60 mm	С
NEUATLCD64	Tableau technique 64 défauts	3200g	L 367 x H 217 x P 65 mm	В
NEUATLCD64R	Tableau technique 64 défauts + 64 sorties relais	3200g	L 345 x H 430 x P 60 mm	С

Périphériques pour gamme ATLCD









NEUBRAT1	Boîtier de report d'alarmes techniques pour gamme ATLCD Permet le renvoi à distance de l'information issue d'une alarme technique par un voyant rouge et le fonctionnement d'un buzzer. Alimentation : 5-30Vcc IP 40 - IK 07	70 x 45 x 30mm	А
NEUCLAV1	Clavier pour ATLCD		В
NEUIMPR1	Imprimante pour ATLCD		С

TRANSMISSION RADIO D'ALARMES TECHNIQUES

Transmission radio d'alarmes techniques



















La gamme 700R est le complément idéal à tout système filaire pour la transmission radio hertzienne d'informations ou d'alarmes (Asservissement et commande à distance) lorsque la mise en œuvre de câbles est impossible (route à traverser, murs à percer, passage inaccessible, etc.). Ce système peut être utilisé pour transmettre l'état de 1 à 4 contacts normalement fermés ou ouverts, pour des commandes à distance, des asservissements ou pour transmettre des alarmes techniques.

SCA768REUR50	Récepteur 8 canaux radio extensible a 32. 16 voyants en face avant 2 sorties relais de système d'alarme 1 sortie relais de pile faible émetteur 1 sortie relais défaut supervision 1 sortie relais autoprotection du boîtier Possibilité de coupler jusqu'à 7 tableau SAT en réseau.		L 265 x H 163 x 81 mm	Α
SCA769REUR50	Extension 8 canaux pour 768R Antenne incorporée au boîtier Possibilité de coupler jusqu'à 7 tableau SAT en réseau		L 163 x H 265 x 81mm	А
SCA8600EUR00	Carte 8 sorties relais pour 768R et 769R Possibilité de coupler jusqu'à 7 tableau SAT en réseau		L 60 x H 130 x 20mm	В
SCA797REUR00	Antenne intérieure et extérieure demi onde + support + coax de 3 mètres Permet d'améliorer les portées radio. Positionnée en extérieur, permet d'améliorer les performances émetteur / récepteur.		H 200 x 22mm	С
SCA794REUR00	Antenne intérieure et extérieure 8 demi onde accordée + support de fixation + coax de 3 mètres Permet d'améliorer les portées radio. Positionnée en extérieur, permet d'améliorer les performances émetteur / récepteur.		H 600 x 30mm	D
SCAAL01	Alimentation secourue 12 Vdc / 1 A pour 786R Voyants présence secteur et défauts batterie en face avant Conforme aux normes NF EN 5130-4, NF EN 55022 et EN 60950 Protégée contre les chocs thermiques Protégée contre la surcharge en sortie par un Polyswitch (fusible réarmable) Protégée contre la surcharge électronique Protégée contre la décharge profonde de la batterie interne IP 31 - IK 07 Prévoir batterie 12 V / 7 Ah	1630g	L 242 x H 236 x 86mm	Ε
SCA703REUR00	Émetteur universel 4 canaux Peut transmettre l'état de 4 contacts à plus de 1000 mètres en champ libre en fonction de l'antenne extérieure utilisée. Idéal pour remplacer une liaison filaire car les 4 entrées fonctionnent en temps réel et retransmettent leur état. Une antenne boîtier est incluse. Alimentation 12 Volts (via 11703887) ou avec 2 piles alcalines LR6 (non fournies)		152 x 104 x 30 mm	F
SCA11703887	Alimentation 12 Vdc / 600 mA pour SCA703R Alimentation 12 volts continus 15 mA. ou avec deux piles alcalines RL6 (non fournie) Complément idéal à tout système filaire pour la transmission d'information ou d'alarme par voie radio.		55 x 55 x 40 mm	G
SCA770REUR00	Répéteur radio 8 détecteurs / émetteurs Permet d'amplifier le signal de 1 à 8 détecteurs radio ou émetteurs lorsque ceux-ci sont trop éloignés du récepteur. Affichage LED. 8 voyants signalent en temps réel l'état. Alimentation principale : 12 volts continus (70mA). Alimentation de secours : batterie de secours 6 volts 1,2 A. L'alimentation SCA11703887 peut être utilisée.		L 208 x H 122 x 42 mm	н

DÉTECTION TECHNIQUE

Chambres froides



Kit personne enfermée chambre froide

Alimentation: 230 V / 50 Hz.

Autonomie: 18h.

CDATKPE0002 Puissance sonore : 110 dB.

Conforme à la norme NF EN 35400.

Contenu du kit : 1 coffret d'alarme à installer à l'extérieur de la chambre froide. 1 coup de poing à diffuseur lumineux à installer à l'intérieur de la chambre froide,

Livré avec une batterie de secours

Arrêt d'urgence coup de poing lumineux

Nécessaire lorsque plusieurs arrêts d'urgence sont demandés dans une même

chambre froide.

CDAAAUL0012 Contacts NO et NF.

Dimensions coup de poing : Ø 40 mm Type : Lumineux - 12 V

Fonctionnement : Pousser-Tirer

L.70 x H.70 x P.90 mm

L.210 x H.320

x P120 mm







Issues de secours







CDAAASS0001	Alarme autonome pour sortie de secours. Signale par une alarme toute ouverture de portes réservées à la sécurité et à l'évacuation. Mise en action et mise en arrêt par clé. 1 relais de sortie. Accessoire pour montage déporté, réf. CDAAASS0002, à commander séparément. Alimentation pile 9V fournie.	Ø 127 x P.51 mm	А
CDAAASS0002	Accessoire pour alarme sortie de secours. Pour montage déporté. Compatible avec alarme autonome pour sortie de secours réf. CDAAASSO001		В

DÉTECTION GAZ

Kits de détection gaz










XIII	R	
CDATKDH0401	Kit détection hydrogène Contenu du kit : - 1 centrale 1 détecteur hydrogène 1 diffuseur sonore et visuel Applications : local batteries, local source centrale	А
CDATKDC0401	Kit détection CO Contenu du kit : - 1 centrale 1 détecteur CO 0-300 ppm 1 diffuseur sonore et visuel Applications : petite chaufferie gaz/fuel	В
CDATKDM0401	Kit détection méthane Contenu du kit : - 1 centrale 1 détecteur méthane 1 diffuseur sonore et visuel Applications : petite chaufferie gaz	с
CDATKD00401	Kit détection oxygène Contenu du kit : - 1 centrale 1 détecteur oxygène 1 diffuseur sonore et visuel Applications : petite station de remplissage CO2, petit local avec système extinction au gaz	с

DÉTECTION GAZ



Détection gaz







CDATCDG0004	Centrale PL4 Détection multigaz LIE/PPM/02 4 entrées détecteurs 4-20 mA, extensible à 8 par carte supplémentaire (TCEX0004). 3 relais alarmes, 1 relais défaut, 1 relais auxiliaire. Seuils d'alarmes programmables. Afficheur LCD	L.420 x H.285 x P.150 mm	А
CDATDME1096	Smart3 CC EEx n méthane Détecteur 4-20 mA pour gaz inflammables (LIE) ou toxiques (ppm) ou O2 (25% vol). En version boîtier sécurité augmentée EEx n Gaz détecté : méthane Plage de mesure : 0-100 % LIE Installation : haut - Etalonnage : intrusif	L.105 x H.160 x P.61 mm	В
CDATDHD1097	Smart3 CC EEx d'hydrogène Détecteur 4-20 mA pour gaz inflammables (LIE) ou toxiques (ppm) ou O2 (25% vol). En version boîtier antidéflagrant EEx d Gaz détecté : hydrogène Plage de mesure : 0-100 % LIE Installation : haut - Etalonnage : intrusif	L.105 x H.135 x P.85 mm	С
CDATDOD1640	Smart3 CC EEx n oxygène Détecteur 4-20 mA pour gaz inflammables (LIE) ou toxiques (ppm) ou O2 (25% vol). En version boîtier sécurité augmentée EEx n Gaz détecté : oxygène Plage de mesure : O-25% Vol Installation : voies respiratoires - Etalonnage : intrusif	L.105 x H.160 x P.61 mm	В
CDATDC01450	Eco smart CO Détecteur 4-20 mA pour gaz toxiques (ppm) ou O2 (25% vol) Boitier IP55 Gaz détecté : monoxyde de carbone Plage de mesure : O-300 ppm Installation : voies respiratoires - Etalonnage : intrusif	L.100 x H.180 x P.58 mm	D

DÉTECTION GAZ

Détection gaz pour parking





DÉTECTION GAZ

Détection gaz pour parking















	***	100	43	
CDATCDG0006	Centrale multiscan park Détection multigaz LIE/PPM/02. Gestion de 128 détecteurs CO/NO2 (256 destion de 128 détecteurs CO/NO2 (256 destion de 128 détecteurs SMART3 P par bus. 4 bus non rebouclés. Alimentation bus comprise. Déclenchement des asservissements sur d'exposition aux gaz. Affichage de la valeur des gaz mesurés en Mesure des gaz toxiques : monoxyde de ca 7 relais programmation 250 V / 16 A. 1 relais défaut. Exemples d'application : Parcs de stationn de déchargement	calcul de valeurs moyennes temps réel. arbone (CO) et dioxyde d'azote (NO2).	L.430 x H.405 x P.140 mm	A
CDATDC02400	Smart3 P - CO/NO2 Détecteur uniquement compatible avec la Type: Boîtier IP 55 Protocole de communication: Adressable Gaz détectés: CO et NO2 Hauteur d'installation: Voies respiratoires Etalonnage intrusif		L.100 x H.180 x P.65 mm	В
CDATBRA0002	Boitier de relayage adressé Permet le relayage des asservissements 7 relais programmables 16 A - 250 V 1 relais défaut		L.440 x H.340 x P.135 mm	С
CDATERM2307	Électrovanne gaz 230 Vac Pression : 500 mbar à 6 bar. IP 65 Raccord : ½ '' Réarmement manuel Alimentation : 230 Vac			D
CDATCAL2355	Caisson lumineux étanche 230 V Ce diffuseur visuel industriel permet de sig De très forte puissance, il peut être utilisé ou d'évacuation. Ils a été conçu pour des a installé dans tout type d'environnement. Fourni avec 3 étiquettes vinyle : EVACUATION Flux : 45 lumens Consommation : 2,8 VA Alimentation : 230 V IP 55 Applications : Intérieur / extérieur	pour signaler une alarme gaz, incendie applications industrielles afin d'être	L.261 x H.164 x P.57 mm	Ε
CDATPED5001	Presse étoupe ATEX pour détecteurs gaz Filetage : 3/4'' Uniquement pour détecteurs ATEX			F

SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUES

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Locaux à poubelles











SYSTÈMES D'EXTINCTION AUTOMATIQUES

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Amulettes







Lutte contre les départs de feu dans un encombrement réduit. (Exemple : baies informatiques, coffrets électriques...).

Système d'extinction autonome à déclenchement thermique.

Agent extincteur : Novec. Non conducteur - Zéro résidu.

Aucune dégradation sur les équipements protégés.







Amulette feu avec report - 68°C - 0,19 m3	460 g		Α
Amulette feu avec report - 68°C - 0,32 m3	660 g		Α
Amulette feu avec report - 68°C - 0,64 m3	1.5 kg		Α
Amulette feu avec report - 68°C - 0,96 m3	2 kg		Α
Amulette feu avec report - 68°C - 1,61 m3	3 kg		Α
Amulette feu avec report - 93°C - 0,19 m3	460 g		Α
Amulette feu avec report - 93°C - 0,32 m3	660 g		Α
Amulette feu avec report - 93°C - 0,64 m3	1.5 kg		Α
Amulette feu avec report - 93°C - 0,96 m3	2 kg		Α
Amulette feu avec report - 93 °C - 1,61 m3	3 kg		Α
Volume protégé : 0,19 m3 Déclenchement : 68°C	460 g		Α
Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 68°C	660 g		Α
Volume protégé : 0,64 m3 - Déclenchement : 68°C	1,5 kg		Α
Volume protégé : 1,61 m3 - Déclenchement : 68°C	3 kg		Α
Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 68°C	2 kg		Α
Volume protégé : 0,19 m3 - Déclenchement : 93°C	460 g		Α
Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 93°C	660 g		Α
Volume protégé : 0,64 m3 - Déclenchement : 93 ° C	1,5 kg		Α
Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C	2 kg		Α
Volume protégé : 1,61 m3 - Déclenchement : 93 °C	3 kg		Α
Support montage extérieur pour amulettes T1 et 2		L.62 x H.120 x P.77 cm	В
Support montage extérieur pour amulettes T3, 4 et 5		L.85 x H.220 x P.85 cm	С
	Amulette feu avec report - 68°C - 0,32 m3 Amulette feu avec report - 68°C - 0,64 m3 Amulette feu avec report - 68°C - 0,96 m3 Amulette feu avec report - 68°C - 1,61 m3 Amulette feu avec report - 93°C - 0,19 m3 Amulette feu avec report - 93°C - 0,32 m3 Amulette feu avec report - 93°C - 0,64 m3 Amulette feu avec report - 93°C - 0,96 m3 Amulette feu avec report - 93°C - 0,96 m3 Amulette feu avec report - 93°C - 1,61 m3 Volume protégé : 0,19 m3 Déclenchement : 68°C Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 68°C Volume protégé : 0,64 m3 - Déclenchement : 68°C Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 93°C Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 93°C Volume protégé : 0,64 m3 - Déclenchement : 93°C Volume protégé : 0,64 m3 - Déclenchement : 93°C Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C Volume protégé : 1,61 m3 - Déclenchement : 93°C Volume protégé : 1,61 m3 - Déclenchement : 93°C Support montage extérieur pour amulettes T1 et 2	Amulette feu avec report - 68°C - 0,32 m3 Amulette feu avec report - 68°C - 0,64 m3 1.5 kg Amulette feu avec report - 68°C - 0,96 m3 2 kg Amulette feu avec report - 68°C - 0,96 m3 3 kg Amulette feu avec report - 68°C - 1,61 m3 3 kg Amulette feu avec report - 93°C - 0,19 m3 460 g Amulette feu avec report - 93°C - 0,32 m3 660 g Amulette feu avec report - 93°C - 0,64 m3 1.5 kg Amulette feu avec report - 93°C - 0,64 m3 1.5 kg Amulette feu avec report - 93°C - 0,96 m3 2 kg Amulette feu avec report - 93°C - 1,61 m3 3 kg Volume protégé : 0,19 m3 Déclenchement : 68°C 460 g Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 68°C 460 g Volume protégé : 0,64 m3 - Déclenchement : 68°C 3 kg Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 68°C 2 kg Volume protégé : 0,19 m3 - Déclenchement : 93°C 460 g Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 93°C 460 g Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 93°C 460 g Volume protégé : 0,32 m3 - Déclenchement : 93°C 460 g Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C 3 kg Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C 3 kg Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C 3 kg Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C 3 kg Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C 3 kg Volume protégé : 0,96 m3 - Déclenchement : 93°C 3 kg	Amulette feu avec report - 68 °C - 0,32 m3





BAEH - BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE POUR HABITATION

Tout LED. Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application: Résidentiel habitation.

Fonctions: A la différence des autres bâtiments, dans l'habitation, en cas d'incendie, il faut rester chez soi et attendre les secours. Les bâtiments d'habitations de plus de 3 étages doivent être équipés d'un éclairage de sécurité qui assure juste une fonction de confort en cas de coupure de courant ou d'alarme incendie (Autonomie: Flux de 8Lm minimum pendant 5h). C'est un simple éclairage, sans pictogramme obligatoire.

BAEH - Bloc autonome d'éclairage pour habitation

Tout LED. Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz. Application : Résidentiel habitation.







Version standard	LUM10244	URA110236	BL0E1H5H02544TC
Version étanche IP65*	LUM10246	Non	BL0E1H5H02565TC
Marque	LUMINOX	URA	BLOCTECH
Modèle	STD 2 - 8	URALIGHT	SERIE S
Flux lumineux (en lumen)	8	20	8
Test automatique SATI	Non	Non	Oui
Fonction compatibilité telecommande** Legrand/URA/Eaton/Luminox/Kaufel/ ABB/Vertiv	Non	Non	Oui
Fonction Visibilité améliorée	Non	Non	Oui
Patère translucide multi entrée cables et perçages	Non	Non	Oui
Niveau à bulle intégré	Non	Non	Non
Nombre de leds	Strip LED	4	7
Autonomie	5H	5H	5H (>10H réel)
Batterie	Ni-Cd 3,6V - 0,8A/H	Ni-Cd 2,4V - 0,8Ah	LifePO4 3.2V 1.5A/h
Référence batterie	LUM11071	URA111906	BLOLIFEP0432V15AH
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	2 ans	2 ans	5 ans
Nombre de cycles avec performance >80%	200	200	1500
Consommation (W)	2	1,3	1,2
Etanchéité de la version standard	IP42	IP42	IP44
Protection	IK07	IK07	IK08
Resistance au fil incandescent 850°C	Oui	Oui	Oui
Pictogrammes Universels	Non option LUMSL23A	Non option URA956970	Oui (universel)
Conformité à la norme Français NF	Oui	Oui	Oui
Connexions rapides	Oui (0,5 à 2,5mm²)	Oui	Oui (LLNN 2x4 ports)
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	270 x 119 x 49	244 x 109 x 57	269 x 144 x 40
Matière	Polycarbonate	Plastique	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Options couleurs	Non	Non	Noir Mat RAL 9005 Gris foncé RAL 7015 Tous RAL sur devis
Grille de protection constructeur	LUM10418	URA1680001	-
Grille de protection CORDIA	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004
Grille de protection certifiée IK10 CORDIA	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010
Accessoire pour montage plafond en drapeau	LUM10480	Non	BLOFLAGDBLS
Accessoire pour montage encastré	LUM10413	Non	BLORMOUNTS
Repère	A	В	С

^{*} Non compatible avec les accessoires en option.

^{**} Voir tableau complet dans les fiches constructeurs.

BAEH - BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE POUR HABITATION

Conditions: Immeubles de 3 'etages minimum (et obligation de BAES dans les sous sol de 100m² ou plus).

Où : Du Rdc au dernier étage, sur chaque palier et dans les escalier.

Nota : Nous ne présentons plus de blocs à lampes incandescentes. Pour du SAV, tous les blocs LED sont compatibles avec des lignes de blocs anciens modèles à incandescence.

BAEH - Bloc autonome d'éclairage pour habitation

Tout LED. Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz. Application : Résidentiel habitation.









	LUM16151	URA113013	ZEMLXF3017EX	BLOONEE1H44TC
Version étanche IP65*	LUM16104	URA117438 (Modèle URAPROOF)	ZEMLXF3017EX + ZEMKAPE0065	BLOONEE1H65TC
Marque	LUMINOX	URA	ZEMPER	BLOCTECH
Modèle	ULTRALED 2 - 8	URAONE	XENA FLAT	SERIE ONE
Flux lumineux (en lumen)	8	8	8	8
Test automatique SATI	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction compatibilité telecommande** Legrand/URA/Eaton/Luminox/Kaufel/ ABB/Vertiv	Non	Non	Non	Oui
Fonction Visibilité améliorée	Oui	Non	Non	Oui
Patère translucide multi entrée cables et perçages	Oui	Non	Non	Oui
Niveau à bulle intégré	Oui	Non	Non	Non
Nombre de leds	Strip LED	4	Strip LED	8
Autonomie	5H	5H	5H	5H
Batterie	LifePO 3.2V 0,6A/h	Ni-Cd 2,4V - 0,8Ah	NiCd 3.6V 0.8A/h	LifePO4 3.2V
Référence batterie	LUMFTBAT1	URA111906	ZEMBCN036	BLOLIFEP0432V15AH
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	4 ans	2 ans	2 ans	5 ans
Nombre de cycles avec performance >80%	800	200	200	2000
Consommation (W)	0,65	1,4	1,2	1,18
Etanchéité de la version standard	IP43	IP42	IP42	IP44
Protection	IK07	IK07	IK04	IK08
Resistance au fil incandescent 850°C	Oui	Oui	Oui	Oui
Pictogrammes Universels	Oui	Oui	Oui	Oui
Conformité à la norme Français NF	Oui NF environnement	Oui	Oui NF environnement	Oui
Connexions rapides	Oui (0,5 à 2,5mm²)	Non	Non	Oui
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	228 x 120 x 34	210 x 110 x 41	260 x 114 x 39	227 x 120 x 40
Matière	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Options couleurs	Noir Mat RAL 9005 Gris foncé RAL 7015 Argent Brillant RAL 9007	Non	Non	Gris Noir
Grille de protection constructeur	LUM10418	URA1680001	ZEMAGV120NM	BLOIK10CAGEONECLIPS
Grille de protection CORDIA	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004
Grille de protection certifiée IK10 CORDIA	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010
Accessoire pour montage plafond en drapeau	Inclus	URA168202	ZEM90091NMF	BLOAKCS206
Accessoire pour montage encastré	LUM10634	URA168113	ZEMAMD0041	BLORMOUNTS
Repère	D	Ε	F	G

BAES - BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Tout LED.

Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application: résidentiel habitation (sous sols et parking), tertiaire (immeuble de bureaux, magasins, administrations), industriel (entrepôts et usines).

Fonctions: Les établissements recevant du public (ERP) ou des travailleurs (ERT) doivent être équipés d'un éclairage de sécurité. Il assure deux fonctions: L'évacuation en cas de danger (incendie...) Un éclairage d'appoint en cas de coupure de courant. Il doit permettre: L'évacuation sure et facile des personnes vers l'extérieur Les manœuvres de sécurité et l'intervention des secours. Conditions: ERP: local pouvant accueillir plus de 50 personnes ou dont la surface est supérieure à 300m² par niveau (ou 100m² par sous sol). ERT: Tous locaux.

BAES - Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

Tout LED. Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application: résidentiel habitation (sous sols et parking), tertiaire (immeuble de bureaux, magasins, administrations), industriel (entrepôts et usines).







Version standard	BL0E1S1H02544TC	LUM16179	LUM16125
Version étanche IP65* (locaux humides, coursives, escaliers de secours)	BL0E1S1H02565TC	LUM16178	LUM16105
Marque	BLOCTECH	LUMINOX	LUMINOX
Modèle	SERIE S	UNILED 2 - 45	ULTRALED 2 - 45
Flux lumineux (en lumen)	45 (143 réel)	45	45
Test automatique SATI	Oui	Oui	Oui
Fonction compatibilité telecommande** Legrand/URA/Eaton/Luminox/Kaufel/ABB/Vertiv	Oui	Non	Non
Fonction Visibilté + (pleine lumière)	Oui	Non	Oui
Patère translucide multi entrée cables et perçages	Oui	Non	Oui
Niveau à bulle intégré	Non	Non	Oui
Nombre de leds	7	Strip LED	Strip LED
Autonomie	1H	1H	1H
Batterie	LifePO4 3.2V 1.5A/h	Ni-Cd 3,6V - 0,8A/H	LifePO 3.2V 0,6A/h
Référence batterie	BLOLIFEP0432V15AH	LUM11071	LUMFTBAT1
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	5 ans	2 ans	4 ans
Nombre de cycles avec performance >80%	1500	200	800
Consommation (W)	1,2	1,6	0,65
Etanchéité de la version standard	IP44	IP42	IP43
Protection	IK08	IK07	IK07
Resistance au fil incandescent 850°C	Oui	Oui	Oui
Pictogramme livré	Oui (universel)	Oui (universel)	Oui (universel)
Conformité à la norme Français NF	Oui	Oui	Oui NF environnement
Connexions rapides	Oui (LLNN 2x4 ports)	Oui (0,5 à 2,5mm²)	Oui (0,5 à 2,5mm²)
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	269 x 144 x 40	270 x 120 x 50	228 x 120 x 34
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Options couleurs	Oui (Tout RAL sur devis)	Non	Noir Mat RAL 9005 Gris foncé RAL 7015 Argent Brillant RAL 9007
Grille de protection constructeur	-	LUM10418	LUM10418
Grille de protection CORDIA	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004
Grille de protection certifiée IK10 CORDIA	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010
Accessoire pour montage plafond en drapeau	BLOFLAGDBLS	LUM10480	Inclus
Accessoire pour montage encastré	BLORMOUNTS	LUM10413	LUM10634
Télécommande	BLOTRC01	LUM10313	LUM10312
Repère	Α	В	С

^{*} Non compatible avec les accessoires en option.

^{**} Voir tableau complet dans les fiches constructeurs.

BAES - BLOC AUTONOME D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Où : dans les couloirs et dégagements, tous les 15m maximum. Ils doivent assurer un flux de 45Lm minimum. Dans les parkings, installation d'un BAES en partie haute (>1,5m), un en partie basse (<0,50m munie d'une grille) tous les 15m maximum permettant un éclairage minimum de 5Lm/m².

Modèles: la sélection ci-dessous représente les modèles les plus courants, nous consulter pour les modèles architecturaux: formes (ronds, carrés) matières (métal, verre).

Nota: Nous ne présentons plus de blocs à lampes incandescentes. Pour du SAV, tous les blocs LED sont compatibles avec des lignes de blocs anciens modèles à incandescence. En cas de besoin, il reste à notre tarif la version BAES manuel à lampe incandescente URA110000.

BAES - Bloc autonome d'éclairage de sécurité d'évacuation

Tout LED. Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application: résidentiel habitation (sous sols et parking), tertiaire (immeuble de bureaux, magasins, administrations), industriel (entrepôts et usines).







entrepots et usines).			
	BLOONEE1S44TC	ZEMLXF3045EX	ZEMLTS3050EX
Version étanche IP65* (locaux humides, coursives, escaliers de secours)	BLOONEE1S65TC	ZEMLXF3045EX + ZEMKAPE0065	ZEMLTE3050EX
Marque	BLOCTECH	ZEMPER	ZEMPER
Modèle	SERIE ONE	XENA FLAT	TOLEDO
Flux lumineux (en lumen)	45 (136 réel)	45	45
Test automatique SATI	Oui	Oui	Oui
Fonction compatibilité telecommande** Legrand/URA/Eaton/Luminox/Kaufel/ABB/Vertiv	Oui	Non	Non
Fonction Visibilté + (pleine lumière)	Oui	Non	Non
Patère translucide multi entrée cables et perçages	Oui	Non	Non
Niveau à bulle intégré	Non	Non	Non
Nombre de leds	8	Strip LED	Strip LED
Autonomie	1H	1H	5H
Batterie	LifePO4 3.2V	NiCd 3.6V 0.3A/h	NiCd 3.6V 0.3A/h
Référence batterie	BLOLIFEP0432V15AH	ZEMBCN037	ZEMBCN037
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	5 ans	2 ans	2 ans
Nombre de cycles avec performance >80%	2000	200	200
Consommation (W)	2,1	0,85	1,2
Etanchéité de la version standard	IP44	IP42	IP44
Protection	IK08	IK04	IK07
Resistance au fil incandescent 850°C	Oui	Oui	Oui
Pictogramme livré	Oui	Oui (universel)	Oui (universel)
Conformité à la norme Français NF	Oui	Oui NF environnement	Oui NF environnement
Connexions rapides	Oui	Non	Non
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	227 x 120 x 40	260 x 114 x 39	220 x 136 x 44
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc	Blanc
Options couleurs	Gris Noir	Non	Non
Grille de protection constructeur	BLOIK10CAGEONECLIPS	ZEMAGV120NM	ZEMAGT000
Grille de protection CORDIA	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004
Grille de protection certifiée IK10 CORDIA	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010
Accessoire pour montage plafond en drapeau	BLOAKCS206	ZEM90091NMF	ZEMABX0091
Accessoire pour montage encastré	BLORMOUNTS	ZEMAMD0041	ZEMAET0081
Télécommande	BLOTRC01	ZEMTMS300	ZEMTMS300
Repère	D	Ε	F



Grille Vertige.

Tu la clipses et tu t'éclipses.



- Installation sans outil.
- Opérations de maintenance plus rapides.
- Grande résistance aux chocs.

Gagnez du temps, mettez-vous au vert!



BAES AMBIANCE ET ANTI-PANIQUE SATI

BAES auto-testables autonomes tout LED.

Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application: ERP et ERT (Bureaux, musées, salles de spectacles, commerces, aéroports, gares, établissements scolaires). Fonctions: En plus des BAES installés dans les circulations, il permet de générer un éclairage de sécurité important (flux supérieur à 360lm) uniformément dans des ERP/ERT pour aider à l'évacuation en cas de coupure secteur ou d'alarme incendie.

Conditions: Local ou hall pouvant accueillir plus de 100 personnes par niveau (ou 50 personnes en sous sol).

BAES ambiance et anti-panique SATI

BAES auto-testables autonomes tout LED. Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application: ERP et ERT (Bureaux, musées, salles de spectacles, commerces, aéroports, gares, établissements scolaires).







Version standard	BL0A1S1H35044TC	BLOA1S1H450TC	LUM10763
Version étanche IP65* (locaux humides, coursives, escaliers de secours)	BL0A1S1H35065TC	Inclus modèle étanche en standard	LUM10767
Marque	BLOCTECH	BLOC TECH	LUMINOX
Modèle	SERIE S	SERIE I	UNILED 2 - 400
Flux lumineux (en lumen)	390	520	360
Test automatique SATI	Oui	Oui	Oui
Fonction compatibilité telecommande** Legrand/URA/Eaton/Luminox/Kaufel/ABB/Vertiv	Oui	Oui	Non
Fonction Répartition lumineuse par lentille optique	Option (nous consulter)	Option (nous consulter)	Non
Patère translucide multi entrée cables et perçages	Oui	Non	Non
Niveau à bulle intégré	Non	Non	Non
Nombre de leds	14	2	Strip LED
Autonomie	1H	1H	1H
Batterie	LifePO4 3.2V 1.5A/h	LifePO4 3.2V 1.5A/h	Ni-Cd 3,6V - 1,7A/H
Référence batterie	BLOLIFEP0432V15AH	BLOLIFEP0432V15AH	LUM11072
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	5 ans	5 ans	2 ans
Nombre de cycles avec performance > 80%	1500	1500	200
Consommation (W)	1,2	0,3	1,9
Etanchéité de la version standard	IP44	IP65	IP42
Protection	IK08	IK06	IK07
Resistance au fil incandescent 850°C	Oui	Oui	Oui
Pictogramme livré	Non	Non	Non
Conformité à la norme Français NF	Oui	Oui	Oui NF environnement
Connexions rapides	Oui (LLNN 2x4 ports)	Oui (LLNN 2x4 ports)	Oui (0,5 à 2,5mm²)
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	269 x 144 x 40	Ø170	270 x 119 x 49
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Options couleurs	Oui (Tout RAL sur devis)	Oui (Tout RAL sur devis)	Non
Grille de protection constructeur	-	-	LUM10418
Grille de protection CORDIA	CDAAGPD006		CDAAGPD006
Grille de protection certifiée IK10 CORDIA	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010
Accessoire pour montage plafond en drapeau	Non	Non	Non
Accessoire pour montage encastré	BLORMOUNTS	BLORMOUNTI	LUM10413
Télécommande	BLOTRC01	BLOTRCMFU	LUM10313
Repère	A	В	С

^{*} Non compatible avec les accessoires en option.

^{**} Voir tableau complet dans les fiches constructeurs.

BAES AMBIANCE ET ANTI-PANIQUE SATI

 $0\dot{u}$: Dans les salles et halls, uniformément répartis sur la surface des locaux (distance entre blocs max: 4 fois la hauteur de pose) pour assurer au minimum un flux de $5Lm/m^2$.

Modèles : La sélection ci-dessous représente les modèles les plus courants, nous consulter pour les modèles architecturaux: Formes (Ronds, carrés) matières (Métal, Verre).

Nota: La sélection ci-dessous représente les modèles les plus courants, nous consulter pour les modèles architecturaux: formes (ronds, carrés) matières (métal, verre).

BAES ambiance et anti-panique SATI

BAES auto-testables autonomes tout LED. Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application : ERP et ERT (Bureaux, musées, salles de spectacles, commerces, aéroports, gares, établissements scolaires).









	LUM16143	URA111227	ZEMLXF3400EX	BLOONEA1S44TC
Version étanche IP65* (locaux humides, coursives, escaliers de secours)	-	URA117428 (modèle URAPROOF)	ZEMLXF3400EX + ZEMKAPE0065	BLOONEA1S65TC
Marque	LUMINOX	URA	ZEMPER	BLOCTECH
Modèle	ULTRALED 2 - 400	URAONE	XENA FLAT	SERIE ONE
Flux lumineux (en lumen)	400	320	450	345
Test automatique SATI	Oui	Oui	Oui	Oui
Fonction compatibilité telecommande** Legrand/URA/Eaton/Luminox/Kaufel/ ABB/Vertiv	Non	Non	Non	Oui
Fonction Répartition lumineuse par lentille optique	Oui	Non	Non	Option
Patère translucide multi entrée cables et perçages	Oui	Non	Non	Oui
Niveau à bulle intégré	Oui	Non	Non	Non
Nombre de leds	Strip LED	4	12 leds x 0,5w	8
Autonomie	1H	1H	1H	1H
Batterie	LifePO 3.2V 3A/h	Ni-MH 4,8V - 2,2Ah Cs S	NiCd 4.8V 1.6A/h	LifePO4 3.2V
Référence batterie	LUMFTBATLL3	URA111907	ZEMBNN048	BLOLIFEP0432V15AH
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	4 ans	2 ans	2 ans	5 ans
Nombre de cycles avec performance > 80%	800	200	200	2000
Consommation (W)	0,6	0,7	1,5	1,18
Etanchéité de la version standard	IP43	IP42	IP42	IP44
Protection	IK07	IK07	IK04	IK08
Resistance au fil incandescent 850°C	Oui	Oui	Oui	Oui
Pictogramme livré	Non	Oui (universel)	Non	Non
Conformité à la norme Français NF	Oui NF environnement	Oui	Oui NF environnement	Oui
Connexions rapides	Oui (0,5 à 2,5mm²)	Oui	Non	Oui
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	228 x 120 x 31,2	210 x 110 x 41	260 x 114 x 39	227 x 120 x 40
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003	Blanc	Blanc RAL 9003
Options couleurs	Noir Mat RAL 9005 Gris foncé RAL 7015 Argent Brillant RAL 9007	Non	Non	Gris Noir
Grille de protection constructeur	LUM10418	URA168001	ZEMAGV120NM	BLOIK10CAGEONECLIPS
Grille de protection CORDIA	CDAAGPD006	CDAAGPD006	CDAAGPD006	CDAAGPB0004
Grille de protection certifiée IK10 CORDIA	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010
Accessoire pour montage plafond en drapeau	Non	Non	ZEM90091NMF	BLOAKCS206
Accessoire pour montage encastré	LUM10634	URA168113	ZEMAMD0041	BLORMOUNTS
Télécommande	LUM10312	URA140012	ZEMTMS300	BLOTRC01
Repère	D	E	F	G

BAES + BAEH BI-FONCTION LOCAUX À SOMMEIL

Tout LED.

Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application: ERP intégrant du couchage: Hôtels - maisons de retraite - EHPAD - internats - centres de vacances - hôpitaux.

Fonctions: Pour les établissements qui ne possèdent pas de source de remplacement (Groupe électrogène), l'éclairage d'évacuation doit être complété par un éclairage d'habitation pour pallier aux coupures de courant. On utilise des blocs bi fonctions: En cas de coupure secteur, la partie BAEH est en fonction, la partie BAES en veille (mode éclairage de confort). En cas d'alarme incendie, la fonction BAES est enclenchée pour permettre un éclairage d'évacuation, les manœuvres de sécurité et l'intervention des secours. Conditions: tout ERP intégrant du couchage.

Où : dans les couloirs et dégagements, tous les 15m maximum. Ils doivent assurer un flux de 45Lm minimum en mode BAES, 8Lm minimum en mode BAEH. Dans les parkings, installation d'un BAES en partie haute (>1,5m), un en partie basse (<0,50m munie d'une grille) tous les 15m maximum permettant un éclairage minimum de 5Lm/m².

BAES + BAEH bi-fonction locaux à sommeil

Tout LED.

Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application : ERP intégrant du couchage : Hôtels - maisons de retraite - EHPAD - internats - centres de vacances - hôpitaux.







Version standard	BLOESH1502544TC	LUM16101
Version étanche IP65* (locaux humides, coursives, escaliers de secours)	BL0ESH1502565TC	LUM16152
Marque	BLOCTECH	LUMINOX
Modèle	SERIE S	ULTRALED JOUR II
Flux lumineux (en lumen)	143Lm (BAES) + 8Lm (BAEH)	45Lm (BAES) + 8Lm (BAEH)
Test automatique SATI	Oui	Oui
Fonction compatibilité telecommande** Legrand/URA/Eaton/Luminox/Kaufel/ABB/Vertiv	Oui	Non
Fonction Visibilité améliorée	Oui	Oui
Patère translucide multi entrée cables et perçages	Oui	Oui
Niveau à bulle intégré	Non	Oui
Nombre de leds	4+2	8+4
Autonomie en fonction BAES	1H	1H
Autonomie en fonction BAEH	5H	5H
Batteries	2 x LifePO4 3.2V 1.5A/h	2 packs Ni-Cd 3.6V 0.6A
Référence batterie	BLOLIFEP0432V15AH	LUM11048
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	5 ans	4 ans
Nombre de cycles avec performance >80%	1500	200
Consommation (W)	1,2	0,98
Etanchéité de la version standard	IP44	IP43
Protection	IK08	IK08
Pictogrammes	Oui (universel)	Oui (universel)
Conformité à la norme Français NF	Oui	Oui NF environnement
Connexions rapides	Oui (LLNN 2x4 ports)	Oui (0,5 à 2,5mm²)
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	269 x 144 x 40	214 x 105 x 44
Matière	Polycarbonate	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc RAL 9003
Options couleurs	Oui (Tout RAL sur devis)	Non
Grille de protection constructeur	-	LUM10418
Grille de protection CORDIA	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004
Grille de protection certifiée IK10 CORDIA	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010
Accessoire pour montage plafond en drapeau	BLOFLAGDBLS	LUM10540
Accessoire pour montage encastré	BLORMOUNTS	LUM10534
Télécommande	BLOTRCMFU03	LUM10312
Repère	Α	В

 $[\]ensuremath{^{\star}}$ Non compatible avec les accessoires en option.

^{**} Voir tableau complet dans les fiches constructeurs.

BAES + BAEH BI-FONCTION LOCAUX À SOMMEIL

Modèles: la sélection ci-dessous représente les modèles les plus courants, nous consulter pour les modèles architecturaux: formes (ronds, carrés) matières (métal, verre).

Nota : nous ne présentons plus de blocs à lampes incandescentes. Pour du SAV, tous les blocs LED sont compatibles avec des lignes de blocs anciens modèles à incandescence.

Nota: La sélection ci-dessous représente les modèles les plus courants, nous consulter pour les modèles architecturaux: formes (ronds, carrés) matières (métal, verre). Nous ne présentons plus de blocs à lampes incandescentes. Pour du SAV, tous les blocs LED sont compatibles avec des lignes de blocs anciens modèles à incandescence.

BAES + BAEH bi-fonction locaux à sommeil

Tout LED.

Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application : ERP intégrant du couchage : Hôtels - maisons de retraite - EHPAD - internats -

centres de vacances - hôpitaux.







	URA111248	ZEMLTS3001BX	BLOONEESH44TC
Version étanche IP65*	URA117448	ZEMLTE3001BX	BLOONEESH65TC
(locaux humides, coursives, escaliers de secours)	(Modèle URAPROOF)	ZEWILIEGOUIBA	BLOONEESHOSIC
Marque	URA	ZEMPER	BLOCTECH
Modèle	URAONE	TOLEDO	SERIE ONE
Flux lumineux (en lumen)	45Lm (BAES) + 8Lm (BAEH)	55Lm (BAES) + 10Lm (BAEH)	136Lm (BAES) + 8Lm (BAEH)
Test automatique SATI	Oui	Oui	Oui
Fonction compatibilité telecommande** Legrand/URA/Eaton/Luminox/Kaufel/ ABB/Vertiv	Non	Non	Oui
Fonction Visibilité améliorée	Non	Non	Oui
Patère translucide multi entrée cables et perçages	Non	Non	Oui
Niveau à bulle intégré	Non	Non	Non
Nombre de leds	4+4	18+4	8
Autonomie en fonction BAES	1H	1H	1H
Autonomie en fonction BAEH	5H	5H	5H
Batteries	2 packs Ni-Cd 2,4V - 0,8Ah	2 packs Ni-Cd 2,4V - 1,6Ah	2 x LifePO4 3.2V
Référence batterie	2 X URA111906	-	BLOLIFEPO432V15AH
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	2 ans	2 ans	5 ans
Nombre de cycles avec performance >80%	200	200	2000
Consommation (W)	2,6	1,2	1,77
Etanchéité de la version standard	IP42	IP44	IP44
Protection	IK07	IK07	IK08
Pictogrammes	Oui (universel)	Oui (universel)	Oui
Conformité à la norme Français NF	Oui	Oui	Oui
Connexions rapides	Oui	Non	Oui
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	210 x 110 x 41	220 x 136 x 44	227 x 120 x 40
Matière	Plastique	Polycarbonate	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003	Blanc	Blanc RAL 9003
Options couleurs	Non	Non	Gris - Noir
Grille de protection constructeur	URA168001	ZEMAGT000	BLOIK10CAGEONECLIPS
Grille de protection CORDIA	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004	CDAAGPB0004
Grille de protection certifiée IK10 CORDIA	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010	CDAAGPI0010
Accessoire pour montage plafond en drapeau	URA168202	ZEMABX0091	BLOAKCS206
Accessoire pour montage encastré	URA168113	ZEMAET0081	BLORMOUNTS
Télécommande	URA140012	ZEMTMU300	BLOTRCMFU03
Repère	С	D	E

PÉRIPHÉRIQUES POUR BLOCS DE SECOURS

Batteries pour blocs de secours





LUM11071	LUMINOX	Batterie Ni-Cd 3,6V - 0,8A/H Pack 3 x 1,2 / 0,8 Ah	Α
LUMFTBAT1	LUMINOX	Batterie LifePO 3.2V 0,6A/h	-
LUM11048	LUMINOX	Batterie Ni-Cd 3.6V - 0.6A	-
LUM11072	LUMINOX	Batterie Ni-Cd 3,6V - 1,7A/H	-
LUMFTBATLL3	LUMINOX	Batterie LifePO 3.2V - 3A/h	-
URA111906	URA	Batterie Ni-Cd 2,4V - 0,8Ah Connecteur détrompé pour un changement de pack accus en toute sécurité Pack de deux éléments AA HT côte/côte avec fils et connecteur de dimensions: 14 x 29 x 53	В
URA111907	URA	Batterie Ni-MH 4,8V - 2,2Ah Cs S	
BLOLIFEPO432V15AH	BLOC TECH	Batterie LifePO4 3.2V 1.5A/h	-

Grilles de protection pour blocs de secours














LUM10418	LUMINOX	Grille de protection pour BAES et BAEH Luminox		Α
URA168001	URA	Grille de protection pour BAES et BAEH URA	L. 365 x I. 234 x P. 98 mm	В
ZEMAGV120NM	ZEMPER	Grille de protection pour BAES et BAEH Xena Zemper	320 x 170 x 110 mm	С
ZEMAGT000	ZEMPER	Grille de protection pour BAES et BAEH Toledo Zemper	260 x 183 x 84 mm	-
BLOIK10CAGEONECLIPS	BLOCTECH	Grille de protection pour BAES et BAEH Bloc.Tech One		D
CDAAGPB0004	CORDIA	Grille de protection universelle BAES évacuation / habitation	L.290 x H.160 x P.125 mm	Ε
CDAAGPI0010	CORDIA	Grille de protection universelle BAES parking	L.350 x H.200 x P.125 mm	F

Grilles Vertige à clipser



En acier. Peinture époxy verte. Fixation sans vis ni perçage









CDAAGPB0300	Grille VERTIGE à clipser sur BAES URAONE Compatible avec la gamme URAONE	184 g	L.232 x H.135 x P.59 mm	A
CDAAGPB0310	Grille VERTIGE à clipser sur BAES Legrand 62525 Compatible avec le BAES Legrand 62525	185 g	L.245 x H.144 x P.60 mm	В
CDAAGPB0320	Grille VERTIGE à clipser sur BAES Luminox Uniled 2 Descriptif : Compatible avec la gamme Luminox Uniled 2	200 g	L.290 x H.136 x P.68 mm	С
CDAAGPB0330	Grille VERTIGE à clipser sur BAES Bloc Tech série S Descriptif : Compatible avec la gamme Bloc Tech Série S	245 g	L.288 x H.162 x P.54 mm	D

PÉRIPHÉRIQUES POUR BLOCS DE SECOURS

Accessoires blocs de secours pour montage plafond en drapeau













LUM10480	LUMINOX	Kit de montage drapeau BAES et BAEH Luminox	L. 270,2 x H. 117,3 mm	Α
LUM10540	LUMINOX	Kit de montage drapeau blocs locaux à sommeil Luminox	L. 215 x H.100	В
BLOFLAGDBLS	BLOCTECH	Kit de montage drapeau BAES et BAEH Bloc Tech		С
URA168202	URA	Kit de montage drapeau BAES et BAEH URA		D
ZEM90091NMF	ZEMPER	Kit de montage drapeau pour Xena Flat Zemper	découpe en faux-plafond 273 x 123 mm	Ε
ZEMABX0091	ZEMPER	Kit de montage drapeau pour Toledo Zemper	encastrement : 232 x 142 mm. Profondeur : 65 mm	F

Accessoires pour montage encastré des blocs de secours















LUM10413	LUMINOX	Cadre d'encastrement pour Uniled 2 et STD 2-8 Luminox	L. 270,2 x H. 117,3mm	Α
LUM10634	LUMINOX	Cadre d'encastrement pour Ultraled 2 Luminox		В
LUM10534	LUMINOX	Cadre d'encastrement pour Ultraled Jour II Luminox	L. 256 x I. 147 x P. 57 mm	С
BLORMOUNTS	BLOCTECH	Cadre d'encastrement pour Serie S Bloc Tech		D
BLORMOUNTI	BLOC TECH	Cadre d'encastrement pour Serie I Bloc Tech	Diamètre 155	Ε
URA168113	URA	Cadre d'encastrement pour Uraone URA	L. 250 x I. 150 x H. 38 mm	F
ZEMAMD0041	ZEMPER	Cadre d'encastrement pour Xena Flat Zemper	découpe en faux plafond 273 x 123 mm	G
ZEMAET0081	ZEMPER	Cadre d'encastrement pour Toledo Zemper	encastrement : 336 x 145 mm. profondeur : 61 mm	-

Maintenance des blocs de secours

















CDAAKMB0001	Kit maintenance BAES	А
CDASEVI2570	Étiquette de vérification pour BAES - lot de 100	В
CDASEVV1011	Vinyle sortie - L.200 x H.100 mm - Lot de 10	С
CDASEVV1012	Vinyle sortie de secours - L.200 x H.100 mm - Lot de 10	D
CDASEVV1014	Vinyle sortie droite - L.200 x H.100 mm - Lot de 10	Ε
CDASEVV1015	Vinyle sortie gauche - L.200 x H.100 mm - Lot de 10	F
CDASEVV1016	Vinyle sortie en face - L.200 x H.100 mm - Lot de 10	G

PÉRIPHÉRIQUES POUR BLOCS DE SECOURS

Télécommandes pour BAES

A	B	C	D	E	F	G	- Lucio
	L. L.	100 2: 0 2: 0	_ 0	+0-3			
BLOTRC01	BLOCTECH	Télécommande Bloc.Te Permet l'allumage/ext	•	'		L.70 x H.90 x P.60 mm	Nouveau A
BLOTRCMFU03	BLOCTECH	Télécommande Bloc To Permet l'allumage/ext Compatible avec les pr - Kaufel - ABB - Zempe	inction des BAES. rincipaux fabricants : L		ı - Luminox	L.70 x H.90 x P.60 mm	Nouveau B
LUM10312	LUMINOX	Télécommande univer Modèle TLU 5 modules rail DIN 500 BAES télécomman Fonction minuterie (po Mise au repos manuel Fonction anti panique Fonction DBR (alarme Batterie 8,4V x 0,11 A	ndables ur l'entretien auto des le/automatique visuelle, loi accessibli		s centrales) 55g	L.210 x H.119 x P.122 mm	С
LUM10313	LUMINOX	Télécommande électro Modèle TL500 5 modules rail DIN 500 BAES télécomman Fonction minuterie (po Mise au repos manuel Fonction anti panique Batterie 8,4V x 0,11 A	ndables ur l'entretien auto des le/automatique	blocs SATI et sources	centrales) ⁵⁵ g	L.88 x H.90 x P.60 mm	D
URA140011	URA	Télécommande URA p 4 modules rail DIN 300 BAES télécomman Fonction minuterie (po Batterie 9V Nimh ou N	ndables ur l'entretien auto des	blocs SATI et sources	s centrales)	L.72 x H.83 x P.66 mm	Ε
URA140012	URA	Télécommande pour b 4 modules rail DIN 300 BAES télécomman Fonction minuterie (po Mise au repos manuel Fonction anti-panique Fonction DBR (alarme Batterie 9V Nimh ou N	ndables ur l'entretien auto des le/automatique visuelle, loi accessibil		centrales)	L.72 x H.83 x P.66 mm	F
ZEMTMS300	ZEMPER	Télécommande Zempe Modèle TMS300 4 modules rail DIN 300 BAES télécomman Fonction minuterie (po Batterie 3x3.6V-170m.	ndables ur l'entretien auto des		s centrales)	L.72 x H.86 x P.70 mm	G
ZEMTMU300	ZEMPER	Télécommande ZEMPI Modèle TMU300 5 modules rail DIN 300 BAES télécomman Fonction minuterie (po Mise au repos manuel Fonction anti panique Fonction DBR (alarme Batterie 3x3.6V-160m.	ndables ur l'entretien auto des le/automatique visuelle, loi accessibil	blocs SATI et sources	s centrales)	L.90 x H.86 x P.66 mm	G

BLOCS PHARE POUR LOCAUX GRANDE HAUTEUR

Application : entrepôts - industrie - gymnases.

Fonctions : Dans les locaux de grande hauteur, l'éclairage d'évacuation est remplacé par un éclairage d'ambiance à haute intensité, fixé en hauteur. Pour le reste du bâtiment, cet éclairage s'accompagne de réglettes LED (sur demande) et de BAES standards au dessus des portes.

Blocs phare pour locaux grande hauteur

	LUM16030	URA130007	ZEMPME3250X
Marque	LUMINOX	URA	ZEMPER
Flux lumineux (en lumen)	2000	2000	3250
Test automatique SATI	Oui	Oui	Oui
Multi entrée cables	Oui (5)	Non	Non
Nombre de leds	2 phares led	2 x 4	2 x 20W
Autonomie	1H	1H	1H
Batteries	32 x 1,2V 1.6A	Ni-Cd 7,2V 4A/h	Ni-Cd 12V 7A/h
Référence batterie	LUM11046	2 X URA111911	-
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	2 ans	2 ans	2 ans
Nombre de cycles	200	200	200
Consommation (W)	6	8,2	10,5
Etanchéité	IP42	IP55	IP65
Protection	IK07	IK07	IK07
Conformité à la norme Français NF	Oui	Oui	Oui
Connexions rapides	Oui (0,5 à 2,5mm²)	Oui (1,5 à 2,5mm²)	Non
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	-	310 x 311 x 94	313 x 360 x 117
Matière	PVC/Polycarbonate	PVC/Polycarbonate	Polycarbonate
Couleur	Gris RAL 7035	Gris clair	Gris RAL7035
Options couleurs	Non	Non	Non
Grille de protection IK10 constructeur	LUM10527	URA168005	ZEMAGM002
Accessoire pour montage encastré	LUM10524	Non	Non
Version étanche IP65* (locaux humides, coursives, escaliers de secours)	LUM16032	Inclus modèle étanche IP55	inclus modèle étanche IP65
Télécommande	LUM10313	URA140012	ZEMTMS300
Repère	А	F	D

^{*} Non compatible avec les accessoires en option.

В

Blocs phare Luminox








LUM16030	Bloc phare SATI Luminox	Α
LUM16032	Bloc phare SATI Luminox étanche	А
LUM11046	Batterie pour bloc phare SATI Luminox	-
LUM10524	Cadre d'encastrement pour bloc phare SATI Luminox	В
LUM10527	Grille protection IK10 pour bloc phare SATLL uminox	

Blocs phare ZEMPER





ZEMPME3250X	Bloc phare SATI Zemper	Α
ZEMAGM002	Grille de protection IK10 pour bloc phare ZEMPER	В

Blocs phare URA



-	- Additional	
URA130007	Bloc phare SATI URA	Α
URA111911	Batterie pour bloc phare URA	-
URA168005	Grille de protection IK10 pour bloc phare URA	В

BAPI - BLOCS AUTONOMES PORTABLES D'INTERVENTION

Tout LED.

Classe II.

Alimentation 230V - 50Hz.

Application : éclairage de sécurité portable pour locaux techniques (salles machines - locaux électriques). Branché sur une prise de courant, ces lampes s'allument automatiquement en cas de coupure secteur (sauf le modèle URA114000). Le technicien d'intervention peut se servir du BAPI comme torche en secours.

Où : s'installe à coté de la porte d'entrée du local technique/salle machine.

BAPI - Blocs autonomes portables d'intervention

	A	B	C	D	E
	LUM10151	LUM10152	URA114000	URA114001	ZEMLPORT02
Marque	LUMINOX	LUMINOX	URA	URA	ZEMPER
Flux lumineux (en lumen)	50	100	60	100	500
Fonction BAES manuel (Allumage en cas de coupure secteur si branché sur secteur)	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Test automatique SATI	Non	Non	Non	Oui	Non
Fonction phare	Oui - 4 leds blanche	Oui - 4 leds blanche	Oui - 9 leds Blanches	Oui - 4 leds blanche	Oui - Strip 10 leds 0,5W - 500Lm
Fonction veilleuse	Oui - 1 led verte	Oui - 1 led verte	Non	Non	Oui
Fonction torche	Non	Non	Oui - 9 leds Blanches	Non	Oui - mono led 1W - 100Lm
Compatible local EDF (>100lm)	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Alimentation	Interne - Cordon secteur 2m fourni	Interne - Cordon secteur 2m fourni	Externe - Alim 220/5v 500mA fournie	Chargeur intégré au support mural	Chargeur avec prise 220 et USB Sortie 5VDC 1000 mA Fourni avec adaptateur allume-cigare
Autonomie en mode automatique à 100% de puissance	1H - 50Lm	1H - 100Lm	1H - 60Lm	1H - 100lm	1H - 500Lm
Autonomie en mode portable	3H - 25Lm	3H - 50Lm	3H - 20Lm	3H - 45Im	3H - 500Lm (15H pour la lampe torche)
Batteries	NiMH 3.6V 0.6Ah	NiMH 3.6V 1.2Ah	Ni-Mh	KRMT 2,4 V 1,5 Ah Ni-Cd	3,7V – 4400 mAh Lithium
Référence batterie			-	URA111903	-
Consommation (W)	1,5	2,5	1,4	1,3	0,85
Durée de vie (Garantie batterie incluse)	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Temps de recharge	24H	24H	24H	24H	5H
Support mural	Inclus	Inclus	Non	Inclus - Avec chargeur intégré	Inclus - Crochet de suspension
Aimant intégré pour fixation sur support métallique	Non	Non	Non	Oui	Oui
Etanchéité	IP44	IP44	IP40	IP55 - Etanche	IP54 - Etanche
Protection	IK08	IK08	IK07	IK08	IK07
Dimensions (Largeur x hauteur x épaisseur)	210 x 119 x 122	210 x 119 x 122	-	-	-
Matière	PVC/Polycarbonate	PVC/Polycarbonate	Plastique	Polycarbonate/PVC	Polycarbonate/PVC
Couleur	Gris RAL 7035	Gris RAL 7035	Gris clair	Anthracite/Blanc	Anthracite/Vert
Donàsa	Λ	D	C	D	E

С

D

Repère

Α

В

LES DISPOSITIFS SPÉCIAUX

Sur demande, nous pouvons chiffrer tous vos dispositifs spécifiques à une fonction donnée.

Éclairage de secours DBR (dispositif de balisage renforcé)

Le rez-de-chaussée d'un établissement recevant du public doit être équipé d'une rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite. Chaque étage doit posséder un Espace d'Attente Sécurisé (EAS) anti-incendie réservé aux PMR. Quand le chemin d'évacuation est commun aux personnes valides et aux PMR, l'éclairage de sécurité est identique. Si le parcours pour rejoindre l'EAS ou la rampe d'accès est différent, il faut utiliser un dispositif de balisage renforcé (DBR) pour indiquer ce cheminement spécifique. Ce dernier peut être renforcé par une alarme visuelle d'évacuation, notamment pour les sourds et malentendants. Les DBR sont activés, via un interfaçage avec l'équipement d'alarme incendie, pendant toute la durée de l'alarme générale d'évacuation. Ils peuvent être éventuellement activés en cas de disparition de la source d'alimentation normale du bâtiment et arrêtés lors de son rétablissement. Le pictogramme de ces blocs est spécifique.



Éclairage de secours chambres froides



En chambre froide, les contraintes sont essentiellement techniques, dues à la basse température qui diminue la durée de vie des batteries. Les fabricants d'éclairage de sécurité ont différentes approches: Blocs avec batteries particulièrement résistantes à très basses températures, blocs spécifiques massifs et solides afin d'assurer la protection des composants, développement de petites résistances permettant de maintenir une température de 12 ou 14 ° C à l'intérieur des blocs afin de garantir leur durée de vie. Enfin, certains fabricants positionnent l'alimentation en dehors de la chambre froide et la relie à la source lumineuse à l'intérieur du local réfrigéré afin de préserver les batteries et circuits imprimés (La norme autorise que la source lumineuse soit dissociée de son alimentation à condition que la distance entre les deux ne dépasse pas un mètre). Cela permet d'assurer la maintenance du produit sans pénétrer dans la chambre froide. Nous consulter pour une cotation sur mesure.

Éclairage de secours ATEX

Dans les zones à risques d'explosion, il est primordial de pouvoir débrancher sans danger les blocs sous tension, à l'exception de ceux spécialement conçus pour être maintenus en zone. Le but est de pouvoir les transporter hors de la zone avant toute intervention interne tel que le changement d'une lampe. Les blocs autonomes ATEX sont soit raccordés, tant au circuit d'alimentation qu'à celui de mise à l'état de repos, par une canalisation mobile et une prise de courant spécifique et certifiée, ou par un système de connexion également certifié, soit d'un type « maintenable en zone » certifié, avec possibilité de changer les composants en zone après avoir coupé l'alimentation normale.



LSC: sources centrales et luminaires pour sources centrales





La réglementation impose l'installation de LSC dans les établissements de type L,M,P,T: salles de spectacle, centres commerciaux, salles de danse, foires expositions, lorsque l'effectif admissible est supérieur à 700 personnes. Ce sont uniquement des blocs d'évacuation. Les blocs ne sont plus autonomes mais reliés à une source centrale leur fournissant l'autonomie en fonctionnement (minimum 1H).

FILS ET CÂBLES

CÂBLES INCENDIE SYT ET CR1-C1

Les câbles téléphoniques SYT de couleur rouge sont utilisés pour la transmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale. Les câbles CR1-C1 de couleur orange sont des câbles résistant au feu et non-propagateurs d'incendie selon la norme NF C 32-310. Ces derniers sont destinés à l'alimentation et à la transmission de données des circuits de sécurité (dans les établissements recevant du public ou les IGH) dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage,...)

Câbles SYT (rouge) SELECTION

Ame 8/10ème en cuivre - AWG 20 - Gaine PVC rouge - Blindage général.

CUISYT1P8R100R	1 paire - Diamètre 4,3mm - Conditionnement bobine de 100 mètres	
CUISYT1P8R500R	1 paire - Diamètre 4,3mm - Conditionnement touret de 500 mètres	
CUISYT2P8R100R	2 paires - Diamètre 6mm - Conditionnement bobine de 100 mètres	

Câbles téléphoniques CR1-C1 (orange)

SELECTION

Circuit de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ou les IGH. Résistants au feu - Ame 9/10ème en cuivre - Gaine externe en polyoléfine ignifugée de couleur orange (non propagateurs de l'incendie selon la norme NF C 32-310).

CUIPYR1P90100	1 paire - Diamètre 8mm - Conditionnement bobine de 100 mètres	
CUIPYR1P90500	1 paire - Diamètre 8mm - Conditionnement Touret de 500 mètres	
CUIPYR2P90100	2 paires - Diamètre 11mm - Conditionnement bobine de 100 mètres	

Câbles électriques CR1-C1 (orange)

SELECTION

Circuit de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ou les IGH. Résistants au feu - Ame cuivre de section : 1.50 mm² - Gaine externe en polyoléfine ignifugée de couleur orange (non propagateurs de l'incendie selon la norme NF C 32-310).





CUICR1-2P1.5-R100	2 conducteurs - Diamètre extérieur 6,9 mm - Bobine de 100 mètres	Α
CUICR1-2P1.5-R500	2 conducteurs - Diamètre extérieur 6,9mm - Touret de 500 mètres	В
























































TECHNOLOGIE AU SERVICE DES PERSONNES

Televes est synonyme d'infrastructures de télécommunications dans les bâtiments et les immeubles. Ces structures opèrent comme plateformes, offrant des services de loisir et communication, à tous ses utilisateurs.

La production de savoir pour tout type d'architectures réseaux (fibre optique, coaxiaux, câblage structuré ou sans fils) permet à Televes de se diversifier vers des secteurs et des marchés qui basent leur transformation numérique sur les garanties offertes par un réseau de communications solide et ultrarapide afin d'optimiser la performance apportée par le déploiement de dispositifs IoT.

DISTRIBUTION TV | HOSPITALITÉ | ÉCLAIRAGE PROFESSIONNEL LED | DATACOM






ANTENNES TERRESTRES ET SATELLITES

ANTENNES TERRESTRES

Antennes hertziennes UHF 5G LTE 694Mhz cx 21 à 48



FAGDIGIT25D2	FAGOR	DIGIT 25 - Gain 13 dB - 22 éléments	A	
FAGDIGI125D2	FAGUR	Rapport avant arrière 24dB - Longueur 101 cm	A	
TEL149222	TELEVES	V-ZENITH - Gain 15dB - 12 éléments directeurs sur 2 axes	В	
ILLITUZZZ	TEELVES	Rapport avant arrière 23dB		
EVIB53670/5G	EVICOM	TRIPPLE NAPPE - Gain 12 à 18dB - 67 éléments	С	
EVIDOUOT O/ OG	LVIOOM	Rapport avant arrière 28dB		
TEL149922	TELEVES	DAT HD BOOS - Gain 17 dB en passif 45dB en actif. 19 éléments directeurs sur 3 axes	D	
TELETOOLE	TEELVEO	Rapport avant arrière 23dB - Antenne active		
FRAELIKA700C	FRACARRO	ELIKA - Gain 17db - 7 éléments	Ε	
FRALLIKA 1000	THORITO	Rapport avant arrière 35dB - Filtre Fos 5G intégré		
FRALAMBDA9LTE700	FRACARRO	LAMBDA9LTE700 - Gain 14,5dB - 9 éléments	F	
TRALAMBDAGETETOO	THORITO	Rapport avant arrière 24dB		
FRALAMBDA14HDLTE	FRACARRO	LAMBDA 14 - Gain 16dB - 14 éléments	G	
TRALAMODALTMOLIL	THAOAINO	Rapport avant arrière 26dB		
TEL148922	TELEVES	ELLIPSE - Livrée avec alimentation 2 sorties et fiche F - Gain 38dB en active. 16 éléments	Н	
IKU1825	IKUSI / TRIAX	Nano - Gain 12dB - 6 éléments	,	
INULUZU	IROSI / IRIAX	Rapport avant arrière 16dB		
EVIB554485G	EVICOM	Vector - gain 16 à 18dB - 46 éléments	J	
LVIDJJTTOJG	LVICOIVI	Rapport avant arrière 32dB - Longueur 915MM		
IKU1816	IKUSI / TRIAX	FLASH HD - Gain 17,5dB - 39 éléments	Κ	
IVOTOTO	INUSI / INIAA	Rapport avant arrière 20dB		
TRI369129	TRIAX	NEAT447 - Gain 12 à 14dB - 8 éléments	L	
	IMAX	Rapport avant/arrière 20 dB - Longueur 139 cm		
TRI105560	TRIAX	UNIX52 - Gain 12 à 14dB - 52 éléments	М	
1111200000	MAA	Rapport avant/arrière 20 dB - Longueur xx cm	101	

Antennes hertziennes UHF design plate






EVIB60200 Gain 10dB - Format 400x400MM Rapport avant arrière 20dB

ANTENNES TERRESTRES ET SATELLITES

ANTENNES TERRESTRES

Antennes hertziennes FM et DAB



EVIB50044	EVICOM	FM omnidirectionnelle en S - Gain 2dB	A
FRAANT1200A	FRACARRO	FM omnidirectionnelle en S - Gain 2dB	В
TEL1201	TELEVES	FM circulaire H/V - gain = 1dB	С
FRADAB	FRACARRO	DAB - 216 à 240 MHz	D

Antennes FM/BIII/UHF sous radome





Spécifique camion ou camping car

TEL144501 CAMPNOVA - Large bande -Kit Antenne complet actif gain 2/10/22dB

RÉALISEZ EN QUELQUES CLICS VOS ÉTUDES



de distribution des chaînes de la TNT en collectif

Calculateur antenne Francofa Eurodis développé par nos experts


Simple d'utilisation

Rapide

Fiable

Produit






		2 00.8
Cable 17V	713 m	Cable d'antenne type 17V
Cable 11V	0 m	Cable d'antenne type 11V
Cable RJ45	0 m	Cable RJ45 utilisé en cable d'antenne dans l'appartement
IKU1818	1	FLASH HD - Antenne UHF - G 17,5dB - 39 éléments
FAGAML910DCD2K	1	Kit préampli + alimentation - UHF - G 25dB
FAGEVOPRO100	1	Station programmable 32 filtres - G 50 db - NS 120db
EVIABS031P	1	Répartiteur 3 sorties
ABSABS410	1	Dérivateur 4 entrées 5 a 2400MHz - Connectique F
ABSABS415	3	Dérivateur 4 entrées 5 a 2400MHz - Connectique F
ABSABS415	11	Dérivateur 4 entrées 5 a 2400MHz - Connectique F
EVIABS021P	15	Répartiteur 2 sorties


Désignation











À retrouver également en page 464 notre calculateur pour vos études de BIS COMMUTEE + TNT en collectif





ANTENNES SATELLITE

Antennes satellites acier



Couleur blanche - Support double brides

TRI120501	TRIAX	Emballage individuel	Ø 65 cm	Α
AXIP85	CAE	livraison vrac	Ø 80 cm	В
AXIPARA60AC1	CAE	Emballage individuel	Ø 60 cm	В
AXIPARA80AC1	CAE	Emballage individuel	Ø 80 cm	В

Antennes satellites alu



*		1 '		
TSDPF60B	TELE SYSTEM	Blanche - Haute qualité - Support double bride Emballage individel	Ø 60 cm	А
TSDPF60A	TELE SYSTEM	Anthracite - Haute qualité - Support double bride Emballage individel	Ø 60 cm	В
TSDPF60R	TELE SYSTEM	Rouge - Haute qualité - Support double bride Emballage individel	Ø 60 cm	С
TSDPF80B	TELE SYSTEM	Blanche - Haute qualité - Support double bride Emballage individel	Ø 80 cm	D
TSDPF80A	TELE SYSTEM	Anthracite - Haute qualité - Support double bride Emballage individel	Ø 80 cm	E
TSDPF80R	TELE SYSTEM	Rouge - Haute qualité - Support double bride Emballage individel	Ø 80 cm	F
TSD57615114	TELE SYSTEM	Support multi-feed 6° ASTRA-HOT BIRD pour antenne TSD 80CM		G
FRAPENTA85	FRACARRO	PENTA - Double bride - Blanche Emballage individuel	Ø 85 cm	Н
FRAPENTA85R	FRACARRO	PENTA - Double bride - Rouge Emballage individel	Ø 85 cm	1
FRAPENTA85G	FRACARRO	PENTA - Double bride - Anthracite Emballage individuel	Ø 85 cm	J
TRI120504	TRIAX	TDA65A - Anthracite	Ø 65 cm	K
TRI120505	TRIAX	TDA65LG - Gris clair	Ø 65cm	L
TEL793102	TELEVES	Simple bride - Blanche - Monture métal Emballage individuel	Ø 83 cm	М

ANTENNES SATELLITE

Antennes satellites fibre



TRI362610	TRIAX	Double bride - Crème	Ø 60 cm	Α
AXIP85COMP1	CAE	Double bride - Blanche - Monture métal	Ø 85 cm	В
CAH0140339	CAHORS	BISAT - Blanche Livrée avec support LNB 6°	L.70 x H.90 cm	С
CAH0140955	CAHORS	BIG BISAT - Blanche - 4 support LNB	L.80 x H.90 cm	D
CAH0140880	CAHORS	Double bride longue - Blanche - Monture Galvanisée	Ø 100 cm	Ε
CAH0140883	CAHORS	Double bride longue - Blanche - Monture Galvanisée - Support LNB 6° Validée 6° par Cosael	Ø 100 cm	Ε
CAH0140851	CAHORS	Double bride longue - Blanche - Monture Galvanisée	Ø 120 cm	F
CAH0141303	CAHORS	Double bride longue - Blanche - Monture Galvanisée	Ø 150 cm	G
CAH0914513	CAHORS	Support 6° Astra 19,2°E Hot bird 13°E pour antenne 100 et 120CM		Н
CAH0914610	CAHORS	Support 6° Astra 19,2°E Hot bird 13°E pour antenne BISAT G2 Livré avec 2 LNB		1
CAH0914614	CAHORS	Support 6° Astra 19,4°E Hot bird 13°E pour antenne BISAT G3 Livré avec 3 LNB		J

Antennes paraboliques fibre + LNB universelle





Couleur blanche.

	CAH0140299	Simple bride - Monture métal	Ø 65 cm	Α
	CAH0140901	Simple bride - Blanche. Monture composite. Existe en anthracite, réf. CAH0140902	Ø 70 cm	В
	CAH0140264	Double bride - Monture métal	Ø 80 cm	Α

Antennes satellites planes





Équipées d'une LNB interne universelle

CAH0141305	1 sortie	L.56 x H.33 cm
CAH0140999	Twin 2 sorties	L.56 x H.33 cm
CAH0141306	Quad 4 sorties	L.56 x H.33 cm

LNB ET COMMUTATEURS DISECO



LNB universelles



Commutateurs DiSECq

Α



D

 \mathcal{C}

RÉCEPTION OPTIQUE

Schéma de principe

Pourquoi la solution optique :

Très peu de perte en TNT et surtout en satellite.

Idéal pour le transport du signal sur des grandes distances (barre d'immeuble - terrains de camping).

Possibilité de passer dans une seule fibre un, voire plusieurs satellites + TNT.

Idéal pour les installations où le passage de câble est difficile.

Choisir une installation optique c'est gagner du temps à la pose.

Principe de l'optique :

Une LNB large bande + un boitier coupleur TNT+SAT sortie optique

Un module de réception optique avec 4 sorties indépendantes Virtual QUAD ou 4 sorties QUATTRO VH - VH Virtual QUATTRO (le récepteur)

Des répartiteurs ou dérivateurs optiques x directions pour attaquer plusieurs récepteurs


Des jarretières optiques préconnectorisées pour relier les modules et assurer le transport du signal.

De nombreux schémas d'installation sont disponibles sur notre site www.francofa-eurodis.fr

La gamme Global Invacom est également disponible chez Francofa Eurodis par le biais de nos partenaires CAHORS - EVICOM - TELEVES - TONNA - TRIAX.


Nos partenaires et leurs gammes sont visibles sur www.francofa-eurodis.fr.

Exemple de configuration



RÉCEPTION OPTIONE

Distribution optique - 4 satellites + TNT vers switchs 17 entrées



Bilan optique

Gain sortie LNB optique 7dBMW ou kits F150 (ODU32) : 8dBMW. Niveau entrée min et max sur virtual quad ou quattro : min -3dBM à max -12dBM. Donc pertes min et max autorisées : min 10dBM à max 21dBM. Il faut essayer d'être autour de -5dBM.



GLOF010	Kit LNB large bande + coupleur SAT TNT vers sortie optique 1310nm	Gain 7dB
GL0F213	Virtual QUATTRO	Plage de fonctionnement -3 à -12 dB
GL0F212	Virtual QUAD	Plage de fonctionnement -3 à -12 dB
GL0F250	Switch autonome 8 sorties	Plage de fonctionnement 0 à 13,5 dB
GL0F251	Switch extension 8 sorties	Plage de fonctionnement 0 à 13,5 dB
GL0F116	Atténuateur optique 5dB	Perte 5 dB
GLOF117	Atténuateur optique 10dB	Perte 10 dB
GL0F118	Atténuateur optique 15dB	Perte 15 dB
GL0F135 Adaptateur connectique		
GL0F115	Transition optique	
GLOF108A	Répartiteur optique 2 directions	Perte 3,8 dB
GLOF107A	Répartiteur optique 3 directions	Perte 5,6 dB
GLOF109A	Répartiteur optique 4 directions	Perte 6,8 dB
GLOF110A	Répartiteur optique 8 directions	Perte 10,6 dB



Mesureur optique

GLOF111A

Puissance metre optique +26dBmW -70dBmW/850 à 1650nm/3 piles AA non incluses, sacoche de transport, adaptateur SC et FC fournis



RÉCEPTION OPTIQUE

Kits sat + TNT







GLOF010

Kit LNB large bande + coupleur SAT TNT vers sortie optique 1310nm Gain 7 dB

LNB large bande









GTSWB1

LNB 2 sorties large bande

000

GLOF145D

Alimentation 20V - 1200MA pour VIRTUAL QUAD et QUATTRO

Récepteur virtual Quattro



Récepteur virtual Quad



Virtual QUATTRO VH/VH + terrestre. Pour alimenter un multiswitch 5 entrées. Sans alimentation





GL0F213


Virtual QUATTRO GTU

Virtual QUAD 4 sortie sat indépendantes. Sans alimentation IRS20V

GL0F212 Virtual QUAD GTU

global invacom

Attenuateur - adaptateur - transition









global invacom

Répartiteur / Dérivateur optique





Money A Off



GLOF107A	Répartiteur optique 3 directions - connectique FC - Attenuation 5,6dB - 1310nm / 1550nm - SPLIT30FRPRO	Α
GLOF108A	Répartiteur optique 2 directions - connectique FC - Attenuation 3,8dB - 1310nm / 1550nm - SPLIT20FRPRO	В
GLOF109A	Répartiteur optique 4 directions - connectique FC - Attenuation 6,8dB - 1310nm / 1550nm - SPLIT40FRPRO	С
GLOF110A	Répartiteur optique 8 directions - connectique FC - Attenuation 10,6dB - 1310nm / 1550nm - SPLIT80FRPRO	D

RÉCEPTION OPTIOLIE



Jarretières optiques préco











GL0F121	1M	Α
GL0F122	3M	Α
GLOF123	5M	Α
GL0F124	10M	В
GLOF126	20M	Α
GLOF127	30M	Α
GL0F128	40M	Α
GL0F129	50M	Α
GLOF130	75M	Α
GLOF131	100M	С
GL0F132	200M	D

global invacom

Jarretières optiques préconnectorisées FC/PC 2 FO

GLOF193	25M
GLOF194	50M
GLOF196	100M
GLOF197	200M



global invacom

Gamme switch blade





GL0F250	Switch autonome 1 sat 1 entrée optique FC/PC vers 8 sorties RF	Α
GL0F251	Switch extension 1 sat 1 entrée optique FC/PC vers 8 sorties RF - A utiliser avec F250	В

MÉCANIOLIE D'ANTENNES

Mât droit zing clear protect







Mâts emboîtables conditionnés par 3 en \emptyset 50 et par 6 en \emptyset 40. Livrés avec bouchon.

ERA850040	L.0,5 m x Ø 40 mm	Α
ERA850050	L.0,5 m x Ø 50 mm	А
ERA803140	L.1 m x Ø 40 mm	В
ERA803150	L.1 m x Ø 50 mm	В
ERA801540	L.1,5 m x Ø 40 mm	С
ERA801550	L.1,5 m x Ø 50 mm	D
ERA802040	L.2 m x Ø 40 mm	Ε
ERA802050	L.2 m x Ø 50 mm	Ε

Bouchon plastique pour mât







ERA001050 Bouchon plastique pour mât D50MM

Mât droit galva





ERA000150	ERARD	Emboitable - Conditionnement 3pcs	L.1 mètres x Ø 50 mm	Α
ERA000550	ERARD	Emboitable - Conditionnement 3pcs	L.1,5 mètres x Ø 50 mm	Α
ERA000240	ERARD	Emboitable - Conditionnement 6pcs	L.2 mètres x Ø 40 mm	Α
ERA000250	ERARD	Emboitable - Conditionnement 3pcs	L.2 mètres x Ø 50 mm	Α
CBDA038902	-	Non emboitable Epaisseur 2 mm - Livré avec bouchon	L.2 mètres x Ø 50 mm	В
CBDA039006	-	Non emboitable Epaisseur 2 mm - Livré avec bouchon	L.2 mètres x Ø 60 mm	В
CBDA038301	-	Non emboitable Epaisseur 2 mm - Livré avec bouchon	L.3 mètres x Ø 50 mm	В
CBDA039410	-	Télescopique Livré avec bouchon	L.2x2 mètres téléscopique x Ø 50 mm	С
CBDA039411	-	Télescopique Livré avec bouchon	L.2x3 mètres téléscopique x Ø 50 mm	С
ERA009340	ERARD	Non emboitable Livré avec bouchon	L.3 mètres x Ø 40 mm	Α
TRI221101	TRIAX	Non emboitable Epaisseur 2MM - Livré avec bouchon	L.2 mètres x Ø 42mm	D
TRI221102	TRIAX	Non emboitable Epaisseur 2MM - Livré avec bouchon	L.3 mètres x Ø 42mm	D
TRI221232	TRIAX	Télescopique Livré avec bouchon	L 2x3 mètres télescopique x Ø 50 mm	Ε
TRI221222	TRIAX	Télescopique Livré avec bouchon	L 2x2 mètres télescopique x Ø 50 mm	Ε


MÉCANIOLIE D'ANTENNES

Roof palettes et pieds terrasse



ERA800842	ERARD	Pied de mât avec plaque de base 125x125 mm Pour mât Ø 30 à 50 mm - Pour grenier	Α
ASS46161	SELECTION	Pied de mât pour mât Ø 30 à 60 mm pour grenier - livré avec Tire fond	В
TEL2431	TELEVES	Pied terrasse 95 cm Ø 40. Plaque de base 200X200 mm.	С
ERA802602	ERARD	Pied terrasse 100 cm Ø 50 - Plaque de base 200x200 mm	D
CAH0914040	CAHORS	Pied terrasse 95 cm Ø 60 - Plaque de base 200x200 mm	E
ASS32050	SELECTION	Roof Palette avec mât 1M - Ø 50 mm - 1 dalle 50x50 cm Livré sans la dalle	F
ASS32456	SELECTION	Roof Palette avec mât 1M - Ø 60 mm - 4 dalles 50x50 cm Inclinaison du mât possible 10° max - Livré sans les dalles	G
ERA802623	ERARD	Roof palette avec mât 1M - Ø 60 mm - 4 dalles 50x50 cm Livré sans la dalle	Н
CAH0145092R13	CAHORS	Roof palette avec mât 1M - Ø 50 mm - 6 dalles 50x50 cm Livré sans les dalles	1
CAH0145093R13	CAHORS	Roof palette avec mât 1M - Ø 76 mm - 6 dalles 50x50 cm Livré sans les dalles	1

Supports muraux coudés



Cerclages / feuillards












ERA801303	Cerclage simple cheminée pour mât Ø 30 à 50 mm	Α
ERA802604	Cerclage double cheminée pour mât Ø 30 à 60 mm	В
ERA004100	Feuillard acier galvanisé - largeur 40 mm - longueur 5 mètres	С
ERA004200	Feuillard acier galvanisé - largeur 40 mm - longueur 25 mètres	D


MÉCANIOUE D'ANTENNES

Fixations murales



ERA800932	1 paire de fixation balcon pour mât Ø 25 à50 mm	A
ERA800853	1 paire de fixation murale - Déport 9 cm	В
ERA800862	1 paire de fixation murale - Déport 22 cm	С
ERA800860	1 paire de fixation murale - Déport 22 cm - Avec contre plaque	D
ERA800861	Bras de force pour fixation murale ERA800862 et 800860	Ε
ERA001862	1 paire de fixation murale - Déport 22 cm - Acier galvanisé	F
ERA800872	1 paire de fixation murale - Déport 46 cm	G
ERA800870	1 paire de fixation murale - Déport 46 cm - Avec contre plaque	Н
ERA800871	Bras de force pour fixation murale ERA800872 et 800870	I
ERA800892	1 paire de fixation murale - Déport 55 cm	J
ERA800890	1 paire de fixation murale - Déport 55 cm - Avec contre plaque	К
ERA800891	Bras de force pour fixation murale ERA800892 et 800890	L

Fixations polyvalentes



MÉCANIOUF D'ANTENNES

Tuiles et cônes étanchéité





G













ASS44511	SELECTION	Fausse tuile aluminium souple - Rouge Livré avec cône d'étanchéité	450x500 mm	А
ASS44311	SELECTION	Fausse tuile aluminium souple - Anthracite Livré avec cône d'étanchéité	450x500 mm	В
CBDA042300	-	Fausse tuile plastique rigide - Noire Livrée sans cône d'étanchéité	300x400 mm	С
CBDA042400	-	Cône souple néoprène - Noir - Pour tuile CBD042300		D
ERA000841	ERARD	Fausse tuile plastique rigide - Noire Livré avec cône d'étanchéité	300x400 mm	E
ERA001841	ERARD	Fausse tuile Zing malléable Livré sans cône d'étanchéité	500x400 mm	F
ERA000801	ERARD	Cône néoprène pour mât D25 à 50 mm		G
PRE132121	SELECTION	Fausse tuile Zing malléable Livré sans cône d'étanchéité	500x400 mm	Н
PRE132131	SELECTION	Cône néoprène pour fausse tuile D25 à 50 mm		1
PRE191110	SELECTION	Ruban Adhésif «nitto» gris	19 mm x 20 m	J
PRE191120	SELECTION	Ruban Adhésif «nitto» noir	19 mm x 20 m	Κ

Accessoires + pylones





















ERARD	Machoires pour mât Ø 40 à 90 mm	А
ERARD	Machoires pour mât Ø 25 à 50 mm	В
SELECTION	Collier de mât Ø 42mm - Livré avec 2 tires fond	С
SELECTION	Collier de mât Ø 60 mm	С
SELECTION	Fixation charpente	D
SELECTION	Fixation poutre et chevron très stable sans traversé de toit.	Ε
ERARD	Collier tire fond - L.150 mm - Ø 12 mm	F
ERARD	Collier haubannage - 2 machoires + vis	G
ERARD	Cheville fonte + vis M8x60	Н
ERARD	Câble haubannage - Acier galvanisé 20/10 - 5 kg	1
ERARD	Raidisseur tendeur de haubannage à cliquet - galvanisé	J
	ERARD SELECTION SELECTION SELECTION SELECTION ERARD ERARD ERARD ERARD	ERARD Machoires pour mât Ø 25 à 50 mm SELECTION Collier de mât Ø 42mm - Livré avec 2 tires fond SELECTION Collier de mât Ø 60 mm SELECTION Fixation charpente SELECTION Fixation poutre et chevron très stable sans traversé de toit. ERARD Collier tire fond - L.150 mm - Ø 12 mm ERARD Collier haubannage - 2 machoires + vis ERARD Cheville fonte + vis M8x60 ERARD Câble haubannage - Acier galvanisé 20/10 - 5 kg

COLIPI AGE

Couplage TNT



Coupleur 3 entrées - FM/BIII/UHF - Boitier étanche

EVIECP3U	EVICOM	-
AXICPL3UVFM2148	AXITRONIC	Filtre LTE 5G 21-48 470-694Mhz intégré

Couplage TNT + satellite



В



C



D



Ε



Coupleur TV/SAT - Connectique F

AXISWE2NUM	CAE	Isolation 20dB	A
EVISCTS823	EVICOM	Isolation 20dB	В
TEL745210	TELEVES	Haute isolation > 30dB	С
ANTC505	ANTTRON	Haute isolation > 30dB - Boitier ZAMAC	D
TRI340112	TRIAX	MFC401 - coupleur 4 entrées FM/UHF&DAB/UHF/SAT Alimentation commutable.	Ε

Couplage extérieur TNT + satellite



В





EVISCPSAT	EVICOM	Connectique F - Isolation 20dB	A
AXICPL2TVSAT2148	CAE	Connectique F - Filtre LTE 5G intégré	В
ANTC502	ANTTRON	Haute isolation > 30dB	С
ANTC504	ANTTRON	Coupleur TWIN TV/SAT - 2 entrées sat - 1 entrée terrestre sur 2 sorties	D

ARMOIRES ET COFFRETS

Coffrets de distribution Cahors



En polyester facilement usinable (passage de câble) Plaque de montage en bois ou SMC pour la fixation des produits

2 aérateurs en matière isolante autoextinguible pour circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire Cône d'étanchéité inclus Système de fermeture 1 ou 2 points



CAH0145272R13	MN321-1P - Fermeture 1 point - 1 plaque de montage SMC	300x250x140 mm	Α
CAH0145201R13	MN642-3P - fermeture 3 points. 1 plaque de montage bois aggloméré épaisseur 16mm. 10 cônes souples étanchéité. Poignée escamotable	600x400x230 mm	А
CAH0145204R13	Coffret polyester MinlPol fermeture 2 points, 2 aérateurs + plaque de fond en Bois MN642-2P	H600 x L400 x P230 mm	В
CAH0145205R13	Coffret polyester MinlPol fermeture 2 points, 2 aérateurs + 1 plaque de fond en Bois aggloméré épaisseur 16mm, MN652-2P, 10 cônes souples étanchéité.	H600 x L500 x P230 mm	В
CAH0145206R13	Coffret polyester MinlPol fermeture 2 points, 2 aérateurs + 1 plaque de fond en Bois aggloméré épaisseur 16mm. 10 cônes souples étanchéité MN863-2P	H800 x L600 x P300 mm	В
CAH06PFCR0003	Fermeture à clé avec barillet pour armoire gamme Minipole		С

Coffrets de distribution Triax





Α








Coffret acier, livré avec plaque de fond amovible en aggloméré imputrescible. Serrure de sécurité 3 points - 1 clé fournie

TRI350241	TIP 651 - Coffret en acier intérieur/extérieur - gris ral 7037, livré avec presse-étoupes.	600 x 400 x 250mm	Nouveau	Α
TRI350243	TIP 653 - Coffret acier intérieur/extérieur - gris ral 7037, livré avec presse-étoupes.	940 x 790 x 330mm	Nouveau	В
TRI350230	TIS 6425 - Coffret acier intérieur - 2 clés fournies - gris clair ral 7035.	600 x 400 x 250mm	Nouveau	С
TRI350231	TIS 6625 - Coffret acier intérieur - 2 clés fournies - gris clair ral 7035.	600 x 600 x 250mm	Nouveau	С
TRI350222	TIS 862 - Coffret acier intérieur - 2 clés fournies - gris clair ral 7035.	800 x 600 x 250mm		D

SOLUTION FIRRE DATA GROV

Solution technologie réseaux GPON

Le GPON est le moyen de transporter tous les services courant faible sur une seule et même fibre optique.



Distribution de signaux antenne:

Plus besoin de câble coaxial entre l'OLT et l'ONT, tout passe par la fibre optique.

Distribution de caméras de vidéo-surveillance:


Plus besoin de câble réseau RJ45, plus besoin de switch entre l'OLT et l'ONT.

Distribution Internet:

Plus besoin de câble réseau RJ45, plus besoin de switch entre l'OLT et l'ONT.

a Distribution Wifi:

Plus besoin de câble réseau RJ45, plus besoin de switch entre l'OLT et l'ONT. Pas besoin d'accès spécifique supplémentaire.



GPON - Gigabit Passive Optical Network


OLT: module qui permet de véhiculer les services courant faible à travers une fibre optique monomode.

ONT: module qui permet de recevoir la fibre optique monomode. Les signaux transportés sont convertis et deviennent à nouveau des signaux transportés par du câble RJ45, du coaxial, de la wifi, etc.



Solutions HEXA Play

GPON (Internet+DATA+IPTV+VoIP) + CATV + Satellite



SOLUTION FIBRE DATA GPON

GPON Fracarro





Accessoires FRACARRO











FRAGE/SS	Tranceiver optique monomod up link SFP 1GE/1310nm - Portée 10km	-
FRA10GE/SS	Tranceiver optique monomod up link SFP 10GE/1310nm - Portée 10km	-
FRAVOV2	Répartiteur optique PLC mini SC/APC 2 directions	Α
FRAVOV4	Répartiteur optique PLC mini SC/APC 4 directions	В
FRAPLC1X4	Répartiteur optique PLC SC/APC 4 directions	С
FRAPLC1X8	Répartiteur optique PLC SC/APC 8 directions	С
FRAPLC1X16	Répartiteur optique PLC SC/APC 16 directions	С
FRAPLC1X32	Répartiteur optique PLC SC/APC 32 directions	С
FRAPLC1X64	Répartiteur optique PLC SC/APC 64 directions	D

SOLUTION FIRRE DATA GROW

GPON Televes

Televes

TEL769401	OLT512 - Terminal Optique 512 abonnés max C'est le module qui va permettre de véhiculer les services courant faible à travers la fibre optique. Se charge de gérer et adapter les services aux différents profils d'abonnés et aux produits. Débit total 2,5Gbit/1,24Gbit pour chaque port GPON 8 ports GPON + 4 x 1 Gbe + 4 x 1/10Gbe/Gbe	
TEL769111	Routeur Manager - Firewall - Portail captif - Enregistreur de logs. 6GbEth et 2SFp	P

Accessoires TELEVES















TEL234221	Amplificateur optique EDFA 1 sortie	A
TEL234305	Emetteur optique 1550nm - puissance optique 5dBm	В
TEL769411	Adaptateur SFP RJ45 pour OLT512	<u> </u>
TEL769413	Adaptateur SFP10GbeC+ SC/PC 1 fibre pour 0LT512	D
TEL233750	Répartiteur optique PLC SC/APC 2 directions	Ε
TEL233950	Répartiteur optique PLC SC/APC 4 directions	Ε
TEL234450	Répartiteur optique PLC SC/APC 8 directions	Ε
TEL234550	Répartiteur optique PLC SC/APC 16 directions	F
TEL234650	Répartiteur optique PLC SC/APC 32 directions	F
TEL233850	Répartiteur optique PLC SC/APC 64 directions	F

Terminaux optiques ONT & ONU - TELEVES

Televes

S'installe au bout de la chaîne. C'est le module qui va permettre de transformer les données de la fibre optique à l'initial.









TEL769501	Terminal optique ONT. L'internet redevient de l'internet via RJ45 (ou WIFI) - La vidéo surveillance redevient de la vidéo via RJ45 etc. 4 ports GB Ethernet - 2 ports FXS - 2 ports USB - WIFI (WLAN 802,11 /g/n 2,4GHz)	Α
TEL769502	Terminal optique ONT. L'internet redevient un signal transporté par du câble cat6x RJ45 (ou WIFI), La vidéo surveillance redevient un signal transporté par du câble cat6x RJ45, le signal télé redevient un signal transporté par du câble coaxial 4 ports GB Ethernet - 2 ports FXS - 2 ports USB - WIFI (WLAN 802,11 /g/n 2,4GHz) - 1 sortie RF	А
TEL769509	Terminal optique ONT. L'internet redevient un signal transporté par du câble cat6x RJ45. La vidéo surveillance redevient un signal transporté par du câble cat6x RJ45. La télé redevient un signal transporté par du câble coaxial. 4 ports GB Ethernet et une sortie RF. 2 ports FXS - 2 ports USB - 1 sortie RF	В
TEL769514	Terminal optique ONT. L'internet redevient un signal transporté par du câble cat6x RJ45. La vidéo surveillance redevient un signal transporté par du câble cat6x RJ45. La télé redevient un signal transporté par du câble coaxial. 4 ports GB Ethernet et une sortie RF. 2 ports FXS - 1 port USB - WIFI (WLAN 802,11 /g/n/ac 2,4/5 GHz)	С
TEL231111	Le signal télé redevient un signal transporté par du câble coaxial 1 ports GB Ethernet et 1 sortie RF	В

FILTRAGE PASSIF

Filtres 5g Ite 700MHz











EVIEAREJ5G	EVICOM	Intérieur - Connectique F - Rejection 5G 694MHz > 50dB	A
EVIEREJ5G	EVICOM	Exterieur - Connectique F - Rejection 5G 694MHz > 50dB	А
TEL405202	TELEVES	Interieur - Connectique EASY F - isolation > 25dB	В
ANTF694	ANTTRON	Extérieur - Connectique F - Rejection 5G 694MHz > 50dB	С
TRI314176	TRIAX	Boitier étanche	D
TRI314177	TRIAX	Boitier étanche	Ε

AMPLIFICATEURS MULTI-BANDES

Ampli multi bandes









TEL539201	TELEVES	$BI+FM\ (Gain\ 15dB)-BIII+DAB\ (Gain\ 30dB)-UHF\ (Gain\ 37dB)-UHF\ (Gain\ 37dB)-NS\ 103dB\mu V$	Α
FRAMBX5740LTE	FRACARRO	BI+FM (Gain 33dB) - BIII+DAB (Gain 33dB) - UHF (Gain 43dB) - UHF (Gain 43dB) - NS 126dBμV	В
IKU3564	IKUSI / TRIAX	NBS 804 - BI+FM (Gain 42dB) - BIII+DAB (Gain 42dB) - UHF (Gain 45dB) - UHF (Gain 45dB) - NS 118 dB μ V	С
TRI324447	TRIAX	TM447 - BI + FM (Gain 30dB) - BIII + DAB (Gain 35 dB) - UHFA - UHFZ (Gain 35 à 45 dB)	D

NF C'si simple

Pilotez et c'est réglé!!

La centrale conçue pour vous faciliter la vie à tous les étages

Sans clavier ni afficheur, sans molette Sans PC ni cordon

Transférez directement le plan de fréquences des principaux émetteurs vers la centrale grâce à la fonction NFC de votre smartphone ANDROID ou IOS

Ou

Utilisez la fonction de programmation automatique des canaux avec pré-réglage des niveaux de sortie



Le **NFC** est une technologie de transmission sans fil qui fonctionne à courte portée, elle permet l'échange d'information entre deux smartphones, ou appareils compatibles.

Le NFC ne nécessite ni réseau GSM, ni WiFi, ni Bluetooth.

Avec application gratuite

Amplificateur programmable 32 canaux avec filtre FOS 5G LTE très haute sélectivité

Gain: 40 dB

Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 114 dBμV Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 105 dBμV

Conforme RED

Injection de télé-alimentation Fixation murale ou sur rail DIN

Ultra compacte (H x L x P mm) : 91 x 135 x 45 Idéale pour les armoires/gaines techniques étroites






AMPLIFICATFURS MULTI-RANDES

Stations TNT multicanaux - multifiltres universels



Filtrage ultra sélectif - téléalimentation 12 ou 24V (selon modèle) Protection LTE 4G/5G automatique Contrôle automatique de gain (CAG)

EVIEALBPROG/32L	EVICOM	ALBPROG32 32 filtres programmables et convertibles sur 2 entrées VHF-UHF + 1 entrée BI-FM Gain 50dB - NS 113dBμV Réglage de la station via clavier sur face avant ou via smartphone et PC Fonction auto installation	148 x 193 x 36 mm	А
EVIEALBPROG/NFC	EVICOM	ALBPROGNFC 32 filtres programmables et convertibles sur 2 entrées VHF-UHF + 1 entrée UHF-DAB + 1 entrée BI-FM Gain 40dB - NS 114dBµV Réglage de la station uniquement via smartphone et PC(fonction NFC) Fonction auto installation	135 x 91 x 45 mm	В
FAGEVOPRO100	FAGOR	EVOPRO100 32 filtres programmables et convertibles sur 4 entrées VHF-UHF + 1 entrée BI-FM Gain 50dB - NS 113dBμV Réglage de la station via clavier sur face avant ou via smartphone et PC Fonction auto installation	230 x 118 x 54 mm	С
CAH0145284R13	CAHORS	0145284R13 32 filtres programmables et convertibles sur 4 entrées VHF-UHF + 1 entrée BI-FM Gain 50dB - NS 113dBμV Réglage de la station via clavier sur face avant ou via smartphone et PC Fonction auto installation	230 x 118 x 54 mm	D
FRAFRPROLIGHTHD	FRACARRO	FRPROLIGHT 30 filtres programmables et convertibles sur 4 entrées VHF-UHF + 1 entrée BI-FM Gain 45dB - NS xxxdBµV Réglage de la station via clavier sur face avant	217 x 165 x 59 mm	Ε
IKU2865	IKUSI / TRIAX	ONE+ 32 filtres programmables et convertibles sur 3 entrées VHF-UHF + 1 entrée BI-FM Gain 55dB - NS 131dBµV Réglage de la station uniquement via clavier sur face avant	300 x 250 x 40 mm	F
TEL532603	TELEVES	AVANT6 20 filtres programmables sur 2 entrées VHF-UHF + 1 entrée DAB + 1 entrée BI-FM + 1 entrée Sat Gain 55dB - NS 114dBµV Réglage de la station uniquement via smartphone, PC ou programmateur TEL7234	226 x 120 x 53 mm	G
TEL532123	TELEVES	AVANTXPRO 32 filtres programmables et convertibles sur 4 entrées VHF-UHF + 1 entrée BI-FM Gain 71dB - NS 123dBμV Réglage de la station uniquement via smartphone, PC ou programmateur TEL7234	226 x 120 x 53 mm	Н
TRI360231	TRIAX	TMB1500 15 filtres programmables et convertibles sur 2 entrées VHF-UHF + + 1 entrée DAB-VHF + 1 entrée BI-FM Gain 60dB - NS 115dBµV Réglage de la station via clavier sur face avant	165 x 58 x 165 mm	





















San Andrés, s/n. E-20500 Mondragón (Spain) Tel.: +34 943 71 25 26 E-mail: rf.sales@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com



STATIONS DE TÊTE

Stations Fransat - Transmodulation des 27 chaines de la TNT + France 3 Régional













TEL569912	TELEVES	Station Fransat complète 3 x CAM PRO - 3 cartes pro FRANSAT	А
IKU4998	IKUSI / TRIAX	Station Fransat complète - 3 CAM PRO - 3 cartes FRANSAT pro Prise en main et gestion via PC ou à distance	В
ANTFS1SCC	ANTTRON	Station Fransat livrée sans CAM PRO et sans cartes Fransat pro Equipé CMIRACK + DTVRR12 + DTVCl2 + DTVCl1 + DTVDM3 + DTVDM3 Démodulation en entrée du DVBS2-S2X Prise en main et gestion à distance via PC	С
ANTFS2SCC	ANTTRON	Station Fransat livrée sans CAM PRO et sans cartes Fransat pro Equipé CMINIRACK + RM98CI4 + DTVCI2 + DTVCI1 Démodulation en entrée du DVBS2-S2X Prise en main et gestion à distance via PC	D
FRAKIT3DG	FRACARRO	Station Fransat livrée sans CAM PRO et sans cartes Fransat pro Prise en main et gestion à distance via PC	E
FRAKIT3DGCAM	FRACARRO	Station Fransat compléte 1 x FRAKIT3DG + 3 CAM PRO + 3 cartes Fransat pro	Ε
TRI369377	TRIAX	TDH800 - Station Fransat complète. Livrée avec 3 CAMPRO et 3 cartes FransatPro.	F

Stations Ikusi









IKU3860	Module de transmodulation 2 entrées DVBS/S2 - T/T2 - C vers 2 MUX COFDM - Avec slot PCMCIA	230x191x32 mm	Α
IKU4492	Alimentation 230V - 12V 100W pour station de tête IKUSI CFP900	230x199x32 mm	В
IKU4403	Platine support pour 7 modules MTI + Alimentation BAS700	230x195x32 mm	С

STATIONS DE TÊTE

Station de tête modulaire Ikusi - Gamme HTI











$Station\ de\ transmodulation\ -\ Configurable\ sur\ site\ ou\ \grave{a}\ distance\ sur\ PC\ avec\ adaptateur\ USB300/Ethernet$

 \mathcal{C}

IKU3863	HTI424 - Module de transmodulation 4 entrées DVBT/T2/S/S2/C vers 4 sorties DVBT / DVBC. 2 Slot PCMCIA	230x195x32mm	A
IKU3864	HTI404 - Module de transmodulation 4 entrées DVBT/T2/S/S2/C vers 4 sorties DVBT / DVBC	230x195x32mm	В
IKU3865	PSU150 - Alimentation pour stations HTI	230x195x32mm	С
IKU3866	BACK500 - Platine support 5 modules + alimentation pour stations HTI	210x257x24mm	D

Stations Televes

Televes



ALITRES TRAITEMENT DIL SIGNAL

Modulateurs











CAH0914825R13	CAHORS	1 entrée HDMI vers 1 sortie COFDM - Passage entrée sortie HDMI - NS : 85dBµV	A
CAH0914826R13	CAHORS	1 entrée HDMI vers 1 sortie COFDM - Passage entrée sortie HDMI - Lecteur USB. NS : 85dBµV	Α
EVIEDIM3HDMI	EVICOM	1 entrée HDMI - passage entrée sortie HDMI - NS 100dBµV	В
ANTTMX160HD	ANTTRON	1 entrée HDMI vers 1 sortie COFDM - NS : 85dBμV	С
ANTTMX170HD	ANTTRON	1 entrée HDMI vers 1 sortie COFDM - Passage entrée sortie HDMI - Lecteur USB. NS : 85dBµV	D
ANTTM2HD	ANTTRON	2 entrée HDMI vers 2 canaux COFDM - Passage entrée sortie HDMI - Lecteur USB. NS : 85dBµV	Ε

Convertisseurs ERARD®





ERA7964	Convertisseur 1 entrée BNC vers 1 entrée HDMI - résolution SD - HD - 3D SDI	Α
ERA7963	Convertisseur 1 entrée HDMI vers 1 entrée HDMI - résolution SD - HD - 3D SDI	В

COMMUTATION MATRICIELLE COMUTA



Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 1 sat + terrestre











Perte de signal : se référer à la grille comparative. Version active ou passive en satellite et en terrestre Consommation 12V - 175mA max avec alimentation et 40mA max via terminal sat. Livré sans alimentation.

Retrouve en page

ez les alimentations	•
458.	

		Satellite 950 à 21 50 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 700 MHz)	Terrestre en mode passif (5 à 700 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
	Pertes passage (dB)	-1 à -2,5	-2 à -3	-2 à -3	Oppution	110 × 120 × 10	4
CMTMV508	Pertes dérivation (dB)	-2 à +2	-16 à -7	-38 à -28	— 8 sorties	110 x 130 x 40	Α
ONATRAVE 4 O	Pertes passage (dB)	-1 à -4	-2 à -3	-2 à -3	10 contino	170 x 130 x 40	В
CMTMV512	Pertes dérivation (dB)	-3 à +1	-19 à -12	-40 à -33	— 12 sorties		Б
CMTMV516	Pertes passage (dB)	-1 à -4	-2 à -3	-2 à -3	— 16 sorties	470 × 420 × 40	C
CIVILINIASTO	Pertes dérivation (dB)	-3 à +1	-19 à -12	-40 à -33	— 16 sorties	170 x 130 x 40	С
OBSTRAL/FOS	Pertes passage (dB)	-2 à -5	-2 à -3	-2 à -3	04	020 420 40	-
CMTMV524	Pertes dérivation (dB)	-4 à 0	-20 à -11	-42 à -35	— 24 sorties	230 x 130 x 40	D
	Pertes passage (dB)	-2 à -7	-2,5 à -3,5	-2,5 à -3,5	20	200 420 40	_
CMTMV532	Pertes dérivation (dB)	-4 à -1	-21 à -13	-43 à -38	— 32 sorties	300 x 130 x 40	Ε

Amplificateurs - Répartiteurs - Dérivateurs pour multiswitchs 1 sat + terrestre

Perte de signal : se référer à la grille comparative.







			Satellite 950 à 2150 MHz	Consommation (mA)	Repère	
CMTMA420	Amplificateur QUATTRO 4 entrées 4 sorties	Gain	12 à 20dB penté	– 130	Α	
CWITWIA420	Consommation 12V - 130mA	NS dB _µ V	105		А	
CMTMA430	Amplificateur QUATTRO 4 entrées 4 sorties	Gain	10 à 30dB réglable	- 700	В	
CWITWIA430	Consommation 12V - 700mA	NS dBμV	116	- 700	Ь	

			Satellite 950 à 2150 MHz	Terrestre 47 à 700 MHz	Repère
CMTREP510	Répartiteur QUATTRO +	Pertes passage 1 (dB)	-4,5	-4,5	
	Terrestre - 5 entrées 2 x 5 sorties	Pertes passage 2 (dB)	-4,5	-4,5	С
CMTDER510	Dérivateur QUATTRO + Terrestre	Pertes passage 1 (dB)	-1	-1	- C
	- 5 entrées 2 x 5 sorties	Pertes dérivation (dB)	-10	-10	· ·

COMMUTATION MATRICIELLE COMUTA



Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 2 sat + terrestre











Perte de signal : se référer à la grille comparative. Version active ou passive en satellite et en terrestre Consommation 12V - 175mA max avec alimentation et 40mA max via terminal sat Livré sans alimentation.

Retrouvez les alimentations en page 458.

		Satellite 950 à 2150 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 700 MHz)	Terrestre en mode passif (5 à 700 MHz)	Nombre de sortie	Dimensions (mm)	Repère
CMTMV908	Pertes passage (dB)	-1 à -3	-2 à -3	-2 à -3	8 sorties	110 x 190 x 40	Α
CIVITIVIVEUS	Pertes dérivation (dB)	-2 à +1	-16 à -7	-38 à -28	— 8 sorties	110 x 190 x 40	А
014714040	Pertes passage (dB)	-1 à -5	-2 à -3	-2 à -3	10	170 x 190 x 40	-
CMTMV912	Pertes dérivation (dB)	-2 à 0	-19 à -12	-40 à -33	— 12 sorties		В
0147141/040	Pertes passage (dB)	-1 à -5	-2 à -3	-2 à -3	40	170 100 10	
CMTMV916	Pertes dérivation (dB)	-2 à 0	-19 à -12	-40 à -33	— 16 sorties	170 x 190 x 40	С
0147141/004	Pertes passage (dB)	-2 à -5	-2 à -3	-2 à -3	04 .:	000 100 10	
CMTMV924	Pertes dérivation (dB)	-3 à 0	-20 à -11	-42 à -35	— 24 sorties	230 x 190 x 40	D
0147141/000	Pertes passage (dB)	-2 à -7	-2,5 à -3,5	-2,5 à -3,5	22 ::	200 100 10	Ε
CMTMV932	Pertes dérivation (dB)	-3 à -1	-21 à -13	-43 à -38	—— 32 sorties	300 x 190 x 40	

COMUTA

Amplificateurs - Répartiteurs - Dérivateurs pour multiswitchs 2 sat + terrestre

Perte de signal : se référer à la grille comparative.







			Satellite 950 à 2150 MHz	Consommation (mA)	Repère
CMTMA820	Amplificateur QUATTRO 8 entrées 8 sorties	Gain	12 à 20dB penté	- 230	1
CIVITIVIA620	consommation 12V - 230mA NS dBμV Amplificateur QUATTRO 8 entrées 8 sorties Gain	105	- 230	Α	
CMTMA830	Amplificateur QUATTRO 8 entrées 8 sorties	Gain	10 à 30dB réglable	- 1200	В
CIVITIVIAOSU	Consommation 12V - 1200mA	lificateur QUATTRO 8 entrées 8 sorties Gain 10 à	116	1200	D

			Satellite 950 à 2150 MHz	Terrestre 47 à 700 MHz	Repère	
CMTREP910	Répartiteur QUATTRO + Terrestre - 9 entrées	Pertes passage 1 (dB)	-4,5	-4,5	C	
CMIKEPSIO	2 x 9 sorties	Pertes passage 2 (dB)	-4,5	-4,5	— <i>c</i>	
CMTDER910	Dérivateur QUATTRO + Terrestre - 9 entrées	Pertes passage 1 (dB)	-1	-1		
	2 x 9 sorties	Pertes dérivation (dB)	-10	-10	— <i>c</i>	

COMMUTATION MATRICIELLE COMUTA



Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 4 sat + terrestre











Perte de signal : se référer à la grille comparative.

Version active ou passive en satellite et en terrestre

Concommation 12V 175mA may avec alimentation of

Consommation 12V - 175mA max avec alimentation et 40mA max via terminal sat

Livré sans alimentation - Utiliser l'alimentation CMTMAL1340.

		Satellite 950 à 2150 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 700 MHz)	Terrestre en mode passif (5 à 700 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
CMTMV1708	Pertes passage (dB)	-1 à -3	-2,5 à -3,5	-2,5 à -3,5	O contino	120x310x40	Δ.
CIVITIVIVITIUS	Pertes dérivation (dB)	-4 à -2	-27 à -5	-38 à -26	— 8 sorties	120X310X40	Α
0147104740	Pertes passage (dB)	-1 à -5	-2 à -3	-2 à -3	10 contino	190x310x40	В
CMTMV1712	Pertes dérivation (dB)	-5 à -3	-19 à -8	-40 à -29	— 12 sorties		Ь
ORATRAN/474 C	Pertes passage (dB)	-1 à -5	-2 à -3	-2 à -3	40	100 010 10	
CMTMV1716	Pertes dérivation (dB)	-5 à -3	-19 à -8	-40 à -29	— 16 sorties	190x310x40	С
OBSTBS\/4704	Pertes passage (dB)	-2 à -5	-2 à -3	-2 à -3	04	00024040	
CMTMV1724	Pertes dérivation (dB)	-6 à -3	-21 à -11	-42 à -32	— 24 sorties	260x310x40	D
CMTMV1732	Pertes passage (dB)	-2 à -7	-2,5 à -3,5	-2,5 à -3,5	20	310x310x40	E
	Pertes dérivation (dB)	-6 à -4	-21 à -12	-43 à -33	— 32 sorties		



Amplificateurs - Répartiteurs - Dérivateurs pour multiswitchs 4 sat + terrestre

Perte de signal : se référer à la grille comparative.







				Satellite 950 à 2150 MHz	Consommation (mA)	Dimensions (mm)	Repère
	CMTMA1620	Amplificateur QUATTRO - 16 entrées 16 sorties	Gain	12 à 20dB penté	400	285 x 120 x 40	Α
	CMTMA1620	Consommation 12V 400mA	NS dBµV	105	400		А
	CMTMA1620	Amplificateur QUATTRO - 16 entrées 16 sorties	6 entrées 16 sorties Gain 10 à 30dB réglable	- 2100	285 x 120 x 40	В	
CIVITIVIATESO	Consommation 12V 2100mA	NS dBµV	116	2100	265 % 120 % 40		

				Satellite 950 à 2150 MHz	Terrestre 47 à 700 MHz	Dimensions (mm)	Repère
CMTREP1710	Répartiteur QUATTRO + Terrestre -	Pertes passage 1 (dB)	-4,5	-4,5	– 285 x 85 x 47		
	CWIREP1/10	17 entrées 2 x 17 sorties	Pertes passage 2 (dB)	-4,5	-4,5	— 200 X 00 X 41	С
Ī	CMTDER1710	Dérivateur QUATTRO + Terrestre -	Pertes passage 1 (dB)	-1	-1	005 v 05 v 47	
		17 entrées 2 x 17 sorties	Pertes dérivation (dB)	-10	-10	— 285 x 85 x 47	С



Alimentations pour multiswitchs

Alimentation 12V

		Nombre d'entrées	Tension (V)	Intensité (A)
CMTMAL1315	1,5A	5	13	1,5
CMTMAL1340	4A - Obligatoire sur la gamme COMUTA 17 entrées	9-17	13	4

COMMUTATION MATRICIFILE EVICON

Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 1 sat + terrestre



Multiswitch cascadable/autonome 5 câbles (4 polarisations sat + terrestre). Version active en satellite et terrestre.







	Satellite 950 à 2250 MHz	Terrestre en mode actif (85 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (85 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
Pertes passage (dB)	-2,5 à -1		-5 à -1	9 cortico	150 x 150 x 55 mm	Α
Pertes dérivation (dB)	0 à -2	+4 à -16		- 8 sorties 5		А
Pertes passage (dB)	-2,5 à -1		-5 à -1	10 contino	150 x 210 x 55 mm	В
Pertes dérivation (dB)	0 à -2	+4 à -16		= 12 sorties		
Pertes passage (dB)	-2,5 à -1		-5 à -1	1C contino	150 x 210 x 55 mm	
Pertes dérivation (dB)	0 à -2	+4 à -16		- 16 Sorties		C
	Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB) Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB)	Pertes passage (dB) -2,5 à -1 Pertes dérivation (dB) 0 à -2 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 Pertes dérivation (dB) 0 à -2 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1	Satellite 950 à 2250 MHz mode actif (85 à 862 MHz)	Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 Pertes dérivation (dB) 0 à -2 +4 à -16 Pertes dérivation (dB) 0 à -2 +4 à -16 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1	Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 Pertes dérivation (dB) 0 à -2 +4 à -16 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 -5 à -1	Pertes passage (dB) -2,5 à -1 -5 à -1 -5 à -1

Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 2 sat + terrestre



Commutateur autonome et/ou cascadable 8 polarisations sat + terrestre (9 câbles)
Prévoir 1 x EVISPS25 si utilisation du switch en autonome.









		Satellite 950 à 2150 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 860 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 860 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
EVISCSC9208U	Pertes passage (dB)	-4 à -1		-5 à -1	- 8 sorties	170 x 150 x 41 mm	Α
EVISCSC92080	Pertes dérivation (dB)	+4 à -16	0 à -2		– 8 sorties		А
EMCOCOCO A OLL	Pertes passage (dB)	-4 à -1		-5 à -1	10ti	170 x 215 x 41 mm	В
EVISCSC9212U	Pertes dérivation (dB)	+4 à -16	0 à -2		- 12 sorties		
EMCOCOCO CALL	Pertes passage (dB)	-4 à -1		-5 à -1	10ti	170 x 215 x	
EVISCSC9216U	Pertes dérivation (dB)	+4 à -16	0 à -2		16 sorties	41 mm	С
EVISCSC9224U	Pertes passage (dB)	-4 à -1		-5 à -1	04 .:	170 x 280 x	
	Pertes dérivation (dB)	+4 à -16	0 à -2		24 sorties	41 mm	D

Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 4 sat + terrestre



Commutateur autonome et/ou cascadable 16 polarisations sat + terrestre (17 câbles) Prévoir 1 x EVISPS25 si utilisation du switch en autonome.









	0-4-1114-	Terrestre en				
	Satellite 950 à 2150 MHz	mode actif (80 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (80 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
Pertes passage (dB)	-4 à -1		-5 à -1	8 sorties	275 x 150 x 41 mm	Α
Pertes dérivation (dB)	+4 à -16	0 à -2				А
Pertes passage (dB)	-4 à -1		-5 à -1	10 april 2	275 x 215 x 41 mm	В
Pertes dérivation (dB)	+4 à -16	0 à -2		- 12 sorties		Б
Pertes passage (dB)	-4 à -1		-5 à -1	16 parting	275 x 215 x	С
Pertes dérivation (dB)	+4 à -16	0 à -2		To sorties	41 mm	C
Pertes passage (dB)	-4 à -1		-5 à -1	24 parties	275 x 280 x	
Pertes dérivation (dB)	+4 à -16	0 à -2		24 Surties	41 mm	D
	Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB) Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB) Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB)	Pertes passage (dB) -4 à -1 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 Pertes passage (dB) -4 à -1 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 Pertes passage (dB) -4 à -1 Pertes passage (dB) +4 à -16 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 Pertes passage (dB) -4 à -1	Pertes passage (dB) -4 à -1 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes passage (dB) -4 à -1 0 à -2 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes passage (dB) -4 à -1 0 à -2	Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1	Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 8 sorties Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 -5 à -1 2 sorties Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 -5 à -1 12 sorties Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 -5 à -1 16 sorties Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 16 sorties Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 -5 à -1 24 sorties Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 24 sorties	Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 8 sorties 275 x 2150 x 41 mm Pertes passage (dB) -4 à -16 0 à -2 12 sorties 275 x 215 x 41 mm Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 12 sorties 275 x 215 x 41 mm Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 -5 à -1 16 sorties 275 x 215 x 41 mm Pertes dérivation (dB) +4 à -16 0 à -2 16 sorties 275 x 215 x 41 mm Pertes passage (dB) -4 à -1 -5 à -1 24 sorties 275 x 280 x 41 mm

COMMUTATION MATRICIFILE EVICON

Amplificateurs satellites pour multiswitchs 1 ou 2 sat + terrestre



EVISCSC5200	4 entrées Amplificateur satellite 4 voies - Réglage de gain et de pente - Gain : 25 dB - Gain penté : 22 - 32 dB - Niv de sortie : 115 dBμV - Alim LNB : 18 V - 600 mA - Alimentation : 230 V	250 x 140 x 40 mm	
EVISCSC9200A	8 entrées Amplificateur satellite 8 voies : - Réglage de gain et de pente - Gain : 25 dB - Gain penté : 23 - 28 dB - Niv de sortie : 113 dBμV Alimentation : 230 V - Alim LNB : 18 V - 600 mA	180 x 140 x 60 mm	PORTOR

Répartiteurs pour multiswitchs 1 ou 2 sat + terrestre



EVISCSC404	4 entrées Répartiteur 950 -2 150 MHz, 4 entrées et 2 x 4 sorties - Pertes de répartition : 4 dB - Passage cc : 400 mA	105 x 110 x 35 mm	
EVISREP804	8 entrées Répartiteur 950 -2 150 MHz - 8 entrées et 2 x 8 sorties - Pertes de répartition : 5 dB - Passage cc (max. 24 V) : 400mA	180 x 180 x 55 mm	svicos

Dérivateurs pour multiswitchs 1 ou 2 sat + terrestre



EVISCSC412	4 entrées Dérivateur 950 -2 150 MHz, 4 entrées et 2 x 4 sorties - Pertes de passage : 2 dB - Pertes de dérivation : 15 à 13 dB - Passage cc : 400 mA	105 x 110 x 35 mm	
EVISDER812	8 entrées Dérivateur 950 -2 150 MHz - 8 entrées et 2 x 8 sorties - Pertes dérivation : 10 - 14 dB - Pertes de passage : 2 dB - Passage cc (max. 24 V) : 400 mA	140 x 275 x 40 mm	Service Control of the Control of th

Accessoires - Périphériques









EVISPI22	Injecteur de courant 5-2150 MHz - Pertes d'insertion : 1 dB - Connectique F	А
EVIAWD021	Répartiteur 5 - 2 300 MHz - 2 sorties - Spécial COMMUTATION SATELLITE - Passage : Ter: 3.5 dB, Sat : 5.0 dB - Passage d'alim. directif entrée vers sorties - Connectique F	В
EVISPS25	Alimentation pour commutateur UNIVERSEL - 18 Vcc/3 A - Connectique F 90x150x35 mm	С

module alimentation.

COMMUTATION MATRICIELLE TELEVES

Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 1 sat + terrestre

Televes

Commutateur autonome et/ou cascadable 4 polarisations sat + terrestre

Version active en satellite et en terrestre Alimentation : 12 V (65mA) via VB (Entrée/Sortie) ou par









		Satellite 950 à 2400 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
TEL714501	Pertes passage (dB)	-4		-3	- 4 sorties	137 x 120 x 30 mm	Α
IEL/14501	Pertes dérivation (dB)	0	-2,5		4 Sorties	137 X 120 X 30 IIIIII	А
TEL714502	Pertes passage (dB)	-4		-3	6 sorties	137 x 120 x 30 mm	4
IEL/14502	Pertes dérivation (dB)	0	-2,5			137 X 120 X 30 IIIII	Α
TEL714503	Pertes passage (dB)	-4		-3	8 sorties	137 x 120 x 30 mm	4
	Pertes dérivation (dB)	0	-2,5				Α
TEL714504	Pertes passage (dB)	-8		-6	- 12 sorties	137 x 253 x 30 mm	В
IEL/14504	Pertes dérivation (dB)	0	-2,5				Б
TEL714505	Pertes passage (dB)	-8		-6	- 16 sorties	137 x 253 x 30 mm	С
IEL/14505	Pertes dérivation (dB)	0	-2,5		- 16 sorties	137 X 253 X 30 IIIIII	L
TEL 74 4500	Pertes passage (dB)	-12		-9	04	427 202 20	<u> </u>
TEL714506	Pertes dérivation (dB)	0	-2,5		24 sorties	137 x 383 x 30 mm	D
TEL 74.4507	Pertes passage (dB)	-16		-9	20 partis -	137 x 519 x 30 mm	Δ.
TEL714507	Pertes dérivation (dB)	0	-2,5		- 32 sorties		D

Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 2 sat + terrestre

Televes

Commutateur autonome et/ou cascadable 8 polarisations sat + terrestre
Version active et passive en satellite et en terrestre

Alimentation : 12 V (85mA max.) via VB (Entrées/Sorties) ou par module alimentation.











		Satellite 950 à 2400 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère	
TEL714601	Pertes passage (dB)	-3		-2	O cortico	208 v 120 v 20 mm	4	
IEL/14601	Pertes dérivation (dB)	-3 à -9	-2 à -7		- 8 sorties	208 x 120 x 30 mm	Α	
TEL714602	Pertes passage (dB)	-6		-3	12 cortice 20	208 x 253 x 30 mm	B	
	Pertes dérivation (dB)	-3 à -9	-2 à -7		- 12 sorties		В	
TEL 74 4000	Pertes passage (dB)	-6		-3	10ti	208 x 519 x 30 mm		
TEL714603	Pertes dérivation (dB)	-3 à -9	-2 à -7		- 16 sorties		С	
TEL 74 400 4	Pertes passage (dB)	-9		-6	04	000 540 20		
TEL714604	Pertes dérivation (dB)	-3 à -9	-2 à -7		- 24 sorties	208 x 519 x 30 mm	sorties 208 x 519 x 30 mm	D
TEL714605	Pertes passage (dB)	-12		-8	20 porting	s 208 x 519 x 30 mm	_	
	Pertes dérivation (dB)	-3 à -9	-2 à -7		- 32 sorties		Ε	

COMMUTATION MATRICIELLE TELEVES

Televes

Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 3 sat + terrestre











Commutateur autonome et/ou cascadable 12 polarisations sat \pm terrestre Prévoir 1 x EVISPS25 si utilisation du switch en autonome.

Alimentation: 12 V (85mA max.) via VB (Entrées/Sorties) ou par module alimentation.

		Satellite 950 à 2400 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
TEL714701	Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	O contino	280 x 120 x 30 mm	А
IEL/14/01	Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		8 sorties		А
TEL 74 4700	Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	12 sorties	280 x 253 x 30 mm	B
TEL714702	Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8				В
TEL 74 4700	Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	40	000 050 00	
TEL714703	Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		– 16 sorties	280 x 253 x 30 mm	С
TEL 74 4704	Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	04	000 205 20	
TEL714704	Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		– 24 sorties	sorties 280 x 385 x 30 mm	D
TEL 74 470E	Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	20	000 500 20	_
TEL714705	Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		- 32 sorties 280 x 520 x 30 mm	E	

Multiswitch compact autonome et/ou cascadable 4 sat + terrestre

Televes









Commutateur autonome et/ou cascadable 16 polarisations sat + terrestre Prévoir 1 x EVISPS25 si utilisation du switch en autonome.

Alimentation: 12 V (90mA max.) via VB (Entrées/Sorties) ou par module alimentation.

	Satellite 950 à 2400 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	Oppution	350 x 120 x 30 mm	4
Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		8 Sorties		Α
Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	10 parting	350 x 253 x 30 mm	D
Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		- 12 sorties		В
Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	10	350 x 253 x 30 mm	
Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		- 16 sorties		В
Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	04	250 005 20	
Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		24 sorties	350 x 285 x 30 mm	С
Pertes passage (dB)	-6 à -15		-6	20		
Pertes dérivation (dB)	-3 à -10	-4 à -8		- 32 sorties 350 x 515 x 30 mm	350 X 515 X 30 mm	D
	Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB) Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB) Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB) Pertes passage (dB) Pertes dérivation (dB) Pertes passage (dB)	Pertes passage (dB) -6 à -15 Pertes dérivation (dB) -3 à -10 Pertes passage (dB) -6 à -15 Pertes dérivation (dB) -3 à -10 Pertes passage (dB) -6 à -15 Pertes dérivation (dB) -3 à -10 Pertes passage (dB) -6 à -15 Pertes passage (dB) -6 à -15 Pertes dérivation (dB) -3 à -10 Pertes passage (dB) -6 à -15 Pertes dérivation (dB) -3 à -10 Pertes passage (dB) -6 à -15	Satellite 950 à 2400 MHz mode actif (47 à 862 MHz)	Satellite 950 à 2400 MHz mode actif (47 à 862 MHz) mode passif (47 à 862 MHz)	Pertes passage (dB)	Pertes passage (dB) -6 à -15 -6 25 orties 24 sorties -6 à -15 -6 24 sorties -6 a -15 -6 -6 a -15 -6 -6 a -15 -6 -6 a -15 -6 -6 -6 a -15 -6 -6 -6 a -15 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -

COMMUTATION MATRICIELLE TELEVES

Accessoires - Périphériques NEOSWITCH









TEL714901	Dérivateur 1 sortie dérivée (4 sat + 1 terrestre) - Atténuation de passage (4Sat+Ter) : 1,5 dB (Ter et Sat) - Atténuation Sortie dérivée (4Sat+Ter) : 12dB (Ter) et 15dB (Sat)	140 x 120 x 30 mm	Α
TEL714905	Répartiteur 2 sorties (4 sat + 1 terrestre) Atténuation de Sorties (4 Sat + Ter) : 4 dB (Ter et Sat)	140 x 120 x 30 mm	Α
TEL732101	Alimentation pour gamme NEOSWITCH Televes - 230V - 12V 0,8A	47 x 70 x 84 mm	В
TEL732802	Alimentation pour gamme NEOSWITCH Televes - 230V - 12V 3,0A	56 x 144 x 39 mm	С

RÉALISEZ EN QUELQUES CLICS VOS ÉTUDES



De BIS COMMUTEE + TNT en collectif


Calculateur antenne Francofa Eurodis développé par nos experts

Simple d'utilisation


Rapide


♦ Fiable





Produit	Quantité	Désignation
CMTMV1712	1	17E 12S
CMTMV1716	2	17E 16S
CMTMV1724	2	17E 24S
CMTMV1732	1	17E 32S
CMTDER1710	2	17E> 2 x 17S
CMTMA1630	1	16E>16S
EVIABS031P	124	3 sorties
9 x 17VATC	180 mètres	Câble 9 en 1 (9 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 27mm
1 x 17VATC	7440 mètre	Câble 17 VATC - Gaine PVC blanche
Fiche F	910	Fiche F
Alimentation	3.15 A	Besoin en alimentation





Accédez au calculateur sur : www.francofa-eurodis.fr/calculateur

la TNT

À retrouver également en page 431 notre calculateur pour vos études de distribution des chaînes de la TNT en collectif.



COMMUTATION MATRICIELLE FRACARRO

Ampli 1 sat + terrestre

FRAÇARRO

Gamme AMP - Ampli de tête

Gamme SWA - Ampli de ligne ou de tête (sauf SWA5122 uniquement de ligne) AMP435SSA = amplificateur SWA435SSA + alimentation PSU1214





		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (88 à 790 MHz)	Réglage de pente	Dimensions (mm)	Repère
FRAAMP435SA	Gain (dB)	+36 à +16		6 fixe	160 x 110 x 30 mm	A
FRAAMP435SSA	Gain (dB)	+36 à +16		15	160 x 110 x 30 mm	A
FRASWA435SSA	Gain (dB)	+36 à +16		15	160 x 110 x 30 mm	Α
FRASWA5122	Gain (dB)		+30 à +15	15	198 x 108 x 30 mm	В

Multiswitch cascadable 1 sat + terrestre









		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (88 à 790 MHz)	Terrestre en mode passif (88 à 790 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
FRASWI504SA	Pertes passage (dB)	-1		-1,5	4 sorties	120 x 118 x 30 mm	А
	Pertes dérivation (dB)	+1 à -19		-21	4 Surfies		
FRASWI506SA	Pertes passage (dB)	-1		-1,5	- 6 sorties	140 x 118 x 30 mm	В
	Pertes dérivation (dB)	+1 à -19		-22	– 6 sorties		Б
FRASWI508SA	Pertes passage (dB)	-1		-1,5	8 sorties	160 x 118 x 30 mm	
	Pertes dérivation (dB)	+3		-24	- o surties		L

Multiswitch compact terminal 1 sat + terrestre



		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	
FRASWP508TS	Pertes passage (dB)				Occution	110 x 130 x	Į.
	Pertes dérivation (dB)	2	1	-19	8 sorties	40 mm	ď.
FRASWP512TS	Pertes passage (dB)				12 sorties	170 x 130 x 40 mm	100
	Pertes dérivation (dB)	1	0	-20			Sec.
FRASWP516TS	Pertes passage (dB)				16 sorties	170 x 130 x 40 mm	7
	Pertes dérivation (dB)	1	-1	-21			- 3
FRASWP524TS	Pertes passage (dB)				24 sorties	230 x 130 x	
	Pertes dérivation (dB)	-1	-2	-22		40 mm	-
FRASWP532TS	Pertes passage (dB)				20	300 x 130 x	
	Pertes dérivation (dB)	-2	-4	-24	32 sorties	40 mm	-

COMMUTATION MATRICIELLE FRACARRO

Ampli 2 sat + terrestre



Gamme AMP - Ampli de tête Gamme SWA - Ampli de ligne ou de tête (prévoir alimentation PSU1315TS pour utilisation en ampli de tête)



		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (88 à 790 MHz)	Réglage de pente	Dimensions (mm)
FRAAMP9294	Gain (dB)	+24 à +9	-1	4 fixe	320 x 125 x 65 mm
FRASWA930TS	Gain (dB)	+30 à +10	+18 ou -2	7 fixe	260 x 155 x 45 mm

Multiswitch cascadable 2 sat + terrestre









		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
FRASWI908TS	Pertes passage (dB)	-2		-4	0	110 x 190 x 40 mm	А
	Pertes dérivation (dB)	2	3	-22	8 sorties		
FRASWI912TS	Pertes passage (dB)	-3		-4,5	- 12 sorties	170 x 190 x 40 mm	4
	Pertes dérivation (dB)	1	3	-23			Α
FRASWI916TS	Pertes passage (dB)	-3		-4,5	1C contino	170 x 190 x 40 mm	4
	Pertes dérivation (dB)	1	-2	-24	- 16 sorties		Α
FRASWI924TS	Pertes passage (dB)	-4		-5	04	230 x 190 x 40 mm	
	Pertes dérivation (dB)	-1	-2	-25	24 sorties		В
FRASWI932TS	Pertes passage (dB)	-4		-6	00 11	300 x 190 x 40 mm	С
	Pertes dérivation (dB)	-2	-2	-26	- 32 sorties		40 mm

TRANSPORT DU SIGNAL

COMMUTATION MATRICIELLE FRACARRO

Multiswitch compact terminal 2 sat + terrestre

FRACARRO

Une alimentation PSU1315TS (code 287375) est fournie avec les produits SWP9xxTS. Celle-ci peut être branchée sur n'importe quel produit de la ligne.









		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (40 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (50 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère	
FRASWP908TS	Pertes passage (dB)				O cortico	110 x 190 x	Α	
FRASWF90015	Pertes dérivation (dB)	2	1	-19	8 sorties	40 mm	А	
	Pertes passage (dB)				- 12 sorties	10 contino	170 x 190 x	D
FRASWP912TS	Pertes dérivation (dB)	1	0	-20		40 mm	о^ <i>В</i>	
ED A CIMIDO4 CTC	Pertes passage (dB)				- 16 sorties	170 x 190 x 40 mm	В	
FRASWP916TS	Pertes dérivation (dB)	1	-1	-21			Б	
EDACWDOO ATC	Pertes passage (dB)				04	230 x 190 x		
FRASWP924TS	Pertes dérivation (dB)	-1	-2	-22	24 sorties	40 mm	С	
EDACWD022TC	Pertes passage (dB)				20 cortico	300 x 190 x	D	
FRASWP932TS	Pertes dérivation (dB)	-2	-4	-24	- 32 sorties	40 mm	υ	

Ampli 4 sat + terrestre





		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (88 à 790 MHz)	Réglage de pente	Dimensions (mm)
FRASWA1730TS	Gain (dB)	+30 à +10	+18 ou -2	7 fixe	320 x 130 x 45 mm

Multiswitch cascadable 4 sat + terrestre







		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
FRASWI1708TS	Pertes passage (dB)	-2		-4,5	O cortico	120 x 310 x	A
	Pertes dérivation (dB)	0	-2	-22	- 8 sorties	40 mm	А
	Pertes passage (dB)	-3		-4,5	10ti	190 x 310 x	
FRASWI1712TS	Pertes dérivation (dB)	-1	-3	-23	- 12 sorties	40 mm	-
ED 4 CW//4 74 CTC	Pertes passage (dB)	-4		-4,5	- 16 sorties	190 x 310 x 40 mm	
FRASWI1716TS	Pertes dérivation (dB)	-1	-4	-24			В
ED 4 CW//4 7 O 4 T C	Pertes passage (dB)	-4,5		-5,5	04	260 x 310 x	
FRASWI1724TS	Pertes dérivation (dB)	-3	-5	-25	- 24 sorties	40 mm	-
EDACWIA 720TC	Pertes passage (dB)	-5		-6	20 contino	310 x 310 x	
FRASWI1732TS	Pertes dérivation (dB)	-4	-7	-27	32 sorties	40 mm	-

TRANSPORT DU SIGNAL

COMMUTATION MATRICIELLE FRACARRO

Multiswitch compact terminal 4 sat + terrestre



Une alimentation PSU1340TS est fournie avec les produits SWP17XXTS.

Celle-ci peut être branchée sur n'importe quel produit de la ligne.







		Satellite 950 à 2300 MHz	Terrestre en mode actif (47 à 862 MHz)	Terrestre en mode passif (47 à 862 MHz)	Nombre de sorties	Dimensions (mm)	Repère
FRASWP1708TS	Pertes passage (dB)				- 8 sorties	120 x 310 x	А
FRASWF170013	Pertes dérivation (dB)	0	0	-20	– 8 Sorties	40 mm	А
ED 4 CWD4 74 OTC	Pertes passage (dB)				12 sorties	190 x 310 x	В
FRASWP1712TS	Pertes dérivation (dB)	-1	-1	-21		40 mm	В
EDACWD474CTC	Pertes passage (dB)				- 16 sorties	190 x 310 x 40 mm	С
FRASWP1716TS	Pertes dérivation (dB)	-1	-2	-22			L
ED 4 01//D4 7 0 4 7 0	Pertes passage (dB)				04	260 x 310 x	
FRASWP1724TS	Pertes dérivation (dB)	-3	-3	-23	- 24 sorties	40 mm	-
FRASWP1732TS	Pertes passage (dB)				20 contino	310 x 310 x	
	Pertes dérivation (dB)	-4	-5	-25	- 32 sorties	40 mm	-

Alimentations







	Tension (V)	Intensité (A)	Switch	Repère
FRAPSU1315TS	13	1,5	SWI9xxTS	А
FRAPSU1340TS	13	4	SWI1xxxTS	В

Répartiteur / Dérivateur 1 SAT + TER





	Perte SAT S1	Perte SAT S2	Perte TER S1	Perte TER S2	Dimensions
FRASWI85SPL2	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5	198 x 108 x 30 mm
FRASWI85T15	-2	-2	-12	-12	198 x 108 x 30 mm

TRANSPORT DU SIGNAL

DISTRIBUTION TV SUR RJ45

Distribution TV sur RJ45



AMPLIFICATION DU SIGNAL

PRÉAMPLIFICATEURS

Kit préampli + alimentation













5G (canaux 21 à 48)

EVIEKEV252R5G	EVICOM	1 entrée UHF 25dB + alimentation 24V 100MA 2 sorties. Compatible RED	Α
CAH0145179R13	CAHORS	1 entrée UHF 20 à 36dB + alimentation 24V 85MA 2 sorties	В
AXIKIT252148	CAE	1 entrée UHF 25dB + alimentation 24V 200MA 2 sorties	С
FAGAML910LD2K	FAGOR	1 entrée UHF 25dB + alimentation 2 sorties 24V - Ns 108dBµV	D
FAGAML910DCD2K	FAGOR	1 entrée UHF 35dB + alimentation 2 sorties 24V - Ns 108dBµV	D
IKU1224	IKUSI / TRIAX	1 entrée UHF 40dB + alimentation 24V 200MA 2 sorties	E
ANTK290	ANTTRON	1 entrée UHF 28dB + alimentation 24V 100MA 2 sorties	F

Kits préamplis terrestres + satellites avec alimentation







5G (canaux 21 à 48)





1 entrée UHF (Gain 30dB) - 1 entrée VHF (Gain -2dB) 1 entrée SAT (Gain -3dB) + alimentation 12V 200MA 2 sorties



TEL4163 Boitier plastique extérieur étanche

125x97x35 mm

Préamplificateurs













5G - Canaux 21à48 - NS 108dBμV

EVIEPR252R5G	EVICOM	1 entrée UHF 25dB. Produit compatible avec la norme RED	Α
AXIAMP235FLN2148	CAE	1 entrée UHF - Gain 20à35dB - 1 entrée VHF - Gain 28dB	В
TEL561521	TELEVES	1 entrée UHF - Gain 28dB - 1 entrée VHF - Gain -1,5dB - 1 entrée SAT - Gain -2,5dB	С
FRAMAP4RULTE700+	FRACARRO	1 entrée UHF - gain 42dB - Produit compatible avec la norme RED	D
IKU1228	IKUSI / TRIAX	1 entrée UHF - Gain 40dB	Ε
ANTA275	ANTTRON	1 entrée UHF - Gain 22dB	F
ANTA285	ANTTRON	1 entrée UHF - Gain 28dB	F
ANTA295	ANTTRON	1 entrée UHF - Gain 38dB	F

Alimentations pour préamplis









CAH0145032R13	CAHORS	24VCC - 82MA - 2 sorties. Montage sur rail DIN	Α
EVIEALE24/2DIN	EVICOM	24VCC - 100MA - 2 sorties. Montage sur rail DIN	В
AXIAL2404F	CAE	24VCC - 200MA - 2 sorties - Montage sur rail DIN	С
IKU3437	IKUSI / TRIAX	24VCC - 100MA - 2 sorties. Montage sur rail DIN	D

AMPLIFICATION DU SIGNAL

AMPLIFICATEURS DE LIGNE

Amplificateurs de ligne bis

Α



Baton - 18dB - NS 100dBµV - Alimentation 5 à 24V 50MA - Connectique F

В



EVISALS18	EVICOM	Α
AXIAMS918NUM	CAE	В

Amplification de ligne pied de colonne









TEL537302	TELEVES	1 entrée VHF/UHF - Amplification VHF UHF séparée VHF 20 à 30dB - UHF 27 à 37dB. NS 116DB μ V - MINIKOM	180x110x55 mm	Α
IKU3573	IKUSI / TRIAX	1 entrée VHF/UHF - Gain 24 à 42dB - NS 118dBμV	230x140x45 mm	В
TEL534211	TELEVES	1 entrée VHF/UHF - Gain 20 à 25dB - NS 118dBµV - VDR active ou passive	185x80x35 mm	С
EVIEAL456S	EVICOM	1 entrée ULB 5 à 2150MHz - gain terrestre 35dB NS 118dBµV - Gain satellite 40dB NS 120dBµV - VDR passive	135x190x45 mm	D

Amplification de ligne réseau









EVIRL	LHD41R	CATV AsGa - Réglage électronique pente atténuation et voie de retour 5-65mhz - Gain 30/40dB. NS 125dBµV - Connectique PG11	180 x 225 x 90 mm	Α
EVIRV	VM302	Module répartiteur 2 sorties symétriques 4,5dB pour Ampli C3 RLHD41R		В
EVIRA	ALE481	Téléalimentation 48V 4,5A - injecteur 5 à 2300MHz intégré - perte de passage 1,5dB - Etanche IP67	250x260x105 mm	С

AMPLIFICATION DU SIGNAL

AMPLIFICATEURS DOMESTIQUES

Amplificateurs intérieurs



EVIEPRI2SDIN	EVICOM	1 entrée terrestre + satellite vers 2 sorties Gain 12 à 17dB en terrestre et 18 à 20dB en satellite - NS 102dBμV en terrestre et 98dBμV en satellite Montage sur rail din possible	Α
AXIAM220R2148	CAE	1 entrée vers 2 sorties Gain 20dB + 1 sorties passive - NS 103dBµV	В
TEL552220	TELEVES	1 entrée vers 2 sorties Gain 20dB + 1 sorties passive - NS 110dBµV	С
TEL552320	TELEVES	1 entrée vers 4 sorties gain 16dB + 1 sortie passive - NS 102dBµV	С
FAGAD620D2RD	FAGOR	1 entrée vers 2 sorties gain 22dB - NS 105dBμV Montage mural ou rail DIN	D

Amplificateurs int avec voie de retour



CAH0145037R13	CAHORS	1 entrée vers 2 sorties Gain 14 à 23dB penté - NS 107dBμV - Voie de retour 5 à 65MHz passive -5dB	Α
TEL5525	TELEVES	1 entrée vers 2 sorties Gain 20dB + 1 sorties passive - NS 106dBµV - Voie de retour 5à65MHz	В
ANTA217	ANTTRON	1 entrée vers 2 sorties - Gain 5 à 18dB - NS 106dBμV - voie de retour 5 à 65 MHz	С
ANTA411	ANTTRON	1 entrée vers 4 sorties - 2 x 0 à 11dB - NS 106dBμV - voie de retour 5 à 65 MHz	D

CÂBLES COAXIAUX DE DISTRIBUTION TV ET SATELLITE

Pour la réception TV ou la distribution TV satellite et terrestre.

Câbles mini coaxiaux







Câble intérieur pour la distribution de signaux de télévision. Perte 24dB au 100m à 860MHz - Classe B - 75 Ohms.

COAUC231	Câble mini-coax - Diamètre 5mm - PVC Blanc - Bobine de 100 mètres	5 mm	Α
COAUC23TWIN1	Câble Twin mini-coax (2 câbles) - Diamètre 2 x 5mm - PVC Blanc - Bobine de 100 mètres	5 mm	В

Câbles coaxiaux type 17 VATCA/PATCA - Classe B







Permet la distribution de signaux de télévision. 17dB au 100m à 800MHz. Ame Acier Cuivré 1,10mm - Type C6/RG6 - 100% blindé. Diamètre extérieur 6,8mm.

COA17VATCA100	Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Bobine de 100 mètres	А
COA17VATCA500	Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Touret de 500 mètres	А
COA17PATCA100	Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Bobine de 100 mètres	В
COA17PATCA500	Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Touret de 500 mètres	В

Câbles coaxiaux type 17 VATCA/PATCA - Classe A







Permet la distribution des signaux pour les installations individuelles et collectives.

17dB au 100m à 800MHz - Ame Acier Cuivré 1,13mm - Type C6/RG6 - 100% blindé - Diamètre extérieur 6,8mm.

Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Bobine de 100 mètres	A
Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Bobine de 250 mètres	A
Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Touret de 500 mètres	A
Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Bobine de 100 mètres	В
Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Bobine de 250 mètres	В
Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Touret de 500 mètres	В
	Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Bobine de 250 mètres Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Touret de 500 mètres Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Bobine de 100 mètres Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Bobine de 250 mètres

Câbles coaxiaux type 17 VATC/PATC - Classe A+







Câble tout cuivre, triple blindage, pour installations collectives. 17dB au 100m à 800MHz - Ame cuivre 1,13mm - Diamètre extérieur 6,8mm.

ELB100165R2	Câble 17 VATC - Gaine PVC blanche - Dévidoir 250 mètres	A
ELB100164R2	Câble 17 PATC - Gaine PE noire - Dévidoir 250 mètres. (Existe en 500m : ELB10164W5)	В

CÂBLES COAXIAUX DE DISTRIBUTION TV ET SATELLITE

Câbles coaxiaux type 11 VATC/PATC - Classe A





Recommandé pour la distribution des signaux sur longues distances. Perte 11dB au 100m à 800MHz.

Ame Cuivre 1,7mm - Type B4 - Diamètre extérieur 10,4mm.

COA11VATCA100	Câble intérieur VATC - Gaine PVC blanche - Bobine de 100 mètres	A
COA11VATCA250	Câble intérieur VATC - Gaine PVC blanche - Touret de 250 mètres	A
COA11VATCA500	Câble intérieur VATC - Gaine PVC blanche - Touret de 500 mètres	A
COA11PATCA100	Câble extérieur PATC - Gaine PE noire - Bobine de 100 mètres	В
COA11PATCA250	Câble extérieur PATC - Gaine PE noire - Touret de 250 mètres	В
COA11PATCA500	Câble extérieur PATC - Gaine PE noire - Touret de 500 mètres	В

Câbles multi coaxiaux pour BIS commuté satellite & terrestre









Câbles multicoaxiaux gaine externe en PVC noir traité anti UV Classe A - Efficacité de blindage > 85dB. Ame Cuivre - Utilisation intérieure et extérieure.

COA417VATC100	CAE	Câble 4 en 1 (4 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 19mm - Touret de 100 mètres Utilisation 1 satellite (4 polarisations)	А
COA517VATC50	CAE	Câble 5 en 1 (5 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 21mm - Touret de 50 mètres Utilisation 1 satellite + Terrestre (4 polarisations + terrestre)	А
COA517VATC100	CAE	Câble 5 en 1 (5 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 21mm - Touret de 100 mètres Utilisation 1 satellite + Terrestre (4 polarisations + terrestre)	А
EVIVMULTI5A100	EVICOM	Câble 5 en 1 (5 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 21mm - Touret de 100 mètres Utilisation 1 satellite + Terrestre(4 polarisations + terrestre)	В
COA917VATC50	CAE	Câble 9 en 1 (9 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 26mm - Touret de 50 mètres Utilisation 2 satellites + Terrestre (8 polarisations + terrestre)	С
COA917VATC100	CAE	Câble 9 en 1 (9 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 26mm - Touret de 100 mètres Utilisation 2 satellites + Terrestre (8 polarisations + terrestre)	С
EVIVMULTI9A100	EVICOM	Câble 9 en 1 (9 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 27mm - Touret de 100 mètres Utilisation 2 satellites + Terrestre (8 polarisations + terrestre)	D
		·	

CONNECTEURS

Chaque connecteur est adapté à une dimension de câble coaxial.

Pour lire les dimensions de type x.x/y.y/z.z et trouver votre correspondance, il faut lire :

- -x.x = Diamètre pine centrale du connecteur quand elle existe.
- Si noté : pas de pine sur le connecteur, c'est l'âme du câble qui sert de pin contact.
- y.y = Diamètre du diélectrique accepté dans le connecteur.
- z.z = Diamètre extérieur du câble accepté dans le connecteur.

Connecteurs F à visser 7 mm C6/RG6





Connecteurs F mâle à visser. Sans outil. Déconseillé sur installation d'antennes collectives. Colisage 100 pièces.

EVIAF57	EVICOM	Pour câble C6	Α
AXIRZ154	CAE	Pour câble C6	В
AXIRZ154E	CAE	Pour câble RG6	В

Connecteurs F à sertir 7mm C6/RG6





Monobloc. Montage avec pince à sertir AXI32004. Colisage 100 pièces.

EVIAF5	EVICOM		Α
CABF56ALM5184	CABELCON	Haute qualité Laiton Nitin	В

Connecteurs F à compression 7mm C6/RG6











L'ensemble des connecteurs à compression Cabelcon sont homologués ORANGE et NUMERICABLE.

CABF56CX351	CABELCON	RT/5.1/6.9mm - Colisage 100 pièces Haute qualité Laiton Nitin. Montage avec pince à compression CAB98029070/72	Α
CABF56CX349	CABELCON	Pour câble C6/RG6/4.9/6.8mm. Montage avec pince à compression CAB98029070/72. Colisage 100 pièces Haute qualité Laiton Nitin	В
CAB9990991201	CABELCON	Pour câble C6/5.1/6.9mm - QUICK MOUNT. Colisage 50 pièces Haute qualité Laiton Nitin	С
TEL4104	TELEVES	Pour câble RG6/4.6/6.8mm. Colisage 50 pièces	D
САВ99909636	CABELCON	/4.6/6.9mm - Sans outil. Colisage 100 pièces Haute qualité Laiton Nitin - True Drop	-
EVIAFA5	EVICOM	/4.6/6.9mm - Sans outil . Colisage 100 pièces	Ε

Connecteurs F pour câble 11mm B4









AXIRZ156	CAE	Connecteur F mâle à sertir B4 1.7/6.9/10.5mm. Montage avec pince à sertir AXI32004. Colisage 100 pièces	A
CAB9953094001	CABELCON	Connecteur F mâle à sertir B4 1.7/6.9/10.5mm - colisage 50 pièces Haute qualité Laiton Nitin. Montage avec pince à sertir AXI32004.	В
CAB9990953802	CABELCON	Connecteur F mâle à compression B4 1.7/6.9/10.5mm QUICK MOUNT - colisage 25 pièces Haute qualité Laiton Nitin Idéal pour cable PE - grande facilité de montage. Montage avec pince à compression CAB98029072.	С
CABFMRG11CX375	CABELCON	Connecteur F mâle à compression B4 1.7/6.9/10.5mm - colisage 25 pièces Haute qualité Laiton Nitin. Montage avec pince à compression CAB98029072.	D

CONNECTELIDS

Connecteurs 9,52mm IEC



Connecteurs 9,52mm IEC droit à compression











Connecteurs BNC







Haute qualité Laiton Nitin. Colisage 50 pièces.

CABIECM56CX349	IEC mâle droit 9,52 à compression	Α
CABIECF56CX349	IEC femelle droit 9,52 à compression	В
CAB99909686	IEC mâle droit à compression sans pince	С
CAB99909690	IEC mâle femelle à compression sans pince	D

BNC mâle à compression - Haute qualité Laiton Nitin. Montage avec pince à compression CAB98029072. Colisage 50 pièces

CAB99909473	Pour câble mini C6 KX6/VCB75 - 0.8/3.9/6.25mm	А
CAB9990947601	Pour câble C6 - 1.0/5.1/7mm	В
CAB99909541	Pour câble B4/RG11 - 1.7/6.9/10.5mm	С

Connecteurs 9,52mm IEC coudées

Montage sans outil.









TEL413210	TELEVES	IEC mâle 9,52 blindée metallique - EASY	A
CAB99909692	CABELCON	IEC mâle coudée 9,52 à compression - SELF INSTAL - Colisage 25 pièces Haute qualité Laiton Nitin	В
TEL413310	TELEVES	IEC femelle 9,52 blindée metallique - EASY	С
CAB99909691	CABELCON	IEC femelle coudée 9,52 à compression - SELF INSTAL - Colisage 25 pièces Haute qualité Laiton Nitin	D

Connecteurs E





Connecteurs à compression pour câble RG6 -.-/4.6/6.9mm. Montage avec pince à compression CAB98029073

CABE56CX349 Colisage 50 pièces
Haute qualité Laiton Nitin

CONNECTELIDS

Connecteurs 3,5/12



Haute qualité Laiton Nitin. Montage avec pince à compression CAB98029073







CAB99495200	Connecteur pour câble RG6/C6 1.0/4.8/6.8mm - GRIPMOUNT	А
CAB99909520-02	Connecteur à compression pour câble B4/RG11/RTC - 1.7/6.9/10.5mm	В
CAB4906110201	Connecteur pour câble A2 PE CC 3.3/13.3/18mm - GRIPMOUNT	С

CHARGES ET ATTÉNUATEUR

Charges

Bouchons de charge connectique F











AXIRZ149	CAE	75 ohms	A
EVIAF59T	EVICOM	75 ohms	В
EVIAF75DB	EVICOM	Isolé - 75 ohms	<u> </u>
TEL4061	TELEVES	75 ohms	D

Atténuateurs





EVIASTOPDC

Stop courant connectique F - passage 5 à 2150MHz - Colisage 100 pièces

Atténuateurs

Blindés - Connectique F








EVIAATF6	EVICOM	Atténuateur 6dB - 5 à 2300MHz - 24V/500MA max	A
EVIAATF10	EVICOM	Atténuateur 10dB - 5 à 2300MHz - 24V/500MA max	A
EVIAVA20	EVICOM	Atténuateur variable 0 à 20dB - 5 à 2300MHz - 24V/ 500MA max	В
TEL4005	TELEVES	Atténuateur variable 0 à 20dB	С

TRANSITIONS FT ADAPTATEURS

Transitions F



Adaptateurs F vers IEC/PG11/BNC/3.5-12

















Haute qualité Laiton Nitin

CAB99475510	IEC 9,52 femelle vers F femelle	Α
CAB99558402	F mâle vers E femelle	В
CAB87635540	PG11 mâle vers F femelle - HQ PIN 1.8x47MM 0.4-1.2MM	С
CAB87495520	3,5/12 mâle vers F femelle	D
CAB87515510	3,5/12 femelle vers F femelle	Ε
CAB87315502	BNC mâle vers F femelle - 75 ohms	F

Transitions BNC droit





BNC femelle vers BNC femelle

AXIABFF75HQ	CAE	75 ohms - Haute qualité	A
CAB87303002	CABELCON	75 ohms - Haute qualité Laiton Nitin	В

Transitions et adaptateurs 3,5/12





Haute qualité Laiton Nitin

CAB87635121	PG11 mâle vers 3,5/12 Femelle PIN 1.8x31/47MM Adaptation sur ampli à sorties PG11	A
CAB87575111	5/8 mâle vers 3,5/12 femelle - Adaptation sur amplis à sorties 5/8	В
CAB87515102	3,5/12 femelle vers 3,5/12 femelle	С

TRANSITIONS FT ADAPTATEURS

Pinces de montage des connecteurs











AXI32004	CAE	Pince à sertir pour câble C6 et B4	Α
CAB98029072	CABELCON	Pince à compression universelle Pour connectique F - BNC - 9,52 sur câble RG6/C6 -RG11/B4	В
CAB98029070	CABELCON	Pince à compression de poche pour connectique F et IEC sur câble C6/RG6	С
CAB98029073	CABELCON	Pince à compression universelle pour connectique 3,5/12 sur câble RG6/C6 - RG11/B4	D

Dénudeurs









CAB98501040	De poche pour câble RG6/RG59	Α
CAB98501010	JOKARI pour câble RG6/RG59 - Cassette lame interchangeable	В
CAB98501102	JOKARI pour câble RG11/B4 - Cassette lame interchangeable	С

Autres outils de montage







CAB98028805-01	Pousseur pour connecteur F avec fenêtre de position	Α
CAB98028785	Serre câble manuel pour montage des connecteurs sur câble C6 et B4	В

DISTRIBUTION TERMINALE

Prises terminales murales TV/FM et TV/FM/SAT















AXIPRISETVFM	CAE	Prise TV/FM - Livrée avec socle et plastron	A
IKU5360	IKUSI / TRIAX	Prise TV/SAT/FM - Livrée avec socle et plastron	В
EVIAMX600	EVICOM	Prise TV/SAT/FM - Livrée avec socle et plastron	С
AXIPRISETVFMSAT	CAE	Prise TV/SAT/FM - Livrée avec socle et plastron	D
TEL524616	TELEVES	Prise TV/SAT/FM - Livrée avec socle et plastron	Ε
AXI103N	CAE	Prise TV/SAT/FM - Format carré 45x45 - Livrée avec plastron	F
FRAPAS00322	FRACARRO	Prise TV/SAT/DATA - grande isolation entre les sorties. 1 sortie F femelle TV ou DATA 5 à 862MHz 1 sortie F femelle DATA ou 5 à 862MHz 1 sortie F femelle SAT 950 à 2300MHz	G


DISTRIBUTION TERMINALE

Televes

Distribution passive intérieure - Répartiteurs 5 à 2400 Mhz - Entrées et sorties du même côté



Distribution passive intérieure type F - ULB 5 à 2400Mhz



Distribution passive extérieure







EVIECP2R	Répartiteur 2 directions - Perte 4dB - Avec boitier étanche pour fixation sur mât	Α
EVIREP401	Répartiteur 2 directions étanche IP67 - Perte 3,7dB - 5 à 2400MHz - Connectique 3,5/12	В



LA TNT PAR SATELLITE DIRECTEMENT DANS VOTRE TV









Fransa

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES GRANDES MARQUES DE TV

COMMANDEZ VOTRE KIT DE PLV GRATUIT, SPÉCIAL MODULE TV
SUR VOTRE COMPTE REVENDEUR FRANSAT:

https://www.fransat.fr/revendeurs/login

- + 1 sticker "coin" TV
- + 1 vitrophanie

www.fransat.fr



APPAREILS DE MESURE

MESUREURS DE CHAMPS









Mesureurs de champs

	TRIUPM1400	ROVMHDTA B5Lite	ROVMHDTAB5 ULTRA	ROVMADTAB7 ULTRA	SEF7848B	SEF7849B
Marque	TRIAX	ROVER	ROVER	ROVER	SEFRAM	SEFRAM
Fonction EDM (mesure perturbation des échos)	Non	Oui (En temps réel)	Oui (En temps réel)	Oui (En temps réel)	En temps réel	En temps réel
DOLBY	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Auto Scan	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Constellation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface USB	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface RJ 45	Non utilisée	Non	Non	Non	Oui	Oui
Data Logger	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
DAB DAB+ (radio numérique)	Non	Non	Non	Optionnel	Non	Non
DVB-T (Signal terrestre)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DVB-T2 (Signal terrestre)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DVB-S (Signal satellite)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DVB-S2 (Signal satellite)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
DVB-S2X (Signal satellite)	Non	Non	Non	Non	Optionnel	Optionnel
DVB-C (Signal réseau câblé)	Oui	Oui	Oui	Oui	non	Oui
DVB-C2 (Signal réseau câblé)	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
LNB WideBand	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Entrée mesure signal optique	Non	Non	Optionnel	Optionnel	Non	Non
Entrée IP TV	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Mesure et analyse des signaux WIFI	Non	Non	Optionnel	Optionnel	Non	Non
Entrées / Sorties TS-ASI	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée audio / vidéo analogique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sortie audio / vidéo analogique	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Sortie HDMI	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Slot Cl pour module de contrôle d'accès	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Écran tactile	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille écran	5 pouces TFT	5 pouces 16/10 ^e	5 pouces 16/10 ^e	7 pouces 16/10 ^e	7 pouces 16/9 ^e	7 pouces 16/9 ^e
Compatible image MPEG5 - H265	H265	Non	Optionnel	Optionnel	Non	Non
Affichage image 4K	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Compatible Image Analogique	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Batterie Lithium/Polymère haute capacité	4 heures (Li-lon)	4 heures	4 heures	3 heures	3 heures	4h30
Autre	Mesure spectre Niveau, qualité BER, MER Constellation Détection auto des satellites Livré avec alim. secteur et alim. allume-cigare	Fonction SAT EXPERT (optionnel), MER par porteuse (optionnel), Mesure de 4 polarisations simultanément	Fonction SAT EXPERT, MER par porteuse, Mesure de 4 polarisations simultanément	Fonction SAT EXPERT, MER par porteuse, Mesure de 4 polarisations simultanément	Pointeur TNT & SAT Visualisation possible de 4 MUX TNT ou 4 transpondeurs SAT en même temps	Pointeur TNT & SAT Visualisation possible de 4 MUX TNT ou 4 transpondeurs SAT en même temps
Fonction pointeur satellite	Oui via liste satellite prémémorisée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poids (kg)	0,85	1,4	1,4	1,5	1,35	1,35
Dimensions (HxLxP) mm	51,7x227x146	130x255x40	130x255x40	130x255x40	155x270x40	165x250x65
Repère	A	В	С	С	D	D

APPAREILS DE MESURE

MESUREURS DE CHAMPS







Mesureurs de champs

SEF7859B	SEF78804K	SEF78814K	SEF78824K	SEF78854K	TEL593303 H30FLEX	TEL596101 MOSAIQ6
SEFRAM	SEFRAM	SEFRAM	SEFRAM	SEFRAM	TELEVES	TELEVES
En temps réel	Oui	Oui				
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Sur spectre	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui + DVBS2X
Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel		
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		
Oui	Non	Non	Non	Oui	Non	Oui
Non	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui (option affichage caméra vidéo)	CVBS
Non	Non	Non	Non	Non	Non	Audio
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Oui
7 pouces 16/9 ^e	10 pouces 16/9 ^e	10 pouces 16/9 ^e	10 pouces 16/9 ^e	10 pouces 16/9 ^e	2,8 pouces 400x240 full color	8 pouces 1024x768
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Optionnel
Non	Non	Oui	Oui	Oui		
Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
4h30	4 heures	4 heures	4 heures	4 heures	4 heures	4 heures.(batterie interchangeable sur site
Pointeur TNT & SAT Visualisation possible de 4 MUX TNT ou 4 transpondeurs SAT en même temps	Pointeur TNT & SAT Visualisation possible de 4 MUX TNT ou 4 transpondeurs SAT en même temps	Pointeur TNT & SAT Visualisation possible de 4 MUX TNT ou 4 transpondeurs SAT en même temps	Pointeur TNT & SAT Visualisation possible de 4 MUX TNT ou 4 transpondeurs SAT en même temps	Pointeur TNT & SAT Visualisation possible de 4 MUX TNT ou 4 transpondeurs SAT en même temps	Fonction Test Satellite, Identification satellite	Identification Satellite, Vérification LTE, Mesures WiFi, interface antenne GPS,
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
1,35	2,8	2,8	2,8	2,8	0,51	2,15
165x250x65	210x310x80	210x310x80	210x310x80	210x310x80	175x100x52	250x210x60
D	Ε	Ε	Ε	Ε	F	G

TERMINALIX NUMÉRIQUES

Adaptateurs TNT

Avec affichage en façade





CAH0914780R13 CAHORS Adaptateur TNT TVT280HD - PVR READY - MPEG4 - PERITEL et HDMI		Α		
	FTEMAXT220HD	FTE	Adaptateur TNT HEVC - MPEG4-MPEG5 - PVR READY - PERITEL et HDMI HEVC compatible chaînes DVBT2 MPEG5	В

Adaptateurs SAT - TNT+SAT - TNTSAT - FRANSAT



FERGUSON	Terminal satellite et TNTHD - HEVC MPEG4-MPEG5 - PVR READY - Free to Air HEVC en terrestre donc compatible DVBT2 MPEG5	A
CAHORS	Terminal FRANSAT - VEOX - PVR READY - 12V - Déport IR - Mise à jour via satellite et USB Transfert liste favorite via USB - 2 accès VIACCESS	В
SAGEMCOM	Terminal satellite TNTSAT - PVR READY - 12V	С
SERVIMAT	Terminal satellite TNTSAT - PVR READY - 12V - Déport IR - Transfert liste chaines favorites via USB	D
SERVIMAT	Terminal Fransat - 12V - Peritel + HDMI	E
	CAHORS SAGEMCOM SERVIMAT	terrestre donc compatible DVBT2 MPEG5 CAHORS Terminal FRANSAT - VEOX - PVR READY - 12V - Déport IR - Mise à jour via satellite et USB Transfert liste favorite via USB - 2 accès VIACCESS SAGEMCOM Terminal satellite TNTSAT - PVR READY - 12V SERVIMAT Terminal satellite TNTSAT - PVR READY - 12V - Déport IR - Transfert liste chaines favorites via USB

Interface PCMCIA



Pour téléviseurs et terminaux numériques





NTNPRDMTVX6230	VIACCESS secure - 2 services - Pour BIS TV et chaînes suisses	A
NTNPRDMTVF15B9	VIACCESS secure - 2 services - Spécifique Fransat Livré avec la carte Fransat	В

AFFICHAGE DYNAMIQUE

L'affichage dynamique : restituer une à plusieurs informations sur un moniteur dédié

Choisir son écran en fonction :

- de son utilisation quotidienne 5 jours/7 et 8h/24 à 7jours/7 et 24h/24.
- de l'endroit où l'ecran sera installé (intérieur / extérieur / lumineux / sombre).
- du format d'affichage (portrait / paysage).
- de son mode de fixation (mural / totem / vitrine / mur d'images).

Lexique technique:

7/7 & 24/24: temps d'utilisation max du moniteur par jours et par heures. Dans cet exemple comprendre 7 jours sur 7 et 24heures sur 24.

<u>Candelas ou cd/m²</u>: unité de mesure indiquant la luminosité ou l'éclat perçu par l'oeil sur 1 m^2 . 250cd usage intérieur à 5000 cd/m² usage extérieur.

<u>Taux de contraste</u>: écart maximal de luminosité entre le point le plus lumineux et le point le moins lumineux. Exprimé en 1 pour xxxx. Plus le rapport est élevé, plus l'image restituée est « nette ».



Le serveur (logiciel de création de contenu)

Qu'est ce qu'un logiciel de création de contenu ?

Le logiciel de gestion et création de contenu est l'outil qui permet de créer, de modifier et de planifier une campagne d'affichage. A l'aide d'un pc relié au réseau local ou à Internet, vos écrans sont accessibles aux heures souhaitées.

Le logiciel de contenu peut être intégré à un moniteur ou externe (sous forme d'une box IP Android équipée d'une sortie HDMI). Il existe des versions de logiciel de contenu gratuites ou payantes (licence 1 an ou 3 ans ou 5 ans).

Il existe des formations techniques d'utilisation de nos logiciels de création de contenu.





NEOVO - NéovoSignage

Logiciel gratuit hégergé sur un cloud.

Ce logiciel gratuit et basique est un outil de gestion de contenu très simple d'utilisation.

Option licence 1 - 3 - 5 ans possible si besoin de créations plus abouties.

NeovoSignage avec licence : idéal pour la création et la gestion d'une campagne d'affichage.

Une formation au préalable est fortement conseillée.

ECRANS D'AFFICHAGE PROFESSIONNEL NEOVO

Pour dynamiser vos communications Gamme garantie 3 ans

Gamme PM



Idéale pour projet magasin ou entreprise avec faible budget. LED Full HD - Bords fins - Mode portrait ou paysage - 16h/24 7j/7. Un produit 16H/24 ultra fiable. Le support n'est pas fourni.

NEOPM32	Moniteur 32", 16h/24, norme Vesa 100 et 200, 2 haut-parleurs, entrées HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, alimentation interne fournie.	727 x 425 x 64 mm	
NEOPM48	Moniteur 48", 16h/24, norme Vesa 400 et 200, 2 haut-parleurs, entrées HDMI/VGA, 2 ports USB2.0, alimentation interne fournie.		The state of the s

Serveur et licences

Permettent de gérer et créer et planifier des campagnes d'affichage grâce au logiciel NeovoSignage. NeovoSignage est un logiciel gratuit - Il est possible de prendre une licence et faire évoluer NeovoSignage.



NEODSP02F	NEOVO	Mediaplayer, RK3288 Cortex QUAD Core, Android 7 + Logiciel NeovoSignage App HTML, 8Gb, Maj, FTP, Wifi & GPS, USB, HDMI in	Α
NEODSL01	NEOVO	Logiciel NeovoSignage - License 1 an - Basé sur le cloud, ce logiciel permet de créer et de planifier des campagnes d'affichage.	-
NEODSL03	NEOVO	Logiciel NeovoSignage - License 3 ans - Basé sur le cloud, ce logiciel permet de créer et de planifier des campagnes d'affichage.	-
NEODSL05	NEOVO	Logiciel NeovoSignage - License 5 ans - Basé sur le cloud, ce logiciel permet de créer et de planifier des campagnes d'affichage.	-
TEEDSL04	TEEREX	Formation technique - comment gérer un contenu - comment créer une campagne d'affichage - 3 heures et à distance via Teams.	-

Gamme NSD





Idéale pour magasins de vente au détail ou restaurants ou hôtels ou autre espaces publics. Logiciel NeovoSignage intégré - LED UHD UHD 4K 2K - Affichage dynamique professionnel Mediaplayer USB intégré & OS Android embarqué - Mode paysage - Anti burn in - Fourni sans pieds.

NEONSD4301Q	43" - 350cd/m²
NEONSD5501Q	55'' - 350cd/m ²
NEONSD6501Q	65'' - 350cd/m ²
NEONSD7501Q	75'' - 410cd/m ²

Gamme PD





Idéale pour lieux publics terminaux aéroport - Salles de contrôle - Centres commerciaux. Forte luminosité - LED 4k HD - Mode portrait ou paysage - 24h/24 7j/7 - Anti burn in.

NEOPD43Q	43" - 700cd/m ²
NEOPD55Q	55'' - 700cd/m ²
NEOPD65Q	65" - 700cd/m ²

ECRANS D'AFFICHAGE PROFESSIONNEL NEOVO

Gamme PO





Idéale pour lieux publics - Affichage en extérieur. Très forte luminosité - LED Full HD - Ultra haute luminosité - Mode portrait ou paysage - Bords fins - 24h/24 7j/7 - Anti burn in.

NEOPO55F	55" - 2500cd/m² - Non encastrable
NEOPO55H	55" - 2500cd/m² - Encastrable dans caisson pour usage extérieur

Gamme TX













Idéales pour magasins ou agences immobilières.

Moniteurs tactiles, boitier métal & dalle de verre NeoV, certifié IP65 en face avant, Tactile Multitouch 24h/24 7j/7.

NEOTX10	10'' - 16/9 - Full HD - 500cd/m ²	A
NEOTX1502	15" - 4/3 - Full HD - 350cd/m ²	В
NEOTX2202	22" - FullHD - 350cd	С
NEOTX3202	32'' - Full HD - 350cd/m² - Mode portrait - Tactile même à travers une vitrine	D
NEOTX4302	43'' - Full HD - 350cd/m² - Mode portrait - Tactile même à travers une vitrine	Ε

Gamme IFP





Ecrans interactifs pour salle de réunion - Technologie tactile compatible avec les solutions NEOVO Signage.

NEOIFP6502	65" - UHD - 350cd/m2 - Android player
NEOIFP7502	75" - UHD - 350cd/m2 - Android player
NEOIFP8602	86" - UHD - 350cd/m2 - Android player

Gamme DSK - Totem et Kiosque







Idéale pour comptoir hôtels ou magasins - Agences immobilières - Salles de réunion. Totems & Kiosques interactifs - Affichage dynamique 24h/24 7j/7.

NEODSK10T	10" - Full HD - 350 cd/m2 - Android - Logiciel NeovoSignage intégré	Α
NEODSK43	43" - FHD - 360 cd/m² - Android - Logiciel Neovo Signage intégré - kiosque tout en un au sol fourni avec roulettes - Existe en version tactile et non tactile	В

ECRANS D'AFFICHAGE PROFESSIONNEL PHILIPS

Pour dynamiser vos communications Garantie 3 ans en désinstallation et réinstallation

GAMME 2114 - UHD - 350cd/m² - Androîde9TV - 18/7 - Chromecast - HDMI Hotplug - Compatible CMND



Augmentez la productivité. Le modèle Philips B-line s'intègre parfaitement aux systèmes professionnels, pour un contrôle efficace. Chromecast intégré assure une exécution impeccable des présentations, avec un partage sans fil instantané des contenus provenant de vos appareils Windows, Apple et Android™. Ces écrans sont équipés d'un tuner TV.

Wifi - Chromecast - Google Play

Compatible Crestron - Extron - Neets - Smartinfo - Programmateur intégré.



TPV50BFL211412	Ecran dynamique 50" UHD 350cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV58BFL211412	Ecran dynamique 58" UHD 350cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV65BFL211412	Ecran dynamique 65" UHD 350cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV70BFL211412	Ecran dynamique 70" UHD 350cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV75BFL211412	Ecran dynamique 75" UHD 380cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND

GAMME BDL3550Q - UHD - $400 \, \text{cd/m}^2$ - Androîd8 - FAILOVER (priorisation des sources) - 18/7 - Compatible CMND



Avec sa résolution extraordinaire l'écran Androïd UHD captive le public comme jamais. Affichage de 4 sources en même temps - Mémoire Interne.

TPV32BDL3550Q	Ecran dynamique 32" UHD 400cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV43BDL3550Q	Ecran dynamique 43" UHD 400cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV50BDL3550Q	Ecran dynamique 50" UHD 400cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV55BDL3550Q	Ecran dynamique 55" UHD 400cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV65BDL3550Q	Ecran dynamique 65" UHD 400cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV75BDL3550Q	Ecran dynamique 75" UHD 400cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV86BDL3550Q	Ecran dynamique 86" UHD 400cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND



GAMME 4510D - UHD (sauf 32" FHD) - 500cd/m² - FAILOVER (priorisation des sources) - 24/7



Afficher clairement vos contenu avec l'écran UHD Paysage ou portrait - 24/7

TPV32BDL4510D	Ecran dynamique 32" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV43BDL4510D	Ecran dynamique 43" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV50BDL4510D	Ecran dynamique 50" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV55BDL4510D	Ecran dynamique 55" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV65BDL4510D	Ecran dynamique 65" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV75BDL4510D	Ecran dynamique 75" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV86BDL4510D	Ecran dynamique 86" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV98BDL4510D	Ecran dynamique 98" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND



ECRANS D'AFFICHAGE PROFESSIONNEL PHILIPS



GAMME 4550D - UHF (sauf 32" FHD) - 500cd/m² - Androïd 8 - 24/7

Mettez vos contenus en valeur avec cet écran UHD ultra rapide grâce à la magnifique qualité de l'image Philips. Les couleurs sont fidèles et le contraste est exceptionnel.

Afficher en toute simplicité des contenus provenant de différentes sources sur un même écran.

Paysage ou portrait - Mémoire interne.

TPV32BDL4550D	Ecran dynamique 32" FHD 400cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV43BDL4550D	Ecran dynamique 43" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV50BDL4550D	Ecran dynamique 50" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV55BDL4550D	Ecran dynamique 55" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV65BDL4550D	Ecran dynamique 65" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV75BDL4550D	Ecran dynamique 75" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV86BDL4550D	Ecran dynamique 86" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND
TPV98BDL4550D	Ecran dynamique 98" UHD 500cd 18/7 - mémoire interne - Compatible CMND



PHILLIPS

GAMME H - Haute luminosité



489

D



TPV55BDL6002H	$55^{\prime\prime}$ - 2500cd/m^2 - $24/7$ - compatible CMND - Paysage ou portrait - Full HD	А
TPV75BDL3003H	$75^{\prime\prime}$ - 3000cd/m^2 - $24/7$ - compatible CMND - Paysage ou portrait - UHD	В

francofa-eurodis.fr francofa-eurodis.fr 489

TÉLÉVISEURS ET MONITEURS POUR APPLICATIONS HÔTELIÈRES (HOSPITALITY)



Gamme EasySuite



Série HFL3014 - Taille 24 - 32 - 43 pouces - Full HD CMND&CONTROL - MY CHOICE - MULTI RC 14 signaux IR.

Mode hôtel complet, page d'accueil personnalisable avec logo du client, menu dans toutes les langues mentionnées.

TPV24HFL301412	24" - Support VESA 75x75/M7
TPV32HFL301412	32" - Support VESA 100x100/M6
TPV43HFL301412	43" - Support VESA 200x200/M6



Gamme PrimeSuite



Série HFL4014 - Tailles 32 et 43 pouces Full HD

Cette gamme apporte une solution IPTV « à moindre coût ».

CMND&CONTROL - CMND&CREATE- MY CHOICE - MULTI RC 14 signaux IR - Serial XPRESS - Passerelle infra rouge loop through.

IPTV filaire : IP standalone multicast - Pas besoin de middle ware pour gérer les chaines.

TPV32HFL401412	32" - Support VESA 100x100 / M6
TPV43HFL401412	43" - Support VESA 200x200 mm/M6



Gamme MediaSuite CHROMECAST: La référence en TV connecté







Série 5114 (FHD) 32 et 43", série 5214U (UHD) 43 et 50" et la série 6214U (UHD châssis métal) 43, 50, 58, 65, 75". Smart TV connecté & Androïd 9 - IP TV filaire et wifi - CMND&CONTROL - CMND&CREATE - MY CHOICE - MULTI RC14 Menu d'accueil ultra personnalisable multilingue avec le nom de l'hôtel, affichage logo des chaines etc... Horloge et réveil à l'écran.

Accès à l'intégralité du PlayStore Androïd.

ChromeCast intégrée sur l'ensemble de la gamme.

TPV32HFL511412	32" Full HD - Support VESA 2xM6 (100mm)	
TPV43HFL5114U12	43" Full HD - Support VESA 200x200/M6	A
TPV50HFL5214U12	50" UHD - Support VESA 200x200/M6	В
TPV43HFL6214U12	43" UHD - Support VESA 200 x 200 mm/M6 - TV livrée sans pieds Télécommande nettoyable avec pavé numérique	С
TPV50HFL6214U12	50" UHD - Support VESA 200 x 200 mm/M6 - TV livrée sans pieds Télécommande nettoyable avec pavé numérique	С
TPV58HFL6214U12	58" UHD - Support VESA 300 x 200 mm/M6 -TV livrée sans pieds Télécommande nettoyable avec pavé numérique	С
TPV65HFL6214U12	65" UHD - Support VESA 400 x 200 mm/M6 - TV livrée sans pieds Télécommande nettoyable avec pavé numérique	С
TPV75HFL6214U12	75" UHD - Support VESA 600 x 400 mm/M8 - TV livrée sans pieds Télécommande nettoyable avec pavé numérique	В

ACCESSOIRES TERMINALIX

Cordons et adaptateurs HDMI















ERA7904	Adaptateur HDMI - femelle / femelle		Α
ERA2802	Plastron HDMI - raccord femelle 15cm		В
ERA2803	Plastron VGA + Jack 3.5mm - raccord femelle 15cm		С
ERA2804	Plastron USB - Raccord femelle 15cm		D
ERA726842	Kit HDMI Flex Integration	5 mètres	Ε
ERA726843	Kit HDMI Flex Integration	10 mètres	E
ERA726844	Kit HDMI Flex Integration	15 mètres	E
ERA726845	Kit HDMI Flex Integration	20 mètres	E
ERA726822	HDMI fibre optique - Ultra HD 4K	40 mètres	F
ERA726823	HDMI fibre optique - Ultra HD 4K	60 mètres	F
ERA726824	HDMI fibre optique - Ultra HD 4K	80 mètres	F
ERA726825	HDMI fibre optique - Ultra HD 4K	100 mètres	F

Cordons HDMI 1.4 high speed with Ethernet

ERA7879	1,20 m	
ERA7880	2 m	
ERA7881	3 m	
ERA7882	5 m	11 11
ERA7883	10 m	77
ERA7854	15 m	
ERA7855	20 m	_

Cordons VGA



Autres cordons







EVIACOR40FCR

cordon F femelle / F mâle coudé - 40CM

SUPPORTS MONITFURS

Gamme Applik ERARD®











		_
ERA002430	Support mural fixe pour écrans 15 à 24"	A
ERA002453	Support mural inclinable et orientable pour écrans 15 à 23'' Déport 1 axe	В
ERA002580	Support mural inclinale et orientable pour écran 15 à 24'' Déport 2 axes	С
ERA002405	Support plafond inclinable et orientable pour écran 19 à 32'' Déport 675 à 1075 mm	D
ERA002407	Support unversel fixe pour écran 30 à 90'' Passage de câble facile car dégagement 50 mm entre le support et le mur.	E

Gamme Cliff ERARD®











Supports muraux inclinables et orientables

ERA043310	CLIFF 100 TWIST 45° - pour écran 15 à 23'' Déport 1 axe	A
ERA043410	CLIFF 100 TWIST 90° - pour écran 15 à 23'' Déport 2 axes	В
ERA043320	CLIFF 200 TWIST 45° - pour écran 19 à 32'' Déport 1 axe	С
ERA043420	CLIFF 200 TWIST 90° - pour écran 19 à 32'' Déport 2 axes	D
ERA043340	CLIFF 400 TWIST 45° - pour écran 30 à 55'' Déport 2 axes	E

Gamme Fixit ERARD®







Support muraux extra fins

ERA044020	FIXIT 200 - pour écran 19 à 32"	Α
ERA044040	FIXIT 400 - pour écran 30 à 55"	В
ERA044060	FIXIT 600 - pour écran 40 à 75"	С



ACCESSOIRES **ESSENTIELS** POUR MATÉRIELS AUDIO VIDÉO

ERARD, **DES PRODUITS**CONÇUS AUSSI POUR **LES INSTALLATEURS**

Depuis, 1961, ERARD conçoit et fabrique des solutions d'intégration du matériel audio-vidéo au sein de l'habitat, l'entreprise et l'espace public.

Notre ambition est de vous proposer des produits innovants, d'une qualité irréprochable et simples à installer.

En choisissant un produit ERARD, vous bénéficiez du savoirfaire et de l'assistance d'un industriel français. C'est aussi pour vous l'assurance de donner pleine et entière satisfaction à vos clients.



Cordons grandes longueurs | Boitiers audio-vidéo professionnels | Supports TV | Meubles TV | Fixation d'antennes













SUPPORTS MONITFURS

Autres supports moniteurs

ERARD®

Supports muraux inclinables et orientables. Déport 3 axes.




ERA048340	EXO 400TW3 - pour écran 30 à 55"	Α
ERA048360	EXO 600TW3 - pour écran 40 à 75"	В
ERA048440	EXOSTAND - TOUT EN 1 Support mural avec tablette Spécial placo 1er support réellement compatible avec les murs en plaques de plâtre	С


Autres supports moniteurs





ERA002431	SQUARE - Support plafond pour vidéo projecteur - Déport 540 à 1210 mm	А
ERA002561	MOVIK 400TW3 - Support mural 3 orientations 1 inclinaison pour écran de 19 à 42" Utilisation possible sous comble, inclinaison importante	В
ERA044640	STANDIT 400 - Pied + support mural sans perçage pour écran 30 à 52"	С







































MANCHONS ET CONNECTEURS

Kits complets manchons



RAYMJCBDR	Kit manchon tyco MJC BDR pavillonaire 7 abonnés directs Composé de: 1 Manchon 1 entrée / 1 sortie MJC Taille 1 1 barillet 2CE entrée 2 câbles max Diam 10,5 à 14,5mm 1 barillet 3BC entrée 3 câbles max Diam 8,5 à 12,5mm 1 barillet 7AA sortie 7 abonnés direct (Diam 4,5 à 6,5mm)	
RAYMJCT1	Kit manchon tyco MJC taille 1 complet 14 à 28 paires Composé de: 1 Manchon 1 entrée / 1 sortie MJC Taille 1 1 barillet 2CE entrée 2 câbles max Diam 10,5 à 14,5mm 1 barillet 3BC entrée 3 câbles max Diam 8,5 à 12,5mm 1 barillet 4AB 4 sorties (Diam 6 à 10,5mm)	
RAYMJCT2	Kit manchon tyco MJC taille 2 complet 56 à 112 paires Composé de: 1 Manchon 2 entrées / 2 sorties MJC Taille 2 2 barillets 2CE entrée/sortie 2 câbles max Diam 10,5 à 14,5mm 2 Obturateurs 1 barillet réducteur M 16,5 - 20,5mm 1 barillet réducteur L 20,5 - 24,5mm	

Manchons de raccordement





Connecteurs courant faible















BIZ330033	BIZLINE	Connecteur courants faibles prolongation / dérivation 3 entrées pour câble âme Ø0.35 / 0.90 mm (x 100) type UY rouge Autodénudant pour câble diamètre 0,35 à 0,90 mm	А
BIZ330022	BIZLINE	Connecteur courants faibles prolongation 2 entrées pour câble âme Ø0.35 / 0.90 mm (x 100) orange Autodénudant pour câble diamètre 0,35 à 0,90 mm	В
BIZ330004	BIZLINE	Pince à sertir pour connecteurs courants faibles	С
ACCUYAROUGE100	CAHORS	Connecteur Jonction pour 4 & 8/10 rouge UYA 2 fils. Autodénudant Pour câble diamètre 0,40 à 0,80mm - Boite de 100 pcs	D
ACCUYAROUGE500	CAHORS	Connecteur Jonction pour 4 & 8/10 rouge UYA 2 fils. Autodénudant Pour câble diamètre 0,40 à 0,80mm - Boite de 100 pcs	E
ACCUYAORANGE100	CAHORS	Connecteur Jonction/dérivation pour 4 & 8/10 orange URA 3fils. Autodénudant Pour câble diamètre 0,40 à 0,80mm - Boite de 100 pcs	E
ACCUYAORANGE500	CAHORS	Connecteur jonction/dérivation pour 4 & 8/10 orange URA 3 fils. Autodénudant Pour câble diamètre 0,40 à 0,80mm - Boite de 500 pcs	F
ACCOTE9Y	SELECTION	Pince à connecteurs cuivre sans logo	F

MANCHONS ET CONNECTEURS

Accessoires réseaux cuivre




P0U11001100	3M POUYET	Outil à wrapper 0.4 a 0.6mm	Α
TLC0462	SELECTION	Wrappeur/dewrappeur 0.5 - 0.6mm retractable	В
SES2022	STERLING	Pince a decaper les fils vernis	С
MOR105024	MORIN	Jeu de chiffres mécaniques 5mm a frapper	D
MOR105011	MORIN	Jeu de lettres mécaniques 5mm a frapper	Ε
ACC1992	SELECTION	Etiquette Télécom a frapper noire	F
ACC1994	SELECTION	Etiquette Télécom a frapper verte	G

DISTRIBUTION IMMEUBLE/ABONNÉS

Desserte abonné homologuee FT





NEX10080340	Coffret de sous répartition d'immeuble SRI type 1 France télécom équipé de deux têtes 1x56 paires +1x112 paires Gris RAL9002	A
NEX10080341	Coffret de sous répartition d'immeuble SRI type 2 France télécom équipé de deux têtes 1x112 paires +1x224 paires Gris RAL9002	В
NEX10080386	Tête de sous répartition TRSP 112 paires	С
NEX10080387	Tête de sous répartition TRSP 224 paires	D
NEX10077509	Pince de test à douilles 1 paire pour PDI et TSRP	E
NEX10212154	Cordon de test AV/AR RJ11 pour réglettes HD Nexans	-
NEX10221645	DTI RJ45 + module RC monte indémontable agéee FT	F
NEX89555	Réglette 7 paires PDI capot plastique agrée et logoté France Télécom 10076795	G

Outils d'insertion



COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE / OPTIQUE

La norme des câbles cuivre à l'intérieur du logement change. Les câbles de type Grade 1 à Grade 3S sont proscrits en immeuble neuf et remplacés par les câbles Grade 2 TV et Grade 3 TV. Le câble Grade 1 reste autorisé en rénovation mais fortement déconseillé, car il ne passe pas la TV et encore moins les signaux satellites ou le haut débit converti du FTTH.

Les différents grades des câbles

	Avant 2016	Avant 2016	Avant 2016	Avant 2016	Après 2016 (amendé en 2019)	Après 2016 (amendé en 2019)
Câblage logement	GRADE 1	GRADE 2	GRADE 3	GRADE 3S	GRADE 2 TV	GRADE 3 TV
Qualification	Rénovation	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Neuf et rénovation	Neuf et rénovation
Norme	-	-	XP C 93 531-14	XP C 93-531-15	XP C 93-531-16	XP C 93-531-17
Bande passante sur les 3 paires 1/2-3/4-5/6	100 Mhz	250Mhz	500Mhz	500Mhz	250Mhz	500Mhz
Bande passante sur la paire 7/8	0-200Mhz	0-450Mhz	0-900Mhz	0-2200Mhz	0-2200Mhz	0-2200Mhz
Internet max utilisation non simultanée	100 Mb/s (bas débit)	1 Gb/s	1 Gb/s	1 Gb/s	1 Gb/s	10 Gb/s (haut débit)
Longueur max de câble pour Internet	45m	45m	45m	45m	45m	45m
Longueur max de câble pour TV/SAT sans ampli	NON	NON	12-18m	12-18m	12-22m	12-22m
Télévision TNT (900Mhz)	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Télévision satellite (2200Mhz) sur paire 7/8	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
Fibre Optique	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Références ACOME certifiées (100 ou 500m)	-	-	-	-	ACOR7800Axxx	ACOR7900Axxx
Références AXITRONIC certifiées (100 ou 500m)	-	-	-	-		AXIG3TV4x
Noyaux du tableau de communication	CAT5E	CAT6	CAT6	CAT6	CAT6A	CAT6A
Références noyaux	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G

Câbles résidentiels grade 2TV



ACOR7800AC100	Acohome câble GRADE 2 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 1Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	- E
ACOR7800AT500	Acohome câble GRADE 2 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 1Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	

Câbles résidentiels grade 3TV

Permet de distribuer la téléphonie analogique ou IP, l'internet avec un débit de 1 Gb/s, la télévision IP, la TNT et le satellite. Gaine extérieure LSZH ivoire diamètre 7,4mm - AWG23 - Bande passante 2150Mhz.


ACOR7900AC100	ACOME	Acohome câble GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz. Câble ovale pour un meilleur passage en gaine.	
ACOR7900AT500	ACOME	Acohome câble GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz. Câble ovale pour un meilleur passage en gaine.	
AXIG3TV41	CAE	Cable GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	
AXIG3TV45	CAE	Cable GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	

COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE / OPTIQUE

Le câblage interne au logement

Exemple de distribution du logement avec la box centralisée au tableau de communication (a) avec :

- Téléphonie IP (prise N° 2)
- Réception TV IP (prise n°1)
- Réseau local (prises 3-4-5-6-7)





COFFRETS DE COMMUNICATION LOGEMENT

4 gammes de coffrets pour tous les usages

Gamme C1

Plastique 250 x 250 à 615 x 250 Zone attenante séparée ou intégrée Profondeur réduite 100 mm Brassage intérieur ou par l'extérieur



Gamme C2

Plastique 250 x 250 à 500 x 250 Support 4 RJ modulaire extensible à 12 ou 16 suivant modèle Façade pleine ou avec DTI précâblée Montage saillie ou en bac d'encastrement



Gamme C3

Métal 250 ou 350 x 250 Support 8 RJ Zone attenante intégrée Montage saillie ou en bac d'encastrement



Gamme C4

Métal 625 x 250 20 RJ 45 Multiples configurations



COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE / OPTIQUE



Coffrets de communication de 250x250 à 615x250 Comuta C1 plastique - Grade 2 à 3TV

Caractéristiques


Coffret plastique avec capot prépercé modulaire. Permet d'avoir un coffret sans perçage DTI si l'ingénierie a supprimé l'arrivée cuivre.

3 modèles:

- 250x250, zone attenante en option 4 emplacements 2P+T
- 250x500, zone attenante intégrée 2 emplacements 2P+T
- 250x615, zone attenante intégrée 2 emplacements 2P+T

Profondeur réduite : 100 mm, compatible avec toutes les colonnes existantes. Multiples configurations Grade 2 à Grade 3 TV 2200 Mhz, optique - cuivre. Extension zone attenante (ZA) 250 x 315 - 365 x 120 mm modulable pour mise en place de toutes les box du marché sur le modèle 250x250.

Capot à visser 1/4 de tour, livré déverrouillé pour faciliter la pose.





В

VDICOM250PEC08	Coffret de communication C1 250 x 250mm plastique + support 10 RJ - 1 rail DIN métal monté + bornier de terre - Support pour noyaux keystone capacité 10 noyaux	А
VDICOM250PDEC08	Coffret de communication C1 250 x 250mm plastique + support 10 RJ + DTI précablée 1 vers 4RJ - 1 rail DIN métal monté + bornier de terre - Support pour noyaux keystone capacité 10 noyaux - DTI avec pieuvre intégrée 4RJ x 0,15m	В
VDICOM250PEC08BE	Coffret de communication C1 250 x 250mm plastique + support 10RJ extérieur + DTI précablée 1 vers 4RJ	-
VDICOMETAGERE	Zone attenante plastique pour coffret 250 Gamme C1. 250 x 315 - 365 x 120 mm. 4 emplacements 45 x 45. Multiples possibilités de montage.	С
VDICOMETAGEREM	Zone attenante métal pour coffret 250 Gamme C1. 250 x 315 - 365 x 120 mm. 2 emplacements 45 x 45. Multiples possibilités de montage.	-
VDICOM500MLDTI	Coffret de communication C1 250 x 500 X 100 mm plastique + support 10RJ + DTI précablée 1 vers 4RJ - Plaque support box intégrée o 1 rail DIN métal monté + bornier de terre o Support pour noyaux Keystone capacité 10 noyaux o 1 plaque support box transformable en tablette (positionnement horizontal ou vertical des box et autres actifs), 1 lien auto grippant 0,60m o DTI RJ45 modulaire étroite avec pieuvre intégrée 4RJ x 0,15m o 2 emplacements pour prise électrique 2P+To 2 emplacements pour prise électrique 2P+T o Existe sans DTI Référence VDICOM500ML	D
VDICOM500MLBEDTI	Coffret de communication C1 250 x 500 X 100 mm plastique + support 10RJ extérieur + DTI précablée 1 vers 4RJ - Plaque support box intégrée - Modèle avec brassage par l'extérieur o 1 rail DIN métal monté + bornier de terre o Support pour noyaux keystone capacité 10 noyaux extérieur o 1 plaque support box transformable en tablette (positionnement horizontal ou vertical des box et autres actifs), 1 lien auto grippant 0,60m o DTI RJ45 modulaire étroite avec pieuvre intégrée 4RJ x 0,15m o 2 emplacements pour prise électrique 2P+T o 2 emplacements pour prise électrique 2P+T o Existe sans DTI Référence VDICOM500MLBE	
VDICOM600MXLDTI	Coffret de communication C1 250 x 615 X 100 mm plastique + support 10RJ + DTI précablée 1 vers 4RJ - Plaque support box intégrée - 2 rails DIN métal montés + bornier de terre - Support pour noyaux keystone capacité 10 noyaux - 1 plaque support box transformable en tablette (positionnement horizontal ou vertical des box et autres actifs) - DTI avec pieuvre intégrée 4RJ x 0,15m - 1 lien auto grippant 0,60m - 1 obturateur	
VDICOM600MXLBEDTI	Coffret de communication C1 250 x 615 X 100 mm plastique + support 10RJ + DTI précablée 1 vers 4RJ - Plaque support box intégrée - Modèle avec brassage par l'extérieur o 2 rail DIN métal montés + bornier de terre o Support pour noyaux keystone capacité 10 noyaux extérieur o 1 plaque support box transformable en tablette (positionnement horizontal ou vertical des box et autres actifs) o DTI avec pieuvre intégrée 4RJ x 0,15m format modulaire étroit rail DIN o 1 lien auto grippant 0,60m o Existe sans DTI référence VDICOM600MXLBE	-

Retrouvez les équipements des coffrets (noyaux, répartiteurs TV, cordons, filtres et prises) en pages 503 et 504.



COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE/OPTIQUE




Coffret de communication à composer Grade 2/3TV 250 x 250 Comuta C2N plastique prééquipé













Caractéristiques:

Coffret plastique avec capot monté 250 x 250 mm, DTI apparente ou façade pleine suivant modèle. Multiples configurations Grade 2 à Grade 3 TV 2200 Mhz, optique - cuivre.

VDICOM250NG31	Coffret de communication montage en saillie avec porte Grade 3 avec DTI cablé pieuvre 4RJ45 + 4 embases Grade CAT6A + 1 balun TNT/SAT F vers RJ45 20cm	A
VDICOM250NG32	Coffret de communication montage en saillie avec porte Grade 3 avec DTI cablé pieuvre 1RJ45 pour brassage/1 RJ11 pour branchement box (entrée TEL) + 4 embases Grade CAT6A + 1 balun TNT/SAT F vers RJ45 20cm	A
VDICOM250N	Coffret de communication montage en saillie avec porte Grade 3 sans DTI ni embases ni balun (a composer)	Α
VDICOM250NSPG3	Coffret de communication montage en bac d'encastrement sans porte Grade 3 avec DTI cablé pieuvre 4RJ45 + 4 embases Grade CAT6A + 1 balun TNT/SAT F vers RJ45 20cm	В
VDICOM250NSP	Coffret de communication montage en bac d'encastrement sans porte Grade 3 sans DTI ni embases ni balun (a composer)	С
VDICOME4	Support 4 embases métal additionnel avec cordon de mise à la terre	D
VDICOMZAC2N	Support de box montage en saillie + bac + scratch de maintien + 2 prises 220Vac montées câblées	E
VDICOMZAC2NSB	Support de box montage en bac d'encastrement + scratch de maintien + 2 prises 220Vac montées câblées	F



Coffrets de communication à composer grade 2/3 TV 250 ou 350 métal Comuta série C3











Caractéristiques / composition du coffret de base :

Coffret métal sans porte avec emplacement Box intégré 250 x 250 x 120 mm ou 350 x 250 x 120 mm.

Multiples configurations Grade 2/3 TV 2200 Mhz, optique - cuivre.

Support 8 RJ45 intégrés format Keystone

1 rail DIN, bornier de mise à la terre inclu sur le coffret 250 x 250. Option 2ème rail DIN sur le coffret 350 x 250.

1 emplacement pour 2 prises 2P + T

Capot métal en option

VDICOM250M08	Coffret de communication 250 métal - support 8 RJ	
VDICOM250TAB10	Tableau de communication 350 x 250 pour bac encastrement support 10 RJ45 + 1 prise 2P+T montée, 1 emplacement pour une prise P+T supplémentaire, bornier de terre, rail DIN	-
VDICOMETAGEREM	Zone attenante métal pour coffret 250 Gamme C1. 250 x 315 - 365 x 120 mm. 2 emplacements 45 x 45. Multiples possibilités de montage.	-
VDICOM350M08	Coffret de communication 350 métal - support 8 RJ	В
VDICOM250MCAP	Capot métal pour coffret VDICOM250Mxxx	С
VDICOM350MCAP	Capot métal pour coffret VDICOM350Mxxx	D
VDICOMRAILDIN	Rail DIN 35 x 250 mm	Ε

Retrouvez les équipements des coffrets (noyaux, répartiteurs TV, cordons, filtres et prises) en pages 503 et 504.



COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE/OPTIQUE

Noyaux pour coffrets Comuta









VDIDC6A10G	СОМИТА	Noyau RJ45 grade 3 TV blindé SFTP slim 28mm sans outil format Keystone certifié Delta 10G garantie 15 ans	A
VDIKX210400	COMUTA	Noyau RJ45 grade 3 TV blindé SFTP slim 28mm sans outil format Keystone	В
VDISOCTBGR3TV	LIEN'K	Noyau RJ45 CAT6A grade 3 TV blindé SFTP slim 28mm sans outil format Keystone	С
VDIOUTCOUPSOC	LIEN'K	Pince coupante pour aide au cablage des noyaux/plugs	D
VDIKX210201	COMUTA	Noyau RJ45 spécifique grade 3 TV avec deux peignes, blindé SFTP slim 28mm sans outil format Keystone	-

Répartiteurs et actifs TV pour gamme Comuta



	- 11	e(Baffia	
EVIARSE021	EVICOM	Répartiteur TV/SAT 2 directions F 5-2400MHz - 4dB	Α
EVIARSE031	EVICOM	Répartiteur TV/SAT 3 directions F 5-2400MHz - 6dB	В
EVIARSE041	EVICOM	Répartiteur TV/SAT 4 directions F 5-2400MHz - 8dB	С
EVIARSE061	EVICOM	Répartiteur TV/SAT 6 directions F 5-2400MHz - 10dB	D
EVIEPRJ454	EVICOM	Répartiteur actif 10-25 dB 1 entrée F TV/SAT vers 4 sorties RJ45 (1 sortie TV/SAT RJ45, 3 sorties TNT). Clipsable sur rail DIN, largeur 4 modules. Produit actif livré avec alimentation séparée. Nécessite une prise 2P+T dans le tableau. Nécessite un câblage en Grade 3. Niveau mini 54 dB en entrée en TNT, 50dB en SAT. Compense les pertes de 20m de câblage intérieur en Grade 3, en TV (10dB) ou SAT (25 dB) Idéal pour une adjonction TV/SAT en RJ	Ε
CAH0980500R13	CAHORS	Amplificateur actif 19 dB (TER) - 28 dB (SAT) 1 entrée F TV/SAT vers 2 sorties F + 1 sortie modulaire (passage vers autre passif ou sortie TV/SAT F - Adaptateur F/F fourni) On peut brancher sur l'entrée modulaire, en cascade, 1 rep 2 sorties F (CAH0980501R13) ou deux sorties RJ (CAH0980503R13), ou les deux, soit max 9 sorties coax ou 3 sorties coax/6 sorties RJ Nécessite une prise 2P+T dans le tableau. Nécessite un câblage en Grade 3 TV. Clipsage rapide DIN intégré au boitier ou montage mural Niveau mini 55 dB en entrée en TNT, 50dB en SAT. Compense les pertes de 20m de câblage intérieur en Grade 3 TV, en TV (10dB) ou SAT (25 dB) Idéal pour une adjonction TV/SAT en RJ45	F
CAH0980501R13	CAHORS	Répartiteur 2/3 sorties coax TV/Sat autonome passif ou à plugger sur ampli 0980500R13 - 3ème sortie pour branchement en cascade d'un autre répartiteur (3 en cascade max si utilisation avec l'amplificateur CAH0980500R13 ou deux en passif) ou sortie F TV/SAT au choix (adaptateur F/F fourni). Clipsage rapide DIN intégré au boitier ou montage mural	G
CAH0980503R13	CAHORS	Répartiteur 2 sorties RJ45 TV/Sat + 1 sortie Coax TV/SAT F autonome passif ou à plugger sur ampli 0980500R13 - 3ème sortie pour branchement en cascade d'un autre répartiteur (3 en cascade max si utilisation avec l'amplificateur CAH0980500R13 ou deux en passif) ou sortie F TV/SAT au choix (adaptateur F/F fourni). Clipsage rapide DIN intégré au boitier ou montage mural	Н

COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE/OPTIQUE

Cordons, filtres et prises pour gamme Comuta



VDIBALUNRJ45F02M	COMUTA	Cordon balun RJ45 vers Type F blanc 0,2m câblage 7/8 2300MHz	Α
VDIBALUNRJ45F03M	COMUTA	Cordon balun RJ45 vers Type F blanc 0,3m câblage 7/8 2300MHz	Α
VDIBALUNRJ45F04M	COMUTA	Cordon balun RJ45 vers Type F blanc 0,4m câblage 7/8 2300MHz	В
VDIBALUNRJ45F05M	COMUTA	Cordon balun RJ45 vers Type F blanc 0,5m câblage 7/8 2300MHz	С
VDIBALUNRJ45IEC25M	COMUTA	Cordon balun RJ45 vers IEC 9,52mm blanc 2,5m câblage 7/8 2300MHz	D
MMCCORD6F005M	CAE	Cordon de liaison RJ45-RJ45 gris 0,5m Grade 2	Ε
MMCCORD6ASF005MSH	CAE	Cordon de liaison RJ45-RJ45 gris 0,5m Grade 3 TV/SAT 2300MHz	F
VDIC1EY445005	COMUTA	Cordon pieuvre Y UTP 2 paires bleues 0.5m vers 4 x RJ45	G
VDIDTIYM40	COMUTA	Boitier DTI RJ45 format standard avec module RC + cordon Y 4xRJ45 câblé en 4/5 raccordé au DTI	Н
VDIDTIYM40M	COMUTA	Boitier DTI RJ45 format étroit rail DIN, avec module RC + cordon Y 4xRJ45 câblé en 4/5 raccordé au DTI	1
VDIDTIYM11M	COMUTA	Boitier DTI RJ45 format étroit rail DIN, avec module RC, 1 cordon RJ45 câblé en 4/5 pour une ligne directe, 1 cordon RJ11 pour raccordement à l'entrée TEL de la box	
VDIFILTREADSL	COMUTA	Filtre ADSL Maitre 4 sorties	K
VDIP100	COMUTA	Prise 2PT + T encastré fiche automatique 16A 45 x 45 pour Coffrets Comuta	L
VDIBMT	COMUTA	Bornier de mise a la terre pour coffret Comuta gamme C2	М
VDIBMTDIN	COMUTA	Bornier de mise a la terre 5 points pour coffret Comuta gamme C2 montage sur rail DIN	М

Coffrets de communication grade 2/3 TV série CTRI 250x250 Casanova











CASCTRIETG24X	Kit tri 4 prises grade 2/3 FTP 250x250x100 sans filtre ADSL sans porte C-TRI Etoile Grade 2/3: L 250 x H 250 x P 110 mm Equipement du kit: Coffret de communication en plastique, 1 support pour 10 connecteurs RJ45, 4 connecteurs RJ45 FTP non blindés (Grade 2/3), 1 rail DIN, 1 DTI précâblé 4 RJ45 avec module RC raccordé, 1 répartiteur coaxial TV R3 ULB, 1 bornier de mise à la terre + strap	A
CASCTRIETG24XP	Kit tri 4 prises grade 2/3 FTP 250x250x100 sans filtre ADSL avec porte C-TRI Etoile Grade 2/3: L 250 x H 250 x P 110 mm Coffret de communication en plastique, 1 support pour 10 connecteurs RJ45, 4 connecteurs RJ45 FTP non blindés (Grade 2/3), 1 rail DIN, 1 DTI précâblé 4 RJ45 avec module RC raccordé, 1 répartiteur coaxial TV R3 ULB, 1 bornier de mise à la terre + strap. Porte en plastique	А
CASH80116AXD	Connecteur FTP Grade 2/3 Keystone pour TRI vendu à l'unité	В
CASPCST250	Porte articulée plastique pour coffret 250 x 250 mm RAL 9003	С

COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE/OPTIQUE

Coffrets de communication série CSTART grade 3 TV Casanova


























CASPST250G3055	Platine C-START 250 - Equipée 4 RJ45 Grade 3TV + DTI - 1PC 2P+T		Α
CASCST250THD	Tableau C-START 250 THD grade 3 TV 1 Platine 250 x 250 mm avec coiffe plastique RAL 9003, 1 bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 + 1 support HNI équipée d'une traversée F, 1 prise HNI nue pour lien spécialisé LDSS, 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés, DTI avec cordon RJ11 0,8m sur rail DIN (module RC inclus), 1 cordon de brassage RJ45 0,50m, 1 cordon de brassage TV adaptateur de média TV 0,40m, 1 Répartiteur TV ULB 3 directions		В
CASCST375THD	Tableau C-START 375 THD grade 3 TV 1 Platine 350 x 250 mm avec coiffe plastique RAL 9003, 1 bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 + 1 support HNI équipée d'une traversée F, 1 prise HNI nue pour lien spécialisé LDSS, 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés, DTI avec cordon RJ11 0,8m sur rail DIN (module RC inclus), 1 cordon de brassage RJ45 0,50m, 1 cordon de brassage TV adaptateur de média TV 0,40m, 1 Répartiteur TV ULB 3 directions, 1 bandeau électrique avec 1 PC 2 P+T montée, non raccordée		с
CASZA250	Zone Attenante 250 mm équipée d'un bandeau 1PC non raccordée - Existe en 2PC, 3PC et avec Coiffe plastique	Nouveau	D
CASZA375	Zone Attenante 375 mm équipée d'un bandeau 1PC non raccordée - Existe en 2PC, 3PC et avec Coiffe plastique		Ε
CASZA375C	Zone Attenante 375 mm équipée d'un bandeau 1PC non raccordé + Coiffe		F
CASZA3752PCR	Zone Attenante 375 mm équipée d'un bandeau 2PC raccordés		G
CASZA3752PCRC	Zone Attenante 375 mm équipée d'un bandeau 2PC raccordés + Coiffe		Н
CASCST500THD	Tableau C-START 500 THD grade 3 TV 2 Platines 250 x 250 mm avec 1 coiffe plastique RAL 9003 250X250mm 1 bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 + 1 support HNI équipée d'une traversée F, 1 prise HNI nue pour lien spécialisé LDSS, 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés, DTI avec cordon RJ11 0,8m sur rail DIN (module RC inclus), 1 cordon de brassage RJ45 0,50m, 1 cordon de brassage TV adaptateur de média TV 0,40m, 1 Répartiteur TV ULB 3 directions, 1 bandeau électrique avec 1 PC 2 P+T montée, non raccordée	Nouveau	1
CASCST625THD	Tableau C-START 625 THD grade 3 TV 1 Platine 250 x 250 mm avec coiffe plastique RAL 9003, 1 bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 + 1 support HNI équipée d'une traversée F, 1 prise HNI nue pour lien spécialisé LDSS, 4 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés, DTI avec cordon RJ11 0,8m sur rail DIN (module RC inclus), 1 cordon de brassage RJ45 0,50m, 1 cordon de brassage TV adaptateur de média TV 0,40m, 1 Répartiteur TV ULB 3 directions, 1 bandeau électrique avec 2 PC 2P+T montées non raccordées. 1 platine Zone attenante 375 x 250 avec étagère support Box		J
CASCSM750THD	Tableau C-SMART 750 THD - Grade 3TV 1 Platine 750 x 250 mm avec coiffe aluminium 750x250x110mm RAL 9003, 1 bandeau support pour 8 connecteurs RJ45 + équipé d'un support HNI avec traversée prise F et un second support HNI pour le lien de déport spécialisé (LDSS) (livré sans connecteur), 8 connecteurs Keystone RJ45 Grade 3TV Cat. 6A blindés, DTI sur rail DIN (module RC inclus) pré connecté avec 1 cordon RJ11 (0,80m) et un cordon RJ45 (0,50m), 1 Répartiteur TV R3 ULB 1 bandeau 3PC raccordées, 2 Cordons TV d'adaptation et de symétrisation Grade 3 TV : 1 cordon de brassage TV RJ45/F Ig=0,40m 1 cordon de terminaison TV RJ45/IEC Ig=2,5m 1 Bandeau rail DIN supplémentaire 2 Cordons RJ11/RJ45 : 1 cordon de terminaison pour téléphone 1 cordon de terminaison pour Box		К

COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE/OPTIQUE

Portes pour série CSTART





Porte articulée plastique pour coffret 250x250mm RAL 9003	Α
Porte articulée plastique pour coffret 375x250mm RAL 9003	В
Porte articulée aluminium pour coffret 625x250mm RAL 9003	С
Porte articulée aluminium pour coffret 750 x 250 mm RAL 9003	D
	Porte articulée plastique pour coffret 375x250mm RAL 9003 Porte articulée aluminium pour coffret 625x250mm RAL 9003


Bandeaux pour série CSTART





Équipements de coffrets CSTART





5.00			
CASH80116AXD	Connecteur FTP Grade 2/3 Keystone pour TRI vendu à l'unité		Α
CASHPCF001	Prise de courant 2P+T à connexion rapide		В
CASH18003TNT	Distributeur TV 3 ports RJ45 - 3 TNT (sans cordons)		С
CASH18003TNTSAT	Distributeur TV 3 ports RJ45 - 2 TNT + 1SAT (sans cordons)		D
CASH18002	Distributeur TV Passif - HNI Multiple Coaxial / 2 sorties RJ45 (sans cordon)	Nouveau	Ε
CASH18004	Distributeur TV Passif - HNI Multiple Coaxial / 4 sorties RJ45 (sans cordon)	Nouveau	F
CASH59040FRJ45	Cordon de brassage TV F/RJ45 - 1 Cordon symétriseur adaptateur de média Grade 3 TV Ig=0,40m		G
CASH59250IEC/RJ45	Cordon de terminaison TV IEC/RJ45 - 1 Cordon symétriseur adaptateur de média Grade 3 TV Ig=2,50m		Н
CASH17008	Switch TV 8 ports RJ45 2U (BAIE 19")		1
CASH170084	Carte d'extension pour Switch TV 4 ports RJ45		J
CASH59250	Cordon TV- RJ45/IEC Ig= 2,50m (4-5/7-8) pour SWITCH TV CASH17008		Κ
CASADH30B0X	Kit de fixation pour Box Internet		L
CASH66165	Testeur de câblage (Pile 9V non inclue)		М

Coffrets de communication Cahors







CAH0802343	Kit grade 1 250x250 4 RJ45 sans filtre ADSL	A
CAHT220212110	Coffret grade 3 - 4 RJ45 cat.6A avec DTI précablée 1 vers 4 et répartiteur TV 4 directions	В





Solutions VDI Résidentiel et raccordement FTTH

Coffrets de communication TC 203

Format COMPACT 250x250mm

Coffret Grade 3 T220212110

TC 357 NOUVEAU

Avec gestion BOX opérateurs

- Version en saillie ou encastrée
- 2 prises 220 Vac pré-câblées d'usine
- Supports métalliques montés d'usine

0802401R13

0802402R13

Boîtiers de distribution TV/SAT NOUVEAU

Distribuez les signaux terrestres et satellites dans le logement. Gamme complète avec sorties RJ45 + COAXIALE + Amplification.

Boîtiers de distribution passif > sans amplification

BD 2RJ45 0980503R13 BD 2 COAX 0980501R13

> Boîtiers d'amplification

BD AMP 3COAX 0980500R13









Sorties RJ45 ou COAXIALE

Montage

sans outil

rail DIN

Lien abonné avec PTO

- Obturateurs intégrés pour protéger la connexion optique
- Fixation rail DIN verticale/horizontale
- Câble micromodule robuste et à peler sans outil
- Dévidoir ROLLER 100% carton



Câbles certifiés CPR

Retrouvez tous nos produits sur

www.groupe-cahors.com





COFFRETS DE COMMUNICATION ABONNÉS CUIVRE / OPTIQUE

Coffrets de communication 350x250 Cahors avec bac à box



Caractéristiques / composition des coffrets :

Coffret plastique design avec emplacement Box intégré 350 x 250 mm. Version saillie avec capot de protection + tendeur pour la box Ou version encastrée en GTL avec bac + scratch 50cm pour la box Support 4 RJ45 et 4 noyaux CAT6 SFTP Grade 3 montés DTI RJ45 + cordon Tel 1x2 + cordon box 60cm

2 rail DIN, bornier + cordon de mise à la terre

1 ou 2 prises 2P + T montées, 1m de câble RO2V câblé

1 Cordon Balun RJ45 vers TV/SAT fourni







Avantage produit:


Entièrement prémonté, y compris les prises électriques.

1m de RO2V pré-câblé à raccorder simplement au tableau électrique, puis poser le coffret.

CAH0802393R13 Coffret de communication saillie TC351 Grade 3 - 1 prise 2P+T		A
CAH0802394R13	Coffret de communication encastré TC352 Grade 3 - 1 prise 2P+T	В
CAH0802401R13	Coffret de communication saillie TC357 Grade 3 - 2 prises 2P+T	В
CAH0802402R13	Coffret de communication encastré TC357 Grade 3 - 2 prises 2P+T	С

Equipements complémentaires pour coffrets Cahors





CAH0980455R13	Support 4 embases RJ45 pour coffrets 350 montage sans outil	Α
CAH0980462R13	Support 6 embases RJ45 pour coffrets 350 montage sans outil	В
CAH13P1511136	embase RJ45 cat 6A Grade 3 SFTP 10Gb conditionnement par 10	С
CAH0144981R13	Amplificateur entrée TNT + SAT Sortie distribution sur 3 RJ45 EVOLINK BD103	D
CAH13P1520072	Cordon de brassage F/RJ45 - 30 cm (cablé sur paire7-8)	E
CAH13P1520012	Cordon de liaison prise vers TV F/RJ45 - 250 cm + Adaptateur f/IEC mâle	E
CAH13P1520029	Cordon pieuvre Y UTP 2 paires bleues 0.5m vers 4 x RJ45	F
CAH13P1520008	Filtre ADSL quadrupleur blanc	G
CAH0980500R13	Amplificateur actif 19 dB (TER) - 28 dB (SAT) 1 entrée F TV/SAT vers 2 sorties F + 1 sortie modulaire (passage vers autre passif ou sortie TV/SAT F - Adaptateur F/F fourni) On peut brancher sur l'entrée modulaire, en cascade, 1 rep 2 sorties F (CAH0980501R13) ou deux sorties RJ (CAH0980503R13), ou les deux, soit max 9 sorties coax ou 3 sorties coax/6 sorties RJ Nécessite une prise 2P+T dans le tableau. Nécessite un câblage en Grade 3 TV. Clipsage rapide DIN intégré au boitier ou montage mural Niveau mini 55 dB en entrée en TNT, 50dB en SAT. Compense les pertes de 20m de câblage intérieur en Grade 3 TV, en TV (10dB) ou SAT (25 dB) Idéal pour une adjonction TV/SAT en RJ45	н
CAH0980501R13	Répartiteur 2/3 sorties coax TV/Sat autonome passif ou à plugger sur ampli 0980500R13 - 3ème sortie pour branchement en cascade d'un autre répartiteur (3 en cascade max si utilisation avec l'amplificateur CAH0980500R13 ou deux en passif) ou sortie F TV/SAT au choix (adaptateur F/F fourni). Clipsage rapide DIN intégré au boitier ou montage mural	I
CAH0980503R13	Répartiteur 2 sorties RJ45 TV/Sat + 1 sortie Coax TV/SAT F autonome passif ou à plugger sur ampli 0980500R13 - 3ème sortie pour branchement en cascade d'un autre répartiteur (3 en cascade max si utilisation avec l'amplificateur CAH0980500R13 ou deux en passif) ou sortie F TV/SAT au choix (adaptateur F/F fourni). Clipsage rapide DIN intégré au boitier ou montage mural	J

MANCHONS TRANSPORTS OPTIQUES NEXANS

Manchons optiques Nexans





Distribution FTTH: 12 sorties mono ou bi-fibres - 9 sorties quadri-fibres

NEX10276552 Blackbox 36FO G652

MANCHONS TRANSPORTS OPTIQUES RAYCHEM/TE



Manchons optiques Raychem TE



RAYFOSC500AAS48LTGVOUNV Fosc-500AA en ligne, avec gel, 1 plateau de 24 épissures

MANCHONS TRANSPORTS OPTIQUES 3MBPEO

3M

Jonction / dérivation 3m BPEO













POUN501741A	BPEO 0 évolution FDP 4 pas (distribution terminale 14 sorties FTTH)	A
POUN501487A	BPEO 1 évolution EOC 12 pas (jonction)	В
POUN501488A	BPEO 1 évolution CDP 12 pas (dérivation primaire)	С
POUN501489A	BPEO 1 évolution EDP 12 pas (dérivation secondaire)	D
POUN501719A	BPEO 1 évolution FDP 12 pas (distribution terminale 10 sorties FTTH)	Ε
POUN501491A	BPEO 2 évolution CDP 28 pas (jonction / dérivation primaire)	F

Supports muraux





POUN711599A

Support mural BPEO taille 1

Cassettes épissures







POUN541121A	3M POUYET	Cassette 2 pas universelle 12 épissures fusion/fibrlok	A
POUN541104A	3M POUYET	Cassette 2 pas 12 fusions & coupleur pour boitiers 3M	В
FTTHSMOUVE45	COMUTA	Protections d'épissure 45mm sachet de 100	С
FTTHSMOUVE60	COMUTA	Protections d'épissure 60mm sachet de 100	С

MANCHONS TRANSPORTS OPTIQUES 3MBPEO

Kits entrées de câble









POUN721171A	Ecam simple S3-7 - kit entrée de câble simple diamètre 3 à 7 mm	A
POUN721172A	Ecam simple S3.5-9.5 - kit entrée de câble simple diamètre 3,5 à 9,5 mm	A
POUN721126A	Ecam simple S4-12 - kit entrée de câble simple diamètre 4 à 12 mm	A
POUN721127A	Ecam simple S5-18 - kit entrée de câble simple diamètre 5 à 18 mm	В
POUN721163A	Ecam double D6-9 - kit entrée de câble double diamètre 6 à 9 mm	С
POUN721130A	Ecam double D5-20 - kit entrée de câble double + corps diamètre 5 à 20 mm	С

ANCRAGE AERIEN TÉLÉCOM FTTH

Ancrage aérien FTTH







FCIPA57200	Pince ancrage porteur 5 à 7mm FTTH	A
FCICVB5/45	Crochet d'ancrage pour poteau bois	В
FCICVB5/50	Crochet d'ancrage pour murs	В

ARMOIRES MUTUALISATION EXTÉRIEURES

PMI Nexans













NEX10237326	PMI armoire 19" break-out 1500mm (750mm x 420mm)	A
NEX10231604	Tiroir 48FO COSHE gauche 19'' 2U pigtails + cassettes Câblage de la colonne en câble préconnectorisé	В
NEX10252101	Tiroir 144FO COSHE gauche 19" 4U pigtails+ cassettes Câblage de la colonne en câble préconnectorisé	С
NEX10212853	Module de stockage gauche	-
NEX10195080	Kit support BAEP + Omega pour ferme RO	D
NEX10142933	BAEP 72FO 1 câble 6 tubes diamètre 5mm	Ε
NEX10080308	BAEP 144FO 12 tubes diamètre 5mm	-
FTTHBLOOLITE	Tube bloolite diamètre 5mm gaine bleue couronne de 100m	-





FTTH RÉSIDENTIEL

La puissance de la fibre jusqu'au logement

Armoire de mutualisation pied de colonne











Boîtier pied de colonne

Trunk optique

colonne montante immeuble

Kit prises optiques

+ drop connectorisé


LA COLONNE DE COMMUNICATION

Schéma de principe

L'ingénierie retenue pour chaque bâtiment dépendra de la zone et de la taille du bâtiment, comme précisé sur le schéma ci-dessous. La liste des communes des zones très denses peut être consultée sur le site de l'Arcep.

Colonne de communication selon la zone ou la taille du bâtiment

Configuration réglementaire



Le choix d'installer ou pas des points de branchement optique (PBO) répond à des règles de mise en œuvre sous conditions : immeubles inférieurs à 12 DTIo uniquement

•lorsqu'aucun PBO n'est utilisé, les câbles de branchement sont amenés directement jusqu'au local ou l'emplacement technique, comme sur le schéma ci-dessus; • l'ingénierie est appliquée de façon homogène pour toute une colonne montante : si au moins un PBO est utilisé dans la colonne montante, tous les logements de cette colonne sont alors raccordés à un ou plusieurs PBO.

Au-delà de 12 DTIo raccordés à un local ou emplacement technique, l'utilisation systématique de PBO est nécessaire.



Reproduction autorisée par «Objectif fibre»

LA COLONNE DE COMMUNICATION


Boîtier pied de colonne optique FTTH pour ZTD jusqu'à 96 logements

DANS LE CAS D'UTILISATION DE BLOCS (EXEMPLE):

- Les fibres jaunes et rouges seront connectorisées et positionnées sur le panneau de brassage du bloc installé par le maitre d'ou rage
- es 2 autres paquets seront rangés dans un bloc de stoc age noter que les opérateurs commerciau susceptibles d'utiliser ces fibres les souderont directement sur leur câble réseau, ainsi elles n'ont pas tre connectorisées et doi ent a oir une longueur d'environ 120 cm afin de réaliser ces soudures;
- Ces blocs doi ent tre installés de mani re ce que le haut du premier bloc soit 1m6 du sol de sorte que les opérateurs commerciau puissent installer leur bloc réseau en dessous

es espaces dessus et dessous doi ent tre libres de tous câbles ou tuyaux.

Exemple de configuration





argeur d'utilisation - Panneau de 1m minimum

ARMOIRES MUTUALISATION PIED DE COLONNI



Boitier pied de colonne optique FTTH pour ZTD conforme ARCEP jusqu'à 96 logements

FTTHBPI24F0	BPI optique métal 24SC/APC + pigtails + cassettes Câblage de la colonne en câble nu BPI optique métal 48SC/APC + pigtails + cassettes
FTTHBPI48F0	Câblage de la colonne en câble nu
FTTHBPI72F0	BPI optique métal 72SC/APC + pigtails + cassettes Câblage de la colonne en câble nu
FTTHBPI24FONU	BPI optique métal 24SC/APC + cassettes sans pigtails Câblage de la colonne en câble préconnectorisé
FTTHBPI48FONU	BPI optique métal 48SC/APC + cassettes sans pigtails Câblage de la colonne en câble préconnectorisé
FTTHBPI72FONU	BPI optique métal 72SC/APC + cassettes sans pigtails Câblage de la colonne en câble préconnectorisé
FTTHBPISURLONGUEUR	Module de gestion de stockage de tubes et lovage de fibres pour BPI



COMUTA

Baie 42U pied de colonne optique FTTH pour ZTD conforme ARCEP supérieur à 96 logements















FTTHODF42U	Baie 42U 19p simple pour point de mutualisation optique de 96 à 168 logements équipés 4 fibres	A
FTTHODF42UD	Baie 42U 19p double pour point de mutualisation optique de 168 à 240 logts équipés 4 fibres	В
FTTHMOF48M	Tiroir optique 1U 48fo Telecom SC/APC pigtails+cassettes. Câblage colonne en câble préconnectorisé Câblage de la colonne en câble nu	С
FTTHMOF72M	Tiroir optique 2U 72fo telecom SC/APC pigtails+cassettes Câblage de la colonne en câble nu	D
FTTHMOF96M	Tiroir optique 2U 96Fo telecom SC/APC pigtails + cassettes Câblage de la colonne en câble nu	D
FTTHMOF144M	Tiroir optique 3U 144Fo Telecom SC/APC pigtails + cassettes. Câblage colonne en câble préconnectorisé Câblage de la colonne en câble nu	Ε
FTTHMOF48M0	Tiroir optique 1U 48fo telecom SC/APC nu + cassettes Câblage de la colonne en câble préconnectorisé	С
FTTHMOF72M0	Tiroir optique 2U 72fo telecom SC/APC nu + cassettes Câblage de la colonne en câble préconnectorisé	D
FTTHMOF 96M0	Tiroir optique 2U 96Fo telecom SC/APC nu + cassettes Câblage de la colonne en câble préconnectorisé	D
FTTHMOF144M	Tiroir optique 3U 144Fo telecom SC/APC nu + cassettes Câblage de la colonne en câble préconnectorisé	E
FTTHOPRS1U0U	Tiroir pivotant résorbeur et stockage 1U pour baie ODF42U	F
FTTHCH288	Épanouisseur 24 tubes diamètre 5 mm (inutile en cas d'utilisation de câbles préconnectorisés)	G
FTTHCH864	Epanouisseur 72 tubes diamètre 5 mm (inutile en cas d'utilisation de câbles préconnectorisés)	G

ARMOIRES MUTUALISATION PIED DE COLONNE



Point de branchement optique en ZMD







FTTHC0020	Boitier de branchement optique IP55 48Fo intérieur/extérieur pour ZMD (capacité 4 cassettes non incluses)	Α
FTTHCO030	Boitier de branchement optique IP55 72Fo intérieur/extérieur pour ZMD (capacité 6 cassettes non incluses)	В
FTTHC0050	Boitier de branchement optique IP55 144Fo intérieur/extérieur pour ZMD (capacité 12 cassettes non incluses)	С
FTTHC0180	Cassette 12Fo pour boitier optique Comuta	-
FTTHC0015	Vis triangle de sécurité pour boitier optique Comuta	-

Pied de colonne 3m pour ZMD intérieur/extérieur









POUN501733A	Boitier PBO taille 1 - 4 pas extérieur	A
POUN501659A	Boitier PBO taille 2 - 12 pas	В
POUN541106A	Cassette 1 pas 12 fusions pour boitiers Corning compatible SMOUV45 et SMOUV60	С
POUN541182A	Cassette 1 pas bi zone 2 x 6 fusions pour boitiers Corning compatible SMOUV45 et SMOUV60	-

LA COLONNE DE COMMUNICATION

Schéma de principe d'une baie 42U pied de colonne optique pour ZTD supérieur à 96 logements


COMPOSITION D'UNE BAIE 19" CLASSIQUE OU SPÉCIFIQUE POUR UN PR/PM

- 2u pour le module de stoc age
- 1u par panneau de 12 ou 24 connecteurs pour les fibres de la colonne de communication
- 1u tous les 2 panneau pour les passe cordons
- utant de u disponibles pour les panneau d'arri ée des opérateurs que pour la colonne de communication

- 2 de réser e
- 1u pour le bloc de prises de courant
- Les fibres jaunes et rouges seront connectorisées et positionnées sur le panneau de brassage des tiroirs optiques installés par le promoteur
- Les fibres bleues et vertes seront stockées dans un module spécifique en haut de baie avec
 12 cm de mou Elles seront groupées par couleur connectorisées ou non



Composition générale d'une baie 19 pouces équipée pour 288 fibres identique pour baie classique ou spécifique



ÉQUIPEMENTS DE COLONNES OPTIQUES IMMEUBLES

Câbles trunk optiques de colonne montante MODULO 4 G657A2 préconnectorisés 50% d'un côté



Existe en 10m - 50m - 100m - 150m. Pour commander la bonne longueur, indiquez la longueur désirée en fin de référence à la place de « 10 ». Exemple Pour commander 150m de la couronne 24FO, indiquez ACOIC5698C150.







ACOIC5698C10	Couronne 24fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 10m - 50m - 150m	10 m	А
ACOIC5699C10	Couronne 48fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 10m - 50m - 100m - 150m	10 m	-
ACOIC5700C10	Couronne 72fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 10m - 50m - 100m - 150m	1 0 m	В
ACOIC5701C10	Couronne 96fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 10m - 50m - 100m - 150m	1 0 m	-
ACOIC5702C10	Couronne 144fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 10m - 50m - 100m - 150m	10 m	С

Câbles trunk optiques de colonne montante MODULO 4 G657A2 préconnectorisés 50% d'un côté

Existe en 10m - 60m - 70m - 80m - 90m - 100m - 110m - 120m - 130m - 140m - 150m - 160m - 170m - 180m. Pour commander la bonne longueur, indiquez la longueur désirée en fin de référence à la place de « 50 ». Exemple Pour commander 60m de la couronne 24FO, indiquez FTTHBK024F060M.

FTTHBK024F050M	Couronne trunk optique 24fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 50m - 60m - 70m - 80m - 90m - 100m - 110m - 120m	50 m
FTTHBK036F050M	Couronne trunk optique 36fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 50m - 60m - 70m - 80m - 90m - 100m - 110m - 120m	50 m
FTTHBK048F050M	Couronne trunk optique 48fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 50m - 60m - 70m - 80m - 90m - 100m - 110m - 120m	50 m
FTTHBK072F050M	Couronne trunk optique 72fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 50m - 60m - 70m - 80m - 90m - 100m - 110m - 120m	50 m
FTTHBK096F050M	Couronne trunk optique 96fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 50m - 60m - 70m - 80m - 90m - 100m - 110m - 120m	50 m
FTTHBK0144F050M	Couronne trunk optique 144fo modulo4 G657A2 intérieur LSZH France Telecom préconnectorisée SC/APC 50% En fin de référence xx= disponible en 50m - 60m - 70m - 80m - 90m - 100m - 110m - 120m	50 m

Boitiers d'étage FTTH Modulo 4










PRYXCPSC02033

PBPO - Boitier de palier - 8 cassettes 4FO (32Fo) incluses

Boitiers d'étage FTTH Modulo 4 à 12



ÉQUIPEMENTS DE COLONNES OPTIQUES IMMEUBLES

Boitiers d'étage FTTH Casanova











CASHPB012	PBO plastique 12 FO (12x1fo/3x4fo) équipé 1 cassette 12fo	Α
CASHPB024	PBO plastique 24 FO (24x1fo/6x4fo) équipé 2 cassettes 12fo	В
CASHPB036	PBO plastique 36 FO (36x1fo/9x4fo) équipé 3 cassettes 12fo	С
CASHPB048	PBO plastique 48 FO (48x1fo/12x4fo) équipé 4 cassettes 12fo	D

ÉQUIPEMENT DU LOGEMENT



Kits prise optique + drop préconnectorisé un côté format prise murale / DIN

Caractéristiques / composition des kits de raccordement d'abonnés :

Une longueur variable (20 à 100m) de fibre optique 1, 2 ou 4FO G657A2 à très faible rayon de courbure, lovée sur un dérouleur carton jetable.

Version prise murale pouvant également se monter sur rail DIN

L'autre coté du câble est laissé nu (avec un anneau de tirage) pour raccordement par soudage dans la colonne de l'immeuble.

Câble de couleur Blanche en PVC LSZH sauf version extérieure en PVC Noir anti UV



FTTHKITPTO1F20M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 20m int G657A2 format prise murale /DIN	А
FTTHKITPTO1F30M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 30m int G657A2 format prise murale /DIN	Α
FTTHKITPTO1F40M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 40m int G657A2 format prise murale /DIN	A
FTTHKITPTO1F50M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 50m int G657A2 format prise murale /DIN	A
FTTHKITPTO1F60M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 60m int G657A2 format prise murale /DIN	A
FTTHKITPTO1F100MEXT	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 100m extèrieur PVC Noir G657A2 format prise murale /DIN	-
FTTHKITPT02F30M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 2FO 30m int G657A2 format prise murale /DIN	A
FTTHKITPT02F40M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 2FO 40m int G657A2 format prise murale /DIN	-
FTTHKITPTO2F50M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 2FO 50m int G657A2 format prise murale /DIN	A
FTTHKITPTO2F60M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 2FO 60m int G657A2 format prise murale /DIN	A
FTTHKITPT02F100MEXT	Kit préconnectorisé FTTH PTO 2FO 100m extèrieur PVC Noir G657A2 format prise murale /DIN	-
FTTHKITPTO4F20M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 20m int G657A2 format prise murale /DIN	-
FTTHKITPTO4F30M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 30m int G657A2 format prise murale /DIN	A
FTTHKITPTO4F40M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 40m int G657A2 format prise murale /DIN	A
FTTHKITPTO4F50M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 50m int G657A2 format prise murale /DIN	Α
FTTHKITPTO4F60M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 60m int G657A2 format prise murale /DIN	-
FTTHKITPTO4F100MEXT	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 100m extèrieur PVC Noir G657A2 format prise murale /DIN	-

Α

TÉLÉCOM OPTIQUE FTTH

ÉQUIPEMENT DU LOGEMENT



Kits prise optique + drop préconnectorisé un côté Format modulaire type disjoncteur Rail DIN

Caractéristiques / composition des kits de raccordement d'abonnés :

Une longueur variable (20 à 100m) de fibre optique 1, 2 ou 4FO G657A2 à très faible rayon de courbure, lovée sur un dérouleur carton jetable.

Version au format disjoncteur rail DIN

L'autre coté du câble est laissé nu (avec un anneau de tirage) pour raccordement par soudage dans la colonne de l'immeuble.

Câble de couleur blanche en PVC LSZH sauf version extérieure en PVC noir anti UV





FTTHKITPTOM1F20M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 20m int G657A2 format disjoncteur	•
FTTHKITPTOM1F30M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 30m int G657A2 format disjoncteur	A
FTTHKITPTOM1F40M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 40m int G657A2 format disjoncteur	A
FTTHKITPTOM1F50M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 50m int G657A2 format disjoncteur	A
FTTHKITPTOM1F60M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 1FO 60m int G657A2 format disjoncteur	A
FTTHKITPTOM4F20M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 20m int G657A2 format disjoncteur	-
FTTHKITPTOM4F30M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 30m int G657A2 format disjoncteur	В
FTTHKITPTOM4F40M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 40m int G657A2 format disjoncteur	-
FTTHKITPTOM4F50M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 50m int G657A2 format disjoncteur	
FTTHKITPTOM4F60M	Kit préconnectorisé FTTH PTO 4FO 60m int G657A2 format disjoncteur	-

COMUTA

Prises terminales optique



FTTHM0301





Kit prolongateur d'arrivée fibre optique 30m câble invisible

Le kit PT'Home permet de prolonger facilement et n'importe ou l'arrivée fibre optique internet du logement, sans avoir à modifier l'installation initiale:

Il devient ainsi possible d'amener la connexion optique au plus proche de sa box internet ou de sa TV, dans son salon, sa chambre, etc...

- Discrétion du câblage optique : câble de 900 µm presque invisible à l'œil nu, ultra-souple pour faciliter la pose : très faible rayon de courbure (fibre G657B3)
- \bullet Aucune soudure nécessaire, kit 100 % préconnectorisé. Fourni avec colle à câble
- Solution évolutive : 30 m de câble intégré dans la prise avec un moyeu rotatif pour la déplacer au gré des changements du logement
- Discrétion du câblage optique : câble de 900 µm presque invisible à l'œil nu, ultra-souple pour faciliter la pose : très faible rayon de courbure (fibre G657B3).
- Aucune soudure nécessaire, kit 100 % préconnectorisé. Fourni avec colle à câble
- 1 outil de guidage du connecteur lors des traversées de cloison
- 1 colle pour fixation du câble et des accessoires le long du parcours
- 1 prise équipée de 30 m de câble
- 2 accessoires de guidage et de finition pour les traversées de cloison
- 6 accessoires de guidage du câble aux niveaux des angles du mur

	o dooddoon oo do gardago da dadho dax mirodax doo dhighoo da mar	
FTTHPT01F	Prise terminale 1fo équipée 4 SC/APC à clapet	В
FTTHPT04F	Prise terminale 4fo équipée 4 SC/APC à clapet	С
FTTHPT01FP	Prise terminale 1fo équipée 1 SC/APC à clapet +pigtail	С
FTTHPT04FP	Prise terminale 4fo équipée 4 SC/APC à clapet +pigtails	С



Pigtails et raccords



FTTHPIGTAILS12SCAPCG657 Pack de 12 pigtails SC/APC 2m easy strip de 12 couleurs G657

OUTILL AGE ET CONSOMMARI ES ETTH

Soudeuses FTTx





FRAFST83A	FRACARRO	Soudeuse 3 axes Fracarro Tumtec alignement coeur FST83A + cliveuse manuelle + Kit complet de préparation (Alcool, pinces à dénuder, ciseau, lingettes)	A
TEL232105	TELEVES	Soudeuse optique Cœur à cœur 6 moteurs d'alignement + pack cliveuse avec poubelle amovible, dénudeur de précision 250 et 900 microns, réservoir d'alcool isopropylique, pince plastique	В

Outillages







J0N375	JONARD	Pince à dénuder Jonard 125-250-600-900um et 2-3mm	A
FTTHC0152	GIGAMEDIA	Outil ouvreur de câble de colonne fibre optique	В
JON186	JONARD	Ciseaux à kevlar ergonomique Jonard	С

Consommables













FTTHKITPREPARATION	COMUTA	Kit de preparation FTTH mesure et outils complet comprenant: sacoche de transport, 1 photomètre Mono/Multimode, 100 SMOUV 45mm, 100 SMOUV 60mm, 1 litre d'alcool isoprpylique, 1 ciseau Kevlar Jonard, 1 pince à dénuder la fibre Miller 103, Un set de papier de nettoyage Kimtech, 1 distributeur d'alcool à pompe.	А
FTTHC0191	COMUTA	Boitier optique étanche 1 à 12Fo pour réparation-rallonge-transition	В
FTTHSMOUVE45	COMUTA	Protections d'épissure 45mm sachet de 100	С
FTTHSMOUVE60	COMUTA	Protections d'épissure 60mm sachet de 100	С
TLC0383	COMUTA	Gaine fendue verte diamètre 18mm bobine de 30 ml	D
TLC1143	COMUTA	Outil pour faire glisser la fibre en gaine verte	E
IBCCLEANERSC	COMUTA	Stylo nettoyage pour ferules one clic SC/FC 2.5 mm	F
FTTHLINGETTES	COMUTA	Boite de 75 lingettes pré-saturées (nettoyage plusieurs fonctions)	G
TLC8247	COMUTA	Alcool isopropylique 1 litre	Н



































COFFRETS MURAUX 10"

Coffrets 10" lien'k



VDICOF10630CN

Coffret 10" porte vitrée 6U profondeur 300mm noir monté - 2 montants + sachet visserie inclus

Accessoires coffrets 10"

lien'k













VDIPA12N10CN	Panneau 10" 1U nu 12RJ - format standard keystone	A
VDIPA6TB1210	panneau 10" 1U équipé 12RJ S/FTP Cat6 bloc 110	В
VDIBAN4CEE75-CEE77	Bandeau aluminium noir 10" 4PC+T - cordon 1.50m	С
VDIPM10	Plateau fixe 10" 1U noir	D
VDIPA1UGN10	Panneau guide cordon 1U 10''	Ε
VDIOUT110	Outil d'insertion pour bloc 110	F

COFFRETS MURAUX 19"

Coffrets mureaux 19" profondeur 450 mm

lien'k

Coffrets mureaux 19" profondeur 600 mm

lien'k

Porte vitrée - Couleur noir - Monté / 4 montants + visserie

VDICOF06645CN	6U	
VDICOF09645CN	90	
VDICOF12645CN	12U	
VDICOF15645CN	15U	
VDICOF18645CN	18U	

Porte vitrée - Couleur noir - Monté / 4 montants + visserie

VDICOF0666CN	6U	
VDICOF0966CN	90	
VDICOF1266CN	12U	
VDICOF1566CN	15 U	
VDICOF2266CN	22U	

Ventilation pour coffrets 19"

lien'k



Unité de 2 ventilateurs de toit pour coffrets FCN/CN noir

RAIFS 19"











lien'k

Baies 19" montées 18 à 27U

4 montants 19" + roulettes + vérins + visserie + serrure à clé. Goulotte verticale de gestion des cordons. Panneaux latéraux verrouillables. Porte avant vitrée, porte arrière pleine. Customisation sur demande.

VDIBAI1866CN	18U porte vitrée noire	L.600 x P.600 mm	Α
VDIBAI1868CN	18U porte vitrée noire	L.600 x P.800 mm	A
VDIBAI2266CN	22U porte vitrée noire	L.600 x P.600 mm	A
VDIBAI2268CN	22U porte vitrée noire	L.600 x P.800 mm	Α
VDIBAI2261CN	22U porte vitrée noire	L.600 x P.1000 mm	A
VDIBAI2288CN	22U porte vitrée noire	L.800 x P.800 mm	A
VDIBAI2466CN	24U porte vitrée noire	L.600 x P.600 mm	Α
VDIBAI2468ACN	24U porte ajourée noire	L.600 x P.800 mm	A
VDIBAI2486CN	24U porte vitrée noire	L.800 x P.600 mm	Α
VDIBAI2766CN	27U porte vitrée noire	L.600 x P.600 mm	A
VDIBAI2768CN	27U porte vitrée noire	L.600 x P.800 mm	A
VDIBAI2781CN	27U porte vitrée noire	L.800 x P.1000 mm	A

Baies 19" montées 32 à 37U

lien'k

lien'k

VDIBAI3266CN	32U porte vitrée noire	L.600 x P.600 mm	Α
VDIBAI3268CN	32U porte vitrée noire	L.600 x P.800 mm	Α
VDIBAI3261CN	32U porte vitrée noire	L.600 x P.1000 mm	Α
VDIBAI3288CN	32U porte vitrée noire	L.800 x P.800 mm	Α
VDIBAI3281CN	32U porte vitrée noire	L.800 x P.1000 mm	Α
VDIBAI3766CN	37U porte vitrée noire	L.600 x P.600 mm	Α
VDIBAI3768CN	37U porte vitrée noire	L.600 x P.800 mm	Α
VDIBAI3786CN	37U porte vitrée noire	L.800 x P.600 mm	Α
VDIBAI3788CN	37U porte vitrée noire	L.800 x P.800 mm	Α

VDIBAI4266CN	42U porte vitrée noire	L.600 x P.600 mm	Α
VDIBAI4268CN	42U porte vitrée noire	L.600 x P.800 mm	Α
VDIBAI4286CN	42U porte vitrée noire	L.800 x P.600 mm	Α
VDIBAI4288CN	42U porte vitrée noire	L.800 x P.800 mm	Α
VDIBAI4261CN	42U porte vitrée noire	L.600 x P.1000 mm	Α
VDIBAI4281CN	42U porte vitrée noire	L.800 x P.1000 mm	Α
VDIBAI4281ACN	42U porte ajourée noire	L.800 x P.1000 mm	Α
VDIBAI42812CN	42U porte vitrée noire	L.800 x P.1200 mm	Α

Baies 19" en kit / à plat

lien'k

VDIBAI426600FCN	Baie 19" 42U sans porte noire à plat 4 montants + roulettes + verins + vis	L.600 x H.600 mm	A
VDIBAI428800FCN	Baie 19" 42U sans porte noire à plat 4 montants + roulettes + verins + vis	L.800 x H.800 mm	A
VDIBAI428100FCN	Baie 19" 42U sans porte noire à plat 4 montants + roulettes + verins + vis	L.800 x H.1000 mm	Α
VDIPORBAIV42U6CN	Porte vitrée pour baie 42U	largeur 600 mm	В
VDIPORBAIV42U8CN	Porte vitrée pour baie 42U	largeur 800 mm	С
VDIPORBAIM42U6CN	Porte pleine pour baie 42U	largeur 600mm	D
VDIPORBAIM42U8CN	Porte pleine pour baie 42U	largeur 800mm	Ε

RAIFS 19"

Accessoires specifiques pour baies 19"

lien'k



VDIPDA4	A	
VDIPCCP1450	Plateau clavier coulissant 19" 1u 450mm clavier + souris	В
VDIKITACCOUPCN	Kit accouplement de baies 19"	С
VDIVENT2B6	Unité de 2 ventilateurs de toit pour baie FCN/CN profondeur 600 noir	D
VDIVENT4B8	Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie FCN/CN profondeur 800 noir	Ε
VDIVENT4B1	Unité de 4 ventilateurs de toit pour baie FCN/CN profondeur 1000 noir	F
VDIVENT6B12	Unité de 6 ventilateurs de toit pour baie FCN/CN profondeur 1200 noir	G

ACCESSOIRES 19"

Bandeaux de prises

lien'k

Bandeaux en aluminium noir.







VDIBAN6CEE75ICEE77	6PC avec interrupteur / cordon 1.50m	Α
VDIBAN6CEE75D30	6PC disjoncteur différentiel 16A/30mA / cordon 2m	В
VDIBAN8CEE75ICEE77	8PC avec interrupteur / cordon 2m	Α
VDIBAN8CEE75PV-CEE77	8PC parafoudre + voyant / cordon 2m	С
VDIBAN9CEE75I-CEE77	9PC avec interrupteur / cordon 2m	A

Plateaux et étagères

lien'k









VDIPM1250V	Plateau fixe ventilé 19" 1U 250 mm charge 20 kg noir	А
VDIPM1350V	Plateau fixe ventilé 19'' 1U 350 mm charge 20 kg noir	A
VDIPM2350V	Plateau fixe ventilé 19'' 2U 350 mm charge 20 kg noir	В
VDIPM13504	Plateau fixe 19'' 1U 350 mm charge 45 kg noir 4 fixations P600	С
VDIPM15504	Plateau fixe 19" 1U 550 mm charge 45 kg noir 4 fixations P800	С
VDIPM16504	Plateau fixe 19" 1U 650 mm charge 45 kg noir 4 fixations P1000	С
VDIPM17504	Plateau fixe 19'' 1U 750 mm charge 45 kg noir 4 fixations P1200	С
VDIPMC1350B6	Plateau coulissant 19'' 1U 350 mm charge 35 kg noir P600	D
VDIPMC1550B8	Plateau coulissant 19" 1U 550 mm charge 35 kg noir P800	D
VDIPMC1650B1	Plateau coulissant 19" 1U 650 mm charge 35 kg noir P1000	D

ACCESSOIRES 19"

lien'k

Panneaux obturateurs



VDIPANOBT1CN	Panneau de remplissage 1U 19''	Α
VDIPANOBT2CN	Panneau de remplissage 2U 19''	В
VDIPANOBT4CN	Panneau de remplissage 4U 19''	С

Panneaux guides cordons



VDIPA1UPBN	LIEN'K	Passe cordon 19" 1U noir balai nu (ouvert)	Α
VDIPA1UPNS	LIEN'K	Passe cordon 19" 1U noir (balai) sans support arrière	В
VDIPA1UGPNB	LIEN'K	Panneau 1U guide cordon fond ajouré avec balai	С
VDIPA1UGNM	LIEN'K	Guide cordon 19" 1U 5 anneaux métal noir	D
VDIPA1UGN	LIEN'K	Guide cordon 19" 1U 5 anneaux plastique noir	Ε
VDIPA1UMC	LIEN'K	Panneau de management des cables 1U	F
GGMBBR135MN	GIGAMEDIA	Rouleau de velcro 5 m 13 mm noir	G

Autres acessoires 19"











VDIRAILDIN19	LIEN'K	Rail din au format 19''	Α
VDISERPLCN	LIEN'K	1 serrure 1242E pour panneau latéral coffret / baie	В
VDIKITVIS19/20CN	LIEN'K	Kit de 20 écrous cage + vis (M6*12]	С
VDIKITVIS19/50CN	LIEN'K	Kit de 50 écrous cage + vis (M6*12]	С
VDIKI20-EASY	COMUTA	Lot de 20 vis écrous cages + vis, rondelles. Fixation par l'avant	-
VDIKI50-EASY	COMUTA	Lot de 50 vis écrous cage + vis, rondelles. Fixation par l'avant	-
VDIVENT192UC	LIEN'K	Panneau 1U de 2 ventilateurs / thermostat + affichage / noir	D
VDITHERMOCN	LIEN'K	Thermostat 0°C / +60°C avec câble	Ε

PANNEAUX, NOYAUX ET PLASTRONS

Noyaux Keystone










VDISOCTB640	LIEN'K	Noyau RJ45 CAT6 Grade 2 TV 1G SFTP / sans outil / Keystone / slim 28mm. Garantie constructeur 25 ans.	Α
VDISOCTB6A40	LIEN'K	Noyau RJ45 CAT6A Grade 3 TV 10G SFTP $\!\!\!/$ sans outil $\!\!\!/$ Keystone $\!\!\!/$ slim 28mm. Garantie constructeur 25 ans.	Α
VDIKX210400	COMUTA	Noyau RJ45 grade 3 TV blindé SFTP slim 28mm sans outil format Keystone	В
VDIDC6A10G	COMUTA	Noyau RJ45 grade 3 TV blindé SFTP slim 28mm sans outil format Keystone certifié Delta 10G garantie 15 ans	С
VDIOUTCOUPSOC	LIEN'K	Pince coupante pour aide au cablage des noyaux/plugs	D

Plastrons Keystone





VDIFAV4545	Plastron / face avant 45x45 incline 45° 1 port Keystone	A
VDIFAV45452	Plastron / face avant 45x45 incline 45° 2 ports Keystone	Α
VDIBTS80	Prise saillie complète boîtier + plastron incliné RJ45 CAT6A S/FTP	В

Panneaux nus Keystone







VDIPA24N05	LIEN'K	Panneau 19" 0.5U nu 24p (support de câbles + porte étiquette.)	A
VDIPA16N	LIEN'K	Panneau 19" 1U nu 16p (support de câbles + porte étiquette.)	В
VDIPA24NE	LIEN'K	Panneau 19" 1U nu 24p (support de câbles + porte étiquette.)	С
VDIKX250124	COMUTA	Panneau 19" 1 U nu 24 ports Keystone coulissant	-

Panneaux équipés (système bloc 110)









VDIPA6A05TB24110	Panneau 19" 0.5U équipé 24p S/FTP CAT6A bloc 110	A
VDIPA6TB24110	Panneau 19" 1U équipé 24p S/FTP CAT6 bloc 110	В
VDIOUT110	Outil d'insertion pour bloc 110	С

PANNEAUX DE BRASSAGE, NOYAUX ET PLASTRONS MMC CAT 6/6A

Gamme BC et LK sans outils





MMCBCPAN1U	Panneau 19" 1u 24 ports à équiper BC/LK	А
MMCBCPAN2U	Panneau 19" 2u 48 ports à équiper BC/LK	В
MMCBC6AN8	Connecteur BC RJ45 CAT6 blindé 9 points sans outil (sachet de 8)	С
MMCBC6FSTL8	Connecteur BC RJ45 CAT6 blindé cem 360° sans outil (sachet de 8)	D
MMCBC6AFSTL8	Connecteur BC RJ45 CAT6A blindé cem 360° sans outil (sachet de 8)	Ε
MMCLK6FSTL8	Connecteur LK RJ45 CAT6 blindé cem 360° sans outil (sachet de 8)	F
MMCLK6AFSTL8	Connecteur LK RJ45 CAT6A blindé cem 360° sans outil (sachet de 8)	G
MMCBCDUSTSHBL8	Volet pour moteur BC/LK série TL CEM blanc (sachet de 8) Plusieurs couleurs de volets disponibles : b (bleu) j (jaune) r (rouge) v (vert)	Н
MMCBC451C8	Plastron 45x45 pour 1 moteur BC/LK (sachet de 8)	1
MMCBC452C8	Plastron 45x45 pour 2 moteurs BC/LK (sachet de 8)	J
MMCWP8686R9003	Boitier 86x86 profondeur 35mm pour BC/LK (sachet de 8)	К
MMCCOUPLK6AFS	Coupleur RJ45 F/F CAT6A	L

PANNEAUX DE BRASSAGE TÉLÉPHONIQUE 19"

Panneaux 19" téléphoniques











Panneau 19" 1u métal noir - UTP CAT3 - bloc 110 - Application téléphonie cuivre (2 paires par port, câblage en 45/36). Barre de maintien des câbles arrières - numérotation sérigraphie des ports.

VDIPA25ENB110	25 ports équipés	Α
VDIPA32ENB110	32 ports équipés	В
VDIPA50ENB110	50 ports équipés	С
VDIPA60ENB110	60 ports équipés	D

Cordons et outils









VDIOUT110	Outil d'insertion pour bloc 110	Α
VDIC4545UB101	Cordon UTP 1 paire bleu 1m câblage (45/45)	В
VDIC4545UB102	Cordon UTP 1 paire bleu 2m câblage (45/45)	В
VDIC4545UB103	Cordon UTP 1 paire bleu 3m câblage (45/45)	С

CONNECTEURS SUR CÂBLES

Plugs téléphoniques RJ09/RJ11/RJ12

lien'k

Plugs RJ45 à sertir CAT5E/6/6A











Contacts en bronze phosphoré nickelé. Corps en polycarbonate UL94V-0

VDIMP09	Plug RJ09 CAT3 4 positions, 4 contacts UTP pour câble patch	A
VDIMP11	Plug RJ11 CAT3 6 positions, 4 contacts UTP pour câble patch	Α
VDIMP12	Plug RJ12 CAT3 6 positions, 6 contacts UTP pour câble patch	В
VDIOUT100	Pince à sertir RJ45 / RJ12 / RJ11 / RJ09	С







VDIMP45BR50	Plug RJ45 CAT5E FTP pour câble rigide	Α
VDIMP45BS50	Plug RJ45 CAT5E FTP pour câble patch	Α
VDIMP45BS6	Plug RJ45 CAT6 FTP pour câble patch ou rigide	Α
VDIMANG	Manchette à bulle grise (sachet de 100)	В
VDIMANN	Manchette à bulle noire (sachet de 100)	В
VDIOUT100	Pince à sertir RJ45 / RJ12 / RJ11 / RJ09	С

Plugs RJ45 à sertir CAT6A











MMCMMCRJ45SC6A	Plug blindé CAT6A pour câble souple	A
MMCMMCRJ45SC6BW1	Plug blindé CAT6A pour câble rigide CAT6 & CAT6A	В
MMCMMCP86METBW	Pince à sertir pour plug MMCRJ45SC6BW1	С
MMCMRJBWG1	Manchette grise pour MMCMMCRJ45SC6BW1 diamètre 7.5mm	D

Plugs RJ45 sans outil













VDIRJ45S0C6	LIEN'K	Plug RJ45 CAT6 UTP AWG26/24 - manchon intégré	Α
ELB942545S0	ELBAC	Plug RJ45 CAT6 FTP AWG26/24 - manchon intégré	В
VDIRJ45SOC6A	LIEN'K	Plug RJ45 CAT6A FTP AWG27/22 - 5/9mm	С
VDIRJ45EC6A	LIEN'K	Plug RJ45 CAT6A S/FTP AWG27/22 - 5/9mm monobrin - Extra court - Idéal pour câbler les caméras IP, point d'accès Wifi. Languette de déverrouillage intégrée	D
MMCPLST6AFS	CAE	Plug RJ45 CAT6A droit sans outil blindé 360° - Gamme Link+	Ε
MMCPLAG6AFS	CAE	Plug RJ45 CAT6A angulé sans outil blindé 360° - gamme Link +	F

Traversées

lien'k

Modules connecteurs divers







Traversée RJ45 femelle pour panneau Keystone	
VDITRAB8C5	CAT5E FTP
VDITRAB8C6	CAT6 FTP
VDITRAB8C6A	CAT6A FTP







ELB946001B0	ELBAC	Module BNC F/F Keystone	Α
ELB946003S0	ELBAC	Module HDMI F/F Keystone	В
VDIBJ6B	LIEN'K	Boitier de jonction CAT6 FTP	С

CORDONS DE BRASSAGE RJ45

8 autres couleurs disponibles au même prix, ajouter à la référence le bon suffixe: B (bleu) R (rouge) V (violet) O (orange) N (noir) BL (blanc) VE (vert) J (jaune)

Cordons de brassage cat6





Couleur gris 250 MHz



VDICORD6FUTP002MLZ	61002L - 0.20m
VDICORD6FUTP003MLZ	61003L - 0.30m
VDICORD6FUTP005MLZ	61005L - 0.50m
VDICORD6FUTP01MLZ	6101L - 1m
VDICORD6FUTP015MLZ	61015L - 1.50m
VDICORD6FUTP02MLZ	6102L - 2m
VDICORD6FUTP025MLZ	61025L - 2.50m
VDICORD6FUTP03MLZ	6103L - 3m
VDICORD6FUTP05MLZ	6105L - 5m
VDICORD6FUTP07MLZ	6107L - 7m
VDICORD6FUTP10MLZ	6110L - 10m
VDICORD6FUTP15MLZ	6115L - 15m
VDICORD6FUTP20LZ	6120L - 20m
VDICORD6FUTP25MLZ	6125L - 25m
VDICORD6FUTP30MLZ	6130L - 30m
VDICORD6FUTP50MLZ	6150L - 50m

Couleur gris

500 MHz




VDICORD6ASFTP0025MLZ	620025AL - 0.25m
VDICORD6ASFTP0035MLZ	620035AL - 0.35m
VDICORD6ASFTP005MLZ	62005AL - 0.50m
VDICORD6ASFTP01MLZ	6201AL - 1m
VDICORD6ASFTP015MLZ	62015AL - 1.50m
VDICORD6ASFTP02MLZ	6202AL - 2m
VDICORD6ASFTP03MLZ	6203AL - 3m
VDICORD6ASFTP05MLZ	6205AL - 5m
VDICORD6ASFTP07MLZ	6207AL - 7m
VDICORD6ASFTP10MLZ	6210AL - 10m
VDICORD6ASFTP15MLZ	6215AL - 15m
VDICORD6ASFTP20MLZ	6220AL - 20m
VDICORD6ASFTP25MLZ	6225AL - 25m
VDICORD6ASFTP30MLZ	6230AL - 30m

FRETTES SOUPLES SUR MESURE

Une frette easy LIEN'K est un faisceau extra souple composé de 12 brins cuivre pré-câblés selon vos besoins. Réalisée en Monobrin AWG23. 100% compatible avec l'ensemble des réseaux existants ou à venir.






Renseignez cette fiche et renvoyez-la à votre agence par email en indiquant la quantité souhaitée. Réponse sous 48h.




FRETTES MULTIDATA SUR MESURE

Une frette multiDATA est un lien cuivre pré-câblé selon vos besoins. Il est réalisé en atelier. La connectique à chaque extrémité est au choix, l'ensemble des câbles est regroupé dans une gaine tressée appelée également «chaussette».








Renseignez cette fiche et renvoyez-la à votre agence par email en indiquant la quantité souhaitée. Réponse sous 48h.



CORDONS À FAÇON



Renseignez cette fiche et renvoyez-la à votre agence par email en indiquant la quantité souhaitée. Réponse sous 48h.



TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPES MULTIMODES OM4

Connectique LC

lien'k

Tiroir 1U 19" coulissant (jusqu'à 48 brins LC). Oreille 19" réglable. Équipé de traversées LC Duplex. 4 entrées de câbles. Livré avec un kit management. Zone étiquette en face avant.





VDITIR03LCDVM4E	Tiroir optique 3 LC Duplex OM4 + 21 bouchons + kit	A
VDITIR06LCDVM4E	Tiroir optique 6 LC Duplex 0M4 + 18 bouchons + kit	В
VDITIR12LCDVM4E	Tiroir optique 12 LC Duplex 0M4 + 12 bouchons + kit	В
VDITIR24LCDVM4E	Tiroir optique 24 LC Duplex 0M4 + kit	В

lien'k

Connectique SC

Tiroir 1U 19" coulissant (jusqu'à 48 brins SC). Oreille 19" réglable. Équipé de traversées SC Duplex. 4 entrées de câbles. Livré avec un kit management. Zone étiquette en face avant.

VDITIR03SCDVM4E	Tiroir optique 3 SC Duplex OM4 + 21 bouchons + kit	
VDITIR06SCDVM4E	Tiroir optique 6 SC Duplex OM4 + 18 bouchons + kit	
VDITIR12SCDVM4E	/M4E Tiroir optique 12 SC Duplex 0M4 + 12 bouchons + kit	
VDITIR24SCDVM4E	Tiroir optique 24 SC Duplex OM4 + kit	



TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPES MONOMODES 0S2

Connectique SC

lien'k

Tiroir 1U 19" coulissant (jusqu'à 48 brins SC). Oreille 19" réglable. Équipé de traversées SC Duplex. 4 entrées de câbles. Livré avec un kit management. Zone étiquette en face avant. Existe en connectique LC SCAPE / LC APC sur commande

VDITIR03SCDVS2E	Tiroir optique 3 SC Duplex OS2 + 21 bouchons + kit	
VDITIR06SCDVS2E	Tiroir optique 6 SC Duplex OS2 + 18 bouchons + kit	
VDITIR12SCDVS2E	Tiroir optique 12 SC Duplex OS2 + 12 bouchons + kit	
VDITIR24SCDVS2E	Tiroir optique 24 SC Duplex OS2 + kit	



TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPÉS MULTIMODES OM4 + PIGTAILS + CASSETTES

lien'k

Connectique LC Duplex

Tiroir 1U 19" coulissant (jusqu'à 48 brins LC). Oreille 19" réglable. Équipé de traversées LC Duplex. 4 entrées de câbles. Livré avec un kit management. Zone étiquette en face avant.

VDITIR03LCDVM4E	P Tiroir optique 3 LCD OM4 6 pigtails k7 + 21 bouchons + kit	
VDITIR06LCDVM4E	Tiroir optique 6 LCD 0M4 12 pigtails k7 + 18 bouchons + kit	
VDITIR12LCDVM4E	P Tiroir optique 12 LCD 0M4 24 pigtails k7 + 12 bouchons + kit	
VDITIR24LCDVM4E	Tiroir optique 24 LCD OM4 48 pigtails k7 + kit	Viene III

lien'k

Connectique SC Duplex

Tiroir 1U 19" coulissant (jusqu'à 48 brins SC). Oreille 19" réglable. Équipé de traversées SC Duplex. 4 entrées de câbles. Livré avec un kit management. Zone étiquette en face avant.

VDITIR03SCDVM4EP	Tiroir optique 3 SC Duplex OM4 6 pigtails k7 + 21 bouchons + kit	-
VDITIR06SCDVM4EP Tiroir optique 6 SC Duplex OM4 12 pigtails k7 + 18 bouchons + kit		The state of the s
VDITIR12SCDVM4EP	Tiroir optique 12 SC Duplex OM4 24 pigtails k7 + 12 bouchons + kit	- A
VDITIR24SCDVM4EP	Tiroir optique 24 SC Duplex OM4 48 pigtails k7 + kit	1000

TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPÉS MONOMODES 0S2 + PIGTAILS + CASSETTES

Connectique LC lien'k

VDITIR03LCDVS2EP	Tiroir optique 3 LC Duplex OS2 6 pigtails K7 + 21 bouchons + kit	
VDITIR06LCDVS2EP	Tiroir optique 6 LC Duplex OS2 12 pigtails K7 + 18 bouchons + kit	
VDITIR12LCDVS2EP	Tiroir optique 12 LC Duplex OS2 24 pigtails K7 + 12 bouchons + kit	1
VDITIR24LCDVS2EP	Tiroir ontique 24 LC Duplex OS2 48 pigtails K7 + kit	90

Connectique SC

lien'k





VDITIR03SCDVS2EP	Tiroir optique 3 SC Duplex OS2 6 pigtails K7 + 21 bouchons + kit	
VDITIR03SCADVS2EP	VDITIRO3SCADVS2EP Tiroir optique 3 SC/APC Duplex OS2 6 pigtails K7 + 21 bouchons	
VDITIR06SCDVS2EP	Tiroir optique 6 SC Duplex OS2 12 pigtails K7 + 18 bouchons + kit	Α
VDITIR06SCADVS2EP	VDITIRO6SCADVS2EP Tiroir optique 6 SC/APC Duplex OS2 12 pigtails K7 + 18 bouchons	
VDITIR12SCDVS2EP	Tiroir optique 12 SC Duplex OS2 24 pigtails K7 + 12 bouchons + kit	Α
VDITIR12SCADVS2EP Tiroir optique 12 SC/APC Duplex OS2 24 pigtails K7 + 12 bouchons		В

TRAVERSÉES POUR TIROIRS OPTIQUES

Traversées monomodes

lien'k






VDITOLCSMDX	Traversée / raccord LC monomode duplex	Α
VDITOSCSMSX	Traversée / raccord SC monomode simplex	В
VDITOSCSMDX	Traversée / raccord SC monomode duplex	С

Traversées multimodes

lien'k









VDITOLCMMDX	Traversée / raccord LC multimode duplex	Α
VDITOSCMMSX	Traversée / raccord SC multimode simplex	В
VDITOSCMMDX	Traversée / raccord SC multimode duplex	С
VDITOSTMMSX	Traversée / raccord ST multimode simplex	D

PIGTAILS

Par lot de 12 couleurs ou à l'unité (ajouter U à la référence). longueur 1 ou 2m.

Pigtail multimode OM4

lien'k







VDIPIGOM4LC01	Pigtail OM4 50/125µ LC 1m raimbow (lot de 12)	Α
VDIPIGOM4SC01	Pigtail OM4 50/125µ SC 1m raimbow (lot de 12)	В
VDIPIGOM4ST01	Pigtail OM4 50/125µ ST 1m raimbow (lot de 12)	С

IARRETIÈRES DUPLEX

Existe en LC/ST/SC/SC-APC/FC de 0.5m à 30m

Multimode OM4 - LC/LC

lien'k

Multimode OM4 - LC/SC

lien'k



VDIJAROM4LCLC01M	J0504LCLC-01 - jarretière duplex 0M4 aqua LC/LC 1m
VDIJAROM4LCLC02M	J0504LCLC-02 - jarretière duplex 0M4 aqua LC/LC 2m

VDIJAROM4LCSC01M

J0504LCSC-01 - jarretière duplex 0M4 aqua LC/SC 1m

J0504LCSC-02 - jarretière duplex 0M4 aqua LC/SC 2m

Multimode OM4 - SC/SC

lien'k



VDIJAROM4SCSC01M	J0504SCSC-01 - jarretière duplex OM4 aqua SC/SC 1m
VDIJAROM4SCSC02M	J0504SCSC-02 - jarretière duplex 0M4 aqua SC/SC 2m

Monomode OS2 - LC/LC

lien'k

Monomode OS2 - LC/SC

lien'k



VDIJAROS2LCLC01M	JO9LCLC-01 - jarretière duplex OS2 jaune LC/LC 1m
VDIJAROS2LCLC02M	J09LCLC-02 - jarretière duplex 0S2 iaune LC/LC 2m



 VDIJAROS2LCSC01M
 JO9LCSC-01 - jarretière duplex OS2 jaune LC/SC 1m

 VDIJAROS2LCSC02M
 JO9LCSC-02 - jarretière duplex OS2 jaune LC/SC 2m

Monomode OS2 - SC/SC

lien'k



VDIJAROS2SCSC01M	JO9SCSC-01 - jarretière duplex OS2 jaune SC/SC 1m
VDIJAROS2SCSC02M	JO9SCSC-02 - jarretière duplex OS2 jaune SC/SC 2m

CONNECTEURS OPTIQUES TERRAIN

Connectique SC






GGMSCXPFITOM3	Connecteur terrain SC préfibré OM3	A
GGMSCXPFIT00L	Outil raccordement XPFIT SC	В

LIENS SHR MESHRE

Une PREC'optique est un lien fibre optique pré-câblé selon vos besoins. Il est réalisé en atelier et fourni avec un test de photométrie. Il est équipé d'un anneau de tirage et prêt à «clipser» dans un tiroir pré-équipé.







Conditionnement Longueur < 40m sur touret alvéolé Longueur > 40m sur touret médium






SWITCHS RÉSEAUX LAN


Rappel: POE (Power over ethernet) signifie que le switch peut alimenter sur tout ou partie de ses voies l'élément actif branché.

POE: Délivre une puissance max de 15W par voie POE+: Délivre une puissance max de 30W par voie POE++: Délivre une puissance max de 60W par voie


Switchs sans POE 10/100 mbps



Switchs sans POE gigabit



Switchs avec POE 10/100 mbps



SWITCHS RÉSEAUX LAN

Switchs avec POE gigabit



ZYXGS1005HP	ZYXEL FRANCE	5 ports: 4 ports Gbps RJ45 PoE+ - 1 port Gbps RJ45 - budget PoE 60 W - non rackable - fanless - ZYXEL - Web administrable	A
FLBS40433BO FLBAC		6 ports: 4 ports Gbps RJ45 PoE+ - 2 ports RJ45 Gbps - budget PoE 60W - rackable 19P avec l'option ELBS49003B0- fanless	В
ELBS45434B0 ELBAC		6 ports: 1 port Gbps RJ45 PoE++ - 3 ports Gbps RJ45 POE+ - 2 ports SFP - budget PoE 150 W - administrable L2 - Switch industriel durci -40 à +75 $^{\circ}$ C - fanless montage mural ou DIN (non rackable 19P)	С
TPLSG108PE	TP-LINK	8 ports Q- 4 ports POE+ 64W gigabit Fanless administrable TP-LINK - boitier métal	D
TPLSG1210MPE TP-LINK		9 ports - 8 ports POE+ budget total 123W - 1 port combo administrable TP-LINK - boitier métal	Ε
ZYXGS1008HP ZYXEL FRANCE 8 ports Gbps RJ45 PoE+ - budget PoE 60W - non rackable - fanless -ZYXEL - no		8 ports Gbps RJ45 PoE+ - budget PoE 60W - non rackable - fanless -ZYXEL - non administrable	F
ELBS40843B0 ELBAC 10 ports: 8 ports Gbps RJ45 PoE+ - 2 ports RJ45 Gbps - budget PoE 120 W - non rack fanless		10 ports: 8 ports Gbps RJ45 PoE+ - 2 ports RJ45 Gbps - budget PoE 120 W - non rackable - fanless	G
FLBS43434BO FLBAC		10 ports: 1 port Gbps RJ45 PoE++ - 3 ports Gbps RJ45 POE+ - 2 ports SFP - budget PoE 120 W -Switch industriel durci -40 à +75 °C - fanless montage mural ou DIN (non rackable 19P)	Н
ZYXGS190010HP ZYXEL FRANCE 10 ports: 8 ports Gbps RJ45 PoE+ - 2 ports G		10 ports: 8 ports Gbps RJ45 PoE+ - 2 ports Gbps SFP - budget PoE 70 W - non rackable - fanless - ZYXEL - Smart administrable NebulaFlex	1
ZYXGS19208HPV2	ZYXEL FRANCE	10 ports: 8 ports Gbps RJ45 PoE+ - 2 ports Gbps combo (RJ45/SFP) - budget PoE 130 W - fanless - Smart administrable NebulaFlex - ZYXEL	J

Switchs miniaturisés durcis avec POE gigabit









VERVCS4P1	Switch miniaturisé POE 4 voies 57v 40w ou 78w	Α
VERVCS4P1M0B	Switch miniaturisé POE 4 voies 12/24v 80w	В
VERVCS8P2	Switch miniaturisé POE 8 voies 57v 40w ou 78w	С

Switchs au format 19" sans POE



SWITCHS RÉSEAUX LAN

Switchs au format 19" avec POE



TPLSG1005P	TP-LINK	5 ports QoS - 4 ports POE+ 65W 19" 1u gigabit Fanless non manageable TP-LINK - boitier métal - rackable ou desktop	A
TPLSG1008P	TP-LINK	8 ports QoS - 4 ports POE+ 64W 19" 1u gigabit Fanless non manageable TP-LINK - boitier métal - rackable ou desktop	В
ZYXES11008P	ZYXEL FRANCE	8 ports: 4 ports 100 Mbps RJ45 PoE - 4 ports 100 Mbps RJ45 - 15 W par port - rackable - fanless ZYXEL - non administrable	С
ZYXGS22108HP	ZYXEL FRANCE	8 ports Gbps RJ45 PoE+ - 2 ports Gbps combo (RJ45/SFP) - budget PoE 180 W - rackable - fanless - Administrable L2 ZYXEL	D
TPLSG1218MP	TP-LINK	18 ports QoS - 8 ports POE+, 2 ports Uplink budget total 250W 19" 1u gigabit non manageable TP-LINK - boitier métal	Ε
TPLSG1218MPE	TP-LINK	18 ports QoS - 16 ports POE+ 2 ports Uplink combo budget total 250W 19" 1u gigabit administrable TP-LINK - boitier métal	F
ZYXGS190024	ZYXEL FRANCE	24 ports Gbps RJ45 - 2 ports Gbps SFP - rackable - fanless ZYXEL -Smart administrable NebulaFlex	G
ZYXGS192024HPV2	ZYXEL FRANCE	24 ports Gbps RJ45 PoE+ - 4 ports Gbps combo (RJ45/SFP) - budget PoE 375 W - rackable - Smart administrable NebulaFlex ZYXEL. Existe en Bundle ZYXGS192024HPV2BUNDL avec un point d'accès WIFI 800 Mbps ZYXNWA1123ACV2 offert (durée limitée - se renseigner en agence).	Н
GGMGS26L2P	GIGAMEDIA	24 ports gigabit +2SF ports (24 POE ou 14 POE+ / budget 450w) manageable L2	1
TPLSG2428P	TP-LINK	Switch 24 ports POE+ budget 250w + 2 ports SFP manageable Omada - rackable 19P	J
TPLSG3428MP	TP-LINK	Switch 24 ports POE+ budget 384w + 4 ports SFP + 1 port RJ45 + 1 port USB Niveau L2 manageable Omada - rackable 19P	К
ELB42425B0	ELBAC	28 ports: 24 ports Gigabit POE+ 30W + 2SFP ports 1 Gigabit + 2 RJ45 Uplink Gigabit (budget 390w), fonction CCTV sur 100m	L

Switchs pour vidéosurveillance IP avec PoE longue distance 250 m non administrable



TPLSF1005LP	TP-LINK	TP-LINK 5 ports - 4 ports POE 41W desktop CCTV mode - Priority mode - Fanless non manageable TP-LINK - boitier métal		
TPLSF1005P	P TP-LINK 5 ports - 4 ports POE+ 67W desktop CCTV mode - Priority mode - Fanless non manageable TP-LINK - boitier métal			
ELBS40422B0	ELBAC	6 ports: 4 ports 10/100Mbps POE+ budget 60W + 2 RJ45 100Mbps, fonction CCTV sur 250m. Rackable 19P avec l'option ELBS49003B0- Fanless	С	
ELBS43422B0	ELBAC	6 ports : 4 ports 100Mbps RJ45 PoE+ (extended range 250m par commutation switch) 60W, 1 port RJ45 100Mbp, 1 port SFP. Switch industriel, montage sur rail DIN ou mural, non rackable	D	
TPLSF1009P	TPLSF1009P TP-LINK 9 ports - 8 ports POE+ 65W desktop CCTV mode - Priority mode - Fanless non manageable TP-LINK - boitien		Ε	
ELBS40833B0 ELBAC 10 ports: 8 ports 10/100Mbps POE+ budget 120W + 2 RJ45 1Gbps, fonction CCTV sur 250m. Rackable 1 avec l'option ELBS49003B0- Fanless		10 ports: 8 ports 10/100Mbps POE+ budget 120W + 2 RJ45 1Gbps, fonction CCTV sur 250m. Rackable 19P avec l'option ELBS49003B0- Fanless	F	
TPLSL1218MP TP-LINK 18 ports - 16 ports POE+ 192W desktop CCTV mode - Priority mode - 2 ports Combo/Uplink - non manageal TP-LINK - rackable 19p1 U - boitier métal		G		
TPLSL1226P	TP-LINK	26 ports - 24 ports POE+ 250W desktop CCTV mode - Priority mode - 2 ports Combo/Uplink - non manageable TP-LINK - rackable 19p1 U - boitier métal	Н	

SWITCHS RÉSEAUX LAN

Switchs pour vidéosurveillance IP avec POE longue distance 250 m smart administrable











ZYXGS13506HP	Switch vidéosurveillance smart administrable 5 ports Gbps RJ45 PoE++ (jusqu'à 60 W par port) configurables en mode extended range (jusqu'à 250 m) – 1 port Gbps SFP – Budget 60 W – alimentation externe – non rackable	Α
ZYXGS135012HP	Switch vidéosurveillance smart administrable 8 ports Gbps RJ45 PoE+ configurables en mode extended range (jusqu'à 250 m) - 2 ports Gbps RJ45 – 2 ports Gbps SFP – Budget 130 W – alimentation interne - rackable 19"	В
ZYXGS135018HP	Switch vidéosurveillance smart administrable 16 ports Gbps RJ45 PoE + configurables en mode extended range (jusqu'à 250 m) – 2 ports Gbps combo RJ45/SFP – Budget 250 W – alimentation interne - rackable 19''	С
ZYXGS135026HP	Switch vidéosurveillance smart administrable 24 ports Gbps RJ45 PoE+ configurables en mode extended range (jusqu'à 250 m) – 2 ports Gbps combo RJ45/SFP – Budget 375 W – alimentation interne - rackable 19''	D

Injecteurs et boosters POE



TP-LINK	Injecteur POE+ 60w 1Gbps IEEE802.3af/at, autodétections de la puissance requise, 100m de distance		В
ELBAC	Injecteur POE sur signal IP puissance 60W (POE++) Vitesse Ethernet 10/100/1000 Mbps, 100m de distance. Boitier avec queue-d'aronde permettant l'assemblage de plusieurs injecteurs pour une finition professionnelle. Chipset Microsemi pour une compatibilité avec la plupart des marques de dômes motorisées.		С
ELBAC	Répéteur POE+ 100Mbps		D
ELBAC	Répéteur POE/POE+ 1e/2s 100mbps (rackable 19P avec option ELB49005B0)		Ε
VERACITY	Booster IP version POE, modèle intérieur, 100 mètres cascadable, via câblage réseau RJ45, passif (pas d'alimentation)	105 x 40 x 22 mm	F
	ELBAC ELBAC ELBAC	requise, 100m de distance Injecteur POE sur signal IP puissance 60W (POE++) Vitesse Ethernet 10/100/1000 Mbps, 100m de distance. Boitier avec queue-d'aronde permettant l'assemblage de plusieurs injecteurs pour une finition professionnelle. Chipset Microsemi pour une compatibilité avec la plupart des marques de dômes motorisées. ELBAC Répéteur POE+ 100Mbps Répéteur POE/POE+ 1e/2s 100mbps (rackable 19P avec option ELB49005B0) Booster IP version POE, modèle intérieur, 100 mètres cascadable, via câblage	requise, 100m de distance Injecteur POE sur signal IP puissance 60W (POE++) Vitesse Ethernet 10/100/1000 Mbps, 100m de distance. Boitier avec queue-d'aronde permettant l'assemblage de plusieurs injecteurs pour une finition professionnelle. Chipset Microsemi pour une compatibilité avec la plupart des marques de dômes motorisées. ELBAC Répéteur POE+ 100Mbps Répéteur POE/POE+ 1e/2s 100mbps (rackable 19P avec option ELB49005B0) VERACITY Booster IP version POE, modèle intérieur, 100 mètres cascadable, via câblage

Modules SFP mini Gbic/SFP pour switchs et convertisseurs de média modulaires







TPLSM311LM	Module SFP mini-Gbic 2 ports LC 1.25Gb multimode 850nm sur 550m	Α
TPLSM311LS	Module SFP mini-Gbic 2 ports LC 1.25Gb monomode 1310nm sur 20km	В

CONVERTISSEURS DE MÉDIA

p-link.

Convertisseurs de média

Convertit une liaison optique en liaison Ethernet (Interconnexion des sites ou déport de caméras IP)

•	TPLMC200CM	Convertisseur 1Gb 1 port Ethernet RJ45- 2 ports fibre SC 850nm (multimode 550m max en déport) - 9VDc/0,6A	A
•	TPLMC210CS	Convertisseur 1Gb 1 port Ethernet RJ45- 2 ports fibre SC 1310nm (monomode 20km max en déport) - 9VDc/0,6A	4
	I PI WIGZZUI	Convertisseur 1Gb modulaire: 1 port SFP 1Gb (choix du module Mono ou multimode non compris) 1 port Ethernet RJ45 - 9VDc/0,6A	10



MODEM / ROUTEUR LTE 2G-3G-4G-5G

Solution permettant de créer un réseau ethernet/Wifi domestique (résidentiel ou tertiaire) sur des sites sans connexion ADSL/Fibre mais avec une couverture GSM.

Récupère le réseau via GSM 2G/3G/4G et 5G multimode.

2 antennes LTE.

Nécessite un abonnement GSM.

Modem / routeur LTE 2G-3G-4G-5G



SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DES ACCÈS TOUT EN UN

Solutions de sécurité des accès tout en un















Firewall de dernière génération - VPN - Contrôleur Wifi - Hot spot. Ports Wan, ports SFP, Ports LAN, USB3.0 Management de 4 bornes Wifi inclus (licences pour 2 à 132 bornes en supplément suivant modèles). De 10 à 250 VPN SSL inclus. De 50 à 1000 VPN lpsec par licence en supplément suivant modèles Hotspot de 300 à 800 équipements (option licence Hotspot management) à partir du modèle VPN100.

ZYXVPN50EU0101F	Firewall 20 utilisateurs - contrôleur Wifi jusqu'à 36 bornes (4 incluses)- 50 VPN lpsec 50 VPN SSL (10 inclus) - 1 port WAN ethernet, 1 port WAN SFP - 4 ports LAN - 1 USB 3.0	A
ZYXVPN100EU0101F	Firewall 75 utilisateurs - contrôleur Wifi jusqu'à 68 bornes (4 incluses)- 100 VPN Ipsec 200 VPN SSL (30 inclus) - Hot spot jusqu'à 300 équipements simultanés (avec licence Hotspot Management) 2 port WAN ethernet, 1 port WAN SFP - 4 ports LAN Gbps - 2 USB 3.0	В
ZYXVPN300EU0101F	Firewall 200 utilisateurs - contrôleur Wifi jusqu'à 132 bornes (4 incluses)- 300 VPN lpsec 300 VPN SSL (50 inclus) - Hot spot jusqu'à 800 équipements simultanés (avec licence Hotspot Management) 7 port WAN/LAN ethernet, 1 port WAN/LAN SFP - 2 USB 3.0	В
ZYXSPRESTAVPN	Prestation de service VPN seulement (à distance)	-
ZYXSPRESTAUSGPREMIUM	Prestation de service VPN + HotSpot + contrôleur Wifi (à distance)	-
ZYXLICCCFZZ0043F	Licence 1 an de filtrage de contenu pour VPN50	С
ZYXLICCCFZZ0045F	Licence 1 an de filtrage de contenu pour VPN100	С
ZYXLICCCFZZ0047F	Licence 1 an de filtrage de contenu pour VPN300	С
ZYXLICEAPZZ0020F	Licence Management de 4 bornes AP Wifi supplémentaires	D
ZYXLICEAPZZ0019F	Licence Management de 8 bornes AP Wifi supplémentaires	D
ZYXLICHSMZZ0001F	Licence HotSpot Management 1 an	Ε
ZYXLICHSMZZ0002F	Licence HotSpot Management perpétuelle	Ε
ZYXLICSSLZZ0016F	Licence SSL pack 10 utilisateurs	F
ZYXSECUEXTENDERZZ0203F	Licence VPN IPSec pour Windows pack 10 utilisateurs	F

RÉSEAUX TERTIAIRES WIFI ACTIF

SOLUTIONS ROUTEURS WIFI

Solution permettant de créer un réseau WIFI intérieur pour des bureaux, locaux tertiaires, hôtels, gîtes, campings etc... Fonctionnement autonome ou unifié via un contrôleur VPN multifonctions. Double radio.

Solution tout-en-un TPLINK OMADA





Une interface unique pour l'intégralité de votre LAN professionnel (Routeurs multi WAN/VPN - Contrôleur - Switches - Point d'accès Wifi). Ideal pour centres commerciaux, écoles, gares, bureaux, entrepôts, industries.

	Pack Omada Cloud licences incluses, comprenant un contrôleur OC200, 1 switch 8 ports POE TPLSG2210P	
TPLPACKOMADA6	58W, 2 bornes WiFi6 AX1800 plafonnier EAP610 Aucun PC/Serveur nécessaire, gestion centralisée tablette, Cloud PC ou Smartphone IOS Android	Α
TPLOC200	Contrôleur de réseau OC200, SDN (service centralisé, mise à jour de l'ensemble des appareils connectés en réseau, pas de licence, plug and play)	В
TPLSG2210MP	Switch 8 ports POE+ budget 150w + 2 ports SFP manageable Omada - rackable/desktop	С
TPLSG2428P	Switch 24 ports POE+ budget 250w + 2 ports SFP manageable Omada - rackable 19P	D
TPLSG3428MP	Switch 24 ports POE+ budget 384w + 4 ports SFP + 1 port RJ45 + 1 port USB Niveau L2 manageable Omada - rackable 19P	Ε
TPLEAP225	Borne Wifi 5 intérieur 802.3af POE 1port Gb RJ45, 1350Mbps manageable Omada, Mesh	F
TPLEAP245	Borne Wifi 5 intérieur 802.3af POE 2 ports Gb RJ45, 1750 Mbps manageable Omada, Mesh	F
TPLEAP225E	Borne Wifi 5 extérieure 802.3af POE 1port Gb RJ45, 1200Mbps manageable Omada, Mesh	G
TPLEAP610	Borne Wifi 6 intérieure 802.3at POE 1port Gb RJ45, 1800Mbps manageable Omada, Mesh	Н
TPLEAP620HD	Borne Wifi 6 intérieure haute densité 802.3at POE 1port Gb RJ45, 1800Mbps manageable Omada, Mesh, jusqu'à 120 utilisateurs connectés (suivant débits)	Н
TPLEAP610E	Borne Wifi 6 extérieure 802.3at POE 1port Gb RJ45, 1800Mbps manageable Omada, Mesh	1

Solutions Wifi tertiaire WIFI 5
















ZYXNWA1123ACV3	Borne AP Wifi - 800Mbps - Stand alone et Nebula flex double radio - design « détecteur de fumée » montage plafond - PoE + adaptateur Secteur 220V	А
ZYXNWA1123ACPRO	Borne AP Wifi - 1300Mbps - Stand alone et Nebula flex - Antennes 3x3 MIMO - injecteur PoE fourni - montage mural/plafond	В
ZYXNWA1123ACPR0EU0102F	Borne AP WiFI - 1300Mbps - Stand alone et Nebula flex - Antennes 3x3 MIMO - injecteur PoE fourni - montage mural/plafond	С
ZYXWAC6103DI	Borne AP WiFi UNIFIED PRO 802.11ac - double radio - 3 x 3 antennes à rayonnement adaptable suivant l'installation (mur ou plafond) - alimentation PoE uniquement	С
ZYXWAC6303DS	Borne AP WiFi UNIFIED PRO 802.11ac Wave 2 - double radio - 3 x 3 antennes - Smart Antenna - haute densité - livré sans alimentation (compatible WAC6500PSU) - compatible NebulaFlex Pro	D
ZYXWAC6552DS	Borne AP WiFi UNIFIED PRO 802.11 ac extérieur - double radio - 2 x 2 antennes - Smart Antenna - haute densité - PoE uniquement	Ε
ZYXWAC6500PSU	Module d'alimentation pour série WAC6500, NWA5123ACHD & WAC6303DS	F

RÉSEAUX TERTIAIRES WIFI ACTIF

SOLUTIONS ROUTEURS WIFI

Solutions Wifi tertiaire WIFI 6

ZYXEL

ZYXNWA110AXEU0102F	Borne Wifi 6 1775mbps Quadcore WPA3 POE/220V (adaptateur inclus) antenne interne, autonome ou gestion par NebulaFlex, pour des environnements avec beaucoup de clients (10 à 30) avec des consommations moyennes	
ZYXNWA210AXEU0102F	Borne Wifi 6 2975mbps Quadcore WPA3 POE/220V (adaptateur inclus) antenne interne, autonome ou gestion par NebulaFlex, pour des environnements avec beaucoup de clients (10 à 30) avec des consommations importantes	
ZYXWAX510DEU0101F	Borne Wifi 6 1775mbps Quadcore WPA3 POE+/220V (adaptateur inclus) antenne à double optimisation, autonome ou gestion par NebulaFlex, pour des environnements avec beaucoup de clients (supérieur à 30) avec des consommations importantes (streaming et live)	
ZYXWAX610DEU0101F	Borne Wifi 6 2975mbps Quadcore WPA3 POE+/220V (adaptateur inclus) antenne à double optimisation, autonome ou gestion par NebulaFlex, pour des environnements avec beaucoup de clients (supérieur à 30) avec des consommations importantes (streaming et live, téléchargements)	Y
ZYXWAX650S	Borne Wifi 6 3550mbps Quadcore WPA3 POE+/220V (adaptateur inclus) smart antenna garantissant une connectivité sans faille, autonome ou gestion par NebulaFlex (inclus 1 an licence PRO), pour des environnements avec beaucoup de clients (supérieur à 30) avec des consommations importantes (streaming et live, téléchargements)	
ZYXSPRESTAAPWIFI	Prestation d'aide à la mise en service wifi (à distance)	-

Solutions Wifi résidentielle et Retail (magasins) haute vitesse 3000Mbp/s

ZYXEL

Caractéristiques de la gamme MULTY:

MULTY X: gamme résidentielle (Grands appartements et villas)

Répétiteur WIFI Professionnel longue portée (250M2) Tri Bande 802.11a/b/g/n/ac

Couverture avec deux MULTY X: 460M2 - Trois MULTY X: 700M2

Maillage MESH entre chaque répétiteur - Chaque MULTY X répète tous les MULTY X à portée formant un réseau redondant.

Emission en 2,4 et 5 Ghz avec SSID unifié entre chaque Répétiteur (un seul Wifi uniforme et stable) 9 antennes internes, débit 3000Mbps en continu.

5 ports à l'arrière: 1 RJ45 Gbps WAN, 3 RJ45 Gbps LAN, 1 USB 2.0

Dimensions: 236 x 178 x 51,5mm Alimentation fournie 12V 3A Pose à plat ou murale

Installation simplifiée des éléments avec mesure de puissance grâce à une app dédiée (Zyxel Multy for IOS et ANDROID)

MULTY PLUS: Gamme pour Commerces et PME

Caractéristiques identiques au répétiteur MULTY X avec en plus:

Support multifonction: Pose sur table, plat ou en vertical, pose murale, pose au plafond, en faux plafond

Licence un an Pack sécurité AISHIELD inclus

MULTY MINI

Répétiteur WIFI complémentaire dans un format mini longue portée (180M2) Bi Bande 802.11a/b/g/n/ac pour la gamme MULTY S'appaire dans un réseau MULTY X ou MULTY PLUS pour donner un point d'accès réseau et Wifi discret en couverture, sans MESH. Emission en 2,4 et 5 Ghz avec SSID unifié entre chaque Répétiteur (un seul Wifi uniforme et stable)

6 antennes internes, débit 1700Mbps en continu.

2 ports à l'arrière: 1 RJ45 Gbps LAN, 1 USB 3.0 avec Quick charge Qualcom

Dimensions: 142 x 122 x 33mm Alimentation fournie 12V 3A

Pose à plat

Installation simplifiée des éléments avec mesure de puissance grâce à un app dédiée (Zyxel Multy for IOS et ANDROID)

ZYXMULTYXWSQ50	Pack 2 Répétiteurs WiFi professionnel MULTY X 3000mbps pour grands appartements et villas - Couverture 460M2	Α
ZYXWSQ50EU0101F	Répéteur supplémentaire Wifi professionnel Multy X 3000mbps couverture 230m2	Α
ZYXMULTYPLUSWSQ60	Pack 2 Répétiteurs WiFi professionnel MULTY PLUS 3000mbps pour Commerces et PME - couverture 460M2	В
ZYXWSQ60EU0101F	Répéteur supplémentaire Wifi professionnel Multy PLUS 3000mbps couverture 230m2	С







RÉSEAUX TERTIAIRES WIFI ACTIF

SOLUTIONS ROUTEURS WIFI



Solutions Wifi résidentielle et Retail (magasins) 1800Mbp/s TPLINK



TP-LINK Pack de 2 routeurs Wifi AC débit 1200 Mpbs bi-bande (867Mbps à 5Ghz+300Mbps à 2,4Ghz), Wifi maillé Mesh, 260m2, 2 ports RJ45 100Mbps, prise en charge 100 appareils et Amazon Alexa, WPA2, Contrôle Parental, Réseau invité, App Deco

TP-LINK Pack de 2 routeurs Wifi AX débit 1800 Mpbs bi-bande (1201Mbps à 5Ghz+574Mbps à 2,4Ghz), Wifi maillé Mesh, 260m2, 2 ports RJ45 1000Mbps, prise en charge 150 appareils et Amazon Alexa, WPA3, Contrôle Parental, Réseau invité, App Deco

В

BORNES WIFI

Points d'accès Wifi autonomes standalone





ZYXNBG418NV2 Routeur wifi 300 mbps 4 x RJ45 1 x WAN WPS (2 antennes)

KITS CPL

p-link

Distributeur CPL



Internet distribué via courant porteur c'est-à-dire en utilisant le réseau électrique (220V) de la maison ou du bureau.

TP-LINK Kit CPL Homeplug AV débit 600 Mbps + prise électrique, 2 ports RJ45 Fast Ethernet débit 100 Mbps, Plug and Play, portée 300m, mode Veille automatique, chiffrement AES 128 bits, QoS intégré, lecture multiple vidéo IPTV HD

Répéteur WIFI



Internet est redistribué en wifi dans une ou plusieurs pièces là où la réception classique wifi de la box Internet ne passe pas.

Répéteur booster Wifi

Ce module permet d'étendre la portée WIFI d'une Box sans utiliser le CPL

Branchement direct dans une prise 2P+T

CGV12202

En mode répéteur sans fil, le module est dans la portée du Wifi de la box et amplifie le signal - même SSID que la box

Peut également être déporté via un câble Ethernet pour créer un réseau WIFI déporté, soit avec le même SSID que la box, soit sur un SSID différent

1 câble RJ45 fourni.



Pont Radio



Un pont radio permet de transmettre des datas ou de la vidéo par un signal 2,4 ou 5 Ghz entre différents sites distants ou des caméras vidéo déportés (dans un ascenseur par exemple).

TPLCPE210	Pont radio extérieur PHAROS TPLINK 2,4Ghz 2km 300Mbps 9dBi antennes internes 2x2 MIMO injecteur POE passif fourni (pont vendu à l'unité - 2 ponts nécessaires pour réaliser une liaison)	
TPLCPE510	Pont radio extérieur PHAROS TPLINK 5Ghz 5km 300Mbps 13dBi antennes internes 2x2 MIMO, injecteur POE passif fourni (pont vendu à l'unité - 2 ponts nécessaires pour réaliser une liaison)	

APPAREILS DE MESURE

APPAREILS DE TEST ET MESURE CUIVRE

Mesure téléphonie cuivre et accessoires







IDUR180000	TREND NETWORKS	Kit Traceur : Générateur de tonalités sonores et sonde amplificatrice - pour détection sonore à distance (remplace IDU334864)	Α
ACC1767		Traceur localisateur de défaut téléphonique cuivre	В
ACCTESTOPHON	SELECTION	Contrôleur Testophon 4000 : Appareil d'essai polyvalent avec signalisation acoustique et visuelle de la continuité, la résistance et la tension. Il permet de contrôler les lignes télécoms. Il permet de contrôler les lignes télécoms mais aussi le câblage des installations électriques.	С

Testeurs réseaux SEFRAM











SEF95	Testeur tout type de réseaux avec module déporté Test de câbles RJ-45, RJ-11, BNC Réseaux testés: 10 baseT, 100 baseT, token ring, BNC Test de continuité, court-circuit, circuit ouvert ou erreur de câblage Module de test déporté pour les câbles déjà installés Mode balayage automatique ou manuel Livré en valise de transport	А
SEF96	Traceur de câbles réseaux informatiques et cables électrique Localisateur de câbles (hors tension) Générateur 2 tons Test des lignes téléphoniques analogiques (polarité, état de la ligne) Sonde amplificatrice avec éclairage de la zone de test Sortie casque pour les environnements bruyants Testeur de câbles informatiques:- Continuité - Court-circuit- Erreur de câblage - Circuit ouvert Type de câbles testés: RJ11, RJ45, USB, coaxiaux	В
SEFCB300	Testeur de câbles (RJ45+coax) détecteur de poe + vitesse Tx Mesure de la longueur des câbles (Ethernet, coaxial, téléphone) par technologie TDR Détecte la présence de PoE (Power over Ethernet) suivant la norme IEEE 802.3af/at Réalise le test de mise en charge des PoE Détecte et enregistre la vitesse de transmission ainsi que les performances des liens au sein d'un réseau Ethernet pouvant aller jusqu'à 1Gb/s (10/100/1000base-T) Fonction clignotement qui permet de localiser un port sur un hub, un switch ou un routeur Test de la configuration des câbles Ethernet et vérification des connexions avec test de continuité, détection de court circuits, d'erreurs de câblages, de paires inversées ou mal câblées. Générateur de tonalité intégré pour la localisation de câbles ou de paires Supporte jusqu'à 8 modules déportés pour les câbles réseaux et les lignes téléphoniques Gère jusqu'à 20 modules déportés pour les câbles réseaux et coaxiaux (pour réaliser la cartographie d'un réseau) Visualisation des tests mis en mémoire Affichage des schémas de câblage en couleur Mémoire de 250 résultats de test Exportation des résultats de test vers un PC Livré avec housse de transport	
SEFNP700	Testeur de reseaux informatique complet Mesure de la longueur des câbles (Ethernet, coaxial, téléphone) par technologie TDR Détecte la présence de PoE (Power over Ethernet) suivant la norme IEEE 802.3af/at Réalise le test de mise en charge des PoE Détecte et enregistre la vitesse de transmission ainsi que les performances des liens au sein d'un réseau Ethernet pouvant aller jusqu'à 1Gb/s (10/100/1000base-T) Prise en charge des protocole IPV4 et IPV6 Contrôle les connexions DHCP et DNS Test de «ping» (url, IPV4, IPV6) Détecte les réseaux CDP, LLDP, NDP Détecte la présence de VLAN Fonction clignotement qui permet de localiser un port sur un hub, un switch ou un routeur Test de la configuration des câbles Ethernet et vérification des connexions avec test de continuité, détection de court circuits, erreurs de câblages, de paires inversées ou mal câblées. Générateur de tonalité intégré pour la localisation de câbles ou de paires Supporte jusqu'à 8 modules déportés pour les câbles réseaux et les lignes téléphoniques Gère jusqu'à 20 modules déportés pour les câbles réseaux et coaxiaux (pour réaliser la cartographie d'un réseau) Visualisation des tests mis en mémoire Affichage des schémas de câblage en couleur	D

APPAREILS DE MESURE

APPAREILS DE TEST ET MESURE CUIVRE

Testeurs de continuité















ELBS99011B0	ELBAC	Testeur de continuité et pairage RJ45, vérifie la présence d'alimentation POE.	А
ELBS99022B0	ELBAC	Testeur de continuité et pairage RJ45/BNC, puissance POE. Fourni avec pochette de transport.	В
ELBS99044B0	ELBAC	Testeur de Continuité BNC/RJ45,Présence et tension POE, Longueur de câble, Traçage de câble, Ping d'une adresse IP. Identification du port de raccordement sur un switch. Fourni avec pochette de transport.	С
IDU158000	TREND NETWORKS	VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison - intègre un générateur de tonalités sonores (sans housse)	D
IDU158002	TREND NETWORKS	VDV II PLUS : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison + longueurs + générateur de tonalités sonores intégré	Ε
IDU158003	TREND NETWORKS	VDV II PRO : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison + longueurs + générateur de tonalités sonores intégré + débits Ethernet & PoE	F
IDU158004	TREND NETWORKS	VDV II POE PRO : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison + longueurs + générateur de tonalités sonores intégré + débits Ethernet. En PoE mesure du débit, classe, puissance jusqu'à 90W (HiPOE)	F
IDUR180001	TREND NETWORKS	Option sonde amplificatrice sonore (remplace IDU33864)	G

Certification, test et mesure cuivre LAN Ideal Networks











IDU151005	NaviTEK NT PLUS: Vérificateur câblage et réseau RJ45 - Mémoire, rapports PDF, VLAN - Livré avec valise, batteries, chargeur.	А
IDU156005	Qualificateur réseaux et câblages RJ45 SignalTEK - Livrés avec valise, batteries, chargeurs, cordons, adaptateur Wi-Fi	В
IDU161003	Certificateur de câblage LanTEK III - CAT6A - Livré avec valise semi-rigide, batteries, alimentations, casque/micro, câble USB, logiciel PC, adaptateur Wi-Fi	С
IDUR163004	Certificateur de câblage LanTEK IV - Certification CAT6A en 7s. 2 adaptateurs automatiques permanents VisiLINQ. Livré avec valise semi-rigide, batteries, alimentations, casque/micro, câble USB, logiciel PC, adaptateur Wifi	D
IDUR163005	Certificateur de câblage LanTEK IV - Certification CAT8 en 7s. 2 adaptateurs automatiques permanents VisiLINQ. Livré avec valise semi-rigide, batteries, alimentations, casque/micro, câble USB, logiciel PC, adaptateur Wifi	D

APPAREILS DE MESURE

APPAREILS DE MESURE FTTX

Mesures FTTx















IDUR240PIP	TREND NETWORKS	OTDR réflectomètre optique monomode PON FTTx (131à/1550/1625nm), Puissance mètre embarqué, écran tactile 9cm de diagonale, interface USB, mémoire interne, entrée sonde microscope en option	A
IDUR240QIP	TREND NETWORKS	OTDR réflectomètre optique QUAD multimode / monomode, Puissance mètre embarqué, écran tactile 9cm de diagonale, interface USB, mémoire interne, entrée sonde microscope en option	В
PHOBAOS2SCAPC200M	SELECTION	Mini bobine d'amorce en valise G657A2 200m SC/APC	С
PHOBAOS2SCAPC2000M	COMUTA	Valise amorce pour reflectometre G657A2 2000m SC/APC	D
FTTHOTSM-90-001111	COMUTA	Stylo localisateur de défaut optique laser rouge 10km - 10mw	Ε
PHOGDLS355FB	COMUTA	Source laser monomode 1310/1550 nm	F
PHOGDLS350FB	COMUTA	Source led multimode 850/1300 nm	F
GLOF111A	GLOBAL INVACOM	Puissance metre optique +26dBmW -70dBmW/850 à 1650nm/3 piles AA non incluses, sacoche de transport, adaptateur SC et FC fournis	G

CÂBLES

CÂBLES TÉLÉPHONIQUES CUIVRE GRADE 1



Câbles série 288 a la coupe (maxi 70m)

CUI288-8P5-MC500C	Câble PTT 288 8 paires 5/10 marron clair avec écran à la coupe
CUI288-14P5-MC500C	Câble PTT 288 14 paires 5/10 marron clair avec écran à la coupe
CUI288-28P5-MC500C	Câble PTT 288 28 paires 5/10 marron clair avec écran à la coupe
CUI288-56P5-MC500C	Câble PTT 288 56 paires 5/10 marron clair avec écran à la coupe



4

Câbles série 288 en tourets

CUI288-8P5-MC100	8 paires avec écran - Diamètre 9,3mm - Conditionnement de 100 mètres
CUI288-8P5-MC500	8 paires avec écran - Diamètre 9,3mm - Conditionnement de 500 mètres
CUI288-14P5-MC100	14 paires avec écran - Diamètre 10,3mm - Conditionnement de 100 mètres
CUI288-14P5-MC200	14 paires avec écran - Diamètre 10,3mm - Conditionnement de 200 mètres
CUI288-14P5-MC500	14 paires avec écran - Diamètre 10,3mm - Conditionnement de 500 mètres
CUI288-28P5-MC200	28 paires avec écran - Diamètre 13,1mm - Conditionnement de 200 mètres
CUI288-28P5-MC100	28 paires avec écran - Diamètre 13,1mm - Conditionnement de 100 mètres
CUI288-28P5-MC500	28 paires avec écran - Diamètre 13,1mm - Conditionnement de 500 mètres
CUI288-56P5-MC100	56 paires avec écran - Diamètre 17,3mm - Conditionnement de 100 mètres
CUI288-56P5-MC500	56 paires avec écran - Diamètre 17,3mm - Conditionnement de 500 mètres



CÂBLES TÉLÉPHONIQUES CUIVRE GRADE 1



Câbles de raccordement abonnes téléphoniques extérieurs

CUI92-2P6-N300	Câble Série 92 - 2 paires 6/10 - Gaine Polyéthylène HD noire diamètre ~6,3mm - Couronne de 300 mètres	1
CUI92-2P6-N500	Câble Série 92 - 2 paires 6/10 - Gaine Polyéthylène HD noire diamètre ~6,3mm - Touret de 500 mètres	

Câbles de raccordement abonnes téléphoniques intérieurs

SELECTION

CUI298-4P5-I100	Câble Série 298 - 4 paires 5/10 AWG24 - Gaine PVC ivoire diamètre ~5mm - Couronne de 100 mètres	1
CUI298-4P5-I500	Câble Série 298 - 4 paires 5/10 AWG24 - Gaine PVC ivoire diamètre ~5mm - Touret de 500 mètres	

CÂBLES INTÉRIEURS RÉSEAUX RÉSIDENTIELS DE COMMUNICATION

La norme des câbles cuivre à l'intérieur du logement change. Les câbles de type Grade 1 à Grade 3S sont proscrits en immeuble neuf et remplacés par les câbles Grade 2 TV et Grade 3 TV. Le câble Grade 1 reste autorisé en rénovation mais fortement déconseillé, car il ne passe pas la TV et encore moins les signaux satellites ou le haut débit converti du FTTH.

Câbles résidentiels grade 2TV



ACOR7800AC100 Acohome câble GRADE 2 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 1Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz		
ACOR7800AT500	Acohome câble GRADE 2 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 1Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	

Câbles résidentiels grade 3TV





Permet de distribuer la téléphonie analogique ou IP, l'internet avec un débit de 1 Gb/s, la télévision IP, la TNT et le satellite. Gaine extérieure LSZH ivoire diamètre 7,4mm - AWG23 - Bande passante 2150Mhz.

ACOR7900AC100	ACOME Acohome câble GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz. Câble ovale pour un meilleur passage en gaine.		A
ACOR7900AT500	ACOME Acohome câble GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz. Câble ovale pour un meilleur passage en gaine.		A
AXIG3TV41	Cable GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellity 900 à 2200Mhz		В
AXIG3TV45	CAE	Cable GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	В

CÂBLES RÉSEAUX LAN DATACOM CAT5E/6/6A

Les différents types de câbles réseaux VDI:

U/UTP: Câbles non blindés.

F/UTP: Câbles blindés par un feuillard général en aluminium, pas de blindage paire par paire.

U/FTP: Câbles blindés paire par paire, pas de protection générale.

F/FTP: Câbles blindés par un feuillard général en aluminium, et un blindage paire par paire.

S/FTP: Câbles blindés par une tresse générale en aluminium, et un blindage paire par paire.

Câbles réseaux LAN catégorie 5E F/UTP

Supportent les protocoles IP jusqu'à 1 Gbits/sec. Gaine LSZH.

CUICAT5EFUTP1X4B305LZ	ACOME	ACOME 1x4 paires. Gaine ivoire de diamètre 5,75mm - Box de 305 mètres	
CUICAT5EFUTP1X4500LZ CAE 1x4 paires. Gaine ivoire de diamètre 5,75mm - Touret de 500 mètres			
CUICAT5EFUTP2X4500LZ NEXANS 2x4 paires. Câble ivoire de diamètre 5,8 x 12,5mm - Touret de 500 mètres			



Câbles réseaux LAN catégorie 6 F/UTP

Supportent les protocoles IP jusqu'à 1 Gigabits/sec. Gaine LSZH.



Α

Câbles réseaux LAN catégorie 6 U/UTP (petit diamètre 4.6mm)



Idéal en rénovation ou en construction neuve sur un coffret de communication sans grade 3 (TV et SATELLITE restant en construction coaxiale).



Câbles réseaux LAN catégorie 6A F/FTP



Supportent les protocoles IP jusqu'à 10 Gigabits/sec. Gaine LSZH. 555 Mhz.



Câbles réseaux LAN catégorie 6A U/FTP





Supportent les protocoles IP jusqu'à 10 Gbits/sec. Gaine LSOH.

CUICAT6AUFTP1X4500LZ		1 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7,4mm - Touret de 500 mètres	
	CUICAT6AUFTP2X4500LZ	2 x 4 paires - Gaine blanche diamètre 7,4 x 15,3mm - Touret de 500 mètres	В

Câbles réseaux LAN spéciaux intérieurs/extérieurs

Utilisation intérieur / extérieur - 1 x 4 paires LSZH







ELB251436R3	ELBAC	Câble CAT5E F/UTP - Gaine PE noire diamètre 6mm - Box 350 mètres	
MMCCX64PEC100	CAE	Câble CAT6 F/UTP LSZH 1x4p Gaine PE noire 7mm extérieur - Bobine de 100m	В
MMCCX64PET500	CAE	Câble CAT6 F/UTP LSZH 1x4p Gaine PE noire 7mm extérieur - Touret de 500m	В
NEX10251534	NEXANS	Câble CAT6A S/FTP - Gaine PE noire diamètre 6mm - Box 305 mètres	С

CÂRLES OPTIONES

FTTH - Câbles optiques monomodes de colonne montante G657A2 à la coupe (maxi 150m)

Pour obtenir le prix de votre câble coupé à la mesure, ajouter l'article COUPE1, éventuellement un touret TOURETCOUPE (par défaut, enroulement en couronne)

COUPE1	SELECTION	Coupe de câble à la longueur (forfait - maxi 150m)
TOURETCOUPE	SELECTION	Touret pour câble à la coupe

4

Câbles Modulo 4

ACON9417A	Câble 24fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8889A	Câble 48fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8647C	Câble 72fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8648B	Câble 96fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8649B	Câble 144fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe



Câbles Modulo 6

ACON8525A	Câble 12fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8526A	Câble 24fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8528A	Câble 48fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8201B	Câble 72fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8109A	Câble 96fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8222A	Câble 144fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe



Câbles Modulo 12



NEX10199165C	Câble 72fo modulo 12 G657A intérieur LSZH ft à la coupe	
NEX10198780C	Câble 96fo modulo 12 G657A intérieur LSZH ft à la coupe	
NEX10198778C	Câble 144fo modulo 12 G657A intérieur LSZH ft à la coupe	



FTTH - Câbles optiques d'abonnés G657A2 monomode 9/125





FTTH1F0C250W	COMUTA	Câble d'abonné 1fo G657A2 intérieur ivoire 4mm couronne de 250m	
FTTH4F0C250W	COMUTA	Câble d'abonné 4fo G657A2 intérieur ivoire 4mm couronne de 250m	-
FTTHIO330	COMUTA	Cable abonné 1Fo G657a2 intérieur /extérieur deshabillable d5,1mm - touret de 500m	Α
FTTHI0327	COMUTA	Cable abonné 2Fo G657a2 intérieur /extérieur deshabillable d5,1mm - touret de 500m	Α
PRY60006632	PRYSMIAN	Câble abonné 2fo G657A2 intérieur / extérieur T500m déshabillable diamètre 6mm extérieur noir / 4mm intérieur blanc	В
FTTHI0333	COMUTA	Cable abonné 4Fo G657a2 intérieur /extérieur deshabillable d5,1mm - touret de 500m	Α

CÂRI ES OPTIONES



Câbles multimodes OM3 intérieur/extérieur à la coupe (100m mini)

GGMF06B0M3LST	6 fibres 50/125 OM3 libre - int/ext		حااه
GGMF012B0M3LST	12 fibres 50/125 OM3 libre - int/ext		4
GGMF024B0M3LST	24 fibres 50/125 OM3 libre - int/ext		
GGMF06B3PEST	6 fibres 50/125 OM3 libre - ext		P L
GGMF012B3PEST	12 fibres 50/125 OM3 libre - ext	-	4
GGMF024B3PEST	24 fibres 50/125 OM3 libre - ext	The second second	



Câbles monomodes OS2 intérieur/extérieur à la coupe (100m mini)

GGMF06B9LST	6 fibres 9/125 0S2 libre - int/ext		
GGMF012B9LST	12 fibres 9/125 OS2 libre - int/ext	The same of	-
GGMF024B9LST	24 fibres 9/125 OS2 libre - int/ext		



Câbles monomodes OS2 extérieur à la coupe (100m mini)

GGMF06B9PEST	Câble 24fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe	
GGMF012B9PEST	Câble 48fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe	
GGMF024B9PEST	Câble 72fo MODULO6 G657A SP1642 int/ext ft à la coupe	



SOURCES ET AMPLIFICATEURS	557
MATRICES AUDIO	563
HAUT-PARLEURS	564
ATTÉNUATEURS ET LIMITATEURS	577
MICROPHONES	578
KITS DE SONORISATION	582
INTERPHONIE DE GUICHETS	583
INTERPHONIE DE SÉCURITÉ	583
SONORISATION DE SÉCURITÉ	584
SYSTÈMES DE CONFÉRENCE	585
PORTE-VOIX	586
SYSTÈMES POUR MALENTENDANTS	587
CONNECTIQUES ET ACCESSOIRES	588
CONVERTISSEUR IP	590
GESTION DU TEMPS	591
SCHÉMAS D'INSTALLATION	592



















SONORISATION TOLIT FN LIN

Systèmes de sonorisation comprenant amplificateurs-préamplificateurs avec sources intégrées

Amplificateurs-mélangeurs avec sources









Amplificateurs-mélangeurs équipés d'un tuner et de sources audio.

RONMA30	Puissance 30 Watts - Consommation 60W Tuner FM et lecteur MP3/USB/SD - Fonction Bluetooth	3 Kg	300 x 275 x 88 mm	А
RONMA60	Puissance 60 Watts - Consommation 100W Tuner FM et lecteur MP3/USB/SD - Fonction Bluetooth	6,7 Kg	300 x 275 x 88 mm	А
RONMA120	Puissance 120 Watts - Consommation 200W Tuner FM et lecteur MP3/USB/SD - Fonction Bluetooth	7,8 Kg	300 x 275 x 88 mm	А
RONAM120RMCD2	Puissance 120W - Consommation 400W Tuner AM/FM et lecteur CD MP3-USB-SD / Equerres inclues 2U RONDEQ2000 en option	12 kg	482 x 340 x 88 mm	В
RONAM1204Z	4 zones - Puissance 120 Watts - Consommation 280W Tuner AM-FM / Lecteur CD MP3 USB / Fonction Bluetooth Livré avec équerre 19"	10,2 Kg	420 x 320 x 100 mm	с
RONAM2404Z	4 zones - Puissance 240 Watts - Consommation 460W Tuner AM-FM / Lecteur CD MP3 USB / Fonction Bluetooth Livré avec équerre 19"	10,6 Kg	420 x 320 x 100 mm	с
RONAM6004Z	4 zones - Puissance 600 Watts - Consommation 900W Tuner AM-FM / Lecteur CD MP3 USB / Fonction Bluetooth Livré avec équerre 19"	14,9 Kg	420 x 340 x 100 mm	с

Amplificateurs-mélangeurs avec sources et lecteur enregistreur



Amplificateurs-mélangeurs équipés de sources audio et d'un lecteur/enregistreur.





RONAM120UB	Puissance 120 Watts - Consommation 480W Tuner FM et lecteur USB et SD - Fonction Bluetooth Livré avec fixation 19" 2U	12,8 Kg	483 x 330 x 88 mm	A
RONAME2402	Puissance 240 Watts - Consommation 480W Lecteur CD - FM - MP3 - USB - SD / Option équerres - 2U, référence RONDEQ2001	7,3 kg	420 x 320 x 88 mm	В

Amplificateurs-mélangeurs matriciels avec sources



Amplificateurs-mélangeurs matriciels avec sources.






RONAM6030	6 zones - Puissance 6 x 30W RMS - Consommation 400W Tuner AM-FM / Lecteur MP3 USB SD / Livré avec équerres de fixation 19" 2U	11,4 Kg	420 x 340 x 80 mm	A
RONAM4120	4 zones - Puissance 4 x 120W - Consommation 750W Lecteur MP3 USB SD / Equerre 19" 3U fournie / Option Pupitre d'appel 4 zones (RONDPAO4)	15 Kg	483 x 399 x 132 mm	В
RONAM4240	4 zones - Puissance 4 x 240W - Consommation 1200W Lecteur MP3 USB SD / Equerre 19" 3U fournie / Option Pupitre d'appel 4 zones (RONDPAO4)	18 Kg	483 x 399 x 132 mm	В

SONORISATION TOLIT FN LIN

Accessoires Rondson





Equerres 19" pour ampli-préampli RONDSON.

RONEQ2000	2 x Equerres 2U pour fixation en rack 19" des modèles série AM / TA	Α
RONEQ2040	2 x Equerres 2U pour fixation en rack 19" des modèles AM20N-40N et 60N	В

Système PLENA





Amplificateur-mélangeur avec lecteur MP3 USB/SD/Tuner

BOSPLN6AI0240Puissance 240 Watts / 6 zones / Consommation 720W
Produits associés : Pupitre BOSPLN6CS & Platine murale BOSPLN4S6Z18 Kg133 x 430
x 365 mm

SOURCES

Sources de modulation

Sources Rondson



Sources pour montage table ou rack 19" - livrées avec une télécommande (sauf RONDDMT1002).







 $\boldsymbol{\mathcal{C}}$

RONCDTU	Tuner AM/FM 99 stations et lecteur CD/MP3 Port USB et SD Livré avec équerre 19" 1U	3,7 Kg	484 x 215 x 44 mm	A
RONDMT1002	Lecteur/enregistreur numérique 6 messages / Format module Diffusion message d'annonces ou d'évacuation	0,42 Kg	194 x 215 x 40 mm	В
RONCDTUDVD	Lecteur multimédia tout-en-un avec DVD, USB, TUNER et Bluetooth			С

Sources Bosch



Gamme PLENA.

BOSLBB1965/00	Lecteur de messages numériques 12 messages / 12 entrées de commande	3 Kg	430 x 270 x 56 mm	•
BOSPLN6TMW	Timer hebdomadaire - 2 programmations differentes 14 carillons / 6 sorties de contacts	3 Kg	440 x 312 x 48 mm	

Source Toa





Emetteur sans fil pour être utilisé avec un système UHF.

TOAWM5325	Emetteur de poche 64 canaux alim pile LR6 ou batterie	0.09 kg	62 x 102.5 x 23 mm
TUAVVIVIOSZS	(prévoir microphone Yp- ou WH-xxxx en option)	0,09 kg	02 X 102,5 X 23 IIIII

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

Amplificateurs-préamplificateurs Rondson

®RONDSON®











Gamme standard : Sorties HP 8 0hms / 25V / 70V / 100V.

RONAM20N	Puissance 20 Watts RMS / consommation 60W Equerre 19" 2U en option (RONDEQ2040)	4,2 Kg	272 x 300 x 88 mm	A
RONAM40N	Puissance 40 Watts RMS / consommation 100W Equerre 19" 2U en option (RONDEQ2040)	5,7 Kg	272 x 300 x 88 mm	A
RONAM60N	Puissance 60 Watts RMS / consommation 170W Equerre 19" 2U en option (RONDEQ2040)	7,2 Kg	272 x 300 x 88 mm	A
RONAM30A	Puissance 30 Watts RMS / consommation 90W Equerre 19" 2U en option (RONDEQ2000)	6,5 Kg	430 X 260 X 88 mm	В
RONAM60A	Puissance 60 Watts RMS / consommation 170W Equerre 19" 2U en option (RONDEQ2000)	8 Kg	430 X 260 X 88 mm	В
RONAM120A	Puissance 120 Watts RMS / consommation 360W Equerre 19" 2U en option (RONDEQ2000)	9,5 Kg	430 X 260 X 88 mm	В
RONAM240C	Puissance 240 Watts RMS / consommation 720W Equerre 19" 2U en option (RONDEQ2000)	13 Kg	430 X 260 X 88 mm	В
RONAM250	Puissance 250 Watts RMS / consommation 400W Livré avec équerre 19" 2U	16 Kg	484 x 359 x 88 mm	С
RONAM500	Puissance 500 Watts RMS / consommation 750W Livré avec équerre 19" 2U	22,6 Kg	484 x 359 x 132 mm	D
RONPA40	Ampli mélangeur 40W avec lecteur MP3, Bluetooth et USB en 100V et 4ohms			Ε
RONAMM1502	Amplificateur mural 150W avec coffret et télécommande	3,5 kg	265 x 102 x 267 mm	F

Amplificateurs mélangeurs matriciels Rondson









RONAM2120	2 x 120W RMS / Consommation 400W - Sortie HP 4-8 ohms / 100V Module Tuner FM et lecteur MP3 / USB et SD - Module récepteur Bluetooth - équerres inclues	11 kg	430 x 320 x 88 mm	Α
RONAM2240	2 x 240W RMS / Consommation 700W - Sortie HP 4-8 ohms / 100V Module Tuner FM et lecteur MP3 / USB et SD - Module récepteur Bluetooth - équerres inclues	13 kg	430 x 320 x 88 mm	А
RONAM240VZ	Puissance 240W RMS / Consommation 460W - 6 entrées sur 3 zones Equerre 19" 2U fournie	10,8 Kg	420 x 320 x 88 mm	В
RONMA4120	Puissance 4 x 120W RMS / Consommation 1300W - 5 Entrées commutables sur 4 sorties Equerre 19" 3U fournie	20,5 Kg	483 x 410 x 133 mm	С

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

Amplificateurs-préamplificateurs Rondson série ZA



Gamme JD MEDIA - Zones réglables - Montage table ou rack 19" 3U (équerres fournies).

Nombreux modules optionnels: Lecteur CD / Tuner / lecteur messages





RONZA1120A	Puissance 120 Watts / consommation 355W - 5 zones reglables	14 Kg	483 x 352 x 133 mm	Α
RONZA1240A	Puissance 240 Watts / consommation 630W - 5 zones reglables	15 Kg	483 x 352 x 133 mm	Α
RONZA6240	Puissance 240 Watts / consommation 740W - 6 zones reglables	14 Kg	483 x 352 x 133 mm	В
RONZA6360	Puissance 360 Watts / consommation 1150W - 6 zones reglables	19 Kg	483 x 352 x 133 mm	В
RONZA6480	Puissance 480 Watts / consommation 1420W - 6 zones reglables	20 Kg	483 x 352 x 133 mm	В
RONZA6600	Puissance 600 Watts / consommation 1690W - 6 zones reglables	20 Kg	483 x 352 x 133 mm	В

Préamplificateurs Rondson









RONSPA12	Préamplificateur Mono / stéréo - 9 Entrées Equerres de fixation 19" 1U intégrées	2,9 Kg	483 x 195 x 44 mm	Α
RONMX804	Préamplificateur Multi-canaux - Matrice 8E/4S Equerres 19" 2U intégrées / Option Pupitre micro (ref : RONDMXPA04)	4,5 Kg	420 x 320 x 88 mm	В
RONMXWCP	Platine murale pour le préamplificateur MX-804 (réf RONDMX804)	0,5 Kg	80 x 50 x 80 mm	С

Amplificateurs mélangeurs Bosch Easyline





Gamme PLENA Série Easyline : 4 ou 6 entrées microphones et 3 entrées de musique d'ambiance. Livré avec 2 équerres 19" 2U.

BOSPLE1MA030EU	30 Watts / Consommation 100VA - 1 zone 4 entrées microphones	5 Kg	430 x 270 x 100 mm
BOSPLE1MA060EU	60 Watts / Consommation 200 VA - 1 zone 4 entrées microphones	8,5 Kg	430 x 270 x 100 mm
BOSPLE1MA120EU	120 Watts / Consommation 400 VA - 1 zone 4 entrées microphones	10,5 Kg	430 x 270 x 100 mm
BOSPLE2MA120EU	120 Watts / Consommation 400 VA - 2 zones 6 entrées microphones	10,5 Kg	430 x 270 x 100 mm
BOSPLE2MA240EU	240 Watts / Consommation 800 VA - 2 zones 6 entrées microphones	12,5 Kg	430 x 270 x 100 mm

Amplificateurs mélangeurs Bosch easyline economy



Gamme PLENA Série Easyline Economy: 4 entrées microphones et 1 entrée de musique d'ambiance.

BOSPLE1ME060EU	60 Watts / Consommation 200VA - 1 zone Livré avec 2 équerres 19" 2U	6,5 Kg	430 x 270 x 100 mm
BOSPLE1ME120EU	120 Watts / Consommation 400 VA - 1 zone Livré avec 2 équerres 19" 2U	8,9 Kg	430 x 270 x 100 mm
BOSPLE1ME240EU	240 Watts / Consommation 800 VA - 1 zone Livré avec 2 équerres 19" 2U	10,5 Kg	430 x 270 x 100 mm



AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

Mélangeur Bosch





Gamme PLENA Série Easyline : 6 Entrées microphones et 3 Entrées de musique d'ambiance.

BOSPLE10M2EU Mélangeur Audio / Fonctionnement sur 2 zones et 2 canaux Livré avec 2 équerres 19" 2U

4,5 Kg

430 x 270 x 100 mm



Amplificateurs-préamplificateurs Toa



TOADA250DH	Amplificateur numérique 2 canaux 2 x 250 W ligne 100 V 1U - 19"	5,3 kg	482 x 44 x 401,8 mm	Α
TOADA250FH	Amplificateur numérique 4 canaux 4x 250 W ligne 100 V 1U 19"	6,8 kg	482 x 44 x 401,8 mm	В
TOADA500FH	Amplificateur numérique 4 canaux 4x 500 W ligne 100 V 2U 19"	9 kg	482 x 88,4 x 404,2 mm	С
TOAA2060DDEB1CEF00	Ampli mélangeur numérique 5 entrées (3 mic + 2 aux) 60 W 100volts,(équerres 19" MB-25 en option)	4,6 kg	420 x 100,6 x 280,3 mm	D
TOAA2120DDEB1CEF00	Ampli mélangeur numérique 5 entrées (3 mic + 2 aux) 120 W 100V,(équerres 19" MB-25 en option)	4 kg	420 x 100,6 x 280,3 mm	D
TOAA2240DDEB1CEF00	Ampli mélangeur numérique 5 entrées (3 mic + 2 aux) 240 W 100V,(équerres 19" MB-25 en option)	4 kg	420 x 100,6 x 280,3 mm	D
TOAA230CE	Ampli mélangeur ultra compact (2 mic + 2 aux) 30W - 100V et 4 ohms, alim 220V non rackable	3,5 kg	350 x 105 x 243 mm	E
TOAVM2120ER	Amplificateur mélangeur 6 entrées , puissance 120 W 5 zones 220 V / 24V (Equerre 19" MB-36 en option)	12,5 kg	419 x 143,3 x 355,7 mm	F
TOAVM2240ER	Amplificateur mélangeur 6 entrées , puissance 240 W 5 zones 220 V / 24V (Equerre 19" MB-36 en option)	14,5 kg	419 x 143,3 x 355,7 mm	F
TOAWT4820	Pré ampli pour 2 Récepteurs UHF WTU-4800, Diversity, équerres de rackage en option	0,77 kg	210 x 44 x 181 mm	G

Tuners Toa



Une gamme de récepteurs sans fil.







TOAWT5800	Récepteur UHF Diversity 64 canaux entrée/sortie audio & entrée/ sortie antennes (équerres 19" en option)	0,7 kg	210 x 44 x 205,1 mm	A
TOAWT5805	Récepteur UHF Space Diversity 64 canaux In/Out audio & entrée/ sortie antennes (équerres 19" en option)	0,7 kg	210 x 44 x 205,1 mm	В
TOAWTU4800	Module récepteur UHF 16 canaux pour WT-4820	0,13 kg	60 x 25 x 139 mm	С

AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE (BOOSTERS)

Boosters Rondson



Amplificateur de puissance class D 4 canaux.







RONAP1202	Puissance 120 Watts / Consommation 360W Sorties HP: 8 Ohms/70V/100V - Option équerres 19" 2U (RONDEQ2000)	10 Kg	430 x 300 x 88 mm	Α
RONPA4240DC	Puissance de sortie 4 x 240W - sortie HP 100V HPF switch - Protection thermique, surcharge et court-circuit - équerres intégrées	7,5 kg	483 x 380 x 88 mm	В

JD media



Gamme JD MEDIA avec ventilateur automatique.

RONPA224DP	Puissance 2 x 240 Watts / Consommation 1300W Sorties ligne HP: 25/35/50/100V - Montage 19" 3U	21,5 Kg	484 x 374 x 133 mm	
RONPA148C	Puissance 480 Watts / Consommation 1380W Ligne 100V uniquement - Montage 19" 2U	15,5 Kg	483 x 375 x 88 mm	
RONPA600DP	Puissance 600 Watts / Consommation 1650W Sorties ligne HP : 25/50/70/100V - Montage 19" 3U	20 Kg	484 x 374 x 133 mm	
RONPA720DP	Puissance 720 Watts / Consommation 1890W Sorties ligne HP : 25/50/70/100V - Montage 19" 3U	20 Kg	484 x 374 x 133 mm	
RONPA1000DP	Puissance 1000 Watts / Consommation 2630W Sorties ligne HP: 25/50/70/100V - Montage 19" 3U	25 Kg	484 x 374 x 133 mm	

Bosch Plena Easyline






Gamme PLENA Easyline : Booster en boitier compact. Livré avec 2 équerres 19" 2U.

BOSPLE1P120EU	Puissance 120 Watts / Consommation 227W	10,5 Kg	430 x 270 x 100 mm
BOSPLE1P240EU	Puissance 240 Watts / Consommation 451W	12,5 Kg	430 x 270 x 100 mm

Bosch Plena Matrix



Gamme PLENA Matrix: Amplificateur 4 canaux Class D avec DSP.
Traitement numérique du son / Option Pupitre 8 zones et clavier mural (BOSPLM-WCP).



BOSPLM4P125	Puissance 4 X 125 Watts / Consommation 254W	15 Kg	440 X 417 X 90 mm
BOSPLM4P220	Puissance 4 X 220 Watts / Consommation 412W	18 Kg	440 X 417 X 90 mm

Booster Toa



Amplificateurs de puissance.





T0AP1812	Amplificateur de puissance de 120 watts, 2U - 19» (équerre de rackage MB-25 en option)	12,2 kg	420 x 107,7 x 367 mm	A
T0AP2240CE	Amplificateur de puissance de 240 watts, 2U -19» (équerre de rackage MB-25 en option)	15,5 kg	420 x 100,9 x 351,3 mm	В

MATRICES AUDIO

MATRICES AUDIO STANDARD

Matrice Rondson



Système T-8000 conçue pour des appels multi zones et une sélection multi sources.







RONT8000	Matrice audio 8 entrées - 8 sorties / Affichage numérique LCD Montage en rack 19" / Hauteur 3U	6 Kg	484 x 400 x 132 mm	А
RONT8000A	Pupitre d'appel 8 zones pour matrice T-8000 Boutons de sélection et affichage de l'état des 8 zones	2,5 Kg	180 x 145 x 58 mm	В
RONT8000AE	Boitier d'extension 8 zones pour pupitre d'appel T-8000A			С

Matrice Bosch











B0SLBB1925/10	Mini matrice audio 6 zones / Entrées : 2 pupitres - 3 sources - 1 micro Livré avec équerre 19" 2U	5 Kg	430 x 270 x 100 mm	A
B0SLBB1941/00	Pupitre d'appel général pour mini matrice LBB-1925/10 Longueur du col de cygne micro : 390mm	1 Kg	100 x 235 x 40 mm	В
B0SLBB1946/00	Pupitre d'appel 6 zones pour mini matrice LBB-1925/10 Longueur du col de cygne micro : 390mm	1 Kg	101 x 235 x 40 mm	С

MATRICES AUDIO NUMÉRIQUES

Matrice numérique Rondson













RONMATRIXC	Matrice audio numérique 8 entrées et 8 sorties audio symétriques - DSP Paramétrage PC/MAC - Application Android et IOS	3,4 Kg	482 x 44 x 300.5 mm	А
RONMATRIXM	Pupitre micro sélectif 24 zones pour système MATRIX Ecran tactile / Micro à condensateur intégré	0,9 Kg	264 x 60 x 135 mm	В
RONMATRIXR	Unite de commutation de zones pour système MATRIX	3,2 Kg	440 x 44 x 300.5 mm	С
RONMATRIXW	Platine murale de sélection source et volume pour système MATRIX	10 g	78 x 115 x 17 mm	D

Matrice numérique Bosch





Α



В

Système PLENA MATRIX (Digital Sound System).

BOSPLM8M8	Matrice audio numérique 8 entrées - 8 sorties / 4 entrées micro et 3 entrées musique / Contrôle par iOS Entrées : 4 x microphone/ligne, 3 x sources, pupitre d'appel et urgence	6 Kg	45 x 440 x 358 mm	А
BOSPLMWCP	Clavier de zone mural 8 zones pour PLENA MATRIX Tactile capacitif / Sélection de la source / Commande du volume	130 g	100 x 30 x 130 mm	В

HALIT-PARI FLIRS FNCASTRÉS

HP Rondson standards















Haut-parleurs de plafond de qualité standard.

RONCSL506	HP Ø 130 mm / Boitier ABS Blanc - Grille métal Puissance RMS ligne : 6-3-1,5W Diamètre encastrement 150 mm	0,5 Kg	Ø 175 x 50,7 mm	A
RONCSL610	HP Ø 160 mm / Boitier ABS Blanc - Grille métal Puissance RMS ligne : 10-5-2,5W Diamètre encastrement 165 mm	0,6 Kg	Ø 188 x 65,2 mm	В
RONCSL603	HP 6" / 150 mm - ABS Blanc - Puissance ligne 100V : 6-3W Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 170 mm	0,7 Kg	Ø 188 x 76 mm	С
RONCSL613	HP 8" / 200 mm - ABS Blanc - Puissance ligne 100V : 10-5W Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 200 m	1 Kg	Ø 228 x 90 mm	С
RONCSL623	HP 5" / 130 mm - ABS Blanc - Puissance ligne 100 : 6-3W Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 150 mm	0,5 Kg	Ø 175 x 60 mm	С
RONCSL-6120	HP Ø 16,5 cm / Boitier et Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 20-10-5W RMS Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 178 mm	0,87 Kg	Ø 200 x 64 mm	D
RONCSL630	HP Ø12 cm / Boitier et grille métal blanc / Puissance ligne : 100V 20-10-5W Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 160 mm	2,3 Kg	Ø 203 x 85 mm	Ε
RONCSL630N	HP Ø12 cm / Boitier et grille métal noir / Puissance ligne : 100V 20-10-5W Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 160 mm	2,3 Kg	Ø 203 x 85 mm	F

HP Rondson haute qualité









RONCSL-510T	HP Ø 130 mm / Boitier et Grille métal blanc / Puissance ligne 100V : 10-5-2,5W RMS Diamètre encastrement 172 mm	1,4 Kg	Ø 180 x 109 mm	Α
RONCSL-615T	HP Ø 165 mm / Boitier et Grille métal blanc / Puissance ligne 100V : 15-7,5-3,75W RMS Diamètre encastrement 205 mm	1,6Kg	Ø 220 x 150 mm	Α
RONCSL615TFB	HP Ø 165 mm / Boitier et Grille métal blanc / Puissance ligne 100V : 15-7,5-3,75W RMS Capot anti-feu en acier rouge / Diamètre encastrement 205 mm	1,6 Kg	Ø 220 x 150 mm	В

HP Rondson spots











RONCS3003BL	HP Ø 76 mm / Boitier et Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 6-4-2W RMS Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 85 mm	0,52 Kg	Ø 105 x 72 mm	А
RONCS3003C	HP Ø 76 mm / Boitier et Grille métal chromé Puissance ligne 100V : 6-4-2W RMS Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 85 mm	0,52 Kg	Ø 105 x 72 mm	В
RONCS3003N	HP Ø 76 mm / Boitier et Grille métal noir Puissance ligne 100V : 6-4-2W RMS Angle couvert 180° / Diamètre encastrement 85 mm	0,52 Kg	Ø 105 x 72 mm	С

HAUT-PARLEURS ENCASTRÉS

Autres HP Rondson



Haut-parleurs de plafond 2 voies en plastique ABS blanc









RONPAW62C	HP Ø 165 mm / 2 voies coaxiales Puissance ligne 100V: 15-10-5-2,5-1,25W RMS Etanche IP44 / Ø Encastrement 190 mm	1,1 Kg	Ø 226 x 104 mm	Α
RONCSW62	HP Ø 165 mm / 2 voies coaxiales / Impédance 8 Ohms Puissance 45W RMS Livré par 2 pièces / Etanche IP44 / Ø Encastrement 190 mm	0,91 Kg	Ø 150 x 125 mm	В
RONCLF26T	HP orientable / 2 voies coaxiales Puissance ligne 100V : 30-15-7,5W RMS Haute qualité / Autoextinguible / Ø Encastrement 243 mm	2,5 Kg	Ø 279 x 125 mm	С
RONBSC230	Paire de 2 HP (1 actif + 1 passif) Bluetooth - 2 x 20W 8 Ohms Ø encastrement 172mm. Alimentation 230VAC	2 x 0.90 Kg	Ø 214 x 89 mm	D

HP Bosch standard



Gamme modulaire LC1 et LC4 : Certifié EN54-24 - Nombreux accessoires.











BOSLC1WC06E8	HP 6W / Ø 220 mm / Grille ABS blanc Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W IP 33 / Ø Encastrement 190 mm	0,82 Kg	Ø 220 x 62 mm	А
BOSLC1WM06E8	HP 6W / Ø 220 mm / Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Conçu pour les plafonds bas (- de 3m) / Ø Encastrement 190 mm	1,18 Kg	Ø 220 x 66 mm	В
BOSLC1UM06E8	HP 6W / Ø 220 mm / Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Conçu pour les plafonds hauts (de 4 à 5m) / Ø Encastrement 190 mm	1,16 Kg	Ø 220 x 121 mm	С
BOSLC1UM12E8	HP 12W / Ø 220 mm / Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 12-6-3-1,5W 2 voies coaxiales / Ø Encastrement 190 mm	1,3 Kg	Ø 220 x 121 mm	D
BOSLC1UM24E8	HP 24W / Ø 220 mm / Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 24-12-6-3W 2 voies coaxiales / Ø Encastrement 190 mm	1,75 Kg	Ø 220 x 121 mm	D
BOSLC4UC06E	HP 6W / Ø 200 mm / Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Haute qualité / Technologie CosCone / Ø Encastrement 162 mm	0,80 Kg	Ø 200 x 95 mm	Ε
BOSLC4UC12E	HP 12W / Ø 200 mm / Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 12-6-3-1,5W Haute qualité / Technologie CosCone / Ø Encastrement 162 mm	0,84 Kg	Ø 200 x 95 mm	Ε
BOSLC4UC24E	HP 24W / Ø 200 mm / Grille métal blanc Puissance ligne 100V : 24-12-6-3W Haute qualité / Technologie CosCone / Ø Encastrement 162 mm	0,99 Kg	Ø 200 x 95 mm	Ε

HALIT-PARI FLIRS ENCASTRÉS

HP Bosch premium



Gamme Premium Sound LC2 - Enceintes encastrables coaxiales 2 voies - ABS Blanc Chassis acier zingué.







BOSLC2PC30G64	Enceinte 4" / Ø 210 mm / Puissance ligne 100V : 30-15-7,5-3,75W Vendu par 2 pièces / Ø Encastrement 185 mm	2,7 Kg	Ø 210 x 176 mm	Α
BOSLC2PC30G68	Enceinte 8" / Ø 300 mm / Puissance ligne 100V : 30-15-7,5-3,75W Vendu par 2 pièces / Ø Encastrement 272 mm	5 Kg	Ø 300 x 255 mm	В
BOSLC2PC60G610	Caisson de basse 10" / Ø 350 mm / Puissance ligne 100V : 30-15-7,5-3,75W Vendu par 2 pièces / Ø Encastrement 322 mm	7 Kg	Ø 350 x 303 mm	С

HP Bosch économique



Gamme Economy Line LC3 : HP encastrés 6 Watts Matériau ABS blanc (vendus uniquement par lot).





BOSLC3UC06E	HP 6W / Ø 180 mm / Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Ø Encastrement 167 mm / Vendu par lot de 16 pièces	0,54 Kg	Ø 180 x 63 mm	Α
BOSLC5WC06E4	Mini HP 6W format Spot / Ø 88 mm / Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Ø Encastrement 76 mm / Vendu par lot de 6 pièces	0,40 Kg	Ø 88 x 78 mm	В

Autres HP Bosch



Haut-parleurs de plafond - Grille en métal blanc.











B0SLBC395112	HP 6W / Ø 160 mm / Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Ø Encastrement 145 mm	0,69 Kg	Ø 160 x 95 mm	Α
BOSLBC3090/31	HP 6W / Ø 200 mm / Puissance ligne 100V : 6-3-1,5W Ø Encastrement 172 mm	0,99 Kg	Ø 200 x 89 mm	В
B0SLBC3087/41	HP 6W / Ø 199 mm / Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Ø Encastrement 165 mm / Option dôme anti-feu (BOSLBC3080/01)	0,72 Kg	Ø 199 x 70,5 mm	С
B0SLBC3086/41	HP 6W / Ø 216 mm / Puissance ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Ø Encastrement 196 mm / Option dôme anti-feu (BOSLBC3081/02)	1,3 Kg	Ø 216 x 90 mm	D
B0SLBC3099/41	HP 24W / Ø 265 mm / Puissance ligne 100V : 24-12-6W Ø Encastrement 210 mm / Option dôme anti-feu (BOSLBC308200)	1,8 Kg	Ø 269 x 89 mm	Ε

HALIT-PARI FLIRS ENCASTRÉS

Accessoires HP Bosch





Gammes modulaires LC1 et LC4 ainsi que Economy Line LC3 et série LBC308x/xx.

Support de montage en U pour fixation plafond / Modèle LC1 Etrier de fixation en acier zingué / Ø Encastrement 190 mm	0,39 Kg	125 x 125 x 56 mm	Α
Châssis de montage pour dalle faux-plafond / Modèle LC1 ABS blanc / Ø Encastrement 200 mm	0,21 Kg	Ø 215 x 70 mm	В
Dôme acoustique à clipser sur chassis de montage LC1-CMR ABS blanc	0,174 Kg	Ø 196 x 70 mm	С
Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour modèle LC1 Couleur rouge / Ø Encastrement 190 mm	1 Kg	Ø 215 x 155 mm	D
Coffret de montage en saillie pour modèle LC1 ABS blanc	0,690 Kg	Ø 220 x 128 mm	Ε
Dôme acoustique à clipser pour HP modèle LC3 Vendu par lot de 16 pièces	0,110 Kg	Ø 148 x 96,3 mm	F
Dôme acoustique à clipser pour HP modèle LC4 Boitier ABS blanc	0,16 Kg	Ø 160 x 78 mm	G
Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour HP modèle LC4 Couleur rouge / Ø Encastrement 178 mm	1 Kg	Ø 197 x 156 mm	Н
Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3099/41 Couleur rouge / Ø Encastrement 210 mm	0,540 Kg	Ø 182 x 100 mm	1
Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3087/41 Boitier métal / Couleur rouge	0,360 Kg	Ø 147 x 87 mm	J
Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3086/41 Boitier métal / Couleur rouge	0,360 Kg	Ø 157 x 70 mm	K
	Etrier de fixation en acier zingué / Ø Encastrement 190 mm Châssis de montage pour dalle faux-plafond / Modèle LC1 ABS blanc / Ø Encastrement 200 mm Dôme acoustique à clipser sur chassis de montage LC1-CMR ABS blanc Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour modèle LC1 Couleur rouge / Ø Encastrement 190 mm Coffret de montage en saillie pour modèle LC1 ABS blanc Dôme acoustique à clipser pour HP modèle LC3 Vendu par lot de 16 pièces Dôme acoustique à clipser pour HP modèle LC4 Boitier ABS blanc Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour HP modèle LC4 Couleur rouge / Ø Encastrement 178 mm Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3099/41 Couleur rouge / Ø Encastrement 210 mm Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3087/41 Boitier métal / Couleur rouge Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3086/41	Etrier de fixation en acier zingué / Ø Encastrement 190 mm Châssis de montage pour dalle faux-plafond / Modèle LC1 ABS blanc / Ø Encastrement 200 mm Dôme acoustique à clipser sur chassis de montage LC1-CMR ABS blanc Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour modèle LC1 Couleur rouge / Ø Encastrement 190 mm Coffret de montage en saillie pour modèle LC1 ABS blanc Dôme acoustique à clipser pour HP modèle LC3 Vendu par lot de 16 pièces Dôme acoustique à clipser pour HP modèle LC4 Boitier ABS blanc Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour HP modèle LC4 Couleur rouge / Ø Encastrement 178 mm Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3099/41 Couleur rouge / Ø Encastrement 210 mm Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3087/41 Boitier métal / Couleur rouge Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3086/41 Dâne anti-feu pour haut-parleur LBC3086/41 Dâne anti-feu pour haut-parleur LBC3086/41	Etrier de fixation en acier zingué / Ø Encastrement 190 mm Châssis de montage pour dalle faux-plafond / Modèle LC1 ABS blanc / Ø Encastrement 200 mm Dôme acoustique à clipser sur chassis de montage LC1-CMR ABS blanc Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour modèle LC1 Couleur rouge / Ø Encastrement 190 mm Coffret de montage en saillie pour modèle LC1 ABS blanc Dôme acoustique à clipser pour HP modèle LC3 Vendu par lot de 16 pièces Dôme acoustique à clipser pour HP modèle LC4 Boitier ABS blanc Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour HP modèle LC4 Couleur rouge / Ø Encastrement 178 mm Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour HP modèle LC4 Couleur rouge / Ø Encastrement 178 mm Dôme anti-feu certifié EN 54-24 pour HP modèle LC4 Couleur rouge / Ø Encastrement 178 mm Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3099/41 Couleur rouge / Ø Encastrement 210 mm Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3087/41 Boitier métal / Couleur rouge Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3086/41 Dâtier métal / Couleur rouge Dôme anti-feu pour haut-parleur LBC3086/41 Dâtier métal / Couleur rouge

HP Toa













T0APC1860F00	Plafonnier 6W - 100V rond 18 cm - HP 12 cm aluminium blanc RAL 9016; 94 dB 1W/1M, adapté pour les plafond fins, ; 80Hz/20Khz	0,56 kg	180 x 105 mm	Α
T0APC2360F00	Plafonnier 6W - 100V rond 23 cm - HP 16 cm aluminium blanc RAL 9016; 94 dB 1W/1M; 60Hz/20Khz	0,74 kg	230 x 76 mm	В
T0APC2852F00	Plafonnier 15W - 100V rond 28cm HP coaxial 2 voies 20 cm aluminium blanc RAL 9016	1,6 kg	280 x 93 mm	С
TOAPC658RF00	Plafonnier 6W-100V blanc 19 cm - HP 17cm grille aluminium blanc RAL 9010	0,5 kg	192 x 73 mm	D

HAUT-PARLEURS EN SAILLIE ET ENCEINTES

Enceintes compactes et murales Rondson 2 voies





Enceintes 2 voies - Qualité supérieure - Réglage de la puissance par commutateur en face arrière - Livrées avec étrier de fixation.

RONPBT06BL	HP 8 cm + tweeter / Puissance ligne 100V : 6-3-1,5W RMS Boitier ABS et grille en métal blanc / 8 Ohms - 6W RMS	0,8 Kg	95 x 100 x 141 mm	Α
RONPBT06N	HP 8 cm + tweeter / Puissance ligne 100V : 6-3-1,5W RMS Boitier ABS et grille en métal noir / 8 Ohms - 6W RMS	0,8 Kg	96 x 100 x 141 mm	В
RONPBT-30BL	Enceinte close / HP 10 cm + tweeter Puissance ligne 100V : 20-15-10-5W RMS Boitier ABS et grille en métal blanc / 8 Ohms - 30W RMS	1,6 Kg	130 x 115 x 192 mm	С
RONPBT-30N	Enceinte close /HP 10 cm + tweeter Puissance ligne 100V: 20-15-10-5W RMS Boitier ABS et grille en métal noir / 8 Ohms - 30W RMS	1,6 Kg	130 x 115 x 192 mm	D
RONPBT-60BL	Enceinte Bass-réflex / HP 13 cm + tweeter / Puissance ligne 100V : 40-30-15-10W RMS Boitier ABS et grille en métal blanc / 8 Ohms - 60W RMS	3,8 Kg	215 x 172 x 290 mm	E
RONPBT60N	Enceinte Bass-réflex / HP 13 cm + tweeter / Puissance ligne 100V : 40-30-15-10W RMS Boitier ABS et grille en métal noir / 8 Ohms - 60W RMS	3,8 Kg	215 x 172 x 290 mm	F
RONPBT-80BL	Enceinte Bass-réflex / HP 20 cm + tweeter / Puissance ligne 100V : 50-30-20-10W RMS Boitier ABS et grille en métal blanc / 8 Ohms - 80W RMS	6 Kg	270 x 220 x 370 mm	G
RONPBT-80N	Enceinte Bass-réflex / HP 20 cm + tweeter / Puissance ligne 100V : 50-30-20-10W RMS Boitier ABS et grille en métal noir / 8 Ohms - 80W RMS	6 Kg	270 x 220 x 370 mm	Н
RONJSEST40B	Enceintes compactes 2 voies 40W / HP 10cm + Tweeter / Puissance ligne 100V : 10-20-40W RMS Couleur blanc	3 Kg	141 x 170 x 230 mm	1
RONJSEST40N	Enceintes compactes 2 voies 40W / HP 10cm + Tweeter / Puissance ligne 100V : 10-20-40W RMS Couleur noire	3 Kg	141 x 170 x 230 mm	1
RONJSEST80B	Enceintes compactes 2 voies 80W / HP 15cm + Tweeter / Puissance ligne 100V : 20-40-80W RMS Couleur blanc	6 Kg	182 x 224 x 362 mm	J
RONJSEST80N	Enceintes compactes 2 voies 80W / HP 15cm + Tweeter / Puissance ligne 100V : 20-40-80W RMS Couleur noire	6 Kg	182 x 224 x 362 mm	J

HAUT-PARLEURS EN SAILLIE ET ENCEINTES

Enceintes compactes Rondson standards

















Autres encentes
compactes et murales.

RONRS4030TBL	Enceinte compacte HP 8 cm / Ligne 100V : 20-10W RMS Ligne BI : 8 Ohms - 20W RMS Boitier ABS et grille en métal blanc / Livrée avec support	1,35 Kg	128 x 131 x 128 mm	A
RONRS4030TN	Enceinte compacte HP 8 cm / Ligne 100V : 20-10W RMS Ligne BI : 8 Ohms - 20W RMS Boitier ABS et grille en métal noir / Livrée avec support	1,35 Kg	128 x 131 x 128 mm	В
RONWS110P	Enceinte murale courbée 2 voies / HP 13,5 cm Ligne 100V : 10-5-2,5-1,25W RMS Boitier ABS et grille en métal blanc / Réglage volume	2 Kg	240 X 100 345 mm	с
RONWS501	Haut-parleur mural et plafond / HP 13 cm Ligne 100V : 6-3-1,5W RMS Boîtier métal blanc antivandalisme	1,9 Kg	164 x 164 x 60 mm	D
RONBSB220	Paire d'enceintes compactes 2 voies (1 x active + 1 x passive) 2 x 20W / HP 13 cm Haute qualité / Bluetooth / IP 55	2,05 Kg	245 x 185 x 160 mm (pce)	Ε

Enceintes murales Bosch qualité supérieure













Gamme Premium Sound : Enceintes 2 voies - Reproduction vocale et musicale haute fidélité - Livrées avec support de montage.

BOSLB2UC15L1	Puissance 15W /Ligne 100V: 15-7,5-3,75-1,9W ou 8 Ohms Boîtier ABS blanc IP65	1,9 Kg	136 X 117 X 205 mm	А
BOSLB2UC15D1	Puissance 15W /Ligne 100V: 15-7,5-3,75-1,9W ou 8 Ohms Boîtier ABS noir IP65	1,9 Kg	136 X 117 X 205 mm	А
BOSLB2UC30L1	Puissance 30W / Ligne 100V : 30-15-7,5-3,75W ou 8 Ohms Boîtier ABS blanc IP65	2,4 Kg	160 x 140 X 250 mm	A
BOSLB2UC30D1	Puissance 30W / Ligne 100V : 30-15-7,5-3,75W ou 8 Ohms Boîtier ABS noir IP65	2,4 Kg	160 x 140 X 250 mm	Α
BOSLB1UM20ED	Puissance 20W / Ligne 100V : 20-10-5-2,5W ou 80hms Boîtier aluminium noir - Intérieur / Extérieur - EN 5424	3,88 Kg	160 x 180 X 274 mm	В
BOSLB1UM20EL	Puissance 20W / Ligne 100V : 20-10-5-2,5W ou 8 Ohms Boîtier aluminium blanc - Intérieur / Extérieur - EN 5424	3,88 Kg	160 x 180 X 274 mm	С
BOSLB1UM50ED	Puissance 50W / Ligne 100V : 50-25-12,5-6,25W ou 8 Ohms Boîtier aluminium noir - Intérieur / Extérieur - EN 5424	5,58 Kg	160 x 180 X 405 mm	D
BOSLB1UM50EL	Puissance 50W / Ligne 100V : 50-25-12,5-6,25W ou 8 Ohms Boîtier aluminium blanc - Intérieur / Extérieur - EN 5424	5,58 Kg	160 x 180 X 405 mm	Ε

HAUT-PARLEURS EN SAILLIE ET ENCEINTES

Enceintes Bosch en coffret



Coffrets Haut-parleur fixation murale.





B0SLBC301801	6 Watts / Boitier metallique couleur blanc / Ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Montage en saillie ou en encastré / IP32	2,6 Kg	260 x 80 x 195 mm	Α
B0SLBC3011/41	6 Watts - 2 voies / Boitier plastique couleur blanc / Ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Coffrets de montage saillie et encastrement en option	1,2 Kg	284 x 59,5 x 165 mm	В
BOSLBC3011/51	6 Watts - 2 voies / Boitier plastique couleur blanc / Ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W Avec atténuateur / Coffrets de montage saillie et encastrement en option	1,2 Kg	284 x 59,5 x 165 mm	В

Enceintes murales Bosch qualité standard



Enceinte boîtier ABS - Montage mural facile et rapide.









BOSLB10UC06D	Haut-parleur 6 W ABS, finition noire, avec 3 orifices pour installation au mur Boîtier couleur noire	0,77kg	207,2 x 160,5 x 73,2 mm	Α
BOSLB10UC06FD	Haut-parleur 6 W ABS, finition noire, fourni avec supports de montage pour installation au mur ou au plafond Boîtier couleur noire	0,83kg	205 x 160 x 66 mm	А
BOSLB10UC06FL	Haut-parleur 6 W ABS, finition blanche, fourni avec supports de montage pour installation au mur ou au plafond Boîtier couleur blanc	0,83kg	205 x 160 x 66 mm	В
BOSLB10UC06L	Haut-parleur 6 W ABS, finition blanche, avec 3 orifices pour installation au mur Boîtier couleur blanc	0,77kg	207,2 x 160,5 x 73,2 mm	С
BOSLB10UC06VD	Haut-parleur 6 W ABS, finition noire, avec 3 orifices pour installation au mur et réglage du volume Boîtier couleur noire	0,77kg	207,2 x 160,5 x 73,2 mm	D
BOSLB10UC06VL	Haut-parleur 6 W ABS, finition blanche, avec 3 orifices pour installation au mur et réglage du volume Boîtier couleur blanc	0,77kg	207,2 x 160,5 x 73,2 mm	С

Enceintes murales Toa















TOABS1034	Coffret design blanc 10W - 100V - HP 12 cm 2 voies avec tweeter - support de montage mural	1,4 kg	210 x 330 x 80 mm	A
TOABS633A	Coffret mural en ABS blanc 6W - 100 volts HP 12cm	0,78 kg	173 x 195 x 101 mm	В
TOABS678	Coffret murale grille métallique et coffret bois couleur blanche 6W HP bicone 16 cm	1,7 kg	250 x 190 x 110 mm	С
TOABS678B	Coffret murale grille métallique et coffret bois couleur noire 6W HP bicone 16 cm	1,7 kg	250 x 190 x 110 mm	D
TOABS1030B	Enceinte Large Bande Bass-Réflex, 30w 100v, Noire livrée avec support mural orientable	2,5 kg	196 x 290 x 150 mm	Ε
TOABS1030W	Enceinte Large Bande Bass-Réflex, 30w 100v, Blanche livrée avec support mural	2,5 kg	196 x 290 x 150 mm	F

HAUT-PARLEURS EN SAILLIE ET ENCEINTES

TITIA

Enceintes 2 voies Toa

Haut-parleurs design.









TOAF1000BT	Enceinte, 2 voies, Bass-Réflex, HP 10 cm, 15W-100V, Noire, livrée avec support orientable	2 kg	130 x 202 x 131 mm	Α
TOAF1000WT	Enceinte, 2 voies, Bass-Réflex, HP 10 cm, 15W-100V, Blanche, livrée avec support orientable	2 kg	130 x 202 x 131 mm	В
TOAF1300BT	Enceinte, 2 voies, Bass-Réflex, HP 13 cm, 30W-100V, Noire, livrée avec support mural orientable	3,6 kg	162 x 250 x 161 mm	Α
TOAF1300WT	Enceinte, 2 voies, Bass-Réflex, HP 13 cm, 30W-100V, Blanche, livrée avec support orientable	3,6 kg	162 x 250 x 161 mm	В
TOAF2000BT	Enceinte, 2 voies, Bass-Réflex, HP 20 cm, 100v, 60w, Noire, livrée avec support orientable	7,4 kg	244 x 373 x 235 mm	Α
TOAF2000WT	Enceinte, 2 voies, Bass-Réflex, HP 20 cm, 100v, 60w, Blanche, livrée avec support orientable	7,4 kg	244 x 373 x 235 mm	В
TOAF2322CEU	Enceinte large bande Bass reflex 30 watts / 100V ou 4-16 Ω grille blanche RAL 9010	3,7 kg	230 x 229 mm	С
T0AF2352C	Enceinte large couverture (env.250m²), 2 voies Bass reflex 30W / 100V ou 4-16 Ω grille blanche RAL 9010	3,7 kg	230 x 229 mm	С
TOAF2352SC	Plafonnier large bande, 2 voies Bass reflex 6 watts / 100V ou 4-16 Ω grille blanche RAL 9010	1,5 kg	230 x 154 mm	D

HAUT-PARLEURS SUSPENDUS

Enceintes suspendues Rondson



















Modèles sphériques, ovoïdes et 360°.

RONOD506FTB	Enceinte sphérique 16W / HP 13 cm / Ligne 100V : 16-8-4W Angle couvert 180° / Boîtier ABS blanc	1,46 Kg	Ø 185 x 157 mm	A
RONOD506FTN	Enceinte sphérique 16W / HP 13 cm Ligne 100V : 16-8-4W Angle couvert 180° / Boîtier ABS noir	1,46 Kg	Ø 185 x 157 mm	В
RONCSR206	Enceinte sphérique 20 Watts / HP 16,5cm Ligne 100V : 20-10-5W / 8 Ohms 20W Boîtier ABS blanc	2,2 Kg	Ø 265 x 232,5 mm	с
RONHPO50BL	Enceinte ovoïde 50 Watts / HP 15cm Ligne 100V : 50-25-12,5-6,25W / 8 Ohms 50W PLS 130 ST.pdf / Montage suspendu ou mural	3,2 Kg	Ø 208 x 300 mm	D
RONED8A	Enceinte sphérique omnidirectionnelle 20W / HP 20cm Ligne 100V : 20-10-5W Boîtier ABS blanc	2,2 Kg	Ø 254 mm	Ε
RONHPO200BL	Haut-parleur 360° 200 Watts / 4 x 3 HP de 60 mm Puissance RMS Ligne : 200-120-80-40W Boitier ABS et grille métal blanc / Qualité Bass-Reflex	14 Kg	Ø 500 x 115 mm	F
RONJSBSS30N	Enceinte sphériques 130° HP 12cm + Tweeter / Puissance ligne 100V : 30-15-7,5-3,75W RMS / Noir	3 Kg	Ø 268 x 183,5 mm	G
RONJSBSS30B	Enceinte sphériques 130° HP 12cm + Tweeter / Puissance ligne 100V : 30-15-7,5-3,75W RMS / Blanc	3 Kg	Ø 268 x 183,5 mm	Н

HAUT-PARLEURS SUSPENDUS

BOSCH

Enceintes suspendues Bosch

Modèles sphériques et hémisphériques.

B0SLBC3095/15	Enceinte sphérique 10W / Ligne 100V : 10-5-2,5W Boîtier ABS blanc / IP63	2,5 Kg	Ø 185 x 157 mm	
BOSLS1UC20E1	Enceinte sphérique 20W / Ligne 100V : 20-10-5-2,5W Boîtier ABS blanc et grille gris clair Qualité HIFI IP 65 / EN 54-24	3 Kg	Ø 185 x 254 mm	
BOSLS10C100E1	Enceinte hémisphérique 14 x HP Puissance nominale : 100 Watts Qualité HIFI / Boîtier ABS et grille en métal IP 42 / Couverture 1000m ²	30 Kg	Ø 800 x 425 mm	



Enceintes suspendues Toa



Haut-parleurs suspendus.

TOAPE304	Enceinte à suspendre 30W -100V HP 2 voies 12cm + tweeter 175 x 230 mm câble 5 m blanc RAL 9010	2,1 kg	186 (diam) x 251 mm
TOAPE64	Enceinte à suspendre 6W-100V - HP 12cm 175 x 230 mm câble longueur 5 m blanc RAL 9010	1,5 kg	186 (diam) x 251 mm

HAUT-PARLEURS POUR L'EXTÉRIEUR

HP extérieurs Rondson

®RONDSON®

Enceintes compactes étanches et HP pour l'extérieur.









RONPLS-130STBL	Enceinte close 2 voies 30 Watts / HP 13 cm + Tweeter / Ligne 100V : 30-20-15-10W RMS Boîtier ABS et grille alu blanc / IP 44 / Fixation murale en option	3,1 Kg	185 x 166 x 246 mm	A
RONPLS-130STN	Enceinte close 2 voies 30 Watts / HP 13 cm + Tweeter / Ligne 100V : 30-20-15-10W RMS Boîtier ABS et grille alu noir / IP 44 / Fixation murale en option	3,1 Kg	185 x 166 x 246 mm	В
RONPAS500T	Enceinte 25 Watts imitation rocher / Ligne 100V : 25-15-10-5W Couleur gris granit anthracite / IP 44	2,6 Kg	240 x 220 x 225 mm	С
RONLS20	Enceinte 20 Watts format borne de jardin / HP 13 cm / Ligne 100V : 20-10W Résine ABS vert / IP 66 / Montage surface ou enterré / Existe en 30W	2,1 Kg	215 x 245 mm	D

PROJECTEURS DE SON

Projecteurs de son Rondson















Utilisation intérieure et extérieure.

RONCSP110	10 Watts / HP 13 cm bicône tropicalisé / Ligne 100V : 10-5-2,5W RMS ABS blanc / IP 44	0,55 Kg	Ø 138 x 205 mm	Α
RONCSP115	15 Watts / HP 13,5 cm bicône tropicalisé / Ligne 100V : 15-7,5-3,75W RMS ABS blanc / Etrier inox / IP 44	1,8 Kg	Ø 150 x 196 mm	В
RONCSP220	20 Watts / HP 16,5 cm bicône tropicalisé / Ligne 100V : 20-10-5W RMS ABS blanc / Etrier inox / IP 44	2,2 Kg	Ø 180 x 251 mm	С
RONCSP220D	20 Watts bidirectionnel / 2 x HP 16,5 cm bicône tropicalisé Ligne 100V : 20-10-5W RMS ABS blanc / Etrier inox / IP 45	2,9 Kg	Ø 180 x 251 mm	D
RON165TRC	Modèle ovoïde 20 Watts : 8Ω / HP 16,5 cm bicône tropicalisé Ligne 100V : 16-8-4-2W RMS ABS ivoire / IP 44	2,7 Kg	Ø 190 x 250 mm	Ε
RONHS45S	Modèle à pavillon 30 Watts / HP 13 cm / Ligne 100V : 30-15-7,5W Boîtier rectangulaire en résine ABS blanc / Grille noire / IP 65	3,9 Kg	363 x 310 x 253 mm	F

PROJECTELIES DE SON

Projecteurs de son Bosch

















Utilisation intérieure et extérieure. Montage mural ou plafond. Livrés avec support de fixation.

6 Watts / Ligne 100V : 6-3-1,5-0,75W ABS blanc / IP 65	1,5 Kg	Ø 165 x 200 mm	А
10 Watts / Ligne 100V: 10-5-2,5W ABS blanc / Support acier / IP 63	2,2 Kg	Ø 175 x 268 mm	В
20 Watts / Ligne 100V : 20-10-5-2,5W (1,25W/70V) Alumimium blanc / Presse étoupe / IP 66 / EN 5424	2,6 Kg	Ø 146 x 200 mm	С
Unidirectionnel 10 Watts / Ligne 100V : 10-5-2,5-1,25W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 65	3 Kg	Ø 185 x 300 mm	D
Unidirectionnel 20 Watts / Ligne 100V : 20-10-5-2,5W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 66	3 Kg	Ø 185 x 300 mm	Ε
Bi-directionnel 10 Watts / Ligne 100V : 10-5-2,5-1,25W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 65	3 Kg	Ø 185 x 300 mm	F
Bi-directionnel 12 Watts / Ligne 100V : 12-6-3-1,5W (0,75W/70v) Alumimium blanc / IP 55	3,5 Kg	Ø 146 x 186 mm	G
	ABS blanc / IP 65 10 Watts / Ligne 100V: 10-5-2,5W ABS blanc / Support acier / IP 63 20 Watts / Ligne 100V: 20-10-5-2,5W (1,25W/70V) Alumimium blanc / Presse étoupe / IP 66 / EN 5424 Unidirectionnel 10 Watts / Ligne 100V: 10-5-2,5-1,25W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 65 Unidirectionnel 20 Watts / Ligne 100V: 20-10-5-2,5W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 66 Bi-directionnel 10 Watts / Ligne 100V: 10-5-2,5-1,25W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 65 Bi-directionnel 12 Watts / Ligne 100V: 12-6-3-1,5W (0,75W/70v)	ABS blanc / IP 65 1,5 kg 10 Watts / Ligne 100V : 10-5-2,5W ABS blanc / Support acier / IP 63 2,2 kg 20 Watts / Ligne 100V : 20-10-5-2,5W (1,25W/70V) Alumimium blanc / Presse étoupe / IP 66 / EN 5424 Unidirectionnel 10 Watts / Ligne 100V : 10-5-2,5-1,25W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 65 Unidirectionnel 20 Watts / Ligne 100V : 20-10-5-2,5W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 66 Bi-directionnel 10 Watts / Ligne 100V : 10-5-2,5-1,25W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 66 Bi-directionnel 10 Watts / Ligne 100V : 10-5-2,5-1,25W Qualité audio HIFI / Boîtier ABS blanc - Grille gris clair / IP 65 Bi-directionnel 12 Watts / Ligne 100V : 12-6-3-1,5W (0,75W/70V) 3 5 kg	ABS blanc / IP 65 1,5 kg

Modèle à pavillon Bosch





HP à pavillon - Longue portée pour utilisation intérieure et extérieure.

BOSLH1UC30E	30 Watts - 2 voies - 70/100V / Ligne 100V : 30-15-7,5-3,75W	5,5 Kg	255 x 370 x 354 mm
	Caisson ABS et support en aluminium gris clair / EN 5424 / IP65		



Projecteurs de son Toa







TOAPJ100W	Projecteur de Son 10W-100V en ABS blanc	1,8 kg	160 x 200 x 195 mm	Α
TOAPJ200WEU	Projecteur de son 20 W 100 volts couleur blanche (95dB/1W/1m)	2,5 kg	200 x 255 x 250 mm	Α
TOACS154EU	Projecteur de Son Exponentiel 15W-100V haut rendement (97dB/1W/1m) étanche IP65 blanc gris RAL9002	2,8 kg	366 x 230 x 272 mm	В
TOACS304EU	Projecteur de Son Exponentiel 30W-100V haut rendement (97dB/1W/1m) étanche IP65 blanc gris RAL9018	3,1 kg	366 x 230 x 272 mm	В
TOACS64EU	Projecteur de Son Exponentiel 6W-100V haut rendement (96dB/1W/1m) étanche IPx4 blanc gris RAL9018	1,5 kg	233 x 224 x 208 mm	С

HAUT-PARLEURS

HAUT-PARLEURS À CHAMBRE DE COMPRESSION

HP monobloc

®RONDSON®

Haut-parleurs monoblocs étanches IP 66. Livrés avec étrier.









RONH15TA	15 Watts - 8 Ohms / Ligne 100V : 15-7,5-3,75-1,9W RMS Angle couvert : 80° / Boîtier ABS gris clair (RAL 9013)	1,95 Kg	Ø 208 x 273 mm	A
RONH30TA	30 Watts - 20 Ohms / Ligne 100V : 30-20-10-5W RMS Angle couvert : 90° / Boîtier ABS gris clair (RAL 9013)	2,25 Kg	Ø 240 x 303 mm	В
RONSC15	15 Watts / Ligne 100V : 15-10-5-3-1W RMS / Commutateur de puissance Angle couvert : 60° x 100° / Boîtier ABS beige	1,32 Kg	225 x 220 x 160 mm	С
RONSC30	30 Watts / Ligne 100V : 30-15-10-5-3-1W RMS / Commutateur de puissance Angle couvert : 60° x 100° / Boîtier ABS beige	1,64 Kg	290 x 250 x 210 mm	D

HP à haut rendement













Aluminium et ABS gris clair - Utilisation intérieure et extérieure IP 65 - Livrés avec support en U.

B0SLBC348200	25 Watts / Ligne 100V : 25-12,5-6,25W Directivité 70° / EN 5424	3,6 Kg	Ø 425 x 355 mm	Α
B0SLBC348300	35 Watts / Ligne 100V : 35-17,5-8,75W Directivité 50° / EN 5424	4,5 Kg	Ø 499 x 490 mm	В
B0SLBC3491/12	10 Watts / Ligne 100V : 10-5-2,5W Directivité H : 90° et V : 130°	1,4 Kg	Ø 171 x 276 mm	С
B0SLBC349212	20 Watts / Ligne 100V : 20-10-5W Directivité H : 90° et V : 130°	2,65 Kg	Ø 354 x 332 mm	D
BOSLH110M10E	10 Watts / Ligne 100V : 10-5-2,5-1,25W Directivité 120° / EN 5424	3,6 Kg	Ø 213 x 310 mm	Ε

HP Toa













Chambres de Compression.

TOASC610MEU	Chambre de Compression type Réflex 10 / 5 / 3 w 100v étanche IP65, Blanc RAL 9010	1,2 kg	172 x 161 x 188 mm	Α
TOASC615MEU	Chambre de Compression type Réflex 15 / 10 / 5 / 3 w 100v IP65, Blanc RAL 9010	1,3 kg	222 x 179 x 234 mm	Α
TOASC630MEU	Chambre de Compression type Réflex 30 / 15 / 7,5 / 5 w 100v étanche IP65, Blanc RAL 9010	2 kg	285 x 227 x 277 mm	В
TOATH660EU	Pavillon Réflex diamètre 60 cm pour moteur série TU- 630 ou 650 IP65	3,6 kg	600 x 425 mm	С
TOATU651M	Moteur 50 / 30 / 15 w, 100v IP65	2,7 kg	139 x 149 mm	D
TOASOMIXT24VTOA	Mixer Mural 1e Mic, 1 Aux en 1 Boitier type encastrable ou saillie, alim fant (prévoir Alim 24 volts)	0,44 kg	86 x 86 x 36 mm	Ε

HAUT-PARLEURS

COLONNES DE SON

Colonnes aluminium Rondson






Colonnes acoustiques - Corps aluminium cylindriques laqué blanc - Livrées avec étrier de fixation.

RONCS908	20-40 Watts / Ligne 100 Volts / 8 HP de 5 cm	2,58 Kg	71 x 79 x 616 mm
RONCS916	40-80 Watts / Ligne 100 Volts / 16 HP de 5 cm	4,35 Kg	71 x 79 x 1048 mm

Colonnes en métal Bosch



Gamme Economy Line : Colonnes métalliques en aluminium - livrées avec étrier de fixation - Utilisation intérieure et extérieure.



BOSLA1UM20E1	20-30 Watts / Ligne 100 Volts : 20-10-5-2,5W IP 65 / couleur blanc / Directivité H : 210° et V: 80°	2,9 Kg	84 x 96 x 478 mm	Α
BOSLA1UM40E1	40-60 Watts / Ligne 100 Volts : 40-20-10-5W IP 65 / couleur blanc / Directivité H : 210°et V: 40°	4,4 Kg	84 x 96 x 778 mm	В

Colonne longue portée Bosch







Colonnes sonores Toa















TOATZ406B	Colonne sonore noire 4HP 10 cm - puissance 5/10/20/40 watts 100v avec rotule	3,5 kg	135 x 498 x 128 mm	А
TOATZ406W	Colonne sonore blanche 4HP 10 cm - puissance 5/10/20/40 watts 100v avec rotule	3,5 kg	135 x 498 x 128 mm	В
TOATZ606W	Colonne sonore noire 6HP 10 cm - puissance 7,5/15/30/60 watts 100v avec rotule	5,5 kg	135 x 746 x 128 mm	С
TOATZ206BQTEE	Colonne sonore noire 2HP 10 cm - puissance 2,5/5/10/20 watts 100v avec rotule	1,9 kg	135 x 250 x 128 mm	D
TOATZ206WQTEE	Colonne sonore blanche 2HP 10 cm - puissance 2,5/5/10/20 watts 100v avec rotule	1,9 kg	135 x 250 x 128 mm	Ε
TOATZ606BQTEE	Colonne sonore noire 6HP 10 cm - puissance 7,5/15/30/60 watts 100v avec rotule	5,5 kg	135 x 746 x 128 mm	F

ATTÉNUATEURS ET LIMITATEURS

ATTÉNUIATEURS

Atténuateurs Rondson avec auto-transformateur ligne 100 volts



Atténuation en 10 paliers (0 à 33dB) - Face avant et bouton de réglage en plastique blanc. Livrés avec boîtier plastique pour montage saillie.

RONAT6	Puissance nominale RMS 6 Watts	84 x 52 x 84 mm
RONAT12	Puissance nominale RMS 12 Watts	85 x 52 x 84 mm
RONAT24	Puissance nominale RMS 24 Watts	86 x 52 x 84 mm
RONAT36	Puissance nominale RMS 36 Watts	87 x 52 x 84 mm
RONAT50N	Puissance nominale RMS 50 Watts	88 x 52 x 84 mm
RONAT100	Puissance nominale RMS 100 Watts Modèle avec relais	89 x 52 x 84 mm





Atténuateurs Rondson avec rétablissement niveau







Atténuation en 10 paliers (0 à 33dB) - Face avant et bouton de réglage en aluminium anodisé. Livrés avec boîtier en métal pour montage saillie.

RONATR36	Puissance nominale RMS 36 Watts Modèle avec relais	80 x 45 x 80 mm
RONATR50	Puissance nominale RMS 50 Watts Modèle avec relais	81 x 45 x 80 mm

Atténuateurs Bosch



В

Atténuation avec relais de rétablissement de niveau 24 Vcc intégré - Bouton à rotation continue - Couleur blanc.



Α



B0SLBC1401/10	Puissance nominale 12 Watts / Ligne 100 volts / 5 paliers d'atténuation Version économie d'énergie / Boitier saillie en option (LM1SMBU40)	214 g	81 x 45,5 x 81 mm	A
BOSLBC140120	Puissance nominale 12 Watts / Ligne 100 volts / 5 paliers d'atténuation / Sécurité positive Version sécurité intrinsèque / Boitier saillie en option (LM1SMBU40)	214 g	81 x 45,5 x 81 mm	А
BOSLBC1411/10	Puissance nominale 36 Watts / Ligne 100 volts / 8 paliers d'atténuation Version économie d'énergie / Boitier saillie en option (LM1SMBU40)	217 g	81 x 45,5 x 81 mm	A
BOSLBC141120	Puissance nominale 36 Watts / Ligne 100 volts / 8 paliers d'atténuation / Sécurité positive Version sécurité intrinsèque / Boitier saillie en option (LM1SMBU40)	217 g	81 x 45,5 x 81 mm	А
BOSLBC1420/10	Puissance nominale 100 Watts / Ligne 100 volts / 10 paliers d'atténuation Version économie d'énergie / Coffret de montage en saillie fourni	512 g	87 x 61,5 x 147 mm	В
B0SLBC142020	Puissance nominale 100 Watts / Ligne 100 volts / 10 paliers d'atténuation / Sécurité positive Version sécurité intrinsèque / Coffret de montage en saillie fourni	512 g	87 x 61,5 x 147 mm	В

Atténuateurs Toa



TOAAT4030BEBF00	Atténuateurs Carré de 30 w/100v, livré avec boitier saillie	0,45 kg	86 x 86 x 51 mm
TOAAT4060BEBF00	Atténuateurs Carré de 60 w/100v, livré avec boitier saillie	0,46 kg	86 x 86 x 51 mm
TOAAT4120BEBF00	Atténuateurs Carré de 120 w/100v, livré avec boitier saillie	0,48 kg	86 x 86 x 51 mm



ATTÉNUATEURS ET LIMITATEURS

LIMITATELIDS

Limitateur Rondson





Fonctionne par coupure de l'alimentation du système de sonorisation.

RONLASD	Limiteur acoustique de niveau sonore / Fixation mural ou de table	2 Kg	260 x 175 x 57 mm	
KUNLA	SU	Sonomètre et afficheur déportés / Gestion de l'historique	∠ ng	260 X 1/3 X 3/ IIIIII

MICROPHONES

MICROPHONES À FIL

Pupitre micro Rondson





Microphone monté sur col de cygne.

RONPA100X	Microphone dynamique avec bouton poussoir Col de cygne 310 mm / XLR symétrique	730 g	120 x 160 x 60 mm	Α
RONPA100D	Microphone dynamique avec bouton poussoir Col de cygne 310 mm / DIN 5 broches symétrique	730 g	120 x 160 x 60 mm	Α
RONPA100J	Microphone dynamique avec bouton poussoir Col de cygne 310 mm / JACK stéréo symétrique	730 g	120 x 160 x 60 mm	Α
RONPA203	Microphone electret XLR mâle		19 x 427 mm	В

Pupitre micro Bosch





Gamme standard.

BOSLBB1950/10	Modèle électrostatique unidirectionnel de table avec col de cygne flexible (390mm) Touche M/A - connecteur DIN/XLR	1 Kg	100 x 235 40 mm	А
BOSLBB1949/00	Modèle col de cygne électrostatique unidirectionnel Touche M/A - Connecteur DIN 5 broches	300 g	500 x 30 mm	В

Pupitres microphone Bosch Easyline





Gamme Easyline.

BOSPLE1CS	Pupitre d'appel général / Modèle électrostatique unidirectionnel de table Col de cygne 390mm / 2 modes d'activation : conférence ou appel	1 Kg	100 x 235 x 40 mm	А
BOSPLE2CS	Pupitre d'appel 2 zones / Modèle électrostatique unidirectionnel de table Col de cygne 390mm / Cablâge CAT5 / RJ45	1 Kg	100 x 235 x 40 mm	В

MICROPHONES À FIL

Pupitres microphone Bosch Plena





Gamme Plena «Tout-en-un» et Plena Matrix Digital Sound System.

	Pupitre d'appel 6 zones pour PLN-6AIO240 avec microphone
BOSPLN6CS	unidirectionnel
	Col de cygne 390mm / Cablage bus / Connection R145

500 g

108 x 240 x 55 mm

Microphones à fils Rondson





Microphones à main et accessoires.

RONUM915S	Microphone dynamique à main avec interrupteur M/A Câble 5m / XLR symétrique mâle	310 g	50 x 172 mm	A
RONK-314	Pied de microphone tripode avec perche orientable et telescopique Acier chromé / hauteur réglable de 100 à 170cm			В

Microphones à fils Bosch













Microphones à main avec interrupteur M/A et accessoires.

B0SLBC2900/20	Modèle dynamique unidirectionnel / Utilisation parole Câble 7m - Connexion XLR femelle / Fiche stéréo jack de 6,3 mm	270 g	52,4 x 165 mm	А
BOSLBC2900/15	Modèle dynamique unidirectionnel / Utilisation parole Câble 7m - Connexion XLR mâle/femelle	270 g	52,4 x 165 mm	В
BOSLBB9600/20	Modèle électrostatique unidirectionnel / Utilisation parole Câble 7m - Connexion XLR mâle et femelle 3 broches	245 g	54 x 170 mm	С
B0SLBC1221/01	Trépied de sol pliable / Grande stabilité Réglage hauteur entre 850 et 1 600 mm	2,4 Kg	850 x 110 mm	D
B0SLBC1227/01	Support statif de table Noir mat	995 g	Ø 130 mm	Ε

Microphones à fils Toa













TOADM880EBQJ	Micro Hyper cardioid avec cordon XLR3F sur Jackm 6,35 mm de 5 m	0,344 kg	0,54 (diam) x 0,174	Α
TOAEC380EBF00	Micro flexible de 50cm sur base de table avec switch & indicateur bleu avec carillon intégré	0,558 kg	110 x 145 x 532 mm	В
TOAEM380EBF00	Micro flexible de 50cm sur base de table avec switch & indicateur bleu	0,55 kg	110 x 145 x 532 mm	С
TOARM200MS	Pupitre microphone 10 zones programmable pour VM-2000 (maximum 4 pupitres par VM-2000)	0,75 kg	190 x 76,5 x 215 mm	D

MICROPHONES SANS FIL

Micro sans fil Rondson













Ensemble microphone sans fil et récepteur.

RONBE5018H83	TRUE Diversity UHF : Micro émetteur à main + Récepteur 38 fréquences Composition : Récepteur BE-5018 + Micro H-83	1 Kg	217 x 102 x 44 mm	A
RONBE50382H83	TRUE Diversity UHF : 2 x Micro émetteur à main + Récepteur 2 canaux 80 fréquences Composition : Récepteur BE-5038 + 2 x Micro H-83	3 Kg	482 x 190 x 44 mm	В
RONBE1020	Ensemble récepteur double UHF 2 canaux	2,75 Kg	350 x 175 x 46 mm	С
RONBE1040	Ensemble récepteur UHF 4 canaux	2,75 Kg	480 x 180 x 46 mm	D
RONBE50382PT10	TRUE Diversity UHF : 2 x Emetteurs cravates canaux 80 fréquences Composition : Récepteur RONBE5038 + 2 x Cravates RONPT10	3 Kg	482 x 190 x 44 mm	E

Accessoires Rondson















Accessoires et produits complémentaires pour systèmes de micro sans fil.

RONCM509	Microphone serre-tête couleur chair pour récepteur PT10 Fiche : XLR 3 pôles		A
RONPT10CM506	Boîtier émetteur (PT-10) avec micro cravate (CM506) Prise / Fiche : XLR 3 pôles	58 x 18 x 100 mm	В
RONH83	Micro émetteur à main (H-83) Affichage LCD Pour récepteur BE-5018 et BE-5038	240 x Ø 50 x Ø 33 mm	С
RONCH8	Base de rechargement pour micro émetteur main H-83 Temps de charge : 3 Heures / Charge 4 x AA 1,5	130 x 63 x 80 mm	D
RONRA-80	Antenne tripode UHF (type parapluie)		Ε
RONAB80	Booster d'antenne UHF (compatible avec antenne RA-80)		F

MICROPHONES SANS FIL

Micro sans fil Bosch















Ensemble microphone UHF (fréquence 606-630 MHz) et accessoires.

BOSMW1HTXF4	Microphone à main / Afficheur LCD Autonomie environ 15 heures / livré en coffret avec une pince micro	350 g	50 x 260 mm	Α
BOSMW1LTXF4	Émetteur ceinture avec micro cravate / Afficheur LCD Autonomie environ 15 heures / livré en coffret	176 g	78 x 34 x 105 mm	В
BOSMW1RXF4	Récepteur Diversity / 193 canaux Numérisation plage de fréquence Montage table ou rack (option MW1-RMB)	1 Kg	211 x 152 x 40 mm	С
BOSMW1HMC	Micro casque pour émetteur ceinture pour MW1-LTX-F4 Longueur câble 1,45m	32 g	140 x 160 mm	D
BOSMW1LMC	Micro lavallière pour émetteur ceinture MW1-LTX-F4			Ε
B0SMW1RMB	Kit de montage en rack 19" 1U pour récepteur MW1RXF4 (2 maxi)			F

Micro sans fil Toa

















Microphones sans fil et accessoires.

TOAPM660D	Symétrique, cardioïde, cordon 2m, bouton "Parlez" avec levier de blocage (DIN)	0,44 kg	100 x 215 x 150 mm	Α
T0AWM5265	Microphone UHF à main dynamique unidirectionnel 64 canaux, pile LR6 ou batteries rechargeables	0,205 kg	50 (diam) x 229 mm	В
TOAYPM5300	Microphone cravate electret uni directionnel raccordant sur boitier émetteur WM-5325	0,02 kg	3,5(diam) x 1300 (L)	С
TOAS404HDEBGD5	Ensemble émetteur récepteur S4.04 de 4 canaux avec 1 Micro Main, Channel 70 (863-865MHz)	0,725 kg	214 x 39 x 102 (récepteur - 50 (diam) x 250 (micro)	D
TOAS404LEBGD5	Ensemble émetteur récepteur S4.04 de 4 canaux avec 1 Micro Cravate Channel 70 (863-865MHz)	0,565 kg	214 x 39 x 102 (récepteur) - 62 x 100 x 25 (micro)	Ε
TOAS410HDEBGG3	Ensemble émetteur récepteur S4.10 de 16 canaux avec 1 Micro Main, (prévoir MB-S4RX-5-EB pour rackage) Channel 38 (606 à 614 Mhz)	0,725 kg	214 x 39 x 102 (récepteur) - 50 (diam) x 250 (micro)	F
TOAS410LEBGG3	Ensemble émetteur récepteur S4.10 de 16 canaux avec 1 Micro Cravate, (prévoir MB-S4RX-5-EB pour rackage) option YW-4500 Channel 38 (606 à 614 Mhz)	0,565 kg	214 x 39 x 102 mm (récepteur) - 62 x 100 x 25 (micro)	G

MICRO HF



Antenne à fixation murale



TOAYW4500 Antenne Dipole mon gain > 8 dB (livrée à	age murale, Antenne active dipôle, 'unité)	0,27 kg	105 x 140 x 126 mm
--	---	---------	--------------------

KITS DE SONORISATION

SYSTÈMES POUR CUISINE ET SALLES DE BAIN

Kits de sonorisation XPE





Kits de sonorisation KB Sound à encastrer en faux-plafond.

XPE50302	Modèle I-Select comprenant : 2 x HP 2.5" blanc + module Tuner FM avec alimentation Télécommande affichage digital / Câble HP et antenne fournis	A
XPE50304	Modèle I-Select comprenant : 2 x HP 5" blanc / Tuner FM + Alimentation Télécommande affichage digital / Câble HP et antenne fournis	В
XPE50801	Modèle Select Bluetooth : 2 x HP 2.5" blanc + Module tuner FM avec alimentation Diffusion audio Tuner ou Bluetooth / Câble HP et antenne fournis	С
XPE50802	Modèle Select Bluetooth : 2 x HP 5" blanc + Module tuner FM avec alimentation Diffusion audio Tuner ou Bluetooth / Câble HP et antenne fournis	D
XPE52593	Module Bluetooth pour KB Sound I-Select Module seul	E

INTERPHONIE DE GUICHETS

INTERPHONES DE GUICHETS AVEC MICROPHONE ET HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS

Interphones de guichets Rondson



Système de communication comprenant un pupitre micro avec HP et un module micro HP.







RONGM20R	1 pupitre microphone avec HP - alimentation DC 9V 300mA - adaptateur 220 / 240V - câble de 3m Consommation 150 mA - Sortie HP 2 x 400 mW	A
RONGM22R	1 pupitre microphone avec HP - alimentation DC 9V 300mA - adaptateur 220 / 240V - câble de 3m Consommation 150 mA - Sortie HP 2 x 400 mW	В
RONPACKDUO	Ensemble Interphone de guichet + Boucle induction de comptoir Interphone de guichet : GM-20P + Kit induction : PDA-103C	С

Interphones de guichets Audiofils











Interphone de guichet numérique avec pad tactile.

AUDOP6505	Interphone de guichet numérique avec pad tactile Interphone de guichet sailli avec haut-parleur et micro intégré dans une unité à fixer, d'un micro pupitre avec haut-parleur côté agent	0,6 kg	162 x 95 x 46,5 mm	A
AUDOP6505B	Interphone de guichet numérique avec pad tactile et DCL20-65 Fournit avec un amplificateur de boucle DCL20-65	0,6 kg	163 x 95 x 46,5 mm	В
AUD0P6507	Interphone de guichet numérique avec boutons poussoirs Interphone de guichet sailli avec haut-parleur et micro intégré dans une unité à fixer, d'un micro pupitre avec haut-parleur côté agent.	0,6kg	160 x 95 x 46,5 mm	С
AUDOP6507B	Interphone de guichet numérique avec boutons poussoirs et DCL20-65 Fournit avec un amplificateur de boucle DCL20-65	0,6kg	161 x 95 x 46,5 mm	D

INTERPHONIE DE SÉCURITÉ

KIT EAS AVEC BOUCLE MAGNÉTIQUE

Kit EAS avec boucle magnétique





Kit EAS avec boucle comprenant un poste maitre LX228, 1 interphone ILB et une batterie 12V / 7Ah.

AUDKEASBIM1	Kit EAS avec boucle comprenant un poste maitre LX228, 1 interphone ILB et une batterie 12V / 7Ah
AUDKEASBIM8	Kit EAS avec boucle comprenant un poste maitre LX228, 8 interphones ILB et une batterie 12V / 7Ah

SONORISATION DE SÉCURITÉ

SYSTÈME DE SONORISATION ET D'ÉVACUATION

Système Plena VAS





Système de sonorisation et d'évacuation EN 54-16 (extensible à 120 zones).

BOSLBB1990/00	Contrôleur 6 zones avec amplificateur 240W et lecteur 256 messages Montage table ou rack 19" 3U	21 Kg	430 x 370 x 144 mm	A
BOSLBB1992/00	Routeur pour extension 6 zones et 12 contacts du système PLENA VAS Montage table ou rack 19" 2U	3 Kg	430 x 260 x 88 mm	В
BOSLBB1956/00	Pupitre d'appel 6 zones avec micro col de cygne 7 touches programmables / Câble RJ45	1 Kg	100 x 235 x 40 mm	С
BOSLBB193020	Amplificateur 120 Watts avec commutation de priorité / Entrée 100 Volts Montage table ou rack 19" 2U	10,5 Kg	430 x 270 x 100 mm	D
BOSLBB1938/20	Amplificateur 480 Watts avec commutation de priorité / Entrée 100 Volts Montage table ou rack 19" 3U	25 Kg	430 x 370 x 145 mm	Ε
BOSLBB199500	Console pompier pour commande à distance du système d'évacuation / Micro d'urgence Montage table ou rack 19" 3U	3 Kg	430 x 90 x 134 mm	F
BOSPLN24CH12	Alimentation Electrique de Sécurité (AES) / Chageur de batteries 24V/12A Montage table ou rack 19" 2U	6 Kg	430 x 260 x 88 mm	G
BOSPLN1EOL	Carte de surveillance de fin de ligne HP Format carte éléctronique / Vendu par lot de 6	40 g	60 x 40 x 17 mm	Н

Kit EAS





Kit EAS comprenant un poste maitre LX228, 1 interphone OSB avec boite de fixation et une batterie $12V\ /\ 7Ah$.

AUDKEAS1	Kit EAS comprenant un poste maitre LX228, 1 interphone OSB avec boite de fixation et une batterie $12V\/\ 7Ah$
AUDKEAS8	Kit EAS comprenant un poste maitre LX228, 1 interphone OSB avec boite de fixation et une batterie 12V / 7Ah

SYSTÈMES DE CONFÉRENCE

SYSTÈME DE CONFÉRENCE FILAIRE ET SANS FIL RONDSON

Système de conférence filaire CS-120



Ensemble comprenant une unité centrale et des pupitres (Président et Délégué).







RONCS120	Unité de contrôle préamplificateur / Ecran LCD / Maxi 90 micro pour système de conférence	5 Kg	482 x 350 x 66 mm	A
RONCS021R	Pupitre microphone «Président» 2 touches HP 3W intégré / Câble 1.30m Longueur flexible micro : 360mm	0,95 Kg	135 x 150 x 50 mm	В
RONCS022R	Pupitre microphone «Délégué» 1 touche HP 3W intégré / Câble 1.30m Longueur flexible micro : 360mm	0,95 Kg	135 x 150 x 50 mm	В
RONCS240	Pupitre microphone "Président" / Ecran LCD / Jusqu'à 8 pupitres "Président" Longueur flexible micro : 360 mm	0,95 Kg	135 x 150 x 50 mm	С

Système de conférence sans fil



Ensemble comprenant : 1 station de réception, 1 pupitre «Président», 9 pupitres

«Délégué» + valise et chargeur







RONWDM692	Ensemble conférence sans fil nomade (station + 10 x postes + chargeur et valise) Récepteur : WDM69-M / Président : WDM69-C / Délégué : WDM69-D			A
RONWDR69	Ensemble conférence sans fil complet Récepteur : WDR69M / Président : WDR69C / Délégué : WDR69D			В
RONCSV540RWT201	Colonne pupitre amplifiée VHF Tout-en-un / 40W RMS - 60W max	17,2 Kg	580 x 420 x 1140 mm	С

Système de conférence sans fil RONWCS











Système de conférence sans fil avec haut-parleurs intégrés.

Composition : Valise de chargement RONWCSVC, Station de réception RONWCSUC, Président RONWCSC, Délégué RONWCSD

RONWCSVC	Valise de chargement pour 16 batteries WCS	10,75 Kg	620 x 370 x 260 mm	A
RONWCSUC	Unité centrale du système de conférence sans fil WCS	7,2 Kg	485 x 355 x 88 mm - 19" rackable	В
RONWCSC	Pupitre micro Président pour système de conférence WCS	0,750 Kg	207 x 112 x 112 mm (Boitier) 39 mm (col de cygne)	С
RONWCSD	Pupitre micro Délégué pour système de conférence WCS	0,750 Kg	207 x 112 x 112 mm (Boitier) 39 mm (col de cygne)	D

SYSTÈMES DE CONFÉRENCE

SYSTÈME DE CONFÉRENCE NUMÉRIQUE BOSCH

Système de discussion numérique CCS-1000 Bosch













BOSCCSDCURD	Unité centrale de gestion jusqu'à 80 postes / Fonctions antilarsen et enregistreur audio	3,4 Kg	440 x 200 x 45 mm	A
BOSCCSDDS	Poste de discussion microphone col de cygne court (310 mm) Configurable en poste «Président» ou «Délégué»	1 Kg	203 x 146 x 64 mm	В
BOSCCSDDL	Poste de discussion microphone col de cygne long (480 mm) Configurable en poste «Président» ou «Délégué»	1 Kg	203 x 146 x 64 mm	С
B0SLBB4116/05	Rallonge câble longueur 5 mètres pour CCS-1000			D
B0SLBB4116/10	Rallonge câble longueur 10 mètres pour CCS-1000			Ε

PORTE-VOIX

PORTE-VOIX ET AMPLIFICATEURS DE VOIX

Porte-voix Rondson







Porte-voix avec micro à main ou intégré / avec ou sans sirène.

RONER25USB	Puissance 25 Watts / Microphone à main / Port USB - SD - AUX Enregistrement 20 sec / Autonomie 10 heures	1,7 Kg	Ø 230 mm x L 350 mm	А
RONER70USB	Puissance 45 Watts / Microphone à main / Port USB - SD - AUX Enregistrement 20 sec / Autonomie 10 heures	2,2 Kg	Ø 298 mm x L 445 mm	В

SONORISATION DE VÉHICULE

Pack pour véhicule Rondson





Pack de sonorisation de véhicule comprenant : 1 amplificateur, 1 micro à main (type CB) et 2 HP à chambre de compression.

RONPACK40 Ensemble sonorisation 40 Watts pour véhicule / Alimentation 12 Volts

SYSTÈMES POUR MALENTENDANTS

SYSTÈMES DE BOUCLES MAGNÉTIQUES

Boucles magnétiques Rondson





RONPL1	Système portatif de boucle à induction / Couverture 1.2 m2 / Micro intégré Batterie interne 12V Boîtier ABS / Utilisation type : Bureau ou petite salle de réunion	2,80 Kg	200 x 77 x 271 mm	Α
RONPDA103R	Kit boucle à induction / Couverture 50 m2 / Puissance : 20W RMS Ampli PDA103 + Microphone AMT + Boucle + Autocollant	0,40 Kg	135 x 130 x 35 mm	В
RONPDA103C	Kit boucle à induction / Couverture 1,2 m2 / Utilisation guichet ou comptoir Puissance : 20W RMS Ampli PDA103 + Microphone AMT + Boucle TX121 + Autocollant	0,40 Kg	135 x 130 x 35 mm	с
RONAKM1	Kit Amplificateur mural de boucle à induction et micro / Couverture 120 m2 Amplificateur PDA 200E + Microphone APM (livré sans boucle)	2,9 Kg	273 x 77 x 200 mm	D
RONRXTI2	Récepteur portatif de signal de boucle à induction Clip de ceinture / Alimentation par batterie 2 x 1,5V AA	100 g	63 x 100 x 29 mm	Ε
RONPACKDUO	Ensemble acoustique et induction composé du Kit PDA-103C et de l'interphone de guichet GM-20P			F
RONLA2000	Amplificateur professionnel de boucle magnétique / Couverture 200 m2 Alimentation AC 230V - 50 Hz - / 60 Hz - carte SD inclue (8Go)	6,5 kg	483 x 275 x 88 mm	G
RONLA10	Amplificateur de boucle magnétique (750 m²) Alimentation 230V - 50 / 60 Hz	6,5 Kg	483 x 275 x 88 mm	G

Boucles magnétiques Audiofil

Boucle magnétique eLoop portative pour guichet d'accueil.









AUDELOOP	Borne eLoop avec support de fixation et autocollants de signalisation Sa batterie garantit une autonomie de 10h	0,4kg	250 x 185 x 80 mm	Α
AUDELOOPPLUS	Borne eLoop, combiné à main OP-E3 et micro col de cygne OP-M80 avec support de fixation et autocollants de signalisation Sa batterie garantit une autonomie de 10h.	0,4kg	251 x 185 x 80 mm	В

SYSTÈMES POUR MALENTENDANTS

Systèmes malentendants Bosch







Amplificateur pour malentendant / Gamme PLENA.

BOSPLN1LA10	Amplificateur à boucle inductive / Couverture 600 m2 Installation sol ou plafond	11,60 Kg	430 x 320 x 94 mm	Α
BOSPLNILR	Recepteur portatif de boucle inductive avec fonction testeur pour PLN-1LA10 Livré avec piles et casque audio	130 g	63 x 21 X 114 mm	В

CONNECTIQUES ET ACCESSOIRES

FICHES ET ADAPTATELIRS

Fiches





Fiches et prises : RCA, XLR, DIN, Speakon et Jack.

RONFRCAMN	Fiche RCA - Mâle avec repères couleur noir	А
RONFRCAMR	Fiche RCA - Mâle avec repères couleur rouge	В
RONSKCB101	Fiche SPEAKON - Femelle 4 pôles	С
RONSKCB103	Fiche SPEAKON - Mâle 4 pôles	D
RONXLRFF	Fiche XLR - Femelle 3 broches	E
RONXLRFM	Fiche XLR - Mâle 3 broches	F
RONXLRPF	Prise XLR - Femelle 3 contacts - Format chassis	G
RONFDF	Fiche DIN - Femelle 5 broches - Couleur noir	Н
RONFDM	Fiche DIN - Mâle 5 broches - Chromé / Couleur noir	Н
RONFJMST	Fiche Jack 6,35 mm - Mâle - Stéréo - Corps metallique chrome	1
RONFJF	Fiche Jack 6,35 mm - Femelle - Mono - Corps metallique chrome	J
RONFJM	Fiche Jack 6,35 mm - Mâle - Mono - Corps metallique chrome	K

Adaptateurs



Adaptateurs: XLR / Jack.




RONXLMJ	Adaptateur : XLR Mâle 3 contacts / Jack 6.35mm Mâle Stéréo	Α
RONXLFJ	Adaptateur : XLR Femelle 3 contacts / Jack 6.35mm Mâle Stéréo	В
RONXLJF	Adaptateur : XLR Mâle 3 contacts / Jack 6.35mm Femelle Mono	С

CORDONS ET RALLONGES

Cordons et rallonges

Cordons prolongateurs pour microphones - Longueur 10 mètres.



RONCL07	RONDSON	XLR 3P Mâle / XLR 3P Femelle - Modèle symétrique		Α
B0SLBC120840	ВОЅСН	XLR Mâle / XLR Femelle - Câble 1 paire blindée	420 g	D
BU3LBU120040	возсп	Connecteurs XLR 3 pôles verrouillables en métal	420 g	Ь

CONNECTIQUES ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Systèmes HF pour visite guidée

Boîtiers muraux de connexion









RONPMXF	XLR Femelle 3 contacts	80 x 80 x 40 mm	Α
RONPMXM	XLR Mâle 3 contacts	80 x 80 x 40 mm	В
RONPMD	DIN Femelle 5 broches	80 x 80 x 40 mm	С

Accumulateurs rechargeables





Accumulateurs NiMH R6 - Puissance 1,2V - 2500mAh.

RONACC1227004	Pack de 4 accumulateurs rechargeables NiMH 1.2V - 2700 mAh (prêt à l'emploi)	2 g	14.4 x 50.5 mm
RONACC12270050	Pack de 50 accumulateurs rechargeables NiMH 1.2V - 2700 mAh (prêt à l'emploi)	30 g	14.4 x 50.5 mm

Ecouteurs jetables pour boitiers récepteurs





Ecouteurs jetables pour boîtiers récepteurs visite série WT R & EJ R.

RONEM300	Ecouteurs jetables pour boitiers récepteurs



Autres accessoires





TOAEV200M	Module lecteur 7 messages sur carte PCMCIA (fourni) à intégrer dans amplificateur VM-2120 ou VM-2240	0,12 kg	120 x 18,6 x 121 mm	А
TOASOEVPLAYPHONEQK	Interface téléphone avec lecteur numérique intégré	0,31 kg	126 x 40 x 115 mm	В

CONNECTIQUES ET ACCESSOIRES

CÂBLES CUIVRE AUDIO

Câbles haut-parleurs en cuivre - CU

Câbles pour tous types de systèmes de sonorisation.







CUIHP2P0.75RN100	CAE	Câble double plat 2 x 0.75mm ² - Gaines PVC Rouge / Noir (2,1 x 4,2mm) - Bobine de 100 mètres	A
S2CFHP2151	CAE	Câble rond 2 x 1.50 mm² - Gaine PVC souple noire de diamètre 6,2mm - Bobine de 100 mètres	В
S2CFHP2251	CAE	Câble rond 2 x 2.50 mm ² - Gaine PVC souple noire de diamètre 6,2mm - Bobine de 100 mètres	В
S2CFHP2255	CAE	Câble rond 2 x 2.50 mm ² - Gaine PVC souple noire de diamètre 6,2mm - Touret de 500 mètres	В
RONCAHP1/5	RONDSON	Câble rond 2 x 1.50 mm² - Gaine PVC souple noire de diamètre 6,2mm - Bobine de 100 mètres	С

Câbles microphones en cuivre - CU





Câbles pour raccordement de microphones et toutes liaisons audio analogiques symétriques.

S2CMIC2221	CAE	Câble blindé 2 conducteurs 0.22mm² - Gaine PVC noire diamètre 5mm - Bobine de 100 mètres	Α
RONCMB02 RONDSON		Câble blindé 2 conducteurs - Couronne de 100 mètres	В

CONVERTISSEUR IP

CONVERTISSEUR DE DONNÉES IP

Convertisseur TCP/IP audio analogique compacte 4 zones



Convertisseur audio IP NETWORK 4 canaux.



RONCONVERTIP4CH	Alimentation AC 110 - 230V - 50-60Hz, Consommation < 40W	6,3 kg	484 x 303 x 88 mm
RONCONVERTIF4CH	Fonctionne avec le logiciel AM IP SOFTWARE	0,5 kg	464 x 303 x 66 11111

GESTION DU TEMPS

HORLOGE AFFICHFUR HORAIRE

Badet Campanaire

Gestion du temps et sonorisation des écoles BODET




















B0D907565	Carillon intérieur MELODYS DHF 16 mélodies 100 / 230v	Α
BOD907710	Carillon amplifié avec HP intégré au réseau IP	В
BOD907760	Boitier de commandes 4 touches via réseau IP	С
B0D907730	Carillon amplifié extérieur avec projecteur de son réseau IP	D
B0D907731	Carillon amplifié extérieur avec 2 projecteurs de son IP	-
B0D907755	Pupitre microphone 8 zones via réseau IP	Ε
B0D907453	Sigma MOD rack alimentation 110 / 230v	-
B0D907431	Mic Sigma P prog mural 110 / 230v	1
B0D907025	Antenne de synchronisation France Inter	F
B0D981006	Disque support SF Profil 930 / 940	G
B0D982211	Profil 930 DHF piles HM chiffres cadran blanc	
B0D938241A	Cristalys date DHF piles aluminium	-
B0D983511	Profil 940i mn 24v chiffres cadran Blanc	Н
B0D907411	Mic Sigma H heure mural 110 / 230v	1
B0D907433	Mic Sigma P prog rack 1u 110 / 230v	-


SOLUTION DE SONORISATION: BAR-RESTAURANT

Une installation type d'un bar-restaurant peut nécessiter un réglage du volume sonore différent suivant les zones, avec notamment une partie «Bar» pour une ambiance musicale et une zone «Restaurant» plus calme.

Schéma de principe







SOLUTION DE SONORISATION : EHPAD

Les établissements hospitaliers nécessitent une installation pouvant gérer jusqu'à 8 zones ou plus permettant ainsi à l'utilisateur de contrôler la diffusion sonore ou les messages vocaux différemment dans chaque zone.

Schéma de principe







Schéma d'implantation



Avantages

- Puissance 6 x 100 W
- Zone de couverture 1750 m²
- Zones réglables individuellement
- MP3/USB/SD


SOLUTION OF SONORISATION · MAGASIN


Dans un magasin ou une boutique, la diffusion sonore joue un rôle essentiel pour créer une ambiance et affirmer une image de marque forte auprès des clients.

L'installation Rondson offre une excellente qualité sonore tout en s'adaptant aux différentes zones du magasin.

Schéma de principe








SOLUTION DE SONORISATION : LIEUX DE CULTE


La sonorisation des lieux de cultes, (églises, temples ou mosquées) se fait généralement par le biais de colonnes acoustiques qui permettent une diffusion optimale dans des lieux réverbérants.

L'installation d'un amplificateur de boucle magnétique offre une assistance aux malentendants équipés de prothèses auditives.

Schéma de principe









SOLUTION DE SONORISATION: SUPERMARCHÉ


Afin d'assurer la diffusion sonore et surtout les messages d'évacuation se rapportant aux mesures d'urgences, nous préconisons une sonorisation de sécurité avec notre système EVA-2000, certifié EN54-16.

Schéma de principe









9
0
1
2
3
3
8
1
1
2
2
3 00





















SEFRAM la mesure à portée de main L'innovation en mouvement



INSTRUMENTATION ÉLECTRIQUE

Instrumentation électrique

Sefram



SEF12	Testeur de tension	A
SEF7203	Multimètre numérique de poche 6000 points	В
SEF7303	Multimètre numérique de poche 4000 points	С
SEF7310	Multimètre numérique de chantier 2000 points	D
SEFA1532	Testeur bornes recharge véhicule électrique	E
SEFA1632	Testeur bornes recharge véhicule électrique réseau triphasé	F
SEFBK313C	Pince ampèremétrique 600a AC/DC avec cordons	G
SEFBK316	Pince ampèremétrique 100a AC/DC avec cordons	Н
SEFMW9205	Testeur câblage électrique et disjoncteur différentiel	1
SEFSA101	Jeu de cordons pointe de touche droite / coudée	J
SEFSA120	Jeu de grippe fils maxigrabber (4 mm. N+R)	K
SEF40	Détecteur de tension AC/DC et testeur de continuité à led	L
SEF62	Testeur de tension VAT/DDT norme 18 510	М
BIZ780312	Multimètre	N
SEF7220	Multimètre 6000 points Bluetooth TRMS acultimètre 6000 points	0
SEF7202	Multimètre TRMS acultimètre 6000 points	Р
SEFMW9660	Contrôleur d'installation électrique complet	Q

MESURE DE CHAMPS

Mesure de champs



ROVMHDTAB7ULTRA	ROVER	Mesureur de champ DVBT2 S2 C - 7 pouces - Wifi	1.4kg	Α
ROVMHDTAB700	ROVER	Mesureur de champ tactile DVB-T/T2/ DVB-C/C2 / DVB-S/S2		В
ROVMHDTAB700PLUS	ROVER	Mesureur tactile DVB-T/T2/ DVB-C/C2 / DVB-S/S2 + mesures		В
SEF7848B	SEFRAM	Mesureur de champ DVB-T/T2 DVBS/S2 écran tactile		С
SEF7849B	SEFRAM	Mesureur de champ DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C/C2 écran tactile		С
SEF7859B	SEFRAM	Mesureur de champ DVB-T/T2/T2LITE / DVB-C/C2 / DVB-S/S2		D
SEF78804K	SEFRAM	Mesureur de champ TV satellite câble terrestre affichage programmable		Ε
SEF78814K	SEFRAM	Mesureur de champ TV satellite câble terrestre affichage programmable		Ε
SEF978553000	SEFRAM	M Alimentation secteur 90/245V pour 7861 /7862/7863/7865/7866		F
SEF978591000	SEFRAM	Pare soleil/pluie pour SEF7848 ou SEF7849 / 7859		G
SEF978361000	SEFRAM	Convertisseur 12-18V automobile (allume-cigare) pour SEF7861/7		Н
SEF978593050	SEFRAM	Pare soleil pour 784XB / 7859B		1
SEF978481000	SEFRAM	Sac de transport pour 7848 / 7849 / 7859		J
ROVMTAB5LITE	ROVER	Mesureur de champ numérique HD terrestre et satellite		К
TRIUPM1400	TRIAX	Mesureur de champ satellite et TNT - H265 Triax		L
TEL593301	TELEVES	Mesureur de champ H30FLEX compact DVBS/S2/T		М
TEL593201	TELEVES	Housse H30FLEX		N
TEL593239	TELEVES	Série H30 mallette transport		0

TEST ET MESURE CUIVRE

Mesure téléphonique cuivre et accessoires







IDUR180000 TREND NETWORKS Kit Traceur : Générateur de tonalités sonores et sonde amplificatrice - pour détectio à distance (remplace IDU334864)		Kit Traceur : Générateur de tonalités sonores et sonde amplificatrice - pour détection sonore à distance (remplace IDU334864)	A
ACC1767	SELECTION	Traceur localisateur de défaut téléphonique cuivre	В
ACCTESTOPHON	SELECTION	Contrôleur Testophon 4000 : Appareil d'essai polyvalent avec signalisation acoustique et visuelle de la continuité, la résistance et la tension. Il permet de contrôler les lignes télécoms. Il permet de contrôler les lignes télécoms mais aussi le câblage des installations électriques.	С

Testeurs de câbles Sefram



iesteurs de c	capies Seiram	Contain
SEF95	Testeur tout type de réseaux avec module déporté Test de câbles RJ-45, RJ-11, BNC Réseaux testés: 10 baseT, 100 baseT, token ring, BNC Test de continuité, court-circuit, circuit ouvert ou erreur de câblage Module de test déporté pour les câbles déjà installés Mode balayage automatique ou manuel Livré en valise de transport	
SEF96	Traceur de câbles réseaux informatiques et cables électrique Localisateur de câbles (hors tension) Générateur 2 tons Test des lignes téléphoniques analogiques (polarité, état de la ligne) Sonde amplificatrice avec éclairage de la zone de test Sortie casque pour les environnements bruyants Testeur de câbles informatiques:- Continuité - Court-circuit- Erreur de câblage - Circuit ouvert Type de câbles testés: RJ11, RJ45, USB, coaxiaux	
SEFCB300	Testeur de câbles (RJ45+coax) détecteur de poe + vitesse Tx Mesure de la longueur des câbles (Ethernet, coaxial, téléphone) par technologie TDR Détecte la présence de PoE (Power over Ethernet) suivant la norme IEEE 802.3af/at Réalise le test de mise en charge des PoE Détecte et enregistre la vitesse de transmission ainsi que les performances des liens au sein d'un réseau Ethernet pouvant aller jusqu'à 1Gb/s (10/100/1000base-T) Fonction clignotement qui permet de localiser un port sur un hub, un switch ou un routeur Test de la configuration des câbles Ethernet et vérification des connexions avec test de continuité, détection de court circuits, d'erreurs de câblages, de paires inversées ou mal câblées. Générateur de tonalité intégré pour la localisation de câbles ou de paires Supporte jusqu'à 8 modules déportés pour les câbles réseaux et les lignes téléphoniques Gère jusqu'à 20 modules déportés pour les câbles réseaux et coaxiaux (pour réaliser la cartographie d'un réseau) Visualisation des tests mis en mémoire Affichage des schémas de câblage en couleur Mémoire de 250 résultats de test Exportation des résultats de test vers un PC Livré avec housse de transport	
SEFNP700	Testeur de reseaux informatique complet Mesure de la longueur des câbles (Ethernet, coaxial, téléphone) par technologie TDR Détecte la présence de PoE (Power over Ethernet) suivant la norme IEEE 802.3af/at Réalise le test de mise en charge des PoE Détecte et enregistre la vitesse de transmission ainsi que les performances des liens au sein d'un réseau Ethernet pouvant aller jusqu'à 1Gb/s (10/100/1000base-T) Prise en charge des protocole IPV4 et IPV6 Contrôle les connexions DHCP et DNS Test de «ping» (url, IPV4, IPV6) Détecte les réseaux CDP, LLDP, NDP Détecte la présence de VLAN Fonction clignotement qui permet de localiser un port sur un hub, un switch ou un routeur Test de la configuration des câbles Ethernet et vérification des connexions avec test de	

continuité, détection de court circuits, erreurs de câblages, de paires inversées ou mal câblées. Générateur de tonalité intégré pour la localisation de câbles ou de paires Supporte jusqu'à 8 modules déportés pour les câbles réseaux et les lignes téléphoniques Gère jusqu'à 20 modules déportés pour les câbles réseaux et coaxiaux (pour réaliser la cartographie d'un réseau) Visualisation des tests mis en mémoire Affichage des

schémas de câblage en couleur

TEST ET MESURE CUIVRE

Testeurs de continuité















ELBS99011B0	ELBAC	Testeur de continuité et pairage RJ45, vérifie la présence d'alimentation POE.	A
ELBS99022B0	ELBAC	Testeur de continuité et pairage RJ45/BNC, puissance POE. Fourni avec pochette de transport.	
ELBS99044B0	ELBAC	Testeur de Continuité BNC/RJ45,Présence et tension POE, Longueur de câble, Traçage de câble, Ping d'une adresse IP. Identification du port de raccordement sur un switch. Fourni avec pochette de transport.	С
IDU158000	TREND NETWORKS	VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison - intègre un générateur de tonalités sonores (sans housse)	D
IDU158002	TREND NETWORKS		
IDU158003	TREND NETWORKS	VDV II PRO : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison + longueurs + générateur de tonalités sonores intégré + débits Ethernet & PoE	F
IDU158004	TREND NETWORKS	VDV II POE PRO : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec une terminaison + longueurs + générateur de tonalités sonores intégré + débits Ethernet. En PoE mesure du débit, classe, puissance jusqu'à 90W (HiPOE)	F
IDUR180001	TREND NETWORKS	Option sonde amplificatrice sonore (remplace IDU33864)	G

Certification, test et mesure cuivre LAN IDEAL NETORKS









IDU151005 NaviTEK NT PLUS: Vérificateur câblage et réseau RJ45 - Mémoire, rapports PDF, VLAN - Livré avec valise, batteries, chargeur.		9	Α
IDU156005 Qualificateur réseaux et câblages RJ45 SignalTEK - Livrés avec valise, batteries, chargeurs, cordons, adaptateur Wi-Fi			В
IDU161003		Certificateur de câblage LanTEK III - CAT6A - Livré avec valise semi- rigide, batteries, alimentations, casque/micro, câble USB, logiciel PC, adaptateur Wi-Fi	С

MESURE FTTX

Mesures FTTx
















IDUR240PIP TREND NETWORKS embarqué, écran tactile 9cm de diagonale, interface USB, mémoire interne, entré		OTDR réflectomètre optique monomode PON FTTx (131à/1550/1625nm), Puissance mètre embarqué, écran tactile 9cm de diagonale, interface USB, mémoire interne, entrée sonde	A
IDUR2400IP	TREND	microscope en option OTDR réflectomètre optique QUAD multimode / monomode, Puissance mètre embarqué, écran	В
PHOBAOS2SCAPC200M	NETWORKS SELECTION	tactile 9cm de diagonale, interface USB, mémoire interne, entrée sonde microscope en option Mini bobine d'amorce en valise G657A2 200m SC/APC	
PHOBAOS2SCAPC2000M	PHOBAOS2SCAPC2000M COMUTA Valise amorce pour reflectometre G657A2 2000m SC/APC		D
FTTHOTSM-90-001110 COMUTA Emetteur Laser visible - Fiber Checker 10-XS - 10mW 1 pièce			Ε
PHOGDLS355FB	COMUTA	Source laser monomode 1310/1550 nm	F
PHOGDLS350FB	COMUTA	Source led multimode 850/1300 nm	G

OUTILLAGE À MAIN

Tournevis





Embouts de vissage



F

F

F

F

F F

G



BIZ790071

BIZ790072

BIZ790073

BIZ790075

BIZ790077

BIZ790078

BIZ790081





Tournevis i-slim plat 3.5 x 100mm isolé 1000V

Tournevis i-slim plat 5.5 x 125mm isolé 1000V

Tournevis i-slim PH1 4.5 x 80mm isolé 1000V

Tournevis i-slim PZ1 4.5 x 80mm isolé 1000V

Tournevis i-slim PZ2 6 x 100mm isolé 1000V

Kit 6 tournevis i-slim plat/PZ isolés 1000V

Tournevis i-slim plat 4 x 100mm isolé 1000V













BIZ700490	Tournevis porte-embout isolé 1000V livre avec 11 embouts	Α
BIZ700492	Tournevis à cliquet livre avec 8 embouts (2xPZ 3xPH 3xPL)	В
BIZ780009	Embout extracteur de vis endommagées	С
BIZ781025	Porte-embouts magnétique longueur 50mm	D
BIZ781027	Jeu de 32 embouts de vissage + porte-embouts	E
BIZ781052	Porte-embout magnétique 450mm	F
BIZ781028	Jeu de 55 embouts de vissage + porte-embouts	G
BIZ781051	Porte-embout magnétique 150mm	Н
BIZ781519	Jeu de 15 embouts + 2 douilles + porte-embouts	1

OUTILLAGE À MAIN

Pinces coupantes























BIZ700301	Pince coupante diagonale électronique 115mm	Α
BIZ700862	Pince coupante de précision électronique 180mm	В
BIZ790030	Pince coupante diagonale renforcée 180mm isolé	С
BIZ790220	Pince coupante diagonale 145mm chrome isolé 1000V	D
BIZ790230	Pince coupante renforcée 160mm chrome isolé 1000V	E
BIZ790024	Pince universelle 180mm isolé 1000V	F
BIZ790026	Pince universelle 180mm isolé 1000V	G
BIZ790028	Pince becs demi-ronds longs coudes 160mm 1000V	Н
BIZ790031	Pince becs demi-ronds longs droits 200mm isolé 1000V	1
BIZ790032	Pince becs demi-ronds longs coudes 200mm 1000V	J
BIZ790231	Pince becs demi-ronds longs droits 200mm chrome isolé 1000V	К
BIZ790035	Pince multifonctions 6 en 1 isolée 1000V	L

Pinces à sertir





BIZ330004	Pince à sertir pour connecteurs courants faibles	Α
BIZ700587	Pince à sertir les connecteurs RJ45 / R11 / RJ12	В

Pinces à dénuder















BIZ700186	Pince à dégainer multifonctions / dénude câble	A
BIZ700857	Dénudeur de câbles coaxiaux	В
BIZ790014	Dénude câble multifonction avec lame	С
BIZ790015	Pince à dénuder automatique 0.02 à 10 mm²	D
BIZ790023	Pince à dénuder manuel 160mm isolé 1000V	Ε
BIZ790017	Pince pistolet à dénuder automatique 0.2-6mm²	F

Autres types de pinces et kits













BIZ700010	Pince à colliers de câblage	Α
BIZ780001	Pince spéciale vis endommagées	В
BIZ790029	Pince multiprise 250mm 1000V	С
BIZ790275	Pince UL pour cosses rondes fourches et manchons pré-isolés	D
CDAIPIP0013	Pince à poinçonner	Ε

OUTILLAGE À MAIN

Outils de coupe





BIZ700040	Cutter lame rétractable	Α
BIZ700323	Cutter pliant	В
BIZ700069	Cutter 25mm vis de blocage	С
BIZ700070	Jeu de 10 lames pour cutter BIZ700069	D
BIZ700178	Jeu de 10 lames trapèze pour cutter BIZ700040 et BIZ700023	Ε
BIZ700042	Ciseaux électricien clasico 22mm²	F
BIZ790042	Ciseaux électricien Ultima 50mm²	G
BIZ700524	Ciseaux croco multifonction	Н
BIZ790044	Ciseaux croco multifonction max	1
BIZ700115	Couteau électricien 2 lames manche ABS	J
BIZ790008	Couteau à dénuder de câble universel	K
BIZ700278	Coupe câble à action simple diamètre maximum 8mm	L
BIZ700201	Coupe câble a action simple diamètre maximum 10mm	L
BIZ790213	Coupe câble automatique isolé 1000V câble maximum 25mm I.220mm	М
CDAGPCC0001	Pince coupe câble acier. Coupe-câbles jusqu'à ø 5 mm Convient également pour l'acier à ressort jusqu'à ø 1,5 mm Lame en acier sk5	N
BIZ790037	Coupe tube plastique à crémaillère maxi ø42mm l.155mm	0

Jeux de clés et coffrets de douilles



		-0		400
BIZ700041	BIZLINE	Jeu de 8 clés mixtes (8 à 19)		Α
BIZ700063	BIZLINE	Jeu de 9 clés males 6 pans (clés Allen)		В
BIZ700230	BIZLINE	Jeu de 9 clés males 6 pans sphériques (clés Allen)		С
BIZ700299	BIZLINE	Jeu de 8 clés Torx male sur monture		D
BIZ700191	BIZLINE	Jeu de 7 clés mixtes à cliquet (8 à 19)		E
BIZ700598	BIZLINE	Clé à molette à cliquet 250mm ouverture mâchoires 32mm		F
BIZ700183	BIZLINE	Clé à molette 150mm ouverture mâchoires 24mm		G
ACC0902901	SELECTION	Clé 4 usages		-
CDAICLD0001	CORDIA	Clé dynamométrique Capacité de couple : 10 à 50 Nm. Carré d'entrainement : 3/8''. Précision de réglage : +/- 3% à partir de 1 Nm. Réarmement automatique	L.350 mm	Н
CDAICOD0001	CORDIA	Coffret avec douilles Contenu du coffret : - 1 Cliquet réversible 3/8" 17 douilles 3/8" 6 pans (de 6 à 22) 1 poignée coulissante 3/8" 1 rallonge 3/8" L.125 mm 1 rallonge 3/8" L.250 mm 1 cardan 3/8"	L.360 x H.75 x P.160 mm	I
BIZ700078	BIZLINE	Coffret de douilles 37 pièces + clés à cliquet		J
BIZ700203	BIZLINE	Coffret de douilles traversantes 38 pièces + clés à cliquet		Κ
BIZ790202	BIZLINE	Clé polygonale à cliquet réversible 4 tailles (4/13/17/19)		L

OUTILLAGE À MAIN

Clés d'intervention



BIZ700494	BIZLINE	Clé en croix d'armoire électricien			Α
BIZ790194	BIZLINE	Clé en croix 9 empreintes			В
CDACCCK0012	CORDIA	Clé en croix universelle 6 fonctions Adapté pour les systèmes de blocage d'armoires électriques, de gaz ou d'eau, pour les systèmes de blocage de climatisation, de ventilation, ainsi que les systèmes de blocage industriels standards. Clip d'attache pour poche.			с
CDACCCP0001	CORDIA	Clé PK Clé universelle composée de 3 embouts carrés, 1 embout triangle 9-10 mm, 1 carré pyramidal de 4x10 mm, 1 embout de vissage cruciforme et plat			D
CDACCLU0001	CORDIA	Clé universelle composée de 3 embouts carrés, 1 embout triangle 9 mm, 1 double panneton 3-5 mm, 1 embout de vissage cruciforme et plat			Ε
CDAICLG0003	CORDIA	Clé gaz Conçue pour l'ouverture des coffrets et gaines gaz. Carré 14 - Triangle 11 - Plat 9 x 4 - Polycarbonate.	30g	L.140 x H.90 x P.37 mm	F
CDACCLM0001	CORDIA	Clé météor Clé gaz universelle type 601 permettant : - L'ouverture des boitiers 200S et 300S, - Le réarmement des DDMP, - Le réarmement de toutes vannes coup de poing agrées par Gaz de France			G
CDACCCE0001	CORDIA	Clé coffret EDF Clé EDF pour fouillot triangle 11 mm			Н
CDACPAS0001	CORDIA	Pass system Clé polyvalente en plastique. Carré de 4 à 10 mm. Cylindre profil européen. Batteuse EDF-GDF. Décondamnation compteur		L.130 x H.60 x P.18 mm	1
CDACTCN0005	CORDIA	Trousseau de 5 clés normalisées Profil 2 pour serrures 405, 455, 2342E, H520, 242E			J

Soudure













AGI384001	SELECTION	Fer à souder gaz 10-60W	A
BIZ700099	BIZLINE	Fils de soudure 10/10 (1mm) 500g	В
BIZ700212	BIZLINE	Fer à souder gaz 30-125W	С
BIZ700324	BIZLINE	Coffret fer à souder gaz (BIZ700212) + 8 accessoires	D
BIZ700213	BIZLINE	Recharge gaz butane 150ml	Ε
BIZ700460	BIZLINE	Panne conique 1.6mm pour fer à souder BIZ700212	F
BIZ790218	BIZLINE	Fils de soudure 15/10 (1.5mm) 250g	В
DILIBUZIO	DIZLINE	Fils de Souddie 15/ 10 (1.5iiiii) 250g	В

OUTILLAGE À MAIN

Rangement



BIZ700220	BIZLINE	Boite de rangement 4 malettes plateaux		Α
BIZ700226	BIZLINE	Sacoche électricien 40cm tissée		В
BIZ700229	BIZLINE	Caisse à outils en tissu avec bandoulière		С
BIZ790519	BIZLINE	Sac à dos outillage (livre sans outil)		D
BIZ790527	BIZLINE	Caisse plastique standard 51cm		Ε
BIZ790529	BIZLINE	Caisse à outils professionnel 22 - 56 cm		F
CDAIBOF0001	CORDIA	Boite à outils vide Compartiment amovible. Fermeture possible par cadenas	L.420 x H.230 x P.230 mm	G
CDAIBGS0118	CORDIA	Bac gerbable hauteur 120 mm Emboitable avec les autres modèles - Coloris gris Norme Europe	L.400 x H.120 x P.300 mm	Н
CDAIBGS0175	CORDIA	Bac gerbable hauteur 170 mm Emboitable avec les autres modèles - Coloris gris Norme Europe	L.400 x H.170 x P.300 mm	Н
CDAIBGS0235	CORDIA	Bac gerbable hauteur 220 mm Emboitable avec les autres modèles - Coloris gris Norme Europe	L.400 x H.220 x P.300 mm	Н
CDAIBGS0319	CORDIA	Bac gerbable hauteur 320 mm Emboitable avec les autres modèles - Coloris gris Norme Europe	L.400 x H.320 x P.300 mm	Н
CDAISBS0088	CORDIA	Séparateur pour bac gerbable En polypropylène - Sécable - Pas de 14 mm	L.1104 x H.88 mm	1

OUTILLAGE À MAIN

Autres outillage à main



OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIFS

Outillage électroportatif filaire











MILPH26T	Perforateur burineur SDS+ 800W 220V	A
MILK540S	Perforateur burineur SDS max 1100W 220V	В
MILWCE30	Rainureuse 1500W 125mm 220V	С
MILAS30LAC	Aspirateur 1200W 30L, compatible avec la rainureuse MILWCE30 et l'adaptateur BIZ690626	D



Une **sélection** électroportatif **Premium**



UNE NOUVELLE GAMME ÉLECTROPORTATIF DISPONIBLE DANS VOS AGENCES FRANCOFA

Notre priorité est de vous accompagner au quotidien en vous offrant une gamme complète d'outillage électroportatif professionnel, fiable et innovant.

Ainsi, nous avons sélectionné Milwaukee® comme meilleur partenaire parmi les leaders du marché, et plus particulièrement sa gamme Premium qui offre LA TECHNOLOGIE FUEL™, assurant des outils encore plus puissants, plus compacts et plus robustes.

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIFS

Milwankee

Outillage électroportatif sans fil



MILM18CH502C	Perforateur SDS+ sans fil 18V chargeur 2 batteries 5AH		F
MILM18FHZ0X	Scie sabre sans fil 18V sans batterie ni chargeur		G
MILM18CAG125XPD0X	Meuleuse d'angle sans fil 18V sans batterie ni chargeur		Н
MILM18BMT0X	Outil multifonctions sans fil 18V sans batterie ni chargeur		P
MILDEC125	Carter de rainurage pour meuleuse sans fil		1
MILM18VC20	Aspirateur sans fil 18V sans batterie ni chargeur		J
MILM12B2	Batterie seule 12V 2AH		Κ
MILM18B5	Batterie seule 18V 5AH		L
MILM18B5PROMO	Batterie seule red lithium 18V 5AH 2,5 x plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres batteries Lithium-lon disponibles sur le marché ou batterie Milwaukee® anciennes générations.	0.7 kg	М
MILM12M18FC	Chargeur rapide pour batterie 12V et 18V		N
MILM18NRG502	Kit chargeur rapide + 2 batteries 18V 5AH		0

Consommables pour outils Milwaukee













BIZ781001	Pack 10 disques à tronçonner pour inox et métal Ø125X1.6mm	A
BIZ781002	Disque Diamant RED Ø125mm (à l'unité)	В
BIZ782077	Lame scie sabre - Métaux (pack de 5) Permet une découpe sans effort dans le métal standard (matériaux entre 3 et 150 mm d'épaisseur)	С
BIZ782078	Lame scie sabre - Bois (pack de 5) Lame fraisée avoyée en chrome vanadium, pour des coupes rapides grâce à sa denture fraisée. Convient aux matériaux entre 20 et 150 mm d'épaisseur.	D
BIZ782079	Lame scie sabre - Multimatériaux (à l'unité) Pour une découpe rapide de matériaux de construction. Lame avec dents en carbure conçues pour la découpe de matériaux abrasifs les plus résistants. Denture à pas très large (18 mm) permettant une coupe rapide. Convient aux matériaux entre 30 et 200 mm d'épaisseur.	E

MÈCHES ET FORETS

Forets métaux







BIZ700704	Foret métal HSS 2.5x57 3 pièces	Α
BIZ700705	Foret métal HSS 3x61 3 pièces	Α
BIZ700708	Foret métal HSS 3.5x70 2 pièces	Α
BIZ700709	Foret métal HSS 4x75 2 pièces	Α
BIZ700710	Foret métal HSS 4.2x75 2 pièces	Α
BIZ700711	Foret métal HSS 4.5X80 2 pièces	Α
BIZ700713	Foret métal HSS 5x86 2 pièces	Α
BIZ700714	Foret métal HSS 5.5x93 2 pièces	Α
BIZ700715	Foret métal HSS 6x93 2 pièces	Α
BIZ700716	Foret métal HSS 6.5x101	Α
BIZ700718	Foret métal HSS 7.5x109	Α
BIZ700719	Foret métal HSS 8x117	Α
BIZ700723	Coffret 10 forets métaux HSS de 1 à 10mm	В

Forets à béton



B B	NO.
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 5x160	A
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 6x110	Α
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 6x160	Α
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 8x110	Α
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 8x160	Α
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 8x450	Α
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 12x160	Α
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 12x600	Α
Foret marteau SDS+ 2 tranchants 20x450	Α
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 5x110 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 5x160 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 6x110 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 6x160 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 8x110 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 8x160 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 10x160 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 8x210 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 6x260 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 14x260 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 8x450 xtreme	В
Foret marteau SDS+ 4 tranchants 10x450 xtreme	В
	Foret marteau SDS+ 2 tranchants 5x160 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 6x110 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 6x160 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 8x110 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 8x110 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 8x160 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 8x450 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 12x160 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 12x600 Foret marteau SDS+ 2 tranchants 20x450 Foret marteau SDS+ 4 tranchants 5x110 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 5x110 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 6x110 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 6x110 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 8x110 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 8x110 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 10x160 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 10x160 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 8x210 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 6x260 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 14x260 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 14x260 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 14x260 xtreme Foret marteau SDS+ 4 tranchants 8x450 xtreme

Autres forets et coffrets

















BIZ700095	Foret étagé PG et ISO 6.5-32.5 (12 étages)	Α
BIZ700194	Coffret 25 forets métaux HSS 5% cobalt de 1 à 13 mm	В
BIZ700196	Jeu de 7 forets béton SDS plus (5x110mm a 12x160mm)	С
BIZ700689	Foret étagé PG 6-26.75 (8 étages)	D
BIZ700751	Coffret 5 forets multi-matériaux 6 pans (4/5/6/8/10mm)	Ε
BIZ700627	Foret marteau SDS-PLUS 12 x 1000	F
BIZ700645	Foret marteau SDS-PLUS 26 x 450	F
BIZ700643	Foret marteau SDS-PLUS 22 x 450	F
BIZ700665	Foret marteau SDS-MAX 22 x 540	G
BIZ700663	Foret marteau SDS-MAX 18 x 540	G
BIZ700613	Foret marteau SDS-PLUS 8 x 260	F
BIZ700664	Foret marteau SDS-MAX 20 x 540	G

Scies cloches et accessoires











BIZ700895	Coffret de 8 scies cloches HSS de 38 à 86 mm	Α
BIZ780122	Scie cloche bimétal CLIC II ø 67mm	В
BIZ780130	Pack scie cloche bimétal CLIC II ø 67mm + arbre 6p + foret	С
BIZ780142	Scie cloche multi matériaux CLIC II ø 68mm	D

VISSERIE

CHEVILLES



Chevilles universelles

BIZ720060	Chevilles universelles 5 x 25 mm (boite de 200)	
BIZ720061	Chevilles universelles 6 x 30 mm (boite de 200)	contract (T)
BIZ720062	Chevilles universelles 8 x 40 mm (boite de 100)	
BIZ720063	Chevilles universelles 10 x 50 mm (boite de 50)	
BIZ720110	Chevilles universelles en grappe 6 x 23 vertes (x 200)	on the
BIZ720111	Chevilles universelles en grappe 8 x 30 jaunes (x 150)	Col Marie Ma
BIZ720112	Chevilles universelles en grappe 10 x 50 bleues (x 80)	11-11-11-11

Autres chevilles







GT66B	SELECTION	Chevilles agrafe spéciales coax c6 blanches (100 pièces)	A
GT66N	SELECTION	Chevilles agrafe spéciales coax c6 noires (100 pièces)	В
SPI050404	SPIT	Chevilles spit prima + vis Im6/12/10 (boite de 25)	С
SPI050406	SPIT	Chevilles spit prima + vis Im8/14/10	С

Vis à bois





Vis tole

BIZ770080

BIZ770081

BIZ770082

BIZ770083

BIZ770085

BIZ770087

BIZ770088

BIZ770089

BIZ770090



- International Property of the Parket of th	
BIZ770000	Vis à bois aggloméré PZ 3x16mm (boite de 300)
BIZ770001	Vis à bois aggloméré PZ 3x20mm (boite de 300)
BIZ770002	Vis à bois aggloméré PZ 3x25mm (boite de 300)
BIZ770005	Vis à bois aggloméré PZ 4x20mm (boite de 200)
BIZ770006	Vis à bois aggloméré PZ 4x25mm (boite de 200)
BIZ770007	Vis à bois aggloméré PZ 4x30mm (boite de 200)
BIZ770008	Vis à bois aggloméré PZ 4x35mm (boite de 100)
BIZ770009	Vis à bois aggloméré PZ 4x40mm (boite de 100)
BIZ770010	Vis à bois aggloméré PZ 4x50mm (boite de 100)
BIZ770011	Vis à bois aggloméré PZ 4x60mm (boite de 100)
BIZ770013	Vis à bois aggloméré PZ 4.5x40mm (boite de 100)
BIZ770015	Vis à bois aggloméré PZ 5x30mm (boite de 100)
BIZ770016	Vis à bois aggloméré PZ 5x35mm (boite de 100)
BIZ770017	Vis à bois aggloméré PZ 5x40mm (boite de 100)
BIZ770018	Vis à bois aggloméré PZ 5x50mm (boite de 100)
BIZ770019	Vis à bois aggloméré PZ 5x60mm (boite de 100)
BIZ770020	Vis à bois aggloméré PZ 6x30mm (boite de 100)
BIZ770021	Vis à bois aggloméré PZ 6x40mm (boite de 100)
BIZ770022	Vis à bois aggloméré PZ 6x50mm (boite de 100)

Vis plaque de platre



п
ŧ
٧

BIZ770070	Vis plaque de plâtre phø3.5x25mm (boite de 200)
BIZ770071	Vis plaque de plâtre phø3.5x35mm (boite de 200)
BIZ770072	Vis plaque de plâtre phø3.5x45mm (boite de 100)

Vis tôle auto-perceuse 3.5x9.5 PH (boite de 300)

Vis tôle auto-perceuse 3.5x13 PH (boite de 300)

Vis tôle auto-perceuse 3.5x16 PH (boite de 300)

Vis tôle auto-perceuse 3.5x19 PH (boite de 300)

Vis tôle auto-perceuse 4.2x16 PH (boite de 200)

Vis tôle auto-perceuse 4.8x16 PH (boite de 200)

Vis tôle auto-perceuse 4.8x19 PH (boite de 200)

Vis tôle auto-perceuse 4.8x25 PH (boite de 200)

Vis tôle auto-perceuse 4.8x38 PH (boite de 200)

Autres visseries



A ~43333333	B	
BIZ770222	Vis aggloméré PZ inox Ø5 x 40mm x 100	A
BIZ770036	Vis aggloméré TX Ø4 x 50mm x 100	В

























CÂBLES COAXIAUX DE DISTRIBUTION TV ET SATELLITE

Pour la réception TV ou la distribution TV satellite et terrestre.

Câbles mini coaxiaux




Câble intérieur pour la distribution de signaux de télévision. Perte 24dB au 100m à 860MHz - Classe B - 75 Ohms.

COAUC231	Câble mini-coax - Diamètre 5mm - PVC Blanc - Bobine de 100 mètres	5 mm	Α
COAUC23TWIN1	Câble Twin mini-coax (2 câbles) - Diamètre 2 x 5mm - PVC Blanc - Bobine de 100 mètres	5 mm	В

Câbles coaxiaux type 17 VATCA/PATCA - Classe B





Permet la distribution de signaux de télévision. 17dB au 100m à 800MHz. Ame Acier Cuivré 1,10mm - Type C6/RG6 - 100% blindé. Diamètre extérieur 6,8mm.

COA17VATCA100	Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Bobine de 100 mètres	Α
COA17VATCA500	Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Touret de 500 mètres	Α
COA17PATCA100	Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Bobine de 100 mètres	В
COA17PATCA500	Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Touret de 500 mètres	В

Câbles coaxiaux type 17 VATCA/PATCA - Classe A





Permet la distribution des signaux pour les installations individuelles et collectives. 17dB au 100m à 800MHz - Ame Acier Cuivré 1,13mm - Type C6/RG6 - 100% blindé - Diamètre extérieur 6,8mm.

COA17VATC100	Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Bobine de 100 mètres	
COA17VATC250	Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Bobine de 250 mètres	A
COA17VATC500	Câble intérieur VATCA - Gaine PVC blanche - Touret de 500 mètres	A
COA17PATC100	Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Bobine de 100 mètres	В
COA17PATC250	Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Bobine de 250 mètres	В
COA17PATC500	Câble extérieur PATCA - Gaine PE noire - Touret de 500 mètres	В

Câbles coaxiaux type 17 VATC/PATC - Classe A+








Câble tout cuivre, triple blindage, pour installations collectives. 17dB au 100m à 800MHz - Ame cuivre 1,13mm - Diamètre extérieur 6,8mm.

ELB100165R2 Câble 17 VATC - Gaine PVC blanche - Dévidoir 250 mètres		A
ELB100164R2	Câble 17 PATC - Gaine PE noire - Dévidoir 250 mètres. (Existe en 500m : ELB10164W5)	В
ELB100164W5	Câble 17 PATC - Gaine PE noire - 500m	В

CÂBLES COAXIAUX DE DISTRIBUTION TV ET SATELLITE

Câbles coaxiaux type 11 VATC/PATC - Classe A





Recommandé pour la distribution des signaux sur longues distances.

Perte 11dB au 100m à 800MHz.

Amo Quivro 1 7mm, Typo R4. Diamètro extériour 10.4mm

Ame Cuivre 1,7mm	Type B4 - Diamètre	extérieur 10,4mm.
------------------	--------------------	-------------------

COA11VATCA100	Câble intérieur VATC - Gaine PVC blanche - Bobine de 100 mètres	Α
COA11VATCA250	Câble intérieur VATC - Gaine PVC blanche - Touret de 250 mètres	A
COA11VATCA500	Câble intérieur VATC - Gaine PVC blanche - Touret de 500 mètres	A
COA11PATCA100	Câble extérieur PATC - Gaine PE noire - Bobine de 100 mètres	В
COA11PATCA250	Câble extérieur PATC - Gaine PE noire - Touret de 250 mètres	В
COA11PATCA500	Câble extérieur PATC - Gaine PE noire - Touret de 500 mètres	В

Câbles multi coaxiaux pour BIS commuté satellite & terrestre



Câbles multicoaxiaux gaine externe en PVC noir traité anti UV Classe A - Efficacité de blindage > 85dB. Ame Cuivre - Utilisation intérieure et extérieure.

COA417VATC100	Câble 4 en 1 (4 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 19mm - Touret de 100 mètres Utilisation 1 satellite (4 polarisations)	
COA517VATC50	Câble 5 en 1 (5 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 21mm - Touret de 50 mètres Utilisation 1 satellite + Terrestre (4 polarisations + terrestre)	3
COA517VATC100	Câble 5 en 1 (5 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 21mm - Touret de 100 mètres Utilisation 1 satellite + Terrestre (4 polarisations + terrestre)	
COA917VATC50	Câble 9 en 1 (9 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 26mm - Touret de 50 mètres Utilisation 2 satellites + Terrestre (8 polarisations + terrestre)	
COA917VATC100	Câble 9 en 1 (9 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 26mm - Touret de 100 mètres Utilisation 2 satellites + Terrestre (8 polarisations + terrestre)	A

Câbles multi coaxiaux Classe A+







Câbles multi coaxiaux en PVC noir traité anti UV Classe A+. Triple écran :

- Feuillard AC/PET/AC 115%
- Tresse aluminium 43% 4 x 16 x 0,12
- Feuillard AC/PET 115%

EVIVMULTI5A100	Câble 5 en 1 (5 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 21mm - Touret de 100 mètres Utilisation 1 satellite + Terrestre(4 polarisations + terrestre)	А
EVIVMULTI9A100	Câble 9 en 1 (9 x 17VATC) - Gaine de diamètre extérieur 27mm - Touret de 100 mètres Utilisation 2 satellites + Terrestre (8 polarisations + terrestre)	В

CÂBLES COAXIAUX POUR VIDÉOSURVEILLANCE ET TRANSMISSION RF

Pour la transmission des signaux vidéo analogiques et numériques.

Câbles mini coax vidéosurveillance









Câble de nouvelle génération pour la vidéoprotection PAL AHD HDCVI TVI (âme monobrin en cuivre). Pour vidéo seule ou vidéo + alimentation. 75 Ohms.

COARXIDEF61	Câble dual : mini coax 0,29mm² + Câble alimentation 2 × 0,75mm² - Gaine PVC noire Ø 4.5 + 5,4mm Conditionnement : Dévidoir de 200 mètres		A
COAIDEF61	Mini coax 0,29mm² - Gaine PVC bleue Ø 4.5 mm. Conditionnement : Bobine de 200 mètres	4,5 Kg	В
COAIDEF61R4	Mini coax 0,29mm² - Gaine PVC bleue Ø 4.5 mm. Conditionnement : Dévidoir de 400 mètres		С

Câbles KX6 composites vidéo + alimentation

Composé d'un câble coaxial KX6 75 Ohms et d'un câble d'alimentation souple H05VVF.







COARX169205R1	ELBAC	Câble dual/nappe : KX6 + 2 X 0,75mm² - PVC noir Ø 6.1 mm - Dévidoir de 150 mètres	14,2 Kg	Α
COARX169205W2	ELBAC	Câble dual/nappe : KX6 + 2 X 0,75mm² - PVC noir Ø 6.1 mm - Dévidoir de 250 mètres	23 Kg	Α
COARX30N100K	SELECTION	Câble rond : KX6 + 2 x 0.75mm² - PVC extra souple noir Ø 12mm- Dévidoir de 100 mètres		В
COARX30N250K	SELECTION	Câble dual : KX6 + 2 x 0.75 mm² - 2 gaines PVC noir Ø 6.1 mm + Ø $5,4$ mm - Touret de 250 mètres		С
COARX30N500K	SELECTION	Câble rond : KX6 + 2 x 0.75mm² - PVC extra souple noir Ø 12mm - Touret de 500 mètres		В

Câbles KX6 75 Ohms aluminium cuivre

SELECTION

Transmission du signal vidéo analogique jusqu'à 100m. Ame multibrins en Aluminium cuivré - CCA.

	COAKX6V100K	Gaine PVC verte - Diamètre 6mm - Bobine de 100 mètres
	COAKX6V500K	Câble PVC verte - Diamètre 6mm - Touret de 500 mètres



Câbles KX6 75 Ohms haute qualité



Transmission du signal vidéo analogique et numérique jusqu'à 100m. Ame multibrins en Cuivre 7 x 0,20mm - CU.

COAKX6V100R	Gaine PVC verte de diamètre 6,1mm - Couronne de 100 mètres
COAKX6V500R	Gaine PVC verte de diamètre 6,1mm - Touret de 500 mètres



Câbles KX8 75 Ohms haute qualité



Transmission du signal vidéo analogique et numérique jusqu'à 500m. Ame multibrins en cuivre 7 x 0,40mm - CU.

COAKX8V500R	Gaine PVC verte de diamètre 10,3mm - Touret de 500 mètres
-------------	---



CÂBLES COAXIAUX POUR VIDÉOSURVEILLANCE ET TRANSMISSION RF

Câbles Broadcast et vidéosurveillance 75 Ohms haute qualité







Transmission de signaux analogique et numérique sur de longues distances : PAL/HD 720P 1000m

HD1080P 650m HD-SDI 1,5Ghz 200m

COAXK100V500K	CAE	Gaine PVC verte - Diamètre 6,95mm - Ame multibrin en cuivre 7 x 0,40mm - CU. Touret de 500 mètres	A
ELB110207W5	ELBAC	Gaine PVC bleue - diamètre 6,95. Touret de 500m. Ame monobrin cuivre 1,1mm	Α
ELB114207W5	ELBAC	Gaine PE noire/bleue - diamètre 6,95. Touret de 500m. Ame monobrin cuivre 1,1mm. Tirage extérieur en fourreaux humides ou apparents	A

Câbles RG58 50 Ohms



Transmission de signaux RF (Radio fréquence). Ame mulitbrins en cuivre étamé - CU.

COARG58N100R RG 58 - Gaine PVC noire - Diamètre ~5mm - Couronne de 100 mètres



CÂBLES CUIVRE

CÂBLES CUIVRE AUDIO

Câbles haut-parleurs en cuivre - CU









Câbles pour tous types de systèmes de sonorisation.

CUIHP2P0.75RN100	CAE	Câble double plat 2 x 0.75mm ² - Gaines PVC Rouge / Noir (2,1 x 4,2mm) - Bobine de 100 mètres	Α
S2CFHP2151	CAE	Câble rond 2 x 1.50 mm ² - Gaine PVC souple noire de diamètre 6,2mm - Bobine de 100 mètres	В
S2CFHP2251	CAE	Câble rond 2 x 2.50 mm ² - Gaine PVC souple noire de diamètre 6,2mm - Bobine de 100 mètres	В
S2CFHP2255	CAE	Câble rond 2 x 2.50 mm² - Gaine PVC souple noire de diamètre 6,2mm - Touret de 500 mètres	В
RONCAHP1/5	RONDSON	Câble rond 2 x 1.50 mm² - Gaine PVC souple noire de diamètre 6,2mm - Bobine de 100 mètres	С
RONCAB04	RONDSON	Câble blindé séparé méplat 4 conducteurs - Bobine de 100 mètres	D

Câbles microphones en cuivre - CU

Câbles pour raccordement de microphones et toutes liaisons audio analogiques symétriques.





S2CMIC2221	CAE	Câble blindé 2 conducteurs 0.22mm² - Gaine PVC noire diamètre 5mm - Bobine de 100 mètres	Α
RONCMB02	RONDSON	Câble blindé 2 conducteurs - Couronne de 100 mètres	В
RONCMB04	RONDSON	Câble blindé 4 conducteurs - Couronne de 100 mètres	В

CÂBLES CUIVRE POUR RÉSEAUX TÉLÉPHONIQUES



Câbles réseaux série 288

Câbles de distribution téléphonique très haut débit - Utilisation intérieure & extérieure (France Telecom - LSZH C1). Ame cuivre 5/10 - Gaine marron clair.

Les références ci-dessous en conditionnement 500 m sont également disponibles à la coupe (maxi 150 m)*.

CUI288-8P5-MC100	8 paires avec écran - Diamètre 9,3mm - Conditionnement de 100 mètres
CUI288-8P5-MC500	8 paires avec écran - Diamètre 9,3mm - Conditionnement de 500 mètres
CUI288-14P5-MC100	14 paires avec écran - Diamètre 10,3mm - Conditionnement de 100 mètres
CUI288-14P5-MC200	14 paires avec écran - Diamètre 10,3mm - Conditionnement de 200 mètres
CUI288-14P5-MC500	14 paires avec écran - Diamètre 10,3mm - Conditionnement de 500 mètres
CUI288-28P5-MC100	28 paires avec écran - Diamètre 13,1mm - Conditionnement de 100 mètres
CUI288-28P5-MC200	28 paires avec écran - Diamètre 13,1mm - Conditionnement de 200 mètres
CUI288-28P5-MC500	28 paires avec écran - Diamètre 13,1mm - Conditionnement de 500 mètres
CUI288-56P5-MC100	56 paires avec écran - Diamètre 17,3mm - Conditionnement de 100 mètres
CUI288-56P5-MC500	56 paires avec écran - Diamètre 17,3mm - Conditionnement de 500 mètres



Câbles abonnés série 298 et 92

Transmission de signaux numériques haut débit (ADSL) Série 298 pour l'intérieur et Série 92 pour le raccordement extérieur.



CUI298-4P5-I100	SELECTION	Câble Série 298 - 4 paires 5/10 AWG24 - Gaine PVC ivoire diamètre ~5mm - Couronne de 100 mètres	Α
CUI298-4P5-I500	SELECTION	Câble Série 298 - 4 paires 5/10 AWG24 - Gaine PVC ivoire diamètre ~5mm - Touret de 500 mètres	Α
CUI92-2P6-N300	ACOME	Câble Série 92 - 2 paires $6/10$ - Gaine Polyéthylène HD noire diamètre $\sim\!6,3\text{mm}$ - Couronne de 300 mètres	В
CUI92-2P6-N500	SELECTION	Câble Série 92 - 2 paires 6/10 - Gaine Polyéthylène HD noire diamètre ~6,3mm - Touret de 500 mètres	В

CÂBLES INTÉRIEURS RÉSEAUX RÉSIDENTIELS DE COMMUNICATION

La norme des câbles cuivre à l'intérieur du logement change. Les câbles de type Grade 1 à Grade 3S sont proscrits en immeuble neuf et remplacés par les câbles Grade 2 TV et Grade 3 TV. Le câble Grade 1 reste autorisé en rénovation mais fortement déconseillé, car il ne passe pas la TV et encore moins les signaux satellites ou le haut débit converti du FTTH.

Les différents grades des câbles

	Avant 2016	Avant 2016	Avant 2016	Avant 2016	Après 2016 (amendé en 2019)	Après 2016 (amendé en 2019)
Câblage logement	GRADE 1	GRADE 2	GRADE 3	GRADE 3S	GRADE 2 TV	GRADE 3 TV
Qualification	Rénovation	Obsolète	Obsolète	Obsolète	Neuf et rénovation	Neuf et rénovation
Norme	-	-	XP C 93 531-14	XP C 93-531-15	XP C 93-531-16	XP C 93-531-17
Bande passante sur les 3 paires 1/2-3/4-5/6	100 Mhz	250Mhz	500Mhz	500Mhz	250Mhz	500Mhz
Bande passante sur la paire 7/8	0-200Mhz	0-450Mhz	0-900Mhz	0-2200Mhz	0-2200Mhz	0-2200Mhz
Internet max utilisation non simultanée	100 Mb/s (bas débit)	1 Gb/s	1 Gb/s	1 Gb/s	1 Gb/s	10 Gb/s (haut débit)
Longueur max de câble pour Internet	45m	45m	45m	45m	45m	45m
Longueur max de câble pour TV/SAT sans ampli	NON	NON	12-18m	12-18m	12-22m	12-22m
Télévision TNT (900Mhz)	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Télévision satellite (2200Mhz) sur paire 7/8	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI
Fibre Optique	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
Références ACOME certifiées (100 ou 500m)	-	-	-	-	ACOR7800Axxx	ACOR7900Axxx
Références AXITRONIC certifiées (100 ou 500m)	-	-	-	-		AXIG3TV4x AXIG3TVC4x
Noyaux du tableau de communication	CAT5E	CAT6	CAT6	CAT6	CAT6A	CAT6A
Références noyaux	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G	VDIDC6A10G

Câbles résidentiels grade 2TV



ACOR7800AC100	Acohome câble GRADE 2 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 1Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	
ACOR7800AT500	Acohome câble GRADE 2 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 1Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	

Câbles résidentiels grade 3TV

Permet de distribuer la téléphonie analogique ou IP, l'internet avec un débit de 1 Gb/s, la télévision IP, la TNT et le satellite. Gaine extérieure LSZH ivoire diamètre 7,4mm - AWG23 - Bande passante 2150Mhz.





ACOR7900AC100	ACOME	Acohome câble GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz. Câble ovale pour un meilleur passage en gaine.	Α
ACOR7900AT500	ACOME	Acohome câble GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz. Câble ovale pour un meilleur passage en gaine.	A
AXIG3TV41	CAE	Cable GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (Couronne 100m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	В
AXIG3TV45	CAE	Cable GRADE 3 TV 4paires Lsoh ivoire (touret 500m) - Internet 10Gb/s - TV TNT + Satellite 900 à 2200Mhz	В

CÂBLES RÉSEAUX LAN DATACOM CAT5E/6/6A

Les différents types de câbles réseaux VDI:

U/UTP: Câbles non blindés.

F/UTP: Câbles blindés par un feuillard général en aluminium, pas de blindage paire par paire.

U/FTP: Câbles blindés paire par paire, pas de protection générale.

F/FTP: Câbles blindés par un feuillard général en aluminium, et un blindage paire par paire.

S/FTP: Câbles blindés par une tresse générale en aluminium, et un blindage paire par paire.

Câbles réseaux LAN catégorie 5E F/UTP

Supportent les protocoles IP jusqu'à 1 Gbits/sec. Gaine LSZH.

CUICAT5EFUTP1X4B305LZ	ACOME	1x4 paires. Gaine ivoire de diamètre 5,75mm - Box de 305 mètres	
CUICAT5EFUTP1X4500LZ	CAE	1x4 paires. Gaine ivoire de diamètre 5,75mm - Touret de 500 mètres	2000 2001
CUICAT5EFUTP2X4500LZ	NEXANS	2x4 paires. Câble ivoire de diamètre 5,8 x 12,5mm - Touret de 500 mètres	



Câbles réseaux LAN catégorie 6 F/UTP

Supportent les protocoles IP jusqu'à 1 Gigabits/sec. Gaine LSZH.



CUICAT6FUTP1X4100LZ	OMERIN	1 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7mm - 250 Mhz - Bobine de 100 mètres	Α
CUICAT6FUTP1X4B305LZ	CAE	1 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7mm - 250 Mhz - Box de 305 mètres	A
CUICAT6FUTP1X4500LZ	CAE	1 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7mm - 250 Mhz - Touret de 500 mètres	A
CUICAT6FUTP2X4500LZ	CAE	2 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7 x 14mm - 250 Mhz - Touret de 500 mètres	В

Câbles réseaux LAN catégorie 6 U/UTP (petit diamètre 4.6mm)



Idéal en rénovation ou en construction neuve sur un coffret de communication sans grade 3 (TV et SATELLITE restant en construction coaxiale).

ELB250504R3	Gaine ivoire de diamètre 4,6mm - Conditionnement : Box de 305 mètres	259584
ELB250504W5	Gaine ivoire de diamètre 4,6mm - Conditionnement : Touret de 500 mètres	- MANAGEMENT

Câbles réseaux LAN catégorie 6A F/FTP



Supportent les protocoles IP jusqu'à 10 Gigabits/sec. Gaine LSZH. 555 Mhz.





MMCF5554SH5	1 x 4 paires. Gaine violette diamètre 7,4mm - Touret de 500 mètres. Disponible également en conditionnement de 100 mètres et box de 305 mètres	А
MMCF5558SH5	2 x 4 paires. Gaine violette diamètre 7,4 x 15,3mm - Touret de 500 mètres	В

Câbles réseaux LAN catégorie 6A U/FTP



Supportent les protocoles IP jusqu'à 10 Gbits/sec. Gaine LSOH.





CUICAT6AUFTP1X4500LZ	1 x 4 paires. Gaine blanche diamètre 7,4mm - Touret de 500 mètres	Α
CUICAT6AUFTP2X4500LZ	2 x 4 paires - Gaine blanche diamètre 7,4 x 15,3mm - Touret de 500 mètres	В

Câbles réseaux LAN spéciaux intérieurs/extérieurs

Utilisation intérieur / extérieur - 1 x 4 paires LSZH





ELB251436R3	ELBAC	Câble CAT5E F/UTP - Gaine PE noire diamètre 6mm - Box 350 mètres	Α
NEX10251534	NEXANS	Câble CAT6A S/FTP - Gaine PE noire diamètre 6mm - Box 305 mètres	В

CÂBLES COURANT FAIBLE MULTICONDUCTEURS NON PAIRÉS SOUPLES

Pour liaison des systèmes anti-intrusion (résidentiel et/ou tertiaire).

Câbles souples EV6 + alimentation cuivre



Composés d'un câble 0,22mm² multiconducteurs souple avec écran et d'un câble d'alimentation de 2 conducteurs 0,75mm².

CUIMULTI275-4AEC100	2 x 0,75 + 4 x 0,22mm ² - Gaine PVC blanche diamètre 5,5mm - Couronne de 100 mètres
CUIMULTI275-4AET500	2 x 0,75 + 4 x 0,22mm ² - Gaine PVC blanche diamètre 5,5mm - Touret de 500 mètres
CUIMULTI275-6AEC100 2 x 0,75 + 6 x 0,22mm² - Gaine PVC blanche diamètre 6mm - Couronne de 100 mètr	
CUIMULTI275-6AET500	2 x 0,75 + 6 x 0,22mm ² - Gaine PVC blanche diamètre 6mm - Touret de 500 mètres



Câbles souples EV6 aluminium cuivre



Ame multibrin en aluminium cuivré - Gaine extérieure en PVC Blanc. Câbles avec écran et fil de déchirement.

CUIEV6S422AE100K	4 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S422AE500K	4 conducteurs 0.22mm ² - Touret de 500 mètres
CUIEV6S622AE100K	6 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S622AE500K	6 conducteurs 0.22mm ² - Touret de 500 mètres
CUIEV6S822AE100K	8 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S1022AE100K	10 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S1022AE500K	10 conducteurs 0.22mm ² - Touret de 500 mètres
CUIEV6S2022AE100K	20 conducteurs 0.22mm ² - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S2022AE500K	20 conducteurs 0.22mm² avec écran - Touret de 500 mètres



Câbles souples EV6 cuivre

Ame multibrin en cuivre - Gaine extérieure en PVC Blanc. Câbles avec écran et fil de déchirement.

CUIEV6S422AE100R	ELBAC	4 conducteurs 0.22mm ² - Ø 3.8mm - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S422AE500R	CAE	4 conducteurs 0.22mm ² - Ø 3.8mm - Touret de 500 mètres
CUIEV6S622AE100R	ELBAC	6 conducteurs 0.22mm² - Ø 4.4mm - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S622AE500R	ELBAC	6 conducteurs 0.22mm ² - Ø 4.4mm - Touret de 500 mètres
CUIEV6S822AE100R	ELBAC	8 conducteurs 0.22mm ² - Ø 4.7mm - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S1022AE500R	ELBAC	10 conducteurs 0.22mm ² - Ø 5.5mm - Couronne de 100 mètres
CUIEV6S1022AE100R	ELBAC	10 conducteurs 0.22mm ² - Ø 5.5mm - Touret de 500 mètres
CUIEV6S2022AE100R	CAE	20 conducteurs 0.22mm² - Ø 6.7mm - Couronne de 100 mètres



CÂBLES COURANT FAIBLE MULTICONDUCTEURS NON PAIRÉS RIGIDES

Pour liaison des systèmes d'interphones, anti-intrusion ou contrôle d'accès (résidentiel et/ou tertiaire).

Câbles rigides 6/10 aluminium cuivre



Câbles multiconducteurs rigides avec écran dans une gaine de couleur blanche. Ame monobrin en aluminium cuivré.

CUIEV6R406AE100K	4 conducteurs - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R406AE500K	4 conducteurs - Touret de 500 mètres	
CUIEV6R606AE100K	6 conducteurs - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R606AE500K	6 conducteurs - Touret de 500 mètres	-
CUIEV6R806AE100K	8 conducteurs - Couronne de 100 mètres	1///
CUIEV6R1006AE100K	10 conducteurs - Couronne de 100 mètres	11/
CUIEV6R1006AE500K	10 conducteurs - Touret de 500 mètres	
CUIEV6R2006AE100K	20 conducteurs - Couronne de 100 mètres	



Câbles multiconducteurs rigides avec écran dans une gaine de couleur blanche. Ame monobrin en cuivre avec écran AWG24.

CUIEV6R406AE100R	ELBAC	4 conducteurs - Ø 3.6mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R606AE100R	ELBAC	6 conducteurs - Ø 4,0mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R606AE500R	ELBAC	6 conducteurs - Ø 4.0mm - Touret de 500 mètres	
CUIEV6R806AE100R	CAE	8 conducteurs - Ø 4.4mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R1006AE100R	ELBAC	10 conducteurs - Ø 5.0mm - Couronne de 100 mètres	
CUIEV6R1006AE500R	ELBAC	10 conducteurs - Ø 5.0mm - Touret de 500 mètres	







ALARME - INTRUSION

Câbles destinés aux alarmes intrusions, contrôle d'accès et liaisons portiers.

TEXALARM®

EV6R, EV6S, EV6S + Alim

VIDÉO - SURVEILLANCE

Câbles destinés à la transmission des signaux vidéo et de données de contrôle et l'alimentation des caméras fixes et mobiles, pour réseaux VDI très haut débit.



VIDEOCOAX®

KX6, KX8, 100

TS LAN®

Cat 6 F/UTP



MULTI-VX®

1024 - KX6A + 2x0.75 mm²



OMERIN 332 PYRISOL 508 EN 2x1.5mm2 NF-USE C 32-318 CR1-C OMERIN TEXALARM SYT

SÉCURITÉ - INCENDIE

Câbles destinés au câblage des appareils de sécurité et de détection incendie, et des circuits de sécurité incendie dans les ERP et immeubles de grande hauteur.

PYRISOL®

500 EN CR1-C1

PYRITEL®

100 EN CR1-C1

TEXALARM® SYS, SYT ROUGE

CÂBLES TÉLÉPHONIQUES COURANTS FAIBLES SYT

Pour liaisons numériques haut débit à l'intérieur d'un bâtiment.

Câbles SYT 5/10 aluminium cuivre

SELECTION

Câbles SYT 5/10 cuivre haute qualité



Ame monobrin 5/10ème en aluminium cuivré - AWG24 - Gaine en PVC gris.



CUISYT1P5G100K	1 Paire - Couronne de 100 mètres
CUISYT1P5G500K	1 Paire - Touret de 500 mètres
CUISYT2P5G100K	2 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT2P5G500K	2 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT3P5G100K	3 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT3P5G500K	3 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT5P5G100K	5 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT5P5G500K	5 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT7P5G100K	7 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT7P5G500K	7 Paires - Touret de 500 mètres

Ame monobrin 5/10ème en cuivre - AWG24 - Gaine en PVC gris.



CUISYT1P5G100R	1 Paire - Couronne de 100 mètres
CUISYT2P5G100R	2 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT3P5G100R	3 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT5P5G100R	5 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT7P5G100R	7 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT10P5G100R	10 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT15P5G100R	15 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT21P5G100R	21 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT30P5G100R	30 Paires - Couronne de 100 mètres

Câbles SYT 8/10 aluminium cuivre



Ame monobrin en aluminium cuivré - AWG20 - Gaine en PVC gris.

	_	
CUISYT1P8G100K	1 Paire - Couronne de 100 mètres	
CUISYT1P8G500K	1 Paire - Touret de 500 mètres	
CUISYT2P8G100K	2 Paires - Couronne de 100 mètres	
CUISYT2P8G500K	2 Paires - Touret de 500 mètres	
CUISYT3P8G100K	3 Paires - Couronne de 100 mètres	
CUISYT3P8G500K	3 Paires - Touret de 500 mètres	N. Carlot
CUISYT5P8G100K	5 Paires - Couronne de 100 mètres	The state of the s
CUISYT5P8G500K	5 Paires - Touret de 500 mètres	
CUISYT7P8G100K	7 Paires - Couronne de 100 mètres	
CUISYT7P8G500R	7 Paires - Touret de 500 mètres	



Câbles SYT 8/10 cuivre haute qualité

Ame monobrin 8/10ème en cuivre - AWG20 - Gaine en PVC gris.

CUISYT1P8G100R	SELECTION	1 Paire - Couronne de 100 mètres
CUISYT1P8G500R	CAE	1 Paire - Touret de 500 mètres
CUISYT2P8G100R	SELECTION	2 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT2P8G500R	SELECTION	2 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT3P8G100R	SELECTION	3 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT3P8G500R	SELECTION	3 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT5P8G100R	SELECTION	5 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT5P8G500R	SELECTION	5 Paires - Touret de 500 mètres
CUISYT7P8G100R	CAE	7 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT10P8G100R	CAE	10 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT15P8G100R	CAE	15 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT21P8G100R	CAE	21 Paires - Couronne de 100 mètres
CUISYT30P8G100R	CAE	30 Paires - Couronne de 100 mètres



CÂBLES INCENDIE SYT ET CR1-C1

Les câbles téléphoniques SYT de couleur rouge sont utilisés pour la transmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale. Les câbles CR1-C1 de couleur orange sont des câbles résistant au feu et non-propagateurs d'incendie selon la norme NF C 32-310. Ces derniers sont destinés à l'alimentation et à la transmission de données des circuits de sécurité (dans les établissements recevant du public ou les IGH) dont le maintien en service est nécessaire en cas de sinistre (éclairage de sécurité, ascenseurs, désenfumage,...)

Câbles SYT (rouge) SELECTION

Ame 8/10ème en cuivre - AWG 20 - Gaine PVC rouge - Blindage général.

CUISYT1P8R100R	1 paire - Diamètre 4,3mm - Conditionnement bobine de 100 mètres	
CUISYT1P8R500R	1 paire - Diamètre 4,3mm - Conditionnement touret de 500 mètres	
CUISYT2P8R100R	2 paires - Diamètre 6mm - Conditionnement bobine de 100 mètres	

Câbles téléphoniques CR1-C1 (orange)

SELECTION

Circuit de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ou les IGH. Résistants au feu - Ame 9/10ème en cuivre - Gaine externe en polyoléfine ignifugée de couleur orange (non propagateurs de l'incendie selon la norme NF C 32-310).

CUIPYR1P90100	1 paire - Diamètre 8mm - Conditionnement bobine de 100 mètres	
CUIPYR1P90500	1 paire - Diamètre 8mm - Conditionnement Touret de 500 mètres	
CUIPYR2P90100	2 paires - Diamètre 11mm - Conditionnement bobine de 100 mètres	

Câbles électriques CR1-C1 (orange)

SELECTION





Circuit de sécurité incendie dans les établissements recevant du public ou les IGH. Résistants au feu - Ame cuivre de section : 1.50 mm² - Gaine externe en polyoléfine ignifugée de couleur orange (non propagateurs de l'incendie selon la norme NF C 32-310).

CUICR1-2P1.5-R100	2 conducteurs - Diamètre extérieur 6,9 mm - Bobine de 100 mètres	Α
CUICR1-2P1.5-R500	2 conducteurs - Diamètre extérieur 6,9mm - Touret de 500 mètres	В

CÂBLES ET FILS ÉLECTRIQUES

Câbles électriques R2V (ou RO2V)

SELECTION

Pour les installations domestiques et industrielles (câble universel) - Ame monobrin rigide en cuivre - Gaine PVC noire.

CUIRO2V2G1.5N100	2 x 1.5 mm2- Couronne de 100 mètres
CUIRO2V3G1.5N100	3 x 1.5 mm2- Couronne de 100 mètres
CUIRO2V3G1.5N500	3 x 1.5 mm2- Touret de 500 mètres
CUIRO2V3G2.5N50	3 x 2.5 mm2- Couronne de 50 mètres
CUIRO2V3G2.5N100	3 x 2.5 mm2- Couronne de 100 mètres
CUIRO2V3G2.5N500	3 x 1.5 mm2- Touret de 500 mètres
CUIRO2V5G1.5N50	5 x 1.5 mm2- Couronne de 50 mètres



Fils électriques SELECTION







CUIH07VU1.5R100	Section 1,5mm2 - Gaine PVC rouge de diamètre 3,2mm - Couronne de 100 mètres	A
CUIH07VU1.5VJ100	Section 1,5mm2 - Gaine PVC vert/jeune de diamètre 3,2mm - Couronne de 100 mètres	В
CUIH07VU2.5BL100	Section 2,5mm2 - Gaine PVC bleue de diamètre 3,9mm - Couronne de 100 mètres	С
CUIH07VU2.5R100	Section 2,5mm2 - Gaine PVC rouge de diamètre 3,9mm - Couronne de 100 mètres	А
CUIH07VU2.5VJ100	Section 2,5mm2 - Gaine PVC vert/jeune de diamètre 3,9mm - Couronne de 100 mètres	В
CUIH07VK06BL100	Section 6mm2 - Gaine PVC bleue de diamètre 3,9mm - Couronne 100 mètres	А
CUIH07VK06R100	Section 6mm2 - Gaine PVC rouge de diamètre 3,9mm - Couronne de 100 mètres	С
CUIH07VK06VJ100	Section 6mm2 - Gaine PVC vert/jeune de diamètre 3,9mm - Couronne de 100 mètres	В

CÂBLES OPTIQUES

CÂBLES OPTIQUES

FTTH - Câbles optiques monomodes de colonne montante G657A2 à la coupe (maxi 150m)

Pour obtenir le prix de votre câble coupé à la mesure, ajouter l'article COUPE1, éventuellement un touret TOURETCOUPE (par défaut, enroulement en couronne)

COUPE1	Coupe de câble à la longueur (forfait - maxi 150m)
TOURETCOUPE	Touret pour câble à la coupe

4

Câbles Modulo 4

ACON9417A	Câble 24fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8889A	Câble 48fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8647C	Câble 72fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8648B	Câble 96fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8649B	Câble 144fo MODULO4 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe



4

Câbles Modulo 6

ACON8525A	Câble 12fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8526A	Câble 24fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8528A	Câble 48fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8201B	Câble 72fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8109A	Câble 96fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe
ACON8222A	Câble 144fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe



Câbles Modulo 12



NEX10199165C	Câble 72fo modulo 12 G657A intérieur LSZH ft à la coupe	
NEX10198780C	Câble 96fo modulo 12 G657A intérieur LSZH ft à la coupe	
NEX10198778C	Câble 144fo modulo 12 G657A intérieur LSZH ft à la coupe	

FTTH - Câbles optiques d'abonnés G657A2 monomode 9/125





FTTH1F0C250W	COMUTA	Câble d'abonné 1fo G657A2 intérieur ivoire 4mm couronne de 250m			
FTTH4F0C250W	COMUTA	Câble d'abonné 4fo G657A2 intérieur ivoire 4mm couronne de 250m			
FTTHI0327	COMUTA	Cable abonné 2Fo G657a2 intérieur /extérieur deshabillable d5,1mm - touret de 500m A			
FTTHI0330	COMUTA	Cable abonné 1Fo G657a2 intérieur /extérieur deshabillable d5,1mm - touret de 500m			
FTTHI0333	COMUTA	Cable abonné 4Fo G657a2 intérieur /extérieur deshabillable d5,1mm - touret de 500m			
PRY60006632	PRYSMIAN	Câble abonné 2fo G657A2 intérieur / extérieur T500m déshabillable diamètre 6mm extérieur noir / 4mm intérieur blanc	В		

CÂBLES OPTIQUES

CÂBLES OPTIQUES RÉSEAUX TERTIAIRES

Câbles multimodes OM3 intérieur/extérieur à la coupe (100m mini)

GGMF06B0M3LST	6 fibres 50/125 OM3 libre - int/ext	
GGMF012B0M3LST	12 fibres 50/125 OM3 libre - int/ext	
GGMF024B0M3LST	24 fibres 50/125 OM3 libre - int/ext	
GGMF06B3PEST	6 fibres 50/125 OM3 libre - ext	
GGMF012B3PEST	12 fibres 50/125 OM3 libre - ext	
GGMF024B3PEST	24 fibres 50/125 OM3 libre - ext	

E COLUMN

Câbles monomodes OS2 intérieur/extérieur à la coupe (100m mini)

GGMF06B9LST	6 fibres 9/125 OS2 libre - int/ext	
GGMF012B9LST	12 fibres 9/125 OS2 libre - int/ext	-
GGMF024B9LST	24 fibres 9/125 OS2 libre - int/ext	



Câbles monomodes OS2 extérieur à la coupe (100m mini)

GGMF06B9PEST	Câble 24fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe	
GGMF012B9PEST	Câble 48fo MODULO6 G657A PAD1826 int LSZH ft à la coupe	0.0
GGMF024B9PEST	Câble 72fo MODULO6 G657A SP1642 int/ext ft à la coupe	



























































COFFRETS ET ARMOIRES

COFFRETS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Coffrets intérieurs













Gamme Soone : coffrets extérieurs étroits (profondeur 160) en acier électrozingué, finition thermo poudrage fine texture blanc RAL 9010, complet avec tous ses accessoires pré montés.

S00CTA160	Coffret métal H160 x L170 x P90 fermeture à vis + 1 rail DIN 9 modules	Α
SOOCTA300	Coffret métal H300 x L170 x P90 + serrure + 1 rail DIN 9 modules	В
S00CTA380	Coffret métal H380 x L245 x P110 + serrure + 2 rails DIN 2X13 Modules	С
S00CTA420	Coffret métal H420 x L290 x P110 + serrure + 2 rails DIN 2X13 Modules	D
SOOCTA600	Coffret métal H600 x L290 x P110 + serrure + 4 rails DIN 4X16 Modules	D
S00CTA800	Coffret métal H800 x L290 x P110 + serrure + 6 rails DIN 6X16 Modules	Ε

Coffrets extérieurs Soone



Gamme Soone : coffrets extérieurs étroits (profondeur 160) en acier électrozingué, finition thermo poudrage fine texture blanc RAL 9010, étanche IP66, complet avec tous ses accessoires pré montés.





S00CTE400	Coffret métal IP66, plaque de fond perforée, 2 rails DIN 2x16 modules, deux presses étoupes diam 16, serrure à clef	H 400 x L300 x P160	A
S00CTE600	Coffret métal IP66, plaque de fond perforée, 3 rails DIN 3x22 modules, trois presses étoupes diam 16, serrure à clef	H 600 x L400 x P160	В
S00CTE800	Coffret métal IP66, plaque de fond perforée, 5 rails DIN 5x33 modules, cinq presses étoupes diam 16, serrure à clef	H 800 x L600 x P160	В

Bornes extérieures









Bornes extérieures pour réseaux télécom et Courants faibles.

CAH0802200	Borne pavillonnaire sans aérateur	H460 x L260 x P118	Α
CAH0802201	Borne pavillonnaire avec aérateur	H460 x L260 x P118	В
CAH0980092	Pieds réglables pour borne pavillonnaire		-
CAH0802203	Borne mixte type EH2 extérieure fibre beige + 2 grilles		С

COFFRETS ET ARMOIRES

COFFRETS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Coffrets extérieurs Gewiss















Gewiss série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution étanches: monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66 (série QP) ou en métal, IP55 (série QM). Les coffrets 46 QP, et QM se distinguent par le nombre d'accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy. Couleur gris RAL7035.

GEWGW46031	Coffret métal étanche avec porte pleine et serrure	L250 x H300 x P160 mm	Α
GEWGW46032	Coffret métal étanche avec porte pleine et serrure	L310 x H425 x P160 mm	Α
GEWGW46033	Coffret métal étanche avec porte pleine et serrure	L405 x H500 x P200 mm	Α
GEWGW46034	Coffret métal étanche avec porte pleine et serrure	L405 x H650 x P200 mm	Α
GEWGW46035	Coffret métal étanche avec porte pleine et serrure	L515 x H650 x P250 mm	Α
GEWGW46036	Coffret métal étanche avec porte pleine et serrure	L585 x H800 x P300 mm	Α
GEWGW46037	Coffret métal étanche avec porte pleine et serrure	L800 x H1060 x P350 mm	Α
GEWGW46001F	Coffret étanche polyester IP66 avec porte pleine et serrure	L250 x H300 x P160 mm	В
GEWGW46002F	Coffret étanche polyester IP66 avec porte pleine et serrure	L310 x H425 x P160 mm	С
GEWGW46003F	Coffret étanche polyester IP66 avec porte pleine et serrure	L405 x H500 x P200 mm	С
GEWGW46004F	Coffret étanche polyester IP66 avec porte pleine et serrure	L405 x H650 x P200 mm	С
GEWGW46005F	Coffret étanche polyester IP66 avec porte pleine et serrure	L515 x H650 x P25 mm	С
GEWGW46006F	Coffret étanche polyester IP66 avec porte pleine et serrure	L585 x H800 x P300 mm	С
GEWGW46007F	Coffret étanche polyester IP66 avec porte pleine et serrure	L800 x H1060 x P350 mm	С
GEWGW46445	Serrure de sécurité a clé avec poignée (coffrets série 46)		D
GEWGW46461	Plaque de fond acier perforée pour coffret	L250 x H300 mm	Ε
GEWGW46462	Plaque de fond acier perforée pour coffret	L310 x H425 mm	Ε
GEWGW46463	Plaque de fond acier perforée pour coffret	L405 x H500 mm	Ε
GEWGW46464	Plaque de fond acier perforée pour coffret	L405 x H650 mm	Ε
GEWGW46465	Plaque de fond acier perforée pour coffret	L515 x H650 mm	Ε
GEWGW46466	Plaque de fond acier perforée pour coffret	L585 x H800 mm	Ε
GEWGW46467	Plaque de fond acier perforée pour coffret	L800 x H1060 mm	Ε

Armoires extérieures Cahors



Gamme MinIPol Cahors: Des coffrets polyesters tous terrains, résistants aux chocs (IK10) étanches à l'eau (IP66), à la corrosion, au feu (960°). Ces coffrets sont facilement usinables pour l'installation et la protection de tous vos matériels électriques et courants faibles.

CAH0145204R13	Coffret polyester MinIPol fermeture 2 points, 2 aérateurs + plaque de fond en Bois MN642-2P	H600 x L400 x P230 mm	
CAH0145205R13	Coffret polyester MinIPol fermeture 2 points, 2 aérateurs + 1 plaque de fond en Bois aggloméré épaisseur 16mm, MN652-2P, 10 cônes souples étanchéité.	H600 x L500 x P230 mm	
CAH0145206R13	Coffret polyester MinIPol fermeture 2 points, 2 aérateurs + 1 plaque de fond en Bois aggloméré épaisseur 16mm. 10 cônes souples étanchéité MN863-2P	H800 x L600 x P300 mm	



GAINES PLASTIQUES

Gaines plastiques ICTA



Gaines plastiques ICTA auto-rétractables avec tire-fils couleur gris foncé pour le passage et la protection des câbles.









ACC81016	Gaine ICTA grise diamètre 16 couronne de 100 m	Α
ACC81020	Gaine ICTA grise diamètre 20 couronne de 100 m	В
ACC81025	Gaine ICTA grise diamètre 25 couronne de 75 m	Α
ACC81032	Gaine ICTA grise diamètre 32 couronne de 25 m	Α
ACC81040	Gaine ICTA grise diamètre 40 couronne de 25m	С
ACC81050	Gaine ICTA grise diamètre 50 couronne de 25 m	Α
BIZ710226	Collier cheville D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8mm.	D
BIZ710227	Collier cheville D= 25 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8mm.	D

Gaine spiralée



Gaines spiralées pour la protection, le maintien et le rangement des câbles. Polyéthylène noir ou transparent.

BIZ210108	Gaine spiralée noire	8 mm x 10 m	-
BIZ210115	Gaine spiralée noire	15 mm x 10 m	
BIZ210120	Gaine spiralée noire	20 mm x 10 m	
BIZ210125	Gaine spiralée noire	25 mm x 10 m	
BIZ210208	Gaine spiralée transparente	8 mm x 10 m	205
BIZ210215	Gaine spiralée transparente	15 mm x 10 m	The state of the s
BIZ210220	Gaine spiralée transparente	20 mm x 10 m	
BIZ210225	Gaine spiralée transparente	25 mm x 10 m	Control of the Contro

Gaines tressées



Gaines tressées pour le rangement des câbles. Polyamide 6.6. Température d'utilisation en pointe (°C): +160. Température minimum d'utilisation (°C): -30. Autoextinguible au feu UL94V2.

Conditionnement en boite carton de 25 m.



BIZ210010	Gaine tressée noire	10 mm x 25 m
BIZ210016	Gaine tressée noire	16 mm x 25 m
BIZ210030	Gaine tressée noire	30 mm x 25 m

Gaines demi-lune

SELECTION

Gaines 1/2 lune pour la protection des câbles en remontée de poteau extérieur.




ACC1250	Gaine de protection aluminium demi lune	35 mm x 2.75 m
ACC1252	Gaine de protection aluminium demi lune	90 mm x 2.75 m

GOULOTTES ET MOULURES

Goulottes gammes TAE Iboco





Goulottes de distribution mono couvercle sans compartimentage TAE IBOCO, pour distribution en habitat résidentiel ou tertiaire. Dimensions largeur x hauteur.

IB000324	Goulotte blanche TAE 40 / 1 x 40 1 compartiment (prix au mètre) 2 m	А
IB000325	Goulotte blanche TAE 60 / 1 x 40 1 compartiment (prix au mètre) 2 m	A
IB000329	Goulotte blanche TAE 100 / 1 x 40 1 compartiment (prix au mètre) 2 m	Α
IB000381	Goulotte blanche TAE 40 / 1 x 17 1 compartiment (prix au mètre) 2m	Α
IB000395	Angle intérieur AIM Goulotte 40 x 17 blanc	В
IB000406	Angle extérieur AEM Goulotte 40 x 17 blanc	С
IB000425	Angle plat APM goulotte 40 x 17 blanc	D
IB000579	Embout de fermeture LM Goulotte 40 x 17 blanc	Ε
IB000868	Embout de fermeture LAN Goulotte 40 x 40 blanc	F
IB000869	Embout de fermeture LAN Goulotte 60 x 40 blanc	F
IB001706	Angle extérieur variable NEAV Goulotte 40 x 40 blanc	G
IB001707	Angle extérieur variable NEAV Goulotte 60 x 40 blanc	G
IB001722	Angle intérieur variable NIAV Goulotte 40 x 40 blanc	Н
IB001723	Angle intérieur variable NIAV Goulotte 60 x 40 blanc	Н
IB001738	Angle plat NPAN Goulotte 40 x 40 blanc	1
IB001739	Angle plat NPAN Goulotte 60 x 40 blanc	1
IB000541	Té de dérivation IM goulotte 40 x 17 blanc	J
IB000597	Joint de couvercle GM goulotte 40 x 17 blanc	К
IB001725	Angle intérieur variable NIAV Goulotte 100 x 40 blanc	L
IB001709	Angle extérieur variable NEAV Goulotte 100 x 40 blanc	М
IB001741	Angle plat NPAN Goulotte 100 x 40 blanc	1
IB000873	Embout de fermeture LAN Goulotte 100 x 40 blanc	N

Moulures auto Adhésives



Moulures auto adhésives prêtes à l'emploi. Dimensions hauteur x largeur.

UNE780102A	Moulure 07 x 12 blanche auto adhésives (prix au mètre) 2 m	
UNE780212A	Moulure 10 x 16 blanche auto adhésives (prix au mètre) 2 m	
UNE780222A	Moulure 10 x 22 blanche auto adhésives (prix au mètre) 2 m	
UNE780312A	Moulure 16 x 16 blanche auto adhésives (prix au mètre) 2 m	1
UNE780332A	Moulure 16 x 30 blanche auto adhésives (prix au mètre) 2 m	

GOULOTTES ET MOULURES

Moulures gamme Optima TM Iboco





Moulures gamme OPTIMA TM IBOCO pour l'habitat résidentiel. Dimensions largeur x hauteur.

IB008800	Moulure blanche TM 22 / 1 x 12.5 1 compartiment (prix au mètre) 2 m	Α
IB008801	Moulure blanche TM 22 / 2 x 12.5 2 compartiments (prix au mètre) 2 m	Α
IB008802	Moulure blanche TM 32 / 1 x 12.5 1 compartiment (prix au mètre) 2 m	Α
IB008803	Moulure blanche TM 32 / 2 x 12.5 2 compartiments (prix au mètre) 2 m	Α
IB008804	Moulure blanche TM 34/1 x 16 1 compartiment (prix au mètre) 2 m	Α
IB008805	Moulure blanche TM 34 / 2 x 16 2 compartiments (prix au mètre) 2 m	Α
IB008808	Moulure blanche TM 52/1x20 1 compartiment (prix au mètre) 2 m	Α
IB008809	Moulure blanche TM 52 / 2 x 20 2 compartiments (prix au mètre) 2 m	В
IB008820	Angle intérieur AIM 22 x 12.5 blanc	С
IB008821	Angle extérieur AEM 22 x 12.5 blanc	D
IB008822	Angle plat APM 22 x 12.5 blanc	Ε
IB008823	Joint de couvercle GM 22 x 12.5 blanc	F
IB008824	Té de dérivation IM 22 x 12.5 blanc	G
IB008825	Embout de fermeture LM 22 x 12.5 blanc	Н
IB008830	Angle intérieur AIM 32 x 12.5 blanc	С
IB008831	Angle extérieur AEM 32 x 12.5 blanc	D
IB008832	Angle plat APM 32 x 12.5 blanc	Ε
IB008833	Joint de couvercle GM 32 x 12.5 blanc	F
IB008834	Té de dérivation IM 32 x 12.5 blanc	G
IB008835	Embout de fermeture LM 32 x 12.5 blanc	Н
IB008840	Angle intérieur AIM 34 x 16 blanc	С
IB008841	Angle extérieur AEM 34 x 16 blanc	D
IB008842	Angle plat APM 34 x 16 blanc	1
IB008843	Joint de couvercle GM 34 x 16 blanc	F
IB008844	Té de dérivation IM 34 x 16 blanc	J
IB008845	Embout de fermeture LM 34x16 blanc	К
IB008860	Angle intérieur AIM 52 x 20 blanc	С
IB008861	Angle extérieur AEM 52 x 20 blanc	D
IB008862	Angle plat APM 52 x 20 blanc	Ε
IB008864	Té de dérivation IM 52 x 20 blanc	G
IB008865	Embout de fermeture LM 52 x 20 blanc	Н
IB002550	Colle en tube pour goulottes et moulures Iboco DUCTACOL (à utiliser avec un pistolet à colle IBO02500)	L

TUBES LISSES IRL ET MANCHONS

Tube IRL tulipé




Conduits rigides IRL tulipés NF Gris RAL 7035

ACC40116	Tube IRL tulipéee (prix au ml)	16 mm x 3 m
ACC40120	Tube IRL tulipéee (prix au ml)	20 mm x 3 m
ACC40125	Tube IRL tulipée (prix au ml)	25 mm x 3 m
ACC40132	Tube IRL tulipée (prix au ml)	32 mm x 3 m
ACC40140	Tube IRL tulipée (prix au ml)	40 mm x 3 m
ACC40150	Tube IRL tulipée (prix au ml)	50 mm x 3 m



Manchons pour tubes IRL












Manchons droits et souples pour conduit IRL gris RAL 7035. La série SPEEDYFLEX permet de faire une liaison entre conduits non alignés et de réaliser des coudes à angles variables, en assurant une étanchéité parfaite sur l'ensemble de la ligne.

GEWDX40016	Manchon de liaison droit diam 16 mm pour tube IRL	Α
GEWDX40020	Manchon de liaison droit diam 20 mm pour tube IRL	A
GEWDX40025	Manchon de liaison droit diam 25 mm pour tube IRL	Α
GEWDX40032	Manchon de liaison droit diam 32 mm pour tube IRL	A
GEWDX40040	Manchon de liaison droit diam 40 mm pour tube IRL	Α
GEWDX40050	Manchon de liaison droit diam 50 mm pour tube IRL	В
GEWGW50201	Manchon étanche souple speedyflex IP66 diam 16 mm	С
GEWGW50202	Manchon étanche souple speedyflex IP66 diam 20 mm	С
GEWGW50203	Manchon étanche souple speedyflex IP66 diam 25 mm	С
GEWGW50204	Manchon étanche souple speedyflex IP66 diam 32 mm	С
GEWDX51232	Collier de fixation pour tube 16-32 sachet de 100	D
GEWDX51308	Chevilles pour colliers dx diam. 8 mm 100 pièces	Ε

COLLIERS DE CÂBLAGE, EMBASES ET PONTETS

Colliers d'installation et de câblage.

Colliers de câblage noirs







Colliers noirs en polyamide 6.6 pour serrage de câbles et conduits en intérieur ou extérieur (dimensions largeur x longueur en mm).

UNE22210	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 200pcs)	2.5 x 101 mm	Α
UNE22250/2	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 200pcs)	2.5 x 190 mm	Α
UNE22330	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	3.6 x 142 mm	Α
UNE22350	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	3.6 x 199 mm	Α
UNE22370	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	3.6 x 279 mm	Α
UNE22470	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	4.8 x 287 mm	Α
UNE22440	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	4.8 x 188 mm	Α
UNE22490	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	4.8 x 370 mm	Α
UNE22710	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	7.6 x 218 mm	Α
UNE22720	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	7.6 x 299 mm	Α
UNE22730	UNEX	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (sachet de 100pcs)	7.6 x 376 mm	Α
BIZ111809	BIZLINE	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (boite de 100)	9 x 180 mm	Α
BIZ112609	BIZLINE	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (boite de 100)	9 x 260 mm	Α
BIZ113609	BIZLINE	Colliers de serrage polyamide 6.6 noir (boite de 100)	9 x 360 mm	Α
UNE1251	UNEX	Embase à cheville diamètre 8 mm polyamide noir (100pcs)		В
UNE1253	UNEX	Embase à cheville diamètre 6 mm polyamide noir (100pcs)		С
UNE1252	UNEX	Embase à visser polyamide noir (100 pcs)		D

Colliers de câblage blancs



Colliers en polyamide 6.6 couleur naturelle pour l'attache des câbles et des tubes en installations intérieures, le câblage d`armoires et l'équipement de machines. Serrage à la main,. Dimensions largeur x longueur.






UNE2221	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 200pcs)	2.5 x 101 mm	Α
UNE2225/2	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 200pcs)	2.5 x 190 mm	Α
UNE2233	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 100pcs)	3.6 x 142 mm	Α
UNE2235	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 100pcs)	3.6 x 199 mm	Α
UNE2237	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 100pcs)	3.6 x 279 mm	Α
UNE2244	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 100pcs)	4.8 x 188 mm	Α
UNE2247	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 100pcs)	4.8 x 287 mm	Α
UNE2249	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 100pcs)	4.8 x 370 mm	Α
UNE2271	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 100pcs)	7.6 x 218 mm	Α
UNE2272	Collier de serrage polyamide 6.6 naturel (sachet de 100pcs)	7.6 x 299 mm	Α
UNE1254	Embase Adhésive polyamide naturel (100pcs)	19 x 19 mm	В
UNE1256	Embase Adhésive polyamide naturel (100 pcs)	30 x 30 mm	В

COLLIERS DE CÂBLAGE, EMBASES ET PONTETS

Colliers de câblage gris



Colliers en polyamide 6.6 couleur grise pour l'attache des tubes de diamètre 16 à 32 mm en installations intérieures.







BIZ710248	Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100)	Α
BIZ710247	Chevilles seules pour colliers fixe tubes BIZ10248 (bte 100)	В
BIZ710245	Kit 100 colliers multi-diamètre fixe-tubes Ø 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris	С

Colliers, marquage et fixations auto-agrippantes











BIZ300110	BIZLINE	Colliers de fixation auto-agrippants noir (20 pcs)		A
BIZ300111	BIZLINE	Rouleau de fixation auto-agrippant PA 6.6 noir	10 m x 20 mm	В
UNE2151	UNEX	Plaque d'identification couleur naturelle 18x40 pour marquage (avec encoches pour colliers de serrage)		С
BIZ780204	BIZLINE	Feutre indélébile de marquage noir		D
CDAIMIN0001	CORDIA	Marqueur indélébile Couleur noire 1 pointe fine Ø 0,4 mm - 1 pointe moyenne Ø 0,8 mm Tous supports		E

Attaches pontet



BIZ310105	Attache-pontet rond D= câble 5 mm à clou en PEHD gris (x 200)	2.5 x 25 mm	n
BIZ310107	Attache-pontet rond D= 7 mm à clou en PEHD gris (x 100)	2.5 x 25 mm	Name of Art I
BIZ310108	Attache-pontet D= 8 mm à clou en PEHD gris (x100)		
BIZ310119	Attache-pontet rond D= 20 mm à clou D= 3.2 x 38 mm en PEHD gris (x 50)		30
BIZ310125	Attache-pontet rond D= 25 mm à clou D= 3.2 x 47 mm en PEHD gris (x 50)		-

PRESSE-ÉTOUPES ET BOITE DE DÉRIVATION

Presse-étoupes



BIZ205009	Presse-étoupe plastique filetage PG 9 D= 4-8 mm IP68 (x 10)	
BIZ205011	Presse-étoupe plastique filetage PG 11 D= 5-10 mm IP68 (x 10)	(1)
BIZ205013	Presse-étoupe plastique filetage PG 13.5 D= 6-12 mm IP68 (x 10)	
BIZ205021	Presse-étoupe plastique filetage PG 21 D= 13-18 mm IP68 (x 5)	
BIZ205116	Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 16 (x 10)	
BIZ205120	Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 20 (x 10)	
BIZ205125	Presse-étoupe plastique filetage M/ISO 25 (x 5)	

Boites de dérivation courantes grises 650°C















Boites de dérivations test au fil incandescent 650°C pour dérivations courantes, matière plastique sans halogène NF EN 60754-2.

GEWGW44001	Boite de dérivation couverclée à clipser IP 44 - 4 entrées de Ø4 à 20 mm	65 x H35	Α
GEWGW44002	Boite de dérivation couverclée à clipser IP 44 - 4 entrées de Ø4 à 20 mm	80 x H40	В
GEWGW44003	Boite de dérivation couverclée à clipser IP 44 - 6 entrées de Ø4 à 20 mm	80 x 80 x H40	С
GEWGW44024	Boite de dérivation couverclée à visser IP 55 - 6 entrées de Ø4 à 25 mm	100 x 100 x 50	D
GEWGW44026	Boite de dérivation couverclée à visser IP55 - 10 entrées de Ø4 à 25 mm	150 x 110 x 70	D
GEWGW44007	Boite de dérivation couverclée à visser IP 55 - 10 entrées de Ø4 à 32 mm	190 x 140 x 70	Ε
GEWGW44008	Boite de dérivation couverclée à visser IP 55 - 12 entrées de Ø4 à 32 mm	240 x 190 x 90	F

Boites de dérivation ERP/ERT grises 960°C



Boites de dérivations test au fil incandescent 960°C pour dérivations circuits de sécurité des ERT et ERP couleur Gris RAL 7035.







GEWGW44053	Boites de dérivation couverclée à clipser IP 55 - 6 entrées de Ø4 à 20 mm	80 x 80 x H40	Α
GEWGW44054	Boites de dérivation couverclée à visser IP55 960°C - 6 entrées de Ø4 à 25 mm	100 x 100 x H50	В
GEWGW44056	Boites de dérivation couverclée à visser IP55 960°C - 10 entrées de Ø4 à 25 mm	150 x 110 x H70	С

Boites de dérivation sécurité incendie rouge 960°C



Boites de dérivations test au fil incandescent 960°C pour dérivations circuits de sécurité incendie en résidentiel, ERT et ERP couleur rouge/gris RAL 3000/7035.







GEWGW44053R	Boite de dérivation couverclée à visser IP55 960 °C - 6 entrées de Ø4 à 20 mm - Couleur rouge/grise	80 x 80 x H40	Α
GEWGW44054R	Boite de dérivation couverclée à visser IP55 960 °C - 6 entrées de Ø4 à 25 mm - Couleur rouge/grise	100 x 100 x H50	В
GEWGW44056R	Boite de dérivation couverclée à visser IP55 960 °C - 10 entrées de Ø4 à 25 mm - Couleur rouge/grise	150 x 110 x H70	С

SYSTÈMES DE CONNEXION ÉLECTRIQUE

Connecteurs courant faible



Pour les raccordements télécom, portier interphone, contrôles d'accès, alarmes etc... Passage de courant 100V max.







BIZ330033	Connecteur courants faibles prolongation / dérivation 3 entrées pour câble âme Ø0.35 / 0.90 mm (x 100) type UY rouge Autodénudant pour câble diamètre 0,35 à 0,90 mm	А
BIZ330022	Connecteur courants faibles prolongation 2 entrées pour câble âme Ø0.35 / 0.90 mm (x 100) orange Autodénudant pour câble diamètre 0,35 à 0,90 mm	В
BIZ330004	Pince à sertir pour connecteurs courants faibles	С

Bornes de connexion à languette









BIZ300612	Bornes à languette 2.5 mm² 2 entrées (boite de 100 pcs)	A
BIZ300613	Bornes à languette 2.5 mm² 3 entrées (boite de 75 pcs)	В
BIZ300615	Bornes à languette 2.5 mm² 5 entrées (boite de 50 pcs)	С

Bornes de connexion Christa'l







BIZ301403	Borne de connexion Crista'l 3 entrées orange (x 100)	Α
BIZ301405	Borne de connexion Crista'l 5 entrées bleue (x 50)	В

Bornes et barettes de connexion



BIZ300491	Bornes de connexion 1 fil souple / 2 rigides (100 pcs)	
BIZ320001	Barrettes de connexion 12 plots 2.5 mm² noire	
BIZ320002	Barrettes de connexion 12 plots 6 mm² noire	AAAAAAAAAAAAAA
BIZ320003	Barrettes de connexion 12 plots 10 mm² noire	Monara
BIZ320004	Barrettes de connexion 12 plots 16 mm² noire	

GAINES THERMO-RÉTRACTABLES

Gaines thermo-rétractables de la gamme BIZLINE pour isolation électrique, marquage et identification, gestion et maintien des fils. Marquage de la référence sur chaque gaine pour une identification rapide.

Gaine thermo en dévidoir





BIZ217001	Gaine thermo noire 3/1 mm en dévidoir longueur 12 m
BIZ217002	Gaine thermo noir rétreint de 6 mm à 2 mm boite dévidoir 10 m
BIZ217003	Gaine thermo noire 9/3 mm en dévidoir longueur 8 m

Gaine thermo noire





BIZ215001	Gaine thermo noire 1.5/0.5 mm 1 m	Α
BIZ215002	Gaine thermo noire 3/1 mm 1 m	Α
BIZ215003	Gaine thermo noire 6/2 mm 1 m	Α
BIZ215004	Gaine thermo noire 9/3 mm 1 m	Α
BIZ215005	Gaine thermo noire 12/4 mm 1 m	A
BIZ215006	Gaine thermo noire 18/6 mm 1 m	Α
BIZ215007	Gaine thermo noire 24/8 mm 1 m	Α
BIZ215008	Gaine thermo noire 39/13 mm 1 m	Α
BIZ219001	Boite assortiment Gaine thermo noire	В

Gaine thermo rouge





Gaine thermo bleue



BIZ215023	Gaine thermo bleue 6/2 mm 1 m
BIZ215024	Gaine thermo bleue 9/3 mm 1 m

Gaine thermo transparent





BIZ215033	Gaine thermo transp. 6/2 mm 1 m
BIZ215035	Gaine thermo transp. 12/4 mm 1 m

Gaine thermo autres couleurs





BIZ215015	Gaine thermo vert/jaune 12/4 mm 1 m
BIZ219002	Boite assortiment gaine thermo rétractable en couleur

SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ DES CONNEXIONS

Connecteur squale mini



Permet de raccorder, d'isoler, d'étanchéifier et de protéger toutes les connexions. Étanchéité IP 68 des installations. Gamme complète dédiée au résidentiel et au tertiaire.





BIZ710293	Mini couvre connecteur étanche IP68 câble 4 mm maxi (8 pcs)		A
BIZ711400	Boitier pour connexion étanche 6 x 4 mm maxi (10 pcs)	53 x 39 x 24	В
BIZ711399	Boitier pour connexion étanche 5 x 4 mm maxi (10 pcs)	45 x 37 x 24	В

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

HORLOGES, MINUTERIES ET CARILLONS

Horloges

Pour une programmation rapide et intuitive. Montage sur rail DIN.













CDVTH82712	CDVI	Horloge digitale hebdo 12v écran LCD	А
FDR122182300000	FINDER	Horloge jour/hebdo digital rail DIN 220v 1 contact finder	В
IZYDTD121	IZYX	Horloge digitale hebdo rail DIN 12v 1 contact inverseur	С
IZYDTD2301	IZYX	Horloge digitale hebdo rail DIN 230Vac 1 contact inverseur	D
IZYDTD2302	IZYX	Horloge digitale hebdo rail DIN 230Vac 2 contacts inverseur	D
TR608TOP2	THEBEN	Horloge programmable digitale hebdo rail DIN 1 module 220v	Ε
TR611T0P2	THEBEN	Horloge jour/hebdo digital 12Vac / DC rail DIN 2 modules	F

Minuteries





Sa programmation permet de réaliser des économies. L'allumage se fait par bouton poussoir.

HAGEMNOO1	Minuterie simple tempo

RELAYAGE ET TEMPORISATION

Temporisation













Une gamme de modules destinés à commander des gâches ou des ventouses. Réglable sur plusieurs temporisations.

CDVTPV	CDVI	Module Relais temporisé de 1.5 à 20 secondes pour ventouse 12/24V	Α
FER29001	FERMAX	Module relais temporisé de 0 à 6 minutes avec bornier	В
IZYTM200	IZYX	Module relais temporisé 1 à 60 seconde NO/NF 12/24V AC/DC	С
SEWTPNC	SEWOSY	Module tempo 5 à 60 secondes gaine thermo 12-24Vdc contact NC	D
URM9406	URMET	Module tempo 1 à 30 secondes rail DIN 12V	Ε
URM9406/PM	URMET	Module tempo 1 à 30 secondes miniature sous gaine thermo 12V	F

Relais et accessoires VIMAR





VIM170CV	Relais sous	gaine	rétractable
AIIAITIOOA	riciais sous	ganic	TCHACLADIC

Relais et accessoires OMRON













OMRPYF08AN	Support relais 2RT V rail DIN	А
OMRMY2IN112VDC	Relais embrochable seul 2RT 10A 12Vdc P+V R160	В
OMRMY2IN124VDC	Relais embrochable seul 2RT 10A 24Vdc P+V R636	С
OMRMY2IN12VAC	Relais embrochable seul 2RT 10A 12Vac P+V R46	Ε
OMRMY2IN220VAC	Relais embrochable seul 2RT 10A 220 / 240Vac P+V R18790	Ε
OMRMY2IN24VAC	Relais embrochable seul 2RT 10A 24Vac P+V R180	Ε
OMRPYF14AN	Support relais 4RT V rail DIN	D
OMRMY4IN12VAC	Relais embrochable seul 4RT 5A 12Vac P+V R46	E
OMRMY4IN148VDC	Relais embrochable seul 4RT 5A 48V Vdc P+V R2560	С

RELAYAGE ET TEMPORISATION

Autres relais et accessoires





FDR485280120060	Relais 2RT 8A 12/24Vac varistor + LED verte + socle	Α
FDR485270120050	Relais 2RT 8A 12Vdc S diode + LED verte + socle	Α
FDR553480120040	Relais 4RT 7A 12Vac BP sans LED sans socle	В
FDR553490120040	Relais 4RT 7à 12Vdc sans socle	В
FDR553490480094	Relais 4RT 7A 48 DC BT + IM + LED + diode sans socle	В
FDR553490240094	Relais 4RT 5A 24 DC BP LED sans socle	В
FDR9404	Socle support pour relais 4RT	С

Autres relayage et temporisation













IZYRMDX122	Module Relais DIN 12Vac / DC 2 relais max 250Vac 10A 30Vdc 10A	Α
IZYRMDX124	Module Relais DIN 12Vac / DC 4 relais max 250Vac 10A 30Vdc 10A	В
IZYRMDX241	Module relais DIN 24Vac / DC 1 relais max 250Vac 10A 30Vdc 10A	В
IZYRMDX244	Module relais DIN 24Vac / DC 4 relais max 250Vac 10A 30Vdc 10A	С
IZYRMDX123001	Module Relais DIN 12Vac / DC 1 relais max 250Vac 10A 30Vdc / 10A	D
IZYRMDX123002	Module relais DIN 24Vac / DC 2 relais max 250Vac 10A 30Vdc 10A	С
IZYTMD55U	Relais multifonctions 10 DIN 12Vac / DC 240Vac / DC 1 seconde à 10 jours	Ε
IZYTMD50U	Relais temporisé DIN 12Vac / DC-240Vac / DC - 1 seconde à 10 jours	Ε

PROTECTION ÉLECTRIQUE

Parasurtenseurs















SLAPSB230 Parasurtension secteur à bornier		A
SLAPSR230	Parasurtension secteur à fils	В
SLAPTAC	Parasurtension ligne slat	С





ELBS11113B0	Isolateur galvanique bouclé de terre vidéo HD sur coax	Α
ELBS11820B0	Parafoudre pour IP / RJ45	В

izyx

Autres protections électriques - Fusibles

IZYF520F1AL250	Fusibles verre1A / 250Vac lot de 10 pièces	5 x 20 mm
IZYF520F16AL250	Fusibles verre 1.6A / 250Vac lot de 10 pièces	5 x 20 mm
IZYF520F315AL250	Fusibles verre 3.15A / 250Vac lot de 10 pièces	5 x 20 mm
IZYF520F5AL250	Fusibles verre 5A / 250Vac lot de 10 pièces	5 x 20 mm
IZYF520F2AL250	Fusibles verre 2A / 250Vac lot de 10 pièces	5 x 20 mm
IZYF520T63AL250	Fusibles verre 6.3A / 250Vac temporisés lot de 10 pièces	5 x 20 mm



AGRAFAGE, COLLAGE ET ADHESIFS

Agrafeuses

Agrafeuses manuelles pour les professionnels.









BIZ700068	BIZLINE	Agrafeuse 10-14 mm	A
BIZ700079	BIZLINE	Agrafe hauteur 12 mm	В
OUT6861	SELECTION	Agrafeuse pour câble diamètre 7 mm A25	С
OUT6864	SELECTION	Agrafe 9/16" 14 mm boite de 1000 pour OUT6861	D

Pistolets à colle







BIZ700033	BIZLINE	Sachet de 50 bâtons de colle (pour pistolet BIZ700034)	A
BIZ700034	BIZLINE	Pistolet à colle 80W + 12 bâtons de colle livré en coffret	В
OUTPROT	SELECTION	Colle bâton sachet de 1 kg (pour pistolet OUTEG330)	С

AGRAFAGE, COLLAGE ET ADHESIFS

Colles







Outillage et consommables manuels pour les professionnels.

BIZ710210	Colle de fixation acrylique cartouche 300 ml	А
BIZ710259	Colle néoprène translucide 300 ml	В

Rubans adhésifs

Outillage et consommables manuels pour les professionnels.











BIZ350012	BIZLINE	Lot 8 rubans blanc 10 m	5 mm x 0.15 mm	Α
BIZ350013	BIZLINE	Lot 8 rubans noir 10 m	15 mm x 0.15 mm	Α
BIZ350016	BIZLINE	Lot 8 rubans gris 10 m	15 mm x 0.15 mm	В
BIZ350015	BIZLINE	Lot 8 rubans rouge 10 m	15 mm x 0.15 mm	Α
BIZ350010	BIZLINE	Lot 8 rubans multicolore 10 m	15 mm x 0.15 mm	Α
BIZ350017	BIZLINE	Lot 8 rubans jaune vert 10 m	15 mm x 0.15 mm	С
CDASADF1525	CORDIA	Ruban adhésif double face épais blanc	L.25 m x I.15 mm	D
CDASADF2550	CORDIA	Ruban adhésif double face fin	L.50 m x I.25 mm	Ε

Autres rubans adhésifs

Outillage et consommables manuels pour les professionnels.











PRE191120	SELECTION	Ruban Adhésif «nitto» noir	19 mm x 20 m	Α
PRE191110	SELECTION	Ruban Adhésif «nitto» gris	19 mm x 20 m	В
BIZ351070	BIZLINE	Ruban mousse PE double face 10 m	19 mm x 0.95 mm	С
BIZ225033	BIZLINE	Ruban vinyle isolation haute performance 20 m	19 mm x 0.19 mm	D
ACC1400	SELECTION	Peau de chat noir 25 mm REF0431		Ε

Autres agrafage, collage et adhésifs



Autre outillage manuel pour les professionnels.











BIZ750002	Dépoussiérant gaz 300 ml		Α
BIZ351090	Ruban double accroche 2 m		В
BIZ710216	Kit scellement chimique 170 ml		С
BIZ700327	Lot de tendeurs et sangles		D
BIZ351060	Ruban masquage 50m	x 50mm	E

ÉTANCHÉITÉ

Pistolets à cartouche







Pistolets pour cartouches et mousse intumescente. Structure et gâche d'extrusion en métal, poignée en aluminium, fonction stop-gouttes.

BIZ710214	Pistolet à cartouche de maxi 310 ml	Α
BIZ710320	Pistolet bi-fonctions pour cartouche 150-310	В

Mousses expansives









Mousses à base de polyuréthane monocomposantes.

BIZ710317	Mousse coupe feu pour passage de câbles 400 ml	Α
BIZ710383	Pistolet pour mousse polyuréthane	Α
BIZ710584	Mousse PU expansive standard pistolable 750 ml jaune champagne	Α

Mastics et résines



















Mastics et résines qui résistent à la formation de moisissures. Adhèrent sans primaire sur supports tels que verre, émail, céramique, faïence, époxy, acier inoxydable, polyester, aluminium anodisé, bois peints ou vernis et métaux non oxydables.

BIZ710208	BIZLINE	Mastic colle étanchéité MS polymère blanc 280 ml	A
BIZ710209	BIZLINE	Mastic colle étanchéité MS polymère transparent 280 ml	A
BIZ710212	BIZLINE	Mastic silicone sanitaire blanc cartouche 310 ml	В
BIZ710213	BIZLINE	Mastic silicone sanitaire translucide cartouche 300 ml	С
BIZ710218	BIZLINE	Mastic acrylique blanc cartouche 310 ml	D
BIZ710314	BIZLINE	Résine chimique époxy cartouche 300 ml	Ε
BIZ710326	BIZLINE	Mastic coupe-feu 300 ml	F
CDASMCP0001	CORDIA	Mastic colle sans solvant 290 ml	G
CDASMCP0002	CORDIA	Mastic colle universel 310 ml	Н
CDASPCM0001	CORDIA	Pistolet colle mastic 750g	1

Gel d'étanchéité

Gel pour une étanchéité et isolation des connexions électriques. Mono-composant. Prêt à l'emploi. Quelle que soit la position de la boite de dérivation. Réaccessible. Non toxique. Sans date de péremption.













BIZ710000	BIZLINE	Gel étanchéité biz «gel express» cartouche 280 ml	А
BIZ710295	BIZLINE	Gel étanchéité «biz gel» volume 1 l	В
BIZ710395	BIZLINE	Gel étanchéité ''biz gel max'' réutilisable volume 1 l	С
BIZ710307	BIZLINE	Pochette de «biz gel» 420 g - boite 100 x 100	D
CDAAMCF0003	CORDIA	Mousse coupe feu câbles électriques, tuyauteries Degré coupe feu : 2 heures. Contenance : 750 ml	Ε
CDAAMCF0002	CORDIA	Mousse coupe feu joints de raccordement, fissures Degré coupe feu : 2 heures. Contenance : 750 ml	F

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

MARQUAGE

Feutres

Feutres de marquage permanent, séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière.

BIZ780204	BIZLINE	Feutre indélébile de marquage noir	
BIZ780399	BIZLINE	Feutre blanc spécial câbles	AND 7.000
CDAIMIN0001	CORDIA	Marqueur indélébile Couleur noire 1 pointe fine Ø 0,4 mm - 1 pointe moyenne Ø 0,8 mm Tous supports	
CDAIMEN0001	CORDIA	Marqueur effaçable à sec Couleur noire - 1 pointe Ø 2 mm	100 To 100

Marqueurs

Marqueurs indélébiles, séchage rapide, résistant à l'eau et à la lumière idéal pour marquage sur ruban adhésif, plastique, pierre, bois, métal, verre, etc.

BIZ740001	BIZLINE	Pochette de 4 marqueurs noirs BIZLINE	and the state of the state of
BIZ740002	BIZLINE	Marqueur noir indélébile	
BIZ780205	BIZLINE	Marqueur noir large pointe	
BIZ780428	BIZLINE	Marqueur noir accès difficile «kiwiPoint»	-

BizLine

Crayons à mine







Crayon mine graphite Pica Dry pour marquage temporaire sur toutes les surfaces. Marquage effaçable sur les surfaces lisses à l'aide de linge humide idéal pour trous de perçage et endroits difficiles d'accès.

BIZ	Z790214	Crayon mine graphite Pica Dry	A
BIZ	Z790215	Mines de rechange crayon Pica Dry (10 pièces noires)	В
BIZ	Z790212	Mines de rechange crayon Pica Dry (rouge, jaune, noir)	В

Etiqueteuse











BROPTE550WSP	Bundle PT-550WVP sans fil + 4 rubans TZE + mallette	Α
BROPTE550WVP	Etiqueteuse connectable 24 mm, mallette, secteur, 2 rubans TZE	В
BROPTE110VP	Etiqueteuse portable 12 mm, mallette, secteur, 1 ruban TZE231	С
BROPTE300VP	Etiqueteuse portable 18 mm, Mallette, secteur, 1 ruban TZES641	D



À chaque besoin, une solution adaptée

Identifiez clairement vos prises, tableaux électriques, câbles et équipements informatiques lors de vos interventions grâce à la gamme d'étiqueteuses spécialisées Brother.





Et profitez d'une large gamme de rubans Pro spécialement conçus pour répondre aux besoins des électriciens, installateurs réseaux et autres professionnels.

Nos rubans laminés P-touch Pro et nos cassettes thermorétractables sont disponibles en différentes largeurs, couleurs et matériaux.

RUBAN ADHÉSIF PUISSANT TZe LAMINÉ - 8 M

	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
Noir sur blanc	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251
Noir sur transparent		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151
Noir sur jaune		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651
RUBAN FLEXIBLE TZe LAMINÉ - 8 M					
Noir sur blanc	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251
Noir sur jaune	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651
RUBAN AUTO-LAMINÉ TZe - 8 M					
Noir sur blanc					TZe-SL251
Noir sur jaune					TZe-SL651
RUBAN SÉCURITAIRE TZe LAMINÉ - 8 M					
Noir sur blanc				TZe-SE4	TZe-SE5
GAINE THERMORÉTRACTABLE HSe - 1.5 M					
	5.8mm	8.8mm	11.7mm	17.7mm	23.6mm
Noir sur blanc	HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251

Pour en savoir plus sur la gamme de rubans Pro et les tests effectués, visitez www.brother.eu/tze-data









ACCESSOIRES D'INSTALLATION

MARQUAGE

Ruban noir sur fond blanc



BROTZES221	Ruban TZES221 9 mm noir sur fond blanc, laminé, 8 m		
BROTZEFX221	Ruban TZEFX221 9 mm noir sur fond blanc, laminé flexible, 8 m		
BROTZES231	Ruban TZES231 12 mm noir sur fond blanc, laminé, 8 m		
BROTZEFX231	Ruban TZEFX231 12 mm noir sur fond blanc, laminé flexible,8 m		
BROTZES241	Ruban TZES241 18 mm noir sur fond blanc, laminé, 8 m		
BROTZEFX241	Ruban TZEFX241 18 mm noir sur fond blanc, laminé flexible, 8 m		
BROTZES251	Ruban TZES251 24 mm noir sur fond blanc, laminé, 8 m		
BROTZEFX251	Ruban TZEFX251 24 mm noir sur fond blanc, laminé flexible, 8 m		



Ruban noir sur fond jaune



BROTZES621	Ruban TZE621 9 mm noir sur fond jaune, laminé, 8 m
BROTZES631	Ruban TZE631 12 mm noir sur fond jaune, laminé, 8 m
BROTZES641	Ruban TZE641 18 mm noir sur fond jaune, laminé, 8 m
BROTZES651	Ruban TZE651 24 mm noir sur fond jaune, laminé, 8 m



Ruban blanc sur fond noir





BROTZE325	Ruban TZE325 9 mm blanc sur fond noir, laminé, 8 m
BROTZE335	Ruban TZE335 12 mm blanc sur fond noir, laminé, 8 m

Ruban blanc sur fond noir thermorétractable





BROHSE221	Ruban thermo rétractable pour câble de diamètre 2,6 mm à 5,1 mm	8.8 mm x 1.5 m
BROHSE231	Ruban thermo rétractable pour câble de diamètre 3,6 mm à 7 mm	11,7 mm x 1.5 m
BROHSE241	Ruban thermo rétractable pour câble de diamètre 1,7 mm à 3,2 mm	17,7 mm x 1.5 m

ACCESSOIRES D'INSTALLATION

PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

Hygiène

Gamme de protection individuelle et hygiène pour les professionnels.









BIZ751014	BIZLINE	Lingettes nettoyantes sans solvants pot de 70 pièces			Α
BIZ751030	BIZLINE	2 bobines ouate blanche 2 plis			В
CDAHLID0001	CORDIA	Lingettes nettoyantes dégraissantes Pot de 100 lingettes pour mains et surfaces. Sans rinçage et sans résidu. Fort pouvoir dégraissant	715g	Ø 160 x H.160 mm	С
CDAHLND0001	CORDIA	Lingettes désinfectantes Pot de 80 lingettes Base végétale - Évaporation rapide - Contact alimentaire	1kg	Ø 110 x H.250 mm	D

Aérosols de maintenance















Nettoyant lubrifiant tous contacts. Laisse un voile lubrifiant protecteur sur les contacts et systèmes électriques. Traitement hydrophobe de surface et anti-adhérent. Prévient l'adhérence des projections de soudures.

BIZ750040	BIZLINE	Dégrippant lubrifiant multi-fonctions flacon 500 ml	Α
BIZ750111	BIZLINE	Vernis isolant de protection flacon 500 ml	В
BIZ750150	BIZLINE	Nettoyant lubrifiant tous contacts flacon 400 ml	С
BIZ750151	BIZLINE	Nettoyant lubrifiant tous contacts flacon 125 ml	D
OUTPRIMA	-	Bombe nettoyante multi-surfaces prima mousse	Ε
CDAADED0002	CORDIA	Dépoussiérant Aéro-P Aérosol pour souffler et dépoussiérer les détecteurs Contenance : 250 ml	F
CDAIDEG0002	CORDIA	Aéro G - Dégrippant et lubrifiant multifonctions 400 ml Peut être utilisé dans toutes les positions Gaz propulseur ininflammable.	G

Lubrifiant tirage






Gel lubrifiant pour câbles et fils pour faciliter le passage des fils et câbles dans les conduits, gaines et canalisations électriques. Non inflammable et non toxique. Application sur câbles courants forts et faibles.

ALIMENTATIONS SEULES

Alimentations rail DIN



Alimentations à découpage au format rail DIN. Plusieurs versions disponibles. Haut rendement.

EPWAL12V5A3M	ENERGY POWER	Alimentation rail DIN 3 m 230V / 12Vdc (12-14V) / 5A	0,22 kg	52,5 x 93 x 65 mm	Α
EPWJS3012M2	ENERGY POWER	Alimentation rail DIN 12 Vdc 2.5A 2 modules	0,15 Kg	36 x 94 x 70 mm	В
EPWJS4512M3	ENERGY POWER	Alimentation rail DIN 12Vdc 3.75A 3 modules	0,2 Kg	53 x 94 x 70 mm	С
EPWJS6024M3	ENERGY POWER	Alimentation rail DIN 24Vdc 2.5A 3 modules	0,28 Kg	53 x 94 x 70 mm	С
IZYPSDX12015	IZYX	Alimentation rail DIN 100-240Vac / 12Vdc / 1.5A - 1 module	0,11 Kg	17,5 x 93 x 60 mm	D
IZYPSDX12055	IZYX	Alimentation rail DIN 5 m 230Vac / 12Vdc / 5.5A			E
IZYPSDX24025HE	IZYX	Alimentation rail DIN 3 m 230Vac / 24Vdc / 2.75A			F
IZYPSDX240275	IZYX	Alimentation rail DIN 100-240Vac / 24Vdc / 2.75A 5 modules			G
IZYPSDX24042	IZYX	Alimentation rail DIN 100-240Vac / 24Vdc / 4.2A 7 modules			Н
IZYPSDX48021	IZYX	Alimentation rail DIN 7 m 230Vac / 48Vdc (48-56V) / 2.1A			Н
SEWADD2460	SEWOSY	Alimentation DIN 230Vac / 24Vdc / 60W - 2.5A			1
SEWADD1248	SEWOSY	Alimentation DIN 230Vac / 12Vdc / 60W - 5A			J

Alimentations cartes



ALIMENTATIONS SEULES

Autes alimentations et accessoires













LKS02B12W12	ELKA ELECTRONIQUE	Alimentation / convertisseur miniature - Tension entrée / sortie : 220-230Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 1A/12W - Tension constante		90 x 22 x 40 mm	Α
IZYPSEB1215	IZYX	Alimentation miniature boîtier compact - Tension entrée / sortie : 100-240Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 1.5A/18W - bornes à vis	75 g	51,5 x 32 x 48,5 mm	В
SEWADE12015	SEWOSY	Alimentation miniature ronde encastrable dans un pot de 60. Tension entrée / sortie : 100-240Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 1.5A/18W - Sortie filaire.	120 g	48 x 26 x 49,5 mm	с
EPW12D2000	ENERGY POWER	Alimentation bloc moulé. Tension entrée / sortie : 96-264Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 2A/24W - Prise secteur / Sortie fiche DC	350 g	95 x 30 x 45 mm	D
IZYPST1201	IZYX	Alimentation bloc/table. Tension entrée / sortie : 100-240Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 1A/~12W. Prise secteur / Sortie fiche DC	100 g	28 x 38,5 x 70 mm	Ε
IZYPST1202	IZYX	Alimentation bloc/table. Tension entrée / sortie : 100-240Vac / 12Vdc - Intensité / Puissance : 2A/~24W. Prise secteur / Sortie fiche DC	140 g	43 x 31 x 79 mm	Ε
IZYTRWPB2405	IZYX	Transformateur en boîtier étanche ABS IP65. Tension entrée / sortie : 230Vac / 24Vac - Puissance de sortie : 5A/120VA	2,45 Kg	180 x 80 x 105 mm	F

ALIMENTATIONS EN COFFRET

Alimentations en coffrets métalliques qui délivrent un courant de sortie aux produits de verrouillage (gâches électriques, ventouses électromagnétiques...) et aux dispositifs de contrôle d'accès (lecteurs de proximité)...

Alimentation standard en coffret SEWOSY















SEWAD1203R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 3A / 36W - Coffret métal avec serrure	1 Kg	163 x 74 x 203 mm	А
SEWAD1205GR	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal grand modèle avec serrure	1,90 Kg	195 x 90 x 295 mm	В
SEWAD1205R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal avec serrure	1,40 Kg	196 x 74 x 264 mm	С
SEWAD1210R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 10A / 120W - Coffret métal avec serrure	3,90 Kg	285 x 87 x 395 mm	D
SEWAD24025R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc -Intensité / Puissance : 2,5A / 60W - Coffret métal avec serrure	4,10 Kg	285 x 87 x 395 mm	D
SEWAD2405R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / Puissance : 5A / 120W - Coffret métal avec serrure	4,60 Kg	285 x 87 x 395 mm	D
SEWAD2410R	Tension entrée / sortie : 110 - 240 Vac / 24 Vdc - Intensité / Puissance : 10A / 240W - Coffret métal avec serrure	5,05 Kg	286 x 166 x 395 mm	Ε
SEWAD4805	Alimentation secourue boitier métal + serrure 48V 5A - 4 accumulateurs 18A/H			F

Alimentation standard en coffret ENERGY POWER





EPWMB6012B	Tension entrée / sortie : 90 - 264 Vac / 13,8 Vdc- Intensité / Puissance : 5A / 60W - Coffret métal avec fermeture à vis	1,2 Kg	160 x 72 x 204 mm
EPWMB6024B	Tension entrée / sortie : 90 - 264 Vac / 27,6 Vdc - Intensité / Puissance : 2,5A / 60W - Coffret métal avec fermeture à vis	1,7 Kg	160 x 72 x 312 mm

ALIMENTATIONS EN COFFRET



Alimentation standard en coffret IZYX SYSTEMS



ALIMENTATIONS EN COFFRET

Alimentations vidéo en coffret











SEWADCCTVS120304	SEWOSY	4 sorties de 0,9A secourues - Tension entrée / sortie : 100 - 240 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 3A / 36W	1 Kg	163 x 74 x 203 mm	A
ACIACCCP9CR	ACIE	9 sorties réarmables et secourues - Tension entrée / sortie : 220 Vac / 12 Vdc - Intensité / Puissance : 8A / ~96W		195 x 75 x 360 mm	В
SEWADCCTV120508	SEWOSY	8 sorties de 0,9A secourues - Tension entrée/sortie : 100-240 Vac / 12 Vdc - Intensité 5A	1 Kg		С
SEWADCCTV121009	SEWOSY	9 sorties de 0,9A secourues - Tension entrée/sortie : 100-240 Vac / 12 Vdc - Intensité 10A	1,3 Kg		D

Alimentations coffret / alarme intrusion











ATLAL02ECO	ATLS ALTEC	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,7 Vdc - Courant de sortie : 2A - Coffret ABS autoprotégé ouverture et arrachement	2 Kg	310 x 98 x 243 mm	Α
ATLAL02	ATLS ALTEC	Tension entrée / sortie : 90-260 Vac / 13,8 Vdc - Courant de sortie : 2,6A - Coffret métallique (pour batterie 15A/h)	4,7 Kg	250 X 95 X 350 mm	Α
BENBX35Q	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,7 Vdc - Courant de sortie : 2A - Coffret métallique autoprotégé à l'ouverture		195 x 90 x 300 mm	В
BENBXM1230	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,8 Vdc - Courant de sortie : 3A - Coffret métallique autoprotégé avec leds	2,8 Kg	240 x 97 x 348 mm	С
BENBXM1250	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 13,8 Vdc - Courant de sortie : 5A - Coffret métallique autoprotégé avec leds	2,9 Kg	240 x 97 x 348 mm	С
BENBXM2425	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 27,6 Vdc - Courant de sortie : 2,5A - Coffret métallique avec leds	5 Kg	383 x 97 x 408 mm	D
BENBXM2450	BENTEL	Tension entrée / sortie : 230 Vac / 27,6 Vdc - Courant de sortie : 5A - Coffret métallique avec leds	5 Kg	383 x 97 x 408 mm	D
ATLAL01	ATLS ALTEC	Coffret alimentation 12V 1A plastique			Α



LA PLUS FIABLE DES PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

Notre mission : vous apportez des réponses produits ciblées, performantes et compétitives.



Onduleurs de Secours | Onduleurs Réseaux et Serveurs | Onduleurs pour Data Center | Unités de Distribution Électrique | Solutions de Management | Systèmes D'alimentation D'urgence | Systèmes à Énergie Solaire

ONDULEURS

Onduleurs en coffret















Une gamme d'onduleurs qui améliore l'efficacité opérationnelle et minimise la consommation d'énergie.

NITPB700LCD	Modèle Powerbox - Afficheur LCD - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 700VA / 420W - 8 prises FR - Capacité batterie 12V/7,2Ah	5,3 Kg	166 x 288 x 118 mm	A
NITPB1000LCD	Modèle Powerbox - Afficheur LCD - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 1000VA / 600W - 8 prises FR - Capacité batterie 12V/9Ah	6,5 Kg	167 x 288 x 118 mm	Α
NITEV600EGP	Modèle Elite Value - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 600VA / 360W - 3 prises IEC - Capacité batterie 1 x 12V/7Ah	4,6 Kg	100 x 320 x 140 mm	В
NITEV1000EGP	Modèle Elite Value - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 1000VA / 550W - 3 prises IEC - Capacité batterie 1 x 12V/9Ah	5,5 Kg	100 x 320 x 140 mm	В
NITBU600E	Modèle BU - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 600VA / 360W - 3 prises FR - Capacité batterie 1 x 12V/6Ah	3,8 Kg	158 x 240 x 91,5 mm	С
NITBU1000E	Modèle BU - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 1000VA / 600W - 3 prises FR - Capacité batterie 2 x 12V/6Ah	6,9 kg	190 x 290 x 110,5 mm	D
NITOLS2000E	Onduleur online 2kVa / 1800W monophasé 4 x IEC (C13)			Ε
NITEV800EGP	Onduleur line intéractif ELITE value 800VA			F

Onduleurs en rack











La gamme ELITE d'onduleurs en rack propose une protection électrique de l'équipement de bureau optimale et une flexibilité accrue pour une installation et une utilisation dans tout type d'environnement.

NITEP3000ELCDRT2U	Onduleur ELITE PRO 3000VA 2700W rack 2U 10 prises IEC			Α
NITEP1000ELCDRT2U	Modèle Elite Pro avec afficheur - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 1000VA / 900W - 8 prises IEC - Capacité batterie 4 X 12V/7Ah	25,5 Kg	433 x 388 x 88 mm	В
NITEP2200ELCDRT2U	Modèle Elite Pro avec afficheur - Tension d'entrée 220/240Vac - Sortie 2200VA / 1980W - 8 prises IEC - Capacité batterie 4 X 12V/9Ah	30 Kg	433 x 388 x 88 mm	С
NITEV1000ELCDRM1U	Onduleur ELITE VALUE 1000VA / 600W rackable			D
NITEP1500ELCDRT2U	Onduleur ELITE PRO 1500VA 1350W rack 2U 8 prises IEC			С
NITEV600ELCDRM1U	Onduleur ELITE VALUE 600VA / 360W rackable			D
NITEV1500ELCDRM1U	Onduleur ELITE VALUE 1500VA / 900W rackable			D



- Batteries plomb
- Alimentation sur rail DIN
- Alimentations secourues





LA PUISSANCE **VERTE**

BATTERIES ET PILES

BATTERIES AU PLOMB



Batteries 12 volts



Un large choix de batteries 12V. Sans entretien - Flamme retardante : Bac UL94 VO - Cosses standards de type F1

EPW12V1.3S	12 Volts / 1.3Ah - Capacité nominale 1,3Ah / 0,6A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	0,57 Kg	97 x 43 x 52 mm	Α
EPW12V2.2AH	12 Volts / 2.2Ah - Capacité nominale 2,2Ah / 0,11A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	0,80 Kg	178 x 35 x 60 mm	В
EPW12V3.3AH	12 Volts / 3.3Ah - Capacité nominale 3,3Ah / 0,16A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	1,35 Kg	134 x 67 x 60,5 mm	С
EPW12V5AH	12 Volts / 5Ah - Capacité nominale 5Ah / 0,27A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	1,62 Kg	90 x 70 x 101 mm	D
EPW12V7.2AH	12 Volts / 7.2Ah - Capacité nominale 7,2Ah / 0,35A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	2,05 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	Ε
EPW12V8.5AH	12 Volts / 8.5Ah - Capacité nominale 8,5Ah / 0,42A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	2,45 Kg	151 x 65 x 93,5 mm	F
EPW12V12AH	12 Volts / 12Ah - Capacité nominale 12Ah / 0,6A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	3,60 Kg	151 x 98 x 95 mm	G
EPW12V18AH	12 Volts / 18Ah - Capacité nominale 18Ah / 0,9A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	5,32 Kg	181 x 77 x 167,5 mm	Н
EPW12V26AH	12 Volts / 26Ah - Capacité nominale 26Ah / 1,3A : 20h à 1,80V / élément (+25°C)	8 Kg	166,5 x 175 x 125 mm	1
EPW12V0.8AH	Batterie Energy power 12V 0.8Ah en Bac V0			J
EPW12V100AH	Batterie Energy power 12V 100Ah en Bac V0			K
EPW12V120AH	Batterie Energy Power 12V 120Ah en Bac VO			K
EPW12V2.9AH	Batterie Energy power 12V 2.9Ah en Bac VO			J
EPW12V22HD	Batterie Energy power 12V 12Ah HD en Bac VO			J
EPW12V33HD	Batterie Energy power 12V 33Ah / HD en Bac VO			J
EPW12V44AH	Batterie Energy power 12V 44Ah en Bac VO			L
EPW12V55AH	Batterie Energy power 12V 55Ah en Bac VO			K
EPW12V60AH	Batterie Energy power 12V 60Ah en Bac V0			М
EPW12V70AH	Batterie Energy power 12V 70Ah en Bac V0			N

Batteries 4,5 et 6 volts



Un large choix de batteries 4,5 et 6 volts.



BAT4V3.5AH	Batterie ELEKSON 4V 3.5Ah	90 x 34 x 60 mm	Α
EPW4V3.5AH	Batterie Energy power 4V 3.5Ah en Bac VO		В
EPW6V1.3AH	Batterie Energy power 6V 1.3Ah en Bac VO		В
EPW6V12AH	Batterie Energy power 6V 12Ah en Bac V0		С
EPW6V3.5AH	Batterie Energy power 6V 3.5Ah en Bac VO		В
EPW6V4.5AH	Batterie Energy power 6V 4.5Ah en Bac VO		D
EPW6V7AH	Batterie Energy power 6V 7Ah en Bac VO		E

BATTERIES ET PILES

PILES ALCALINES ET LITHIUM

Piles lithium





















BATCR1/2AA	ENERGY POWER	Pile lithium CR1/2AA 3V (blister 1 pièce)		Α
BATCR123A	ENERGY POWER	Pile lithium CR123A 3V (blister 1 pièce)		В
BATCR1632	ENERGY POWER	Pile bouton lithium 3V CR1632 (blister 1 pièce)		1
BATCR2016	ENERGY POWER	Pile bouton lithium 3V CR2016 (blister 1 pièce)		С
BATCR2025	ENERGY POWER	Pile bouton lithium 3V CR2025 (blister 1 pièce)		D
BATCR2032	ENERGY POWER	Pile bouton lithium 3V CR2032 (blister 1 pièce)		E
BATCR2450	ENERGY POWER	Pile bouton lithium 3V CR2450 (blister 1 pièce)		-
BATCR2P	ENERGY POWER	Pile lithium CR2 3V 780mAh (blister 1 pièce)		F
BATCR17450	ENERGY POWER	Pile lithium CR17450 3V		G
HAGBATLI38	HAGER	Pile lithium		Н
BATCR2430	ENERGY POWER	Pile bouton lithium 3V (blister 1 pièce)	24.5 x 3 mm	1
BATCRV9SD	ENERGY POWER	Pile lithium 9V		J

Piles alcalines LR















BAT6LR61	-	Pile alcaline 6LR61 9V ultra plus (blister 1 pièce)	Α
BATLR03/4	ENERGY POWER	Pile alcaline LR03AAA 1.5V (blister 4 pièces)	В
BATLR14/2	ENERGY POWER	Pile alcaline LR14 1.5V (blister 2 pièces)	С
BATLR20/2	ENERGY POWER	Pile alcaline LR20 1.5V (blister 2 pièces)	D
BATLR44	ENERGY POWER	Pile bouton alcaline LR44 (blister 1 pièce)	Ε
BATLR6/4	-	Pile alcaline LR06AA 1.5V (blister 4 pièces)	F
BATGP23	ENERGY POWER	Pile alcaline GP23 12V pour télécommande de portail	G

Autres piles et accessoires









BATMN6F22	ENERGY POWER Batterie nikel-cadmium 9V rechargeable		Α
CDAABAT0660	CORDIA	Batterie NICD - 6V / 800mAh	В
CDAFBAT1200	CORDIA	Batterie NICD 12V / 700mAh - côte / côte sous gaine	С
OPSLSH20	OPTEX	Pack de 2 piles 3.6V	D

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER ET ATELIER

MAÇONNERIE

Enduits et platres

Matériel de maçonnerie enduits et plâtres.











BIZ740142	BIZLINE	Plâtre prise rapide en seau de 6kg	Α
OUTA01384	SELECTION	Tube enduit pate pour rebouchage et lissage 375gr	В
BIZ751020	BIZLINE	Crème d'atelier sans solvant	С
BIZ740121	BIZLINE	Pot enduit rebouchage 750ml prêt	D
BIZ740123	BIZLINE	Seau ciment prise rapide 5kg	Ε

ÉCLAIRAGE

Projecteurs de chantier















Projecteurs BIZLINE pour éclairage de chantier. Résistant à l'eau et à la poussière (IP54). Luminaires sur batterie, légers et compacts pour une utilisation aisée.

BIZ620225Magnum projecteur LED standard 32W IP54 IK10ABIZ625026Projecteur LED 30W rechargeableBBIZ625027Projecteur LED 10W rechargeableC

Baladeuses de chantier LED multifonction rechargeables. Pratiques, légères, puissantes et orientables.

BIZ625008	Baladeuse 28 LED rechargeable autonomie 5h	Α
BIZ620263	Baladeuse LED 5W multifonctions rechargeable	В
BIZ625032	Baladeuse LED rechargeable avec enceinte connectée	С

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER ET ATELIER

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Enrouleurs





Enrouleur et accessoires professionnels BIZLINE avec guide câble permettant un enroulement / déroulement facilités. Poignée de transport ergonomique et grande stabilité.

BIZ700971 Enroule

Enrouleur standard 40m h05VV-F3G1.5



Fiches et prolongateurs







BIZ700930	Fiche male caoutchouc 2P+T 16A sortie droite noire	Α
BIZ700931	Prolongateur femelle caoutchouc 2P+T 16A sortie droite noir	В
BIZ700941	Prolongateur femelle plastique 2P+T 16A à anneau blanc	С
BIZ700943	Fiche male plastique 2P+T 16A sortie droite blanc	С
BIZ700944	Prolongateur femelle plastique 2P+T 16A sortie droite blanc	С

Blocs multiprises













Une large gamme de blocs multiprises; 3, 4, 5, 6 prises.

BIZ390540	Bloc 5 prises 2P+T longueur 1.5m avec interrupteur	Α
BIZ390541	Bloc 6 prises 2P+T longueur 1.5m avec interrupteur	A
BIZ700953	Bloc 3 prises 2P+T longueur 1.5m	В
BIZ700954	Bloc 4 prises 2P+T longueur 1.5m	С
BIZ700963	Bloc 3 prises 2P+T longueur 1.5m avec interrupteur	D
BIZ700964	Bloc 4 prises 2P+T longueur 1.5m avec interrupteur	E

AUTRES PRODUITS DE CHANTIER

Coffrets de chantier






FAM52400012	Coffret de chantier NF 4PC 16A 1PC tetra 32A arrêt frontal	А
FAM50400002	Coffret de chantier NF 4PC 16A arrêt latéral	В
FAM150039980	Pied métallique rouge pour coffret chantier aqua combi	С

Dérouleurs

BIZ700208 BIZ700275 BIZ700848

BIZ700849





С

	1	1
Dérouleur monobloc 150 kg		A
Dérouleur de touret pliant 150 kg		В

Dérouleur monobloc 300 kg

Mini dérouleur de câble / touret 30 kg

ÉQUIPEMENT DE CHANTIER ET ATELIER

AUTRES PRODUITS DE CHANTIER

Échelles et escabeaux







BIZ730916	Escabeau télescopique 5 marches	Α
BIZ730918	Echelle télescopique simple 3.25 m	В

Aiguilles, tire-fils et accessoires



















BIZ700103	Aiguille nylon diamètre 4mm longueur 20 m en carter	А
BIZ700130	Kit 12 baguettes tire-fils 12m ø5mm 12 x 1 m rouge accessoires et étui	В
BIZ760002	Aiguille fibre de verre diamètre 6mm longueur 52 m avec dérouleur sur pied	С
BIZ760008	Aiguille polyester diamètre 6mm longueur 50 m avec dérouleur sur pied	D
BIZ760010	Kit de baguettes tire-fils ø5mm 14 m avec housse de transport et accessoires polymère	E
BIZ760054	Aiguille fibre de verre diamètre 3mm longueur 35 m en carter	F
BIZ760043	Aiguille polyester diamètre 4,5mm longueur 30 m avec carter	G
BIZ760047	Aiguille acier nylon diamètre 4mm longueur 30 m en carter	Н

Rangement outillage









CDAIBOF0001	CORDIA	Boite à outils vide Compartiment amovible. Fermeture possible par cadenas	L.420 x H.230 x P.230 mm	Α
CDAIBGS0118	CORDIA	Bac gerbable hauteur 120 mm Emboitable avec les autres modèles - Coloris gris Norme Europe	L.400 x H.120 x P.300 mm	В
CDAIBGS0175	CORDIA	Bac gerbable hauteur 170 mm Emboitable avec les autres modèles - Coloris gris Norme Europe	L.400 x H.170 x P.300 mm	В
CDAIBGS0235	CORDIA	Bac gerbable hauteur 220 mm Emboitable avec les autres modèles - Coloris gris Norme Europe	L.400 x H.220 x P.300 mm	В
CDAIBGS0319	CORDIA	Bac gerbable hauteur 320 mm Emboitable avec les autres modèles - Coloris gris Norme Europe	L.400 x H.320 x P.300 mm	В
CDAISBS0088	CORDIA	Séparateur pour bac gerbable En polypropylène - Sécable - Pas de 14 mm	L.1104 x H.88 mm	С
BIZ700228	BIZLINE	Ceinture électricien 17 poches		D

ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DU TRAVAILLEUR

PROTECTION DU TRAVAILLEUR

Une gamme étendue d'équipements et de consommables pour la sécurité des professionnels.

Masques





CDAHMJA2552	CORDIA	Masque FFP2 certifié CE - boite de 50	
CDAHIVIJAZ33Z	CORDIA	Masque FFF2 certifie CE - Doile de 50	А
BIZ731674	BIZLINE	Masques respiratoires moulés FFP1	В

Gants







BIZ730145	BIZLINE	Gants anti-coupure 3 T9 (par 10 paires)	Α
BIZ730146	BIZLINE	Gants anti-coupure 3 T10 (par 10 paires)	В
CDAIGAC0001	CORDIA	Gants anti-chaleur - lot de 1 paire Taille unique - Paume en croûte de bovin Manchettes de 140 mm - Pour tous travaux de manutention des pièces chaudes	С

Autre équipement de protection





CDAHGEH7705 Gel hydro-alcoolique 5 litres avec pompe

ÉQUIPEMENT ET PROTECTION DU TRAVAILLEUR

PROTECTION DU TRAVAILLEUR

Trousses

BIZ771024	BIZLINE	Trousse de secours pour 4 personnes			+
CDADTRS0001	CORDIA	Trousse de secours individuelle Fermeture zip - Poche en tissu imperméable avec accroche ceinture Contenu: - 5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm 2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm 2 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm 1 bande extensible de 3 m x 5 cm 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds 1 pince à échardes à mors plats 1 paire de gants jetables 1 compresse nettoyante à la chlorhexidine 1 compresse d'alcool à 70 °C 1 compresse anti coups au calendula 1 dosette de sérum physiologique stérile 1 livret premiers soins en 10 langues	75g	L.140 x H.110 x P.40 mm	
CDADTRS0004	CORDIA	Valisette de secours 4 personnes Support mural fourni Fermeture clips - Coffret en polypropylène blanc Contenu: - 10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm. - 4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm. - 1 pansement compressif stérile. - 4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm. - 1 bande extensible de 3 m x 5 cm. - 1 bande extensible de 3 m x 7 cm. - 1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm. - 1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds. - 1 pince à échardes à mors plats. - 1 paire de gants jetables. - 3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine. - 3 compresses d'alcool à 70°C. 3 compresses d'alcool à 70°C. 3 compresses de lotion asséchante. - 2 sachets de gel décontaminant mains sans eau. - 2 dosettes de sérum physiologique stérile. - 1 livret premiers soins en 10 langues	320g	L.185 x H.125 x P.62 mm	
CDADTRS0008	CORDIA	Valisette de secours 8 personnes Support mural fourni Fermeture clips - Coffret en polypropylène blanc Contenu: -1 couverture de survie1 écharpe triangulaire15 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm8 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm2 pansements compressifs stériles10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm2 bandes extensibles de 3 m x 5 cm2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds1 pince à échardes à mors plats1 paire de gants jetables12 épingles de sûreté1 doigtier en cuir1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine5 compresses d'alcool à 70 ° C5 compresses de lotion asséchante3 sachets de crème réparatrice petites brûlures, petites gerçures3 sachets de sérum physiologique stérile1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez1 livret premiers soins en 10 langues	1,2kg	L.245 x H.180 x P.95 mm	

TABLEAUX COFFRETS APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

COFFRETS MODULAIRES ET DISJONCTEURS

Coffrets modulaires



















Gamme GEWISS de coffrets modulaires multi-rangées et multi-modules par rangée. Complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage.

GEWGW40023	Coffret protégé pré-équipé pour borniers sans porte 4 modules	A
GEWGW40024	Coffret protégé pré-équipé pour borniers sans porte 6 modules	В
GEWGW40026	Coffret protégé pré-équipé pour borniers sans porte 8 modules	С
GEWGW40102	Coffret modulaire étanche 8 modules IP65	D
GEWGW40501	Coffret modulaire 13 modules / 1 rang saillie bornier automatique	Ε
GEWGW40502	Coffret modulaire 26 modules / 2 rangs saillie bornier automatique	F
GEWGW40503	Coffret modulaire 39 modules / 3 rangs saillie bornier automatique	G
GEWGW40504	Coffret modulaire 52 modules / 4 rangs saillie bornier automatique	Н

Disjoncteurs







2 modules

GEWGW90602	Disjoncteur PH/N 2A C 4.5kA 1 module	A
GEWGW90606	Disjoncteur PH/N 10A C 4.5kA 1 module	A
GEWGW90607	Disjoncteur PH/N 16A C 4.5kA 1 module	A
GEWGW90608	Disjoncteur PH/N 20A C 4.5kA 1 module	A
GEWGW90610	Disjoncteur PH/N 32A C 4.5kA 1 module	A
GEWGW94126	Disjoncteur différentiel C 2P C10 6kA 0.03	В

Interrupteurs différentiels





Accessoires

GEWGW96524



С





Prise modulaire DIN 2P+T 10 / 16A

GEWGWD4042

INDEX

2 voice	
Abonnement téléphonique portier GSM	
Absoluta Accessoires de motorisation	
Adaptateurs F	
Adaptateurs HDMI	
Aérosols de maintenance	
Affichage dynamique	
Agrafeuses	
Agylus éloquence	
Aiguilles	
Ajax	
Akuvox	
Alarme chambres froides	403
Alarmes incendie type 1 adressable	. 352 à 360
Alarmes incendie type 1 conventionnel	
Alarmes incendie type 2B	
Alarmes incendie type 3	
Alarmes incendie type 4	
Alcool isopropylique	520
Alimentation secourue 43, 116, 117, 218, 386 Alimentations bus	258 275
Alimentations Électriques de Sécurité	
Alimentations en coffret	
Alimentations multivoies en coffret	
Alimentations pour préamplis	
Altro	
Altec Amplificateur optique	
Amplificateurs - préamplificateurs	
Amplificateurs de ligne bis	471
Amplificateurs de puissance	
Amplificateurs multi bandes	
Amplificateurs multi-bandes Amplificateurs satellite	
Amplificateurs-mélangeurs	
Amplification de ligne pied de colonne	
Amplification de ligne réseau	
Amulettes feu	
Ancrage aérien FTTH Antennes GSM	
Antennes dom	
Antennes paraboliques	
Antennes satellites	
Antennes sous radome	
Appareils de test et mesure cuivre	
Armoires extérieures Armoires mutualisation optique	
Annones mataansation optique	
Atrium	25
Attaches pontet	637
Attaches pontet	637 436 à 437
Attaches pontet	637 436 à 437 577
Attaches pontet	637 436 à 437 577
Attaches pontet	637 436 à 437 577 477 . 150 à 153
Attaches pontet	637 436 à 437 577 477 . 150 à 153 154
Attaches pontet Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne	637 436 à 437 577 477 . 150 à 153 154 156
Attaches pontet Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH	637 436 à 437 577 477 . 150 à 153 154 156 149
Attaches pontet	
Attaches pontet Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH	
Attaches pontet	
Attaches pontet Attenuateur optique Atténuateur optique Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barrières anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières IR 251	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières IR Barrières levantes	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES. BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb. 44, 11'	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES. BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barrières anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb. 44, 11' Batteries Pb	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES. BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb. 44, 11'	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières IR Batteries au plomb Batteries pour blocs de secours	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAES BAES BAES BAES BAES BAES BAES BAES	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb Batteries au plomb At 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, 8lbus Blocs multiprises Blocs multiprises Blocs multiprises	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES. BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb At 11 Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille Blocs multiprises Blocs multiprises Blocs mare Bobine d'amorce	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb Batteries au plomb At 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, 8lbus Blocs multiprises Blocs multiprises Blocs multiprises	637 .436 à 437 .577 .757 .757 .750 à 153 .754 .750 .750 .750 .750 .750 .750 .750 .750
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barriers anti-panique Barrières hyperfréquence Baireires lR Batteries au plomb Batteries au plomb Batteries pour blocs de secours Béquille Bors phare Bolices à outils Boites de dérivation Boites de dérivation Boites de dérivation Boites jonction / dérivation	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES. BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières IR Barrières levantes Batteries au plomb 44, 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille Blocs multiprises Blocs multiprises Blocs phare Bobine d'amorce Boites de dérivation Boites jonction / dérivation Boites pied de colonne optique FTTH.	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAES BAES BAES BAES BAES BAES BAES BAES	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb 44, 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, Bibus Blocs multiprises Blocs phare Boites à outils Boites de dérivation Boites plottes entretoises	637 .436 à 437 .577 .477 .150 à 153 .154 .156 .410 .410 .412 .418 .416 .523 .524 .424 .137 .301 , 296 à 297 .157 , 326, 659 .420 .40, 42, 137 .58 .662 .423 .550, 602 .663 .638 .509 .514 .517
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAES BAES BAES BAES BAES BAES BAES BAES	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barrières interies autories in prefiquence Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb Batteries au plomb Bibus Blocs multiprises Blocs phare Bobine d'amorce Boites à outils Boites de dérivation Boites de deconne optique FTTH Boiters entretoises Booster POE Borne parking Bornes escamotables	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barriers anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb 44, 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, Bibus Blocs multiprises Blocs phare Boites à outils Boites de dérivation Boites gonte por boites Boiter d'amorce Boiter d'étage Boiters entretoises Booster POE Borne parking Bornes escamotables	637 .436 à 437 .577 .477 .150 à 153 .154 .156 .419 .410 .412 .418 .416 .523 .524 .137 .301 ., 296 à 297 .157 .326, 659 .420 .40, 42, 137 .58 .662 .423 .550, 602 .423 .550, 602 .514 .517 .206 .212 .415 .516
Attaches pontet Attenuateur optique Atténuateurs of antenne Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barriers anti-panique Barrières hyperfréquence Bairrières levantes Batteries au plomb Batteries au plomb 44, 11' Batteries pour blocs de secours Béquille Boites pour blocs de secours Bilocs multiprises Blocs multiprises Boites de dérivation Boites de dérivation Boites de dérivation Boites ponte locs Booster POE Borne parking Bornes Wifi. Bouchon de charge Bornes Wifi. Bouchon de charge	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAES Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAES BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Barrières levantes Batteries au plomb Batteries pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	637 .436 à 437 .577 .7750 à 153 .781 .792 .793 .793 .794 .794 .795 .795 .795 .795 .795 .795 .795 .795
Attaches pontet Attenuateur optique Atténuateurs of antenne Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barriers anti-panique Barrières hyperfréquence Bairrières levantes Batteries au plomb Batteries au plomb 44, 11' Batteries pour blocs de secours Béquille Boites pour blocs de secours Bilocs multiprises Blocs multiprises Boites de dérivation Boites de dérivation Boites de dérivation Boites ponte locs Booster POE Borne parking Bornes Wifi. Bouchon de charge Bornes Wifi. Bouchon de charge	637 .436 à 437 .577 .477 .150 à 153 .154 .410 .410 .412 .418 .416 .523 .524 .424 .137 .301 ,296 à 297 .157 ,326,659 .420 .40, 42, 137 .58 .662 .423 .550, 602 .423 .550, 602 .424 .57 .58 .59 .59 .514 .517 .206 .212 .445 .517 .206 .212 .445 .517 .206 .212 .443 .5545 à 547 .477 .439 .70
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants. Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barrières levantes Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb Batteries au plomb A44, 11' Batteries pour blocs de secours Béquille Boites de dérivation Boiters d'étage Boitiers entretoises Booster POE Borne parking Bornes Wifi. Bouchon de charge Bouchon plastique pour mât. Boucle magnétique 11, 12, 71, 71 Bouton anti-panique	637 .436 à 437 .577 .757 .757 .750 à 153 .754 .757 .757 .757 .757 .757 .757 .757
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAES Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAES BAES BAES BAES BAES BAES BAES BAES	
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb 44, 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, 8 Bibus Blocs multiprises Blocs phare Bobine d'amorce Boites à outils Boites de dérivation Boiter pied de colonne optique FTTH Boiters entretoises Boorne yrig Bornes escamotables Bornes Wifi Bouchon de charge Bouchon plastique pour mât Boucle magnétique 11, 12, 71, 75 Bouton anti-panique Boutons pussories Bras coudé.	637 .436 à 437 .577 .477 .150 à 153 .154 .156 .410 .410 .410 .412 .418 .416 .523 .524 .424 .137 .301 , 296 à 297 .157 , 326, 659 .420 .40, 42, 137 .58 .662 .423 .550, 602 .423 .550, 602 .423 .550, 602 .423 .550, 602 .423 .550, 602 .514 .545 .547 .477 .439 .548 .587 .598 .599 .545 .547 .477 .439 .570 .588, 587 .290 .575 .583, 587 .290 .575 .583, 587
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb A44, 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, 31bus Blocs multiprises Blocs multiprises Blocs phare Boites de dérivation Boites de dérivation Boites de dérivation Boiter pied de colonne optique FTTH Boiters d'étage Booster POE Borne parking Bouchon plastique pour mât Boucle nagnétique Boucle nagnétique Boucle nagnétique Boucle magnétique Boucle magnétique Boucle magnétique Bous paras Cable coaxiaux 215	637 .436 à 437 .577 .757 .757 .757 .757 .757 .757 .7
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb 44, 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, 8 Bibus Blocs multiprises Blocs phare Bobine d'amorce Boites à outils Boites de dérivation Boiter pied de colonne optique FTTH Boiters entretoises Boorne yrig Bornes escamotables Bornes Wifi Bouchon de charge Bouchon plastique pour mât Boucle magnétique 11, 12, 71, 75 Bouton anti-panique Boutons pussories Bras coudé.	637 .436 à 437 .577 .750 à 153 .751 .750 à 153 .751 .750 à 153 .751 .752 .752 .752 .752 .752 .752 .752 .752
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES + BAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barres anti-panique Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb 44, 11' Batteries Pb Batteries pour blocs de secours Béquille 21, 23, 36, 39, Bibus Blocs multiprises Blocs phare Boitier à d'etrage Boiter à d'etrage Boiter d'etrage Boiter sentretoises Booster POE Borne parking Bouchon de charge Bouchon plastique pour mât Boucle magnétique Bouton automaticus Bras coudé. Câbles cuivre pour éseaux téléphoniques Câbles électriques R2V	637 .436 à 437 .577 .477 .150 à 153 .154 .156 .410 .410 .410 .412 .418 .416 .523 .524 .424 .137 .301 , 296 à 297 .420 .40, 42, 137 .58 .662 .423 .550, 602 .423 .550, 602 .424 .517 .517 .58 .663 .638 .509 .514 .517 .517 .518 .517 .517 .518 .517 .517 .518 .517 .517 .518 .517 .517 .518 .517 .517 .517 .518 .517 .517 .517 .526 .5147 .517 .517 .517 .527 .527 .538 .5387 .547 .547 .547 .547 .547 .547 .547 .54
Attaches pontet Attenuateur optique Attenuateur optique Atténuateurs Atténuateurs d'antenne Automatisme pour portails battants Automatisme pour portails coulissants Automatisme pour portes de garage Automatisme pour portes pietonne BAEH BAES BAES HBAEH bi-fonction BAES ambiance Baies 19" Bandeaux de prises Bandeaux ventouses BAPI Barrières In 251 Barrières hyperfréquence Barrières levantes Batteries au plomb Batteries au plomb Bibus Blocs multiprises Blocs phare Bobine d'amorce Boites à outils Boites de dérivation Boites jonction / dérivation Boiter pied de colonne optique FTTH Boiters entretoises Boorne parking Bornes escamotables Bornes Wifi Bouchon de charge Bouchon plastique pour mât Boucle magnétique 11, 12, 71, 71 Bouton anti-panique Bouton plastique pour mât Boucle auditive Boucle magnétique 11, 12, 71, 71 Bouton anti-panique Boutons poussoirs Bras coudé. Câbles cuivre pour réseaux téléphoniques	637 .436 à 437 .577 .477 .150 à 153 .154 .156 .410 .410 .410 .412 .418 .416 .523 .524 .424 .137 .301 , 296 à 297 .420 .40, 42, 137 .58 .662 .423 .550, 602 .423 .550, 602 .424 .517 .517 .58 .663 .638 .509 .514 .517 .517 .518 .517 .517 .518 .517 .517 .518 .517 .517 .518 .517 .517 .518 .517 .517 .517 .518 .517 .517 .517 .526 .5147 .517 .517 .517 .527 .527 .538 .5387 .547 .547 .547 .547 .547 .547 .547 .54

Câbles optiques	,
Câbles optiques réseaux tertiaires628	3
Câbles réseaux LAN216, 552, 620)
Câbles résidentiels grade 2TV)
Câbles rigides323	3
Câbles rigides 6/10 622 Câbles souples EV6 621	
Câbles SYT624	
Câbles téléphoniques CR1-C1113, 625	
Caissons de protection enregistreurs	
Caméra Bullet TVI200)
Caméra IP thermiques	'
Caméra pinehole IP	
Caméra PTZ195	
Caméras factices	
Carillons	L
Carte SIM	
Cartes SD	
Cassettes épissures509	
Cerclages de mâts d'antenne	
Chevilles universelles612	2
Ciseaux à kevlar	
Clavier télémétrie	
Claviers codés108 à 113	
Clé à molette	;
Clé triangle162	2
Clés de réarmement	
Clés d'intervention	
Coffrets de communication501 à 508	3
Coffrets de désenfumage382	
Coffrets mureaux 10''	
Colliers de câblage636	6
Colonnes de son	
Commutateurs DiSECq434	
Compartimentage	L
Connecteur BNC 476 Connecteur IEC 214	
Connecteur 3,5/12	
Connecteurs 9,52mm IEC	6
Connecteurs E 476 Connecteurs F 475	
Connectique vidéo214	ļ
Contacteurs à clés	
Contacts de porte	
Controleur testophon548, 601	L
Convertisseurs BNC VGA213, 455	
Convertisseurs de média543	
Convertisseurs de signal d'antenne455	5
Coques de protection	
Cordon de liaison RJ45504	
Cordons de brassage RJ45529	
Cordons F/F	
Cordons VGA491	L
Coupleur TV443	
Crow	
Cylindre21, 23, 36, 39, 40, 41	
DAAF	
Déclencheur manuel blanc390	
Déclencheur manuel jaune390	
Déclencheur manuel rouge342, 351, 358, 366, 369, 390 à 392	
Déclencheur manuel rouge de désenfumage375, 377,	,
379, 380, 391 Déclencheur manuel vert139, 390	
Décodeurs d'affichage201	
Dénudeurs479)
Dénudeuses 214 Déport HDMI 211	
Dépoussiérant	
Dérivateurs TV)
Dérouleurs662	
Dérouleurs 662 Desserte abonné 497 Détecteur autonome déclencheur 371	L
Dérouleurs 662 Desserte abonné 497 Détecteur autonome déclencheur 371 Détecteur d'inondation 227, 236, 243, 262, 269	L)
Dérouleurs 662 Desserte abonné 497 Détecteur autonome déclencheur 371 Détecteur d'inondation 227, 236, 243, 262, 269 Détecteur infrarouge 282	9
Dérouleurs 662 Desserte abonné 497 Détecteur autonome déclencheur 371 Détecteur d'inondation 227, 236, 243, 262, 269 Détecteur infrarouge 282 Détecteurs CO 227, 373, 290 Détecteurs de bris de vitre 290	2
Dérouleurs 662 Desserte abonné 497 Détecteur autonome déclencheur 371 Détecteur d'inondation 227, 236, 243, 262, 269 Détecteur infrarouge 282 Détecteurs CO 227, 373, 290 Détecteurs de bris de vitre 290 Détecteurs domestiques 236	2
Dérouleurs 662 Desserte abonné 497 Détecteur autonome déclencheur 371 Détecteur d'inondation 227, 236, 243, 262, 269 Détecteur infrarouge 282 Détecteurs CO 227, 373, 290 Détecteurs de bris de vitre 290	200
Dérouleurs 662 Desserte abonné 497 Détecteur autonome déclencheur 371 Détecteur d'inondation 227, 236, 243, 262, 269 Détecteur infrarouge 282 Détecteurs CO 227, 373, 290 Détecteurs de bris de vitre 290 Détecteurs domestiques 236 Détecteurs double Tech 288 Détecteurs extérieurs 234 Détecteurs extérieurs à infrarouge passif 250	200
Dérouleurs 662 Desserte abonné 497 Détecteur autonome déclencheur 371 Détecteur d'inondation 227, 236, 243, 262, 269 Détecteur infrarouge 282 Détecteurs CO 227, 373, 290 Détecteurs de bris de vitre 290 Détecteurs domestiques 236 Détecteurs double Tech 288 Détecteurs extérieurs 234	2000

Détecteurs rideau
Détecteurs sismique
Détection gaz fixe
Détection gaz habitation373
Disjoncteurs666
Disques durs
Distributeur CPL547
Distributeur TV506
Dôme IP
DSC Wireless Premium
Duox plus
EAS
Électronics Line
Électro-serrures
Embase RJ45508
Embouts de vissage603
Enceintes
Enregistreur TVI200
Enregistreurs HDCVI196 à 197
Enregistreurs IP
Etiqueteuse
Etiquette PTT
Ezviz
Ferme-portes
Feuillards440
Fiche BNC214
Filtres 5G LTE449
Filtres ADSL321, 504, 508
Flexibles de portes146
Forets
Foxtream
Gâches à rupture
Gâches anti-panique à émission
Gaine fendue
Gaine thermo
Gaines plastiques632
Galaxy dimension280
Galaxy Flex27
Gants
Gel d'étanchéité646
Générateurs de brouillard312 à 316
Goulottes
GPON
Grilles de protection pour blocs de secours420
Haut-parleurs à chambre de compression
Haut-parleurs encastrés
Home book system 86, 93
Horloge afficheur horaire593
Horloges642
Hot spot544
Injecteur de courant460
Injecteurs et boosters POE542
Interface PCMCIA484
Interface PCMCIA
Interface PCMCIA
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 534 Jarretières optiques préco. 438
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 536 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 525
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 536 Jarretières optiques préco 436 Jonction CAT6 525 Keystone 526
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 433 Jonction CAT6 522 Keystone 526 Lasermètre 608
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco. 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 608 Lecteur biométrique 21, 27, 34
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 433 Jonction CAT6 529 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 266, 267, 272, 28
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 257, 266, 267, 272, 28 251, 266, 267, 272, 28 Lingettes 656
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 433 Jonction CAT6 529 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 266, 267, 272, 28
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 257, 266, 267, 272, 28 251, 266, 267, 272, 28 Lingettes 656
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco. 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 Lingettes 656 Lisse 157, 156 LNB optique 436
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 608 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 257, 266, 267, 272, 28 Lingettes 650 Lisse 157, 156 LNB optique 434 LNB universelles 434
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco. 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 Lingettes 656 Lisse 157, 156 LNB optique 436
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 257, 266, 267, 272, 28 656 Lisse 157, 156 LNB optique 436 LNB universelles 436 Locaux à poubelles 406 Manchons de raccordement 496
Interface PCMCIA
Interface PCMCIA
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 Lingettes 656 Lisse 157, 158 LNB optique 436 LNB universelles 436 Locaux à poubelles 406 Manchons de raccordement 496 Marquage ADN 318 Marqueurs 647 Masques 666
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 257, 266, 267, 272, 28 656 Lisse 157, 156 LNB universelles 434 Locaux à poubelles 406 Manchons de raccordement 496 Marqueurs 646 Masques 666 Mastics et résines 646
Interface PCMCIA
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 522 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 Lingettes 650 Lisse 157, 156 LNB optique 436 LNB universelles 432 Locaux à poubelles 408 Marquage ADN 312 Marqueurs 644 Masques 664 Mât droit 436 Matrices audio 565
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 522 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 Lingettes 656 Lisse 157, 158 LNB optique 434 LNB universelles 434 Locaux à poubelles 40 Manchons de raccordement 496 Marqueurs 644 Masques 664 Mastics et résines 644 Mât droit 438 Mesure de champs 600
Interface PCMCIA
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 434 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 606 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 266, 267, 272, 28 Lingettes 650 Lisse 157, 156 LINB optique 434 LOCaux à poubelles 406 Manchons de raccordement 490 Marquage ADN 311 Marqueurs 64 Mastics et résines 640 Matrices audio 563 Mesureur de champs 600 Mesureurs de champs 482 à 483 Mesureurs de champs 482 à 483
Interface PCMCIA
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 434 Jonction CAT6 525 Keystone 526 Lasermètre 606 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 266, 267, 272, 28 Lingettes 650 Lisse 157, 156 LINB optique 434 LOCaux à poubelles 406 Manchons de raccordement 490 Marquage ADN 311 Marqueurs 64 Mastics et résines 640 Matrices audio 563 Mesureur de champs 600 Mesureurs de champs 482 à 483 Mesureurs de champs 482 à 483
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 522 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 Lingettes 656 Lisse 157, 158 LNB optique 434 LNB universelles 433 Locaux à poubelles 408 Manchons de raccordement 496 Marqueurs 644 Marqueurs 644 Mât droit 438 Matrices audio 566 Mesure de champs 600 Mesureur optique 436, 55 Mesureurs de champs 482 à 48 Mêtre ruban 606 Micromodules volets roulants 167
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 522 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 Lingettes 650 Lisse 157, 156 LNB optique 436 LNB universelles 432 Locaux à poubelles 408 Marquage ADN 311 Marqueurs 644 Masques 664 Mattics et résines 644 Mât droit 436 Mesure de champs 600 Mesureurs optique 436, 556 Mestre ruban 600
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 522 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 293, 42, 224 Lingettes 650 Lisse 157, 156 LNB optique 436 LNB universelles 432 Locaux à poubelles 408 Marquage ADN 311 Marquage ADN 311 Marqueurs 646 Mastics et résines 644 Mât droit 436 Mesureur optique 436, 556 Mesureurs de champs 600 Mesureurs de champs 482 à 48 Mêtre ruban 600 Microphones à fil 578 à 58
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 522 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 29, 34, 224 Lingettes 650 Lisse 157, 156 LNB optique 436 LNB universelles 432 Locaux à poubelles 400 Marquage ADN 312 Marqueurs 664 Masques 664 Mât droit 436 Matrices audio 556 Mesure de champs 600 Mesureur optique 436, 556 Mesureurs de champs 482 à 48 Métre ruban 600 Microphones à fil 570 Microphones sans fil 580 à 58 Milwaukee 608 à 610
Interface PCMCIA
Interface PCMCIA 484 Interphones de guichets. 583 Interrupteurs différentiels 666 Jarretières duplex 533 Jarretières optiques préco 438 Jonction CAT6 522 Keystone 526 Lasermètre 600 Lecteur biométrique 21, 27, 34 Lecteur de proximité 27, 293, 4, 224 Lingettes 650 Lisse 157, 156 LNB optique 436 LNB universelles 432 Locaux à poubelles 408 Marquage ADN 312 Marqueurs 644 Mat droit 436 Mat droit 436 Mat droit 436 Mesure de champs 600 Mesureur optique 436, 550 Mesureurs de champs 600 Microphones à fil 572 Microphones sans fil 580 à 58 Milwaukee 608 à 61 Minidôme PL 171, 174, 176, 177, 181 à 18 <
Interface PCMCIA

INDEX

Netatmo	168
Nevoswitch461 a	
Noyaux Keystone	526
Noyaux RJ45	526
NVR IP188 8	à 190
Onduleurs	, 657
OTDR 550	, 602
Panneaux équipés (système bloc 110)	526
Panneaux guides cordons	
Panneaux nus Keystone	
Panneaux obturateurs	
Parafoudre321	
Parasurtenseurs	
Perceuse	610
Perche téléscopique	
Perforateur	
Photocellules	
Pied à coulisse	
Pieds terrasse	
Pigtails	
Piles	
Pince à sertir214, 479, 496, 528	
Pince ampermétrique	
Pince coupe câble	
Pinces à dénuder	
Pinces à sertir	604
Pinces coupantes	604
Pistolets à colle	
Plastrons Keystone	
Plateau clavier coulissant 19»	
Plateaux et étagères pour baies 19"	
Platines à boutons	
Plugs RJ45	
Plugs RJ45 sans outil	
PMR14, 27, 46, 71, 140 8	
Poignées ventouses	
Ponts radio	
Ponts radio	211
Portails enterrés	211 153
Portails enterrés	211 153 524
Portails enterrés	211 153 524 .à 86
Portails enterrés	211 153 524 .à 86

Prises connectées 168, 169, 1	L71, 23 ⁴	1, 244
Prises terminales murales TV/FM et TV/FM/S	AT	479
Prises terminales optique		519
Projecteurs de chantier		661
Projecteurs de son		
Projecteurs IR led		210
Protections d'épissure		509
Raccord BNC		214
Rail DIN 19»		525
Récepteur virtual Quad		437
Récepteur virtual Quattro		437
Relais colis connecté		107
Répartiteurs optiques	436	à 437
Répartiteurs TV 456 à 4	60, 480), 503
Roof palettes		
Rubans adhésifs		
Sabots de sol		284
Scies cloches		
Sonnettes		
Soudeuses FTTx		
Source laser LED		
SPC Vanderbilt		
Stations de tête		
Stop courant		
Strations TNT		
Supports moniteurs		
Supports muraux pour caméras		
Survision		
Switchs avec POE		
Switchs IP pour vidéosurveillance		
Switchs miniaturisés durcis avec POE gigabit		
Switchs optiqus TV		
Switchs réseaux LAN		
Switchs sans POE		
Système de conférence		
Système d'extinction autonome		
Tableaux de désenfumage habitation		
Télécommandes domotique multifonctions		
Télécommandes pour BAES		
Téléphones rouges		
Télérupteurs		
Télévariateurs temporisables		167

Téléviseurs Hospitality		489,	49
Terminaux numériques			.48
Terminaux optiques ONT & ONU		.447,	44
Testeur de tension			.59
Testeur réseau informatique			.60
Testeurs de câbles			.60
Testeurs de continuité		549,	60
Testeurs réseaux informatiques			.54
Têtes de câbles téléphoniques			.49
Tétières			.12
Thermostat17	70,	300,	52
Tiroirs optiques		533,	53
Tournevis			.60
Traceur localisateur réseaux cuivre		.548,	60
Transitions BNC			.47
Transitions F			.47
Transmetteurs GSM			.30
Transmetteurs IP			.30
Transmetteurs RTC			.31
Transmetteurs SIGFOX			.31
Transmission radio d'alarmes techniques			.40
Traversées		529,	53
Treuils de désenfumage et coffrets			.38
Trousse de secours			.66
Tube IRL tulipé			.63
Tuiles			.44
Ventilateurs de toit baie 19»			.52
Ventouses			.12
Ventouses portes coupe feu			.38
Vérificateur de réseaux			.54
Verrouillage extérieur		.134,	13
Verrous motorisés			.13
Verso+			1
Vidéo analogique			.21
Vis			.61
Visseuse			.61
Volets battants			.16
Volets de désenfumage			.38
Yokis			

INDEX PAR RÉFÉRENCE

ACC0902901	
ACC1250	
ACC1252	
ACC1400	
ACC1767	
ACC1992	
ACC1994	
ACC40116	
ACC40120	
ACC40125	
ACC40132	635
ACC40140	635
ACC40150	635
ACC81016	632
ACC81020	632
ACC81025	632
ACC81032	
ACC81040	632
ACC81050	632
ACCOTE9Y	496
ACCTESTOPHON	548, 601
ACCUYAORANGE100	
ACCUYAORANGE500	
ACCUYAROUGE100	
ACCUYAROUGE500	
ACIACCCP4CR	218
ACIACCCP4CR	
ACIACCCP9CR	.218, 655
ACIACCCP9CR	.218, 655 35
ACIACCCP9CR	.218, 655 35 35
ACIACCCP9CR	.218, 655 35 35 36
ACIACCCP9CR	.218, 655 35 36 36
ACIACCCP9CR	.218, 655 35 36 36
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEE100 ACIAPEE10OLAV	.218, 655 35 36 36 36
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEE100C ACIAPEE10OCLAV ACIAPEH10OSDL	.218, 655 35 36 36 36 36
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEE100C ACIAPEE100C ACIAPEE10OLAV ACIAPEH10OSDL ACIAPEH10OSDR	.218, 655 35 36 36 36 36 36 36
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEE100 ACIAPEE100CLAV ACIAPEH100SDL ACIAPEH10OSDR ACIAPEH10OSDR ACIAPEH10BAH20	.218, 655 35 36 36 36 36 36 36 36
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEC100D ACIAPEE100 ACIAPEE100 ACIAPEH100SDL ACIAPEH100SDR ACIAPEHBAE10 ACIAPEHUBAH20 ACIAPEHUBAH20 ACIAPEHUBICHOE	.218, 655 35 36 36 36 36 36 36 36 36 37
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIPOWER	.218, 655 35 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPECIOO ACIAPECIOO ACIAPECIOO ACIAPEE1OO ACIAPEE1OO ACIAPE1OOCLAV ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPERIOLICENCE ACIAPERIOLICENCE ACIAPERIOLICENCE ACIAPACIACIACIACIACIACIACIACIA	
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIPPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEC10OD ACIAPEE10O ACIAPEH100SDL ACIAPEH100SDL ACIAPEH100SDR ACIAPEH10BAID ACIAPEH105DL ACIAPEH105DL ACIAPEH105DL ACIAPEH105DL ACIAPEH105DL ACIAPEH105D	218, 655 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPECIOO ACIAPECIOO ACIAPECIOOL ACIAPECIOOL ACIAPECIOOL ACIAPELOOL ACIAPELOOL ACIAPELOOL ACIAPEHOOSDL ACIAPEHIOOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOCICENCE ACIAT868 ACIBA403 ACIBA403D	218, 655
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPECIOO ACIAPECIOO ACIAPEEIOO ACIAPEEIOO ACIAPEEIOOCLAV ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIO	218, 655 35 35 36 36 36 36 37 37 37 36 36 36
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIPPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEC100L ACIAPEC100L ACIAPEH100SDL ACIAPEH100SDL ACIAPEH100SDR ACIAPEH100SDR ACIAPEH100SDR ACIAPEH100SDR ACIAPEH10SDR ACIAPEH10AID ACIAPERIOLICENCE ACIATBABA ACIBA403 ACIBA403 ACIBA403D ACIBA403D ACIBA403M ACICA301	.218, 655
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEC10OD ACIAPEC10OD ACIAPELOO ACIAPEH100SDL ACIAPEH100SDR ACIAPEH100SDR ACIAPEH10BAH20 ACIAPERIOLICENCE ACIATEABA ACIBA403 ACIBA403D ACIBA403D ACIBA403D ACIBA403D ACICA3011 ACICA301D	.218, 6553535363636363636373737373736363636363637373737373737373636363636
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIPOWER ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100 ACIAPEC100 ACIAPEC100 ACIAPEC100 ACIAPELOSD ACIAPELOSD ACIAPEHIOSDL ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOLICENCE ACIAT868 ACIBA403 ACIBA403D ACIBA403DF ACIBA403DF ACIBA403DF ACIBA403DF ACICA301D ACICA301D ACICA301D	.218, 655
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEC100L ACIAPELIOOLAV ACIAPEHIOOSDL ACIAPEHIOOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOLICENCE ACIAT868 ACIBA403 ACIBA403 ACIBA403D ACIBA403D ACIBA403D ACICA301D ACICA301D ACICA301D ACICA301M ACICA301M ACICA301M	.218, 655
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEC100C ACIAPEHOOSDL ACIAPEHOOSDL ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOLENCE ACIAPERIOLICENCE ACIATESS ACIBA403 ACIBA403D ACIBA403D ACICASOLI	.218, 655
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIP ACIADIPOWER ACIADIPOWER ACIAPECIOO ACIAPECIOO ACIAPECIOO ACIAPECIOOL ACIAPELOO ACIAPELOO ACIAPEHOOSDL ACIAPEHIOOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOLICENCE ACIAT868 ACIBA403 ACIBA403D ACIBA403D ACIBA403D ACIBA403D ACIBA403D ACICA301D ACICA301D ACICA301D ACICA301M ACICA868 ACICL3C ACICL3C	.218, 655
ACIACCCP9CR ACIADIP ACIADIP ACIADIP ACIADIPOWER ACIAPEC100 ACIAPEC100 ACIAPEC100D ACIAPEC100C ACIAPEHOOSDL ACIAPEHOOSDL ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOSDR ACIAPEHIOLENCE ACIAPERIOLICENCE ACIATESS ACIBA403 ACIBA403D ACIBA403D ACICASOLI	.218, 655

ACICPELA+	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ACICTEVOLUTION	
ACILECEMELA	
ACILECENMIELA+	
ACILECENMIWDT	
ACILECMIELA	
ACILECMIEMWDT	
ACILEEM	37
ACILEMI	
ACILOGEV2	
ACILP868AT	
ACIPAC524	43, 117
ACIPCROLLMIEM	
ACIPOWEREVOLUTION	35
ACIR20M100	36
ACIRT868WDT	36
ACISU2	110
ACISU2SABTME	110
ACISU4	
ACISUNS	110
ACISUNSWDT	
ACIT868	36
ACIT868EM	
ACITPROXELA+	
ACL4356054MN	
ACL4356054P	
ACL4356054V	
ACL4357014MN	
ACL4357014P	
ACL4357014V	
ACLCLESUP	
ACOIC5698C10	
ACOIC5699C10	
ACOIC5700C10	
ACOIC5700C10	
ACOIC5701C10	
ACON8109A	
ACON8201B	
ACON8222A	
ACON8525A	
ACON8526A	
ACON8528A	
ACON8647C	
ACON8648B	
ACON8649B	
ACON8889A	
ACON9417A	
ACOR7800AC100	
ACOR7800AT500	
ACOR7900AC100	
ACOR7900AT500	498, 551, 619

ACVACEASYIPECO	
ACVACRADN2WL	
ADE000ADG100	
ADE000GSM104	
ADE000GSM105	
ADE000T06120	
ADE000T06220	
ADE000T06397	
ADE000T06424	
ADE700CLA812	
ADE700DM0811	
ADE700ERU811	
ADE700IRA811	
ADE700SRE803	
ADE700SRI803	
ADE700TLC802	
ADE700TLC811	
AFOSIMSFR12	
AFOSIMSFR12PLUS	
AGI384001	
AIPAC10F	
AIPAC10S	
AIPCIE3	
AIPCSIXGDM7	
AIPDA1AS	
AIPDB1MD	
AIPDB1SD	
AIPDB2INT	
AIPDBS1AP	
AIPGF3B	
AIPGFC	
AIPGT1A	
AIPGT1C7L	
AIPGT1C7WL	
AIPGT1D	
AIPGT1M3L	
AIPGT4B	
AIPGT4Z	
AIPGT4ZP	
AIPGTBC	
AIPGTBCXBN	
AIPGTBVH	
AIPGTBVH1P	
AIPGTDMBLVN	
AIPGTDMBLVN6	
AIPGTMCV313	
AIPGTTLIIP	
AIPGTVB	
AIPGTVBC	
AIPGTVRX	66

AIPHECOMGSM	99
AIPHECV2B	
AIPHECV2G	
AIPHECV2J	99
AIPHECV2N	99
AIPHECV2R	99
AIPHECV2V	99
AIPHELECOMT25	99
AIPHELIGHT2	99
AIPHEPLUS	99
AIPHEPPUSBHF	99
AIPHERECEPT868	99
AIPHETELB	99
AIPHETELJ	
AIPHETELN	
AIPHETELR	
AIPHETELV	
AIPHETERMPROG	
AIPHEXTCOMGSM	
AIPIER2	
AIPIXDVF2L	
AIPIXDVF2LAC	
AIPIXDVF2LV	
AIPIXDVF4L	
AIPIXDVF4LAC	
AIPIXDVF4LV	
AIPIXDVFL	
AIPIXDVFLAC	
AIPIXDVFLACV	
AIPIXDVFLACV	
AIPIXDVFLV	
AIPIXG2C7L	
AIPIXGDM7	
AIPIXGDM7	
AIPIXGMK	
AIPIXGWGW100FR	
AIPIXGWGW100FR	
AIPIXGWGW10FR	
AIPIXGWGW25FR	
AIPIXGWGW50FR	
AIPIXGWGW5FR	
AIPIXGWGW75FR	
AIPIXGWLC	
AIPIXMV7B	
AIPIXMV7HB	
AIPIXMV7HBLA	
AIPIXMV7HWLA	
AIPIXMV7W	
AIPIXRSB	
AIPIXSOFT	
AIPIXSS2G	11

ACICLRF ...

AIPIXSSAL		AJATAG/B AJATAG/W		AVSBM120HPVAC AVSBM200HP		BENBGS220BENBGSBAT	
AIPJO1FD		AJATRANSMITTER		AVSBM200HPVAC		BENBLE320	
AIPJO1MDW		AJAWALLSWICTH/B		AVSBM60HP		BENBOXP	
AIPJO2SDV		AKUA01		AVSBM60HPVAC		BENBRM0412	
AIPJOS1F	51	AKUA02	14	AVSF0GGY30W		BENBW303	
AIPJOS1V		AKUA05S		AVSFOGGY30WLIQUIDE		BENBW312	
AIPJOS1VW		AKUC313SSILVER		AVSFOGGY50W		BENBW802	
AIPJP4HD		AKUC315WSILVER AKUC319A		AVSFOGGY50WLIQUIDEAVSFOGGY50WTELECO		BENBW862 BENBW902	
AIPJP8Z		AKUCER2827		AVSKEYER		BENBWDTM	
AIPJPDV		AKUCER29		AVSONEDT		BENBWFLD	
AIPJPS4AEDF		AKUCSR2827		AVSOUTSPIDERDT		BENBWGBD	
AIPJPS4AEDFL		AKUCSR29		AVSOUTSPIDERDTWSUB		BENBWIRT	
AIPJPS4AEDFLBM		AKUE12W		AVSPRL10		BENBWMCB	
AIPJPS4AEDV		AKUE16C	14	AVSSB120		BENBWMCN	
AIPJPTLIIPA		AKUER2728		AVSSB130		BENBWODT	
AIPJPWBA		AKUER29		AVSSB60		BENBWPGH	
AIPKITDB2		AKUEX915		AVSSER160		BENBWRCH	
AIPLEA		AKUR28A		AVSSER360		BENBWREP	
AIPLEDIA		AKUR29S		AVSSER390		BENBWSHK BENBWSRI	
AIPLEF10		AKUR2SBIM AKUSR2728		AVSSMOUT		BENBWSRO	
AIPLEF3		AKUSR29		AVSSTOUT		BENBX35Q	
AIPLEF5		AKUSUP315313		AVSTERM1		BENBXM	
AIPLEM1		AKUSUP83317		AVSUSBOUT		BENBXM1230	
AIPLEM3		AKUSX915		AVSXGSM		BENBXM1230B	
AIPPGTBCH		AKUVPR49G		AXI103N		BENBXM1250	325,
AIPPS0602DM	16	AKUX915S	14	AXI32004	479	BENBXM1250B	
AIPPS1225DM		ANTA217		AXIABFF75HQ		BENBXM2425	,
AIPPS1250DIN		ANTA275		AXIAL2404F		BENBXM2450	
AIPPS2420DM		ANTA285		AXIAM220R2148		BENCLASSIKA	
AIPTL2000		ANTA295		AXIAMP235FLN2148		BENECLIPSE2	
AIPTLI1		ANTA411		AXIAMS918NUM		BENECLIPSE2ENJOL	
AIPTLI1BM		ANTC502		AXIBNC/FF		BENMINOUT BENMTOUCH	
AIPTLI1K		ANTC504		AXIBNCKX6		BENMTOUCH BENMUBRV	
AJA12VPSUHUB/HUBPLUS/REX		ANTF694		AXIBNCKX6F		BENPREMIUM	
AJA12VPSUHUB/HUBPLUS/REX		ANTFS1SCC		AXIBNCVCB100		BENPROXI2	
AJA6VPSUHUB2		ANTFS2SCC		AXICPL2TVSAT2148		BENPROXICARTE	
AJABRANDPLATE/B		ANTK290		AXICPL3UVFM2148		BENPROXIMINI	
AJABRANDPLATE/W		ANTS152		AXIDMSE875HQ		BENPROXITAGB	
AJABUTTON/B		ANTS153		AXIDVCB100S		BENPROXITAGG	
AJABUTTON/W	233	ANTTM2HD	455	AXIG3TV41		BENPROXITAGW	
AJACAPUCHEMPO	234	ANTTMX160HD	455	AXIG3TV45		BENRILED12	268,
AJACOMBIPROTECT/B		ANTTMX170HD		AXIKIT252148		BENRILED12F	
AJACOMBIPROTECT/W		ARIAB301		AXIM75BN		BENSAT	
AJADOORPROTECT/B		ARIAB303		AXIP85		BENTBLACK	
AJADOORPROTECT/W		ARIVV602S3PLUS		AXIP85COMP1		BENTWHITE	
AJADOORPROTECTPLUS/B		ASS32050ASS32456		AXIPARA60AC1		BENUSB5M	
AJADOORPROTECTPLUS/WAJADOUBLEBUTTON/B		ASS44311		AXIPARA80AC1		BEUBE10111000 BEUBE10111600	
AJADOUBLEBUTTON/W		ASS44511		AXIPRISETVFMSAT		BEUBE10121000	
AJADUALCURTAINOUTDOOR/W		ASS46043		AXIRZ147		BEUBE10121600	
AJAFIREPROTECT/B		ASS46061		AXIRZ148		BEUBE10611000	
AJAFIREPROTECT/W		ASS46161		AXIRZ149		BEUBE10611600	
AJAFIREPROTECTPLUS/B		ASS51020		AXIRZ154		BEUBE10621000	
AJAFIREPROTECTPLUS/W		ASS51505		AXIRZ154E		BEUBE10621600	
AJAGLASSPROTECT/B		ATLADSL-BOX	321	AXIRZ156	475	BEUBE11211000	
AJAGLASSPROTECT/W	235	ATLAL01		AXIS8WN		BEUBE11211600	
AJAHOMESIREN/B		ATLAL01ECO		AXISWE2NUM		BEUBE11221000	
AJAHOMESIREN/W		ATLAL02		BAT4V3.5AH		BEUBE11221600	
AJAKEYPAD/B		ATLALO2ECO		BATGLR61		BEUBE11511000	
AJAKEYPAD/W		ATLBO14 ATLBO-ADSL		BATCR1/2AA BATCR123A		BEUBE11511600 BEUBE11911000	
AJAKEYPADPLUS/B		ATLCAPTPLUS		BATCR1632		BEUBE11911600	
AJALEAKSPROTECT/B		ATLCI2RT		BATCR17450		BFTD111904	
AJALEAKSPROTECT/W		ATLEMETYS		BATCR2016		BFTD111906	
AJAMOTIONCAM/B		ATLHPVOX		BATCR2025		BFTD11367400001	
AJAMOTIONCAM/W		ATLLCFER+		BATCR2032	660	BFTD11380700002	
AJAMOTIONCAMOUTDOOR/W	233	ATLMICROTRVOX	311	BATCR2430	660	BFTD221073	
AJAMOTIONPROTECT/B		ATLMINI-RT		BATCR2450		BFTN733398	
AJAMOTIONPROTECT/W		ATLPILOTERF		BATCR2P		BFTP111528	
AJAMOTIONPROTECTCURTAIN/B		ATLRECEPTYS		BATCRV9SD		BFTP121024	
AJAMOTIONPROTECTCURTAIN/W		ATLSIBOX		BATGP23		BFTP125006	
AJAMOTIONPROTECTOUTDOOR/W		ATLSIMAX		BATLR03/4		BFTP125020 BFTP125035	
AJAMOTIONPROTECTPLUS/BAJAMOTIONPROTECTPLUS/W		ATLSIMPLGSM12VATLSIMPLGSM230V		BATLR14/2 BATLR20/2		BFTP903018	
AJAMULTITRANSMITTER/B		ATLSIMPLTECH		BATLR44		BFTR400010	
AJAMULTITRANSMITTER/W		ATLSIMPLVOX		BATLR6/4		BFTR400010	
AJAOCBRIDGEPLUS		ATLSINI LVOX		BATMN6F22		BFTR88100300001	
AJAPASS/B		ATLSIREXF		BEN601CH		BFTR88100300011	
AJAPASS/W	232	ATLSIRUS	305	BEN701P	290	BFTR88100300021	
AJARELAY		ATLSIRUSRF		BEN701PH		BFTR88101200001	
AJAREX/B		ATLSIRYNX		BENABSAK		BFTR88101300001	
AJAREX/W		ATLSIRYNXRF		BENABSAM		BFTR92529500001	
AJAREX2/B		ATLSWITCHGSMIP3G12V		BENABSGSM		BFTR925305-00002	
AJACON FT (D		ATLSWITCHGSMIP3G230V		BENABSIP		BFTR92530700002	
AJASOCKET/BAJASOCKET/W		ATLSXATLTHEVOICEEXT		BENABSOLUTA018P BENABSOLUTA048M		BFTR93012900003 BFTR93014500002	
AJASOCKET/WAJASOCKET/WAJASPACECONTROL/B		ATLTHEVOICEEXTATLTHEVOICEINT		BENABSOLUTA048MBENABSOLUTA048P		BFTR93014500002BFTR930150-00003	
AJASPACECONTROL/BAJASPACECONTROL/W		ATLYOXAPPEL2		BENABSOLUTA128M		BFTR93532600002	
AJASTARTERKIT/B		AUDELOOP		BENABSVAP11N		BFTR93532900005	
AJASTARTERKIT/W		AUDELOOPPLUS		BENANTLTE02		BFTR93533100005	
AJASTARTERKITCAM/B		AUDKEAS1		BENANTLTE10		BITGACVGT062	
AJASTARTERKITCAM/W		AUDKEAS8		BENAS100		BITGAPGT062	
AJASTARTERKITCAMPLUS/B		AUDKEASBIM1		BENBAQ140T24		BITGART1	47
AJASTARTERKITCAMPLUS/W	229	AUDKEASBIM8		BENBAQ15		BITGART4HLITE	
AJASTARTERKITPLUS/B		AUD0P6505		BENBAW35T12		BITGART7H	
AJASTARTERKITPLUS/W		AUD0P6505B		BENBAW50T12		BITGART7WH	
	237	AUD0P6507	583	BENBAW50T24		BITGD4LG2P	
AJASTREETSIREN/W		AUD0P6507B		BENBAW75T12		BITGD4LG2PDIN	
AJASTREETSIREN/BAJASTREETSIREN/WAJASTREETSIRENDD/BAJASTREETSIRENDD/WAJASTREETSIRENDD/W	237	AUDOP6507B AVSAMP AVSBM120HP	301	BENBAW75T12 BENBAW75T24 BENBGS210	324, 651	BITGD4LG2PDIN BITGDPMG2P BITGEL3002H	

BITGEL610D			640	BIZ700278 BIZ700299		BIZ730145 BIZ730146	
BITGEL642G2P			640	BIZ700301		BIZ730916	
BITGFAART7W		BIZ215006	640	BIZ700323		BIZ730918	
BITGFAG2P			640	BIZ700324		BIZ731674	
BITGNERPART4HLBITGNXERPART7H			640 640	BIZ700327 BIZ700460		BIZ740001	
BITGNXERPART7WH			640	BIZ700485		BIZ740121	
BITGRDG2P		BIZ215024	640	BIZ700487		BIZ740123	
BITGRUGB2			640	BIZ700490		BIZ740142	
BITGS4110ART1BITGS4110TART			640	BIZ700492 BIZ700494		BIZ750002 BIZ750040	
BITGS5110/ART4LITE			640	BIZ700500		BIZ750111	
BITGS5110/ART7H			640	BIZ700516		BIZ750150	
BITGS5110/ART7LITE			640	BIZ700524		BIZ750151	
BITGS5110/ART7W BITGS5113/ART4LITE			640 640	BIZ700587 BIZ700598		BIZ751014 BIZ751020	
BITGS5113/ART7H			640	BIZ700603		BIZ751030	
BITGS5113/ART7W			640	BIZ700604		BIZ760002	
BITGS5220ART4HL			645	BIZ700605		BIZ760008	
BITGS5220ART7H			637	BIZ700610		BIZ760010	
BITGS5220ART7WH BITGSOUL1A			637	BIZ700611 BIZ700613		BIZ760043 BIZ760047	
BITGSOUL2			639	BIZ700615		BIZ760054	
BITGSOUL2A	49	BIZ300613	639	BIZ700621	611	BIZ770000	612
BITGTAGSET5			639	BIZ700626		BIZ770001	
BITGTART			639	BIZ700627		BIZ770002	
BITGTF104			637	BIZ700641 BIZ700643		BIZ770006	
BITGT06200PRG			637	BIZ700645		BIZ770007	
BITGTO6220HEG	73	BIZ310108	637	BIZ700650	611	BIZ770008	612
BITGTV62208			637	BIZ700651		BIZ770009	
BITGTV62210			637	BIZ700652		BIZ770010	
BITGTV62214			639	BIZ700654		BIZ770013	
BITGTV62216			639	BIZ700655		BIZ770015	
BITGTV62218	73	BIZ320004	639	BIZ700656	611	BIZ770016	612
BITGTV62420			496, 604, 639	BIZ700663		BIZ770017	
BITGTV62424 BITTAL2012R2M			496, 639 496, 639	BIZ700664		BIZ770018 BIZ770019	
BITTAPT07			645	BIZ700689		BIZ770020	
BITTAPT07A			645	BIZ700704		BIZ770021	
BITTFACVGK			645	BIZ700705		BIZ770022	
BITTHEXAC14			645	BIZ700708		BIZ770036	
BITTHEXAC34			645 645	BIZ700709 BIZ700710		BIZ770070	
BITTHEXALECC			645	BIZ700711		BIZ770072	
BITTHEXALT2			645	BIZ700713		BIZ770080	
BITTSEC100			645	BIZ700714		BIZ770081	
BITTSEC303E			662	BIZ700715		BIZ770082	
BITTT03INH			662 661	BIZ700716 BIZ700718		BIZ770083 BIZ770085	
BITTT07INH			661	BIZ700719		BIZ770087	
BITTXBPNO/NF		BIZ625008	661	BIZ700723		BIZ770088	612
BITTXBPNONFE			661	BIZ700751		BIZ770089	
BITUAK7076102			661	BIZ700848		BIZ770090 BIZ770222	
BITUAK7076204 BITUAV0151/013			604	BIZ700849 BIZ700857		BIZ771024	
BITUAV0151/095			603	BIZ700862		BIZ780001	
BITUAV0151/100	101	BIZ700015	603	BIZ700895	611	BIZ780009	603
BITUAV0151/E03			603	BIZ700930		BIZ780073	
BITUAV0151/E05			603	BIZ700931 BIZ700941		BIZ780077 BIZ780081	
BITUAV0151/E56			603	BIZ700943		BIZ780082	
BITUAV0151015			603	BIZ700944		BIZ780083	
BITUAV015112			603	BIZ700953		BIZ780122	
BITUAV015112B			603	BIZ700954		BIZ780130	
BITUAV015112J BITUAV015112R			644	BIZ700963 BIZ700964		BIZ780142 BIZ780204	
BITUAV015112V			608	BIZ700971		BIZ780205	
BITUAV0151E11P			608	BIZ710000		BIZ780312	
BITUAV0151W1			605	BIZ710208		BIZ780399	
BITUAV1407/004BITUAV1407/010			605	BIZ710209 BIZ710210		BIZ780428 BIZ781001	
BITURC40			605	BIZ710212		BIZ781001	
BITURC41	75	BIZ700068	644	BIZ710213	646	BIZ781025	603
BITURC70C			605	BIZ710214		BIZ781027	
BITURC71C			605	BIZ710216 BIZ710218		BIZ781028 BIZ781051	
BITUTRL12			644	BIZ710218		BIZ781052	
BITUXBPINOX	142	BIZ700093	603	BIZ710227		BIZ781519	
BIZ111809			611	BIZ710245		BIZ782077	
BIZ112609 BIZ113609			606	BIZ710247 BIZ710248		BIZ782078 BIZ782079	
BIZ205009			605	BIZ710259		BIZ782277	
BIZ205011		BIZ700130	663	BIZ710293		BIZ790007	
BIZ205013			605	BIZ710295		BIZ790008	
BIZ205021			605	BIZ710307		BIZ790014	
BIZ205116 BIZ205120			604	BIZ710314 BIZ710317		BIZ790015 BIZ790017	
BIZ205120			611	BIZ710317		BIZ790023	
BIZ210010		BIZ700196	611	BIZ710326	646	BIZ790024	604
BIZ210016	632	BIZ700201	605	BIZ710383	646	BIZ790026	604
BIZ210030			605	BIZ710395		BIZ790028	
BIZ210108BIZ210115			662	BIZ710584 BIZ711399		BIZ790029	
BIZ210113			606	BIZ711400		BIZ790031	
BIZ210125	632		607	BIZ720060		BIZ790032	
BIZ210208			607	BIZ720061		BIZ790035	
BIZ210215 BIZ210220			663	BIZ720062		BIZ790037 BIZ790042	
BIZ210225			605	BIZ720110		BIZ790042	
BIZ215001	640		650	BIZ720111	612	BIZ790061	608
BIZ215002	640	BIZ700275	662	BIZ720112	612	BIZ790062	608

PCPROVID 693 000,000,000 597 000702521. 649 04696	90953802 909541 909636 909686	476
B279073	909636	
SET POOTS		4/5
EXTRACTOR	309686	
EXTRA Color Colo		
REFFORCE 903 DOBLE 1420 10.0 977 TROUDUL 96 0.08999 12750214 96 0.08999 12750214 96 0.08999 12750214 96 0.08999 12750214 96 0.08999 12750214 96 0.08999 12750214 97 97 97 97 97 97 97 9	909690	
METPONDON	909691	
BUTPORD	909692 90991201	
EURY Color	6CX349	
82790212	SALM5184	
BETSPOILS	6CX349	
BETSPOILS 647 BOBBETSSIED 570 BT000005 64 A CARME BETSPOILS 647 BOBBETSSIED 570 BT000005 63 ACCEPT BETSPOILS 647 BOBBETSSIED 570 BT000005 63 ACCEPT BETSPOILS 640 BOBBETSSIED 570 BT000005 63 ACCEPT BETSPOILS 640 BOBBETSSIED 570 BT000005 63 ACCEPT BETSPOILS 640 BT000005 63 ACCEPT BETSPOILS 640 BT0000005 63 ACCEPT BETSPOILS 640 BT0000000 63 ACCEPT BETSPOILS 640 BT0000000 63 ACCEPT BETSPOILS 640 BT0000000 63 ACCEPT BETSPOILS 640 BT00000000000000000000000000000000000	6CX351	
### 12790215	RG11CX375	
82790219	F56CX349	
82790229 604 BSB E0208004 567 BTB E020803 53 CH2012	M56CX349	
\$2790233	10264	
82790233	10299	
### SEZFORCES GOA DISEASCRIPON 15 SOA DISEASCRIPON 15 DISEASCRIPON 1	10339	
82700519 607 695862096/15 572 61133650 47 040104 82700502 607 695862096/15 572 61133650 54 040104 82700502 607 67 858862096/15 572 61133650 54 040104 82700502 607 67 858862096/15 576 611334520 54 040104 82700502 607 607 858862000 575 81134620 54 040104 82045184105477 416 85862000 575 81134620 54 040104 82045184105477 416 8586200 575 81134620 55 040104 82045184105477 410 80586204800 575 81134620 55 05 040104 82045184105477 410 80586204800 575 81134620 55 05 040104 82045184105477 410 80586204800 575 81134620 55 05 040104 82045184105477 410 80586204800 575 81134620 55 05 040104 82045184105477 410 80586204800 575 81134620 55 05 040104 82045184105477 410 80586204800 575 81134620 55 05 040104 82045184105477 410 80586204800 575 81134620 55 05 040104 820451841054877 410 80586204800 575 81134620 55 05 040104 820451841054800 54 040104 8204518410548	40851	433
BEZ796527	10880	
BIADESH 1950-04TC 419 BOSILECS 200,00 5776 BT34422 5,2 6,3 CH0104 BOSILECS 400,00 574 BT344622 5,2 6,3 CH0104 BIADESH 1950-05TC 410 BOSILECS 400,00 575 BT344623 6,6 CH1014 BIADESH 1950-05TC 410 BOSILECS 400,00 575 BT344623 6,6 CH1014 BIADESH 1950-05TC 410 BOSILECS 400,00 575 BT344623 6,6 CH1014 BIADESH 1950-05TC 410 BOSILECS 400,00 575 BT344623 6,6 CH1014 BIADESH 1950-05TC 412 BOSILECS 400,00 575 BT344623 6,6 CH1014 BIADESH 1950-05TC 412 BOSILECS 400,00 575 BT344624 6,6 CH1014 BIADESH 1950-05TC 4,0 BI	40883	433
BIOMASSIANSONT.	40901	433
BIOLES HISPOTE	40955	433
BIOSEMPROSPATE. 410 BOSEDS-88200. 575 BITS-8620 6.3 CAHD14 BOSEDS-88300. 575 BITS-86200 6.3 CAHD14 BOSEDS-88300. 575 BITS-86200 6.3 CAHD14 CAHD15	10999	
BIOE 181902569TC	41303	
BIOS EST 100	41305	
BIOSESTINDOSENTC	41306	
BIGS-HI00564TC	14257	
BIGESHINDOSESTC 418 BISSIECOSSIS 2 566 BITSIAGESC 64 CAHDIA	14258	
BICHADORES	14981R13	
BIDINICO/BECNECIUPS	45032R13	
BIOLIFED-MIS-VILLED GAS CHORD GAS	45037R13	
BLONEALSA-ITC	45045R13	
BLOONELHAFTC 410 BOSLCHMORE 565 BTISSOOL 52 CAHOLD BLOONELHAFTC 410 BOSLCHMORES 565 BTISSIOL 64 CAHOLD BLOONELHAFTC 413 BOSLCHMORES 565 BTISSIOL 64 CAHOLD BLOONELHAFTC 413 BOSLCHMORES 565 BTISSISOC 64 CAHOLD BLOONELHAFTC 413 BOSLCHMORES 565 BTISSISOC 54 CAHOLD BLOONELHAFTC 419 BOSLCHMORES 565 BTISTAJOSI 52 CAHOLD BLOONELHAFTC 421 BOSLCHMORES 565 BTISTAJOSI 52 CAHOLD BLOONELHAFTC 421 BOSLCHMORES 565 BTISTAJOSI 52 CAHOLD BLOTHORUN 422 BOSLCHMORES 565 BTISTAJOSI 52 CAHOLD BLOTHORUN 422 BOSLCHMORES 565 BTISTAJOSI 52 CAHOLD 52	45046R13	
BLOONEELH6TC	45092R13	
BLOONEE154FTC	45093R13	
BLOONEELSHATC	45179R13 45201R13	
BLOONEESH46TC	+5201R1344	
BLOONESHSTOT. 419 BOSLCPWORGES 566 BTIBT340961 52 C4H014 BLOONESHSTOT. 411 BOSLCP2GOGGS 566 BTIBT34091 52 C4H014 BLORMONIT. 421 BOSLCP2GOGGS 566 BTIBT34091 52 C4H014 BLORMONIT. 421 BOSLCP2GOGGS 566 BTIBT34091 52 C4H014 BLORMONIT. 421 BOSLCP2GOGGS 566 BTIBT344922 53 C4H058 BLOTROKTIO. 422 BOSLC3COBB. 567 BTIBT344282 53 C4H058 BLOTROKTIO. 422 BOSLC3COBB. 567 BTIBT344282 53 C4H058 BOSCOCOCOS. 591 BOSLC3COBB. 567 BTIBT344622 52 C3 C4H058 BOSCOCOCOS. 591 BOSLC4COBB. 567 BTIBT344642 52 C3 C4H058 BOSCOCOCOCOS. 591 BOSLC4MCDE. 566 BTIBT344692 52 C3 C4H058 BOSCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOC	45205R1344	
BLOOPECSH6STC	45206R13	
BLORMOUNT	45272R13	
BLORNOUNTS	45284R13	
BLOTROCH 4.22 BOSLC3CBB. 567 BIRIT344282 .63 CAHOSB BLOTROCKPILO3 4.22 BOSLC3CBB. 566 BIRIT344282 .63 CAHOSB BOD907025 591 BOSLC4CBB. 567 BIRIT344642 5.2 63 CAHOSB BOD907411 591 BOSLC4CBB. 567 BIRIT344642 5.2 63 CAHOSB BOD907431 591 BOSLC4UC0E 565 BIRIT344682 5.2 63 CAHOSB BOD907433 591 BOSLC4UC0E 565 BIRIT344682 5.2 63 CAHOSB BOD907433 591 BOSLC4UC2E 565 BIRIT344682 5.2 63 CAHOSB BOD907453 591 BOSLC4UC24E 565 BIRIT344692 63 CAHOSB BOD907465 591 BOSLC5WC0E4 566 BIRIT344845 63 CAHOSB BOD907730 591 BOSLC5WC0E4 566 BIRIT344845 63 CAHOSB BOD907730 591 BOSLC5WC0E4 566 BIRIT344845 63 CAHOSB BOD907731 591 BOSLPECTOE 574 BIRIT346042 103 CAHOSI BOD907755 591 BOSLPECTOE 574 BIRIT346044 103 CAHOSI BOD907760 591 BOSLPECTOE 574 BIRIT346044 103 CAHOSI BOD909778 591 BOSLPECTOE 574 BIRIT346044 103 CAHOSI BOD909778 591 BOSLPECTOE 574 BIRIT346044 103 CAHOSI BOD909778 591 BOSLPECTOE 572 BIRIT346242 103 CAHOSI BOD98006 591 BOSLSTWCCOE 572 BIRIT346244 103 CAHOSI BOD981006 591 BOSLSTWCCOE 572 BIRIT346244 103 CAHOSI BOD981006 591 BOSMWIHTF4 581 BIRIT346244 103 CAHOSI BOSCSCDD 596 BOSMWIHTF4 581 BIRIT346244 103 CAHOSI BOSCSCDD 596 BOSMWIHTF4 581 BIRIT346247 103 CAHOSI BOSCSCDD 596 BOSMWIHTF4 581 BIRIT346249 103 CAHOSI BOSCSCDD 596 BOSMWIHTF4 581 BIRIT34625 103 CAHOSI BOSCSCDD 596 BOSMWIHTF4 581 BIRIT34626 103 CAHOSI BOSCSCDD 596 BOSMWIHTF4 581 BIRIT34626 103 CAHOSI BOSCSCDD 596 BOSMWIHTF4 581 BIRIT34626 103 CAHOSI BOSCSCDD 596 BOSMWIHTF4 581 BIRIT34626	PFCR0003	
BIOTROKPUG3	02200	
BOSD07411	02201	
BOSPONA13	02203	630
BOSD07433	02343	506
BOD907453.	02393R13	508
BODB9077565 S91	02394R13	508
BODB07710	02401R13	
BODB07730	02402R13	508
BOSPOT731 S-91	14040	
BODSP07755	14061	440
BOD9307760	14513	
BOD981241A	14610	
BOD981006 591 BOSLS1UC20EL 572 BTIBT348243 103 CAH091 BOD982211 591 BOSMW1HMC 581 BTIBT348244 103 CAH091 BOD983511 591 BOSMW1HMC 581 BTIBT348244 103 CAH091 BOSB333 287 BOSMW1LVF4 581 BTIBT348247 103 CAH098 BOSCCSDCURD 586 BOSMW1RMB 581 BTIBT348249 103 CAH098 BOSCCSDDL 586 BOSMW1RWF4 581 BTIBT348255 103 CAH098 BOSCCSDDC 586 BOSPLE10M2EU 561 BTIBT348255 103 CAH098 BOSCSDDS 586 BOSPLE10M2EU 561 BTIBT348253 103 CAH098 BOSDS778 286 BOSPLE1MAGOEU 560 BTIBT348253 103 CAH098 BOSDS794Z 286 BOSPLE1MAGOEU 560 BTIBT348409 103 CAH139 BOSISCPREVI2 285 BOSPLE1MAGOEU 560 BTIBT348500 </td <td>14614</td> <td></td>	14614	
BODB82211	14780R13	
BODB3511 591 BOSMW1HTXF4 581 BTIBT348245 103 CAH091 BOSB3333 287 BOSMW1LINC 581 BTIBT348247 103 CAH098 BOSB3338 287 BOSMW1LTVF4 581 BTIBT348248 103 CAH098 BOSCCSDURD 586 BOSMW1RMB 581 BTIBT348249 103 CAH098 BOSCCSDUL 586 BOSMW1RMB 581 BTIBT348251 103 CAH098 BOSCCSDUL 586 BOSMW1RXF4 581 BTIBT348252 103 CAH098 BOSCCSDUS 586 BOSPLE10M2EU 561 BTIBT348252 103 CAH098 BOSCSDOS 586 BOSPLE10M2EU 561 BTIBT348253 103 CAH098 BOSDS778 286 BOSPLE1M030EU 560 BTIBT348253 103 CAH098 BOSDS778 286 BOSPLE1M030EU 560 BTIBT348408 103 CAH139 BOSDS9382 287 BOSPLE1M0406EU 560 BTIBT348409 103 CAH139 BOSDS9382 287 BOSPLE1M0406EU 560 BTIBT348701 103 CAH139 BOSISCBPRZW12 285 BOSPLE1M040EU 560 BTIBT348701 103 CAH139 BOSISCBPRZW12 285 BOSPLE1ME120EU 560 BTIBT348701 103 CAH139 BOSISCBPRZW12 576 BOSPLE1ME120EU 560 BTIBT348702 103 CAH139 BOSISCBPRZW10 576 BOSPLE1M120EU 560 BTIBT348701 103 CAH139 BOSISCBPRZW10 576 BOSPLE1M120EU 560 BTIBT363511 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 570 BOSPLE2M2EU 562 BTIBT363511 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 570 BOSPLE2M2EU 560 BTIBT363611 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 570 BOSPLE2M040EU 560 BTIBT36614 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 570 BOSPLE2M040EU 560 BTIBT36614 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 570 BOSPLE2M040EU 560 BTIBT36614 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 570 BOSPLE2M040EU 560 BTIBT36611 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 570 BOSPLMAP220 562 BTIBT36611 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 569 BOSPLMMB 563 CAB87303002 478 CAM001 BOSLB1UM20EU 569 BOSPLMMC 584 CAB87315502 478 CAM001 BOSLB1UM20EU 569 BOSPLMG 5	14806R13	
BOSB3333. 287 BOSMW1LINC. 581 BIRBT348247. 103 CAHO98 BOSB338. 287 BOSMW1LTKF4 581 BIRBT348248. 103 CAHO98 BOSCCSDURD. 586 BOSMW1RMB 581 BIRBT348249. 103 CAHO98 BOSCCSDDL 586 BOSMW1RMF4 581 BIRBT348251. 103 CAHO98 BOSCSDDS. 586 BOSPLE10M2EU. 561 BIRBT348252. 103 CAHO98 BOSDS778. 286 BOSPLE10KS. 578 BIRBT348253. 103 CAHO98 BOSDS938Z. 286 BOSPLE1MA030EU. 560 BIRBT348408. 103 CAH139 BOSISCBPRZW12 285 BOSPLE1MA10EU. 560 BIRBT34850. 103 CAH139 BOSISCBPRZW12 285 BOSPLE1ME10EU. 560 BIRBT348701. 103 CAH139 BOSIAUWOET. 576 BOSPLE1ME20EU. 560 BIRBT36870. 103 CAH132 BOSIAUWOET. 576 BOSPLE1ME20EU. <td< td=""><td>14825R13</td><td></td></td<>	14825R13	
BOSB338 287 BOSMW1LTXF4 581 BTIBT348248 103 CAH098 BOSCCSDCURD 586 BOSMW1RME 581 BTIBT348249 103 CAH098 BOSCCSDDL 586 BOSMW1RXF4 581 BTIBT348251 103 CAH098 BOSCCSDDS 586 BOSPLE1MOZEU 561 BTIBT348252 103 CAH098 BOSDS778 286 BOSPLE1MO305U 560 BTIBT348253 103 CAH098 BOSDS794Z 286 BOSPLE1MA030EU 560 BTIBT348409 103 CAH13P BOSISCBPR2W12 285 BOSPLE1MA060EU 560 BTIBT348700 103 CAH13P BOSISCPR2W12 285 BOSPLE1ME100EU 560 BTIBT348702 103 CAH13P BOSISCPR2W12 285 BOSPLE1ME20EU 560 BTIBT348702 103 CAH13P BOSISCPR2W12 576 BOSPLE1ME20EU 560 BTIBT363511 52 CAH722 BOSLAUMW40E1 576 BOSPLE1ME20EU 560 <td>14826R13</td> <td></td>	14826R13	
BOSCCSDURD .586 BOSMW1RMB .581 BTIBT348249 .103 CAH098 BOSCCSDDL .586 BOSMW1RKF4 .581 BTIBT348251 .103 CAH098 BOSCCSDDS .586 BOSPLE10M2EU .561 BTIBT348252 .103 CAH098 BOSDS778 .286 BOSPLE1CS .578 BTIBT348253 .103 CAH098 BOSDS794Z .286 BOSPLE1MAGOGEU .560 BTIBT348408 .103 CAH139 BOSISCBPR2W12 .285 BOSPLE1MAGOGEU .560 BTIBT348709 .103 CAH139 BOSISCBPR2W12 .285 BOSPLE1ME10GOEU .560 BTIBT348701 .103 CAH139 BOSISCPBT2WP12 .285 BOSPLE1ME120EU .560 BTIBT348701 .103 CAH139 BOSISCBPR2WP12 .285 BOSPLE1ME120EU .560 BTIBT348701 .103 CAH139 BOSISCBOLOGO .290 BOSPLE1ME20EU .560 BTIBT348701 .103 CAH139 BOSIADUOCOGO .576	80092	
BOSCCSDDL .586 BOSMW1RXF4 .581 BTIBT348251 .103 CAH098 BOSCCSDDS .586 BOSPLE10MZEU .561 BTIBT348252 .103 CAH098 BOSDS778 .286 BOSPLE1SCS .578 BTIBT348253 .103 CAH098 BOSDS794Z .286 BOSPLE1MA030EU .560 BTIBT348408 .103 CAH13P BOSDS05938Z .287 BOSPLE1MA060EU .560 BTIBT348409 .103 CAH13P BOSISCBPR2W12 .285 BOSPLE1MA120EU .560 BTIBT348701 .103 CAH13P BOSISCBPR2WP12 .285 BOSPLE1ME120EU .560 BTIBT348702 .103 CAH13P BOSLA1UM20E1 .576 BOSPLE1ME120EU .560 BTIBT363511 .52 CAM012 BOSLA1UM40E1 .576 BOSPLE1P240EU .562 BTIBT363511 .52 CAM001 BOSLB10UC06D .570 BOSPLE1P2M20EU .562 BTIBT364514 .52 CAM001 BOSLB10UC06FD .570	80455R13	
BOSCCSDDS 586 BOSPLE10M2EU 561 BTIBT348252 .103 CAH098 BOSDS778 286 BOSPLE1CS .578 BTIBT348253 .103 CAH098 BOSDS794Z 286 BOSPLE1MA030EU .560 BTIBT348408 .103 CAH13P BOSDS938Z 287 BOSPLEIMA060EU .560 BTIBT348409 .103 CAH13P BOSISCBPR2W12 285 BOSPLEIMA120EU .560 BTIBT348700 .103 CAH13P BOSISCBPR2W12 285 BOSPLE1ME100EU .560 BTIBT348701 .103 CAH13P BOSISCPB1100 290 BOSPLE1ME100EU .560 BTIBT348702 .103 CAH13P BOSLA1UM20E1 .576 BOSPLE1ME240EU .560 BTIBT363511 .52 CAH722 BOSLB10UC06D .570 BOSPLE1P240EU .562 BTIBT363611 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE1P240EU .562 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570	80462R1380500R13469, 50	
BOSDS778 286 BOSPLEICS. 578 BTIBT348253 103 CAH098 BOSDS794Z. 286 BOSPLEIMA030EU. 560 BTIBT348409. 103 CAH13P BOSISCBPR2W12. 285 BOSPLEIMA060EU. 560 BTIBT348500. 103 CAH13P BOSISCBPR2W12. 285 BOSPLEIME060EU. 560 BTIBT348701. 103 CAH13P BOSISCPB1100. 290 BOSPLEIME120EU. 560 BTIBT348702. 103 CAH13P BOSIA1UM20E1. 576 BOSPLEIME240EU. 560 BTIBT348702. 103 CAH13P BOSLA1UM40E1. 576 BOSPLEIME240EU. 560 BTIBT363511. 52 CAH722 BOSLA1UM40E1. 576 BOSPLE1P120EU. 562 BTIBT363911. 52 CAM001 BOSLB10UC06FD. 570 BOSPLE1P240EU. 562 BTIBT363911. 52 CAM001 BOSLB10UC06FL 570 BOSPLE2CS. 578 BTIBT364614 52 CAM001 BOSLB10UC06FL 570	80501R13469, 50	
BOSDS794Z 286 BOSPLE1MA030EU 560 BTIBT348408 103 CAH13P BOSDS938Z 287 BOSPLE1MA060EU 560 BTIBT348409 103 CAH13P BOSISCBPR2W12 285 BOSPLE1MA120EU 560 BTIBT348500 103 CAH13P BOSISCBPR2WP12 285 BOSPLE1ME060EU 560 BTIBT348701 103 CAH13P BOSISCPB1100 290 BOSPLE1ME120EU 560 BTIBT348702 103 CAH13P BOSIA1UM20E1 .576 BOSPLE1ME240EU .560 BTIBT363511 .52 CAH722 BOSLB10UC06D .570 BOSPLE1P120EU .562 BTIBT363611 .52 CAM001 BOSLB10UC06FD .570 BOSPLE2P440EU .562 BTIBT363911 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570	80503R13469, 50	
BOSDS938Z 287 BOSPLE1MA060EU 560 BTIBT348409 103 CAH13P BOSISCBPR2W12 285 BOSPLE1MA120EU 560 BTIBT348500 103 CAH13P BOSISCBPR2W12 285 BOSPLE1ME1060EU 560 BTIBT348701 103 CAH13P BOSISCPB1100 290 BOSPLE1ME120EU 560 BTIBT348702 103 CAH13P BOSLA1UM20E1 .576 BOSPLE1ME240EU .560 BTIBT363511 .52 CAM122 BOSLB10UC06D .576 BOSPLE1P120EU .562 BTIBT363511 .52 CAM001 BOSLB10UC06FD .570 BOSPLE1P240EU .562 BTIBT363911 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2CS .578 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06WD .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06WL .570	91511136469, 50	
BOSISCBPR2W12 285 BOSPLE1MA120EU 560 BTIBT348500 103 CAH13P BOSISCBPR2WP12 285 BOSPLE1ME060EU 560 BTIBT348701 103 CAH13P BOSISCPB1100 290 BOSPLE1ME120EU 560 BTIBT348702 103 CAH13P BOSLA1UM20E1 576 BOSPLE1ME240EU 560 BTIBT363511 52 CAH722 BOSLA1UM40E1 576 BOSPLE1P120EU 562 BTIBT363911 52 CAM001 BOSLB10UC06D 570 BOSPLE1P240EU 562 BTIBT363911 52 CAM001 BOSLB10UC06FD 570 BOSPLE2CS 578 BTIBT363916 52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2MA120EU 560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06W .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06W .570 BOSPLMAP425 .562 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB1UM50ED .569 BOSPL	P1520008	
BOSISCBPR2WP12 285 BOSPLE1ME060EU 560 BTIBT348701 103 CAH13P BOSISCPB1100 290 BOSPLE1ME120EU 560 BTIBT348702 103 CAH13P BOSLA1UM20E1 .576 BOSPLE1ME240EU .560 BTIBT363511 .52 CAM001 BOSLB10UC06D .576 BOSPLE1P120EU .562 BTIBT363911 .52 CAM001 BOSLB10UC06D .570 BOSPLE2CS .578 BTIBT363916 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06L .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364911 .15 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 </td <td>P1520012</td> <td></td>	P1520012	
BOSISCPB1100 .290 BOSPLE1ME120EU .560 BTIBT348702 .103 CAH13P BOSLA1UM20E1 .576 BOSPLE1ME240EU .560 BTIBT363511 .52 CAH722 BOSLA1UM40E1 .576 BOSPLE1P120EU .562 BTIBT363611 .52 CAM001 BOSLB10UC06D .570 BOSPLE1P1240EU .562 BTIBT363911 .52 CAM001 BOSLB10UC06FD .570 BOSPLE2CS .578 BTIBT363916 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLM4125 .562 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLM4P125 .562 BTIBT364951 .15 CAM001 BOSLB1UM20ED .569 BOSPLMMAP220 .562 BTIF441 .64 CAM001 BOSLB1UM20EL .569	P1520029	
BOSLA1UM20E1 .576 BOSPLE1ME240EU .560 BTIBT363511 .52 CAHT22 BOSLA1UM40E1 .576 BOSPLE1P120EU .562 BTIBT363611 .52 CAM001 BOSLB10UC06D .570 BOSPLE1P240EU .562 BTIBT363911 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2CS .578 BTIBT363916 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06VD .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VD .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VD .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLM4P125 .562 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570<	P1520072	
BOSLB10UC06D .570 BOSPLE1P240EU .562 BTIBT363911 .52 CAM001 BOSLB10UC06FD .570 BOSPLE2CS .578 BTIBT363916 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VD .570 BOSPLM4P125 .562 BTIBT369811 .15 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLMMP220 .562 BTIF441 .64 CAM001 BOSLB1UM20ED .569 BOSPLMWP2 .563 CAB4906110201 .477 CAM001 BOSLB1UM20EL .569 BOSPLMWCP .563 CAB87303002 .478 CAM001 BOSLB1UM50EL .569 BOSPLN1EOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87515502 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BO	20212110	506
BOSLB10UC06FD .570 BOSPLE2CS .578 BTIBT363916 .52 CAM001 BOSLB10UC06FL .570 BOSPLEZMA120EU .560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06VD .570 BOSPLEZMA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VD .570 BOSPLMAP125 .562 BTIBT369811 .15 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLMAP220 .562 BTIF441 .64 CAM001 BOSLB1MW20ED .569 BOSPLMWP2 .563 CAB4906110201 .477 CAM001 BOSLB1UM20EL .569 BOSPLMWCP .563 CAB87303002 .478 CAM001 BOSLB1UM50ED .569 BOSPLN1EOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87495520 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN4CH12 .584 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC3011 .569 BOS	1AF43S	162
BOSLB10UC06FL .570 BOSPLE2MA120EU .560 BTIBT364614 .52 CAM001 BOSLB10UC06L .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VD .570 BOSPLEMP4125 .562 BTIBT369811 .15 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLMMP220 .562 BTIF441 .64 CAM001 BOSLB1UM20ED .569 BOSPLMSMB .563 CAB4906110201 .477 CAM001 BOSLB1UM50EL .569 BOSPLMWCP .563 CAB87303002 .478 CAM001 BOSLB1UM50EL .569 BOSPLNTEOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB1UM50EL .569 BOSPLN14DI .587 CAB87495520 .478 CAM001 BOSLB2UG15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87315510 .478 CAM001 BOSLB2UG3D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB8755510 .478 CAM001 BOSLB2UG3O11 .569 BOSPLN	1AF868	162
BOSLB10UC06L .570 BOSPLE2MA240EU .560 BTIBT364618 .52 CAM001 BOSLB10UC06VD .570 BOSPLM4P125 .562 BTIBT369811 .15 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLM4P220 .562 BTIF441 .64 CAM001 BOSLB1UM20ED .569 BOSPLMMRM8 .563 CAB4906110201 .477 CAM001 BOSLB1UM20EL .569 BOSPLMWCP .563 CAB87303002 .478 CAM001 BOSLB1UM50ED .569 BOSPLNIEOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN14CH12 .584 CAB87495520 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN4CH12 .584 CAB874515102 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87655111 .478 CAM001 BOSLBB1925/10 .569 BOSPLN	1DELTAB	162
BOSLB10UC06VD .570 BOSPLM4P125 .562 BTIBT369811 .15 CAM001 BOSLB10UC06VL .570 BOSPLM4P220 .562 BTIF441 .64 CAM001 BOSLB1UM20ED .569 BOSPLM8M8 .563 CAB4906110201 .477 CAM001 BOSLB1UM20EL .569 BOSPLMWCP .563 CAB87303002 .478 CAM001 BOSLB1UM50ED .569 BOSPLN1EOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN1LA10 .587 CAB87495520 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87515102 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN640240 .558 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB8751511 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB19925/10 .563 BOSPLNIR<	1DELTAE	
BOSLB10UC06VL .570 BOSPLM4P220 .562 BTIF441 .64 CAM001 BOSLB1UM20ED .569 BOSPLM8M8 .563 CAB4906110201 .477 CAM001 BOSLB1UM20EL .569 BOSPLMVCP .563 CAB87303002 .478 CAM001 BOSLB1UM50ED .569 BOSPLN1EOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB2UG15D1 .569 BOSPLN1LA10 .587 CAB87495520 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87515102 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN6AIQ240 .558 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87575111 .478 CAM001 BOSLB2UC30O1. .569 BOSPLN6TMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB193D5/10 .563 BOSPLNIER .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE2	1DELTAI	
BOSLB1UM20ED .569 BOSPLM8M8 .563 CAB4906110201 .477 CAM001 BOSLB1UM20EL .569 BOSPLMWCP .563 CAB87303002 .478 CAM001 BOSLB1UM50ED .569 BOSPLN1EOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB1UM50EL .569 BOSPLN1LA10 .587 CAB87495520 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87515102 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN6AIO240 .558 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87575111 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6TMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLB2UC3D1 .563 BOSPLNIR .557 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE21 .649 CAB98028785 .479 CAM001	1DFWN1500	
BOSLB1UM20EL .569 BOSPLMWCP .563 CAB87303002 .478 CAM001 BOSLB1UM50ED .569 BOSPLN1EOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB1UM50EL .569 BOSPLN1LA10 .587 CAB87495520 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87515102 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN6AIO240 .558 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UG30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87575111 .478 CAM001 BOSLB2UC30L1 .569 BOSPLN6TMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB1925/10 .563 BOSPLNILR .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE21 .649 CAB8028785 .479 CAM001	1DFWN1700	
BOSLB1UM50ED .569 BOSPLN1EOL .584 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB1UM50EL .569 BOSPLN1LA10 .587 CAB87315502 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87515102 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN64IO240 .558 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87575111 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6TMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB1925/10 .563 BOSPLNIR .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BR0HSE21 .649 CAB89028785 .479 CAM001	1DFWN2000	
BOSLB1UM50EL .569 BOSPLN1LA10 .587 CAB87495520 .478 CAM001 BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87515102 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN6AIO240 .558 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87575111 .478 CAM001 BOSLB2UC30L1 .569 BOSPLN6TMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB1925/10 .563 BOSPLNITR .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE221 .649 CAB8028785 .479 CAM001	1DIR10	
BOSLB2UC15D1 .569 BOSPLN24CH12 .584 CAB87515102 .478 CAM001 BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLN6AIO240 .558 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87575111 .478 CAM001 BOSLB2UC30L1 .569 BOSPLN6TMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB1925/10 .563 BOSPLNILR .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE21 .649 CAB98028785 .479 CAM001	1DIRL	
BOSLB2UC15L1 .569 BOSPLNGAIO240 .558 CAB87515510 .478 CAM001 BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLNGCS .579 CAB87575111 .478 CAM001 BOSLB2UC30L1 .569 BOSPLNGTMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB1925/10 .563 BOSPLNIER .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE221 .649 CAB98028785 .479 CAM001	1DNF10	
BOSLB2UC30D1 .569 BOSPLN6CS .579 CAB87575111 .478 CAM001 BOSLB2UC30L1 .569 BOSPLN6TMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB1925/10 .563 BOSPLNIER .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE221 .649 CAB898028785 .479 CAM001	1FR0955	
BOSLB2UC30L1 .569 BOSPLN6TMW .558 CAB87635121 .478 CAM001 BOSLBB1925/10 .563 BOSPLNILR .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE221 .649 CAB98028785 .479 CAM001	1FR0957	
BOSLBB1925/10 .563 BOSPLNILR .587 CAB87635540 .478 CAM001 BOSLBB193020 .584 BROHSE221 .649 CAB98028785 .479 CAM001	1FR1101	
BOSLBB193020584 BROHSE221	1FR1333	
	1FR1336	
	1FR1339	
	1FR1342	
	1FRU0113	
	1FRU0114 1FRU0115	
	1FRU0116 1FRU0119	
	1FRU0119 1FRU0120	
	1FRU01201FRU0141	
	1FRU0141 1FRU0143	
	1G02807	
	1G028401	
	1G028402	
	1G03750	

CAM001G04000		CASPST250G3055 CASZA250			329, 330, 335,	336 395	CDATAMF6841	
CAM001G00000		CASZA250				395	CDATAMF6843	
CAM001G4040EZ	157	CASZA3752PCR				395	CDATAMF6844	
CAM001KIAROS		CASZA3752PCRC				345	CDATAMF6845	
CAM001KLED CAM001KLED24		CASZA375C CBDA038301			329. 331. 335. 336.		CDATAMF9301	
CAMOOTREED24		CBDA038902				359	CDATAMF9303	
CAM001RE862M	162	CBDA039006	439	CDAAREE0001		359	CDATAMF9304	40
CAM001T0P432EE		CBDA039410				389	CDATAMF9305	
CAM001T0P434EECAM001T0P862EE		CBDA039411 CBDA042300				389 389	CDATAMF9341CDATAMF9342	
CAMOOTTOP862EE		CBDA042400			329,		CDATAMF9343	
CAM001T0PA433N		CDAAACR1403				396	CDATAMF9344	
CAM001T0PA862N		CDAAACR1440				396	CDATAMF9345	
CAMOO1TOPRG58		CDAAACR3002				396	CDATBRA0002	
CAM001TRA03		CDAAACR4230 CDAAAEP0010				396 396	CDATCAL2355 CDATCDG0004	
CAM001U1641		CDAAAIR1414				396 396	CDATCDG0004	
CAM001U1855		CDAAAIR2350					CDATDC01450	
CAM001U1872		CDAAALS2425		CDAAURK1001			CDATDC02400	40
CAM001U1990		CDAAASS0001				388	CDATDHD1097	
CAM001U2593		CDAAASS0002				388 388	CDATDISO001	
CAM001U461XK		CDAAATP4001				388	CDATDIS0003 CDATDME1096	
CAM001U0PB1000		CDAAATR0314				388	CDATDOD1640	
CAM001UR042	161	CDAAATR4001				388	CDATDSV0001	34
CAM001UY0032		CDAAATR4010				388	CDATDSV0007	
CAM001UY0033		CDAAATR4232					CDATEES0001	
CAM001UY0062		CDAAATR4244 CDAAATS4031				388 306	CDATEES0002 CDATERM2307	
CAM001V06001		CDAAATS4031					CDATERW2307	
CAM001V0679		CDAAAUL0012				606	CDATKDE0102	
CAM001V0685		CDAABAT0660					CDATKDH0401	40
CAM60240050		CDAABRD0002				606	CDATKDM0401	
CAM60540010		CDAABTF0330 CDAABTT0461				608 606	CDATKD00401CDATKPE0002	
CAM62100230		CDAAB110461					CDATRED5001	
CAM62100590		CDAACDA0001		CDACTCN0005		606	CDVA22	
CAM62700011	78	CDAACLR0003	390	CDADDAF0630		371	CDVA22K	2
CAM62700030		CDAACPA0004					CDVADC335	
CAM62704701		CDAACPA2300 CDAACPD1001					CDVAMAS	
CAM62704701CAM62821300		CDAACPD1001					CDVAMA5 CDVAP1NONF	
CAM62825800		CDAACPD1013					CDVARMP300	
CAM806SA0110		CDAACPD1016					CDVARMP500	
CAM806SL0210		CDAACPD1101				665	CDVBALLCONTACT	
CAM806TS0090		CDAACPD1103				665	CDVBCD	
CAM806TS0092		CDAACPD1106				665 373	CDVBIOSYS1CDVBM4K	
CAM806TS0100		CDAACFD1203				373 660	CDVBMS	
CAM806TS0110		CDAADCT0001					CDVB01200EV0	
CAM806TS0112		CDAADCT0002				396	CDVB01200RN	
CAM806TS0120		CDAADED0002	,			382	CDVB01600EV0	
CAM806TS0122		CDAADEM0001 CDAADFL0001				383 383	CDVB0600EV0	
CAM8K01MB008		CDAADF00001				383	CDVB0600RP	
CAM8K01MI005		CDAADIR0230				382	CDVB0600RPOPTION	
CAM8K01MP006		CDAADIR0314				382	CDVB0600RPOPTION9005	
CAM8K01MP017		CDAADIR4350	111111			383	CDVB0600RPOPTION9010	
CAM8K01MP026 CAM8K01MP027		CDAADIR4414 CDAADIS0004					CDVB0800EV0 CDVB0800RN	
CAM8K01MS003		CDAADIV0003				384	CDVB0800RNSPECIAL	
CAM8K01MS004		CDAADMA0002					CDVB0800RNSPECIAL9005	
CAM8K01MV011		CDAADMA0011					CDVB0800RNSPECIAL9010	13
CAM8K01MV012		CDAADMB0001					CDVB0900EV0	
CAM8K06SA001		CDAADMJ0001 CDAADMR0001					CDVBO900RPCDVBP/NO/NF/CAB	
CAMCGZ		CDAADMR0067					CDVBP/NO/NF/CABCDVBP68	
CAMCGZP		CDAADMR2910		CDAIBGS0118	607, (663	CDVBPIR	
CAMCGZS	154	CDAADMV0001	390	CDAIBGS0175	607,	663	CDVBPIR68	14
CAMUOPP6000		CDAADMV0002			607, 0		CDVBPNONFCHOCCABHV	
CAMUOPS2000CASADH30BOX		CDAADOA0011			607, (CDVBPNONFCLECDVBS60	
CASCSM750THD		CDAADSW0330					CDVBS602	
CASCST250THD	505	CDAADTA0011	358	CDAICLG0003		606	CDVBV	2
CASCST375THD		CDAADTA0012					CDVC2P	
CASCST500THD		CDAAECS0003					CDVC3M11	
CASCST625THD		CDAAECS0004					CDVC3PCDVC3S11	
CASCTRIETG24XP		CDAAECS0005					CDVC5S11	
CASH10104G3TV	506	CDAAECS0009	368	CDAIMIN0001	637,	647	CDVCAA110P	2
CASH10108G3TV		CDAAECS0011					CDVCAA360USBRS	
CASH10500P		CDAAECS0013			607,		CDVCAA460P	
CASH17008		CDAAFRG0001 CDAAGPB0004					CDVCAA460P CDVCAA470ATR	
CASH18002		CDAAGPB0300					CDVCAA470ATRCDVCAA480A	
CASH18003TNT	506	CDAAGPB0310	420	CDASEVV1011		421	CDVCAC/S	14
CASH18003TNTSAT		CDAAGPB0320					CDVCACE	
CASH18004		CDAAGPB0330					CDVCBP	
CASH59040FRJ45		CDAAGPI0010 CDAAHPA4050					CDVCIDICDVCOUPEBANDEAU	
CASH59250IEC/RJ45		CDAAIAE0001					CDVCP	
CASH66165		CDAAIAS0001	358				CDVCPE	2
CASH80116AXD	504, 506	CDAAINA0001	358, 369	CDASNIP0210		808	CDVCSENT6	
CASHPB012		CDAAKAR0001					CDVCSGLOBAL6	
CASHPB024		CDAAKMB0001 CDAAKTD0822					CDVCSPR06	
CASHPB048		CDAAKTD0822					CDVCTV900ATR	
CASHPCF001		CDAAKTD6001		CDATAMF6801		409	CDVCZ3000	
CASPCSM750	506	CDAAKTM6001	394	CDATAMF6802		409	CDVDGA	
CASPCST250	504. 506	CDAAMCF0002	646	CDATAMF6803		409	CDVDGLIFWLC	2
						400		
CASPCST250	506	CDAAMCF0003 CDAAODT0200	646	CDATAMF6804			CDVDGLIWLCCDVDGM1	2

CDVDI100E		CDVTR2475		COM4660C		CROPIRCAMOUT	
CDVDL400		CDVUSERBIO		COM4680C		CROPIRCRT	
CDVDWD1000 CDVDWPD102U17CD		CDVV3E35R CDVV3ER		COM4681COM4834/9		CRORMTGREYCRORMTWHITE	
CDVDWPD102017CD		CDVV3SR		COM4888		CRORPT	
CDVDWPS102UBT		CDVV5SR		COM4888C		CROSHEPHERD3G	
CDVDWSR102UBT		CDVVHESF		COM4893		CROSHEPHERD4G	
CDVDWSR102UCD	149	CDVVHESS		COM6601WBM	61	CROSIRINT	
CDVDX200I		CDVZ3Z4Z5		COM6602WBM		CROSMARTPLUG	
CDVENS1NONF		CGV12202		COM6701WBM		CROSMK	
CDVER		CMTDER1710		COM6710		CROTAG CROTEMPSENSOR	
CDVERN		CMTDER510 CMTDER910		COM6721WBM COM6722W		CTLBGPHD	
CDVERNP		CMTMA1620		COM6741WBM		CTLBGPHDM	
CDVERNV		CMTMA1630		COM6742W		CTLBP32DES	
CDVERP		CMTMA420		COM6801WBM		CTLBP34DES	
CDVFLEX30	146	CMTMA430		COM6802WBM	87	CTLBPM34C	
CDVFLEX60	146	CMTMA820		COM6813W	87	CTLBPM37C	38
CDVFLEXDORE	146	CMTMA830	457	COM6820	61	CTLBPSECUR	38
CDVGALEOBT		CMTMAL1315		COM8451V/BM		CTLBPSORTIEHZAMAK	
CDVGALEOR		CMTMAL1340		COM8461IBM		CTLBPT36C	
CDVGALEOW		CMTMV1708		COM8461MBM		CTLBR01C	
CDVGAP12CDVGAP12		CMTMV1712		COM8461VBM		CTLBR01DESCTLCAPH1B	
CDVGARH12		CMTMV1716 CMTMV1724		COM8461XBM		CTLCAPH1B	
CDVGARHI2		CMTMV1724		COMACM5002		CTLCAPH2B	
CDVGARHT12		CMTMV508		COMACM5003		CTLCAPH3B	
CDVGARV12		CMTMV506		COMACMHFB		CTLCAPH4B	
CDVGARVI12		CMTMV516		COMACML		CTLCAPH6B	
CDVGARVT12		CMTMV524	456	COMACMR		CTLCAPHV1B	
CDVGBR12011	120	CMTMV532	456	COMACMRC	93	CTLCASI	17
CDVGBR12012		CMTMV908		COMACMRIP		CTLCEINTURE250	
CDVGBR12047		CMTMV912		COMACMRST		CTLCEINTURE280	
CDVGBR9011		CMTMV916		COMANT868		CTLCEINTURE350	
CDVGBR9012		CMTMV924		COMBOIT/ENC/T25		CTLCEINTURE375	
CDVGBR9047		CMTMV932		COMBOITENCSKRV		CTLCOFFRET	
CDVGF45		CMTREP1710 CMTREP510		COMBOITSAILLIEVIGI		CTLCOMBINEPS	
CDVGISIP24DLCDVGISIP24DR		CMTREP510 CMTREP910		COMBP/04S		CTLDESENCODER CTLGESTIONDERESERVATION	
CDVGISIP24DR		COA11PATCA100		COMBP204L		CTLIE1A	
CDVGISIP48DR		COA11PATCA100		COMBP308L		CTLIPEVIA10E12S	
CDVI300ER		COA11PATCA500		COMCLEB		CTLIPEVIA12E	
CDVI400SR		COA11VATCA100		COMCLEG		CTLIPEVIA12S	
CDVI500E		COA11VATCA250		COMCLEGB		CTLIPEVIA2L	
CDVI500SR	134	COA11VATCA500	474, 615	COMCLEGJ	93	CTLIPEVIA36L	37
CDVK2		COA17PATC100	473, 614	COMCLEGO	93	CTLIPEVIA4L2F	37
CDVK3		COA17PATC250		COMCLEJ		CTLIPEVIA6L	
CDVKCIENSBP		COA17PATC500		COMCLEO		CTLIPS2	
CDVKCZ3000		COA17PATCA100		COMCLER		CTLIPSH	
CDVKDX200		COA17PATCA500		COMCLEV		CTLKITHYGIAPHONEGUICHET	
CDVKVU		COA17VATC100 COA17VATC250		COMCLIE500		CTLLP402F CTLLP802F	
CDVL5		COA17VATC500		COMEHF8684B COMEHF8684J		CTLLPK802F	
CDVMECATP12		COA17VATCA100		COMENCODU		CTLMOD7Z	
CDVMECATPI12		COA17VATCA500		COMKAE0061		CTLMPCASI	
CDVMETAL		COA417VATC100		COMKEYPROG		CTLPACKEASYXE	
CDVMETAL1		COA517VATC100		COMKITVISTO		CTLPACKEASYXEBLE	
CDVMETALD		COA517VATC50		COMKITVISTO/C		CTLPACKIPEVIASECUR2L	37
CDVMVA		COA917VATC100	474, 615	COMKVS2011		CTLPACKREFUGEEAS1	
CDVMVM	127	COA917VATC50	474, 615	COMKVS2011KP	53	CTLPACKREFUGEEAS10	18
CDVMVM2C		COAIDEF61		COMPI202/IS		CTLPACKREFUGEEAS2	
CDVNANOPB		COAIDEF61R4		COMPI411		CTLPACKREFUGEEAS3	
CDVNANOPW		COAKX6V100K COAKX6V100R		COMPIC6BM/SBCCOMPIC6BM/SBC1		CTLPACKREFUGEEAS4	
CDVP300EVOCDVP300RP		COAKX6V500K		COMPIC6BMVIP		CTLPACKREFUGEEAS5CTLPACKREFUGEEAS6	
CDVP400EVO		COAKX6V500R		COMPIC6L/SBC		CTLPACKREFUGEEAS7	
CDVP600EVO		COAKX8V500R		COMPIC6L/SBC1		CTLPACKREFUGEEAS8	
CDVP600RP		COARG58N100R	216, 617	COMPIC6LG/SBC	61	CTLPACKREFUGEEAS9	
CDVP800EV0	131	COARX169205R1	215, 616	COMPIC6LG/SBC1	61	CTLPC2002DX	17
CDVPBO400RN		COARX169205W2	215, 616	COMPIC6LT25/SBC		CTLPC2005AX	17
CDVPB0800RN60		COARX30N100K		COMPIC6LT25/SBC1		CTLPC2005SXAC	
CDVPCMD		COARX30N250K		COMPIC6VE		CTLPC2010AX	
CDVPR0FIL100EC		COARX30N500K		COMPLESCREYT		CTLPC2010SXAC	
CDVPVPCDVPWM25ER		COARXIDEF61 COAUC231		COMRHF868EXT		CTLPICTLPIHAV	
CDVPWM25ERCDVPWM25SR		COAUC231		COMSK9553		CTLPIHAV	
CDVPWM25SR		COAXK100V500K		COMSKRV		CTLSUPPORTXEMONITOR	
CDVR1356USB		COM1105		COMUG2R		CTLXEAUDIO1B	
CDVRAL		COM1200		COMUG4R		CTLXEAUDIO2B	
CDVRSIP	25	COM12142C	61	COMVGLECT3		CTLXEAUDIO3B	
CDVSEL2641R433SAT	27	COM1224A		COPATEVE803		CTLXEAUDIO4B	13
CDVSELWR433		COM1256		COPDTS01		CTLXEDESKGRAPHP	
CDVSOLAR2R		COM1395		COPPDXSD14		CTLXEDESKSCREENVP	
CDVSOLARMB		COM1404		COUPE1		CTLXELLIPMEDIA	
CDVSOLARPB		COM1409		COV43502C		CTLXEMONITORCCTV	
CDVSPR12		COM1424 COM1440		COV43502D COVWIBCAMS02FBSP		CTLXEMONITORPCTLXEMONITORYOKIS	
CDVSPR12		COM1440		COVWICAMO20A		CTLXEPADAUDIO1B	
CDVSTARPB		COM1451A		CROAQ		CTLXEPADVIDEO1B	
CDVSTR1024		COM1452		CROAVM		CTLXEPADVIDEOCLAV	
CDVSTRINV1024		COM1454		CRODOORBELL		CTLXEPADVIDEOMIC	
CDVT1I		COM1456B		CR0EDS3000		CTLXEVIDEO1B	13
CDVIII	124	COM1456G	87	CROFLOOD	243	CTLXEVIDEO1BBLE	13
CDVT290		COM1476		CROGBD		CTLXEVIDEO1BCLAV	
CDVT290CDVT290SDR1024		COM1595	62	CROHUMIDITY		CTLXEVIDEO1BCLAVMIC	
CDVT290CDVT290SDR1024CDVT290SIR12	123			CROIO	244	CTLXEVIDEO1BMIC	13
CDVT290	123	COM1602					
CDVT290	123 123 122	COM1602 COM1622	62	CROKP		CTLXEVIDEO1BVIGIK	13
CDVT290	123 123 122 122	COM1602 COM1622 COM1952	62 87	CROKPCROMAG	242	CTLXEVIDEO1BVIGIKCTLXEVIDEO2B	13 13
CDVT290	123 123 122 122 134	COM1602 COM1622 COM1952 COM2703U	62 87 79	CROMAGCROMAG2	242 242	CTLXEVIDEO1BVIGIKCTLXEVIDEO2BCTLXEVIDEO3B	13 13 13
CDVT290 CDVT290SDR1024 CDVT290SIR12 CDVT290SIR24 CDVT290SIR24 CDVT290STR1024 CDVT290STR1024 CDVT2612D CDVT2GE12C CDVT2GE12G	123 123 122 122 134 134	COM1602		CROKPCROMAGCROMAG2CROMAGSHOCK	242 242 242	CTLXEVIDE01BVIGIKCTLXEVIDE02BCTLXEVIDE03BCTLXEVIDE04B	13 13 13
CDVT290 CDVT290SDR1024 CDVT290SIR12 CDVT290SIR24 CDVT290SIR24 CDVT290STR1024 CDVT290STR10V1024 CDVT2GE12D CDVT2GE12G CDVT2I		COM1602		CROKPCROMAGCROMAG2CROMAGSHOCKCRONEPTUNE	242 242 242 243	CTLXEVIDEO1BVIGIK	13 13 13 13 550, 618
CDVT290 CDVT290SDR1024 CDVT290SIR12 CDVT290SIR24 CDVT290SIR24 CDVT290STR1024 CDVT290STR1024 CDVT2612D CDVT2GE12C CDVT2GE12G		COM1602		CROKPCROMAGCROMAG2CROMAGSHOCK		CTLXEVIDE01BVIGIKCTLXEVIDE02BCTLXEVIDE03BCTLXEVIDE04B	

CUI288-28P5-MC100		CUISYT3P5G100K		DAHDHIPCHFW5442TASLED		DAHDHPFM907
CUI288-28P5-MC200 CUI288-28P5-MC500		CUISYT3P5G100R CUISYT3P5G500K		DAHDHIPCHFW5541EZ5EDAHDHIPCHFW5842HZHE		DAHDHPSDW81642MA3 DAHDHSD1A203TGN
CUI288-28P5-MC500C		CUISYT3P8G100K		DAHDHIPCHUM4231		DAHDHSD22204IGCLB.
CUI288-56P5-MC100	550, 618	CUISYT3P8G100R	114, 624	DAHDHIPCHUM8431L1		DAHDHSD22204UEGN
CUI288-56P5-MC500		CUISYT3P8G500K		DAHDHIPCHUM8431L4		DAHDHSD29204UEGN
CUI288-56P5-MC500C		CUISYT3P8G500R		DAHDHIPCHUM8441E1 DAHDHIPCHUM8441L40280B		DAHDHSD42212THN DAHDHSD42215HCLA
CUI288-8P5-MC100 CUI288-8P5-MC500		CUISYT5P5G100KCUISYT5P5G100R		DAHDHIPCK42		DAHDHSD42C212IHC
CUI288-8P5-MC500C		CUISYT5P5G500K		DAHDHIPCPDBW5831B360		DAHDHSD42C212THN
CUI298-4P5-I100		CUISYT5P8G100K		DAHDHIPCPDBW8840A180		DAHDHSD49225HCLA
CUI298-4P5-I500		CUISYT5P8G100R		DAHDHITC215PW6MIRLZFB		DAHDHSD49425XBHNR
CUI92-2P6-N300		CUISYT5P8G500KCUISYT5P8G500R		DAHDHITC237PW6MIRLZF1050B		DAHDHSD59232HCLA
CUI92-2P6-N500CUICAT5EFUTP1X4500LZ		CUISYT7P5G100K		DAHDHKITSOLAIREHFW4230M4GV2 DAHDHLR1002		DAHDHSD59232XAHNR DAHDHSD5A225XAHNR
CUICAT5EFUTP1X4B305LZ		CUISYT7P5G100R		DAHDHLR10021EC		DAHDHSD5A432XAHNR
CUICAT5EFUTP2X4500LZ	552, 620	CUISYT7P5G500K		DAHDHLR10021ET	212	DAHDHSD5A445XAHNR
CUICAT6AUFTP1X4500LZ		CUISYT7P8G100K		DAHDHNKB1000		DAHDHSD6AL245XAHNF
CUICAT6AUFTP2X4500LZ		CUISYT7P8G100R		DAHDHNKB5000F		DAHDHSD8A840HNFA
CUICAT6FUTP1X4100LZ CUICAT6FUTP1X4500LZ		CUISYT7P8G500R DAHDHHACHDBW2241FA28		DAHDHNVD0105DH4K DAHDHNVD0405DH4K		DAHDHSD8A840WAHNF DAHDHTPCBF1241PD10
CUICAT6FUTP1X4B305LZ	216, 552, 620	DAHDHHACHDBW2241RZ		DAHDHNVD0905DH4K		DAHDHTPCBF1241PD3F
CUICAT6FUTP2X4500LZ		DAHDHHACHDBW2501E0280B		DAHDHNVR1104HSW	189	DAHDHTPCBF1241PD7F
CUICR1-2P1.5-R100		DAHDHHACHDBW2501RZDP		DAHDHNVR4104HSP4KL		DAHDHTPCDF1241PD2F
CUICR1-2P1.5-R500		DAHDHACHDW1200EM		DAHDHNVR42088P4KL		DAHDHTPCDF1241PD3F
CUIEV6R1006AE100K CUIEV6R1006AE100R		DAHDHHACHDW2241M DAHDHHACHDW2241TA0360B		DAHDHNVR421616P4K DAHDHNVR421616P4KL		DAHDHTPCDF1241PD7F DAHDHXVR5104HE4KLI
CUIEV6R1006AE500K		DAHDHHACHDW2241TAO300B		DAHDHNVR421010F4KL		DAHDHXVR5104HE4KLI
CUIEV6R1006AE500R		DAHDHHACHDW2501TZADP		DAHDHNVR52084KS2		DAHDHXVR5104HI
CUIEV6R2006AE100K	323, 622	DAHDHHACHF3231EP	194	DAHDHNVR52088P4KS2E	188	DAHDHXVR5104HSI2
CUIEV6R406AE100K		DAHDHHACHFW1200R		DAHDHNVR521616PI		DAHDHXVR5108HE
CUIEV6R406AE100R CUIEV6R406AE500K		DAHDHHACHFW2241EADAHDHHACHFW2241TZA		DAHDHNVR521616PIL DAHDHNVR52164KS2		DAHDHXVR5108HE4KLI
CUIEV6R606AE100K		DAHDHHACHFW2241TZADAHDHHACHFW2241TZA0622		DAHDHNVR52164KS2DAHDHNVR52168P4KS2E		DAHDHXVR5108HEI2 DAHDHXVR5208A4KLI
CUIEV6R606AE100R		DAHDHHACHFW2501TUZADP		DAHDHNVR52168PI		DAHDHXVR5208AN4KL.
CUIEV6R606AE500K	114, 323, 622	DAHDHHACHFW3231EZ12	194	DAHDHNVR523216P4KS2E	188	DAHDHXVR5208AN4KLI
CUIEV6R606AE500R		DAHDHHACHUM3201B0280		DAHDHNVR52324KS2		DAHDHXVR5216A
CUIEV6R806AE100K CUIEV6R806AE100R		DAHDHHACME1200A DAHDHHAP100		DAHDHNVR541616P4KS2		DAHDHXVR5216A4KLI
CUIEV6R8U6AE1UUR CUIEV6S1022AE100K		DAHDHHAP100		DAHDHNVR54164KS2 DAHDHNVR54324KS2		DAHDHXVR5216AI2 DAHDHXVR5216AN4KL.
CUIEV6S1022AE100R		DAHDHILM22H200		DAHDHNVR54644KS2		DAHDHXVR5216AN4KLI
CUIEV6S1022AE500K		DAHDHILM24B200		DAHDHNVR581616P4KS2E		DAHDHXVR5232ANS2
CUIEV6S1022AE500R		DAHDHILM27B200	203	DAHDHNVR58164KS2	189	DAHDHXVR5432LI
CUIEV6S2022AE100K		DAHDHILM32F200V2		DAHDHNVR583216P4K		DAHDHXVR5816S4KLI2
CUIEV6S2022AE100R		DAHDHILM43F400 DAHDHIPCA46ZP		DAHDHNVR586416P4K		DAHDHXVR7104H4KI2
CUIEV6S2022AE500K CUIEV6S422AE100K		DAHDHIPCA462PDAHDHIPCEBW8630		DAHDHNVR6081284K DAHDHNVR608324K		DAHDHXVR7104HE4KL. DAHDHXVR7108HE4KL.
CUIEV6S422AE100R		DAHDHIPCHCBW8442		DAHDHNVR608644K		DAHDHXVR7108HE4KX.
CUIEV6S422AE500K	323, 621	DAHDHIPCHDBW1235EPW0280B		DAHDHNVR616DR1284K		DAHDHXVR7208A4K
CUIEV6S422AE500R		DAHDHIPCHDBW1435EPW0280B		DAHDHNVR616DR644K		DAHDHXVR7208A4KI2
CUIEV6S622AE100K CUIEV6S622AE100R		DAHDHIPCHDBW3441EAS		DAHDHPFA100		DAHDHXVR7216A4KL
CUIEV6S622AE100K		DAHDHIPCHDBW3441ES0280B DAHDHIPCHDBW3441FAS		DAHDHPFA101		DAHDHXVR7816S4KI2 DAHDHXVR7816S4KL
CUIEV6S622AE500R		DAHDHIPCHDBW3441RZ		DAHDHPFA103		DSC3G2080NF
CUIEV6S822AE100K		DAHDHIPCHDBW3441RZB		DAHDHPFA106		DSC3G9080EU
CUIEV6S822AE100R		DAHDHIPCHDBW3541ES0280B		DAHDHPFA107		DSCHS65WPS
CUIHO7VK06BL100 CUIHO7VK06R100		DAHDHIPCHDBW3541RZ		DAHDHPFA108		DSCHSC3020C DSCHSC3020CP
CUIHO7VK06VJ100		DAHDHIPCHDBW4231EASE DAHDHIPCHDBW4231FE2M		DAHDHPFA111		DSCHSM2108NF
CUIHO7VU1.5R100		DAHDHIPCHDBW4239RASE		DAHDHPFA114		DSCHSM2204CNF
CUIHO7VU1.5VJ100	626	DAHDHIPCHDBW4431EASE	181	DAHDHPFA117	207	DSCHSM2204NF
CUIHO7VU2.5BL100		DAHDHIPCHDBW5241EZE		DAHDHPFA120		DSCHSM2208NF
CUIHO7VU2.5R100 CUIHO7VU2.5VJ100		DAHDHIPCHDBW5241RASE DAHDHIPCHDBW5241RASE0280B		DAHDHPFA121		DSCHSM2300
CUIHP2P0.75RN100		DAHDHIPCHDBW5241RASE0280B DAHDHIPCHDBW5441FPASE20280B		DAHDHPFA122DAHDHPFA130E		DSCHSM2955RNF DSCHSM2H0ST8NF
CUIMULTI275-4AEC100		DAHDHIPCHDBW5442EZE		DAHDHPFA132E		DSCHSM3204CXI
CUIMULTI275-4AET500		DAHDHIPCHDBW5442EZHE		DAHDHPFA134		DSCHSM3204CXPCB
CUIMULTI275-6AEC100		DAHDHIPCHDBW5442RASE0280B		DAHDHPFA135		DSCHSM33501
CUIMULTI275-6AET500		DAHDHIPCHDBW5842HZHE		DAHDHPFA136		DSCHSM3350PCB
CUIPYR1P90100CUIPYR1P90500		DAHDHIPCHDBW71242HZ2712 DAHDHIPCHDPW5442GZ		DAHDHPFA137DAHDHPFA137B		DSCHSM3408 DSCHSM3WIFI
CUIPYR1P90500CUIPYR2P90100		DAHDHIPCHDPW5442GZDAHDHIPCHDW2231RZ		DAHDHPFA137B		DSCHSM3WIFI DSCIOXPANDER8
CUIRO2V2G1.5N100		DAHDHIPCHDW2231TZS		DAHDHPFA139		DSCLC102PI
CUIRO2V3G1.5N100	114, 626	DAHDHIPCHDW2531TZS	181	DAHDHPFA13AE	206	DSCLC105DGB
CUIRO2V3G1.5N500		DAHDHIPCHDW3441TMAS		DAHDHPFA140		DSCLCL1ST
CUIRO2V3G2.5N100		DAHDHIPCHDW3441TMAS0360BDAHDHIPCHDW3441TZAS		DAHDHPFA143DAHDHPFA150		DSCMPT DSCMPT8
CUIRO2V3G2.5N500		DAHDHIPCHDW3549HASPV0280B		DAHDHPFA151		DSCNE0016NFCYB
CUIRO2V5G1.5N50		DAHDHIPCHDW3849HASPV0280B		DAHDHPFA152E		DSCNE0064NFCYB
CUISYT10P5G100R		DAHDHIPCHDW5431RZE		DAHDHPFA153		DSCNE0128NFCYB
CUISYT10P8G100R	114, 624	DAHDHIPCHDW5541TZE		DAHDHPFA154		DSCNEOLCDNF
CUISYT15P5G100R		DAHDHIPCHEZA42ED		DAHDHPFA200W		DSCNEOLODPNF
CUISYT15P8G100R CUISYT1P5G100K		DAHDHIPCHF7442FP DAHDHIPCHFW1435SPW0280B		DAHDHPFB121WDAHDHPFB200C		DSCNEOLCDRFPNF DSCNEOLCDWPVNF
CUISYT1P5G100R		DAHDHIPCHFW14355PW0280BDAHDHIPCHFW2831TZS		DAHDHPFB201C		DSCNEOLCDWPVNF
CUISYT1P5G500K		DAHDHIPCHFW3241DFAS4G		DAHDHPFB203W		DSCNEOTOUCHNOIR
CUISYT1P8G100K	114, 624	DAHDHIPCHFW3241TZS	177	DAHDHPFB204W	207	DSCPC5001CP
CUISYT1P8G100R		DAHDHIPCHFW3441ESA0280B		DAHDHPFB210W		DSCPC5003C
CUISYT1P8G500K		DAHDHIPCHFW3441TZS		DAHDHPFB211W DAHDHPFB220C		DSCPC5006C DSCPC5961NF
:UISYT1P8G500R ::::::::::::::::::::::::::::::		DAHDHIPCHFW3441TZSBDAHDHIPCHFW3449T1ASPV0360B		DAHDHPFB220CDAHDHPFB300C		DSCPC5961NF DSCPC5964
CUISYT1P8R100R		DAHDHIPCHFW344911ASPV0360B		DAHDHPFB302S		DSCPCL422
CUISYT21P5G100R		DAHDHIPCHFW3549T1ASPV0360B		DAHDHPFB303S		DSCPG8303
CUISYT21P8G100R	114, 624	DAHDHIPCHFW3849T1ASPV0280B	174	DAHDHPFB303W	207	DSCPG8303BR
CUISYT2P5G100K		DAHDHIPCHFW4239TASE		DAHDHPFB305W		DSCPG8312
UISYT2P5G100R		DAHDHIPCHEW5241ESE0360B		DAHDHPFB310W		DSCPG8862
CUISYT2P5G500K CUISYT2P8G100K		DAHDHIPCHFW5241EZ12 DAHDHIPCHFW5241EZ12E		DAHDHPFB710CSGDAHDHPFB710WSG		DSCPG8872 DSCPG8901BNF
	114, 624 114, 624	DAHDHIPCHFW5241EZ12EDAHDHIPCHFW5241EZE		DAHDHPFB/10WSGDAHDHPFM372L454S14P		DSCPG8901BNF DSCPG8902
	+++, ∪∠+			DAHDHPFM791		DSCPG8905
	114. 624	DAHDHIPCHFW5241TASENI	1/9	DAHDHPFW/91	208	D30FG0303
CUISYT2P8G500KCUISYT2P8G500R	114, 624	DAHDHIPCHFW5241TASPV	179	DAHDHPFM800	208	DSCPG8905SONDE
CUISYT2P8G500KCUISYT2P8G500RCUISYT2P8G500RCUISYT2P8R100RCUISYT30P5G100RCUISYT30P5G100R	114, 624 426, 625		179 179		208	

DSCPG8920EU			216, 522, 620	EPWJS3012M2		EVIABS031P	
DSCPG8922			552, 620	EPWJS4512M3		EVIABS041P	
DSCPG8924		ELB259545W5	217	EPWJS4524M3		EVIABS061P	
DSCPG8929NF			213	EPWJS6024M3	.,	EVIABS081P	
DSCPG8934			213	EPWMB6012B		EVIABS112	
DSCPG8934PNF			213	EPWMB6024B		EVIABS210	
DSCPG8935			213	ERA000150		EVIABS215	
DSCPG8936			213	ERA000240		EVIABS220	
DSCPG8938NF			213	ERA000250		EVIABS410	
DSCPG8939			213	ERA000550		EVIABS415	
DSCPG8944			541	ERA000801		EVIABS420	
DSCPG8945BR			528	ERA000803		EVIABS425	
DSCPG8945NF			529	ERA000806		EVIABS616	
DSCPG8949			529	ERA000841		EVIABS620	
DSCPG8974NF			214	ERA001050		EVIABS816	
DSCPG8974P			214	ERA001841		EVIABS820	
DSCPG8984NF			214	ERA001862		EVIACONRJF	
DSCPG8984P			214	ERA002405		EVIACONRJIECM	
DSCPG8985			214	ERA002407		EVIACOR40FCR	
DSCPG8994			214	ERA002430		EVIAF5	
DSCPOWERLINK			214	ERA002431		EVIAF57	
DSCPREMIUM33KIT2			214	ERA002453		EVIAF59T	
DSCPREMIUM33KITVERIF2			214	ERA002561		EVIAF71	
DSCPR0032NFCYB	255	ELB960101S03	214	ERA002580	492	EVIAF75DB	
DSCPR0032NFCYBKIT	255	ELB960102S03	214	ERA004100	440	EVIAF79	
DSCPR0128NFCYB	255	ELB960104S005	214	ERA004200	440	EVIAF81	
DSCPR0248NFCYB	255	ELB969017K05	214	ERA009340	439	EVIAF82	
DSCPROLCDNF	257		214	ERA043310		EVIAFA5	
DSCPROLCDRFPNF		ELB970181K03	214	ERA043320	492	EVIAMX600	
DSCPROLCDWPVNF			214	ERA043340		EVIARSE021	
DSCPROTOUCH			214	ERA043410		EVIARSE031	
OSCPROTOUCHNOIR			214	ERA043420		EVIARSE041	
OSCR-1			214	ERA044020		EVIARSE061	
DSCRM1C			214	ERA044040		EVIASTOPDC	
DSCTESTEUR	, -		214	ERA044060		EVIAVA20	
DSCTL2803GNF			214	ERA044640		EVIAWD021	
DSCTL280NF			212	ERA048340		EVIB50044	
DSCWCDMA3G			644	ERA048360		EVIB53670/5G	
DSCWK160			644	ERA048440		EVIB554485G	
DSCWK241			213	ERA086053		EVIB60200	
DSCWK250			213	ERA2802		EVICFFE	
DUECARTDEMO			211	ERA2803		EVICFFEM	
DUECARTU			211	ERA2804		EVICEME	
DUEEWALLDTK			211	ERA726822		EVICFMEM	
						EVICEMEM	
DUETEMPESTA DUEVIPERDTK			211	ERA726823			
				ERA726824		EVIEAL BRROO (NEO	
DYMDYIR130			211	ERA726825		EVIEALBPROG/NFC	
EDEBDGDFEV12K			211	ERA726842		EVIEALE24/2DIN	
EDEBDGMA8000			211	ERA726843		EVIEAREJ5G	
EDEBDGMA8000N			211	ERA726844		EVIECP2R	
EDEBDGTELETAG			211	ERA726845		EVIECP3U	
EDEBDGVIRTUEL			211	ERA7506		EVIEDIM3HDMI	
EDEBIOVEIN			213	ERA7508		EVIEKEV252R5G	
EDEBPCMA8000			213	ERA7854		EVIEKEV353RS5G	
EDEBPCMA8000N			213	ERA7855		EVIEPR252R5G	
EDEC485FXIP			542	ERA7879		EVIEPRI2SDIN	
EDEDONGLEFXCD16			542	ERA7880		EVIEPRJ454	
EDEDONGLEFXCD512			542	ERA7881		EVIEREJ5G	
EDEEDNKR611MF			542	ERA7882		EVIRALE481	
EDEENCODUSB	35	ELBS40422B0	539, 541	ERA7883		EVIREP401	
EDEENROLUSB			540	ERA7904		EVIRLHD41R	
EDEINFXV2			539, 541	ERA7963		EVIRVM302	
EDEJCONF			540	ERA7964		EVISALS18	
EDEKIT1P3030INTMF			539	ERA800800		EVISCPSAT	
EDELECARC1DF			541	ERA800808		EVISCSC17208U	
EDELECARC1MF			540	ERA800809		EVISCSC17212U	
EDELECARCABT			540	ERA800810		EVISCSC17216U	
EDELECARCB			212	ERA800811		EVISCSC17224U	
EDELECSPECTRE			549, 602	ERA800842		EVISCSC404	
EDELIGUARD2ALIM			549, 602	ERA800853		EVISCSC412	
EDELIGUARD4ALIM			549, 602	ERA800860		EVISCSC5200	
EDELIGUARD6ALIM			211	ERA800861		EVISCSC5208U	
EDELIGUARD6ELS			211	ERA800862		EVISCSC5212U	
EDEMODRAD			201	ERA800870		EVISCSC5216U	
EDEMODREL			303	ERA800871		EVISCSC9200A	
DEONETIME			305	ERA800872		EVISCSC9208U	
EDEOPTIMABOX			305	ERA800880		EVISCSC9212U	
EDEOPTIMAULTRAPROXDES			218, 652	ERA800881		EVISCSC9216U	
EDEOUTFXV2			659	ERA800890		EVISCSC9224U	
EDEPACKSOLO			44, 326, 387, 659	ERA800891		EVISCTS823	
EDEPOIBEQMF			659	ERA800892		EVISDER812	
DEPOIROSRMF			659	ERA800932		EVISPI22	
EDERECP433			44, 326, 387, 659	ERA800940		EVISPS25	
DESOLOPLUS3000			44, 117, 326, 387, 659	ERA800942		EVISREP804	
			44, 326, 387, 659	ERA800950		EVIVMULTI5A100	
	35		659	ERA800952		EVIVMULTI9A100	
DESOLOPLUS500 DESOLOPLUSPROTECT		FPW12V22HD	659	ERA800997	441	EXESDCG3128GBSP	
DESOLOPLUSPROTECT DESOLOPLUSW	34		44 200 207 050	FRAROOSS		EVECT-000000000000000000000000000000000000	
DESOLOPLUSPROTECT DESOLOPLUSW DESOWIT500R	34 34	EPW12V26AH			441	EXESDCG3256GBSP	
DESOLOPLUSPROTECTDESOLOPLUSWDESOMOTESON DESOWIT500RDETEL433BT4	34 34 33	EPW12V26AH EPW12V3.3AH	44, 326, 387, 659	ERA801303	440	EZVCSBC1A02C2WPBL	
DESOLOPLUSPROTECTDESOLOPLUSWDESOLOPLUSWDESOWIT500RDESOWIT500RDETEL433BT4DETEL63B	34 34 33 124	EPW12V3.3AH EPW12V3.3HD	44, 326, 387, 659 659	ERA801303 ERA801540	440	EZVCSBC1A02C2WPBL	
DESOLOPLUSPROTECT	34 34 33 124	EPW12V26AH EPW12V3.3AH EPW12V33HD EPW12V44AH	44, 326, 387, 659 659	ERA801303 ERA801540 ERA801550	440 439 439	EZVCSBC1A02C2WPBL EZVCSBC1B2 EZVCSBC1B3	
DESOLOPLUSPROTECT	34 33 124 124 122	EPW12V26AH EPW12V3.3AH EPW12V33HD EPW12V44AH EPW12V55AH		ERA801303 ERA801540 ERA801550 ERA802040		EZVCSBC1A02C2WPBL EZVCSBC1B2 EZVCSBC1B3 EZVCSBC1CA02C4WPBDL	
DESOLOPLUSPROTECT DESOLOPLUSW DESOWIT500R DETEL433BT4 FF0610635 FF06445351 FFSPE71	34 33 124 124 122	EPW12V26AH EPW12V3.3AH EPW12V33HD EPW12V44AH EPW12V55AH	44, 326, 387, 659 659	ERA801303 ERA801540 ERA801550		EZVCSBC1A02C2WPBL EZVCSBC1B2 EZVCSBC1B3	
DESOLOPLUSPROTECT	343333124124122	EPW12V26AH EPW12V3.3AH EPW12V33HD EPW12V4AH EPW12V55AH EPW12V5AH EPW12V5AH		ERA801303		EZVCSBC1A02C2WPBL	
DESOLOPLUSPROTECT	34 34 33 124 124 122 122 123 123	EPW12V26AH EPW12V3.3AH EPW12V33HD EPW12V4AH EPW12V55AH EPW12V5AH EPW12V5AH		ERA801303 ERA801540 ERA801550 ERA802040 ERA802050		EZVCSBC1A02C2WPBLEZVCSBC1B2EZVCSBC1B3EZVCSBC1CA02C4WPBDLEZVCSC3WA03H4WFRL28MM	
DESOLOPLUSPROTECT	34 34 33 124 124 122 122 123 123	EPW12V26AH		ERA801303		EZVCSBC1A02C2WPBL	
	34 34 33 33 124 124 122 122 122 123 123 123	EPW12V26AH		ERA801303		EZVCSBC1A02C2WPBL EZVCSBC1B2 EZVCSBC1B3 EZVCSBC1CA02C4WPBDL EZVCSC3WA03H4WFRL28MM EZVCSC6A08C4WF4MM EZVCSC6WA03H4WF.	
DESOLOPLUSPROTECT DESOLOPLUSW DESOWIT500R DETEL4338T4 FF0610635 FF06445351 FFSPE71 FFSPE71R FFSPE7312V FFSPE7312V FFSPE7324V FFSPE7324V FFSPE73RR12V FFSPE73RR12V	34 34 33 33 124 124 122 122 122 123 123 123	EPW12V26AH		ERA801303		EZVCSBC1A02C2WPBL EZVCSBC1B2 EZVCSBC1B3 EZVCSBC1CA02C4WPBDL EZVCSC3WA03H4WFRL28MM EZVCSC6A08C4WF4MM EZVCSC6WA03H4WF. EZVCSC6WA03H4WF.	
DESOLOPLUSPROTECT DESOLOPLUSW DESOWIT500R DESOWIT500R DETEL433BT4 FFF0610635 FFF06445351 FFFSPE71 FFSPE71RR FFSPE7312V FFSPE7324V FFSPE7324V FFSPE73RR24V FFSPE73RR24V	34 34 33 33 124 124 122 122 123 123 123 123 123 122	EPW12V26AH		ERA801303		EZVCSBC1A02C2WPBL	
DESOLOPLUSPROTECT DESOLOPLUSW DESOWIT500R DETEL433BT4 FF0610635 FFF06445351 FFSPE71 FFSPE71 FFSPE7312V FFSPE7324V FFSPE73RR12V FFSPE73RR24V FFSPE73RR24V FFSPE73RR24V FFSPE73RR24V FFSPE73RR24V FFSPE73RR24V FFSPE74 LB100164R2	34 34 34 124 124 122 122 123 123 123 123 124 127 127 129 129 120 120 120 120 120 120 121 121 121 122 122	EPW12V26AH		ERA801303 ERA801540 ERA801550 ERA802040 ERA802050 ERA802602 ERA802604 ERA803140 ERA803150 ERA803150 ERA803150	440 439 439 439 439 440 440 440 439 439	EZVCSBC1A02C2WPBL EZVCSBC1B2 EZVCSBC1B3 EZVCSBC1B3 EZVCSCGAWA03H4WFRL28MM EZVCSCGAWA03H4WFRL28MM EZVCSCGAWA03H4WF. EZVCSCGWA03H4WF. EZVCSCBCACA3H2WFL14MM EZVCSCBFA0GE22WFR28MM12MM . EZVCSCMTBOCHIME EZVCSCMTBOCHIME	
DESOLOPLUSPROTECT	34 34 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 473,614 614	EPW12V26AH		ERA801303		EZVCSBC1A02C2WPBL EZVCSBC1B2 EZVCSBC1B3 EZVCSBC1B3 EZVCSCG4WPBDL EZVCSCG4WA03H4WFRL28MM EZVCSCG4WA03H4WFFL EZVCSCG6WA03H4WF- EZVCSC6WA03H4WF- EZVCSCBCA03H2WFL14MM EZVCSCBPA06E22WFR28MM12MM EZVCSCMTA0TRANSFORMER EZVCSCMTBOCHIME EZVCSCMTBOCAOSTD	
DESOLOPLUSPROTECT	34 34 33 33 124 124 122 122 123 123 123 123 123 123 473,614	EPW12V26AH. EPW12V3.3AH EPW12V33HD EPW12V44AH. EPW12V55AH EPW12V5AH EPW12V70AH EPW12V7.2AH EPW12V7.2AH EPW12V7.2AH EPW12V7.2AH EPW6V1.3AH EPW6V1.3AH EPW6V1.3AH EPW6V1.3AH EPW6V1.3AH EPW6V1.3AH EPW6V1.3AH		ERA801303 ERA801540 ERA801550 ERA802040 ERA802050 ERA802602 ERA802604 ERA803140 ERA803150 ERA803150 ERA803150		EZVCSBC1A02C2WPBL EZVCSBC1B2 EZVCSBC1B3 EZVCSBC1B3 EZVCSCGAWA03H4WFRL28MM EZVCSCGAWA03H4WFRL28MM EZVCSCGAWA03H4WF. EZVCSCGWA03H4WF. EZVCSCBCACA3H2WFL14MM EZVCSCBFA0GE22WFR28MM12MM . EZVCSCMTBOCHIME EZVCSCMTBOCHIME	

EZVCSDB1CA01E2W2FR	171	FER3396	70	FINCAP212	362	FRASWI85SPL2		.468
EZVCSDB10A01E2W2FA		FER3397		FINCAP212		FRASWI85T15		
EZVCSDP2CA06E2WPFBS		FER3399		FINCAP312A		FRASWI908TS		
EZVCSLC3A08B4WDL20MM		FER3421		FINCARAIBES1		FRASWI912TS		
EZVCST3010AEU		FER3422		FINCELTICPR4		FRASWI916TS		
FAA104156		FER3430		FINCELTICPR8		FRASWI924TS		
FAA104575144		FER3444		FINCELTICTL		FRASWI932TS		
FAA105633145	151	FER3450	70	FINCORAIL242		FRASWP1708TS		
FAA105653144	155	FER3452	70	FINCORAIL244	386	FRASWP1712TS		468
FAA105665	156	FER4654	67	FINCORAIL248		FRASWP1716TS		468
FAA10566514	156	FER4655	67	FINCORAIL484	386	FRASWP1724TS		468
FAA105666144	156	FER4727ML	97	FINCORAIL486	386	FRASWP1732TS		468
FAA105760	160	FER4794	110	FINCPDMNEMO	391	FRASWP508TS		465
FAA105761		FER4813	67	FINDSAF343, 35		FRASWP512TS		465
FAA105765		FER4825		FINDSVAF343, 35		FRASWP516TS		
FAA105766		FER4830		FINDSVAFSEXTANTR		FRASWP524TS		
FAA105998144		FER4840		FINDVAF343, 35		FRASWP532TS		
FAA10599914		FER49081		FINEGEE2		FRASWP908TS		
FAA105999144		FER50017		FINEI2P		FRASWP912TS		
FAA106747144		FER50097		FINFIIA		FRASWP916TS		
FAA116007		FER50781		FINFIIAETANCHE		FRASWP924TS		
FAA1161001		FER55291		FINFIQFL		FRASWP932TS		
FAA1161011FAA116300		FER552918		FINFIQI		FRAVOV2		
FAA132218		FER55541		FINFIREPFINIROISE4PPLUS		FRAVOV4		
FAA132218		FER7068 FER73871		FINIROISET41PLUS		FTEMAXT220HDFTTH1F0C250W		
FAA143212		FER8858		FINIROISET41PLUS		FTTH4F0C250W		
FAA143213		FER9410		FINIROISET43PLUS		FTTHBK0144F050M		
FAA143214		FER9413		FINKARASUP		FTTHBK024F050M		
FAA390125		FER9420		FINKARASUPTYPEB		FTTHBK036F050M		
FAA390131		FER9423		FINNEMO112A		FTTHBK048F050M		
FAA390923		FER94411		FINNEMOBCM214		FTTHBK072F050M		
FAA401028		FER9447		FINNEMOBCM215		FTTHBK096F050M		
FAA401039		FER9455		FINNEMOC343, 346, 348, 350, 3		FTTHBLOOLITE		
FAA410023		FER9456		FINNEMOD		FTTHBPI24F0		
FAA410024		FER9458		FINSEXTANTDAGS		FTTHBPI24FONU		
FAA412006		FER9459		FINSEXTANTDOA		FTTHBPI48F0		
FAA714017	163	FER9478		FINSEXTANTDOC3		FTTHBPI48FONU		
FAA719308		FER9479		FINTASMAN16RV2		FTTHBPI72F0		
FAA719309001		FERBPNH		FINTASMAN16RV2PACK		FTTHBPI72FONU		
FAA719309002	155	FERBPNHE	143	FINTASMAN16V2	399	FTTHBPISURLONGUEUR		
FAA736427	163	FERC2T	97	FINTASMAN2		FTTHCH288		514
FAA736428		FERCGH		FINTASMAN32RV2		FTTHCH864		
FAA785102		FERCHE		FINTASMAN32RV2PACK		FTTHC0015		
FAA785103		FERCHGSM		FINTASMAN32V2		FTTHC0020		
FAA785104		FERCHR408		FINTASMAN4V2		FTTHC0030		
FAA785105		FERCHR412		FINTASMAN8RV2		FTTHC0050		
FAA785106		FERCHR414		FINTASMAN8V2		FTTHC0152		
FAA787009		FERCPPS		FOXBOX2		FTTHC0180		
FAA7870091		FERCVE		FOXBOX4		FTTHC0191		.520
FAA787010		FERCVRS2		FOXBOX8		FTTHI0327		
FAA7870101		FERCATH		FOXLDETFOXMSERTOUR16CR		FTTHI0330		
FAABOX950P		FERDH10		FOXPDIS		FTTHKITPREPARATION		
FAABOX950PA		FERHEXACLEB		FOXPOIS		FTTHKITPREPARATION		
FAABOX950FA		FERHEXACLEJ		FOXPSIT		FTTHKITPTO1F100MEXT		
FAABOX950TA		FERHEXACLEM		FOXPSUP		FTTHKITPTO1F20M		
FAABOXB614S		FERHEXACLER		FRA10GE/SS		FTTHKITPTO1F30M		
FAABOXB680H6M		FERHEXACLEV		FRAAMP435SA		FTTHKITPTO1F50M		
FAABOXB680H8M		FERHEXACTLIGHT2		FRAAMP435SSA		FTTHKITPTO1F60M		
FAABOXJ200		FERLHS	97	FRAAMP9294		FTTHKITPTO2F100MEXT		518
FAABX844Z16		FERLHSML	97	FRAANT1200A		FTTHKITPTO2F30M		
FAAFOTIR30		FERLVS		FRADAB		FTTHKITPTO2F40M		
FAAK787749		FERMCVE		FRADATAGPON4TX		FTTHKITPT02F50M		
FAAK787750		FERMCVEHF	96	FRADATAGPON8TX		FTTHKITPT02F60M		
FAAMATRIXD	163	FERMCVEML	96	FRAEDFA4WDM	447	FTTHKITPTO4F100MEXT		
FAAMATRIXS	163	FERMCVEST	96	FRAEDFA8WDM	447	FTTHKITPTO4F20M		518
FAGAD620D2RD		FERMCVEV2		FRAELIKA700C		FTTHKITPT04F30M		518
FAGAML910DCD2K		FERPGRUSB		FRAFRPROLIGHTHD		FTTHKITPTO4F40M		
FAGAML910LD2K		FERRHE		FRAFST83A		FTTHKITPTO4F50M		
FAGDIGIT25D2		FERTH4BP		FRAGE/SS		FTTHKITPTO4F60M		
FAGEVOPR0100		FERTHB4BP		FRAGPONRXLITETV		FTTHKITPTOM1F20M		
FAM150039980		FERTHJ4BP		FRAGPONRXPASSTVWDM		FTTHKITPTOM1F30M		
FAM50400002		FERTHR4BP		FRAGPONRXWTVP		FTTHKITPTOM1F40M		
FAM52400012		FERTHV4BP		FRAKIT3DG		FTTHKITPTOM1F50M		
FCICVB5/45		FERTPH		FRAKIT3DGCAM		FTTHKITPTOM1F60M		
FCICVB5/50		FGSARIVA255COMBOSLIM		FRALAMBDA14HDLTE		FTTHKITPTOM4F20M		
FCIPA57200		FINACCDM203		FRALAMBDA9LTE700		FTTHKITPTOM4F30M		
FDR122182300000		FINAVISO		FRAMAP4RULTE700+		FTTHKITPTOM4F40M		
FDR485270120050FDR485280120060		FINAVISOETRECMSIFINAVISOETREECS		FRAMBX5740LTEFRAOPTT+STXPLUS		FTTHKITPTOM4F50MFTTHKITPTOM4F60M		
FDR485280120060FDR553480120040		FINAVISOETREECSFINAVISOETREECS/CMSI		FRADPIT+STXPLUSFRAPAS00322		FTTHKITPTOM4F60M		
FDR553480120040		FINAVISOLITREECS/CMSI		FRAPAS00322FRAPENTA85		FTTHM0301		
FDR553490120040		FINAVISOLCDCMSI		FRAPENTA85G		FTTHM0301		
FDR553490240094		FINAVISOLODECS/CMSI		FRAPENTA85R		FTTHMOF144M0		
FDR9404		FINBAALMA		FRAPLC1X16		FTTHMOF48M		
FER1401		FINBAALSA		FRAPLC1X32		FTTHM0F48M0		
FER1401		FINBAASLMA		FRAPLC1X32		FTTHMOF72M		
FER1412		FINBAASLMAME		FRAPLC1X4		FTTHMOF72M0		
FER1412		FINBAASLSA		FRAPLC1X8		FTTHMOF96M		
FER1418		FINBAASLSAME		FRAPSU1315TS		FTTHMOF96M0		
FER1419		FINBAASMA		FRAPSU1340TS		FTTHODF42U		
FER1431		FINBAASMAME		FRASWA1730TS		FTTHODF42UD		
FER1435		FINBAASSA		FRASWA435SSA		FTTHOPRS1UOUT		
FER2013		FINBAASSAME		FRASWA5122		FTTH0TSM-90-001110		
FER29001		FINBALTIC512ECSCMSI		FRASWA930TS		FTTH0TSM-90-001111		
FER3163BUS		FINBCE		FRASWI1708TS		FTTHPIGTAILS12SCAPCG657		
		FINBEA		FRASWI1712TS	467	FTTHPT01F		
FER3267								
FER3268	67	FINBEAP	3/5	FRASWI1716TS	407	FTTHPTO1FP		
FER3268FER3269	67	FINBEAP		FRASWI1724TS	467	FTTHPTO4F		519
FER3268	67	FINBNSFINBOREAL100	375 353, 362	FRASWI1724TSFRASWI1732TS	467 467	FTTHPT04F		.519 .519
FER3268FER3269	67 67	FINBNSFINBOREAL100FINBOREAL40	375 353, 362 353, 362	FRASWI1724TS	467 467	FTTHPTO4F FTTHPTO4FP FTTHSMOUVE45	509,	.519 .519 .520
FER3268FER3269FER3289	67 67 70	FINBNSFINBOREAL100	375 353, 362 353, 362	FRASWI1724TSFRASWI1732TS	467 467 465	FTTHPT04F	509,	519 519 520 520

GEWDX40020		GL0F135		HIKDS2CD1653G0IZ2812MMC		HIKDS7716NXII416PSC	
GEWDX40025		GLOF145D		HIKDS2CD1723G0IZ2812MMC		HIKDS7716NXII4SC	
GEWDX40032		GL0F193		HIKDS2CD1743G0IZ2812MM HIKDS2CD1753G0IZ2812MMC		HIKDS7732NII4	
GEWDX40040		GLOF194GLOF196		HIKDS2CD2753G0IZ2812MMC		HIKDS7732NXII416PSC HIKDS7732NXII4SC	
GEWDX51232		GL0F197		HIKDS2CD2027G0LDW28WWW 05		HIKDS96256NII16	
GEWDX51308		GL0F212		HIKDS2CD2043G2I4MM		HIKDS9632NII8	
GEWGW40023	666	GL0F213		HIKDS2CD2043G2IU28MMBK		HIKDS9664NII8	19
GEWGW40024		GL0F250		HIKDS2CD2045FWDIBK28MM		HIKDSD5019QEB	
GEWGW40026		GL0F251		HIKDS2CD2046G2IU28MMCBK		HIKDSD5022FNC	
GEWGW40102		GR0150111		HIKDS2CD2047G2L4MMC		HIKDSD5024FNEU	
GEWGW40501GEWGW40502		GR02301010FV2		HIKDS2CD2083G2I28MM HIKDS2CD2083G2I4MM		HIKDSD5027FNEU HIKDSD5032QE	
GEWGW40502		GR0230101V2GR024010X0FV2		HIKDS2CD2126G2I28MMC		HONA0810001	
GEWGW40504		GR024010X01 V2		HIKDS2CD212CG212CWWC		HONA0830010	
GEWGW44001		GROGR400511		HIKDS2CD2143G0I28MM		HONACEGYXO	
GEWGW44002		GROGRA240201		HIKDS2CD2143G2I28MM		HONDCM	
GEWGW44003	638	GROGRA249300	136, 149	HIKDS2CD2143G2IS28MMBK	183	HONDODT8M	
GEWGW44007		GROGRA249610		HIKDS2CD2145FWDI28MM		HONDT8012F5	
GEWGW44008		GROGRA249620		HIKDS2CD2146G2ISU28MMCBK		HONDT8016AF5	
GEWGW44024		GROGRA460201		HIKDS2CD2183G0I28MM		HONDT8016F5	
GEWGW44026		GROGRS100411		HIKDS2CD2183G2I28MM		HONDT8016MF5	
GEWGW44053GEWGW44053R		GROGRS192401 GROGRS341251		HIKDS2CD2183G2I4MM HIKDS2CD2343G0I28MM		HONDT8M HONE08010	
GEWGW44054		GROGRS341251GROGRS341255		HIKDS2CD2343G0I28MM		HONFG1625TAS	
GEWGW44054R		GROGRS341257		HIKDS2CD2343G2I4MM		HONFLEX100NF	
GEWGW44056		GROGRS342251		HIKDS2CD2343G2IU28MMBK		HONFLEX2ONF	
GEWGW44056R		GROGRS342255		HIKDS2CD2346G2I28MMC		HONFLEX5ONF	
GEWGW46001F		GROGRS342257		HIKDS2CD2346G2I4MMC		HONG4R	
GEWGW46002F		GROGRS343251	133	HIKDS2CD2346G2IU28MMCBK		HONGD264	
GEWGW46003F		GROGRS343255		HIKDS2CD2347G1L28MM		HONGD48	
GEWGW46004F		GROGRS343257		HIKDS2CD2347G2L4MMC		HONGD520	
GEWGW46005F		GROGRS344251		HIKDS2CD2543G0I28MM		HONGD96	
GEWGW46006F		GROGRS344255		HIKDS2CD2543G2I28MM		HONIR8M	
GEWGW46007F		GROGRS344257		HIKDS2CD2546G2IS28MMC		HONIS3012	
GEWGW46031GEWGW46032		GROGRS344351		HIKDS2CD2626G2IZS2812MMC HIKDS2CD2646G2IZS2812MMC		HONIS3016	
GEWGW46032		GROGRS344451GROGRS345251		HIKDS2CD2646G2IZS2812MMC HIKDS2CD2646IZS2812MMBK		HONIS3016A HONMAX4	
GEWGW46034		GROGRS623320		HIKDS2CD2646IZS2812MMBKHIKDS2CD2647G2LZS369MMC		HONMK7F	
GEWGW46035		GROGRS623330		HIKDS2CD2647 GZEZSSCSMING		HONMK7KEYPROX	
GEWGW46036		GROGRS628300		HIKDS2CD2666G2IZS2812MMC		HONMK8F	
GEWGW46037		GROGRS628302		HIKDS2CD2685FWDIZS2812MMB		HONMK8KEYPROXF	
GEWGW46445	631	GROGRS731311	138	HIKDS2CD2686G2IZS2812MMC	180	HONMX03	28
GEWGW46461	631	GROGRS731312		HIKDS2CD2686G2IZS2812MMCBK		HONMX04	
GEWGW46462		GROGRS742442		HIKDS2CD2686G2IZSUSL2812MMC		HONPOWERDCM	
GEWGW46463		GROGRS742543		HIKDS2CD2746G2IZS2812MMCBK		HONRIOF	
GEWGW46464		GROGRS743442		HIKDS2CD2747G2LZS369MMC		HONRIORFV2	
GEWGW46465		GROGRS743543		HIKDS2CD2785FWDIZS2812MM		HONSMARTRIOF	
GEWGW46466GEWGW46467		GROGRS752101GROGRS752201		HIKDS2CD2786G2IZS2812MMC HIKDS2CD2786G2IZS2812MMCBK		HONTCC800M	
GEWGW50201		GROGRS753101		HIKDS2CD2186G2IZS2812WMCBK		IBCCLEANERSC	
GEWGW50202		GROGRS753201		HIKDS2CD2T46G22I28MMC		IB000324	
GEWGW50203		GT66B		HIKDS2CD2T47G1L28MM		IB000325	
GEWGW50204		GT66N		HIKDS2CD2T47G2L4MMC		IB000329	
GEWGW90602	666	GTSOCL1	434	HIKDS2CD63C5G0EIVS2MM		IB000381	
GEWGW90606		GTSQDL1	434	HIKDS2CD6425G020288	176	IB000395	63
GEWGW90607		GTSQDM680		HIKDS2CD6825G0CIS20MM		IB000406	
GEWGW90608		GTSQTL1		HIKDS2CE16D8TIT3ZE27135MM		IB000425	
GEWGW90610		GTSSLRC1		HIKDS2CE16H0TIT3ZE27135MM		IB000541IB000579	
GEWGW94126 GEWGW96500		GTSSM680		HIKDS2CE19H8TAIT3ZF27135MM HIKDS2CE56D0TIRMF28MM		IB000579IB000597	
GEWGW96501		GTSTM680		HIKDS2CE56D0TITME28MM		IB000868	
GEWGW96524		GTSWB1		HIKDS2CE56D8TIT3ZF27135MM		IB000869	
GEWGWD4022		HAGBATLI38		HIKDS2CE56D8TVPIT3ZE27135MM		IB000873	
GEWGWD4042		HAGEMN001		HIKDS2CE56H0TIT3ZE27135MM		IB001706	
GGMBBR135MN	525	HEXVD202	290	HIKDS2CE56H0TITME28MM	200	IB001707	63
GGMF012B3PEST		HIKDS1005KI		HIKDS2CE5AH0TVPIT3ZE27135MM	200	IB001709	63
GGMF012B9LST		HIKDS1227ZJ		HIKDS2CE5AH0TVPIT3ZF27135MM		IB001722	
GGMF012B9PEST		HIKDS1258ZJ		HIKDS2CE5AH8TAVPIT3ZF27135MM		IB001723	
GGMF012B0M3LST		HIKDS1260ZJ		HIKDS2DE2A404IWDE3W2812MMC		IB001725	
GGMF024B3PESTGGMF024B9LST		HIKDS1271ZJ110 HIKDS1272ZJ110		HIKDS2DE4215IWDES6 HIKDS2DE4225IWDE		IB001738IB001739	
GGMF024B9PEST		HIKDS1272ZJ110		HIKDS2DE4225IWDE		IB001739	
GGMF024B0M3LST		HIKDS1273ZJ130TRL		HIKDS2DE4225IWDE		IB002550	
GGMF06B3PEST		HIKDS1273ZJ135		HIKDS2DE4425IWDES6		IB008800	
GGMF06B9LST	554, 628	HIKDS1273ZJ140	209	HIKDS2DE4A225IWDE	185	IB008801	63
GGMF06B9PEST	554, 628	HIKDS1275ZJ	209	HIKDS2DF6A436XAEL		IB008802	
GGMF06B0M3LST		HIKDS1275ZJSUS		HIKDS2TD213715V1		IB008803	
GGMGS26L2P		HIKDS1276ZJSUS		HIKDS2TD213715VP		IB008804	
GGMNE08P		HIKDS1280ZJDM18		HIKDS2TD213725V1		IB008805	
GGMSCXPFITOM3		HIKDS1280ZJDM21		HIKDS2TD21374V1		IB008808	
GGMSCXPFITOOLGGMWAPEXT24		HIKDS1280ZJDM45HIKDS1280ZJDM46		HIKDS2TD21377VP HIKDS2TD26173		IB008809IB008820	
GL0F010		HIKDS1280ZJDM46		HIKDS7204HQHIK1P		IB008821	
GLOF107A		HIKDS1280ZJDWI6		HIKDS7204HUHIK1P		IB008822	
		HIKDS1280ZJS		HIKDS7208HQHIK1		IB008823	
		HIKDS1280ZJXS		HIKDS7208HUHIK2P		IB008824	63
GLOF108AGLOF109A		HIKDS1294ZJPT	209	HIKDS7216HQHIK2P	200	IB008825	63
GLOF108AGLOF109AGLOF110A	436, 437			HIKDS7216HUHIK2P		IB008830	
GLOF108AGLOF1109AGLOF1110AGLOF1111A	436, 437 436, 550	HIKDS1473ZJ155					
GL0F108A	436, 437 436, 550 436, 437	HIKDS1473ZJ155 HIKDS1475ZJSUS	209	HIKDS7604NIK14P		IB008831	
GL0F108A	436, 437 436, 550 436, 437 436, 437	HIKDS1473ZJ155 HIKDS1475ZJSUS HIKDS1602ZJ	209	HIKDS7604NIK14PC	190	IB008832	63
GL0F108A GL0F109A GL0F110A GL0F111A GL0F115 GL0F116 GL0F117.		HIKDS1473ZJ155 HIKDS1475ZJSUS HIKDS1602ZJ HIKDS1603ZJ	209 209 209	HIKDS7604NIK14PC	190 190	IB008832IB008833	63 63
GL0F108A		HIKDS1473ZJ155	209 209 209 209	HIKDS7604NIK14PC HIKDS7608NII2 HIKDS7608NII28P	190 190 190	IB008833IB008834	63 63 63
GLOF108A		HIKDS1473ZJ155	209 209 209 209 180	HIKDS7604NIK14PC	190 190 190	IB008832 IB008833 IB008834 IB008835	63 63 63
GLOF108A		HIKDS1473ZJ155. HIKDS1475ZJSUS. HIKDS160ZZJ. HIKDS1603ZJ. HIKDS1604ZJ. HIKDS2CD1043G0I28MMC. HIKDS2CD1053G0I28MMC.	209 209 209 209 180	HIKDS7604NIK14PC	190 190 190 190	IB008832 IB008833 IB008834 IB008835 IB008840	63 63 63 63
GLOF108A. GLOF109A. GLOF110A. GLOF111A. GLOF115. GLOF116. GLOF117. GLOF118. GLOF121. GLOF121. GLOF122. GLOF123.		HIKDS1473ZJ155 HIKDS1475ZJSUS HIKDS1602ZJ HIKDS1603ZJ HIKDS1604ZJ HIKDS2CD1043G0I28MMC HIKDS2CD1053G0I28MMC HIKDS2CD1123G0EI28MMC		HIKDS7604NIK14PCHIKDS7608NII2HIKDS7608NII28PHIKDS7608NIK1CHIKDS7608NIK2BPHIKDS7608NIK28P4G	190 190 190 190 190	IB008832	
GL0F108A		HIKDS1473ZJ155	209 209 209 209 209 180 180 183	HIKDS7604NIK14PC	190 190 190 190 190 190	IB008832	
GLOF108A	436, 437 436, 550 436, 437 436, 437 436, 437 436, 437 438 438 438 438 438	HIKDS1473ZJ155 HIKDS1475ZJSUS HIKDS1602ZJ HIKDS1603ZJ HIKDS1604ZJ HIKDS2CD1043G0I28MMC HIKDS2CD1053G0I28MMC HIKDS2CD1123G0EI28MMC	209 209 209 209 209 180 180 183 183	HIKDS7604NIK14PCHIKDS7608NII2HIKDS7608NII28PHIKDS7608NIK1CHIKDS7608NIK2BPHIKDS7608NIK28P4G	190 190 190 190 190 190 190	IB008832	
GL0F108A GL0F109A GL0F110A GL0F111A GL0F1115 GL0F116 GL0F117 GL0F118 GL0F121 GL0F122 GL0F123 GL0F124 GL0F124 GL0F124 GL0F124 GL0F126	436, 437 436, 550 436, 437 436, 437 436, 437 436, 437 438 438 438 438 438 438	HIKDS1473ZJ155	209 209 209 209 180 180 183 183 183	HIKDS7604NIK14PC HIKDS7608NII2P HIKDS7608NIK2P HIKDS7608NIK28P HIKDS7608NIK28P4G HIKDS7608NIX128PSC HIKDS7608NIX128PSC	190 190 190 190 190 190 190 190	IB008832 IB008833 IB008834 IB008835 IB008840 IB008841 IB008842 IB008843	63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
GLOF108A	436, 437 436, 550 436, 437 436, 437 436, 437 436, 437 438 438 438 438 438 438 438	HIKDS1473ZJ155 HIKDS1475ZJSUS HIKDS160ZZJ HIKDS1603ZJ HIKDS1604ZJ HIKDS2CD1043G0128MMC HIKDS2CD1053G0128MMC HIKDS2CD1123G0E128MMC HIKDS2CD1123G0128MMC HIKDS2CD1153G0128MMC HIKDS2CD1153G0128MMC HIKDS2CD1153G0128MMC		HIKDS7604NIK14PC		IB008832 IB008833 IB008834 IB008835 IB008840 IB008841 IB008842 IB008843 IB008843	63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
GLOF108AGLOF1109AGLOF1110AGLOF1111A	436, 437 436, 550 436, 437 436, 437 436, 437 436, 437 438 438 438 438 438 438 438 438	HIKDS1473ZJ155 HIKDS1475ZJSUS HIKDS1602ZJ HIKDS1603ZJ HIKDS1604ZJ HIKDS2CD1043G0128MMC HIKDS2CD11053G0128MMC HIKDS2CD1123G0E128MMC HIKDS2CD1123G0128MMC HIKDS2CD1113G0128MMC HIKDS2CD1153G0128MMC HIKDS2CD11233G0128MMC HIKDS2CD11233G0128MMC HIKDS2CD1323G0E128MMC	209 209 209 209 209 180 180 183 183 183 183 183 183	HIKDS7604NIK14PC		B008832	63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 6

IB008865		INT110102		IZYPSDX24025HE		LOCLMKQ40V2	
IDU151005		INT110103		IZYPSDX240275		LOCAMOSEOO	
IDU156005IDU158000		INT110107INT120107		IZYPSDX24042IZYPSDX48014		LOCMAG2500	
IDU158002		INT120107INT120109		IZYPSDX48021		LOCMAGMAG2500	
IDU158003		INT120109		IZYPSEB1215		LOCMAGMAG5000	
IDU158004		INT120115		IZYPST1201		LOCSAKLALUMQF	
IDU161003		INT120158		IZYPST1202		LOCSAMSON2	
IDUR163004		INT120191		IZYPSX1001203		LOCSEE	
IDUR163005	549	INT120192		IZYPSX2001205	654	LOCSER	1
IDUR180000	548, 601	INT120193		IZYPSX3002415		LOCVERTICLOSERAIL	1
IDUR180001	549, 602	INT160101	96	IZYPSX3002425	654	LOCVERTICLOSESTD	1
IDUR240PIP	550, 602	INT160102	96	IZYPSX4002405	654	LUM10151	4
IDUR240QIP	550, 602	INT250010		IZYPSX6001210	43, 116, 654	LUM10152	4
IKU1224	470	INT290001		IZYPSX6001220	654	LUM10244	
IKU1228		INT290002	81	IZYPSX6002410		LUM10246	
IKU1816		INT290003		IZYPSX7004805		LUM10312	
IKU1825		INT290004		IZYPSX7004825		LUM10313	
IKU2865		INT290007		IZYPSXM1210		LUM10413	
IKU3437		INT290008		IZYPSXM1215		LUM10418	
IKU3564		INT290009		IZYPSXM1220		LUM10480	
IKU3573		INT290010		IZYPSXM2415		LUM10524	
IKU3860		IPUCVE10W		IZYRCP300G		LUM10527	
IKU3863		IPUUH28		IZYRCP310G		LUM10534	
IKU3864		IPUV10 ISE003091		IZYRCPK		LUM10540 LUM10634	
IKU3866		ISE003302		IZYRMDX122		LUM10763	
IKU4403		ISE003302		IZYRMDX123001		LUM10767	
IKU4492		ISE0041601		IZYRMDX123002		LUM11046	
IKU4492		ISE0041602		IZYRMDX124		LUM11048	
IKU5360		ISE0041603		IZYRMDX241		LUM11071	
INT010101		ISE0041604		IZYRMDX244		LUM11072	
INT010103		ISE0041650		IZYRSX1203C		LUM16030	
INT010104		ISE00E11141122		IZYRSX1205C		LUM16032	
INT010201		ISE00E11141252		IZYRSX1205CPLUS		LUM16101	
INT020127		ISE201E074055A		IZYRSX24015C		LUM16105	
INT020182		ISE379859		IZYRSX24025C		LUM16125	4
INT020183		ISE379964	136	IZYRSX2405C		LUM16143	
INT020184	81	ISE380302N3		IZYSPB85010	144	LUM16151	4
INT020185	81	ISE380302N5	136	IZYSPB85010DLV60	144	LUM16152	
INT020186	81	ISE380310N3	136	IZYSS19B12P101		LUM16178	
INT020192		ISE380310N5		IZYSS19B12P201		LUM16179	
INT020193		ISE52N015		IZYSS25PMRP125		LUMFTBAT1	
INT030101		ISE541E00010		IZYSS25PMRP225		LUMFTBATLL3	
INT030102		ISE5E0000135		IZYSSH100		MILAS30LAC	
INT030103		ISE5E002012		IZYSSH200		MILDEC125	
INT030104		ISE5E0520010		IZYTM200		MILK540S	
INTO40104		ISE5E1310126		IZYTMD50U		MILM12B2	
INTO40108		ISE5E1312106		IZYTMD55U		MILM12FDDXKIT202X	
INT050101		ISE5E1320156		IZYTRWPB2403		MILM12M18FC	
INT050102		ISE5E1350456		IZYTRWPB2405		MILM18B5	
INT050103INT050201		ISE5E2501ISE5E4053093		J2CMUTAKOM J0N186		MILM18B5PROMO MILM18BMTOX	
INT050201		ISE82K2030102512		JON 375		MILM18CAG125XPD0X	
INT050202INT050203		ISE82K2830302512		LEG064872		MILM18CHOX	
INT050204		ISE82K2830302525		LEG064873		MILM18CH502C	
INT050205		ISE82K2830402512		LEG064884		MILM18FDD20X	
INTO60101		ISE82K2830502512		LEG064885		MILM18FDD2502X	
INT060102		ISE82K2830602512		LEG064887		MILM18FHZ0X	
INT060104		ISE82K2830802512		LEG064888		MILM18FID20X	
INT060107		ISE82K2835352512		LEG067630	168	MILM18FPD2502X	
INT060112		ISE82K2840402512	40	LEG067631	168	MILM18NRG502	
INT060124		ISE82K2840502512		LEG067638	168	MILM18VC20	
INT060129	94	ISE94011007T	137	LEG067639	168	MILPH26T	6
INT060130	94	ISE94012007T	137	LEG067646	169	MILWCE30	6
INT060159	15	ISE94091207E		LEG067647		MIXABO1	
INT060161		ISE94100060		LEG067697		MIXSIM1	
INT070101		ISE9411113774A		LEG067700		MMCBC451C8	
INT070106		ISE9413113774A		LEG067721		MMCBC452C8	
INTO80101		ISE9416113774A		LEG067723		MMCBC6AFSTL8	
INT080102		ISE94200060		LEG067724		MMCBC6AN8	
INTO80103		ISE942108477TAISE942308477TA		LEG067725		MMCBC6FSTL8 MMCBCDUSTSHBL8	
INT080104INT080105				LEG067770		MMCBCPAN1U	
INT080105		ISE942608477TAISEE03200		LEG067771		MMCBCPAN1U	
INT080106		ISEKEYFOB1356MF4		LEG067773		MMCCORD6ASF005MSH	
INTO80107INTO80108		IZYASK210C2EM		LEG067774		MMCCORD6F005M	
INT080109		IZYAXK320C2EM		LEG067775		MMCCOUPLK6AFS	
INT080110		IZYAXK420C2EM		LEG067776		MMCCX64PEC100	
INT080116		IZYDBM1500EC		LEG412171		MMCCX64PET500	
INT080120		IZYDBM1500ECSH		LEGDTGPRO		MMCF5554SH5	
INT080121		IZYDLV40		LEGNAVPRO	170	MMCF5558SH5	
INT080122	95	IZYDTD121	641	LEGNBUASPRO	170	MMCLK6AFSTL8	
INT080123	95	IZYDTD2301	641	LEGNDBPRO	170	MMCLK6FSTL8	5
INT080124		IZYDTD2302		LEGNHCEC		MMCMMCP86METBW	
INT080125		IZYEMDH300X		LEGNIS01PRO		MMCMMCRJ45SC6A	
INT080126		IZYEMDH600X		LEGNOCPRO		MMCMMCRJ45SC6BW1	
INT080127		IZYESU900		LEGNOCSPRO		MMCMRJBWG1	
INT080128		IZYF520F16AL250		LEGNRG01WW		MMCPLAG6AFS	
INT080129		IZYF520F1AL250		LEGNSAPROFR		MMCPLST6AFS	
INT090101		IZYF520F2AL250		LEGNSCPRO		MMCWP8686R9003	
INT090115		IZYF520F315AL250		LEGNTHPRO		MOR105011	
INT090116		IZYF520F5AL250		LEGNVPPRO		MOR105024	
INTO90117		IZYF520T63AL250		LEGNWA01WW		NEODSK10T	
INT090118		IZYIRS19BP101		LEGNWM01WW		NEODSK43	
INT090119		IZYIRS19P101		LEGNWS01EC		NEODSLO1	
		IZYIRS19PMRP102		LEGOTHPRO		NEODSLO3	
INT104201	110	IZYIRS19PMRP202		LKS02B12W12 LOCDVKHD450		NEODSL05 NEODSP02F	
INT104201INT104211				LUCTIVEHII/Ib()	146	most tracial to the	4
INT104201 INT104211 INT104221	110	IZYKCB200EC					
INT104201INT104211INT104221INT104300	110	IZYKS500AS	321	LOCELECTRADROP	135	NE0IFP6502	4
INT104201INT104211INT104221INT104300INT104310		IZYKS500ASIZYPDB401	321	LOCELECTRADROPLOCLAKQ40U2ZILV	135 135	NEOIFP6502	4 4
INT104201INT104211INT104221INT104300		IZYKS500AS		LOCELECTRADROP	135 135 135	NE0IFP6502	4 4 4

NEOLW22		NEUTT3MEL		NICPPH3		NUG30342	
NEOLW24G		NEUTT41B		NICPPH4		NUG30349	
NEONSD4301Q NEONSD5501Q		NEUTT42B NEUTT44B	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	NICRB400BDKCE		NUG30442 NUG30450	
NEONSD6501Q		NEUTT4BRRF2		NICROA6		NUG30492	
NEONSD7501Q		NEUTT4DLRF2		NICSPIN20BDKCE		NUG30493	
NEOPD43Q	486	NEUTT4DSLRF2	339	NICTOONA4024BDKCE	151	NUG30496	357, 3
NEOPD55Q		NEUTT4DSRF2		NICWINGO4024BDKCE		NUG31020	
NEOPD65Q		NEUTT4P		NICXBA14		NUG31021	
NEOPM32 NEOPM43		NEUTT4PL DEO		NICXBA15		NUG31023	
NEOPM48		NEUTT4PLRF2 NEUTT4PRF2		NICXBA5		NUG31067 NUG31071	
NEOP055F		NEUTT4TRANSPERF2		NITBU1000E		NUG31163	
NEOP055H		NEUTT4TRANSPRF2		NITBU600E		NUG31164	
NEOSC22E	203	NEUTT54B		NITEP1000ELCDRT2U	219, 657	NUG31165	
NE0SC24E		NEUTT5ALT0E		NITEP1500ELCDRT2U		NUG31232	
NEOSC32		NEUTT5ALT0ERF2		NITEP2200ELCDRT2U	.,	NUG31234	
NEOTX10 NEOTX1502		NEUTT5BRRF2		NITEP3000ELCDRT2U		NUG31305 NUG31306	
NEOTX2202		NEUTT5DL		NITEV1000EGP	.,	NUG31306	
NEOTX3202		NEUTT5DSLRF2		NITEV1500ELCDRM1U		NUG31509	
NE0TX4302		NEUTT5DSRF2		NITEV600EGP		NUG31510	
NEU4700		NEUTT5PLRF2	332	NITEV600ELCDRM1U		NUG31530	
NEU4710C1CRF2		NEUTT5PRF2		NITEV800EGP		NUG31634	
NEU4710C1RF2		NEUTT5STILIC		NITOLS2000E		NUG32040	
NEU4710N1		NEUTT5STILICFLASH		NITPB1000LCD		NUG32041	
NEU4710N1CRF2		NEUTT5TRANSPERF2		NITPB700LCD		NUG32042	
NEU4710N1RF2 NEU4710R1		NEUTU4LRF2 NEUTU4MELRF2		NORAGATAC		NUG32045 NUG32056	
NEU4/10R1 NEU4710R1RF2		NEUTU4MELRF2		NORAGATAC200 NORAGATACF		NUG32056 NUG32070	
NEU4710R1RF2 NEU4710R2		NEUTU4MERF2		NORAGATAVCBF		NUG32070	
NEU4710R2C		NEUTU4SLRF2		NORAR122		NUG32077	
NEU4710V3		NEUTU4SRF2		NORAR125		NUG32078	
NEU4710V3C		NEUTU4TRRF2		NORARD122	76	NUG32079	3
NEU4711V3	139	NEUTU5MELRF2		NORBAPC		NUG32162	
NEU4712V3C		NEUTU5MERF2		NORBAPS		NUG32163	
NEU4713C1CRF2		NEUTU5TRRF2		NORBOPC		NUG32164	
NEU4713N1C		NEUTX4ALTOE		NORBOPS		NUG35150	
NEU4713N1CRF2		NEUTX4BR		NORDEVE196T		NUG35151	
NEU4713V3C NEU4714V3C		NEUTX4C		NORDEVE196X3T NORDEVE196XMBS		NUG35152 NUG35153	
NEUALTOE		NEUTX40G		NORDTP4G01		NUG35154	
NEUALTOME		NEUTX4DS		NORDTP4G11		NUG36100	
NEUAT16R		NEUTX4DSL		NORDTP4G13		NUG36101	
NEUAT32		NEUTX4P		NORDTP4GA		NUG36200	
NEUAT32R	400	NEUTX4PASSE	341	NORDTP4GD		NUG36201	
NEUAT48	400	NEUTX4PASSS		NORDTP4GN		NUG36202	
NEUAT48R	400	NEUTX4PL	340	NOREVE196	102	OMRMY2IN112VDC	
NEUAT64		NEUTX5PASSE		NOREVE196X3		OMRMY2IN124VDC	
NEUAT64R		NEUTX5PASSS		NORFUTURAX1WH		OMRMY2IN12VAC	
NEUATLODAOD		NEX10077473		NORICB300LR		OMRMY2IN220VAC	
NEUATLODAG		NEX10077509		NORIPC301LR		OMRMY2IN24VAC	
NEUATLCD32 NEUATLCD32R		NEX10080308 NEX10080340		NORKCP6000		OMRMY4IN12VAC	
NEUATLCD32R		NEX10080340		NORKCP8000		OMRMY4IN148VDC OMRPYF08AN	
NEUATLCD48R		NEX10080386		NORLECKU2		OMRPYF14AN	
NEUATLCD64		NEX10080387		NORLEVEMPON2		OPE2560025	
NEUATLCD64R		NEX10142933	510	NORLEVETPON2	102	OPE2560030	
NEUATT16	400	NEX10195080	510	NORLHF42A	102	OPE2580025	1
NEUATT2		NEX10198778C		NORLHF8681		OPE2580030	
NEUATT2R		NEX10198780C		NORLHF868RS1		OPE2580830	
NEUATT4		NEX10199165C		NORNPH300BR		OPE2590025	
NEUATT4R		NEX10212154		NORNPH300L		OPE2591025	
NEUATT8 NEUATT8R		NEX10212853 NEX10221645		NORPCA287 NORPCA327RS		OPE2591025C OPE40820	
NEUBCM4710R1		NEX10221645		NORPCD288		OPE00429	
NEUBRAT1		NEX10237326		NORPECBI		OPSAX100TFF	
NEUCDBEDASE		NEX10251534		NORPEVBI		OPSAX100TFRF	
NEUCDBELED		NEX10252101		NORPTA287		OPSAX130TNF	
NEUCDBELEDLAS	376	NEX10276552	509	NORPTA410	111	OPSAX200TFF	2
NEUCDLED		NEX89555		NORPTD288		OPSAX200TFRF	
NEUCDMF		NICCORE		NORPTD410		OPSAX200TNF	
NEUCDMI		NICELAC		NORPTN410		OPSAX70TNF	
NEUCDNSALED NEUCDTOURLED		NICELDC		NORRIR300LR NORTELP8686		OPSBX80NF OPSBX80NRF	
NEUCDIOURLED		NICEPM		NORTELP8688		OPSBXSAMW	
NEUCDZ		NICEPMAOB		NORTELUB		OPSBXSRW	
NEUCDZBELAS		NICFLO1		NORVA200		OPSBXSSTW	
NEUCDZNSA		NICFL02		NORVAS1000		OPSCX702F	
NEUCDZTOUR		NICFL02RS		NORXA301LR	76	OPSFA3	
NEUCLAV1	401	NICFL04	164	NORXAS301	76	OPSFMXDTX8	2
NEUCLEDM		NICFL04RS		NORXAV300		OPSFTNRF	
NEUDADBRD		NICFLOX2		NORXDV303		OPSFTNSTF	
NEUDADS4T1		NICFLOX2R		NORXDV304		OPSFX360	
NEUDVAF NEUIMPR1		NICFLOXI2		NORXDV304A		OPSHX40AMF	
NEUIMPR1		NICFLOXI2R NICHOPPBDKCE		NORYC/241F NORYC/251		OPSHX40DAMF OPSHX40F	
NEUOX1RF2		NICHYKEBDKCE		NORZDPONT		OPSHX40RAMF	
NEU0X2KI 2		NICITAWIFI		NTNPRDMTVF15B9		OPSHX80NF	
NEUSTILIC		NICM3BAR		NTNPRDMTVX6230		OPSHX80RAMF	
NEUSTILICFLASH		NICM5BAR		NUG30081		OPSLSH20	
NEUTELEC	347	NICM7BAR	158	NUG30083	392	OPSLX402F	29
NEUTT2BME		NICMFAB3024KCE	153	NUG30246	366, 380	OPSQXIR	2
NEUTT2BMEL		NICON2E		NUG30247		OPSQXIRDTX8	
NEUTT2BPR2		NICON2EFM		NUG30248		OPSRXCDTX8F	
NEUTT2BPR4		NICON3EBD		NUG30249		OPSRXCSTF	
NEUTT2BPR8		NICON3ELR		NUG30250		OPSSIP3020	
	349	NICON4E		NUG30252		OPSSL200QDM OPSSL200QDP	
NEUTT2BSA	~				356		2
NEUTT2BSA NEUTT2BSAL				NUG30253			
NEUTT2BSA NEUTT2BSAL NEUTT2BTS	349	NICOX2T	164	NUG30254	356	OPSSL200QDPBT	2
NEUTT2BSA NEUTT2BSAL NEUTT2BTS NEUTT3L	349	NICOX2T	164	NUG30254 NUG30255	356	OPSSL200QDPBT OPSSL200QNC	2
NEUTT2BSA NEUTT2BSAL	349 347 347	NICOX2T		NUG30254	356 366, 380 356	OPSSL200QDPBT	2! 2!

OPSSL350QFRC	251	DDAWIDEO	166	DONDSDOOD	569	RONPBT-60BL	5
OPSSL350QNC		PRAWIRE2 PRE132121		RONBSB220		RONPBT60N	
OPSSL650QDM		PRE132131		RONCAB04		RONPBT-80BL	
OPSSL650QDP		PRE133101		RONCAHP1/5		RONPBT-80N	
OPSSL650QDPBT		PRE191110		RONCDTU		RONPDA103C	
OPSSL650QNC	296	PRE191120	442, 645	RONCDTUDVD	558	RONPDA103R	5
OPSSTW200	299	PRY60006632	553, 627	RONCH8	580	RONPL1	5
OPSSTW200M	299	PRYXCPSC02033	517	RONCL07	588	RONPLS-130STBL	
OPSSTWEB		PTC90001200	318	RONCLF26T	565	RONPLS-130STN	
OPSTW200	299	PTC90010013	316	RONCM509	580	RONPMD	5
OPSTWEB	299	PTC90010015	316	RONCMB02	590, 617	RONPMXF	5
OPSVXIDAM		PTC90010102		RONCMB04	617	RONPMXM	
OPSVXIR		PTC90010155	316	RONCONVERTIP4CH		RONPT10CM506	5
OPSVXIRDAM		PTC90010201		RONCS021R		RONRA-80	
OPSVXIST		PTC90010207		RONCS022R		RONRS4030TBL	
OPSVXSAMW		PTC90010255		RONCS120		RONRS4030TN	
OPSVXSRAMW		PTC90010618		RONCS240		RONRXTI2	
OPSVXSRDAMX8W		PTC90010655		RONCS3003BL		RONSC15	
OPSW2004E		PTC90011118		RONCS3003C		RONSC30	
OPSW2004R		PTC90011155		RONCS3003N		RONSKCB101	
OPSW2006E OPSW2006R		PTC90012218 PTC90012255		RONCS908		RONSKCB103	
OPSW2000B6E6R		PTC90012255		RONCS916 RONCSL506		RONT8000	
OPSWXIR		PTC90020005		RONCSL-510T		RONT8000A	
OPSWXSRAM		PTC90020008		RONCSL603		RONT8000AE	
0UT6861		PTC90020008		RONCSL610		RONUM915S	
OUT6864		PTC90020202		RONCSL-6120		RONWCSC	
OUTA01384		PTC90020204		RONCSL613		RONWCSD	
OUTPRIMA		PTC90020212		RONCSL-615T		RONWCSUC	
OUTPROT		PTC90020214		RONCSL615TFB		RONWCSVC	
PANA41469		PTC90020214		RONCSL623		RONWDM692	
PANA414691		PTC90020230		RONCSL630		RONWDR69	
PANU42025		PTC90020403		RONCSL630N		RONWS110P	
PANU420251		PTC90020430		RONCSP110		RONWS501	
PANV42010LGT	381	PTC90020433	318	RONCSP115		RONXLFJ	
PANV42010LGT1	381	PTC90022203	318	RONCSP220		RONXLJF	
PDT10517000	302	PTC90022230		RONCSP220D	573	RONXLMJ	
PDT10527000		PTC90022233	318	RONCSR206	571	RONXLRFF	5
PDT18421000		PTC90040004		RONCSV540RWT201	585	RONXLRFM	
PDT18421002		PTC90040030		RONCSW62		RONXLRPF	
PDT18421007		PTCSPP0001		RONDMT1002		RONZA1120A	
PDT18421008		PTCSPP0002		RONED8A		RONZA1240A	
PDT18421011		PTCSPP0003		RONEM300		RONZA6240	
PDT18421015		PTCSPP0004		RONEQ2000		RONZA6360	
PDT18421020		PTCSPP0008		RONEQ2040		RONZA6480	
PDT19421001		PTCSPP0015		RONER25USB		RONZA6600	
PDT25011006		PTCSPP0019		RONER70USB		ROVMHDTAB5LITE	
PDT25011008		PTCSPP0020		RONFDF		ROVMHDTAB700	
PDT25011010		PULAW0530W PULAW0531W		RONFDM		ROVMHDTAB700PLUS	
PDT25081016 PDT25081017		RAYFOSC500AAS48LTGVOUNV		RONFJF		ROVMHDTAB7ULTRAROVMTAB5LITE	
PDT25081017		RAYMJCBDR		RONFJMST		S2CFHP2151	
PDT25081019		RAYMJCBLANKFRO8A		RONFRCAMN		S2CFHP2251	
PDT29151012-MIR		RAYMJCPRLFR08A		RONFRCAMR		S2CFHP2255	, .
PDT29151013-MIR		RAYMJCPRMFR08A		RONGM20R		S2CMIC2221	
PDT29151014-MIR		RAYMJCPS2CEFR08A		RONGM22R		SCA11703887	, .
PDT34421050		RAYMJCPS3BCFR08A		RONH15TA		SCA450FR	
PDT34421100		RAYMJCPS4ABFR08A		RONH30TA		SCA460FR	
PDT34421150		RAYMJCPS7AAFR08A		RONH83		SCA703REUR00	
PDT34421200		RAYMJCT1		RONHPO200BL		SCA768REUR50	
PDT34421250		RAYMJCT2	496	RONHP050BL	571	SCA769REUR50	
PDT55011002	298	RAYMJCTAILLE101FR08	496	RONHS45S	573	SCA770REUR00	40
PHOBAOS2SCAPC2000M	550, 602	RAYMJCTAILLE201FR08	496	RONJSBSS30B	571	SCA794REUR00	40
PHOBAOS2SCAPC200M		RON165TRC		RONJSBSS30N	571	SCA797REUR00	40
PHOGDLS350FB		RONAB80		RONJSEST40B		SCA8600EUR00	
PHOGDLS355FB		RONACC1227004		RONJSEST40N		SCAAL01	
POU11001100		RONACC12270050		RONJSEST80B	ECO	SECEL432PS0000A	
POUC234056A		RONAKM1	587	RONJSEST80N			2
POUN501487A					568	SECEL4635	
		RONAM1204Z	557	RONK-314	568 579	SECEL4714	24
POUN501488A	509	RONAM120A	557 559	RONK-314	568 579 587	SECEL4714SECEL4723	24
POUN501489A	509 509	RONAM120ARONAM120RMCD2	557 559 557	RONK-314 RONLA10 RONLA2000		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726	24 24
POUN501489A	509 509	RONAM120ARONAM120RMCD2RONAM120UB	557 559 557	RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLASD		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4727	24 24 22
POUN501489A POUN501491A POUN501659A	509 509 509 515	RONAM120A	557 559 557 557	RONK-314		SECEL4714	
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A	509 509 509 515 509	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB	557 559 557 557 559	RONK-314		SECEL4714	
POUN501489A		RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20VB RONAM2120 RONAM2120 RONAM2240		RONK-314		SECEL4714	
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501733A POUN501741A	509 509 509 515 509 515	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2120 RONAM2240 RONAM2404Z		RONK-314		SECEL4714	
POUN501489A	509 509 509 515 509 515 509	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120U RONAM210 RONAM210 RONAM2240 RONAM2404Z RONAM2404C		RONK-314		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4805PI SECEL5803	22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POUN501489A		RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120U RONAM2120 RONAM2120 RONAM2240 RONAM2404Z RONAM2404Z RONAM240C RONAM240VZ		RONK-314		SECEL4714	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A	509 509 509 515 509 517 509 515, 517	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2120 RONAM2404Z RONAM2404Z RONAM2404Z RONAM240C RONAM240VZ RONAM250		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLASD RONLS20 RONLS20 RONMA120 RONMA4120 RONMA40 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXM		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4770. SECEL4800. SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803. SECEL5803. SECEL5835. SECEL5835DC.	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A	509 509 509 515 509 515 509 517 509 515, 517	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2240 RONAM2404Z RONAM2404Z RONAM2404Z RONAM240VZ RONAM240VZ RONAM250 RONAM30A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLASD RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXM RONMATRIXM		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4727. SECEL4800. SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803. SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835C SECEL5835P	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A	509 509 509 515 515 509 515 509 517 509 515, 517 509	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120U RONAM2120 RONAM2240 RONAM2404Z RONAM2404C RONAM240VZ RONAM250 RONAM250 RONAM30A RONAM30A RONAM30A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLS2D RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXM RONMATRIXM RONMATRIXM RONMATRIXW		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4855PI SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835DC SECEL5835DC SECEL5845P SECEL5855IN	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A	509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 515,517 509 515	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM2120 RONAM2120 RONAM2240 RONAM2404Z RONAM2404Z RONAM240C RONAM240C RONAM250 RONAM250 RONAM30A RONAM30A RONAM40N RONAM4120		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLASD RONLS20 RONMA120 RONMA120 RONMA4120 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4770. SECEL4800. SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5803 SECEL5805 SECEL5805 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5845P SECEL58550IN SECEL58550IJ	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A	509 509 509 515 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 515 509 515	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120U RONAM2120 RONAM2240 RONAM2404Z RONAM2404C RONAM240VZ RONAM250 RONAM250 RONAM30A RONAM30A RONAM30A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLS2D RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXM RONMATRIXM RONMATRIXM RONMATRIXW		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4855PI SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835DC SECEL5835DC SECEL5845P SECEL5855IN	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POUN501489A	509 509 509 515 509 515 509 517 509 515, 517 509 515 509 515	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM240 RONAM2404 RONAM2404 RONAM2405 RONAM2400 RONAM2400 RONAM2400 RONAM2400 RONAM2400 RONAM2400 RONAM2400 RONAM2400 RONAM2400 RONAM30A RONAM400 RONAM4120 RONAM4120		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLASD RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXC RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMXB04 RONMXWCP		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4727. SECEL4800. SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803. SECEL5835. SECEL5835DC. SECEL5845P. SECEL5855IN. SECEL5855IN. SECEL5885SOUT. SECEM061IC0N868V2.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POUN501489A	509 509 509 515 509 515 509 517 509 515, 517 509 515, 517 509 515 509 510 510	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2240 RONAM2404Z RONAM2404Z RONAM240VZ RONAM240VZ RONAM250 RONAM30A RONAM4100 RONAM4100 RONAM4100 RONAM4100 RONAM4240 RONAM500		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLASD RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFIXM RONMAFIXM RONMAFIXM RONMAFIXM RONMAFIXM RONMAFIXM RONMAFIXM RONMAFIXM RONMXB04 RONMXWCP RONOD506FTB		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4801 SECEL5835PI SECEL5835 SECEL5835DC SECEL5835DC SECEL5835DC SECEL5855IN SECEL5855OUT SECEL5855OUT SECEMO81IC0N868V2 SECEM081IC0N868	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A	509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515 517 509 515 510 510 510	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM2120 RONAM2240 RONAM2404C RONAM240C RONAM240VZ RONAM250 RONAM250 RONAM420 RONAM4120 RONAM4120 RONAM420 RONAM6004		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA2000 RONLS20 RONMA120 RONMA120 RONMA120 RONMA4120 RONMA60 RONMAFIXC RONMAFRIXM RONMATRIXM RONMATRIXM RONMATRIXW RONMXB04 RONMXWCP RONMD506FTB RONOD506FTB		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5803 SECEL5803 SECEL5805 SECEL5805 SECEL5805 SECEL5805 SECEL5805 SECEL5805 SECEL5805 SECEL5805 SECEL5805 SECEL58050UT SECEMO611C0N868V2 SECEMO900D100VE	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501719A POUN501741A POUN501758A POUN501758A POUN541106A POUN541106A POUN541121A POUN541182A POUN711599A POUN721126A POUN721127A POUN721130A POUN721130A	509 509 509 515 509 515 509 517 509 517 509 515 517 509 516 510 510 510 510	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM200 RONAM2120 RONAM2240 RONAM2240 RONAM2404Z RONAM2405 RONAM2550 RONAM2550 RONAM30A RONAM40N RONAM4120 RONAM400 RONAM400 RONAM4120 RONAM500 RONAM500 RONAM500 RONAM6004Z RONAM6004Z		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXM RONMATRIXM RONMATRIXW RONMATRIXW RONMXB04 RONMXWCP RONDD506FTB RONDD506FTB RONDD506FTB		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4770. SECEL4800. SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803. SECEL5803. SECEL5835. SECEL5835DC. SECEL5845P. SECEL5805. SECEL5805. SECEL5805. SECEL5805. SECEL5805. SECEL5805. SECEL5805.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501719A POUN501741A POUN501758A POUN501758A POUN541106A POUN5411106A POUN5411121A POUN541182A POUN741126A POUN721127A POUN721130A POUN721163A POUN721163A POUN721163A	509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515, 517 509 515 510 510 510 510 510	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2120 RONAM2404 RONAM2404 RONAM240C RONAM240VZ RONAM250 RONAM250 RONAM240VZ RONAM30A RONAM40N RONAM400 RONAM400 RONAM400 RONAM500 RONAM500 RONAM6004 RONAM6004		RONK-314 RONLA10 RONLA2000. RONLA5D RONLS20 RONMA120. RONMA30 RONMA4120. RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4800 SECEL4800 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL58550IT SECEM081IC0N868V2 SECEM081IC0N868 SECMD090D100VE	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501733A POUN501758A POUN541104A POUN541106A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN711599A POUN721126A POUN721127A POUN721130A POUN721130A POUN721173A	509 509 509 515 509 515 509 517 509 515, 517 509 515, 517 509 515 510 510 510 510 510 510 510	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM210 RONAM210 RONAM2404 RONAM2404Z RONAM240C RONAM240VZ RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM400 RONAM4120 RONAM4120 RONAM4120 RONAM4120 RONAM4120 RONAM4120 RONAM600		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLASD RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW RONMATRIXW RONMXB04 RONMXWCP RONDD506FTB RONDD506FTB RONDD506FTN RONPA1000D RONPA1000D RONPA1000D		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5803 SECEL5805	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501733A POUN501758A POUN501758A POUN541106A POUN541106A POUN541121A POUN541121A POUN541126A POUN721126A POUN721127A POUN721127A POUN721130A POUN721171A POUN721171A POUN721171A POUN721171A POUN721171A PRACMM200	509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 515 510 510 510 510 510 510 510 510 510	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2404 RONAM2404 RONAM240C RONAM240VZ RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM4100 RONAM4100 RONAM4100 RONAM4100 RONAM4100 RONAM400 RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM60A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA2D RONLS2D RONMA120 RONMA120 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMXB04 RONMXWCP RONDD506FTB RONDD506FTB RONDD506FTN RONPA100DD RONPA100D RONPA100J RONPA100J		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4770. SECEL4800. SECEL4801 SECEL4801 SECEL4855PI SECEL5803 SECEL5835. SECEL5835. SECEL5835DC. SECEL5845P. SECEL5845P. SECEL58550IV. SECEL5850IV. SECEL58550IV. SECEL5850IV.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501719A POUN501741A POUN501758A POUN541106A POUN541106A POUN541121A POUN541182A POUN721126A POUN721127A POUN721130A POUN721174 POUN721174 POUN721174 POUN721174 POUN721174	509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 515 510 510 510 510 510 510 666 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM240 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM260 RONAM30A RONAM40N RONAM40N RONAM4120 RONAM400 RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM60A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFIXC RONMAFRIXC RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMXWCP RONOD506FTB RONOD506FTB RONOD506FTN RONPA100DD RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA10OL RONPA148C		SECEL4714. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4727. SECEL470. SECEL4800. SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803. SECEL5803. SECEL5805. SECEL58000. SECEL5800. SECEL58000.	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501719A POUN501733A POUN501758A POUN541104A POUN541104A POUN541105A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN711599A POUN721126A POUN721126A POUN72117A POUN721130A POUN721130A POUN721130A POUN72117A PRAFEBOLIGHT PRAFEBOLIGHT	509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515, 517 509 515 510 510 510 510 66 166 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM240 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM250 RONAM250 RONAM240Z RONAM240Z RONAM260C RONAM30A RONAM40N RONAM410 RONAM410 RONAM40O RONAM60O RONAM600A RONAM600A RONAM60A RONAM612 RONAM612 RONAM612 RONAM612 RONAM610		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA2D00 RONLS2D RONLS2D RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1002 RONPA100X RONPA148C RONPA203		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4707 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5845P SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL5855IN SECEMOBILCON868V2 SECEMOBILCON868V2 SECEMOBILCON868 SECMD090D100VE SEF12 SEF40 SEF62 SEF7202 SEF7203 SEF7220	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501719A POUN501741A POUN501758A POUN541104A POUN541106A POUN541105A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN721126A POUN721126A POUN721172A POUN721177A POUN721177A POUN721177A POUN721177A POUN721177A POUN721177A PRACMM200 PRAFEBOLIGHT PRAFT30AV PRAMLX220BZ	509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 515,517 509 510 510 510 510 510 666 166 166 166 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM210 RONAM210 RONAM240 RONAM240C RONAM240C RONAM240VZ RONAM250 RONAM250 RONAM4120 RONAM4120 RONAM4120 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM60A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONLS20 RONMA120 RONMA4120 RONMA60 RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW RONPA100D RONPA10D RONPA1D RONP		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4770. SECEL4800. SECEL4800. SECEL4801. SECEL4801. SECEL5803. SECEL5803. SECEL5803. SECEL5805.	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25 55 5
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501719A POUN501733A POUN501758A POUN541106A POUN541106A POUN541121A POUN541121A POUN711599A POUN721126A POUN721127A POUN721127A POUN721171A POUN721177A POUN721177A POUN721177A POUN721177A PRACMM200 PRAFEBOLIGHT PRAFT30AV PRAMLX20BZ PRAMMLX20BZ	509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 517 509 515 510 510 510 510 510 66 166 166 166 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM210 RONAM210 RONAM2120 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM40 RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM60A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONMA120 RONMA120 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXM RONMATRIXM RONMATRIXW RONMATRIXW RONMXB04 RONMXWCP RONDO506FTB RONDO506FTB RONDO506FTB RONPA1000D RONPA1000D RONPA100U RONPA100U RONPA100U RONPA100X RONPA224DP RONPA40		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4727. SECEL470. SECEL4800. SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803. SECEL5805. SEC	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A. POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501719A POUN501733A POUN501758A POUN541104A POUN541106A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN711599A POUN721126A POUN721127A POUN721130A POUN721171A POUN72117A PRACMM200 PRAFEBOLIGHT PRAFT30AV PRAFT30AV PRAMIX20EZ PRAMIX24V PRAMMSDT2	509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 515 510 510 510 510 66 166 166 166 166 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM240 RONAM2404 RONAM240C RONAM240VZ RONAM240C RONAM250 RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM260C RONAM30A RONAM40N RONAM40N RONAM4120 RONAM40N RONAM40A RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM600		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONLS20 RONMA120 RONMA4120 RONMA60 RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMOBOGET RONDOBOGET RONDOBOGET RONPA1000 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA100X RONPA148C RONPA203 RONPA224DP RONPA40		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4801 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835DC SECEL5845P SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL58550UT SECEM081IC0N868V2 SECEM081CON868 SECMD900100VE SEF7202 SEF7303 SEF7220 SEF7203 SEF7220 SEF7303 SEF7310 SEF7848	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN50179A POUN501719A POUN501778A POUN501758A POUN541104A POUN541106A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN721126A POUN721127A POUN721127A POUN721174 PRAFEBOLIGHT PRAFT304V PRAMLX20BZ PRAMLX20BZ PRAMLX20BZ PRAMLY2V PRAMPSTP2EXP	509 509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515 517 509 516 510 510 510 510 666 666 666 666 666 666	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM210 RONAM210 RONAM2120 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM40 RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM60A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA2000 RONLASD RONLS20 RONMA120 RONMA120 RONMA120 RONMA60 RONMA120 RONMA60 RONMATRIXC RONMAWCP RONMX804 RONMXWCP RONMX804 RONMXWCP ROND506FTB RON0D506FTB RON0D506FTN RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1003 RONPA1003 RONPA1003 RONPA1004 RONPA1004 RONPA1004 RONPA1004 RONPA1005 RONPA1005 RONPA1005 RONPA1006		SECEL4714. SECEL4723. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4770. SECEL4800. SECEL4800. SECEL4801. SECEL4801. SECEL4803. SECEL5803. SECEL5800.	22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 55 55 55 5
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501719A POUN501733A POUN501758A POUN541104A POUN541106A POUN5411105A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN721126A POUN721127A POUN721127A POUN721172A POUN721174 POUN721174 POUN721174 POUN721174 POUN721174 POUN721175 PRACMM200 PRAFEBOLIGHT PRAFT30AV PRAMLX24V PRAMLX24V PRAMPSDT2 PRAMM1EXP	509 509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 510 510 510 510 510 66 166 166 166 166 166 166 166 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2404 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM6004Z RONAM6004Z RONAM600A RONAM600		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMAFRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW RONPA100D RONPA100D RONPA100J RONPA10OJ RONPA10OX RONPA10A RONPA10A RONPA10A RONPA10A RONPA224DP RONPA40 RONPA240DC RONPA60ODP RONPA720DP		SECEL4714. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4770. SECEL4800. SECEL4801. SECEL4801. SECEL4803. SECEL5803. SECEL5803. SECEL5805.	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
POUN501489A POUN501491A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501773A POUN501775A POUN50175EA POUN541104A POUN541106A POUN5411121A POUN541121A POUN541121A POUN711599A POUN721126A POUN721127A POUN721127A POUN721174 POUN721174 POUN721174 POUN721174 POUN721174 POUN721174 PRACMM200 PRAFEBOLIGHT PRAFT30AV PRAMLX20EZ PRAMM2V2 PRAMMSUZ PRA	509 509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 510 510 510 510 66 166 166 166 166 166 166 166 166 16	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM240 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM260C RONAM40N RONAM40N RONAM40N RONAM600A RONAM60A		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFIXC RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMATRIXW RONMS04 RONMOD506FTB RONOD506FTB RONOD506FTN RONPA1000 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA1001 RONPA100X RONPA203 RONPA224DP RONPA204 RONPA40 RONPA400 RONPA600DP RONPA600DP RONPA600DP RONPA600DP RONPA60DP RONPA600DP RONPA60DP RONPA60DP		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5805 SECEL5	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 55 5
POUN501489A POUN501491A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501771A POUN5017758A POUN501758A POUN541104A POUN541106A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN721127A POUN721127A POUN721127A POUN721130A POUN721140A POUN721171A POUN721171A POUN721171A POUN721172A PRACHMZ00 PRAFEBOLIGHT PRAFEBOLIGHT PRAFT30A PRAMPSD12 PRAMPSD2 PRAMPSD2 PRAMPSD2 PRAMPSD2 PRAMPSD2 PRAMPSD2 PRAMPSD2 PRAMPSD2 PRAMPSD2	509 509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515 510 510 510 510 510 66 166 166 166 166 166 166 166 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2404 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM6004Z RONAM6004Z RONAM600A RONAM600		RONK-314 RONLA10 RONLA2000. RONLA2000. RONLASD RONLS20 RONMA120. RONMA120. RONMA4120. RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXM RONMATRIXW RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA10OD RONPACK40		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4707 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835DC SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL5855IV SECEMOBILCON868V2 SECEMOBILCON868V2 SECEMOBILCON868 SECMD900140VE SEF7202 SEF7303 SEF7202 SEF7303 SEF7220 SEF7303 SEF7310 SEF7848 SEF78498 SEF78498 SEF78498 SEF78498	22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 55 55 56 66 66 44 46
POUN501489A POUN501491A POUN501659A POUN50179A POUN501719A POUN501741A. POUN501758A POUN541104A POUN541106A POUN541106A POUN541121A POUN541121A POUN541121A POUN721126A POUN721126A POUN72117A POUN72117A POUN72117A POUN72117A POUN72117A POUN72117A POUN72172A PRACMM200 PRAFEBOLIGHT PRAFT30AV PRAMPSDT2 PRAMMY24V PRAMPSDT2 PRAMPSDT2 PRAMR1EXP	509 509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 510 510 510 510 6166 166 166 166 166 166 166 166 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM210 RONAM210 RONAM2120 RONAM240 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM30A RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM60A RON		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXW RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA14BC RONPA203 RONPA224DP RONPA40 RONPA40 RONPA4240DC RONPA600DP RONPACK40 RONPACK40 RONPACK40 RONPACKDUO RONPACKDUO RONPASSOOT RONPAW62C RONPAW62C RONPAW62C RONPAMO6C RONPAW62C RONPAMO6C R		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835DC SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL5855IV SECEL5855IV SECEL5855IV SECEMOBILCON868 SECMD90D100VE SEF7202 SEF7203 SEF7202 SEF740 SEF7848 SEF7848 SEF7848 SEF7849 SEF7859 SEF7859 SEF7850 SEF78804	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 25 55 5
POUN501489A POUN501491A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501733A POUN501758A POUN501758A POUN541104A POUN541104A POUN54112A POUN54112A POUN541121A POUN721126A POUN721127A POUN721127A POUN72117A PRACMM200 PRAFEBOLIGHT PRAFT30AV PRAMLX24V PRAMPSDT2 PRAMLX24V PRAMPSDT2 PRAMREXP PRAMREEXP PRAMREEXP PRAMREEXP PRAMREEXP PRAMREEXP PRASLIM2E PRASLIM2E PRASLIM2E PRASLIM2E	509 509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515 510 510 510 510 510 66 166 166 166 166 166 166 166 166 16	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM120UB RONAM20N RONAM2120 RONAM2404 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM250 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM600 RONAM1500 RO		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMAFRIXC RONMATRIXM RONMATRIXM RONMATRIXW RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA100 RONPA10D		SECEL4714. SECEL4726. SECEL4726. SECEL4727. SECEL4770. SECEL4800. SECEL4801. SECEL4801. SECEL4855PI. SECEL5835. SECEL5835. SECEL5835. SECEL5835. SECEL5855IN. SECEL5855IN. SECEL5855IV. SECEL5855IV. SECEL58550UT. SECEM061ICON868V2. SECM09000100VE. SEF12. SEF7202. SEF7203. SEF7203. SEF7203. SEF7203. SEF7303. SEF7310. SEF7848. SEF7849. SEF78498. SEF78498. SEF78498. SEF78498. SEF78598. SEF78598. SEF78598. SEF78598. SEF78598. SEF78804.	22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 25 55 55 5
POUN501489A POUN501491A POUN501491A POUN501659A POUN501719A POUN501733A POUN501741A POUN501758A POUN541106A POUN541106A POUN5411211 POUN541121A POUN541121A POUN721126A POUN721127A POUN721130A POUN721130A POUN721140A POUN721171A POUN72117A POUN72117A POUN72117A PRACMM200 PRAFEBOLIGHT PRAFT30AV PRAMIX220BZ PRAMM20T PRASLIMM2E	509 509 509 509 509 515 509 515 509 517 509 515,517 509 510 510 510 510 6166 166 166 166 166 166 166 166 166	RONAM120A RONAM120RMCD2 RONAM120RMCD2 RONAM120UB RONAM210 RONAM210 RONAM2120 RONAM240 RONAM2404 RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM240C RONAM30A RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM410 RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM600A RONAM60A RON		RONK-314 RONLA10 RONLA2000 RONLA5D RONLS20 RONLS20 RONMA120 RONMA30 RONMA4120 RONMA60 RONMA60 RONMATRIXC RONMATRIXC RONMATRIXW RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA100D RONPA14BC RONPA203 RONPA224DP RONPA40 RONPA40 RONPA4240DC RONPA600DP RONPACK40 RONPACK40 RONPACK40 RONPACKDUO RONPACKDUO RONPASSOOT RONPAW62C RONPAW62C RONPAW62C RONPAMO6C RONPAW62C RONPAMO6C R		SECEL4714 SECEL4723 SECEL4726 SECEL4726 SECEL4727 SECEL4770 SECEL4800 SECEL4801 SECEL4801 SECEL5803 SECEL5835 SECEL5835 SECEL5835DC SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL5855IN SECEL5855IV SECEL5855IV SECEL5855IV SECEMOBILCON868 SECMD90D100VE SEF7202 SEF7203 SEF7202 SEF740 SEF7848 SEF7848 SEF7848 SEF7849 SEF7859 SEF7859 SEF7850 SEF78804	22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 25 25 26 26 27 26 27 27 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

SEF7885		SLAACCES12V8AC24SB SLAACCES12V8AC38SB		STLIM1640PSGSTLIM1740FE		TEL714501	
SEF96							
SEF978361000		SLAACCES24V4AC24SB SLAACCES24V6AC24SB		STLIM1820FXSTLIM1920TI		TEL714503	
SEF978481000		SLAACCES24V6AC38SB		STLIM192011STLIM9700		TEL714505	
SEF978553000		SLAACCES24V6AC363B		STLUC2202		TEL714506	
SEF978591000		SLAAES24V4AC24AB12AH		SVMDS81HD		TEL714507	
SEF978593050		SLAAES24V4AC24AB12AHSLAAES24V8AC48AB12AH		SVMDSR3031F		TEL714601	
SEFA1532		SLAAES48V4AC48AB12AH		SVMVEGAII		TEL714602	
SEFA1632		SLAAES48V8AC180AB40AH		TAKMS12FE		TEL714603	
SEFBK313C		SLAPSB230		TAKPB100FA		TEL714604	
SEFBK316		SLAPSR230		TAKPB100HFAKH		TEL714605	
SEFCB300		SLAPTAC		TAKPB100TK		TEL714701	
SEFMW9205		S00ASV002		TAKPB200FA	297	TEL714702	
SEFMW9660		S00ASV005		TAKPB200HFAKH		TEL714703	46
SEFNP700	548, 601	S00ASV010	83	TAKPB30TK	296	TEL714704	46
SEFSA101	599	S00ASV015	83	TAKPB50FA	297	TEL714705	46
SEFSA120	599	S00B0RN120	145	TAKPB50HFAKH	300	TEL714801	46
SEL12019	319	S00B0RN120DEP	145	TAKPB60TK	296	TEL714802	46
SEL19003		S00B0RN160	145	TAKPBIN100HFA	297	TEL714803	
SEL19559		S00B0RN160L		TAKPBIN200HFA		TEL714804	
SEL19602		S00B0RN250		TAKPBIN50HFA		TEL714805	
SEL19603		S00BS11/NFL		TAKPTS		TEL714901	
SEL19604		S00BS11/PP		TAKTAD150		TEL714905	
SEL19831		S00BS110		TAKTAD200		TEL7234	
SEL19832		S00BS11NFLH		TAKTAD300		TEL7269	
SEL19833		S00BS40		TAKTAH		TEL732101	
SEL19835		SOOBS80		TAKTAPS		TEL732802	
SEL19839		S00BS80NFL		TAKTAS150		TEL745210	
SEL19841		S00CA0100S00CA0200		TAKTAS200		TEL769111	
SEL19843 SEL19845		S00CA0200		TAKTAS300		TEL769401	
SEL19845 SEL19855		S00CA0300		TAKTAW150		TEL769411	
SEL290078		S00CA0320		TAKTAW200		TEL769413	
SEL290078		S00CA0320		TAKTX114FR		TEL769501	
SEL290079		S00CA0340		TEEDSL04		TEL769509	
SEL290081		S00CA0340		TEG090022		TEL769514	
SES2022		S00CA2010S00CA2010		TEG090022		TEL793102	
SEWAD1203R		S00CA2020		TEG090125	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TLC0383	
SEWAD1205GR		S00CA3020		TEG090631		TLC0462	
SEWAD1205R		S00CA3025		TEG090634		TLC1143	
SEWAD1210R		S00CA3125		TEG090654		TLC4086	
SEWAD24025R	43, 116, 653	S00CA4010	104	TEG374200	79	TLC8247	52
SEWAD2405R	43, 116, 653	S00CTA160	630	TEG374220	79	TOAA2060DDEB1CEF00	56
SEWAD2410R	43, 116, 653	S00CTA300	630	TEG374250	79	TOAA2120DDEB1CEF00	56
SEWAD4805	653	S00CTA380	630	TEG374420	79	TOAA2240DDEB1CEF00	56
SEWADCCTV120304		S00CTA420		TEG374442	79	TOAA230CE	56
SEWADCCTV120508	655	S00CTA600	630	TEG375002	79	TOAAT4030BEBF00	57
SEWADCCTV121009		S00CTA800		TEG375005		TOAAT4060BEBF00	
SEWADCCTV121616		S00CTE400		TEL1201		TOAAT4120BEBF00	
SEWADCCTVS120304		S00CTE600		TEL144501		T0ABS1030B	
SEWADCCTVS120508		S00CTE800		TEL148922		TOABS1030W	
SEWADCCTVS120809		SOOKAEG001		TEL149222		TOABS1034	
SEWADD1248		S00KAEG001A S00KVS001		TEL149922 TEL216801		TOABS633A	
SEWADD2460 SEWADE12015		S00KVS001V				TOABS678	
SEWCPREG2220AS		S00M7010		TEL231111 TEL232105		TOABS678B	
SEWCPREG2250AS		S00M7020		TEL232105		TOACS304EU	
SEWCPREG2300AS		SOONONFLUM		TEL233850		TOACS64EU	
SEWCPREG240AS		S000UT3P		TEL233950		TOACSO4E0	
SEWCPREG260AS		SOOPL10NFLH			448	TOADA250FH	
SEWCPREG2N250AS		SOOPL10NFLHT		TEL234305		TOADA500FH	
SEWDLRI10		SOOPL11/NFLH		TEL234450		TOADM880EBQJ	
SEWDLRI10EC		S00PL11/NFLH4		TEL234550		TOAEC380EBF00	
SEWDMC		S00PL11/PP		TEL234650		TOAEM380EBF00	
SEWDMK		S00PL11NFL		TEL2431		TOAEV200M	
SEWDMV1		S00PL40/NFL		TEL4005		TOAF1000BT	
SEWDMV2	139	S00PL40NFLH	140	TEL405202	449	TOAF1000WT	
SEWEF30035ENCCTCCA	129	S00PL60PP		TEL4061		TOAF1300BT	
SEWEF300550Z	129	S00PL80/NFL	140	TEL4104	475	TOAF1300WT	57
SEWEF300C		S00PL80PP		TEL413210		TOAF2000BT	
SEWEF300CTC		S00P0T1M		TEL413310		TOAF2000WT	
SEWEF300ENCCA		SOOPOT1MNFL		TEL4163		TOAF2322CEU	
SEWEF300L		S00PVL002		TEL5071		TOAF2352C	
SEWEF550C		S00PVL005		TEL5150		TOAF2352SC	
SEWEF550CTC		S00PVL010		TEL5151		TOAP1812	
SEWEF550L		S00PVL015		TEL5152		TOAP2240CE	
SEWKR1000		S00RCC002		TEL5153		TOAPC1860F00	
SEWKRN1000		S00RCI002 S00SWP0E4		TEL524616 TEL5301		TOAPC2360F00	
SEWPB19BBL3 SEWPB19BBL3B12		S00SWP0E8		TEL5301		TOAPC2852F00 TOAPC658RF00	
SEWPB19BBL3B12		S005WP0E8		TEL532123		TOAPE304	
SEWPB19NO+NCB126FSI		S00VK1251S		TEL532603		TOAPE64	
SEWPB22MBBL		S00VK12515		TEL537302		TOAP100W	
SEWPB22MBBLE		S00VK13313		TEL539201		TOAPJ200WEU	
SEWPBAL1		S00VK4351BMS		TEL552220		TOAPM660D	
SEWPBAL2		S00VMD500D		TEL552320		TOARM200MS	
SEWPBHI1		S00VRD500		TEL5525		TOAS404HDEBGD5	
SEWPBHI2		SPI050404		TEL5575		TOAS404LEBGD5	
SEWSPP3T2C		SPI050406		TEL561521		TOAS410HDEBGG3	
SEWTPNC		SRVASSISTANCE		TEL5629		TOAS410LEBGG3	
SGTST10000VX0004		SRVPACKLAPIMP		TEL563101		TOASC610MEU	
SGTST1000VX005		SRVPACKMPK3V12MP		TEL563302		TOASC615MEU	
SGTST2000VX015		STL1087TN		TEL564301		TOASC630MEU	
SGTST3000VX009		STLBC4007		TEL564901		TOASOEVPLAYPHONEQK	
	191, 199	STLBC4010		TEL566001		TOASOMIXT24VTOA	
SGTST4000VX013		STLCH9335BC1		TEL567201		TOATH660EU	
SGTST6000VX001		STLCH9433BC1	291	TEL5673	454	TOATU651M	57
SGTST6000VX001SGTST8000VX004							
SGTST6000VX001SGTST8000VX004SLA9869020032	320	STLIM1340FE		TEL569912		TOATZ206BQTEE	
SGTST6000VX001SGTST8000VX004SLA9869020032SLA9869120072SLA9869120072SLA9869120072SLA9869120072SLA9869120072SLA9869120072SLA9869120072SLA9869120072SLA9869120072	320	STLIM1340FESTLIM1340TI	284	TEL593201	600	TOATZ206WQTEE	57
SGTST6000VX001SGTST8000VX004SLA9869020032SLA9869120072SLA9869120102SLA9869120102	320 320 320	STLIM1340FESTLIM1340TISTLIM1340TIL	284	TEL593201TEL593239	600	TOATZ206WQTEE	57 57
SGTST6000VX001SGTST8000VX004SLA9869020032SLA9869120072SLA9869120102SLA9869120222SLA9869120222SLA9869120222SLA9869120222SLA9869120222	320 320 320 320	STLIM1340FESTLIM1340TISTLIM1340TILSTLIM1440FE	284 284 283	TEL593201 TEL593239 TEL593301	600 600	TOATZ406BTOATZ406W	57 57 57
SGTST4000VX013 SGTST6000VX001 SGTST8000VX004 SLA9869020032 SLA9869120072 SLA9869120102 SLA9869120102 SLA9869120302 SLA9869120302 SLA9869120422		STLIM1340FESTLIM1340TISTLIM1340TIL	284 284 283 283	TEL593201TEL593239		TOATZ206WQTEE	5 5 5

TOAVM2120ER		TPV32HFL301412		URA110236		URM1750/16	
TOAVM2240ER		TPV32HFL401412		URA111227		URM1750/4	
ГОАWM5265		TPV32HFL511412		URA111248		URM1795/40	
FOAWM5325		TPV43BDL3550Q		URA111906		URM18970001	
TOAWT4820		TPV43BDL4510D		URA111907		URM18970002	
TOAWT5800		TPV43BDL4550D		URA111911		URM18970003	
TOAWT5805 TOAWTU4800		TPV43HFL301412 TPV43HFL401412		URA114000		URM18971013 URM18971014	
TOAYPM5300		TPV43HFL5114U12		URA114000		URM18971017	
TOAYW4500		TPV43HFL6214U12		URA117428		URM42300	
TON641000		TPV50BDL35500		URA117438		URM43118	
TON641301		TPV50BDL4510D		URA117448		URM43320	
TON641303		TPV50BDL4550D		URA130007		URM43330	
TON641681		TPV50BFL211412		URA140011		URM43331	
TON641710		TPV50HFL5214U12		URA140012		URM43332	
TON641900		TPV50HFL6214U12		URA168001		URM43549	
TON641901		TPV55BDL3550Q		URA168005	423	URM43551	
TON641930	77	TPV55BDL4510D		URA168113	421	URM43559	
TON641931	77	TPV55BDL4550D	489	URA168202	421	URM44172	4
TON645057	77	TPV55BDL6002H	489	URA315015	360	URM44179	4
TON645621	77	TPV58BFL211412	488	URA340000	360	URM4812/10	5
TON645635	77	TPV58HFL6214U12	490	URA956950		URM5150/500	
T0N648132		TPV65BDL3550Q		URA956952		URM6367	
T0N648260		TPV65BDL4510D		URA956954		URM6368	
T0N648370		TPV65BDL4550D		URA957220		URM786/11	
TON682513		TPV65BFL211412		URA957240		URM789/3	
TON682526		TPV65HFL6214U12		URM1035		URM8500/2	
TON682528		TPV70BFL211412		URM1035/67		URM9000/230	
TON682530		TPV75BDL3003H		URM1072/19A		URM9401/FL	
TON696001 TON696018		TPV75BDL3550Q TPV75BDL4510D		URM1072/19AH		URM9406 URM9406/PM	
TON696018 TON696020		TPV75BDL4510D		URM1072/24 URM1072/59		URM9406/PM URM9501/6	
TON696020TON696030		TPV75BDL4550D		URM1072/59URM1074/20		URM9501/6URM98150000	
TON696120		TPV75HFL6214U12		URM1074/20URM1074/55		URM98150000	
TON696121		TPV86BDL3550Q		URM1083/17		URM98170100	
TON696130		TPV86BDL4510D		URM1083/20		URM98171100	
TON696132		TPV86BDL4550D		URM1083/24		URM98171110	
TON696500		TPV98BDL4510D		URM1083/50		URM9855	
TON696506		TPV98BDL4550D		URM1083/53		URM9904/1	
TON696508		TR608T0P2		URM1083/55		URMABOT2V10/008	
TON696535		TR611T0P2		URM1083/57		URMABOT2V10/015	
TON696540	98	TRI105560	429	URM1083/58		URMABOT2V10/1SUP	
TON696541	98	TRI120501	432	URM1083/75	57	URMABOT2V10PR/1SUP	8
TON696542	98	TRI120504		URM1083/76	57	URMABOT2V15/008	8
TON696545	98	TRI120505		URM1083/8	57	URMABOT2V15/015	8
TON696550		TRI221101	439	URM1083/80	57	URMABOT2V15/1SUP	8
TON696551	98	TRI221102		URM1083/90		URMABOT2V15PR/1SUP	
TON696552		TRI221222		URM1083/95		URMAB0T2VPR0/008	
TON696553		TRI221232		URM1122/31		URMAB0T2VPR0/015	
TON696559		TRI314176		URM1122/60		URMABOT2VPRO/1SUP	
TON828601		TRI314177		URM1122/61		URMABOT2VPROPR/1SUP	
TON828603		TRI324447		URM1122/62		URMAL12/2DIN	
TOURETCOUPE		TRI340112		URM1129/52		URMAL12/5A	
TPLCPE210		TRI350222		URM1130/11		URMAL12/5AS	
TPLCPE510		TRI350230		URM1130/65		URMANT/433/2	
TPLDECOE4P2 TPLDECOX204G		TRI350231		URM1133/15URM1142/20		URMANTGPRS3G4G	
TPLDEC0X204GTPLDEC0X20P2		TRI350243		URM1142/20 URM1148/91ERP		URMBA/22	
TPLEAP225		TRI360231		URM1150		URMBA/23	
TPLEAP225E		TRI362610		URM1150/35		URMBA/OF/90LH	
TPLEAP245		TRI369129		URM1150/351		URMBA/OF/LH	
TPLEAP610		TRI369377		URM1172/42		URMBSCE4	
TPLEAP610E		TRIUPM1400		URM1183/4		URMBSCE54	
TPLEAP620HD		TRKANT01S	309	URM1183/5		URMBSCE64	10
TPLMC200CM		TRKANTGSM	309	URM1183/7		URMBSZA20	10
TPLMC210CS	543	TSD57615114	432	URM12012400	58	URMBSZC20	10
TPLMC220L	543	TSDPF60A	432	URM13040020	143	URMBSZG20	10
TPLMR100		TSDPF60B		URM141202		URMBVLISA/I	
TPLMR600		TSDPF60R		URM141212		URMC83/2R	
TPLMR6400		TSDPF80A		URM16090001		URMCE20IM4	
TPL0C200		TSDPF80B		URM16090002		URMCE20IM54	
TPLPA4015PKIT		TSDPF80R		URM16090003		URMCE20IM64	
TPLPACKOMADA6		UNE1251		URM16090004		URMCE20ZA54	
TPLP0E160S		UNE1252UNE1253		URM16090005		URMCE20ZC54	
TPLSF1005D TPLSF1005LP		UNE1254		URM16090006		URMCHBS	
TPLSF1005P		UNE1256		URM16090010		URMCLAI/2P	
TPLSF1003P		UNE2151		URM16090012		URMCLAI/PROX	
TPLSF1000D		UNE2221		URM16131700		URMCLE/WEB	
TPLSF1016D		UNE22210		URM1719/1		URMCOR/USB/RS232	
TPLSG1005D		UNE2225/2		URM1722/22		URMCOR/VIT25	
TPLSG1005P		UNE22250/2		URM1722/58		URMCV1083	
TPLSG1008D		UNE2233		URM1722/87		URMCV1S2	
TPLSG1008P		UNE22330	636	URM1722/88		URMCV2	
TPLSG1016	540	UNE2235	636	URM1722/93		URMCV2083	
TPLSG1024		UNE22350	636	URM1722/94		URMCV4	
TPLSG1048		UNE2237		URM1722/95		URMCV4083	
TPLSG105		UNE22370		URM1722/96		URMCVHFLE	
TPLSG108		UNE2244		URM1723/102		URMD83/AGLP/CH	
TPLSG108PE		UNE22440		URM1723/11		URMD83/I	
FPLSG1210MPE		UNE2247		URM1723/22		URMD83/IG	
FPLSG1218MP		UNE22470		URM1723/51		URMD83/IGLP	
TPLSG1218MPE		UNE2249		URM1723/58		URMD83/IGLP/PVDA	
TPLSG2210MP		UNE22490		URM1723/69		URMD83/IGLP/PVDD	
TPLSG2428P		UNE2271		URM1723/71		URMD83/ILP	
TPLSG3428MP		UNE22710		URM1723/71ERP		URMD83/LGLP	
		UNE2272		URM1723/72		URMD83/ZG	
TPLSL1218MP	5/1	UNE22720		URM1723/73		URMD83/ZGA	
TPLSL1218MP TPLSL1226P		LINEGGZZO	^^^				
TPLSL1218MP TPLSL1226P TPLSM311LM	542	UNE22730		URM1723/95		URMD83/ZGLP	
TPLSL1218MP TPLSL1226P TPLSM311LM TPLSM311LS	542 542	UNE780102A	633	URM1723/98	55	URMD83/ZGLPA	5
TPLSL1218MP TPLSL1226P TPLSM311LM TPLSM311LS TPV24HFL301412	542 542 490	UNE780102A UNE780212A	633 633	URM1723/98 URM1740/40	55 58	URMD83/ZGLPAURMDLISA/I	5 8
TPLSL1218MP TPLSL1226P TPLSM311LM TPLSM311LS	542 542 490 488	UNE780102A	633 633 633	URM1723/98	55 58 58	URMD83/ZGLPA	5 8

URMEHFP4B433	92	UZF217200005000L	41	VANSPCN340	272	VAUVEXTIOPLUS	
URMEXT16IP	92	UZF217200005000R	41	VANSPCP332	275	VAUVFOB	2
URMEXT8IP		UZF217200005000ROL		VANSPCP333		VAUVISORLIGHT	
URMIPCV1083		UZF217200005000ROR		VANSPCP432		VAUVREADER	
URMIPCV1S2		UZF217400005000P		VANSPCP433		VAUZ4SCHLUESSEL	
URMIPCV2		UZF217400005000PCL		VANSPCW120		VDIBAI1866CN	
URMIPCV2083		UZF217400005000PCRUZF217400005000PEL		VANSUM1490		VDIBAI1868CN	
URMIPCV4083		UZF217400005000PEL		VANTKU2VANTKU3		VDIBAI2261CNVDIBAI2266CN	
URMIPCVHF		UZF217400005000PER		VANTKUS		VDIBAI2268CN	
URMKCV1083		UZF217400005000PLR		VANTKU5		VDIBAI2288CN	
URMKCV1S2		UZF232010005200		VANVR10SMF		VDIBAI2466CN	
URMKGPRS1P083		UZF232020005200		VANVR20MMF		VDIBAI2468ACN	
URMKGPRS1PHF		UZF235000005100		VANVR40SMF		VDIBAI2486CN	
URMKGPRS2P083		UZF259010000000		VANVR50MMF		VDIBAI2766CN	
URMKGPRS4P083	90	UZF259012000000		VANWMAG	276	VDIBAI2768CN	
URMKIPCV1083	89	UZF259020000000	41	VANWMAGI	276	VDIBAI2781CN	52
URMKIT/WEB		UZF259022000000		VANWPAN		VDIBAI3261CN	52
URMLEC/AL2FS	91	UZF632000005000		VANWPIR		VDIBAI3266CN	
URMLEC/VGK2FS		UZF633000005000		VANWPIRCRT		VDIBAI3268CN	
URMMEMOBIP4B		UZF633300005000		VANWRMT		VDIBAI3281CN	
URMMEMOBIP4B433		UZF677400000003		VAU1326		VDIBAI3288CN	
URMMEMOPROX		UZF681600000000		VAU1346		VDIBAI3766CN	
URMMEMOPROX/B		UZF693200000000		VAU1386		VDIBAI3768CN	
URMMEMOPROX/BC		UZF893200000000V		VAU2000VAUBAN		VDIBAI3786CNVDIBAI3788CN	
URMMEMOPROX/J		UZFPLUSVALUE5MMUZFPLUSVALUEBLUET00TH		VAU2050VAUBANVAU2080VAUBAN		VDIBAI4261CN	
URMMEMOPROX/O						VDIBAI4261CNVDIBAI426600FCN	
URMMEMOPROX/R URMMEMOPROX/V		UZFPLUSVALUECOUPEFEU UZFPLUSVALUEETANCHE		VAU500ZBPAPUSB00 VAU6005BGB		VDIBAI4266CNVDIBAI4266CN	
URMMEMOPROX4K		VAN1520VR20K		VAU6132AK		VDIBAI4268CNVDIBAI4268CN	
URMMHBSV2		VAN1520VR20KVAN1520VR50K		VAU6132AKB		VDIBAI428100FCN	
URMMODEM/PSM		VANABP5100PR		VAUG132AKE		VDIBAI42812CN	
URMPCL/1PT25		VANABR5100BL	- /	VAU900NTNNEK00000		VDIBAI4281ACN	
URMPCL/2PT25		VANABR5100TG		VAU900NTNTEK00000		VDIBAI4281CN	
URMPCL/4PT25		VANACTE	31	VAU900NWNNEK00324	21	VDIBAI4286CN	52
URMPCT2V0150/1	85	VANACTEBT	31	VAU900PTNNEK00000		VDIBAI428800FCN	
URMPHBSI	86	VANACTENTLITE	31	VAU900PTNTEK00000	21	VDIBAI4288CN	52
URMPHBSILP		VANACTENTWL		VAU920NTNNEK00000	21	VDIBALUNRJ45F02M	50
URMPHBSZN		VANACTPRO100		VAU921NTNNEK00000		VDIBALUNRJ45F03M	
URMPHBSZNLP		VANACTPRO120		VAUANT433		VDIBALUNRJ45F04M	
URMPPCE4		VANACTPR01500		VAUC100		VDIBALUNRJ45F05M	
URMPPCE54		VANACTPRO1500POE		VAUCOFFRET220		VDIBALUNRJ45IEC25M	
URMPPCE64		VANACTPRO1520E		VAUCOFFRET2202M		VDIBAN4CEE75-CEE77	
URMPPCEZA54		VANACTPROIOM		VAUCREDITBLUEONL		VDIBAN6CEE75D30	
URMPPCEZC54		VANACTPROMF1030E		VAUDIGI1300		VDIBANGCEE75ICEE77	
URMPPCEZG54 URMPROX/WEB		VANACTPROMF1030PMVANACTPROMF1040E		VAUDIGITOUCHVAUDIGITOUCH3K		VDIBAN8CEE75ICEE77VDIBAN8CEE75PV-CEE77	
URMPT2V/1PLP		VANACTPROMF1040EVANACTPROMF1050E		VAUDIGITOUCHSKVAUDIGITOUCHCAP		VDIBAN9CEE75I-CEE77VDIBAN9CEE75I-CEE77	
URMPT2V/1PT25		VANACTUSB		VAUDIGITOUCHCAPVAUDIGIUSB		VDIBJ6BVDIBJ6B	
URMPT2V/2PLP		VANAPERIOAH20WIEGANDCOMMSHUB		VAUDONGLE10		VDIBMT	
URMPT2V/2PT25		VANAPERIOAH30RS485COMMSHUB		VAUDONGLE10VAUDONGLE140		VDIBMTDIN	
URMPT2V/4PLP		VANAPERIOH100EUROLEFT		VAUDONGLE40		VDIBTS80	
URMPT2V/4PT25		VANAPERIOH100EURORIGHT		VAUDONGLE440		VDIC1EY445005	
URMRC40C		VANAPERIOUSBRADIODONGLE		VAUDONGLE80		VDIC4545UB101	
URMRC40C2	57	VANAPERIOWIRELESSLOCKSLICENSE	31	VAUDONGLE840		VDIC4545UB102	
URMRC41C	59	VANBLUEA	29	VAUDONGLEWEB44	22	VDIC4545UB103	51
URMRC41C2	57	VANBLUEB		VAUE1000NLINE		VDICOF06645CN	52
URMRC70C	59	VANBLUEC		VAUEASYBKW		VDICOF0666CN	52
URMRC71C		VANBLUED		VAUEMETTEUR4		VDICOF09645CN	
URMREC/433/2F	91	VANBLUEEX	31	VAUEMETTEUR4MIF	22	VDICOF0966CN	52
URMREC/868/2F		VANBLUEL		VAUHA30		VDICOF10630CN	
URMSHBS24M		VANEB1		VAUL100		VDICOF12645CN	
URMSHBS24MC01		VANER10X		VAUMIFARE1K		VDICOF1266CN	
URMSHBS6M		VANGM730		VAUMODAPERIO		VDICOF15645CN	
URMSHBS6MC01		VANGMXPO		VAUMODHEAT		VDICOF1566CN	
URMSTARPROX2		VANHD500EM		VAUMODINTRUSIONVAUMODSV		VDICOF18645CN	
URMSTHBS URMT25VGK		VANIB42EM VANIB44EM		VAUMODUZ		VDICOF2266CNVDICOM250M08	
URMT25VK2		VANIB44EWVANIB46MIFARE		VAUMODVISORACCES			
URMT25VK3		VANMF10C1		VAUPCMIFARE1K		VDICOM250MCAP VDICOM250N	
URMV83/101		VANMF10C1		VAURDRSEU908K00000		VDICOM250NG31	
URMV83/102		VANMFFM		VAURECEPTEURWI		VDICOM250NG32	
URMV83/103		VANPDMI12		VAUSIAGB7		VDICOM250NSP	
URMV83/104		VANPDMI12T		VAUSIAGB70FF		VDICOM250NSPG3	
URMV83/105		VANPDMI18		VAUSIAGB8		VDICOM250PDEC08	
URMV83/106		VANPDMI18T	286	VAUSIAGB80FF		VDICOM250PEC08	
URMV83/204		VANPDMIXE12	288	VAUSIAXAGN7	23	VDICOM250PEC08BE	50
URMV83/206		VANPDMIXE12T		VAUSIAXAGN70FF		VDICOM250TAB10	
URMV83/208	56	VANPDMIXE18		VAUSIAXAGN8		VDICOM350M08	
URMV83/210		VANPDMIXE18T		VAUSIAXAGN80FF		VDICOM350MCAP	
URMV83/212		VANPOC20		VAUSIBEQUILLESP		VDICOM500MLBEDTI	
URMV83/214		VANPOC30		VAUSIBEQUILLESPOFF		VDICOM500MLDTI	
URMV83/216		VANPOCL		VAUSICADENAS		VDICOM600MXLBEDTI	
JRMV83/218		VANPR500EM		VAUSICYLINDRE		VDICOM600MXLDTI	
JRMV83/220		VANPZMBG2		VAUSICYLINDREDEMI		VDICOME4	
JRMV83/222		VANR10		VAUSICYLINDREDEMIOFF		VDICOMETAGERE	
JRMV83/224		VANSPC4320		VAUSICYLINDREDOUBLE		VDICOMETAGEREM	
JRMVCE4 JRMVCE54		VANSPC4320P VANSPC5320		VAUSICYLINDREOFFLINE VAUSIGNR		VDICOMRAILDINVDICOMZAC2N	
JRMVCE54 JRMVCE64		VANSPC5320VANSPC5330		VAUSIGNRVAUSILOGICIEL		VDICOMZAC2NVDICOMZAC2NSB	
JRMVIT25M		VANSPC6330		VAUSIPINCODE		VDICORD6ASFTP0025MLZ	
JRMVIT25M3		VANSPC8330VANSPC8210		VAUSIPOWERSUPPLY2		VDICORD6ASFTP0025WLZVDICORD6ASFTP0035MLZ	
JRMVITHF		VANSPCE120		VAUSIPOWERSUPPLTZVAUSIROUTEURRS485		VDICORD6ASFTP0055WLZVDICORD6ASFTP005MLZ	
JRMVLISA/I		VANSPCE452		VAUSISUPPLAXB		VDICORD6ASFTP015MLZ	
JRMVZA20		VANSPCE652		VAUSISUPPLAXC		VDICORD6ASFTP01MLZVDICORD6ASFTP01MLZ	
JRMVZC20		VANSPCG310		VAUSLAR41AU0431		VDICORD6ASFTP02MLZ	
JRMVZG20		VANSPCK420		VAUSOOTOUCHREVB		VDICORD6ASFTP03MLZ	
JRV1090/ETI		VANSPCK421		VAUTLTAW75B943PS		VDICORD6ASFTP05MLZ	
JRV19970005		VANSPCK520		VAUVAQRCODE		VDICORD6ASFTP07MLZ	
		VANSPCK521		VAUVBADGE		VDICORD6ASFTP10MLZ	
JRVUCAMFACTIR				VAUVERSOPLUS1		VDICORD6ASFTP15MLZ	
	201	VANSPCK620	214	VAUVENSOFEOST			
JRVUDOMFACT JZF212230305000	41	VANSPCK623	274	VAUVERSOPLUS2		VDICORD6ASFTP20MLZ	
JRVUCAMFACTIR JRVUDOMFACT JZF212230305000 JZF212630105000	41		274 272		19		52 52

VDICORD6FUTP002MLZ	
VDICORD6FUTP003MLZVDICORD6FUTP005MLZ	
VDICORD6FUTP005MLZVDICORD6FUTP015MLZ	
VDICORD6FUTP01MLZ	529
VDICORD6FUTP025MLZ	
VDICORD6FUTP02MLZVDICORD6FUTP03MLZ	
VDICORD6FUTP05MLZ	
VDICORD6FUTP07MLZ	
VDICORD6FUTP10MLZVDICORD6FUTP15MLZ	
VDICORD6FUTP15WLZVDICORD6FUTP20LZ	
VDICORD6FUTP25MLZ	529
VDICORD6FUTP30MLZ	
VDICORD6FUTP50MLZ	
VDIDTIYM11M	
VDIDTIYM40	
VDIDTIYM40M	
VDIFAV4545VDIFAV45452	
VDIFILTREADSL	
VDIJAROM4LCLC01M	
VDIJAROM4LCLCO2M VDIJAROM4LCSCO1M	
VDIJAROM4LCSC02M	
VDIJAROM4SCSC01M	
VDIJAROM4SCSC02M	
VDIJAROS2LCLC01MVDIJAROS2LCLC02M	
VDIJAROS2LCSCO1M	
VDIJAROS2LCSC02M	536
VDUAROS2SCSC01M	
VDIJAROS2SCSC02MVDIKI20-EASY	
VDIKI20-EAST	
VDIKITACCOUPCN	
VDIKITVIS19/20CN	
VDIKITVIS19/50CNVDIKX210201	
VDIKX210400503	
VDIKX250124	
VDIMANGVDIMANN	
VDIMP09	
VDIMP11	528
VDIMP12	
VDIMP45BR50VDIMP45BS50	
VDIMP45BS6	
VDIOUT100	528
VDIOUT110	6, 527
VDIOUTCOUPSOC503	6, 527 3, 526
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 526
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 526 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 526 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 526 525 525 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 526 525 525 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 526 525 525 525 525 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526504522525525525525525525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526504522525525525525525525525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 525 525 525 525 525 525 525 526 526 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 525 525 525 525 525 525 526 526 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 525 525 525 525 525 525 526 526 527 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 526 525 526 527 526
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 526 526 525 525 525 525 525 525 526 526 527 527 527 527 527 526 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526504522525525525525525525525526526527527527526527526527526527526527526527526527526527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 522 525 526 527 526 527 527 526 527 527 526 527 526 527 526 527 526 527 527 526 527 526
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 3, 526 522 525 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 3, 526 522 524 525 525 525 525 525 525 525 526 526 527 527 527 527 527 527 527 527 526 527 525 52
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 3, 526 522 522 525 525 525 525 525 525 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 522 522 522 525 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 527 528 529 529 529 529 529 529 529 529 521 521 521 522 522 523 524 525 527 527 527 527 528 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 522 522 525 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 502 522 525 525 525 525 525 526 526 527 527 527 527 527 527 527 527 528 525 525 525 525 526 526 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 522 525 525 525 525 525 525 525 526 526
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 504 505 525 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 528 529 525 525 525 525 525 525 525 525 525
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 502 522 525 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 522 525 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 522 522 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 528 529 529 529 529 520 521 521 522 523 524 525 525 526 527 527 527 527 527 527 528 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 522 525 525 525 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 522 522 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 527 527 527
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 502 502 502 502 502 502 502 502 503 503 504 504 504 504 505 505 505 506 507 507 507 507 508 508 508 508 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 522 522 525 525 525 525 526 526 527 527 527 527 527 527 527 528 529 525 525 525 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 528 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 504 502 522 522 525 525 525 525 526 527 527 527 527 527 527 527 528 529 529 529 529 529 529 529 529 529 529
VDIOUTCOUPSOC	6, 527 3, 526 502 502 502 502 502 502 502 502 502 502

DITHERMOCN525
DITIR03LCDVM4E533
DITIR03LCDVM4EP534
DITIR03LCDVS2EP534
DITIRO3SCADVS2EP534
DITIR03SCDVM4E533 DITIR03SCDVM4EP534
DITIRO3SCDVM4EF534 DITIRO3SCDVS2E533
DITIRO3SCDVS2EP534
DITIR06LCDVM4E533
DITIRO6LCDVM4EP534
DITIRO6LCDVS2EP534
DITIRO6SCADVS2EP534
DITIRO6SCDVM4E533
DITIR06SCDVM4EP534 DITIR06SCDVS2E533
DITIRO6SCDVS2EP 534
DITIR12LCDVM4E533
DITIR12LCDVM4EP534
DITIR12LCDVS2EP534
DITIR12SCADVS2EP534
DITIR12SCDVM4E533 DITIR12SCDVM4EP534
DITIR12SCDVW4EP534 DITIR12SCDVS2E533
DITIR12SCDVS2EP534
DITIR24LCDVM4E533
DITIR24LCDVM4EP534
DITIR24LCDVS2EP534
DITIR24SCDVM4E533
DITIR24SCDVM4EP534 DITIR24SCDVS2E533
DITIN243CDV32E533 DITOLCMMDX535
DITOLCSMDX535
DITOSCMMDX535
DITOSCMMSX535
DITOSCSMDX535
DITOSCSMSX535
DITOSTMMSX535
DITRAB8C5529 DITRAB8C6529
DITRAB8C6529
DIVENT192UC525
DIVENT2B6524
DIVENT2C522
DIVENT4B1524
DIVENT4B8524
DIVENT6B12524 ERVCS4P1540
ERVCS4P1540
ERVCS8P2540
ERVHWHWPSB212
ERVHWHWPSC212
ERVHWHWPSC212 ERVLS1PB212
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 212, 542
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 212, 542 ERVORORMXT 212
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 212, 542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 212, 542 ERVORORMXT 212
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 212, 542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR 213
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 212, 542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR 213 IM170CV 642
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 212, 542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 221,542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 215, 542 ERVORORMXT 212 JDVD4.8P 213 IDVD8.16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM6328CD 71
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 215, 542 ERVORORMXT 212 JDVD4.8P 213 IDVD8.16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM6328CD 71
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM 215-42 ERVORORMST 215-42 ERVORORMST 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40505 71 IM40505 71 IM40507 71 IM632BCD 71 IM692D1 72 IM692D1 72 IM692D2 72
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 212,542 ERVORORMXT 212,542 ERVORORMXT 212,542 ERVORORMXT 212,542 ERVORORMXT 213 IDVDA 16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6922 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 212 542 ERVORORMST 212 542 ERVORORMST 212 542 ERVORORMST 213 IDVDA 16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40405 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM6921 72 IM6923 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692M 72 IM692M 72 IM692S 72 IM692S 72 IM692S 72 IM692S 72 IM699D 72 IM692M 72 IM692S 72 IM692D 72 IM692S 72 IM692D 72 IM69DV 72 IM69DV 72 IM69DV 72
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM. 212 542 ERVORORM. 212 542 ERVORORMST. 212 IDVD4.8P 213 IM170CV 642 IM40401. 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40505 71 IM40507. 71 IM692D 71 IM692D 72 IM694D 72 IM694D 72 IM695D 72 IM695D 72 IM695D 72 IM695D 72 IM695D 72 IM6975D 72 IM6975D 72 IM6975D 72 IM6975D 72 IM6975D 72 IM6975D 72 IM754B 77 IM754B 77
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 2125-42 ERVORORMST 212 542 ERVORORMST 212 542 ERVORORMST 213 IDVDA 16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6922 72 IM6925 72 IM6928 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6928 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6920 72 IM6930 73 IM6930 73 IM7548 74 IM75559 71
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM. 212 542 ERVORORMST. 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR. 213 IM170CV 642 IM40401. 71 IM40505. 71 IM40505. 71 IM40507. 71 IM6328CD 71 IM6921D 71 IM6921D 72 IM692D 72 IM699N 72 IM69SN 7
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM. 212 542 ERVORORMST. 212 ERVORORMST. 212 IDVD4.8P 213 IMUTOCV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692S 72 IM699M 72 IM699M 72 IM699M 72 IM699M 72 IM699M 72 IM699M 72 IM69M 73 IM69M 74 IM69M 75 IM69M 74 IM69M 75 IM69M
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORMM 2212,542 ERVORORMXT 212,542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40505 771 IM40507 71 IM40507 71 IM6328CD 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6923 72 IM6920 7
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORM. 212 542 ERVORORMST. 212 ERVORORMST. 212 IDVD4.8P 213 IMUTOCV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692S 72 IM699M 72 IM699M 72 IM699M 72 IM699M 72 IM699M 72 IM699M 72 IM69M 73 IM69M 74 IM69M 75 IM69M 74 IM69M 75 IM69M
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 2125A2 ERVORORMM. 2125A2 ERVORORMMT. 212 IDVD4.8P 213 IIDVD8.16PR 213 IIM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6922 72 IM6928 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6928 72 IM6928 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6928 72 IM6928 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6929 72 IM6920 72 IM6980 72 IM68870/081 71 IM8871/FD 71 IM8871/FD 71 IM88791D 71 IM88871
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM
ERVHWHWPSC 212 ERVLSIPB 212 ERVLSIPB 212 ERVORORM. 212 542 ERVORORMXT. 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR. 213 IM170CV 642 IM40401. 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40505 71 IM40507. 71 IM492BCD 71 IM492BCD 71 IM692DD 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM698S 72 IM698S 72 IM698S 72 IM698S 72 IM7559 71 IM7559 71 IM831 72 IM8871 72 IM8871 71 IM8871 71 IM8871D 72 IM8879D 72 IM8871D 72 IM8751D 72
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 2125A2 ERVORORMM. 2125A2 ERVORORMMT. 212 IDVD4.8P 213 IMUTOCV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40508 72 IM692D 72 IM692M 72 IM698S 72 IM698S 72 IM699S 72 IM698S 73 IM831 72 IM831 72 IM8870081 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 72 IM88791D 71 IM88791D 71 IM930A 72 IM876DD 72
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 2125A2 ERVORORMXT 212 542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 771 IM40507 71 IM40507 71 IM40501 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6923 72 IM6920 72 IM8830 72 IM8830 72 IM8830 72 IM8870 72 IM8870 73 IM8870 74 IM8871 74 IM8871 74 IM8871 75 IM8871 75 IM8871 75 IM8871 76 IM8871 77 IM8
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 2125A2 ERVORORMM. 2125A2 ERVORORMMT. 212 IDVD4.8P 213 IMUTOCV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40508 72 IM692D 72 IM692M 72 IM698S 72 IM698S 72 IM699S 72 IM698S 73 IM831 72 IM831 72 IM8870081 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 72 IM88791D 71 IM88791D 71 IM930A 72 IM876DD 72
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 212,542 ERVORORMXT 212,542 ERVORORMXT 212,542 ERVORORMXT 213 IIDVDA.16PR 213 IIM170CV 642 IIM40401 71 IIM40403 71 IIM40505 71 IIM40506 77 IIM40507 71 IIM40507 71 IIM40507 71 IIM6921 72 IIM6921 72 IIM6922 72 IIM6923 72 IIM6920 72 IIM6920 72 IIM6920 72 IIM6988 73 IIM88870 74 IIM88870 75 IIM88870 76 IIM88870 76 IIM88870 76 IIM88870 77 IIM88870 76 IIM88870 77 IIM8870
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVSOROMM 2212 542 ERVORORMXT 212 542 ERVORORMXT 213 IDVD4.8P 213 IDVD4.8P 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40505 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM6328CD 71 IM692D1 72 IM692D1 72 IM692D2 72 IM692D2 72 IM692D3 72 IM698MX 72 IM698M 72 IM698MX 73 IM7548 71 IM7548 71 IM7548 71 IM7548 71 IM7548 71 IM7548 71 IM8871 71 IM
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM. 212 542 ERVORORMST. 212 542 ERVORORMST. 213 IDVDA 16PR. 213 IM170CV 642 IM40401. 71 IM40403 71 IM40405 71 IM40505 71 IM40507. 71 IM40507. 71 IM692L1 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM698S 72 IM8587/FD 71 IM8871 72 IM8871 71
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVCRORM 212 542 ERVORORMMT 212 542 ERVORORMST 212 542 ERVORORMST 212 542 ERVORORMST 213 INDVD8.16PR 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM6921 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692D 72 IM692S 72 IM692S 72 IM698S 72 IM699S 72 IM699S 73 IM881 72 IM881 72 IM8870081 72 IM8870081 72 IM8871 72 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 72 IM8871 72 IM9300 72 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 72 IM8871 71 IM8871 72 IM8871 74 IM8871 74 IM8871 75 IM8871 74 IM8871 75 IM8871 75 IM8871 76 IM9300 77 IM8871 7
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORMM 212542 ERVORORMXT 212 542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 771 IM40505 771 IM40507 71 IM40501 771 IM6328CD 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6923 72 IM6920 72 IM68870/O81 72 IM8870/O81 72 IM8870/O91 100 IM6017/FCO/PLUS 100 IM6017/FCO/PLUS 100 IMC034PCOM 100 IMC034PCOM 100 IMC014B
ERVHWHWPSC 212 ERVISIPB 212 ERVISIPB 212 ERVISIPB 212 ERVORORM. 212 542 ERVORORMXT. 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR. 213 IM170CV 642 IM40401. 71 IM40403. 71 IM40405. 71 IM40505. 71 IM40507. 71 IM692D. 71 IM692D. 71 IM692D. 72 IM692D. 72 IM692D. 72 IM692D. 72 IM698S. 72 IM698S. 72 IM698S. 72 IM698S. 72 IM698S. 72 IM7539. 71 IM7559. 71 IM7548. 71 IM7548. 71 IM7548. 71 IM8871. 71 IM8871. 71 IM88791D. 72 IM8879D. 72 IM8871. 72 IM8879D. 72 IM8871. 72 IM8879D. 72 IM8871. 71 IM8871. 72 IM8879D. 72 IM8871. 72 IM8871. 72 IM8871. 72 IM8871. 71 IM8871. 72 IM8879D. 72 IM8871. 72 IM8879D. 72 IM8871. 72 IM8879D. 72 IM8871. 71 IM8871. 71 IM8871. 71 IM8871. 72 IM8879D. 72 IM8874P. 74 IM930A. 72 IM8874P. 74 IM80T/HF/PLUS. 100 IMC34P. 100 IMC41B. 100 IMC41B. 100 IMC41B. 100 IMC41B. 100 IMC41SN. 100
ERVHWHWPSC 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVLS1PB 212 ERVORORMM 212542 ERVORORMXT 212 542 ERVORORMXT 212 IDVD4.8P 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 771 IM40505 771 IM40507 71 IM40501 771 IM6328CD 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6923 72 IM6920 72 IM68870/O81 72 IM8870/O81 72 IM8870/O91 100 IM6017/FCO/PLUS 100 IM6017/FCO/PLUS 100 IMC034PCOM 100 IMC034PCOM 100 IMC014B
ERVHWHWPSC 212 ERVLSIPB 212 ERVLSIPB 212 ERVORORM. 212 542 ERVORORMXT 212 542 ERVORORMXT 212 542 ERVORORMXT 213 IDVDA.8P 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6923 72 IM6920 72 IM6920 72 IM6920 72 IM6928 72 IM6988 72 IM6990 72 IM6990 72 IM6990 72 IM690 73 IM690 74 IM690 75 IM60 75
ERVHWHWPSC 212 ERVLSIPB 212 ERVLSIPB 212 ERVORORM. 212 542 ERVORORMXT. 212 IDVD4.8P 213 IDVD8.16PR. 213 IM170CV 642 IM40401 71 IM40403 71 IM40505 71 IM40507 71 IM40507 71 IM40507 71 IM6921 72 IM6921 72 IM6923 72 IM6920 72 IM6920 72 IM6920 72 IM6920 72 IM6988 73 IM7559 71 IM8871 72 IM8871 71 IM8871 72 IM88790 72 IM898MARSHOLD 73 IM8870 72 IM8870 72 IM8870 72 IM8870 72 IM8870 73 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 72 IM8871 72 IM8871 74 IM8871 75 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 71 IM8871 72 IM8870 74 IM8871 71 IM8871 72 IM8871 71 IM8871 72 IM8870 72 IM86MACROHDCOM 100 IMC04P 100 IMC34P 100 IMC34P 100 IMC44R 100 IMC41B 100 IMC41B 100 IMC41B 100 IMC41FV 10
ERVHWHWPSC 212 ERVISIPB 212 ERVISIPB 212 ERVORORM. 212 542 ERVORORMST. 212 ERVORORMST. 213 IDVD4.8P 213 IDVD4.8P 213 IM170CV 642 IM40401. 71 IM40403. 71 IM40405. 71 IM40505. 71 IM40507. 71 IM692D2. 71 IM692D2. 72 IM692D2. 72 IM692D2. 72 IM692M 72 IM699N 72 IM699N 72 IM699N 72 IM698N 72 IM69N 74 IM7548 71 IM7548 71 IM7548 71 IM7548 71 IM7548 71 IM7548 71 IM8871 71

VIMK40507G01	
VIMK40930	
VIMK40935	
VIMK40955	
VIMKRE868HF	
VIMPACK/CA/LOG	
VIMPLATHD2MIXCOMVIMPLATHD2MIXPLUS	
VIMPLATHD2MIXPLUSVIMPLATHDLITEMIXCOM	
VIMPLATIDEITEMIXCOM:VIMPLATIDEITEMIXPLUS	
VIMTERPROG	
VIMTET/25	
VIMTET25COM	
VIMTLHF4C1BVIMTLHF4C2J	
VIMTLHF4C2)	
VIMTLHF4C4R	
VIMTLHF4C5V	
VIMTLIGHT2	
XPE50302	
XPE50304XPE50801	
XPE50802	
XPE52593	
YOKCHR3W	
YOKD600V	
YOKE2BPPX	
YOKE4BPP	
YOKGALET4TP	
YOKGALET8TP	16
YOKKITRADIO3VRP	
YOKKITRADIOSAP	
YOKKITRADIOVRP YOKKITRADIOVVP	
YOKKITYPRO	
YOKMAU500ERP	16
YOKMAU500ERPX	
YOKMTR2000E	
YOKMTR2000ERP YOKMTR2000ERPX	
YOKMTR2000LRFXYOKMTR2000MRP	
YOKMTR2000MRPX	
YOKMTV300MRP	
YOKMTV500E	
YOKMTV500ERPYOKMTV500M	
YOKMVR500E	
YOKMVR500ERP	
YOKMVR500ERPX	
YOKMVR500MRP	
YOKMVR500MRPXYOKR12M	
YOKTLC1TP	
YOKTLC2TP	
YOKTLC4TP	
YOKTLC8CP	
YOKTLM1T45P YOKTLM2T45P	
YOKTLM2145PYOKTLM4T45P	
YOKYOKEY	
YOKYOKISHUB	
ZEM90091NMF	
ZEMABX0091	42
ZEMAET0081ZEMAGM002	
ZEMAGT000	
ZEMAGV120NM	42
ZEMAMD0041	
ZEMKAPE0065411, 413, ZEMLPORT02	
ZEMLPORTO2ZEMLTE3001BX	
ZEMLTE3050EXZEMLTE3050EX	
ZEMLTS3001BX	42
ZEMLTS3050EX	
ZEMLXF3017EX	
ZEMLXF3045EXZEMLXF3400EX	
ZEMPME3250XZEMTMS300	42
ZEMPME3250XZEMTMS300ZEMTMU300	42 42 42
ZEMPME3250XZEMTMS300ZEMTMU300ZYXES105AV3	42 42 42 53
ZEMPME3250XZEMTMS300ZEMTMU300ZEMTMU300	42 42 42 53
ZEMPME3250X	42 42 53 54
ZEMPME3250XZEMTMS300ZEMTMU300ZEMTMU300	42 42 53 54 54
ZEMPME3250X	42 42 53 54 54 54 55
ZEMPME3250X ZEMTMIS300 ZEMTMU300 ZEMTMU300 ZYXES105AV3 ZYXES108AV3 ZYXES11008P ZYXGS1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS105BV3 ZYXGS108BV3	42 42 53 54 54 54 55 54 55 54
ZEMPME3250X	42 42 53 54 54 54 55 54
ZEMPME3250X ZEMTMIS300 ZEMTMU300 ZEMTMU300 ZYXES105AV3 ZYXES108AV3 ZYXES11008P ZYXGS1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS105BV3 ZYXGS108BV3	42 42 53 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X ZEMTMIS300. ZPMTMIS300. ZYXES105AV3. ZYXES105AV3. ZYXES108AV3. ZYXES1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS1005BV3. ZYXGS105BV3. ZYXGS110016V3 ZYXGS110016V3 ZYXGS135012HP ZYXGS135018HP	42 42 53 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X ZEMTMIS300 ZEMTMIS300 ZYKES105AV3 ZYKES105AV3 ZYKES108AV3 ZYKES108AW3 ZYKES1005HP ZYKGS1005HP ZYKGS105BV3 ZYKGS10106V3 ZYKGS101016V3 ZYKGS110016V3 ZYKGS135012HP ZYKGS135012HP ZYKGS135018HP ZYKGS135018HP ZYKGS135018HP	42 42 53 54 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X	42 42 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X ZEMTMIS300. ZPMTMIS300. ZYXES105AV3. ZYXES105AV3. ZYXES108AV3. ZYXES1008HP ZYXGS1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS105BV3. ZYXGS1008BV3 ZYXGS1016V3 ZYXGS1024EU0103F. ZYXGS105BV3 ZYXGS1064P ZYXGS1506HP ZYXGS1506HP ZYXGS1506HP ZYXGS15006HP ZYXGS190010HP	42 42 42 53 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X	42 42 42 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X	42 42 42 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X ZEMTMIS300. ZPMTMIS300. ZYXES105AV3. ZYXES105AV3. ZYXES108AV3. ZYXES108HP ZYXGS1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS1005BV3. ZYXGS110016V3 ZYXGS110016V3 ZYXGS135012HP ZYXGS135016HP	42 42 42 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X ZEMTMIS300. ZPMTMIS300. ZYKES105AV3. ZYKES105AV3. ZYKES105AV3. ZYKES108AV3. ZYKES108BP ZYKGS105HP ZYKGS105HP ZYKGS105BV3 ZYKGS1016BV3 ZYKGS1016BV3 ZYKGS105BV3 ZYKGS135012HP ZYKGS19010HP ZYKGS19010HP ZYKGS190014PV2 ZYKGS192024HPV2 ZYKGS19208HPV2 ZYKGS19208HPV2 ZYKGS19208HPP ZYKGS192014HP	42 42 42 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X. ZEMTMIS300. ZEMTMIS300. ZYKES105AV3. ZYXES108AV3. ZYXES108AV3. ZYXES1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS1005HP ZYXGS10105HP ZYXGS105BV3. ZYXGS110016V3 ZYXGS110016V3 ZYXGS110016V3 ZYXGS110016V9 ZYXGS135012HP ZYXGS135012HP ZYXGS135012HP ZYXGS135016HP ZYXGS190010HP ZYXGS190010HP ZYXGS190010HP ZYXGS190024 ZYXGS190024 ZYXGS190024 ZYXGS19003HPV2 ZYXGS19208HPV2 ZYXGS19208HPV2 ZYXGS22108HP ZYXLICCCFZZ0045F	42 42 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
ZEMPME3250X ZEMTMIS300. ZPMTMIS300. ZYKES105AV3. ZYKES105AV3. ZYKES105AV3. ZYKES108AV3. ZYKES108BP ZYKGS105HP ZYKGS105HP ZYKGS105BV3 ZYKGS1016BV3 ZYKGS1016BV3 ZYKGS105BV3 ZYKGS135012HP ZYKGS19010HP ZYKGS19010HP ZYKGS190014PV2 ZYKGS192024HPV2 ZYKGS19208HPV2 ZYKGS19208HPV2 ZYKGS19208HPP ZYKGS192014HP	42 42 42 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54

ZYXLICHSMZZ0001F	544
ZYXLICHSMZZ0002F	544
ZYXLICSSLZZ0016F	544
ZYXLTE3301PLUS	543
ZYXLTE3301V4	543
ZYXLTE7490	543
ZYXMULTYPLUSWSQ60	546
ZYXMULTYXWSQ50	546
ZYXNBG418NV2	547
ZYXNR7101EU01V1F	543
ZYXNWA110AXEU0102F	546
ZYXNWA1123ACPRO	545
ZYXNWA1123ACPROEU0102F	545
ZYXNWA1123ACV3	545
ZYXNWA210AXEU0102F	546
ZYXSECUEXTENDERZZ0203F	544
ZYXSPRESTAAPWIFI	546
ZYXSPRESTASWITCH	540
ZYXSPRESTAUSGPREMIUM	544
ZYXSPRESTAVPN	
ZYXVPN100EU0101F	544
ZYXVPN300EU0101F	544
ZYXVPN50EU0101F	544
ZYXWAC6103DI	545
ZYXWAC6303DS	545
ZYXWAC6500PSU	545
ZYXWAC6552DS	545
ZYXWAX510DEU0101F	546
ZYXWAX610DEU0101F	546
ZYXWAX650S	546
ZYXWSQ50EU0101F	
ZYXWSQ60EU0101F	546

FRANCOFA-EURODIS.FR

LA PLATEFORME WEB DU COURANT FAIBLE





Francofa Eurodis, incubateur d'innovations





FOISONNANTE ET DOCUMENTÉE

Plus de 15 000 références couvrant tous les métiers du courant faible.

- → Offre sans cesse mise à jour
- → Accès à toutes les nouveautés
- → Accès à toutes les promotions et bonnes affaires
- → Documentation des fournisseurs à disposition



Accédez aux archives du courant faible!

Francofa-eurodis.fr héberge la plus grosse archive du courant faible. Retrouvez-y tous les éléments dont vous avez besoin pour l'installation / la maintenance d'équipements nouveaux ou obsolètes.

- → Manuels d'utilisation
- → Certificats
- → Logiciels de programmation
- → Drivers, etc.



ACCÈS WEB DE VOS COLLABORATEURS

Fournissez à vos collaborateurs l'accès aux informations dont ils ont besoin pour travailler.

◆ Choisissez pour chacun de vos collaborateurs ses droits d'accès personnalisés:

	Prix tarif	Prix remisés	Ajout au panier	Commande	Extrait de compte et factures	Accès documentation
COMPTABILITÉ	*	•	•	•	•	*
ACHATS	*	•	*	•		*
COMMERCE	•	•	•			•
TECHNIQUE	•					*

LA PLATEFORME

DE LA TRANSPARENCE COMMERCIALE

Francofa-eurodis.fr, c'est la plateforme qui fluidifie encore nos échanges commerciaux et vous fait gagner un temps précieux.

- → Accès H24 à vos tarifs préférentiels
- → Historique de vos commandes web
- → Accès à toutes vos factures originales archivées dans un coffre-fort numérique*
- → Extraits de compte
- → Avoirs
- → Vos devis sur mesure, toujours disponibles




MODULE PAIEMENT LIBRE

Cet outil vous permet d'effectuer un règlement afin de débloquer instantanément une situation.

- → Déclencher une commande
- → Libérer de l'encours
- → Anticiper un retrait comptoir, etc.

Ce module vous permet d'effectuer un règlement CB de manière fiable et sécurisée en 3D secure



UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Derrière la plateforme digitale, c'est tout Francofa-Eurodis qui reste en contact!

- → Votre attaché commercial est en copie instantanée de vos commandes (et peut encore agir sur votre commande en cas de besoin avant expédition).
- → Le centre logistique national traite vos commandes sans délai
- → Le service marketing enrichit l'offre produits
- → Le service technique alimente les archives du courant faible
- → Le service comptable gère le coffre-fort numérique
- Une équipe web dédiée gère la plateforme et son bon fonctionnement au quotidien. Elle travaille sans cesse à son amélioration afin de vous proposer de nouveaux services et un degré de réactivité toujours plus court.

Jostails préfétératives produit catalogue 1724 (ostails préfétératives produit catalogue 30 collaborateur voite l'oftre produit de le vos collaborateur voite l'oftre produit de vos collaborateur voite de voite de vos collaborateur voite de voi

OUVREZ VOTRE COMPTE WEB SANS EFFORT

Créez votre compte web:

000

- 1 Sur la page d'accueil, cliquez sur « Connexion ».
- 2 Munissez-vous de votre n° de client (présent sur vos factures) et complétez le formulaire.
- 3 Votre demande de création est prise en compte. Vous recevrez un e-mail lorsque votre compte sera activé.

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE COMPTE

- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe.
- 2 Au clic sur votre nom, vous accédez à la gestion de votre compte.

Profitez de notre palette de services:

- Équipe web dédiée
- → Commandes en ligne 24/7
- → Conditions tarifaires & modes de paiement préservés
- → Promotions
- → Fiches produits et notices d'utilisation
- → Actualités
- Coordonnées et horaires de nos agences
- → Factures & extrait de compte
- → Devis sur mesure à disposition





Francofa Eurodis, incubateur d'innovations

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I - APPLICATION ET OPPOSABILITE

Les présentes conditions générales de Vente sont systématiquement adressées ou remises à chaque acquéreur pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'Acheteur à ces conditions générales de vente à l'exclusion de tout autre document tel que prospectus, catalogues, émis par le Vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Toutes autres conditions particulières ne peuvent, sauf acceptation formelle et écrite du Vendeur, prévaloir contre les présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'Acquéreur sera donc, à défaut d'acceptation expresse et écrite, inopposable au Vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

II - PRISE DE LA COMMANDE

Les commandes ne sont prises en compte que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit avec références exactes, prix et délai souhaité. Le Vendeur n'est lié par les commandes prises par ses représentants ou employés, que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra néanmoins également résulter de l'expédition des produits. Le bénéfice de la commande est personnel à l'Acquéreur et ne peut donc être cédé sans l'accord du Vendeur. Toute modification ou résolution de commande demandée par l'Acquéreur ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit avant l'expédition des produits. Si le Vendeur n'accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne pourront être restitués et l'acheteur restera engagé par la commande. Afin notamment de s'adapter en permanence à l'évolution de la technique et/ ou à l'amélioration des produits, le vendeur se réserve le droit d'apporter à tout moment toute modification qu'il juge utile à ses produits et sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande, il se réserve le droit de modifier sans avis préalable les modèles définis dans ses prospectus ou catalogues.

Les produits sont fournis au prix en vigueur au moment de la livraison de la marchandise et sont modifiables sans préavis, notamment en cas de variations de la parité de l'euro par rapport aux autres devises. Les prix s'entendent port et emballage non compris et sont indiqués hors taxes. Tous impôts, taxes, droits ou autres prestations à payer en application des règlements français ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit sont à la charge de l'Acquéreur.

IV-CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf dispositions spéciales des conditions particulières, nos factures sont payables par règlement comptant. Pour les délais de paiement, les réglements stipulés dans les conditions particulières seront effectués par traite directe acceptée par l'Acquéreur auprès de son établissement bancaire. Dans le cas du paiement différé ou à terme, il s'agit au sens du présent article, non pas d'entique imple remise d'effet de commerce ou d'un chêque impliquant une obligation de payer, mais le règlement de factures à échéance convenue. Pour les produits spéciaux, ou pour les produits devant être adaptés sur demande du client, un acompte de 30% minimum devra être versé à la commande. Toute détérioration du crédit de l'Acquéreur pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes recues. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité du débiteur, dans son activité professionnelle, ou si une cession, location, mise en nantissement, ou apport de fonds de commerce, a un effet défavorable sur le crédit de l'Acquéreur. Conformément à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 les délais de règlement éventuellement accordés ne pourront excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. En cas de retard de paiement, le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture entraîne l'application de pénalités d'un montant égal à un minimum de 3 fois le taux de l'intérêt légal sans préjudice de tous dommages et intérêts. Ces pénalités seront exigibles sur simple demande du Vendeur.

Le montant de ces intérêts de retard sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes ou rabais dus par le Vendeur. En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée en plein droit si bon semble au Vendeur qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tout autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non. Lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure préalable. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons, ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le Vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires d'officiers ministériels. En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable du Vendeur. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie nonprivilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est plus ancienne. En cas de retard de règlement, toute somme reçue sera imputée aux créances échues et ne peut être allouée à une nouvelle commande (également applicable aux paiements en ligne sur notre site Web marchand).

V - TRANSPORT

Les produits sont transportés aux frais de l'Acheteur au lieu convenu. Dans tous les cas, ils voyagent aux risques et périls du destinataire auquel il appartient, en cas d'avarie ou de manquant, de faire toute constatation nécessaire et de confirmer ses réserves par acte extra-judiciaire, ou par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises. Le transfert des risques sur les produits a lieu dès l'expédition des entrepôts du Vendeur. Il en résulte notamment que les marchandises voyagent aux risques et périls de l'Acquéreur, et ce, même en cas de vente franco de port.

VI - LIVRAISON

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'Acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux du Vendeur. Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé, ou au bordereau d'expédition, doivent être formulées par écrit dans les trois jours de l'arrivée des produits. Il appartiendra à l'Acquéreur de fournir toute justification quant à la réalité des vices et anomalies constatés. Les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Le Vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle suivant la demande de l'Acheteur. Les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du Vendeur. Les dépassements de délai de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts, à retenue ni à annulation des commandes en cours. Les marchandises sont expédiées port et emballage à la charge du client. Les frais sont facturés forfaitairement. Sont notamment considérés comme cas de force majeure, déchargeant le Vendeur de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents, les épidémies, l'impossibilité d'être approvisionné. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'Acquéreur est à jour de ses obligations envers le Vendeur, quelle qu'en soit la cause.

VII - CORRUPTION/BLANCHIMENT

Contrôle de la destination finale – corruption / blanchiment

La Société a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies qui intègre les dix principes universellement admis relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Conformément à ces principes, le Client s'engage notamment à respecter les obligations telles que détaillées ci-après :

Contrôle de la destination finale

Certains Produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions d'exportation. Pour ces Produits, le Client s'engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier, le cas échéant, l'obtention, à fournir à la Société toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces Produits et à les aviser de cette obligation d'information. Les frais et coûts de douane/dédouanement et d'exportation restent à la charge exclusive du Client sauf INCOTERM différent mentionné sur l'offre de prix et la confirmation de commande. Le Client devra, sur demande de la Société, lui fournir dans les plus brefs délais toutes les informations relatives au client final, à la destination finale et à l'usage final des Produits fournis par la Société, ainsi que les restrictions existantes à l'exportation pour permettre aux autorités ou à la Société d'effectuer des vérifications en matière de contrôle des exportations. La Société sera en droit de ne pas remplir ses obligations si une réglementation nationale ou internationale ou toute autre contrainte impérative, relative au commerce national ou international, à l'importation ou à l'exportation, à des obligations douanières, des mesures d'embargos ou toutes autres sanctions, s'opposait ou contrevenait à la validité ou à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si le Client transfère ou cède à un tiers les Produits fournis par la Société, le Client s'engage à respecter et à faire respecter les réglementations nationales et internationales relatives au contrôle des importations et des exportations (ou réexportations). Le Client garantit la Société contre tous recours, procédures, actions, amendes, pertes, frais résultant de l'inobservation et/ou de la violation par le Client des obligations décrites ci-dessus. Le Client indemnisera la Société pour tous dommages y afférents Corruption / Blanchiment

Le Client s'engage à respecter l'ensemble des lois et réglementations concernant le trafic d'influence, la corruption et les pratiques commerciales interdites.

Le Client s'engage à :
- respecter l'ensemble des lois nationales et internationales relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le trafic d'influence et toutes autres infractions de probité ou pratiques similaires interdites, - ne pas - ni aucun de ses collaborateurs, salariés ou non, associés, représentants, agents, sous-traitants

- offrir, donner, solliciter, accepter, recevoir, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou autre avantage, à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers, constituant ou susceptible de constituer une pratique de corruption ou de pratiques similaires.

La Société se réserve de droit de réaliser des audits sur le respect des présentes dispositions, et de demander au Client des attestations de conformité à ce sujet.

VIII - RETOUR DE MARCHANDISES

Aucun avoir ne donnera lieu à remboursement. Les avoirs seront portés en compte et imputés sur les factures suivantes. Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord formel entre le Vendeur et l'Acquéreur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la disposition de l'Acquéreur et ne donnerait pas lieu à l'établissement d'un avoir. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge de l'Acquéreur. En toute hypothèse, aucun retour ne sera accepté après un délai de trois mois suivant la date de livraison. Toute reprise acceptée de matériel neuf avec emballage d'origine par le Vendeur entraînera constitution d'un avoir au profit de l'Acquéreur après vérification qualitative et quantitative des produits retournés. Les produits spéciaux et modifiés à la demande de l'Acquéreur ne sont jamais repris. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés dûment constaté par le Vendeur dans les conditions prévues dans les paragraphes précédents, l'Acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du Vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de dommages et intérêts.

IX - GARANTIE

Toute restitution du matériel qui serait faite par nos soins sera effectuée en port dû et contre remboursement. Notre responsabilité est strictement limitée, en ce qui concerne les différents composants mis en œuvre dans nos marchandises aux garanties octroyées par nos propres fournisseurs. Il est expressément précisé que l'existence de cette garantie contractuelle n'exclut pas le droit pour l'acquéreur de se prévaloir de la garantie légale des vices cachés. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci. Tout effacement d'étiquette ou de marque d'identification permettant de prouver la garantie fera considérer le produit comme hors garantie. Au titre de cette garantie, la seule obligation incombant au Vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être, au préalable, soumis au service après-vente du Vendeur dont l'accord est indispensable pour tout remplacement. Les frais éventuels de port sont à la charge de l'Acquéreur. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (montage erroné, entretien défectueux, utilisation anormale...) ou encore par une modification du produit non-prévue, ni spécifiée par le Vendeur, sont exclus de la garantie. De même, la garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'Acquéreur devra se prévaloir dans les conditions du paragraphe VI.

X - RESERVE DE PROPRIETE

La propriété des marchandises, objet de la livraison, ne se transmet à l'Acquéreur qu'après paiement complet par ce dernier de toutes les créances présentes ou à venir du Vendeur, quelle que soit la transaction dont elles proviennent. Le paiement n'est réalisé que par l'encaissement effectif du prix. Le prix s'entend prix facturé en principal, frais et intérêts, y compris les intérêts de retard. La présente clause est applicable dans le cadre de la loi N°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans le cadre des contrats de vente.

XI - DONNEES PERSONNELLES

Chaque Partie s'engage à respecter les dispositions du droit applicable y compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »), à partir de la collecte des données à caractère personnel et pendant toute la durée de leur traitement. En particulier, chaque Partie s'engage à :

informer les personnes concernées de la ou des finalités et des moyens du traitement des données effectué, obtenir leur consentement préalable si nécessaire et leur permettre d'exercer

- mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la

sécurité de ces données, à savoir leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité. À cet effet, la politique de protection des données à caractère personnel de la Société est disponible sur www.francofa-eurodis.fr ou sur simple demande adressée à FRANCOFA EURODIS Référent Protection des Données, 13, rue Sir Alexander Fleming 93360 Neuilly Plaisance), ou par email à : données.personnelles@francofa-eurodis.fr.

Le Client s'engage à communiquer cette politique, selon le cas, à ses collaborateurs et partenaires concernés, et à communiquer sa propre politique à la Société, ses collaborateurs partenaires.

XI - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les parties rechercheront, avant toute action contentieuse, un accord amiable. A défaut d'un tel accord, pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties quant à la formation, l'extinction ou l'interprétation du présent contrat, seul sera compétent le Tribunal de Commerce du siège social du vendeur.

Siège social et services administratifs

13. rue Sir Alexander Fleming - ZI des Renouillères - 93360 Neuilly Plaisance —



UN RÉSEAU D'AGENCES À VOTRE SERVICE

AVIGNON

84000 Avignon Tél.: 04 90 14 37 00

BEAUVAIS

60000 Beauvais Tél.: 03 75 15 04 55

BORDEAUX

33700 Mérignac Tél.: 05 56 07 89 00

CAEN

14120 Mondeville Tél.: 02 31 99 49 74

GRENOBLE

38400 Saint-Martin-d'Hères Tél.: 04 38 49 93 50

LILLE • WASQUEHAL

59290 Wasquehal Tél.: 03 20 00 17 71

LYON • VÉNISSIEUX

69200 Vénissieux Tél.: 04 72 89 76 76

MARSEILLE

13011 Marseille Tél.: 04 91 19 63 70

MONTPELLIER

34130 Mauguio Tél.: 04 99 92 20 30

NANCY

54180 Heillecourt Tél.: 03 83 97 13 35

NANTES

44332 Nantes CEDEX 3 Tél.: 02 85 67 02 05

NICE

06700 Saint Laurent du Var Tél.: 04 93 14 45 65

PARIS - CERGY PONTOISE

95310 Saint Ouen l'Aumône Tél.: 01 34 64 74 83

PARIS • CROISSY BEAUBOURG

77183 Croissy Beaubourg Tél.: 01 69 67 70 00

PARIS • MASSY

91300 Massy Tél.: 01 64 47 97 70

PARIS • NANTERRE

92000 Nanterre Tél.: 01 47 35 75 76

PARIS - ROSNY-SOUS-BOIS

93115 Rosny-sous-Bois Cedex

Tél.: 01 48 12 69 69

ROUEN

76800 Saint Etienne du Rouvray

Tél.: 02 35 23 55 66

STRASBOURG

67100 Strasbourg Tél.: 03 88 20 13 62

TOULOUSE

31400 Toulouse Tél.: 05 61 54 81 81



