

Boîtier anti-réarmement DAS

Fiche produit

ABRD0002

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-control.fr



- Bouton presseur empêchant les réarmements involontaires.
- Fonctionne avec DAS 24 ou 48 V à rupture.

Conformément aux prescriptions de la norme NFS 61-937, ce dispositif permet d'empêcher le réarmement involontaire des D.A.S. après un ordre de mise en sécurité, émis sur la ligne de télécommande.

Le boîtier doit être intercalé sur la ligne de télécommande alimentant les déclencheurs à « Manque de Tension » destinés à maintenir les D.A.S. en position « attente ».

Il interdit la remise sous tension des déclencheurs après disparition de l'ordre de mise en sécurité.

Le verrouillage en position « attente » des D.A.S. n'est possible que si on agit volontairement en enfonceant le bouton vert de « réarmement » situé sur le dispositif.

Installé sur la ligne de télécommande, il permet le raccordement de 2 dispositifs de retenue 24 V ou 48 V continu et les 4 contacts inverseurs pour la signalisation des positions du DAS (2 contacts Attente et 2 contacts Sécurité).

Application

Compartimentage.

Produits complémentaires

- Kit relayage de puissance (AKRP2434).
- Dispositif adaptateur de commande (ADAC0001).

Boîtier anti-réarmement DAS

Fiche produit

ABRD0002

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-contrôle.fr



Caractéristiques techniques

Référence	ABRD0002
Tension	24 ou 48 VCC commutable
Consommation	20 mA
Capacité de coupure	10 A
Réarmement	Par bouton poussoir
Indice de protection	IP 66
Conformité	Norme NFS 61937
Couleur	Gris RAL 7035
Dimensions	L.105 x H.105 mm

L'ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Elles n'engagent donc la société qu'après confirmation.

