

Fiche produit

DDAF0630

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-control.fr



- Garantie produit 5 ans.
- Montage mural ou plafond.
- Jusqu'à 50 détecteurs dans le réseau.
- Design.

Le détecteur autonome avertisseur de fumée détecte rapidement les débuts d'incendie et la fumée qui s'en dégage. Il est équipé d'un bouton pause très utile pour des emplacements sujets aux fausses alarmes. L'alarme sur un détecteur déclenche l'alarme sur l'ensemble des détecteurs présents dans le réseau.

Applications

Protection des parties privatives en habitation :

- Couloirs.
- Chambres.
- Salon.

Produits complémentaires

- Détecteur autonome de CO radio (DDMC2310).
- Détecteur autonome de chaleur radio (DDCM0630).
- Report d'alarme radio (DRAR0021).
- Récepteur central pour sourds et malentendants (DDVV0630).

Fiche produit

DDAF0630

Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25
Fax : 01 60 21 51 28
E-mail : technique@cordia.fr

Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21
Fax : 01 60 21 51 29
E-mail : contact@cordia.fr

Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30
Fax : 01 60 21 51 39
E-mail : export@cordia.fr

www.cordia.fr

www.cordia-protection.fr

www.cordia-contrôle.fr



Caractéristiques techniques

Référence	DDAF0630
Alimentation	Pile lithium 3 V scellée Pile indépendante pour module radio
Autonomie	10 ans
Interconnexion	Jusqu'à 50 appareils dans un unique réseau
Bande de fréquence	868 MHz
Portée	35 m maxi
Appareils compatibles	- Détecteur autonome de CO radio, réf. DDMC2310 - Détecteur autonome de chaleur radio, réf. DDCM0630 - Report d'alarme radio, réf. DRAR0021 - Récepteur central pour sourds et malentendants, réf. DDV0630
Défaut pile	Signalé 30 jours à l'avance
Signal d'alarme	Alarme sonore 85 dB à 3 m
Température de fonctionnement	-4°C / +38°C
Taux d'humidité de fonctionnement	0 à 90 % HR
Installation	De préférence au plafond, par vis fournies Montage mural possible Plateforme de montage avec système de verrouillage facultatif
Normes	CE EN 14604 : 2005
Garantie	5 ans
Poids	162 g
Dimensions	Ø 136 x P.48 mm