

RÉF. T25VK2



T25VK2

S'installe en lieu et place du canon mécanique PTT.

Lecteur au format T25 pour les centrales série CL, CV (sauf CV1S3), Kits IP et SARAH et plaque de rue Bibus série DB percées T25.

- S'adapte sur l'empreinte d'un canon PTT.
- Branchement centrale/lecteur jusqu'à 100 mètres en 2 fils.
- Diodes rouge/vert en façade pour confirmer le passage d'un badge valide ou non.
- Antivandale, anti-feu classé M2, agrément VIGIK n° PS-200412-01.
- Epaisseur 7 mm.
- Fréquence : 13,56 Mhz.
- Marquage "V2" sur le lecteur correspondant à la référence T25VK2.
- VIGIK : accepte le badge VIGIK pour les prestataires publics et les prestataires privés (ascensoristes, entreprises de nettoyage, etc.) autorisés sur la centrale.
- Résident : accepte les clés de proximité MEMOPROX et la fonction proximité des télécommandes MEMOBIP, MEMOBIP 868, EP433 et EP868.

Lors de l'installation sur une porte d'un lecteur de badge seul (sans interphonie) et afin de respecter la conformité à la loi accessibilité, nous vous conseillons de mettre un buzzer référence 9854/52 sur le système de fermeture.

Caractéristiques Techniques :

Alimentation requise : Alimenté par la centrale.

Gamme de température : de - 20° C à + 70° C.

Normes CE : Conforme.

Dimensions face extérieure: diamètre 34 x hauteur 8 mm.

Dimensions face intérieure : diamètre 34 x profondeur 30 mm

Boîtier : ABS VO ininflammable.

Indice de protection IP : IP-53.

Fonctionnalités :

La tête de lecture T25VK2 est un lecteur ultra compact et antivandale, qui permet la lecture des clés de proximité, pour les résidents, et la carte de proximité VIGIK, pour les intervenants extérieurs (opérateurs postaux, ERDF-GRDF, France Télécom, urgences, sécurité).

Dimensions :

(H x L x P): 244 x 195 x 95 mm

Patrimoine :

Petit collectif Moyen collectif Grand collectif

Technologies :

Open 2 Fils Lecture écriture Satellite IP Lecture