



CV2

RÉF. CV2

La plus complète des centrales du marché.

Caractéristiques :

- 5 000 clés MEMOPROX et/ou télécommande MEMOBIP.
- Capacité de 200 services VIGIK dont services PTT/EDF/GDF/France Télécom/urgences et sécurité programmés.
- Afficheur LCD et touches de programmation.
- Lecteur de cartes «Service Vigik» en façade.
- Mémoire de sauvegarde insérée sur la centrale (permet de récupérer le contenu d'une centrale endommagée pour le transférer dans une centrale de remplacement).
- Gestion de 30 000 événements (résidents/VIGIK/BP et portier numérique).
- Fonction Anti-Pass-Back 3 modes.
- Accès libre sur horaires sur porte.
- Câblage 2 fils (100 m) vers le lecteur.
- Alimentation centrale : 12Vca uniquement ou 12/24Vcc.

Alimentations conseillées :

- Contrôle d'accès seul, Réf: 9000/230
- Avec interphonie, Réf : 1140/4
- Borniers Débrochables.
- Fixation sur rail DIN 10 modules ou par vis.

Permet de gérer 2 lecteurs et/ou 2 plaques de rue OPEN série DB.

En cas de coupure de liaison entre la centrale et les plaques de rue la fonction Portier continue de fonctionner.

Caractéristiques Techniques :

Alimentation requise : 12Vca ou 12/24 Vcc, 1 A.

Gamme de température : - 20 ° C à + 70 ° C.

Normes CE : Conforme.

Dimensions : (L x H x P) : 174 x 90 x 54 mm.

Boîtier en ABS gris.

Montage sur Rail DIN 10 modules ou sur bâti avec 2 vis.

Fonctionnalités :

Contrôle d'accès 2 portes,

VIGIK + badges résidents.

Annulation du badge précédent par présentation devant le lecteur d'un nouveau badge.

Accessoires :

Encodeur de clés réf. PROG232 ou PROGUSB

Clé de proximité MIFARE 13.56Mhz réf. MEMOPROX. (existe également de différentes couleurs)

Bâtonnets de colorisation des clés disponibles réf. COLORPROX.

Télécommande bi-technologie MEMOBIP (Proximité + HF)

Patrimoine :

Moyen collectif Grand collectif

Technologies :

Open Lecture ecriture