

Multiswitchs

Gamme 5 entrées - 1 satellite + Terrestre

- Isolation > 30dB - Voie de retour > 10dB - Niveau entrée max : 100dBμV en sat et 95dBμV en terrestre position «actif».
- Consommation 175mA max en mode actif et autonome - 135mA max en mode cascable.



	CMTMV508		CMTMV512		CMTMV516		CMTMV524		CMTMV532	
	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)	Pertes passage (dB)	Pertes dérivation (dB)
Satellite 950 à 2150MHz	-1 à -2,5	-2 à +2	-1 à -4	-3 à +1	-1 à -4	-3 à +1	-2 à -5	-4 à +0	-2 à -7	-4 à -1
Terrestre en mode actif (47 à 700MHz)	-2 à -3	-16 à -7	-2 à -3	-19 à -12	-2 à -3	-19 à -12	-2 à -3	-20 à -11	-2,5 à -3,5	-21 à -13
Terrestre en mode passif (5 à 700MHz)	-2 à -3	-38 à -28	-2 à -3	-40 à -33	-2 à -3	-40 à -33	-2 à -3	-42 à -35	-2,5 à -3,5	-43 à -38
Dimensions mm	110x130x40		170x190x40		170x190x40		230x130x40		300x130x40	

Répartiteurs et dérivateurs QUATTRO 4 entrées SAT + 1 entrée TNT vers 2 x 4 sorties sat + 1 sortie TNT

Isolation > 65dB - Dimensions 110x85x47mm.

	CMTREP510		CMTDER510	
	Pertes passage 1 (dB)	Pertes passage 2 (dB)	Pertes passage 1 (dB)	Pertes dérivation (dB)
Satellite 950 à 2150MHz	-4,5	-4,5	-1	-10
Terrestre 47 à 700MHz	-4,5	-4,5	-1	-10



Amplificateurs QUATTRO 4 entrées SAT vers 4 sorties SAT

Isolation > 65dB - Dimensions 130x15x40mm.

	CMTMA520		CMTMA530	
	Gain	NS dBμV	Gain	NS dBμV
Satellite 950 à 2150MHz	12 à 20dB penté	105	10 à 30dB réglable	116
Consommation mA	130		700	



Alimentation pour rendre autonome un multiswitch 5 entrées

	CMTMAL1315
	Tension (V)
Tension en Volts	13 à 18
Intensité en Ampère	1,5

