

AMPLIFICATEURS - PRÉAMPLIFICATEURS

SÉRIE AM RM-CD-2

120 W

240 W

4 ZONES

8 Ω
70 V
100 V

DC 24 V

TUNER
FM

CD MP3
USB
SD



DESCRIPTION

Ces amplificateurs-mélangeurs 4 zones avec effet DSP sont disponibles en 120 W et 240W.

Ils offrent des sorties haut-parleur 70/100 V ainsi que 6-8 Ω (en Basse Impédance).

Ils fonctionnent sur secteur 115 V-230 V – 50 Hz ou DC 24 V.

DESCRIPTION

Ils sont équipés de :

- 1 entrée microphone XLR avec Alimentation fantôme paramétrable DC 18 V
- 2 entrées microphones JACK 6,35 mm commutable en entrées lignes
- Priorité MIC 1 par Talk Over
- 2 entrées auxiliaires RCA
- Sorties REC OUT par zones
- Module Tuner FM et lecteur CD MP3 / USB et SD
- 4 zones sélectionnables individuellement ou ensemble (ALL)
- Réglage volume master
- Vumètre du niveau de sortie pour chaque canal
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Equerres incluses

CARACTÉRISTIQUES

AM 120 RM-CD-2

AM 240 RM-CD-2

Type	Amplificateur-préamplificateur	
Alimentation	AC 115 V/230 V – 50 Hz DC 24 V	
Puissance de sortie	120 W RMS	240 W RMS
Sorties HP	8 Ω / 70 - 100 V	
Sortie / Sensibilité	4 zones	
Entrées/ Sensibilité	MIC1-3 LINE2-3 AUX4-5	50 dBV symétrique / 5 kohm - 10 dBV symétrique - 10 dBV symétrique
Sources audio	Tuner FM / CD MP3 / USB / SD	
Réglages Tonalité	Graves : ± 10 dB à 100 Hz Aigus : ± 10 dB à 10 kHz	
Bande passante	100 Hz – 16 000 Hz (± 3 dB)	
Rapport Signal/Bruit	MIC 1 à 3 : ≥ 70 dB LINE 2-5 : ≥ 80 dB	
Distorsion harmonique totale	< 2 %	
Affichages	Voyant d'alimentation Vumètres des niveaux de sortie	
Consommation	400 W	700 W
Dimensions (L x P x h)	482 x 340 x 88 mm	
Poids	12 kg	13 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-préamplificateur 120 W AM 120 RM-CD-2
(code 02369)

Amplificateur-préamplificateur 240 W AM 240 RM-CD-2
(code 02370)