connecting the future

TRIAX

11PAtC PE Classe A 500m

Référence: 731081

Description du produit :

11PAtC PE Classe A 500m

Spécifications

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT	
Code EAN	5702667310816
CONSTRUCTION	
Dimension du diélectrique	7.11 ± 0.15 mm
Gaine - dimension	10.03 ± 0.2 mm
2. Blindage - tresse de recouvrement	60 %
Dimension de l'âme	1.63 ± 0.02 mm
Matériau de l'âme	Cu
Matériau du diélectrique	Foam PE
1. Blindage feuille - matériau	Alu/PET/Alu
Blindage - matériau de la tresse	Alu
Gaine - matériau	PE
CARACTÉRISTIQUES	

Type	11 PAtC
ATTÉNUATION	
Attenuation ((20°C/100mtr) @ 1000 MHz	14.27 dB
Atténuation (20°C/100mtr) @ 200 MHz	6.23 dB
Atténuation (20°C/100mtr) @ 400 MHz	8.53 dB
Atténuation (20°C/100mtr) @ 50 MHz	3.15 dB
Atténuation (20°C/100mtr) @ 5 MHz	1.25 dB
Atténuation (20°C/100mtr) @t 800 MHz	12.0 dB
Atténuation (20°C/100mtr) @ 862 MHz	13.05 dB
ADAPTATION	
Perte de retour structurelle à 470-1000 MHz	≥ 20 dB
Perte de retour structurelle à 5-470 MHz	≥ 22 dB
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Capacité	53 ± 3 pF/m
Vitesse de propagation relative	85 %
Impédance	75 ± 3 Ω
OPÉRATIONNEL	
Application	Extérieur
Classe de feu	EN 50575 (Fca)
Numéro de DoP	TR0108
Compatible avec	711571 - FM11-CX3-10.5QM Connecteur F à compression 92335 - GGZ 2040 Connecteur professionnel 3,5/12 M
MÉCANIQUE	
Longueur du câble	500 m
Profondeur brute	0,520 m
Hauteur brute	0,330 m
Poids brut	0,076 Kg
Largeur brute	0,520 m
Poids net	0,066 kg
Profondeur	520 mm
Poids de l'emballage	0,010 Kg

Largeur	520 mm
Hauteur	330 mm