

PRÉAMPLIFICATEURS

PA-WCP

NOUVEAUTÉ

2
ENTRÉES

MURAL



DESCRIPTION

Il est équipé de :

- Platine d'animation murale 2 canaux qui offre la possibilité de mélanger un signal asymétrique stéréo (RCA x2) avec un micro signal (XLR)

• Réglages

Réglage de volume indépendant sur les 2 canaux

• Connexions

1 entrée RCA (LINE) en face avant

1 entrée XLR (MIC) en face avant

Euroblocks en face arrière

• Alimentation

DC 24 V Externe fournie

Utilisation idéale sur des installations en intérieure. L'avantage principal est que cette platine est compatible avec n'importe quels ampli-préamplificateurs

• Support

Boîtier plastique mural inclus (EC-3)

• Option :

Boîtier plastique d'encastrement VC-1

CARACTÉRISTIQUES

PA-WCP

Type	Platine d'animation murale
Niveau de sortie	1 dB / 600 Ω Symétrique
Entrées / Sensibilités	MIC : -50 dB / 20 KΩ Symétrique LINE : 0 dB / 30 KΩ Symétrique
Bande passante	20 Hz - 20 000 Hz
Distorsion harmonique totale	< 0,1
Rapport signal bruit	> 100 dB
Alimentation	24 V DC
Dimensions (L x P x h)	80 x 50 x 80 mm
Poids	0,15 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Platine d'animation murale 2 canaux	PA-WCP (code 02355)
Boîtier plastique à encastrer	VC-1 (code 02047)

