

BAIES, RACKS ET ACCESSOIRES 19"

BAIES DE 8 U À 36 U



P18U N

P32U N

CARACTÉRISTIQUES

- Pour appareils au standard 19" (483 mm).
- Très solides, en tôle d'acier de 1,5 mm d'épaisseur pour le châssis, 1,2 mm pour les panneaux latéraux et l'arrière (amovibles).
- Les baies sont recouvertes d'une peinture époxy NOIRE.
- Porte avant verrouillable en verre organique, chapeau ajouré pour ventilation avec 2 ventilateurs, ouverture sur le socle pour passage des câbles, patins caoutchouc réglables et roulettes pivotantes.
- Les baies sont livrées à plat avec 1 étagère, paires de glissières et visserie (1).
- Profondeur utile : 480 mm maximum.
- Roulettes 70 mm (compris/hauteur indiquée).



DÉSIGNATIONS	DIMENSIONS L X P X H (MM)	ACCESSOIRES LIVRÉS	RÉF.	CODE
Baie 8 U	585 x 585 x 600	4 paires de glissières 16 vis (pr 4 appareils)	P8U N	02242
Baie 12 U	585 x 585 x 775	4 paires de glissières 24 vis (pr 6 appareils)	P12U N	02243
Baie 18 U	585 x 585 x 1075	4 paires de glissières 36 vis (pr 9 appareils)	P18U N	02244
Baie 22 U	585 x 585 x 1245	4 paires de glissières 44 vis (pr 11 appareils)	P22U N	02245
Baie 26 U	585 x 585 x 1385	5 paires de glissières 52 vis (pr 13 appareils)	P26U N	02246
Baie 32 U	585 x 585 x 1660	5 paires de glissières 64 vis (pr 16 appareils)	P32U N	02247
Baie 36 U	585 x 585 x 1840	5 paires de glissières 72 vis (pr 18 appareils)	P36U N	02248



(1) Visserie : écrous prisonniers M6, vis cruciformes M6 x 15 mm, rondelles plastiques