

BAES Evacuation - IP65/IP44 - visibilité renforcée a 136 lm
 Escape route direction - IP65/IP44 - visibilité renforcée a 136 lm

BLOC.TECH

ONE E1S SÉRIE

Model



BLOC.TECH ONE E1S 44 TC	1 h	LiFePO4 3.2 V
BLOC.TECH ONE E1S 65 TC (Étanche IP 65)	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

Principales spécifications techniques

Technical parameters

Application	BAES Evacuation
Application	Escape route direction
Source lumineuse	4 LED - OSRAM
Light source	
Autonomie de la batterie	1 h
Battery operating time	
Consommation max batterie en charge	2.1 Wh en cl
Consommation moyenne batterie chargé	0.3 Wh
Mode	NM
Mode	
Flux lumineux	136 lm (cont
Luminous flux	
Test	TC: Version 5
Testing	
Alimentation électrique	220÷250 V AC 50÷60Hz
Power supply	
Indice de protection	IP65/IP44
Protection degree	
Indice Impacts mécaniques externes	IK08
Protection against mechanical impacts	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Températures de fonctionnement	t _a +10 °C ÷ +40 °C
Temperature range	
Couleurs	☐ RAL 9003
Colour	☒ RAL gray or black
Batterie	Lithium LFP (LiFePO4) 2000 cycles de charge/décharge
Battery	2000 charge-cycles endurance



Usine Européenne certifiée :



Accessoires

Accessories



Ref : AKC.UN000


Option montage encastré en utilisant le kit
 Option with recessed mount kit applied



Drapeau double face disponibles
 Diffuser
 Ref : AKC.S206



Grille protection IK10 clipsable
 Protective accessories IK10
 Ref : IK10-CAGE-ONE-CLIPS



Cadre metal
 Metal Frame
 Ref : AKC.ONE.BLACK

BAES Ambiance - IP65/IP44

Anti-panic emergency light - IP65/IP44

BLOC.TECH

ONE A1S SÉRIE

Model		
BLOC.TECH ONE A1S 44 TC		
BLOC.TECH ONE A1S 65 TC (Etanche IP 65)	1 h	LiFePO4 3.2 V
BLOC.TECH ONE A1S 44 D2		
BLOC.TECH ONE A1S 65 D2 (Etanche IP 65)	1 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

Principales spécifications techniques

Technical parameters

Application	BAES Ambiance
Application	Anti-panic emergency light
Source lumineuse	8 LED - OSRAM
Light source	
Autonomie de la batterie	1 h
Battery operating time	
Consommation max batterie en charge	1.18 Wh en charge
Consommation moyenne batterie chargé	0.3 Wh
Mode	NM
Mode	
Flux lumineux	345 lm
Luminous flux	
Test	D2: Version adressable
Testing	TC: Version SATI Télécommande
Alimentation électrique	220÷250 V AC 50÷60Hz
Power supply	
Indice de protection	IP65/IP44
Protection degree	
Indice Impacts mécaniques externes	IK08
Protection against mechanical impacts	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Températures de fonctionnement	t _a +10 °C ÷ +40 °C
Temperature range	
Couleurs	☐ RAL 9003
Colour	☒ RAL gray or black
Batterie	Lithium LFP (LiFePO4) 2000 cycles de charge/décharge
Battery	2000 charge-cycles endurance



Usine Européenne certifiée :



Accessoires

Accessories



Ref : AKC.UN000

Option montage encastré en utilisant le kit
Option with recessed mount kit applied



Grille protection IK10 clipsable
Protective accessories IK10
Ref : IK10-CAGE-ONE-CLIPS



Cadre metal
Metal Frame
Ref : AKC.ONE.BLACK

BAEH Habitation - IP65/IP44

Habitation Emergency light - IP65/IP44

BLOC.TECH

ONE E1H SÉRIE

Model		
BLOC.TECH ONE E1H 44 TC		
BLOC.TECH ONE E1H 65 TC (Etanche IP 65)	5 h	LiFePO4 3.2 V
BLOC.TECH ONE E1H 44 D2		
BLOC.TECH ONE E1H 65 D2 (Etanche IP 65)	5 h	LiFePO4 3.2 V

Principales spécifications techniques

Technical parameters

Application	BAEH Habitation
Application	Emergency light for habitation building
Source lumineuse	8 LED - OSRAM
Light source	
Autonomie de la batterie	5 hours
Battery operating time	
Consommation max batterie en charge	1.18 Wh en charge
Consommation moyenne batterie chargé	0.3 Wh
Mode	NM
Mode	
Flux lumineux	8 lm
Luminous flux	
Test	D2: Version adressable
Testing	TC: Version SATI Télécommande
Alimentation électrique	220÷250 V AC 50÷60Hz
Power supply	
Indice de protection	IP65/IP44
Protection degree	
Indice Impacts mécaniques externes	IK08
Protection against mechanical impacts	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Températures de fonctionnement	t _a +10 °C ÷ +40 °C
Temperatue range	
Couleurs	☐ RAL 9003
Colour	☒ RAL gray or black
Batterie	Lithium LFP (LiFePO4) 2000 cycles de charge/décharge
Battery	2000 charge-cycles endurance



Usine Européenne certifiée :



Accessoires

Accessories



Ref : AKC.UN000

Option montage encastré en utilisant le kit
Option with rccsed mount kit applied



Drapeau double face disponibles
Diffuser

Ref : AKC.S206



Grille protection IK10 clipsable
Protective accessories IK10

Ref : IK10-CAGE-ONE-CLIPS



Cadre metal
Metal Frame
Ref : AKC.ONE.BLACK

BAES+BAEH / bi-fonction - IP65/IP44

Evacuation+Habitation Emergency light - IP65/IP44

BLOC.TECH

ONE ESH SÉRIE

Model		
BLOC.TECH ONE ESH 44 TC		
BLOC.TECH ONE ESH 65 TC (Etanche IP 65)	1h+5 h	LiFePO4 3.2 V
BLOC.TECH ONE ESH 44 D2		
BLOC.TECH ONE ESH 65 D2 (Etanche IP 65)	1h+5 h	LiFePO4 3.2 V 1.5 AAh

Principales spécifications techniques

Technical parameters

Application	BAES Ambiance
Application	Anti-panic emergency light
Source lumineuse	8 LED - OSRAM
Light source	
Autonomie de la batterie	1 h
Battery operating time	
Consommation max batterie en charge	1.77 Wh en charge
Consommation moyenne batterie chargé	0.3 Wh
Mode	NM
Mode	
Flux lumineux	136 lm + 8 lm
Luminous flux	
Test	D2: Version adressable
Testing	TC: Version SATI Télécommande
Alimentation électrique	220÷250 V AC 50÷60Hz
Power supply	
Indice de protection	IP65/IP44
Protection degree	
Indice Impacts mécaniques externes	IK08
Protection against mechanical impacts	
Classe d'isolation	II
Insulation class	
Températures de fonctionnement	t _a +10 °C ÷ +40 °C
Temperature range	
Couleurs	☐ RAL 9003
Colour	☒ RAL gray or black
Batterie	Lithium LFP (LiFePO4) 2000 cycles de charge/décharge
Battery	2000 charge-cycles endurance



Usine Européenne certifiée :



Accessoires

Accessories



Ref : AKC.UN000

Option montage encastré en utilisant le kit
Option with recessed mount kit applied



Ref : AKC.S206

Drapeau double face disponibles
Diffuser



Ref : IK10-CAGE-ONE-CLIPS

Grille protection IK10 clipsable
Protective accessories IK10



Ref : AKC.ONE.BLACK

Cadre metal
Metal Frame