

Connecteur courants faibles 2 entrées pour fils monobrins Ø 0.4 à 0.9 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Orange**

Nombre d'entrées : **2**

Ø maximum isolant tout matériau (mm) : **2.08**

Conditionnement par boîte test : **100**

Avantages

- Auto-dénudant.
- Résistant à l'humidité.
- Corps transparent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Connecteurs auto-dénudants pour fils monobrins de Ø 0.4 à 0.9 mm (26-19 AWG).

Diamètre maximal de l'isolant (mm) : 2.08.

Pré-remplis de graisse assurant une parfaite résistance à l'humidité.

■ Détails techniques

Tension (V) : 10.

Intensité (A) : 8.

Rigidité diélectrique (V) : 2000.

Résistance d'isolement > 10³ MΩ.

Température d'utilisation (°C) : -10 à +80.

Plage d'humidité : 0 à 95 %.

■ Application(s)

Recommandés notamment pour téléphonie, systèmes d'alarme et de surveillance, éclairages LED, réseaux informatiques ou domotique.

■ Mode d'utilisation

1. Insérer les fils (non dénudés) dans le connecteur puis serrer avec la pince à sertir BIZ 330 004 pour une connexion optimale.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 5,5

Longueur (cm) : 5,5

Profondeur (cm) : 5,5

Poids net (kg) : 0,06

Poids brut (kg) : 0,07



3 701395 126913

■ Surconditionnement 1



x 100.00

Carton

Hauteur (cm) : 30

Longueur (cm) : 29,5

Profondeur (cm) : 24

Poids net (kg) : 6

Poids brut (kg) : 7



3 701395 127181

■ Surconditionnement 2



x 4800.00

Palette

Hauteur (cm) : 130

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 336

Poids brut (kg) : 351



3 701395 127125