

Baladeuse LED 5 W multifonction rechargeable



Avantages

- Revêtement en caoutchouc pour une meilleure résistance aux chocs.
- Plusieurs fixations pour de nombreux usages possibles.

Normes

> IP X4

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Baladeuse de chantier LED multifonction rechargeable.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 5 + 1.

Flux lumineux (lm) : 420 (mode : 100 %) ou 210 (mode : 50 %) ou 100 (mode : spot).

Température de couleur : 6500 K (large) et 4000 K (spot).

Indice de Rendu des Couleurs : 80.

Faisceaux : large et spot.

Résistance à des chutes d'1.50 m de hauteur.

Matériaux : ABS et caoutchouc.

Étrier magnétique et orientable à 180°.

Crochet pivotable à 360° et clip pour ceinture.

Autonomie de 3 h (mode : 100 %) ou 8 h (mode : 50 %) ou 35 h (mode : spot).

Temps de charge (h) : 4.

Indicateur de charge.

Batterie lithium 3.7 V - 4400 mAh.

Chargeur tension d'entrée : 100 - 240 V AC.

Chargeur tension de sortie : 5 V DC - 2 A.

Fourni avec un chargeur secteur et un câble de branchement

USB/Micro-USB d'1 m de longueur.

Poids (g) : 450.

Dimensions (cm) : 6 x 19 x 3.

■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

■ Application(s)

Éclairage d'inspection sur batterie.

■ Mode d'utilisation

1. Bouton pour sélectionner le flux lumineux désiré (100 % - 50 % - Spot - Off).
- 2.
- 3.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Boîte carton à suspendre**

Hauteur (cm) : 22,5
Longueur (cm) : 6
Profondeur (cm) : 5,7
Poids net (kg) : 0,352
Poids brut (kg) : 0,392



Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 41,5
Longueur (cm) : 21
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 9,5
Poids brut (kg) : 10,5

x 24.00



Surconditionnement 2



x 696.00

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 304,5
Poids brut (kg) : 319,5

