

CARILLONS RADIO ET FILAIRE



LA GAMME RADIO

NOUVEAU

KIT 42300 RONDO



CARILLON MOBILE

Récepteur avec flash Émetteur IP54

- 3 niveaux de sonnerie + coupure
- 15 mélodies polyphonique 86dB
- 5 flash de couleurs au choix
- Porte étiquette
- Témoin lumineux d'appel
- Son HD
- Visière et piles fournies



KIT 43305

CARILLON STANDARD VILLA SANS FLASH

Récepteur sans flash Émetteur IP54

- Alimenté par pile AA/LR06 ou LR14 (non fournies)
- Alimenté par pile AAA/LR03 (fournies)
- Possibilité de récupérer le bouton de sonnette existant



- Alimenté par 1 pile lithium 3 V (fournie)

CARILLON AVEC DÉTECTION INFRAROUGE

Récepteur avec flash

- Alimenté par pile AA/LR06 ou LR14 (non fournies)
- Deux lentilles fournies pour adapter la zone de détection (volumétrique ou rideau)

KIT 43315

KIT 43410

CARILLON DESIGN AVEC FLASH PERSONNALISABLE



Récepteur avec flash

- Alimenté par pile AA/LR06 ou LR14 (non fournies)
- Façade personnalisable

12 façades au choix dans le kit ou personnalisation par l'utilisateur*



Émetteur IP54

- Alimenté par pile AAA/LR03 (fournies)
- Possibilité de récupérer le bouton de sonnette existant

* Téléchargez le cabarit http://www.urmetparticulier.fr/Images/doc_lib/GABARIT_CARILLON.pdf



KIT 43118



jeu de 4 plaques d'identification pvc



Récepteur avec flash

- Alimenté par 4 piles LR14 (non fournies)
- Étiquette de marquage déjà posée

Émetteur IP 54

- Alimenté par 2 piles LR03 1,5 V fournies

UTILISATION POUR RAMPE D'ACCÈS (ARRÊTÉ ACCESSIBILITÉ 08/12/2014)

Cet arrêté précise qu'une rampe amovible est complétée d'un « dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, tel qu'une sonnette ». Il doit être contrasté et assorti d'une signalisation visuelle (panneau par exemple).

UTILISATION POUR ACCÈS DISSOCIÉ

Si la sécurisation d'un accès le rend incompatible avec la loi accessibilité, une porte adaptée doit pouvoir être utilisée à proximité. Le carillon d'appel permet à l'usager de s'y signaler.

	KIT CARILLON RONDO MOBILE AVEC FLASH	KIT CARILLON STANDARD	KIT CARILLON SUR PRISE AVEC FLASH	KIT CARILLON AVEC DÉTECTEUR ET FLASH	KIT CARILLON DESIGN AVEC FLASH	KIT CARILLON PMR	BOUTON SUPPLÉMENTAIRE	CARILLON DESIGN SUPPLÉMENTAIRE
Référence	42300	43305	43310	43315	43410	43118	43320	43411
Lidic	20284	12985	12986	18773	19997	20034	12988	20028
Produits radio alimentés par piles ou sur secteur (alimentation en option)	Piles uniquement	✓	Piles uniquement	✓	✓	✓	Piles uniquement	✓
Câblage possible sur un bouton de sonnette existant	✗	✓	✓	(en option)	✓	-	-	✓
Carillon récepteur à poser sur un meuble, à fixer sur un mur ou usage nomade	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Activation/désactivation ou réglage volume de la sonnerie avec led en face avant	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
Activation/désactivation du flash	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓
Témoin batterie faible avec led en face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Ajout d'émetteur(s) et de récepteur(s) par association automatique	✗	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Portée	200 m	200 m	250 m	350 m	350 m	350 m	-	-
Dimensions carillon (H x L x P) en mm	Ø 110 x 40	150 x 113 x 40	126 x 60 x 45	150 x 113 x 40	180 x 140 x 50	150 x 113 x 40	17 x 100 x 36	150 x 113 x 40
Dimensions émetteurs ou détecteur (H x L x P) en mm	Ø 110 x 40	150 x 113 x 40	35 x 96 x 16	124 x 70 x 54	180 x 140 x 50	150 x 113 x 40	17 x 100 x 36	150 x 113 x 40

✓ Inclu ✗ Pas disponible

LES POSSIBILITÉS DE

LA GAMME RADIO

LA GAMME FILAIRE

INSTALLATION LONGUE DISTANCE
(sauf 43305)

Distance de 700m

Solution réalisée avec

Kit 43410 + Kit 43410

1 CARILLON, 2 ENTRÉES, 2 MÉLODIES DIFFÉRENTES

Solution réalisée avec

Kit 43410 + Extension 43320

Entrée privée / Entrée professionnelle

Installation avec bouton existant

Bouton poussoir existant

CARILLON récepteur

REPRISE D'INSTALLATION EXISTANTE
(sauf 43315)

Installation avec sonnerie existante

2 FILS

INDICATEURS LED SUR RÉCEPTEUR

Led jaune témoin de batterie basse

Led rouge témoin de coupure de sonnerie

LES INDÉMODABLES ADAPTÉS À TOUTES LES ALIMENTATIONS



Référence	44172	44179	44174
Lidic	13411	13749	12979
Type	Électromécanique	Électromécanique	Électromécanique
Réglage et coupure de sonnerie	Non	Non	Non
Volume	80 dBA	80 dBA	80 dBA
Sonneries	2 tons	2 tons	2 tons
Alimentation	Secteur avec transfo intégré	Secteur	Piles ou 8 à 12 Vcc ou ca
Type de piles	-	-	4 x LR14
Nombre d'entrée pour BP	1	1	1
Dimensions : H x L x P en mm	183 x 115 x 53	183 x 115 x 53	183 x 115 x 53

LES MODÈLES AVEC UNE QUALITÉ SONORE



Référence	43175	43170	43150
Lidic	13950	13949	13951
Type	Électronique	Électronique	Électronique
Réglage et coupure de sonnerie	Oui	Oui	Oui
Volume	86 dBA	86 dBA	83 dBA
Sonneries	17 mélodies	17 mélodies	3 mélodies
Alimentation	Secteur avec transfo intégré ou 8 à 12 Vcc ou ca	Piles ou 8 à 12 Vcc ou ca	Piles ou 8 à 12 Vcc ou ca
Type de piles	-	4 x LR14	4 x LR14
Nombre d'entrée pour BP	2	2	3
Dimensions : H x L x P en mm	150 x 115 x 45	191 x 163 x 51	150 x 115 x 40

LES ACCESSOIRES

Les boutons de sonnette ne fonctionnent qu'en très basse tension.



	BOUTON MONTILUX	BOUTON COMBILUX	BOUTON GOLF	TRANS-FORMATEUR
Référence	51011	51015	64090	14201
Lidic	12994	12996	12975	12991
Porte-étiquette Lumineux	Oui	Oui	Non	-
Tension/courant maxi	12 Vcc ou ca / 1 A	12 Vcc ou ca / 1,5 A	24 Vcc ou ca / 1 A	8 Vca/1 A
Dimensions : H x L x P en mm	32 x 90 x 18,5	32 x 90 x 18,5	25 x 65 x 20	2 modules 90 x 36 x 55
Compatibilité avec :	44172, 43175, 43170, 43150	44172, 43175, 43170, 43150	44172, 43175, 43170, 43150	44174, 43175, 43170

Ces installations ne sont pas valables avec le carillon Rondo.



URMET FRANCE - SIÈGE SOCIAL
ZAC Paris Nord 2 - 94, rue de la Belle Étoile
95700 Roissy-en-France
Tél : 01 55 85 84 44 - Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr - www.urmet.fr



0 825 890 830 Service 0,15 € / min + prix appel

Septembre 2017 - 22021069 - Photos et caractéristiques non contractuelles. Crédit photos URMET FRANCE - SA au capital de 600 000 € - RCS : Pontoise 329767594 - Ne pas jeter sur la voie publique.