

# Tournevis double empreinte PZ2/Plat 100 mm isolé 1000 V



## Caractéristiques

Longueur (mm) : **100**

## Normes

> IEC 60900.

## Avantages

- Maintien optimal de la vis grâce à la double empreinte diminuant ainsi l'usure de la vis et du tournevis et garantissant un meilleur couple de serrage.
- Manche ergonomique pour une meilleure prise en main.
- Identification facilitée par le marquage de l'empreinte sur l'extrémité du manche.

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Manche bi-matière.

Tige en acier allié de haute qualité pour une résistance à l'usure élevée.

### Application(s)

La solution pour les vis à empreinte mixte des appareillages électriques (contacteurs, interrupteurs différentiels, coupe-circuit, relais, disjoncteurs, boîtiers).

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Crochet

Hauteur (cm) : 3,1  
 Longueur (cm) : 25,8  
 Profondeur (cm) : 5  
 Poids net (kg) : 0,088  
 Poids brut (kg) : 0,093



### Surconditionnement 1



x 6

#### Carton

Hauteur (cm) : 5,5  
 Longueur (cm) : 26,5  
 Profondeur (cm) : 9,5  
 Poids net (kg) : 0,558  
 Poids brut (kg) : 0,758



### Surconditionnement 2



x 120

#### Carton

Hauteur (cm) : 25  
 Longueur (cm) : 45  
 Profondeur (cm) : 30  
 Poids net (kg) : 11,16  
 Poids brut (kg) : 11,36

