

- Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 6 dérivation
- Passage : T:3.5 / S:6.5 dB
- Dérivation : T:16 / S:19 dB
- Connectique F



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 60 x 115 x 20

Avantages :

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Passage d'alimentation dans le passage 1 A

Utilisations :

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre et Satellite

Principales caractéristiques techniques :

Nombre de sorties	6	Découplage entre sorties à 2 300MHz	17 dB
Bande passante	5-2300 MHz	Découplage sorties\dér. à 860 MHz	30 dB
Perte de dérivation à 860 MHz	16 dB	Découplage sorties\dér. à 2 300 MHz	20 dB
Perte de dérivation à 2 300 MHz	19 dB	Linéarité à 860 MHz	1 dB
Perte de passage à 470 MHz	3.5 dB	Linéarité à 2 300 MHz	1 dB
Perte de passage à 2 300 MHz	6.5 dB	R.O.S. à 860 MHz	1.5 dB
Découplage entre sorties à 860MHz	30 dB	R.O.S. à 2 300 MHz	2 dB

Produits associés :


A BS 620

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 6
sorties -20 dB



A BS 816

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 8
sorties -16 dB



A BS 820

Dérivateur 5 - 2 300 MHz 8
sorties -20 dB



A F 58

Connecteur F à visser pour
câble V17VATCA - 17PATCA



V 17 VATCA/100

Câble de distribution PVC
blanc 6.8 mm classe A en
100 m

