



KIPCV1083

Kit Centrale VIGIK/Résidents 1 porte + T25VK2 - Gestion en temps réel (IP/ADSL, GPRS, 3G)

- Nombre de clés max.: 5000
- Nombre de services VIGIK : 200
- Compatible avec platines 2Voice
- Le nombre de modules (centrale /interface remontées alarmes/ écran de hall) par MOD/IP est limité à 4. Pour utiliser jusqu'à 8 modules sur le même bus de liaison RS485, vous devez utiliser un code d'extension via la réf. EXT8IP et pour aller jusqu'à 16 modules, avec la réf. EXT16IP.
- Gestion et programmation à distance sur le site Internet VisiosoftWeb (www.visiosoftweb.com)
- Gestion des événements : 20 000 événements (sur 30 jours maximum)
- Transfert des noms et accès sur platine sans ligne ADSL ou modem GPRS via badge(s) porteur(s) (en mode centrale non connectée)**
- Compatible avec tête de lecture 2 fils V2 en contrôle d'accès uniquement
- Distance entre centrale et tête de lecture: 100 mètres
- INT/IP (RS485) intégré
- Voyants de programmation et d'alimentation
- Mémoire de données amovible avec gaine thermo
- Alimentation centrale : 12/26 Vcc, 0.5A
- Pile compatible : CR1225

Compatibilité :

- Compatible Platines 2Voice
- Non compatible avec outil de gestion VISIOSOFT MONOPOSTE
- Non compatible avec les platines RTC, E2W, FDI, BIBUS et HBS
- Non compatible SARAH
- Norme CE : Conforme

Accessoires :

- Borniers débrochables (borniers de boutons de sortie, lecteur de proximité, alimentation)
- Gamme de température: -20°C à +60°C

Alimentations conseillées :

- Contrôle d'accès seul, Réf. : 8500/2
- Avec interphonie, Réf. : 12012400

***Transfert des noms sur platine via badge(s) porteur MEMOPROX ou MEMOPROX4K (grande capacité mémoire).*

Caractéristiques

Dimensions : 70*70*20mm

IF YOU LOVE YOUR BUILDING