



ELIKA PRO 700 C

Antenne **active hélicoïdale** de **bande UHF** avec connecteur F, continuité de la technologie Loop Yagi adoptée par Fracarro .Système de pointage via la LED et contrôle automatique du gain (CAG).Eléments prémontés, dipôle et réflecteurs à insertion rapide et fixation au mât avec réglage vertical de série avec **vis papillon** pour le montage**sans outils**.

Filtre LTE intégré dans le dipôle.

Gain élevé, directivité extraordinaire absence presque totale des lobes latéraux.

Design Elika exclusif **breveté** par Fracarro.

- Antenne hélicoïdale active de bande UHF avec connecteur F
- Système de pointage via une LED et contrôle automatique du gain (CAG). Eléments prémontés, dipôle et réflecteurs à insertion rapide. Montage sans outils
- Gain élevé, excellentes robustesse mécanique, adaptation d'impédance et directivité
- Fixation au mât innovante avec réglage vertical de série
- Le filtre LTE intégré dans le dipôle permet de garantir la qualité du signal en filtrant les interférences de la bande LTE (694-860) réservée à la téléphonie mobile. Design breveté par Fracarro.

RÉFÉRENCE		ELIKA PRO 700 C
Code		213231
Eléments	n.	1
Bande		UHF

Canaux		E21-E48
Largeur de bande	MHz	470-694
Gain	dBi	47
Dynamique CAG	dBμV	65-80
Niveau de sorie	dBμV	98
Tension d' alimentation	V	45627
Consommation	mA	45
Rapport avant/arrière	dB	32
Affaiblissement de réflexion	dB	-15
Largeur du faisceau (-3dB)	°	±22
Résistance au vent à 120Km/h (720N/m²)	Kg (N)	19 (186.2)
Connecteur	Tipo	F
Impédance	Ohm	75
Diamètre maximum fixation au mât (Ø)	mm	60
Dimensions (LxHxP)	cm	92 x 82 x 62
Quantité conditionnement multiple	Pz	6 (Singolo in cartone)
Poids unitaire	Kg	2.30
Poids total conditionnement multiple	Kg	18
Accessoires		
Polarisation horizontale		Inclus
Réglage vertical en pol. horizontale		Inclus
Polarisation verticale		Inclus
Réglage vertical en pol. verticale		Inclus
Support auxiliaire		N.P.

GAIN

PATTERN

