

HMODTV-LT MICRO



Modulateurs numériques pour intérieur de haute **qualité DVB-T "Home"** avec **passage sur le port de sortie HDMI** ; ils reçoivent un signal de l'entrée HDMI et le convertissent en numérique terrestre DVB-T sur le connecteur de sortie F, dans lequel le signal de l'antenne ou d'un autre modulateur peut alors être couplé. **L'excellente résolution vidéo (Full HD 1920x1080-30p) et la qualité de modulation de sortie (MER 35dB)** font de ces modulateurs la solution idéale pour distribuer en technologie DVB-T au sein d'un réseau coaxial existant des signaux numériques SD ou HD reçus de tout appareil (par exemple, lecteur DVD, décodeur ou caméra). Également disponible **avec l'entrée RCA** pour les signaux Audio/Vidéo stéréo analogiques primaires ou de secours pour HDMI.

RÉFÉRENCE	HMODTV-LT MICRO
Code	287545
Entrées n°	2 (HDMI, RF DVB-T MIX)
Sorties n°	2 (RF DVB-T, HDMI LT)
Connecteurs	2x femelle (OUT/MIX IN RF), 2xHDMI (IN/OUT numérique), 1xUSB (configuration)
Entrée	
Entrée 1	HDMI
Codage vidéo	MPEG-4 AVC / H.264
Débit Vidéo	Mbps 1-19 (regolabile)
Profil Vidéo	Alto profilo 4.0
Résolution Vidéo	1920x1080@30fps HDMI
Type Audio	HDMI

Standard Audio		MPEG-1 Layer II, MPEG-2, AAC, AC3
Débit Audio	Kbps	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384
Niveau Audio	Vpp	0.5 - 1 (regolabile)
Sortie		
Nombre de transpondeurs		1
Modulation		DVB-T (EN300744)
Constellation		QPSK, 16QAM, 64QAM
Canaux		E5-E12, E21-E69
Bande	MHz	174-230, 470-862
Pas de syntonisation	MHz	1
Largeur de bande	MHz	5, 6, 7, 8
Porteuses		2K, 8K
Intervalle de garde		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Niveau maximum	dBuV	90
Réglage niveau	dB	20
MER	dB	35@UHF
Bande couplée	MHz	47-862
Perte de passage	dB	1 Tipico
Autres caractéristiques#		
Paramètres configurables		Nome servizio, ID servizio, PID video, PID audio, PID PMT, TSID, ONID, ID network, nome provider
LCN		Sì (Nordig, ITC/UK, EICTA/Europa, Nuova Zelanda)
Tension d'alimentation	V, mA	12, 400max
Température de fonctionnement		0 a +50
Dimensions		160 x 89 x 28