



PLUS SIMPLE !

LECTEUR VIGIK®



- Pour contrôler une porte isolée
- Pour créer, modifier ou supprimer un badge, sans avoir à le récupérer
- Pas besoin de programmeur

06-0102 **INTRABOX DATA ECO** Lecteur de proximité VIGIK®



GESTION À DISTANCE SUR INTERNET
www.intratone.info

SERVICE PRESTAIRES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION

12/24 V DC 2 A mini

CÂBLAGE

Centrale - Lecteur

4 fils (2 paires torsadées)

Ø 8/10° - Distance max : 200 m

Centrale - Bloc GPRS

4 fils (2 paires torsadées)

Ø 8/10° - Distance max : 200 m

DIMENSIONS (L X H X P)

Lecteur 32 x 42 x 18 mm

Centrale 74 x 59 x 18 mm

Bloc GPRS 162 x 96 x 53 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement

Lecteur -20° C à +70° C

Température de stockage

Lecteur -20° C à +70° C

Indice Protection Lecteur IP50

CAPACITÉS

Plages accès libre	•
Événements horodatés	•
Compatible avec les badges et les télécommandes équipés de la technologie Mifare	•
Nombre max de badges / clé-mobil / pass	1 000
Alerte technique (e-mails)	•
Services Vigik®	30
Horloge annuelle	•

SCHEMA SIMPLIFIE

