

Enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau (1.5 kg)

En poudre à diluer ou prêts à l'emploi, les enduits BizLine répondent à toutes vos préférences !



Caractéristiques

Type de conditionnement : *Seau*
Couleur : *Blanc crème*
Utilisation : *Intérieur/Extérieur*
Poids (kg) : *1,5*

Normes

> NFT 30.608.

Avantages

- Haute adhérence.
- Multisupport.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Enduits de rebouchage et/ou lissage, prêts à l'emploi ou en poudre à diluer qui permettent de reboucher trous, fissures et saignées.

■ Détails techniques

Consommation :

Pâte prête à l'emploi : 1.5 kg/m²/mm d'épaisseur.

Poudre : 1 kg/m²/mm d'épaisseur.

pH : 7.

Température d'application (°C) : +8 à +35.

Température de stockage (pour la pâte prête à l'emploi seulement) (°C) : 0 à +35.

Temps de prise (pour l'enduit en poudre seulement) (min) : 20.

Temps de séchage complet à 20°C et 50 % d'humidité (h) :

Pâte prête à l'emploi : 24-48 pour 5 mm.

Poudre : 4 pour 10 mm.

Taux de gâchage (pour l'enduit en poudre seulement) : 2.5 l d'eau pour 5 kg (1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre).

■ Conseils

Pour l'enduit en poudre, mélanger avec de l'eau afin d'obtenir la texture souhaitée.

Conserver à l'abri de l'humidité.

■ Durée de vie

12 mois.

■ Application(s)

Produits compatibles murs et plafonds.

Adhèrent sur les supports tels que plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, crépi, enduit ciment, parpaing, briques, terre cuite, etc.

■ Mode d'utilisation

1. Sur support propre, dépoussiéré et dégraissé.
2. Sur fissures ouvertes au préalable.
3. Appliquer l'enduit sur le support avec un couteau à enduire.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformes à la norme NFT 30.608.

ACCESSOIRES



Cales de réparation
Biz'Replak



Patchs de réparation
Biz'Patch

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Seau**

Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 13,5
Poids net (kg) : 1,5
Poids brut (kg) : 1,549



3 701395 127033

Surconditionnement 1



x 8.00

Carton

Hauteur (cm) : 27
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 12
Poids brut (kg) : 12,74



3 701395 134277

Surconditionnement 2



x 384.00

Palette

Hauteur (cm) : 123
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 576
Poids brut (kg) : 632



3 701395 134819