


Cordon RJ45 Catégorie 6 F/UTP (Foiled Twisted Pair) LSZH avec manchon surmoulé.



## CARACTÉRISTIQUES

- Classe E
- Catégorie 6
- Blindé F/UTP
- Gaine: LSZH
- Isolant: Polyoléfine
- Conducteur: 100% cuivre
- Nombre de paires: 4
- Diamètre AWG du conducteur: AWG26
- Précision impédance: 15 +/- Ohms
- Impédance: 100 Ohms
- Déséquilibre capacitif: 5,6pF/100m
- Résistance à 20°C/200volt c: 5000 MOhm.Km
- Plage d'utilisation: -20° à 70°C
- Atténuation: min.25dB > 100 Mhz-min / 12dB > 100Mhz

Feuillard  
Drain (masse)



Longueurs

|        | Références |
|--------|------------|
| 15 cm  | 610015L-1  |
| 20 cm  | 61002L-1   |
| 25 cm  | 610025L-1  |
| 30 cm  | 61003L-1   |
| 50 cm  | 61005L-1   |
| 1 m    | 6101L-1    |
| 1,50 m | 61015L-1   |
| 2 m    | 6102L-1    |
| 3 m    | 6103L-1    |

Longueurs

|      | Références |
|------|------------|
| 5 m  | 6105L-1    |
| 7 m  | 6107L-1    |
| 10 m | 6110L-1    |
| 15 m | 6115L-1    |
| 20 m | 6120L-1    |
| 25 m | 6125L-1    |
| 30 m | 6130L-1    |
| 40 m | 6140L-1    |

Garantie  
1 an\*

RoHS-CE

Unité de  
vente : 1

Normes: TIA/EIA-568-B.2-1; ISO/IEC 11801; RohS 2002/95/EC

Code douanier:  
85369010



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France



[adv@lienk.eu](mailto:adv@lienk.eu)



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



[www.lienk.eu](http://www.lienk.eu)

