



Le coffret industriel 19" est en tôle d'acier avec cadre soudé, entièrement prémonté. Les entrées d'air droite et gauche sont protégées par du métal pour la climatisation passive. Le toit est articulé, et l'intérieur est préparé pour le montage d'un ventilateur Plug&Play. Le fond est équipé de presse-étoupes et de 3 oeillets aveugles en PVC (Ø 20 mm). La porte avant est en tôle d'acier avec renfort et verrouillage à 3 points, verrouillable, avec demi-cylindre profilé selon DIN 18252/EN1303. Les parois latérales sont non détachables et les parties intérieures du cabinet sont entièrement mises à la terre.



CARACTERISTIQUES

- Nombre de U: 9U
- Montants 19" réglables: 2
- Largeur: 600 mm
- Profondeur: 600 mm
- Charge admissible: 100kg
- Indice de protection: IP55
- Porte: pleine
- Angle ouverture porte avant: 180°
- Serrure à clé: face avant
- Couleur: gris clair RAL7035
- 4 angles de montage mural
- 2 clés
- Livré monté

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Livré
monté

Code douanier:
94032080

Les spécifications peuvent changer sans préavis – Photos et schémas non contractuels / *selon conditions

