

Alimentation réseau 65 VAC

- ✓ Transformateur de sécurité en boîtier plastique avec connexion à pince
- ✓ Enroulements séparés - double isolation
- ✓ Protégé contre les courts-circuits
- ✓ Production conforme à la norme EN 61558-2-4I (VDE 0551)
- ✓ Approuvé par DEMKO, NEMKO, SETI
- ✓ Pour des températures ambiantes jusqu'à +50°C

Modèle	FN-11	FN-13	FN-14
Tension secteur primaire [VAC]	N-230-250 (50 – 60 Hz)	N-230-250 (50 – 60 Hz)	N-230-250 (50 – 60 Hz)
Tension secondaire [VCA]	0-65	0-65	0-65
Fusible primaire	3,15 A	4 A	6,3 A
Fusible secondaire	5 A Automat	8 A Automat	10 A Automat
Sortie en charge [VA]	325 (max. 5 A/65 V)	520 (max. 8 A/65 V)	650 (max. 10 A/65 V)
Tension d'essai [kV]	4	4	4
Classe de sécurité (EN 60742)	Classe 2	Classe 2	Classe 2
Classe d'isolement	B (130°)	B (130°)	B (130°)
Température ambiante max. [°C]	-10 ... +50	-10 ... +50	-10 ... +50
Protection contre les surcharges	CT Fusible 152° prim.	CT Fusible 152° prim.	CT Fusible 152° prim.
classe de protection	IP 44	IP 44	IP 44
Poids	6,7	7,9	12,5
Dimensions (L X H)	200 x 130 x 115	200 x 130 x 115	235 x 162 x 140

