

Code EAN : 3660555015378

- Dérivateur terminal 5 - 1 220 MHz - 6 dérivation
- Sorties faciales
- Dérivation : T : 11 dB
- Connectique F

**Dimensions (mm) :**

Dimensions (H x L x P) : 55 x 90 x 40

**Avantages :**

- Boîtier zinc nickelé
- Efficacité de blindage > 80dB - Classe "A"
- Indice de protection IP51
- Sorties faciales

**Utilisations :**

- Installation individuelle et collective
- Montage dans le TRI
- Installation Terrestre

**Principales caractéristiques techniques :**

Nombre de sorties	6	Perte de dérivation à 860 MHz	11 dB
Bande passante	5-1220 MHz	Découplage entre sorties à 860MHz	29 dB

**Produits associés :****A WC 408**Dérivateur terminal 5 - 1  
220 MHz 4 sorties -8 dB**A WC 812**Dérivateur terminal 5 - 1  
220 MHz 8 sorties -12 dB**A F 57**Connecteur F à visser pour  
câble 17VATCA - 17PATCA**A F 58**Connecteur F à visser pour  
câble V17VATCA - 17PATCA**V 17 VATCA/100**Câble de distribution PVC  
blanc 6.8 mm classe A en  
100 m