



PA-948S

Order No.: 0177020

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur de puissance mono PA

- 1 x 480 W
- Ventilateur régulateur de température
- Protection contre les surchauffe, surcharge, court-circuits
- LED pour Clip, Protection, surchauffe, niveau de sortie et 1 00 V/70 V
- Sortie pour repiquage (Link)
- Sorties haut-parleurs par contacts à vis

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs.

Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'amplificateur est éteint.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être

réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-948S

Puissance de sortie, totale	480 W
Puissance nominale	480 W
Puissance sous 100 V	480 W
Impédance de sortie	70 V/10 Ω , 100 V/20 Ω
Canaux	1
Entrées	710 mV/10 k Ω , symétrique
Bande passante	80-16000 Hz
Rapport signal / bruit	> 98 dB(A)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1100 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1100 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	44 mm
Profondeur	255 mm
Hauteur U	1
Poids	4 kg
Branchements	1 x combo jack 6,35/XLR (entrée), 1 x XLR (Link), contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,36 x 0,14 x 0,54 m
Poids brut	5,23 kg
Poids net	4,28 kg

PA-948S

Poids net

4,28 kg