

# Alarme type 4 autonome Orex

## Fiche produit

AATP4011 - AATP4010

---

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25

E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21

E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30

E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

---

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)

---



- Produit fonctionnant sur pile.
- 2 en 1 : point de déclenchement et signal d'évacuation NFS 32001.
- Contrôle d'état de pile faible.
- Ne nécessite aucun paramétrage.

L'alarme incendie type 4 à piles Orex

---

## Applications

Sites où l'alarme Type 4 est préconisée.

- Salles de spectacle, restaurants ou débits de boisson.
- Magasins de vente, salles d'exposition, bureaux.
- Salles de danse, bibliothèques.
- Établissements de culte.
- Musées.
- Établissements recevant des travailleurs (ERT).

N.B. Les applications listées ci-dessus sont données à titre indicatif. La réglementation incendie définit les installations appropriées, à mettre en place selon la catégorie de l'établissement. Pour cela, se référer aux arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990.

---

## Produits complémentaires

- Clé de réarmement (ACLR4024).
- Pile 3V. (APIL0123).
- Capot de protection pour DM Orex

# Alarme type 4 autonome Orex

## Fiche produit

AATP4011 - AATP4010

### Service Assistance Technique

Tél. : 01 60 21 51 25  
E-mail : [technique@cordia.fr](mailto:technique@cordia.fr)

### Administration des ventes France métropolitaine

Tél. : 01 60 21 51 21  
E-mail : [contact@cordia.fr](mailto:contact@cordia.fr)

### Administration des ventes DOM-TOM et export

Tél. : 01 60 21 51 30  
E-mail : [export@cordia.fr](mailto:export@cordia.fr)

[www.cordia.fr](http://www.cordia.fr)



## Caractéristiques techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Contrôle de l'état des piles      | Oui                             |
| Alimentation                      | 1 pile CR123 A 3V (APIL0123)    |
| Autonomie                         | 2 ans en veille 4 h en alarme   |
| Durée d'alarme sonore et visuelle | 5 min                           |
| Niveau sonore                     | 90 dB à 2m                      |
| Indice de protection              | IP55 (avec capot de protection) |
| Matériau                          | ABS                             |
| Dimensions                        | L. 100 x H. 215 x P. 30 mm      |

|                           |                       |               |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Référence                 | AATP4011              | AATP4010      |
| Signal d'évacuation       | Son NFS 32001 + flash | Son NFS 32001 |
| Flash lumineux            | 3 Leds                | -             |
| Capot de protection de DM | Oui                   | Non           |
| Poids                     | 0,250 g               | 0,222 g       |